

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NOLEGGI (SpCap 1)			
Noleggi (Cap 1)			
Noli per l'edilizia (SbCap 1)			
Nr. 1 A.01.001.01	Veicolo peso totale: fino a kg. 1.200 (portata kg. 600) a caldo. euro (cinquantasette/34)	ora	57,34
Nr. 2 A.01.001.03	idem c.s. ...600) a freddo. euro (cinque/20)	ora	5,20
Nr. 3 A.01.001.04	Veicolo peso totale: di kg. 2.500 (portata kg.1.500), a caldo. euro (sessanta/47)	ora	60,47
Nr. 4 A.01.001.06	idem c.s. ...(portata kg.1.500), a freddo. euro (sei/35)	ora	6,35
Nr. 5 A.01.001.07	idem c.s. ...(portata kg.1.500), con gruetta a caldo. euro (sessantatre/95)	ora	63,95
Nr. 6 A.01.001.09	idem c.s. ...(portata kg.1.500), con gruetta a freddo. euro (nove/85)	ora	9,85
Nr. 7 A.01.002.01	Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale fino a t. 2,50 (portata t. 1,20) a caldo; euro (trentanove/46)	ora	39,46
Nr. 8 A.01.002.03	idem c.s. ...a t. 2,50 (portata t. 1,20) a freddo; euro (due/72)	ora	2,72
Nr. 9 A.01.002.04	idem c.s. ...a t. 3,50 (portata t. 1,80) con gru, a caldo. euro (sessantasette/28)	ora	67,28
Nr. 10 A.01.002.06	idem c.s. ...a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo. euro (otto/17)	ora	8,17
Nr. 11 A.01.002.07	idem c.s. ...a t. 3,50 (portata t. 1,80), a caldo. euro (sessantaquattro/24)	ora	64,24
Nr. 12 A.01.002.09	idem c.s. ...a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo. euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 13 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo. euro (sessantaquattro/58)	ora	64,58
Nr. 14 A.01.003.03	idem c.s. ...a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo. euro (dieci/46)	ora	10,46
Nr. 15 A.01.003.04	idem c.s. ...a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo. euro (settantatre/12)	ora	73,12
Nr. 16 A.01.003.06	idem c.s. ...a t. 9 (portata t. 4,5), a freddo. euro (diciannove/00)	ora	19,00
Nr. 17 A.01.003.07	idem c.s. ...a t. 12 (portata t. 8,5) a caldo. euro (settantaquattro/55)	ora	74,55
Nr. 18 A.01.003.09	idem c.s. ...a t. 12 (portata t. 8,5) a freddo. euro (sedici/47)	ora	16,47
Nr. 19 A.01.003.10	idem c.s. ...a t. 15 (portata t. 10) a caldo. euro (settantaotto/88)	ora	78,88
Nr. 20 A.01.003.12	idem c.s. ...a t. 15 (portata t. 10) a freddo. euro (tredici/59)	ora	13,59
Nr. 21 A.01.003.13	idem c.s. ...a t. 18 (portata t. 12) a caldo. euro (ottantasei/04)	ora	86,04
Nr. 22 A.01.003.15	idem c.s. ...a t. 18 (portata t. 12) a freddo. euro (ventidue/80)	ora	22,80
Nr. 23 A.01.004.01	Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a caldo. euro (ottantaotto/69)	ora	88,69
Nr. 24 A.01.004.03	idem c.s. ...fino t. 18 (portata t. 12) a freddo. euro (ventidue/80)	ora	22,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 25 A.01.004.04	idem c.s. ...fino t. 24 (portata t. 15) a caldo. euro (centocinque/83)	ora	105,83
Nr. 26 A.01.004.06	idem c.s. ...fino t. 24 (portata t. 15) a freddo. euro (trentacinque/83)	ora	35,83
Nr. 27 A.01.004.07	idem c.s. ...fino t. 33 (portata t. 24) a caldo. euro (centotredici/75)	ora	113,75
Nr. 28 A.01.004.09	idem c.s. ...fino t. 33 (portata t. 24) a freddo. euro (trentanove/61)	ora	39,61
Nr. 29 A.01.005.01	Autocarro speciale a più assi, con semirimorchio adatto per impiego stradale e per fuori strada, con motrice a trazione integrale, peso totale: con portata fino a mc 25, a caldo. euro (centoventisei/16)	ora	126,16
Nr. 30 A.01.005.03	idem c.s. ...25, a freddo. euro (quarantasette/89)	ora	47,89
Nr. 31 A.01.006.01	Autocarro completo di gru, adatto per impiego stradale e fuori strada, a trazione integrale, con cassone ribaltabile trilaterale e portata fino a 30 t. a caldo. euro (novantacinque/54)	ora	95,54
Nr. 32 A.01.006.03	idem c.s. ...t. a freddo. euro (trentaquattro/82)	ora	34,82
Nr. 33 A.01.007.01	Carrello Elevatore da cantiere portata: fino a kg 3000 e con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a caldo. euro (settantasette/75)	ora	77,75
Nr. 34 A.01.007.03	Carrello Elevatore da cantiere portata: fino a kg 3000 con sollevamento massimo fino a mt 13.00, a freddo. euro (ventidue/77)	ora	22,77
Nr. 35 A.01.007.04	Carrello Elevatore da cantiere portata: fino a kg. 4.500 e con sollevamento fino a mt 16, a caldo. euro (centoventisei/86)	ora	126,86
Nr. 36 A.01.007.06	idem c.s. ...16, a freddo. euro (sessantasette/77)	ora	67,77
Nr. 37 A.01.008.01	Trattore su 4 ruote gommate, larghezza massima mt. 1,50, lunghezza massima mt. 2,50, altezza circa mt. 2,00 della capacità di traino, su terreno inclinato o piano, di almeno 100 q.li a mezzo di rimorchio, ribaltabile su 2 o 4 ruote, gommate portata q.li 40, compreso l'autista, il carburante ed il lubrificante. Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico del materiale. a caldo. euro (ottantauno/66)	ora	81,66
Nr. 38 A.01.008.03	idem c.s. ...materiale. a freddo. euro (nove/58)	ora	9,58
Nr. 39 A.01.009.01	motocarriola cingolata con motore a benzina o diesel monocilindrico, avviamento elettricola e trasmissione idraulica. da 5 hp a 10 hp, a caldo. euro (quarantauno/27)	ora	41,27
Nr. 40 A.01.009.03	idem c.s. ...hp, a freddo. euro (due/21)	ora	2,21
Nr. 41 A.01.010.01	Escavatore universale a funi, cingolato o gommato, a torretta girevole su 360 gradi, per lavori di scavo, caricamento, reintegro, infissione pali, demolizioni, per capacità benna rovescia fino a: mc. 0,500 a caldo. euro (centoquarantasette/27)	ora	147,27
Nr. 42 A.01.010.03	idem c.s. ...a: mc. 0,500 a freddo. euro (settantatre/13)	ora	73,13
Nr. 43 A.01.010.04	idem c.s. ...a: mc. 1,000 a caldo. euro (centosessantadue/31)	ora	162,31
Nr. 44 A.01.010.06	idem c.s. ...a: mc. 1,000 a freddo. euro (ottantaotto/15)	ora	88,15
Nr. 45 A.01.010.07	idem c.s. ...a: mc. 1,50 a caldo. euro (centoottantacinque/56)	ora	185,56
Nr. 46 A.01.010.09	idem c.s. ...a: mc. 1,50 a freddo. euro (centosette/29)	ora	107,29
Nr. 47 A.01.010.10	idem c.s. ...a: mc. 2,000 a caldo. euro (duecentododici/03)	ora	212,03
Nr. 48 A.01.010.12	idem c.s. ...a: mc. 2,000 a freddo. euro (centotrentatre/76)	ora	133,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 A.01.010.13	idem c.s. ...a: mc. 2,500 a caldo. euro (duecentotrentauno/32)	ora	231,32
Nr. 50 A.01.010.15	idem c.s. ...a: mc. 2,500 a freddo. euro (centocinquantatre/05)	ora	153,05
Nr. 51 A.01.011.01	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo. euro (cinquanta/09)	ora	50,09
Nr. 52 A.01.011.03	idem c.s. ...fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a freddo. euro (cinque/45)	ora	5,45
Nr. 53 A.01.011.04	idem c.s. ...fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo. euro (cinquantasei/20)	ora	56,20
Nr. 54 A.01.011.06	idem c.s. ...fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo. euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 55 A.01.011.07	idem c.s. ...fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo. euro (sessantaotto/28)	ora	68,28
Nr. 56 A.01.011.09	idem c.s. ...fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a freddo. euro (tredici/59)	ora	13,59
Nr. 57 A.01.011.10	idem c.s. ...fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo. euro (ottanta/29)	ora	80,29
Nr. 58 A.01.011.12	idem c.s. ...fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a freddo. euro (ventiuno/19)	ora	21,19
Nr. 59 A.01.011.13	idem c.s. ...fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo. euro (novantadue/15)	ora	92,15
Nr. 60 A.01.011.15	idem c.s. ...fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a freddo. euro (ventisei/84)	ora	26,84
Nr. 61 A.01.011.16	idem c.s. ...fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo. euro (cento/10)	ora	100,10
Nr. 62 A.01.011.18	idem c.s. ...fino a 200 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo. euro (trentadue/74)	ora	32,74
Nr. 63 A.01.011.19	idem c.s. ...fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a caldo. euro (centododici/46)	ora	112,46
Nr. 64 A.01.011.21	idem c.s. ...fino a 250 q.li e con benna da mc 1.20, a freddo. euro (trentaotto/31)	ora	38,31
Nr. 65 A.01.011.22	idem c.s. ...fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a caldo. euro (centoventiotto/30)	ora	128,30
Nr. 66 A.01.011.24	idem c.s. ...fino a 300 q.li e con benna da mc 1.40, a freddo. euro (quarantasette/98)	ora	47,98
Nr. 67 A.01.011.25	idem c.s. ...fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a caldo. euro (centoquarantauno/60)	ora	141,60
Nr. 68 A.01.011.27	idem c.s. ...fino a 360 q.li e con benna da mc 1.50, a freddo. euro (cinquantacinque/08)	ora	55,08
Nr. 69 A.01.011.28	idem c.s. ...fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a caldo. euro (centosettantadue/28)	ora	172,28
Nr. 70 A.01.011.30	idem c.s. ...fino a 480 q.li e con benna da mc 1.80, a freddo. euro (settantasette/50)	ora	77,50
Nr. 71 A.01.012.01	Escavatore tipo gommato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a caldo. euro (ottantaotto/50)	ora	88,50
Nr. 72 A.01.012.03	idem c.s. ...fino a 120 q.li con benna da mc 0.90, a freddo. euro (ventisette/32)	ora	27,32
Nr. 73 A.01.012.04	idem c.s. ...fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a caldo. euro (centouno/88)	ora	101,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 74 A.01.012.07	idem c.s. ...fino a 150 q.li con benna da mc 1.00, a freddo. euro (quaranta/71)	ora	40,71
Nr. 75 A.01.012.08	idem c.s. ...fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a caldo. euro (centoventi/70)	ora	120,70
Nr. 76 A.01.012.10	idem c.s. ...fino a 215 q.li con benna da mc 1.10, a freddo. euro (cinquantauno/28)	ora	51,28
Nr. 77 A.01.013.01	Pala caricatrice tipo cingolato per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a caldo. euro (sessantadue/90)	ora	62,90
Nr. 78 A.01.013.03	idem c.s. ...peso: fino a 35 q.li, con benna di mc 0.70, a freddo. euro (dodici/05)	ora	12,05
Nr. 79 A.01.013.04	idem c.s. ...peso: fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a caldo. euro (sessantasette/90)	ora	67,90
Nr. 80 A.01.013.06	idem c.s. ...peso: fino a 50 q.li, con benna di mc 0.80, a freddo. euro (dodici/93)	ora	12,93
Nr. 81 A.01.013.07	idem c.s. ...peso: fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a caldo. euro (centodieci/74)	ora	110,74
Nr. 82 A.01.013.09	idem c.s. ...peso: fino q.li 150, con benna di mc 1.75, a freddo. euro (quarantadue/34)	ora	42,34
Nr. 83 A.01.013.10	idem c.s. ...peso: fino a 200 q.li, con benna fino a mc 2.5, a caldo. euro (centotrentadue/23)	ora	132,23
Nr. 84 A.01.013.12	idem c.s. ...peso: fino a 200 q.li, con benna fino a mc 2.5, a freddo. euro (cinquantaquattro/55)	ora	54,55
Nr. 85 A.01.013.13	idem c.s. ...peso: fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a caldo. euro (centocinquantasei/26)	ora	156,26
Nr. 86 A.01.013.15	idem c.s. ...peso: fino a 300 q.li, con benna di mc 3.0, a freddo. euro (sessantaotto/24)	ora	68,24
Nr. 87 A.01.014.01	Pala caricatrice tipo gommata per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso. fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a caldo. euro (cinquantatre/20)	ora	53,20
Nr. 88 A.01.014.03	idem c.s. ...fino a 25 q.li, con benna da mc 0.60, a freddo. euro (otto/54)	ora	8,54
Nr. 89 A.01.014.04	idem c.s. ...fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a caldo. euro (cinquantaotto/78)	ora	58,78
Nr. 90 A.01.014.06	idem c.s. ...fino a 35 q.li, con benna da mc 0.75, a freddo. euro (dieci/01)	ora	10,01
Nr. 91 A.01.014.07	idem c.s. ...fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a caldo. euro (settantaotto/21)	ora	78,21
Nr. 92 A.01.014.09	idem c.s. ...fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a freddo. euro (diciassette/04)	ora	17,04
Nr. 93 A.01.014.10	idem c.s. ...fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a caldo. euro (ottantaquattro/84)	ora	84,84
Nr. 94 A.01.014.12	idem c.s. ...fino a 110 q.li, con benna da mc 2.00, a freddo. euro (venticinque/74)	ora	25,74
Nr. 95 A.01.014.13	idem c.s. ...fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a caldo. euro (centodue/15)	ora	102,15
Nr. 96 A.01.014.15	idem c.s. ...fino a 150 q.li, con benna da mc 2.50, a freddo. euro (trentaquattro/79)	ora	34,79
Nr. 97 A.01.014.16	idem c.s. ...fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a caldo. euro (centotrentauno/47)	ora	131,47
Nr. 98 A.01.014.17	idem c.s. ...fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo. euro (novantaquattro/50)	ora	94,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 99 A.01.014.18	idem c.s. ...fino a 250 q.li, con benna da mc 3.00, a freddo. euro (cinquantauno/14)	ora	51,14
Nr. 100 A.01.015.01	Appripista cingolato per lavori di scavo, carico, trasporto, scarico e spandimento di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 110 kk (148 HP), a caldo. euro (centoquattro/97)	ora	104,97
Nr. 101 A.01.015.03	idem c.s. ...di impiego: fino a 110 kk (148 HP), a freddo. euro (trentasette/61)	ora	37,61
Nr. 102 A.01.015.04	idem c.s. ...di impiego: oltre 150 kk (200 HP), a caldo. euro (centoventitre/88)	ora	123,88
Nr. 103 A.01.015.06	idem c.s. ...di impiego: oltre 150 kk (200 HP), a freddo. euro (quarantasei/20)	ora	46,20
Nr. 104 A.01.015.07	idem c.s. ...di impiego: fino a 224 kk (300 CV), a caldo. euro (centosettantadue/32)	ora	172,32
Nr. 105 A.01.015.09	idem c.s. ...di impiego: fino a 224 kk (300 CV), a freddo. euro (settantasette/53)	ora	77,53
Nr. 106 A.01.016.01	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 70 kk (94 CV), a caldo. euro (settanta/92)	ora	70,92
Nr. 107 A.01.016.03	idem c.s. ...fino a 70 kk (94 CV), a freddo. euro (quindici/94)	ora	15,94
Nr. 108 A.01.016.04	idem c.s. ...fino a 82 kk (110 CV), a caldo. euro (settantaotto/46)	ora	78,46
Nr. 109 A.01.016.06	idem c.s. ...fino a 82 kk (110 CV), a freddo. euro (diciannove/37)	ora	19,37
Nr. 110 A.01.017.01	Rullo costipatore statico o vibrante semovente, per forza applicata a terra: fino a t. 5, a caldo. euro (settantatre/72)	ora	73,72
Nr. 111 A.01.017.03	idem c.s. ...a terra: fino a t. 5, a freddo. euro (ventidue/87)	ora	22,87
Nr. 112 A.01.017.04	idem c.s. ...a terra: t. 5 10, a caldo. euro (novantasei/75)	ora	96,75
Nr. 113 A.01.017.06	idem c.s. ...a terra: t. 5 10, a freddo. euro (quarantauno/77)	ora	41,77
Nr. 114 A.01.017.07	idem c.s. ...a terra: t. 11 14, a caldo. euro (centoquattro/89)	ora	104,89
Nr. 115 A.01.017.09	idem c.s. ...a terra: t. 11 14, a freddo. euro (quarantacinque/78)	ora	45,78
Nr. 116 A.01.017.10	idem c.s. ...a terra: oltre t. 14 per ogni t/ora, a caldo. euro (cinque/25)	t/ora	5,25
Nr. 117 A.01.017.12	idem c.s. ...a terra: oltre t. 14 per ogni t/ora, a freddo. euro (due/29)	t/ora	2,29
Nr. 118 A.01.018.01	Betoniera a bicchiere, per capacità effettiva di: litri 125, a caldo. euro (trentasei/04)	ora	36,04
Nr. 119 A.01.018.02	idem c.s. ...di: litri 125, a freddo. euro (zero/42)	ora	0,42
Nr. 120 A.01.018.03	idem c.s. ...di: litri 200, a caldo. euro (trentasei/32)	ora	36,32
Nr. 121 A.01.018.04	idem c.s. ...di: litri 200, a freddo. euro (zero/45)	ora	0,45
Nr. 122 A.01.018.05	idem c.s. ...di: litri 300, a caldo. euro (quaranta/21)	ora	40,21
Nr. 123 A.01.018.06	idem c.s. ...di: litri 300, a freddo. euro (zero/45)	ora	0,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 124 A.01.018.07	idem c.s. ...di: litri 350, a caldo. euro (trentaquattro/90)	ora	34,90
Nr. 125 A.01.018.08	idem c.s. ...di: litri 350, a freddo. euro (due/42)	ora	2,42
Nr. 126 A.01.018.09	idem c.s. ...di: litri 500, a caldo. euro (cinquantadue/99)	ora	52,99
Nr. 127 A.01.018.10	idem c.s. ...di: litri 500, a freddo. euro (tre/18)	ora	3,18
Nr. 128 A.01.019.01	Impianto mobile di dosaggio e betonaggio, per resa effettiva di: litri 350, a caldo. euro (settantadue/03)	ora	72,03
Nr. 129 A.01.019.02	idem c.s. ...di: litri 350, a freddo. euro (nove/65)	ora	9,65
Nr. 130 A.01.019.03	idem c.s. ...di: litri 500, a caldo. euro (novantaquattro/04)	ora	94,04
Nr. 131 A.01.019.04	idem c.s. ...di: litri 500, a freddo. euro (diciannove/22)	ora	19,22
Nr. 132 A.01.019.05	idem c.s. ...di: litri 750 (a caldo). euro (centotrentasette/82)	ora	137,82
Nr. 133 A.01.019.06	idem c.s. ...di: litri 750 (a freddo). euro (quarantauno/48)	ora	41,48
Nr. 134 A.01.020.01	Nolo di autobetoniera funzionante, compreso quota di centrale di betonaggio per il caricamento automatico: con capacita' nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a caldo. euro (novantasette/72)	ora	97,72
Nr. 135 A.01.020.03	idem c.s. ...capacita' nominale mc 9.00, e con volume geometrico di 15 mc, a freddo. euro (trentacinque/68)	ora	35,68
Nr. 136 A.01.020.04	idem c.s. ...capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a caldo. euro (centosette/72)	ora	107,72
Nr. 137 A.01.020.06	idem c.s. ...capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc, a freddo. euro (quarantauno/07)	ora	41,07
Nr. 138 A.01.020.07	idem c.s. ...capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a caldo. euro (centodiciotto/25)	ora	118,25
Nr. 139 A.01.020.09	idem c.s. ...capacita' nominale di 12 mc e con volume geometrico di 18 mc , comprensivo di pompa per getto calcestruzzo con braccio 28,00 mt, a freddo. euro (cinquantauno/60)	ora	51,60
Nr. 140 A.01.021.01	Pompa per sollevamento di malta e calcestruzzi preconfezionati, funzionante in luogo di utilizzo: a caldo. euro (cinquantatre/56)	ora	53,56
Nr. 141 A.01.021.02	idem c.s. ...utilizzo: a freddo. euro (sette/67)	ora	7,67
Nr. 142 A.01.022.01	Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o piu' segmenti con rotazione su 360 gradi, con portata massima effettiva ed altezza braccio: portata fino a 40 mc/ora braccio 35 mt, a caldo. euro (centoquarantaquattro/27)	ora	144,27
Nr. 143 A.01.022.02	idem c.s. ...fino a 40 mc/ora braccio 35 mt , a freddo. euro (ottantadue/51)	ora	82,51
Nr. 144 A.01.022.03	idem c.s. ...fino a 60 mc. ora da 41 mt, a caldo. euro (centocinquantasei/92)	ora	156,92
Nr. 145 A.01.022.04	idem c.s. ...fino a 60 mc. ora da 41 mt, a freddo. euro (novantacinque/16)	ora	95,16
Nr. 146 A.01.023.01	Pompa per calcestruzzo, con braccio idraulico a due o più segmenti con rotazione su 360 gradi, per pompaggi successivi alla prima ora di servizio: a caldo. euro (sette/84)	mc	7,84
Nr. 147 A.01.023.02	idem c.s. ...servizio: a freddo. euro (quattro/75)	mc	4,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 148 A.01.024.01	Motocompressore per la produzione di aria compressa; per aria resa: fino a 2.000 l/min. euro (quindici/29)	ora	15,29
Nr. 149 A.01.024.02	idem c.s. ...fino a 3.000 l/min. euro (diciotto/67)	ora	18,67
Nr. 150 A.01.024.03	idem c.s. ...fino a 5.000 l/min. euro (venticinque/43)	ora	25,43
Nr. 151 A.01.025.01	Attrezzatura per motocompressore; operante con: martello demolitore, scalpellatore, con sumo aria fino a 2.200 l/min. euro (uno/50)	ora	1,50
Nr. 152 A.01.025.02	Attrezzatura per motocompressore; operante con: smeragliatrice (flessibile) consumo aria fino a 3.500 l/min. euro (uno/01)	ora	1,01
Nr. 153 A.01.025.03	Attrezzatura per motocompressore; operante con: fresatrice consumo aria fino a 1.200 l/min. euro (uno/63)	ora	1,63
Nr. 154 A.01.025.04	Attrezzatura per motocompressore; operante con: ago vibrante consumo aria fino a 1.500 l/min. euro (zero/96)	ora	0,96
Nr. 155 A.01.025.05	Attrezzatura per motocompressore; operante con: pompa a immersione, consumo aria fino a 1.500 l/min; euro (uno/62)	ora	1,62
Nr. 156 A.01.026.01	Motopompa per sollevamento acque, anche fangose, prevalenza m. 30 con bocca aspirante del diametro di: mm. 50. euro (quindici/32)	ora	15,32
Nr. 157 A.01.026.02	idem c.s. ...di: mm. 100. euro (diciotto/62)	ora	18,62
Nr. 158 A.01.026.03	idem c.s. ...di: mm. 150. euro (ventidue/00)	ora	22,00
Nr. 159 A.01.026.04	idem c.s. ...di: mm. 200. euro (ventidue/45)	ora	22,45
Nr. 160 A.01.027.01	Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose; prevalenza m. 5: portata fino a l/min 1.000. euro (cinque/42)	ora	5,42
Nr. 161 A.01.027.02	idem c.s. ...5: portata oltre 1.000 l/min. euro (sette/87)	ora	7,87
Nr. 162 A.01.028.01	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere: martello scalpellatore. euro (quattro/40)	ora	4,40
Nr. 163 A.01.028.02	idem c.s. ...cantiere: martello demolitore. euro (due/34)	ora	2,34
Nr. 164 A.01.028.03	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere: smeragliatrice. euro (uno/01)	ora	1,01
Nr. 165 A.01.028.04	idem c.s. ...da cantiere: vibratore elettrico. euro (due/24)	ora	2,24
Nr. 166 A.01.028.05	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere: trapano. euro (uno/02)	ora	1,02
Nr. 167 A.01.028.06	idem c.s. ...da cantiere: fresatrice per intonaci. euro (uno/63)	ora	1,63
Nr. 168 A.01.028.07	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere: scanalatore per murature. euro (uno/83)	ora	1,83
Nr. 169 A.01.028.08	Attrezzature elettromeccaniche da cantiere: sega circolare. euro (uno/52)	ora	1,52
Nr. 170 A.01.029	Intonacatrice per intonaco a spruzzo, completa di mescolatrice, per prevalenza fino a m. 25. euro (tredici/72)	ora	13,72
Nr. 171 A.01.030.01	Nolo di carotatrice con funzionamento oleodinamico o ad aria compressa, completa di incastellatura, dischi di carborundum e quant'altro occorrente, compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo dei dischi ed accessori, esclusa la produzione di aria compressa: per nolo a fermo e senza operatore. euro (centootto/28)	giorno	108,28
Nr. 172 A.01.030.02	idem c.s. ...aria compressa: funzionante, esclusa la produzione dell'aria compressa. euro (quarantasette/87)	ora	47,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 173 A.01.031.01	Impianto di sabbiatura, per superfici di laterizio, intonaci, pietre naturali o artificiali e calcestruzzi, con sabbiatrice della capacità di: litri 30. euro (tredici/59)	ora	13,59
Nr. 174 A.01.031.02	idem c.s. ...di: litri fino a 200. euro (diciannove/80)	ora	19,80
Nr. 175 A.01.031.03	idem c.s. ...di: litri oltre 200. euro (ventidue/53)	ora	22,53
Nr. 176 A.01.032.01	Gru a torre nel tipo con rotazione in basso, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di. kg. 500 m. 20, m. 14 con operatore; euro (cinquantadue/77)	ora	52,77
Nr. 177 A.01.032.02	idem c.s. ...di. kg. 500 m. 20, m. 14 a freddo; euro (dodici/75)	ora	12,75
Nr. 178 A.01.032.03	idem c.s. ...di. kg. 1.000 m. 20, m. 25 con operatore; euro (cinquantacinque/61)	ora	55,61
Nr. 179 A.01.032.04	idem c.s. ...di. kg. 1.000 m. 20, m. 25 a freddo; euro (quindici/60)	ora	15,60
Nr. 180 A.01.032.05	idem c.s. ...di. kg. 2.500 m. 36, m. 30 con operatore; euro (sessanta/67)	ora	60,67
Nr. 181 A.01.032.06	idem c.s. ...di. kg. 2.500 m. 36, m. 30 a freddo; euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 182 A.01.033.01	Gru a torre nel tipo con rotazione in alto, ad azionamento elettrico, con limiti di portata, sbraccio e altezza gancio rispettivamente di: kg. 750 m. 25, m. 28 con operatore; euro (cinquantasei/84)	ora	56,84
Nr. 183 A.01.033.02	idem c.s. ...di: kg. 750 m. 25, m. 28 a freddo; euro (quattordici/81)	ora	14,81
Nr. 184 A.01.033.03	idem c.s. ...di: kg. 1.500 m. 35, m. 40 con operatore; euro (sessanta/36)	ora	60,36
Nr. 185 A.01.033.04	idem c.s. ...di: kg. 1.500 m. 35, m. 40 a freddo; euro (diciotto/32)	ora	18,32
Nr. 186 A.01.033.05	idem c.s. ...di: kg. 2.500 m. 40, m. 50 con operatore; euro (settantacinque/46)	ora	75,46
Nr. 187 A.01.033.06	idem c.s. ...di: kg. 2.500 m. 40, m. 50 a freddo; euro (trentatre/42)	ora	33,42
Nr. 188 A.01.033.07	idem c.s. ...di: kg. 3.200 m. 46, m. 60 con operatore; euro (centouno/34)	ora	101,34
Nr. 189 A.01.033.08	idem c.s. ...di: kg. 3.200 m. 46, m. 60 a freddo; euro (cinquantanove/30)	ora	59,30
Nr. 190 A.01.034.01	Argano elevatore, ad azionamento elettrico, comprensivo di operatore, con motore di: 2 HP. euro (trentadue/75)	ora	32,75
Nr. 191 A.01.034.02	idem c.s. ...motore di: 3 HP. euro (trentatre/28)	ora	33,28
Nr. 192 A.01.034.03	idem c.s. ...motore di: 4 HP. euro (trentatre/34)	ora	33,34
Nr. 193 A.01.034.04	idem c.s. ...motore di: Sovrapprezzo per incastellatura autonoma di argano elevatore, con piattaforma di carico dotata di guide, per altezza fino a mt. 20. euro (uno/54)	ora	1,54
Nr. 194 A.01.035.01	Gru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di: 1 t. (a freddo). euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 195 A.01.035.02	idem c.s. ...massima di: 2.5 t. (a freddo). euro (dodici/33)	ora	12,33
Nr. 196 A.01.035.03	idem c.s. ...massima di: 5 t. (a freddo). euro (sedici/47)	ora	16,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 197 A.01.035.04	idem c.s. ...massima di: oltre 5 t. (a freddo). euro (trentaquattro/82)	ora	34,82
Nr. 198 A.01.036.01	Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo). euro (centotré/99)	ora	103,99
Nr. 199 A.01.036.02	idem c.s. ...massima di: 15 t. (a freddo). euro (quarantasei/38)	ora	46,38
Nr. 200 A.01.036.03	idem c.s. ...massima di: 30 t. (a caldo). euro (centosette/42)	ora	107,42
Nr. 201 A.01.036.04	idem c.s. ...massima di: 30 t. (a freddo). euro (cinquantatré/91)	ora	53,91
Nr. 202 A.01.036.05	idem c.s. ...massima di: 100 t. (a caldo). euro (trecentoventinove/55)	ora	329,55
Nr. 203 A.01.036.06	idem c.s. ...massima di: 100 t. (a freddo). euro (duecentocinquantauno/28)	ora	251,28
Nr. 204 A.01.036.07	idem c.s. ...massima di: 200 t. (a caldo). euro (quattrocentootto/06)	ora	408,06
Nr. 205 A.01.036.08	idem c.s. ...massima di: 200 t. (a freddo). euro (trecentodiciannove/46)	ora	319,46
Nr. 206 A.01.036.09	idem c.s. ...massima di: 400 t. (a caldo). euro (ottocentoquattro/31)	ora	804,31
Nr. 207 A.01.036.10	idem c.s. ...massima di: 400 t. (a freddo). euro (seicentoottantadue/70)	ora	682,70
Nr. 208 A.01.037.01	Trabattello metallico per durata di impiego giornaliera: ad elementi ad innesto altezza di lavoro fino a m. 8. euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 209 A.01.037.02	idem c.s. ...di lavoro oltre ml. 8. euro (tre/14)	cad	3,14
Nr. 210 A.01.037.03	Trabattello metallico per durata di impiego giornaliera: telescopico altezza di piattaforma fino a m. 10. euro (venti/14)	cad	20,14
Nr. 211 A.01.037.04	idem c.s. ...telescopico altezza piattaforma oltre m. 10. euro (sei/78)	cad	6,78
Nr. 212 A.01.037.05	Trabattello metallico per durata di impiego giornaliera: telescopico elettro idraulico altezza piattaforma fino a m. 10. euro (sei/48)	cad	6,48
Nr. 213 A.01.037.06	Trabattello metallico per durata di impiego giornaliera: telescopico elettro idraulico altezza piattaforma oltre m. 10. euro (nove/01)	cad	9,01
Nr. 214 A.01.038.01	Ponteggio sospeso a due motori e funi, del tipo "Fontana" , a norma USSL, ingombro in facciata da ml. 2,80 a ml. 4,00: per oneri di montaggio e smontaggio. euro (centonovantasette/49)	cad	197,49
Nr. 215 A.01.038.02	idem c.s. ...4,00: per ogni giorno di noleggio. euro (trenta/26)	cad	30,26
Nr. 216 A.01.038.03	idem c.s. ...4,00: per oneri di spostamenti in opera. euro (sessantacinque/13)	cad	65,13
Nr. 217 A.01.039.01	Recinzione e protezione completa eseguita su strada di passaggio, per delimitazione di, ponteggio o di area ristretta di cantiere, con onere eventuale di creazione di varco per portoni, eseguita con ritti uso Trieste, e tavole da 25 mm., di altezza non inferiore a metri 2,00, con tavole accostate, compresa la formazione di portone c/o portello apribili chiodi, cravatte, staffe, catenacci, cerniere, cardini, compresi e compensati nel prezzo trasporti da e a cantiere, montaggio, manutenzione, smontaggio, illuminazione nelle ore notturne, con fanali di segnalazione, domande e pratiche per il rilascio della licenza, misurata a metro quadrato in superficie verticale. un mese. euro (tre/26)	mq	3,26
Nr. 218 A.01.039.02	idem c.s. ...superficie verticale. due mesi. euro (tre/17)	mq	3,17
Nr. 219 A.01.039.03	idem c.s. ...superficie verticale. per ogni mese successivo al secondo. euro (zero/66)	mq	0,66
Nr. 220 A.01.040.01	Recinzione eseguita con elementi metallici, struttura portante in tubolare metallico e chiusura in lastre di lamiera o con rete metallica; per durata di: un mese.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sette/59)	mq	7,59
Nr. 221 A.01.040.02	idem c.s. ...durata di: due mesi. euro (undici/39)	mq	11,39
Nr. 222 A.01.040.03	idem c.s. ...durata di: per frazioni di mese successive al secondo. euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 223 A.01.041	Nolo di saldatrice elettrica completa di quanto occorrente, il consumo di energia elettrica, elettrodi, accessori, ecc. escluso operatore. euro (tredici/41)	ora	13,41
Nr. 224 A.01.042	Impianto di saldatura ossiacetilenica in cantiere. euro (quattro/57)	ora	4,57
Nr. 225 A.01.043.01	Nolo di levigatrice per pavimenti azionata con motore elettrico, completa di dischi per la levigatura e lucidatura e quant'altro occorrente compresa la prestazione continuativa dell'addetto alla manovra, il consumo di energia elettrica, dischi, accessori, ecc.: per pavimenti in marmo ed in cemento. euro (trentacinque/99)	ora	35,99
Nr. 226 A.01.044.01	idem c.s. ...pavimenti in granito, grese e pietre dure. euro (trentasei/71)	ora	36,71
Nr. 227 A.01.045.01	Scala aerea del tipo idoneo all'uso richiesto; compreso l'assistenza alle manovre: primo giorno. euro (trecentoventisei/35)	giorno	326,35
Nr. 228 A.01.045.02	idem c.s. ...alle manovre: ogni giorno successivo al primo. euro (trecentocinquantadue/99)	giorno	352,99
Nr. 229 A.01.046	Motocarriola su cingoli, con motore diesel ed avviamento elettrico della portata kg. 1.200, capacità benna mc. 0,320 circa, Il personale di guida deve prestarsi al carico e scarico. euro (quarantaquattro/31)	ora	44,31
Nr. 230 A.01.047.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a freddo). euro (tredici/29)	ora	13,29
Nr. 231 A.01.047.03	idem c.s. ...per altezza fino a 20 mt. (a caldo). euro (cinquantanove/90)	ora	59,90
Nr. 232 A.01.047.04	idem c.s. ...per altezza fino a 35 mt. (a freddo). euro (sessantanove/41)	ora	69,41
Nr. 233 A.01.047.06	idem c.s. ...per altezza fino a 35 mt. (a caldo). euro (centoventiquattro/04)	ora	124,04
Nr. 234 A.01.047.07	idem c.s. ...per altezza oltre i 35 mt. (a freddo). euro (ottantatre/09)	ora	83,09
Nr. 235 A.01.047.09	idem c.s. ...per altezza oltre i 35 mt. (a caldo). euro (centoquarantaquattro/16)	ora	144,16
Nr. 236 A.01.048.01	Nolo di gruppo elettrogeno. fino a 5 kka (a freddo). euro (uno/08)	ora	1,08
Nr. 237 A.01.048.02	Nolo di gruppo elettrogeno. da 5,1 a 20 kka (a freddo). euro (due/46)	ora	2,46
Nr. 238 A.01.048.03	Nolo di gruppo elettrogeno. da 20,1 a 50 kka (a freddo). euro (tre/64)	ora	3,64
Nr. 239 A.01.048.04	Nolo di gruppo elettrogeno. da 50,1 a 100 kka (a freddo). euro (quattro/98)	ora	4,98
Nr. 240 A.01.048.05	Nolo di gruppo elettrogeno. da 100,1 a 150 kka (a freddo). euro (sette/78)	ora	7,78

Noli per fognature (SbCap 2)

Nr. 241 A.01.049.01	Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e Misura lavaggi con serbatoio della capacita'da 6 a 8 mc.: con operatore. euro (centosei/10)	ora	106,10
Nr. 242 A.01.049.02	idem c.s. ...8 mc.: a freddo. euro (quarantasei/99)	ora	46,99
Nr. 243	Macchina automatica autocarrata ad alta pressione idraulica per spurghi e lavaggi con serbatoio della capacità da 16 a 20 mc. con operatore.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.01.050.01	euro (centocinquantaotto/15)	ora	158,15
Nr. 244	idem c.s. ...20 mc. a freddo.		
A.01.050.02	euro (ottantadue/53)	ora	82,53
Nr. 245	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc: con operatore.		
A.01.051.01	euro (centodue/94)	ora	102,94
Nr. 246	idem c.s. ...15 mc: a freddo.		
A.01.051.02	euro (quarantatre/84)	ora	43,84
Nr. 247	Battipalo azionato a motore di qualsiasi tipo, fino a Kg. 800, compreso l'operatore.		
A.01.052	euro (settantadue/85)	ora	72,85
Nr. 248	Battipalo azionato a mano, con maglio non inferiore a Kg. 100, compreso l'operatore.		
A.01.053	euro (cinquantasette/59)	ora	57,59
Nr. 249	Palancole metalliche (tipo Larsen) di ogni lunghezza e dimensione trasversale necessaria, compresi i profilati speciali per variazioni di assetto, compreso ogni onere per la manutenzione in opera anche delle armature di sostegno, per la durata in opera di giorni: fino a 90 gg.		
A.01.054.01	euro (zero/33)	kg	0,33
Nr. 250	idem c.s. ...di giorni: da 91 a 180 gg.		
A.01.054.02	euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 251	idem c.s. ...di giorni: oltre 180 gg.		
A.01.054.03	euro (zero/42)	kg	0,42
Noli per segnaletica provvisoriale (SbCap 3)			
Nr. 252	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno.		
A.01.055	euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 253	Cavalletti di sbarramento in legno o metallici, anche con verniciatura catarifrangente, ove richiesta; per ogni giorno.		
A.01.056	euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 254	Barriera di sbarramento in tubi metallici verniciato; per ogni giorno.		
A.01.057	euro (zero/43)	cad	0,43
Nr. 255	Torce a fiamma viva (o lumini a vetri rossi con fiamma a petrolio o elettrici) ove richiesti dalla Direzione Lavori, oltre a quelli già prescritti a norma di Capitolato; per notte.		
A.01.058	euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 256	Fanali lampeggianti comunque funzionanti; per 24 ore continuative.		
A.01.059	euro (due/55)	cad	2,55
Nr. 257	Cartelli indicatori metallici, per segnalazioni stradali; per ogni giorno.		
A.01.060	euro (zero/81)	cad	0,81
Noli per strade (SbCap 4)			
Nr. 258	Autobotte di qualunque capacità' dotata di spanditrice d'acqua a pressione e pompa autonoma di carico. a caldo.		
A.01.061.01	euro (ottanta/33)	ora	80,33
Nr. 259	idem c.s. ...carico. a freddo.		
A.01.061.03	euro (diciassette/09)	ora	17,09
Nr. 260	Livellatrice meccanica di qualunque tipo e potenza. a caldo.		
A.01.062.01	euro (centotredici/86)	ora	113,86
Nr. 261	idem c.s. ...potenza. a freddo.		
A.01.062.03	euro (quarantaotto/57)	ora	48,57
Nr. 262	Fresatrice a freddo dalla larghezza mm.2000. a caldo.		
A.01.063.01	euro (trecentouno/13)	ora	301,13
Nr. 263	idem c.s. ...mm.2000. a freddo.		
A.01.063.03	euro (centoventiuno/69)	ora	121,69
Nr. 264	Apripista anche angolabile con potenza: fino a 140 CV, a caldo.		
A.01.064.01	euro (centoquattro/97)	ora	104,97
Nr. 265	idem c.s. ...fino a 140 CV, a freddo.		
A.01.064.03	euro (trentasette/61)	ora	37,61
Nr. 266	idem c.s. ...fino a 195 CV, a caldo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERE EDILI (SpCap 2)			
Scavi e rinterri (Cap 2)			
Nr. 271 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. euro (quattro/30)	mc	4,30
Nr. 272 B.01.002	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq. euro (quindici/27)	mc	15,27
Nr. 273 B.01.003	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza compresa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. con l'uso di mine in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq. euro (trentasette/50)	mc	37,50
Nr. 274 B.01.004.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.) e consistenza, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compresa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano con l'ausilio di compressore e martello demolitore. euro (quarantauno/80)	mc	41,80
Nr. 275 B.01.004.02	idem c.s. ...eseguito a mano. euro (centoventisei/76)	mc	126,76
Nr. 276 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (quarantanove/09)	mc	49,09
Nr. 277 B.01.005.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (sessantauno/72)	mc	61,72
Nr. 278 B.01.005.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (settantacinque/28)	mc	75,28
Nr. 279 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (nove/56)	mc	9,56
Nr. 280 B.01.006.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (tredici/08)	mc	13,08
Nr. 281 B.01.006.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (diciannove/05)	mc	19,05
Nr. 282 B.01.007.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (cinquantaquattro/11)	mc	54,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 283 B.01.007.02	idem c.s. ...trattamento: per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (settanta/09)	mc	70,09
Nr. 284 B.01.007.03	idem c.s. ...trattamento: per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (centouno/89)	mc	101,89
Nr. 285 B.01.008.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; euro (dieci/93)	mc	10,93
Nr. 286 B.01.008.02	idem c.s. ...per profondità da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (quindici/07)	mc	15,07
Nr. 287 B.01.008.03	idem c.s. ...per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (venti/02)	mc	20,02
Nr. 288 B.01.009.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; euro (quarantadue/36)	mc	42,36
Nr. 289 B.01.009.02	idem c.s. ...per profondità da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (cinquantatre/02)	mc	53,02
Nr. 290 B.01.009.03	idem c.s. ...per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (settantauno/28)	mc	71,28
Nr. 291 B.01.010.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (tredici/33)	mc	13,33
Nr. 292 B.01.010.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (quattordici/78)	mc	14,78
Nr. 293 B.01.010.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (diciannove/75)	mc	19,75
Nr. 294 B.01.011.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (centouno/62)	mc	101,62
Nr. 295 B.01.011.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (centotredici/86)	mc	113,86
Nr. 296 B.01.011.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (centoventinove/57)	mc	129,57
Nr. 297 B.01.012.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con martello demolitore applicato all'escavatore (martellone) in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (cinquanta/92)	mc	50,92
Nr. 298 B.01.012.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (settanta/94)	mc	70,94
Nr. 299 B.01.012.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (novanta/96)	mc	90,96
Nr. 300 B.01.013.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore e con l'ausilio di escavatore in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento per profondità' fino a mt. 2; euro (cinquantacinque/61)	mc	55,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 301 B.01.013.02	idem c.s. ...per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (sessantatre/25)	mc	63,25
Nr. 302 B.01.013.03	idem c.s. ...per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (novantauno/97)	mc	91,97
Nr. 303 B.01.014.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; euro (centoquattro/71)	mc	104,71
Nr. 304 B.01.014.02	idem c.s. ...per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (centoquarantatre/77)	mc	143,77
Nr. 305 B.01.014.03	idem c.s. ...per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (centosettantauno/31)	mc	171,31
Nr. 306 B.01.015.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con l'uso delle mine in terreni costituiti da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo arenite), compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; euro (quarantaquattro/97)	mc	44,97
Nr. 307 B.01.015.02	idem c.s. ...per profondita' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (sessantaotto/12)	mc	68,12
Nr. 308 B.01.015.03	idem c.s. ...per profondita' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (ottantasette/95)	mc	87,95
Nr. 309 B.01.016	Sovrapprezzo agli scavi di qualsiasi tipo eseguiti in centri storici. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 310 B.01.017.01	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso noleggi e sfrido del legname, eventuale suo parziale abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione della Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita: per altezza dell'armatura da 0 a 3 m.; euro (dodici/28)	mq	12,28
Nr. 311 B.01.017.02	idem c.s. ...altezza dell'armatura da 3 a 5 m.; euro (quindici/33)	mq	15,33
Nr. 312 B.01.017.03	idem c.s. ...altezza dell'armatura di oltre 5 m.; euro (quaranta/92)	mq	40,92
Nr. 313 B.01.018	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. euro (tredici/12)	mc	13,12
Nr. 314 B.01.019	Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. euro (ventiotto/12)	mc	28,12
Nr. 315 B.01.020	Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50. euro (uno/75)	mc	1,75
Nr. 316 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rinalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; euro (cinque/26)	mc	5,26
Nr. 317 B.01.021.02	idem c.s. ...meccanica: con materiale arido; euro (dodici/02)	mc	12,02
Nr. 318 B.01.022	Sovrapprezzo agli scavi precedenti se eseguiti in presenza d'acqua, a compenso degli oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, sia a mano che meccanico, effettuato a qualunque profondita', computato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello stabilizzato dell'acqua nei cavi. euro (sei/55)	mc	6,55
Nr. 319 B.01.023	Esaurimento di acqua a mezzo di motopompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il trasporto sul luogo di impiego e viceversa, la fornitura ed il consumo dell'energia o del combustibile, nonchè ogni altro accessorio di mano d'opera, di materiali e di mezzi d'opera per dare compiuto il lavoro. Per ogni cavallo ora di funzionamento della pompa. euro (uno/94)	cav/ora	1,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 320 B.01.024.01	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema "Wellpoint", dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarica, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenzagiornaliera per il controllo dell'impianto. a metro lineare di collettore per giorno di esercizio. con pompa elettrica. euro (sessantatre/77)	ml/gg	63,77
Nr. 321 B.01.024.02	idem c.s. ...con pompa diesel. euro (settantaotto/10)	ml/gg	78,10
Demolizioni e rimozioni (Cap 3)			
Nr. 322 B.02.001.01	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di fabbricati con struttura portante in mattoni pieni, tufo, pietrame e solai di qualunque specie, per fabbricati nel centro storico. euro (quattordici/51)	mc	14,51
Nr. 323 B.02.001.02	idem c.s. ...di risulta: per edifici civili con struttura come alla voce 01) siti fuori dal centro storico. euro (quattro/65)	mc	4,65
Nr. 324 B.02.001.03	idem c.s. ...di risulta: per edifici con strutture come a 01) siti in zone agricole. euro (quattro/88)	mc	4,88
Nr. 325 B.02.001.04	idem c.s. ...di risulta: idem come 01) per demolizione ordinata eseguita a mano. euro (quarantaquattro/92)	mc	44,92
Nr. 326 B.02.001.05	idem c.s. ...di risulta: idem come 02) per demolizione ordinata eseguita a mano. euro (trentaotto/02)	mc	38,02
Nr. 327 B.02.001.06	idem c.s. ...di risulta: di fabbricati con struttura in cemento armato siti nel centro storico. euro (trentauno/21)	mc	31,21
Nr. 328 B.02.001.07	idem c.s. ...di risulta: di fabbricati con struttura in cemento armato sito fuori dal centro storico. euro (ventisette/64)	mc	27,64
Nr. 329 B.02.001.08	idem c.s. ...di risulta: per edifici con strutture come alla voce 06) siti in zone agricole. euro (tredici/89)	mc	13,89
Nr. 330 B.02.001.09	idem c.s. ...di risulta: idem come 06) ordinata eseguita a mano. euro (settantatre/01)	mc	73,01
Nr. 331 B.02.001.10	idem c.s. ...di risulta: idem come 07) ma ordinata eseguita a mano; euro (sessantaquattro/96)	mc	64,96
Nr. 332 B.02.002.01	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature a secco di pietrame; euro (undici/07)	mc	11,07
Nr. 333 B.02.002.02	idem c.s. ...di risulta: di murature di pietrame o tufi; euro (cinquantauno/92)	mc	51,92
Nr. 334 B.02.002.03	idem c.s. ...di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste. euro (sessantatre/47)	mc	63,47
Nr. 335 B.02.002.04	idem c.s. ...di risulta: di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). euro (cinquantauno/03)	mc	51,03
Nr. 336 B.02.002.05	idem c.s. ...di risulta: di murature in calcestruzzo di cemento non armato; euro (centotre/88)	mc	103,88
Nr. 337 B.02.002.06	idem c.s. ...di risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo). euro (centoventi/96)	mc	120,96
Nr. 338 B.02.002.07	idem c.s. ...di risulta: di murature in cemento armato; euro (centocinquantauno/11)	mc	151,11
Nr. 339 B.02.002.08	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo alle voci precedenti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (Percentuale 80,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 340	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.02.003.01	abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12 15 cm. di spessore finito; euro (quattordici/10)	mq	14,10
Nr. 341 B.02.003.02	idem c.s. ...di risulta: tramezzi di spessore 6 10 cm. di spessore finito; euro (dieci/73)	mq	10,73
Nr. 342 B.02.003.03	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo per la sola formazione di apertura di superfici su tavolato compreso la riquadratura del contorno; (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 343 B.02.004.01	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di spessore, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione fino a cm. 5 di spessore; euro (dieci/38)	mq	10,38
Nr. 344 B.02.004.02	idem c.s. ...ponteggio: per riduzione oltre cm. 5 fino a cm. 10; euro (sedici/86)	mq	16,86
Nr. 345 B.02.004.03	idem c.s. ...ponteggio: per riduzione oltre cm. 10 fino a cm. 20; euro (trentatre/79)	mq	33,79
Nr. 346 B.02.004.04	idem c.s. ...ponteggio: per travi, pilastri, setti, cordoli e simili aumento alle voci precedenti; (Percentuale 120,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 347 B.02.005.01	Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di solaio in legno con sovrastante piano in tavole; euro (undici/35)	mq	11,35
Nr. 348 B.02.005.02	idem c.s. ...di solaio di putrelle di ferro (senza recupero delle stesse); euro (diciassette/72)	mq	17,72
Nr. 349 B.02.005.03	idem c.s. ...di solaio misto in cls. e laterizio armato, fino a 20 cm. di altezza del laterizio, escluso strutture portanti; euro (trentasei/84)	mq	36,84
Nr. 350 B.02.005.04	idem c.s. ...di solaio misto in cls. e laterizio armato, oltre 20 cm. di altezza del laterizio; euro (due/61)	mq/cm	2,61
Nr. 351 B.02.005.05	idem c.s. ...di solaio totalmente in c.a., o di struttura portante di solai misti; euro (quattro/13)	mq/cm	4,13
Nr. 352 B.02.006.01	Demolizione di volte, compreso eventuale strato di riempimento a raso, il sottofondo ed il pavimento di qualsiasi tipo, eseguita in unica soluzione, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di voltini di mattoni pieni di coltello ad una testa; euro (ventiuno/75)	mq	21,75
Nr. 353 B.02.006.02	idem c.s. ...risulta: di volte di mattoni pieni e forati con rinfianchi di due teste; euro (ventisette/78)	mq	27,78
Nr. 354 B.02.006.03	idem c.s. ...risulta: di volte di mattoni pieni e forati ma con rinfianchi a tre teste; euro (trentauno/98)	mq	31,98
Nr. 355 B.02.006.04	idem c.s. ...risulta: di volte in laterizio armato fino a 20 cm di spessore; euro (trentasei/18)	mq	36,18
Nr. 356 B.02.006.05	idem c.s. ...risulta: di volte in calcestruzzo armato fino a cm 15 di spessore; euro (quarantaquattro/56)	mq	44,56
Nr. 357 B.02.006.06	idem c.s. ...risulta: di volte di pietrame; euro (ventisette/78)	mq	27,78
Nr. 358 B.02.007.01	Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di tetto di legno, costituito da grossa e piccola orditura, e relativo manto di copertura in tegole o lastre di cemento, senza recupero di materiali. euro (sedici/10)	mq	16,10
Nr. 359 B.02.007.02	Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: sovrapprezzo a 01) per recupero dei materiali del manto di copertura; euro (tre/09)	mq	3,09
Nr. 360 B.02.007.03	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo a 01) per recupero dei materiali del manto di copertura, e della grossa orditura in legno; euro (cinque/14)	mq	5,14
Nr. 361	idem c.s. ...di risulta: di tetto in c.a. con solaio in laterizio e calcestruzzo e relativo manto di copertura in tegole o lastre in cemento, senza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.02.007.04	recupero di materiale; euro (ventisette/08)	mq	27,08
Nr. 362 B.02.007.05	Demolizione completa di tetto, di qualsiasi forma o dimensione ed altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: sovrapprezzo a 04) per recupero materiali del manto di copertura; euro (tre/09)	mq	3,09
Nr. 363 B.02.008.01	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tegole marsigliesi o in cemento o portoghesi; euro (cinque/71)	mq	5,71
Nr. 364 B.02.008.02	idem c.s. ...di risulta: con coppi e copertura alla romana; euro (sei/93)	mq	6,93
Nr. 365 B.02.009.01	Demolizione di strutture isolate di tetto, o di solaio a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: piccola orditura di legname, compreso anche l'eventuale piannellato, tavellinato o tavolato; euro (otto/07)	mq	8,07
Nr. 366 B.02.009.02	idem c.s. ...di risulta: grossa armatura di legname; euro (centosei/03)	mc	106,03
Nr. 367 B.02.009.03	idem c.s. ...di risulta: canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati; euro (dieci/76)	ml	10,76
Nr. 368 B.02.009.04	idem c.s. ...di risulta: comignoli eseguiti in mattoni pieni: misurazione mc. vuoto per pieno; euro (novantaotto/33)	mc	98,33
Nr. 369 B.02.010.01	Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: a struttura in legno o ferro; euro (diciassette/34)	mq	17,34
Nr. 370 B.02.010.02	idem c.s. ...struttura in cls. semplice; euro (ventitre/85)	mq	23,85
Nr. 371 B.02.010.03	idem c.s. ...struttura in c.a. o pietra; euro (trenta/28)	mq	30,28
Nr. 372 B.02.011.01	Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in legno, arelle e intonaco, o rete metal lica, o pannelli in gesso; euro (cinque/85)	mq	5,85
Nr. 373 B.02.011.02	Demolizione di controsoffitti compreso il carico, escluso lo scarico ed il conferimento a rifiuto, posti fino a metri 4 dal piano di calpestio. in tavelle intonacate e relative armatura di sostegno; euro (sei/99)	mq	6,99
Nr. 374 B.02.011.03	idem c.s. ...di calpestio. orditura in legno o ferro di controsoffitti; euro (sette/08)	mq	7,08
Nr. 375 B.02.011.04	idem c.s. ...di calpestio. sovrapprezzo a 01), 02) e 03) per altezze sup. a m 4.00 e fino a m 6.00; (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 376 B.02.012.01	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio; euro (cinque/54)	mq	5,54
Nr. 377 B.02.012.02	idem c.s. ...alle premesse. interno escluso ponteggio; euro (sei/34)	mq	6,34
Nr. 378 B.02.012.03	idem c.s. ...alle premesse. orizzontale esterno escluso ponteggio; euro (sette/93)	mq	7,93
Nr. 379 B.02.012.04	idem c.s. ...alle premesse. scrostatura delle stilature di parametro di cotto a faccia vista, pulizia e lavaggio a opera ultimata; euro (otto/62)	mq	8,62
Nr. 380 B.02.013.01	Rimozione di zoccolini battiscopa: in legno, semplicemente chiodati e/o incollati alla muratura, oppure fissati a mezzo di viti e tasselli di legno, compresa la rimozione dei chiodi, delle viti e tasselli, l'accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/33)	ml	0,33
Nr. 381 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. euro (tre/87)	ml	3,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 382 B.02.013.03	Rimozione di zoccolini battiscopa: in plastica, incollato alla muratura e al pavimento compreso accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/33)	ml	0,33
Nr. 383 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; euro (nove/33)	mq	9,33
Nr. 384 B.02.014.02	idem c.s. ...di conferimento: idem con conglomerato di pomice, vermiculite e perlite; euro (otto/25)	mq	8,25
Nr. 385 B.02.014.03	idem c.s. ...di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; euro (uno/86)	mq	1,86
Nr. 386 B.02.014.04	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; euro (dieci/79)	mq	10,79
Nr. 387 B.02.014.05	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; euro (quindici/15)	mq	15,15
Nr. 388 B.02.014.06	idem c.s. ...di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. euro (quindici/96)	mq	15,96
Nr. 389 B.02.014.07	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. euro (dieci/98)	mq	10,98
Nr. 390 B.02.014.08	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a 07) per recupero del materia le di pavimento compresa pulitura; euro (quattro/03)	mq	4,03
Nr. 391 B.02.014.09	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in cubetti e lastre di porfido, opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; euro (nove/53)	mq	9,53
Nr. 392 B.02.014.10	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in lastre di marmo di qualsiasi forma e dimensione, senza il recupero del materiale; euro (nove/65)	mq	9,65
Nr. 393 B.02.014.11	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a 10) per recupero dei materiali compreso pulitura; euro (quattro/03)	mq	4,03
Nr. 394 B.02.014.12	idem c.s. ...di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; euro (sei/86)	mq	6,86
Nr. 395 B.02.014.13	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo ad 12) per recupero dei materiali compreso pulitura; euro (quattro/03)	mq	4,03
Nr. 396 B.02.014.14	idem c.s. ...di conferimento: di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore; euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 397 B.02.014.15	idem c.s. ...di conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore ; euro (quattro/73)	mq	4,73
Nr. 398 B.02.014.16	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; euro (cinque/79)	mq	5,79
Nr. 399 B.02.014.17	idem c.s. ...di conferimento: demolizione isolata di guscio di raccordo fra superfici verticali ed orizzontali o simili di qualsiasi sviluppo, comprese la discesa a piano cortile; euro (quattro/72)	mq	4,72
Nr. 400 B.02.014.18	idem c.s. ...di conferimento: rimozione di cordoli di cemento o granito di qualsiasi lunghezza o sezione; euro (due/51)	ml	2,51
Nr. 401 B.02.015	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. euro (quattro/04)	mq	4,04
Nr. 402 B.02.016	Rimozione di pavimento di moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura compreso l'accatastamento nei luoghi indicati entro il cantiere del materiale di risulta esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. euro (tre/11)	mq	3,11
Nr. 403 B.02.017.01	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. murature in mattoni forati; euro (zero/35)	ml/cm	0,35
Nr. 404	idem c.s. ...di conferimento. murature in mattoni pieni o tufo;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.02.017.02	euro (uno/62)	ml/cm	1,62
Nr. 405 B.02.017.03	idem c.s. ...di conferimento. strutture in conglomerato cementizio; euro (tre/22)	ml/cm	3,22
Nr. 406 B.02.018.01	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo; euro (quattro/21)	ml/cm	4,21
Nr. 407 B.02.018.02	idem c.s. ...di mattoni forati; euro (due/21)	ml/cm	2,21
Nr. 408 B.02.019.01	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in legno per finestre e porte finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scurettili, con superfici superiori a 2 mq.; euro (nove/85)	mq	9,85
Nr. 409 B.02.019.02	idem c.s. ...o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; euro (tredici/19)	mq	13,19
Nr. 410 B.02.019.03	idem c.s. ...o discarica: idem con superficie a 0.75 mq. compresa rimozione di eventuale protezione; euro (diciannove/79)	mq	19,79
Nr. 411 B.02.019.04	idem c.s. ...o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, contro stipite e coprifili; euro (sette/03)	mq	7,03
Nr. 412 B.02.019.05	idem c.s. ...o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica; euro (quattro/74)	mq	4,74
Nr. 413 B.02.019.06	idem c.s. ...o discarica: di persiana scorrevole in legno; euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 414 B.02.019.07	idem c.s. ...o discarica: di persiana apribile in legno; euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 415 B.02.019.08	idem c.s. ...o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso, compreso stipiti, contro stipiti, bussola e coprifili; euro (undici/58)	mq	11,58
Nr. 416 B.02.019.09	idem c.s. ...o discarica: di porta cieca o a vetro, compreso stipiti contro stipiti, coprifili; euro (otto/10)	mq	8,10
Nr. 417 B.02.019.10	idem c.s. ...o discarica: di uscio di cantina in legno; euro (quattro/63)	mq	4,63
Nr. 418 B.02.019.11	idem c.s. ...o discarica: di cancelletto di solaio in legno; euro (quattro/63)	mq	4,63
Nr. 419 B.02.019.12	idem c.s. ...o discarica: di qualsiasi manufatto in legno non riconducibile ad alcune delle voci precedenti superficie minima 0,60 mq. euro (dieci/41)	mq	10,41
Nr. 420 B.02.020	Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco che con listello fermavetro in legno o in metallo. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. euro (due/29)	mq	2,29
Nr. 421 B.02.021.01	Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa la rimozione della struttura di supporto; euro (cinque/41)	mq	5,41
Nr. 422 B.02.021.02	idem c.s. ...o discarica: esclusa la rimozione della struttura di supporto; euro (quattro/48)	mq	4,48
Nr. 423 B.02.022.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; euro (sei/94)	mq	6,94
Nr. 424 B.02.022.02	idem c.s. ...o discarica idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; euro (dieci/41)	mq	10,41
Nr. 425 B.02.022.03	idem c.s. ...o discarica idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; euro (diciotto/52)	mq	18,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 426 B.02.022.04	idem c.s. ...o discarica di tapparelle avvolgibili in ferro; euro (sei/94)	mq	6,94
Nr. 427 B.02.022.05	idem c.s. ...o discarica di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio bussola e coprifili. euro (sei/94)	mq	6,94
Nr. 428 B.02.022.06	idem c.s. ...o discarica di inferriata; euro (cinque/23)	mq	5,23
Nr. 429 B.02.022.07	idem c.s. ...o discarica di cancello o cancelletto; euro (cinque/21)	mq	5,21
Nr. 430 B.02.022.08	idem c.s. ...o discarica di cancellata fissa; euro (cinque/21)	mq	5,21
Nr. 431 B.02.022.09	idem c.s. ...o discarica di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; euro (sei/97)	mq	6,97
Nr. 432 B.02.022.10	idem c.s. ...o discarica di recinzione in rete metallica con paletti di ferro; euro (quattro/64)	mq	4,64
Nr. 433 B.02.022.11	idem c.s. ...o discarica di sola rete metallica di recinzione; euro (tre/48)	mq	3,48
Nr. 434 B.02.022.12	idem c.s. ...o discarica di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie minima 0,75 mq.;	mq	10,45
Nr. 435 B.02.022.13	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; euro (quattro/48)	mq	4,48
Nr. 436 B.02.022.14	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica rimozione di grossa orditura di ferro; euro (uno/07)	kg	1,07
Nr. 437 B.02.023.01	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: lastre su infissi in legno o in ferro sfi labili o fissate con stucco o con chiodi con recupero lastre; euro (due/43)	mq	2,43
Nr. 438 B.02.023.02	idem c.s. ...o discarica: lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con recupero lastre; euro (tre/47)	mq	3,47
Nr. 439 B.02.023.03	idem c.s. ...o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre; euro (uno/94)	mq	1,94
Nr. 440 B.02.023.04	idem c.s. ...o discarica: come alla voce 02), però senza recupero delle lastre; euro (due/31)	mq	2,31
Nr. 441 B.02.024.01	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo; euro (zero/56)	ml	0,56
Nr. 442 B.02.024.02	idem c.s. ...discarica: di condutture di ghisa, di gres, di cemento con giunti non impiombati di qualunque diametro, smurando le grappe e togliendo le stuccature; euro (uno/10)	ml	1,10
Nr. 443 B.02.024.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (uno/10)	ml	1,10
Nr. 444 B.02.024.04	idem c.s. ...discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (due/19)	ml	2,19
Nr. 445 B.02.025.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; euro (undici/74)	cad	11,74
Nr. 446 B.02.025.02	idem c.s. ...o discarica: di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone; euro (quindici/87)	cad	15,87
Nr. 447 B.02.025.03	idem c.s. ...o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; euro (undici/10)	cad	11,10
Nr. 448	idem c.s. ...o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.02.025.04	euro (undici/11)	cad	11,11
Nr. 449 B.02.025.05	idem c.s. ...o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 450 B.02.025.06	idem c.s. ...o scarica: di lastra per fornello a gas o elettrico; euro (sei/29)	cad	6,29
Nr. 451 B.02.025.07	idem c.s. ...o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; euro (otto/76)	cad	8,76
Nr. 452 B.02.025.08	idem c.s. ...o scarica: idem c.s. per ogni elemento in più; euro (uno/02)	cad	1,02
Nr. 453 B.02.026.01	Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: paraspigoli in lamiera zincata in AL fino mt. 1.70 di lunghezza, sotto intonaco; euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 454 B.02.026.02	idem c.s. ...o scarica: Paraspigoli in ferro angolare fino a mm. 50x50 e lunghezza fino mt. 1.70; euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 455 B.02.026.03	idem c.s. ...o scarica: sovrapprezzo a 01) e 02) per ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso; euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 456 B.02.026.04	idem c.s. ...o scarica: di gangio per cavi telefonici e fili tenditori di linee elettriche in ferro tondo; euro (tre/22)	cad	3,22
Nr. 457 B.02.026.05	idem c.s. ...o scarica: di gancetti e chiodi a piastrina per cavi telefonici a pareti; euro (zero/47)	cad	0,47
Nr. 458 B.02.026.07	idem c.s. ...o scarica: rimozione di areatore statico in attraversamento di parete, murato a parete esterna; euro (nove/43)	cad	9,43
Nr. 459 B.02.026.08	idem c.s. ...o scarica: idem come a "07)" ma semplicemente infilato in contro tubo; euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 460 B.02.026.09	idem c.s. ...o scarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta; euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 461 B.02.027	Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini o occupanti, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica. euro (diciannove/48)	mc	19,48
Nr. 462 B.02.028.01	Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura, abbassamento a piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: per sgombero da sottotetto di stabili con 1 2 piani fuori terra; euro (ventisei/38)	mc	26,38
Nr. 463 B.02.028.02	idem c.s. ...o scarica: sovrapprezzo per ogni piano in più oltre il secondo; euro (quattordici/74)	mc	14,74
Nr. 464 B.02.029.01	Rimozione di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza feritoie, sia in cemento che in ghisa o in acciaio, completi di telaio, esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: fino a mq. 0.50 di superficie; euro (sei/51)	cad	6,51
Nr. 465 B.02.029.02	idem c.s. ...o scarica: da mq. 0.51 a mq. 1.00 di superficie; euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 466 B.02.030.01	Rimozione di torrini, cuffie, bocchette, comprese l'eventuale discesa a piano cortile e l'accatastamento, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: torrino completo di qualsiasi diametro; euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 467 B.02.030.02	idem c.s. ...o scarica: 02) solo torrino completo di qualsiasi diametro (senza base); euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 468 B.02.030.03	idem c.s. ...o scarica: 03) solo base (torrino riutilizzato) di qualsiasi diametro; euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 469 B.02.031	Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto dei suddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica. euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 470 B.02.032	Rimozione di davanzali o soglie in beole dello spessore fino a cm. 8, larghezza fino a cm. 30 35 compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dei suddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. euro (sette/45)	ml	7,45
Nr. 471 B.02.033.01	Rimozione di lastre di marmo od altra pietra naturale, di qualsiasi natura, forma o dimensione, per il rivestimento di mazzette di finestre, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto del suddetto tipo, fino a larghezze di cm.50. Sono esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per lastre fino allo spessore di cm. 6; euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 472 B.02.033.02	idem c.s. ...per lastre oltre lo spessore di cm. 6 e fino a cm. 10; euro (nove/08)	ml	9,08
Nr. 473 B.02.034	Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (uno/08)	ml/cm	1,08
Nr. 474 B.02.035	Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato, eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (uno/94)	ml/cm	1,94
Nr. 475 B.02.036	Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. euro (diciannove/01)	ml	19,01
Nr. 476 B.02.037.01	Formazione di incassatura in rottura di muro, per la posa in opera dell'impianto di riscaldamento, per l'impianto idrico ecc., compresa la intonacatura interna di malta di cemento lisciato, l'arrotondamento degli spigoli e la chiusura delle canne con tavelle, ed il ripristino dell'intonaco; per canne di sezione fino a mq. 0,03. Sono esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: su muratura di mattoni pieni; euro (sessantanove/38)	mq	69,38
Nr. 477 B.02.037.02	idem c.s. ...discarica: su calcestruzzo; euro (ottantaquattro/32)	mq	84,32
Nr. 478 B.02.038	Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantità limitata considerata fino a 50 mc. per demolizioni complete e fino 10 mc. per demolizioni parziali, da non applicare alle rimozioni. (Percentuale 18,00 %) euro (zero/00)		0,00
Palificazioni e trivellazioni (Cap 4)			
Nr. 479 B.03.001	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml. euro (millesettecentosessantauno/79)	cad	1 761,79
Nr. 480 B.03.002	Compenso per trasporto di attrezzature di tipo eccezionale (Escavatori a fune, gru cingolate a fune e mezzi per le esecuzione di pali, fuori sagoma normale), per la esecuzione di pali trivellati o di scavi a pozzo, con carrelloni di tipo particolare fuori sagoma normale, approntamento in cantiere, compreso il successivo smontaggio e trasporto delle stesse nel luogo di provenienza della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml. euro (seimilasessanta/92)	cad	6 060,92
Nr. 481 B.03.003.01	Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sara' fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sara' infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 8 m; euro (trentasette/60)	ml	37,60
Nr. 482 B.03.003.02	idem c.s. ...di lunghezza fino a 9 m; euro (trentaotto/86)	ml	38,86
Nr. 483 B.03.003.03	idem c.s. ...di lunghezza fino a 10 m; euro (quarantauno/07)	ml	41,07
Nr. 484 B.03.003.04	idem c.s. ...di lunghezza fino a 11 m; euro (quarantatre/26)	ml	43,26
Nr. 485 B.03.003.05	idem c.s. ...di lunghezza fino a 12 m; euro (quarantacinque/46)	ml	45,46
Nr. 486 B.03.003.06	idem c.s. ...di lunghezza oltre i 12 m per ogni metro in più; euro (quarantanove/32)	ml	49,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 487 B.03.004.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm.;	ml	63,57
Nr. 488 B.03.004.02	idem c.s. ...a 60 kg/cmq: per diametro pari a 600 mm.;	ml	76,05
Nr. 489 B.03.004.03	idem c.s. ...a 60 kg/cmq:per diametro pari a 800 mm.;	ml	98,89
Nr. 490 B.03.004.04	idem c.s. ...a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1000 mm.;	ml	137,41
Nr. 491 B.03.004.05	idem c.s. ...a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1.200 mm.;	ml	179,73
Nr. 492 B.03.004.06	idem c.s. ...a 60 kg/cmq: per diametro pari a 1.500 mm.;	ml	259,29
Nr. 493 B.03.004.07	idem c.s. ...a 60 kg/cmq: per diametro pari a 2.000 mm.;	ml	409,30
Nr. 494 B.03.005.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e di eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm.;	ml	68,00
Nr. 495 B.03.005.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.;	ml	77,40
Nr. 496 B.03.005.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.;	ml	103,32
Nr. 497 B.03.005.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.;	ml	139,26
Nr. 498 B.03.005.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.;	ml	189,78
Nr. 499 B.03.005.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.;	ml	262,11
Nr. 500 B.03.005.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.;	ml	411,74
Nr. 501 B.03.006.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35 compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm.;	ml	63,90
Nr. 502 B.03.006.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.;	ml	76,33
Nr. 503 B.03.006.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.;	ml	100,36
Nr. 504 B.03.006.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.;	ml	141,05
Nr. 505 B.03.006.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.;	ml	185,81
Nr. 506 B.03.006.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.;	ml	269,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 507 B.03.006.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentotrentanove/90)	ml	439,90
Nr. 508 B.03.007.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e di eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 500 mm.; euro (sessantanove/49)	ml	69,49
Nr. 509 B.03.007.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (ottantaquattro/41)	ml	84,41
Nr. 510 B.03.007.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (centocinque/34)	ml	105,34
Nr. 511 B.03.007.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (centoquarantaquattro/66)	ml	144,66
Nr. 512 B.03.007.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (centonovantasette/65)	ml	197,65
Nr. 513 B.03.007.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (duecentosettantaquattro/34)	ml	274,34
Nr. 514 B.03.007.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentoquarantauno/76)	ml	441,76
Nr. 515 B.03.008.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm.; euro (otto/44)	ml	8,44
Nr. 516 B.03.008.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (dieci/71)	ml	10,71
Nr. 517 B.03.008.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (tredici/84)	ml	13,84
Nr. 518 B.03.008.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (diciassette/85)	ml	17,85
Nr. 519 B.03.008.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (ventidue/79)	ml	22,79
Nr. 520 B.03.008.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (trentauno/39)	ml	31,39
Nr. 521 B.03.009.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm.; euro (quattordici/66)	ml	14,66
Nr. 522 B.03.009.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (diciassette/80)	ml	17,80
Nr. 523 B.03.009.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (ventiuno/27)	ml	21,27
Nr. 524 B.03.009.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (ventisette/34)	ml	27,34
Nr. 525 B.03.009.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentaquattro/49)	ml	34,49
Nr. 526 B.03.009.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantacinque/62)	ml	45,62
Nr. 527 B.03.010.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro :- per infissione di tubo forma con impiego di morsa giracolonna : per diametro pari a 500 mm.; euro (ventiquattro/81)	ml	24,81
Nr. 528 B.03.010.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (ventisette/91)	ml	27,91
Nr. 529 B.03.010.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (trentauno/02)	ml	31,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 530 B.03.010.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (trentatre/62)	ml	33,62
Nr. 531 B.03.010.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentacinque/48)	ml	35,48
Nr. 532 B.03.010.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantadue/70)	ml	42,70
Nr. 533 B.03.010.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (sessantauno/08)	ml	61,08
Nr. 534 B.03.011.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm.; euro (tredici/76)	ml	13,76
Nr. 535 B.03.011.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (diciotto/35)	ml	18,35
Nr. 536 B.03.011.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (ventidue/95)	ml	22,95
Nr. 537 B.03.011.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (ventisette/56)	ml	27,56
Nr. 538 B.03.011.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentaotto/03)	ml	38,03
Nr. 539 B.03.011.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantatre/43)	ml	43,43
Nr. 540 B.03.011.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (cinquantauno/13)	ml	51,13
Nr. 541 B.03.012	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 542 B.03.013.01	Scapitozzatura testa di palo, per un'altezza di cm. 40, comprensivo di ogni onere e magistero per dare il palo finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per il trasporto e per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti: per diametro pari a 500 mm. euro (quindici/57)	cad	15,57
Nr. 543 B.03.013.02	idem c.s. ...pari a 600 mm. euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 544 B.03.013.03	idem c.s. ...pari a 800 mm. euro (venticinque/96)	cad	25,96
Nr. 545 B.03.013.04	idem c.s. ...pari a 1000 mm. euro (trentauno/13)	cad	31,13
Nr. 546 B.03.013.05	idem c.s. ...pari a 1200 mm. euro (quaranta/46)	cad	40,46
Nr. 547 B.03.013.06	idem c.s. ...pari a 1500 mm. euro (quarantasei/24)	cad	46,24
Nr. 548 B.03.013.07	idem c.s. ...pari a 2000 mm. euro (cinquantasette/82)	cad	57,82
Nr. 549 B.03.014	Esecuzione di foro per pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cmq, per ogni ora effettiva di impiego. da 450 mm. a 1300 mm. euro (centoottantasei/11)	ora	186,11
Nr. 550 B.03.015.01	Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori: per pali battuti. euro (settecentoventisette/98)	cad	727,98
Nr. 551 B.03.015.02	idem c.s. ...per pali trivellati di piccolo diametro o micropali. euro (trecentotrentadue/37)	cad	332,37
Nr. 552 B.03.015.03	idem c.s. ...per pali trivellati di grande diametro da mm. 500 a mm. 1200. euro (quattromiladiciotto/20)	cad	4'018,20
Nr. 553 B.03.015.04	idem c.s. ...per pali trivellati di grande diametro da mm. 1201 a mm. 2000. euro (cinquemiladuecentoottantatre/20)	cad	5'283,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 554 B.03.016.01	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm.; euro (trentatre/04)	ml	33,04
Nr. 555 B.03.016.02	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (trentasei/15)	ml	36,15
Nr. 556 B.03.016.03	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (trentanove/25)	ml	39,25
Nr. 557 B.03.016.04	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (quarantadue/09)	ml	42,09
Nr. 558 B.03.016.05	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (quarantatre/95)	ml	43,95
Nr. 559 B.03.016.06	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (cinquantauno/18)	ml	51,18
Nr. 560 B.03.016.07	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (cinquantaotto/83)	ml	58,83
Nr. 561 B.03.017.01	Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico del palo. in terreni argillosi. euro (dodici/90)	mc	12,90
Nr. 562 B.03.017.02	idem c.s. ...in terreni ghiaiosi. euro (quindici/69)	mc	15,69
Nr. 563 B.03.018	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato. euro (sedici/85)	mc	16,85
Nr. 564 B.03.019	Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico del palo. euro (diciannove/76)	mc	19,76
Nr. 565 B.03.020	Controcamicia in lamierino a perdere in opera. euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 566 B.03.021	Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. euro (uno/53)	kg	1,53
Nr. 567 B.03.022.01	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 60 100 mm.; euro (quarantaquattro/37)	ml	44,37
Nr. 568 B.03.022.02	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 101 130 mm.; euro (quarantanove/02)	ml	49,02
Nr. 569 B.03.022.03	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 131 160 mm.; euro (cinquantatre/60)	ml	53,60
Nr. 570 B.03.022.04	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 161 190 mm.; euro (cinquantaotto/36)	ml	58,36
Nr. 571 B.03.022.05	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 191 220 mm.; euro (sessantanove/99)	ml	69,99
Nr. 572 B.03.022.06	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:1 in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221 300 mm.; euro (ottantaquattro/15)	ml	84,15
Nr. 573 B.03.023.01	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 60 100 mm.; euro (cinquanta/34)	ml	50,34
Nr. 574 B.03.023.02	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 101 130 mm.;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantaotto/45)	ml	58,45
Nr. 575 B.03.023.03	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 131 160 mm.;		
	euro (sessantanove/77)	ml	69,77
Nr. 576 B.03.023.04	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 161 190 mm.;		
	euro (ottantatre/93)	ml	83,93
Nr. 577 B.03.023.05	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 191 220 mm.;		
	euro (ottantasette/68)	ml	87,68
Nr. 578 B.03.023.06	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:2 in terreni poco coerenti,ghiaiosi (resistenza alla compressione 60 100 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221 300 mm.;		
	euro (centoquattro/69)	ml	104,69
Nr. 579 B.03.024.01	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 60 - 100 mm.;		
	euro (sessantacinque/47)	ml	65,47
Nr. 580 B.03.024.02	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 101 - 130 mm.;		
	euro (settantacinque/12)	ml	75,12
Nr. 581 B.03.024.03	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 131 - 160 mm.;		
	euro (ottantatre/57)	ml	83,57
Nr. 582 B.03.024.04	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 161 - 190 mm.;		
	euro (cento/68)	ml	100,68
Nr. 583 B.03.024.05	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 191 - 220 mm.;		
	euro (centosei/34)	ml	106,34
Nr. 584 B.03.024.06	idem c.s. ...esclusione dell'armatura metallica:3 in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 101 e 300 kg/cmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm.;		
	euro (centotrentaquattro/24)	ml	134,24
Nr. 585 B.03.025	Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con impiego di tubazione provvisoria di rivestimento, solo se ordinata dalla D.L. (Percentuale 35,00 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 586 B.03.026	Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione maggiori di 20 gradi sulla superficie verticale. (Percentuale 7,00 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 587 B.03.027.01	Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a 3 volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per quantità non superiori a 200 kg per palo;		
	euro (ventiuno/54)	ql	21,54
Nr. 588 B.03.027.02	idem c.s. ...cemento iniettato: per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo;		
	euro (diciannove/75)	ql	19,75
Nr. 589 B.03.027.03	idem c.s. ...cemento iniettato: per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2000 kg per palo;		
	euro (diciassette/91)	ql	17,91
Nr. 590 B.03.027.04	idem c.s. ...cemento iniettato: oltre i 2.000 Kg per palo;		
	euro (sedici/08)	ql	16,08
Nr. 591 B.03.028.01	Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento normale ed acqua oltre gli eventuali additivi da pagarsi a parte, da eseguirsi nei pali con armatura a valvole, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per quantità non superiori a 200 kg per valvola;		
	euro (trenta/84)	ql	30,84
Nr. 592 B.03.028.02	idem c.s. ...cemento iniettato: per la parte eccedente 200 kg fino a 500 kg per valvola;		
	euro (ventisei/11)	ql	26,11
Nr. 593 B.03.028.03	idem c.s. ...cemento iniettato: per la parte eccedente 500 kg fino a 1.000 kg per valvola;		
	euro (ventitre/02)	ql	23,02
Nr. 594 B.03.028.04	idem c.s. ...cemento iniettato: oltre i 1.000 kg per valvola;		
	euro (diciannove/89)	kg	19,89
Nr. 595 B.03.029	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto.		
	euro (uno/61)	kg	1,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 596 B.03.030	idem c.s. ...Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 597 B.03.031.01	Sovrapprezzo per iniezione di miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata ed iniettata nei pali speciali di fondazione e nei micropali, in sostituzione di malta additivata. per diametro esterno fino pari a 60 100 mm. euro (uno/65)	ml	1,65
Nr. 598 B.03.031.02	idem c.s. ...pari a 101 130 mm. euro (due/78)	ml	2,78
Nr. 599 B.03.031.03	idem c.s. ...pari a 131 160 mm. euro (tre/80)	ml	3,80
Nr. 600 B.03.031.04	idem c.s. ...pari a 161 190 mm. euro (quattro/94)	ml	4,94
Nr. 601 B.03.031.05	idem c.s. ...pari a 191 220 mm. euro (sei/20)	ml	6,20
Nr. 602 B.03.031.06	idem c.s. ...pari a 221 300 mm. euro (otto/60)	ml	8,60
Nr. 603 B.03.032.01	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotoperussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio, compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti e gli utensili di perforazione, per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 60/90. euro (ventiquattro/44)	ml	24,44
Nr. 604 B.03.032.02	idem c.s. ...diametro mm 91/130. euro (ventiquattro/17)	ml	24,17
Nr. 605 B.03.032.03	idem c.s. ...diametro mm 131/190. euro (trentatre/72)	ml	33,72
Nr. 606 B.03.032.04	idem c.s. ...diametro mm 191/240. euro (quarantauno/32)	ml	41,32
Nr. 607 B.03.033.01	Trefolo per tiranti acciaio armonico , escluse testate di ancoraggio Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; o materiali similarmnte corrosivi; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezioni di malta o di boiaccia di cemento, salvo per la voce 01).Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Per ml di trefolo senza iniezioni testato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con n.2 trefoli, da 31 45 ton. realizzato con tre trefoli, da 46 60 ton. realizzato con 4 trefoli, da 61 75 ton. realizzato con 5 trefoli, da 76 90 ton. realizzato con 6 trefoli, da 91 105 ton. realizzato con 7 trefoli e da 106 120 ton. realizzato con 8 trefoli. Escluse le iniezioni nonchè le testate di ancoraggio. (per ogni trefolo a metrolineare). euro (cinque/56)	ml	5,56
Nr. 608 B.03.033.02	Trefolo per tiranti acciaio armonico , escluse testate di ancoraggio Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; o materiali similarmnte corrosivi; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezioni di malta o di boiaccia di cemento, salvo per la voce 01).Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Tirante iniettato per tensione di esercizio fino a 30 ton. euro (venti/10)	ml	20,10
Nr. 609 B.03.033.03	idem c.s. ...di esercizio da 31 a 45 ton. euro (venticinque/54)	ml	25,54
Nr. 610 B.03.033.04	idem c.s. ...di esercizio da 46 a 60 ton. euro (trentadue/04)	ml	32,04
Nr. 611 B.03.033.05	idem c.s. ...di esercizio da 61 a 75 ton. euro (trentaotto/02)	ml	38,02
Nr. 612 B.03.033.06	idem c.s. ...di esercizio da 76 a 90 ton. euro (quarantatre/90)	ml	43,90
Nr. 613 B.03.033.07	idem c.s. ...di esercizio da 91 a 105 ton. euro (cinquantaquattro/29)	ml	54,29
Nr. 614 B.03.033.08	idem c.s. ...di esercizio da 91 a 105 ton. euro (sessantauno/06)	ml	61,06
Nr. 615 B.03.034.01	Tiranti di ancoraggio, formati da trefoli di acciaio armonico di idoneo diametro posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario: per tiranti da 1 trefolo;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredici/56)	ml	13,56
Nr. 616 B.03.034.02	idem c.s. ...tiranti da 2 trefoli; euro (diciassette/51)	ml	17,51
Nr. 617 B.03.034.03	idem c.s. ...tiranti da 3 trefoli; euro (ventitre/66)	ml	23,66
Nr. 618 B.03.034.04	idem c.s. ...tiranti da 4 trefoli; euro (ventisette/60)	ml	27,60
Nr. 619 B.03.034.05	idem c.s. ...tiranti da 5 trefoli.; euro (trentatre/75)	ml	33,75
Nr. 620 B.03.034.06	idem c.s. ...tiranti da 6 trefoli.; euro (trentasette/62)	ml	37,62
Nr. 621 B.03.034.07	idem c.s. ...tiranti da 7 trefoli.; euro (quarantadue/89)	ml	42,89
Nr. 622 B.03.034.08	idem c.s. ...tiranti da 8 trefoli.; euro (quarantasette/60)	ml	47,60
Nr. 623 B.03.035.01	Tiranti formati da barre di acciaio armonico di idoneo diametro posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. Compreso altresì la posa in opera di guaine flessibili in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario: per tensioni fino a 30 t.; euro (ventiotto/83)	ml	28,83
Nr. 624 B.03.035.02	idem c.s. ...per tensioni da 30 a 50 t.; euro (trentacinque/15)	ml	35,15
Nr. 625 B.03.035.03	idem c.s. ...per tensioni da 50 a 75 t.; euro (trentaotto/37)	ml	38,37
Nr. 626 B.03.035.04	idem c.s. ...per tensioni da 75 a 100 t.; euro (quarantatre/85)	ml	43,85
Nr. 627 B.03.035.05	idem c.s. ...per tensioni da 100 a 125 t.; euro (cinquanta/41)	ml	50,41
Opere murarie (Cap 5)			
Nr. 628 B.04.001.01	Muratura per opere di fondazione formata da scheggioni di pietrame di tufo o di natura calcarea , retta o curva e di qualsiasi spessore, compreso lo sfrido, la formazione di riseghe, di eventuali inclinazioni a scarpa e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con malta bastarda formata da un volume di calce, tre di sabbia, e q.li 1 di cemento; euro (centoquattro/84)	mc	104,84
Nr. 629 B.04.001.02	idem c.s. ...con malta di cemento e sabbia a q.li 3; euro (centosei/36)	mc	106,36
Nr. 630 B.04.002.01	Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbizzato a martello e malta di cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con scheggioni di tufo; euro (centosessantadue/97)	mc	162,97
Nr. 631 B.04.002.02	idem c.s. ...riseghe: con scheggioni di natura calcarea; euro (duecentoquindici/37)	mc	215,37
Nr. 632 B.04.002.03	idem c.s. ...riseghe: con pietrame di proprietà dell'Amministrazione; euro (centosessantaquattro/27)	mc	164,27
Nr. 633 B.04.003.01	Muratura per opere in profondità (entro cavi), formata da scheggioni di tufo e malta, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, all'eventuale presenza di acqua, ammorsature, spigoli, riseghe. con materiale fornito dall'impresa. euro (centotrentacinque/86)	mc	135,86
Nr. 634 B.04.003.02	idem c.s. ...materiale fornito dall'Amministrazione. euro (centodieci/06)	mc	110,06
Nr. 635 B.04.004.01	Muratura mista per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo, con doppio ricorso di mattoni pieni posti ad interesse compreso tra 0,60 e 0,80 m. estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata, di qualsiasi spessore, compreso l'esecuzione, in mattoni o calcestruzzo, di spalletta, spigoli, riseghe, ecc. nonchè quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso eventuali piattabande e architravi da valutarsi a parte. con scheggioni di tufo; euro (centosettantacinque/93)	mc	175,93
Nr. 636	idem c.s. ...scheggioni di natura calcarea;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.04.004.02	euro (duecentoventiotto/62)	mc	228,62
Nr. 637 B.04.005	Compenso alla muratura di pietrame se eseguita con paramento a faccia vista eseguita ad opera incerta (opus incertum), a pietra rasa e a teste scoperte, compreso l'onere della cernita e squadatura del pietrame, pulitura, stuccatura dei giunti con malta composta da cemento tipo 325 a q.li 6.00 al mc. di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento. euro (trentatre/32)	mq	33,32
Nr. 638 B.04.006	Compenso alla muratura di pietrame per faccia vista con sola stilatura incassata dei giunti con malta cementizia a q.li 6,00, compreso profilatura, eventuali tagli e scalpellature, da applicarsi alla superficie del paramento. euro (dodici/98)	mq	12,98
Nr. 639 B.04.007.01	Muratura di blocchetti di tufi scelti e squadati posti in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. dello spessore di cm. 8 10. euro (ventidue/11)	mq	22,11
Nr. 640 B.04.007.02	idem c.s. ...di cm. 12. euro (ventidue/75)	mq	22,75
Nr. 641 B.04.007.03	idem c.s. ...di cm. 15. euro (ventiquattro/35)	mq	24,35
Nr. 642 B.04.007.04	idem c.s. ...di cm. 32. euro (cinquantanove/94)	mq	59,94
Nr. 643 B.04.008.01	Muratura con blocchi in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3. spessore 10; euro (ventisette/25)	mq	27,25
Nr. 644 B.04.008.02	idem c.s. ...3. spessore 15; euro (trenta/31)	mq	30,31
Nr. 645 B.04.008.03	idem c.s. ...3. spessore 20 cm; euro (trentatre/43)	mq	33,43
Nr. 646 B.04.008.04	idem c.s. ...3. spessore cm 25; euro (trentasei/74)	mq	36,74
Nr. 647 B.04.008.05	idem c.s. ...3. spessore 30; euro (quaranta/77)	mq	40,77
Nr. 648 B.04.009	Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del tipo "antisismico", spessore cm 30; con caratteristiche rispondenti alla normativa di cui al D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3. euro (quarantasette/87)	mq	47,87
Nr. 649 B.04.010.01	Tramezzi con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3. spessore cm 8. euro (ventiotto/91)	mq	28,91
Nr. 650 B.04.010.02	idem c.s. ...771 3. spessore di cm 10; euro (trentauno/69)	mq	31,69
Nr. 651 B.04.010.03	idem c.s. ...771 3. dello spessore di cm 12; euro (trentaquattro/47)	mq	34,47
Nr. 652 B.04.010.04	idem c.s. ...771 3. dello spessore di cm 15; euro (trentaotto/26)	mq	38,26
Nr. 653 B.04.010.05	idem c.s. ...771 3. dello spessore di cm 20; euro (quarantacinque/45)	mq	45,45
Nr. 654 B.04.011.01	idem c.s. ...771 3. spessore cm 25; euro (cinquanta/92)	mq	50,92
Nr. 655 B.04.011.02	idem c.s. ...771 3. spessore cm 30; euro (cinquantaotto/66)	mq	58,66
Nr. 656 B.04.012	Muratura in blocchi vibro - compressi di argilla espansa del tipo "Antisismico" con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore a 0.40, dello spessore di cm 30, posti in opera con malta cementizia (sabbia e cemento) , compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3. euro (sessantaquattro/28)	mq	64,28
Nr. 657	sovrapprezzo per utilizzo di malta preconfezionata termico-sismica.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.04.013	euro (due/28)	mq	2,28
Nr. 658 B.04.014.01	Muratura di mattoni dello spessore superiore a una testa, e malta bastarda, retta o curva, a qualsiasi profondità altezza compresa la discesa e il tiro in alto dei materiali, i magisteri ed oneri per appesature e riseghe, per eventuale inclinazione a scarpa dell'intera muratura o di una sola faccia, per squarci e mazzette, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni pieni UNI (5,5x12x25); euro (trecentotrentadue/76)	mc	332,76
Nr. 659 B.04.014.02	idem c.s. ...con mattoni semipeni doppio UNI (12x12x25 cm); euro (duecentosessantacinque/29)	mc	265,29
Nr. 660 B.04.015.01	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite in breccia, per qualsiasi ripresa di muri, archi, o volte; euro (cinquantaquattro/22)	mc	54,22
Nr. 661 B.04.015.02	Compensi alla muratura per spessori superiori ad una testa di cui al numero precedente: se costruite per pilastri con la sezione inferiore a mq. 0.30, di qualsiasi forma; euro (trenta/50)	mc	30,50
Nr. 662 B.04.016.01	Muratura di mattoni dello spessore di una testa e malta per facciavista eseguita a qualsiasi altezza o profondità compresi gli eventuali architravi in c.a., piattabande, il taglio e suggellatura degli incastri a muri e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni pieni (UNI 5,5x12x25) ; euro (quarantatre/12)	mq	43,12
Nr. 663 B.04.016.02	idem c.s. ...con mattoni semipieni (doppio uni 12x12x25); euro (trentaquattro/47)	mq	34,47
Nr. 664 B.04.017.01	Muratura faccia vista , spessore pari ad una testa , eseguita con mattoni faccia vista a mano e malta per facciavista, a qualsiasi altezza compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni trafileati (estrusi) cm (5,5x12x25). euro (sessantacinque/98)	mq	65,98
Nr. 665 B.04.017.02	idem c.s. ...con mattoni faccia vista a mano con tecnica della pasta molle pressati, con finitura liscia cm (5,5x12x25). euro (settantadue/60)	mq	72,60
Nr. 666 B.04.017.03	idem c.s. ...con mattoni faccia vista a mano con tecnica della pasta molle pressati, con finitura rustica cm (5,5x12x25). euro (novantaquattro/30)	mq	94,30
Nr. 667 B.04.018	Sovrapprezzo alle voci B.04.016 e B.04.017 se costruite con andamento curvilineo. euro (sedici/95)	mq	16,95
Nr. 668 B.04.019.01	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipieni; euro (trentauno/09)	mq	31,09
Nr. 669 B.04.019.02	idem c.s. ...d'arte: con tavelline cm 4; euro (ventisei/51)	mq	26,51
Nr. 670 B.04.019.03	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8; euro (venticinque/44)	mq	25,44
Nr. 671 B.04.019.04	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; euro (ventisei/51)	mq	26,51
Nr. 672 B.04.019.05	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12; euro (ventiotto/24)	mq	28,24
Nr. 673 B.04.020	Sovrapprezzo per esecuzione di tramezzi di qualsiasi genere a delimitazione di vani con superficie interna inferiore al m. quadro: sui prezzi di elenco relativi ai tramezzi eseguiti: (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 674 B.04.021.01	Compenso alle murature di mattoni posti in foglio: se costruite per volte di qualsiasi genere, forma e luce, compreso le centine; euro (venti/34)	mq	20,34
Nr. 675 B.04.021.02	Compenso alle murature di mattoni posti in foglio: se costruite per cassonetti a chiusure di canne, o tracce o rivestimenti di condutture. euro (tredici/56)	mq	13,56
Nr. 676 B.04.022.01	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x10x25; euro (ventisette/98)	mq	27,98
Nr. 677 B.04.022.02	idem c.s. ...d'arte. cm 25x12.5x25; euro (trentaquattro/65)	mq	34,65
Nr. 678 B.04.022.03	idem c.s. ...d'arte. cm 25x15x25; euro (trentasei/42)	mq	36,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 679 B.04.022.04	idem c.s. ...d'arte. cm 25x20x25; euro (quaranta/39)	mq	40,39
Nr. 680 B.04.022.05	idem c.s. ...d'arte. cm 25x25x25; euro (quarantatre/48)	mq	43,48
Nr. 681 B.04.022.06	idem c.s. ...d'arte. cm 25x30x25; euro (quarantasette/88)	mq	47,88
Nr. 682 B.04.023.01	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio multicamera, a massa porizzata, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, in opera con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 35x8x25. euro (trentasei/74)	mq	36,74
Nr. 683 B.04.023.02	idem c.s. ...d'arte. cm 35x10x25. euro (trentasette/72)	mq	37,72
Nr. 684 B.04.023.03	idem c.s. ...d'arte. cm 35x12x25. euro (quaranta/82)	mq	40,82
Nr. 685 B.04.023.04	idem c.s. ...d'arte. cm 35x15x25. euro (quarantauno/89)	mq	41,89
Nr. 686 B.04.023.05	idem c.s. ...d'arte. cm 35x20x25. euro (quarantacinque/53)	mq	45,53
Nr. 687 B.04.024.01	Muratura portante in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita e fori verticali, marcati CE secondo UNI EN 771 1, aventi percentuale di foratura minore uguale al 55% e conformi a quanto indicato nel D.M. 20/11/1987, in opera con i fori in verticale e con malta a prestazione garantita marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998 2, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 35x20x25. euro (cinquantanove/61)	mq	59,61
Nr. 688 B.04.024.02	idem c.s. ...d'arte. cm 25x30x25. euro (cinquantacinque/86)	mq	55,86
Nr. 689 B.04.025.01	Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita e fori verticali, marcati CE secondo la norma UNI EN 771 , aventi percentuale di foratura minore uguale al 45% ,in opera con i fori in verticale e con malta a prestazione garantita marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998 2, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. spessore muro 30. euro (cinquantauno/38)	mq	51,38
Nr. 690 B.04.025.02	idem c.s. ...spessore muro 45. euro (sessantaotto/31)	mq	68,31
Nr. 691 B.04.026.01	Muratura costituita da blocchi di calcestruzzo presso- vibrati, con superficie facciavista liscia e malta bastarda, per opere di particolare valenza architettonica di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità compresi gli oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3. cm 8x20x50. euro (quarantadue/16)	mq	42,16
Nr. 692 B.04.026.02	idem c.s. ...3. cm 12 x20x50 (liscio) cm 10x20x50 (rigato). euro (quarantaotto/81)	mq	48,81
Nr. 693 B.04.026.03	idem c.s. ...3. cm 15 x20x50 (liscio) e cm 14x20x50 (rigato). euro (cinquantadue/82)	mq	52,82
Nr. 694 B.04.026.04	idem c.s. ...3. cm 20 x20x50. euro (cinquantanove/88)	mq	59,88
Nr. 695 B.04.026.05	idem c.s. ...3. cm 30x20x50. euro (settantasei/05)	mq	76,05
Nr. 696 B.04.027.01	Muratura costituita da blocchi di calcestruzzo presso- vibrati, con superficie facciavista splittata ottenuta per spacco e malta bastarda, per opere di particolare valenza architettonica di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità compresi gli oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3: cm 6x20x50. euro (cinquantaquattro/37)	mq	54,37
Nr. 697 B.04.027.02	idem c.s. ...3: cm 10 x20x50. euro (cinquantasei/45)	mq	56,45
Nr. 698 B.04.027.03	idem c.s. ...3: cm 12x20x50; euro (sessanta/40)	mq	60,40
Nr. 699	idem c.s. ...3: cm 20x20x50.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.04.027.04	euro (ottantadue/04)	mq	82,04
Nr. 700	idem c.s. ...3: cm 30 x20x50.		
B.04.027.05	euro (novanta/05)	mq	90,05
Nr. 701	Muratura facciavista, eseguita con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa con superficie facciavista liscia di qualsiasi colorazione, realizzata con pigmenti di prima qualità posti in opera con malta bastarda, compresi gli oneri relativi ai pezzi speciali, i tagli, la sigillatura eseguita a perfetta regola d'arte compreso l'onere di costruzione su andamento curvilineo a qualsiasi altezza e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3: cm 15x20x50.		
B.04.028.01	euro (cinquantaotto/01)	mq	58,01
Nr. 702	idem c.s. ...3: cm 20x20x50.		
B.04.028.02	euro (sessantasei/86)	mq	66,86
Nr. 703	idem c.s. ...3: cm 25x20x50.		
B.04.028.03	euro (settantacinque/22)	mq	75,22
Nr. 704	idem c.s. ...3: cm 30x20x50.		
B.04.028.04	euro (ottanta/48)	mq	80,48
Nr. 705	Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato additivato, stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od alveolato e di pannelli in laterogesso, posati con appositi mastici collanti e sigillanti, comprese ammorsature, stuccature e rasatura dei giunti e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore di cm. 6 (gesso);		
B.04.029.01	euro (ventiquattro/85)	mq	24,85
Nr. 706	idem c.s. ...regola d'arte: spessore di cm. 8 (gesso);		
B.04.029.02	euro (ventisei/80)	mq	26,80
Nr. 707	idem c.s. ...regola d'arte: spessore di cm. 10 (gesso) ;		
B.04.029.03	euro (ventiotto/94)	mq	28,94
Nr. 708	idem c.s. ...regola d'arte: spessore di cm. 6 (laterogesso) ;		
B.04.029.04	euro (venticinque/98)	mq	25,98
Nr. 709	idem c.s. ...regola d'arte: spessore di cm. 8 (laterogesso);		
B.04.029.05	euro (ventiotto/35)	mq	28,35
Nr. 710	idem c.s. ...regola d'arte: spessore di cm. 10 (laterogesso);		
B.04.029.06	euro (ventinove/24)	mq	29,24
Nr. 711	idem c.s. ...regola d'arte: con pannelli dello spessore di cm. 12 in laterogesso;		
B.04.029.07	euro (trentadue/96)	mq	32,96
Nr. 712	Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. Parete esterna in mattoni pieni comuni e parete interna con mattoni forati da cm 12.		
B.04.030.01	euro (settantauno/92)	mq	71,92
Nr. 713	idem c.s. ...architravi, ecc. Parete esterna con mattoni pieni comuni e parete interna con forati da cm 15.		
B.04.030.02	euro (settantadue/35)	mq	72,35
Nr. 714	idem c.s. ...architravi, ecc. Parete esterna con mattoni faccia a vista a mano (estrusi) e parete interna con blocchi forati da cm 12.		
B.04.030.03	euro (novantacinque/78)	mq	95,78
Nr. 715	idem c.s. ...architravi, ecc. Parete esterna con mattoni faccia a vista a mano (estrusi) e parete interna in blocchi forati da cm 15.		
B.04.030.04	euro (novantasette/79)	mq	97,79
Nr. 716	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con mattoni faccia vista a mano a pasta molle e parete interna con forati cm 12;		
B.04.030.05	euro (centoventidue/87)	mq	122,87
Nr. 717	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con mattoni faccia vista a mano a pasta molle e parete interna con forati cm 15;		
B.04.030.06	euro (centoventicinque/73)	mq	125,73
Nr. 718	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3 spessore cm. 15 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8;		
B.04.031.01	euro (sessantacinque/63)	mq	65,63
Nr. 719	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3 spessore cm. 20 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8;		
B.04.031.02	euro (sessantaotto/53)	mq	68,53
Nr. 720	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3 spessore cm. 25 e parete interna con blocchi in gesso spessore cm. 8;		
B.04.031.03	euro (settantatre/54)	mq	73,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 721 B.04.032.01	idem c.s. ...architravi, ecc. Parete esterna ed interna con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3: parete esterna spessore cm. 15 e parete interna spessore cm. 12; euro (settanta/68)	mq	70,68
Nr. 722 B.04.032.02	idem c.s. ...architravi, ecc. Parete esterna ed interna con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 3: parete esterna spessore cm. 20 e parete interna spessore cm. 12; euro (settantasette/06)	mq	77,06
Nr. 723 B.04.033.01	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 10; euro (sessantatre/06)	mq	63,06
Nr. 724 B.04.033.02	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 12; euro (sessantaquattro/78)	mq	64,78
Nr. 725 B.04.033.03	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 20 e parete interna cm 12,5. euro (settanta/26)	mq	70,26
Nr. 726 B.04.033.04	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 20 e parete interna cm 15 euro (settantauno/60)	mq	71,60
Nr. 727 B.04.033.05	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 25 e parete interna cm 12,5. euro (settantatre/08)	mq	73,08
Nr. 728 B.04.033.06	idem c.s. ...architravi, ecc. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 25 e parete interna cm 15. euro (settantaquattro/80)	mq	74,80
Nr. 729 B.04.034	Fornitura e posa di tamponamento esterno, eseguito con termoblocchi altezza fino a 20 cm composti da una parte semipiena in calcestruzzo vibrocompresso, alleggerito con perle di polistirene espanso con grafite, da inserto in polistirene espanso con grafite di spessore fino a 15 cm sagomato a coda di rondine e da strato corticale esternodi spessore fino a 3 cm in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con perle di polistirene espanso con grafite, posato in opera a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 25 e parete interna cm 15. euro (novanta/98)	mq	90,98
Nr. 730 B.04.035	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante realizzato con termoblocchi isolanti per eliminazione di ponti termici, di spessore fino a 15 cm e di altezza fino a 30 cm , composto da un inserto in polistirene espanso con grafite di spessore fino a 10 cm, sagomato a coda di rondine e da uno strato corticale esterno di spessore fino a 2 cm in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con perle di polistirene espanso con grafite, posato in opera a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito. parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1 parete esterna cm 25 e parete interna cm 15. euro (quarantatre/76)	mq	43,76
Calcestruzzo, ferro per C.A., casseri (Cap 6)			
Nr. 731 B.05.001.01	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5. euro (settantaotto/69)	mc	78,69
Nr. 732 B.05.001.02	idem c.s. ...dosaggi: Rck 10. euro (ottantadue/01)	mc	82,01
Nr. 733 B.05.001.03	idem c.s. ...dosaggi: Rck 15. euro (ottantacinque/34)	mc	85,34
Nr. 734 B.05.001.04	idem c.s. ...dosaggi: Rck 20. euro (ottantaotto/65)	mc	88,65
Nr. 735 B.05.001.05	idem c.s. ...dosaggi: Rck 25. euro (novantadue/44)	mc	92,44
Nr. 736 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centoquattro/47)	mc	104,47
Nr. 737 B.05.002.02	idem c.s. ...ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 35 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centodieci/15)	mc	110,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 738 B.05.002.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 37 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centododici/53)	mc	112,53
Nr. 739 B.05.002.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centosedici/33)	mc	116,33
Nr. 740 B.05.002.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centoventi/59)	mc	120,59
Nr. 741 B.05.003.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centoquattro/94)	mc	104,94
Nr. 742 B.05.003.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centodieci/64)	mc	110,64
Nr. 743 B.05.003.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 37 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centotredici/00)	mc	113,00
Nr. 744 B.05.003.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centosedici/33)	mc	116,33
Nr. 745 B.05.003.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 45 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centoventiuno/08)	mc	121,08
Nr. 746 B.05.004.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centoundici/58)	mc	111,58
Nr. 747 B.05.004.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 37 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centotredici/95)	mc	113,95
Nr. 748 B.05.004.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 40 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centodiciassette/28)	mc	117,28
Nr. 749 B.05.004.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 45 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventidue/02)	mc	122,02
Nr. 750 B.05.005.01	idem c.s. ...ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 40 XC4 rapporto a/c max 0,50. euro (centodiciotto/23)	mc	118,23
Nr. 751 B.05.005.02	idem c.s. ...ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 45 XC4 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventidue/97)	mc	122,97
Nr. 752 B.05.006.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 35 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centododici/53)	mc	112,53
Nr. 753 B.05.006.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 37 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoquattordici/90)	mc	114,90
Nr. 754 B.05.006.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 40 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centodiciotto/23)	mc	118,23
Nr. 755 B.05.006.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 45 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventidue/97)	mc	122,97
Nr. 756 B.05.007.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 40 XD2 rapporto a/c max 0,50. euro (centodiciannove/17)	mc	119,17
Nr. 757	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.05.007.02	dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 45 XD2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventitre/92)	mc	123,92
Nr. 758 B.05.008	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In Fondazione. Rck 40 XD3 rapporto a/c max 0,45. euro (centoventicinque/82)	mc	125,82
Nr. 759 B.05.009.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In Fondazione. Rck 40 XS1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventi/12)	mc	120,12
Nr. 760 B.05.009.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In Fondazione. Rck 45 XS1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventiquattro/87)	mc	124,87
Nr. 761 B.05.010.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In Fondazione. Rck 45 XS2 rapporto a/c max 0,45. euro (centoventisei/76)	mc	126,76
Nr. 762 B.05.010.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In Fondazione. Rck 45 XS3 rapporto a/c max 0,40. euro (centoventiotto/67)	mc	128,67
Nr. 763 B.05.011.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 35 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoquattordici/43)	mc	114,43
Nr. 764 B.05.011.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 37 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centosedici/80)	mc	116,80
Nr. 765 B.05.011.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 40 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventi/12)	mc	120,12
Nr. 766 B.05.011.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 45 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventiquattro/87)	mc	124,87
Nr. 767 B.05.011.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 40 XA2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventiuno/08)	mc	121,08
Nr. 768 B.05.011.06	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 45 XA2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventicinque/82)	mc	125,82
Nr. 769 B.05.011.07	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico.In Fondazione. Rck 45 XA3 rapporto a/c max 0,40. euro (centoventinove/61)	mc	129,61
Nr. 770 B.05.012.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 40 XF1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventidue/02)	mc	122,02
Nr. 771 B.05.012.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 45 XF1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventisei/76)	mc	126,76
Nr. 772 B.05.012.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 30 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centotredici/00)	mc	113,00
Nr. 773 B.05.012.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 35 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centodiciotto/69)	mc	118,69
Nr. 774 B.05.012.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 37 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventiuno/08)	mc	121,08
Nr. 775 B.05.012.06	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 40 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventitre/92)	mc	123,92
Nr. 776 B.05.012.07	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centoventiotto/67)	mc	128,67
Nr. 777 B.05.012.08	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 30 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centotredici/49)	mc	113,49
Nr. 778 B.05.012.09	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 35 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centodiciannove/17)	mc	119,17
Nr. 779 B.05.012.10	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 37 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventiuno/54)	mc	121,54
Nr. 780 B.05.012.11	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 40 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventiquattro/39)	mc	124,39
Nr. 781 B.05.012.12	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 45 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventinove/13)	mc	129,13
Nr. 782 B.05.012.13	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 35 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventidue/97)	mc	122,97
Nr. 783 B.05.012.14	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 37 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventicinque/33)	mc	125,33
Nr. 784 B.05.012.15	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In Fondazione. Rck 40 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventiotto/18)	mc	128,18
Nr. 785 B.05.013.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centosei/18)	mc	106,18
Nr. 786 B.05.013.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 35 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centoundici/88)	mc	111,88
Nr. 787 B.05.013.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 37 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centoquattordici/26)	mc	114,26
Nr. 788 B.05.013.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 40 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centodiciassette/57)	mc	117,57
Nr. 789 B.05.013.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60. euro (centoventidue/31)	mc	122,31
Nr. 790 B.05.014.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 30 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centosei/67)	mc	106,67
Nr. 791 B.05.014.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 35 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centododici/35)	mc	112,35
Nr. 792 B.05.014.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 37 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centoquattordici/72)	mc	114,72
Nr. 793 B.05.014.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centodiciotto/05)	mc	118,05
Nr. 794 B.05.014.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 45 XC2 rapporto a/c max 0,60. euro (centoventidue/79)	mc	122,79
Nr. 795 B.05.015.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 35 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centotredici/31)	mc	113,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 796 B.05.015.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 37 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centoquindici/68)	mc	115,68
Nr. 797 B.05.015.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 XC3 rapporto a/c max 0,55. euro (centodiciannove/00)	mc	119,00
Nr. 798 B.05.015.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 45 XC3 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventitre/74)	mc	123,74
Nr. 799 B.05.016.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 XC4 rapporto a/c max 0,50. euro (centodiciannove/94)	mc	119,94
Nr. 800 B.05.016.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione. Rck 45 XC4 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventiquattro/70)	mc	124,70
Nr. 801 B.05.017.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 35 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoquattordici/26)	mc	114,26
Nr. 802 B.05.017.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 37 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centosedici/62)	mc	116,62
Nr. 803 B.05.017.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 40 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centodiciannove/94)	mc	119,94
Nr. 804 B.05.017.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 45 XD1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventiquattro/70)	mc	124,70
Nr. 805 B.05.018.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 40 XD2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventi/90)	mc	120,90
Nr. 806 B.05.018.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 45 XD2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventicinque/64)	mc	125,64
Nr. 807 B.05.019.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da cloruri non provenienti dall'acqua di mare.In elevazione. Rck 40 XD3 rapporto a/c max 0,45. euro (centoventisette/53)	mc	127,53
Nr. 808 B.05.020.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In elevazione. Rck 40 XS1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventiuno/85)	mc	121,85
Nr. 809 B.05.020.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In elevazione. Rck 45 XS1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventisei/59)	mc	126,59
Nr. 810 B.05.021.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In elevazione. Rck 45 XS2 rapporto a/c max 0,45. euro (centoventiotto/49)	mc	128,49
Nr. 811 B.05.021.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare.In elevazione. Rck 45 XS3 rapporto a/c max 0,40. euro (centotrenta/38)	mc	130,38
Nr. 812 B.05.022.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 35 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centosedici/15)	mc	116,15
Nr. 813 B.05.022.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 37 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centodiciotto/51)	mc	118,51
Nr. 814 B.05.022.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 40 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventiuno/85)	mc	121,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 815 B.05.022.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 45 XA1 rapporto a/c max 0,55. euro (centoventisei/59)	mc	126,59
Nr. 816 B.05.022.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 40 XA2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventidue/79)	mc	122,79
Nr. 817 B.05.022.06	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 45 XA2 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventisette/53)	mc	127,53
Nr. 818 B.05.022.07	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico. In elevazione. Rck 45 XA3 rapporto a/c max 0,40. euro (centotrentauno/33)	mc	131,33
Nr. 819 B.05.023.01	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 40 XF1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventitre/74)	mc	123,74
Nr. 820 B.05.023.02	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 45 XF1 rapporto a/c max 0,50. euro (centoventiotto/49)	mc	128,49
Nr. 821 B.05.023.03	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 30 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoquattordici/72)	mc	114,72
Nr. 822 B.05.023.04	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 35 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventi/42)	mc	120,42
Nr. 823 B.05.023.05	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 37 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventidue/79)	mc	122,79
Nr. 824 B.05.023.06	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 40 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventicinque/64)	mc	125,64
Nr. 825 B.05.023.07	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centotrenta/38)	mc	130,38
Nr. 826 B.05.023.08	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 30 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoquindici/20)	mc	115,20
Nr. 827 B.05.023.09	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 35 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventi/90)	mc	120,90
Nr. 828 B.05.023.10	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 37 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventitre/27)	mc	123,27
Nr. 829 B.05.023.11	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 40 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centoventisei/10)	mc	126,10
Nr. 830 B.05.023.12	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 45 XF3 rapporto a/c max 0,50 con aria. euro (centotrenta/86)	mc	130,86
Nr. 831 B.05.023.13	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 35 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventiquattro/70)	mc	124,70
Nr. 832 B.05.023.14	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 37 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventisette/06)	mc	127,06
Nr. 833 B.05.023.15	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 40 XF4 rapporto a/c max 0,45 con aria. euro (centoventinove/90)	mc	129,90
Nr. 834	idem c.s. ...ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo.In elevazione. Rck 45 XF4 rapporto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.05.023.16	a/c max 0,45 con aria. euro (centotrentaquattro/18)	mc	134,18
Nr. 835 B.05.024.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 100 mm. Rck 30 N/mmq. euro (centocinquantesette/39)	mc	157,39
Nr. 836 B.05.024.02	idem c.s. ...fino a 100 mm. Rck 35 N/mmq. euro (centosessantadue/20)	mc	162,20
Nr. 837 B.05.024.03	idem c.s. ...fino a 100 mm. Rck 40 N/mmq. euro (centosessantasette/00)	mc	167,00
Nr. 838 B.05.024.04	idem c.s. ...fino a 100 mm. Rck 45 N/mmq. euro (centosettantaquattro/22)	mc	174,22
Nr. 839 B.05.025.01	idem c.s. ...fino a 200 mm. Rck 30 N/mmq. euro (centosedici/55)	mc	116,55
Nr. 840 B.05.025.02	idem c.s. ...fino a 200 mm. Rck 35 N/mmq. euro (centoventiuno/35)	mc	121,35
Nr. 841 B.05.025.03	idem c.s. ...fino a 200 mm. Rck 40 N/mmq. euro (centoventisei/16)	mc	126,16
Nr. 842 B.05.025.04	idem c.s. ...fino a 200 mm. Rck 45 N/mmq. euro (centotrentatre/36)	mc	133,36
Nr. 843 B.05.026.01	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4, conforme alla UNI EN 206 1. Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mmq, massa volumica 1600 kg/mc. euro (centoquarantaquattro/45)	mc	144,45
Nr. 844 B.05.026.02	idem c.s. ...compressione Rck 25 N/mmq, massa volumica 1700 kg/mc. euro (centocinquantauno/40)	mc	151,40
Nr. 845 B.05.026.03	idem c.s. ...compressione Rck 30 N/mmq, massa volumica 1800 kg/mc. euro (centocinquantaotto/37)	mc	158,37
Nr. 846 B.05.026.04	idem c.s. ...compressione Rck 35 N/mmq, massa volumica 1900 kg/mc. euro (centosessantacinque/32)	mc	165,32
Nr. 847 B.05.027.01	Sovrapprezzo per incremento alla consistenza del calcestruzzo di cui alle voci precedenti, da S4 S5. fino a Rck 35. euro (uno/90)	mc	1,90
Nr. 848 B.05.027.02	idem c.s. ...S4 S5. oltre a Rck 35. euro (due/53)	mc	2,53
Nr. 849 B.05.028	Sovrapprezzo per impiego di inerti con D max 20 mm. euro (due/38)	mc	2,38
Nr. 850 B.05.029	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 851 B.05.030	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, strutture sottili di qualsiasi tipo. (Percentuale 18,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 852 B.05.031	Sovrapprezzo per lavorazioni eseguite in luoghi disagiati quali centri storici o in edifici e strutture parzialmente evacuate. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 853 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (quindici/68)	mq	15,68
Nr. 854 B.05.032.02	idem c.s. ...del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso; euro (diciannove/92)	mq	19,92
Nr. 855 B.05.032.03	idem c.s. ...del ponteggio). per plinti, travi rovesce; euro (diciotto/05)	mq	18,05
Nr. 856 B.05.032.04	idem c.s. ...del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; euro (ventitre/64)	mq	23,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 857 B.05.032.05	idem c.s. ...del ponteggio). per rampe scale; euro (ventinove/41)	mq	29,41
Nr. 858 B.05.032.06	idem c.s. ...ponteggio). per strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare; euro (trentacinque/07)	mq	35,07
Nr. 859 B.05.032.07	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per casseri con superficie piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista; euro (ventitre/01)	mq	23,01
Nr. 860 B.05.032.08	idem c.s. ...del ponteggio). sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 861 B.05.033	Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più. euro (tre/54)	mq	3,54
Nr. 862 B.05.034.01	Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/mc, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte (escluso onere del ponteggio): spessore cm. 3.5; euro (ventisette/50)	mq	27,50
Nr. 863 B.05.034.02	idem c.s. ...spessore cm. 5.0; euro (trentatre/17)	mq	33,17
Nr. 864 B.05.034.03	idem c.s. ...spessore cm. 7.5; euro (quarantacinque/86)	mq	45,86
Nr. 865 B.05.034.04	idem c.s. ...spessore cm. 10.0; euro (sessanta/25)	mq	60,25
Nr. 866 B.05.035.01	Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete (escluso onere del ponteggio): per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco; euro (ventitre/73)	mq	23,73
Nr. 867 B.05.035.02	Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete (escluso onere del ponteggio): per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo; euro (ventiuno/47)	mq	21,47
Nr. 868 B.05.035.03	idem c.s. ...ponteggio): per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo; euro (diciannove/21)	mq	19,21
Nr. 869 B.05.036	Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densita'10:15 kg/mc, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza (escluso onere del ponteggio): euro (trentanove/71)	mq	39,71
Nr. 870 B.05.037.01	Casseforme a cartone circolare a perdere per il getto di colonne, pilastri, plinti, vuoti in soletta e cassecave in calcestruzzo, in forma spiralato, liscio o dogato, posti in opera per altezze fino a 4 mt., compreso l'onere per la formazione di eventuali apertura, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo, e ogni altro onere e magistero. Escluso lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. (escluso onere del ponteggio). Cassero cartonato circolare sezione diametro 200 mm.; euro (sedici/04)	mq	16,04
Nr. 871 B.05.037.02	idem c.s. ...sezione diametro 250 mm.; euro (diciotto/12)	mq	18,12
Nr. 872 B.05.037.03	idem c.s. ...sezione diametro 300 mm.; euro (ventiuno/66)	mq	21,66
Nr. 873 B.05.037.04	idem c.s. ...sezione diametro 350 mm.; euro (venticinque/87)	mq	25,87
Nr. 874 B.05.037.05	idem c.s. ...sezione diametro 400 mm.; euro (trentauno/63)	mq	31,63
Nr. 875 B.05.037.06	idem c.s. ...sezione diametro 450 mm.; euro (trentasei/06)	mq	36,06
Nr. 876 B.05.037.07	idem c.s. ...sezione diametro 500 mm.; euro (quarantatre/26)	mq	43,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 877 B.05.037.08	idem c.s. ...sezione diametro 550 mm.; euro (quarantaotto/22)	mq	48,22
Nr. 878 B.05.037.09	idem c.s. ...sezione diametro 600 mm.; euro (cinquantadue/88)	mq	52,88
Nr. 879 B.05.037.10	idem c.s. ...sezione diametro 700 mm.; euro (settantauno/80)	mq	71,80
Nr. 880 B.05.037.11	idem c.s. ...sezione diametro 800 mm.; euro (novantaquattro/31)	mq	94,31
Nr. 881 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; euro (uno/79)	kg	1,79
Nr. 882 B.05.038.02	idem c.s. ...stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; euro (uno/76)	kg	1,76
Nr. 883 B.05.039	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 884 B.05.040	Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione dell'adesivo epossidico bicomponente; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 885 B.05.041.01	Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali. euro (ventiotto/75)	m	28,75
Nr. 886 B.05.041.02	idem c.s. ...da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti. euro (venticinque/08)	m	25,08
Nr. 887 B.05.041.03	idem c.s. ...da inserire sul bordo del getto. euro (ventiquattro/35)	m	24,35
Nr. 888 B.05.042	Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte. euro (diciassette/60)	m	17,60
Nr. 889 B.05.043.01	Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice poliuretano a basso modulo. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 890 B.05.043.02	idem c.s. ...con mastice polisolfurico bicomponente. euro (tredici/15)	m	13,15
Nr. 891 B.05.044.01	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofilii in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare non inferiore al 60%, pressione sulle interfacce non inferiore ai 14 kg/cmq. euro (trentatré/65)	m	33,65
Nr. 892 B.05.044.02	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofilii in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare non inferiore al 40%, pressione sulle interfacce non inferiore ai 29 kg/cmq. euro (quarantasei/59)	m	46,59
Nr. 893 B.05.045	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. euro (trenta/10)	m	30,10
Nr. 894 B.05.046	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. euro (sedici/93)	m	16,93
Nr. 895	Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.05.047	lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. euro (trentauno/27)	m	31,27
Nr. 896 B.05.048.01	Fornitura e posa in opera di connettore a vite a piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm. 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm. 12 avente una sezione di tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. connettori a taglio altezza gambo mm. 40. euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 897 B.05.048.02	idem c.s. ...gambo mm. 60. euro (tre/37)	cad	3,37
Nr. 898 B.05.048.03	idem c.s. ...gambo mm. 70. euro (tre/44)	cad	3,44
Nr. 899 B.05.048.04	idem c.s. ...gambo mm. 80. euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 900 B.05.049.01	Bauletto di calcestruzzo vibrato, della classe R = 200, dato in opera rifinito con lisciatura a cemento nelle facce viste, a spigoli regolari, vivi o smussati, compreso la sagomatura e le forme occorrenti: di altezza fino a cm. 8. euro (ventiuno/76)	mq	21,76
Nr. 901 B.05.049.02	idem c.s. ...di altezza oltre i cm. 8 e fino a cm. 10. euro (ventitre/46)	mq	23,46
Nr. 902 B.05.049.03	idem c.s. ...di altezza oltre i cm. 10 e fino a cm. 13. euro (ventiotto/82)	mq	28,82
Nr. 903 B.05.049.04	idem c.s. ...di altezza oltre i cm. 13 e fino a cm. 16. euro (trentauno/37)	mq	31,37
Nr. 904 B.05.050.01	Lastroncini di calcestruzzo della classe R = 200, costruiti fuori opera, compreso forme ed ogni onere e magistero, escluso il ferro d'armatura: di spessore cm. 8. euro (ventiuno/64)	mq	21,64
Nr. 905 B.05.050.02	idem c.s. ...spessore cm. 10. euro (ventitre/34)	mq	23,34
Nr. 906 B.05.050.03	idem c.s. ...spessore cm. 16. euro (trentauno/25)	mq	31,25
Nr. 907 B.05.050.04	idem c.s. ...spessore cm. 20. euro (trentaquattro/66)	mq	34,66
Nr. 908 B.05.051.01	Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a. quali ricoprimenti di armatura, nidi di ghiaia, caranfolature mediante rimozione del cls degradato e irruvidimento della superficie del supporto, rimozione di ruggine dalle armature esistenti, protezione delle stesse con rivestimento anticorrosione da compensarsi a parte, saturazione con acqua in pressione del calcestruzzo di supporto, applicazione di malta cementizia premiscelata a stabilità volumetrica, reoplastica e tixotropica pronta all'uso messa in opera per strati successivi (max 1 cm) o gettata in casseri, finitura superficiale e sua stagionatura umida con esclusione di ponteggi. Per spessori fino a 3 cm. euro (cinquantaotto/10)	mq	58,10
Nr. 909 B.05.051.02	idem c.s. ...Per spessori superiori a 3 cm. e fino a 6 cm. compresi la posa in opera di rete elettrosaldata, quale armatura di contrasto, in fili di acciaio di qualsiasi dimensione di maglia e diametro dei fili. euro (ventidue/20)	mq/cm	22,20
Nr. 910 B.05.052	Sovrapprezzo all'art. precedente per applicazione del primer protettivo anticorrosivo per le armature; per superficie trattati come all'articolo precedente per ogni ferro. euro (sette/66)	ml	7,66
Nr. 911 B.05.053.01	Additivi fluidificanti conformi alle norme UNI en 934-2:2007 idonei ad incrementare la resistenza alle brevi stagionature, migliorando la lavorabilità dei conglomerati cementizi, dati in opera con ogni onere. per calcestruzzi di qualsiasi tipo ed uso, per mc. di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento. euro (tre/98)	mc	3,98
Nr. 912 B.05.053.02	idem c.s. ...di qualsiasi tipo, per getti a temperatura elevata, per riprese di getto o nei casi in cui occorre ritardare la presa, per mc di calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento. euro (quattro/48)	mc	4,48
Nr. 913 B.05.054.01	Additivi superfluidificanti conformi alle norme UNI EN 934-2:2007 atti ad ottenere calcestruzzi ad alta lavorabilità, da aggiungere agli impasti, conferendo al conglomerato facilità di posa in opera, assenza o pochissimo essudamento, riduzione d'acqua di impasto, dati in opera con ogni onere. per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato, al mc di calcestruzzo a 300 kg. di cemento. euro (sei/58)	mc	6,58
Nr. 914 B.05.054.02	idem c.s. ...onere. per getti a temperature elevate, per riprese di getto, o per ritardare la presa al mc di calcestruzzo a 300 kg di cemento. euro (nove/80)	mc	9,80
Nr. 915	Additivo espansivo in polvere di natura inorganica esente da polveri metalliche, da impastare con il calcestruzzo (5 12% sul cemento) per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.05.055	eliminare il ritiro, per la costruzione di tubi, vasche, serbatoi, travi, pilastri, pannelli, pavimentazioni, dato in opera con ogni onere, per mc. di calcestruzzo additivato o in alternativa in forma liquida (SRA) dosato all'1 2% sul cemento. euro (venti/13)	mc	20,13
Nr. 916 B.05.056	Additivo aerante da aggiungere agli impasti per ottenere conglomerati cementizi di elevata durabilità ai cicli di gelo e disgelo; l'uso di aeranti dovrà essere abbinato all'impiego di additivi fluidificanti c/o superfluidificanti. Il dosaggio dovrà essere stabilito in funzione della classe di esposizione richiesta. euro (quattro/05)	mc	4,05
Nr. 917 B.05.057	Additivo antigelo liquido esente da cloruri rispondente alla norma UNI EN 934 2:2007 da impiegare per il confezionamento di calcestruzzo a temperatura ambientale fino a 10°C. Per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato, al mc. di calcestruzzo a 300 kg. di cemento. euro (ventitre/73)	mc	23,73
Nr. 918 B.05.058	Additivo fluidificante accelerante con effetto antigelo liquido esente da cloruri rispondente alla norma UNI EN 934 2:2007 da impiegare per il confezionamento di calcestruzzo a temperatura ambientale fino a 10°C. Per tutti i tipi di calcestruzzo, armato, precompresso, pompato, prefabbricato, al mc. di calcestruzzo a 300 kg. di cemento. euro (ventiquattro/49)	mc	24,49
Nr. 919 B.05.059	Sovrapprezzo per impiego di Silica Fume compattata per confezionare conglomerati cementizi ad elevatissime prestazioni di resistenza meccanica, impermeabilità e durabilità dal 5% 15% del peso di cemento. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 920 B.05.060	Recinzione prefabbricata costituita da pilastri scanalati in calcestruzzo armato prefabbricato altezza 2,30 2,50 mt. e da lastre di calcestruzzo armato prefabbricato, piene o forate, altezza 50 cm. per 2,00 2,10 mt. di lunghezza e spessore da cm. 4 a 8, atte a costituire una recinzione di altezza 2,00 2,10 mt., data in opera, compreso montaggio e sigillatura dei pilastri e delle lastre, escluse fondazioni contabilizzate a parte. euro (quarantaotto/61)	mq	48,61
Nr. 921 B.05.061.01	Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale da 10x12x25 cm. euro (tredici/24)	ml	13,24
Nr. 922 B.05.061.02	idem c.s. ...terra esuberante: per aiuole, con sezione rettangolare da 6x25 cm. euro (dieci/25)	ml	10,25
Nr. 923 B.05.061.03	idem c.s. ...terra esuberante: idem come a 02) sezione 10x28 cm. euro (sedici/79)	ml	16,79
Nr. 924 B.05.061.04	idem c.s. ...terra esuberante: idem come a 02) sezione 12x28 cm. euro (diciassette/47)	ml	17,47
Nr. 925 B.05.061.05	idem c.s. ...terra esuberante: per marciapiede con sezione curva gradi 45 o 90 da 10x12x25 cm. euro (diciassette/53)	ml	17,53
Nr. 926 B.05.061.06	idem c.s. ...terra esuberante: per aiuole con sezione curva gradi 45 o 90 da 6 8 x 25 cm. euro (quindici/19)	ml	15,19
Nr. 927 B.05.062.01	Canaletta portacavi in conglomerato di cemento prefabbricato, con diametro della sella 15 cm., lunghezza da 0,50 m. a 1 m. in opera compreso letto continuo in sabbia di spessore 5 cm. escluso scavo. a una sella. euro (quindici/09)	ml	15,09
Nr. 928 B.05.062.02	idem c.s. ...scavo. a due selle. euro (venti/53)	ml	20,53
Nr. 929 B.05.062.03	idem c.s. ...scavo. a tre selle. euro (ventiotto/45)	ml	28,45
Nr. 930 B.05.063.01	Gradino in cemento e graniglia, completo di pedate e di alzata, spessore cm. 5 6 cm. fino a mt. 1,50 di lunghezza, pedata fino a 36 cm., alzata fino a 18 cm. in opera, comprese eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione con tavole od impasto protettivo di segature e gesso, loro rimozione e pulizia finale: levigato nelle parti a vista (gradino a sbalzo). euro (ottantacinque/36)	ml	85,36
Nr. 931 B.05.063.02	idem c.s. ...pulizia finale: levigato nelle parti superiore e inferiore (gradino a sbalzo). euro (ottantanove/79)	ml	89,79
Nr. 932 B.05.063.03	idem c.s. ...pulizia finale: rivestimento di gradino in lastra di graniglia, levigata nelle parti viste, uno o due pezzi, spessore pedata 3 cm. euro (sessantanove/98)	ml	69,98
Nr. 933 B.05.063.04	idem c.s. ...pulizia finale: gradino come al punto 01) ma a ventaglio, il resto come al punto 05). euro (novantaotto/65)	ml	98,65
Nr. 934 B.05.064.01	Soglia in cemento e graniglia levigata in tutte le parti viste, in opera compreso tutte le eventuali scalpellature, incassature, sigillature con malta di cemento, protezione con tavole o con pasta di gesso e segature fino a opera finita: di arrivo e partenza, spessore 6 cm. larghezza fino a 30 cm. euro (sessantaotto/67)	ml	68,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 935 B.05.064.02	idem c.s. ...opera finita: con battute, risvolti, listelli di qualsiasi lunghezza e larghezza, spessore 3 4 cm. euro (sessantacinque/30)	ml	65,30
Drenaggi, vespai, sottofondi, massetti (Cap 7)			
Drenaggi (SbCap 5)			
Nr. 936 B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: euro (trentauno/41)	mc	31,41
Vespai (SbCap 6)			
Nr. 937 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. euro (ventisei/99)	mc	26,99
Nr. 938 B.06.002.02	idem c.s. ...regola d'arte: Sovrapprezzo per la formazione di vani e cunicoli di ventilazione, compreso la rete di protezione ai fori di sbocco e l'attraversamento delle murature perimetrali. Per ogni ml. di vani e cunicolo. euro (quattordici/83)	ml	14,83
Nr. 939 B.06.002.03	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con materiale fornito dall'Amministrazione. euro (dieci/74)	mc	10,74
Nr. 940 B.06.003	Vespaio costituito da una struttura in tavellonato poggiato su muretti di mattoni pieni a una testa dell'altezza di cm 50 posti ad interasse di cm 90 impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo, su fondo di spessore medio cm 10 con interposta rete elettrosaldata maglia 20x20cm diametro 6 mm già predisposto da pagarsi a parte, compreso i tavelloni dello spessore non inferiore a cm 6 e lunghezza cm (80 100), l'eventuale realizzazione di bocchette di aerazione, restano escluse la fornitura e posa in opera del sovrastante massetto in calcestruzzo a prestazione garantita dello spessore non inferiore a cm 5, con eventuale armatura metallica, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/51)	mq	34,51
Nr. 941 B.06.004.01	Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio femmina) su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli fermagetto o prolunghie da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di altezza 12 14 cm. euro (ventitre/05)	mq	23,05
Nr. 942 B.06.004.02	idem c.s. ...di altezza 16 20 cm. euro (ventitre/38)	mq	23,38
Nr. 943 B.06.004.03	idem c.s. ...di altezza 22 27 cm. euro (ventitre/87)	mq	23,87
Nr. 944 B.06.004.04	idem c.s. ...di altezza 30 35 cm. euro (venticinque/48)	mq	25,48
Nr. 945 B.06.004.05	idem c.s. ...di altezza 40 45 cm. euro (ventiotto/33)	mq	28,33
Nr. 946 B.06.004.06	idem c.s. ...di altezza 50 60 cm. euro (trentauno/39)	mq	31,39
Nr. 947 B.06.005.01	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a garantire un isolamento tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e spessore mm 3, completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse di cm 50 e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file parallele con interasse di cm 96, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze maggiori di cm 45, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 81 x 42 cm e spessore mm 3, dotati di testate di chiusura, agganciati tra di loro e poggiati sulla struttura verticale. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldata e dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta superiore: per una altezza a raso di 45 cm (Cls di riempimento a raso=0,055mc/mq escluso). euro (venticinque/78)	mq	25,78
Nr. 948 B.06.005.02	idem c.s. ...soletta superiore: sovrapprezzo per vespai di altezza maggiore di 45 cm per il solo taglio e posa del tubo di qualsiasi altezza (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso tubo in PVC 125 sp 2,3 2,5 mm escluso). euro (tre/85)	mq	3,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 949 B.06.005.03	idem c.s. ...soletta superiore: sovrapprezzo per ogni cm. in più oltre i 45 cm per la sola fornitura del tubo in PVC 125 sp 2,3 2,5 mm (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso). euro (zero/10)	mq x cm	0,10
Nr. 950 B.06.006.01	Formazione di vespaio aerato atto a garantire un isolamento tra fondazione e pavimentazione creando un vuoto sanitario. Realizzato con travetti prefabbricati in c.a.p. (9 x12) cm ed elementi modulari in plastica riciclata, muniti di certificato per un carico di rottura minimo di 150 kg, concentrato su una superficie di cm 5x5. Esso è costituito da: struttura verticale realizzata con elementi in plastica riciclata delle dimensioni di H=35 x L=50 x diametro 12,5 cm e spessore 3 mm completi di base diametro cm 20, collegati tra loro ad incastro con interasse di 50 cm e solidarizzati con chiodi da cm 6 inseriti negli appositi fori, disposti per file parallele con interasse variabile, eventuali tubi in PVC diametro 125 mm per altezze maggiori di 47cm, e da elementi orizzontali con nervature a volta delle dimensioni di 75x38 cm e spessore 3 mm aperti alle estremità, agganciati tra loro e poggiati sui travetti prefabbricati in c.a.p. disposti ad interasse di 50 cm. Sono compresi i tagli ed eventuali legature di ancoraggio alle fondazioni. Il tutto atto a contenere il getto di calcestruzzo necessario per la realizzazione del vespaio (da computarsi a parte). Restano escluse la fornitura e posa di rete elettrosaldata e dell'eventuale armatura integrativa, della realizzazione di bocchette di aerazione, del calcestruzzo occorrente per la formazione del piano di posa del vespaio e per la soletta superiore: per struttura verticale (Cls di riempimento a raso=0,017 mc/ml escluso). euro (otto/93)	ml	8,93
Nr. 951 B.06.006.02	idem c.s. ...soletta superiore: per struttura orizzontale travetti in C.A.P. ed elementi di alleggerimento H=12 cm (Cls di riempimento a raso=0,0216 mc/mq escluso). euro (venticinque/58)	mq	25,58
Nr. 952 B.06.006.03	idem c.s. ...soletta superiore: sovrapprezzo per vespai di altezza maggiore di 47 cm per il solo taglio e posa in opera del tubo di qualsiasi altezza (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso tubo in PVC 125 sp. 2,3 2,5 mm escluso). euro (tre/85)	ml	3,85
Nr. 953 B.06.006.04	idem c.s. ...soletta superiore: sovrapprezzo per ogni cm. in più oltre i 47 cm per la sola fornitura del tubo in PVC 125 sp. 2,3 2,5 (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso). euro (zero/10)	ml x cm	0,10
Rialzi di pavimentazione (SbCap 7)			
Nr. 954 B.06.007.01	Isolamento e aerazione di coperture, lastrici solari, rialzo di pavimenti e piattaforme forate da eseguire con l'impiego di elementi modulari in plastica riciclata con nervature a volta delle dimensioni di 75 x 42 cm, spessore 3 mm e altezza variabile, aperti alle due estremità e provvisti di asole forate sui due lati in modo da garantire la ventilazione nelle due direzioni. Posati in orizzontale e agganciati tra loro nelle due direzioni. Sono compresi i pezzi speciali in plastica (tappi, griglie di aerazione, elementi di fissaggio, raccordi per angoli o spigoli). Sono esclusi il getto di calcestruzzo per il ricoprimento a raso, il calcestruzzo per il massetto, la rete di ripartizione, pannelli di isolamento ed eventuali tubi di ventilazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con elementi di altezza 5 cm. euro (ventidue/91)	mq	22,91
Nr. 955 B.06.007.02	idem c.s. ...di altezza 10,5 cm. euro (ventiuno/96)	mq	21,96
Nr. 956 B.06.007.03	idem c.s. ...di altezza 14,5 cm. euro (ventitre/51)	mq	23,51
Nr. 957 B.06.007.04	idem c.s. ...di altezza 18,5 cm. euro (ventisei/57)	mq	26,57
Nr. 958 B.06.007.05	idem c.s. ...di altezza 23,50 cm. euro (ventiotto/30)	mq	28,30
Nr. 959 B.06.007.06	idem c.s. ...di altezza 23,50 cm + 6 cm con coni di ventilazione per realizzazione di piattaforme aerate. euro (trenta/87)	mq	30,87
Massetti per pavimentazione (SbCap 8)			
Nr. 960 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (undici/13)	mq	11,13
Nr. 961 B.06.008.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm. in più. euro (due/44)	mq	2,44
Nr. 962 B.06.009.01	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm. euro (quindici/33)	mq	15,33
Nr. 963 B.06.009.02	idem c.s. ...regola d'arte: spessore 8 cm. euro (quindici/54)	mq	15,54
Nr. 964 B.06.009.03	idem c.s. ...regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm. euro (uno/80)	mq	1,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 965 B.06.010.01	Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm. euro (dodici/99)	mq	12,99
Nr. 966 B.06.010.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino. euro (tre/15)	mq	3,15
Nr. 967 B.06.010.03	idem c.s. ...regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. euro (cinque/40)	mq	5,40
Nr. 968 B.06.011.01	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con vermiculite. euro (ventitre/47)	mq	23,47
Nr. 969 B.06.011.02	idem c.s. ...regola d'arte: con perlite. euro (diciannove/65)	mq	19,65
Nr. 970 B.06.011.03	idem c.s. ...regola d'arte: con argilla espansa. euro (diciotto/10)	mq	18,10
Nr. 971 B.06.011.04	idem c.s. ...regola d'arte: variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (Percentuale 25,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 972 B.06.012.01	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5. euro (diciotto/32)	mq	18,32
Nr. 973 B.06.012.02	idem c.s. ...regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. euro (tre/22)	mq	3,22
Nr. 974 B.06.013.01	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con vermiculite; euro (ventisei/05)	mq	26,05
Nr. 975 B.06.013.02	idem c.s. ...regola d'arte: con perlite; euro (ventiuno/25)	mq	21,25
Nr. 976 B.06.013.03	idem c.s. ...regola d'arte: con argilla espansa in granuli; euro (diciannove/76)	mq	19,76
Nr. 977 B.06.013.04	idem c.s. ...regola d'arte: variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03) per ogni cm in più o in meno di cm 5; (Percentuale 25,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 978 B.06.014.01	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. euro (otto/62)	mq	8,62
Nr. 979 B.06.014.02	idem c.s. ...regola d'arte: a 2 q.li di cemento 325, spessore 3 cm. euro (nove/69)	mq	9,69
Nr. 980 B.06.014.03	idem c.s. ...regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. euro (dieci/76)	mq	10,76
Nr. 981 B.06.014.04	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 2 ql. di cemento 325. euro (uno/97)	mq	1,97
Nr. 982 B.06.014.05	idem c.s. ...regola d'arte: a 3 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. euro (otto/43)	mq	8,43
Nr. 983 B.06.014.06	idem c.s. ...regola d'arte: a 3 q.li di cemento 325, spessore 3 cm. euro (nove/38)	mq	9,38
Nr. 984 B.06.014.07	idem c.s. ...regola d'arte: a 3 q.li di cemento 325, spessore 4 cm. euro (dieci/35)	mq	10,35
Nr. 985 B.06.014.08	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 3 ql. di cemento 325. euro (uno/87)	mq	1,87
Nr. 986 B.06.014.09	idem c.s. ...regola d'arte: a 4 q.li di cemento 325, spessore 2 cm. euro (otto/73)	mq	8,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 987 B.06.014.10	idem c.s. ...regola d'arte: a 4 q.li di cemento 325, spessore cm 3. euro (nove/85)	mq	9,85
Nr. 988 B.06.014.11	idem c.s. ...regola d'arte: a 4 q.li di cemento 325, spessore 4 cm. euro (dieci/96)	mq	10,96
Nr. 989 B.06.014.12	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 4 ql. di cemento 325. euro (due/20)	mq	2,20
Nr. 990 B.06.015.01	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato rinforzato. Con massa kg/mc 350. euro (due/35)	mq/cm	2,35
Nr. 991 B.06.015.02	idem c.s. ...massa kg/mc 400. euro (due/43)	mq/cm	2,43
Nr. 992 B.06.015.03	idem c.s. ...massa kg/mc 500. euro (due/51)	mq/cm	2,51
Nr. 993 B.06.015.04	idem c.s. ...massa kg/mc 600. euro (due/59)	mq/cm	2,59
Nr. 994 B.06.015.05	idem c.s. ...massa kg/mc 700. euro (due/67)	mq/cm	2,67
Premiscelati per pavimentazione (SbCap 9)			
Nr. 995 B.06.016.01	Massetto leggero e isolante a rapida asciugatura, adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1150 kg/mc, resistenza media a compressione 16N/mm ² , conducibilità termica 0,291 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e liscio in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale di circa 0,5 cm di spessore, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (ventitre/21)	mq	23,21
Nr. 996 B.06.016.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/98)	mq	3,98
Nr. 997 B.06.017.01	Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllato adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1050 kg/mc, resistenza media a compressione 15 N/mm ² , conducibilità termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e liscio in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (ventiuno/16)	mq	21,16
Nr. 998 B.06.017.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/58)	mq	3,58
Nr. 999 B.06.018.01	Massetto leggero ed isolante adatto a ricevere la posa "fresco su fresco" o a colla di pavimenti e realizzazione di coperture sia piane che a falde inclinate con incollaggio di membrana impermeabile, costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9N/mm ² , conducibilità termica 0,251 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e liscio in opera nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale elastico dello spessore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (diciannove/99)	mq	19,99
Nr. 1000 B.06.018.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 1001 B.06.019.01	Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per sistemi di riscaldamento raffrescamento a pavimento; densità in opera maggiore di 2000 kg/mc, resistenza media a compressione circa 20N/mm ² , reazione al fuoco Euroclasse A1, asciugamento di tipo veloce, steso, battuto, spianato e liscio in opera nello spessore non inferiore 3 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm. euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 1002 B.06.019.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (cinque/35)	mq	5,35
Nr. 1003 B.06.020.01	Massetto premiscelato autolivellante idoneo per la formazione di masseti a basso spessore su sistemi di riscaldamento raffrescamento a pavimento, adatto all'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità e particolarmente indicato per la posa di pavimenti in PVC, gomma e linoleum; densità in opera circa 1950 kg/mc, resistenza media a compressione 20 N/mm ² , steso e livellato nello spessore non inferiore a 3 cm, previa applicazione di banda perimetrale in materiale elastico dello spessore minimo di 0,7 1,0 cm e stesura di fogli in polietilene tra loro sormontati di 25 cm da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm. euro (ventiquattro/76)	mq	24,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1004 B.06.020.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (sei/26)	mq	6,26
Premiscelati per isolamenti termici (SbCap 10)			
Nr. 1005 B.06.021.01	Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per massetto di sottofondo adatto a ricevere la posa di qualsiasi tipo di pavimento e l'incollaggio diretto della membrana impermeabile, costituito da premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa idrorepelente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 3,0 N/mm ² , conducibilità termica 0,142 W/mK, reazione al fuoco euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (diciannove/72)	mq	19,72
Nr. 1006 B.06.021.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/29)	mq	3,29
Nr. 1007 B.06.022.01	Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per massetto di sottofondo anche ad alto spessore, costituito da premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 2,5 N/mm ² , conducibilità termica 0,134 W/mK, reazione al fuoco euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm, compreso ogni onere emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (diciannove/07)	mq	19,07
Nr. 1008 B.06.022.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/17)	mq	3,17
Nr. 1009 B.06.023.01	Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per massetto di sottofondo ad alto spessore, riempimento di volte, voltini e vecchie strutture, drenaggi leggeri interni ed esterni, controterra, costituito da premiscelato in sacchi a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055 1) e leganti specifici; densità in opera circa 450 kg/mc, resistenza media a compressione circa 1,0 N/mm ² , conducibilità termica 0,126 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 6 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm. euro (diciannove/95)	mq	19,95
Nr. 1010 B.06.023.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/05)	mq	3,05
Massetti autolivellanti (SbCap 11)			
Nr. 1011 B.06.024	Rasatura di sottofondi cementizi per pavimentazioni interne ed esterne con prodotto a rapido indurimento di classe P2 (classificazione UPEC), premiscelato in polvere, da impastare con solo acqua per spessori fino a 10 mm per mano con resistenza a media a compressione pari a 18 N/mm ² , compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/60)	mq/mm	2,60
Nr. 1012 B.06.025	Rasatura di sottofondi cementizi o in asfalto sabbati di pavimentazioni interne con prodotto a rapido indurimento ed essiccazione di classe P3 (classificazione UPEC), premiscelato in polvere, da impastare con solo acqua per spessori fino a 10 mm per mano con resistenza a media a compressione pari a 35 N/mm ² , compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tre/29)	mq/mm	3,29
Pavimenti in cemento (SbCap 12)			
Nr. 1013 B.06.026.01	Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 6 cm e superiore di 2 cm. euro (sedici/70)	mq	16,70
Nr. 1014 B.06.026.02	idem c.s. ...regola d'arte: con strato inferiore di 8 cm e superiore di 2 cm. euro (diciotto/40)	mq	18,40
Nr. 1015 B.06.026.03	idem c.s. ...regola d'arte: con strato inferiore di 10 cm e superiore di 2 cm. euro (venti/12)	mq	20,12
Nr. 1016 B.06.026.04	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo a 01), 02) e 03) per aggiunta di boiaccia (polvere) di cemento 325 (3kg/mq) liscia e bocciardata. euro (due/66)	mq	2,66
Nr. 1017 B.06.026.05	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo a 01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto spessore, sigillati a raso con mastice bituminoso a caldo. euro (due/39)	mq	2,39
Nr. 1018 B.06.027	Pavimento in battuto di cemento per marciapiedi, costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, spessore cm 8 e da uno strato superiore in malta di cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. con boiaccia di cemento tipo 325 (3Kg/mq) liscia e bocciardata, spessore 2 cm. compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/49)	mq	26,49
Nr. 1019	Sigillatura di giunti di dilatazione di sottofondo, massetto, cappa,pavimento, con mastice bituminoso a caldo, per ogni cm di spessore e di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.06.028	altezza del giunto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (uno/14)	ml/cm	1,14
Solai (Cap 8)			
Nr. 1020	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldaia superiore e le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 4,00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 150/mq.;	mq	51,61
B.07.001.01	euro (cinquantauno/61)		
Nr. 1021	idem c.s. ...a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq.;	mq	51,84
B.07.001.02	euro (cinquantauno/84)		
Nr. 1022	idem c.s. ...a parte: per sovraccarico di kg. 400/mq.;	mq	52,06
B.07.001.03	euro (cinquantadue/06)		
Nr. 1023	idem c.s. ...a parte: per sovraccarico di kg. 500/mq.;	mq	52,27
B.07.001.04	euro (cinquantadue/27)		
Nr. 1024	idem c.s. ...a parte: Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio.	mq	3,55
B.07.001.05	euro (tre/55)		
Nr. 1025	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldaia superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 4,00 a ml. 5,00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 150/mq.	mq	51,92
B.07.002.01	euro (cinquantauno/92)		
Nr. 1026	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.	mq	52,14
B.07.002.02	euro (cinquantadue/14)		
Nr. 1027	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq.	mq	52,37
B.07.002.03	euro (cinquantadue/37)		
Nr. 1028	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 500/mq.	mq	52,62
B.07.002.04	euro (cinquantadue/62)		
Nr. 1029	idem c.s. ...a parte. Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio.	mq	3,80
B.07.002.05	euro (tre/80)		
Nr. 1030	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldaia superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 5,00 a ml. 6,00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 150/mq.	mq	52,62
B.07.003.01	euro (cinquantadue/62)		
Nr. 1031	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.	mq	52,88
B.07.003.02	euro (cinquantadue/88)		
Nr. 1032	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq.	mq	53,19
B.07.003.03	euro (cinquantatre/19)		
Nr. 1033	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg.500/mq.	mq	53,44
B.07.003.04	euro (cinquantatre/44)		
Nr. 1034	idem c.s. ...a parte. Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio.	mq	3,96
B.07.003.05	euro (tre/96)		
Nr. 1035	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldaia superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 6,01 a ml. 7,00, spessore derivante da calcolo. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 150/mq.	mq	53,44
B.07.004.01	euro (cinquantatre/44)		
Nr. 1036	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.	mq	53,74
B.07.004.02	euro (cinquantatre/74)		
Nr. 1037	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 400/mq.	mq	54,07
B.07.004.03	euro (cinquantaquattro/07)		
Nr. 1038	idem c.s. ...a parte. per sovraccarico di kg. 500/mq.	mq	54,37
B.07.004.04	euro (cinquantaquattro/37)		
Nr. 1039	idem c.s. ...a parte. Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio.	mq	5,16
B.07.004.05	euro (cinque/16)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1040 B.07.005.01	Solaio piano o inclinato, a struttura mista costituita da travetti in cemento armato normale o precompresso e con elementi di alleggerimento modulari in plastica riciclata con nervature a volta, atti a ridurre il peso proprio del solaio, a garantire un agevole passaggio delle canalizzazioni (sfruttando i vuoti del solaio) ed un miglior isolamento termico ed acustico (mediante l'utilizzo di controsoffitto a chiusura dell'intradosso e di idonei pannelli termoisolanti esclusi). Gli elementi in plastica hanno dimensioni 75 x 38 cm. (Sp. = 3 mm.) ed altezza variabile, aperti alle due estremità; inoltre sono compresi gli accessori di chiusura da disporre alle estremità delle file e nei salti di altezza tra elementi accostati ed altri accessori necessari. Posto in opera per luci fino a 7,00 ml ed un'altezza utile massima di mt 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele. Compreso: la realizzazione dei travetti rompitratta, la fornitura in opera del calcestruzzo per il riempimento dei travetti e per il ricoprimento a raso del solaio e le armature provvisorie di sostegno. Restano escluse la fornitura e posa di: rete elettrosaldata di ripartizione, dell'eventuale armatura integrativa, del calcestruzzo occorrente per la formazione della soletta superiore. per luci fino a 5 ml ed elementi di alleggerimento di H= 16 cm. euro (quarantatre/66)	mq	43,66
Nr. 1041 B.07.005.02	idem c.s. ...fino a 6 ml ed elementi di alleggerimento di H= 20 cm. euro (quarantanove/31)	mq	49,31
Nr. 1042 B.07.005.03	idem c.s. ...fino a 7 ml ed elementi di alleggerimento di H= 25 cm. euro (cinquantatre/36)	mq	53,36
Nr. 1043 B.07.006.01	Sovrapprezzo per l'impiego di solaio composto di lastre prefabbricate in calcestruzzo (PREDALES), armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio tondo: compreso i getti di completamente delle nervature e della soletta superiore con calcestruzzo classe RCK 30 e l'armatura provvisoria di sostegno, escluso la rete elettrosaldata inserita nella soletta superiore e il ferro tondo posato in opera prima dei getti. alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. euro (sei/83)	mq	6,83
Nr. 1044 B.07.006.02	idem c.s. ...alleggerito con elementi in plastica dimensioni 75x42 x H=16. euro (dodici/99)	mq	12,99
Nr. 1045 B.07.006.03	idem c.s. ...alleggerito con elementi in plastica dimensioni 75x42 x H=20. euro (quattordici/32)	mq	14,32
Nr. 1046 B.07.007	Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai fino a 25 cm ed utilizzo di calcestruzzo Rck 35 N/mm ² . euro (zero/48)	mq	0,48
Nr. 1047 B.07.008.01	Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai maggiori di 25 cm., e per ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm. Rck 30 N/mm ² . euro (zero/94)	mq	0,94
Nr. 1048 B.07.008.02	idem c.s. ...cm. Rck 35 N/mm ² . euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 1049 B.07.009	Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a mt.3,50. euro (quattro/94)	mq	4,94
Nr. 1050 B.07.010.01	Solaio a struttura mista in travi di ferro a doppio T (queste escluse), tavelloni in laterizio e getto di cls escluso la rete di ripartizione, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. altezza solaio 16 cm tavelloni in laterizio da cm 6. euro (ventisei/04)	mq	26,04
Nr. 1051 B.07.010.02	idem c.s. ...altezza solaio 20 cm tavelloni in laterizio da cm 8. euro (trenta/84)	mq	30,84
Nr. 1052 B.07.010.03	idem c.s. ...altezza solaio 24 cm tavelloni in laterizio da cm 10. euro (trentacinque/26)	mq	35,26
Nr. 1053 B.07.011.01	Solaio a struttura mista in travi di ferro a doppio T (da computarsi a parte) ed elementi modulari in plastica riciclata con nervature a volta atti a ridurre il peso proprio del solaio, a garantire un agevole passaggio delle canalizzazioni (sfruttando i vuoti del solaio) ed un miglior isolamento termico ed acustico (mediante l'utilizzo di controsoffitto a chiusura dell'intradosso e di idonei pannelli termoisolanti esclusi). Gli elementi in plastica hanno dimensioni 81 x 42 cm. (Sp. = 3 mm.) ed altezza variabile, sono dotati di testate di chiusura e dovranno essere agganciati tra loro e poggiati sulle travi, compreso opportuni collegamenti trasversali fra le travi. Compresa la fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero di riempimento a raso trave. Restano escluse: la fornitura e posa in opera delle travi in ferro a "Doppio T", della la rete di ripartizione e del calcestruzzo per la realizzazione della soletta superiore. con elementi di alleggerimento H= 10. euro (ventidue/92)	mq	22,92
Nr. 1054 B.07.011.02	idem c.s. ...alleggerimento H= 14. euro (ventitre/80)	mq	23,80
Nr. 1055 B.07.011.03	idem c.s. ...alleggerimento H= 18. euro (ventisei/37)	mq	26,37
Nr. 1056 B.07.012	Travetto precompresso a T rovescia - larghezza cm. 12 - altezza cm. 9 sezione cmq. 84 lunghezza max mt. 7,00, armato con massimo n. 6 trecce acciaio armonico 3 fi 2,25 ed idoneo per la costruzione della suola di solettoni per tombini e similari, compreso trasporto e montaggio con predisposizione del numero adeguato di rompitratta. euro (cinque/24)	ml	5,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1057 B.08.001.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 13964, con decoro fessurato , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2 s1,d0 : con bordi squadrate a vista. euro (quarantatre/33)	mq	43,33
Nr. 1058 B.08.001.02	idem c.s. ...s1,d0 : bordi ribassati base 24 mm. euro (quarantacinque/96)	mq	45,96
Nr. 1059 B.08.001.03	idem c.s. ...s1,d0 : bordi ribassati base 15 mm. euro (quarantaotto/65)	mq	48,65
Nr. 1060 B.08.002.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14246:2006, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1: su struttura a vista o seminascosta da 24 mm. euro (quarantatre/29)	mq	43,29
Nr. 1061 B.08.002.02	idem c.s. ...euroclasse A1: struttura nascosta. euro (quarantacinque/30)	mq	45,30
Nr. 1062 B.08.003.01	Controsoffitto fonoassorbente per interni, da realizzare con pannelli in gesso rivestito verniciato in colore bianco opaco con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14190:2005, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5,Reazione al fuoco: euroclasse A2 s1,d0: su struttura a vista da 24 mm. euro (quarantatre/86)	mq	43,86
Nr. 1063 B.08.003.02	idem c.s. ...A2 s1,d0: struttura seminascosta da 15 mm. euro (quarantaotto/27)	mq	48,27
Nr. 1064 B.08.004.01	Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profili perimetrali: a forma di "L"; finitura bianco standard. euro (tre/70)	ml	3,70
Nr. 1065 B.08.004.02	idem c.s. ...forma di "L"; finitura pastello o semilucida. euro (quattro/33)	ml	4,33
Nr. 1066 B.08.004.03	idem c.s. ...forma di "L"; finitura lucida. euro (cinque/96)	ml	5,96
Nr. 1067 B.08.004.04	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura bianco standard. euro (quattro/59)	ml	4,59
Nr. 1068 B.08.004.05	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura pastello o semilucida. euro (cinque/03)	ml	5,03
Nr. 1069 B.08.004.06	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura lucida. euro (cinque/31)	ml	5,31
Controsoffitti in lastre di gesso rivestito (SbCap 14)			
Nr. 1070 B.08.005.01	Controsoffitto piano in aderenza, realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autopercoranti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, costituita da un'orditura di profili di acciaio zincato a sezione "omega" posti ad interasse di mm.400 600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12.5. euro (ventiotto/40)	mq	28,40
Nr. 1071 B.08.005.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15. euro (ventinove/35)	mq	29,35
Nr. 1072 B.08.005.03	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18. euro (trentauno/21)	mq	31,21
Nr. 1073 B.08.005.04	idem c.s. ...lastre spessore mm. 12.5 idrofughe per ambienti molto umidi. euro (trentauno/34)	mq	31,34
Nr. 1074 B.08.005.05	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15 idrofughe per ambienti molto umidi. euro (trentadue/81)	mq	32,81
Nr. 1075 B.08.006.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura doppia realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autopercoranti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C doppi, opportunamente raccordati tra loro, Interasse struttura primaria mm 1200.Interasse struttura secondaria mm 400 600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare. lastre spessore mm 13. euro (trentanove/82)	mq	39,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1076 B.08.006.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15. euro (quaranta/77)	mq	40,77
Nr. 1077 B.08.006.03	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18. euro (quarantadue/64)	mq	42,64
Nr. 1078 B.08.007.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura semplice realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autopercoranti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C doppi, opportunamente raccordati tra loro, Interasse struttura primaria mm 1200. Interasse struttura secondaria mm 400 600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12,5. euro (trentasette/28)	mq	37,28
Nr. 1079 B.08.007.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15. euro (trentaotto/23)	mq	38,23
Nr. 1080 B.08.007.03	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18. euro (quaranta/08)	mq	40,08
Nr. 1081 B.08.008	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente: euro (sette/45)	mq	7,45
Controsoffiti in alluminio e ABS (SbCap 15)			
Nr. 1082 B.08.009.01	Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in alluminio preverniciato non forati , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 : struttura a vista o seminascosta. euro (quarantauno/07)	mq	41,07
Nr. 1083 B.08.009.02	idem c.s. ...60x60 : struttura nascosta. euro (quarantatre/08)	mq	43,08
Nr. 1084 B.08.009.03	idem c.s. ...60x60 : sovrapprezzo per foratura diagonale da 1 mm dei pannelli. euro (sette/68)	mq	7,68
Nr. 1085 B.08.010.01	Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe a bordi arrotondati, con aletta laterale, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo perimetrale. Passo 100 finitura bianca. euro (trentauno/46)	mq	31,46
Nr. 1086 B.08.010.02	idem c.s. ...100 finitura pastello o semilucida. euro (trentadue/86)	mq	32,86
Nr. 1087 B.08.010.03	idem c.s. ...100 finitura lucida. euro (trentanove/82)	mq	39,82
Nr. 1088 B.08.011.01	Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe con sezioni a spigoli vivi, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo perimetrale. Passo 150 finitura bianca. euro (ventinove/29)	mq	29,29
Nr. 1089 B.08.011.02	idem c.s. ...perimetrale. Passo 150 finitura pastello o semilucida. euro (trenta/71)	mq	30,71
Nr. 1090 B.08.011.03	idem c.s. ...perimetrale. Passo 150 finitura lucida. euro (trentacinque/07)	mq	35,07
Nr. 1091 B.08.012.01	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura bianca. euro (ventinove/62)	mq	29,62
Nr. 1092 B.08.012.02	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura pastello o semilucida. euro (trenta/20)	mq	30,20
Nr. 1093 B.08.012.03	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura lucida. euro (trentasei/71)	mq	36,71
Nr. 1094 B.08.013.01	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta. Finitura bianca: 50x50 mm. euro (ottantasette/87)	mq	87,87
Nr. 1095 B.08.013.02	idem c.s. ...finitura scelta. Finitura bianca: 60x60 mm. euro (settantaquattro/71)	mq	74,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1096 B.08.013.03	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura bianca: 75x75 mm. euro (sessanta/86)	mq	60,86
Nr. 1097 B.08.013.04	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura bianca: 100x100 mm. euro (quarantaotto/31)	mq	48,31
Nr. 1098 B.08.013.05	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura bianca: 150x150 mm. euro (trentaquattro/46)	mq	34,46
Nr. 1099 B.08.013.06	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura bianca: 200x200 mm. euro (ventiotto/02)	mq	28,02
Nr. 1100 B.08.014.01	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 50x50 mm. euro (centocinque/03)	mq	105,03
Nr. 1101 B.08.014.02	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 60x60 mm. euro (ottantanove/09)	mq	89,09
Nr. 1102 B.08.014.03	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 75x75 mm. euro (settantadue/46)	mq	72,46
Nr. 1103 B.08.014.04	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 100x100 mm. euro (cinquantasette/19)	mq	57,19
Nr. 1104 B.08.014.05	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 150x150 mm. euro (quaranta/46)	mq	40,46
Nr. 1105 B.08.014.06	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 200x200 mm. euro (trentadue/53)	mq	32,53
Nr. 1106 B.08.015.01	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 50x50 mm. euro (novantaquattro/86)	mq	94,86
Nr. 1107 B.08.015.02	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 60x60 mm. euro (ottanta/60)	mq	80,60
Nr. 1108 B.08.015.03	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 75x75 mm. euro (sessantacinque/63)	mq	65,63
Nr. 1109 B.08.015.04	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 100x100 mm. euro (cinquantauno/98)	mq	51,98
Nr. 1110 B.08.015.05	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 150x150 mm. euro (trentaotto/31)	mq	38,31
Nr. 1111 B.08.015.06	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 200x200 mm. euro (ventinove/85)	mq	29,85
Nr. 1112 B.08.016.01	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta. 20x20 mm, altezza 15 mm. euro (cinquantaotto/76)	mq	58,76
Nr. 1113 B.08.016.02	idem c.s. ...finitura scelta. 40x40 mm, altezza 30 mm. euro (sessanta/28)	mq	60,28
Nr. 1114 B.08.016.03	idem c.s. ...finitura scelta. 80x80 mm, altezza 40 mm. euro (cinquanta/79)	mq	50,79
Nr. 1115 B.08.017.01	Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a L: finitura bianca. euro (tre/44)	ml	3,44
Nr. 1116 B.08.017.02	idem c.s. ...L: finitura pastello o semilucida. euro (tre/55)	ml	3,55
Nr. 1117 B.08.017.03	idem c.s. ...L: finitura lucida. euro (cinque/29)	ml	5,29
Nr. 1118 B.08.018.01	Profilo perimetrale a doppia L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a doppia L: finitura bianca. euro (cinque/96)	ml	5,96
Nr. 1119 B.08.018.02	idem c.s. ...L: finitura pastello o semilucida. euro (quattro/58)	ml	4,58
Nr. 1120	idem c.s. ...L: finitura lucida.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.08.018.03	euro (cinque/08)	ml	5,08
Controsoffitti in pannelli di fibre minerali (SbCap 16)			
Nr. 1121 B.08.019.01	Controsoffittatura realizzata con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, a bordi dritti, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714 M A reazione al fuoco B s1, d0; fissati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale; esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x600: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". euro (quarantauno/24)	mq	41,24
Nr. 1122 B.08.019.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale; esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x600: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiaco a piccole cavità acustiche. euro (cinquantauno/14)	mq	51,14
Nr. 1123 B.08.020.01	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali , spessore mm.25 dimensioni 600x1200: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". euro (quarantauno/81)	mq	41,81
Nr. 1124 B.08.020.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali , spessore mm.25 dimensioni 600x1200: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiaco a piccole cavità acustiche. euro (cinquantauno/70)	mq	51,70
Nr. 1125 B.08.021.01	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x2400 mm: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica". euro (quarantadue/32)	mq	42,32
Nr. 1126 B.08.021.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x2400 mm: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiaco a piccole cavità acustiche. euro (cinquantadue/21)	mq	52,21
Sovrapprezzi ai controsoffitti (SbCap 17)			
Nr. 1127 B.08.022.01	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: velette verticali o oblique; minimo conta bilizzato cm.40 per ogni cambio di direzione. (Percentuale 40,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1128 B.08.022.02	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: per superfici continue e piane di una certa estensione, con pendenza superiore a 10°. (Percentuale 40,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1129 B.08.022.03	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata > al 50%. (Percentuale 100,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1130 B.08.022.04	idem c.s. ...superficie gradonata < al 50%. (Percentuale 120,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1131 B.08.023	Sovrapprezzi ai controsoffitti per esecuzione di fori per faretti, con onere del perfetto posizionamento e della centratura, escluso il montaggio del faretto . euro (due/48)	cad	2,48
Pareti divisorie in cartongesso (SbCap 18)			
Nr. 1132 B.08.024.01	Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti autopercoranti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55 75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 12,5. euro (quaranta/14)	mq	40,14
Nr. 1133 B.08.024.02	idem c.s. ...e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55 75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 15. euro (quarantadue/02)	mq	42,02
Nr. 1134 B.08.024.03	idem c.s. ...e finestre: a paramento doppio con struttura portante larga mm.55 75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per lato, spessore mm.12,5. euro (cinquantacinque/65)	mq	55,65
Nr. 1135 B.08.024.04	idem c.s. ...e finestre: per parti curve con struttura portante 55 75 mm e quattro lastre, due per lato, dello spessore di mm.6; euro (ottantasette/37)	mq	87,37
Compartimentazioni antincendio (SbCap 19)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1136 B.08.025	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 , costituito da tre lastre in gesso rivestito, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, omologate in classe A1, di reazione al fuoco spessore 15 mm, fissate su orditura in profilati d'acciaio zincato a C mediante viti fosfatate autopерforanti: euro (novantanove/10)	mq	99,10
Nr. 1137 B.08.026	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 , termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura con superficie a fibra sottile "a grana acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714 M A reazione al fuoco B s1, d0, , spessore totale mm 31.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (cinquanta/71)	mq	50,71
Nr. 1138 B.08.027	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120, termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con mgnesite ad alta temperatura con superficie a fibra sottile "a grana acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714 M A reazione al fuoco B s1, d0, a bordi dritti, spessore totale mm 31.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (cinquantadue/61)	mq	52,61
Nr. 1139 B.08.028	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 90 termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da Pannello antincendio, termofonoisolante di spessore totale mm 42, composto da due lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate, densità kg/m3 875, spessore mm 6 ciascuna, con interposti due pannelli in lana di roccia a fibra corta e sottile, prodotta mediante centrifugazione di rocce vulcaniche fuse, additivate con resine fenoliche, di densità 150 kg/m3 e spessore 15 mm ciascuno.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (centodieci/39)	mq	102,39
Nr. 1140 B.08.029.01	Partizione antincendio REI 60-120-180 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, di diversi spessori, sovrapposte a giunti sfalsati e fissate tra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale in acciaio zincato mediante viti di acciaio zincato: con tre lastre sovrapposte 12+9+12 per resistenza al fuoco REI 60. euro (novantacinque/23)	mq	95,23
Nr. 1141 B.08.029.02	idem c.s. ...zincato: con tre lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco REI 120. euro (centoventidue/18)	mq	122,18
Nr. 1142 B.08.029.03	idem c.s. ...zincato: con quattro lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco REI 180. euro (centoventiotto/98)	mq	128,98
Nr. 1143 B.08.030	Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superficie piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventidue/96)	mq	22,96
Protezione antincendio (SbCap 20)			
Nr. 1144 B.08.031	Parete divisoria costruita con l'impiego di lastre di gesso rivestito, additivate con fibra di vetro e vermiculite o altro idoneo materiale similare, fissate su struttura metallica in acciaio zincato 6/10 composta da guide e montanti da 75 mm. Le quattro lastre, due per lato di spessore 12.5 mm del tipo antincendio verranno avvitate a giunti sfalsati con viti autopерforanti, è compreso anche la fornitura e posa in opera nell'intercapedine di lana minerale spessore 70 mm densità 11.5 kg/mc; i giunti vengono armati e stuccati con rete di fibra di vetro. EI120. euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 1145 B.08.032	Parete antincendio REI 60 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 9 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 50: euro (sessantatre/02)	mq	63,02
Nr. 1146 B.08.033	Parete antincendio REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 8 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 70: euro (sessantauno/75)	mq	61,75
Nr. 1147 B.08.034	Parete antincendio REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 100: euro (settantanove/43)	mq	79,43
Nr. 1148 B.08.035.01	Protezione antincendio di solaio in legno REI 120 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12. Le lastre saranno fissate su strisce distanziali sdello stesso materiale e dello stesso spessore disposte in corrispondenza delle travi principali del solaio da proteggere ed ancorate alle stesse a mezzo di profili ad "L" in acciaio zincato mediante viti. Nell'intercapedine tra tavolato e protezione sarà steso uno strato di lana di roccia, per uno spessore di mm 50: con una lastra spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 120.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantanove/59)	mq	49,59
Nr. 1149 B.08.035.02	idem c.s. ...50: con due lastre spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 180. euro (settantaotto/24)	mq	78,24
Nr. 1150 B.08.036	Protezione antincendio di solaio in legno REI 90 costituita da 2 lastre in gesso rivestito, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, omologate in classe A1, di reazione al fuoco spessore 12, 5 mm, fissate su orditura in profilati d'acciaio zincato mediante viti fosfatate autoperforanti: euro (settantauno/68)	mq	71,68
Nr. 1151 B.08.037	Protezione antincendio di solaio in laterocemento, REI 120 costituita da una lastra in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 12, applicata, su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore all'intradosso del solaio, mediante tasselli ad espansione: euro (quarantasette/32)	mq	47,32
Nr. 1152 B.08.038.01	Protezione antincendio di pareti in muratura, REI 120/180 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 9, fissate alla muratura da proteggere mediante tasselli ad espansione: con una lastra spessore 9 mm per resistenza al fuoco REI 120. euro (trentanove/60)	mq	39,60
Nr. 1153 B.08.038.02	idem c.s. ...espansione: con due lastre spessore 9 mm per resistenza al fuoco REI 180. euro (cinquantasei/86)	mq	56,86
Nr. 1154 B.08.039.01	Parete REI 30/60/120, costituita da pannello monolitico con isolamento in fibra minerale e supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere: spessore isolante mm 50 REI 30. euro (cinquantatre/05)	mq	53,05
Nr. 1155 B.08.039.02	idem c.s. ...isolante mm 80 REI 60. euro (cinquantanove/19)	mq	59,19
Nr. 1156 B.08.039.03	idem c.s. ...isolante mm 100 REI 120. euro (sessantatre/70)	mq	63,70
Nr. 1157 B.08.040	Pannelli di copertura REI 30/60/120 costituiti da un supporto esterno greccato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509: spessore isolante mm 50 REI 30. euro (cinquantacinque/21)	mq	55,21
Nr. 1158 B.08.041	Pannelli di copertura REI30/60/120 costituiti da un supporto esterno greccato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509: spessore isolante mm 80 REI 60. euro (sessantauno/34)	mq	61,34
Nr. 1159 B.08.042	Pannelli di copertura REI 30/60/120 costituiti da un supporto esterno greccato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509: spessore isolante mm 100 REI 120. euro (sessantacinque/86)	mq	65,86
Coperture (Cap 10)			
Nr. 1160 B.09.001.01	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare:1 con travi uso Trieste. a struttura composta (capriate, puntoni). euro (millesessantasei/66)	mc	1'066,66
Nr. 1161 B.09.001.02	idem c.s. ...parti da murare:1 con travi uso Trieste. a struttura semplice (arcarecci o terzere). euro (settecentocinquantanove/69)	mc	759,69
Nr. 1162 B.09.002.01	idem c.s. ...parti da murare:2 con travi a spigoli vivi. a struttura composta (capriate, puntoni). euro (millesessantasei/66)	mc	1'066,66
Nr. 1163 B.09.002.02	idem c.s. ...parti da murare:2 con travi a spigoli vivi. a struttura semplice (arcarecci o terzere). euro (settecentocinquantanove/69)	mc	759,69
Nr. 1164 B.09.003.01	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare: struttura composta (capriate, puntoni). euro (millequattrocentosettantauno/46)	mc	1'471,46
Nr. 1165 B.09.003.02	idem c.s. ...murare: struttura semplice (arcarecci o terzere). euro (millecentosessantaquattro/49)	mc	1'164,49
Nr. 1166 B.09.004.01	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete. euro (novecentosessantadue/75)	mc	962,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1167 B.09.004.02	idem c.s. ...legname di castagno. euro (milletrecentosessantasette/55)	mc	1'367,55
Nr. 1168 B.09.005	Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro. euro (otto/01)	cad	8,01
Nr. 1169 B.09.006.01	Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda. in legno di abete. euro (due/61)	ml	2,61
Nr. 1170 B.09.006.02	idem c.s. ...legno di castagno o larice. euro (tre/37)	ml	3,37
Nr. 1171 B.09.007	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: euro (nove/33)	mq	9,33
Nr. 1172 B.09.008	Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno. euro (undici/62)	mq	11,62
Nr. 1173 B.09.009	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista. euro (undici/48)	mq	11,48
Nr. 1174 B.09.010.01	Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a pettine, ed incollati a pressione con colle alla resorcina o all'urea, trattati con additivi antimuffa, fungicidi ed antiparassitari. Colori a scelta, resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: travi dritte. euro (millecentosessantasei/53)	mc	1'166,53
Nr. 1175 B.09.010.02	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. euro (milleseicentostantasette/64)	mc	1'677,64
Nr. 1176 B.09.010.03	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Capriate, travi reticolari. euro (milletrecentostantaquattro/04)	mc	1'374,04
Nr. 1177 B.09.010.04	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Strutture cassettonate e speciali. euro (millecinquecentotrenta/94)	mc	1'530,94
Nr. 1178 B.09.011.01	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=140 kg/cmq; t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Travi diritte. euro (milletrecentodiciotto/33)	mc	1'318,33
Nr. 1179 B.09.011.02	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=140 kg/cmq; t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. euro (milleottocentottantotto/87)	mc	1'828,87
Nr. 1180 B.09.011.03	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=140 kg/cmq; t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Capriate, travi reticolari. euro (millecinquecentoventinove/22)	mc	1'529,22
Nr. 1181 B.09.011.04	idem c.s. ...tensioni ammissibili s=140 kg/cmq; t=12Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: Strutture cassettonate e speciali. euro (milleseicentotrentatre/34)	mc	1'733,34
Nr. 1182 B.09.012	Fornitura e posa di legno lamellare in pino impregnato in autoclave sottovuoto con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", facendo uso di sali di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosa Strutture cassettonate e speciali. euro (milletrecentoventiotto/54)	mc	1'328,54
Nr. 1183 B.09.013	Fornitura e posa di legno Bilama con due lamelle incollate a pressione con colle alla resorcina o all'urea, da 3,0 o 4,0 cm in pino impregnato in autoclave sottovuoto con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", facendo uso di sali a base di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosa Strutture cassettonate e speciali. euro (milleduecentoventisette/34)	mc	1'227,34
Nr. 1184 B.09.014	Fornitura e posa di legno massello in pino impregnato in autoclave sottovuoto con metodo denominato "per vuoto e pressione" o "per cellula piena", facendo uso di sali a base di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosa Strutture cassettonate e speciali. euro (milleventiquattro/94)	mc	1'024,94
Nr. 1185 B.09.015.01	Sovrapprezzo alle travi in legno lamellare per la formazione di capriate a sezione rettangolare compreso di :assemblaggio e smontaggio in fabbrica e successivo assemblaggio in opera, compreso la fornitura e la posa in opera di carpenteria metallica pesante in acciaio protetta da una mano di antiruggine, la ferramenta standard per il fissaggio delle capriate, tiranti, bulloneria, fischer, scarpe per puntoni e per arcarecci, il trasporto, lo scarico in cantiere, mezzi di sollevamento, ponteggi, energia elettrica secondo il fabbisogno e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per lunghezza fino a ml.12,00. travi dritte. euro (cinquecentotrentaotto/90)	mc	538,90
Nr. 1186 B.09.015.02	idem c.s. ...a ml.12,00. Archi, travi bifalda, travi ad andamento curvilineo. euro (seicentonovantatre/96)	mc	693,96
Nr. 1187	idem c.s. ...a ml.12,00. Capriate, travi reticolari.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.09.015.03	euro (seicentoventisei/37)	mc	626,37
Nr. 1188	idem c.s. ...a ml.12,00. Strutture cassettonate e speciali.		
B.09.015.04	euro (seicentoventisei/37)	mc	626,37
Nr. 1189	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. con pannelle tipo a mano 12x25x2,5 cm.		
B.09.016.01	euro (trentaquattro/60)	mq	34,60
Nr. 1190	idem c.s. ...predisposta. con tavelle 50x25x3 cm.		
B.09.016.02	euro (diciassette/81)	mq	17,81
Nr. 1191	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura. con spessore mm. 20 25.		
B.09.017.01	euro (ventisette/09)	mq	27,09
Nr. 1192	idem c.s. ...spessore mm. 25 30.		
B.09.017.02	euro (trenta/64)	mq	30,64
Nr. 1193	idem c.s. ...spessore mm. 30 35.		
B.09.017.03	euro (trentaquattro/68)	mq	34,68
Nr. 1194	idem c.s. ...spessore mm. 35 40.		
B.09.017.04	euro (trentaotto/73)	mq	38,73
Nr. 1195	idem c.s. ...spessore mm. 40 45.		
B.09.017.05	euro (quarantasette/44)	mq	47,44
Nr. 1196	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura.		
B.09.018	euro (quarantatre/51)	mq	43,51
Nr. 1197	Tavolato certificato in massello o "bilama" di abete lavorato con uno o più incastri maschio/femmina trattato con una mano di additivi antimuffa, fungicida ed antiparassitari fornito e posto in opera. con spessore mm. 60.		
B.09.019.01	euro (ottantasei/09)	mq	86,09
Nr. 1198	idem c.s. ...spessore mm. 80.		
B.09.019.02	euro (centonove/36)	mq	109,36
Nr. 1199	idem c.s. ...spessore mm. 120.		
B.09.019.03	euro (centocinquantauno/87)	mq	151,87
Nr. 1200	Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1A e 2A scelta da mm 20 di spessore e da uno strato intermedio di EPS incollato con colle poliuretatiche strutturali sottovuoto con totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera. con spessore mm. 80.		
B.09.020.01	euro (cinquantasette/54)	mq	57,54
Nr. 1201	idem c.s. ...spessore mm. 100.		
B.09.020.02	euro (sessanta/58)	mq	60,58
Nr. 1202	idem c.s. ...spessore mm. 120.		
B.09.020.03	euro (sessantasei/65)	mq	66,65
Nr. 1203	idem c.s. ...spessore mm. 140.		
B.09.020.04	euro (settantatre/23)	mq	73,23
Nr. 1204	idem c.s. ...spessore mm. 160.		
B.09.020.05	euro (ottanta/82)	mq	80,82
Nr. 1205	idem c.s. ...spessore mm. 180.		
B.09.020.06	euro (ottantacinque/73)	mq	85,73
Nr. 1206	idem c.s. ...spessore mm. 200.		
B.09.020.07	euro (ottantanove/38)	mq	89,38
Nr. 1207	Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1A e 2A scelta da mm 20 di spessore e da uno strato intermedio di spessore 40 cm incollato con colle poliuretatiche strutturali sottovuoto con totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera spessore mm. 80. strato intermedio in sughero.		
B.09.021.01	euro (settantauno/82)	mq	71,82
Nr. 1208	idem c.s. ...intermedio in fibre di legno di abete mineralizzate.		
B.09.021.02	euro (settantacinque/25)	mq	75,25
Nr. 1209	Pannello preaccoppiato maschiato ad incastro per pareti e coperture composte da n° 2 tavole in legno di abete bianco o rosso di 1A e 2A scelta da mm 40 di spessore e da uno strato intermedio di EPS cm incollato con colle poliuretatiche strutturali sottovuoto con totale assenza di foraldeide fornito e posto in opera. spessore mm. 160.		
B.09.022	euro (settantasei/98)	mq	76,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1210 B.09.023.01	Fornitura e posa in opera di pannello in legno di multistrato tipo OSB o similare dimensioni 122x244 mm per realizzare superfici piane e inclinate. spessore pannello da 9 a 10 mm. euro (diciotto/28)	mq	18,28
Nr. 1211 B.09.023.02	idem c.s. ...pannello da 11 a 13 mm. euro (venti/31)	mq	20,31
Nr. 1212 B.09.023.03	idem c.s. ...pannello da 14 a 15 mm. euro (ventidue/33)	mq	22,33
Nr. 1213 B.09.024	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile. euro (tre/22)	mq	3,22
Nr. 1214 B.09.025	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, dello spessore di 1,5 - 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto, compreso il tiro in alto. euro (dodici/33)	mq	12,33
Nr. 1215 B.09.026.01	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esistente tavolato con filo di ferro zincato, compreso la malta di cemento o orditura per il fissaggio lungo le linee di gronda e di colmo, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature. alla romana con tegola piana e coppo. euro (trentasei/08)	mq	36,08
Nr. 1216 B.09.026.02	idem c.s. ...e impalcature. con coppo e sottocoppo(embrici). euro (ventisette/98)	mq	27,98
Nr. 1217 B.09.026.03	idem c.s. ...e impalcature. con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi. euro (ventidue/52)	mq	22,52
Nr. 1218 B.09.027.01	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio laterocementizio o su esistente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali vuoti, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: alla romana con tegola piana e coppo. euro (trentasei/25)	mq	36,25
Nr. 1219 B.09.027.02	idem c.s. ...e impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici). euro (ventinove/37)	mq	29,37
Nr. 1220 B.09.027.03	idem c.s. ...e impalcature: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi. euro (ventidue/45)	mq	22,45
Nr. 1221 B.09.028	Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale. euro (ventiotto/86)	mq	28,86
Nr. 1222 B.09.029.01	Fornitura e posa in opera, con fissaggio meccanico o con applicazione a fiamma, di tegole bituminose tipo canadesi con la superficie a vista coperta da granuli ceramizzati colorati, compreso sfridi, sormonti ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte . Le tegole bituminose possono essere applicate su membrana bituminosa armata con non tessuto poliestere, flessibilità a freddo 10°C e spessore mm 4 o su orditura di listelli posati su tavolato in legno, da Misura compensarsi a parte. tegola canadese tipo standard con fissaggio meccanico su tavolato in legno; euro (quarantasei/39)	mq	46,39
Nr. 1223 B.09.029.02	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo standard con applicazione a fiamma; euro (quarantanove/09)	mq	49,09
Nr. 1224 B.09.029.03	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo tradizionale con fissaggio meccanico su tavolato in legno; euro (quarantanove/52)	mq	49,52
Nr. 1225 B.09.029.04	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo tradizionale con applicazione a fiamma; euro (cinquantadue/23)	mq	52,23
Nr. 1226 B.09.029.05	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo mosaico con fissaggio meccanico su tavolato in legno; euro (quarantasette/93)	mq	47,93
Nr. 1227 B.09.029.06	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo mosaico con applicazione a fiamma; euro (cinquanta/63)	mq	50,63
Nr. 1228 B.09.029.07	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo master con fissaggio meccanico su tavolato in legno; euro (cinquantadue/89)	mq	52,89
Nr. 1229 B.09.029.08	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo master con applicazione a fiamma; euro (cinquantacinque/59)	mq	55,59
Nr. 1230 B.09.029.09	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo gotico con fissaggio meccanico su tavolato in legno; euro (quarantanove/78)	mq	49,78
Nr. 1231	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo gotico con applicazione a fiamma;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.09.029.10	euro (cinquantadue/48)	mq	52,48
Nr. 1232	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo liberty con fissaggio meccanico su tavolato in legno;		
B.09.029.11	euro (quarantaotto/08)	mq	48,08
Nr. 1233	idem c.s. ...a parte. tegola canadese tipo liberty con applicazione a fiamma;		
B.09.029.12	euro (cinquanta/79)	mq	50,79
Nr. 1234	idem c.s. ...a parte. tegola canadese zinco titanio con fissaggio meccanico su tavolato in legno;		
B.09.029.13	euro (settantatre/02)	mq	73,02
Nr. 1235	idem c.s. ...a parte. tegola canadese zinco titanio con applicazione a fiamma;		
B.09.029.14	euro (settantacinque/72)	mq	75,72
Nr. 1236	idem c.s. ...a parte. maggiorazione per rivestimento a vista in lamina di rame.		
B.09.029.15	euro (undici/70)	mq	11,70
Nr. 1237	Revisione di copertura di tetto, compreso la livellazione del sottanto esclusa la sostituzione di tavelline, pianelle, tavole ed elementi costituenti la piccola orditura di legname, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi mancanti. Compreso le nuove legature con filo di ferro zincato e la suggellatura con malta cementizia a q.li 4 dei laterizi, ovunque è necessario, escluso i ponteggi e la fornitura di materiali (listelli di legno, scossaline, cicogne, tegole, colmi, etc.).		
B.09.030	euro (uno/69)	mq	1,69
Nr. 1238	Sostituzione di tegole di qualsiasi tipo nella revisione di tetto, per superfici non superiori a mq. 10 per ogni elemento, escluso la fornitura delle tegole.		
B.09.031	euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 1239	Copertura a tetto con lastre traslucide in resina poliestere rinforzata, a spiovente o a padiglione, poste in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle: lastre grecate e peso di 1.60 kg/mq.		
B.09.032.01	euro (diciotto/56)	mq	18,56
Nr. 1240	idem c.s. ...e rondelle: lastre ondulata con peso di 1.60 kg/mq.		
B.09.032.02	euro (diciassette/48)	mq	17,48
Nr. 1241	idem c.s. ...e rondelle: sovrapprezzo a 01) e 02) per ogni 100 gr/mq di peso in più. (Percentuale 15,00 %)		
B.09.032.03	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1242	Copertura a tetto con lastre in resina poliestere rinforzata del tipo pesante ondulata, grecata o sagomata del peso di 3.80 kg/mq, poste in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle:		
B.09.033	euro (ventisette/38)	mq	27,38
Nr. 1243	Elementi di completamento (colmi e diagonali) per copertura in resina poliestere rinforzata del tipo pesante ondulata, grecata o sagomata di cui alla voce precedente.		
B.09.034	euro (ventiotto/45)	mq	28,45
Nr. 1244	Copertura con lastre traslucide in policarbonato avente superficie esterna coestrusa con una protezione UV, posta in opera su esistente struttura; comprese viti e rondelle: lastra ondulata o grecata del peso di 1.1 kg/mq.		
B.09.035.01	euro (diciannove/05)	mq	19,05
Nr. 1245	idem c.s. ...e rondelle: sovrapprezzo per ogni 100 gr/mq di peso in più.		
B.09.035.02	euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 1246	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm, poste in opera su esistente struttura con fissaggi a vite, esclusa la posa in opera di gronde e colmi: lastra grecata larghezza utile 915 mm H greca= 38 mm, interasse della greca 183 mm.		
B.09.036.01	euro (ventisei/03)	mq	26,03
Nr. 1247	idem c.s. ...grecata larghezza utile 1000 mm H greca=40 mm, interasse della greca 250 mm.		
B.09.036.02	euro (ventiquattro/48)	mq	24,48
Nr. 1248	Copertura realizzata da accoppiato multistrato composto da lastra grecata in metallo (acciaio , alluminio), membrana elastomerica insonorizzante dello spessore di 1,6 mm e lamina metallica in alluminio 70 micron. lastra di acciaio spessore 0.60 mm.		
B.09.037.01	euro (trentauno/79)	mq	31,79
Nr. 1249	idem c.s. ...micron. lastra in alluminio preverniciato spessore 0,70 mm.		
B.09.037.02	euro (trentasette/60)	mq	37,60
Nr. 1250	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753 75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm.		
B.09.038.01	euro (trentasei/52)	mq	36,52
Nr. 1251	idem c.s. ...di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.		
B.09.038.02	euro (quaranta/82)	mq	40,82
Nr. 1252	idem c.s. ...di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm.		
B.09.038.03	euro (quarantacinque/12)	mq	45,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1253 B.09.038.04	idem c.s. ...di trasporto: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata.. euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 1254 B.09.038.05	idem c.s. ...di trasporto: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico.. euro (ventisei/00)	mq	26,00
Nr. 1255 B.09.039.01	Copertura traslucida con pannello in policarbonato alveolare modulare protetto ai raggi UV in coostrusione su entrambi i lati, con profilo di unione in policarbonato e opportune staffe di ancoraggio in acciaio inox : spessore 6 mm. euro (ventinove/11)	mq	29,11
Nr. 1256 B.09.039.02	idem c.s. ...inox : spessore 10 mm. euro (trentacinque/87)	mq	35,87
Nr. 1257 B.09.039.03	idem c.s. ...inox : spessore 16 mm. euro (quarantaquattro/50)	mq	44,50
Nr. 1258 B.09.039.04	idem c.s. ...inox : spessore 25 mm. euro (cinquantacinque/42)	mq	55,42
Nr. 1259 B.09.039.05	idem c.s. ...inox : sovrapprezzo per profilo in alluminio o acciaio. euro (quattro/00)	mq	4,00
Nr. 1260 B.09.040	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretana spessore 30 mm con densità 40 kg/mc, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,5 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. euro (ottantasette/18)	mq	87,18
Nr. 1261 B.09.041.01	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato ed interno dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minino mm 0,50, con interposto strato isolante di schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/mc ,+ o 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite: spessore pannello 30 mm. euro (trentaquattro/10)	mq	34,10
Nr. 1262 B.09.041.02	idem c.s. ...a vite: spessore pannello 40 mm. euro (trentacinque/94)	mq	35,94
Nr. 1263 B.09.041.03	idem c.s. ...a vite: spessore pannello 50 mm. euro (trentanove/27)	mq	39,27
Nr. 1264 B.09.041.04	idem c.s. ...a vite: spessore pannello 60 mm. euro (quarantauno/53)	mq	41,53
Nr. 1265 B.09.041.05	idem c.s. ...a vite: spessore pannello 80 mm. euro (quarantacinque/83)	mq	45,83
Nr. 1266 B.09.041.06	idem c.s. ...a vite: sovrapprezzo per supporto esterno in alluminio preverniciato spessore mm 0.60. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 1267 B.09.041.07	idem c.s. ...a vite: sovrapprezzo per supporto esterno in rame spessore mm 0,50. euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 1268 B.09.042.01	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato di spessore minino mm 0,50 ed interno in cartonfeltro bituminato atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante conforme alla norma UNI EN 14509, con interposto strato isolante di schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/mc , con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite: spessore pannello 30 mm. euro (ventisette/86)	mq	27,86
Nr. 1269 B.09.042.02	idem c.s. ...spessore pannello 40 mm. euro (ventinove/70)	mq	29,70
Nr. 1270 B.09.042.03	idem c.s. ...spessore pannello 50 mm. euro (trentatre/03)	mq	33,03
Nr. 1271 B.09.042.04	idem c.s. ...spessore pannello 60 mm. euro (trentacinque/30)	mq	35,30
Nr. 1272 B.09.042.05	idem c.s. ...spessore pannello 80 mm. euro (trentanove/60)	mq	39,60
Impermeabilizzazioni (Cap 11) Coperture (SbCap 21)			
Nr. 1273 B.10.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq. euro (due/51)	mq	2,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1274 B.10.002.01	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo 10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (venti/90)	mq	20,90
Nr. 1275 B.10.002.02	idem c.s. ...regola d'arte. flessibilità a freddo 15°C (elastoplastomeriche) spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (ventiuno/49)	mq	21,49
Nr. 1276 B.10.002.03	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1277 B.10.003.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentadue/45)	mq	32,45
Nr. 1278 B.10.003.02	idem c.s. ...due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentaquattro/88)	mq	34,88
Nr. 1279 B.10.003.03	idem c.s. ...due membrane: 15° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (trentacinque/23)	mq	35,23
Nr. 1280 B.10.003.04	idem c.s. ...due membrane: 20° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. euro (quaranta/88)	mq	40,88
Nr. 1281 B.10.003.05	idem c.s. ...due membrane: 25° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 1282 B.10.003.06	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1283 B.10.003.07	idem c.s. ...d'arte. maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 1284 B.10.003.08	idem c.s. ...maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista. euro (tre/39)	mq	3,39
Nr. 1285 B.10.003.09	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione alla voce 01), 02), 03), 04), e 05) per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, armatura a velo vetro, peso 3 Kg/mq. euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 1286 B.10.003.10	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, rosso o verde, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso 4 Kg/mq. euro (tre/55)	mq	3,55
Nr. 1287 B.10.003.11	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta con lamina di rame, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso 4 Kg/mq. euro (ventiuno/02)	mq	21,02
Nr. 1288 B.10.003.12	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta tipo antiradice idonea al contatto con terreno vegetale, per la realizzazione di giardini pensili ed interrati. euro (uno/93)	mq	1,93
Nr. 1289 B.10.004.01	Verniciatura protettiva per manti bituminosi, applicata a rullo in due strati, con un consumo di circa 500 gr/mq previa pulizia o lavaggio del sottofondo, compreso la fornitura dei materiali occorrenti. alluminio. euro (sei/59)	mq	6,59
Nr. 1290 B.10.004.02	idem c.s. ...materiali occorrenti. colorata. euro (sette/73)	mq	7,73
Nr. 1291 B.10.005.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m 2,00 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa cm 10, prima della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq. euro (quattro/69)	mq	4,69
Nr. 1292	idem c.s. ...supporti. Peso 300 gr/mq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.10.005.02	euro (quattro/98)	mq	4,98
Nr. 1293 B.10.006.01	Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta all'infiltrazione d'acqua realizzato con manto in PVC plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con inserto di velo di vetro del peso di 50 g/m2, resistente agli agenti atmosferici da posare a secco con sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Escluso la zavoratura dei teli. Spessore mm 1,2. euro (diciotto/19)	mq	18,19
Nr. 1294 B.10.006.02	idem c.s. ...Spessore mm 1,5. euro (venti/47)	mq	20,47
Nr. 1295 B.10.006.03	idem c.s. ...Spessore mm 1,8. euro (ventidue/75)	mq	22,75
Nr. 1296 B.10.007.01	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (undici/84)	mq	11,84
Nr. 1297 B.10.007.02	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (tredici/44)	mq	13,44
Nr. 1298 B.10.007.03	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (quattordici/65)	mq	14,65
Nr. 1299 B.10.008	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. euro (venti/15)	mq	20,15
Nr. 1300 B.10.009	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro. euro (due/84)	mq	2,84
Opere interrato (SbCap 22)			
Nr. 1301 B.10.010.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque, serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a pennello di un premiscelato in polvere pronto all'uso da miscelare con acqua, su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere bagnato a saturazione, anche se privo di acqua stagnante o percolante. applicare la prima mano nella quantità di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq, deve essere posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo. senza emulsione acrilica nell'acqua di impasto. euro (quindici/61)	mq	15,61
Nr. 1302 B.10.010.02	idem c.s. ...giorno dopo. Sovraprezzo per migliorare l'adesione al supporto, integrando nell'acqua di impasto una emulsione acrilica, in ragione di 1:4 in volume. euro (due/37)	mq	2,37
Nr. 1303 B.10.011	Isolamento , protezione e impermeabilizzazione di pareti interrato e opere in elevazione controterra, in calcestruzzo o muratura, di cantinati, eseguito mediante l'utilizzo di elementi modulari in plastica riciclata con nervature a volta delle dimensioni di 75 x 42 x H 10,5 cm. (Sp. = 3 mm.), aperti alle due estremità e provvisti di asole forate sui due lati in modo da garantire la ventilazione nelle due direzioni. Posati verticalmente, agganciati tra loro e fissati alle pareti con elementi di fissaggio in plastica tasselli 0 6 o chiodi in acciaio, coprendo tutta la superficie da isolare con file orizzontali di 75 cm., la prima dal basso, poggiata su idonee griglie di ancoraggio in plastica delle dim. 12 x 42 x H 2 cm. e l'ultima superiore, tagliata a misura e coperta da tappi in plastica dim. 38 x 12 cm.. Sono compresi i raccordi flessibili in plastica delle dim. 75 x 25 x H5 cm. (per gli angoli e gli spigoli) e i tagli. Sono esclusi eventuali tubi di ventilazione da disporre in alto e scossalina in lamiera zincata da posare in verticale sulle chiusure laterali o in orizzontale sulla parte superiore. euro (venticinque/84)	mq	25,84
Nr. 1304 B.10.012	Fornitura e posa in opera di rivestimento a base di resine per l'impermeabilizzazione di vasche in cls e depuratori da eseguire mediante l'applicazione a rullo di strati di resina epossidica bicomponente modificata con pece di catrame con un consumo medio di 0,700 1,00 kg/mq previa pulizia del sottofondo ed applicazione di primer di sottofondo. euro (trentadue/36)	mq	32,36
Nr. 1305 B.10.013	Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile resistente al contatto con idrocarburi, costituito da una pittura protettiva a base di resine modificate, bicomponenti, chimico resistenti, adatte al contenimento di acque reflue industriali, da applicare a rullo su sottofondi in cls,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in due strati con un consumo di circa 1,00 kg/mq previo trattamento delle superfici con idoneo fondo ancorante a base di resine epossidiche dato a rullo in ragione di 0,200 0,300 Kg/mq. euro (trentanove/94)	mq	39,94
Nr. 1306 B.10.014	Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri e facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, da applicare in due mani a spruzzo o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera provvisoria occorrente, con consumo minimo di 0,5 lt./mq. euro (dieci/97)	mq	10,97
Nr. 1307 B.10.015	Fornitura e posa in opera di telo bentonitico, per impermeabilizzazione di superfici controterra di muri interrati, da applicare con chiodatura compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno cm 10. euro (ventitre/02)	mq	23,02
Nr. 1308 B.10.016	Fornitura e posa in opera di telo bentonitico per impermeabilizzazione di platea di fondazioni, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 6 cm di calcestruzzo a 150 Kg/mc di cemento tipo 32,5, la posa dei teli con sovrapposizione di almeno 10 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica. euro (trentadue/97)	mq	32,97
Nr. 1309 B.10.017	Fornitura e posa in opera di miscela di cementi speciali ed inerti additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, per impermeabilizzazione di muri di fondazione, data a pennello in due mani, su superfici umide, escluso stuccature delle imperfezioni ed intonacatura sottostante, con spessore di circa cm 2 ed incidenza minima di 4 kg/mq. euro (venti/80)	mq	20,80
Nr. 1310 B.10.018.01	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata a marcatura CE ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, dello spessore di mm 4 = flessibilità a freddo 10°C, previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere. Esclusi eventuali oneri per ponteggi. flessibilità a freddo 10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=600 N/5 cm. T>=500 N/5 cm. euro (venticinque/72)	mq	25,72
Nr. 1311 B.10.018.02	idem c.s. ...per ponteggi. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1312 B.10.019	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, mediante impiego di manto sintetico, in PVC plastificato ottenuto per spalmatura con inserito un velo di vetro da 50 gr/mq con funzione di stabilizzatore dimensionale, da posare a secco con sormonti di circa cm 5/6, e fissati meccanicamente con profili e tasselli ad espansione sui lembi dei sormonti spessore mm 1,2. euro (ventidue/37)	mq	22,37
Nr. 1313 B.10.020	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura centrale reticolare a maglia romboidale costituita da 2 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120g/mq e 140g/mq, per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 15,0 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 710 g/mq. Alla pressione di 100kPa, il geocomposito presenta uno spessore maggiore di 4,5 mm e una portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) non inferiore a 0,39 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. . euro (nove/89)	mq	9,89
Nr. 1314 B.10.021	Fornitura e posa in opera a secco di geotessile agugliato in fibre poliesteri, in rotoli di larghezza da m. 2,00 a m. 6,00 del peso di 0,400 kg/mq con funzione filtrante e antipunzonante. euro (tre/65)	mq	3,65
Vasche, bacini, canali (SbCap 23)			
Nr. 1315 B.10.022.01	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante l'applicazione a fiamma, in totale aderenza, di una membrana bituminosa prefabbricata a marcatura CE ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, dello spessore di mm 4 = flessibilità a freddo 10°C, previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere. Esclusi eventuali oneri per ponteggi. Fondo. euro (diciotto/25)	mq	18,25
Nr. 1316 B.10.022.02	idem c.s. ...per ponteggi. Pareti inclinate. euro (venti/08)	mq	20,08
Nr. 1317 B.10.022.03	idem c.s. ...per ponteggi. Pareti verticali. euro (ventidue/83)	mq	22,83
Nr. 1318 B.10.022.04	idem c.s. ...per ponteggi. Sovrapprezzo per membrana con trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1319 B.10.023.01	Fornitura e posa in opera a secco di geomembrana in HDPE, ottenuta per estrusione di granuli vergini di polietilene ad alta densità con l'aggiunta del 2% circa di nero fumo per conferire al manto una buona stabilizzazione ai raggi U.V. in rotoli di larghezza non inferiore a m 5,00. Le saldature saranno eseguite a doppia pista per termofusione, con macchina dotata di cuneo riscaldato elettricamente e termoregolabile. Nei particolari di finitura (raccordi con tubazioni, angoli etc) le saldature verranno effettuate ad estrusione con cordone sovrapposto di materiale vergine fuso. Spessore mm 1,0. euro (undici/79)	mq	11,79
Nr. 1320 B.10.023.02	idem c.s. ...Spessore mm 1,5. euro (quattordici/93)	mq	14,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1321 B.10.024.01	Fornitura e posa in opera di manto sintetico PVC plastificato ottenuto per spalmatura, con inserito un velo di vetro da 50 gr/mq con funzione di stabilizzatore dimensionale, da posare a secco con sormonti di circa cm 5/6 saldati a caldo per termofusione con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Spessore mm 1,2. euro (diciannove/11)	mq	19,11
Nr. 1322 B.10.024.02	idem c.s. ...Spessore mm 1,5. euro (ventiuno/22)	mq	21,22
Nr. 1323 B.10.025.01	Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente. Spessore mm 1,5. euro (diciannove/91)	mq	19,91
Nr. 1324 B.10.025.02	idem c.s. ...Spessore mm 2,0. euro (ventitre/41)	mq	23,41
Nr. 1325 B.10.026.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, da posare a contatto con il terreno o al di sopra del manto impermeabile con funzione antipunzonante, costituito da un geotessile agugliato, da posare a secco con sormonti di cm 10 del peso di 300 gr/mq. In fibre di poliestere. euro (sei/38)	mq	6,38
Nr. 1326 B.10.026.02	idem c.s. ...fibre di polipropilene. euro (sei/18)	mq	6,18
Isolamenti e coibentazioni (Cap 12)			
Isolamento termico ed acustico di pareti nelle intercapedini e opere interrato (SbCap 24)			
Nr. 1327 B.11.001.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico semirigido idrorepellente in lana di vetro trattata con speciali resine termoindurenti, con le due superfici rivestite con velo di vetro marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13162:2003 euroclasse A2 s1,d0.: spessore cm.4. euro (tredici/84)	mq	13,84
Nr. 1328 B.11.001.02	idem c.s. ...A2 s1,d0.: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore. euro (uno/52)	mq	1,52
Nr. 1329 B.11.002.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico, autoportante in lana di vetro idrorepellente con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft bitumata, con funzione di freno vapore, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13162:2003 euroclasse: F. spessore cm.4. euro (quindici/18)	mq	15,18
Nr. 1330 B.11.002.02	idem c.s. ...13162:2003 euroclasse: F. sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (uno/83)	mq	1,83
Nr. 1331 B.11.003.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico autoportante in lana di vetro idrorepellente con rivestimento su una faccia con velo vetro e sull'altra con carta Kraft alluminio con funzione di freno vapore, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13162:2003 euroclasse F. spessore cm 4. euro (sedici/90)	mq	16,90
Nr. 1332 B.11.003.02	idem c.s. ...13162:2003 euroclasse F. sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (uno/43)	mq	1,43
Nr. 1333 B.11.004.01	Fornitura e posa in opera di lastre termoacustiche prodotte con polistirene espanso sinterizzato, a celle chiuse, EPS 200 marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13163:2003 spessore 2 cm, termosaldato con un pannello di fibra di poliestere termolegato (PET) spessore 3 cm, atto a conferire le caratteristiche di isolamento acustico. spessore cm.5. euro (ventisette/02)	mq	27,02
Nr. 1334 B.11.004.02	idem c.s. ...isolamento acustico. per ogni cm. in più di spessore di EPS. euro (due/81)	mq	2,81
Nr. 1335 B.11.005	Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, ottenuto dall'accoppiaggio fra una lastra , EPS elasticizzato marcato CE, in conformità alla norma UNI EN 13163:2003, e trucioli di gomma vulcanizzata, spessore cm 3,4. euro (quarantasette/87)	mq	47,87
Nr. 1336 B.11.006.01	Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, in fibra naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti. spessore 3 cm. euro (tredici/86)	mq	13,86
Nr. 1337 B.11.006.02	idem c.s. ...di collanti. sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (uno/41)	mq	1,41
Nr. 1338 B.11.007.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in fibra di cocco. spessore cm 3. euro (ventidue/97)	mq	22,97
Nr. 1339 B.11.007.02	idem c.s. ...di cocco. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (tre/54)	mq	3,54
Nr. 1340 B.11.008.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di legno mineralizzata con cemento portland accoppiato su di un lato con un pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS): Spessore cm 2,5.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattordici/58)	mq	14,58
Nr. 1341 B.11.008.02	idem c.s. ...sinterizzato (EPS): sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/88)	mq	3,88
Nr. 1342 B.11.009.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di legno agglomerata con cemento portland marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168:2003.Reazione al fuoco Euroclasse:B s1 d0. spessore 3,5 cm. euro (trentauno/39)	mq	31,39
Nr. 1343 B.11.009.02	idem c.s. ...s1 d0. sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 1344 B.11.010	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in fibra di legno pressato per solai e per opere interrato , marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13171 spessore cm 1,9: euro (dodici/96)	mq	12,96
Nr. 1345 B.11.011.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm. euro (undici/28)	mq	11,28
Nr. 1346 B.11.011.02	idem c.s.: E. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/11)	mq	1,11
Nr. 1347 B.11.012.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E.: spessore 3 cm. euro (tredici/48)	mq	13,48
Nr. 1348 B.11.012.02	idem c.s. ...dritti.Euroclasse E.: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 1349 B.11.013.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. Spessore cm 3: euro (tredici/40)	mq	13,40
Nr. 1350 B.11.013.02	idem c.s.: E. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 1351 B.11.014.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E. Spessore cm 3: euro (quattordici/34)	mq	14,34
Nr. 1352 B.11.014.02	idem c.s.: E. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/52)	mq	2,52
Nr. 1353 B.11.015.01	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in fibra di legno marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13171:2003. Euroclasse:F. Spessore cm 4. euro (trenta/94)	mq	30,94
Nr. 1354 B.11.015.02	idem c.s. ...Spessore cm 6. euro (quarantatre/34)	mq	43,34
Nr. 1355 B.11.016.01	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di poliuretano espansa rigido, rivestito su entrambe le facce con fibra minerale, marcato CE in conformità alla norma 13165:2003: Spessore cm 3. euro (diciannove/07)	mq	19,07
Nr. 1356 B.11.016.02	idem c.s. ...norma 13165:2003: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/39)	mq	3,39
Nr. 1357 B.11.017.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in sughero espanso autocollato puro con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13170 Spessore cm 2. euro (diciotto/12)	mq	18,12
Nr. 1358 B.11.017.02	idem c.s. ...EN 13170 Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (cinque/26)	mq	5,26
Isolamento termico ed acustico all'interno (contropareti) (SbCap 25)			
Nr. 1359 B.11.018.01	Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di controparete per isolamento termoacustico costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno strato isolante di lana di vetro, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Spessore del pannello isolante cm 2. euro (venticinque/25)	mq	25,25
Nr. 1360 B.11.018.02	idem c.s. ...EN 13950: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 1361	idem c.s. ...lana di vetro, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Sovrapprezzo per barriera vapore.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.11.018.03	euro (uno/34)	mq	1,34
Nr. 1362 B.11.019.01	idem c.s. ...lana di roccia , marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Spessore del pannello isolante cm 3. euro (ventisei/73)	mq	26,73
Nr. 1363 B.11.019.02	idem c.s. ...lana di roccia , marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. euro (tre/04)	mq	3,04
Nr. 1364 B.11.019.03	idem c.s. ...lana di roccia , marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Sovrapprezzo per barriera vapore. euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 1365 B.11.020.01	Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di controparete per isolamento termico costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene espanso sinterizzato, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: spessore del pannello isolante cm 2. euro (venti/13)	mq	20,13
Nr. 1366 B.11.020.02	idem c.s. ...EN 13950: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più di isolante. euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 1367 B.11.020.03	idem c.s. ...EN 13950: Sovrapprezzo per barriera vapore. euro (uno/58)	mq	1,58
Nr. 1368 B.11.021.01	Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in polistirene estruso, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 13950: Spessore del pannello isolante cm 2. euro (ventidue/02)	mq	22,02
Nr. 1369 B.11.021.02	idem c.s. ...EN 13950: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più: euro (tre/19)	mq	3,19
Nr. 1370 B.11.021.03	idem c.s. ...EN 13950: Sovrapprezzo per barriera vapore. euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 1371 B.11.022.01	Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno strato isolante costituito da pannello in fibra di canapa. Spessore del pannello isolante cm 3. euro (ventitre/84)	mq	23,84
Nr. 1372 B.11.022.02	idem c.s. ...fibra di canapa. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più e fino allo spessore di 6 cm: euro (uno/41)	mq	1,41
Nr. 1373 B.11.022.03	idem c.s. ...fibra di canapa. Sovrapprezzo per freno al vapore ad alte prestazioni. euro (tre/49)	mq	3,49
Nr. 1374 B.11.023.01	idem c.s. ...fibra di legno con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171: Spessore del pannello isolante cm 4. euro (ventisette/54)	mq	27,54
Nr. 1375 B.11.023.02	idem c.s. ...fibra di legno con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171: Spessore del pannello isolante cm 6. euro (trentauno/52)	mq	31,52
Nr. 1376 B.11.023.03	idem c.s. ...fibra di legno con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171: Sovrapprezzo per freno al vapore ad alte prestazioni. euro (tre/49)	mq	3,49
Nr. 1377 B.11.024.01	Sovrapprezzo per posa della controparete, mediante viti autopercoranti fosfatate, su struttura metallica costituita da profili in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 14195:2005: Profili fissati alla parete esterna, larghezza mm 55. euro (tredici/97)	mq	13,97
Nr. 1378 B.11.024.02	idem c.s. ...14195:2005: Profili accostati alla parete esterna, larghezza mm 75. euro (quindici/10)	mq	15,10
Isolamenti di pareti e soffitti dall'esterno "sistema a cappotto"- (per la posa vedi avvertenze generali) (SbCap 26)			
Nr. 1379 B.11.025.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 13162:2000: Spessore cm 3. euro (cinquantauno/76)	mq	51,76
Nr. 1380 B.11.025.02	idem c.s. ...EN 13162:2000: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 1381 B.11.026.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501 1:2002). Spessore cm 3. euro (quarantacinque/29)	mq	45,29
Nr. 1382 B.11.026.02	idem c.s. ...13501 1:2002). Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/65)	mq	1,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1383 B.11.027.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501 1:2002). Spessore cm 3. euro (cinquantauno/12)	mq	51,12
Nr. 1384 B.11.027.02	idem c.s. ...13501 1:2002). Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/89)	mq	3,89
Nr. 1385 B.11.028.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 250, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501 1:2002). Spessore cm 3. euro (quarantaotto/65)	mq	48,65
Nr. 1386 B.11.028.02	idem c.s. ...13501 1:2002). Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/64)	mq	2,64
Nr. 1387 B.11.029.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a pannello termoacustico in sughero espanso autocallato puro con cappotto" con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13170. Spessore cm 3. euro (cinquantadue/06)	mq	52,06
Nr. 1388 B.11.029.02	idem c.s. ...EN 13170. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 1389 B.11.030.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello isolante composto da 2 strati spessore mm 5 di lana di pioppo mineralizzata con magnesite con interposto uno strato di lana minerale a fibra orientata: Spessore cm 3,5. euro (sessantacinque/73)	mq	65,73
Nr. 1390 B.11.030.02	idem c.s. ...fibra orientata: spessore cm 5. euro (settantaquattro/05)	mq	74,05
Nr. 1391 B.11.030.03	idem c.s. ...fibra orientata: spessore cm 7,5. euro (ottantatre/94)	mq	83,94
Nr. 1392 B.11.031.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di legno mineralizzata con cemento portland accoppiato su di un lato con un pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS): spessore cm 5. euro (quarantasei/83)	mq	46,83
Nr. 1393 B.11.031.02	idem c.s. ...spessore cm 7,5. euro (quarantauno/53)	mq	41,53
Nr. 1394 B.11.032.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello in fibra di legno con bordi lavorati ad incastro sui 4 lati, con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171 : spessore cm 6. euro (settantasei/15)	mq	76,15
Nr. 1395 B.11.032.02	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (ottantasette/79)	mq	87,79
Nr. 1396 B.11.032.03	idem c.s. ...spessore cm 10. euro (novantanove/94)	mq	99,94
Nr. 1397 B.11.033.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannelli di fibra naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti, , spessore 3 cm. euro (cinquantatre/89)	mq	53,89
Nr. 1398 B.11.033.02	idem c.s. ...collanti, , sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (due/45)	mq	2,45
Nr. 1399 B.11.034	Sovrapprezzo al rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" da eseguire a soffitto su porticati esterni, intradosso di solai, su locali non riscaldati ecc.: (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Isolamento termico ed acustico di solai di fondazione interpiano e sottotetto (SbCap 27)			
Nr. 1400 B.11.035.01	Fornitura e posa in opera a secco di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 150 stampato,totamente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro: Spessore cm 3. euro (dieci/03)	mq	10,03
Nr. 1401 B.11.035.02	idem c.s. ...ad incastro: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 1402 B.11.036.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 200 stampato, totalmente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro: Spessore cm 3.0. euro (undici/10)	mq	11,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1403 B.11.036.02	idem c.s. ...ad incastro: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 1404 B.11.037.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 250 stampato,totamente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro: Spessore cm 3. euro (dodici/05)	mq	12,05
Nr. 1405 B.11.037.02	idem c.s. ...ad incastro: sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (due/52)	mq	2,52
Nr. 1406 B.11.038.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di vetro trattato con speciale legante a base di resine termoindurenti nudomarcato Ce in conformità alla norma UNI EN 13162:2003: Spessore cm 1,5. euro (tredici/94)	mq	13,94
Nr. 1407 B.11.038.02	idem c.s. ...EN 13162:2003: spessore cm 2. euro (quindici/41)	mq	15,41
Nr. 1408 B.11.039.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in fibra di legno pressato per solai, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13171. spessore cm 1,9. euro (dieci/65)	mq	10,65
Nr. 1409 B.11.040.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di legno agglomerata con cemento portland marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168:2003.Reazione al fuoco Euroclasse: B s1 d0. Spessore cm 4. euro (ventinove/10)	mq	29,10
Nr. 1410 B.11.040.02	idem c.s. ...s1 d0. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 1411 B.11.041.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in sughero espanso autocollato puro con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13170: Spessore 3 cm. euro (quindici/82)	mq	15,82
Nr. 1412 B.11.041.02	idem c.s. ...EN 13170: Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (cinque/26)	mq	5,26
Nr. 1413 B.11.042	Fornitura e posa in opera di pannello fonoisolante in fibre di cocco spessore cm 1. euro (quattordici/52)	mq	14,52
Nr. 1414 B.11.043	Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante costituito da una lamina fonoresiliente (membrana bituminosa elastomerica a base SBS armata con velo vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non tessuto in poliestere: euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 1415 B.11.044	Fornitura e posa in opera di feltro fonoisolante ad alta grammatura con una faccia impregnata a saturazione parziale da miscela bituminosa. euro (undici/32)	mq	11,32
Nr. 1416 B.11.045	Fornitura e posa in opera di feltro fonoisolante, costituito da tessuto non tessuto in fibra di poliestere ad elevata grammatura, rivestito in superficie con un film polietilenico. euro (quindici/29)	mq	15,29
Nr. 1417 B.11.046	Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in gomma riciclata spessore 4 mm. euro (dieci/37)	mq	10,37
Nr. 1418 B.11.047	Fornitura e posa in opera di pannello in fibra naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti, per isolamento acustico spessore cm 1. euro (dodici/30)	mq	12,30
Nr. 1419 B.11.048.01	Fornitura e posa in opera di strisce di desolidarizzazione fonosmorzanti per l'isolamento delle pareti dal solaio. striscia costituita da una membrana elastomerica a base SBS armata con velo vetro rinforzato. euro (due/12)	mq	2,12
Nr. 1420 B.11.048.02	Fornitura e posa in opera di strisce di desolidarizzazione fonosmorzanti per l'isolamento delle pareti dal solaio. strisce in polietilene espanso a celle chiuse. euro (uno/62)	mq	1,62
Nr. 1421 B.11.048.03	idem c.s. ...strisce in gomma riciclata. euro (uno/75)	mq	1,75
Nr. 1422 B.11.049.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 150,stampato,totamente idrorepellente epermeabile al vapore, acelle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro, con spessore di cm.3. euro (dieci/03)	mq	10,03
Nr. 1423 B.11.049.02	idem c.s. ...ad incastro, sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (uno/67)	mq	1,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1424 B.11.050.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 200 stampato,totamente idrorepellente epermeabile al vapore, a celle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro , con spessore di cm.3. euro (undici/10)	mq	11,10
Nr. 1425 B.11.050.02	idem c.s. ...ad incastro Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 1426 B.11.051.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 250 stampato,totamente idrorepellente epermeabile al vapore, a celle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro con spessore di cm.3. euro (dodici/42)	mq	12,42
Nr. 1427 B.11.051.02	idem c.s. ...ad incastro Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/52)	mq	2,52
Nr. 1428 B.11.052.01	Fornitura e posa in opera di feltro isolante, per solaio di sottotetto non praticabile, in fibre di vetro, idrorepellente, trattate con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con carta Kraft bitumata. Euroclasse:F. spessore cm. 5. euro (otto/23)	mq	8,23
Nr. 1429 B.11.052.02	idem c.s. ...bitumata. Euroclasse:F. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (zero/43)	mq	0,43
Isolamento termico ed acustico di coperture (SbCap 28)			
Nr. 1430 B.11.053.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 13162:2003. Spessore cm 3. euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 1431 B.11.053.02	idem c.s. ...EN 13162:2003. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 1432 B.11.054.01	Fornitura e posa in opera di un pannello termoacustico, in naturale, kenaf e canapa, termolegate senza aggiunta di collanti. lastre di fibra spessore cm 3. euro (quattordici/22)	mq	14,22
Nr. 1433 B.11.054.02	idem c.s. ...di fibra Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/49)	mq	1,49
Nr. 1434 B.11.055.01	Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretana rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestingente classe 0 2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501 1) con conducibilità termica pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/, per pannelli di spessore 60 mm, e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W per pannelli di spessore 80 mm. Il rivestimento del pannello è costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio zinco silicio. Il profilo metallico è dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Il correntino è inoltre dotato di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo di accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole.Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto.Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore 6 cm. euro (quarantasei/56)	mq	46,56
Nr. 1435 B.11.055.02	idem c.s. ...mm. Spessore 8 cm. euro (cinquanta/55)	mq	50,55
Nr. 1436 B.11.056.01	Isolamento di copertura a falde inclinate con pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato , vergine, a celle chiuse ad alta densità scanalato e battentato per tetti con finitura in coppi, marcato CE in conformità alla norma 13163 :2003.Euroclasse:E. EPS 150 spessore 5 cm. euro (venti/86)	mq	20,86
Nr. 1437 B.11.056.02	idem c.s. ...:2003.Euroclasse:E. EPS 150 sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (due/68)	mq	2,68
Nr. 1438 B.11.056.03	idem c.s. ...:2003.Euroclasse:E. EPS 200 spessore 5 cm. euro (ventiuno/96)	mq	21,96
Nr. 1439 B.11.056.04	idem c.s. ...:2003.Euroclasse:E. EPS 200 sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/04)	mq	3,04
Nr. 1440 B.11.056.05	idem c.s. ...:2003.Euroclasse:E. EPS 250 spessore 5 cm. euro (ventitre/73)	mq	23,73
Nr. 1441 B.11.056.06	idem c.s. ...:2003.Euroclasse:E. EPS 250 sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (tre/39)	mq	3,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1442 B.11.057.01	Isolamento di copertura a falde inclinate con pannello isolante in fibra di legno vergine marcato CE in conformità alla norma 13171. spessore cm 3. euro (tredici/77)	mq	13,77
Nr. 1443 B.11.057.02	idem c.s. ...norma 13171. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/33)	mq	2,33
Nr. 1444 B.11.058	Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni. euro (tre/36)	mq	3,36
Complessi isolanti impermeabilizzanti (Cap 13) Sistema tetto caldo - coperture piane, a terrazzo e inclinate (SbCap 29)			
Nr. 1445 B.12.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 0,400 kg/mq. euro (due/04)	mq	2,04
Nr. 1446 B.12.002.01	Isolamento termoacustico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi in lana di vetro idrorepellenti con elevata resistenza alla compressione, trattate con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia da uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. Spessore del pannello cm 3. euro (ventidue/51)	mq	22,51
Nr. 1447 B.12.002.02	idem c.s. ...a finire. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 1448 B.12.003.01	Isolamento termico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera da applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi in schiuma di poliuretano espanso, con rivestimento sulle due facce in fibra minerale monobitumata. Spessore del pannello cm 3. euro (ventidue/42)	mq	22,42
Nr. 1449 B.12.003.02	idem c.s. ...minerale monobitumata. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/39)	mq	3,39
Nr. 1450 B.12.004.01	Isolamento termico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da applicare con doppio strato di spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq cad. di pannelli in lana di roccia vulcanica. Spessore del pannello cm 3. euro (diciassette/53)	mq	17,53
Nr. 1451 B.12.004.02	idem c.s. ...roccia vulcanica. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/46)	mq	2,46
Nr. 1452 B.12.005.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentadue/45)	mq	32,45
Nr. 1453 B.12.005.02	idem c.s. ...due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentaquattro/88)	mq	34,88
Nr. 1454 B.12.005.03	idem c.s. ...due membrane: 15° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (trentacinque/23)	mq	35,23
Nr. 1455 B.12.005.04	idem c.s. ...due membrane: 20° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. euro (quaranta/88)	mq	40,88
Nr. 1456 B.12.005.05	idem c.s. ...due membrane: 25° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 1457 B.12.005.06	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropileno. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1458 B.12.005.07	idem c.s. ...maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 1459 B.12.006.01	Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di lana di vetro densità 80 Kg/mq accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq, armata con poliestere o velo di vetro. Spessore cm 3. euro (ventiotto/28)	mq	28,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1460 B.12.006.02	idem c.s. ...di vetro. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (quattro/43)	mq	4,43
Nr. 1461 B.12.007.01	Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di polistirene espanso sinterizzato densità 25 kg/mc accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro. Spessore cm 3. euro (ventidue/44)	mq	22,44
Nr. 1462 B.12.007.02	idem c.s. ...di vetro. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (due/35)	mq	2,35
Nr. 1463 B.12.008.01	Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di polistirene estruso densità 33 kg/mc accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro. Spessore cm 3. euro (ventisei/76)	mq	26,76
Nr. 1464 B.12.008.02	idem c.s. ...di vetro. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/72)	mq	3,72
Nr. 1465 B.12.009.01	Isolamento termoacustico ed impermeabilizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, con spalmatura di bitume a caldo o a fiamma per rinvenimento superficiale della barriera vapore, o con tasselli ad espansione e rondelle metalliche, di pannello termoisolante impermeabilizzato in rotoli, realizzato in doghe di materiale isolante di poliuretano espanso densità 35 kg/mc accoppiato esternamente con membrana bituminosa elatoplastomerica da 3 kg/mq , armata con poliestere o velo di vetro. Spessore cm 2. euro (trentaquattro/55)	mq	34,55
Nr. 1466 B.12.009.02	idem c.s. ...di vetro. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/38)	mq	3,38
Nr. 1467 B.12.010.01	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo 10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (venti/90)	mq	20,90
Nr. 1468 B.12.010.02	idem c.s. ...regola d'arte. flessibilità a freddo 15°C (elastoplastomeriche) spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (ventiuno/49)	mq	21,49
Nr. 1469 B.12.010.03	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1470 B.12.011.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico e meccanico per posa sui manti impermeabili di pavimentazioni o stati di ghiaia, comprendente la fornitura e posa a secco di un geotessile in fibre di polipropilene, resistente all'acidità del calcestruzzo, in rotoli da m 2,00 600 da posare con sormonti di circa cm 10/15. Peso 200 gr./mq. euro (quattro/21)	mq	4,21
Nr. 1471 B.12.011.02	idem c.s. ...10/15. Peso 300 gr/mq. euro (quattro/52)	mq	4,52
Nr. 1472 B.12.012.01	Fornitura e posa in opera di georete drenoproteettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (undici/84)	mq	11,84
Nr. 1473 B.12.012.02	Fornitura e posa in opera di georete drenoproteettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (tredici/44)	mq	13,44
Nr. 1474 B.12.012.03	Fornitura e posa in opera di georete drenoproteettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (quattordici/65)	mq	14,65
Nr. 1475 B.12.013.01	Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16 20 mm) a protezione del manto impermeabile dai raggi U.V. e per evitare che l'azione del vento possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille): Spessore minimo cm 5. euro (sette/10)	mq	7,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1476 B.12.013.02	idem c.s. ...(effetto Bernouille): Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/54)	mq	1,54
Nr. 1477 B.12.014	Fornitura e posa in opera di barriera vapore comprendente l'applicazione a fiamma di una membrana bituminosa polimero plastomerica, armata con una lamina gofrata di alluminio del peso di circa 2,00 kg/mq carico a rottura longitudinale e trasversale 400 N/5cm, posata con sormonti di circa cm 8/10 e risvoltata sui rilievi verticali di almeno 10 cm oltre il livello previsto per l'isolamento termoacustico: euro (dieci/41)	mq	10,41
Nr. 1478 B.12.015	Fornitura e posa in opera di strato di diffusione al vapore comprendente la posa a secco, al di sotto della barriera vapore, di un telo bitumoso costituito da una armatura in velo di vetro forato impregnata di bitume ossidato. I teli saranno sovrapposti per 10 cm circa, lasciando le sovrapposizioni libere, e dovranno essere risvoltati sui rilievi verticali almeno 10 cm oltre il livello previsto per l'isolamento termoacustico; escluso pulizia del piano di posa e spalmatura di primer antipolvere. euro (cinque/89)	mq	5,89
Nr. 1479 B.12.016.01	Fornitura e posa in opera di caminetti di ventilazione costituiti da esalatori in elastomero termoplastico, resistente ai raggi U.V. ed alle intemperie, a doppia flangia per posa in presenza di pannelli isolanti, mm. 110. Altezza mm. 270. euro (diciassette/81)	cad	17,81
Nr. 1480 B.12.016.02	idem c.s. ...mm. 110. Altezza mm 400. euro (ventiuno/42)	cad	21,42
Nr. 1481 B.12.016.03	idem c.s. ...mm. 110. Sovrapprezzo per esalatore con aspiratore dinamico, in sostituzione della cupola. euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 1482 B.12.017.01	Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata bituminosa ad elevata resistenza meccanica armata con non tessuto poliestere, e successiva membrana autoprotetta con scaglie di ardesia, di colore naturale grigio, rosso o verde di peso 4,00 kg/mq, da applicare a fiamma in totale aderenza direttamente sullo strato isolante, con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. euro (trentasette/60)	mq	37,60
Nr. 1483 B.12.017.02	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per flessibilità a freddo 15 °C (elastoplastomerica). euro (zero/64)	mq	0,64
Nr. 1484 B.12.017.03	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per flessibilità a freddo 20 °C (elastoplastomerica). euro (uno/83)	mq	1,83
Nr. 1485 B.12.017.04	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per flessibilità a freddo 25 °C (elastoplastomerica). euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 1486 B.12.017.05	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio armata con velo vetro peso 3 kg. euro (due/73)	mq	2,73
Nr. 1487 B.12.017.06	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio armata con velo vetro peso 4 kg. euro (cinque/91)	mq	5,91
Nr. 1488 B.12.017.07	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di rame armata con tessuto vetro e velo vetro peso 4 kg. euro (ventiuno/58)	mq	21,58
Nr. 1489 B.12.018.01	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo 10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (venti/90)	mq	20,90
Nr. 1490 B.12.018.02	idem c.s. ...regola d'arte. flessibilità a freddo 15°C (elastoplastomeriche) spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (ventiuno/49)	mq	21,49
Nr. 1491 B.12.018.03	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35

Sistema Tetto rovescio - Coperture piane a terrazzo (SbCap 30)

Nr. 1492 B.12.019.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentadue/45)	mq	32,45
Nr. 1493 B.12.019.02	idem c.s. ...due membrane: 10° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentaquattro/88)	mq	34,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1494 B.12.019.03	idem c.s. ...due membrane: 15° C. (elastoplastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. euro (trentacinque/23)	mq	35,23
Nr. 1495 B.12.019.04	idem c.s. ...due membrane: 20° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm. euro (quaranta/88)	mq	40,88
Nr. 1496 B.12.019.05	idem c.s. ...due membrane: 25° C. (elastomerica) spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 1497 B.12.019.06	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1498 B.12.019.07	idem c.s. ...d'arte. maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana. euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 1499 B.12.019.08	idem c.s. ...d'arte. maggiorazione alla voce per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta tipo antiradice idonea al contatto con terreno vegetale, per la realizzazione di giardini pensili ed interrati. euro (uno/93)	mq	1,93
Nr. 1500 B.12.020.01	Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta all'infiltrazione d'acqua realizzato con manto in PVC plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con inserto di velo di vetro del peso di 50 g/m2, resistente agli agenti atmosferici da posare a secco con sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Escluso la zavoratura dei teli. Spessore mm 1,2. euro (diciotto/19)	mq	18,19
Nr. 1501 B.12.020.02	idem c.s. ...Spessore mm 1,5. euro (venti/47)	mq	20,47
Nr. 1502 B.12.020.03	idem c.s. ...Spessore mm 1,8. euro (ventidue/75)	mq	22,75
Nr. 1503 B.12.021.01	Fornitura e posa in opera di manto sintetico in teli di poliolefine modificata con armatura composita avente strato superiore stabilizzato ai raggi UV, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente. Spessore mm 1,5. euro (diciannove/00)	mq	19,00
Nr. 1504 B.12.021.02	idem c.s. ...Spessore mm 2,0. euro (ventidue/77)	mq	22,77

Malte ed intonaci interni ed esterni (Cap 14)
Malte (SbCap 31)

Nr. 1505 B.13.001.01	Malta di calce idrata: malta con calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. euro (ottantaquattro/38)	mc	84,38
Nr. 1506 B.13.001.02	Malta di calce idrata: malta con calce idrata e sabbia composta da: 5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. euro (novantanove/56)	mc	99,56
Nr. 1507 B.13.002.01	Malta in calce eminentemente idraulica: malta con calce idraulica e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia. euro (centodue/09)	mc	102,09
Nr. 1508 B.13.002.02	Malta in calce eminentemente idraulica: con sabbia fine lavata e vagliata per ql. 4 di calce idraulica. euro (centonove/68)	mc	109,68
Nr. 1509 B.13.002.03	idem c.s. ...per ql. 5 di calce idraulica. euro (centoventiquattro/86)	mc	124,86
Nr. 1510 B.13.003.01	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 2 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (settantanove/32)	mc	79,32
Nr. 1511 B.13.003.02	Malta di cemento : Malta cementizia composta da ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (novantaquattro/50)	mc	94,50
Nr. 1512 B.13.003.03	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 4 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (centonove/68)	mc	109,68
Nr. 1513 B.13.003.04	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 6 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (centoquaranta/04)	mc	140,04
Nr. 1514 B.13.003.05	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (centootto/72)	mc	108,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1515 B.13.003.06	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 4 di cemento per 1 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (centoventitre/90)	mc	123,90
Nr. 1516 B.13.003.07	Malta di cemento : Malta cementizia formata da ql 5 di cemento per 1 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (centotrentanove/08)	mc	139,08
Nr. 1517 B.13.004.01	Malta bastarda: Malta bastarda con 2 ql di calce idrata, 1 ql di cemento per 0,90 mc di sabbia. euro (ottantauno/82)	mc	81,82
Nr. 1518 B.13.004.02	Malta bastarda: Malta bastarda composta da: 3.5 ql di calce idrataulica,, 100 kg di cemento per 0,90 mc di sabbia. euro (centoquattordici/71)	mc	114,71
Nr. 1519 B.13.004.03	Malta bastarda: Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (centoventisette/51)	mc	127,51
Nr. 1520 B.13.004.04	Malta bastarda: Malta bastarda con con 1,68 ql di grassello di calce 1 ql di cemento e 1 mc di sabbia. euro (settantadue/20)	mc	72,20
Nr. 1521 B.13.005.01	malta con grassello di calce in pasta e sabbia. malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 5 ql di grassello di calce per 1 mc di sabbia. euro (ottantanove/44)	mc	89,44
Nr. 1522 B.13.005.02	idem c.s. ...mc di sabbia. euro (novantatre/20)	mc	93,20
Nr. 1523 B.13.006.01	malta per stucchi. malta per stucchi composta da: 2,16 ql di grassello di calce per 0,90 mc di polvere di marmo. euro (ottantaotto/10)	mc	88,10
Nr. 1524 B.13.006.02	malta per stucchi. malta per stucchi con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 5 ql di grassello di calce per 1 mc di sabbia. euro (novantatre/20)	mc	93,20
Nr. 1525 B.13.007.01	fornitura e posa in opera di malte preconfezionate per applicazioni su muratura e conglomerati. malta premiscelata idrofugata marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998 2 per blocchi facciavista. euro (diciotto/91)	ql	18,91
Nr. 1526 B.13.007.02	fornitura e posa in opera di malte preconfezionate per applicazioni su muratura e conglomerati. malta cementizia premiscelata per muratura marcata CE in conformità alla norma EN 998 2 classe M5. euro (novantaotto/82)	ql	98,82
Nr. 1527 B.13.007.03	fornitura e posa in opera di malte preconfezionate per applicazioni su muratura e conglomerati. malta premiscelata termoisolante marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998 2. euro (centonovantaotto/76)	mc	198,76
Nr. 1528 B.13.007.04	fornitura e posa in opera di malte preconfezionate per applicazioni su muratura e conglomerati. malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti e agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147). euro (centosei/41)	ql	106,41
Nr. 1529 B.13.007.05	idem c.s. ...sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147) e fibre di polipropilene. euro (settantaquattro/79)	ql	74,79
Intonaci tradizionali (SbCap 32)			
Nr. 1530 B.13.008.01	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 1531 B.13.008.02	idem c.s. ...di finitura. con malta di calce idraulica e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia. euro (sedici/85)	mq	16,85
Nr. 1532 B.13.008.03	idem c.s. ...di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (sedici/70)	mq	16,70
Nr. 1533 B.13.008.04	idem c.s. ...di finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (diciassette/11)	mq	17,11
Nr. 1534 B.13.009.01	Intonaco rustico su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. euro (diciotto/78)	mq	18,78
Nr. 1535 B.13.009.02	idem c.s. ...di finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia. euro (diciotto/16)	mq	18,16
Nr. 1536	idem c.s. ...di finitura. con malta di calce idraulica e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.13.009.03	euro (diciotto/52)	mq	18,52
Nr. 1537	idem c.s. ...di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.		
B.13.009.04	euro (diciotto/37)	mq	18,37
Nr. 1538	Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.		
B.13.010.01	euro (diciannove/99)	mq	19,99
Nr. 1539	idem c.s. ...di finitura. con malta di calce idraulica e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idraulica per 1 mc di sabbia.		
B.13.010.02	euro (venti/14)	mq	20,14
Nr. 1540	idem c.s. ...di finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce idrata per 1 mc di sabbia.		
B.13.010.03	euro (diciannove/79)	mq	19,79
Nr. 1541	idem c.s. ...di finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.		
B.13.010.04	euro (venti/39)	mq	20,39
Nr. 1542	sovrapprezzo all'intonaco rustico per ogni cm in più. sovrapprezzo per ogni cm in più.		
B.13.011	euro (quattro/41)	mq	4,41
Nr. 1543	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5.		
B.13.012.01	euro (ventiquattro/72)	mq	24,72
Nr. 1544	idem c.s. ...rustico di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina.		
B.13.012.02	euro (venticinque/07)	mq	25,07
Nr. 1545	idem c.s. ...rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata.		
B.13.012.03	euro (venticinque/22)	mq	25,22
Nr. 1546	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.		
B.13.012.04	euro (venticinque/32)	mq	25,32
Nr. 1547	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata.		
B.13.013.01	euro (ventisette/72)	mq	27,72
Nr. 1548	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.		
B.13.013.02	euro (ventiotto/16)	mq	28,16
Nr. 1549	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina.		
B.13.013.03	euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 1550	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5.		
B.13.014.01	euro (ventinove/03)	mq	29,03
Nr. 1551	idem c.s. ...rustico di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina.		
B.13.014.02	euro (ventinove/63)	mq	29,63
Nr. 1552	idem c.s. ...rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata.		
B.13.014.03	euro (ventinove/41)	mq	29,41
Nr. 1553	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.		
B.13.014.04	euro (trenta/93)	mq	30,93
Nr. 1554	Rifacimento parziale con (rappezzati discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra		
B.13.015.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali. euro (ventiquattro/99)	mq	24,99
Nr. 1555 B.13.015.02	idem c.s. ...intonaco. su pareti interne, piane verticali, euro (ventitre/95)	mq	23,95
Nr. 1556 B.13.015.03	idem c.s. ...intonaco. su superfici orizzontali. euro (ventisei/11)	mq	26,11
Nr. 1557 B.13.016	sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di strato superficiale di colla di malta o tonachino. euro (quattro/53)	mq	4,53
Intonaci premiscelati (sottofondo) (SbCap 33)			
Nr. 1558 B.13.017	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998 1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (dodici/36)	mq	12,36
Nr. 1559 B.13.018	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998 1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (quindici/65)	mq	15,65
Nr. 1560 B.13.019	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni, costituito da inerte calcareo, leganti speciali (ANIDRENE ALFA) e additivi specifici dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 13279 1:2005, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (undici/63)	mq	11,63
Nr. 1561 B.13.020	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati, fibre minerali e additivi marcato CE in conformità alla norma 999 1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (dodici/36)	mq	12,36
Nr. 1562 B.13.021	Sovrapprezzo all'intonaco premiscelato di sottofondo, per ogni cm in più. euro (quattro/58)	mq	4,58
Nr. 1563 B.13.022.01	Intonaco premiscelato, per uso in interni, a base di anidrene, perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma 13279 1:2005, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. intonaco di sottofondo. euro (dodici/11)	mq	12,11
Nr. 1564 B.13.022.02	idem c.s. ...verticali. intonaco monostrato. euro (undici/74)	mq	11,74
Nr. 1565 B.13.022.03	idem c.s. ...verticali. intonaco di sottofondo spessore 2 cm al fine di ottenere resistenza al fuoco REI 180. euro (quindici/96)	mq	15,96
Nr. 1566 B.13.023.01	Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in rapporto costante, marcato Ce in conformità alla norma 13279 1:2005, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. di spessore non inferiore a 3 cm sul lato esposto al fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una resistenza al fuoco REI 120. euro (ventisei/03)	mq	26,03
Nr. 1567 B.13.023.02	idem c.s. ...inferiore a 1,5 cm all'intradosso di un solaio (laterizio + cls), per ottenere una resistenza al fuoco REI 120. euro (dodici/99)	mq	12,99
Nr. 1568 B.13.024	Intonaco premiscelato termoisolante, a base di microsferi di polistirene, conforme alla norma UNI EN 998 1, di spessore 3 4 cm, conducibilità termica 0.009 W/mK, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (trentatre/18)	mq	33,18
Intonaci premiscelati (rasatura) (SbCap 34)			
Nr. 1569 B.13.025	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e additivi specifici, marcato Ce in conformità alla norma 13279 1:2005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . euro (nove/46)	mq	9,46
Nr. 1570 B.13.026	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998 12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . euro (nove/54)	mq	9,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Intonaci di finitura colorati (SbCap 35)			
Nr. 1571 B.13.027	Intonaco di finitura pietrificante minerale colorato, premiscelato in polvere, costituito da calce, leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabili agli U.V. ed eventuali additivi idrofughi, applicato a mano o spruzzato a macchina, su superfici esterne eseguito per passate successive cm1, per uno spessore massimo di cm. 3 , finito lamato o spruzzato. euro (trentauno/12)	mq	31,12
Sovrapprezzi (SbCap 36)			
Nr. 1572 B.13.028.01	Sovrapprezzi agli intonaci in malta cementizia. per aggiunta di idrorepellente per ogni cm di spessore. euro (zero/84)	mq	0,84
Nr. 1573 B.13.028.02	Sovrapprezzi agli intonaci in malta cementizia. per aggiunta di idrofugo per ogni cm di spessore di malta. euro (zero/64)	mq	0,64
Nr. 1574 B.13.029.01	Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali. per esecuzione in locali di superficie interna inferiore ad 1 mq. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1575 B.13.029.02	Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali. per esecuzione su superficie curve o inclinate per più del 10%. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Accessori (SbCap 37)			
Nr. 1576 B.13.030.01	paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. lamiera zincata. euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 1577 B.13.030.02	idem c.s. ...rifiniture, ecc. retino zincato. euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 1578 B.13.031	rete zincata portaintonaco posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5. euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 1579 B.13.032	rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante. euro (quattro/44)	mq	4,44
Nr. 1580 B.13.033.01	supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi tagli, rifiniture, ecc. rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/mq. euro (due/31)	ml	2,31
Nr. 1581 B.13.033.02	supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi tagli, rifiniture, ecc. tessuto in fibra di vetro peso non inferiore a g 120/mq. euro (cinque/41)	ml	5,41
Pavimenti e rivestimenti (Cap 15)			
Nr. 1582 B.14.001.01	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale normale, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3 5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm, colore grigio. euro (venti/06)	mq	20,06
Nr. 1583 B.14.001.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm, altri colori. euro (ventiuno/32)	mq	21,32
Nr. 1584 B.14.001.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm, colore grigio. euro (ventisette/02)	mq	27,02
Nr. 1585 B.14.001.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm, altri colori. euro (ventinove/49)	mq	29,49
Nr. 1586 B.14.001.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm, colore grigio. euro (ventinove/26)	mq	29,26
Nr. 1587 B.14.001.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm, altri colori. euro (trentauno/01)	mq	31,01
Nr. 1588 B.14.002.01	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale quarzata, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3 5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm, colore grigio. euro (ventiotto/12)	mq	28,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1589 B.14.002.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm, altri colori. euro (trenta/17)	mq	30,17
Nr. 1590 B.14.002.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm, colore grigio. euro (trenta/25)	mq	30,25
Nr. 1591 B.14.002.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm, altri colori. euro (trentauno/99)	mq	31,99
Nr. 1592 B.14.003.01	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale anticata, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3 5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm. euro (ventinove/79)	mq	29,79
Nr. 1593 B.14.003.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (trentauno/54)	mq	31,54
Nr. 1594 B.14.004.01	Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrato a doppio strato o monostrato con finitura superficiale martellinata, in diverse forme, misure e colori, conformi alla norma EN 1338. Posti in opera a secco su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, per semplice accostamento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, del riporto di posa nello spessore variabile di 3 5 cm di sabbia o pietrischetto, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm, colori vari. euro (trentacinque/10)	mq	35,10
Nr. 1595 B.14.004.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm, colori vari. euro (trentasette/76)	mq	37,76
Nr. 1596 B.14.005	Sovraprezzo alla finitura superficiale normale, quarzata, anticata per burattatura. euro (due/16)	mq	2,16
Nr. 1597 B.14.006.01	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superficie rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. euro (trentasette/58)	mq	37,58
Nr. 1598 B.14.006.02	idem c.s. ...di cemento, colorato. euro (trentaotto/59)	mq	38,59
Nr. 1599 B.14.007.01	Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale escluso eventuale arrotatura, levigatura e lucidatura, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x25 30x30 cm a piccole scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (tipo granitello). euro (ventiotto/53)	mq	28,53
Nr. 1600 B.14.007.02	idem c.s. ...regola d'arte: dimensioni 25x25 30x30 cm a medie scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (brecciato). euro (trentadue/99)	mq	32,99
Nr. 1601 B.14.007.03	idem c.s. ...regola d'arte: dimensioni 40x40 cm a medie scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore. euro (trentanove/31)	mq	39,31
Nr. 1602 B.14.007.04	idem c.s. ...regola d'arte: dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati) escluso verde, rosso o nero. euro (sessantasei/39)	mq	66,39
Nr. 1603 B.14.007.05	idem c.s. ...regola d'arte: dimensione 40x40 cm a grosse scaglie di marmo (segati), verde, rosso e nero. euro (settantadue/93)	mq	72,93
Nr. 1604 B.14.008.01	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, disposte in un'unica direzione a giunti sfalsati, compresa la sigillatura dei giunti con beverone di cemento, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2 cm. euro (ventiotto/18)	mq	28,18
Nr. 1605 B.14.008.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm. euro (trenta/21)	mq	30,21
Nr. 1606 B.14.008.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm. euro (trentacinque/62)	mq	35,62
Nr. 1607 B.14.008.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm. euro (trentasette/64)	mq	37,64
Nr. 1608 B.14.009	Pavimento a bollettinato costituito da pezzi irregolari dello spessore non inferiore a 3 cm, ben sistemati, posti in opera su letto di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, compreso la suggellatura degli incastri a muro, la boiaccatura con cemento bianco o colorato dei giunti, il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, escluso l'arrotatura, la levigatura e la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	lucidatura, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: scaglie di marmo o pietra di Trani. euro (cinquantauno/03)	mq	51,03
Nr. 1609 B.14.010	Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di cm 2, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie e dimensioni montati con la tecnica della semina manuale su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso la battitura, la rullatura, la riquadratura dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili o altre soluzioni alle distanze ritenute necessarie escluso l'arrotatura e lucidatura, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centodiciannove/22)	mq	119,22
Nr. 1610 B.14.011	Sovrapprezzo alla voce precedente per realizzazione di pavimento alla veneziana su massetto in calce e coccio pesto di spessore 10 cm. euro (ventisette/10)	mq	27,10
Nr. 1611 B.14.012.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. con spolvero a cemento tipo 325 su uno strato di allettamento di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore a 2 cm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, la pulitura finale escluso eventuale trattamento, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 30x30 cm. euro (cinquantauno/77)	mq	51,77
Nr. 1612 B.14.012.02	idem c.s. ...in cotto arrotato delle dimensioni 15x30 cm. euro (cinquantaotto/55)	mq	58,55
Nr. 1613 B.14.012.03	idem c.s. ...in cotto pre trattato delle dimensioni 14,3x29,2 25x25 cm. euro (cinquantaotto/55)	mq	58,55
Nr. 1614 B.14.013.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 1344, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. con spolvero a cemento tipo 325 su uno strato di allettamento di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia dello spessore non inferiore a 2 cm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, la pulitura finale escluso eventuale trattamento, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto a mano classico delle dimensioni 15x30 25x25 30x30 cm. euro (centoventidue/40)	mq	122,40
Nr. 1615 B.14.013.02	idem c.s. ...a mano levigato delle dimensioni 15x30 cm. euro (centosessantasette/94)	mq	167,94
Nr. 1616 B.14.013.03	idem c.s. ...a mano levigato delle dimensioni 25x25 30x30 cm. euro (duecentodue/09)	mq	202,09
Nr. 1617 B.14.014.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni, (eseguito con la tecnica a colla), marcato CE conforme alla norma UNI EN1441, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 30x30 cm. euro (quarantacinque/11)	mq	45,11
Nr. 1618 B.14.014.02	idem c.s. ...in cotto arrotato delle dimensioni 15x30 cm. euro (cinquanta/78)	mq	50,78
Nr. 1619 B.14.014.03	idem c.s. ...in cotto pre trattato delle dimensioni 14,3x29,2 25x25 cm. euro (cinquanta/78)	mq	50,78
Nr. 1620 B.14.015.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni, (eseguito con la tecnica a colla), marcato CE conforme alla norma UNI EN1344, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto a mano classico delle dimensioni 15x30 25x25 30x30 cm. euro (centotrentadue/68)	mq	132,68
Nr. 1621 B.14.015.02	idem c.s. ...a mano levigato delle dimensioni 15x30 cm. euro (centosettantaotto/22)	mq	178,22
Nr. 1622 B.14.015.03	idem c.s. ...a mano levigato delle dimensioni 25x25 30x30 cm. euro (duecentododici/38)	mq	212,38
Nr. 1623 B.14.016.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni, marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto smaltato delle dimensioni 14,3x29,2 25x25 cm. euro (quarantanove/69)	mq	49,69
Nr. 1624 B.14.016.02	idem c.s. ...regola d'arte: angolare interno in cotto pre trattato dimensioni 35x35 cm. euro (trentaquattro/69)	cad	34,69
Nr. 1625 B.14.016.03	idem c.s. ...regola d'arte: battiscopa gradino in cotto pre trattato dimensioni 8x18x44 cm. euro (quattordici/85)	cad	14,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1626 B.14.016.04	idem c.s. ...regola d'arte: gradino in cotto smaltato dimensioni 25x35 cm. euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 1627 B.14.016.05	idem c.s. ...regola d'arte: angolare interno in cotto smaltato dimensioni 35x35 cm. euro (quarantanove/19)	cad	49,19
Nr. 1628 B.14.016.06	idem c.s. ...regola d'arte: battiscopa gradino in cotto smaltato dimensioni 8x18x44 cm. euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 1629 B.14.017.01	Gradoni in cotto costituiti da pedate, elementi di angolo e testata, posti in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. con collanti delle migliori qualità compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso eventuale trattamento finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: gradino in cotto pre trattato dimensioni 25x35 cm. euro (quattordici/14)	cad	14,14
Nr. 1630 B.14.018	Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a più mani di cera neutra o colorata fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno. euro (quindici/63)	mq	15,63
Nr. 1631 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. euro (cinquantauno/71)	mq	51,71
Nr. 1632 B.14.019.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 45x45 cm. euro (novantauno/19)	mq	91,19
Nr. 1633 B.14.019.03	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 30x60 60x60 cm. euro (cento/66)	mq	100,66
Nr. 1634 B.14.020.01	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. euro (cinquantanove/42)	mq	59,42
Nr. 1635 B.14.020.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x60 cm. euro (centotrentaquattro/87)	mq	134,87
Nr. 1636 B.14.021	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, a tutta massa, levigato o lappato, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 30x60 cm. euro (centocinque/03)	mq	105,03
Nr. 1637 B.14.022	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. euro (settantatre/34)	mq	73,34
Nr. 1638 B.14.023.01	Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14 20 mm, posto in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da pagarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 12x25 cm. euro (quarantaquattro/61)	mq	44,61
Nr. 1639 B.14.023.02	idem c.s. ...regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 33x33 25x37 cm. euro (cinquantauno/41)	mq	51,41
Nr. 1640 B.14.023.03	idem c.s. ...regola d'arte: superficie naturale delle dimensioni 40x40 cm. euro (cinquantasette/68)	mq	57,68
Nr. 1641 B.14.023.04	idem c.s. ...regola d'arte: superficie smaltata delle dimensioni 25x25 cm. euro (quarantanove/59)	mq	49,59
Nr. 1642 B.14.023.05	idem c.s. ...regola d'arte: superficie smaltata delle dimensioni 33x33 cm. euro (cinquantatre/13)	mq	53,13
Nr. 1643 B.14.023.06	idem c.s. ...regola d'arte: Sovrapprezzo alle voci precedenti per posa piastrelle in diagonale. euro (sei/16)	mq	6,16
Nr. 1644 B.14.024.01	Preparazione di massicciata di sottofondo per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato (questo compreso) costituito da pietrisco di pezzatura idonea, il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dieci/66)	mq	10,66
Nr. 1645 B.14.024.02	idem c.s. ...regola d'arte: per ogni cm in più di spessore. euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 1646 B.14.025.01	Pavimentazione industriale a spolvero, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm (da pagare a parte) opportunamente distanziata dal fondo, e fibre in polipropilene in ragione di 500 gr/mq con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, con premiscelato di cemento tipo 425 in ragione di 3 4 kg/mq e quarzo sferoidale, previa stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di uno strato in fogli di polietilene da 200 micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie (frattazzatura lisciatura) a pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco diamantato e sigillatura con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio. euro (cinquantadue/17)	mq	52,17
Nr. 1647 B.14.025.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura rosso con impiego di ossidi. euro (zero/86)	mq	0,86
Nr. 1648 B.14.025.03	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura tabacco con impiego di ossidi. euro (uno/52)	mq	1,52
Nr. 1649 B.14.025.04	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi. euro (tre/04)	mq	3,04
Nr. 1650 B.14.026.01	Pavimentazione industriale a pastina, eseguita con calcestruzzo Rck 250, lavorabilità S4 di spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro 6 mm e eventuali tralicci distanziatori per ripresa getto, fibre in polipropilene in ragione di 500 gr/mq con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore di circa 10 mm, con premiscelato di cemento tipo 425 in ragione di 18/20 kg/mq e quarzo sferoidale di pari volume, previa stesura sulla massicciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di uno strato di fogli in polietilene da 200 micron o un TNT. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie (frattazzatura lisciatura)a pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco diamantato e sigillatura con giunto in gomma e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore grigio. euro (sessanta/12)	mq	60,12
Nr. 1651 B.14.026.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura rosso con impiego di ossidi. euro (quattro/30)	mq	4,30
Nr. 1652 B.14.026.03	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura tabacco con impiego di ossidi. euro (sette/59)	mq	7,59
Nr. 1653 B.14.026.04	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi. euro (dodici/14)	mq	12,14
Nr. 1654 B.14.027	Pavimento industriale per rampe carrabili o pedonali, con forte pendenze o antiscivolo e trattamento superficiale a spina di pesce, composta da una pastina in granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e cemento portland (4 kg/mq), di colore grigio, ad alto rendimento antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 425, armato con rete elettrosaldata (questa da computarsi a parte), con spessore minimo 10 cm, compreso formazione di giunti e sigillature, eventuale regolarizzazione delle pendenze e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/29)	mq	59,29
Nr. 1655 B.14.028.01	Trattamento superficiale antipolvere per pavimentazione industriale realizzato mediante l'impiego di resine applicate a rullo in due o tre mani, previa carteggiatura meccanica, depolveratura della superficie, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte resina epossidica bicomponente a solvente. euro (diciannove/93)	mq	19,93
Nr. 1656 B.14.028.02	idem c.s. ...d'arte resina epossidica bicomponente ad acqua. euro (venti/65)	mq	20,65
Nr. 1657 B.14.028.03	idem c.s. ...d'arte resina acrilica a solvente. euro (quattordici/87)	mq	14,87
Nr. 1658 B.14.028.04	idem c.s. ...d'arte resina acrilica ad acqua. euro (venti/94)	mq	20,94
Nr. 1659 B.14.028.05	idem c.s. ...d'arte resina poliuretana bicomponente a solvente. euro (ventidue/34)	mq	22,34
Nr. 1660 B.14.028.06	idem c.s. ...d'arte resina poliuretana bicomponente ad acqua. euro (ventitre/98)	mq	23,98
Nr. 1661 B.14.029.01	Trattamento superficiale con verniciatura per pavimentazione industriale, ottenuta mediante applicazione di doppia mano a rullo di vernice a base di resine bicomponenti e induritori, previa carteggiatura meccanica, depolveratura della superficie, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte resina epossidica bicomponente a solvente. euro (ventisette/26)	mq	27,26
Nr. 1662 B.14.029.02	idem c.s. ...d'arte resina epossidica bicomponente ad acqua. euro (ventiotto/18)	mq	28,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1663 B.14.029.03	idem c.s. ...d'arte resina acrilica a solvente. euro (venti/68)	mq	20,68
Nr. 1664 B.14.029.04	idem c.s. ...d'arte resina acrilica ad acqua. euro (ventiotto/58)	mq	28,58
Nr. 1665 B.14.029.05	idem c.s. ...d'arte resina poliuretana bicomponente a solvente. euro (trentauno/87)	mq	31,87
Nr. 1666 B.14.029.06	idem c.s. ...d'arte resina poliuretana bicomponente ad acqua. euro (trentadue/53)	mq	32,53
Nr. 1667 B.14.030	Massetto epossidico ad alta resistenza meccanica e chimica su sottofondi che necessitano il recupero di planarità e pendenza ottenuto mediante applicazione di malta, conglomerato di legante epossidico e miscela di quarzo con consumo di 30kg/mq per uno spessore di 4/6 mm, previa pallinatura o fresatura del supporto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantadue/17)	mq	62,17
Nr. 1668 B.14.031	Pavimento industriale monolitico autolivellante di spessore 2-3 mm, antiacido, decontaminabile, resistente agli oli, detergenti e carburanti realizzato su supporto esistente opportunamente preparato, mediante l'impiego di resina epossidica a solvente con aggiunta di quarzo, per un consumo di 2,5 kg/mq circa, previa applicazione di strato promotore, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottantauno/96)	mq	81,96
Nr. 1669 B.14.032	Rivestimento multistrato ad alto spessore 2,5/3 mm, ottenuto mediante rasatura della superficie con formulato a base di resine epossidiche bicomponenti, in ragione di 1 kg/mq, caricato con quarzo (0,1 0,5) e spolvero di quarzo sferoidale di sabbia (0,1 0,5) previa pallinatura o molatura del supporto. Successiva rasatura con formulato a base di resina epossidica in ragione di 0,60 kg/mq caricato con quarzo di sabbia (0,3 09) e spolvero a recupero di quarzo sferoidale (0,1 0,5), levigatura, rimozione del quarzo in esubero e depolveratura. finitura con ulteriore rasatura a base di resina epossidica bicomponente, in ragione di 1 kg/mq, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/54)	mq	75,54
Nr. 1670 B.14.033	Sigillatura della sezione dei giunti di dilatazione e costruzione con mastice poliuretano elastico, spessore 5 mm, previo se necessario di cordone preformato in polietilene a cellule chiuse ed applicazione di primer quale promotore di adesione. euro (nove/46)	ml	9,46
Nr. 1671 B.14.034	Sigillatura della sezione dei giunti di dilatazione e costruzione con resina poliuretana bicomponente, dello spessore di 1 cm, previo se necessario di cordone preformato in polietilene a cellule chiuse ed applicazione di primer quale promotore di adesione. euro (tredici/51)	ml	13,51
Nr. 1672 B.14.035	Pavimentazione architettonica o sasso lavato a viabilità urbana o monumentale, particolarmente adatto per marciapiedi, viali e strade con traffico pedonale, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 250 e ghiaia a vista dello spessore minimo 2 cm, colorata, previa realizzazione di sottofondo in calcestruzzo o terreno perfettamente stabilizzato, calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (da computarsi a parte), e successivo posizionamento di giunti e/o motivi architettonici. Successivo confezionamento del calcestruzzo mediante mix di premiscelato in polvere colorato (in ragione di 25 kg/mc), aggregati e matrice cementizia, posa in opera mediante stesura, staggatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, compreso applicazione a spruzzo di strato uniforme di disattivante di superficie in ragione 3mq/lt e lavaggio di superficie con acqua fredda a pressione per portare a vista gli aggregati. A scelta trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti da computarsi a parte e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/71)	mq	68,71
Nr. 1673 B.14.036	Pavimentazione monolitica stampata, colorata, antiolio antimuffa e idrorepellente, realizzata con calcestruzzo tipo Rck 250 spessore minimo 8/10 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diametro 5 mm e fibre in polipropilene in ragione di 900 gr/mc, previa preparazione di sottofondo da pagarsi a parte, e successiva posa di foglio in polietilene da 120 gr/mq, il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione superficiale ottenuta con premiscelati di quarzo e leganti speciali per formazione corazza superficiale, e semina a spanno di resina in polvere a contrasto di colore. Segue lavaggio pavimentazione con idropulitrice, tagli per giunti tecnici e stesura di doppio strato di resine trasparenti acriliche. euro (settantaquattro/42)	mq	74,42
Nr. 1674 B.14.037.01	Trattamento superficiale, mediante levigatura e lucidatura a specchio di nuovi e vecchi pavimenti industriali o di cemento, in porfido o pietra naturale, con l'ausilio di macchina polifunzionale dotata di opportuni dischi diamantati, il tutto per renderli antiscivolo, antipolvere, luminosi, resistente a mezzi pesanti, facili da pulire e igienicamente adattabili a qualunque ambiente civile, industriale e commerciale, compreso pulizia delle superfici da polveri o fanghi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti industriali. euro (ventiotto/77)	mq	28,77
Nr. 1675 B.14.037.02	idem c.s. ...regola d'arte: pavimenti a cemento. euro (trentauno/64)	mq	31,64
Nr. 1676 B.14.037.03	idem c.s. ...regola d'arte: pavimenti in porfido o pietra naturale. euro (quarantaquattro/58)	mq	44,58
Nr. 1677 B.14.037.04	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per stuccatura di massetti in cemento o pavimenti industriali. euro (uno/09)	mq	1,09
Nr. 1678 B.14.038	Pavimento per esterno costituito da elementi in cemento ad alta resistenza e granulati duri di pietre silicee e quarzifere, con superficie operata con vari disegni (cento bugne, rigato diagonale, venticinque bugne, rigato a riquadri, palladiana, doppio bucciardato, liberty) di forma quadrata 40x40x3,5 cm, di qualsiasi colore, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/91)	mq	48,91
Nr. 1679 B.14.039.01	Pavimento in lamparquet, formato da doghe di prima scelta, marcate CE, rispondenti alla norma UNI EN 13227, della larghezza di 50/60 mm, lunghezza 250/300/350 mm e spessore 10 mm, con coste rifilate parallele, e superficie superiore piallata liscia, date in opera incollate su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di giunti di dilatazione il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere. euro (settantasette/64)	mq	77,64
Nr. 1680 B.14.039.02	idem c.s. ...regola d'arte: acero europeo. euro (ottantadue/70)	mq	82,70
Nr. 1681 B.14.039.03	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio. euro (cento/94)	mq	100,94
Nr. 1682 B.14.039.04	idem c.s. ...regola d'arte: faggio. euro (settantacinque/13)	mq	75,13
Nr. 1683 B.14.039.05	idem c.s. ...regola d'arte: olivo. euro (centotredici/06)	mq	113,06
Nr. 1684 B.14.039.06	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia. euro (centosei/71)	mq	106,71
Nr. 1685 B.14.039.07	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva incienso. euro (centodieci/06)	mq	110,06
Nr. 1686 B.14.039.08	idem c.s. ...regola d'arte: frassino. euro (ottantaquattro/45)	mq	84,45
Nr. 1687 B.14.039.09	idem c.s. ...regola d'arte: lapacho. euro (ottantaquattro/45)	mq	84,45
Nr. 1688 B.14.039.10	idem c.s. ...regola d'arte: iroko. euro (settantasei/66)	mq	76,66
Nr. 1689 B.14.039.11	idem c.s. ...regola d'arte: teak africa. euro (novantasei/70)	mq	96,70
Nr. 1690 B.14.039.12	idem c.s. ...regola d'arte: teak asia. euro (centosette/83)	mq	107,83
Nr. 1691 B.14.039.13	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa. euro (centoquattro/49)	mq	104,49
Nr. 1692 B.14.039.14	idem c.s. ...regola d'arte: jatobà. euro (settantasette/77)	mq	77,77
Nr. 1693 B.14.039.15	idem c.s. ...regola d'arte: merbau. euro (settantaquattro/44)	mq	74,44
Nr. 1694 B.14.039.16	idem c.s. ...regola d'arte: kengè panga. euro (centosette/83)	mq	107,83
Nr. 1695 B.14.039.17	idem c.s. ...regola d'arte: sucupira. euro (ottantasei/68)	mq	86,68
Nr. 1696 B.14.040.01	Pavimento in listoncini di legno, formato da doghe di prima scelta, marcate CE, rispondenti alla norma UNI EN 13227, della larghezza 60/70/75 mm, lunghezza 400/500 mm e spessore 14 mm, con coste rifilate parallele, e superficie superiore piallata liscia, date in opera incollate su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di giunti di dilatazione il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere. euro (centotrentasei/35)	mq	136,35
Nr. 1697 B.14.040.02	idem c.s. ...regola d'arte: acero. euro (centotrentaotto/71)	mq	138,71
Nr. 1698 B.14.040.03	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio. euro (centosessantasette/09)	mq	167,09
Nr. 1699 B.14.040.04	idem c.s. ...regola d'arte: faggio. euro (centodiciotto/59)	mq	118,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1700 B.14.040.05	idem c.s. ...regola d'arte: olivo. euro (centoottantauno/29)	mq	181,29
Nr. 1701 B.14.040.06	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia. euro (centocinquanta/54)	mq	150,54
Nr. 1702 B.14.040.07	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva incienso. euro (centosessantadue/09)	mq	162,09
Nr. 1703 B.14.040.08	idem c.s. ...regola d'arte: lapacho. euro (centoventiquattro/51)	mq	124,51
Nr. 1704 B.14.040.09	idem c.s. ...regola d'arte: iroko. euro (centonove/13)	mq	109,13
Nr. 1705 B.14.040.10	idem c.s. ...regola d'arte: teak africa. euro (centotrentasette/52)	mq	137,52
Nr. 1706 B.14.040.11	idem c.s. ...regola d'arte: teak asia. euro (centocinquantasette/63)	mq	157,63
Nr. 1707 B.14.040.12	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa. euro (centoquarantaquattro/62)	mq	144,62
Nr. 1708 B.14.040.13	idem c.s. ...regola d'arte: jatobà. euro (centoundici/50)	mq	111,50
Nr. 1709 B.14.040.14	idem c.s. ...regola d'arte: merbau. euro (centoquattro/40)	mq	104,40
Nr. 1710 B.14.040.15	idem c.s. ...regola d'arte: kengè panga. euro (centosessantanove/46)	mq	169,46
Nr. 1711 B.14.040.16	idem c.s. ...regola d'arte: sucupira. euro (centodiciannove/78)	mq	119,78
Nr. 1712 B.14.041.01	Pavimento in listoni M/F di legno, formato da doghe di prima scelta, marcate CE, rispondenti alla norma UNI EN 13226, con incastri maschiati sui quattro lati, della larghezza 70/80/95 mm, lunghezza 500/1200 mm e spessore 15 mm, con coste rifilate parallele, e superficie superiore piallata liscia, date in opera incollate su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, disposte con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso tagli, sfridi, collanti, eventuale formazione di giunti di dilatazione il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere. euro (centosessantauno/17)	mq	161,17
Nr. 1713 B.14.041.02	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio. euro (duecentotrentadue/14)	mq	232,14
Nr. 1714 B.14.041.03	idem c.s. ...regola d'arte: faggio. euro (centoquarantasei/98)	mq	146,98
Nr. 1715 B.14.041.04	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia. euro (centosessantanove/46)	mq	169,46
Nr. 1716 B.14.041.05	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva incienso. euro (centoottanta/10)	mq	180,10
Nr. 1717 B.14.041.06	idem c.s. ...regola d'arte: lapacho. euro (centoquarantaotto/17)	mq	148,17
Nr. 1718 B.14.041.07	idem c.s. ...regola d'arte: iroko. euro (centotrentacinque/87)	mq	135,87
Nr. 1719 B.14.041.08	idem c.s. ...regola d'arte: teak africa. euro (centocinquantaotto/81)	mq	158,81
Nr. 1720 B.14.041.09	idem c.s. ...regola d'arte: teak asia. euro (centoottantaotto/39)	mq	188,39
Nr. 1721 B.14.041.10	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa. euro (centoottanta/10)	mq	180,10
Nr. 1722 B.14.041.11	idem c.s. ...regola d'arte: jatobà. euro (centoquarantatre/44)	mq	143,44
Nr. 1723	idem c.s. ...regola d'arte: merbau.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.14.041.12	euro (centodiciotto/59)	mq	118,59
Nr. 1724	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
B.14.041.13	euro (centoottantaotto/39)	mq	188,39
Nr. 1725	idem c.s. ...regola d'arte: sucupira.		
B.14.041.14	euro (centoquarantadue/25)	mq	142,25
Nr. 1726	Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 4,5 mm e supporto in multistrato di betulla a 5 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui quattro lati con incastri del tipo maschio femmina, spessore totale 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 480 580 680 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta a regola d'arte: rovere.		
B.14.042.01	euro (centoventi/66)	mq	120,66
Nr. 1727	idem c.s. ...regola d'arte: faggio.		
B.14.042.02	euro (centodiciassette/62)	mq	117,62
Nr. 1728	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio.		
B.14.042.03	euro (centoquarantauno/91)	mq	141,91
Nr. 1729	idem c.s. ...regola d'arte: frassino.		
B.14.042.04	euro (centoventiquattro/71)	mq	124,71
Nr. 1730	idem c.s. ...regola d'arte: acero canadese.		
B.14.042.05	euro (centotrentatre/82)	mq	133,82
Nr. 1731	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva.		
B.14.042.06	euro (centoquarantauno/91)	mq	141,91
Nr. 1732	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa.		
B.14.042.07	euro (centoventiuno/67)	mq	121,67
Nr. 1733	idem c.s. ...regola d'arte: iroko.		
B.14.042.08	euro (centoundici/55)	mq	111,55
Nr. 1734	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia.		
B.14.042.09	euro (centotrentacinque/84)	mq	135,84
Nr. 1735	idem c.s. ...regola d'arte: mutenye.		
B.14.042.10	euro (centotrentauno/79)	mq	131,79
Nr. 1736	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
B.14.042.11	euro (centocinquanta/01)	mq	150,01
Nr. 1737	idem c.s. ...regola d'arte: teak.		
B.14.042.12	euro (centosessantadue/15)	mq	162,15
Nr. 1738	Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE,rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 3,5 mm e supporto in multistrato di betulla a 7 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui quattro lati con incastri del tipo maschio femmina, spessore totale 11mm, larghezza 90 mm, lunghezza 680 780 880 980 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte: rovere.		
B.14.043.01	euro (centotrentauno/79)	mq	131,79
Nr. 1739	idem c.s. ...regola d'arte: faggio.		
B.14.043.02	euro (centoventiotto/76)	mq	128,76
Nr. 1740	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio.		
B.14.043.03	euro (centocinquantadue/03)	mq	152,03
Nr. 1741	idem c.s. ...regola d'arte: acero canadese.		
B.14.043.04	euro (centoquarantatre/94)	mq	143,94
Nr. 1742	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva.		
B.14.043.05	euro (centocinquanta/01)	mq	150,01
Nr. 1743	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa.		
B.14.043.06	euro (centoventinove/77)	mq	129,77
Nr. 1744	idem c.s. ...regola d'arte: iroko.		
B.14.043.07	euro (centoventiuno/67)	mq	121,67
Nr. 1745	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia.		
B.14.043.08	euro (centoquarantacinque/96)	mq	145,96
Nr. 1746	idem c.s. ...regola d'arte: mutenye.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.14.043.09	euro (centoquarantauno/91)	mq	141,91
Nr. 1747	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
B.14.043.10	euro (centocinquantaotto/10)	mq	158,10
Nr. 1748	idem c.s. ...regola d'arte: teak.		
B.14.043.11	euro (centosettantauno/26)	mq	171,26
Nr. 1749	Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE, rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 6 mm e supporto in multistrato di betulla a 7 strati, trattati a 8 mani di vernice UV, lavorati sui quattro lati con incastri del tipo maschio femmina, spessore totale 14 mm, larghezza 90 mm, lunghezza 680 780 880 980 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte rovere.		
B.14.044.01	euro (centocinquanta/01)	mq	150,01
Nr. 1750	idem c.s. ...regola d'arte acero canadese.		
B.14.044.02	euro (centosessantauno/14)	mq	161,14
Nr. 1751	idem c.s. ...regola d'arte cabreuva.		
B.14.044.03	euro (centosettantadue/27)	mq	172,27
Nr. 1752	idem c.s. ...regola d'arte doussiè africa.		
B.14.044.04	euro (centocinquanta/01)	mq	150,01
Nr. 1753	idem c.s. ...regola d'arte iroko.		
B.14.044.05	euro (centotrentaquattro/83)	mq	134,83
Nr. 1754	idem c.s. ...regola d'arte teak.		
B.14.044.06	euro (duecento/61)	mq	200,61
Nr. 1755	Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE,rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla a 7 strati, lavorati sui quattrolati con incastri del tipo maschio femmina, spessore totale 14 mm, larghezza 140 mm, lunghezza da 1180 a 1780 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, con collante idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte: rovere.		
B.14.045.01	euro (centocinquantaotto/10)	mq	158,10
Nr. 1756	idem c.s. ...regola d'arte: acero canadese.		
B.14.045.02	euro (centosettantadue/27)	mq	172,27
Nr. 1757	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva.		
B.14.045.03	euro (centoottantasette/45)	mq	187,45
Nr. 1758	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè.		
B.14.045.04	euro (centocinquantasei/08)	mq	156,08
Nr. 1759	idem c.s. ...regola d'arte: iroko.		
B.14.045.05	euro (centotrentanove/89)	mq	139,89
Nr. 1760	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
B.14.045.06	euro (centonovantasei/56)	mq	196,56
Nr. 1761	idem c.s. ...regola d'arte: teak.		
B.14.045.07	euro (duecentoventiquattro/90)	mq	224,90
Nr. 1762	idem c.s. ...regola d'arte: supplemento per spazzolatura.		
B.14.045.08	euro (dieci/12)	mq	10,12
Nr. 1763	idem c.s. ...regola d'arte: supplemento per trattamento ad olio UV.		
B.14.045.09	euro (quattordici/17)	mq	14,17
Nr. 1764	idem c.s. ...regola d'arte: supplemento per verniciatura semilucida.		
B.14.045.10	euro (dodici/14)	mq	12,14
Nr. 1765	idem c.s. ...regola d'arte: supplemento per verniciatura opaca effetto naturale.		
B.14.045.11	euro (tredici/16)	mq	13,16
Nr. 1766	Pavimento in listoni prefiniti, a tre strati, di prima scelta, marcati CE, rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno strato in legno nobile di spessore 3,5 mm, incollato ai due strati di supporto incrociati in specie legnosa di abete, lavorati sui quattro lati con incastri del tipo maschio femmina, con leggera bisellatura, spessore totale 13,5 mm, larghezza 180 mm, lunghezza 2200 mm. Posti in opera su sottofondi lisci, planari, asciutti, da computarsi a parte, mediante il sistema flottante, in appoggio, previa applicazione di materassino specifico di 3 mm, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta a regola d'arte: acero canadese verniciato.		
B.14.046.01	euro (centoventinove/13)	mq	129,13
Nr. 1767	idem c.s. ...regola d'arte: acero canadese finitura ad olio e cera.		
B.14.046.02	euro (centotrentanove/84)	mq	139,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1768 B.14.046.03	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio americano verniciato. euro (centoquaranta/49)	mq	140,49
Nr. 1769 B.14.046.04	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio americano finitura ad olio e cera. euro (centoquarantanove/66)	mq	149,66
Nr. 1770 B.14.046.05	idem c.s. ...regola d'arte: faggio evaporato verniciato. euro (novantanove/10)	mq	99,10
Nr. 1771 B.14.046.06	idem c.s. ...regola d'arte: faggio evaporato finitura ad olio e cera. euro (centosei/43)	mq	106,43
Nr. 1772 B.14.046.07	idem c.s. ...regola d'arte: iroko verniciato. euro (centodiciassette/59)	mq	117,59
Nr. 1773 B.14.046.08	idem c.s. ...regola d'arte: jatoba verniciato. euro (centoquindici/21)	mq	115,21
Nr. 1774 B.14.046.09	idem c.s. ...regola d'arte: merbau verniciato. euro (centoventidue/54)	mq	122,54
Nr. 1775 B.14.046.10	idem c.s. ...regola d'arte: merbau finitura ad olio e cera. euro (centoventinove/87)	mq	129,87
Nr. 1776 B.14.046.11	idem c.s. ...regola d'arte: noce verniciato. euro (centocinquantanove/91)	mq	159,91
Nr. 1777 B.14.046.12	idem c.s. ...regola d'arte: noce finitura ad olio e cera. euro (centosessantasette/23)	mq	167,23
Nr. 1778 B.14.046.13	idem c.s. ...regola d'arte: rovere verniciato. euro (cento/20)	mq	100,20
Nr. 1779 B.14.046.14	idem c.s. ...regola d'arte: rovere finitura ad olio e cera. euro (centosette/16)	mq	107,16
Nr. 1780 B.14.046.15	idem c.s. ...regola d'arte: rovere anticato verniciato. euro (centoventisei/75)	mq	126,75
Nr. 1781 B.14.046.16	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per sottofondo acustico incorporato. euro (diciotto/33)	mq	18,33
Nr. 1782 B.14.047.01	Pavimento in legno del tipo industriale, di prima qualità, conforme alle norme UNI EN, costituito da lamelle di piccole dimensioni, opportunamente assemblate fra loro e compattate in blocchetti a forma di parallelepipedo, spessore 14 mm, larghezza blocchetti 160 200 300 mm, lunghezza blocchetti 350 mm, posto in opera incollato su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, compreso tagli, sfridi, collanti, il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere. euro (novantaquattro/26)	mq	94,26
Nr. 1783 B.14.047.02	idem c.s. ...regola d'arte: acero americano. euro (centosei/08)	mq	106,08
Nr. 1784 B.14.047.03	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio. euro (cento/71)	mq	100,71
Nr. 1785 B.14.047.04	idem c.s. ...regola d'arte: olivo. euro (centododici/53)	mq	112,53
Nr. 1786 B.14.047.05	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia. euro (centosei/08)	mq	106,08
Nr. 1787 B.14.047.06	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva incienso. euro (centosei/08)	mq	106,08
Nr. 1788 B.14.047.07	idem c.s. ...regola d'arte: frassino. euro (centosei/08)	mq	106,08
Nr. 1789 B.14.047.08	idem c.s. ...regola d'arte: lapacho. euro (novantasette/48)	mq	97,48
Nr. 1790 B.14.047.09	idem c.s. ...regola d'arte: iroko. euro (novantaquattro/26)	mq	94,26
Nr. 1791	idem c.s. ...regola d'arte: teak.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.14.047.10	euro (centosei/08)	mq	106,08
Nr. 1792	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa.		
B.14.047.11	euro (centodue/86)	mq	102,86
Nr. 1793	idem c.s. ...regola d'arte: jatobà.		
B.14.047.12	euro (novantadue/10)	mq	92,10
Nr. 1794	idem c.s. ...regola d'arte: merbau.		
B.14.047.13	euro (novantasei/40)	mq	96,40
Nr. 1795	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
B.14.047.14	euro (centododici/53)	mq	112,53
Nr. 1796	idem c.s. ...regola d'arte: sucupira.		
B.14.047.15	euro (novantasette/48)	mq	97,48
Nr. 1797	idem c.s. ...regola d'arte: betulla.		
B.14.047.16	euro (novantaotto/56)	mq	98,56
Nr. 1798	idem c.s. ...regola d'arte: giabau.		
B.14.047.17	euro (ottantanove/96)	mq	89,96
Nr. 1799	idem c.s. ...regola d'arte: noce americano.		
B.14.047.18	euro (ottantasette/80)	mq	87,80
Nr. 1800	Pavimento in legno del tipo industriale, di prima qualità, conforme alle norme UNI EN, costituito da lamelle di piccole dimensioni, opportunamente assemblate fra loro e compattate in blocchetti a forma di parallelepipedo, spessore 20 23 mm, larghezza blocchetti 160 200 300 mm, lunghezza blocchetti 350 mm, posto in opera incollato su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, o su pavimentazioni preesistenti ben ancorate al sottofondo, pulite ed asciutte, con umidità max 5%, compreso tagli, sfridi, collanti, il tiro in alto e calo dei materiali, lamatura, trattamento finale con vernici protettive, eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, pulizia del pavimento posato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere.		
B.14.048.01	euro (novantaotto/56)	mq	98,56
Nr. 1801	idem c.s. ...regola d'arte: iroko.		
B.14.048.02	euro (centodue/86)	mq	102,86
Nr. 1802	idem c.s. ...regola d'arte: betulla.		
B.14.048.03	euro (centodue/86)	mq	102,86
Nr. 1803	idem c.s. ...regola d'arte: larice.		
B.14.048.04	euro (novantasette/48)	mq	97,48
Nr. 1804	Pavimento in laminato, marcato CE, conforme alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), di lunghezza 1200 mm, larghezza 190 mm, spessore 7 mm, antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4. Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla, appoggiato su adeguato sottofondo fonoassorbente, accoppiato con membrana antiumido, dello spessore di 2 mm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
B.14.049	euro (sessantaquattro/80)	mq	64,80
Nr. 1805	Pavimento in laminato, con o senza scanalature, marcato CE, conforme alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4. Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla, appoggiato su adeguato sottofondo fonoassorbente, accoppiato con membrana antiumido, dello spessore di 2 mm, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 1380x156x8 mm.		
B.14.050.01	euro (settantadue/18)	mq	72,18
Nr. 1806	idem c.s. ...dimensioni di 1382/780/588x102x8 mm.		
B.14.050.02	euro (ottantaquattro/69)	mq	84,69
Nr. 1807	idem c.s. ...dimensioni di 2050x205x9,5 mm.		
B.14.050.03	euro (ottantanove/55)	mq	89,55
Nr. 1808	Pavimento in laminato, con scanalatura a V, con bordi bisellati, marcato CE, conforme alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), spessore totale 10,5 mm, lunghezza 1384 mm, larghezza 207 mm, antistatico, classe di utilizzo 32, resistente all'abrasione AC4. Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla, previa applicazione di sottopavimento livellante di spessore 3,5 mm compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
B.14.051	euro (ottantadue/97)	mq	82,97
Nr. 1809	Pavimento in laminato, a doppia plancia o plancia intera, marcato CE, conforme alla norma EN 14041, costituito da un supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF), lunghezza 1376 mm, larghezza 156 mm, spessore 9,5 mm, antistatico, classe di utilizzo 33, resistente all'abrasione AC5. Dotato di sistema ad incastro per posa senza colla, appoggiato su adeguato sottofondo fonoassorbente, accoppiato con membrana antiumido, dello spessore di 2 mm, da pagarsi a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulitura finale, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
B.14.052	euro (ottantasette/54)	mq	87,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1810 B.14.053	Pavimento in linoleum a tinta unita, composto da una miscelazione omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm, dello spessore di 2,5 mm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/20)	mq	59,20
Nr. 1811 B.14.054.01	Pavimento in linoleum marmorizzato monostrato, composto da una miscelazione omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati, il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da 200x3000 cm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (cinquantaquattro/76)	mq	54,76
Nr. 1812 B.14.054.02	idem c.s. ...teli spessore 2,5 mm. euro (cinquantaotto/52)	mq	58,52
Nr. 1813 B.14.054.03	idem c.s. ...teli spessore 3,2 mm. euro (sessantasei/03)	mq	66,03
Nr. 1814 B.14.055	Pavimento in linoleum fonoassorbente, marmorizzato a due strati: lo strato d'usura di 2 mm, composto da una miscelazione omogenea di olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno e sughero, pigmenti colorati e il sottostrato in elafono dello spessore di 2 mm, composto da granuli di sughero con granulometria atta a favorire l'assorbimento acustico il tutto calandrato su juta naturale, conforme alla norma EN 548. Fornito in rotoli da cm 200x3000 cm, dello spessore totale di 4 mm, posto in opera su piano di posa appositamente predisposto, da pagarsi a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con apposito cordolo dello stesso colore, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantasette/92)	mq	77,92
Nr. 1815 B.14.056.01	Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte piastre spessore 2 mm. euro (settantadue/52)	mq	72,52
Nr. 1816 B.14.056.02	idem c.s. ...regola d'arte piastre spessore 3 mm. euro (ottantadue/63)	mq	82,63
Nr. 1817 B.14.056.03	idem c.s. ...regola d'arte piastre spessore 4 mm. euro (centocinque/61)	mq	105,61
Nr. 1818 B.14.056.04	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 2 mm. euro (sessantaquattro/69)	mq	64,69
Nr. 1819 B.14.056.05	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 3 mm. euro (settantaquattro/06)	mq	74,06
Nr. 1820 B.14.056.06	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 4 mm. euro (ottantaquattro/72)	mq	84,72
Nr. 1821 B.14.057.01	Pavimentazione in gomma omogenea naturale e sintetica, con superficie liscia, finitura opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato "tono su tono" passante, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata in pressa continua con stabilizzanti, cariche minerali e pigmenti coloranti, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61 cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2 mm. euro (sessantadue/13)	mq	62,13
Nr. 1822 B.14.057.02	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 3 mm. euro (sessantasei/28)	mq	66,28
Nr. 1823 B.14.057.03	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 4 mm. euro (settantaquattro/33)	mq	74,33
Nr. 1824 B.14.057.04	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (cinquantaquattro/38)	mq	54,38
Nr. 1825 B.14.057.05	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 3 mm. euro (cinquantaotto/61)	mq	58,61
Nr. 1826 B.14.057.06	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 4 mm. euro (sessantasei/18)	mq	66,18
Nr. 1827	Pavimentazione in gomma sintetica, con superficie martellata, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata con aggiunta dicariche		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.14.058.01	minerali e stabilizzanti, composta da una base omogenea monocromatica nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cmo in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2 mm. euro (sessantasette/90)	mq	67,90
Nr. 1828 B.14.058.02	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 3 mm. euro (ottantauno/10)	mq	81,10
Nr. 1829 B.14.058.03	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 4 mm. euro (centotre/44)	mq	103,44
Nr. 1830 B.14.058.04	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (sessantatre/58)	mq	63,58
Nr. 1831 B.14.058.05	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 3 mm. euro (settantatre/69)	mq	73,69
Nr. 1832 B.14.058.06	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 4 mm. euro (novantaquattro/81)	mq	94,81
Nr. 1833 B.14.059.01	Pavimentazione in gomma sintetica, con superficie gofrata, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61 cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2 mm. euro (sessantacinque/84)	mq	65,84
Nr. 1834 B.14.059.02	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 3 mm. euro (settantaotto/44)	mq	78,44
Nr. 1835 B.14.059.03	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 4 mm. euro (novantanove/74)	mq	99,74
Nr. 1836 B.14.059.04	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (sessantauno/50)	mq	61,50
Nr. 1837 B.14.059.05	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 3 mm. euro (settantauno/16)	mq	71,16
Nr. 1838 B.14.059.06	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 4 mm. euro (novantauno/26)	mq	91,26
Nr. 1839 B.14.060.01	Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo, per mezzo di bolli del diametro di 28 mm con altezza di 0,5 mm di forma tronco conica, non rigenerata, composta da una mescola omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in rotoli da 120 cm o piastre da 50x50 cm, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2,5 mm di colore nero. euro (sessanta/80)	mq	60,80
Nr. 1840 B.14.060.02	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 2,5 mm altri colori. euro (sessantaotto/79)	mq	68,79
Nr. 1841 B.14.060.03	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 4 mm di colore nero. euro (sessantasette/01)	mq	67,01
Nr. 1842 B.14.060.04	idem c.s. ...regola d'arte: piastre spessore 4 mm altri colori. euro (settantasette/22)	mq	77,22
Nr. 1843 B.14.060.05	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2,5 mm di colore nero. euro (cinquantacinque/72)	mq	55,72
Nr. 1844 B.14.060.06	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2,5 mm altri colori. euro (cinquantasette/79)	mq	57,79
Nr. 1845 B.14.060.07	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore mm 4 di colore nero. euro (sessantauno/36)	mq	61,36
Nr. 1846 B.14.061.01	Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con rilievo lineare a sezione trapezoidale tipo millerighe, ideale per medio/alto traffico non rigenerata, composta da una mescola omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in rotoli da 100 cm, spessore 3 mm, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore nero. euro (cinquantauno/51)	mq	51,51
Nr. 1847 B.14.061.02	idem c.s. ...d'arte: colore grigio. euro (cinquantasei/68)	mq	56,68
Nr. 1848 B.14.062.01	Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo lineare o circolare ideale per traffico pesante, con rovescio a coda di rondine per attacco cemento, non rigenerata, composta da una miscela omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in piastre da 100x100 cm spessore 10 mm, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie a rilievo circolare colore nero. euro (sessantacinque/91)	mq	65,91
Nr. 1849 B.14.062.02	idem c.s. ...a rilievo circolare altri colori. euro (novantaquattro/40)	mq	94,40
Nr. 1850 B.14.062.03	idem c.s. ...a rilievo lineare tipo millerighe colore nero. euro (sessantaotto/16)	mq	68,16
Nr. 1851 B.14.062.04	idem c.s. ...a rilievo lineare tipo millerighe altri colori. euro (novantaotto/19)	mq	98,19
Nr. 1852 B.14.063	Pavimentazione in gomma sintetica in tinta unita, con superficie a rilievo, ardesia, ideale per traffico estremamente intenso, non rigenerata, composta da una miscela omogenea calandrata, vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in piastre da 50x50 cm, dello spessore totale di 3,5 mm, incollato per mezzo di appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/79)	mq	68,79
Nr. 1853 B.14.064	Pavimentazione in gomma sintetica antisdrucchiolo con superficie gofrata, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli di gomma vulcanizzata di identica composizione e chips metallici che svolgono funzioni di identificazione, il tutto a formare un manto di sicurezza omogeneo dello spessore di 2 mm, con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Fornita in rotoli da 193 cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottantatre/66)	mq	83,66
Nr. 1854 B.14.065	Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie liscia in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca, antiriflesso, accoppiato ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento al rumore da calpestio di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in rotoli da 190 cm, conforme alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/17)	mq	80,17
Nr. 1855 B.14.066	Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie martellata, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca, antiriflesso, accoppiato ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento al rumore da calpestio di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in rotoli da 190 cm, conforme alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantanove/18)	mq	79,18
Nr. 1856 B.14.067	Pavimentazione in gomma sintetica fonoassorbente con superficie gofrata, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaca, antiriflesso, accoppiato ad apposito supporto fonoassorbente per garantire un abbattimento al rumore da calpestio di almeno 18 dB, il tutto a formare un sistema di 4 mm fornito in rotoli da 190 cm, conforme alla norma EN 1816, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantaquattro/86)	mq	74,86
Nr. 1857 B.14.068.01	Pavimentazione statico dissipativa in gomma sintetica con superficie liscia, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala raggi x e simili). Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo predisposto con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con piattina di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rame, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2 mm. euro (novantasei/03)	mq	96,03
Nr. 1858 B.14.068.02	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (novantauno/70)	mq	91,70
Nr. 1859 B.14.069	Pavimentazione statico dissipativa in gomma sintetica con superficie martellata, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala raggi x e simili). Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, spessore 2 mm, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo predisposto con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con piattina di rame, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottantanove/28)	mq	89,28
Nr. 1860 B.14.070	Pavimentazione statico dissipativa in gomma sintetica con superficie gofrata, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo, idonea per aree protette da scariche elettrostatiche (sale operatorie, sala raggi x e simili). Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, spessore 2 mm, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto, incollato con appositi adesivi conduttivi su sottofondo predisposto con gabbia di Faraday. Compreso esecuzione di idonea rete conduttiva con piattina di rame, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottantasei/27)	mq	86,27
Nr. 1861 B.14.071.01	Pavimentazione autoposante in gomma sintetica ad incastro con superficie martellata in tinta unita, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione. Fornita in piastre di qualsiasi colore, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastra 500x500 mm, spessore 5 mm. euro (ottantaquattro/32)	mq	84,32
Nr. 1862 B.14.071.02	idem c.s. ...d'arte: piastra 1000x1000 mm, spessore 8 mm. euro (centootto/04)	mq	108,04
Nr. 1863 B.14.072	Pavimentazione autoposante in gomma sintetica con superficie martellata, opaca, antiriflesso, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione. Fornita in piastre da 500x500 mm, spessore 5 mm, di qualsiasi colore, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, nitrosamine e plastificanti, formaldeide e amianto. Posta in opera con adesivo removibile, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (novantaquattro/52)	mq	94,52
Nr. 1864 B.14.073.01	Rivestimento per gradini a spigolo arrotondato con elemento preformato in gomma sintetica, costituita da miscela omogenea, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, con aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alle norme UNI EN 12199, esente da alogeni, cadmio, plastificanti, nitrosamine, formaldeide e amianto. Pedata con rilievo a bolli bassi, alzata liscia, naso del gradino con rilievi antisdrucchiolo con raggio di curvatura minimo di 2,5 cm. Fornito in barre da 52 cm, di diversi colori, posto in opera mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: barre spessore 2,5 cm, colore nero. euro (quarantaquattro/36)	ml	44,36
Nr. 1865 B.14.073.02	idem c.s. ...barre spessore 2,5 cm altri colori. euro (quarantasei/41)	ml	46,41
Nr. 1866 B.14.073.03	idem c.s. ...barre spessore 4 cm, colore nero. euro (quarantanove/14)	ml	49,14
Nr. 1867 B.14.073.04	idem c.s. ...barre spessore 4 cm, altri colori. euro (cinquantasei/28)	ml	56,28
Nr. 1868 B.14.074.01	Rivestimento per gradini a spigolo vivo con elemento preformato in gomma sintetica, costituita da miscela omogenea, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, con aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma En 12199 esente da alogeni, cadmio, plastificanti, nitrosamine, formaldeide e amianto. Pedata con rilievo a bolli smussati e lisciati, alzata liscia, naso del gradino con rilievi antisdrucchiolo. Fornito in barre da 51cm, di diversi colori, posto in opera mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore nero. euro (sessantaotto/48)	ml	68,48
Nr. 1869 B.14.074.02	idem c.s. ...regola d'arte: altri colori. euro (settantaquattro/83)	ml	74,83
Nr. 1870 B.14.075	Rivestimento per gradini a spigolo vivo con elemento preformato bicolore in gomma sintetica non rigenerata, con superficie martellata, composta da una base omogenea monocromatica nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in barre da 52 cm, posto in opera mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantanove/98)	ml	69,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1871 B.14.076	Rivestimento per gradini di sicurezza a spigolo vivo con elemento preformato in gomma sintetica non rigenerata, nei colori nero/grigio con nasino rosso/giallo, costituita da miscela omogenea, calandrata, vulcanizzata, con aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, con speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, conforme alla norma EN 12199 esente da alogeni, cadmio, plastificanti, nitrosamine, formaldeide e amianto. Pedata con rilievo a bolli di forma tronco conica smussati e lisciati, alzata liscia, naso del gradino con rilievi antisdrucchiolo. Fornito in barre da 51cm, posto in opera mediante adesivo neoprenico a doppia spalmatura, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/69)	ml	65,69
Nr. 1872 B.14.077.01	Paragradino in gomma per scale e gradonate composto da parabordo e alzata con piedino di raccordo: finitura liscia. euro (quindici/92)	ml	15,92
Nr. 1873 B.14.077.02	idem c.s. ...raccordo: finitura scannellata. euro (dodici/36)	ml	12,36
Nr. 1874 B.14.078.01	Fornitura e posa in opera di accessori in gomma per finitura di zoccolature laterali della scala preformata: zoccolino battiscopa in gomma per bordo esterno e interno scala. euro (otto/11)	ml	8,11
Nr. 1875 B.14.078.03	idem c.s. ...per bordo esterno pianerottolo. euro (dodici/02)	ml	12,02
Nr. 1876 B.14.078.04	idem c.s. ...per bordo interno pianerottolo. euro (undici/24)	ml	11,24
Nr. 1877 B.14.079.01	Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia e finitura poliuretanic, calandrato e pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce e al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in un unico strato omogeneo con colorazione marmorizzata passante a tutto spessore, conforme alla norma EN 649. Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cmper uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastra spessore 2 mm. euro (quarantasei/90)	mq	46,90
Nr. 1878 B.14.079.02	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (quarantauno/01)	mq	41,01
Nr. 1879 B.14.080.01	Pavimentazione in PVC omogeneo, con disegno non orientato e finitura poliuretanic, calandrato e pressato, composto da speciali resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti alla luce e al calore, cariche rinforzanti e pigmenti. Flessibile, in un unico strato omogeneo con semina di granuli di diverso colore, conforme alla norma EN 649. Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cmper uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastra spessore 2 mm. euro (sessanta/97)	mq	60,97
Nr. 1880 B.14.080.02	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (cinquantacinque/07)	mq	55,07
Nr. 1881 B.14.081.01	Pavimentazione in PVC omogeneo, con superficie liscia o groffata, non porosa e finitura in poliuretano, in due strati di uguale composizione, calandrati e pressati, composta di speciali resine viniliche miscelate con plastificanti, cariche rinforzanti, stabilizzanti alla luce e al calore, flessibile, decorata con granuli vinilici policromatici, conforme alla norma EN 649. Fornita in rotoli da 193 cm o piastre da 61x61cm per uno spessore totale di 2 mm, incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastra spessore 2 mm. euro (cinquanta/73)	mq	50,73
Nr. 1882 B.14.081.02	idem c.s. ...regola d'arte: teli spessore 2 mm. euro (quarantacinque/07)	mq	45,07
Nr. 1883 B.14.082	Pavimentazione in PVC a superficie liscia multistrato con strato superiore di usura a base di PVC rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma vinilica, lucido e privo di micro cavità, conforme alla norma EN 653. Fornita in rotoli da 200 cm per uno spessore totale di 2 mm incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/06)	mq	40,06
Nr. 1884 B.14.083	Pavimento vinilico eterogeneo, con superficie liscia o groffata, priva di porosità e antibatterica, resiliente e flessibile, costituito da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro, strato di usura in PVC trasparente con spessore minimo di 0,45 mm, conforme alla norma EN653. Fornito in piastre di 32x32 42x64 61x61 16x100 cm, di qualsiasi colore, per uno spessore totale di 3 mm, con bordi bisellati e smussati, incollato per mezzo di idonei collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, sigillatura dei giunti con apposita malta o affiancati, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasette/04)	mq	57,04
Nr. 1885 B.14.084	Pavimento vinilico eterogeneo, autoposante, con superficie liscia resistente all'abrasione, non porosa e antibatterica, resiliente e flessibile, costituito da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro, strato di usura in raytan, conforme alla norma EN 649. Fornito in piastre di 61x61cm, con bordi bisellati e smussati, di qualsiasi colore, per uno spessore totale di 4,5 mm, posto in opera con collanti removibili, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settanta/17)	mq	70,17
Nr. 1886 B.14.085.01	Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, in gomma naturale e sintetica, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti e pigmenti coloranti. Strato di usura con superficie liscia, antisdrucciolevole, tonalità semiunita e sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 152/190 cm, di qualsiasi colore, posto in opera su idoneo massetto, da pagarsi a parte, con idonei collanti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte teli spessore 3 mm.		
	euro (sessanta/18)	mq	60,18
Nr. 1887 B.14.085.02	idem c.s. ...teli spessore 4 mm.		
	euro (sessantatre/99)	mq	63,99
Nr. 1888 B.14.086.01	Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di usura in gomma naturale ad elevata elasticità, con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, marmorizzata e sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 150 cm o piastre da 100x100 cm, di qualsiasi colore, posto in opera su idoneo massetto, da pagarsi a parte, con idonei collanti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte piastra spessore 6 mm.		
	euro (centodieci/72)	mq	110,72
Nr. 1889 B.14.086.02	idem c.s. ...regola d'arte piastra spessore 8 mm.		
	euro (centotrentaotto/02)	mq	138,02
Nr. 1890 B.14.086.03	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 6 mm.		
	euro (centodue/85)	mq	102,85
Nr. 1891 B.14.086.04	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 8 mm.		
	euro (centoventiotto/59)	mq	128,59
Nr. 1892 B.14.087.01	Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di usura in gomma naturale ad elevata elasticità, con superficie gofrata, opaca, antiriflesso costituito da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione e sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 150 cm o piastre da 100x100 cm, di qualsiasi colore, posto in opera su idoneo massetto, da pagarsi a parte, con idonei collanti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte piastra spessore 6 mm.		
	euro (centoquindici/89)	mq	115,89
Nr. 1893 B.14.087.02	idem c.s. ...regola d'arte piastra spessore 8 mm.		
	euro (centoquarantasette/14)	mq	147,14
Nr. 1894 B.14.087.03	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 6 mm.		
	euro (centootto/35)	mq	108,35
Nr. 1895 B.14.087.04	idem c.s. ...regola d'arte teli spessore 8 mm.		
	euro (centotrentasette/10)	mq	137,10
Nr. 1896 B.14.088	Pavimento ad incastro per uso interno in impianti sportivi, calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. Strato di usura in gomma naturale ad elevata elasticità, con superficie gofrata, opaca, antiriflesso composta da una base monocromatica con granuli vulcanizzati di identica composizione e sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, conforme alla norma EN 14904, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in piastre da 61x61cm, con spessore totale 8 mm, ad incastro perfetto, con sistema di taglio computerizzato ad alta precisione, senza saldatura dei giunti. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	euro (centocinquanta/96)	mq	150,96
Nr. 1897 B.14.089.01	Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, a struttura differenziata, composta da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie gofrata, opaca, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita, sottostrato portante omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. I due strati calandrati e vulcanizzati, saranno accoppiati a un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate, conforme alla norma EN 14904. Fornita in teli da 183/190 cm, compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli spessore 7,5 mm.		
	euro (settantasette/59)	mq	77,59
Nr. 1898 B.14.089.02	idem c.s. ...teli spessore 9 mm.		
	euro (ottantanove/41)	mq	89,41
Nr. 1899 B.14.089.03	idem c.s. ...teli spessore 11 mm.		
	euro (novantasei/33)	mq	96,33
Nr. 1900 B.14.090	Pavimento ad uso interno per impianti sportivi, a struttura differenziata, autoposante, composta da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie gofrata, opaca, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita, sottostrato portante omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue. I due strati calandrati e vulcanizzati, saranno accoppiati a un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate, conforme alla norma EN 14904. Fornita in teli da cm 179 con spessore mm 7,5, il tutto da incollarsi su lamina costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante dello spessore di mm 1,2, formando un unico pavimento autoposante dello spessore totale di mm 8,7. Compreso sfridi, tagli, pulizia del fondo, ed ogni altro onere e magistero per dare il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centootto/26)	mq	108,26
Nr. 1901 B.14.091.01	Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, con superficie a vista in rilievo opaca, antiscivolo e finitura poliuretanica stabilizzato con fibra di vetro su schiuma di PVC, conforme alla norma EN 14904. Fornita in rotoli da 200 cm, incollato con appositi collanti su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, da compensare a parte, compreso tagli sfridi, pulizia di fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli spessore 2,5 mm. euro (cinquantauno/28)	mq	51,28
Nr. 1902 B.14.091.02	idem c.s. ...teli spessore 3,5 mm. euro (cinquantacinque/26)	mq	55,26
Nr. 1903 B.14.091.03	idem c.s. ...teli spessore 4,5 mm. euro (cinquantaotto/07)	mq	58,07
Nr. 1904 B.14.092.01	Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, composto da strato di usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco, antiscivolo, con finitura poliuretanica trasparente fotoreticolata stabilizzato con fibra di vetro e accoppiato a sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte con densità e durezza appositamente modulate, conforme alla norma EN 14904. Fornita in rotoli da 195 cm, compreso tagli, sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: teli spessore 8 mm. euro (settantauno/19)	mq	71,19
Nr. 1905 B.14.092.02	idem c.s. ...teli spessore 9 mm. euro (ottantauno/43)	mq	81,43
Nr. 1906 B.14.092.03	idem c.s. ...teli spessore mm 11. euro (ottantanove/09)	mq	89,09
Nr. 1907 B.14.093	Pavimento vinilico ad uso interno per impianti sportivi, composto da strato di usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco, antiscivolo, con finitura poliuretanica trasparente fotoreticolata di spessore 2 mm, accoppiato a sottofondo elastico in PVC espanso a celle chiuse, rinforzato con armatura stabilizzante di 4,5 mm conforme alla norma DIN 18032/2. Fornito in rotoli da cm 195 cm, di spessore totale 6,5 mm, appoggiato su apposito sottofondo, compreso saldatura delle giunzioni con specifico cordolo, tagli, sfridi, pulizia di fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/31)	mq	75,31
Nr. 1908 B.14.094.01	Lamina stabilizzante in fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, per la impermeabilizzazione e l'isolamento di sovrastanti pavimentazioni in gomma ad essa vincolati a mezzo di collanti a base di resine poliuretatiche. Fornita in teli da 200 cm, appoggiati su idoneo sottofondo a giunzioni avvicinate compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: teli spessore 1,2 mm. euro (ventisei/64)	mq	26,64
Nr. 1909 B.14.094.02	idem c.s. ...teli spessore 1,5 mm. euro (ventisette/78)	mq	27,78
Nr. 1910 B.14.094.03	idem c.s. ...teli spessore 4 mm. euro (trentadue/80)	mq	32,80
Nr. 1911 B.14.095.01	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con malta cementizia, o idoneo collante, compreso la scelta e la pulizia del materiale, il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con la medesima malta o con sigillanti preconfezionati, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti di argilla di ogni tipo. euro (trenta/69)	mq	30,69
Nr. 1912 B.14.095.02	idem c.s. ...regola d'arte: mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate. euro (ventinove/88)	mq	29,88
Nr. 1913 B.14.095.03	idem c.s. ...regola d'arte: marmettoncini e marmettoni di cemento. euro (ventinove/07)	mq	29,07
Nr. 1914 B.14.095.04	idem c.s. ...regola d'arte: piastrelle in ceramica. euro (ventinove/55)	mq	29,55
Nr. 1915 B.14.095.05	idem c.s. ...regola d'arte: piastrelle in gres fine porcellanato. euro (ventinove/55)	mq	29,55
Nr. 1916 B.14.095.06	idem c.s. ...regola d'arte: piastrelle in klinker. euro (ventinove/55)	mq	29,55
Nr. 1917 B.14.095.07	idem c.s. ...regola d'arte: pietrini di cemento e mattonelle di asfalto. euro (ventisette/46)	mq	27,46
Nr. 1918 B.14.095.08	idem c.s. ...regola d'arte: lastre di marmo. euro (trenta/45)	mq	30,45
Nr. 1919 B.14.095.09	idem c.s. ...regola d'arte: lamparquet, listoncini in legno, listoni M/F, pavimento del tipo industriale. euro (quarantaquattro/79)	mq	44,79
Nr. 1920	idem c.s. ...regola d'arte: listoni prefiniti.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.14.095.10	euro (trenta/59)	mq	30,59
Nr. 1921 B.14.096.01	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione apposti adesivi, compreso la scelta e la pulizia del materiale, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in gomma, linoleum, vinilico. euro (venticinque/32)	mq	25,32
Nr. 1922 B.14.097.01	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura e ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in pietra. euro (diciassette/17)	mq	17,17
Nr. 1923 B.14.097.02	idem c.s. ...pavimenti in marmo. euro (venti/59)	mq	20,59
Nr. 1924 B.14.097.03	idem c.s. ...pavimenti in granito. euro (trenta/45)	mq	30,45
Nr. 1925 B.14.098.01	Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in pietra. euro (tredici/73)	mq	13,73
Nr. 1926 B.14.098.02	idem c.s. ...pavimenti in marmo. euro (diciotto/30)	mq	18,30
Nr. 1927 B.14.098.03	idem c.s. ...pavimenti in granito. euro (ventisette/52)	mq	27,52
Nr. 1928 B.14.099.01	Levigatura di pavimenti in piastrelle, marmette, marmettoni, mosaici, piastrelle di marmo, ecc., con mezzo meccanico, compreso la stuccatura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti nuovi. euro (diciassette/17)	mq	17,17
Nr. 1929 B.14.099.02	idem c.s. ...d'arte: pavimenti vecchi. euro (venti/59)	mq	20,59
Nr. 1930 B.14.100	Lamatura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo, compreso le eventuali stuccature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quindici/72)	mq	15,72
Nr. 1931 B.14.101.01	Lucidatura di pavimenti in legno già lamati e stuccati, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con una spalmata di cera. euro (sei/05)	mq	6,05
Nr. 1932 B.14.101.02	idem c.s. ...d'arte: con due mani di vernice ecologica. euro (undici/21)	mq	11,21
Nr. 1933 B.14.101.03	idem c.s. ...d'arte: con trattamento ad olio. euro (sei/07)	mq	6,07
Nr. 1934 B.14.102.01	Formazione di giunto a pavimento con profilo a T, dello spessore di 1,5 mm, larghezza 25 mm, posto in opera con ogni accorgimento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: alluminio anodizzato naturale. euro (nove/19)	ml	9,19
Nr. 1935 B.14.102.02	idem c.s. ...regola d'arte: alluminio anodizzato argento. euro (undici/33)	ml	11,33
Nr. 1936 B.14.102.03	idem c.s. ...regola d'arte: alluminio anodizzato oro. euro (dodici/08)	ml	12,08
Nr. 1937 B.14.102.04	idem c.s. ...regola d'arte: ottone naturale. euro (quindici/72)	ml	15,72
Nr. 1938 B.14.102.05	idem c.s. ...regola d'arte: ottone lucido. euro (diciannove/71)	ml	19,71
Nr. 1939 B.14.102.06	idem c.s. ...regola d'arte: acciaio inox. euro (ventitre/76)	ml	23,76
Nr. 1940 B.14.103.01	Profilo in resina vinilica (PVC), di qualsiasi colore, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (quattro/18)	ml	4,18
Nr. 1941 B.14.103.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (quattro/28)	ml	4,28
Nr. 1942 B.14.104.01	Profilo in resina vinilica rigida (PVC) marmorizzato, di qualsiasi colore, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	regola d'arte: altezza 8 mm. euro (cinque/13)	ml	5,13
Nr. 1943 B.14.104.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (cinque/23)	ml	5,23
Nr. 1944 B.14.105.01	Profilo in resina vinilica atossica antiurto (PVC) marmorizzato, di qualsiasi colore, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (sei/04)	ml	6,04
Nr. 1945 B.14.105.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (sei/24)	ml	6,24
Nr. 1946 B.14.105.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (sei/24)	ml	6,24
Nr. 1947 B.14.106.01	Profilo in alluminio anodizzato (argento e oro), liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (sette/66)	ml	7,66
Nr. 1948 B.14.106.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (otto/03)	ml	8,03
Nr. 1949 B.14.106.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (otto/59)	ml	8,59
Nr. 1950 B.14.106.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 mm. euro (nove/14)	ml	9,14
Nr. 1951 B.14.107.01	Profilo in alluminio brillantato (cromo e oro), liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (dieci/45)	ml	10,45
Nr. 1952 B.14.107.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (undici/21)	ml	11,21
Nr. 1953 B.14.107.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (dodici/23)	ml	12,23
Nr. 1954 B.14.107.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 mm. euro (dodici/88)	ml	12,88
Nr. 1955 B.14.108.01	Profilo in ottone cromato, liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 8 mm. euro (diciannove/75)	ml	19,75
Nr. 1956 B.14.108.02	idem c.s. ...d'arte altezza 10 mm. euro (ventiuno/79)	ml	21,79
Nr. 1957 B.14.108.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (ventitre/62)	ml	23,62
Nr. 1958 B.14.109.01	Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: lucido altezza 15 mm. euro (sedici/07)	ml	16,07
Nr. 1959 B.14.109.02	idem c.s. ...regola d'arte: satinato altezza 15 mm. euro (diciotto/15)	ml	18,15
Nr. 1960 B.14.110.01	Profilo angolare/paraspigoli, in PVC bianco, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20x1,5 mm. euro (cinque/96)	ml	5,96
Nr. 1961 B.14.110.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 25x25x1,5 mm. euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 1962 B.14.110.03	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 30x30x1,5 mm. euro (sei/81)	ml	6,81
Nr. 1963 B.14.111.01	Profilo angolare/paraspigoli, in alluminio naturale, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 20x20x2 30x15x2 mm. euro (sette/27)	ml	7,27
Nr. 1964 B.14.111.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 25x25x2 mm. euro (otto/26)	ml	8,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1965 B.14.111.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 30x30x2 mm. euro (dieci/71)	ml	10,71
Nr. 1966 B.14.111.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 40x40x3 mm. euro (tredici/93)	ml	13,93
Nr. 1967 B.14.111.05	idem c.s. ...d'arte dimensioni 40x20x3 mm. euro (undici/66)	ml	11,66
Nr. 1968 B.14.112.01	Profilo angolare/paraspigoli, in ottone naturale, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 20x20x2 30x15x2 mm. euro (sedici/21)	ml	16,21
Nr. 1969 B.14.112.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 25x25x2 mm. euro (diciannove/28)	ml	19,28
Nr. 1970 B.14.112.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 30x30x2 mm. euro (ventidue/19)	ml	22,19
Nr. 1971 B.14.112.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 40x40x3 mm. euro (trentaotto/91)	ml	38,91
Nr. 1972 B.14.112.05	idem c.s. ...d'arte dimensioni 40x20x3 mm. euro (trenta/35)	ml	30,35
Nr. 1973 B.14.113.01	Profilo angolare a L, in alluminio naturale di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 8 mm. euro (sette/54)	ml	7,54
Nr. 1974 B.14.113.02	idem c.s. ...d'arte altezza 10 mm. euro (sette/65)	ml	7,65
Nr. 1975 B.14.113.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (sette/85)	ml	7,85
Nr. 1976 B.14.113.04	idem c.s. ...d'arte altezza 15 mm. euro (otto/18)	ml	8,18
Nr. 1977 B.14.113.05	idem c.s. ...d'arte altezza 20 mm. euro (nove/03)	ml	9,03
Nr. 1978 B.14.114.01	Profilo angolare a L, in alluminio anodizzato oro di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (otto/73)	ml	8,73
Nr. 1979 B.14.114.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (otto/83)	ml	8,83
Nr. 1980 B.14.114.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (nove/26)	ml	9,26
Nr. 1981 B.14.114.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 mm. euro (nove/90)	ml	9,90
Nr. 1982 B.14.115.01	Profilo angolare a L, in alluminio anodizzato argento di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 8 mm. euro (otto/93)	ml	8,93
Nr. 1983 B.14.115.02	idem c.s. ...d'arte altezza 10 mm. euro (nove/13)	ml	9,13
Nr. 1984 B.14.115.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (nove/58)	ml	9,58
Nr. 1985 B.14.115.04	idem c.s. ...d'arte altezza 15 mm. euro (dieci/13)	ml	10,13
Nr. 1986 B.14.116.01	Profilo angolare a L, in ottone naturale, di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (undici/92)	ml	11,92
Nr. 1987 B.14.116.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (dodici/47)	ml	12,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1988 B.14.116.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (dodici/90)	ml	12,90
Nr. 1989 B.14.116.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 mm. euro (tredici/88)	ml	13,88
Nr. 1990 B.14.116.05	idem c.s. ...d'arte: altezza 20 mm. euro (quindici/41)	ml	15,41
Nr. 1991 B.14.117.01	Profilo angolare a L, in ottone brillante, di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (diciassette/56)	ml	17,56
Nr. 1992 B.14.117.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (diciotto/11)	ml	18,11
Nr. 1993 B.14.117.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (diciotto/55)	ml	18,55
Nr. 1994 B.14.118.01	Profilo angolare a L, in ottone cromato, di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 8 mm. euro (ventidue/23)	ml	22,23
Nr. 1995 B.14.118.02	idem c.s. ...d'arte altezza 10 mm. euro (ventidue/66)	ml	22,66
Nr. 1996 B.14.118.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (ventitre/10)	ml	23,10
Nr. 1997 B.14.119.01	Profilo angolare a L, in acciaio inox, di separazione per pavimenti e rivestimenti, con superficie a vista di 3 mm, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 mm. euro (tredici/55)	ml	13,55
Nr. 1998 B.14.119.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 mm. euro (tredici/99)	ml	13,99
Nr. 1999 B.14.119.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (quattordici/30)	ml	14,30
Nr. 2000 B.14.119.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 mm. euro (quattordici/74)	ml	14,74
Nr. 2001 B.14.119.05	idem c.s. ...d'arte: altezza 20 mm. euro (quindici/94)	ml	15,94
Nr. 2002 B.14.120.01	Profilo coprigiunto, in alluminio naturale, per il superamento di disvelli tra due pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 9 mm. euro (nove/13)	ml	9,13
Nr. 2003 B.14.120.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 11 mm. euro (nove/88)	ml	9,88
Nr. 2004 B.14.120.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 12,5 mm. euro (undici/73)	ml	11,73
Nr. 2005 B.14.121.01	Profilo coprigiunto, in alluminio anodizzato, per il superamento di disvelli tra due pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 9 mm. euro (undici/08)	ml	11,08
Nr. 2006 B.14.121.02	idem c.s. ...d'arte altezza 11 mm. euro (dodici/16)	ml	12,16
Nr. 2007 B.14.121.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (quattordici/73)	ml	14,73
Nr. 2008 B.14.122.01	Profilo coprigiunto, in ottone naturale, per il superamento di disvelli tra due pavimenti di diverso spessore, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso sfridi, tagli, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 9 mm. euro (sedici/93)	ml	16,93
Nr. 2009 B.14.122.02	idem c.s. ...d'arte altezza 11 mm. euro (diciotto/65)	ml	18,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2010 B.14.122.03	idem c.s. ...d'arte altezza 12,5 mm. euro (ventitre/00)	ml	23,00
Nr. 2011 B.14.123.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 20x20 20x33 cm. euro (cinquanta/26)	mq	50,26
Nr. 2012 B.14.123.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 25x40 cm. euro (cinquantaotto/55)	mq	58,55
Nr. 2013 B.14.123.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 30x45 cm. euro (sessantatre/94)	mq	63,94
Nr. 2014 B.14.123.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 30x60 cm euro (sessantanove/41)	mq	69,41
Nr. 2015 B.14.124.01	Rivestimento di pareti esterne con listelli in cotto, di qualsiasi dimensione, posti in opera, su intonaco rustico, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità. Compreso stuccatura e stilatura dei giunti con malta bastarda, il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli a misura, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: listello in cotto con superficie sabbata liscia o anticata, dimensioni 6x25x1,2 cm. euro (settantauno/38)	mq	71,38
Nr. 2016 B.14.124.02	idem c.s. ...in cotto a mano, dimensioni 5,5x25x3 cm. euro (centoventisette/88)	mq	127,88
Nr. 2017 B.14.125	Rivestimenti di pareti esterne con scorzetta di pietra di Trani o di Apricena, dello spessore 1 2 cm, coste rifilate a sega, di colore bianca, gialla e rossa, poste in opera con malta cementizia, ad opus incertum, compreso grappe di ancoraggio, stuccatura e stilatura dei giunti, tiro in alto e calo dei materiali, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quarantaotto/93)	mq	48,93
Nr. 2018 B.14.126	Rivestimento murale in gomma sintetica, con superficie goffrata, non porosa, impermeabile e disegno passante marmorizzato "tono su tono", non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, conforme alla norma UNI EN 233, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornito in rotoli da 193 cm dello spessore di 1,5 mm, di qualsiasi colore, posto in opera su supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato e asciutto, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/97)	mq	102,97
Nr. 2019 B.14.127	Rivestimento murale vinilico in tinta unita, costituito da uno strato omogeneo a base di PVC in colorazioni unite, contenente uno strato di fibra di vetro rinforzante e stabilizzante, lucido, privo di micro cavità. Fornito in rotoli da 200 cm dello spessore di 1,5 mm, incollato a parete con appositi collanti. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentanove/41)	mq	39,41
Nr. 2020 B.14.128.01	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte altezza 60 mm. euro (dieci/63)	ml	10,63
Nr. 2021 B.14.128.02	idem c.s. ...regola d'arte altezza 100 mm. euro (dodici/02)	ml	12,02
Nr. 2022 B.14.128.03	idem c.s. ...regola d'arte angolari. euro (undici/63)	cad	11,63
Nr. 2023 B.14.129	Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattro/65)	ml	4,65
Nr. 2024 B.14.130.01	Zoccolino battiscopa in PVC di qualsiasi colore, posto in opera con idoneo collante, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 cm. euro (cinque/68)	ml	5,68
Nr. 2025 B.14.130.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 10 cm. euro (cinque/83)	ml	5,83
Nr. 2026 B.14.131	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/15)	ml	17,15
Nr. 2027 B.14.132	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dieci/53)	ml	10,53
Nr. 2028 B.14.133.01	Zoccolino battiscopa in legno massello 75x10 mm con superficie a vista lamata e lucidata, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere.		
	euro (undici/72)	ml	11,72
Nr. 2029 B.14.133.02	idem c.s. ...regola d'arte: faggio.		
	euro (undici/21)	ml	11,21
Nr. 2030 B.14.133.03	idem c.s. ...regola d'arte: frassino.		
	euro (undici/72)	ml	11,72
Nr. 2031 B.14.133.04	idem c.s. ...regola d'arte: ciliegio.		
	euro (dodici/73)	ml	12,73
Nr. 2032 B.14.133.05	idem c.s. ...regola d'arte: acero.		
	euro (dodici/73)	ml	12,73
Nr. 2033 B.14.133.06	idem c.s. ...regola d'arte: cabreuva.		
	euro (diciotto/29)	ml	18,29
Nr. 2034 B.14.133.07	idem c.s. ...regola d'arte: doussiè africa.		
	euro (undici/21)	ml	11,21
Nr. 2035 B.14.133.08	idem c.s. ...regola d'arte: afrormosia.		
	euro (tredici/23)	ml	13,23
Nr. 2036 B.14.133.09	idem c.s. ...regola d'arte: mutenye.		
	euro (dodici/73)	ml	12,73
Nr. 2037 B.14.133.10	idem c.s. ...regola d'arte: kengè.		
	euro (sedici/78)	ml	16,78
Nr. 2038 B.14.133.11	idem c.s. ...regola d'arte: teak.		
	euro (diciotto/29)	ml	18,29
Nr. 2039 B.14.133.12	idem c.s. ...regola d'arte: lapacho.		
	euro (undici/21)	ml	11,21
Nr. 2040 B.14.133.13	idem c.s. ...regola d'arte: merbau.		
	euro (dieci/70)	ml	10,70
Nr. 2041 B.14.133.14	idem c.s. ...regola d'arte: sucupira.		
	euro (undici/72)	ml	11,72
Nr. 2042 B.14.134.01	Zoccolino battiscopa in laminato posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 2400x40x20 mm.		
	euro (sei/40)	ml	6,40
Nr. 2043 B.14.134.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 2400x60x19 mm.		
	euro (sei/91)	ml	6,91
Nr. 2044 B.14.134.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 2400x90x15 mm.		
	euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 2045 B.14.135.01	Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in cotto arrotato.		
	euro (dieci/53)	ml	10,53
Nr. 2046 B.14.135.02	idem c.s. ...in cotto fatto a mano.		
	euro (ventiuno/68)	ml	21,68
Nr. 2047 B.14.135.03	idem c.s. ...in cotto fatto a mano levigato.		
	euro (tredici/72)	ml	13,72
Nr. 2048 B.14.135.04	idem c.s. ...in cotto pre trattato.		
	euro (dieci/30)	ml	10,30
Nr. 2049 B.14.135.05	idem c.s. ...in cotto smaltato.		
	euro (diciassette/59)	ml	17,59
Nr. 2050 B.14.136	Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:		
	euro (sei/99)	ml	6,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2051 B.14.137.01	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 170 mm, composta da colonne, formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600 mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità > 700 kg/mc, di spessore 38 mm, da un rivestimento inferiore in lamina di alluminio di spessore 0,05 mm, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte finitura superiore in laminato plastico. euro (centoventi/19)	mq	120,19
Nr. 2052 B.14.137.02	idem c.s. ...superiore in linoleum. euro (centoventisette/90)	mq	127,90
Nr. 2053 B.14.137.03	idem c.s. ...superiore in PVC antistatico. euro (centotrentadue/74)	mq	132,74
Nr. 2054 B.14.137.04	idem c.s. ...superiore in gomma. euro (centoquarantasette/22)	mq	147,22
Nr. 2055 B.14.138.01	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 320 mm, composta da colonne, formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interasse 600x600 mm, con funzione di irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600 mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato di legno e resine termoindurenti ad alta densità > 700 kg/mc, di spessore 38 mm, da un rivestimento inferiore in lamina di alluminio di spessore 0,05 mm, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superiore in laminato plastico. euro (centoventidue/31)	mq	122,31
Nr. 2056 B.14.138.02	idem c.s. ...superiore in linoleum. euro (centotrenta/02)	mq	130,02
Nr. 2057 B.14.138.03	idem c.s. ...superiore in PVC antistatico. euro (centotrentaquattro/86)	mq	134,86
Nr. 2058 B.14.138.04	idem c.s. ...superiore in gomma. euro (centoquarantanove/35)	mq	149,35
Nr. 2059 B.14.139.01	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 170mm, composta da colonne, formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600 mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato minerale di solfato di calcio rinforzata con fibre, densità circa 1500 kg/mc, di spessore 34/36 mm, con superficie inferiore primerizzata, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superiore in laminato plastico. euro (centocinquanta/68)	mq	150,68
Nr. 2060 B.14.139.02	idem c.s. ...superiore in linoleum. euro (centocinquantaotto/38)	mq	158,38
Nr. 2061 B.14.139.03	idem c.s. ...superiore in PVC antistatico. euro (centosessantatre/22)	mq	163,22
Nr. 2062 B.14.139.04	idem c.s. ...superiore in gomma. euro (centosettantasette/71)	mq	177,71
Nr. 2063 B.14.140.01	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a 320mm, composta da colonne, formate da base e testa, con campo di regolazione in altezza; da traversi che costituiscono l'intelaiatura orizzontale a maglia quadrata con interassa 600x600 mm, con funzione di irrigidimento e di aumento di resistenza al carico; pannelli modulari di dimensione 600x600 mm e spessore 40 mm, composti da un'anima in conglomerato minerale di solfato di calcio rinforzata con fibre, densità circa 1500 kg/mc, di spessore 34/36 mm, con superficie inferiore primerizzata, da un rivestimento superiore che va a costituire il piano di calpestio e da un bordo in materiale plastico autoestinguente di spessore 0,6 mm, compreso colla per colonne, tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, adattamento in sito, guarnizioni in materiale termoplastico con funzione insonorizzante e antipolvere e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte finitura superiore in laminato plastico. euro (centocinquantaotto/80)	mq	152,80
Nr. 2064 B.14.140.02	idem c.s. ...superiore in linoleum. euro (centosessanta/50)	mq	160,50
Nr. 2065 B.14.140.03	idem c.s. ...superiore in PVC antistatico. euro (centosessantacinque/35)	mq	165,35
Nr. 2066 B.14.140.04	idem c.s. ...superiore in gomma. euro (centosettantanove/83)	mq	179,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2067 B.14.141	Sovrapprezzo alle voci precedenti per pannello con parte inferiore rivestita con lamiera in acciaio zincato di spessore 0,5 mm. euro (undici/57)	mq	11,57
Nr. 2068 B.14.142.01	Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6 9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore rosso verona. euro (quarantasei/18)	mq	46,18
Nr. 2069 B.14.142.02	Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6 9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore bianco carrara. euro (quarantasette/08)	mq	47,08
Nr. 2070 B.14.142.03	Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6 9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore verde alpi. euro (quarantanove/92)	mq	49,92
Nr. 2071 B.14.142.04	idem c.s. ...regola d'arte: colori misti. euro (quarantasei/88)	mq	46,88
Nr. 2072 B.14.143.01	Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra 50x50x3,7 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura costituita da graniglia di granulometria 6 9 mm a vista conglomerata con cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore rosso verona, euro (quarantacinque/36)	mq	45,36
Nr. 2073 B.14.143.02	idem c.s. ...regola d'arte: colore bianco carrara. euro (quarantasei/18)	mq	46,18
Nr. 2074 B.14.143.03	idem c.s. ...regola d'arte: colore verde alpi. euro (quarantanove/10)	mq	49,10
Nr. 2075 B.14.143.04	idem c.s. ...regola d'arte: colori misti. euro (quarantacinque/97)	mq	45,97
Nr. 2076 B.14.144.01	Pavimentazione esterna con mattoni in cotto, di colore rosso, con finitura graffiata, non gelivi, marcati CE conformi alla norma UNI EN 1344, posti in opera secondo gli schemi forniti dalla D.L., con spolvero a cemento su uno strato di allettamento composto da malta cementizia dello spessore di 6 8 cm dosata a 1,5 q.li di cemento per ogni mc di sabbia, su massetto di sottofondo opportunamente predisposto, quest'ultimo da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, battitura e sigillatura delle fughe di 4 6 mm con malta cementizia fino a completo riempimento, pulitura, sfridi, tagli a misura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 6x27x3 cm. euro (ottantadue/14)	mq	82,14
Nr. 2077 B.14.144.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 6x27x6 cm. euro (centododici/31)	mq	112,31
Nr. 2078 B.14.144.03	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 12x27x3 cm. euro (ottantatre/39)	mq	83,39
Pietre da taglio e marmi (Cap 16) Marmi (SbCap 38)			
Nr. 2079 B.15.001.01	Pavimento di lastre rettangolari per interno ed esterno in pietra naturale spess. cm. 1,5 2,0 con superficie grezza, coste fresate a giunto date in opera con malta cementizia compresa la suggellatura di giunti, tagli, sfridi esclusa arrotatura, levigatura e lucidatura. Pietra di Trani o di Apricena, Travertino , Giallo Egitto. euro (settantatre/91)	mq	73,91
Nr. 2080 B.15.001.02	idem c.s. ...e lucidatura. Limestone turco , Pietra Serena. euro (ottantacinque/65)	mq	85,65
Nr. 2081 B.15.001.03	idem c.s. ...e lucidatura. Perlato di Sicilia , Perlato Royal (Coreno) ed equivalenti. euro (settantaotto/06)	mq	78,06
Nr. 2082 B.15.001.04	idem c.s. ...e lucidatura. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. euro (novantatre/24)	mq	93,24
Nr. 2083 B.15.001.05	idem c.s. ...e lucidatura. Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. euro (centoventisette/39)	mq	127,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2084 B.15.001.06	idem c.s. ...e lucidatura. Granito Sardo, grigio e rosa. euro (ottantacinque/65)	mq	85,65
Nr. 2085 B.15.001.07	idem c.s. ...e lucidatura. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. euro (centodue/09)	mq	102,09
Nr. 2086 B.15.001.08	idem c.s. ...e lucidatura. Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. euro (centoventisette/39)	mq	127,39
Nr. 2087 B.15.001.09	idem c.s. ...e lucidatura. Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. euro (duecentoventidue/27)	mq	222,27
Nr. 2088 B.15.002	Sovrapprezzo agli spessori di cui alla voce precedente, per spessori superiori ai cm. 2 da calcolarsi in percentuale rispetto al prezzo degli spessori di cm. 2. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 2089 B.15.003.01	Battiscopa in in pietra naturale o marmo con costa superiore lucida e bisellata, in opera con malta cementizia, compreso l'onere del risarcimento e rifinitura dell'intonaco su bordo superiore, taglio, sfrido, pulizia ed ogni altro onere relativo:spessore cm. 1 1.5 altezza cm. 8 10. Pietra di Trani o di Apricena,Travertino , Giallo Egitto. euro (quattordici/98)	ml	14,98
Nr. 2090 B.15.003.02	idem c.s. ...8 10. Limestone turco , Pietra Serena. euro (sedici/25)	ml	16,25
Nr. 2091 B.15.003.03	idem c.s. ...8 10. Perlato di Sicilia , Perlato Royal (Coreno) ed equivalenti. euro (quattordici/98)	ml	14,98
Nr. 2092 B.15.003.04	idem c.s. ...8 10. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, rosa Asiago. euro (diciassette/51)	ml	17,51
Nr. 2093 B.15.003.05	idem c.s. ...8 10. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. euro (diciotto/14)	ml	18,14
Nr. 2094 B.15.003.06	idem c.s. ...8 10. Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. euro (venti/04)	ml	20,04
Nr. 2095 B.15.003.07	idem c.s. ...8 10. Granito Sardo, grigio e rosa. euro (diciotto/14)	ml	18,14
Nr. 2096 B.15.003.08	idem c.s. ...8 10. Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde. euro (diciotto/14)	ml	18,14
Nr. 2097 B.15.003.09	idem c.s. ...8 10. Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. euro (diciotto/14)	ml	18,14
Nr. 2098 B.15.004.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm2. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. euro (novantauno/87)	mq	91,87
Nr. 2099 B.15.004.02	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Limestone turco , Pietra Serena. euro (novantaotto/20)	mq	98,20
Nr. 2100 B.15.004.03	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. in Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti. euro (novantaquattro/40)	mq	94,40
Nr. 2101 B.15.004.04	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. euro (ottantanove/34)	mq	89,34
Nr. 2102 B.15.004.05	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. euro (centoquarantaotto/80)	mq	148,80
Nr. 2103 B.15.004.06	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. euro (centoventitre/50)	mq	123,50
Nr. 2104 B.15.004.07	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Granito Sardo, grigio e rosa. euro (centodue/18)	mq	102,18
Nr. 2105 B.15.004.08	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. euro (centoquarantaotto/80)	mq	148,80
Nr. 2106 B.15.004.09	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm2. Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. euro (duecentocinquantasei/32)	mq	256,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2107 B.15.005.01	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. euro (centocinque/89)	mq	105,89
Nr. 2108 B.15.005.02	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Limestone turco, Pietra Serena. euro (centodiciotto/54)	mq	118,54
Nr. 2109 B.15.005.03	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. in Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti. euro (centododici/21)	mq	112,21
Nr. 2110 B.15.005.04	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Marmo colorato tipo Verde Guatemala, Rosso Alicante, Crema Valencia. euro (centonovantaquattro/44)	mq	194,44
Nr. 2111 B.15.005.05	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago. euro (centotrentasei/25)	mq	136,25
Nr. 2112 B.15.005.06	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Pietre grige tipo Basaltina , Grey Foussena. euro (centosessantacinque/28)	mq	165,28
Nr. 2113 B.15.005.07	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Granito Sardo, grigio e rosa. euro (centotrentatre/77)	mq	133,77
Nr. 2114 B.15.005.08	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Graniti colorati esteri tipo Kashmir White , Multicolor Rosso , Verde Maritaca. euro (centonovantaquattro/44)	mq	194,44
Nr. 2115 B.15.005.09	idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Marmi pregiati tipo Calacatta, Bianco Statuario, Giallo di Siena , Rosso Fancia. euro (trecentoquarantasei/24)	mq	346,24
Nr. 2116 B.15.006.01	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere. euro (tre/17)	ml	3,17
Nr. 2117 B.15.006.02	idem c.s. ...ecc. in graniti, beole, quarziti e porfidi. euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 2118 B.15.007.01	Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. in pietre, travertini e marmi in genere. euro (diciotto/98)	ml	18,98
Nr. 2119 B.15.007.02	Costa a toro o a becco su spessore cm. 2 e 3. in graniti, beole, quarziti e porfidi. euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 2120 B.15.008.01	Costa dritta lucida e bisellata su spessore cm.2 3. in pietre, travertini e marmi in genere. euro (tre/17)	ml	3,17
Nr. 2121 B.15.008.02	Costa dritta lucida e bisellata su spessore cm.2 3. in graniti, beole, quarziti e porfidi. euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 2122 B.15.009.01	Tagli curvi su copertine, pedate, pavimenti, rivestimenti. su spessore cm.2. euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 2123 B.15.009.02	idem c.s. ...su spessore cm.3. euro (trentasette/95)	ml	37,95

Pietre da taglio locali : Pietra di Gorgoglione (SbCap 39)

Nr. 2124 B.15.010.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con lastre di pietra arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocre, montato ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3 a cm. 12, con la faccia naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con lastre di cm 3 5 circa. euro (sessantauno/16)	mq	61,16
Nr. 2125 B.15.010.02	idem c.s. ...di cm 6 8 circa. euro (sessantacinque/44)	mq	65,44
Nr. 2126 B.15.010.03	idem c.s. ...di cm 9 12 circa. euro (sessantasei/76)	mq	66,76
Nr. 2127 B.15.011	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocre, dello spessore variabile da cm 7 a cm. 10, h. cm 12 20, lunghezza a correre , con la faccia naturale ,compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi,all'ingombro delle armature,alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . euro (cinquecentonovantadue/26)	mc	592,26
Nr. 2128 B.15.012.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocre, dello spessore variabile, h. cm 12 20, lunghezza a correre, con la faccia naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 15. euro (novanta/26)	mq	90,26
Nr. 2129 B.15.012.02	idem c.s. ...da cm 20. euro (centodiciotto/46)	mq	118,46
Nr. 2130 B.15.012.03	idem c.s. ...da cm 25. euro (centoquarantaotto/54)	mq	148,54
Nr. 2131 B.15.013.01	Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, costituito da pietrelle dello spessore variabile da cm 3 a cm. 10, di lato fuori misura, a faccia naturale, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con spessore da cm 3 6. euro (settantadue/26)	mq	72,26
Nr. 2132 B.15.013.02	idem c.s. ...da cm 7 10. euro (settantasei/57)	mq	76,57
Nr. 2133 B.15.014.01	Pavimentazione con pietra tranciata e squadrata del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, costituito da pietrelle dello spessore variabile da cm 4 a cm. 10, di lato non inferiore a 15 cm. poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con lati fuori misura spessore da cm 4 6. euro (novantasette/59)	mq	97,59
Nr. 2134 B.15.014.02	idem c.s. ...d'arte con lati fuori misura spessore da cm 7 10. euro (centodieci/88)	mq	110,88
Nr. 2135 B.15.015.01	idem c.s. ...d'arte con lato da cm 20 e lungh. a correre spessore cm 4 6. euro (centoquattro/47)	mq	104,47
Nr. 2136 B.15.015.02	idem c.s. ...d'arte con lato da cm 20 e lungh. a correre spessore cm 7 10. euro (centodiciassette/74)	mq	117,74
Nr. 2137 B.15.016.01	Pavimentazione con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, costituito da pietrelle dello spessore variabile da cm 3 a cm. 8, di lato da cm 20 25 e lunghezza a correre, poste in opera su letto di malta cementizia a q.Li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . con spessore da cm 3 5. euro (centodieci/41)	mq	110,41
Nr. 2138 B.15.016.02	idem c.s. ...il lavoro con spessore da cm 6 8. euro (centoventi/53)	mq	120,53
Nr. 2139 B.15.017.01	Pavimentazione con cubetti del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, poste in opera su letto di sabbia, dello spessore da cm 7 a cm 10, compreso la bitumatura o suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . con cubetti di lato da cm 8/10. euro (centouno/11)	mq	101,11
Nr. 2140 B.15.017.02	idem c.s. ...da cm 10/10. euro (centoquattro/97)	mq	104,97
Nr. 2141 B.15.018	Cordoni retti o curvi in pietra tranciata per marciapiedi con superficie a faccia naturale del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, dello spessore variabile da cm 8 a cm. 12, altezza di cm 20 30 e lunghezza cm 30 40, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: euro (sessantatre/66)	ml	63,66
Nr. 2142 B.15.019.01	Cordoni retti o curvi in pietra segata su 5 lati o su tutti i lati per marciapiedi e scalinate del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto, e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, dello spessore variabile allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . segata su 5 lati con spessore da cm 7 10, h. cm. 15 e L: a correre. euro (settantadue/51)	ml	72,51
Nr. 2143 B.15.019.02	idem c.s. ...segata su tutti i lati con spessore da cm 15, h. cm. 30 e L: a correre. euro (novantasette/81)	ml	97,81
Nr. 2144 B.15.020.01	Pietra da taglio segata per pavimentazioni del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dello spessore variabile, larghezza cm 30 40 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. con spessore da cm 3. euro (centotrentasei/97)	mq	136,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2145 B.15.020.02	idem c.s. ...regola d'arte. con spessore da cm 4. euro (centocinquantaotto/48)	mq	158,48
Nr. 2146 B.15.020.03	idem c.s. ...regola d'arte. con spessore da cm 5. euro (centosettantasette/45)	mq	177,45
Nr. 2147 B.15.020.04	idem c.s. ...regola d'arte. con spessore da cm 6. euro (centonovantaotto/96)	mq	198,96
Nr. 2148 B.15.020.05	idem c.s. ...regola d'arte. per spessori superiori aumento per ogni cm. euro (venti/24)	mq	20,24
Nr. 2149 B.15.021.01	Pietra da taglio segata e bocciardata per pavimentazioni del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dello spessore variabile, larghezza cm 30 40 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 3. euro (centocinquantacinque/49)	mq	155,49
Nr. 2150 B.15.021.02	idem c.s. ...regola d'arte: con spessore da cm 4. euro (centosettantasei/99)	mq	176,99
Nr. 2151 B.15.021.03	idem c.s. ...regola d'arte: con spessore da cm 5. euro (centonovantacinque/97)	mq	195,97
Nr. 2152 B.15.021.04	idem c.s. ...regola d'arte: con spessore da cm 6. euro (duecentodiciotto/74)	mq	218,74
Nr. 2153 B.15.021.05	idem c.s. ...regola d'arte: per spessori superiori aumento per ogni cm. euro (venti/24)	mq	20,24
Nr. 2154 B.15.022.01	Pietra da taglio segata per battiscopa, soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con spessore da cm 2. euro (centoventiquattro/37)	mq	124,37
Nr. 2155 B.15.022.02	idem c.s. ...regola d'arte con spessore da cm 3. euro (centotrentanove/55)	mq	139,55
Nr. 2156 B.15.022.03	idem c.s. ...regola d'arte con spessore da cm 4. euro (centocinquantanove/79)	mq	159,79
Nr. 2157 B.15.022.04	idem c.s. ...regola d'arte con spessore da cm 5. euro (centosettantaotto/76)	mq	178,76
Nr. 2158 B.15.022.05	idem c.s. ...regola d'arte con spessore da cm 6. euro (centonovantasette/74)	mq	197,74
Nr. 2159 B.15.022.06	idem c.s. ...regola d'arte per spessori superiori aumento per ogni cm. euro (venti/24)	mq	20,24
Nr. 2160 B.15.023.01	Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature della pietra da taglio segata per soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, l'eventuale bocciardatura del fronte da compensarsi a parte, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: . con toro spessore cm 3. euro (trentatre/90)	ml	33,90
Nr. 2161 B.15.023.02	idem c.s. con toro spessore da cm 4 6. euro (quarantasette/45)	ml	47,45
Nr. 2162 B.15.024.01	idem c.s. con toro, gole e scanalature spessore cm 5 8. euro (cinquantanove/87)	ml	59,87
Nr. 2163 B.15.024.02	idem c.s. con toro, gole e scanalature spessore da cm 9 12. euro (settantanove/08)	ml	79,08
Nr. 2164 B.15.025.01	Bocciardatura della pietra da taglio segata per soglie, gradini, ecc. del tipo arenaria feldspatica di Gorgoglione proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili, per bocciardatura del fronte. euro (tredici/66)	ml	13,66
Nr. 2165 B.15.025.02	idem c.s. ...per bocciardatura di tutta la superficie. euro (ventidue/77)	ml	22,77
Nr. 2166 B.15.026	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra del tipo"arenaria feldspatica di"Gorgoglione" proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere o giallo ocra, dalle dimensioni variabili. . euro (cinque/70)	ml	5,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2167 B.15.027.01	Gattelli (mensole) in pietra arenaria per il sostegno di lastre e balconi , anch' essi in pietra arenaria feldspatica di Gorgoglione, proveniente dalle cave di Guardia Perticara, Corleto e Gorgoglione, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra, poste in opera e lavorati secondo le indicazioni e disegni della Direzione dei Lavori con profilo a gola, a toro o gola e toro, dello spessore variabile da cm 12 a cm 15, lunghezza da cm 70 a cm 100, H cm 20 40 compreso ogni onere inerente la messa in opera, profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc, nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. con h da cm 20. euro (centoquarantanove/02)	cad	149,02
Nr. 2168 B.15.027.02	idem c.s. ...da cm 30. euro (centosessantasei/73)	cad	166,73
Nr. 2169 B.15.027.03	idem c.s. ...da cm 35. euro (centoottantaquattro/44)	cad	184,44
Nr. 2170 B.15.027.04	idem c.s. ...da cm 40. euro (duecentoundici/00)	cad	211,00
Pietre da taglio locali: Pietra di Latronico (SbCap 40)			
Nr. 2171 B.15.028.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con lastre di pietra di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq.,proveniente dalle cave di Latronico, montato ad opera incerta, con la faccia a filo sega , compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore di cm. 3. euro (sessantadue/38)	mq	62,38
Nr. 2172 B.15.028.02	idem c.s. ...di cm. 5. euro (sessantasette/27)	mq	67,27
Nr. 2173 B.15.029.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con lastre di pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq.,proveniente dalle cave di Latronico, montato ad opera incerta, con la faccia bocciaardata e spigoli scheggiati, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore di cm. 3. euro (sessantasei/12)	mq	66,12
Nr. 2174 B.15.029.02	idem c.s. ...spessore di cm. 5. euro (settantadue/22)	mq	72,22
Nr. 2175 B.15.029.03	idem c.s. ...spessore di cm.7. euro (ottanta/11)	mq	80,11
Nr. 2176 B.15.030.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., tranciata e squadrata, h.= cm. 5/6/7/8/10, lunghezza a correre, con la faccia a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte spessore di cm.5 8. euro (settantanove/45)	mq	79,45
Nr. 2177 B.15.030.02	idem c.s. ...spessore di cm.10 12. euro (novantatre/68)	mq	93,68
Nr. 2178 B.15.031.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., segata e squadrata, h.= cm. 10/12/15, lunghezza a correre, con la faccia a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore di cm. 2. euro (centotrentaotto/39)	mq	138,39
Nr. 2179 B.15.031.02	idem c.s. ...di cm. 4. euro (centocinquanta/35)	mq	150,35
Nr. 2180 B.15.031.03	idem c.s. ...di cm. 6. euro (centosessantadue/31)	mq	162,31
Nr. 2181 B.15.032.01	Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., segata e squadrata, h.= cm. 12/15, lunghezza a correre, con la faccia a spacco naturale e burattata, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte spessore di cm. 4. euro (centosessantadue/31)	mq	162,31
Nr. 2182 B.15.032.02	idem c.s. ...di cm. 6. euro (centoottanta/22)	mq	180,22
Nr. 2183 B.15.033.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli, con la faccia a filo sega in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento, per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, il taglio, lo sfrido, la pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore di cm.3. euro (sessantaotto/85)	mq	68,85
Nr. 2184 B.15.033.02	idem c.s. ...spessore di cm.5. euro (settantasei/32)	mq	76,32
Nr. 2185 B.15.033.03	idem c.s. ...spessore di cm.7. euro (ottantaotto/52)	mq	88,52
Nr. 2186 B.15.034.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli, con la faccia bocciardata e spigoli scheggiati, in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, il taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore di cm.3. euro (settantasei/03)	mq	76,03
Nr. 2187 B.15.034.02	idem c.s. ...spessore di cm.5. euro (ottantatre/49)	mq	83,49
Nr. 2188 B.15.034.03	idem c.s. ...spessore di cm.7. euro (novantacinque/69)	mq	95,69
Nr. 2189 B.15.035.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli burattati, con la faccia a filo sega in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, il taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore di cm.3. euro (settantasette/22)	mq	77,22
Nr. 2190 B.15.035.02	idem c.s. ...spessore di cm.5. euro (ottantaquattro/68)	mq	84,68
Nr. 2191 B.15.035.03	idem c.s. ...spessore di cm.7. euro (settantaotto/58)	mq	78,58
Nr. 2192 B.15.036.01	Pavimentazione con pietra a mosaico (opus incertum) del tipo calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da ritagli burattati, con la faccia bocciardata e spigoli scheggiati, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore di cm.3. euro (ottantasei/78)	mq	86,78
Nr. 2193 B.15.036.02	idem c.s. ...spessore di cm.5. euro (novantaquattro/25)	mq	94,25
Nr. 2194 B.15.036.03	idem c.s. ...spessore di cm.7. euro (centocinque/60)	mq	105,60
Nr. 2195 B.15.037	Pavimentazione con pietra a filo sega tranciata burattata del tipo calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da pietrelle dello spessore di cm. 5, larghezza cm. 15 e lunghezza a correre, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: euro (centoquindici/60)	mq	115,60
Nr. 2196 B.15.038	Pavimentazione con pietra bocciardata tranciata burattata del tipo calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituito da pietrelle dello spessore di cm. 5, larghezza cm. 15 e lunghezza a correre, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: euro (centoventiotto/15)	mq	128,15
Nr. 2197 B.15.039.01	Pavimentazione con pietra segata squadrata del tipo calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituita da pietrelle con la faccia a spacco naturale, larghezza cm. 10/12/15 e lunghezza a correre, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore cm 2. euro (centocinquantadue/05)	mq	152,05
Nr. 2198 B.15.039.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centosessantaquattro/01)	mq	164,01
Nr. 2199 B.15.039.03	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centosettantacinque/97)	mq	175,97
Nr. 2200	Pavimentazione con pietra segata squadrata del tipo calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.040.01	resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, costituita da pietrelle con la faccia a spacco naturale e burattate, larghezza cm. 10/12/15 e lunghezza a correre, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore cm 4. euro (centosettantacinque/97)	mq	175,97
Nr. 2201	idem c.s. ...spessore cm 6.		
B.15.040.02	euro (centonovantatre/90)	mq	193,90
Nr. 2202	Pavimentazione con cubetti filo sega di pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq., dello spessore da cm. 6 a cm. 10, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con cubetti di lato da cm. 6/8. euro (novantaotto/78)	mq	98,78
Nr. 2203	idem c.s. ...da cm. 10/10.		
B.15.041.02	euro (centotredici/01)	mq	113,01
Nr. 2204	Pavimentazione con cubetti bocciardati di pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg./cmq., dello spessore da cm. 6 a cm. 10, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8. euro (centodue/86)	mq	102,86
Nr. 2205	idem c.s. ...da cm. 10/10.		
B.15.042.02	euro (centotredici/01)	mq	113,01
Nr. 2206	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 10x20 lunghezza a correre, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantaotto/25)	ml	58,25
Nr. 2207	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega.		
B.15.043.02	euro (settantauno/91)	ml	71,91
Nr. 2208	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata.		
B.15.043.03	euro (sessantacinque/08)	ml	65,08
Nr. 2209	idem c.s. ...d'arte: testa grezza e faccia filo sega.		
B.15.043.04	euro (ottantauno/02)	ml	81,02
Nr. 2210	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia grezza.		
B.15.043.05	euro (centonove/47)	ml	109,47
Nr. 2211	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 12x20, lunghezza a correre, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (sessanta/18)	ml	60,18
Nr. 2212	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega.		
B.15.044.02	euro (settantatre/84)	ml	73,84
Nr. 2213	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata.		
B.15.044.03	euro (sessantasette/01)	ml	67,01
Nr. 2214	idem c.s. ...d'arte testa grezza e faccia filo sega.		
B.15.044.04	euro (ottantadue/95)	ml	82,95
Nr. 2215	idem c.s. ...d'arte testa e faccia grezza.		
B.15.044.05	euro (centoquindici/90)	ml	115,90
Nr. 2216	Cordoni retti in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, per marciapiedi dimensioni cm 15x20 lunghezza a correre, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1343, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (sessantaquattro/67)	ml	64,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2217 B.15.045.02	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega. euro (settantaotto/33)	ml	78,33
Nr. 2218 B.15.045.03	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata. euro (settantauno/50)	ml	71,50
Nr. 2219 B.15.045.04	idem c.s. ...d'arte testa grezza e faccia filo sega. euro (ottantasette/44)	ml	87,44
Nr. 2220 B.15.045.05	idem c.s. ...d'arte testa e faccia grezza. euro (centoquindici/75)	ml	115,75
Nr. 2221 B.15.046.01	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio segata calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, della larghezza cm 20 35 e lunghezza a correre, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 1341, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3. euro (centoquattordici/02)	mq	114,02
Nr. 2222 B.15.046.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centodiciotto/00)	mq	118,00
Nr. 2223 B.15.046.03	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centotrentatre/00)	mq	133,00
Nr. 2224 B.15.046.04	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centotrentaquattro/71)	mq	134,71
Nr. 2225 B.15.046.05	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (centoquarantacinque/86)	mq	145,86
Nr. 2226 B.15.046.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (centocinquanta/98)	mq	150,98
Nr. 2227 B.15.047.01	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio bocciardata con spigoli scheggiati calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, della larghezza cm 20 35 e lunghezza a correre, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 1341, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore cm 3. euro (centotrentasei/73)	mq	136,73
Nr. 2228 B.15.047.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centoquarantauno/91)	mq	141,91
Nr. 2229 B.15.047.03	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centocinquantadue/81)	mq	152,81
Nr. 2230 B.15.047.04	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centonovantadue/20)	mq	192,20
Nr. 2231 B.15.047.05	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (centonovantaotto/41)	mq	198,41
Nr. 2232 B.15.047.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (duecentoundici/09)	mq	211,09
Nr. 2233 B.15.048.01	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio bocciardata grossa con spigoli scheggiati, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, della larghezza cm 20 35 e lunghezza a correre, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 1341, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore cm 4. euro (centosessantadue/62)	mq	162,62
Nr. 2234 B.15.048.02	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centosessantanove/73)	mq	169,73
Nr. 2235 B.15.048.03	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (duecentosette/41)	mq	207,41
Nr. 2236 B.15.048.04	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (duecentotredici/57)	mq	213,57
Nr. 2237 B.15.048.05	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (duecentoventiotto/03)	mq	228,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2238 B.15.049.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio segata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte spessore cm 3. euro (centodue/98)	mq	102,98
Nr. 2239 B.15.049.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centonove/81)	mq	109,81
Nr. 2240 B.15.049.03	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centocinquantasei/12)	mq	156,12
Nr. 2241 B.15.049.04	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centosettantadue/63)	mq	172,63
Nr. 2242 B.15.049.05	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (duecentotredici/95)	mq	213,95
Nr. 2243 B.15.049.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (duecentoventisette/04)	mq	227,04
Nr. 2244 B.15.050.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio levigata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: spessore cm 3. euro (centoquarantasei/65)	mq	146,65
Nr. 2245 B.15.050.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centocinquantasette/93)	mq	157,93
Nr. 2246 B.15.050.03	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centonovantasette/77)	mq	197,77
Nr. 2247 B.15.050.04	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (duecentoventi/06)	mq	220,06
Nr. 2248 B.15.050.05	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (duecentocinquantasette/64)	mq	257,64
Nr. 2249 B.15.050.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (duecentosettantaquattro/01)	mq	274,01
Nr. 2250 B.15.051.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio bocciardata, calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. spessore cm 3. euro (centotrentatre/22)	mq	133,22
Nr. 2251 B.15.051.02	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centoquarantatre/12)	mq	143,12
Nr. 2252 B.15.051.03	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centoottantacinque/88)	mq	185,88
Nr. 2253 B.15.051.04	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (duecentosei/51)	mq	206,51
Nr. 2254 B.15.051.05	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (duecentoquarantacinque/41)	mq	245,41
Nr. 2255 B.15.051.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (duecentosessanta/85)	mq	260,85
Nr. 2256 B.15.052.01	Lavorazione a cornice delle coste con toro, gole e scanalature delle ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine in pietra calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., proveniente dalle cave di Latronico, dalle dimensioni variabili. con toro spessore cm 3. euro (cinquanta/60)	ml	50,60
Nr. 2257 B.15.052.02	idem c.s. ...variabili. con toro spessore cm 4/5/6. euro (cinquantaotto/07)	ml	58,07
Nr. 2258 B.15.052.03	idem c.s. ...variabili. con cornice spessore cm 5 7. euro (sessantauno/48)	ml	61,48
Nr. 2259 B.15.052.04	idem c.s. ...variabili. con cornice spessore cm 8 9. euro (centocinquantaquattro/84)	ml	154,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2260 B.15.052.05	idem c.s. ...variabili. con cornice spessore cm 10 12. euro (centosettantaquattro/20)	ml	174,20
Nr. 2261 B.15.052.06	idem c.s. ...variabili. con cornice per finitura dei fronti bocciardati, lucidati o spacco naturale. euro (venticinque/05)	ml	25,05
Nr. 2262 B.15.053.01	Zanella filo sega, in pietra calcarea di Latronico, larghezza 25/30/40 cm, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 5. euro (novantasette/03)	ml	97,03
Nr. 2263 B.15.053.02	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centocinque/57)	ml	105,57
Nr. 2264 B.15.053.03	idem c.s. ...spessore cm 7. euro (centodieci/95)	ml	110,95
Nr. 2265 B.15.053.04	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (centosedici/40)	ml	116,40
Nr. 2266 B.15.054.01	Zanella concava bocciardata o lavorata alla punta, in pietra calcarea di Latronico, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte larghezza cm 30 spessore cm 8. euro (ottantaotto/37)	ml	88,37
Nr. 2267 B.15.054.02	idem c.s. ...larghezza cm 30 spessore cm 10. euro (centotrentanove/03)	ml	139,03
Nr. 2268 B.15.054.03	idem c.s. ...larghezza cm 30 spessore cm 12. euro (centoquaranta/76)	ml	140,76
Nr. 2269 B.15.054.04	idem c.s. ...larghezza cm 30 spessore cm 15. euro (centoquarantaquattro/21)	ml	144,21
Nr. 2270 B.15.054.05	idem c.s. ...larghezza cm 40 spessore cm 8. euro (centosessanta/07)	ml	160,07
Nr. 2271 B.15.054.06	idem c.s. ...larghezza cm 40 spessore cm 10. euro (centosessantauno/80)	ml	161,80
Nr. 2272 B.15.054.07	idem c.s. ...larghezza cm 40 spessore cm 12. euro (centosessantatre/53)	ml	163,53
Nr. 2273 B.15.054.08	idem c.s. ...larghezza cm 40 spessore cm 15. euro (centosessantasei/98)	ml	166,98
Nr. 2274 B.15.055.01	Caditoia piana a tre deflussi, liscia, in pietra calcarea di Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60x30x8. euro (centocinquantadue/81)	cad	152,81
Nr. 2275 B.15.055.02	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x10. euro (centoottantacinque/61)	cad	185,61
Nr. 2276 B.15.055.03	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x12. euro (duecentodiciannove/02)	cad	219,02
Nr. 2277 B.15.055.04	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x15. euro (duecentosessanta/50)	cad	260,50
Nr. 2278 B.15.055.05	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x8. euro (centosessanta/26)	cad	160,26
Nr. 2279 B.15.055.06	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x10. euro (centonovantaquattro/29)	cad	194,29
Nr. 2280 B.15.055.07	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x12. euro (centonovantatre/68)	cad	193,68
Nr. 2281 B.15.055.08	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x15. euro (duecentosessanta/50)	cad	260,50
Nr. 2282	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x8.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.055.09	euro (duecentosessantaotto/58)	cad	268,58
Nr. 2283 B.15.055.10	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x10. euro (centoottantacinque/61)	cad	185,61
Nr. 2284 B.15.055.11	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x12. euro (duecentodiciannove/02)	cad	219,02
Nr. 2285 B.15.055.12	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x15. euro (duecentocinquantadue/43)	cad	252,43
Nr. 2286 B.15.055.13	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x8. euro (duecentonovantacinque/08)	cad	295,08
Nr. 2287 B.15.055.14	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x10. euro (duecentotrentacinque/15)	cad	235,15
Nr. 2288 B.15.055.15	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x12. euro (duecentosessantaotto/58)	cad	268,58
Nr. 2289 B.15.055.16	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x15. euro (trecentouno/98)	cad	301,98
Nr. 2290 B.15.056.01	Caditoia, concava a tre deflussi a taglio sega, in pietra calcarea di Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni cm 60x30x8. euro (centocinquantasei/83)	cad	156,83
Nr. 2291 B.15.056.02	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x10. euro (centoottantacinque/61)	cad	185,61
Nr. 2292 B.15.056.03	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x12. euro (duecentodiciannove/02)	cad	219,02
Nr. 2293 B.15.056.04	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x15. euro (duecentocinquantadue/43)	cad	252,43
Nr. 2294 B.15.056.05	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x8. euro (duecentonovantacinque/08)	cad	295,08
Nr. 2295 B.15.056.06	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x10. euro (centonovantatre/68)	cad	193,68
Nr. 2296 B.15.056.07	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x12. euro (duecentoventisette/11)	cad	227,11
Nr. 2297 B.15.056.08	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x15. euro (duecentosessanta/50)	cad	260,50
Nr. 2298 B.15.057.01	Caditoia, concava a tre deflussi bocciardata alla punta, in pietra calcarea di Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60x30x8. euro (centosessantaotto/21)	cad	168,21
Nr. 2299 B.15.057.02	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x10. euro (centonovantaotto/29)	cad	198,29
Nr. 2300 B.15.057.03	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x12. euro (duecentotrentauno/69)	cad	231,69
Nr. 2301 B.15.057.04	idem c.s. ...dimensioni cm 60x30x15. euro (duecentosessantacinque/11)	cad	265,11
Nr. 2302 B.15.057.05	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x8. euro (trecentosei/60)	cad	306,60
Nr. 2303 B.15.057.06	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x10. euro (trecentouno/98)	cad	301,98
Nr. 2304 B.15.057.07	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x12. euro (duecentosettantatre/17)	cad	273,17
Nr. 2305 B.15.057.08	idem c.s. ...dimensioni cm 60x40x15. euro (trecentoventisette/20)	cad	327,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2306 B.15.058.01	Caditoia, concava a tre deflussi con pendenza centrale a taglio sega, in pietra calcarea di Latronico, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 50x50x8. euro (quattrocentosettanta/21)	cad	470,21
Nr. 2307 B.15.058.02	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x10. euro (trecentodiciannove/26)	cad	319,26
Nr. 2308 B.15.058.03	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x12. euro (trecentocinquantadue/68)	cad	352,68
Nr. 2309 B.15.058.04	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50x15. euro (trecentoottantasette/12)	cad	387,12
Nr. 2310 B.15.058.05	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x8. euro (quattrocentoventisette/57)	cad	427,57
Nr. 2311 B.15.058.06	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x10. euro (trecentoottantasette/24)	cad	387,24
Nr. 2312 B.15.058.07	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x12. euro (quattrocentodiciannove/50)	cad	419,50
Nr. 2313 B.15.058.08	idem c.s. ...dimensioni cm 60x60x15. euro (quattrocentocinquantadue/90)	cad	452,90
Nr. 2314 B.15.059.01	Canaletta in pietra calcarea di Latronico, larghezza cm 30 lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: filo sega spessore cm 5. euro (centocinquantaotto/22)	cad	158,22
Nr. 2315 B.15.059.02	idem c.s. ...regola d'arte: filo sega spessore cm 6. euro (centoottanta/99)	cad	180,99
Nr. 2316 B.15.059.03	idem c.s. ...regola d'arte: filo sega spessore cm 8. euro (centonovantadue/52)	cad	192,52
Nr. 2317 B.15.059.04	idem c.s. ...regola d'arte: bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 5. euro (centoottantauno/28)	cad	181,28
Nr. 2318 B.15.059.05	idem c.s. ...regola d'arte: bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 6. euro (centosessantanove/75)	cad	169,75
Nr. 2319 B.15.059.06	idem c.s. ...regola d'arte: bocciardata con spigoli scheggiati spessore cm 8. euro (centoottantauno/28)	cad	181,28
Pietre da taglio locali: Pietra di Pescopagano (SbCap 41)			
Nr. 2320 B.15.060.01	Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20 25 30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 2. euro (sessantasette/94)	ml	67,94
Nr. 2321 B.15.060.02	idem c.s. ...spessore cm 3. euro (ottantaotto/84)	ml	88,84
Nr. 2322 B.15.060.03	idem c.s. ...spessore cm 4. euro (centootto/50)	ml	108,50
Nr. 2323 B.15.060.04	idem c.s. ...spessore cm 5. euro (centoventinove/43)	ml	129,43
Nr. 2324 B.15.060.05	idem c.s. ...spessore cm 6. euro (centocinquanta/34)	ml	150,34
Nr. 2325 B.15.060.06	idem c.s. ...spessore cm 8. euro (centonovanta/23)	ml	190,23
Nr. 2326 B.15.060.07	idem c.s. ...spessore cm 10. euro (duecentotrentauno/39)	ml	231,39
Nr. 2327 B.15.061.01	Pavimentazione a mosaico (opus incertum) con "perlato lucano", filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano, in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, il taglio, lo sfrido, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore da cm 3. euro (settantasei/09)	mq	76,09
Nr. 2328 B.15.061.02	idem c.s. ...da cm 4. euro (ottantadue/41)	mq	82,41
Nr. 2329 B.15.061.03	idem c.s. ...da cm 6. euro (novantasei/43)	mq	96,43
Nr. 2330 B.15.061.04	idem c.s. ...da cm 8. euro (centonove/08)	mq	109,08
Nr. 2331 B.15.062.01	Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in opera, in conformità a qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, con malta cementizia . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8. euro (novantaotto/78)	mq	98,78
Nr. 2332 B.15.063.01	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte dimensioni cm 8x20. euro (trentanove/58)	ml	39,58
Nr. 2333 B.15.063.02	idem c.s. ...dimensioni cm 10x15. euro (trentaotto/31)	ml	38,31
Nr. 2334 B.15.063.03	idem c.s. ...dimensioni cm 10x20. euro (quarantaquattro/64)	ml	44,64
Nr. 2335 B.15.063.04	idem c.s. ...dimensioni cm 10x25. euro (cinquantadue/31)	ml	52,31
Nr. 2336 B.15.063.05	idem c.s. ...dimensioni cm 10x30. euro (sessantauno/95)	ml	61,95
Nr. 2337 B.15.063.06	idem c.s. ...dimensioni cm 15x20. euro (cinquantaotto/55)	ml	58,55
Nr. 2338 B.15.063.07	idem c.s. ...dimensioni cm 15x25. euro (sessantaotto/67)	ml	68,67
Nr. 2339 B.15.063.08	idem c.s. ...dimensioni cm 15x30. euro (settantasette/53)	ml	77,53
Nr. 2340 B.15.063.09	idem c.s. ...dimensioni cm 20x20. euro (settantauno/20)	ml	71,20
Nr. 2341 B.15.063.10	idem c.s. ...dimensioni cm 20x25. euro (ottantatre/85)	ml	83,85
Nr. 2342 B.15.063.11	idem c.s. ...dimensioni cm 20x30. euro (novantasette/77)	ml	97,77
Nr. 2343 B.15.064.01	Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano" dalle cave di Pescopagano. su una faccia. euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 2344 B.15.064.02	idem c.s. ...di Pescopagano. su due facce. euro (quindici/18)	ml	15,18
Nr. 2345 B.15.064.03	idem c.s. ...di Pescopagano. filo sega. euro (diciotto/98)	ml	18,98
Nr. 2346 B.15.064.04	idem c.s. ...di Pescopagano. bocciardato. euro (venticinque/30)	ml	25,30
Pietra di Minervino Murge (SbCap 42)			
Nr. 2347 B.15.065.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (trentasei/33)	ml	36,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2348 B.15.065.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (trentanove/27)	ml	39,27
Nr. 2349 B.15.065.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (quarantadue/20)	ml	42,20
Nr. 2350 B.15.066.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (trentanove/27)	ml	39,27
Nr. 2351 B.15.066.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (quarantauno/39)	ml	41,39
Nr. 2352 B.15.066.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (quarantacinque/95)	ml	45,95
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: (SbCap 43)			
Nr. 2353 B.15.067.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni testa e faccia filo sega. euro (quarantauno/39)	ml	41,39
Nr. 2354 B.15.067.02	idem c.s. ...ogni testa bocciardata e faccia filo sega. euro (quarantaquattro/43)	ml	44,43
Nr. 2355 B.15.067.03	idem c.s. ...ogni testa e faccia bocciardata. euro (quarantasette/97)	ml	47,97
Nr. 2356 B.15.068.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (quarantatre/62)	ml	43,62
Nr. 2357 B.15.068.02	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega. euro (quarantasette/97)	ml	47,97
Nr. 2358 B.15.068.03	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata. euro (cinquantadue/53)	ml	52,53
Nr. 2359 B.15.069.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (quarantasette/26)	ml	47,26
Nr. 2360 B.15.069.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (cinquantadue/02)	ml	52,02
Nr. 2361 B.15.069.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (cinquantacinque/35)	ml	55,35
Nr. 2362 B.15.070.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (quarantaotto/98)	ml	48,98
Nr. 2363 B.15.070.02	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega. euro (cinquantatre/03)	ml	53,03
Nr. 2364 B.15.070.03	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata. euro (cinquantasette/59)	ml	57,59
Nr. 2365 B.15.071.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 20 cm, altezza 25 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantaquattro/04)	ml	54,04
Nr. 2366 B.15.071.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (cinquantaotto/29)	ml	58,29
Nr. 2367 B.15.071.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (sessantauno/63)	ml	61,63
Nr. 2368 B.15.072.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantadue/02)	ml	52,02
Nr. 2369 B.15.072.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (cinquantasei/07)	ml	56,07
Nr. 2370 B.15.072.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (sessanta/62)	ml	60,62
Nr. 2371 B.15.073.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 18 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantasei/07)	ml	56,07
Nr. 2372 B.15.073.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (sessanta/62)	ml	60,62
Nr. 2373 B.15.073.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (sessantaquattro/67)	ml	64,67
Nr. 2374 B.15.074.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantanove/10)	ml	59,10
Nr. 2375 B.15.074.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (sessantatre/66)	ml	63,66
Nr. 2376 B.15.074.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (sessantasette/71)	ml	67,71
Nr. 2377 B.15.075.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 30 cm, altezza 30 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (settantaquattro/28)	ml	74,28
Nr. 2378 B.15.075.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (settantaotto/84)	ml	78,84
Nr. 2379 B.15.075.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (ottantatre/90)	ml	83,90
Nr. 2380 B.15.076.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 35 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (cinquantacinque/35)	ml	55,35
Nr. 2381 B.15.076.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (sessanta/62)	ml	60,62
Nr. 2382 B.15.076.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (sessantaquattro/67)	ml	64,67
Nr. 2383 B.15.077.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 15 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (cinquantanove/10)	ml	59,10
Nr. 2384 B.15.077.02	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega. euro (sessantaquattro/67)	ml	64,67
Nr. 2385 B.15.077.03	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata. euro (sessantanove/22)	ml	69,22
Nr. 2386 B.15.078.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte testa e faccia filo sega. euro (sessantanove/22)	ml	69,22
Nr. 2387 B.15.078.02	idem c.s. ...d'arte testa bocciardata e faccia filo sega. euro (settantacinque/30)	ml	75,30
Nr. 2388 B.15.078.03	idem c.s. ...d'arte testa e faccia bocciardata. euro (settantanove/34)	ml	79,34
Nr. 2389 B.15.079.01	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 40 cm, altezza 30 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa e faccia filo sega. euro (ottantanove/97)	ml	89,97
Nr. 2390 B.15.079.02	idem c.s. ...d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (novantacinque/54)	ml	95,54
Nr. 2391 B.15.079.03	idem c.s. ...d'arte: testa e faccia bocciardata. euro (centouno/61)	ml	101,61
Nr. 2392 B.15.080.01	Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge, liscia, burattata, di diverse dimensioni 20x20 20x40 40x40 40x60 cm, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2,3 cm. euro (ottantatre/58)	mq	83,58
Nr. 2393 B.15.080.02	idem c.s. ...d'arte spessore 2,7 cm. euro (ottantasei/42)	mq	86,42
Nr. 2394 B.15.080.03	idem c.s. ...d'arte spessore 3,7 cm. euro (centodue/31)	mq	102,31
Nr. 2395 B.15.080.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centodieci/74)	mq	110,74
Nr. 2396 B.15.080.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centosedici/30)	mq	116,30
Nr. 2397 B.15.080.06	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (centoventi/36)	mq	120,36
Nr. 2398 B.15.080.07	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centoventicinque/93)	mq	125,93
Nr. 2399 B.15.080.08	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm. euro (centotrentasei/55)	mq	136,55
Nr. 2400 B.15.081.01	Pavimentazione in basole bocciardate con bordo liscio, in pietra bianca di Minervino Murge, larghezza 30 40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 5 cm. euro (cinquantacinque/94)	mq	55,94
Nr. 2401 B.15.081.02	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (ottantanove/74)	mq	89,74
Nr. 2402 B.15.081.03	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (novantasette/34)	mq	97,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2403 B.15.081.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (novantaotto/34)	mq	98,34
Nr. 2404 B.15.081.05	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm. euro (centoquattro/42)	mq	104,42
Nr. 2405 B.15.081.06	idem c.s. ...d'arte spessore 12 cm. euro (centotredici/88)	mq	113,88
Nr. 2406 B.15.081.07	idem c.s. ...d'arte spessore 15 cm. euro (centoventi/97)	mq	120,97
Nr. 2407 B.15.082.01	Pavimentazione in basole bocciardate, in pietra bianca di Minervino Murge, larghezza 30 40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 5 cm. euro (novanta/75)	mq	90,75
Nr. 2408 B.15.082.02	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (novantasei/82)	mq	96,82
Nr. 2409 B.15.082.03	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (centocinque/44)	mq	105,44
Nr. 2410 B.15.082.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centootto/47)	mq	108,47
Nr. 2411 B.15.082.05	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm. euro (centotredici/53)	mq	113,53
Nr. 2412 B.15.083.01	Pavimentazione in basole spuntate, in pietra bianca di Minervino Murge, larghezza 30 40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (centodue/49)	mq	102,49
Nr. 2413 B.15.083.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centoquattro/21)	mq	104,21
Nr. 2414 B.15.083.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 7 cm. euro (centododici/01)	mq	112,01
Nr. 2415 B.15.083.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centoquindici/05)	mq	115,05
Nr. 2416 B.15.083.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm. euro (centodiciannove/41)	mq	119,41
Nr. 2417 B.15.083.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm. euro (centoventiotto/67)	mq	128,67
Nr. 2418 B.15.083.07	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm. euro (centoquaranta/20)	mq	140,20
Nr. 2419 B.15.084.01	Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge, liscia, burattatae spazzolata, di diverse dimensioni 20x20 20x40 40x40 40x60 cm, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2,3 cm. euro (novantacinque/52)	mq	95,52
Nr. 2420 B.15.084.02	idem c.s. ...d'arte spessore 2,7 cm. euro (novantacinque/52)	mq	95,52
Nr. 2421 B.15.084.03	idem c.s. ...d'arte spessore 3,7 cm. euro (centotredici/95)	mq	113,95
Nr. 2422 B.15.084.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoventidue/38)	mq	122,38
Nr. 2423 B.15.084.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoventiotto/45)	mq	128,45
Nr. 2424 B.15.084.06	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (centotrentauno/49)	mq	131,49
Nr. 2425	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.084.07	euro (centotrentaotto/58)	mq	138,58
Nr. 2426	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm.		
B.15.084.08	euro (centoquarantasette/69)	mq	147,69
Nr. 2427	Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge, bocciardata, burattata, di diverse dimensioni 20x20 20x40 40x40 40x60 cm, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2,3 cm.		
B.15.085.01	euro (novantaotto/56)	mq	98,56
Nr. 2428	idem c.s. ...d'arte: spessore 2,7 cm.		
B.15.085.02	euro (centouno/09)	mq	101,09
Nr. 2429	idem c.s. ...d'arte: spessore 3,7 cm.		
B.15.085.03	euro (centosedici/99)	mq	116,99
Nr. 2430	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm.		
B.15.085.04	euro (centoventicinque/41)	mq	125,41
Nr. 2431	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm.		
B.15.085.05	euro (centotrentauno/48)	mq	131,48
Nr. 2432	idem c.s. ...d'arte: spessore 7 cm.		
B.15.085.06	euro (centotrentaquattro/53)	mq	134,53
Nr. 2433	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm.		
B.15.085.07	euro (centoquaranta/60)	mq	140,60
Nr. 2434	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm.		
B.15.085.08	euro (centocinquanta/72)	mq	150,72
Nr. 2435	Pavimentazione ad opus romano, in pietra bianca di Minervino Murge, spuntata, burattata, di diverse dimensioni 20x20 20x40 40x40 40x60 cm, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 3,7 cm.		
B.15.086.01	euro (centotrentauno/15)	mq	131,15
Nr. 2436	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm.		
B.15.086.02	euro (centoquaranta/09)	mq	140,09
Nr. 2437	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm.		
B.15.086.03	euro (centoquarantacinque/65)	mq	145,65
Nr. 2438	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm.		
B.15.086.04	euro (centoquarantaotto/70)	mq	148,70
Nr. 2439	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm.		
B.15.086.05	euro (centocinquantacinque/28)	mq	155,28
Nr. 2440	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm.		
B.15.086.06	euro (centosessantacinque/90)	mq	165,90
Nr. 2441	Pavimentazione anticata in pietra bianca di Minervino Murge, liscia , burattata, larghezza 20 40 cm, lunghhezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2,3 cm.		
B.15.087.01	euro (sessantanove/21)	mq	69,21
Nr. 2442	idem c.s. ...d'arte: spessore 2,7 cm.		
B.15.087.02	euro (settantauno/74)	mq	71,74
Nr. 2443	idem c.s. ...d'arte: spessore 3,7 cm.		
B.15.087.03	euro (ottantasette/44)	mq	87,44
Nr. 2444	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm.		
B.15.087.04	euro (novantasei/06)	mq	96,06
Nr. 2445	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm.		
B.15.087.05	euro (centodue/14)	mq	102,14
Nr. 2446	idem c.s. ...d'arte: spessore 7 cm.		
B.15.087.06	euro (centosei/70)	mq	106,70
Nr. 2447	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.087.07	euro (centotrentacinque/54)	mq	135,54
Nr. 2448 B.15.087.08	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm. euro (centoventiuno/37)	mq	121,37
Nr. 2449 B.15.088.01	Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, liscia, burattata, spazzolata, larghezza 20 40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2,3 cm. euro (ottanta/64)	mq	80,64
Nr. 2450 B.15.088.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 2,7 cm. euro (ottantatre/58)	mq	83,58
Nr. 2451 B.15.088.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 3,7 cm. euro (ottantasette/44)	mq	87,44
Nr. 2452 B.15.088.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm. euro (novantasei/06)	mq	96,06
Nr. 2453 B.15.088.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centodue/14)	mq	102,14
Nr. 2454 B.15.088.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 7 cm. euro (centosei/70)	mq	106,70
Nr. 2455 B.15.088.07	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centoventitre/40)	mq	123,40
Nr. 2456 B.15.088.08	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm. euro (centotrentatre/52)	mq	133,52
Nr. 2457 B.15.089.01	Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, bocciardata, burattata, larghezza 20 40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2,3 cm. euro (ottantatre/58)	mq	83,58
Nr. 2458 B.15.089.02	idem c.s. ...d'arte spessore 2,7 cm. euro (ottantasei/52)	mq	86,52
Nr. 2459 B.15.089.03	idem c.s. ...d'arte spessore 3,7 cm. euro (centouno/81)	mq	101,81
Nr. 2460 B.15.089.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoundici/24)	mq	111,24
Nr. 2461 B.15.089.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centosedici/81)	mq	116,81
Nr. 2462 B.15.089.06	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (centoventi/16)	mq	120,16
Nr. 2463 B.15.089.07	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centoventisei/43)	mq	126,43
Nr. 2464 B.15.089.08	idem c.s. ...d'arte spessore 10 cm. euro (centotrentasei/55)	mq	136,55
Nr. 2465 B.15.090.01	Pavimentazione anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, spuntata, burattata, larghezza 20 40 cm, lunhgezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 3,7 cm. euro (centosedici/79)	mq	116,79
Nr. 2466 B.15.090.02	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoventicinque/41)	mq	125,41
Nr. 2467 B.15.090.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centotrentauno/48)	mq	131,48
Nr. 2468 B.15.090.04	idem c.s. ...d'arte spessore 7 cm. euro (centotrentaquattro/53)	mq	134,53
Nr. 2469 B.15.090.05	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centoquaranta/60)	mq	140,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2470 B.15.091.01	Pavimentazione in chiancarella incerta, in pietra bianca di Minervino Murge, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2/3 4/6 cm. euro (sessantaquattro/20)	mq	64,20
Nr. 2471 B.15.091.02	idem c.s. ...d'arte spessore 6/8 cm. euro (sessantanove/71)	mq	69,71
Nr. 2472 B.15.091.03	idem c.s. ...d'arte spessore 8/10 cm. euro (settantatre/87)	mq	73,87
Nr. 2473 B.15.092.01	Pavimentazione in chiancarella squadrata, in pietra bianca di Minervino Murge, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 1,5/2/3 cm. euro (settantacinque/74)	mq	75,74
Nr. 2474 B.15.092.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 4/6 cm. euro (novantadue/32)	mq	92,32
Nr. 2475 B.15.092.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 6/8 cm. euro (centosette/75)	mq	107,75
Nr. 2476 B.15.092.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 8/10 cm. euro (centoquindici/68)	mq	115,68
Nr. 2477 B.15.093.01	Pavimentazione in chiancarella incerta anticata, in pietra bianca di Minervino Murge, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2/3 cm. euro (cinquantasei/93)	mq	56,93
Nr. 2478 B.15.093.02	idem c.s. ...d'arte spessore 4/6 cm. euro (ottantanove/85)	mq	89,85
Nr. 2479 B.15.093.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6/8 cm. euro (centoquattro/47)	mq	104,47
Nr. 2480 B.15.093.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8/10 cm. euro (centoquindici/68)	mq	115,68
Nr. 2481 B.15.094.01	idem c.s. ...d'arte spessore 2/3 cm. euro (ottantauno/72)	mq	81,72
Nr. 2482 B.15.094.02	idem c.s. ...d'arte spessore 4/6 cm. euro (centosedici/09)	mq	116,09
Nr. 2483 B.15.094.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6/8 cm. euro (centotrentatre/10)	mq	133,10
Nr. 2484 B.15.094.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8/10 cm. euro (centoquarantasette/36)	mq	147,36
Nr. 2485 B.15.095.01	Pavimentazione in cubetti in pietra bianca di Minervino Murge, dimensioni 8x8/10x10 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5 7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 4/6 cm. euro (settantaotto/58)	mq	78,58
Nr. 2486 B.15.095.02	idem c.s. ...regola d'arte: 6/8 cm. euro (novantauno/97)	mq	91,97
Nr. 2487 B.15.096.01	Pavimentazione in cubetti anticati, in pietra bianca di Minervino Murge, dimensioni 8x8/10x10 cm, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5 7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4/6 cm. euro (novantaquattro/42)	mq	94,42
Nr. 2488 B.15.096.02	idem c.s. ...regola d'arte: 6/8 cm. euro (centodieci/81)	mq	110,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2489 B.15.097.01	Zanella liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, larghezza 25/30/40 cm, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (settantasette/53)	mq	77,53
Nr. 2490 B.15.097.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (ottanta/47)	mq	80,47
Nr. 2491 B.15.097.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 7 cm. euro (ottantacinque/44)	mq	85,44
Nr. 2492 B.15.097.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (ottantaotto/37)	mq	88,37
Nr. 2493 B.15.097.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 10 cm. euro (novantadue/73)	mq	92,73
Nr. 2494 B.15.097.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 12 cm. euro (centoquattro/92)	mq	104,92
Nr. 2495 B.15.097.07	idem c.s. ...d'arte: spessore 15 cm. euro (centotredici/52)	mq	113,52
Nr. 2496 B.15.098.01	Zanella concava, bocciardata o lavorata alla punta, in pietra bianca di Minervino Murge, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: larghezza 30 cm, spessore 8 cm. euro (centodue/99)	ml	102,99
Nr. 2497 B.15.098.02	idem c.s. ...quanto altro larghezza 30 cm, spessore 10 cm. euro (centoquattro/51)	ml	104,51
Nr. 2498 B.15.098.03	idem c.s. ...quanto altro larghezza 30 cm, spessore 12 cm. euro (centosei/03)	ml	106,03
Nr. 2499 B.15.098.04	idem c.s. ...quanto altro larghezza 30 cm, spessore 15 cm. euro (centonove/07)	ml	109,07
Nr. 2500 B.15.098.05	idem c.s. ...quanto altro larghezza 40 cm, spessore 8 cm. euro (centonove/07)	ml	109,07
Nr. 2501 B.15.098.06	idem c.s. ...quanto altro larghezza 40 cm, spessore 10 cm. euro (centodieci/58)	ml	110,58
Nr. 2502 B.15.098.07	idem c.s. ...quanto altro larghezza 40 cm, spessore 12 cm. euro (centoquattordici/84)	ml	114,84
Nr. 2503 B.15.098.08	idem c.s. ...quanto altro larghezza 40 cm, spessore 15 cm. euro (centodiciassette/67)	ml	117,67
Nr. 2504 B.15.099.01	Zanella concava, filo sega, in pietra bianca di Minervino Murge, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: larghezza 30 cm, spessore 8 cm. euro (novantauno/36)	ml	91,36
Nr. 2505 B.15.099.02	idem c.s. ...d'arte: larghezza 30 cm, spessore 10 cm. euro (novantadue/87)	ml	92,87
Nr. 2506 B.15.099.03	idem c.s. ...d'arte: larghezza 30 cm, spessore 12 cm. euro (novantaquattro/39)	ml	94,39
Nr. 2507 B.15.099.04	idem c.s. ...d'arte: larghezza 30 cm, spessore 15 cm. euro (novantasette/43)	ml	97,43
Nr. 2508 B.15.099.05	idem c.s. ...d'arte: larghezza 40 cm, spessore 8 cm. euro (novantasette/43)	ml	97,43
Nr. 2509 B.15.099.06	idem c.s. ...d'arte: larghezza 40 cm, spessore 10 cm. euro (novantaotto/75)	ml	98,75
Nr. 2510 B.15.099.07	idem c.s. ...d'arte: larghezza 40 cm, spessore 12 cm. euro (centodue/99)	ml	102,99
Nr. 2511 B.15.099.08	idem c.s. ...d'arte: larghezza 40 cm, spessore 15 cm. euro (centosei/03)	ml	106,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2512 B.15.100.01	Caditoia piana a tre deflussi, liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 60x30x8 cm. euro (centotrentasette/60)	cad	137,60
Nr. 2513 B.15.100.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x10 cm. euro (centosessantasei/95)	cad	166,95
Nr. 2514 B.15.100.03	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x12 cm. euro (centonovantasei/30)	cad	196,30
Nr. 2515 B.15.100.04	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x15 cm. euro (duecentotrentadue/73)	cad	232,73
Nr. 2516 B.15.100.05	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x8 cm. euro (centoquarantaquattro/68)	cad	144,68
Nr. 2517 B.15.100.06	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x10 cm. euro (centosettantaquattro/03)	cad	174,03
Nr. 2518 B.15.100.07	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x12 cm. euro (duecentototre/38)	cad	203,38
Nr. 2519 B.15.100.08	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x15 cm. euro (duecentotrentanove/81)	cad	239,81
Nr. 2520 B.15.100.09	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 50x50x8 cm. euro (centosessantasei/95)	cad	166,95
Nr. 2521 B.15.100.10	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 50x50x10 cm. euro (centonovantasei/30)	cad	196,30
Nr. 2522 B.15.100.11	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 50x50x12 cm. euro (duecentoventicinque/64)	cad	225,64
Nr. 2523 B.15.100.12	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 50x50x15 cm. euro (duecentosessantatre/09)	cad	263,09
Nr. 2524 B.15.100.13	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x60x8 cm. euro (duecentodieci/46)	cad	210,46
Nr. 2525 B.15.100.14	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x60x10 cm. euro (duecentotrentanove/81)	cad	239,81
Nr. 2526 B.15.100.15	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x60x12 cm. euro (duecentosessantanove/16)	cad	269,16
Nr. 2527 B.15.100.16	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x60x15 cm. euro (trecentotredici/69)	cad	313,69
Nr. 2528 B.15.101.01	Caditoia concava a tre deflussi, liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 60x30x8 cm. euro (centosessantasei/95)	cad	166,95
Nr. 2529 B.15.101.02	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x10 cm. euro (centonovantasei/30)	cad	196,30
Nr. 2530 B.15.101.03	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x12 cm. euro (duecentoventicinque/64)	cad	225,64
Nr. 2531 B.15.101.04	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x30x15 cm. euro (duecentosessantatre/09)	cad	263,09
Nr. 2532 B.15.101.05	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x8 cm. euro (centosettantaquattro/03)	cad	174,03
Nr. 2533 B.15.101.06	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x10 cm. euro (duecentototre/38)	cad	203,38
Nr. 2534 B.15.101.07	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x12 cm. euro (duecentotrentadue/73)	cad	232,73
Nr. 2535	idem c.s. ...d'arte: dimensioni 60x40x15 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.101.08	euro (duecentosessantanove/16)	cad	269,16
Nr. 2536 B.15.102.01	Caditoia concava a tre deflussi, bocciardata alla punta, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 60x30x8 cm. euro (centosettantaotto/08)	cad	178,08
Nr. 2537 B.15.102.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x30x10 cm. euro (duecentosette/43)	cad	207,43
Nr. 2538 B.15.102.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x30x12 cm. euro (duecentotrentasei/78)	cad	236,78
Nr. 2539 B.15.102.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x30x15 cm. euro (duecentosettantatre/21)	cad	273,21
Nr. 2540 B.15.102.05	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x40x8 cm. euro (centoottantasei/18)	cad	186,18
Nr. 2541 B.15.102.06	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x40x10 cm. euro (duecentoquindici/52)	cad	215,52
Nr. 2542 B.15.102.07	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x40x12 cm. euro (duecentoquarantatre/86)	cad	243,86
Nr. 2543 B.15.102.08	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x40x15 cm. euro (duecentoottantauno/30)	cad	281,30
Nr. 2544 B.15.103.01	Caditoia concava a tre deflussi con pendenza centrale, liscia, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 50x50x8 cm. euro (duecentosessantanove/16)	cad	269,16
Nr. 2545 B.15.103.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x10 cm. euro (duecentonovantaotto/51)	cad	298,51
Nr. 2546 B.15.103.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x12 cm. euro (trecentoventiotto/87)	cad	328,87
Nr. 2547 B.15.103.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x15 cm. euro (trecentosessantaquattro/29)	cad	364,29
Nr. 2548 B.15.103.05	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x8 cm. euro (trecentoventiotto/87)	cad	328,87
Nr. 2549 B.15.103.06	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x10 cm. euro (trecentocinquantasette/20)	cad	357,20
Nr. 2550 B.15.103.07	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x12 cm. euro (trecentoottantasette/56)	cad	387,56
Nr. 2551 B.15.103.08	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x15 cm. euro (quattrocentosedici/91)	cad	416,91
Nr. 2552 B.15.104.01	Caditoia concava a tre deflussi con pendenza centrale, bocciardata alla punta, in pietra bianca di Minervino Murge, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dimensioni 50x50x8 cm. euro (duecentoottantaquattro/34)	cad	284,34
Nr. 2553 B.15.104.02	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x10 cm. euro (trecentotredici/69)	cad	313,69
Nr. 2554 B.15.104.03	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x12 cm. euro (trecentoquarantaquattro/05)	cad	344,05
Nr. 2555 B.15.104.04	idem c.s. ...d'arte dimensioni 50x50x15 cm. euro (trecentosettantanove/47)	cad	379,47
Nr. 2556 B.15.104.05	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x8 cm. euro (trecentoquarantaquattro/05)	cad	344,05
Nr. 2557 B.15.104.06	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x10 cm. euro (trecentosettantadue/38)	cad	372,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2558 B.15.104.07	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x12 cm. euro (quattrocentouno/73)	cad	401,73
Nr. 2559 B.15.104.08	idem c.s. ...d'arte dimensioni 60x60x15 cm. euro (quattrocentotrentauno/08)	cad	431,08
Basalto lavico dell'Etna (SbCap 44)			
Nr. 2560 B.15.105.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, filo sega, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2 cm. euro (settantadue/89)	mq	72,89
Nr. 2561 B.15.105.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm. euro (ottantasei/26)	mq	86,26
Nr. 2562 B.15.105.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm. euro (novantauno/52)	mq	91,52
Nr. 2563 B.15.105.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm. euro (centotre/39)	mq	103,39
Nr. 2564 B.15.105.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centosedici/55)	mq	116,55
Nr. 2565 B.15.105.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centotrentaquattro/37)	mq	134,37
Nr. 2566 B.15.106.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, filo sega, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2 cm. euro (settantaotto/16)	mq	78,16
Nr. 2567 B.15.106.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm. euro (novanta/21)	mq	90,21
Nr. 2568 B.15.106.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm. euro (novantanove/42)	mq	99,42
Nr. 2569 B.15.106.04	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm. euro (centoundici/29)	mq	111,29
Nr. 2570 B.15.106.05	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centoventiotto/38)	mq	128,38
Nr. 2571 B.15.106.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centoquarantasei/21)	mq	146,21
Nr. 2572 B.15.107.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, filo sega, inciso su quattro lati, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm. euro (ottantasei/04)	mq	86,04
Nr. 2573 B.15.107.02	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm. euro (centouno/78)	mq	101,78
Nr. 2574 B.15.107.03	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm. euro (centododici/24)	mq	112,24
Nr. 2575 B.15.107.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoventisette/07)	mq	127,07
Nr. 2576 B.15.107.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoquarantauno/61)	mq	141,61
Nr. 2577 B.15.107.06	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centosessanta/68)	mq	160,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2578 B.15.108.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, bocciardato, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a correre, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm. euro (settantaotto/16)	mq	78,16
Nr. 2579 B.15.108.02	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm. euro (novanta/21)	mq	90,21
Nr. 2580 B.15.108.03	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm. euro (novantasei/79)	mq	96,79
Nr. 2581 B.15.108.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centonove/97)	mq	109,97
Nr. 2582 B.15.108.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoventiuno/80)	mq	121,80
Nr. 2583 B.15.108.06	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centotrentanove/63)	mq	139,63
Nr. 2584 B.15.109.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, bocciardato, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm. euro (ottantatre/41)	mq	83,41
Nr. 2585 B.15.109.02	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm. euro (novantacinque/47)	mq	95,47
Nr. 2586 B.15.109.03	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm. euro (centoquattro/68)	mq	104,68
Nr. 2587 B.15.109.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centosedici/55)	mq	116,55
Nr. 2588 B.15.109.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centotrentatre/65)	mq	133,65
Nr. 2589 B.15.109.06	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centocinquantauno/47)	mq	151,47
Nr. 2590 B.15.110.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, bocciardato, inciso su quattro lati, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm. euro (ottantaotto/68)	mq	88,68
Nr. 2591 B.15.110.02	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm. euro (centosei/00)	mq	106,00
Nr. 2592 B.15.110.03	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm. euro (centodiciassette/17)	mq	117,17
Nr. 2593 B.15.110.04	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centotrentadue/33)	mq	132,33
Nr. 2594 B.15.110.05	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoquarantaotto/12)	mq	148,12
Nr. 2595 B.15.110.06	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centoottantanove/50)	mq	189,50
Nr. 2596 B.15.111.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, lavorato a puntillo, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza variabile 30 60 cm, nastri su due lati longitudinali, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 4 cm. euro (centosei/00)	mq	106,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2597 B.15.111.02	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoventitre/12)	mq	123,12
Nr. 2598 B.15.111.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoquaranta/23)	mq	140,23
Nr. 2599 B.15.111.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (centonovanta/94)	mq	190,94
Nr. 2600 B.15.112.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, lavorato a puntillo, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza variabile 30 60 cm, scapezzato orizzontale su due lati longitudinali, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 4 cm. euro (centonove/26)	mq	109,26
Nr. 2601 B.15.112.02	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centoventiotto/38)	mq	128,38
Nr. 2602 B.15.112.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centoquarantaquattro/18)	mq	144,18
Nr. 2603 B.15.112.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (duecentodieci/28)	mq	202,28
Nr. 2604 B.15.113.01	Pavimentazione in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, lavorato a puntillo, inciso o rifilato su quattro lati, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza variabile 30 60 cm, in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 4 cm. euro (centotredici/88)	mq	113,88
Nr. 2605 B.15.113.02	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm. euro (centotrentadue/33)	mq	132,33
Nr. 2606 B.15.113.03	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm. euro (centocinquanta/76)	mq	150,76
Nr. 2607 B.15.113.04	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm. euro (duecentoventitre/83)	mq	223,83
Nr. 2608 B.15.114.01	Canaletta in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, larghezza 30 cm, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (centotrenta/32)	ml	130,32
Nr. 2609 B.15.114.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centoquaranta/44)	ml	140,44
Nr. 2610 B.15.114.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centocinquanta/56)	ml	150,56
Nr. 2611 B.15.115.01	Canaletta in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, larghezza 40 cm, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (centoquaranta/44)	ml	140,44
Nr. 2612 B.15.115.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centocinquanta/56)	ml	150,56
Nr. 2613 B.15.115.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centosettanta/80)	ml	170,80
Nr. 2614 B.15.116.01	Caditoia in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, dimensioni 30x50 - 40x50 cm, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. euro (centotrentasette/60)	cad	137,60
Nr. 2615 B.15.116.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centocinquantesette/84)	cad	157,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2616 B.15.116.03	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centosettantaotto/08)	cad	178,08
Porfido (SbCap 45)			
Nr. 2617 B.15.117.01	Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5 7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 4/6 cm. euro (ottantadue/17)	mq	82,17
Nr. 2618 B.15.117.02	idem c.s. ...regola d'arte: 6/8 cm. euro (ottantanove/08)	mq	89,08
Nr. 2619 B.15.117.03	idem c.s. ...regola d'arte: 8/10 cm. euro (novantacinque/04)	mq	95,04
Nr. 2620 B.15.117.04	idem c.s. ...regola d'arte: 10/12 cm. euro (centootto/82)	mq	108,82
Nr. 2621 B.15.117.05	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per sigillatura dei giunti con bitume e graniglia silicea. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 2622 B.15.118.01	Pavimentazione in cubetti in marmo bianco di Carrara, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte in letto di sabbia a granulometria idonea dello spessore di 5 7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:4/6 cm. euro (ottantaquattro/43)	mq	84,43
Nr. 2623 B.15.118.02	idem c.s. ...a perfetta 6/8 cm. euro (novantadue/70)	mq	92,70
Nr. 2624 B.15.118.03	idem c.s. ...a perfetta 8/10 cm. euro (centotre/55)	mq	103,55
Nr. 2625 B.15.119	Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a cerchi concentrici e file parallele. euro (sei/78)	mq	6,78
Nr. 2626 B.15.120	Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a coda di pavone. euro (undici/30)	mq	11,30
Nr. 2627 B.15.121.01	Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con pianonaturale di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo normale, spessore variabile da 2 a 5 cm. euro (cinquantanove/31)	mq	59,31
Nr. 2628 B.15.121.02	idem c.s. ...d'arte: tipo sottile, spessore variabile da 1a 3,5 cm. euro (sessantauno/03)	mq	61,03
Nr. 2629 B.15.121.03	idem c.s. ...d'arte: tipo gigante, spessore variabile da 3 a 7 cm. euro (settantadue/85)	mq	72,85
Nr. 2630 B.15.121.04	idem c.s. ...d'arte: tipo gigante sottile, spessore variabile da 1a 4,5 cm. euro (sessantacinque/76)	mq	65,76
Nr. 2631 B.15.122.01	Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2 6 cm a piano naturale di cava e coste tranciate posate secondo le geometrie a scelta della D.L. su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: larghezza 20 cm. euro (novantatre/96)	mq	93,96
Nr. 2632 B.15.122.02	idem c.s. ...d'arte: larghezza 25 cm. euro (novantanove/31)	mq	99,31
Nr. 2633 B.15.122.03	idem c.s. ...d'arte: larghezza 30 cm. euro (centoquattro/59)	mq	104,59
Nr. 2634 B.15.122.04	idem c.s. ...d'arte: larghezza 35 cm. euro (centosette/00)	mq	107,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2635 B.15.122.05	idem c.s. ...d'arte: larghezza 40 cm. euro (centoquindici/71)	mq	115,71
Nr. 2636 B.15.123.01	Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2 - 5 cm a piano naturale di cava e coste segateposate secondo le geometrie a scelta della D.L. su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte colore misto larghezza 20/25/30/35 cm. euro (centodieci/19)	mq	110,19
Nr. 2637 B.15.123.02	idem c.s. ...d'arte colore rosso/viola larghezza 20/25/30/35 cm. euro (centodiciassette/47)	mq	117,47
Nr. 2638 B.15.123.03	idem c.s. ...d'arte colore misto larghezza 40/45/50 cm. euro (centotredici/51)	mq	113,51
Nr. 2639 B.15.123.04	idem c.s. ...d'arte colore rosso/viola larghezza 40/45/50 cm. euro (centoventiuno/42)	mq	121,42
Arrotatura, levigatura lucidatura (SbCap 46)			
Nr. 2640 B.15.124.01	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura e ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in pietra. euro (diciassette/17)	mq	17,17
Nr. 2641 B.15.124.02	idem c.s. ...pavimenti in marmo. euro (venti/59)	mq	20,59
Nr. 2642 B.15.124.03	idem c.s. ...pavimenti in granito. euro (trenta/45)	mq	30,45
Nr. 2643 B.15.125.01	Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in pietra. euro (tredici/73)	mq	13,73
Nr. 2644 B.15.125.02	idem c.s. ...pavimenti in marmo. euro (diciotto/30)	mq	18,30
Nr. 2645 B.15.125.03	idem c.s. ...pavimenti in granito. euro (ventisette/52)	mq	27,52
Acciottolato (SbCap 47)			
Nr. 2646 B.15.126.01	Pavimentazione esterna in acciottolato, eseguita in ciottoli nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su allettamento di idoneo spessore eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo 325 dosato a 4 q.li su sottostante massetto da pagarsi a parte. I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati con superficie superiore il più possibile complanare. Compreso gli oneri per la formazione di guide per riquadri e delle croci di S. Andrea con ciottoli scelti, interruzione intorno agli alberi e chiusini nonchè opportuno declivo per lo smaltimento delle acque superficiali, la bagnatura e la contemporanea battitura manuale o meccanica, la sigillatura finale con boiaccia di cemento e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto chiaro pezzatura 4/6 cm. euro (cinquantasei/17)	mq	56,17
Nr. 2647 B.15.126.02	idem c.s. ...chiaro pezzatura 8/10 cm. euro (cinquantacinque/57)	mq	55,57
Nr. 2648 B.15.126.03	idem c.s. ...chiaro pezzatura 10/12 cm. euro (cinquantasei/27)	mq	56,27
Pavimentazione tattile per non vedenti in Basalto lavico dell'Etna (SbCap 48)			
Nr. 2649 B.15.127.01	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 30x60 cm, provviste di scanalature parallele al senso di marcia (direzione rettilinea), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2 cm. euro (duecentonove/14)	mq	209,14
Nr. 2650 B.15.127.02	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm. euro (duecentoventiuno/23)	mq	221,23
Nr. 2651	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.15.127.03	euro (duecentotrentaquattro/39)	mq	234,39
Nr. 2652	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm.		
B.15.127.04	euro (duecentotrentanove/31)	mq	239,31
Nr. 2653	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm.		
B.15.127.05	euro (duecentoquarantaquattro/37)	mq	244,37
Nr. 2654	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm.		
B.15.127.06	euro (duecentocinquantadue/37)	mq	252,37
Nr. 2655	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 20x60 cm, provviste di scanalature perpendicolari al senso di marcia (attenzione servizio), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm.		
B.15.128.01	euro (centotrentatre/27)	mq	133,27
Nr. 2656	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm.		
B.15.128.02	euro (centocinquantauno/05)	mq	151,05
Nr. 2657	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm.		
B.15.128.03	euro (centosessantaquattro/18)	mq	164,18
Nr. 2658	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm.		
B.15.128.04	euro (centosettantasette/57)	mq	177,57
Nr. 2659	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm.		
B.15.128.05	euro (centoottantaotto/90)	mq	188,90
Nr. 2660	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm.		
B.15.128.06	euro (centonovantadue/81)	mq	192,81
Nr. 2661	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 60x60 cm, provviste di superficie mista, a calotte sferiche e scanalature direzionali (svolta ad angolo), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte spessore 2 cm.		
B.15.129.01	euro (centosessantasette/20)	cad	167,20
Nr. 2662	idem c.s. ...d'arte spessore 3 cm.		
B.15.129.02	euro (centosettantauno/48)	cad	171,48
Nr. 2663	idem c.s. ...d'arte spessore 4 cm.		
B.15.129.03	euro (centosettantacinque/30)	cad	175,30
Nr. 2664	idem c.s. ...d'arte spessore 5 cm.		
B.15.129.04	euro (centoottanta/07)	cad	180,07
Nr. 2665	idem c.s. ...d'arte spessore 6 cm.		
B.15.129.05	euro (centoottantasei/79)	cad	186,79
Nr. 2666	idem c.s. ...d'arte spessore 8 cm.		
B.15.129.06	euro (centonovantadue/29)	cad	192,29
Nr. 2667	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190 200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 20x60 cm, provviste di calotte sferiche (arresto pericolo), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 2 cm.		
B.15.130.01	euro (ottantauno/05)	cad	81,05
Nr. 2668	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm.		
B.15.130.02	euro (ottantacinque/20)	cad	85,20
Nr. 2669	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm.		
B.15.130.03	euro (ottantacinque/82)	cad	85,82
Nr. 2670	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm.		
B.15.130.04	euro (ottantasette/25)	cad	87,25
Nr. 2671	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm.		
B.15.130.05	euro (ottantanove/03)	cad	89,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2672 B.15.130.06	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (novanta/59)	cad	90,59
Nr. 2673 B.15.130.07	idem c.s. ...d'arte: spessore 2 cm. euro (centocinquantacinque/86)	cad	155,86
Nr. 2674 B.15.130.08	idem c.s. ...d'arte: spessore 3 cm. euro (centocinquantanove/10)	cad	159,10
Nr. 2675 B.15.130.09	idem c.s. ...d'arte: spessore 4 cm. euro (centosessantatre/96)	cad	163,96
Nr. 2676 B.15.130.10	idem c.s. ...d'arte: spessore 5 cm. euro (centosettantaquattro/08)	cad	174,08
Nr. 2677 B.15.130.11	idem c.s. ...d'arte: spessore 6 cm. euro (centosettantanove/91)	cad	179,91
Nr. 2678 B.15.130.12	idem c.s. ...d'arte: spessore 8 cm. euro (centoottantasei/22)	cad	186,22
Sovrapprezzi per misure fisse (SbCap 49)			
Nr. 2679 B.15.131	Sovrapprezzo ai cordoli e lastre, riportati nel presente capitolo, per misure fisse: (Percentuale 50,00 %) euro (zero/00)		0,00
Opere da fabbro (Cap 17)			
Nr. 2680 B.16.001.01	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera a qualsiasi altezza in conformità alle DM 5 agosto 1999, compresa una mano di antiruggine al cromato di piombo o zinco eventuali forature, saldature e quant'altro per dare l'opera finita. in acciaio FE 360. euro (uno/91)	kg	1,91
Nr. 2681 B.16.001.02	idem c.s. ...acciaio FE 430. euro (due/02)	kg	2,02
Nr. 2682 B.16.001.03	idem c.s. ...acciaio FE 510. euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 2683 B.16.002.01	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc, compreso le schiacciature, forature, le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr.B. euro (due/56)	kg	2,56
Nr. 2684 B.16.002.02	idem c.s. ...acciaio in acciaio Fe 430 gr.B. euro (due/95)	kg	2,95
Nr. 2685 B.16.002.03	idem c.s. ...acciaio in acciaio Fe 510 gr.B. euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 2686 B.16.003.01	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale, ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr. B. euro (due/75)	kg	2,75
Nr. 2687 B.16.003.02	idem c.s. ...acciaio Fe 430 gr.B. euro (tre/37)	kg	3,37
Nr. 2688 B.16.003.03	idem c.s. ...acciaio Fe 510 gr.B. euro (tre/54)	kg	3,54
Nr. 2689 B.16.004.01	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr.B. euro (due/81)	kg	2,81
Nr. 2690 B.16.004.02	idem c.s. ...acciaio Fe 430 gr.B. euro (due/93)	kg	2,93
Nr. 2691 B.16.004.03	idem c.s. ...acciaio Fe 510 gr.B. euro (tre/10)	kg	3,10
Nr. 2692	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.16.005.01	intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. cancellate fisse semplici. euro (quattro/46)	kg	4,46
Nr. 2693 B.16.005.02	idem c.s. ...opere murarie. cancellate apribili semplici. euro (quattro/61)	kg	4,61
Nr. 2694 B.16.005.03	idem c.s. ...opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte. euro (quattro/75)	kg	4,75
Nr. 2695 B.16.005.04	idem c.s. ...opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee curve. euro (quattro/95)	kg	4,95
Nr. 2696 B.16.005.05	idem c.s. ...opere murarie. ringhiere in profilati scolorari o tubolari a linee diritte. euro (cinque/07)	kg	5,07
Nr. 2697 B.16.006	Fornitura e posa in opera di pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti, compreso di una mano di antiruggine. euro (quattro/53)	kg	4,53
Nr. 2698 B.16.007	Fornitura e posa in opera di pannello in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completa di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti, compreso di una mano di antiruggine. euro (tre/71)	kg	3,71
Nr. 2699 B.16.008	Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine. euro (due/98)	kg	2,98
Nr. 2700 B.16.009	Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controtelai, cassonetti, ecc.. euro (quattro/03)	kg	4,03
Nr. 2701 B.16.010	Posa in opera di ferro lavoro già di qualsiasi tipo di profilato. euro (zero/45)	kg	0,45
Nr. 2702 B.16.011	Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso una mano di antiruggine e opere murarie. euro (tre/44)	kg	3,44
Nr. 2703 B.16.012.01	Carpenteria metallica acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, ect, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la orditura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, della posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine. euro (otto/93)	kg	8,93
Nr. 2704 B.16.012.02	idem c.s. ...piegature, calandrature, accoppiamenti, della posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido. euro (otto/18)	kg	8,18
Nr. 2705 B.16.013.01	idem c.s. ...piegature, calandrature, accoppiamenti e per la posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato. euro (sette/84)	kg	7,84
Nr. 2706 B.16.013.02	idem c.s. ...piegature, calandrature, accoppiamenti e per la posa in opera a qualsiasi altezza, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione e dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido. euro (nove/38)	kg	9,38
Nr. 2707 B.16.014.01	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., compresa una mano di antiruggine e la posa in opera a qualsiasi altezza, per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati. euro (dieci/69)	kg	10,69
Nr. 2708 B.16.014.02	idem c.s. ...inox AISI lucidi. euro (sette/93)	kg	7,93
Nr. 2709	Fornitura e posa in opera di pannelli in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.16.015	in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, età, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrate secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (sei/30)	kg	6,30
Nr. 2710 B.16.016.01	Fornitura e posa in opera di parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrate secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, escluso il trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. parapetto con profilo in acciaio inox satinato. euro (otto/10)	kg	8,10
Nr. 2711 B.16.016.02	idem c.s. ...acciaio inox lucido. euro (sei/30)	kg	6,30
Nr. 2712 B.16.017.01	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI E 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato carrabile industriale. euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 2713 B.16.017.02	idem c.s. ...simili. grigliato pedonabile industriale. euro (tre/17)	kg	3,17
Nr. 2714 B.16.018	Fornitura e posa in opera di gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B360, zincato a caldo secondo norma UNI E 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antidrucciolo e piastre laterali forate per il fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte. euro (tre/95)	kg	3,95
Nr. 2715 B.16.019	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI E 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte. euro (tre/34)	kg	3,34
Nr. 2716 B.16.020	Fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI E 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. Cancelli pedonali ad una o più ante. euro (tre/61)	kg	3,61
Nr. 2717 B.16.021	Fornitura e posa in opera di pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di opporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. successiva spazzolatura. euro (cinque/38)	kg	5,38
Nr. 2718 B.16.022	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza. euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 2719 B.16.023	idem c.s. ...immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza. euro (zero/73)	kg	0,73
Nr. 2720 B.16.024	idem c.s. ...immersione di strutture tubolari. euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 2721 B.16.025	idem c.s. ...immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. euro (zero/73)	kg	0,73
Smaltimento acque meteoriche (Cap 18)			
Nr. 2722 B.17.001.01	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo sviluppo fino a 330 mm. rame spessore 6/10. euro (ventisette/49)	ml	27,49
Nr. 2723 B.17.001.02	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. rame spessore 8/10. euro (trentatré/48)	ml	33,48
Nr. 2724 B.17.001.03	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio inox spessore 6/10. euro (venti/53)	ml	20,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2725 B.17.001.04	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio inox spessore 8/10. euro (ventiquattro/46)	ml	24,46
Nr. 2726 B.17.001.05	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato spessore 6/10. euro (undici/79)	ml	11,79
Nr. 2727 B.17.001.06	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato spessore 8/10. euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 2728 B.17.001.07	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. euro (dodici/12)	ml	12,12
Nr. 2729 B.17.001.08	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (quindici/54)	ml	15,54
Nr. 2730 B.17.001.09	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in alluminio spessore 8/10. euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 2731 B.17.001.10	idem c.s. ...raccordo sviluppo fino a 330 mm. in alluminio spessore 10/10. euro (diciassette/90)	ml	17,90
Nr. 2732 B.17.002.01	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. rame spessore 6/10. euro (quarantauno/23)	ml	41,23
Nr. 2733 B.17.002.02	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. rame spessore 8/10. euro (cinquanta/23)	ml	50,23
Nr. 2734 B.17.002.03	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio inox spessore 6/10. euro (trenta/79)	ml	30,79
Nr. 2735 B.17.002.04	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio inox spessore 8/10. euro (trentacinque/05)	ml	35,05
Nr. 2736 B.17.002.05	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato spessore 6/10. euro (diciassette/13)	ml	17,13
Nr. 2737 B.17.002.06	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato spessore 8/10. euro (diciotto/74)	ml	18,74
Nr. 2738 B.17.002.07	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. euro (diciassette/61)	ml	17,61
Nr. 2739 B.17.002.08	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (diciannove/39)	ml	19,39
Nr. 2740 B.17.002.09	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in alluminio spessore 8/10. euro (venti/72)	ml	20,72
Nr. 2741 B.17.002.10	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in alluminio spessore 10/10. euro (ventidue/91)	ml	22,91
Nr. 2742 B.17.003.01	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. rame spessore 6/10. euro (cinquantanove/59)	ml	59,59
Nr. 2743 B.17.003.02	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. rame spessore 8/10. euro (settantatre/06)	ml	73,06
Nr. 2744 B.17.003.03	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio inox spessore 6/10. euro (quarantadue/24)	ml	42,24
Nr. 2745 B.17.003.04	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio inox spessore 8/10. euro (quarantaotto/61)	ml	48,61
Nr. 2746 B.17.003.05	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato spessore 6/10. euro (ventisei/82)	ml	26,82
Nr. 2747 B.17.003.06	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato spessore 8/10. euro (ventinove/25)	ml	29,25
Nr. 2748 B.17.003.07	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10. euro (ventisette/56)	ml	27,56
Nr. 2749 B.17.003.08	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (trenta/22)	ml	30,22
Nr. 2750	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in alluminio spessore 8/10.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.17.003.09	euro (trentadue/22)	ml	32,22
Nr. 2751	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 501 a 750 mm. in alluminio spessore 10/10.		
B.17.003.10	euro (trentacinque/50)	ml	35,50
Nr. 2752	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. rame spessore 6/10.		
B.17.004.01	euro (settantacinque/90)	ml	75,90
Nr. 2753	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. rame spessore 8/10.		
B.17.004.02	euro (novantatre/67)	ml	93,67
Nr. 2754	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio inox spessore 6/10.		
B.17.004.03	euro (cinquantacinque/94)	ml	55,94
Nr. 2755	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio inox spessore 8/10.		
B.17.004.04	euro (sessantaquattro/44)	ml	64,44
Nr. 2756	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato spessore 6/10.		
B.17.004.05	euro (trentadue/01)	ml	32,01
Nr. 2757	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato spessore 8/10.		
B.17.004.06	euro (trentacinque/24)	ml	35,24
Nr. 2758	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.		
B.17.004.07	euro (trentadue/97)	ml	32,97
Nr. 2759	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.		
B.17.004.08	euro (trentasei/53)	ml	36,53
Nr. 2760	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in alluminio spessore 8/10.		
B.17.004.09	euro (trentanove/19)	ml	39,19
Nr. 2761	idem c.s. ...raccordo sviluppo da 751 a 1000 mm. in alluminio spessore 10/10.		
B.17.004.10	euro (quarantatre/57)	ml	43,57
Nr. 2762	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame spessore 20/10.		
B.17.005.01	euro (dieci/20)	cad	10,20
Nr. 2763	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox spessore 20/10.		
B.17.005.02	euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 2764	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato spessore 20/10.		
B.17.005.03	euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 2765	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.		
B.17.005.04	euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 2766	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/10.		
B.17.006.01	euro (sedici/02)	ml	16,02
Nr. 2767	idem c.s. ...mm. in acciaio zincato spessore 6/10.		
B.17.006.02	euro (dieci/66)	ml	10,66
Nr. 2768	idem c.s. ...mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.		
B.17.006.03	euro (dieci/82)	ml	10,82
Nr. 2769	idem c.s. ...mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.		
B.17.006.04	euro (undici/96)	ml	11,96
Nr. 2770	idem c.s. ...mm. in alluminio (naturale o preverniciato) spessore 8/10.		
B.17.006.05	euro (dodici/34)	ml	12,34
Nr. 2771	idem c.s. ...mm. in rame (naturale) spessore 6/10.		
B.17.006.06	euro (venticinque/91)	ml	25,91
Nr. 2772	idem c.s. ...mm. in rame (naturale) spessore 8/10.		
B.17.006.07	euro (trentauno/98)	ml	31,98
Nr. 2773	Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.		
B.17.007.01	euro (settantasei/42)	cad	76,42
Nr. 2774	idem c.s. ...opera. in rame 10/10.		
B.17.007.02	euro (centoquattro/18)	cad	104,18
Nr. 2775	idem c.s. ...opera. in acciaio inox 8/10.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.17.007.03	euro (settantasette/10)	cad	77,10
Nr. 2776	idem c.s. ...opera. in acciaio preverniciato 8/10.		
B.17.007.04	euro (trenta/35)	cad	30,35
Nr. 2777	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in ghisa.		
B.17.008.01	euro (novantaotto/32)	cad	98,32
Nr. 2778	idem c.s. ...opera. in rame spessore 10/10.		
B.17.008.02	euro (centodieci/20)	cad	110,20
Nr. 2779	idem c.s. ...opera. in acciaio inox spessore 8/10.		
B.17.008.03	euro (novantanove/31)	cad	99,31
Nr. 2780	idem c.s. ...opera. in acciaio preverniciato spessore 8/10.		
B.17.008.04	euro (trentacinque/31)	cad	35,31
Nr. 2781	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame.		
B.17.009.01	euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 2782	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox.		
B.17.009.02	euro (sedici/14)	cad	16,14
Nr. 2783	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato.		
B.17.009.03	euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 2784	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato.		
B.17.009.04	euro (nove/12)	cad	9,12
Nr. 2785	idem c.s. ...d'arte. in alluminio.		
B.17.009.05	euro (undici/30)	cad	11,30
Nr. 2786	Imbuti tipo Palermo o tipo Catania per tubi pluviali forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame.		
B.17.010.01	euro (sessantaquattro/76)	cad	64,76
Nr. 2787	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox.		
B.17.010.02	euro (sessantatre/95)	cad	63,95
Nr. 2788	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato.		
B.17.010.03	euro (quaranta/24)	cad	40,24
Nr. 2789	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato.		
B.17.010.04	euro (quaranta/91)	cad	40,91
Nr. 2790	idem c.s. ...d'arte. in alluminio.		
B.17.010.05	euro (cinquanta/48)	cad	50,48
Nr. 2791	Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame.		
B.17.011.01	euro (cinquanta/57)	cad	50,57
Nr. 2792	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox.		
B.17.011.02	euro (quarantaquattro/19)	cad	44,19
Nr. 2793	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato.		
B.17.011.03	euro (trentaquattro/67)	cad	34,67
Nr. 2794	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato.		
B.17.011.04	euro (ventiotto/59)	cad	28,59
Nr. 2795	idem c.s. ...d'arte. in alluminio.		
B.17.011.05	euro (diciassette/17)	cad	17,17
Nr. 2796	Braghe per tubi pluviali fornite e montate in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame.		
B.17.012.01	euro (trentauno/11)	cad	31,11
Nr. 2797	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox.		
B.17.012.02	euro (trenta/27)	cad	30,27
Nr. 2798	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato.		
B.17.012.03	euro (diciotto/25)	cad	18,25
Nr. 2799	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato.		
B.17.012.04	euro (diciotto/69)	cad	18,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 2800 B.17.012.05	idem c.s. ...d'arte. in alluminio. euro (venticinque/99)	cad	25,99
Nr. 2801 B.17.013.01	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. in rame diametro 8 10 cm. euro (quattro/71)	cad	4,71
Nr. 2802 B.17.013.02	idem c.s. ...d'arte. in rame diametro 12 cm. euro (cinque/31)	cad	5,31
Nr. 2803 B.17.013.03	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox diametro 8 10 cm. euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 2804 B.17.013.04	idem c.s. ...d'arte. in acciaio inox diametro 12 cm. euro (quattro/88)	cad	4,88
Nr. 2805 B.17.013.05	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato diametro 8 10 cm. euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 2806 B.17.013.06	idem c.s. ...d'arte. in acciaio zincato diametro 12 cm. euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 2807 B.17.013.07	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8 10 cm. euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 2808 B.17.013.08	idem c.s. ...d'arte. in acciaio preverniciato diametro 12 cm. euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 2809 B.17.014.01	Canale di gronda in PVC a parete doppia fornito e montato in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo). tipo Torino sviluppo interno cm 39,6. euro (diciannove/05)	ml	19,05
Nr. 2810 B.17.014.02	idem c.s. ...raccordo). tipo Milano sviluppo interno cm 33. euro (diciassette/44)	ml	17,44
Nr. 2811 B.17.014.03	idem c.s. ...raccordo). tipo Firenze sviluppo interno cm 29,5. euro (sedici/69)	ml	16,69
Nr. 2812 B.17.015.01	Staffe di supporto fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. staffa doppia. euro (sei/67)	cad	6,67
Nr. 2813 B.17.015.02	idem c.s. ...d'arte. staffa doppia in PVC. euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 2814 B.17.016.01	Tubi pluviali in PVC forniti e montati in opera con giunti a bicchiere , escluso i pezzi speciali pluviale tondo in PVC tondo DN 80. euro (dieci/27)	ml	10,27
Nr. 2815 B.17.016.02	idem c.s. ...in PVC tondo DN 100. euro (undici/13)	ml	11,13
Nr. 2816 B.17.016.03	idem c.s. ...in PVC quadro 80x80. euro (dieci/70)	ml	10,70
Nr. 2817 B.17.016.04	idem c.s. ...in PVC quadro 100x100. euro (dodici/42)	ml	12,42
Nr. 2818 B.17.017.01	Gomiti in PVC per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. per tubo quadro 80x80. euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 2819 B.17.017.02	idem c.s. ...per tubo quadro 100x100. euro (nove/53)	cad	9,53
Nr. 2820 B.17.017.03	idem c.s. ...per tubo tondo DN 80. euro (sei/89)	cad	6,89
Nr. 2821 B.17.017.04	idem c.s. ...per tubo tondo DN 100. euro (sette/10)	cad	7,10
Nr. 2822 B.17.018.01	Braghe in PVC per tubi pluviali fornite e montate in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. per tubo quadro 80x80. euro (quattordici/85)	cad	14,85
Nr. 2823 B.17.018.02	idem c.s. ...per tubo quadro 100x100. euro (quindici/71)	cad	15,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2824 B.17.018.03	idem c.s. ...per tubo tondo DN 80. euro (undici/72)	cad	11,72
Nr. 2825 B.17.018.04	idem c.s. ...per tubo tondo DN 100. euro (tredici/08)	cad	13,08
Nr. 2826 B.17.019.01	Fornitura e montaggio in opera di bocchettoni per scarico acque piovane su terrazzi, balconi e gronde ed agni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte del tipo: in rame spessore 8/10. euro (diciotto/65)	Kg	18,65
Nr. 2827 B.17.019.02	idem c.s. ...tipo: in piombo spessore da 15 a 20/10 di mm. euro (undici/44)	Kg	11,44
Nr. 2828 B.17.020.01	Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata fornito e posto in opera su foro già predisposto. diametro 60 80 100 mm. euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 2829 B.17.020.02	idem c.s. ...predisposto. diametro 120 mm. euro (quindici/26)	cad	15,26
Nr. 2830 B.17.020.03	idem c.s. ...predisposto. diametro 150 mm. euro (ventiuno/89)	cad	21,89
Nr. 2831 B.17.020.04	idem c.s. ...predisposto. diametro 200 mm. euro (trenta/13)	cad	30,13
Nr. 2832 B.17.021	Parafoglia universale a ragno in polipropilene fornito e posto inopera. euro (tre/69)	cad	3,69

Porte, infissi e porte tagliafuoco (Cap 19)
Portoni e porte di caposcala in legno da falegnameria (SbCap 50)

Nr. 2833 B.18.001.01	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. di castagno. euro (quattrocentotrentacinque/24)	mq	435,24
Nr. 2834 B.18.001.02	idem c.s. ...d'arte. di pino russo. euro (duecentonovantaotto/21)	mq	298,21
Nr. 2835 B.18.001.03	idem c.s. ...d'arte. di pich pine. euro (trecentoquindici/96)	mq	315,96
Nr. 2836 B.18.001.04	idem c.s. ...d'arte. di douglas. euro (trecentoquarantadue/74)	mq	342,74
Nr. 2837 B.18.002.01	Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotatodi almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569, ad un'anta dimensioni cm 80 85 90 x 210 220. euro (novecentoquarantatre/47)	cad	943,47
Nr. 2838 B.18.002.02	idem c.s. ...UNI 9569. a due ante dimensioni cm 90 110 x 210 220. euro (novecentoottanta/87)	cad	980,87
Nr. 2839 B.18.003.01	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5,5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20. in legno castagno. euro (trecentoottantaotto/61)	mq	388,61
Nr. 2840 B.18.003.02	idem c.s. ...in legno pino russo. euro (duecentosessantasei/41)	mq	266,41
Nr. 2841	idem c.s. ...in legno douglas.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.18.003.03	euro (trecentouno/97)	mq	301,97
Nr. 2842	idem c.s. ...in legno di pioppo.		
B.18.003.04	euro (duecentosettantasette/85)	mq	277,85
Nr. 2843	idem c.s. ...in legno di mogano.		
B.18.003.05	euro (duecentosessantaquattro/88)	mq	264,88
	sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogatisovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20. (SbCap 51)		
Nr. 2844	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaiomaestro in compensato di pioppo.		
B.18.004.01	euro (centosessantaotto/51)	mq	168,51
Nr. 2845	idem c.s. ...telaiomaestro in legno di mogano.		
B.18.004.02	euro (duecentoquarantasette/57)	mq	247,57
Nr. 2846	idem c.s. ...telaiomaestro in legno di abete.		
B.18.004.03	euro (duecentotre/78)	mq	203,78
Nr. 2847	idem c.s. ...telaiomaestro in legno di castagno.		
B.18.004.04	euro (trecentosessantaotto/46)	mq	368,46
Nr. 2848	idem c.s. ...telaiomaestro in legno di pino russo.		
B.18.004.05	euro (duecentocinquantadue/05)	mq	252,05
Nr. 2849	idem c.s. ...telaiomaestro in legno di douglas.		
B.18.004.06	euro (trecentoquindici/22)	mq	315,22
Nr. 2850	Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato. a un battente rivestita in compensato di pioppo.		
B.18.005.01	euro (centosettantadue/46)	mq	172,46
Nr. 2851	idem c.s. ...rivestita in legno pregiato.		
B.18.005.02	euro (centoottantasette/36)	mq	187,36
Nr. 2852	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete due battenti.		
B.18.006.01	euro (duecentoquattro/07)	mq	204,07
Nr. 2853	idem c.s. ...di abete ad uno battenti.		
B.18.006.02	euro (duecentoquattro/07)	mq	204,07
Nr. 2854	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete due battenti.		
B.18.007.01	euro (duecentoundici/87)	mq	211,87
Nr. 2855	idem c.s. ...di abete ad uno battente.		
B.18.007.02	euro (duecentodue/73)	mq	202,73
Nr. 2856	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,674 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. rivestimento in compensato in legno di pioppo.		
B.18.008.01	euro (centosessantanove/26)	mq	169,26
Nr. 2857	idem c.s. ...in legno mogano lucidato.		
B.18.008.02	euro (centoottantanove/33)	mq	189,33
Nr. 2858	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,674 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. rivestimento in compensato in legno di pioppo.		
B.18.009.01	euro (centocinquantatre/16)	mq	153,16
Nr. 2859	idem c.s. ...legno di mogano lucidato.		
B.18.009.02	euro (centosessantauno/85)	mq	161,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2860 B.18.010.01	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,674 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. rivestimento in compensato in legno di pioppo. euro (centosessantatre/37)	mq	163,37
Nr. 2861 B.18.010.02	idem c.s. ...legno di mogano lucido. euro (centosettantatre/27)	mq	173,27
Nr. 2862 B.18.011.01	idem c.s. ...legno di pioppo. euro (centoquarantasette/02)	mq	147,02
Nr. 2863 B.18.011.02	idem c.s. ...legno di mogano lucidato. euro (centocinquantatre/71)	mq	153,71
Nr. 2864 B.18.012.01	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra-luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. in legno pino russo. euro (centotrentanove/79)	mq	139,79
Nr. 2865 B.18.012.02	idem c.s. ...in legno di abete. euro (centoquarantaotto/78)	mq	148,78
Nr. 2866 B.18.012.03	idem c.s. ...in legno pich pine o douglas. euro (centocinquantaotto/03)	mq	158,03
Nr. 2867 B.18.013.01	Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a 70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di chiusura in ottone, completi di installazione su faccia interna del serramento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte pino o abete. euro (ottantaotto/13)	mq	88,13
Nr. 2868 B.18.013.02	idem c.s. ...regola d'arte mogano meranti o okoumè. euro (centotre/31)	mq	103,31
Nr. 2869 B.18.013.03	idem c.s. ...regola d'arte rovere. euro (centoventiotto/61)	mq	128,61
Nr. 2870 B.18.013.04	idem c.s. ...regola d'arte castagno. euro (centosessanta/24)	mq	160,24
Nr. 2871 B.18.013.05	idem c.s. ...regola d'arte maggiorazione per scuretti a libro. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00

Porte in legno da industria (SbCap 52)

Nr. 2872 B.18.014.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 70 80 90 cm. Con anta cieca liscia. noce tanganika. euro (duecentoquindici/50)	cad	215,50
Nr. 2873 B.18.014.02	idem c.s. ...Con anta cieca liscia. laccata bianca. euro (duecentoquarantacinque/98)	cad	245,98
Nr. 2874 B.18.014.03	idem c.s. ...Con anta cieca liscia. rovere naturale. euro (duecentosessantaotto/29)	cad	268,29
Nr. 2875 B.18.015.01	idem c.s. ...Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. noce tanganika. euro (duecentoquarantacinque/74)	cad	245,74
Nr. 2876 B.18.015.02	idem c.s. ...Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. laccata bianca. euro (duecentosettanta/93)	cad	270,93
Nr. 2877 B.18.015.03	idem c.s. ...Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. rovere naturale. euro (trecentodieci/40)	cad	310,40
Nr. 2878 B.18.016.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 70 80 90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganika. euro (trecentoquattordici/30)	cad	314,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2879 B.18.016.02	idem c.s. ...cieca liscia: laccata bianca. euro (quattrocentotrentasei/46)	cad	436,46
Nr. 2880 B.18.016.03	idem c.s. ...cieca liscia: rovere naturale. euro (quattrocentosettantaquattro/18)	cad	474,18
Nr. 2881 B.18.017.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 70 80 90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika. euro (quattrocentosessantasette/76)	cad	467,76
Nr. 2882 B.18.017.02	idem c.s. ...montaggio vetri: laccata bianca. euro (quattrocentonovantaotto/84)	cad	498,84
Nr. 2883 B.18.017.03	idem c.s. ...montaggio vetri: rovere naturale. euro (cinquecentoventi/44)	cad	520,44
Nr. 2884 B.18.018	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte. struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro. euro (centoottantaquattro/29)	cad	184,29
Nr. 2885 B.18.019.01	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60 70 80 cm. Cieca liscia. noce tanganika. euro (trecentocinque/45)	cad	305,45
Nr. 2886 B.18.019.02	idem c.s. ...Cieca liscia. laccata bianca. euro (trecentoquarantatre/83)	cad	343,83
Nr. 2887 B.18.019.03	idem c.s. ...Cieca liscia. rovere naturale. euro (trecentosessantanove/66)	cad	369,66
Nr. 2888 B.18.020.01	Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobiletamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60 70 80. Con specchiatura a vetro. noce tanganika. euro (trecentoquarantasette/68)	cad	347,68
Nr. 2889 B.18.020.02	idem c.s. ...a vetro. laccata bianca. euro (trecentosessantasette/27)	cad	367,27
Nr. 2890 B.18.020.03	idem c.s. ...a vetro. rovere naturale. euro (quattrocentosette/17)	cad	407,17
Persiane in legno (SbCap 53)			
Nr. 2891 B.18.021.01	Persiane alla romana ad una o due ante, costituite da telaio su tre lati ed ante intelaiate di spessore non inferiore a 45 mm, con stecche oblique dello spessore non inferiore a 12 mm inserite sui montanti mediante incastrici specifici, opportunamente battentate, complete di cerniere del tipo a filo in ragione di almeno due per anta di finestra e tre per anta di porta finestra, spagnolette di chiusura in ferro passivato. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su contro telaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pino. euro (duecentoquarantaotto/79)	mq	248,79
Nr. 2892 B.18.021.02	idem c.s. ...regola d'arte: mogano meranti o okoumè. euro (trecentocinque/71)	mq	305,71
Nr. 2893 B.18.021.03	idem c.s. ...regola d'arte: rovere. euro (trecentoquarantatre/66)	mq	343,66
Nr. 2894 B.18.021.04	idem c.s. ...regola d'arte: castagno. euro (trecentosettantacinque/29)	mq	375,29
Nr. 2895 B.18.021.05	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per applicazione di dispositivi per orientabilità delle stecche. euro (ottantadue/23)	mq	82,23
Nr. 2896 B.18.021.06	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per applicazione di cerniere a scavalco per spessori fino a 10 cm. euro (duecentodiciannove/79)	mq	219,79
Infissi in legno e legno alluminio (SbCap 54)			
Nr. 2897 B.18.022.01	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5; sezioni elementi anta 59x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finestra ad una anta. euro (duecentoquarantauno/88)	mq	241,88
Nr. 2898 B.18.022.02	idem c.s. ...regola d'arte: finestra a due ante. euro (duecentosettantanove/83)	mq	279,83
Nr. 2899 B.18.022.03	idem c.s. ...regola d'arte: porta finestra ad una anta. euro (duecentocinquantaotto/32)	mq	258,32
Nr. 2900 B.18.022.04	idem c.s. ...regola d'arte: porta finestra a due ante. euro (duecentocinquanta/73)	mq	250,73
Nr. 2901 B.18.023.01	Finestre e porte-finestre in lamellare abete o mogano meranti, okoumè, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5; sezioni elementi anta 59x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte finestra ad una anta. euro (duecentonovantadue/48)	mq	292,48
Nr. 2902 B.18.023.02	idem c.s. ...perfetta regola d'arte finestra a due ante. euro (trecentotrenta/43)	mq	330,43
Nr. 2903 B.18.023.03	idem c.s. ...perfetta regola d'arte porta finestra ad una anta. euro (trecentoventiquattro/10)	mq	324,10
Nr. 2904 B.18.023.04	idem c.s. ...perfetta regola d'arte porta finestra a due ante. euro (trecentoundici/45)	mq	311,45
Nr. 2905 B.18.024.01	Finestre e porte-finestre in lamellare rovere, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5; sezioni elementi anta 59x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte finestra ad una anta. euro (trecentoquarantatre/08)	mq	343,08
Nr. 2906 B.18.024.02	idem c.s. ...perfetta regola d'arte finestra a due ante. euro (quattrocento/00)	mq	400,00
Nr. 2907 B.18.024.03	idem c.s. ...perfetta regola d'arte porta finestra ad una anta. euro (trecentoottantauno/03)	mq	381,03
Nr. 2908 B.18.024.04	idem c.s. ...perfetta regola d'arte porta finestra a due ante. euro (trecentosessantasette/11)	mq	367,11
Nr. 2909 B.18.025.01	Finestre e porte-finestre in lamellare castagno, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5; sezioni elementi anta 59x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finestra ad una anta. euro (trecentoottantauno/03)	mq	381,03
Nr. 2910 B.18.025.02	idem c.s. ...perfetta regola d'arte: finestra a due ante. euro (quattrocentoquarantaquattro/28)	mq	444,28
Nr. 2911 B.18.025.03	idem c.s. ...perfetta regola d'arte: porta finestra ad una anta. euro (quattrocentoventicinque/30)	mq	425,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2912 B.18.025.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (quattrocentododici/65)	mq	412,65
Nr. 2913 B.18.026.01	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-point, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi anta 68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte finestra ad una anta. euro (duecentoquarantauno/88)	mq	241,88
Nr. 2914 B.18.026.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte finestra a due ante. euro (duecentonovantaotto/80)	mq	298,80
Nr. 2915 B.18.026.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte porta finestra ad una anta. euro (duecentosettantatre/50)	mq	273,50
Nr. 2916 B.18.026.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte porta finestra a due ante. euro (duecentosessanta/85)	mq	260,85
Nr. 2917 B.18.027.01	Finestre e porte-finestre in lamellare abete mogano meranti, okoumè, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi anta 68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (trecentodiciassette/78)	mq	317,78
Nr. 2918 B.18.027.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (trecentocinquantacinque/73)	mq	355,73
Nr. 2919 B.18.027.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (trecentoquarantanove/40)	mq	349,40
Nr. 2920 B.18.027.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (trecentoquarantatre/08)	mq	343,08
Nr. 2921 B.18.028.01	Finestre e porte-finestre in lamellare rovere, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi anta 68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (trecentosessantaotto/38)	mq	368,38
Nr. 2922 B.18.028.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (quattrocentotrentasette/95)	mq	437,95
Nr. 2923 B.18.028.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (quattrocentododici/65)	mq	412,65
Nr. 2924 B.18.028.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (quattrocentosei/33)	mq	406,33
Nr. 2925 B.18.029.01	Finestre e porte-finestre in lamellare castagno, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi anta 68x80 mm. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte finestra ad una anta.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquecentoquarantanove/27)	mq	549,27
Nr. 2926 B.18.029.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte porta finestra ad una anta. euro (quattrocentoottantaotto/55)	mq	488,55
Nr. 2927 B.18.029.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte finestra a due ante. euro (quattrocentosessantacinque/78)	mq	465,78
Nr. 2928 B.18.029.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte porta finestra a due ante. euro (quattrocentocinquantaotto/19)	mq	458,19
Nr. 2929 B.18.030	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per apertura oscillobattente. euro (sessantatre/25)	mq	63,25
Nr. 2930 B.18.031	idem c.s. ...lamellare per laccatura pigmentata. euro (sessantanove/58)	mq	69,58
Nr. 2931 B.18.032	idem c.s. ...lamellare per vetro basso emissivo su lastra interna e gas argon (Ug=1,3 W/mq°K). euro (trenta/36)	mq	30,36
Nr. 2932 B.18.033	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per vetro doppio stratificato 33.1 o per vetro temperato. euro (quarantaquattro/28)	mq	44,28
Nr. 2933 B.18.034	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre in lamellare per ogni riquadro aggiuntivo. euro (trentauno/63)	mq	31,63
Nr. 2934 B.18.035.01	Finestre e porte-finestre in lamellare pino finger-joint con coperture esterne in alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e traversi, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi in legno 68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (trecentonovantatre/68)	mq	393,68
Nr. 2935 B.18.035.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (quattrocentosessantanove/58)	mq	469,58
Nr. 2936 B.18.035.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (quattrocentotrentauno/63)	mq	431,63
Nr. 2937 B.18.035.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (quattrocentoventiuno/51)	mq	421,51
Nr. 2938 B.18.036.01	Finestre e porte-finestre in lamellare abete o mogano meranti, okoumè con coperture esterne in alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e traversi, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi in legno 68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (quattrocentotrentasette/95)	mq	437,95
Nr. 2939 B.18.036.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (cinquecentoventisei/50)	mq	526,50
Nr. 2940 B.18.036.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (quattrocentoottantaotto/55)	mq	488,55
Nr. 2941 B.18.036.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (quattrocentosettantacinque/90)	mq	475,90
Nr. 2942 B.18.037.01	Finestre e porte-finestre in lamellare rovere con coperture esterne in alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e traversi, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi in legno 68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (quattrocentonovantaotto/67)	mq	498,67
Nr. 2943 B.18.037.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (seicentodieci/40)	mq	602,40
Nr. 2944 B.18.037.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (cinquecentosessantauno/92)	mq	561,92
Nr. 2945 B.18.037.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (cinquecentoquarantanove/27)	mq	549,27
Nr. 2946 B.18.038.01	Finestre e porte-finestre in lamellare castagno con coperture esterne in alluminio, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti e traversi, completi di vetri camera del tipo 4 15 4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un secondo di intermedio, conferiti in modalità flok coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 1026:2000 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 1027:2000 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12211:2000 classe C 5. Sezioni elementi in legno 68x80 mm, finitura alluminio RAL. Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra ad una anta. euro (cinquecentoquarantacinque/48)	mq	545,48
Nr. 2947 B.18.038.02	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: finestra a due ante. euro (seicentoquarantasette/94)	mq	647,94
Nr. 2948 B.18.038.03	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra ad una anta. euro (seicentoquindici/05)	mq	615,05
Nr. 2949 B.18.038.04	idem c.s. ...perfetta regolad'arte: porta finestra a due ante. euro (seicentodieci/40)	mq	602,40
Nr. 2950 B.18.039	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio, per finitura Raffaello su coperture in alluminio. euro (diciotto/98)	mq	18,98
Nr. 2951 B.18.040	idem c.s. ...per finitura effetto legno su coperture in alluminio. euro (quaranta/48)	mq	40,48
Nr. 2952 B.18.041	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre alluminio, per apertura oscillobattente. con coperture esterne in euro (sessantatre/25)	mq	63,25
Nr. 2953 B.18.042	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio, per laccatura pigmentata. euro (sessantanove/58)	mq	69,58
Nr. 2954 B.18.043	Maggiorazione alle voci finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio, per vetro basso emissivo su lastra interna e gas argon (Ug=1,3 W/mq°K). euro (trenta/36)	mq	30,36
Nr. 2955 B.18.044	Maggiorazione alle finestre e porte-finestre con coperture esterne in alluminio, per vetro doppio stratificato 33.1 o per vetro temperato. euro (quarantaquattro/28)	mq	44,28
Nr. 2956 B.18.045.01	Invetriata con/senza sopralluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4,5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6,5 x 4,5 con incassi per vetri; faccia inferiore altezza cm 18. in legno abete a tre battenti. euro (centosettantasette/35)	mq	177,35
Nr. 2957 B.18.045.02	idem c.s. ...in legno pino russo a tre battenti. euro (duecentosei/20)	mq	206,20
Nr. 2958 B.18.045.03	idem c.s. ...in legno castagno a tre battenti. euro (duecentosettantasei/12)	mq	276,12
Nr. 2959 B.18.045.04	idem c.s. ...in legno pino a tre battenti. euro (duecentocinquantasei/06)	mq	256,06
Nr. 2960 B.18.045.05	idem c.s. ...in legno douglas a tre battenti. euro (duecentosettantasei/12)	mq	276,12
Nr. 2961 B.18.045.06	idem c.s. ...in legno abete a due battenti. euro (centocinquantauno/73)	mq	151,73
Nr. 2962 B.18.045.07	idem c.s. ...in legno pino russo a due battenti. euro (centoottantasei/26)	mq	186,26
Nr. 2963 B.18.045.08	idem c.s. ...in legno castagno a due battenti. euro (duecentocinquantasei/06)	mq	256,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2964 B.18.045.09	idem c.s. ...in legno douglas a due battenti. euro (duecentocinquantasei/06)	mq	256,06
Nr. 2965 B.18.045.10	idem c.s. ...in legno pich pine a due battenti. euro (duecentoquarantasei/16)	mq	246,16
Nr. 2966 B.18.045.11	idem c.s. ...in legno abete a un battenti. euro (centoventiuno/43)	mq	121,43
Nr. 2967 B.18.045.12	idem c.s. ...in legno pino russo a un battenti. euro (centosettantauno/29)	mq	171,29
Nr. 2968 B.18.045.13	idem c.s. ...in legno castagno a un battenti. euro (duecentoquarantauno/33)	mq	241,33
Nr. 2969 B.18.045.14	idem c.s. ...in legno pich pine a un battenti. euro (duecentotrentauno/21)	mq	231,21
Nr. 2970 B.18.045.15	idem c.s. ...in legno douglas a un battenti. euro (duecentoquarantauno/33)	mq	241,33
Nr. 2971 B.18.046.01	Invetriata di legno di superficie superiore a m2 3 con o senza sopra luce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18. di legno castagno o pino siberiano. euro (duecentoquarantanove/69)	mq	249,69
Nr. 2972 B.18.046.02	idem c.s. ...di legno abete. euro (duecentoventidue/02)	mq	222,02
Nr. 2973 B.18.046.03	idem c.s. ...di legno pich pine. euro (duecentosettantasette/00)	mq	277,00
Nr. 2974 B.18.047.01	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m2, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitoriautomatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. per superfici fino a 3.00 mq. euro (trecentodiciannove/89)	mq	319,89
Nr. 2975 B.18.047.02	idem c.s. ...per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq. euro (trecentoundici/34)	mq	311,34
Nr. 2976 B.18.047.03	idem c.s. ...per superfici oltre i 5.01 mq. euro (trecentotre/07)	mq	303,07
Nr. 2977 B.18.048.01	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccogliore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. per superfici fino a 3.00 mq. euro (duecentoquarantaotto/46)	mq	248,46
Nr. 2978 B.18.048.02	idem c.s. ...per superfici da 3.00 fino a 5.00 mq. euro (duecentotrentanove/24)	mq	239,24
Nr. 2979 B.18.049.01	Sovraprezzo alle invetrate in legno o legno alluminio. per meccanismo ad anta ribalta. euro (quarantasette/85)	cad	47,85
Nr. 2980 B.18.049.02	Sovraprezzo alle invetrate in legno o legno alluminio. per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta. euro (venticinque/81)	mq	25,81
Nr. 2981 B.18.049.03	Sovraprezzo alle invetrate in legno o legno alluminio. per meccanismo ad anta basculante. euro (ventisei/96)	mq	26,96

Portoni e porte in acciaio (SbCap 55)

Nr. 2982 B.18.050.01	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m2 K,		
-------------------------	---	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	insonorizzazione Rk ca. 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale. ad 1 battente. euro (duecentoquattro/05)	mq	204,05
Nr. 2983 B.18.050.02	idem c.s. ...materiale. ad 2 battente. euro (centonovantaquattro/45)	mq	194,45
Nr. 2984 B.18.051	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed solamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m2 K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglioneantipanico. Porta in acciaio apertura reversibile destra sinistra lamiera da 10/10. euro (centosessantaotto/21)	mq	168,21
Nr. 2985 B.18.052	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. euro (centoquaranta/00)	mq	140,00
Nr. 2986 B.18.053	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del pesotramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura. Porta basculante singola per box auto. euro (settantaquattro/72)	Mq	74,72
Nr. 2987 B.18.054	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie. Porta basculante doppia per box auto. euro (centosei/66)	mq	106,66
Nr. 2988 B.18.055	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie. Portone sezionale per box auto. euro (centotrentauno/78)	mq	131,78
Nr. 2989 B.18.056	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m2K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supportilaterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie. Portone sezionale per box auto. euro (centosettantacinque/65)	mq	175,65
Nr. 2990 B.18.057.01	Motorizzazione serrande. motore elettrico per serrande di portata max 140 kg, comprensivo di tutti gli accessori (comprensivo di elettrofreno).	cad	225,92
Nr. 2991 B.18.057.02	idem c.s. ...accessori (con esclusione dell'elettrofreno di elettrofreno).	cad	173,49
Infissi in acciaio (SbCap 56)			
Nr. 2992 B.18.058.01	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluca fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. realizzati in lamiera 10/10. euro (ottantadue/51)	mq	82,51
Nr. 2993 B.18.058.02	idem c.s. ...in lamiera 15/10. euro (novantasei/45)	mq	96,45
Porte in alluminio (SbCap 57)			
Nr. 2994 B.18.059.01	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluca, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006 1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in operacompreso tutti gli oneri: per superfici fino a mq 2.5.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentoventidue/37)	mq	222,37
Nr. 2995 B.18.059.02	idem c.s. ...per superfici da mq 2.5 fino a 5. euro (duecentodiciassette/56)	mq	217,56
Nr. 2996 B.18.059.03	idem c.s. ...per superfici oltre mq 5. euro (duecentododici/67)	mq	212,67
Nr. 2997 B.18.060.01	Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere d'alluminio: fosfatizzazione a caldo, prima mano di verniciatura adimmersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale. euro (duecentocinque/60)	mq	205,60
Nr. 2998 B.18.060.02	idem c.s. ...Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL. euro (duecentoundici/40)	mq	211,40
Infissi in alluminio (SbCap 58)			
Nr. 2999 B.18.061.01	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m2, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per superfici fino a m2 2.5. euro (duecentosessantasette/14)	mq	267,14
Nr. 3000 B.18.061.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentosessantadue/28)	mq	262,28
Nr. 3001 B.18.061.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m2 5. euro (duecentocinquantaotto/01)	mq	258,01
Nr. 3002 B.18.062.01	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m2, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per superfici fino a m2 2.5. euro (trecentotre/35)	mq	303,35
Nr. 3003 B.18.062.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentonovantasette/68)	mq	297,68
Nr. 3004 B.18.062.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m2 5. euro (duecentonovantadue/04)	mq	292,04
Nr. 3005 B.18.063.01	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006 1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m2 2.5. euro (duecentoundici/24)	mq	211,24
Nr. 3006 B.18.063.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentosette/36)	mq	207,36
Nr. 3007 B.18.063.03	idem c.s. ...Per superfici oltre 5 mq. euro (duecentocinque/35)	mq	205,35
Nr. 3008 B.18.064.01	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006 1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo di controtelaio scossalina in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m2 2.5. euro (duecentoquarantaotto/44)	mq	248,44
Nr. 3009 B.18.064.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentoquarantasei/84)	mq	246,84
Nr. 3010 B.18.064.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m2 5. euro (duecentoquarantaquattro/81)	mq	244,81
Nr. 3011 B.18.065.01	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006 1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri Per superfici fino a m2 2.5. euro (duecentodiciannove/38)	mq	219,38
Nr. 3012 B.18.065.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentodiciotto/02)	mq	218,02
Nr. 3013 B.18.065.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m2 5. euro (duecentoquattordici/31)	mq	214,31
Nr. 3014 B.18.066.01	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006 1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucidodello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m2 2.5. euro (duecentoventidue/73)	mq	222,73
Nr. 3015 B.18.066.02	idem c.s. ...Per superfici da m2 2.5 fino a 5. euro (duecentodiciannove/62)	mq	219,62
Nr. 3016 B.18.066.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m2 5. euro (duecentodiciotto/90)	mq	218,90
Nr. 3017 B.18.067.01	Invetriate esterne fisse anche per sopra-luce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccogliore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tuttida pagarsi a parte); righelli ferma vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m2. euro (centosettanta/01)	mq	170,01
Nr. 3018 B.18.067.02	idem c.s. ...Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m2. euro (centosessantasette/88)	mq	167,88
Nr. 3019 B.18.067.03	idem c.s. ...Per superfici oltre a 5.01 m2. euro (centosessantaquattro/35)	mq	164,35
Nr. 3020 B.18.068.01	Invetriate fisse interne anche per sopra-luce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastretraslucide (tutti da pagarsi a parte) righelli ferma vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m2. euro (centocinquantatre/93)	mq	153,93
Nr. 3021 B.18.068.02	idem c.s. ...Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m2. euro (centocinquantauno/55)	mq	151,55
Nr. 3022 B.18.068.03	idem c.s. ...Per superfici oltre a 5.00 m2. euro (centocinquanta/05)	mq	150,05
Infissi e porte in PVC (SbCap 59)			
Nr. 3023 B.18.069.01	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetr-camera 4/12/4, prestazioni medie: classe 3 di permeabilità all'aria (UNI EN 1026:2000), classe 9 di tenuta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	all'acqua (UNI EN 1027:2000), classe 5 di resistenza al vento (UNI EN 12211:2000), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m2 °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio.Fisso. 70x130 cm. euro (trecentosedici/99)	cad	316,99
Nr. 3024 B.18.069.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio.Fisso. 70x150 cm. euro (trecentotrentatre/69)	cad	333,69
Nr. 3025 B.18.069.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio.Fisso. 70x200 cm. euro (quattrocentotredici/03)	cad	413,03
Nr. 3026 B.18.069.04	idem c.s. ...su preesistente controtelaio.Fisso. 70x220 cm. euro (quattrocentoventisette/67)	cad	427,67
Nr. 3027 B.18.070.01	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A un battente. 70 x 130 cm. euro (trecentoventicinque/55)	cad	325,55
Nr. 3028 B.18.070.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A un battente. 70 x 150 cm. euro (trecentotrentanove/47)	cad	339,47
Nr. 3029 B.18.070.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A un battente. 70 x 200 cm. euro (quattrocentoventiuno/75)	cad	421,75
Nr. 3030 B.18.070.04	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A un battente. 70 x 220 cm. euro (quattrocentotrentasei/39)	cad	436,39
Nr. 3031 B.18.071.01	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x 130 cm. euro (quattrocentosessantadue/22)	cad	462,22
Nr. 3032 B.18.071.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x 150 cm. euro (quattrocentosettantanove/61)	cad	479,61
Nr. 3033 B.18.071.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x 200 cm. euro (cinquecentosessantatre/49)	cad	563,49
Nr. 3034 B.18.071.04	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A due battenti. 120 x 220 cm. euro (seicentouno/78)	cad	601,78
Nr. 3035 B.18.072.01	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta 70 x 130 cm. euro (trecentoquarantasei/02)	cad	346,02
Nr. 3036 B.18.072.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta 70 x 150 cm. euro (trecentosessantadue/69)	cad	362,69
Nr. 3037 B.18.072.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta 100 x 130 cm. euro (quattrocentoquarantadue/05)	cad	442,05
Nr. 3038 B.18.072.04	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta 100 x 150 cm. euro (quattrocentocinquantasei/69)	cad	456,69
Nr. 3039 B.18.073.01	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 120 x 100 cm. euro (quattrocentosettantasette/75)	cad	477,75
Nr. 3040 B.18.073.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 120 x 130 cm. euro (cinquecentonove/07)	cad	509,07
Nr. 3041 B.18.073.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 120 x 150 cm. euro (cinquecentoottantasei/69)	cad	586,69
Nr. 3042 B.18.073.04	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 150 x 100 cm. euro (seicentoventidue/91)	cad	622,91
Nr. 3043 B.18.073.05	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 150 x 130 cm. euro (seicentoquarantaotto/78)	cad	648,78
Nr. 3044 B.18.073.06	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. 150 x 150 cm. euro (seicentosettantanove/54)	cad	679,54
Nr. 3045 B.18.074.01	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A vasistas. 80 x 80 cm. euro (duecentoottanta/58)	cad	280,58
Nr. 3046 B.18.074.02	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A vasistas. 80 x 130 cm. euro (trecento/60)	cad	300,60
Nr. 3047 B.18.074.03	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. A vasistas. 100 x 80 cm. euro (trecentosei/10)	cad	306,10
Nr. 3048	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 160 x 130 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.18.075.01	euro (cinquecentocinquantasei/08)	cad	556,08
Nr. 3049	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 160 x 150 cm.		
B.18.075.02	euro (cinquecentosettantadue/32)	cad	572,32
Nr. 3050	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. 160 x 200 cm.		
B.18.075.03	euro (seicentoquattro/81)	cad	604,81
Nr. 3051	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. 160 x 130 cm.		
B.18.076.01	euro (seicentoventiuno/12)	cad	621,12
Nr. 3052	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. 160 x 160 cm.		
B.18.076.02	euro (seicentotrentauno/08)	cad	631,08
Nr. 3053	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. 160 x 200 cm.		
B.18.076.03	euro (seicentocinquantanove/55)	cad	659,55
Nr. 3054	idem c.s. ...su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. 160 x 220 cm.		
B.18.076.04	euro (seicentoottantauno/74)	cad	681,74
Persiane avvolgibili (SbCap 60)			
Nr. 3055	Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. in legno abete.		
B.18.077.01	euro (novantadue/83)	mq	92,83
Nr. 3056	idem c.s. ...di ferro. in legno pino di Svezia.		
B.18.077.02	euro (centodieci/23)	mq	110,23
Nr. 3057	idem c.s. ...di ferro. In plastica.		
B.18.077.03	euro (quarantanove/03)	mq	49,03
Nr. 3058	idem c.s. ...di ferro. in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano.		
B.18.077.04	euro (ottantatre/72)	mq	83,72
Nr. 3059	idem c.s. ...di ferro. in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 mq.		
B.18.077.05	euro (cinquantadue/72)	mq	52,72
Nr. 3060	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo. Per persiane avvolgibili.		
B.18.078	euro (ventiquattro/21)	cad	24,21
Nr. 3061	Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura ,completo. Per persiane avvolgibili.		
B.18.079	euro (cinquantatre/75)	cad	53,75
Nr. 3062	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallocoibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio. altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg.		
B.18.080.01	euro (centosessantanove/49)	mq	169,49
Nr. 3063	idem c.s. ...d'arte. In alluminio. altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg.		
B.18.080.02	euro (centosessantaquattro/59)	mq	164,59
Nr. 3064	idem c.s. ...d'arte. In acciaio. altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm.		
B.18.081.01	euro (centosettantaquattro/22)	mq	174,22
Nr. 3065	idem c.s. ...d'arte. In acciaio. altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm.		
B.18.081.02	euro (centosessantanove/49)	mq	169,49
Nr. 3066	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in PVC.		
B.18.082.01	euro (duecentodieci/76)	cad	210,76
Nr. 3067	idem c.s. ...avvolgibili in alluminio.		
B.18.082.02	euro (duecentoquarantasette/70)	cad	247,70
Nr. 3068	idem c.s. ...avvolgibili in acciaio.		
B.18.082.03	euro (duecentocinquantaotto/25)	cad	258,25

Serrande in acciaio (SbCap 61)

Nr. 3069	Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle		
B.18.083.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 8/10. euro (centocinquantauno/33)	mq	151,33
Nr. 3070 B.18.083.02	idem c.s. ...in acciaio zincato, spessore 10/10. euro (centocinquantanove/31)	mq	159,31
Nr. 3071 B.18.083.03	idem c.s. ...in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10. euro (centosessantanove/28)	mq	169,28
Nr. 3072 B.18.083.04	idem c.s. ...in acciaio zincato, spessore 13/10. euro (centosettantatre/64)	mq	173,64
Nr. 3073 B.18.084.01	Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura in acciaio zincato. euro (centosessantanove/86)	mq	169,86
Nr. 3074 B.18.084.02	idem c.s. ...in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio. euro (centosettantatre/78)	mq	173,78
Nr. 3075 B.18.085.01	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10. euro (centosettantatre/92)	mq	173,92
Nr. 3076 B.18.085.02	idem c.s. ...acciaio zincato 10/10. euro (centoottantasei/98)	mq	186,98
Nr. 3077 B.18.086.01	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10. euro (duecentoventisette/60)	mq	227,60
Nr. 3078 B.18.086.02	idem c.s. ...e tinteggiatura: con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10. euro (duecentocinquanta/80)	mq	250,80
Nr. 3079 B.18.087.01	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate obulloncini fornite e poste in opera: laterali. euro (quaranta/07)	coppia	40,07
Nr. 3080 B.18.087.02	idem c.s. ...in opera: centrale. euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 3081 B.18.087.03	idem c.s. ...in opera: centrale con chiave a doppia mappa. euro (quarantatre/48)	cad	43,48
Cancello estendibile in acciaio (SbCap 62)			
Nr. 3082 B.18.088.01	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm. euro (centosettanta/10)	mq	170,10
Nr. 3083 B.18.088.02	idem c.s. ...ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm. euro (centoottantaotto/57)	mq	188,57
Opere accessorie per infissi e porte in legno (SbCap 63)			
Nr. 3084 B.18.089.01	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza fino a cm 8. euro (nove/30)	ml	9,30
Nr. 3085 B.18.089.02	idem c.s. ...ferramenta. larghezza oltre cm 8 fino a 10. euro (dieci/46)	ml	10,46
Nr. 3086 B.18.089.03	idem c.s. ...ferramenta. larghezza oltre cm 10 fino a 12. euro (dodici/23)	ml	12,23
Nr. 3087 B.18.089.04	idem c.s. ...ferramenta. larghezza oltre cm 12 fino a 15. euro (dodici/96)	ml	12,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3088 B.18.090.01	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nollini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino. In legno di abete. euro (centonovantaotto/67)	mq	198,67
Nr. 3089 B.18.090.02	idem c.s. ...In legno douglas o mogano. euro (duecentoventinove/81)	mq	229,81
Nr. 3090 B.18.091.01	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta. In legno faggio lucidato. euro (diciotto/50)	ml	18,50
Nr. 3091 B.18.091.02	idem c.s. ...In legno douglas. euro (ventiuno/20)	ml	21,20
Nr. 3092 B.18.092.01	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta. In legno di faggio lucidato. euro (ventiotto/86)	ml	28,86
Nr. 3093 B.18.092.02	idem c.s. ...In legno mogano o douglas. euro (trentatre/58)	ml	33,58
Nr. 3094 B.18.093.01	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta. In legno di faggio lucidato. euro (trentacinque/96)	ml	35,96
Nr. 3095 B.18.093.02	idem c.s. ...In legno mogano o douglas. euro (quarantacinque/29)	ml	45,29
Nr. 3096 B.18.094.01	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta. Su ferro piatto da mm 30. euro (dodici/62)	ml	12,62
Nr. 3097 B.18.094.02	idem c.s. ...da mm 35. euro (quindici/82)	ml	15,82
Nr. 3098 B.18.094.03	idem c.s. ...da mm 40. euro (diciassette/94)	ml	17,94
Nr. 3099 B.18.095.01	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero larghezza fino a 12 cm. euro (dodici/66)	ml	12,66
Nr. 3100 B.18.095.02	idem c.s. ...magistero larghezza oltre 12 fino a 15 cm. euro (quattordici/53)	ml	14,53
Nr. 3101 B.18.095.03	idem c.s. ...magistero larghezza oltre cm 15 fino a 20. euro (diciannove/29)	ml	19,29
Nr. 3102 B.18.096.01	Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero in legno di abete. euro (cinque/37)	ml	5,37
Nr. 3103 B.18.096.02	idem c.s. ...legno di douglas o mogano. euro (sette/10)	ml	7,10
Nr. 3104 B.18.097.01	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero: con pannelli in compensato di pioppo. euro (ventiquattro/51)	ml	24,51
Nr. 3105 B.18.097.02	idem c.s. ...compensato di douglas o mogano. euro (trentauno/12)	ml	31,12
Nr. 3106 B.18.098	Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta. In tavole di abete. euro (cinquantauno/96)	mq	51,96
Nr. 3107 B.18.099	Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta. Armato a telaio con liste di abete. euro (settantatre/38)	mq	73,38
Nr. 3108 B.18.100.01	Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta. Succielo in legno con specchio liscio. euro (sessanta/27)	mq	60,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3109 B.18.100.02	idem c.s. ...con specchio bugnato. euro (ottantatre/51)	mq	83,51
Nr. 3110 B.18.101	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta. Tipo comune a borsa. euro (dieci/04)	cad	10,04
Nr. 3111 B.18.102	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta. Tipo Yale. euro (ventiotto/50)	cad	28,50
Nr. 3112 B.18.103	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta. Ganci e catenelle. euro (dodici/16)	coppia	12,16
Nr. 3113 B.18.104	Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta. a pavimento o a muro in ottone. euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 3114 B.18.105	Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramenta. Per pavimenti in ottone. euro (quattordici/69)	cad	14,69
Nr. 3115 B.18.106	Fermaporta in materiale plastico; in opera compreso, ferramenta. In materiale plastico. euro (otto/67)	cad	8,67
Nr. 3116 B.18.107	Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; in opera compreso, ferramenta. In materiale plastico, autoadesivo. euro (tre/44)	cad	3,44
Opere accessorie per infissi e porte in acciaio e alluminio (SbCap 64)			
Nr. 3117 B.18.108.01	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione. euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 3118 B.18.108.02	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. con attuatore. euro (centosessantaotto/66)	cad	168,66
Nr. 3119 B.18.109	Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso, ferramenta. Cariglione a leva in alluminio. euro (ottantadue/59)	cad	82,59
Nr. 3120 B.18.110	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi in alluminio. euro (trentasette/68)	cad	37,68
Nr. 3121 B.18.111	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta. Per infissi in alluminio. euro (quaranta/68)	cad	40,68
Nr. 3122 B.18.112.01	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie. Pompa chiudiporta. euro (duecentocinquantanove/01)	cad	259,01
Nr. 3123 B.18.112.02	idem c.s. ...murarie. Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta. euro (centotrentauno/56)	cad	131,56
Nr. 3124 B.18.113	Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse. euro (centosessantauno/57)	ml	161,57
Nr. 3125 B.18.114.01	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta. Per anta di porta o balconi. euro (sessanta/58)	ml	60,58
Nr. 3126 B.18.114.02	idem c.s. ...anta di finestra. euro (sessantaotto/73)	ml	68,73
Porte e vetrate antincendio in legno (SbCap 65)			
Nr. 3127 B.18.115.01	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizionetermoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema diautochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. REI 30 L x H = 1300 x 2150. euro (duemiladuecentonovantatre/25)	cad	2'293,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3128 B.18.115.02	idem c.s. ...finita. REI 30 L x H = 1700 x 2150. euro (duemilasettecentoventitre/97)	cad	2'723,97
Nr. 3129 B.18.115.03	idem c.s. ...finita. REI 30 L x H = 1900 x 2150. euro (duemilanovecentoquarantaquattro/63)	cad	2'944,63
Nr. 3130 B.18.115.04	idem c.s. ...finita. REI 60 L x H = 1700 x 2150. euro (quattromilaquarantaquattro/10)	cad	4'044,10
Nr. 3131 B.18.115.05	idem c.s. ...finita. REI 60 L x H = 1300 x 2150. euro (tremilatrecentodiciotto/78)	cad	3'318,78
Nr. 3132 B.18.115.06	idem c.s. ...finita. REI 60 L x H = 1900 x 2150. euro (quattromilatrecentotrentaquattro/37)	cad	4'334,37
Nr. 3133 B.18.115.07	idem c.s. ...finita. REI 120 L x H = 1300 x 2150. euro (quattromilasettecentoundici/94)	cad	4'711,94
Nr. 3134 B.18.115.08	idem c.s. ...finita. REI 120 L x H = 1700 x 2150. euro (cinquemilaseicentoquarantasette/52)	cad	5'647,52
Nr. 3135 B.18.115.09	idem c.s. ...finita. REI 120 L x H = 1900 x 2150. euro (seimilaquattrocentonovantasei/05)	cad	6'496,05
Nr. 3136 B.18.116.01	Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06 10 2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate,cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100. Noce tanganica. euro (ottocentoottantadue/57)	cad	882,57
Nr. 3137 B.18.116.02	idem c.s. ...x 2000/2100. Rovere mogano frassino. euro (novecentodiciassette/83)	cad	917,83
Nr. 3138 B.18.116.03	idem c.s. ...x 2000/2100. Noce nazionale ciliegio olmo pino abete faggio. euro (novecentosettantauno/96)	cad	971,96
Nr. 3139 B.18.116.04	idem c.s. ...x 2000/2100. Noce nazionale biondo kenghè noce canaletto. euro (millenovanta/18)	cad	1'090,18
Nr. 3140 B.18.116.05	idem c.s. ...x 2000/2100. Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari. euro (novecentosettantauno/30)	cad	971,30
Nr. 3141 B.18.116.06	idem c.s. ...x 2000/2100. Laccata a base poliuretana lucida tabella colori RAL chiari. euro (millecentocinquantauno/55)	cad	1'151,55
Nr. 3142 B.18.116.07	idem c.s. ...x 2000/2100. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale. euro (millesessantadue/19)	cad	1'062,19
Nr. 3143 B.18.116.08	idem c.s. ...x 2000/2100. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati. euro (millecinquantacinque/36)	cad	1'055,36
Nr. 3144 B.18.117.01	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico(fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente:chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento. REI 60 Noce tanganica. euro (ottocentodiciannove/54)	mq	819,54
Nr. 3145 B.18.117.02	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Rovere mogano frassino. euro (ottocentosettantatre/50)	mq	873,50
Nr. 3146 B.18.117.03	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Noce nazionale ciliegio olmo pino abete faggio. euro (ottocentoottantaotto/01)	mq	888,01
Nr. 3147 B.18.117.04	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Noce nazionale biondo kenghè noce canaletto. euro (novecentoquarantadue/84)	mq	942,84
Nr. 3148	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Laccata a base poliuretana opaca tabella colori RAL chiari.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.18.117.05	euro (ottocentonovantaquattro/97)	mq	894,97
Nr. 3149	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Laccata a base poliuretanic lucida colori RAL chiari.		
B.18.117.06	euro (novacentosettantasei/22)	mq	976,22
Nr. 3150	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale.		
B.18.117.07	euro (novacentotrentauno/55)	mq	931,55
Nr. 3151	idem c.s. ...pavimento. REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati.		
B.18.117.08	euro (novecentoquaranta/75)	mq	940,75
Nr. 3152	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Noce tanganica.		
B.18.117.09	euro (milleduecentonovantaotto/00)	mq	1'298,00
Nr. 3153	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Rovere mogano frassino.		
B.18.117.10	euro (milletrecentoottanta/39)	mq	1'380,39
Nr. 3154	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Noce nazionale ciliegio olmo pino abete faggio.		
B.18.117.11	euro (milletrecentonovanta/98)	mq	1'390,98
Nr. 3155	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Noce nazionale biondo kenghè noce canaletto.		
B.18.117.12	euro (millequattrocentoventiuno/29)	mq	1'421,29
Nr. 3156	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori RAL chiari.		
B.18.117.13	euro (milletrecentonovantacinque/48)	mq	1'395,48
Nr. 3157	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Laccata a base poliuretanic lucida colori ral chiari.		
B.18.117.14	euro (millequattrocentonovantaquattro/27)	mq	1'494,27
Nr. 3158	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale.		
B.18.117.15	euro (millequattrocentoventiuno/54)	mq	1'421,54
Nr. 3159	idem c.s. ...pavimento. REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati.		
B.18.117.16	euro (millequattrocentosessantacinque/71)	mq	1'465,71
Nr. 3160	Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. REI 60 Noce tanganica.		
B.18.118.01	euro (duemilaquarantadue/40)	mq	2'042,40
Nr. 3161	idem c.s. ...telaio. REI 60 Altre essenze.		
B.18.118.02	euro (duemilanovantatre/18)	mq	2'093,18
Nr. 3162	idem c.s. ...telaio. REI 60 Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori Ral chiari.		
B.18.118.03	euro (duemilacentosessantasei/02)	mq	2'166,02
Nr. 3163	idem c.s. ...telaio. REI 60 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari.		
B.18.118.04	euro (duemiladuecentotrentaotto/27)	mq	2'238,27
Nr. 3164	idem c.s. ...telaio. REI 120 Noce tanganica.		
B.18.118.05	euro (quattromilacentodieci/02)	mq	4'110,02
Nr. 3165	idem c.s. ...telaio. REI 120 Altre essenze.		
B.18.118.06	euro (quattromilacentosettantacinque/02)	mq	4'175,02
Nr. 3166	idem c.s. ...telaio. REI 120 Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori Ral chiari.		
B.18.118.07	euro (quattromilatrecentotrenta/52)	mq	4'330,52
Nr. 3167	idem c.s. ...telaio. REI 120 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari.		
B.18.118.08	euro (quattromilaquattrocentosessantaquattro/13)	mq	4'464,13
Nr. 3168	Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI EN 1634 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzodi speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfurtunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo dibattuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale. REI 30.		
B.18.119.01	euro (seicentoventidue/02)	mq	622,02
Nr. 3169	idem c.s. ...naturale. REI 60.		
B.18.119.02	euro (ottocentosessantaquattro/42)	mq	864,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Porte antincendio in acciaio (SbCap 66)			
Nr. 3170 B.18.120.01	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumicaldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciatocoibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.000 mm. euro (trecentosessantatre/98)	cad	363,98
Nr. 3171 B.18.120.02	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.000 mm. euro (trecentoottantadue/51)	cad	382,51
Nr. 3172 B.18.120.03	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.000 mm. euro (trecentonovantaotto/63)	cad	398,63
Nr. 3173 B.18.120.04	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.000 mm. euro (quattrocentosettantaquattro/07)	cad	474,07
Nr. 3174 B.18.120.05	idem c.s. ...foro muro. 800 x 2.150 mm. euro (trecentoottantauno/21)	cad	381,21
Nr. 3175 B.18.120.06	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.150 mm. euro (trecentonovantaotto/66)	cad	398,66
Nr. 3176 B.18.120.07	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.150 mm. euro (quattrocentododici/98)	cad	412,98
Nr. 3177 B.18.120.08	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.150 mm. euro (quattrocentonovantadue/82)	cad	492,82
Nr. 3178 B.18.121.01	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.000 mm. euro (quattrocentoventidue/98)	cad	422,98
Nr. 3179 B.18.121.02	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.000 mm. euro (quattrocentoquarantasette/22)	cad	447,22
Nr. 3180 B.18.121.03	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.000 mm. euro (quattrocentosessantanove/91)	cad	469,91
Nr. 3181 B.18.121.04	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.000 mm. euro (cinquecentoquarantaotto/54)	cad	548,54
Nr. 3182 B.18.121.05	idem c.s. ...foro muro. 800 x 2.150 mm. euro (quattrocentotrentaotto/31)	cad	438,31
Nr. 3183 B.18.121.06	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.150 mm. euro (quattrocentosessantaquattro/53)	cad	464,53
Nr. 3184 B.18.121.07	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.150 mm. euro (quattrocentoottantaotto/65)	cad	488,65
Nr. 3185 B.18.121.08	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.150 mm. euro (cinquecentosettantanove/89)	cad	579,89
Nr. 3186 B.18.122.01	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm. euro (seicentoventisei/60)	cad	626,60
Nr. 3187 B.18.122.02	idem c.s. ...antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm. euro (seicentotrentaotto/57)	cad	638,57
Nr. 3188 B.18.122.03	idem c.s. ...antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm. euro (seicentoquarantasei/39)	cad	646,39
Nr. 3189 B.18.122.04	idem c.s. ...antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm. euro (seicentocinquantacinque/70)	cad	655,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3190 B.18.122.05	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm. euro (seicentosessantasette/02)	cad	667,02
Nr. 3191 B.18.122.06	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm. euro (seicentotantasei/70)	cad	676,70
Nr. 3192 B.18.122.07	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm. euro (seicentonovantasette/04)	cad	697,04
Nr. 3193 B.18.122.08	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm. euro (settecentoventitre/77)	cad	723,77
Nr. 3194 B.18.122.09	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm. euro (seicentocinquanta/36)	cad	650,36
Nr. 3195 B.18.122.10	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm. euro (seicentocinquantasette/91)	cad	657,91
Nr. 3196 B.18.122.11	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm. euro (seicentosessantacinque/74)	cad	665,74
Nr. 3197 B.18.122.12	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm. euro (seicentotantasette/70)	cad	677,70
Nr. 3198 B.18.122.13	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm. euro (seicentonovanta/27)	cad	690,27
Nr. 3199 B.18.122.14	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm. euro (settecento/56)	cad	700,56
Nr. 3200 B.18.122.15	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm. euro (settecentodiciasette/68)	cad	717,68
Nr. 3201 B.18.122.16	idem c.s. ...antipánico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm. euro (settecentoquarantatre/30)	cad	743,30
Nr. 3202 B.18.123.01	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm. euro (settecentoquattro/63)	cad	704,63
Nr. 3203 B.18.123.02	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm. euro (settecentosedici/39)	cad	716,39
Nr. 3204 B.18.123.03	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm. euro (settecentotrentauno/60)	cad	731,60
Nr. 3205 B.18.123.04	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm. euro (settecentoquarantacinque/10)	cad	745,10
Nr. 3206 B.18.123.05	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm. euro (settecentosessantacinque/71)	cad	765,71
Nr. 3207 B.18.123.06	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm. euro (settecentoottantatre/69)	cad	783,69
Nr. 3208 B.18.123.07	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm. euro (ottocentosei/75)	cad	806,75
Nr. 3209 B.18.123.08	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm. euro (ottocentocinquantauno/83)	cad	851,83
Nr. 3210 B.18.123.09	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm. euro (settecentotrentasette/99)	cad	737,99
Nr. 3211 B.18.123.10	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm. euro (settecentocinquantaotto/91)	cad	758,91
Nr. 3212 B.18.123.11	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm. euro (settecentosessantanove/77)	cad	769,77
Nr. 3213 B.18.123.12	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm. euro (settecentonovanta/21)	cad	790,21
Nr. 3214 B.18.123.13	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm. euro (settecentonovanta/21)	cad	790,21
Nr. 3215	idem c.s. ...antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.18.123.14	euro (ottocentoseste/92)	cad	807,92
Nr. 3216	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm.		
B.18.123.15	euro (ottocentotrentasei/65)	cad	836,65
Nr. 3217	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm.		
B.18.123.16	euro (ottocentoottantaquattro/51)	cad	884,51
Nr. 3218	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura.		
B.18.124.01	300 x 400 mm REI 60. euro (duecentodiciassette/61)	cad	217,61
Nr. 3219	idem c.s. ...dimensioni finestratura. 300 x 400 mm REI 120.		
B.18.124.02	euro (trecentoquarantaotto/18)	cad	348,18
Nr. 3220	idem c.s. ...dimensioni finestratura. 400 x 600 mm REI 60.		
B.18.124.03	euro (trecentoventidue/07)	cad	322,07
Nr. 3221	idem c.s. ...dimensioni finestratura. 400 x 600 mm REI 120.		
B.18.124.04	euro (cinquecentonovantaquattro/80)	cad	594,80
Nr. 3222	Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura.		
B.18.125.01	diametro 300 mm REI 60. euro (trecentotrentatre/67)	cad	333,67
Nr. 3223	idem c.s. ...finestratura. diametro 300 mm REI 120.		
B.18.125.02	euro (cinquecentosessantaotto/69)	cad	568,69
Nr. 3224	idem c.s. ...finestratura. diametro 400 mm REI 60.		
B.18.125.03	euro (settecentotre/62)	cad	703,62
Nr. 3225	idem c.s. ...finestratura. diametro 400 mm REI 120.		
B.18.125.04	euro (duemilaventitre/86)	cad	2'023,86
Nr. 3226	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio		
B.18.126.01	profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di		
	calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con		
	tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia		
	interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le operemurarie escluso il		
	maniglione antipatico. REI 60, per le seguentidimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm. euro (duemilacinquantadue/44)	cad	2'052,44
Nr. 3227	idem c.s. ...antipatico. REI 60, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm.		
B.18.126.02	euro (duemilaseicentonovantacinque/34)	cad	2'695,34
Nr. 3228	idem c.s. ...antipatico. REI 60, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm.		
B.18.126.03	euro (tremiladuecentotrentaquattro/72)	cad	3'234,72
Nr. 3229	idem c.s. ...antipatico. REI 60, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm.		
B.18.126.04	euro (tremilasettecentoottantasei/00)	cad	3'786,00
Nr. 3230	idem c.s. ...antipatico. REI 90, per le seguentidimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm.		
B.18.127.01	euro (tremilatrecentosettantadue/83)	cad	3'372,83
Nr. 3231	idem c.s. ...antipatico. REI 90, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm.		
B.18.127.02	euro (quattromilaseicentouno/85)	cad	4'601,85
Nr. 3232	idem c.s. ...antipatico. REI 90, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm.		
B.18.127.03	euro (cinquemilaquattrocentoundici/40)	cad	5'411,40
Nr. 3233	idem c.s. ...antipatico. REI 90, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm.		
B.18.127.04	euro (seimilaquattrocentosettanta/37)	cad	6'470,37
Nr. 3234	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguentidimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm.		
B.18.128.01	euro (quattromiladiciotto/14)	cad	4'018,14
Nr. 3235	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm.		
B.18.128.02	euro (cinquemiladuecentosessantacinque/77)	cad	5'265,77
Nr. 3236	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm.		
B.18.128.03	euro (seimilacinquecentoventiotto/48)	cad	6'528,48
Nr. 3237	idem c.s. ...antipatico. REI 120, per le seguentidimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm.		
B.18.128.04	euro (settemilaseicentoottantanove/37)	cad	7'689,37
Nr. 3238	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI EN 1634, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio		
B.18.129.01	profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca,posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglioneantipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm. euro (tremilaseicentosestantasette/27)	cad	3'677,27
Nr. 3239 B.18.129.02	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm. euro (quattromilatrecentoventiuno/04)	cad	4'321,04
Nr. 3240 B.18.129.03	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm. euro (quattromilasettecentocinquantaotto/95)	cad	4'758,95
Nr. 3241 B.18.130.01	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.500 x 2.000 mm. euro (cinquemilasettecentootto/32)	cad	5'708,32
Nr. 3242 B.18.130.02	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.800 x 2.000 mm. euro (seimilaottocentosedici/32)	cad	6'816,32
Nr. 3243 B.18.130.03	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro 2.100 x 2.000 mm. euro (settemilanovecentoventiuno/79)	cad	7'921,79
Nr. 3244 B.18.131.01	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.500 x 2.000 mm. euro (seimilasettecentotrentaotto/29)	cad	6'738,29
Nr. 3245 B.18.131.02	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.800 x 2.000 mm. euro (ottomilacinquantadue/36)	cad	8'052,36
Nr. 3246 B.18.131.03	idem c.s. ...maniglioneantipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 2.100 x 2.000 mm. euro (novemiladuecentocinquantacinque/90)	cad	9'255,90
Nr. 3247 B.18.132.01	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e placca esterna. euro (centocinquantauno/33)	cad	151,33
Nr. 3248 B.18.132.02	idem c.s. ...Maniglione interno e maniglia esterna. euro (centosessantacinque/57)	cad	165,57
Nr. 3249 B.18.132.03	idem c.s. ...Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. euro (centosettantadue/82)	cad	172,82
Nr. 3250 B.18.132.04	idem c.s. ...Maniglione interno tipo push. euro (centosessantadue/95)	cad	162,95
Nr. 3251 B.18.132.05	idem c.s. ...Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura. euro (centosettantauno/68)	cad	171,68
Porte per edifici ospedalieri (SbCap 67)			
Nr. 3252 B.18.133.01	Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. N° 2 cerniere in alluminio. N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. N° 1 serratura. completa con ogni altro oneree magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 700 800 x h 2.100 mm ad una anta. euro (cinquecentoquindici/85)	cad	515,85
Nr. 3253 B.18.133.02	idem c.s. ...d'arte. da 900 1.000 x h 2.100 mm ad una anta. euro (cinquecentotrentadue/99)	cad	532,99
Nr. 3254 B.18.134.01	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una antascorrevole La porta sarà completa di: Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard 200 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. Pannello anta spessore mm. 40, costruito conintelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandkwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico adalta densità iniettato sotto pressa. Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazioneed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE Direttiva Macchine (89/392/CEE); recepita in Italia con DPR 459 del '96. Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 800 1.000 x h 2.100 mm. euro (tremilacinquecentosessantanove/01)	cad	3'569,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3255 B.18.134.02	idem c.s. ...d'arte. da 1.200 1.400 x h 2.100 mm. euro (tremilaseicentootantauno/10)	cad	3'681,10
Nr. 3256 B.18.134.03	idem c.s. ...d'arte. da 1.400 1.600 x h 2.100 mm. euro (tremilanovecentodiciotto/50)	cad	3'918,50
Nr. 3257 B.18.135.01	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevoleparallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria edacustica. La porta sarà completa di: Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard 200 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannelloanta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminioanodizzato, completo di inserto per le fotocelle di sicurezza. Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandkich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. Meccanica di scorrimento, realizzata conbinario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed anticarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1 15 micron. Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le portedovranno essere conformi alle norme CE Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 800 1.000 x h 2.100 mm. euro (tremilasettecentootanta/02)	cad	3'780,02
Nr. 3258 B.18.135.02	idem c.s. ...d'arte. da 1.200 1.400 x h 2.100 mm. euro (quattromilacinquanta/39)	cad	4'050,39
Nr. 3259 B.18.135.03	idem c.s. ...d'arte. da 1.400 1.600 x h 2.100 mm. euro (quattromilatrecentootanta/10)	cad	4'380,10
Nr. 3260 B.18.136	Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. euro (centosettantaotto/61)	cad	178,61
Nr. 3261 B.18.137	Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppoelettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V. Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro. Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni speciali: Organi di comando: Badge magnetico, interruttorea codice numerico, interruttore a chiave codificata. Visiva del tipocomplanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura. euro (cinquecentotrenta/60)	cad	530,60
Nr. 3262 B.18.138	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta. euro (duecentoventititre/20)	cad	223,20
Nr. 3263 B.18.139.01	Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. damm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/ V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: da 1.200 1.400 x h 2.100 mm. euro (settemilaottocentosessantacinque/17)	cad	7'865,17
Nr. 3264 B.18.139.02	idem c.s. ...h 2.100 mm. euro (ottomilasettecentodieci/63)	cad	8'702,63
Nr. 3265 B.18.140	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche. euro (novecentoquaranta/94)	cad	940,94

Manufatti metallici di rivestimento e facciate continue (Cap 20)

Nr. 3266 B.19.001.01	Facciata continua a cellule a taglio termico, composta dall'accostamento di elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano con montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 8,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. I pannelli ciechi e vetrati, fissi od apribili, sono incorporati nei rispettivi telai, guarnizioni in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320: facciata base. euro (trecentouno/39)	mq	301,39
Nr. 3267	idem c.s. ...Modulo cm. 90 x 320: sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.19.001.02	euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 3268	idem c.s. ...Modulo cm. 120x 320: facciata base.		
B.19.002.01	euro (duecentoottantacinque/26)	mq	285,26
Nr. 3269	idem c.s. ...Modulo cm. 120x 320: sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.002.02	euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 3270	idem c.s. ...Modulo cm. 150x 320 facciata base.		
B.19.003.01	euro (duecentosessantatre/76)	mq	263,76
Nr. 3271	idem c.s. ...Modulo cm. 150x 320 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.003.02	euro (centoundici/56)	cad	111,56
Nr. 3272	Pareti con pannello termoisolante costituito da supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minino mm 0,50 con ciclo di preverniciatura in poliesteri con interposto strato isolante di schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/mc ,+ o 10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite per pannelli dello spessore di 40 mm.		
B.19.004.01	euro (quarantaquattro/88)	mq	44,88
Nr. 3273	idem c.s. ...spessore di 50 mm.		
B.19.004.02	euro (quarantasette/14)	mq	47,14
Nr. 3274	idem c.s. ...spessore di 60 mm.		
B.19.004.03	euro (quarantanove/40)	mq	49,40
Nr. 3275	idem c.s. ...spessore di 80 mm.		
B.19.004.04	euro (cinquantatre/48)	mq	53,48
Nr. 3276	idem c.s. ...spessore di 100 mm.		
B.19.004.05	euro (cinquanta/15)	mq	50,15
Nr. 3277	Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composto da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 7,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al reticolo strutturale mediante un profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. facciata base.		
B.19.005.01	euro (duecentonovanta/63)	mq	290,63
Nr. 3278	idem c.s. ...Modulo cm. 90 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.005.02	euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 3279	idem c.s. ...Modulo cm. 120 x 320. facciata base.		
B.19.006.01	euro (duecentosettantanove/88)	mq	279,88
Nr. 3280	idem c.s. ...Modulo cm. 120 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.006.02	euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 3281	idem c.s. ...Modulo cm. 150 x 320. facciata base.		
B.19.007.01	euro (duecentosessantanove/13)	mq	269,13
Nr. 3282	idem c.s. ...Modulo cm. 150 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.007.02	euro (centoundici/56)	cad	111,56
Nr. 3283	Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. facciata base.		
B.19.008.01	euro (duecentotrentauno/50)	mq	231,50
Nr. 3284	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.008.02	euro (duecentoottantaotto/98)	cad	288,98
Nr. 3285	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile.		
B.19.008.03	euro (duecentonovantanove/73)	cad	299,73
Nr. 3286	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a ribalta a scomparsa.		
B.19.008.04	euro (trecentodieci/49)	cad	310,49
Nr. 3287	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a ribalta visibile.		
B.19.008.05	euro (duecentosessantasette/48)	cad	267,48
Nr. 3288	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 120 x 320. facciata base.		
B.19.009.01	euro (duecentoventi/75)	mq	220,75
Nr. 3289	idem c.s. ...esclusi ponteggi. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.19.009.02	euro (trecentodieci/49)	cad	310,49
Nr. 3290	idem c.s. ...esclusi ponteggi. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile.		
B.19.009.03	euro (trecentoventiuno/23)	cad	321,23
Nr. 3291	idem c.s. ...esclusi ponteggi. sovrapprezzo per anta apribile a ribalta a scomparsa.		
B.19.009.04	euro (trecentotrentauno/99)	cad	331,99
Nr. 3292	idem c.s. ...esclusi ponteggi. sovrapprezzo per anta apribile a ribalta visibile.		
B.19.009.05	euro (duecentoottantaotto/98)	cad	288,98
Nr. 3293	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320. facciata base.		
B.19.010.01	euro (duecentoquindici/37)	mq	215,37
Nr. 3294	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.010.02	euro (trecentotrentasei/29)	cad	336,29
Nr. 3295	idem c.s. ...esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320. sovrapprezzo per anta apribile a sporgere visibile.		
B.19.010.03	euro (trecentoquarantasette/04)	cad	347,04
Nr. 3296	Facciata continua strutturale a cellule indipendenti realizzata mediante l'accostamento di elementi modulari autoportanti con altezza di piano.		
B.19.011.01	Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Ogni elemento modulare autoportante ha un proprio telaio metallico (peso medio struttura 8,5 kg/mq) che viene fissato direttamente alla soletta e al quale sono incorporati i pannelli ciechi e vetrati mediante silicone strutturale, esclusi ponteggi. Modulo cm. 90 x 320: facciata base. euro (trecentoventidue/89)	mq	322,89
Nr. 3297	idem c.s. ...Modulo cm. 90 x 320: sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.011.02	euro (centotrenta/91)	cad	130,91
Nr. 3298	idem c.s. ...Modulo cm. 120 x 320 facciata base.		
B.19.012.01	euro (duecentosettantaquattro/51)	mq	274,51
Nr. 3299	idem c.s. ...Modulo cm. 120 x 320 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.012.02	euro (centotrenta/91)	cad	130,91
Nr. 3300	idem c.s. ...Modulo cm. 150 x 320 facciata base.		
B.19.013.01	euro (duecentocinquantatre/00)	mq	253,00
Nr. 3301	idem c.s. ...Modulo cm. 150 x 320 sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa.		
B.19.013.02	euro (centoquaranta/59)	cad	140,59
Nr. 3302	Facciata continua realizzata con pannelli di acciaio porcellanato composti da una lamiera di acciaio porcellanato spessore 0,65 mm supportata da lastra in conglomerato di legno e cemento autoclavato spessore 8 mm e bilanciata da foglio di lamiera zincata spessore 0,45 mm. I pannelli sono fissati a profili a doppio omega in alluminio verniciato mediante guarnizione neoprenica e sigillante siliconico, che consentono l'aggancio orizzontale alla struttura portante; nel senso verticale, nelle zone di giunzione dei pannelli é inserito un coprigiunto in alluminio verniciato. La struttura portante, costituita da profilati a C e da angolari in acciaio zincato, ancorata alla muratura sottostante a mezzo di staffe regolabili che ne permettono l'appiombio; esclusi ponteggi: dimensione pannelli 1.200 x 3.000 mm. euro (duecentoventiuno/82)	mq	221,82
Nr. 3303	Isolamento a contatto termoisolante realizzata con lastre autoportanti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, preaccoppiata con polistirene espanso densità 20 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, stampate ad alta pressione e ad alta temperatura, con varie finiture esterne. Isolamento effettuato con pannelli isolanti costituiti da fibre di vetro trattate con resine termoindurenti e rivestiti su una parte con velo di vetro, fissati alla muratura con tasselli in pvc autoespandenti. Anche le lastre di rivestimento hanno particolari battentature ed incastrati che ne consentono l'aggancio, esternamente invisibile, alla muratura sottostante con tasselli autoespandenti; esclusi ponteggi; pannelli 600 x 600 mm, rivestimento tipo ceramica satinata. euro (sessantauno/33)	mq	61,33
Nr. 3304	Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento coronamento superiore (sviluppo 600 mm).		
B.19.016.01	euro (cinquantanove/47)	ml	59,47
Nr. 3305	idem c.s. ...compreso isolamento raccordo orizzontale terminale inferiore tra facciata e solaio o controsoffittatura (sviluppo 350 mm).		
B.19.016.02	euro (quarantauno/18)	ml	41,18
Nr. 3306	Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 raccordo verticale di attacco alla muratura atto a compensare eventuali tolleranze, compresa sigillatura.		
B.19.017.01	euro (trentadue/58)	ml	32,58
Nr. 3307	Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10 raccordo a pavimento (sviluppo 300 mm).		
B.19.017.02	euro (ventitre/98)	ml	23,98
Nr. 3308	idem c.s. ...14/10 raccordo a soffitto (sviluppo 300 mm).		
B.19.017.03	euro (ventidue/91)	ml	22,91
Nr. 3309	idem c.s. ...14/10 raccordo alle tramezzature, aderente al montante (sviluppo 300 mm).		
B.19.017.04	euro (trentaquattro/74)	ml	34,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3310 B.19.018	Barriera antifumo di raccordo al soffitto realizzata in lamiera zincata 15/10, con riempimento isolante dell'intercapedine. euro (venticinque/06)	ml	25,06
Nr. 3311 B.19.019.01	Sovrapprezzo per vetri uniti al perimetro diversi dal vetro base con camera d'aria tipo float, riflettente magnetronico spessore 6/12/5 mm. euro (diciannove/36)	ml	19,36
Nr. 3312 B.19.019.02	idem c.s. ...magnetronico spessore 8/12/6 mm. euro (venticinque/81)	ml	25,81
Nr. 3313 B.19.019.03	Sovrapprezzo per vetri uniti al perimetro diversi dal vetro base con camera d'aria tipo basso emissivo, spessore 6/12/5 mm, riflettente pirolitico. euro (sedici/13)	ml	16,13
Nr. 3314 B.19.019.04	idem c.s. ...mm, riflettente magnetronico. euro (trentasei/56)	ml	36,56
Nr. 3315 B.19.020.01	Tempera lastra esterna riflettente pirolitico, spessore 6/12 mm. euro (nove/94)	ml	9,94
Nr. 3316 B.19.020.02	Tempera lastra esterna riflettente magnetronico, spessore 6/12 mm. euro (venti/48)	ml	20,48
Nr. 3317 B.19.020.03	idem c.s. ...magnetronico, spessore 8/12 mm. euro (ventisei/07)	ml	26,07
Nr. 3318 B.19.021.01	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base anodizzazione elettrocolore. (Percentuale 3,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3319 B.19.021.02	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base verniciatura colori speciali. (Percentuale 6,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3320 B.19.022	Facciata ventilata termoisolante realizzata con lastre autoportanti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, preaccoppiata con polistirene espanso densità 20 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, stampate ad alta pressione e ad alta temperatura, con varie finiture esterne. Isolamento effettuato con pannelli isolanti costituiti da fibre di vetro trattate con resine termoidurenti e rivestiti su una parte con velo di vetro, fissati alla muratura con tasselli in pvc autoespandenti. Le lastre hanno particolari battentature ed incastri che ne consentono l'aggancio, non visibile all'esterno, con viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati a C o ad omega in alluminio estruso; esclusi ponteggi; pannelli 600 x 600 mm, rivestimento tipo ceramica. euro (ottantanove/56)	mq	89,56
Nr. 3321 B.19.023.01	Facciata ventilata realizzata con lastre in gres porcellanato naturale o monocottura, spessore 9 7 11 mm, fissate su struttura in alluminio con ganci a vista. Le lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in fibra di vetro, sono agganciate, lasciando un'intercapedine, alla struttura portante con ganci in acciaio inox mediante rivetti. Struttura di sostegno costituita da profili in alluminio estruso disposti verticalmente sulla parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la struttura in alluminio, esclusi ponteggi esterni e materiali coibenti posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. euro (centosessantacinque/90)	mq	165,90
Nr. 3322 B.19.023.02	idem c.s. ...coibenti posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. euro (centoottantaquattro/18)	mq	184,18
Nr. 3323 B.19.023.03	idem c.s. ...coibenti posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. euro (duecentocinque/69)	mq	205,69
Nr. 3324 B.19.023.04	idem c.s. ...coibenti posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. euro (centonovantaquattro/94)	mq	194,94
Nr. 3325 B.19.023.05	idem c.s. ...coibenti posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. euro (centoottantasei/34)	mq	186,34
Nr. 3326 B.19.023.06	idem c.s. ...coibenti posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm. euro (centonovantanove/50)	mq	199,50
Nr. 3327 B.19.023.07	idem c.s. ...coibenti posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm. euro (duecentoquindici/90)	mq	215,90
Nr. 3328 B.19.023.08	idem c.s. ...coibenti posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm. euro (duecentocinque/15)	mq	205,15
Nr. 3329 B.19.024.01	Facciata ventilata realizzata con lastre in gres porcellanato naturale o monocottura, spessore 9 7 11 mm, fissate su struttura in alluminio con ganci a scomparsa. Le lastre, rivestite nella parte interna da una rete di sicurezza in fibra di vetro, sono agganciate, lasciando un'intercapedine, alla struttura di sostegno mediante staffe di ancoraggio con tasselli ad espansione in acciaio inox fissati sul retro delle lastre stesse. Struttura portante costituita da profili in alluminio estruso uniti tra loro da viti in acciaio inox disposti verticalmente ed orizzontalmente sulla parete in muratura a distanze regolari; compreso l'utilizzo di silicone tra le lastre e la struttura in alluminio, esclusi ponteggi esterni e materiali coibenti: posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm. euro (duecentoquaranta/10)	mq	240,10
Nr. 3330	idem c.s. ...coibenti: posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.19.024.02	euro (duecentosettanta/20)	mq	270,20
Nr. 3331	idem c.s. ...coibenti: posa orizzontale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm.		
B.19.024.03	euro (duecentoquarantasette/62)	mq	247,62
Nr. 3332	idem c.s. ...coibenti: posa orizzontale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm.		
B.19.024.04	euro (duecentocinquantaotto/38)	mq	258,38
Nr. 3333	idem c.s. ...coibenti: posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 600 mm.		
B.19.024.05	euro (duecentocinquanta/29)	mq	250,29
Nr. 3334	idem c.s. ...coibenti: posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 600 mm.		
B.19.024.06	euro (duecentosettanta/20)	mq	270,20
Nr. 3335	idem c.s. ...coibenti: posa verticale con lastre delle dimensioni 600 x 1.200 mm.		
B.19.024.07	euro (duecentocinquantasette/82)	mq	257,82
Nr. 3336	idem c.s. ...coibenti: posa verticale con lastre delle dimensioni 300 x 1.200 mm.		
B.19.024.08	euro (duecentosessantatre/47)	mq	263,47
Opere da vetraio e vetromattone (Cap 21)			
Cristallo float incolore (SbCap 68)			
Nr. 3337	Cristallo float chiaro di qualsiasi dimensione, in misure fisse: spessore 3 mm.		
B.20.001.01	euro (sette/98)	mq	7,98
Nr. 3338	idem c.s. ...fisse: spessore 4 mm.		
B.20.001.02	euro (nove/11)	mq	9,11
Nr. 3339	idem c.s. ...fisse: spessore 5 mm.		
B.20.001.03	euro (undici/39)	mq	11,39
Nr. 3340	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm.		
B.20.001.04	euro (tredici/66)	mq	13,66
Nr. 3341	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm.		
B.20.001.05	euro (ventidue/77)	mq	22,77
Nr. 3342	idem c.s. ...fisse: spessore 10 mm.		
B.20.001.06	euro (ventiotto/47)	mq	28,47
Nr. 3343	idem c.s. ...fisse: spessore 12 mm.		
B.20.001.07	euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 3344	idem c.s. ...fisse: spessore 15 mm.		
B.20.001.08	euro (quarantatre/26)	mq	43,26
Nr. 3345	idem c.s. ...fisse: spessore 19 mm.		
B.20.001.09	euro (cinquantaquattro/08)	mq	54,08
Nr. 3346	Cristallo float extrachiaro di qualsiasi dimensione, in misure fisse: spessore 4 mm.		
B.20.002.01	euro (diciannove/36)	mq	19,36
Nr. 3347	idem c.s. ...fisse: spessore 5 mm.		
B.20.002.02	euro (ventitre/91)	mq	23,91
Nr. 3348	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm.		
B.20.002.03	euro (ventiotto/47)	mq	28,47
Nr. 3349	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm.		
B.20.002.04	euro (trentaotto/71)	mq	38,71
Nr. 3350	idem c.s. ...fisse: spessore 10 mm.		
B.20.002.05	euro (cinquantadue/37)	mq	52,37
Nr. 3351	idem c.s. ...fisse: spessore 12 mm.		
B.20.002.06	euro (sessantaotto/31)	mq	68,31
Nr. 3352	idem c.s. ...fisse: spessore 15 mm.		
B.20.002.07	euro (cento/19)	mq	100,19
Cristallo float colorato (SbCap 69)			
Nr. 3353	Cristallo float colorato di qualsiasi dimensione, in misure fisse: spessore 4 mm, colore verde, bronzo, grigio.		
B.20.003.01	euro (diciassette/08)	mq	17,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3354 B.20.003.02	idem c.s. ...fisse: spessore 4 mm, colore blu, rosa. euro (diciannove/92)	mq	19,92
Nr. 3355 B.20.003.03	idem c.s. ...fisse: spessore 5 mm, colore verde, bronzo, grigio. euro (venti/49)	mq	20,49
Nr. 3356 B.20.003.04	idem c.s. ...fisse: spessore 5 mm, colore blu, rosa. euro (venticinque/23)	mq	25,23
Nr. 3357 B.20.003.05	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm, colore verde, bronzo, grigio. euro (venticinque/05)	mq	25,05
Nr. 3358 B.20.003.06	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm, colore blu, rosa. euro (trentauno/69)	mq	31,69
Nr. 3359 B.20.003.07	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm, colore verde, bronzo, grigio. euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 3360 B.20.003.08	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm, colore blu, rosa. euro (quarantatre/65)	mq	43,65
Nr. 3361 B.20.003.09	idem c.s. ...fisse: spessore 10 mm, colore verde, bronzo, grigio. euro (quaranta/99)	mq	40,99
Nr. 3362 B.20.003.10	idem c.s. ...fisse: spessore 10 mm, colore blu, rosa. euro (cinquantadue/37)	mq	52,37
Nr. 3363 B.20.004.01	Cristallo float temperato incolore di qualsiasi dimensione, in misure fisse: spessore 6 mm. euro (ventiotto/47)	mq	28,47
Nr. 3364 B.20.004.02	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm. euro (trentasette/95)	mq	37,95
Vetro stampato incolore (SbCap 70)			
Nr. 3365 B.20.005.01	Vetro stampato chiaro di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato, martellato, ghiacciato, ecc.), in misure fisse: spessore 4 mm. euro (tredici/21)	mq	13,21
Nr. 3366 B.20.005.02	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm. euro (venti/49)	mq	20,49
Nr. 3367 B.20.005.03	idem c.s. ...fisse: spessore 8 mm. euro (ventisette/42)	mq	27,42
Nr. 3368 B.20.005.04	idem c.s. ...fisse: spessore 10 mm. euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Vetro stampato colorato (SbCap 71)			
Nr. 3369 B.20.006.01	Vetro stampato colorato di qualsiasi tipo e dimensione (lineare, rigato, martellato, ghiacciato, ecc.), in misure fisse: spessore 4 mm. euro (venti/88)	mq	20,88
Nr. 3370 B.20.006.02	idem c.s. ...fisse: spessore 6 mm. euro (venticinque/62)	mq	25,62
Vetro retinato (SbCap 72)			
Nr. 3371 B.20.007.01	Vetro retinato di qualsiasi dimensione, spessore 6 mm. chiaro a maglia quadrata o esagonale saldata. euro (venticinque/05)	mq	25,05
Nr. 3372 B.20.007.02	Vetro retinato di qualsiasi dimensione, spessore 6 mm. colorato a maglia quadrata o esagonale saldata. euro (trentasei/25)	mq	36,25
Cristallo stratificato di sicurezza (SbCap 73)			
Nr. 3373 B.20.008.01	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 33.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 6/7 mm. euro (diciotto/79)	mq	18,79
Nr. 3374 B.20.008.02	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 8/9 mm. euro (ventitre/34)	mq	23,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3375 B.20.008.03	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 10/11 mm. euro (ventisette/90)	mq	27,90
Nr. 3376 B.20.008.04	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 66.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 6 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 12/13 mm. euro (trentadue/45)	mq	32,45
Nr. 3377 B.20.008.05	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 6/7 mm. euro (ventiquattro/05)	mq	24,05
Nr. 3378 B.20.008.06	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 8/9 mm. euro (ventiotto/60)	mq	28,60
Nr. 3379 B.20.008.07	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio di polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno spessore totale di 10/11 mm. euro (trentatre/14)	mq	33,14
Nr. 3380 B.20.008.08	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore totale di 6/7 mm. euro (ventiquattro/79)	mq	24,79
Nr. 3381 B.20.008.09	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore totale di 8/9 mm. euro (ventinove/34)	mq	29,34
Nr. 3382 B.20.008.10	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 5 e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (verde, bronzo, grigio), per uno spessore totale di 10/11 mm. euro (trentatre/89)	mq	33,89
Nr. 3383 B.20.008.11	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 33.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 3 e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale di 6/7 mm. euro (trenta/04)	mq	30,04
Nr. 3384 B.20.008.12	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di mm 4 e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale di 8/9 mm. euro (trentaquattro/60)	mq	34,60
Nr. 3385 B.20.008.13	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm colorato (arancio, viola, blu), per uno spessore totale di 10/11 mm. euro (trentanove/15)	mq	39,15
Nr. 3386 B.20.009.01	Cristallo di sicurezza stratificato rinforzato in misure fisse: cristallo stratificato 33.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 7/8 mm. euro (ventitre/29)	mq	23,29
Nr. 3387 B.20.009.02	Cristallo di sicurezza stratificato rinforzato in misure fisse: cristallo stratificato 44.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 8/9 mm. euro (ventisette/84)	mq	27,84
Nr. 3388 B.20.009.03	Cristallo di sicurezza stratificato rinforzato in misure fisse: cristallo stratificato 55.2 rinforzato composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 10/11 mm. euro (trentadue/40)	mq	32,40
Nr. 3389 B.20.011.01	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 666 composto da tre lastre di cristallo da 6 6 6 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) di mm 0,38 per uno spessore totale di 18/19 mm. euro (cinquantanove/99)	mq	59,99
Nr. 3390 B.20.011.02	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 88,12 composto da due lastre di cristallo di 8 mm e da dodici fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 4,56 mm, per uno spessore totale di 19/21 mm. euro (centotrentacinque/01)	mq	135,01
Nr. 3391 B.20.011.03	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 8108,11 composto da tre lastre di cristallo di 8 10 8 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm, per uno spessore totale di 26/27 mm. euro (centosette/31)	mq	107,31
Nr. 3392 B.20.011.04	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 8108,24 composto da tre lastre di cristallo da 8 10 8 mm e da sei fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 2,28 mm, per uno spessore totale di 27/29 mm. euro (duecentosette/21)	mq	207,21
Nr. 3393 B.20.011.05	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 108108,111 composto da quattro lastre di cristallo da 10 8 10 8 mm e da tre fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,14 mm, per uno spessore totale di 36/38 mm. euro (centonovanta/14)	mq	190,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3394 B.20.011.06	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 5105105 composto da cinque lastre di cristallo da 5 10 5 10 5 mm e da quattordici fogli in polivinilbutirrale di spessori differenziati per uno spessore totale di 39/41 mm. euro (duecentosettantaquattro/19)	mq	274,19
Nr. 3395 B.20.011.07	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 4444 composto da quattro lastre di cristallo da 4 4 4 4 mm e da trentadue fogli in polivinilbutirrale (PVB) di spessori differenziati per uno spessore totale di 28/30 mm. euro (trecentosessanta/53)	mq	360,53
Nr. 3396 B.20.011.08	Cristallo di sicurezza stratificato blindato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato 8864 composto da quattro lastre di cristallo da 8 8 6 4 mm e da trentadue fogli in polivinilbutirrale (PVB) di spessori differenziati per uno spessore totale di 38/40 mm. euro (trecentonovantaotto/48)	mq	398,48
Nr. 3397 B.20.012.01	Cristallo di sicurezza stratificato blindato rinforzato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato rinforzato 585,22 chiaro composto da tre lastre di cristallo da 5 8 5 mm e da quattro fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 mm, per uno spessore totale di 18/19 mm. euro (novantaquattro/88)	mq	94,88
Nr. 3398 B.20.012.02	Cristallo di sicurezza stratificato blindato rinforzato, in misure fisse. cristallo stratificato blindato rinforzato 8108,22 composto da tre lastre di cristallo da 8 10 8 mm e da quattro fogli di polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 1,52 mm, per uno spessore totale di 26/27 mm. euro (centoventitre/34)	mq	123,34
Cristalli antirumore (SbCap 74)			
Nr. 3399 B.20.013.01	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 33.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. euro (ventiquattro/78)	mq	24,78
Nr. 3400 B.20.013.02	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 44.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. euro (ventinove/34)	mq	29,34
Nr. 3401 B.20.013.03	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 55.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. euro (trentatre/89)	mq	33,89
Nr. 3402 B.20.013.04	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 33.2 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm antirumore. euro (ventinove/28)	mq	29,28
Nr. 3403 B.20.013.05	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 44.2 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm antirumore. euro (trentauno/63)	mq	31,63
Nr. 3404 B.20.013.06	Cristallo antirumore stratificato, in misure fisse: stratificato antirumore 55.2 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da due fogli in polivinilbutirrale (PVB) per complessivi 0,76 mm antirumore. euro (trentasei/18)	mq	36,18
Cristalli riflettenti (SbCap 75)			
Nr. 3405 B.20.014.01	Cristallo riflettente, pirolitico, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, in misure fisse: spessore 4 mm. euro (ventidue/77)	mq	22,77
Nr. 3406 B.20.014.02	idem c.s. ...misure fisse: spessore 6 mm. euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 3407 B.20.014.03	idem c.s. ...misure fisse: spessore 8 mm. euro (quarantacinque/54)	mq	45,54
Nr. 3408 B.20.014.04	idem c.s. ...misure fisse: spessore 10 mm. euro (cinquantanove/20)	mq	59,20
Nr. 3409 B.20.014.05	idem c.s. ...misure fisse: stratificato 44.1. euro (quarantasette/82)	mq	47,82
Nr. 3410 B.20.014.06	idem c.s. ...misure fisse: stratificato 64.1. euro (cinquantasei/93)	mq	56,93
Nr. 3411 B.20.014.07	idem c.s. ...misure fisse: stratificato 66.1. euro (sessantauno/48)	mq	61,48
Nr. 3412 B.20.015	Maggiorazione per trattamento magnetronico. euro (cinque/70)	mq	5,70

Cristalli argentati (SbCap 76)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3413 B.20.016.01	Cristallo argentato, in misure fisse: chiaro spessore 3 mm. euro (quindici/94)	mq	15,94
Nr. 3414 B.20.016.02	idem c.s. ...fisse: chiaro spessore 4 mm. euro (diciotto/22)	mq	18,22
Nr. 3415 B.20.016.03	idem c.s. ...fisse: chiaro spessore 5 mm. euro (ventidue/77)	mq	22,77
Nr. 3416 B.20.016.04	idem c.s. ...fisse: chiaro spessore mm 6 euro (ventisette/32)	mq	27,32
Nr. 3417 B.20.016.05	Cristallo argentato, in misure fisse: extrachiaro spessore 3 mm. euro (ventisette/32)	mq	27,32
Nr. 3418 B.20.016.06	idem c.s. ...extrachiaro spessore 4 mm. euro (trentasei/43)	mq	36,43
Nr. 3419 B.20.016.07	idem c.s. ...extrachiaro spessore 5 mm. euro (quarantacinque/54)	mq	45,54
Nr. 3420 B.20.016.08	idem c.s. ...extrachiaro spessore 6 mm. euro (cinquantaquattro/65)	mq	54,65
Nr. 3421 B.20.016.09	Cristallo argentato, in misure fisse: colorato spessore 3 mm. euro (ventisette/32)	mq	27,32
Nr. 3422 B.20.016.10	idem c.s. ...colorato spessore 4 mm. euro (ventidue/77)	mq	22,77
Nr. 3423 B.20.016.11	idem c.s. ...colorato spessore 5 mm. euro (ventisette/32)	mq	27,32
Nr. 3424 B.20.016.12	idem c.s. ...colorato spessore 6 mm. euro (trentauno/88)	mq	31,88
Nr. 3425 B.20.017.01	Cristallo argentato di sicurezza, in misure fisse: spessore 4+4 mm. euro (trentatre/02)	mq	33,02
Nr. 3426 B.20.017.02	idem c.s. ...fisse: spessore 5+5 mm. euro (trentanove/85)	mq	39,85
Nr. 3427 B.20.017.03	idem c.s. ...fisse: spessore 6+6 mm. euro (quarantasei/68)	mq	46,68
Vetrare termoisolanti (float - float) (SbCap 77)			
Nr. 3428 B.20.018.01	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo 3.12.3. euro (ventitre/44)	mq	23,44
Nr. 3429 B.20.018.02	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.12.4 - 4.15.4. euro (venticinque/72)	mq	25,72
Nr. 3430 B.20.018.03	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.18.4 4.20.4 4.24.4. euro (ventisette/61)	mq	27,61
Nr. 3431 B.20.018.04	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.12.5 4.15.5. euro (ventinove/99)	mq	29,99
Nr. 3432 B.20.018.05	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.18.5 4.20.5. euro (trentauno/88)	mq	31,88
Nr. 3433 B.20.018.06	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.12.6 4.15.6. euro (trentadue/26)	mq	32,26
Nr. 3434 B.20.018.07	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 4.18.6 4.20.6. euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 3435 B.20.018.08	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 5.12.6 5.15.6. euro (trentaquattro/54)	mq	34,54
Nr. 3436 B.20.018.09	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 5.18.6 5.20.6. euro (trentasei/43)	mq	36,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3437 B.20.018.10	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 6.12.6 6.15.6. euro (trentasei/82)	mq	36,82
Nr. 3438 B.20.018.11	idem c.s. ...d'aria disidratata: tipo 6.18.6 6.20.6. euro (trentaotto/71)	mq	38,71
Nr. 3439 B.20.018.12	idem c.s. ...d'aria disidratata: sovrapprezzo alle voci precedenti per stampato chiaro "C". euro (due/26)	mq	2,26
Nr. 3440 B.20.018.13	idem c.s. ...d'aria disidratata: sovrapprezzo alle voci precedenti per riempimento canalino con gas Argon. euro (tre/32)	mq	3,32
Vetrature termoisolanti (float - stratificato) (SbCap 78)			
Nr. 3441 B.20.019.01	Vetratura termoisolante costituita da una lastra di cristallo float incolore e una di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (4.9.strat 33) (4.12.strat 33) (4.15.strat 33). euro (ventinove/60)	mq	29,60
Nr. 3442 B.20.019.02	idem c.s. ...disidratata: tipo (4.18.strat 33) (4.20.strat 33). euro (trentauno/31)	mq	31,31
Nr. 3443 B.20.019.03	idem c.s. ...disidratata: tipo (4.9.strat 44) (4.12.strat 44) (4.15.strat 44). euro (trentatre/58)	mq	33,58
Nr. 3444 B.20.019.04	idem c.s. ...disidratata: tipo 4.18.strat 44. euro (trentacinque/86)	mq	35,86
Nr. 3445 B.20.019.05	idem c.s. ...disidratata: tipo (4.9.strat 55) (4.12.strat 55) (4.15.strat 55). euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 3446 B.20.019.06	idem c.s. ...disidratata: tipo 4.18.strat 55. euro (trentasei/43)	mq	36,43
Nr. 3447 B.20.019.07	idem c.s. ...disidratata: tipo (5.12.strat 33) (5.15.strat 33). euro (trentauno/31)	mq	31,31
Nr. 3448 B.20.019.08	idem c.s. ...disidratata: tipo (5.18.strat 33) (5.20.strat 33). euro (trentadue/45)	mq	32,45
Nr. 3449 B.20.019.09	idem c.s. ...disidratata: tipo (6.12.strat 33) (6.15.strat 33). euro (trentatre/02)	mq	33,02
Nr. 3450 B.20.019.10	idem c.s. ...disidratata: tipo (6.18.strat 33) (6.20.strat 33). euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Vetrature termoisolanti (stratificato - stratificato) (SbCap 79)			
Nr. 3451 B.20.020.01	Vetratura termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (strat 33.1 9 strat 33.1) (strat 33.1 12 strat 33.1) (strat 33.1 15 strat 33.1). euro (quarantasette/06)	mq	47,06
Nr. 3452 B.20.020.02	idem c.s. ...tipo (strat 33.1 18 strat 33.1) (strat 33.1 20 strat 33.1). euro (quarantaotto/96)	mq	48,96
Nr. 3453 B.20.020.03	idem c.s. ...tipo (strat 33.1 9 strat 44.1) (strat 33.1 12 strat 44.1) (strat 33.1 15 strat 44.1). euro (cinquantauno/61)	mq	51,61
Nr. 3454 B.20.020.04	idem c.s. ...tipo (strat 33.1 9 strat 55.1) (strat 33.1 12 strat 55.1) (strat 33.1 15 strat 55.1). euro (cinquantasei/17)	mq	56,17
Nr. 3455 B.20.020.05	idem c.s. ...tipo (strat 44.1 9 strat 44.1) (strat 44.1 12 strat 44.1) (strat 44.1 15 strat 44.1). euro (cinquantasei/45)	mq	56,45
Nr. 3456 B.20.020.06	idem c.s. ...tipo (strat 44.1 9 strat 55.1) (strat 44.1 12 strat 55.1) (strat 44.1 15 strat 55.1). euro (sessanta/72)	mq	60,72
Nr. 3457 B.20.020.07	idem c.s. ...tipo (strat 55.1 9 strat 55.1) (strat 55.1 12 strat 55.1) (strat 55.1 15 strat 55.1). euro (sessantacinque/27)	mq	65,27
Vetrature termoisolanti (basso emissivo - float) (SbCap 80)			
Nr. 3458 B.20.021.01	Vetratura termoisolante costituita da una lastra di cristallo basso emissivo e una lastra di cristallo float chiaro, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (4BE 12 4) (4BE 15 4). euro (ventinove/03)	mq	29,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3459 B.20.021.02	idem c.s. ...disidratata: tipo (4BE 18 4) (4BE 20 4) (4BE 24 4). euro (trentatre/02)	mq	33,02
Nr. 3460 B.20.021.03	idem c.s. ...disidratata: tipo (4BE 12 5) (4BE 15 5). euro (trenta/75)	mq	30,75
Nr. 3461 B.20.021.04	idem c.s. ...disidratata: tipo 4BE 20 5. euro (trentatre/02)	mq	33,02
Vetrate termoisolanti (basso emissivo - stratificato) (SbCap 81)			
Nr. 3462 B.20.022.01	Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (4BE 9 strat 33) (4BE 12 strat 33) (4BE 15 strat 33). euro (quaranta/41)	mq	40,41
Nr. 3463 B.20.022.02	idem c.s. ...disidratata: tipo (4BE 18 strat 33) (4BE 20 strat 33). euro (quarantadue/69)	mq	42,69
Nr. 3464 B.20.022.03	idem c.s. ...disidratata: tipo (4BE 9 strat 44) (4BE 12 strat 44) (4BE 15 strat 44). euro (quarantatre/26)	mq	43,26
Nr. 3465 B.20.022.04	idem c.s. ...disidratata: tipo 4BE 18 strat 44. euro (quarantaquattro/41)	mq	44,41
Nr. 3466 B.20.022.05	idem c.s. ...disidratata: tipo (4BE 9 strat 55) (4BE 12 strat 55) (4BE 15 strat 55). euro (quarantasei/68)	mq	46,68
Nr. 3467 B.20.022.06	idem c.s. ...disidratata: tipo 4BE 18 strat 55. euro (quarantasette/82)	mq	47,82
Vetrate termoisolanti (float - stratificato basso emissivo) (SbCap 82)			
Nr. 3468 B.20.023.01	Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo float e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (4 12 strat 33BE) (4 15 strat 33BE). euro (quarantaquattro/78)	mq	44,78
Nr. 3469 B.20.023.02	idem c.s. ...disidratata: tipo (4 18 strat 33BE) (4 20 strat 33BE). euro (quarantasette/25)	mq	47,25
Nr. 3470 B.20.023.03	idem c.s. ...disidratata: tipo (4 9 strat 44BE) (4 12 strat 44BE) (4 15 strat 44BE). euro (cinquantauno/24)	mq	51,24
Nr. 3471 B.20.023.04	idem c.s. ...disidratata: tipo 4 18 strat 44BE. euro (cinquantadue/37)	mq	52,37
Nr. 3472 B.20.023.05	idem c.s. ...disidratata: tipo (4 9 strat 55BE) (4 12 strat 55BE) (4 15 strat 55BE). euro (cinquantaquattro/65)	mq	54,65
Vetrate termoisolanti (stratificato basso emissivo - stratificato) (SbCap 83)			
Nr. 3473 B.20.024.01	Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza , separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo (strat 33BE 9 strat 33) (strat 33BE 12 strat 33) (strat 33BE 15 strat 33). euro (cinquantasei/93)	mq	56,93
Nr. 3474 B.20.024.02	idem c.s. ...disidratata: tipo strat 33BE 18 strat 33. euro (cinquantaotto/07)	mq	58,07
Nr. 3475 B.20.024.03	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 33BE 9 strat 44) (strat 33BE 12 strat 44) (strat 33BE 15 strat 44). euro (cinquantanove/96)	mq	59,96
Nr. 3476 B.20.024.04	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 33BE 9 strat 55) (strat 33BE 12 strat 55) (strat 33BE 15 strat 55). euro (sessantatre/76)	mq	63,76
Nr. 3477 B.20.024.05	idem c.s. ...disidratata: tipo strat 33BE 18 strat 55. euro (sessantaquattro/90)	mq	64,90
Nr. 3478 B.20.024.06	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 44BE 9 strat 33) (strat 44BE 12 strat 33) (strat 44BE 15 strat 33). euro (sessantauno/48)	mq	61,48
Nr. 3479 B.20.024.07	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 44BE 9 strat 44) (strat 44BE 12 strat 44) (strat 44BE 15 strat 44). euro (sessantatre/76)	mq	63,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3480 B.20.024.08	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 44BE 9 strat 55) (strat 44BE 12 strat 55) (strat 44BE 15 strat 55). euro (sessantaotto/31)	mq	68,31
Nr. 3481 B.20.024.09	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 55BE 9 strat 33) (strat 55BE 12 strat 33) (strat 55BE 15 strat 33). euro (sessantaquattro/90)	mq	64,90
Nr. 3482 B.20.024.10	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 55BE 9 strat 44) (strat 55BE 12 strat 44) (strat 55BE 15 strat 44). euro (sessantaotto/31)	mq	68,31
Nr. 3483 B.20.024.11	idem c.s. ...disidratata: tipo (strat 55BE 9 strat 55) (strat 55BE 12 strat 55) (strat 55BE 15 strat 55). euro (settanta/59)	mq	70,59
Nr. 3484 B.20.025	Vetrare di cristallo temperato greggio dello spessore di mm 8-10 ad uno o più battenti, corredate di parti metalliche in ottone satinato bianco, cerniere, fermi, catenaccio e serrature. euro (trecentotre/60)	mq	303,60
Nr. 3485 B.20.026	Cardine idraulico da incassare a pavimento per la chiusura frenata delle ante per porte. euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
Polimetacrilato e policarbonato (SbCap 84)			
Nr. 3486 B.20.027.01	Lastre alveolari in policarbonato (PC): a due pareti, spessore 4 mm. euro (sei/16)	mq	6,16
Nr. 3487 B.20.027.02	idem c.s. ...pareti, spessore 6 mm. euro (dieci/01)	mq	10,01
Nr. 3488 B.20.027.03	idem c.s. ...pareti, spessore 10 mm. euro (tredici/08)	mq	13,08
Nr. 3489 B.20.027.04	Lastre alveolari in policarbonato (PC): a tre pareti, spessore 16 mm. euro (venti/78)	mq	20,78
Nr. 3490 B.20.027.05	Lastre alveolari in policarbonato (PC): a quattro pareti, spessore 6 mm. euro (dieci/01)	mq	10,01
Nr. 3491 B.20.027.06	idem c.s. ...pareti, spessore 10 mm. euro (tredici/46)	mq	13,46
Nr. 3492 B.20.027.07	idem c.s. ...pareti, spessore 12 mm. euro (sedici/93)	mq	16,93
Nr. 3493 B.20.027.08	Lastre alveolari in policarbonato (PC): a nido d'ape, spessore 16 mm. euro (diciannove/24)	mq	19,24
Nr. 3494 B.20.027.09	Lastre alveolari in policarbonato (PC): a cinque pareti, spessore 25 mm. euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 3495 B.20.027.10	Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo, spessore 32 mm. euro (trentadue/12)	mq	32,12
Nr. 3496 B.20.027.11	idem c.s. ...multialveolo, spessore 40 mm. euro (trentaquattro/60)	mq	34,60
Nr. 3497 B.20.028.01	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore cristallo, spessore 2 mm. euro (diciotto/47)	mq	18,47
Nr. 3498 B.20.028.02	idem c.s. ...cristallo, spessore 3 mm. euro (ventisette/71)	mq	27,71
Nr. 3499 B.20.028.03	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore opale/bronzo, spessore 3 mm. euro (ventinove/36)	mq	29,36
Nr. 3500 B.20.028.04	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore cristallo, spessore 4 mm. euro (trentasei/94)	mq	36,94
Nr. 3501 B.20.028.05	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore opale/bronzo, spessore mm 4. euro (trentanove/15)	mq	39,15
Nr. 3502 B.20.028.06	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore cristallo, spessore 5 mm. euro (quarantasei/18)	mq	46,18
Nr. 3503 B.20.028.07	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore opale/bronzo, spessore 5 mm. euro (quarantaotto/94)	mq	48,94
Nr. 3504	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore cristallo, spessore 6 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.20.028.08	euro (cinquantacinque/40)	mq	55,40
Nr. 3505 B.20.028.09	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore bronzo, spessore 6 mm. euro (cinquantaotto/73)	mq	58,73
Nr. 3506 B.20.028.10	Lastre compatte in policarbonato (PC): colore cristallo, spessore 8 mm. euro (novantaotto/49)	mq	98,49
Nr. 3507 B.20.028.11	idem c.s. ...cristallo, spessore 10 mm. euro (novantadue/33)	mq	92,33
Nr. 3508 B.20.029.01	Lastre in polimetilmetacrilato (PMMA), di tipo colato, incolore: spessore 3 cm. euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 3509 B.20.029.02	idem c.s. ...incolore: spessore 4 cm. euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 3510 B.20.029.03	idem c.s. ...incolore: spessore 5 cm. euro (ventisette/51)	mq	27,51
Nr. 3511 B.20.029.04	idem c.s. ...incolore: spessore 6 cm. euro (trentatre/02)	mq	33,02
Nr. 3512 B.20.029.05	idem c.s. ...incolore: spessore 8 cm. euro (quarantaquattro/02)	mq	44,02
Nr. 3513 B.20.030.01	Lastre in polimetilmetacrilato (PMMA), di tipo estruso, incolore. spessore 3 mm. euro (quindici/24)	mq	15,24
Nr. 3514 B.20.030.02	idem c.s. ...incolore. spessore 4 mm. euro (venti/31)	mq	20,31
Nr. 3515 B.20.030.03	idem c.s. ...incolore. spessore 5 mm. euro (ventisette/51)	mq	27,51
Nr. 3516 B.20.030.04	idem c.s. ...incolore. spessore 6 mm. euro (trenta/46)	mq	30,46
Nr. 3517 B.20.030.05	idem c.s. ...incolore. spessore 8 mm. euro (quaranta/61)	mq	40,61
Nr. 3518 B.20.031	Sovrapprezzo per tutte le voci precedenti per superfici inferiori a mq 0.50. (Percentuale 70,00 %) euro (zero/00)		0,00
Posa in opera (SbCap 85)			
Nr. 3519 B.20.032	Solo posa in opera di lastre di seguito specificate:- cristallo float chiaro, extrachiaro e colorato; vetro stampato chiaro e colorato; vetro retinato; tagliate su misura, di qualsiasi dimensione, su infissi di qualunque natura, con fermavetro riportato fissato con viti o ad incastro, compreso il tiro e il calo dei materiali, le guarnizioni, sfridi, tagli, la pulitura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/03)	mq	14,03
Nr. 3520 B.20.033	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trenta/11)	mq	30,11
Nr. 3521 B.20.034	Posa in opera di vetrate temperate compreso il montaggio delle parti metalliche, il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoquattro/06)	mq	104,06
Lavorazioni (SbCap 86)			
Nr. 3522 B.20.035	Sgreggiatura a filetto. euro (uno/27)	ml	1,27
Nr. 3523 B.20.036.01	Filo greggio industriale piatto su lastra piana: fino a 10 mm di spessore lastra. euro (uno/90)	ml	1,90
Nr. 3524 B.20.036.02	idem c.s. ...fino a 12 mm di spessore lastra. euro (cinque/31)	ml	5,31
Nr. 3525 B.20.036.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastra. euro (cinque/31)	ml	5,31
Nr. 3526 B.20.036.04	Filo greggio industriale piatto su lastra piana: fino a 20 mm di spessore lastra. euro (nove/87)	ml	9,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3527 B.20.036.05	Filo greggio industriale piatto su lastra piana: maggiorazione per filo greggio sagomato rettilineo alle voci da 01) a 04). euro (uno/90)	ml	1,90
Nr. 3528 B.20.037.01	Filo lucido industriale piatto su lastra piana: fino a 10 mm di spessore lastra. euro (tre/04)	ml	3,04
Nr. 3529 B.20.037.02	idem c.s. ...fino a 12 mm di spessore lastra. euro (otto/35)	ml	8,35
Nr. 3530 B.20.037.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastra. euro (otto/35)	ml	8,35
Nr. 3531 B.20.037.04	Filo lucido industriale piatto su lastra piana: fino a 20 mm di spessore lastra. euro (quattordici/42)	ml	14,42
Nr. 3532 B.20.037.05	Filo lucido industriale piatto su lastra piana: maggiorazione per filo lucido sagomato rettilineo alle voci da 01) a 04). euro (due/53)	ml	2,53
Nr. 3533 B.20.037.06	Filo lucido industriale piatto su lastra piana: maggiorazione per filo lucido ongoli arrotondati alle voci da 01) a 04). euro (dodici/40)	ml	12,40
Nr. 3534 B.20.038.01	Foro greggio su lastra piana fino a 20 mm di diametro: fino a 8 mm di spessore lastra. euro (quattro/55)	cad	4,55
Nr. 3535 B.20.038.02	idem c.s. ...fino a 10 mm di spessore lastra. euro (cinque/31)	cad	5,31
Nr. 3536 B.20.038.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastra. euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 3537 B.20.038.04	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastra. euro (undici/39)	cad	11,39
Nr. 3538 B.20.039.01	Foro greggio su lastra piana fino a 40 mm di diametro: fino a 8 mm di spessore lastra. euro (dodici/14)	cad	12,14
Nr. 3539 B.20.039.02	idem c.s. ...fino a 10 mm di spessore lastra. euro (diciotto/22)	cad	18,22
Nr. 3540 B.20.039.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastra. euro (ventisette/32)	cad	27,32
Nr. 3541 B.20.039.04	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastra. euro (trentasette/95)	cad	37,95
Nr. 3542 B.20.040.01	Foro greggio su lastra piana oltre i 100 mm di diametro: fino a 8 mm di spessore lastra. euro (trentasette/95)	cad	37,95
Nr. 3543 B.20.040.02	idem c.s. ...fino a 10 mm di spessore lastra. euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 3544 B.20.040.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastra. euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 3545 B.20.040.04	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastra. euro (novantaotto/67)	cad	98,67
Nr. 3546 B.20.041	Maggiorazioni alle voci da B.20.035 a B.20.037 per finitura a filo lucido . (Percentuale 200,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3547 B.20.042.01	Esecuzione di tacche ed asole semplici a filo grezzo: fino a 8 mm di spessore lastre. euro (tredici/41)	cad	13,41
Nr. 3548 B.20.042.02	idem c.s. ...fino a 12 mm di spessore lastre. euro (diciassette/20)	cad	17,20
Nr. 3549 B.20.042.03	idem c.s. ...fino a 15 mm di spessore lastre. euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 3550 B.20.042.04	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastre. euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 3551 B.20.042.05	Esecuzione di tacche ed asole semplici a filo grezzo: maggiorazione alle voci da 01) a 04) per forma complessa. (Percentuale 120,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3552	Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su vetrata isolante. (Percentuale 100,00 %)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.20.043	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3553 B.20.044	Maggiorazione a tutte le voci precedenti per esecuzione su cristalli di sicurezza. (Percentuale 250,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3554 B.20.045	Bisellatura della larghezza da 4 a 5 cm da eseguire su perimetro di lastra piana. euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 3555 B.20.046	Smerigliatura da eseguire su lastra piana. euro (trentasette/95)	mq	37,95
Nr. 3556 B.20.047	Smerigliatura protetta da eseguire su lastra piana. euro (cinquantatre/13)	mq	53,13
Nr. 3557 B.20.048	Incisione bisellata trasparente o opaca della larghezza di 10 mm da eseguire su lastra piana. euro (cinque/31)	ml	5,31
Nr. 3558 B.20.049.01	Satinatura lucida o opaca di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo: fino a 8 mm di spessore lastra. euro (nove/49)	ml	9,49
Nr. 3559 B.20.049.02	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastra. euro (tredici/29)	ml	13,29
Nr. 3560 B.20.049.03	idem c.s. ...fino a 20 mm di spessore lastra. euro (tredici/29)	ml	13,29
Cupole in PMMA (SbCap 87)			
Nr. 3561 B.20.050.01	Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche fisico meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, a parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o rettangolare, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x70 a parete semplice. euro (ottanta/64)	cad	80,64
Nr. 3562 B.20.050.02	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x70 a parete doppia. euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 3563 B.20.050.03	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura manuale. euro (centosettantaotto/37)	cad	178,37
Nr. 3564 B.20.050.04	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura passo d'uomo. euro (duecentootto/73)	cad	208,73
Nr. 3565 B.20.050.05	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x70 dispositivo per apertura elettrica. euro (trecentocinquantauno/99)	cad	351,99
Nr. 3566 B.20.050.06	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x120 a parete semplice. euro (centoquarantadue/32)	cad	142,32
Nr. 3567 B.20.050.07	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x120 parete doppia. euro (duecentocinquantasei/17)	cad	256,17
Nr. 3568 B.20.050.08	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x120 dispositivo per apertura manuale. euro (duecentotre/98)	cad	203,98
Nr. 3569 B.20.050.09	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta 70x120 dispositivo per apertura passo d'uomo. euro (duecentotrentacinque/29)	cad	235,29
Nr. 3570 B.20.050.10	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 70x120 dispositivo per apertura elettrica. euro (trecentosettantaotto/55)	cad	378,55
Nr. 3571 B.20.050.11	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x100 parete semplice. euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 3572 B.20.050.12	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x100 parete doppia. euro (duecentosettantanove/88)	cad	279,88
Nr. 3573 B.20.050.13	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura manuale. euro (duecentootto/73)	cad	208,73
Nr. 3574 B.20.050.14	idem c.s. ...per fissaggio: dimensine luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura passo d'uomo. euro (duecentoquaranta/03)	cad	240,03
Nr. 3575	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x100 dispositivo per apertura elettrica.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.20.050.15	euro (trecentoottantatre/30)	cad	383,30
Nr. 3576	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x140 parete semplice.		
B.20.050.16	euro (centonovantaotto/29)	cad	198,29
Nr. 3577	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x140 parete doppia.		
B.20.050.17	euro (trecentosessanta/53)	cad	360,53
Nr. 3578	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura manuale.		
B.20.050.18	euro (duecentotrentauno/50)	cad	231,50
Nr. 3579	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura passo d'uomo.		
B.20.050.19	euro (duecentosessantadue/80)	cad	262,80
Nr. 3580	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 100x140 dispositivo apertura elettrica.		
B.20.050.20	euro (quattrocentocinque/12)	cad	405,12
Nr. 3581	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 130x130 parete semplice.		
B.20.050.21	euro (duecentododici/52)	cad	212,52
Nr. 3582	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 130x130 parete doppia.		
B.20.050.22	euro (quattrocentosei/07)	cad	406,07
Nr. 3583	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura manuale.		
B.20.050.23	euro (duecentoquaranta/03)	cad	240,03
Nr. 3584	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura passo d'uomo.		
B.20.050.24	euro (duecentosettantauno/35)	cad	271,35
Nr. 3585	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 130x130 dispositivo apertura elettrica.		
B.20.050.25	euro (quattrocentoquattordici/60)	cad	414,60
Nr. 3586	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 160x160 parete semplice.		
B.20.050.26	euro (duecentonovanta/32)	cad	290,32
Nr. 3587	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 160x160 parete doppia.		
B.20.050.27	euro (cinquecentoquarantadue/69)	cad	542,69
Nr. 3588	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 160x160 dispositivo apertura manuale.		
B.20.050.28	euro (duecentosettantasette/98)	cad	277,98
Nr. 3589	idem c.s. ...per fissaggio: dimensione luce netta cm 160x160 dispositivo apertura elettrica.		
B.20.050.29	euro (quattrocentocinquantauno/61)	cad	451,61
Nr. 3590	idem c.s. ...per fissaggio: asta con gancio in alluminio per la manovra dei dispositivi di apertura manuale.		
B.20.050.30	euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 3591	idem c.s. ...per fissaggio: attuatore manuale singolo per dispositivi di apertura manuale.		
B.20.050.31	euro (cinquanta/28)	cad	50,28
Nr. 3592	idem c.s. ...per fissaggio: attuatore manuale doppio per dispositivi di apertura manuali.		
B.20.050.32	euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 3593	idem c.s. ...per fissaggio: molla a gas per dispositivo di apertura a passo d'uomo.		
B.20.050.33	euro (ventiotto/47)	cad	28,47
Nr. 3594	idem c.s. ...per fissaggio: maniglia per dispositivo di apertura a passo d'uomo.		
B.20.050.34	euro (diciannove/92)	cad	19,92
Nr. 3595	idem c.s. ...per fissaggio: attuatore elettrico per dispositivo di apertura elettrico.		
B.20.050.35	euro (centonovantaquattro/49)	cad	194,49
Lucernario componibile continuo (SbCap 88)			
Nr. 3596	Lucernario componibile continuo ottenuto mediante termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con caratteristiche fisico meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, costituito da moduli intermedi con accoppiamento maschio femmina, irrigiditi da costolature opportunamente strutturati, con passo standard da mm 900 1800 e testate terminali con dimensioni variabili adattabili ad ogni forometria. A parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta tenuta d'aria, con forma ad arco ribassato, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature, incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: larghezza foro soletta mm 100, a parete semplice.		
B.20.051.01	euro (centonovantaquattro/49)	ml	194,49
Nr. 3597	idem c.s. ...soletta mm 100, testata a parete semplice.		
B.20.051.02	euro (centoquattro/37)	cad	104,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3598 B.20.051.03	idem c.s. ...soletta mm 100, a parete doppia. euro (trecentocinquantaquattro/84)	ml	354,84
Nr. 3599 B.20.051.04	idem c.s. ...soletta mm 100, testata a parete doppia. euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 3600 B.20.051.05	idem c.s. ...soletta mm 150, a parete semplice. euro (duecentosessantacinque/65)	ml	265,65
Nr. 3601 B.20.051.06	idem c.s. ...soletta mm 150, testata a parete semplice. euro (trecentonove/93)	cad	309,93
Nr. 3602 B.20.051.07	idem c.s. ...soletta mm 150, a parete doppia. euro (quattrocentoottantatre/87)	ml	483,87
Nr. 3603 B.20.051.08	idem c.s. ...soletta mm 150, testata a parete doppia. euro (trecentoottantaotto/99)	cad	388,99
Nr. 3604 B.20.051.09	idem c.s. ...soletta mm 200, a parete semplice. euro (quattrocentodiciassette/45)	ml	417,45
Nr. 3605 B.20.051.10	idem c.s. ...soletta mm 200, testata a parete semplice. euro (duecentonovantaotto/86)	cad	298,86
Nr. 3606 B.20.051.11	idem c.s. ...soletta mm 200, a parete doppia. euro (settecentocinquantanove/00)	ml	759,00
Nr. 3607 B.20.051.12	idem c.s. ...soletta mm 200, testata a parete doppia. euro (quattrocentonovantatre/35)	cad	493,35
Nr. 3608 B.20.052	Maggiorazione per policarbonato (PC). cupole e lucernari componibili realizzati in (Percentuale 200,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3609 B.20.053.01	Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata pressopiegata preverniciata bianca o in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro e protetta da gel coat bianco, lisci all'interno e rugosi all'esterno, per cupole/lucernari in polimetilmetacrilato/policarbonato completo di accessori per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 15 cm a parete singola. euro (quarantadue/69)	ml	42,69
Nr. 3610 B.20.053.02	idem c.s. ...d'arte: altezza 15 cm a parete doppia. euro (sessantanove/26)	ml	69,26
Nr. 3611 B.20.053.03	idem c.s. ...d'arte: altezza 30 cm a parete singola. euro (cinquantaquattro/08)	ml	54,08
Nr. 3612 B.20.053.04	idem c.s. ...d'arte: altezza 30 cm a parete doppia. euro (novantadue/98)	ml	92,98
Nr. 3613 B.20.054	Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante fissaggio con viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature del solaio, il tiro in alto del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per cadauno avvvitamento o fissaggio. euro (sette/66)	cad	7,66
Pellicole autoadesive (SbCap 89)			
Nr. 3614 B.20.055.01	Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente speculare autoadesiva, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. spessore 70 micron. euro (trentanove/52)	mq	39,52
Nr. 3615 B.20.055.02	idem c.s. ...ponteggi. spessore 100 micron. euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 3616 B.20.055.03	idem c.s. ...ponteggi. spessore > 150 micron. euro (quarantacinque/17)	mq	45,17
Nr. 3617 B.20.056	Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente non speculare autoadesiva spessore non inferiore a 50 micron, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. euro (trentanove/52)	mq	39,52
Nr. 3618 B.20.057.01	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza autoadesiva, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. riflettente speculare spessore non inferiore a 100 micron Classe 1B1. euro (quarantauno/77)	mq	41,77
Nr. 3619	idem c.s. ...ponteggi. riflettente non speculare spessore non inferiore a 100 micron Classe 1B1.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.20.057.02	euro (trentasette/26)	mq	37,26
Nr. 3620 B.20.058	Fornitura e posa in opera di pellicola decorativa (effetto satinato), spessore non inferiore a 50 micron, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. euro (trenta/49)	mq	30,49
Opere di pitturazione e decorazione (Cap 22) Preparazione dei sottofondi murari (SbCap 90)			
Nr. 3621 B.21.001	Sola fornitura di paraspigolo in lamiera zincata o in alluminio h. ml. 2,5 sotto rasatura a gesso, posto in opera contemporaneamente alla stessa, computato a numero. euro (tre/31)	cad	3,31
Nr. 3622 B.21.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: euro (due/54)	mq	2,54
Nr. 3623 B.21.003	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. euro (cinque/40)	mq	5,40
Nr. 3624 B.21.004.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisoriale e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale. euro (uno/49)	mq	1,49
Nr. 3625 B.21.004.02	idem c.s. ...eseguite sola raschiatura completa di vecchie pitture. euro (due/96)	mq	2,96
Nr. 3626 B.21.005	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbatrice nel caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar. euro (cinque/01)	mq	5,01
Nr. 3627 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. euro (due/62)	mq	2,62
Nr. 3628 B.21.006.02	idem c.s. ...supporto: fondo a base di silicati di potassio. euro (tre/43)	mq	3,43
Nr. 3629 B.21.006.03	idem c.s. ...supporto: fondo a base di resine acrilisilossaniche in fase solvente. euro (quattro/49)	mq	4,49
Nr. 3630 B.21.006.04	idem c.s. ...supporto: fondo a base di resine acrilisilossaniche in fase acquosa. euro (tre/71)	mq	3,71
Nr. 3631 B.21.006.05	idem c.s. ...supporto: fondo per cicli di pitturazione a calce. euro (tre/71)	mq	3,71
Tinteggiature (SbCap 91)			
Nr. 3632 B.21.007	Imbiancatura a calce su intonaco rustico di pareti e soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi, di qualsiasi altezza, con preparazione del supporto limitata ad una sommaria spazzolatura per eliminare grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo, data a spruzzo, compreso eventuali interventi a pennello: euro (tre/55)	mq	3,55
Nr. 3633 B.21.008	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: euro (quattro/74)	mq	4,74
Nr. 3634 B.21.009.01	Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (dieci/36)	mq	10,36
Nr. 3635 B.21.009.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (dieci/79)	mq	10,79
Nr. 3636 B.21.009.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (undici/12)	mq	11,12
Nr. 3637 B.21.010.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (nove/45)	mq	9,45
Nr. 3638 B.21.010.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (undici/99)	mq	11,99
Nr. 3639 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (dieci/86)	mq	10,86
Nr. 3640 B.21.011.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (undici/35)	mq	11,35
Nr. 3641 B.21.011.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (undici/54)	mq	11,54
Nr. 3642 B.21.012.01	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (dieci/32)	mq	10,32
Nr. 3643 B.21.012.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (dieci/74)	mq	10,74
Nr. 3644 B.21.012.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (undici/12)	mq	11,12
Nr. 3645 B.21.013.01	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (otto/82)	mq	8,82
Nr. 3646 B.21.013.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (otto/92)	mq	8,92
Nr. 3647 B.21.013.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (nove/08)	mq	9,08
Nr. 3648 B.21.014.01	Smalto murale acrilico idrodiluibile inodore pigmentato, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti coloranti, su pareti e soffitti precedentemente rasati con rasatura pagata a parte; ciclo di pitturazione costituito da una passata di fondo isolante inibente acrilico, strato di fondo dato a pennello in due passate, successivamente accurata ripresa a stucco, ulteriore passata intermedia, e finitura a due passate a pennello o a rullo di lana mohair. opaca tinta chiara. euro (diciannove/03)	mq	19,03
Nr. 3649 B.21.014.02	idem c.s. ...lana mohair. opaca tinta scura. euro (diciannove/54)	mq	19,54
Nr. 3650 B.21.014.03	idem c.s. ...lana mohair. semilucido tinta chiara. euro (diciannove/22)	mq	19,22
Nr. 3651 B.21.014.04	idem c.s. ...lana mohair. semilucido tinta scura. euro (diciannove/71)	mq	19,71
Nr. 3652 B.21.015.01	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (otto/97)	mq	8,97
Nr. 3653 B.21.015.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (nove/14)	mq	9,14
Nr. 3654 B.21.015.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (nove/25)	mq	9,25
Nr. 3655 B.21.016.01	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (quattordici/07)	mq	14,07
Nr. 3656 B.21.016.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (quattordici/62)	mq	14,62
Nr. 3657 B.21.016.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (quattordici/91)	mq	14,91
Nr. 3658	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due mani.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.21.017.01	Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (sedici/95)	mq	16,95
Nr. 3659 B.21.017.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare euro (diciassette/77)	mq	17,77
Nr. 3660 B.21.017.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (diciotto/16)	mq	18,16
Nr. 3661 B.21.018	Compenso per ogni stato in più di tinteggiatura con idropittura. euro (due/52)	mq	2,52
Rivestimenti e stucchi (SbCap 92)			
Nr. 3662 B.21.019.01	Pittura con smalto murale all'acqua pigmentata in tinta unica chiara a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti colorati , con due mani date a pennello come fondo e successive due mani di finitura date con rullo di lana mohair. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante inibente acrilico dato a pennello. finitura opaca. euro (diciannove/20)	mq	19,20
Nr. 3663 B.21.019.02	idem c.s. ...pennello. finitura lucida. euro (venti/15)	mq	20,15
Nr. 3664 B.21.020.01	Rivestimento plastico continuo ad effetto bucciato per esterni e per interni, a base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi, applicato in mano singola con rullo su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bucciato fine, bianco. euro (otto/32)	mq	8,32
Nr. 3665 B.21.020.02	idem c.s. ...a parte. bucciato medio, bianco. euro (quattordici/51)	mq	14,51
Nr. 3666 B.21.020.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/34)	mq	0,34
Nr. 3667 B.21.020.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/52)	mq	0,52
Nr. 3668 B.21.021.01	Rivestimento plastico continuo ad effetto rustico per interni o esterni, a base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. effetto rustico fine, con granulometria fino a mm. 1,2. bianco. euro (tredici/82)	mq	13,82
Nr. 3669 B.21.021.02	idem c.s. ...a parte. effetto rustico medio, con granulometria fino a mm. 2 bianco. euro (sedici/21)	mq	16,21
Nr. 3670 B.21.021.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 3671 B.21.021.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/61)	mq	0,61
Nr. 3672 B.21.022.01	Rivestimento plastico continuo ad effetto graffiato per esterni o interni, a base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. graffiato fine, con granulometria fino a mm. 1,2. bianco. euro (dodici/66)	mq	12,66
Nr. 3673 B.21.022.02	idem c.s. ...a parte. graffiato medio, con granulometria fino a mm. 2,0. bianco. euro (quattordici/36)	mq	14,36
Nr. 3674 B.21.022.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/34)	mq	0,34
Nr. 3675 B.21.022.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 3676 B.21.023.01	Rivestimento plastico continuo ad effetto spatolato per esterni o interni, a base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. spatolato fine, con granulometria fino a mm. 1,5 bianco. euro (dodici/66)	mq	12,66
Nr. 3677 B.21.023.02	idem c.s. ...a parte. spatolato medio, con granulometria fino a mm. 2 bianco. euro (quattordici/36)	mq	14,36
Nr. 3678 B.21.023.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/34)	mq	0,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3679 B.21.023.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 3680 B.21.024.01	Rivestimento plastico continuo ad aspetto tonachino fine per esterni o interni, a base di capolimeri acrilici in dispersione acquosa, ossidi coloranti, graniglie di marmo ed additivi, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianco. euro (tredici/61)	mq	13,61
Nr. 3681 B.21.024.02	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/39)	mq	0,39
Nr. 3682 B.21.024.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/57)	mq	0,57
Nr. 3683 B.21.025.01	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni, colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o frattazzo in spugna, secondo la finitura desiderata su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. a granulometria extra fine (due mani) bianco. euro (ventitre/09)	mq	23,09
Nr. 3684 B.21.025.02	idem c.s. ...a parte. a granulometria fine, bianco. euro (quattordici/55)	mq	14,55
Nr. 3685 B.21.025.03	idem c.s. ...a parte. a granulometria media, bianco. euro (diciotto/44)	mq	18,44
Nr. 3686 B.21.025.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/34)	mq	0,34
Nr. 3687 B.21.025.05	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 3688 B.21.026.01	Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce ad effetto marmorizzato, per esterni e interni, applicato su supporto già preparato on il seguente ciclo: rasatura a due passate opportunamente intervallate; abrasivatura con abrasivo a grana sottile, depolverizzazione delle superfici e doppia spatolatura di finitura eseguita a seconda dell'effetto estetico desiderato, con frattoncino inox e/o con spatole in acciaio inox flessibili, compreso lamatura e lucidatura finale. bianco. euro (ventiquattro/11)	mq	24,11
Nr. 3689 B.21.026.02	idem c.s. ...lucidatura finale. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/50)	mq	0,50
Nr. 3690 B.21.026.03	idem c.s. ...lucidatura finale. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/75)	mq	0,75
Nr. 3691 B.21.027.01	Rivestimento minerale ecologico ad effetto spatolato, per esterni e interni a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici, inerti selezionati e graniglie di marmo a varia granulometria,additivi stabilizzanti, applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o frattazzo di spugna, secondo la finitura desiderata su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. a granulometria extra fine (due mani) bianco. euro (ventiuno/49)	mq	21,49
Nr. 3692 B.21.027.02	idem c.s. ...a parte. a granulometria fine, bianco. euro (dodici/29)	mq	12,29
Nr. 3693 B.21.027.03	idem c.s. ...a parte. a granulometria media, bianco. euro (sedici/34)	mq	16,34
Nr. 3694 B.21.027.04	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/25)	mq	0,25
Nr. 3695 B.21.027.05	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/61)	mq	0,61
Nr. 3696 B.21.028.01	Rivestimento minerale acril-silossanico effetto rustico-fineper esterni e interni, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. grana fine. euro (sedici/51)	mq	16,51
Nr. 3697 B.21.028.02	idem c.s. ...a parte. grana media. euro (venti/53)	mq	20,53
Nr. 3698 B.21.028.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 3699 B.21.028.04	idem c.s. ...a parte. 04) sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (zero/76)	mq	0,76
Nr. 3700 B.21.029.01	Rivestimento minerale silossanico effetto spatolato per esterni e per interni, applicato in mano singola con spatola su supporto già preparato, nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianco. euro (ventiuno/95)	mq	21,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3701 B.21.029.02	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte chiare. euro (zero/83)	mq	0,83
Nr. 3702 B.21.029.03	idem c.s. ...a parte. sovrapprezzo per rivestimento pigmentato tinte scure. euro (uno/24)	mq	1,24
Nr. 3703 B.21.030	Stucco bianco di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte), con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura e lucidatura delle superfici. euro (trenta/94)	mq	30,94
Nr. 3704 B.21.031	Stucco colorato di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte), con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura e lucidatura delle superfici. euro (trentaotto/79)	mq	38,79
Nr. 3705 B.21.032	Applicazione di cera in pasta con taloscia od a tampone onde conferire alle superfici trattate con stucco colorato impermeabilità e resistenza. euro (cinque/54)	mq	5,54
Protettivo per cemento armato a vista (SbCap 93)			
Nr. 3706 B.21.033.01	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca. euro (dieci/38)	mq	10,38
Nr. 3707 B.21.033.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare. euro (dieci/85)	mq	10,85
Nr. 3708 B.21.033.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure. euro (undici/12)	mq	11,12
Nr. 3709 B.21.033.04	idem c.s. ...a parte. trasparente lucido incolore. euro (dieci/62)	mq	10,62
Nr. 3710 B.21.033.05	idem c.s. ...a parte. trasparente lucido o opaco colorato. euro (dieci/38)	mq	10,38
Verniciature su legno e ferro (SbCap 94)			
Nr. 3711 B.21.034.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisoriale e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura e sgrassatura di vecchia verniciatura. euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 3712 B.21.034.02	idem c.s. ...ed eseguite: sola rimozione di vecchia verniciatura con raschiatura a fondo della superficie verniciata. euro (cinque/24)	mq	5,24
Nr. 3713 B.21.034.03	idem c.s. ...ed eseguite: lavatura, raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su opere in legno. euro (dieci/48)	mq	10,48
Nr. 3714 B.21.035	Applicazione di una mano di pittura di fondo su legno a base di resine alchidiche, successiva stuccatura con stucco sintetico a spatola e carteggiatura; euro (sei/92)	mq	6,92
Nr. 3715 B.21.035.02	idem c.s. ...spatola e carteggiatura; bianca. euro (otto/17)	mq	8,17
Nr. 3716 B.21.035.03	idem c.s. ...spatola e carteggiatura; colorata tinte chiare. euro (otto/43)	mq	8,43
Nr. 3717 B.21.035.04	idem c.s. ...spatola e carteggiatura; colorate tinte scure. euro (otto/62)	mq	8,62
Nr. 3718 B.21.036.01	Applicazione di impregnante iprotettivo e decorativo per legno a base di resine acriliche in fase acquosa : incolore. euro (cinque/84)	mq	5,84
Nr. 3719 B.21.036.02	idem c.s. ...acquosa : colorato tinte legno. euro (cinque/95)	mq	5,95
Nr. 3720	Applicazione di impregnante di finitura satinato a base di resine alchidicheuretaniche in fase solvente. incolore.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.21.037.01	euro (cinque/95)	mq	5,95
Nr. 3721	idem c.s. ...fase solvente. colorato in tinte essenza legno.		
B.21.037.02	euro (cinque/95)	mq	5,95
Nr. 3722	Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato, mediante applicazione di due strati di vernice monocomponente a base di lucido.		
B.21.038.01	euro (sette/87)	mq	7,87
Nr. 3723	idem c.s. ...base di satinato.		
B.21.038.02	euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 3724	idem c.s. ...base di opaco.		
B.21.038.03	euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 3725	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti.		
B.21.039.01	euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 3726	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate.		
B.21.039.02	euro (cinque/28)	mq	5,28
Nr. 3727	Sverniciatura da eseguirsi con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la normalizzazione dei valori di Ph finale.		
B.21.040	euro (cinque/24)	mq	5,24
Nr. 3728	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente.		
B.21.041	euro (quattro/19)	mq	4,19
Nr. 3729	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc. mediante prodotto detergente a base di tensioattivi, e successivo lavaggio per eliminare residui nocivi.		
B.21.042.01	euro (tre/14)	mq	3,14
Nr. 3730	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc. con impiego di solventi.		
B.21.042.02	euro (tre/14)	mq	3,14
Nr. 3731	Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate.		
B.21.043	euro (quattro/31)	mq	4,31
Nr. 3732	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate.		
B.21.044	euro (cinque/46)	mq	5,46
Nr. 3733	Carteggiatura e abrasivatura per uniformare fondi già verniciati.		
B.21.045	euro (tre/14)	mq	3,14
Nr. 3734	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata ad uno strato con antiruggine gliceroftalica.		
B.21.046.01	euro (nove/04)	mq	9,04
Nr. 3735	idem c.s. ...strato con antiruggine gliceroftaliche e fosfato di zinco.		
B.21.046.02	euro (undici/67)	mq	11,67
Nr. 3736	idem c.s. ...strato con fondo aggrappante.		
B.21.046.03	euro (sei/72)	mq	6,72
Nr. 3737	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte bianco.		
B.21.047.01	euro (nove/76)	mq	9,76
Nr. 3738	idem c.s. ...a parte colorato tinte chiare.		
B.21.047.02	euro (dieci/03)	mq	10,03
Nr. 3739	idem c.s. ...a parte colorato tinte scure.		
B.21.047.03	euro (dieci/99)	mq	10,99
Nr. 3740	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa preparazione del supporto da compensare a parte bianco.		
B.21.048.01	euro (nove/22)	mq	9,22
Nr. 3741	idem c.s. ...a parte colorato tinte chiare.		
B.21.048.02	euro (dieci/03)	mq	10,03
Nr. 3742	idem c.s. ...a parte colorato tinte scure.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.21.048.03	euro (nove/68)	mq	9,68
Nr. 3743 B.21.049.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto oleosintetico colorato, previa preparazione del supporto da compensare a parte smalto oleosintetico opaco. euro (sei/75)	mq	6,75
Nr. 3744 B.21.049.02	idem c.s. ...smalto oleosintetico brillante. euro (sei/73)	mq	6,73
Nr. 3745 B.21.050.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte effetto lucido. euro (otto/92)	mq	8,92
Nr. 3746 B.21.050.02	idem c.s. ...parte effetto opaco. euro (nove/45)	mq	9,45
Nr. 3747 B.21.050.03	idem c.s. ...parte effetto satinato. euro (nove/55)	mq	9,55
Nr. 3748 B.21.050.04	idem c.s. ...parte effetto brillante. euro (nove/45)	mq	9,45
Tappezzerie (SbCap 95)			
Nr. 3749 B.21.051	Rimozione di vecchia tappezzeria, con distacco anche di più strati sovrapposti, raschiatura del collante, stuccatura e sigillatura di preparazione per la nuova tappezzeria. euro (quattro/02)	mq	4,02
Nr. 3750 B.21.052.01	Scartavetratura di pareti verticali e plafoni. intonacate a civile nuove. euro (zero/92)	mq	0,92
Nr. 3751 B.21.052.02	Scartavetratura di pareti verticali e plafoni. b) rasate a gesso. euro (zero/92)	mq	0,92
Nr. 3752 B.21.053	Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine resine acriliche. euro (due/11)	mq	2,11
Nr. 3753 B.21.054	Sola posa di tappezzeria previa applicazione di una mano di colla (tappezzeria da compensare a parte con i rispettivi articoli), esclusa la preparazione del fondo, carteggiatura, imprimitura, ecc. euro (sei/41)	mq	6,41
Nr. 3754 B.21.055	idem c.s. ...carteggiatura, imprimitura, ecc.a) sovrapprezzo per la posa di tappezzeria ad esecuzione di zoccolatura per altezza pari a cm.90 100 circa, compreso l'onere per la posa di greca e/o bordo a cavallo delle due tappezzerie. (Percentuale 50,00 %) euro (zero/00)		0,00
Canne fumarie e torrini (Cap 23)			
Nr. 3755 B.22.001.01	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i ponteggi che saranno compensati a parte. della dimensione interna cm 15x15. euro (diciassette/88)	ml	17,88
Nr. 3756 B.22.001.02	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (venti/66)	ml	20,66
Nr. 3757 B.22.001.03	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (ventitre/69)	ml	23,69
Nr. 3758 B.22.001.04	idem c.s. ...interna cm 25x25. euro (ventiuno/99)	ml	21,99
Nr. 3759 B.22.001.05	idem c.s. ...interna cm 30x30. euro (ventiotto/48)	ml	28,48
Nr. 3760 B.22.001.06	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (trentatre/58)	ml	33,58
Nr. 3761 B.22.002.01	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i ponteggi che saranno compensati a parte. della dimensione interna cm 15x20. euro (ventisei/98)	ml	26,98
Nr. 3762 B.22.002.02	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (trentatre/97)	ml	33,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3763 B.22.002.03	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (quaranta/93)	ml	40,93
Nr. 3764 B.22.002.04	idem c.s. ...interna cm 25x25. euro (trentasette/14)	ml	37,14
Nr. 3765 B.22.002.05	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (quarantasette/92)	ml	47,92
Nr. 3766 B.22.002.06	idem c.s. ...interna cm 40x40. euro (cinquantacinque/54)	ml	55,54
Nr. 3767 B.22.003.01	Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i soli ponteggi. della dimensione interna cm 15x15. euro (cinquanta/33)	cad	50,33
Nr. 3768 B.22.003.02	idem c.s. ...interna cm 15x20. euro (cinquanta/58)	cad	50,58
Nr. 3769 B.22.003.03	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (cinquanta/95)	cad	50,95
Nr. 3770 B.22.003.04	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (cinquantaotto/61)	cad	58,61
Nr. 3771 B.22.003.05	idem c.s. ...interna cm 25x25. euro (cinquantaotto/61)	cad	58,61
Nr. 3772 B.22.003.06	idem c.s. ...interna cm 30x30. euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
Nr. 3773 B.22.003.07	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (ottantauno/38)	cad	81,38
Nr. 3774 B.22.003.08	idem c.s. ...interna cm 40x40. euro (ottantaotto/97)	cad	88,97
Nr. 3775 B.22.004.01	Torrino o camino di esalazione in cemento, colorato, per canne fumarie semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i soli ponteggi. della dimensione interna cm 15x15. euro (sessantatre/28)	cad	63,28
Nr. 3776 B.22.004.02	idem c.s. ...interna cm 15x20. euro (sessantatre/28)	cad	63,28
Nr. 3777 B.22.004.03	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (sessantatre/28)	cad	63,28
Nr. 3778 B.22.004.04	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (settantatre/66)	cad	73,66
Nr. 3779 B.22.004.05	idem c.s. ...interna cm 25x25. euro (settantanove/70)	cad	79,70
Nr. 3780 B.22.004.06	idem c.s. ...interna cm 30x30. euro (ottantadue/01)	cad	82,01
Nr. 3781 B.22.004.07	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (novantasette/82)	cad	97,82
Nr. 3782 B.22.004.08	idem c.s. ...interna cm 40x40. euro (centoquattro/15)	cad	104,15
Nr. 3783 B.22.005.01	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placcafumi e termometro e la piastra raccogli condensata in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura del comignolo e l'onere per i ponteggi: dimensione 12x12 cm. euro (settantaquattro/01)	ml	74,01
Nr. 3784 B.22.005.02	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 14x14 cm. euro (ottantasei/91)	ml	86,91
Nr. 3785 B.22.005.03	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 16x16 cm. euro (novantadue/28)	ml	92,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3786 B.22.005.04	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 18x18 cm. euro (centodue/53)	ml	102,53
Nr. 3787 B.22.005.05	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 20x20 cm. euro (centodieci/06)	ml	110,06
Nr. 3788 B.22.005.06	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 22x22 cm. euro (centoquarantasette/65)	ml	147,65
Nr. 3789 B.22.005.07	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 25x25 cm. euro (centosettantacinque/08)	ml	175,08
Nr. 3790 B.22.005.08	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 30x30 cm. euro (duecentotrentacinque/69)	ml	235,69
Nr. 3791 B.22.005.09	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 35x35 cm. euro (duecentoottantaotto/90)	ml	288,90
Nr. 3792 B.22.005.10	idem c.s. ...ponteggi: dimensione 40x40 cm. euro (trecentoottanta/29)	ml	380,29
Nr. 3793 B.22.006.01	Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: dimensione 12x12 cm. euro (quarantatre/54)	cad	43,54
Nr. 3794 B.22.006.02	idem c.s. ...615/66: dimensione 14x14 cm. euro (quarantasei/32)	cad	46,32
Nr. 3795 B.22.006.03	idem c.s. ...615/66: dimensione 16x16 cm. euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
Nr. 3796 B.22.006.04	idem c.s. ...615/66: dimensione 18x18 cm. euro (cinquantasette/82)	cad	57,82
Nr. 3797 B.22.006.05	idem c.s. ...615/66: dimensione 20x20 cm. euro (cinquantanove/51)	cad	59,51
Nr. 3798 B.22.006.06	idem c.s. ...615/66: dimensione 22x22 cm. euro (sessantasei/68)	cad	66,68
Nr. 3799 B.22.006.07	idem c.s. ...615/66: dimensione 25x25 cm. euro (settantadue/83)	cad	72,83
Nr. 3800 B.22.006.08	idem c.s. ...615/66: dimensione 30x30 cm. euro (novantauno/47)	cad	91,47
Nr. 3801 B.22.006.09	idem c.s. ...615/66: dimensione 35x35 cm. euro (novantaquattro/02)	cad	94,02
Nr. 3802 B.22.006.10	idem c.s. ...615/66: dimensione 40x40 cm. euro (centosei/61)	cad	106,61
Nr. 3803 B.22.007.01	Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66 dimensione 12x12 cm. euro (cinquantatre/77)	cad	53,77
Nr. 3804 B.22.007.02	idem c.s. ...615/66 dimensione 14x14 cm. euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 3805 B.22.007.03	idem c.s. ...615/66 dimensione 16x16 cm. euro (cinquantasette/70)	cad	57,70
Nr. 3806 B.22.007.04	idem c.s. ...615/66 dimensione 18x18 cm. euro (sessantanove/09)	cad	69,09
Nr. 3807 B.22.007.05	idem c.s. ...615/66 dimensione 20x20 cm. euro (settanta/79)	cad	70,79
Nr. 3808 B.22.007.06	idem c.s. ...615/66 dimensione 22x22 cm. euro (ottantasei/03)	cad	86,03
Nr. 3809 B.22.007.07	idem c.s. ...615/66 dimensione 25x25 cm. euro (centoventi/14)	cad	120,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3810 B.22.007.08	idem c.s. ...615/66 dimensione 30x30 cm. euro (centotrenta/71)	cad	130,71
Nr. 3811 B.22.007.09	idem c.s. ...615/66 dimensione 35x35 cm. euro (centotrentatre/27)	cad	133,27
Nr. 3812 B.22.007.10	idem c.s. ...615/66 dimensione 40x40 cm. euro (duecentotre/39)	cad	203,39
Nr. 3813 B.22.008.01	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione dei ponteggi, del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio delcomignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 14 x 14, condotto aria 12 x 20 cm. euro (settantadue/35)	ml	72,35
Nr. 3814 B.22.008.02	idem c.s. ...condotto fumi 16 x 16, condotto aria 15 x 25 cm. euro (ottantanove/03)	ml	89,03
Nr. 3815 B.22.008.03	idem c.s. ...condotto fumi 18 x 18, condotto aria 15 x 25 cm. euro (novantaotto/74)	ml	98,74
Nr. 3816 B.22.008.04	idem c.s. ...condotto fumi 20 x 20, condotto aria 15 x 30 cm. euro (centoundici/64)	ml	111,64
Nr. 3817 B.22.008.05	idem c.s. ...condotto fumi 22 x 22, condotto aria 20 x 30 cm. euro (centotrentasei/90)	ml	136,90
Nr. 3818 B.22.008.06	idem c.s. ...condotto fumi 25 x 25, condotto aria 30 x 30 cm. euro (centosessantatre/78)	ml	163,78
Nr. 3819 B.22.009.01	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") condotto fumi 14 x 14, condotto aria 12 x 20 cm. euro (novantacinque/01)	cad	95,01
Nr. 3820 B.22.009.02	idem c.s. ...condotto fumi 16 x 16, condotto aria 15 x 25 cm. euro (novantatre/94)	cad	93,94
Nr. 3821 B.22.009.03	idem c.s. ...condotto fumi 18 x 18, condotto aria 15 x 25 cm. euro (novantacinque/57)	cad	95,57
Nr. 3822 B.22.009.04	idem c.s. ...condotto fumi 20 x 20, condotto aria 15 x 30 cm. euro (centoquarantauno/31)	cad	141,31
Nr. 3823 B.22.009.05	idem c.s. ...condotto fumi 22 x 22, condotto aria 20 x 30 cm. euro (centoquarantatre/96)	cad	143,96
Nr. 3824 B.22.009.06	idem c.s. ...condotto fumi 25 x 25, condotto aria 30 x 30 cm. euro (centoottantasei/99)	cad	186,99
Nr. 3825 B.22.010.01	Canna fumaria collettiva di tipo ramificato al servizio di impianti di tipo B a tiraggio naturale (UNI 10641), composto da elementi modulari di sezione quadrangolare a spigoli arrotondati in materiale refrattario ad elevato contenuto di allumina, con giunto a bicchiere, coibentato con colonna d'aria stagnante intervallata dal cordolo in lana di roccia. La camicia dovrà essere rivestita in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso dotata di intercapedini isolanti. Il giunto maschiato degli elementi in refrattario deve essere solidarizzato con apposito sigillante antiacido che garantisce la tenuta ermetica ai fumi ed alle condense. Ogni componente deve assicurare la massima resistenza alle alte temperature ed agli shock termici e garantire un ottimo isolamento termico tra la parete interna e quella esterna, oltre ad un'eccellente resistenza alle corrosioni acide. La posa in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione dei ponteggi, del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (novantasei/93)	ml	96,93
Nr. 3826 B.22.010.02	idem c.s. ...collettore cm. 16 x 16, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (centootto/78)	ml	108,78
Nr. 3827 B.22.010.03	idem c.s. ...collettore cm. 18 x 18, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (centodiciotto/48)	ml	118,48
Nr. 3828 B.22.011.01	Canna fumaria collettiva di tipo ramificato al servizio di impianti di tipo B a tiraggio naturale (UNI 10641), composto da elementi modulari di sezione quadrangolare a spigoli arrotondati in materiale refrattario ad elevato contenuto di allumina, con giunto a bicchiere, coibentato con colonna d'aria stagnante intervallata dal cordolo in lana di roccia. Il giunto maschiato degli elementi in refrattario deve essere solidarizzato con apposito sigillante antiacido che garantisce la tenuta ermetica ai fumi ed alle condense. Ogni componente deve assicurare la massima resistenza alle alte temperature ed agli shock termici e garantire un ottimo isolamento termico tra la parete interna e quella esterna, oltre ad un'eccellente resistenza alle corrosioni acide. La posa in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione dei ponteggi, del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (settantacinque/43)	ml	75,43
Nr. 3829 B.22.011.02	idem c.s. ...collettore cm. 16 x 16, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (ottanta/82)	ml	80,82
Nr. 3830 B.22.011.03	idem c.s. ...collettore cm. 18 x 18, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (novanta/52)	ml	90,52
Nr. 3831 B.22.011.04	idem c.s. ...collettore cm. 20 x 20, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (novantanove/12)	ml	99,12
Nr. 3832 B.22.012.01	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva di tipo ramificato al servizio di impianti di tipo B a tiraggio naturale (UNI 10641). dimensione interna refrattario collettore cm. 14 x 14, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (novantasette/01)	cad	97,01
Nr. 3833 B.22.012.02	idem c.s. ...collettore cm. 16 x 16, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (centoventi/16)	cad	120,16
Nr. 3834 B.22.012.03	idem c.s. ...collettore cm. 18 x 18, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (centoventitre/41)	cad	123,41
Nr. 3835 B.22.012.04	idem c.s. ...collettore cm. 20 x 20, dimensione interna refrattario secondario cm. 12 x 12; euro (centoquarantasette/64)	cad	147,64
Nr. 3836 B.22.013.01	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm. euro (centosettantasei/83)	ml	176,83
Nr. 3837 B.22.013.02	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm. euro (duecento/48)	ml	200,48
Nr. 3838 B.22.013.03	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm. euro (duecentoventicinque/20)	ml	225,20
Nr. 3839 B.22.013.04	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm. euro (duecentotrentanove/18)	ml	239,18
Nr. 3840 B.22.013.05	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm. euro (duecentoottanta/05)	ml	280,05
Nr. 3841 B.22.013.06	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm. euro (trecentocinquantasette/47)	ml	357,47
Nr. 3842 B.22.013.07	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm. euro (quattrocentotrentaquattro/89)	ml	434,89
Nr. 3843 B.22.014.01	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm. euro (centotrentauno/11)	ml	131,11
Nr. 3844 B.22.014.02	idem c.s. ...diametro collettore 180 mm. euro (centotrentasei/47)	ml	136,47
Nr. 3845 B.22.014.03	idem c.s. ...diametro collettore 200 mm. euro (centoquarantasette/22)	ml	147,22
Nr. 3846 B.22.015.01	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 monoparete (completa di modulo rilievo fumi e temperatura, faldale da tetto, coppa raccolta condensa, raccordo a T, curve, elementi di fissaggio a parete e quanto altro necessario per dare perfetta installazione. Completa per nuova installazione. Diametro interno: DN 150. euro (settantasette/74)	ml	77,74
Nr. 3847 B.22.015.02	idem c.s. ...interno: DN 200. euro (ottantadue/92)	ml	82,92
Nr. 3848 B.22.015.03	idem c.s. ...interno: DN 250. euro (ottantaotto/59)	ml	88,59
Nr. 3849 B.22.015.04	idem c.s. ...interno: DN 300. euro (novantacinque/58)	ml	95,58
Nr. 3850	idem c.s. ...interno: DN 350.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.22.015.05	euro (centoquattro/22)	ml	104,22
Nr. 3851	idem c.s. ...interno: DN 400.		
B.22.015.06	euro (centoundici/20)	ml	111,20
Nr. 3852	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 doppia parete con parete interna in acciaio INOX AISI 316 spessore 0.5 mm, parete esterna in acciaio INOX AISI 304 con interposto isolamento a base di lana di roccia classe 0 dello spessore di mm 25. La canna sarà completa di modulo rilievo fumi e temperature, faldale da tetto, coppa raccolta condensa, raccordo a T, curve, elementi di fissaggio a parete e quanto altro necessario per una perfetta installazione. Completa per nuova installazione. Diametro interno: DN 150.		
B.22.016.01	euro (centocinquantadue/49)	ml	152,49
Nr. 3853	idem c.s. ...interno: DN 200.		
B.22.016.02	euro (centosessantaotto/21)	ml	168,21
Nr. 3854	idem c.s. ...interno: DN 250.		
B.22.016.03	euro (centoottantasette/41)	ml	187,41
Nr. 3855	idem c.s. ...interno: DN 300.		
B.22.016.04	euro (duecentocinque/61)	ml	205,61
Nr. 3856	idem c.s. ...interno: DN 350.		
B.22.016.05	euro (duecentotrentasei/20)	ml	236,20
Nr. 3857	Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 80 mm.		
B.22.017.01	euro (trentaquattro/89)	ml	34,89
Nr. 3858	idem c.s. ...diametro interno 100 mm.		
B.22.017.02	euro (trentanove/19)	ml	39,19
Nr. 3859	idem c.s. ...diametro interno 120 mm.		
B.22.017.03	euro (quarantadue/42)	ml	42,42
Nr. 3860	idem c.s. ...diametro interno 130 mm.		
B.22.017.04	euro (quarantacinque/64)	ml	45,64
Nr. 3861	idem c.s. ...diametro interno 140 mm.		
B.22.017.05	euro (quarantaotto/86)	ml	48,86
Nr. 3862	idem c.s. ...diametro interno 150 mm.		
B.22.017.06	euro (cinquantadue/10)	ml	52,10
Nr. 3863	idem c.s. ...diametro interno 160 mm.		
B.22.017.07	euro (cinquantasette/46)	ml	57,46
Nr. 3864	idem c.s. ...diametro interno 180 mm.		
B.22.017.08	euro (sessantatre/92)	ml	63,92
Nr. 3865	idem c.s. ...diametro interno 200 mm.		
B.22.017.09	euro (sessantanove/30)	ml	69,30
Nr. 3866	idem c.s. ...diametro interno 250 mm.		
B.22.017.10	euro (ottantatre/27)	ml	83,27
Nr. 3867	idem c.s. ...diametro interno 300 mm.		
B.22.017.11	euro (ottantaotto/83)	ml	88,83
Nr. 3868	Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia diametro interno 80 mm.		
B.22.018.01	euro (quarantauno/34)	ml	41,34
Nr. 3869	idem c.s. ...diametro interno 100 mm.		
B.22.018.02	euro (quarantasei/72)	ml	46,72
Nr. 3870	idem c.s. ...diametro interno 120 mm.		
B.22.018.03	euro (cinquantatre/71)	ml	53,71
Nr. 3871	idem c.s. ...diametro interno 130 mm.		
B.22.018.04	euro (sessanta/16)	ml	60,16
Nr. 3872	idem c.s. ...diametro interno 140 mm.		
B.22.018.05	euro (sessantanove/84)	ml	69,84
Nr. 3873	idem c.s. ...diametro interno 150 mm.		
B.22.018.06	euro (settantaquattro/14)	ml	74,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3874 B.22.018.07	idem c.s. ...diametro interno 160 mm. euro (settantaotto/44)	ml	78,44
Nr. 3875 B.22.018.08	idem c.s. ...diametro interno 180 mm. euro (ottantadue/74)	ml	82,74
Nr. 3876 B.22.018.09	idem c.s. ...diametro interno 200 mm. euro (ottantaquattro/90)	ml	84,90
Nr. 3877 B.22.018.10	idem c.s. ...diametro interno 250 mm. euro (centoquattro/42)	ml	104,42
Nr. 3878 B.22.018.11	idem c.s. ...diametro interno 300 mm. euro (centoventi/01)	ml	120,01
Nr. 3879 B.22.019.01	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di diametro 160 mm. euro (centoventidue/61)	cad	122,61
Nr. 3880 B.22.019.02	idem c.s. ...di diametro 200 mm. euro (centotrentaquattro/48)	cad	134,48
Nr. 3881 B.22.019.03	idem c.s. ...di diametro 240 mm. euro (centocinquantanove/38)	cad	159,38
Componenti di edilizia industrializzata (Cap 24)			
Nr. 3882 B.23.001.01	Pilastri in calcestruzzo armato vibrato a sezione quadrata dotati di spinotti di centraggio compreso ogni onere per armatura e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per altezza utile fuori terra fino a m. 6.00 sezione cm. 60x60. euro (duecentotrenta/59)	ml	230,59
Nr. 3883 B.23.001.02	idem c.s. ...fuori terra fino a m. 6.00 sezione 70x70. euro (duecentoottantaquattro/36)	ml	284,36
Nr. 3884 B.23.001.03	idem c.s. ...fuori terra fino a m. 6.00 sezione 80x80. euro (trecentonovantauno/89)	ml	391,89
Nr. 3885 B.23.001.04	idem c.s. ...fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione cm 60x60. euro (duecentotrenta/59)	ml	230,59
Nr. 3886 B.23.001.05	idem c.s. ...fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione 70x70. euro (duecentoottantaquattro/36)	ml	284,36
Nr. 3887 B.23.001.06	idem c.s. ...fuori terra da m. 6.01 a m. 8.00 sezione 80x80. euro (trecentonovantauno/89)	ml	391,89
Nr. 3888 B.23.002.01	Maggiorazione ai prezzi esposti per: incremento armatura e formazione mensole per carroponte con portata max di 10 ton. (Percentuale 81,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3889 B.23.002.02	Maggiorazione ai prezzi esposti per: pilastri per edifici multipiano (H max utile ai piani m. 4,00+4,00). (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3890 B.23.003.01	Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza variabile, compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per luci da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 8.00. euro (centosettantacinque/24)	ml	175,24
Nr. 3891 B.23.003.02	idem c.s. ...da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 10.00. euro (centonovantasei/75)	ml	196,75
Nr. 3892 B.23.003.03	idem c.s. ...da m. 10.00 a m. 15.00 interasse m. 12.00. euro (duecentodiciotto/35)	ml	218,35
Nr. 3893 B.23.003.04	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 8.00. euro (centoottantacinque/99)	ml	185,99
Nr. 3894 B.23.003.05	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 10.00. euro (duecentonove/37)	ml	209,37
Nr. 3895 B.23.003.06	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 12.00. euro (duecentotrenta/88)	ml	230,88
Nr. 3896 B.23.003.07	idem c.s. ...da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 8.00. euro (duecentonove/37)	ml	209,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3897 B.23.003.08	idem c.s. ...da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 10.00. euro (duecentotrenta/88)	ml	230,88
Nr. 3898 B.23.003.09	idem c.s. ...da m. 20.01 a m. 25.00 interasse m. 12.00. euro (duecentocinquantadue/38)	ml	252,38
Nr. 3899 B.23.004.01	Travi prefabbricate di copertura in cemento armato precompresso ad altezza costante, compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per luci da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 6.00. euro (centoottantasei/43)	ml	186,43
Nr. 3900 B.23.004.02	idem c.s. ...da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 8.00. euro (centonovantasette/18)	ml	197,18
Nr. 3901 B.23.004.03	idem c.s. ...da m. 10.00 a m. 15.00 "A4" interasse m. 10.00. euro (duecentosette/93)	ml	207,93
Nr. 3902 B.23.004.04	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 6.00. euro (duecentoquaranta/19)	ml	240,19
Nr. 3903 B.23.004.05	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 8.00. euro (duecentosettantadue/45)	ml	272,45
Nr. 3904 B.23.004.06	idem c.s. ...da m. 15.01 a m. 20.00 interasse m. 10.00. euro (duecentoottantaotto/57)	ml	288,57
Nr. 3905 B.23.005.01	Travi prefabbricate in cemento armato precompresso per impalcati intermedi con sezione a "T rovescio" o ad "L", lunghezza massima m. 10,00 compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. H m. 0.70. euro (trecentotrentasette/68)	ml	337,68
Nr. 3906 B.23.005.02	idem c.s. ...H m. 0.80. euro (trecentosessantanove/94)	ml	369,94
Nr. 3907 B.23.005.03	idem c.s. ...H m. 0.90. euro (quattrocentoventitre/70)	ml	423,70
Nr. 3908 B.23.006	Travi di gronda in cemento armato precompresso con sezione ad "U" compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte per luci fino a m. 12,00. euro (cento/41)	ml	100,41
Nr. 3909 B.23.007.01	Tegoli prefabbricati nervati in cemento armato precompresso con sezione trasversale a pigreco, larghezza m. 2,00 2,40 compreso ogni onere per armatura tesa, inerte e posa in opera, dimensionati per sostenere i carichi totali (accidentali + permanenti) sotto riportati, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per luci fino a m. 8.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. euro (cinquantanove/54)	mq	59,54
Nr. 3910 B.23.007.02	idem c.s. ...fino a m. 8.00 per sovraccarico di 600 kg/mq. euro (sessantauno/70)	mq	61,70
Nr. 3911 B.23.007.03	idem c.s. ...fino a m. 8.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. euro (sessantaotto/15)	mq	68,15
Nr. 3912 B.23.007.04	idem c.s. ...fino a 10.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. euro (sessantauno/70)	mq	61,70
Nr. 3913 B.23.007.05	idem c.s. ...fino a 10.00 per sovraccarico da 600 kg/mq. euro (sessantatre/84)	mq	63,84
Nr. 3914 B.23.007.06	idem c.s. ...fino a 10.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. euro (settanta/30)	mq	70,30
Nr. 3915 B.23.007.07	idem c.s. ...fino a 15.00 per sovraccarico di 200 kg/mq. euro (settantatre/52)	mq	73,52
Nr. 3916 B.23.007.08	idem c.s. ...fino a 15.00 per sovraccarico di 600 kg/mq. euro (settantaotto/90)	mq	78,90
Nr. 3917 B.23.007.09	idem c.s. ...fino a 15.00 per sovraccarico di 900 kg/mq. euro (novantacinque/03)	mq	95,03
Nr. 3918 B.23.008.01	Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per strutture idonee in zona sismica. per zona sismica S = 6. (Percentuale 4,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3919 B.23.008.02	idem c.s. ...S = 9. (Percentuale 10,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3920 B.23.008.03	idem c.s. ...S = 12. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3921 B.23.009.01	Pannelli di tamponamento ad orditura verticale della larghezza di m. 2,00 composti da un corpo unico in calcestruzzo con interposto strato di materiale coibente. Finitura esterna da fondo cassero metallico, interna a frattazzo fine. Compreso ogni onere per armatura, posa in opera e sigillatura esterna dei giunti, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per H max m. 9.00 spess. cm. 18. euro (settantatre/52)	mq	73,52
Nr. 3922 B.23.009.02	idem c.s. ...max m. 12.00 spess. cm. 20. euro (ottantanove/65)	mq	89,65
Nr. 3923 B.23.010.01	Pannelli come al precedente n. B.30.009.A - B = m. 2,00-2,50, ma ad orditura orizzontale. L m. 8.00 spess. cm. 18. euro (settantasette/83)	mq	77,83
Nr. 3924 B.23.010.02	idem c.s. ...L m. 10.00 spess. cm. 20. euro (novantatre/95)	mq	93,95
Nr. 3925 B.23.011.01	Maggiorazione ai prezzi sopra esposti per: finitura esterna in ghiaietto tondo e cemento. euro (sei/14)	mq	6,14
Nr. 3926 B.23.011.02	idem c.s. ...esterna in graniglia di marmo e cemento. euro (sei/06)	mq	6,06
Nr. 3927 B.23.012	Parapetti in cemento armato vibrato, per balconi, terrazze ecc. dello spessore fino a cm. 12 finiti sulla faccia esterna da cassero metallico, e sulla faccia interna a frattazzo, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. euro (sessantacinque/24)	mq	65,24
Nr. 3928 B.23.013	Rampe scale prefabbricate, in c.a.v. classe R350, date in opera compreso gli eventuali agganci alla struttura principale, e sigillature a malta di cemento in opera. Finitura superiore atta a ricevere il rivestimento, e intradosso perfettamente liscio ottenuto da cassero speciale in modo da eliminare l'intonaco, escluso il trasporto da contabilizzare a parte . euro (duecentotrentacinque/19)	mq	235,19
Nr. 3929 B.23.014	Pianerotoli prefabbricati in c.a.v., dati in opera compreso tutti gli oneri di posa, aggancio alla struttura principale, e la sigillatura in opera con malta di sabbia e cemento, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. euro (centosessantasei/24)	mq	166,24
Nr. 3930 B.23.015.01	Trave prefabbricata reticolare autoportante costituita da armatura superiore e inferiore in tondi o quadri in acciaio, reticolo di collegamento in tondi o quadri in acciaio, fornita con tutti gli oneri di montaggio e comprensivo dell'armatura di collegamento, in opera, escluso il getto di cls ed il trasporto da contabilizzare a parte. per luci fino a ml. 5. euro (due/92)	kg	2,92
Nr. 3931 B.23.015.02	idem c.s. ...parte. per luci da ml. 5.01 a 10.00. euro (due/77)	kg	2,77
Nr. 3932 B.23.015.03	idem c.s. ...parte. per luci da ml. 10.01 a 13.59. euro (due/53)	kg	2,53
Nr. 3933 B.23.015.04	idem c.s. ...parte. per luci da ml. 13.60 a 25.00. euro (due/29)	kg	2,29
Nr. 3934 B.23.015.05	idem c.s. ...parte. per travi sagomate sovrapprezzo alle voci precedenti. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3935 B.23.016	Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso armatura, dato su magrone o sottopinto di fondazione da parte a parte; si misura a metro cubo, senza la detrazione del solo vuoto costituito dal bicchiere, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. euro (trecentosettantatre/67)	mc	373,67
Nr. 3936 B.23.017.01	Solaio prefabbricato multifori, a doppia superficie piana, in c.a.p. per coperture di capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio, compreso il getto integrativo di cls, i collegamenti trasversali, l'eventuale caldana di cls in opera, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. euro (quarantatre/42)	mq	43,42
Nr. 3937 B.23.017.02	idem c.s. ...per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. euro (quarantaquattro/50)	mq	44,50
Nr. 3938 B.23.017.03	idem c.s. ...per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. euro (quarantasette/72)	mq	47,72
Nr. 3939 B.23.017.04	idem c.s. ...per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. euro (quarantasei/64)	mq	46,64
Nr. 3940 B.23.017.05	idem c.s. ...per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. euro (quarantaotto/80)	mq	48,80
Nr. 3941 B.23.017.06	idem c.s. ...per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. euro (cinquantatre/10)	mq	53,10
Nr. 3942 B.23.017.07	idem c.s. ...per luci fino a ml. 6.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. euro (cinquantadue/02)	mq	52,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3943 B.23.017.08	idem c.s. ...per luci da 6.01 a ml. 8.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. euro (sessantadue/77)	mq	62,77
Nr. 3944 B.23.017.09	idem c.s. ...per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 100 k/mq. euro (sessantauno/70)	mq	61,70
Nr. 3945 B.23.017.10	idem c.s. ...per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 300 k/mq. euro (sessantasette/07)	mq	67,07
Nr. 3946 B.23.017.11	idem c.s. ...per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 500 k/mq. euro (settantauno/37)	mq	71,37
Nr. 3947 B.23.017.12	idem c.s. ...per luci da 8.01 a ml. 10.00 per sovraccarichi accidentali 800 k/mq. euro (settantasei/75)	mq	76,75
Nr. 3948 B.23.018.01	Lastre solaio prefabbricato, a doppia superficie piana in c.a.p., con armature pretese aderenti ad andamento rettilineo, alleggerite con polistirolo di altezza adeguata, larghezza max cm. 250, per coperture di capannoni industriali, o per solai di civile abitazione, dato in opera compreso il montaggio, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. per altezza fino a cm 26 e luci fino a ml 9.00. euro (settantaquattro/18)	mq	74,18
Nr. 3949 B.23.018.02	idem c.s. ...a cm 35 e luci fino a ml 12.00. euro (settantaotto/79)	mq	78,79
Nr. 3950 B.23.018.03	idem c.s. ...a cm 43 e luci fino a ml 15.00. euro (ottantatre/89)	mq	83,89
Nr. 3951 B.23.019	Spruzzatura di calcestruzzo, eseguito con idonee macchine a pressione, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria e dosato a q.li 5 di cemento tipo 325, anche a strati successivi, su superfici piane o curve, verticali o comunque inclinate, escluse impalcature e ponteggi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare le superfici rasate al rustico. euro (cinque/45)	mq	5,45
Nr. 3952 B.23.020.01	Sigillatura di giunti tra pannelli prefabbricati vibrati, sia in capannoni industriali, sia in tamponamenti di edifici civili, eseguita con sigillanti monocomponenti in cartuccia, o bicomponenti in fustini, poliuretani o polisolfurici, comunque di fornitore noto e approvato dalla Direzione Lavori, previa spazzolatura e imprimitura con impregnate a solvente dei bordi del giunto stesso, compresa la fornitura in opera di preformato a forma cilindrica, per creare la terza parete (fondo giunto); esclusi i ponteggi. fino a larghezza del giunto cm. 1.5. euro (sei/64)	ml	6,64
Nr. 3953 B.23.020.02	idem c.s. ...i ponteggi. oltre larghezza cm. 1.5. euro (nove/64)	ml	9,64
Nr. 3954 B.23.021	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente. 1) apertura del giunto con esportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di semplice regolarizzazione; mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per ripristino massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. euro (sette/45)	ml	7,45
Nr. 3955 B.23.022	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente. 2) imprimitura con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluogaina per impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del pannello inferiore. Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa 10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretano, atti ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali. euro (sei/69)	ml	6,69
Nr. 3956 B.23.023	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 1) apertura del giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di semplice regolarizzazione; mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica nel caso di punti necessitanti di ripristini massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. euro (otto/99)	ml	8,99
Nr. 3957 B.23.024	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati fino a cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 2) imprimitura con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. Segue l'applicazione a spruzzo in pressione di prodotti elastomerici o fluogaina per impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del pannello inferiore. Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa 10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretano, atti ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali. euro (sei/69)	ml	6,69
Nr. 3958 B.23.025.01	Ripristino di giunti orizzontali tra pannelli prefabbricati oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità, tramite le seguenti fasi compensate separatamente: 1) apertura del giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acqua nel caso di semplice regolarizzazione; mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica nel caso di punti necessitanti di ripristini massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante.2) imprimitura con resina acrilica in solvente, inserimento nel fondo giunto di un profilo cilindrico elastoplastico di spuma di poliestere o polietilene con struttura cellulare chiusa in superficie. Segue l'applicazione a spruzzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in pressione di prodotti elastomerici o fluoguaina per impermeabilizzare le pareti inferiori e superiori dei giunti fino a comprendere il dente del pannello inferiore. Previsione all'incrocio coi giunti verticali di tamponi per un tratto di circa 10 cm. posti a sinistra e a destra del giunto verticale in materiale sigillante poliuretano, atti ad evitare il convogliamento dell'acqua di infiltrazione dai giunti verticali. apertura, pulizia e ripristino pareti giunto. euro (dieci/82)	ml	10,82
Nr. 3959 B.23.025.02	idem c.s. ...giunti verticali. applicazione a spruzzo di prodotto a base elastometrica o fluoguaina previa imprimitur. euro (nove/16)	ml	9,16
Nr. 3960 B.23.026	Creazione di smusso degli spigoli che delimitano il giunto, in caso questi spigoli siano vivi, o la superficie dello spigolo sia irregolare. Lo smusso perfettamente regolare deve avere una larghezza e una profondità di almeno 10 mm. euro (due/24)	ml	2,24
Nr. 3961 B.23.027	Ripristino di giunto verticale tra pannelli prefabbricati, con larghezza inferiore a cm. 1,5 tramite le seguenti fasi compensate a parte: 1) apertura del giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acquanel caso di semplice regolarizzazione; mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per nel caso di punti necessitanti di ripristini massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. euro (sette/15)	ml	7,15
Nr. 3962 B.23.028	Ripristino di giunto verticale tra pannelli prefabbricati, con larghezza inferiore a cm. 1,5 tramite le seguenti fasi compensate a parte: 2) applicazione fondo giunto in poliestere o polietilene espanso a cellule chiuse in superficie, trattamento delle pareti con primer in resina acrilica in solvente, per migliorare l'aderenza del sigillante. Dovrà essere assicurata una interruzione all'incrocio con il giunto orizzontale l'inserimento di un tubicino di aerazione della canaletta di decompressione retrostante la sigillatura. euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 3963 B.23.029	Ripristino di giunto verticale oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità1) apertura e ricostruzione pareti del giunto con asportazione del materiale contenuto, e ripristino dei bordi e spigoli secondo i profili originari: mediante malta additivata con prodotti acrilici all'acquanel caso di semplice regolarizzazione; mediante malte epossidiche o malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile o tixotropica a seconda del caso per nel caso di punti necessitanti di ripristini massicci, previo trattamento dei ferri affioranti mediante fosforo passivante. euro (otto/99)	ml	8,99
Nr. 3964 B.23.030	Ripristino di giunto verticale oltre cm. 1,5 di larghezza e profondità2) applicazione fondo giunto in polietilene a cellule chiuse, trattamento delle tre pareti in boiaccia di cemento additivata con primer acrilico. Dopo l'avvenuta essiccazione della boiaccia, applicazione a pennello di una fluoguaina elastomerica armata con velo vetro o con rete di fibra di vetro. Inserimento di guarnizione preformata di idonea sezione a base di gomme sintetiche antinvecchiamento, fornite in opera in un unico pezzo per ciascun interpiano e sovrappontesi a tegola per uno o due centimetri sulla guarnizione sottostante in corrispondenza dell'incrocio con il giunto orizzontale. euro (tredici/05)	ml	13,05
Dispositivi antisismici (Cap 25)			
Nr. 3965 B.24.001.01	APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337 9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337 1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Carico orizzontale max 10% del carico verticale. Rotazione a δ 0.01 rad Pendenza longitudinale 0% Pendenza trasversale 0%. Appoggio tipo fisso per ogni per kN di carico verticale: appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN; euro (uno/51)	kN	1,51
Nr. 3966 B.24.001.02	idem c.s. ...carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN; euro (uno/09)	kN	1,09
Nr. 3967 B.24.001.03	idem c.s. ...carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN; euro (zero/86)	kN	0,86
Nr. 3968 B.24.001.04	idem c.s. ...carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN; euro (zero/70)	kN	0,70
Nr. 3969 B.24.001.05	idem c.s. ...carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN; euro (zero/77)	kN	0,77
Nr. 3970 B.24.001.06	idem c.s. ...carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN; euro (zero/79)	kN	0,79
Nr. 3971 B.24.001.07	idem c.s. ...carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN; euro (zero/85)	kN	0,85
Nr. 3972 B.24.001.08	idem c.s. ...carichi verticali oltre 50.001 kN; euro (uno/03)	kN	1,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3973 B.24.002.01	<p>APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337 9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337 1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Carico orizzontale max 10% del carico verticale. Rotazione a δ 0.01 rad Pendenza longitudinale 0% Pendenza trasversale 0%. Appoggio tipo multidirezionale per ogni per kN di carico verticale: Scorrimento orizzontale longitudinale max più o meno 50 mm. Scorrimento orizzontale trasversale max più o meno 20 mm. appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN;</p> <p>euro (uno/72)</p>	kN	1,72
Nr. 3974 B.24.002.02	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN;</p> <p>euro (uno/41)</p>	kN	1,41
Nr. 3975 B.24.002.03	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN;</p> <p>euro (uno/00)</p>	kN	1,00
Nr. 3976 B.24.002.04	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN;</p> <p>euro (zero/85)</p>	kN	0,85
Nr. 3977 B.24.002.05	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN;</p> <p>euro (zero/99)</p>	kN	0,99
Nr. 3978 B.24.002.06	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN;</p> <p>euro (uno/01)</p>	kN	1,01
Nr. 3979 B.24.002.07	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN;</p> <p>euro (uno/02)</p>	kN	1,02
Nr. 3980 B.24.002.08	<p>idem c.s. ...carichi verticali oltre 50.001 kN;</p> <p>euro (uno/17)</p>	kN	1,17
Nr. 3981 B.24.003.01	<p>APPARECCHIO DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337 9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337 1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Carico orizzontale max 10% del carico verticale. Rotazione a δ 0.01 rad Pendenza longitudinale 0% Pendenza trasversale 0%. Appoggio tipo unidirezionale per ogni per kN di carico verticale: Scorrimento orizzontale max più o meno 50 mm. appoggi con carichi verticali da 500 a 1.000 kN;</p> <p>euro (due/13)</p>	kN	2,13
Nr. 3982 B.24.003.02	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 1.001 a 1.500 kN;</p> <p>euro (uno/52)</p>	kN	1,52
Nr. 3983 B.24.003.03	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 1.501 a 2.500 kN;</p> <p>euro (uno/16)</p>	kN	1,16
Nr. 3984 B.24.003.04	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 2.501 a 10.000 kN;</p> <p>euro (zero/94)</p>	kN	0,94
Nr. 3985 B.24.003.05	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 10.001 a 15.000 kN;</p> <p>euro (uno/17)</p>	kN	1,17
Nr. 3986 B.24.003.06	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 15.001 a 20.000 kN;</p> <p>euro (uno/17)</p>	kN	1,17
Nr. 3987 B.24.003.07	<p>idem c.s. ...carichi verticali da 20.001 a 50.000 kN;</p> <p>euro (uno/19)</p>	kN	1,19
Nr. 3988 B.24.003.08	<p>idem c.s. ...carichi verticali oltre 50.001 kN;</p> <p>euro (uno/38)</p>	kN	1,38
Nr. 3989 B.24.004.01	<p>Incremento dei prezzi unitari di ogni singola tipologia di appoggio per fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337 9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337 1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative soprariportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Carico orizzontale max 10% del carico verticale. Rotazione a δ 0.01 rad Pendenza longitudinale 0% Pendenza trasversale 0%. Sovrapprezzo per spostamenti longitudinale superiori più o meno 50 mm da più o meno 51 mm. fino a più o meno 150 mm.; (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3990 B.24.004.02	idem c.s. ...per spostamenti longitudinale superiori più o meno 50 mm da più o meno 151 mm. fino a più o meno 250 mm.; (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3991 B.24.005.01	idem c.s. ...per spostamenti trasversali superiori più o meno 25 mm: da più o meno 26 mm. fino a più o meno 150 mm.; (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3992 B.24.005.02	idem c.s. ...per spostamenti trasversali superiori più o meno 25 mm: da più o meno 151 mm. fino a più o meno 250 mm.; (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3993 B.24.006	Incremento dei prezzi unitari di ogni singola tipologia di appoggio per contropiasta di ancoraggio superiore. (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3994 B.24.007.01	ISOLATORI ELASTOMERICI. Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici progettati secondo le prescrizioni del DM 14/01/2008 realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm ²) a1 e frequenza 0.5 Hz Valore di Smorzamento (%) a1 e frequenza 0.5 Hz I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337 9. Sono incluse e compensate nel prezzo le prove di qualificazione. Sono invece escluse dal prezzo le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle suddette prescrizioni, l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghissaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessari per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. Per ogni decimetro cubo: Per isolatori aventi un volume inferiore o uguale a 15 dmc.; euro (centocinquanta/52)	dmc	150,52
Nr. 3995 B.24.007.02	idem c.s. ...decimetro cubo: Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 16 a 30 dmc.; euro (centotrentaquattro/71)	dmc	134,71
Nr. 3996 B.24.007.03	idem c.s. ...decimetro cubo: Per isolatori aventi un volume unitario compreso tra 31 e 120 dmc.; euro (novantanove/92)	dmc	99,92
Nr. 3997 B.24.007.04	idem c.s. ...decimetro cubo: Per isolatori aventi un volume unitario superiore a 121 dmc.; euro (settantanove/68)	dmc	79,68
Nr. 3998 B.24.007.05	idem c.s. ...decimetro cubo: Sovrapprezzo per isolatori elastomerici con nucleo centrale in piombo. (Percentuale 47,95 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 3999 B.24.008.01	Prove di accettazione su isolatori elastomerici, in accordo al D.M. 14/01/2008. Per isolatori aventi un volume inferiore o uguale a 15 dmc.; euro (novantauno/08)	dmc	91,08
Nr. 4000 B.24.008.02	idem c.s. ...un volume unitario compreso tra 16 a 30 dmc.; euro (cinquantatre/13)	dmc	53,13
Nr. 4001 B.24.008.03	idem c.s. ...un volume unitario compreso tra 31 e 120 dmc.; euro (ventinove/10)	dmc	29,10
Nr. 4002 B.24.008.04	idem c.s. ...un volume unitario superiore a 121 dmc.; euro (diciannove/87)	dmc	19,87
Nr. 4003 B.24.008.05	Prove di accettazione su isolatori elastomerici, in accordo al D.M. 14/01/2008. Sovrapprezzo per prove di accettazione effettuate su meno di 4 isolatori fino a 120 dmc; (Percentuale 40,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4004 B.24.008.06	idem c.s. ...4 isolatori oltre i 120 dmc; (Percentuale 50,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4005 B.24.009.01	Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell'inserimento dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: strutturadi supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture, e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per portata verticale massima (SLU) di 1500 kN; euro (quattromilacentosettantaquattro/73)	cad	4'174,73
Nr. 4006	idem c.s. ...(SLU) di 2000 kN;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.24.009.02	euro (quattromilatrecentosettanta/17)	cad	4'370,17
Nr. 4007 B.24.009.03	idem c.s. ...(SLU) di 2500 kN; euro (quattromilacinquecentootantasei/79)	cad	4'586,79
Nr. 4008 B.24.009.04	idem c.s. ...(SLU) di 3000 kN; euro (quattromilasettecentonovantacinque/30)	cad	4'795,30
Nr. 4009 B.24.009.05	idem c.s. ...(SLU) di 4000 kN; euro (cinquemilacentosessantasei/65)	cad	5'166,65
Nr. 4010 B.24.010.01	Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC D.M. 14/01/2008, e/orispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. carico verticale statico (SLU) fino a di 1500 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm; euro (milleseicentonovantacinque/28)	cad	1'695,28
Nr. 4011 B.24.010.02	idem c.s. ...statico (SLU) fino a di 2000 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm; euro (mille novecento quarantaotto/28)	cad	1'948,28
Nr. 4012 B.24.010.03	idem c.s. ...statico (SLU) fino a di 2500 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm; euro (duemiladuecentonovanta/46)	cad	2'290,46
Nr. 4013 B.24.010.04	idem c.s. ...statico (SLU) fino a di 3000 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm; euro (duemilatrecento quarantauno/06)	cad	2'341,06
Nr. 4014 B.24.010.05	idem c.s. ...statico (SLU) fino a di 4000 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm; euro (duemilacinquecentoventiuno/96)	cad	2'521,96
Nr. 4015 B.24.010.06	idem c.s. ...statico (SLU) oltre a 4000 kN, spostamento fino a più o meno 150 mm. Per ogni kN in più; euro (zero/14)	cad/kN	0,14
Nr. 4016 B.24.011.01	Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm: (Percentuale 10,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4017 B.24.011.02	idem c.s. ...a ± 250 mm: (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4018 B.24.011.03	idem c.s. ...a ± 300 mm: (Percentuale 18,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4019 B.24.011.04	idem c.s. ...a ± 350 mm: (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4020 B.24.011.05	idem c.s. ...a ± 400 mm: (Percentuale 22,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 4021 B.24.012.01	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 14/01/2008 (prove statiche): per un numero di prove fino a 10 per ogni prova; euro (milleduecento quarantauno/30)	cad	1'241,30
Nr. 4022 B.24.012.02	idem c.s. ...statiche): per prove successive a 10 per ogni prova; euro (settecentocinquantesette/05)	cad	757,05
Nr. 4023 B.24.013.01	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la prima prova; euro (duemilatrecentonovantanove/56)	cad	2'399,56
Nr. 4024 B.24.013.02	idem c.s. ...dinamiche): per le prove successive alla prima; euro (millequattrocentotrentauno/05)	cad	1'431,05
Nr. 4025 B.24.014.01	Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: condizioni generali dei dispositivi; presenza di movimenti non previsti condizioni generali degli ancoraggi condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti Inconformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 2008, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione: per la visita su edifici con numero di isolatori fino a 20; euro (millequattrocentonovanta/68)	cad	1'490,68
Nr. 4026 B.24.014.02	idem c.s. ...numero di isolatori compresi fra 20 e 40; euro (duemilacentonove/51)	cad	2'109,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4027 B.24.014.03	idem c.s. ...numero di isolatoricompresi oltre 40. euro (duemilasettecentoventiotto/35)	cad	2'728,35
Trasporti e conferimenti a discarica (Cap 26)			
Nr. 4028 B.25.001	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;	mc/km	0,52
Nr. 4029 B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.	mc/km	0,53
Nr. 4030 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.	mc/km	1,97
Nr. 4031 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento.	ql	2,02
Nr. 4032 B.25.004.02	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 01 02 mattoni.	ql	2,02
Nr. 4033 B.25.004.03	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 01 03 mattonelle e ceramiche.	ql	2,02
Nr. 4034 B.25.004.04	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 01 06 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.	ql	22,77
Nr. 4035 B.25.004.05	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	ql	2,02
Nr. 4036 B.25.004.06	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 01 legno.	ql	6,33
Nr. 4037 B.25.004.07	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 02 vetro.	ql	1,40
Nr. 4038 B.25.004.08	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 03 plastica.	ql	7,59
Nr. 4039 B.25.004.09	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 04 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.	ql	29,10
Nr. 4040 B.25.004.10	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 03 03 catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.	ql	2,53
Nr. 4041 B.25.004.11	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 03 01 miscela bituminose contenenti catrame di carbone.	ql	2,53
Nr. 4042 B.25.004.12	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 03 02 miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	ql	2,53
Nr. 4043 B.25.004.13	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 01 rame, bronzo, ottone.	ql	1,27
Nr. 4044 B.25.004.14	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 02 alluminio.	ql	5,06
Nr. 4045 B.25.004.15	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 03 piombo.	ql	5,06
Nr. 4046 B.25.004.16	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 04 zinco.	ql	6,33
Nr. 4047 B.25.004.17	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 05 ferro e acciaio.	ql	5,06
Nr. 4048	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 06 stagno.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.25.004.18	euro (cinque/06)	ql	5,06
Nr. 4049	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 07 metalli misti.		
B.25.004.19	euro (cinque/06)	ql	5,06
Nr. 4050	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.		
B.25.004.20	euro (quarantanove/34)	ql	49,34
Nr. 4051	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o altre sostanze pericolose.		
B.25.004.21	euro (quarantanove/34)	ql	49,34
Nr. 4052	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.		
B.25.004.22	euro (sette/59)	ql	7,59
Nr. 4053	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 03 terre e rocce, contenenti sostanze pericolose.		
B.25.004.24	euro (ventidue/77)	ql	22,77
Nr. 4054	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.		
B.25.004.25	euro (uno/43)	ql	1,43
Nr. 4055	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 05 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.		
B.25.004.26	euro (quarantanove/34)	ql	49,34
Nr. 4056	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05.		
B.25.004.27	euro (tre/17)	ql	3,17
Nr. 4057	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.		
B.25.004.28	euro (quarantaquattro/28)	ql	44,28
Nr. 4058	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.		
B.25.004.29	euro (tre/17)	ql	3,17
Nr. 4059	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto.		
B.25.004.30	euro (duecentocinquantatre/00)	ql	253,00
Nr. 4060	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 06 03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.		
B.25.004.31	euro (cinquantacinque/66)	ql	55,66
Nr. 4061	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.		
B.25.004.33	euro (ventisette/83)	ql	27,83
Nr. 4062	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto.		
B.25.004.34	euro (cinquantacinque/66)	ql	55,66
Nr. 4063	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 08 01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.		
B.25.004.35	euro (ventidue/77)	ql	22,77
Nr. 4064	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.		
B.25.004.36	euro (due/53)	ql	2,53
Nr. 4065	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 09 01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio.		
B.25.004.37	euro (cinquanta/60)	ql	50,60
Nr. 4066	idem c.s. ...cer 17 09 02 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elemnti stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).		
B.25.004.38	euro (ottantaotto/55)	ql	88,55
Nr. 4067	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 09 03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.		
B.25.004.39	euro (trenta/36)	ql	30,36
Nr. 4068	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.		
B.25.004.40	euro (due/02)	ql	2,02
Nr. 4069	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 15 01 01 imballaggi in carte e cartone.		
B.25.004.41	euro (trentadue/77)	ql	32,77
Nr. 4070	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 15 01 02 imballaggi in nylon e plastica.		
B.25.004.42	euro (trentatre/94)	ql	33,94
Nr. 4071	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 15 01 04 imballaggi metallici.		
B.25.004.43	euro (dodici/90)	ql	12,90
Nr. 4072	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 15 01 06 imballaggi di materiali misti in carta e cartone.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

**RIPRISTINI STRUTTURALI (SpCap 3)
Preparazione alle superfici (Cap 27)**

Nr. 4094 C.01.001	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione. euro (ventisei/11)	cad	26,11
Nr. 4095 C.01.002	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un'altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio. euro (cinquantasei/60)	mq	56,60
Nr. 4096 C.01.003	Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature metalliche di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, etc. di qualsiasi sezione, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di qualsiasi sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione. euro (otto/17)	kg	8,17
Nr. 4097 C.01.004	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino a ml. 5,00. Escluse le opere accessorie e la progettazione. euro (centosettantaotto/46)	cad	178,46
Nr. 4098 C.01.005	idem c.s. ...una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione. euro (duecentoventicinque/42)	cad	225,42
Nr. 4099 C.01.006	idem c.s. ...una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione. euro (duecentosessantasette/25)	cad	267,25
Nr. 4100 C.01.007	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione per opere d'arte non rimovibili costituito da: telo di nylon a diretto contatto dell'opera da proteggere; idoneo strato di protezione in gomma piuma o poliuretano espanso; struttura portante in legname di abete di idonea sezione, il tutto al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni da eseguire nell'edificio oggetto di intervento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione a perfetta regola d'arte quali tagli, sfridi, ancoraggi, movimentazione dei materiali, tiro in alto, etc. euro (quattrocentouno/26)	mq	401,26
Nr. 4101 C.01.008	Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc. euro (quattrocentotrentaquattro/42)	mc	434,42
Nr. 4102 C.01.009	Recupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito provvisorio. euro (duecentotrenta/21)	mc	230,21
Nr. 4103 C.01.010	Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con catalogazione e deposito in sito provvisorio. euro (trecentotrentadue/32)	mq	332,32
Nr. 4104 C.01.011	Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbatrice o sabbatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere l'adesione dei successivi trattamenti o getti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta. euro (sei/78)	mq	6,78
Nr. 4105 C.01.012.01	Fornitura e posa in opera di resine, stese a pennello, per il trattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, previa la pulitura e ravvivatura del sottofondo da computarsi a parte. E' incluso nel prezzo, il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto a discarica dei detriti e degli imballi. trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica. euro (ventisette/26)	mq	27,26
Nr. 4106 C.01.012.02	idem c.s. ...con resina sintetica. euro (dieci/29)	mq	10,29

Inghisaggi, ancoraggi ed iniezioni nel cemento (Cap 28)

Nr. 4107 C.02.001.01	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti. euro (undici/32)	cad	11,32
Nr. 4108 C.02.001.02	idem c.s. ...degli imballi. resine epossidiche colabili bicomponenti. euro (dieci/20)	cad	10,20
Nr. 4109 C.02.002.01	Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e per una larghezza del foro di 30 mm con malta o betoncino colabili. Sono inclusi nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della malta. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, le casserature, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con malta colabile monocomponente, marcata CE in conformità alla norma UNI EN 1504 6, (0 max inerte 3 mm). euro (nove/12)	cad	9,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4110 C.02.002.02	idem c.s. ...imballi. con betoncino colabile monocomponente, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 1504 6, (0 max inerte 8 mm). euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 4111 C.02.003	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. euro (diciassette/48)	ml	17,48
Nr. 4112 C.02.004	Iniezioni di consolidamento nel cemento armato eseguite con legante da iniezione espansivo e acqua. Detta miscela sarà confezionata in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato superfluidificato, marcato Ce in conformità alla norma UNI EN 1504 6.Sono esclusi dal prezzo le perforazioni, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (centocinque/23)	ql	105,23
Ripristino del cemento armato (Cap 29)			
Nr. 4113 C.03.001.01	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo.sono incluse nel prezzo :1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA); Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (centodieci/33)	mq	110,33
Nr. 4114 C.03.001.02	idem c.s. ...degli imballi. per ogni cm in più di spessore. euro (trentaquattro/21)	mq	34,21
Nr. 4115 C.03.002.01	Fornitura e posa in opera di malta fibrinforzata monocomponente con fibre in polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo,sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta fibrinforzata monocomponente con fibre in polipropilene; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (settantadue/83)	mq	72,83
Nr. 4116 C.03.002.02	idem c.s. ...degli imballi. per ogni cm in più di spessore. euro (diciassette/61)	mq	17,61
Nr. 4117 C.03.003.01	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. a presa rapida fino a cm 3 di spessore. euro (ottantanove/42)	mq	89,42
Nr. 4118 C.03.003.02	idem c.s. ...presa rapida e ritiro compensato fino a cm 3 di spessore. euro (ottantasette/44)	mq	87,44
Nr. 4119 C.03.004.01	Fornitura e posa in opera di malta tixotropica di colore chiaro, premiscelata fibrinforzata con fibre di polipropilene, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica di colore chiaro, premiscelata fibrinforzata con fibre di polipropilene; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (settantadue/83)	mq	72,83
Nr. 4120 C.03.004.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (diciassette/61)	mq	17,61
Nr. 4121 C.03.005.01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliaccrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttilità con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (settantaotto/79)	mq	78,79
Nr. 4122 C.03.005.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (diciannove/59)	mq	19,59
Nr. 4123 C.03.006.01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tixotropica (tixotropica), ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliaccrilonitrile ad elevata resistenza ai solfati con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantaotto/14)	mq	78,14
Nr. 4124 C.03.006.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (diciannove/38)	mq	19,38
Nr. 4125 C.03.007.01	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica (tixotropica) di granulometria fine, a media resistenza meccanica (30 MPa), a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore. euro (ottantadue/79)	mq	82,79
Nr. 4126 C.03.007.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (venti/92)	mq	20,92
Nr. 4127 C.03.008	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante speciale superfluidificato, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 6 , per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel prezzo :1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) rifacimento del copriferro con calcestruzzo reoplastico; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (quattrocentosessantanove/68)	mc	469,68
Nr. 4128 C.03.009.01	Fornitura e posa in opera di betoncino colabile premiscelato, con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 6 per il ripristino del calcestruzzo sono inclusi nel prezzo :1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) rifacimento del copriferro con betoncino; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. spessore cm 3. euro (ottantaquattro/70)	mq	84,70
Nr. 4129 C.03.009.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (venti/39)	mq	20,39
Nr. 4130 C.03.010.01	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata colabile fibrinforzata con fibre di polivinilalcol, con marcatura CEconforme alla norma UNI EN 1504 3 per malte strutturali classe R4, per il risanamento di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. spessore cm 3. euro (centoventiuno/26)	mq	121,26
Nr. 4131 C.03.010.02	idem c.s. ...degli imballi. sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (trentatre/39)	mq	33,39
Nr. 4132 C.03.011	Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto, sono inclusi nel prezzo:1) pulitura della superficie da polvere; 2) applicazione dell'adesivo epossidico bicomponente; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 4133 C.03.012	Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura dell'elemento in calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (diciassette/15)	mq	17,15
Nr. 4134 C.03.013	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata colabile, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile (applicazione fino a 4 cm.), con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (per malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (sedici/85)	mq/cm	16,85
Nr. 4135 C.03.014	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata colabile, ad alta resistenza meccanica, a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzate con fibre di acciaio senza armatura di contrasto (applicazione fino a 5 cm.) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504 3 (per malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo sono inclusi nel prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. euro (ventidue/17)	mq/cm	22,17
Nr. 4136 C.03.015	Fornitura ed installazione in opera di anodi di zinco puro da g. 320 rivestito con pasta conduttiva ad uso interno, per protezione catodica galvanica dei ferri d'armatura dalla corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12696. euro (settantasette/45)	ognuno	77,45
Nr. 4137 C.03.016	fornitura ed applicazione in opera di lamina di zinco autoadesiva da 250 micron ad uso esterno, per protezione catodica galvanica dei ferri d'armatura dalla corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12696. euro (duecentonovantadue/57)	mq/cm	292,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

**IMPIANTI IDRICI-SANITARI (SpCap 4)
Tubazioni, alimentazione e scarico (Cap 31)**

Nr. 4147 D1.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2". euro (quattordici/95)	ml	14,95
Nr. 4148 D1.01.001.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4". euro (diciassette/48)	ml	17,48
Nr. 4149 D1.01.001.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1". euro (ventidue/00)	ml	22,00
Nr. 4150 D1.01.001.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4. euro (ventiotto/56)	ml	28,56
Nr. 4151 D1.01.001.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2. euro (trentatre/06)	ml	33,06
Nr. 4152 D1.01.001.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2". euro (quarantatre/00)	ml	43,00
Nr. 4153 D1.01.001.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2. euro (cinquantadue/39)	ml	52,39
Nr. 4154 D1.01.001.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3". euro (sessantasei/59)	ml	66,59
Nr. 4155 D1.01.001.09	idem c.s. ...di ispezione. d. 4". euro (novantasei/99)	ml	96,99
Nr. 4156 D1.01.002.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie pesante. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2". euro (tredici/54)	ml	13,54
Nr. 4157 D1.01.002.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4". euro (quindici/85)	ml	15,85
Nr. 4158 D1.01.002.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1". euro (diciannove/97)	ml	19,97
Nr. 4159 D1.01.002.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4. euro (ventisei/33)	ml	26,33
Nr. 4160 D1.01.002.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2. euro (trenta/77)	ml	30,77
Nr. 4161 D1.01.002.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2". euro (trentanove/04)	ml	39,04
Nr. 4162 D1.01.002.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2. euro (quarantasette/97)	ml	47,97
Nr. 4163 D1.01.002.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3". euro (sessantauno/72)	ml	61,72
Nr. 4164 D1.01.002.09	idem c.s. ...di ispezione. d. 4". euro (ottantaquattro/45)	ml	84,45
Nr. 4165 D1.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI EN 10255 serie leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (tredici/35)	ml	13,35
Nr. 4166 D1.01.003.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (quindici/65)	ml	15,65
Nr. 4167 D1.01.003.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1". euro (diciannove/62)	ml	19,62
Nr. 4168 D1.01.003.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4. euro (venticinque/56)	ml	25,56
Nr. 4169	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.01.003.05	euro (trentauno/38)	ml	31,38
Nr. 4170	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D1.01.003.06	euro (quaranta/16)	ml	40,16
Nr. 4171	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2.		
D1.01.003.07	euro (quarantanove/47)	ml	49,47
Nr. 4172	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D1.01.003.08	euro (sessantaquattro/11)	ml	64,11
Nr. 4173	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D1.01.003.09	euro (settantasette/70)	ml	77,70
Nr. 4174	Fornitura e Posa in opera di Tubazione FM UNI EN 10255 serie leggera. verniciata verde. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di		
D1.01.004.01	giunzione ed il materiale vario,compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (dodici/98)	ml	12,98
Nr. 4175	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4".		
D1.01.004.02	euro (quindici/29)	ml	15,29
Nr. 4176	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		
D1.01.004.03	euro (diciannove/39)	ml	19,39
Nr. 4177	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4.		
D1.01.004.04	euro (venticinque/52)	ml	25,52
Nr. 4178	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2.		
D1.01.004.05	euro (ventinove/10)	ml	29,10
Nr. 4179	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D1.01.004.06	euro (trentasette/36)	ml	37,36
Nr. 4180	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2.		
D1.01.004.07	euro (quarantacinque/73)	ml	45,73
Nr. 4181	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D1.01.004.08	euro (cinquantanove/49)	ml	59,49
Nr. 4182	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D1.01.004.09	euro (settantauno/31)	ml	71,31
Nr. 4183	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato filattato per condotte d'acqua interrate, rivestimento esterno in polietilene doppio		
D1.01.005.01	strato ,conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali catramati il materiale di consumo, la saldatura, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.25 mm 1". euro (ventisette/57)	ml	27,57
Nr. 4184	idem c.s. ...di ispezione. DN.32 mm 1"1/4.		
D1.01.005.02	euro (trentauno/88)	ml	31,88
Nr. 4185	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm 1"1/2.		
D1.01.005.03	euro (trentaotto/64)	ml	38,64
Nr. 4186	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm 2".		
D1.01.005.04	euro (quarantasei/06)	ml	46,06
Nr. 4187	idem c.s. ...di ispezione. DN.65 mm 2" 1/2.		
D1.01.005.05	euro (cinquantacinque/35)	ml	55,35
Nr. 4188	idem c.s. ...di ispezione. DN.80 mm 3".		
D1.01.005.06	euro (sessantanove/51)	ml	69,51
Nr. 4189	idem c.s. ...di ispezione. DN.100 mm 4".		
D1.01.005.07	euro (novantatre/46)	ml	93,46
Nr. 4190	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette		
D1.01.006.01	tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20, PN 10. euro (tre/85)	ml	3,85
Nr. 4191	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 10.		
D1.01.006.02	euro (quattro/71)	ml	4,71
Nr. 4192	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 10.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.01.006.03	euro (sei/49)	ml	6,49
Nr. 4193	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 10.		
D1.01.006.04	euro (otto/68)	ml	8,68
Nr. 4194	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 10.		
D1.01.006.05	euro (undici/35)	ml	11,35
Nr. 4195	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 10.		
D1.01.006.06	euro (quattordici/61)	ml	14,61
Nr. 4196	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 10.		
D1.01.006.07	euro (diciotto/18)	ml	18,18
Nr. 4197	idem c.s. ...ispezione. DN 90, PN 10.		
D1.01.006.08	euro (ventitre/29)	ml	23,29
Nr. 4198	idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 10.		
D1.01.006.09	euro (ventisette/73)	ml	27,73
Nr. 4199	idem c.s. ...ispezione. DN 20, PN 16.		
D1.01.007.01	euro (cinque/26)	ml	5,26
Nr. 4200	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 16.		
D1.01.007.02	euro (cinque/51)	ml	5,51
Nr. 4201	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 16.		
D1.01.007.03	euro (sette/41)	ml	7,41
Nr. 4202	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 16.		
D1.01.007.04	euro (nove/71)	ml	9,71
Nr. 4203	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 16.		
D1.01.007.05	euro (dodici/93)	ml	12,93
Nr. 4204	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 16.		
D1.01.007.06	euro (sedici/13)	ml	16,13
Nr. 4205	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 16.		
D1.01.007.07	euro (venti/14)	ml	20,14
Nr. 4206	idem c.s. ...ispezione. DN 90, PN 16.		
D1.01.007.08	euro (venticinque/59)	ml	25,59
Nr. 4207	idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 16.		
D1.01.007.09	euro (trentauno/60)	ml	31,60
Nr. 4208	idem c.s. ...ispezione. DN 20, PN 6.		
D1.01.008.01	euro (tre/04)	ml	3,04
Nr. 4209	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 6.		
D1.01.008.02	euro (tre/89)	ml	3,89
Nr. 4210	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 6.		
D1.01.008.03	euro (quattro/33)	ml	4,33
Nr. 4211	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 6.		
D1.01.008.04	euro (sette/62)	ml	7,62
Nr. 4212	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 6.		
D1.01.008.05	euro (dieci/25)	ml	10,25
Nr. 4213	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 6.		
D1.01.008.06	euro (dodici/84)	ml	12,84
Nr. 4214	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 6.		
D1.01.008.07	euro (sedici/07)	ml	16,07
Nr. 4215	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la chiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20 x 3,4.		
D1.01.009.01	euro (undici/49)	ml	11,49
Nr. 4216	idem c.s. ...ispezione. DN 25 x 4,2.		
D1.01.009.02	euro (quindici/23)	ml	15,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4217 D1.01.009.03	idem c.s. ...ispezione. DN 32x5,4. euro (diciotto/76)	ml	18,76
Nr. 4218 D1.01.009.04	idem c.s. ...ispezione. DN 40x6,7. euro (venticinque/39)	ml	25,39
Nr. 4219 D1.01.009.05	idem c.s. ...ispezione. DN 50x8,4. euro (trentauno/08)	ml	31,08
Nr. 4220 D1.01.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad innesto, con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm fino a PN 4. euro (sette/61)	ml	7,61
Nr. 4221 D1.01.010.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm fino a PN 4. euro (dieci/14)	ml	10,14
Nr. 4222 D1.01.010.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm fino a PN 4. euro (dodici/40)	ml	12,40
Nr. 4223 D1.01.010.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm fino a PN 4. euro (quattordici/15)	ml	14,15
Nr. 4224 D1.01.010.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm fino a PN 4. euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 4225 D1.01.010.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm fino a PN 4. euro (diciotto/94)	ml	18,94
Nr. 4226 D1.01.010.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm fino a PN 4. euro (venticinque/65)	ml	25,65
Nr. 4227 D1.01.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento di 650 N); Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare di testa , sono escluse le tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (sette/72)	ml	7,72
Nr. 4228 D1.01.011.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (dieci/00)	ml	10,00
Nr. 4229 D1.01.011.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (dodici/30)	ml	12,30
Nr. 4230 D1.01.011.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.63 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (tredici/27)	ml	13,27
Nr. 4231 D1.01.011.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (quattordici/94)	ml	14,94
Nr. 4232 D1.01.011.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (diciassette/69)	ml	17,69
Nr. 4233 D1.01.011.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (ventidue/43)	ml	22,43
Nr. 4234 D1.01.011.08	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (ventisette/56)	ml	27,56
Nr. 4235 D1.01.011.09	idem c.s. ...di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (quarantauno/67)	ml	41,67
Nr. 4236 D1.01.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato liscio con raccordi a pressare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la pressatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN. 18x1,2. euro (undici/98)	ml	11,98
Nr. 4237 D1.01.012.02	idem c.s. ...di ispezione. DN. 22x1,5. euro (quattordici/39)	ml	14,39
Nr. 4238 D1.01.012.03	idem c.s. ...di ispezione. DN. 28x1,5. euro (diciassette/91)	ml	17,91
Nr. 4239 D1.01.012.04	idem c.s. ...di ispezione. DN. 35x1,5. euro (ventidue/77)	ml	22,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4240 D1.01.012.05	idem c.s. ...di ispezione. DN. 42x1,5. euro (ventinove/54)	ml	29,54
Nr. 4241 D1.01.012.06	idem c.s. ...di ispezione. Tubazioni DN. 54x1,5. euro (trentasei/52)	ml	36,52
Nr. 4242 D1.01.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Collare con gomma interna insonorizzata (isolamento 22 dBA) per tubazione di scarico. Dado M 12. Il costo del collare comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi stop, barra filettata ,il materiale di consumo, con esclusione delle tracce e la richiusura. DN 40. euro (nove/90)	cad	9,90
Nr. 4243 D1.01.013.02	idem c.s. ...richiusura. DN 50. euro (nove/90)	cad	9,90
Nr. 4244 D1.01.013.03	idem c.s. ...richiusura. DN 63. euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 4245 D1.01.013.04	idem c.s. ...richiusura. DN 75. euro (tredici/51)	cad	13,51
Nr. 4246 D1.01.013.05	idem c.s. ...richiusura. DN 90. euro (quindici/16)	cad	15,16
Nr. 4247 D1.01.013.06	idem c.s. ...richiusura. DN 110. euro (diciassette/77)	cad	17,77
Nr. 4248 D1.01.013.07	idem c.s. ...richiusura. DN 125. euro (ventitre/62)	cad	23,62
Nr. 4249 D1.01.013.08	idem c.s. ...richiusura. DN 160. euro (venticinque/72)	cad	25,72
Nr. 4250 D1.01.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di rame in rotoli nudo puro al 99,999 % secondo norme sanitarie per impianti idrici in pressione, conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.12x1. euro (dieci/32)	ml	10,32
Nr. 4251 D1.01.014.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.14x1. euro (undici/74)	ml	11,74
Nr. 4252 D1.01.014.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.16x1. euro (tredici/66)	ml	13,66
Nr. 4253 D1.01.014.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.18x1. euro (quindici/62)	ml	15,62
Nr. 4254 D1.01.014.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.22x1. euro (diciannove/59)	ml	19,59
Nr. 4255 D1.01.015	Fornitura e Posa in Opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato 3/4" con pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la connessione dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (centootto/56)	cad	108,56
Sanitari per i diversamente abili (Cap 32)			
Nr. 4256 D1.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico. euro (ottocentoquattordici/89)	cad	814,89
Nr. 4257 D1.02.001.02	idem c.s. ...opere murarie. WC/Bidet, con doccetta a pulsante e flessibile cromato. euro (ottocentosessantatre/89)	cad	863,89
Nr. 4258 D1.02.002.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. 01 Vaso igienico. euro (millesedici/61)	cad	1'016,61
Nr. 4259 D1.02.002.02	idem c.s. ...opere murarie. WC/Bidet con doccetta a pulsante con flessibile cromato. euro (millesessantacinque/60)	cad	1'065,60
Nr. 4260 D1.02.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Mobile attrezzato per sanitario sospeso disabili in acciaio e pannelli in metacrilato con cassetta di scarico incorporata, comando pneumatico e completo di sedile. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. per WC.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (millecinquecentoottantasette/12)	cad	1'587,12
Nr. 4261 D1.02.003.02	idem c.s. ...murarie. per WC/Bidet con doccetta con miscelatore termostatico. euro (milleottocentonovantauno/56)	cad	1'891,56
Nr. 4262 D1.02.004.01	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe fisse. euro (seicentotantacinque/53)	cad	675,53
Nr. 4263 D1.02.004.02	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione meccanica. euro (novecentoundici/34)	cad	911,34
Nr. 4264 D1.02.004.03	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione pneumatica. euro (millecentocinquantauno/18)	cad	1'151,18
Nr. 4265 D1.02.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia 90x90 cm. di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. in metacrilato. euro (quattrocentodiciotto/66)	cad	418,66
Nr. 4266 D1.02.005.02	idem c.s. ...murarie. in fire clay. euro (cinquecentodiciotto/58)	cad	518,58
Nr. 4267 D1.02.006	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per bagno disabili 90x90x90. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (settecentouno/21)	cad	701,21
Nr. 4268 D1.02.007.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 450. euro (centodue/21)	cad	102,21
Nr. 4269 D1.02.007.02	idem c.s. ...Escluso opere mm. 650. euro (centoquattro/24)	cad	104,24
Nr. 4270 D1.02.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 45 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590 o 540x690. euro (centosettantasette/12)	cad	177,12
Nr. 4271 D1.02.008.02	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590. euro (centoottanta/16)	cad	180,16
Nr. 4272 D1.02.008.03	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 540x690. euro (duecentododici/54)	cad	212,54
Nr. 4273 D1.02.009	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G. e supporto verticale DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x560x760 ; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (centonovantasei/27)	cad	196,27
Nr. 4274 D1.02.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. angololare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x770. euro (duecentocinquantatre/02)	cad	253,02
Nr. 4275 D1.02.010.02	idem c.s. ...opere murarie. angolare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x1170. euro (duecentosettantacinque/29)	cad	275,29
Nr. 4276 D1.02.010.03	idem c.s. ...opere murarie. lineare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 1050. euro (centosettantanove/47)	cad	179,47
Nr. 4277 D1.02.011	Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740. euro (trecentosettantanove/52)	cad	379,52
Nr. 4278 D1.02.012	Fornitura e Posa in Opera di Sedile ribaltabile per doccia disabili mm. 380x350 ; realizzato in acciaio verniciato finitura in mopen. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (quattrocentouno/42)	cad	401,42

Sanitari e impianti (Cap 33)

Nr. 4279 D1.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo		
-----------------------	---	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (seicentocinquantacinque/69)	cad	655,69
Nr. 4280 D1.03.002	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (duecentonovantaquattro/99)	cad	294,99
Nr. 4281 D1.03.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie) del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio degli apparecchi igienico sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezioni. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca , lavatrice) da mq. 7,00. euro (cinquecentosettanta/11)	cad	570,11
Nr. 4282 D1.03.003.02	idem c.s. ...ispezioni. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (centoottantaotto/18)	cad	188,18
Nr. 4283 D1.03.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (centoquarantadue/74)	cad	142,74
Nr. 4284 D1.03.004.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET. euro (centoquarantadue/74)	cad	142,74
Nr. 4285 D1.03.004.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centoquarantadue/74)	cad	142,74
Nr. 4286 D1.03.004.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA. euro (centoquarantadue/74)	cad	142,74
Nr. 4287 D1.03.004.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (cinquantanove/47)	cad	59,47
Nr. 4288 D1.03.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (centocinquantesette/17)	cad	157,17
Nr. 4289 D1.03.005.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET. euro (centocinquantesette/17)	cad	157,17
Nr. 4290 D1.03.005.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centocinquantesette/17)	cad	157,17
Nr. 4291 D1.03.005.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA. euro (centocinquantesette/17)	cad	157,17
Nr. 4292 D1.03.005.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (sessantacinque/49)	cad	65,49
Nr. 4293 D1.03.006	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione orinatoio con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (sessantanove/06)	cad	69,06
Nr. 4294 D1.03.007	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione beverino a parete con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (sessantanove/06)	cad	69,06
Nr. 4295 D1.03.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in acciaio a vite e manicotto per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00. euro (seicentodiciotto/22)	cad	618,22
Nr. 4296 D1.03.008.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (duecento/79)	cad	200,79
Nr. 4297 D1.03.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (centoventitre/64)	cad	123,64
Nr. 4298 D1.03.009.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEI. euro (centoventitre/64)	cad	123,64
Nr. 4299 D1.03.009.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centoventitre/64)	cad	123,64
Nr. 4300 D1.03.009.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA O DOCCIA. euro (centoventitre/64)	cad	123,64
Nr. 4301 D1.03.009.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (cinquantauno/52)	cad	51,52
Nr. 4302 D1.03.010	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (duecento/79)	cad	200,79
Nr. 4303 D1.03.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico da mq. 7,00 con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e oring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00. euro (seicentosestantasei/21)	cad	676,21
Nr. 4304 D1.03.011.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (duecentoottantatre/62)	cad	283,62
Nr. 4305 D1.03.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA. euro (centotrentacinque/24)	cad	135,24
Nr. 4306 D1.03.012.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEI. euro (centotrentacinque/24)	cad	135,24
Nr. 4307 D1.03.012.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centotrentacinque/24)	cad	135,24
Nr. 4308 D1.03.012.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA. euro (centotrentacinque/24)	cad	135,24
Nr. 4309 D1.03.012.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE. euro (cinquantasei/35)	cad	56,35
Nr. 4310 D1.03.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali , delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per orinatoio. euro (settantacinque/34)	cad	75,34
Nr. 4311 D1.03.013.02	idem c.s. ...ispezione. per beverino. euro (sessantauno/96)	cad	61,96
Nr. 4312 D1.03.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in PE ad saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00. euro (quattrocentonovantasei/32)	cad	496,32
Nr. 4313	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.03.014.02	euro (centotrentacinque/45)	cad	135,45
Nr. 4314 D1.03.015.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pph a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA.		
	euro (centoquarantadue/41)	cad	142,41
Nr. 4315 D1.03.015.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET.	cad	142,41
Nr. 4316 D1.03.015.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.	cad	142,41
Nr. 4317 D1.03.015.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA.	cad	142,41
Nr. 4318 D1.03.015.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE.	cad	41,36
Nr. 4319 D1.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12.	cad	336,18
	euro (trecentotrentasei/18)		
Nr. 4320 D1.03.016.02	idem c.s. ...opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.	cad	317,50
Nr. 4321 D1.03.016.03	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12.	cad	406,55
Nr. 4322 D1.03.016.04	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.	cad	387,85
Nr. 4323 D1.03.017.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di sedile in legno. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.	cad	439,13
	euro (quattrocentotrentanove/13)		
Nr. 4324 D1.03.017.02	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.	cad	521,75
Nr. 4325 D1.03.018	Fornitura e Posa in Opera di Vaso alla turca a cacciata in vetrochina, di colore bianco, corredato di cassetta di scarico alto da litri 12. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	430,00
	euro (quattrocentotrenta/00)		
Nr. 4326 D1.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie commerciale.	cad	251,21
	euro (duecentocinquantauno/21)		
Nr. 4327 D1.03.019.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie commerciale.	cad	314,89
Nr. 4328 D1.03.020.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie media.	cad	304,71
	euro (trecentoquattro/71)		
Nr. 4329 D1.03.020.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie media.	cad	346,51
	euro (trecentoquarantasei/51)		
Nr. 4330 D1.03.021.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie commerciale.	cad	270,11
	euro (duecentosettanta/11)		
Nr. 4331 D1.03.021.02	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie commerciale.	cad	320,87
	euro (trecentoventi/87)		
Nr. 4332 D1.03.022.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie media.	cad	316,16
	euro (trecentosedici/16)		
Nr. 4333	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie media.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.03.022.02	euro (trecentoottantauno/46)	cad	381,46
Nr. 4334 D1.03.023.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 72x72x9,5 cm.	cad	286,18
Nr. 4335 D1.03.023.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm. euro (trecentosessantadue/62)	cad	362,62
Nr. 4336 D1.03.024.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in metacrilato di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 70x70x9,5 cm.	cad	293,77
Nr. 4337 D1.03.024.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm. euro (trecentosessantatre/21)	cad	363,21
Nr. 4338 D1.03.025.01	Fornitura e Posa in Opera di Vasca di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in acciaio porcellanato 160x70 o 170x70 cm.	cad	315,43
Nr. 4339 D1.03.025.02	idem c.s. ...murarie. in metacrilato 160x70 o 170x70 cm. euro (trecentoquarantauno/87)	cad	341,87
Nr. 4340 D1.03.025.03	idem c.s. ...murarie. in ghisa porcellanata 170x70 o 160x70 cm. euro (cinquecentoseffantaquattro/15)	cad	574,15
Nr. 4341 D1.03.026	Fornitura e Posa in Opera di Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento,	cad	382,50
Nr. 4342 D1.03.027.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavello da cucina completo di sifone con piletta, di colore bianco per montaggio con mobile sottolavello. Sono compresi gli accessori quali miscelatore a parete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in fire clay 120x50 cm. a due vasche.	cad	458,17
Nr. 4343 D1.03.027.02	idem c.s. ...murarie. in fire clay 100x41 cm. ad una vasca. euro (quattrocentoseffantauno/32)	cad	471,32
Nr. 4344 D1.03.027.03	idem c.s. ...murarie. in acciaio inox 120x50 cm. per montaggio con sottolavello, a due vasche. euro (quattrocentoquarantatre/53)	cad	443,53
Nr. 4345 D1.03.027.04	idem c.s. ...murarie. in fire clay 120x50 cm. a due vasche. euro (cinquecentotrentasei/09)	cad	536,09
Nr. 4346 D1.03.028	Fornitura e Posa in Opera di Orinatoio a becco in vetrochina di colore bianco 36x36x57 alimentazione dall'alto. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone , inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	280,26
Nr. 4347 D1.03.029	Fornitura e Posa in Opera di Beverino in porcellana 43x38x24 con foro laterale per zampillo compreso zanche di fissaggio a parete. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	338,16
Nr. 4348 D1.03.030	Fornitura e Posa in Opera di Mobile sottolavello da cucina per fire-clay 120x50 cm. o 100x45. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	202,45
Nr. 4349 D1.03.031	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in acciaio e vetro : 2 portasapne, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	160,42
Nr. 4350 D1.03.032	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in in resina termindurente: 2 portasapone, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.	cad	162,16
Nr. 4351 D1.03.033.01	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in materiale acrilico. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850.	cad	221,16
Nr. 4352 D1.03.033.02	idem c.s. ...opere murarie. 790/890x 1850. euro (duecentoquarantaquattro/94)	cad	244,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4353 D1.03.034.01	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in cristallo stampato. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850. euro (duecentoottantasette/05)	cad	287,05
Nr. 4354 D1.03.034.02	idem c.s. ...opere murarie. 790/890 x 1850. euro (trecentotredici/38)	cad	313,38
Nr. 4355 D1.03.035.01	Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. alimentazione Volt 220/1 W 70 mc/h.98. euro (quarantaotto/48)	cad	48,48
Nr. 4356 D1.03.035.02	idem c.s. ...220/1 W 80 mc/h.190. euro (cinquantasei/57)	cad	56,57
Organi di manovra (Cap 34)			
Nr. 4357 D1.04.001.01	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da 3/8" (DN 10) PN 25. euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 4358 D1.04.001.02	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1/2" (DN 15) PN 25. euro (tredici/56)	cad	13,56
Nr. 4359 D1.04.001.03	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 3/4" (DN 20) PN 25. euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 4360 D1.04.001.04	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1" (DN 25) PN 25. euro (ventitre/19)	cad	23,19
Nr. 4361 D1.04.001.05	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1"1/4 (DN 32) PN 25. euro (trentacinque/08)	cad	35,08
Nr. 4362 D1.04.001.06	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1"1/2 (DN 40) PN 25. euro (quarantasette/30)	cad	47,30
Nr. 4363 D1.04.001.07	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 2" (DN 50) PN 25. euro (sessantacinque/60)	cad	65,60
Nr. 4364 D1.04.001.08	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 2"1/2 (DN 65) PN 25. euro (centonove/64)	cad	109,64
Nr. 4365 D1.04.001.09	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 3" (DN 80) PN 25. euro (centocinquanta/18)	cad	150,18
Nr. 4366 D1.04.001.10	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 4" (DN 100) PN 25. euro (duecentotrentadue/25)	cad	232,25
Nr. 4367 D1.04.002.01	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3/8" (DN 10) PN 40. euro (sedici/16)	cad	16,16
Nr. 4368 D1.04.002.02	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1/2" (DN 15) PN 40. euro (sedici/16)	cad	16,16
Nr. 4369 D1.04.002.03	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3/4" (DN 20) PN 40. euro (ventidue/23)	cad	22,23
Nr. 4370 D1.04.002.04	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1" (DN 25) PN 40. euro (ventinove/68)	cad	29,68
Nr. 4371 D1.04.002.05	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1"1/4 (DN 32) PN 40. euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 4372 D1.04.002.06	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1"1/2 (DN 40) PN 40. euro (cinquantasette/29)	cad	57,29
Nr. 4373 D1.04.002.07	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 2" (DN 50) PN 40. euro (ottantacinque/80)	cad	85,80
Nr. 4374 D1.04.002.08	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 2"1/2 (DN 65) PN 40. euro (centosettantasei/76)	cad	176,76
Nr. 4375 D1.04.002.09	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3" (DN 80) PN 40. euro (duecentocinquantaotto/72)	cad	258,72
Nr. 4376 D1.04.002.10	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 4" (DN 100) PN 40. euro (trecentoottantasette/38)	cad	387,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4377 D1.04.003.01	Fornitura e posa in opera di Valvole a Clapet battente in ottone filettate sede metallica F F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2" PN.16. euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 4378 D1.04.003.02	idem c.s. da 3/4" PN.16. euro (diciotto/39)	cad	18,39
Nr. 4379 D1.04.003.03	idem c.s. da 1" PN.16. euro (ventiquattro/93)	cad	24,93
Nr. 4380 D1.04.003.04	idem c.s. da 1" 1/4 PN.16. euro (trentacinque/60)	cad	35,60
Nr. 4381 D1.04.003.05	idem c.s. da 1" 1/2 PN.16. euro (quarantacinque/47)	cad	45,47
Nr. 4382 D1.04.003.06	idem c.s. da 2" PN.16. euro (cinquantasette/52)	cad	57,52
Nr. 4383 D1.04.003.07	idem c.s. da 2" 1/2 PN.16. euro (ottantasette/12)	cad	87,12
Nr. 4384 D1.04.003.08	idem c.s. da 3" PN.16. euro (centodieci/63)	cad	110,63
Nr. 4385 D1.04.003.09	idem c.s. da 4" PN.16. euro (centosessantatove/42)	cad	169,42
Nr. 4386 D1.04.004.01	Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate in ottone F F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (ventisette/43)	cad	27,43
Nr. 4387 D1.04.004.02	idem c.s. da 3/4". euro (trentauno/71)	cad	31,71
Nr. 4388 D1.04.004.03	idem c.s. da 1". euro (quarantauno/92)	cad	41,92
Nr. 4389 D1.04.005.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto a cappuccio ad incasso, a saldare per reti in PP R (DIN 8077/78) con rosone cromato per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da DN 20. euro (trentauno/71)	cad	31,71
Nr. 4390 D1.04.005.02	idem c.s. ...da DN 25. euro (trentauno/61)	cad	31,61
Nr. 4391 D1.04.005.03	idem c.s. ...da DN 32. euro (cinquantaquattro/81)	cad	54,81
Nr. 4392 D1.04.006.01	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione PN10, filettate in ottone F F con filtro incorporato. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (ottantanove/23)	cad	89,23
Nr. 4393 D1.04.006.02	idem c.s. da 3/4". euro (centoquindici/93)	cad	115,93
Nr. 4394 D1.04.006.03	idem c.s. da 1". euro (centoquarantatre/37)	cad	143,37
Nr. 4395 D1.04.006.04	idem c.s. da 1" 1/4. euro (trecentodiciotto/01)	cad	318,01
Nr. 4396 D1.04.006.05	idem c.s. da 1" 1/2. euro (cinquecentoottantasette/40)	cad	587,40
Nr. 4397 D1.04.006.06	idem c.s. da 2". euro (settecentoquindici/80)	cad	715,80
Nr. 4398 D1.04.007.01	Fornitura e posa in opera di Contatore per acqua a quadrante bagnato e lettura diretta, M.M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (sessanta/52)	cad	60,52
Nr. 4399 D1.04.007.02	idem c.s. ...etc) . da 3/4". euro (settantadue/69)	cad	72,69
Nr. 4400 D1.04.007.03	idem c.s. ...etc) . da 1". euro (centonove/56)	cad	109,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4401 D1.04.007.04	idem c.s. ...etc) . 1"1/4. euro (centotrentauno/12)	cad	131,12
Nr. 4402 D1.04.007.05	idem c.s. ...etc) . 1" 1/2. euro (duecentoottantanove/19)	cad	289,19
Nr. 4403 D1.04.008.01	Fornitura e posa in opera di Contatore per acqua a quadrante asciutto e lettura diretta, M.M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 1/2". euro (trentaotto/72)	cad	38,72
Nr. 4404 D1.04.008.02	idem c.s. ...etc) . 3/4". euro (quarantasette/50)	cad	47,50
Nr. 4405 D1.04.009.01	Fornitura e posa in opera di Galleggiante in ottone con sfera per acqua filettato in ottone M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 3/4". euro (cinquantatre/39)	cad	53,39
Nr. 4406 D1.04.009.02	idem c.s. ...etc) . 1". euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
Nr. 4407 D1.04.009.03	idem c.s. ...etc) . 1"1/14. euro (centotre/54)	cad	103,54
Nr. 4408 D1.04.009.04	idem c.s. ...etc) . 1"1/2. euro (centoundici/46)	cad	111,46
Nr. 4409 D1.04.009.05	idem c.s. ...etc) . 2". euro (centocinquantacinque/99)	cad	155,99
Nr. 4410 D1.04.009.06	idem c.s. ...etc) . 2" 1/2. euro (duecentoottantaotto/08)	cad	288,08
Nr. 4411 D1.04.009.07	idem c.s. ...etc) . 3". euro (trecentoottantasei/98)	cad	386,98
Nr. 4412 D1.04.010.01	Fornitura e posa in opera di Filtro a cartuccia da 1" con vaso trasparente inserti in ottone DN 10 ". Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . con cartuccia di filo avvolto. euro (quarantasette/54)	cad	47,54
Nr. 4413 D1.04.010.02	idem c.s. ...con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. euro (cinquantacinque/07)	cad	55,07
Nr. 4414 D1.04.010.03	idem c.s. ...con cartuccia sali polifosfati. euro (trecentocinque/72)	cad	305,72
Nr. 4415 D1.04.010.04	idem c.s. ...con cartuccia a carboni attivi. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 4416 D1.04.011.01	Fornitura e posa in opera di Filtro a cartuccia da 3/4" con vaso trasparente inserti in ottone DN 5". Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). con cartuccia di filo avvolto. euro (quaranta/83)	cad	40,83
Nr. 4417 D1.04.011.02	idem c.s. ...con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. euro (quarantaquattro/95)	cad	44,95
Nr. 4418 D1.04.011.03	idem c.s. ...con cartuccia sali polifosfati. euro (trecento/80)	cad	300,80
Nr. 4419 D1.04.012.01	Fornitura e posa in opera di Valvole d'arresto o intercettazione a sfera, PN 16 flangiata a passaggio totale a leva, sfera e sede in acciaio ,corpo in ghisa , flange da valutare a parte; sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da (DN 25). euro (centoventiuno/73)	cad	121,73
Nr. 4420 D1.04.012.02	idem c.s. ...etc). da (DN 32). euro (centotrentasette/26)	cad	137,26
Nr. 4421 D1.04.012.03	idem c.s. ...etc). da (DN 40). euro (centosessantauno/19)	cad	161,19
Nr. 4422 D1.04.012.04	idem c.s. ...etc). da (DN 50). euro (centosettantanove/85)	cad	179,85
Nr. 4423 D1.04.012.05	idem c.s. ...etc). da (DN 65). euro (duecentoventiuno/27)	cad	221,27
Nr. 4424 D1.04.012.06	idem c.s. ...etc). da (DN 80). euro (duecentonovanta/29)	cad	290,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4425 D1.04.012.07	idem c.s. ...etc). da (DN100). euro (trecentosettantasei/38)	cad	376,38
Nr. 4426 D1.04.013.01	Fornitura e posa in opera di Interruttore a galleggiante. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). con mt. 2 di cavo e contrappeso . euro (trentaquattro/10)	cad	34,10
Nr. 4427 D1.04.013.02	idem c.s. ...con mt. 5 di cavo e contrappeso. euro (quarantauno/40)	cad	41,40
Nr. 4428 D1.04.013.03	idem c.s. ...con mt. 10 di cavo e contrappeso . euro (quarantaotto/10)	cad	48,10
Nr. 4429 D1.04.014.01	Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno verticale, PN.20 con sede otturatore e molla attacchi F.F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" (DN25). euro (ventidue/03)	cad	22,03
Nr. 4430 D1.04.014.02	idem c.s. da 1"1/4 (DN32). euro (trentauno/87)	cad	31,87
Nr. 4431 D1.04.014.03	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (quarantauno/76)	cad	41,76
Nr. 4432 D1.04.014.04	idem c.s. da 2" (DN50). euro (cinquantaquattro/55)	cad	54,55
Nr. 4433 D1.04.015.01	Fornitura e posa in opera di Valvole di fondo con sugheruola, otturatore doppia guida PN.16 filettate in ottone F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). DN 1". euro (ventiuno/16)	cad	21,16
Nr. 4434 D1.04.015.02	idem c.s. ...etc). DN 1"1/4. euro (trenta/64)	cad	30,64
Nr. 4435 D1.04.015.03	idem c.s. ...etc). DN 1"1/2. euro (trentasette/72)	cad	37,72
Nr. 4436 D1.04.015.04	idem c.s. ...etc). DN 2". euro (quarantanove/36)	cad	49,36
Nr. 4437 D1.04.015.05	idem c.s. ...etc). DN 2"1/2. euro (settantauno/62)	cad	71,62
Nr. 4438 D1.04.015.06	idem c.s. ...etc). DN 3". euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
Nr. 4439 D1.04.015.07	idem c.s. ...etc). DN 4". euro (centocinquanta/32)	cad	150,32
Nr. 4440 D1.04.016.01	Fornitura e posa in opera di Valvole d'arresto a sfera. Con portagomma filettate a passaggio totale in ottone nichelato a leva da PN 16. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). 1/2". euro (tredici/46)	cad	13,46
Nr. 4441 D1.04.016.02	idem c.s. ...murarie, etc). 3/4". euro (diciannove/21)	cad	19,21
Nr. 4442 D1.04.016.03	idem c.s. ...murarie, etc). 1". euro (ventisette/73)	cad	27,73
Nr. 4443 D1.04.017.01	Fornitura e posa in opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato con pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). 3/4". euro (novantanove/32)	cad	99,32
Nr. 4444 D1.04.017.02	idem c.s. ...murarie, etc). 1". euro (centoventiquattro/14)	cad	124,14
Nr. 4445 D1.04.017.03	idem c.s. ...murarie, etc). 1"1/2. euro (quattrocentotrentasei/57)	cad	436,57
Nr. 4446 D1.04.017.04	idem c.s. ...murarie, etc). 2". euro (cinquecentododici/25)	cad	512,25
Nr. 4447 D1.04.018.01	Fornitura e posa in opera di Disconnettore compatto filettato a zona di pressione ridotta controllata in bronzo, molle sedi e viti in acciaio inox a norma UNI 12729 PN 10. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 1". euro (trecentonovantanove/99)	cad	399,99
Nr. 4448	idem c.s. ...etc) . 1"1/4.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.04.018.02	euro (cinquecentotrentaquattro/73)	cad	534,73
Nr. 4449	idem c.s. ...etc) . 1"1/2.		
D1.04.018.03	euro (settecentoundici/98)	cad	711,98
Nr. 4450	idem c.s. ...etc) . 2".		
D1.04.018.04	euro (settecentonovantatre/84)	cad	793,84
Pompe sollevamento e scarico (Cap 35)			
Nr. 4451	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga in linea per acqua di consumo, PN 6, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in		
D1.05.001.01	linea, grado di protezione IP 44, attacchi filettati, 220/1 Volt. compreso raccordi a tre pezzi, allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW. 0,33. euro (trecentoquattro/44)	cad	304,44
Nr. 4452	idem c.s. ...etc). KW. 0,6.		
D1.05.001.02	euro (trecentotrentasei/77)	cad	336,77
Nr. 4453	idem c.s. ...etc). KW. 1,0.		
D1.05.001.03	euro (trecentoottanta/55)	cad	380,55
Nr. 4454	idem c.s. ...etc). KW. 1,6.		
D1.05.001.04	euro (settecento/72)	cad	700,72
Nr. 4455	idem c.s. ...etc). KW. 2,2.		
D1.05.001.05	euro (ottocentosessantatre/78)	cad	863,78
Nr. 4456	idem c.s. ...etc). KW. 3,0.		
D1.05.001.06	euro (novecentonovantaotto/58)	cad	998,58
Nr. 4457	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga per acqua di consumo (UNI 7467), PN 10, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione		
D1.05.002.01	in linea, grado di protezione IP 44,380 Volt trifase, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, DN50 32., allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW. 1,5. euro (seicentosessantasette/25)	cad	667,25
Nr. 4458	idem c.s. KW. 2,2.		
D1.05.002.02	euro (seicentoottantasette/94)	cad	687,94
Nr. 4459	idem c.s. KW. 3,0.		
D1.05.002.03	euro (settecentosedici/42)	cad	716,42
Nr. 4460	idem c.s. KW. 4,0.		
D1.05.002.04	euro (ottocentosestantaotto/93)	cad	878,93
Nr. 4461	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga multistadio per acqua AISI 304, PN 16, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in		
D1.05.003.01	linea. grado di protezione IP 44,380 Volt trifase, completa di controflange con guarnizioni e bulloni. allacci idrici ed elettrici ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW. 1,5; DN 40 32. euro (milletrentaquattro/33)	cad	1'034,33
Nr. 4462	idem c.s. KW. 2,2,DN 40 32.		
D1.05.003.02	euro (millecentoquarantauno/86)	cad	1'141,86
Nr. 4463	idem c.s. KW. 3, DN 40 50.		
D1.05.003.03	euro (millecinquecentonovantaquattro/49)	cad	1'594,49
Nr. 4464	idem c.s. KW. 4 , DN 40 50.		
D1.05.003.04	euro (duemilasettantacinque/10)	cad	2'075,10
Nr. 4465	idem c.s. KW. 5,5; DN 50 40.		
D1.05.003.05	euro (duemilatrecentosettantaquattro/33)	cad	2'374,33
Nr. 4466	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per acque chiare di drenaggio , motore monofase con interruttore a galleggiante, con		
D1.05.004.01	girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 giri, grado di protezione IP 67, Volt 220 monofase, completa di allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). HP 0,5. euro (duecentocinquantaquattro/23)	cad	254,23
Nr. 4467	idem c.s. ...etc). HP 0,80.		
D1.05.004.02	euro (trecentoventiquattro/46)	cad	324,46
Nr. 4468	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per acque sporche di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante, con		
D1.05.005.01	girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 l/min, c. grado di protezione IP 67, DN 1"1/2. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). KW.0,75. euro (trecentocinquantanove/57)	cad	359,57
Nr. 4469	idem c.s. ...elettrica, etc). KW. 1,10.		
D1.05.005.02	euro (quattrocentocinquantatre/51)	cad	453,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4470 D1.05.006.01	Fornitura e posa in opera di Sistema di raccolta e sollevamento per acque luride con serbatoi da litri 170 compreso chiusino Elettropompa sommersibile con trituratore per acque luride, motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 1/ min, c, grado di protezione IP 67, DN 1"1/2 completa di allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, linea elettrica, etc). KW.0,75. euro (milleduecentodiciasette/19)	cad	1'217,19
Nr. 4471 D1.05.006.02	idem c.s. ...elettrica, etc). KW.1,1. euro (milleduecentonovantasette/27)	cad	1'297,27
Nr. 4472 D1.05.007.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersibile in ghisa KW.1,1 con girante arretrata per acque luride 2900 giri/min, grado di protezione IP 68, Volt 380 trifase, da accoppiare a piede DN65, completa di piede di accoppiamento , ritegno a palla tubo zincato mt. 3, catena di sollevamento, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.1,1. euro (duemilaquarantasette/69)	cad	2'047,69
Nr. 4473 D1.05.007.02	idem c.s. ...etc) . KW.1,5. euro (duemilasessantasei/85)	cad	2'066,85
Nr. 4474 D1.05.007.03	idem c.s. ...etc) . KW.2,2. euro (duemilaottantaotto/78)	cad	2'088,78
Nr. 4475 D1.05.008.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersibile in ghisa con girante arretrata per acque luride 2900 giri/min, grado di protezione IP 68, Volt 380 trifase, da accoppiare a piede DN 100. completa di piede di accoppiamento, ritegno a palla tubo zincato mt. 4, catena di sollevamento, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW.1,5. euro (tremilasessantatré/66)	cad	3'069,66
Nr. 4476 D1.05.008.02	idem c.s. ...tracce, etc). KW.2,2. euro (tremilanovantadue/43)	cad	3'092,43
Nr. 4477 D1.05.008.03	idem c.s. ...tracce, etc). KW.3,0. euro (tremilacentocinquantadue/72)	cad	3'152,72
Nr. 4478 D1.05.009.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe monogirante ad asse orizzontale con motore IP 44, Volt 220 monofase, serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.0,75+0,75. euro (millequattrocentoquarantatre/96)	a corpo	1'443,96
Nr. 4479 D1.05.009.02	idem c.s. ...etc) . KW.1,1+1,1. euro (millesettecentonovantacinque/60)	a corpo	1'795,60
Nr. 4480 D1.05.010.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato bigirante ,IP.44 380/3 Volt per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe bigirante ad asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.1,1+1,1. euro (milleottocentonovantatre/67)	a corpo	1'893,67
Nr. 4481 D1.05.010.02	idem c.s. ...etc) . KW.2,2+2,2. euro (duemilaventinove/06)	a corpo	2'029,06
Nr. 4482 D1.05.010.03	idem c.s. ...etc) . KW.3+3. euro (duemilasettecentoottanta/49)	a corpo	2'780,49
Nr. 4483 D1.05.010.04	idem c.s. ...etc) . KW.4+4. euro (duemilanovecentotrentaquattro/47)	a corpo	2'934,47
Nr. 4484 D1.05.011.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato bigirante ,IP.55 380/3 Volt per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe bigirante ad asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana, manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo, allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW.1,1+1,1. euro (tremilacentoundici/25)	a corpo	3'111,25
Nr. 4485 D1.05.011.02	idem c.s. ...tracce, etc). KW.2,2+2,2. euro (tremilatrecentotrentasei/19)	a corpo	3'336,19
Nr. 4486 D1.05.011.03	idem c.s. ...tracce, etc). KW.3+3. euro (cinquemilacinquantaquattro/20)	a corpo	5'054,20
Nr. 4487 D1.05.011.04	idem c.s. ...tracce, etc). KW.4+4. euro (cinquemilaseicentosette/97)	a corpo	5'607,97

Autoclavi e serbatoi (Cap 36)

Nr. 4488 Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio zincato con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.06.001.01	Orizzontali o verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere del posizionamento per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (trecentoventitre/98)	cad	323,98
Nr. 4489	idem c.s. ...ispezione. Litri 500.		
D1.06.001.02	euro (trecentosessantatre/13)	cad	363,13
Nr. 4490	idem c.s. ...ispezione. Litri 750.		
D1.06.001.03	euro (quattrocentocinquanta due/31)	cad	452,31
Nr. 4491	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000.		
D1.06.001.04	euro (quattrocentosettantacinque/50)	cad	475,50
Nr. 4492	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500.		
D1.06.001.05	euro (seicentonovantauno/16)	cad	691,16
Nr. 4493	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000.		
D1.06.001.06	euro (ottocentododici/30)	cad	812,30
Nr. 4494	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000.		
D1.06.001.07	euro (millecentodieci/27)	cad	1'110,27
Nr. 4495	idem c.s. ...ispezione. Litri 4000.		
D1.06.001.08	euro (millecinquecentoventinove/26)	cad	1'529,26
Nr. 4496	idem c.s. ...ispezione. Litri 5000.		
D1.06.001.09	euro (millesettecentodiciassette/75)	cad	1'717,75
Nr. 4497	idem c.s. ...ispezione. Litri 10000.		
D1.06.001.10	euro (tremilaseicentoquarantanove/70)	cad	3'649,70
Nr. 4498	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio inox 304 con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio.		
D1.06.002.01	Orizzontali o verticali ; dato in opera fissato a terra, per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (cinquecentotrentasei/87)	cad	536,87
Nr. 4499	idem c.s. ...ispezione. Litri 500.		
D1.06.002.02	euro (seicentoventinove/13)	cad	629,13
Nr. 4500	idem c.s. ...ispezione. Litri 750.		
D1.06.002.03	euro (ottocentodiciannove/48)	cad	819,48
Nr. 4501	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000.		
D1.06.002.04	euro (ottocentosettantaotto/74)	cad	878,74
Nr. 4502	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500.		
D1.06.002.05	euro (milletrecentocinquanta due/88)	cad	1'352,88
Nr. 4503	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000.		
D1.06.002.06	euro (milleseicentocinquanta sei/33)	cad	1'656,33
Nr. 4504	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000.		
D1.06.002.07	euro (duemilaseicentotrentaotto/02)	cad	2'638,02
Nr. 4505	idem c.s. ...ispezione. Litri 5000.		
D1.06.002.08	euro (tremilasettecentotrentaotto/64)	cad	3'738,64
Nr. 4506	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in Polietilene alimentare di forma cilindrica , con base di appoggio. Orizzontali o verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300.		
D1.06.003.01	euro (duecentodiciotto/10)	cad	218,10
Nr. 4507	idem c.s. ...ispezione. Litri 500.		
D1.06.003.02	euro (duecentosessantasette/08)	cad	267,08
Nr. 4508	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000.		
D1.06.003.03	euro (quattrocentosettantatre/75)	cad	473,75
Nr. 4509	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500.		
D1.06.003.04	euro (cinquecentotre/67)	cad	503,67
Nr. 4510	Fornitura e posa in opera Scambiatore di calore a piastre. Costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio, piastre, con telaio guide, tiranti e guarnizioni; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione . Potenza KW 35 con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 16,attacchi DN 20. euro (millequattrocentosettanta/47)	cad	1'470,47
Nr. 4511 D1.06.004.02	idem c.s. ...Potenza KW 58 con superficie di mq 0,032 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN32. euro (milleottocento/24)	cad	1'800,24
Nr. 4512 D1.06.004.03	idem c.s. ...Potenza KW 87 con superficie di mq 0,040 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 40. euro (millecentosessanta/88)	cad	1'960,88
Nr. 4513 D1.06.004.04	idem c.s. ...Potenza KW 116 con superficie di mq 0,050 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 50. euro (duemilacentoquarantaquattro/32)	cad	2'144,32
Nr. 4514 D1.06.005.01	Fornitura e posa in opera Serbatoio autoclave verticale in acciaio zincato collaudati ISPEL 8 Bar ; con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio verticali ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (novecentouno/24)	cad	901,24
Nr. 4515 D1.06.005.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (millecentoquaranta/13)	cad	1'140,13
Nr. 4516 D1.06.005.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000. euro (millesettecentosettantanove/78)	cad	1'779,78
Nr. 4517 D1.06.005.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000. euro (tremlacinquecentocinque/50)	cad	3'505,50
Nr. 4518 D1.06.005.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000. euro (quattromilasettecentoventinove/65)	cad	4'729,65
Nr. 4519 D1.06.006.01	Fornitura e posa in opera Bollitore a scambio termico in acciaio zincato per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere . Isolamento PU morbido da 50 mm rivestimento skay , conforme norme UNI 12975 , con piedi di appoggio verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300 , scambiatore in rame mq. 0,75. euro (milleduecentocinquantadue/49)	cad	1'252,49
Nr. 4520 D1.06.006.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500 , scambiatore in rame mq. 1,00. euro (millecinquecentotrentadue/27)	cad	1'532,27
Nr. 4521 D1.06.006.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 800, scambiatore in rame mq. 1,50. euro (duemiladiciassette/43)	cad	2'017,43
Nr. 4522 D1.06.006.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000, scambiatore in rame mq. 2,00. euro (duemilatrecentododici/96)	cad	2'312,96
Nr. 4523 D1.06.006.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500, scambiatore in rame mq. 3,00. euro (tremlaquarantadue/64)	cad	3'042,64
Nr. 4524 D1.06.006.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000, scambiatore in rame mq. 4,00. euro (tremlaseicentotrenta/18)	cad	3'630,18
Nr. 4525 D1.06.006.07	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000, scambiatore in rame mq. 6,00. euro (quattromilacinquecentoottantaotto/60)	cad	4'588,60
Nr. 4526 D1.06.007.01	Fornitura e posa in opera Accumulatore di acqua calda alimentare da installare a vista , pressione di esercizio 8,0 bar, rivestimento poliuretano e finitura skay , con piedi di appoggio verticali; dato in opera fissato a terra; compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 500. euro (milleduecentotrentanove/67)	cad	1'239,67
Nr. 4527 D1.06.007.02	idem c.s. ...di ispezione. Litri 1000. euro (millesettecentoottantaquattro/51)	cad	1'784,51
Nr. 4528 D1.06.007.03	idem c.s. ...di ispezione. Litri 2000. euro (duemilasettecentocinquantatre/45)	cad	2'753,45
Nr. 4529 D1.06.007.04	idem c.s. ...di ispezione. Litri 3000. euro (tremlatrecentodieci/11)	cad	3'310,11
Nr. 4530 D1.06.008.01	Fornitura e posa in opera vaso di espansione a membrana verticale o orizzontale in acciaio zincato a membrana in bulite alimentare EPDM intercambiabile certificati C.E. fino a 10 Bar ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 18. euro (cinquantacinque/15)	cad	55,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4531 D1.06.008.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 24. euro (settantauno/34)	cad	71,34
Nr. 4532 D1.06.008.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 50. euro (centosessantaquattro/63)	cad	164,63
Nr. 4533 D1.06.008.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 80. euro (duecentocinque/06)	cad	205,06
Nr. 4534 D1.06.008.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 105. euro (duecentocinquantaquattro/11)	cad	254,11
Nr. 4535 D1.06.008.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 200. euro (quattrocentoventinove/15)	cad	429,15
Nr. 4536 D1.06.008.07	idem c.s. ...ispezione. Litri 300. euro (cinquecentoottantacinque/78)	cad	585,78
Nr. 4537 D1.06.008.08	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (settecentoquarantasette/69)	cad	747,69
Nr. 4538 D1.06.009.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a 1,4 Kk.; dato in opera fissato a muro, sono compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Litri 50. euro (duecentoottantaotto/83)	cad	288,83
Nr. 4539 D1.06.009.02	idem c.s. ...genere. Litri 80, euro (duecentonovanta/10)	cad	290,10
Nr. 4540 D1.06.009.03	idem c.s. ...genere. Litri 100, euro (trecentoventisei/15)	cad	326,15
Nr. 4541 D1.06.009.04	idem c.s. ...genere. Litri 150, euro (seicentotrentanove/14)	cad	639,14
Nr. 4542 D1.06.010	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico da Litri 15 , da installare sottolavello collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a 1,2 Kk.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. euro (centoquarantanove/91)	cad	149,91
Nr. 4543 D1.06.011.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale misto termosolare da installare a vista costituito collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a 1,4 Kk.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Da Litri 80. euro (duecentosessantauno/21)	cad	261,21
Nr. 4544 D1.06.011.02	idem c.s. ...Da Litri 100. euro (duecentonovantauno/03)	cad	291,03
Nr. 4545 D1.06.012.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua murale a gas tiraggio naturale camera aperta elettronico a ionizzazione; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, la rete gas, lo scarico fumi e le opere murarie in genere. KW.20.2 litri/min. 12. euro (quattrocentodiciassette/16)	cad	417,16
Nr. 4546 D1.06.012.02	idem c.s. ...in genere. KW.28.6 litri/min.14. euro (quattrocentoottanta/47)	cad	480,47
Nr. 4547 D1.06.012.03	idem c.s. ...in genere. KW.27 litri/min.14. euro (seicentonovantaquattro/03)	cad	694,03
Nr. 4548 D1.06.012.04	idem c.s. ...in genere. KW.24.4 litri/min.14. euro (ottocentoquattordici/31)	cad	814,31

Isolanti (Cap 37)

Nr. 4549 D1.07.001.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, spessore mm. 6 in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.6. euro (due/04)	ml	2,04
Nr. 4550 D1.07.001.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN.10. euro (due/19)	ml	2,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4551 D1.07.001.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN.12. euro (due/45)	ml	2,45
Nr. 4552 D1.07.001.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN.15. euro (due/51)	ml	2,51
Nr. 4553 D1.07.001.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.18. euro (due/62)	ml	2,62
Nr. 4554 D1.07.001.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN.22. euro (due/81)	ml	2,81
Nr. 4555 D1.07.001.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN.27. euro (tre/15)	ml	3,15
Nr. 4556 D1.07.001.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN.34. euro (tre/30)	ml	3,30
Nr. 4557 D1.07.001.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN.42. euro (tre/93)	ml	3,93
Nr. 4558 D1.07.002.01	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. In elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.8. euro (due/43)	ml	2,43
Nr. 4559 D1.07.002.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN.10. euro (due/76)	ml	2,76
Nr. 4560 D1.07.002.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN.12. euro (due/81)	ml	2,81
Nr. 4561 D1.07.002.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN.15. euro (due/93)	ml	2,93
Nr. 4562 D1.07.002.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.18. euro (tre/18)	ml	3,18
Nr. 4563 D1.07.002.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN.22. euro (tre/31)	ml	3,31
Nr. 4564 D1.07.002.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN.27. euro (tre/81)	ml	3,81
Nr. 4565 D1.07.002.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN.34. euro (tre/95)	ml	3,95
Nr. 4566 D1.07.002.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN.42. euro (quattro/47)	ml	4,47
Nr. 4567 D1.07.002.10	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 48. euro (cinque/35)	ml	5,35
Nr. 4568 D1.07.002.11	idem c.s. ...regola d'arte. DN.60. euro (sei/66)	ml	6,66
Nr. 4569 D1.07.002.12	idem c.s. ...regola d'arte. DN.76. euro (sette/74)	ml	7,74
Nr. 4570 D1.07.002.13	idem c.s. ...regola d'arte. DN.89. euro (nove/88)	ml	9,88
Nr. 4571 D1.07.002.14	idem c.s. ...regola d'arte. DN.114. euro (tredici/44)	ml	13,44
Nr. 4572 D1.07.003.01	Fornitura e posa in opera di Lastra fonoisolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C, classe di reazione al fuoco rispondente ai DM 10/03/2005 e s.m.i. e DM 15/03/2005 e s.m.i., campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte . di mm.9 (6+3) per tubazioni, realizzata con poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq . euro (ottanta/85)	mq	80,85
Nr. 4573 D1.07.003.02	idem c.s. di mm.15 (12+3) per tubazioni, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (ottantadue/97)	mq	82,97
Nr. 4574 D1.07.003.03	idem c.s. di mm.21 (15+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (ottantaquattro/14)	mq	84,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4575 D1.07.003.04	idem c.s. di mm.46 (40+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (novanta/22)	mq	90,22
Antincendio e estintori (Cap 38)			
Nr. 4576 D1.08.001.01	Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con elettropompa centrifuga di servizio con Avviatore trifase diretto per pompa di servizio norma UNI EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando, normalizzata secondo EN 733, 400/690V. 50Hz. Pompa pilota per compensazione impianto, centrifuga multistadio ad asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con segnalazioni acustiche e visive,rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55. Una Valvola di intercettazione a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi. da lit/min.360, 5/6 bar. euro (ventimiladiciassette/09)	a corpo	20'017,09
Nr. 4577 D1.08.001.02	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.480, 5/6 bar. euro (ventimilacentoundici/50)	a corpo	20'111,50
Nr. 4578 D1.08.001.03	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.720, 5/6 bar. euro (ventiunomilaseicentodiciassette/08)	a corpo	21'617,08
Nr. 4579 D1.08.001.04	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.1200, 6/7 bar. euro (ventitremilanove/59)	a corpo	23'009,59
Nr. 4580 D1.08.001.05	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.1800, 6/7 bar. euro (ventisettemilanovecentocinquantadue/20)	a corpo	27'952,20
Nr. 4581 D1.08.002.01	Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con elettropompa più motopompa endotermica; con Avviatore trifase diretto per pompa di servizio norma UNI EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando, normalizzata secondo EN 733, 400/690V. 50Hz. Pompa pilota per compensazione impianto, centrifuga multistadio ad asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con segnalazioni acustiche e visive, rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55.Una Valvola di intercettazione a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi. Litri/min. 360, 5/6 bar. euro (ventiottomilacinquecentoquarantasette/94)	a corpo	28'547,94
Nr. 4582 D1.08.002.02	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 480, 5/6 bar. euro (ventiottomilaseicentoquarantaotto/15)	a corpo	28'648,15
Nr. 4583 D1.08.002.03	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 720, 5/6 bar. euro (trentamilaquattrocentoquattordici/73)	a corpo	30'414,73
Nr. 4584 D1.08.002.04	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 1200, 6/7 bar. euro (trentaunomilasettecentosettantanove/91)	a corpo	31'779,91
Nr. 4585 D1.08.002.05	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 1800, 6/7 bar. euro (trentanovemilacentoottanta/67)	a corpo	39'180,67
Nr. 4586 D1.08.003	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di adescamento premontato con capacità da litri 400/500, per Impianto di pressurazione antincendio sovrabattente UNI 10779 EN12845; Per adescamento impianto. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera comprensivo dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere di scavo. euro (ottocentotrentasette/93)	cad	837,93
Nr. 4587 D1.08.004.01	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-45 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20, valvola di intercettazione a sfera DN 1" 1/2 in ottone con attacco maschio. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da esterno. euro (duecentocinquantasei/22)	cad	256,22
Nr. 4588 D1.08.004.02	idem c.s. ...UNI. da interno. euro (duecentocinquantasette/20)	cad	257,20
Nr. 4589 D1.08.004.03	idem c.s. ...UNI. da incasso. euro (duecentoquarantaotto/44)	cad	248,44
Nr. 4590 D1.08.005.01	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-70 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20 , valvola di intercettazione a sfera DN 2" in ottone con attacco maschio Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da esterno. euro (cinquecentocinque/08)	cad	505,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4591 D1.08.005.02	idem c.s. ...eventuali pozzetti da interno. euro (cinquecentoquattro/11)	cad	504,11
Nr. 4592 D1.08.005.03	idem c.s. ...eventuali pozzetti da incasso. euro (cinquecentouno/18)	cad	501,18
Nr. 4593 D1.08.006.01	Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI 25, valvola di intercettazione DN. 1", lancia frazionatrice. conforme alle norme UNI 9487 del tipo approvato dal M.I. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da interno. euro (trecentotrentasette/60)	cad	337,60
Nr. 4594 D1.08.006.02	idem c.s. ...UNI. da incasso. euro (trecentoquaranta/38)	cad	340,38
Nr. 4595 D1.08.007.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, DN 3" UNI 70, con rubinetto idrante 2", valvola di ritegno clapet e valvola di sicurezza e raccordi. conforme alle norme UNI 9487 del tipo approvato dal M.I. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. Idrante a parete (da esterno), attacco filettato in ottone, copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio verniciata rosso. euro (quattrocentoquaranta/58)	cad	440,58
Nr. 4596 D1.08.007.02	idem c.s. ...raccordi UNI. Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, attacco flangiato. euro (cinquecentoquarantasei/59)	cad	546,59
Nr. 4597 D1.08.008.01	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco/hi di mandata autopompa per l'emissione di acqua nella rete idranti in condizioni di emergenza. Realizzata in accordo alla norma UNI 10779, pressione nominale PN16, con i seguenti principali componenti: Valvola di intercettazione e valvola di non ritorno flangiate, valvola di sicurezza tarata a 1,2 Mpa di diametro commisurato alla portata prevista per il gruppo, uno o più attacchi DN 70 con girello UNI 808, valvola di drenaggio nel caso di possibilità di gelo; dato in opera completo di pezzi speciali per la connessione alla tubazione, comprensivo della certificazione di conformità di prodotto/i. Sono escluse le opere murarie e le opere di scavo ove occorrenti, il pozzetto per l'eventuale posa interrata. DN 65 con n° 1 attacco UNI 70. euro (quattrocentoottantasette/89)	cad	487,89
Nr. 4598 D1.08.008.02	idem c.s. ...posa interrata. DN 80 con n° 2 attacchi UNI 70. euro (settecentocinquantauno/19)	cad	751,19
Nr. 4599 D1.08.008.03	idem c.s. ...posa interrata. DN 100/125 con n° 3 attacchi UNI 70. euro (millequattrocentosessantasei/37)	cad	1'466,37
Nr. 4600 D1.08.008.04	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 450x600x400 mm. euro (trecentotrentanove/85)	cad	339,85
Nr. 4601 D1.08.008.05	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 450x800x400 mm. euro (trecentoquaranta/79)	cad	340,79
Nr. 4602 D1.08.008.06	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 800x1200x450 mm. euro (settecentodieci/75)	cad	702,75
Nr. 4603 D1.08.009.01	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 55A 233BC. euro (novantatre/72)	cad	93,72
Nr. 4604 D1.08.009.02	idem c.s. ...d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 34A 233BC. euro (ottantasei/91)	cad	86,91
Nr. 4605 D1.08.009.03	idem c.s. ...d'arte . Kg.12 per classi di fuoco 55A 233BC. euro (centoventiuno/97)	cad	121,97
Nr. 4606 D1.08.010	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile Kg. 5 (CO2) per classi di fuoco 113B , tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro. A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, , fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . . euro (centoottantacinque/28)	cad	185,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4607 D1.08.011.01	Fornitura e posa in opera di Supporto per Estintore portatile Kg. 6-12 in acciaio verniciato rosso. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. . Supporto per Estintore portatile Kg. 6 12 in acciaio verniciato rosso senza segnale a bandiera. euro (trentadue/89)	cad	32,89
Nr. 4608 D1.08.011.02	idem c.s. ...verniciato rosso con segnale a bandiera. euro (quarantaquattro/58)	cad	44,58
Nr. 4609 D1.08.012.01	Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato a polvere marcato C.E. classe AB1C (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico , manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Kg.30. euro (trecentoottantadue/19)	cad	382,19
Nr. 4610 D1.08.012.02	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.50. euro (quattrocentocinquantaquattro/81)	cad	454,81
Nr. 4611 D1.08.012.03	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.100. euro (millecentotre/62)	cad	1'103,62
Nr. 4612 D1.08.013.01	Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Kg.18 a CO2 marcato C.E. classe B2C. euro (novecentodiciassette/00)	cad	917,00
Nr. 4613 D1.08.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.50 a schiuma marcato C.E. classe AB4CE . euro (settecentonovantadue/14)	cad	792,14
Nr. 4614 D1.08.014.01	Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. monofacciale conforme D.M. 493/96. euro (undici/64)	cad	11,64
Nr. 4615 D1.08.014.02	idem c.s. ...regola d'arte. bifacciale conforme D.M. 493/96. euro (diciannove/03)	cad	19,03
Nr. 4616 D1.08.015.01	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero SS liscio, verniciato rosso UNI EN 10255 per impianti antincendio Sprinkler. E' compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. d. 1/2". euro (tredici/24)	ml	13,24
Nr. 4617 D1.08.015.02	idem c.s. ...genere. d. 3/4". euro (quindici/58)	ml	15,58
Nr. 4618 D1.08.015.03	idem c.s. ...genere. d. 1". euro (venti/35)	ml	20,35
Nr. 4619 D1.08.015.04	idem c.s. ...genere. d. 1"1/4. euro (ventisei/07)	ml	26,07
Nr. 4620 D1.08.015.05	idem c.s. ...genere. d. 1"1/2. euro (trenta/70)	ml	30,70
Nr. 4621 D1.08.015.06	idem c.s. ...genere. d. 2". euro (trentanove/11)	ml	39,11
Nr. 4622 D1.08.015.07	idem c.s. ...genere. d. 2"1/2. euro (quarantanove/12)	ml	49,12
Nr. 4623 D1.08.015.08	idem c.s. ...genere. d. 3". euro (sessantadue/04)	ml	62,04
Nr. 4624 D1.08.015.09	idem c.s. ...genere. d. 4". euro (ottantacinque/87)	ml	85,87
Nr. 4625 D1.08.015.10	idem c.s. ...genere. d. 5". euro (centoquattordici/20)	ml	114,20
Nr. 4626 D1.08.016.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo di allarme a umido, installa zione verticale marcato CE, completo di valvola di allarme ,valvola a farfalla , pressostato di allarme ,campana idraulica , per impianti antincendio Sprinkler. E' compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. d. 3".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilacentotrentatre/35)	cad	2'133,35
Nr. 4627 D1.08.016.02	idem c.s. ...genere. d. 4". euro (duemilatrecentotredici/92)	cad	2'313,92
Nr. 4628 D1.08.016.03	idem c.s. ...genere. d. 6". euro (duemilaseicentosesttante/11)	cad	2'673,11
Nr. 4629 D1.08.017.01	Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 1/2" orifizio mm.13 installa zione verticale marcato CE , ampolla tarata a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. fissato con cravatta 1"1/4x1/2". euro (ventiotto/16)	cad	28,16
Nr. 4630 D1.08.017.02	idem c.s. ...con cravatta 1"1/2x1/2". euro (ventinove/51)	cad	29,51
Nr. 4631 D1.08.017.03	idem c.s. ...con cravatta 2"x1/2". euro (trenta/03)	cad	30,03
Nr. 4632 D1.08.017.04	idem c.s. ...con cravatta 2"1/2x1/2". euro (trentacinque/11)	cad	35,11
Nr. 4633 D1.08.018.01	Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 3/4" orifizio mm.14 installa zione verticale marcato CE , ampolla tarata a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera , i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. fissato con cravatta 1"1/4x3/4". euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 4634 D1.08.018.02	idem c.s. ...con cravatta 1"1/2x3/4". euro (trentadue/71)	cad	32,71
Nr. 4635 D1.08.018.03	idem c.s. ...con cravatta 2"x3/4". euro (trentaquattro/39)	cad	34,39
Nr. 4636 D1.08.018.04	idem c.s. ...con cravatta 2"1/2x3/4". euro (trentasette/17)	cad	37,17
Depurazione acque (Cap 39)			
Nr. 4637 D1.09.001	Fornitura e posa in opera di cartuccia per Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 µm, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Il filtro è equipaggiabile con diversi tipi di cartuccia; con cartuccia in microtessuto lavabile a 90 µm è adatto per acqua potabile e ad uso alimentare. euro (nove/45)	cad	9,45
Nr. 4638 D1.09.002.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 1"x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (sessantatre/54)	cad	63,54
Nr. 4639 D1.09.002.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (cinquantacinque/75)	cad	55,75
Nr. 4640 D1.09.002.03	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 5 micron. euro (cinquantasette/23)	cad	57,23
Nr. 4641 D1.09.002.04	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 50 micron. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 4642 D1.09.002.05	idem c.s. ...con cartuccia a carbone attivo. euro (sessantanove/21)	cad	69,21
Nr. 4643 D1.09.003.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 3/4" o 1" x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (settantatre/05)	cad	73,05
Nr. 4644 D1.09.003.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (sessantatre/26)	cad	63,26
Nr. 4645 D1.09.003.03	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 5 micron. euro (sessantanove/43)	cad	69,43
Nr. 4646 D1.09.003.04	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 50 micron. euro (sessantaotto/09)	cad	68,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4647 D1.09.003.05	idem c.s. ...con cartuccia a carbone attivo. euro (ottanta/82)	cad	80,82
Nr. 4648 D1.09.004.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 1" 1/4 x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (novantacinque/40)	cad	95,40
Nr. 4649 D1.09.004.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (ottantatre/84)	cad	83,84
Nr. 4650 D1.09.005.01	Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo in rispondenza al Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1/2" portata mc/h 1,5. euro (sessantasei/06)	cad	66,06
Nr. 4651 D1.09.005.02	idem c.s. ...genere. DN 3/4" portata mc/h.3,0. euro (centosette/46)	cad	107,46
Nr. 4652 D1.09.005.03	idem c.s. ...genere. DN 1" portata mc/h.3,5. euro (centodieci/74)	cad	110,74
Nr. 4653 D1.09.005.04	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.4,0. euro (centotrentatre/19)	cad	133,19
Nr. 4654 D1.09.005.05	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (trecentotredici/80)	cad	313,80
Nr. 4655 D1.09.006.01	Fornitura e posa in opera di Filtro autopulente di sicurezza, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90 e alla Legge n. 46/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 3/4" portata mc/h.3,0. euro (trecentotrentanove/49)	cad	339,49
Nr. 4656 D1.09.006.02	idem c.s. ...genere. DN 1" mc/h.3,5. euro (trecentocinquantaquattro/23)	cad	354,23
Nr. 4657 D1.09.006.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 mc/h.4,0. euro (trecentosettantadue/98)	cad	372,98
Nr. 4658 D1.09.007.01	Fornitura e posa in opera di Filtri di sicurezza a cartuccia lavabile del tipo pieghettato con superficie filtrante multipla in rapporto al suo diametro, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1" portata mc/h.5,5. euro (duecentocinquantaquattro/15)	cad	252,15
Nr. 4659 D1.09.007.02	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.6,5. euro (trecentoventinove/52)	cad	329,52
Nr. 4660 D1.09.007.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (cinquecentootantauno/05)	cad	581,05
Nr. 4661 D1.09.007.04	idem c.s. ...genere. DN 2"portata mc/h.15,0. euro (seicentootantauno/77)	cad	681,77
Nr. 4662 D1.09.008.01	Fornitura e posa in opera di Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 3/4" portata mc/h.3,5. euro (cinquecentootantaquattro/93)	cad	584,93
Nr. 4663 D1.09.008.02	idem c.s. ...genere. DN 1" portata mc/h.4,5. euro (seicentotre/32)	cad	603,32
Nr. 4664 D1.09.008.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.5,0. euro (seicentoventisette/18)	cad	627,18
Nr. 4665 D1.09.008.04	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (settecentosessantatre/95)	cad	763,95
Nr. 4666 D1.09.008.05	idem c.s. ...genere. DN 2" portata mc/h.11,0. euro (settecentonovantasette/74)	cad	797,74
Nr. 4667 D1.09.009	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinato in grado di erogare, mc/h. 1,2 DN 1" 1/4 PN 10, a due colonne gestito da microprocessori per la rigenerazione alternata delle singole colonne a funzionamento volumetrico puro; in rispetto a quanto prescritto per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (tremlanovecentoventitre/47)	cad	3'923,47
Nr. 4668 D1.09.010.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinato in grado di erogare, a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo per acque tecniche e di processo, con valvola di miscelazione incorporata. in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. mc/h. 1,2 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 50. euro (millesettecentosettanta/40)	cad	1 770,40
Nr. 4669 D1.09.010.02	idem c.s. ...gener. mc/h. 2,0 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 70. euro (duemilanovantatre/52)	cad	2'093,52
Nr. 4670 D1.09.010.03	idem c.s. ...gener. mc/h. 2,2 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 135. euro (duemilacentoottanta/23)	cad	2'180,23
Nr. 4671 D1.09.011.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico elettronico biblocco a scambio di basi in grado di erogare, con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. mc/h. 2. euro (tremlasettecentocinquantacinque/69)	cad	3 755,69
Nr. 4672 D1.09.011.02	idem c.s. ...gener. mc/h. 2,2. euro (quattromilacentotrentadue/82)	cad	4'142,82
Nr. 4673 D1.09.011.03	idem c.s. ...gener. mc/h. 2,5. euro (cinquemilacentocinque/40)	cad	5'105,40
Nr. 4674 D1.09.012.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico biblocco valvola di miscelazione a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione volumetrica statistica per acque tecniche, di processo e potabili, completo di sistema di autodisinfazione, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1" mc/h 4,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 600. euro (seimilanovecentotrentatre/03)	cad	6'933,03
Nr. 4675 D1.09.012.02	idem c.s. ...1" mc/h 5,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °750. euro (settemiladuecentosettantasei/63)	cad	7'276,63
Nr. 4676 D1.09.012.03	idem c.s. ...1" mc/h 6,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °890. euro (ottomiladuecentoottantadue/11)	cad	8'282,11
Nr. 4677 D1.09.012.04	idem c.s. ...1" mc/h 7,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1050. euro (diecimilacinquecentoquarantaotto/00)	cad	10'548,00
Nr. 4678 D1.09.012.05	idem c.s. ...1" mc/h 9,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1350. euro (undicimilacentosessantasei/35)	cad	11'166,35
Nr. 4679 D1.09.013	Fornitura e posa in opera di Pompa dosatrice elettronica programmabile lt/h.2,0 W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (cinquecentoottantauno/58)	cad	581,58
Nr. 4680 D1.09.014	Fornitura e posa in opera di Contatore ad impulsi DN 3/4" da abbinare a Pompa dosatrice elettronica programmabile, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (duecentoventicinque/80)	cad	225,80
Nr. 4681 D1.09.015	Fornitura e posa in opera di Serbatoio con base da Litri 100 per Pompa dosatrice elettronica programmabile lt/h.2,0 W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (trecentotrentanove/49)	cad	339,49
Nr. 4682 D1.09.016	Fornitura e posa in opera di Serbatoio cilindrico da Litri 100 per contenimento sali, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (duecentotrentaquattro/98)	cad	234,98
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (SpCap 5)

Tubazioni riscaldamento e condizionamento (Cap 40)

Nr. 4683 D2.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (tredici/43)	ml	13,43
Nr. 4684 D2.01.001.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (quindici/74)	ml	15,74
Nr. 4685 D2.01.001.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1". euro (diciannove/95)	ml	19,95
Nr. 4686 D2.01.001.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4. euro (venticinque/86)	ml	25,86
Nr. 4687 D2.01.001.05	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2. euro (trenta/01)	ml	30,01
Nr. 4688 D2.01.001.06	idem c.s. ...ispezione. d. 2". euro (trentaotto/73)	ml	38,73
Nr. 4689 D2.01.001.07	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2. euro (quarantasei/49)	ml	46,49
Nr. 4690 D2.01.001.08	idem c.s. ...ispezione. d. 3". euro (cinquantaotto/69)	ml	58,69
Nr. 4691 D2.01.001.09	idem c.s. ...ispezione. d. 4". euro (ottantatre/20)	ml	83,20
Nr. 4692 D2.01.001.10	idem c.s. ...ispezione. d. 5". euro (centotre/68)	ml	103,68
Nr. 4693 D2.01.002.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (quindici/41)	ml	15,41
Nr. 4694 D2.01.002.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (diciotto/12)	ml	18,12
Nr. 4695 D2.01.002.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1". euro (ventitre/24)	ml	23,24
Nr. 4696 D2.01.002.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4. euro (trenta/14)	ml	30,14
Nr. 4697 D2.01.002.05	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2. euro (trentaquattro/77)	ml	34,77
Nr. 4698 D2.01.002.06	idem c.s. ...ispezione. d. 2". euro (quarantasei/02)	ml	46,02
Nr. 4699 D2.01.002.07	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2. euro (cinquantacinque/72)	ml	55,72
Nr. 4700 D2.01.002.08	idem c.s. ...ispezione. d. 3". euro (settanta/25)	ml	70,25
Nr. 4701 D2.01.002.09	idem c.s. ...ispezione. d. 4". euro (novantaquattro/57)	ml	94,57
Nr. 4702 D2.01.002.10	idem c.s. ...ispezione. d. 5". euro (centoundici/51)	ml	111,51
Nr. 4703 D2.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (quattordici/69)	ml	14,69
Nr. 4704 D2.01.003.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (diciassette/20)	ml	17,20
Nr. 4705	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.01.003.03	euro (ventiuno/81)	ml	21,81
Nr. 4706	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4.		
D2.01.003.04	euro (ventiotto/15)	ml	28,15
Nr. 4707	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2.		
D2.01.003.05	euro (trentadue/45)	ml	32,45
Nr. 4708	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D2.01.003.06	euro (quarantadue/19)	ml	42,19
Nr. 4709	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2.		
D2.01.003.07	euro (cinquanta/83)	ml	50,83
Nr. 4710	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D2.01.003.08	euro (sessantaquattro/41)	ml	64,41
Nr. 4711	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D2.01.003.09	euro (novantaquattro/27)	ml	94,27
Nr. 4712	idem c.s. ...ispezione. d. 5".		
D2.01.003.10	euro (centododici/62)	ml	112,62
Nr. 4713	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero preisolata per teleriscaldamento, idonea per condotte interrato, conteggiate a metro lineare. La fornitura sarà costituita da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di 3 mm., schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene (densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40°C <di 0,026 W/m), spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1".		
D2.01.004.01	euro (quarantadue/27)	ml	42,27
Nr. 4714	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4.		
D2.01.004.02	euro (quarantasette/40)	ml	47,40
Nr. 4715	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2.		
D2.01.004.03	euro (cinquantadue/15)	ml	52,15
Nr. 4716	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D2.01.004.04	euro (sessanta/96)	ml	60,96
Nr. 4717	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2.		
D2.01.004.05	euro (sessantasette/89)	ml	67,89
Nr. 4718	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D2.01.004.06	euro (ottantacinque/82)	ml	85,82
Nr. 4719	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D2.01.004.07	euro (centoquindici/38)	ml	115,38
Nr. 4720	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.) e dei cunicoli. d. 12x1.		
D2.01.005.01	euro (dieci/05)	ml	10,05
Nr. 4721	idem c.s. ...cunicoli. d. 14x1.		
D2.01.005.02	euro (undici/91)	ml	11,91
Nr. 4722	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1.		
D2.01.005.03	euro (tredici/92)	ml	13,92
Nr. 4723	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1.		
D2.01.005.04	euro (sedici/52)	ml	16,52
Nr. 4724	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1.		
D2.01.005.05	euro (diciotto/99)	ml	18,99
Nr. 4725	idem c.s. ...cunicoli. d. 28x1.		
D2.01.005.06	euro (ventidue/40)	ml	22,40
Nr. 4726	idem c.s. ...cunicoli. d. 35x1.		
D2.01.005.07	euro (ventiotto/53)	ml	28,53
Nr. 4727	idem c.s. ...cunicoli. d. 42x1.		
D2.01.005.08	euro (trentatre/30)	ml	33,30
Nr. 4728	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi		
D2.01.006.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 10x1. euro (sette/68)	ml	7,68
Nr. 4729 D2.01.006.02	idem c.s. ...cunicoli. d. 12x1. euro (otto/29)	ml	8,29
Nr. 4730 D2.01.006.03	idem c.s. ...cunicoli. d. 14x1. euro (nove/92)	ml	9,92
Nr. 4731 D2.01.006.04	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1. euro (undici/15)	ml	11,15
Nr. 4732 D2.01.006.05	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1. euro (dodici/60)	ml	12,60
Nr. 4733 D2.01.006.06	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1. euro (diciassette/84)	ml	17,84
Nr. 4734 D2.01.007.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita ,mm.9 per acqua refrigerata, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso , con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x1. euro (dodici/47)	ml	12,47
Nr. 4735 D2.01.007.02	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1. euro (tredici/68)	ml	13,68
Nr. 4736 D2.01.007.03	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1. euro (quindici/82)	ml	15,82
Nr. 4737 D2.01.007.04	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1. euro (ventiuno/29)	ml	21,29
Nr. 4738 D2.01.008.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita per gas frigoriferanti di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.1/4" x 0,8. euro (sette/66)	ml	7,66
Nr. 4739 D2.01.008.02	idem c.s. ...dei cunicoli. d.3/8" x 0,8. euro (dieci/15)	ml	10,15
Nr. 4740 D2.01.008.03	idem c.s. ...dei cunicoli. d.1/2" x 0,8. euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 4741 D2.01.008.04	idem c.s. ...dei cunicoli. d.5/8" x 1. euro (diciotto/54)	ml	18,54
Nr. 4742 D2.01.008.05	idem c.s. ...dei cunicoli. d.3/4" x 1. euro (ventitre/11)	ml	23,11
Nr. 4743 D2.01.009.01	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene omologato gas, VII specie max. 1,5 Bar, (metano o GPL per distribuzione ad impianti di riscaldamento) avente caratteristiche dimensionali e qualitative non inferiori a quelle indicate dalle norme UNI ISO 4437 serie S8, marchio IIP, per la rete di distribuzione interrata del gas, completo di raccordi e pezzi speciali, escluse le opere civili connesse. Fornitura in opera per i seguenti diametri: DN.25. euro (quattro/46)	ml	4,46
Nr. 4744 D2.01.009.02	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.32. euro (quattro/95)	ml	4,95
Nr. 4745 D2.01.009.03	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.40. euro (sei/71)	ml	6,71
Nr. 4746 D2.01.009.04	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.50. euro (otto/89)	ml	8,89
Nr. 4747 D2.01.009.05	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.63. euro (undici/84)	ml	11,84
Nr. 4748 D2.01.009.06	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.75. euro (quindici/08)	ml	15,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4749 D2.01.009.07	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.90. euro (diciannove/92)	ml	19,92
Nr. 4750 D2.01.009.08	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.110. euro (venticinque/87)	ml	25,87
Nr. 4751 D2.01.010.01	Fornitura e posa in opera di Tubazione Schedula 40 con estremita' lisce e smussate da usare per impianti speciali. A norma API 5L Gr. B. Sono compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.15 (1/2"). euro (ventidue/15)	ml	22,15
Nr. 4752 D2.01.010.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.20 (3/4"). euro (ventiotto/52)	ml	28,52
Nr. 4753 D2.01.010.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.25 (1"). euro (trentaotto/26)	ml	38,26
Nr. 4754 D2.01.010.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.32 (1"1/4). euro (quarantacinque/94)	ml	45,94
Nr. 4755 D2.01.010.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 (1"1/2). euro (cinquantaquattro/57)	ml	54,57
Nr. 4756 D2.01.010.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 (2"). euro (sessantasette/06)	ml	67,06
Nr. 4757 D2.01.011.01	Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2. euro (sette/84)	ml	7,84
Nr. 4758 D2.01.011.02	idem c.s. ...dei cunicoli. d.16x2. euro (otto/11)	ml	8,11
Nr. 4759 D2.01.011.03	idem c.s. ...dei cunicoli. d.18x2. euro (dieci/19)	ml	10,19
Nr. 4760 D2.01.011.04	idem c.s. ...dei cunicoli. d.20x2,25. euro (undici/81)	ml	11,81
Nr. 4761 D2.01.011.05	idem c.s. ...dei cunicoli. d.26x3. euro (diciassette/53)	ml	17,53
Nr. 4762 D2.01.011.06	idem c.s. ...dei cunicoli. d. 32X3. euro (ventidue/70)	ml	22,70
Nr. 4763 D2.01.012.01	Fornitura e posa in opera di Flangia filettata PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 25 (1"). euro (trentatre/58)	cad	33,58
Nr. 4764 D2.01.012.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 32(1"1/4). euro (trentacinque/24)	cad	35,24
Nr. 4765 D2.01.012.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 15 20 25 (1"1/2). euro (trentasette/81)	cad	37,81
Nr. 4766 D2.01.012.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50(2"). euro (quarantasette/00)	cad	47,00
Nr. 4767 D2.01.012.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.65 (2"1/2). euro (cinquantaquattro/71)	cad	54,71
Nr. 4768 D2.01.012.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 80 (3"). euro (sessantasei/32)	cad	66,32
Nr. 4769 D2.01.012.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 100 (4"). euro (ottantaquattro/58)	cad	84,58
Nr. 4770 D2.01.013.01	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiatura la saldatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 15 (1/2"). euro (ventitre/89)	cad	23,89
Nr. 4771 D2.01.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 20 (3/4"). euro (venticinque/44)	cad	25,44
Nr. 4772 D2.01.013.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 25 (1"). euro (ventiotto/19)	cad	28,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4773 D2.01.013.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 32 (1"1/4). euro (trentasei/66)	cad	36,66
Nr. 4774 D2.01.013.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.40(1"1/2). euro (quaranta/33)	cad	40,33
Nr. 4775 D2.01.013.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50 (2"). euro (quarantaotto/24)	cad	48,24
Nr. 4776 D2.01.013.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50 (2"1/2). euro (cinquantacinque/39)	cad	55,39
Nr. 4777 D2.01.013.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 80 (3"). euro (sessantasei/86)	cad	66,86
Nr. 4778 D2.01.013.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 100 (4"). euro (settantacinque/47)	cad	75,47
Nr. 4779 D2.01.014.01	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico tra differenti metalli contro le correnti vaganti in acciaio e policarbonato attacchi girevoli F F pressione 10 bar , per acqua e gas UNI 10284 e UNI 7129. DN. 25 (1"). euro (venticinque/40)	cad	25,40
Nr. 4780 D2.01.014.02	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 32 (1"1/4). euro (trentasei/03)	cad	36,03
Nr. 4781 D2.01.014.03	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 40 (1"1/2). euro (quarantadue/93)	cad	42,93
Nr. 4782 D2.01.014.04	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 50 (2"). euro (cinquantaquattro/25)	cad	54,25
Nr. 4783 D2.01.014.05	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 65 (2"1/2). euro (novantanove/56)	cad	99,56
Nr. 4784 D2.01.014.06	idem c.s. ...UNI 7129. DN.80 (3"). euro (centotrentatre/31)	cad	133,31
Nr. 4785 D2.01.014.07	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 100 (4"). euro (duecentoventi/90)	cad	220,90
Nr. 4786 D2.01.015.01	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 10 (3/8"). euro (tre/99)	cad	3,99
Nr. 4787 D2.01.015.02	idem c.s. DN. 15 (1/2"). euro (quattro/03)	cad	4,03
Nr. 4788 D2.01.015.03	idem c.s. DN. 20 (3/4"). euro (quattro/37)	cad	4,37
Nr. 4789 D2.01.015.04	idem c.s. DN. 25 (1"). euro (quattro/54)	cad	4,54
Nr. 4790 D2.01.015.05	idem c.s. DN. 32 (1"1/4). euro (quattro/79)	cad	4,79
Nr. 4791 D2.01.015.06	idem c.s. DN. 40 (1"1/2). euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 4792 D2.01.015.07	idem c.s. DN. 50 (2"). euro (sette/05)	cad	7,05
Nr. 4793 D2.01.015.08	idem c.s. DN. 65 (2"1/2). euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 4794 D2.01.015.09	idem c.s. DN. 80 (3"). euro (dieci/26)	cad	10,26
Nr. 4795 D2.01.015.10	idem c.s. DN. 100 (4"). euro (undici/08)	cad	11,08
Nr. 4796 D2.01.016.01	Fornitura e Posa in opera di Collare con gomma interna per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8. DN. 10 (3/8"). euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 4797 D2.01.016.02	idem c.s. ...8. DN. 15 (1/2"). euro (tre/63)	cad	3,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4798 D2.01.016.03	idem c.s. ...8. DN. 20 (3/4"). euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 4799 D2.01.016.04	idem c.s. ...8. DN. 25 (1"). euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 4800 D2.01.016.05	idem c.s. ...8. DN. 32 (1"1/4). euro (quattro/63)	cad	4,63
Nr. 4801 D2.01.016.06	idem c.s. ...8. DN. 40 (1"1/2). euro (quattro/83)	cad	4,83
Nr. 4802 D2.01.016.07	idem c.s. ...8. DN. 50 (2"). euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 4803 D2.01.016.08	idem c.s. ...8. DN. 65 (2"1/2). euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 4804 D2.01.016.09	idem c.s. ...8. DN. 80 (3"). euro (dieci/65)	cad	10,65
Nr. 4805 D2.01.016.10	idem c.s. ...8. DN. 100 (4"). euro (undici/37)	cad	11,37
Nr. 4806 D2.01.017.01	Fornitura e Posa in opera di Collare industriale per applicazione di impianti SPRINKLER a norme FM. per tubi da 3/4", attacco M 10. euro (cinque/92)	cad	5,92
Nr. 4807 D2.01.017.02	idem c.s. ...tubi da 1", attacco M 10. euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 4808 D2.01.017.03	idem c.s. ...tubi da 1" 1/4 , attacco M 10. euro (sei/05)	cad	6,05
Nr. 4809 D2.01.017.04	idem c.s. ...tubi da 1" 1/2, attacco M 10. euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 4810 D2.01.017.05	idem c.s. ...tubi da 2", attacco M 12. euro (sette/99)	cad	7,99
Nr. 4811 D2.01.017.06	idem c.s. ...tubi da 2" 1/2, attacco M 12. euro (otto/80)	cad	8,80
Nr. 4812 D2.01.017.07	idem c.s. ...tubi da 3", attacco M 12. euro (otto/93)	cad	8,93
Nr. 4813 D2.01.017.08	idem c.s. ...tubi da 4" attacco M 12. euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 4814 D2.01.017.09	idem c.s. ...tubi da 5", attacco M 12. euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 4815 D2.01.018.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione polietilene reticolato per impianti a pannelli radianti con barriera antiossigeno conforme DIN 16892/ 16893.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN.16x2. euro (cinque/70)	ml	5,70
Nr. 4816 D2.01.018.02	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.18x2. euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 4817 D2.01.018.03	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.20x2. euro (sette/92)	ml	7,92
Nr. 4818 D2.01.019.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di alluminio rivestito in PVC per tubazione di alimentazione gasolio da serbatoio a bruciatore. Pressione fino a 20 bar. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN. 6x8 mm. euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 4819 D2.01.019.02	idem c.s. ...cunicoli. DN. 8x10 mm. euro (nove/11)	ml	9,11
Nr. 4820 D2.01.019.03	idem c.s. ...cunicoli. DN. 10x12 mm. euro (dieci/45)	ml	10,45
Nr. 4821 D2.01.020	Fornitura e posa in opera di rilevazione fughe di gas, per applicazioni domestiche con Rilevatore di fughe elettronico a parete Volt 230 IP 42 con valvola per gas (da valutare a parte) normalmenete aperta . DN. 1/2" o 3/4" Per gas naturale e Metano o GPL. .Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centotredici/28)	a corpo	113,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4822 D2.01.021.01	Fornitura e posa in opera valvola per gas normalmente aperta per gas metano, Volt 230 IP 65 per applicazioni domestiche con rilevatore di fughe elettronico a parete. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). DN. 1/2" o 3/4" (0,5 bar). euro (settantacinque/75)	cad	75,75
Nr. 4823 D2.01.021.02	idem c.s. ...o 3/4" (6 bar). euro (centosedici/24)	cad	116,24
Nr. 4824 D2.01.022	Fornitura e posa in opera di kit rilevazione fughe di gas , Centralina fughe di gas , per applicazioni zone a rischio esplosione con rilevatore di fughe elettronico a parete Volt 230 IP 67 da abbinare a valvola per gas normalmente aperta . Per gas naturale , metano ,GPL.Conforme CEE 73/23, CEE 94/9 (ATEX). Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (quattrocentosettanta/94)	a corpo	470,94
Nr. 4825 D2.01.023.01	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale, Volt 230 IP 65 da abbinare a Voce D2144 .Normativa ATEX . Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). 0,5 bar DN.1"1/4. euro (centoquarantadue/30)	cad	142,30
Nr. 4826 D2.01.023.02	idem c.s. ...elettrica, etc). 6 bar DN.1"1/4. euro (centosettantadue/79)	cad	172,79
Nr. 4827 D2.01.023.03	idem c.s. ...elettrica, etc). 0,5 bar DN.1"1/2. euro (centoquarantasei/81)	cad	146,81
Nr. 4828 D2.01.023.04	idem c.s. ...elettrica, etc). 6 bar DN.1"1/2. euro (centosettantasei/40)	cad	176,40
Nr. 4829 D2.01.023.05	idem c.s. ...elettrica, etc). 0,5 bar DN.2". euro (duecentoventiuno/29)	cad	221,29
Nr. 4830 D2.01.023.06	idem c.s. ...elettrica, etc). 6 bar DN.2". euro (duecentocinquantaquattro/08)	cad	254,08
Nr. 4831 D2.01.023.07	idem c.s. ...elettrica, etc). 0,5 bar.DN. 65 flangiata (le flange sono da valutare a parte). euro (quattrocentoventiotto/33)	cad	428,33
Nr. 4832 D2.01.023.08	idem c.s. ...elettrica, etc). 0,5 bar.DN. 80 flangiata (le flange sono da valutare a parte.). euro (cinquecentoottantaotto/17)	cad	588,17
Nr. 4833 D2.01.023.09	idem c.s. ...elettrica, etc). 0,5 bar.DN. 100 flangiata (le flange sono da valutare a parte). euro (novecentotrentasette/62)	cad	937,62
Nr. 4834 D2.01.024.01	Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione filettata a doppia membrana con filtro incorporato per Gas naturale ,metano e GPL con corpo e calotta di alluminio.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . DN.1/2" pressione max. a monte 1 bar a valle da 10 a 25 mmbar. euro (sessantacinque/08)	cad	65,08
Nr. 4835 D2.01.024.02	idem c.s. ...etc) . DN.3/4" pressione max. a monte 1 bar a valle da da 10 a 25 mmbar. euro (sessantasei/83)	cad	66,83
Nr. 4836 D2.01.024.03	idem c.s. ...etc) . DN.1" pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 24 mmbar. euro (settantauno/58)	cad	71,58
Nr. 4837 D2.01.024.04	idem c.s. ...etc) . DN.1"1/4 pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. euro (centosessantadue/28)	cad	162,28
Nr. 4838 D2.01.024.05	idem c.s. ...etc) . DN.1"1/2 pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. euro (centosessantacinque/72)	cad	165,72
Nr. 4839 D2.01.024.06	idem c.s. ...etc) . DN.2" pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 30 mmbar. euro (trecentocinquanta/46)	cad	350,46
Nr. 4840 D2.01.024.07	idem c.s. ...etc) . DN.65 pressione max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (ottocentotredici/48)	cad	813,48
Nr. 4841 D2.01.024.08	idem c.s. ...etc) . DN.80 Pressine max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (ottocentoquarantauno/16)	cad	841,16
Nr. 4842 D2.01.024.09	idem c.s. ...etc) . DN.100 Pressine max. a monte 1 bar a valle da 15 a 27 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (millesettantadue/23)	cad	1'072,23
Nr. 4843 D2.01.025	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN. 1/2" tra differenti metalli contro le correnti vaganti in acciaio e ottone attacchi girevoli F F pressione 10 bar , per allaccio apparecchiature domestiche. euro (diciannove/29)	cad	19,29
Nr. 4844 D2.01.026	Fornitura e posa in opera di tubo estendibile DN. 1/2" in acciaio inox AISI 316 ricoperto con guaina in poliolefina reticolata attacchi girevoli F F lunghezza da 75 cm. a 150 cm. pressione 10 bar, per allaccio apparecchiature domestiche, escluse opere murarie. euro (trentaquattro/38)	cad	34,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4845 D2.01.027.01	Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata colore giallo per protezione tubi gas secondo UNI CIG 7129 e 7131 Autoestinguente. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN.27x22 mm. euro (due/29)	ml	2,29
Nr. 4846 D2.01.027.02	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.35x30 mm. euro (tre/20)	ml	3,20
Nr. 4847 D2.01.027.03	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.46x40 mm. euro (quattro/27)	ml	4,27
Nr. 4848 D2.01.027.04	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.57x50 mm. euro (sei/46)	ml	6,46
Nr. 4849 D2.01.028	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per sistema di segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (duecentosessantaquattro/53)	a corpo	264,53
Nr. 4850 D2.01.029	Fornitura e posa in opera di serbatoio ausiliario per segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23 completo di sonda, indicatore di livello Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centotrentaquattro/79)	a corpo	134,79
Nr. 4851 D2.01.030	Fornitura e posa in opera di Set accessori per apparecchiature per segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23 completo di tubo PVC 14x19, rubinetto e raccordi per una lunghezza massima di mt.30,00 .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centotrenta/82)	a corpo	103,82
Nr. 4852 D2.01.031	Fornitura e posa in opera di Telendicatore di livello serbatoi universali per diametri da mm.900 a mm.3000 comprensivo di attacchi escluso tubo DN.4x6. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centoquattro/72)	a corpo	104,72
Nr. 4853 D2.01.032	Fornitura e Posa in opera di Sonda di gasolio montata su serbatoio con raccordo 1", pescante in materiale antibenzine DN.4x6, escluse opere murarie. euro (trentaquattro/00)	cad	34,00
Nr. 4854 D2.01.033	Fornitura e Posa in Opera Tubo DN.4x6 in Polietilene per telendicatore di livello serbatoi universali. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (uno/45)	ml	1,45
Nr. 4855 D2.01.034	Fornitura e Posa in opera di Indicatore di livello meccanico serbatoi universali per diametri da mm.500 a mm.2000 comprensivo di attacchi. A lettura verticale, custodia e coperchio in resina antiurto. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, linea elettrica, etc.) euro (trentauno/03)	cad	31,03
Nr. 4856 D2.01.035	Fornitura e Posa in opera di Gruppo pescante multifunzione con contrappeso per collegamento serbatoio a bruciatore; aspirazione e ritorno bruciatore, leva di valvola intercettazione rapida; valvola di ritegno. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (sessantasei/54)	cad	66,54
Nr. 4857 D2.01.036	Fornitura e Posa in opera di Filtro di linea attacchi 3/8" x 8-10-12 per gasolio a due vie con filto e tazza in resina trasparente. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (quarantasei/11)	cad	46,11
Nr. 4858 D2.01.037	Fornitura e posa in opera di valvola a selenoide normalmente chiusa per intercettazione automatica gasolio , pressione esercizio 4 bar IP.65 secondo CEE89/336 e CE 97/23. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (cinquantaquattro/56)	cad	54,56
Nr. 4859 D2.01.038	Fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di carico in alluminio pressofuso attacco 2" Omologata Ministero dell'Interno. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (quarantauno/24)	cad	41,24
Nr. 4860 D2.01.039	Fornitura e posa in opera di leva antincendio per comando a mezzo cavetto , compreso ml. 20,00 di cavetto in acciaio rivestito in PVC compreso accessori. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (trentasette/08)	cad	37,08
Nr. 4861 D2.01.040	Fornitura e posa in opera di tappo di scarico serbatoio in ottone con asole per lucchetto. Attacco serbatoio 2" attacco tubo di carico 2"1/2 .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (ventitre/66)	cad	23,66
Nr. 4862 D2.01.041	Fornitura e Posa in opera di cuffia su tubo di sfiato. DN. 1"1/2- 2" per tubi di sfiato serbatoio con reticella metallica antifiama . Montaggio a pressione con viti di bloccaggio Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 4863 D2.01.042	Staffaggio medio in profilati a T o a C per tubazioni nere o zincate verniciati con antiruggine . euro (nove/02)	kg	9,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Valvole (Cap 41)			
Nr. 4864 D2.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di Saracinesca in ottone, attacchi filettati, PN 16. La saracinesca dovrà essere in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 Bar.) ; Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1/2" (DN 15) passaggio totale. euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 4865 D2.02.001.02	idem c.s. da 3/4" (DN 20) passaggio totale. euro (diciannove/38)	cad	19,38
Nr. 4866 D2.02.001.03	idem c.s. da 1" (DN 25) passaggio totale. euro (ventiquattro/73)	cad	24,73
Nr. 4867 D2.02.001.04	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32) passaggio totale. euro (trentasei/97)	cad	36,97
Nr. 4868 D2.02.001.05	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40) passaggio totale. euro (quarantacinque/90)	cad	45,90
Nr. 4869 D2.02.001.06	idem c.s. da 2" (DN 50) passaggio totale. euro (sessantaquattro/68)	cad	64,68
Nr. 4870 D2.02.001.07	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65) passaggio totale. euro (centosei/18)	cad	106,18
Nr. 4871 D2.02.001.08	idem c.s. da 3" (DN 80) passaggio totale. euro (centocinquantatre/55)	cad	153,55
Nr. 4872 D2.02.001.09	idem c.s. da 4" (DN 100) passaggio totale. euro (duecentotrentanove/84)	cad	239,84
Nr. 4873 D2.02.002.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4" (DN 20). euro (ottantauno/24)	cad	81,24
Nr. 4874 D2.02.002.02	idem c.s. da 1" (DN 25). euro (novantadue/59)	cad	92,59
Nr. 4875 D2.02.002.03	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32). euro (centootto/61)	cad	108,61
Nr. 4876 D2.02.002.04	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (centodiciannove/27)	cad	119,27
Nr. 4877 D2.02.002.05	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (centoquarantaotto/17)	cad	148,17
Nr. 4878 D2.02.002.06	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (duecentouno/74)	cad	201,74
Nr. 4879 D2.02.002.07	idem c.s. da 3" (DN 80). euro (duecentocinquantacinque/21)	cad	255,21
Nr. 4880 D2.02.002.08	idem c.s. da 4" (DN 100). euro (trecentotrentasei/06)	cad	336,06
Nr. 4881 D2.02.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100 C, PN 10, attacchi a bocchettone filettato, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4". euro (trentanove/27)	cad	39,27
Nr. 4882 D2.02.003.02	idem c.s.di qualsiasi da 1". euro (quarantacinque/60)	cad	45,60
Nr. 4883 D2.02.003.03	idem c.s.di qualsiasi da 1"1/4. euro (cinquantacinque/47)	cad	55,47
Nr. 4884 D2.02.003.04	idem c.s.di qualsiasi da 1"1/2. euro (sessantanove/71)	cad	69,71
Nr. 4885 D2.02.003.05	idem c.s.di qualsiasi da 2". euro (ottantaotto/11)	cad	88,11
Nr. 4886 D2.02.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100 C, PN 10, attacchi flangiate, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	(DN 32). euro (sessantaquattro/68)	cad	64,68
Nr. 4887 D2.02.004.02	idem c.s. ...etc). da 1"1/2 (DN 40). euro (settantauno/08)	cad	71,08
Nr. 4888 D2.02.004.03	idem c.s. ...etc). da 2" (DN 50). euro (settantaotto/97)	cad	78,97
Nr. 4889 D2.02.004.04	idem c.s. ...etc). da 2"1/2 (DN 65). euro (novantadue/32)	cad	92,32
Nr. 4890 D2.02.004.05	idem c.s. ...etc). da 3" (DN 80). euro (centoquattordici/49)	cad	114,49
Nr. 4891 D2.02.004.06	idem c.s. ...etc). da 4" (DN 100). euro (centocinquantacinque/58)	cad	155,58
Nr. 4892 D2.02.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvola di bilanciamento e taratura in ottone attacchi filettati F F volante a passo lungo. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4". euro (centosei/58)	cad	106,58
Nr. 4893 D2.02.005.03	idem c.s. da 1"1/4. euro (centocinquantadue/99)	cad	152,99
Nr. 4894 D2.02.005.04	idem c.s. da 1"1/2. euro (centosettantasette/17)	cad	177,17
Nr. 4895 D2.02.005.05	idem c.s. da 2". euro (duecentocinquantacinque/92)	cad	255,92
Nr. 4896 D2.02.006.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvole a farfalla Wafer disco acciaio inox PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). DN 40. euro (novantadue/96)	cad	92,96
Nr. 4897 D2.02.006.02	idem c.s. ...etc). DN 50. euro (centoquattro/65)	cad	104,65
Nr. 4898 D2.02.006.03	idem c.s. ...etc). DN 65. euro (centodiciotto/76)	cad	118,76
Nr. 4899 D2.02.006.04	idem c.s. ...etc). DN 80. euro (centoquarantasei/93)	cad	146,93
Nr. 4900 D2.02.006.05	idem c.s. ...etc). DN 100. euro (centosessantasette/34)	cad	167,34
Nr. 4901 D2.02.007.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25). euro (centoventidue/06)	cad	122,06
Nr. 4902 D2.02.007.02	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32). euro (centoquarantadue/13)	cad	142,13
Nr. 4903 D2.02.007.03	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (centocinquantacinque/71)	cad	155,71
Nr. 4904 D2.02.007.04	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (duecento/79)	cad	200,79
Nr. 4905 D2.02.007.05	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (duecentosettantadue/58)	cad	272,58
Nr. 4906 D2.02.007.06	idem c.s. da 3" (DN 80). euro (trecentoquarantasei/29)	cad	346,29
Nr. 4907 D2.02.007.07	idem c.s. da 4" (DN 100). euro (quattrocentocinquantaquattro/75)	cad	454,75
Nr. 4908 D2.02.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a corpo piatto , flangiate PN 16. con volante . Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/2 (DN 40). euro (novanta/06)	cad	90,06
Nr. 4909 D2.02.008.02	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (centoquattro/72)	cad	104,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4910 D2.02.008.03	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (centotrentauno/09)	cad	131,09
Nr. 4911 D2.02.008.04	idem c.s. da 3" (DN 80). euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
Nr. 4912 D2.02.008.05	idem c.s. da 4" (DN 100). euro (duecentonove/07)	cad	209,07
Nr. 4913 D2.02.009.01	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) da 1" (DN 25). euro (cinquantauno/22)	cad	51,22
Nr. 4914 D2.02.009.02	idem c.s. ...etc) da 1"1/4 (DN 32). euro (sessantaquattro/21)	cad	64,21
Nr. 4915 D2.02.009.03	idem c.s. ...etc) da 1"1/2 (DN 40). euro (ottantauno/41)	cad	81,41
Nr. 4916 D2.02.009.04	idem c.s. ...etc) da 2" (DN 50). euro (centonove/71)	cad	109,71
Nr. 4917 D2.02.009.05	idem c.s. ...etc) da 2" 1/2 (DN 65). euro (centocinquantauno/14)	cad	151,14
Nr. 4918 D2.02.009.06	idem c.s. ...etc) da 3" (DN 80). euro (centonovantanove/55)	cad	199,55
Nr. 4919 D2.02.009.07	idem c.s. ...etc) da 4" (DN 100). euro (duecentosettantacinque/63)	cad	275,63
Nr. 4920 D2.02.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Separatore d'aria, PN 16, attacchi filettati. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25). euro (ottantatre/92)	cad	83,92
Nr. 4921 D2.02.010.02	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32). euro (novantatre/35)	cad	93,35
Nr. 4922 D2.02.010.03	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40) . euro (cento/11)	cad	100,11
Nr. 4923 D2.02.010.04	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (centotrentaquattro/53)	cad	134,53
Nr. 4924 D2.02.010.05	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (duecentonovantaotto/29)	cad	298,29
Nr. 4925 D2.02.010.06	idem c.s. da 3" (DN 80). euro (trecentotrentanove/22)	cad	339,22
Nr. 4926 D2.02.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Manometro attacco radiale da 0 a 6 bar / da 0 a 10 bar / da 0 a 16 bar. con lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere. da 1/4", DN 63. euro (quattordici/52)	cad	14,52
Nr. 4927 D2.02.011.02	idem c.s. ...genere. da 3/8" o 1/2" , DN 80. euro (diciannove/71)	cad	19,71
Nr. 4928 D2.02.011.03	idem c.s. ...genere. da 1/4" , DN 63. euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 4929 D2.02.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Manometro attacco radiale, compreso serpentino ammortizzatore e rubinetto di prova tre vie da 0 a 6 bar / da 0 a 10 bar / da 0 a 16 bar con lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere. da 3/8" , DN 80. euro (cinquantatre/65)	cad	53,65
Nr. 4930 D2.02.012.02	idem c.s. ...genere. da 1/2" , DN 80. euro (sessantaquattro/96)	cad	64,96
Nr. 4931 D2.02.013.01	Fornitura e Posa in Opera Termometro bimetallico. gambo cm. 10 Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere. attacco radiale 3/8" o 1/2" , DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60. ; euro (quarantaotto/64)	cad	48,64
Nr. 4932 D2.02.013.02	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN 63 3/8" o 1/2" , DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60. euro (trentatre/03)	cad	33,03
Nr. 4933 D2.02.013.03	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN 80 3/8" o 1/2" , DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60. euro (trentaquattro/19)	cad	34,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4934 D2.02.013.04	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN100 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60. euro (trentaotto/08)	cad	38,08
Caldaje e pompe (Cap 42)			
Nr. 4935 D2.03.001.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 01) PU (kW) fino a 23,9 Kk.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 23,9. euro (milleseicentododici/40)	a corpo	1'612,40
Nr. 4936 D2.03.001.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW) fino a 28 Kk.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 28. euro (millesettecentosedici/48)	a corpo	1'716,48
Nr. 4937 D2.03.001.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 03) PU (kW).fino a 23,9 Kk.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 23,9. euro (milleottocentotredici/54)	a corpo	1'813,54
Nr. 4938 D2.03.001.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 04) PU (kW).fino a 28 Kk.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 28. euro (millenovecentododici/31)	a corpo	1'912,31
Nr. 4939 D2.03.002.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). fino a 24 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 24. euro (millenovecentocinquantaotto/07)	a corpo	1'958,07
Nr. 4940 D2.03.002.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW). fino a 32 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 32. euro (duemiladuecentonovantanove/80)	a corpo	2'299,80
Nr. 4941 D2.03.002.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 03) PU (kW).fino a 24 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per solo riscaldamento. euro (millesettecentonovantaquattro/84)	a corpo	1'794,84
Nr. 4942 D2.03.002.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 04) PU (kW). fino a 32 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per solo riscaldamento. euro (duemilasessantaotto/12)	a corpo	2'068,12
Nr. 4943 D2.03.003.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 24. euro (duemilaventiquattro/86)	a corpo	2'024,86
Nr. 4944 D2.03.003.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW). min. 9.9 fino a 32 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 32. euro (duemilatrecentotrenta/16)	a corpo	2'330,16
Nr. 4945 D2.03.004.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas, da esterno fino a 15° C con mobiletto, completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 24. euro (duemiladieci/44)	a corpo	2'010,44
Nr. 4946 D2.03.004.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas, da esterno fino a 15° C con mobiletto, completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 9.9 fino a 32 Kk.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 32. euro (duemilatrecentocinquantasei/73)	a corpo	2'356,73
Nr. 4947 D2.03.005.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionanteEscluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kk.a condensazione premiscelata; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. euro (duemilatrecentocinquantadue/61)	a corpo	2'352,61
Nr. 4948 D2.03.005.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionanteEscluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kk.a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. euro (duemilacinquecentotrenta/40)	a corpo	2'530,40
Nr. 4949 D2.03.005.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionanteEscluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kk.a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per solo riscaldamento .		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilacentoventi/93)	a corpo	2'120,93
Nr. 4950 D2.03.005.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kk.a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per solo riscaldamento.		
	euro (duemilatrecentoottante/65)	a corpo	2'386,65
Nr. 4951 D2.03.006.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 49,8 Kw. a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C . Idoneo in cascata fino a 5 moduli , per esterno fino a 10° C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		
	euro (ottomilasette/53)	cad	8'007,53
Nr. 4952 D2.03.006.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox.		
	euro (novemilacinquecentoottantacinque/68)	cad	9'585,68
Nr. 4953 D2.03.007.01	Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas, fino a 99,6 Kw.a condensazione premiscelata, con armadio , per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C , idonea in cascata fino a 5 moduli , per esterno fino a 10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		
	euro (dodicimilacentosettanta/72)	cad	12'170,72
Nr. 4954 D2.03.007.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox.		
	euro (quattordicimiladuecentootto/87)	cad	14'208,87
Nr. 4955 D2.03.008.01	Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas, fino a 116,0 Kw. a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C , idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		
	euro (novemilaottocentoottantanove/08)	cad	9'889,08
Nr. 4956 D2.03.008.02	idem c.s. ...armadio acciaio INOX.		
	euro (diecimilacinquecentocinquantadue/31)	cad	10'552,31
Nr. 4957 D2.03.009.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 150,0 Kk.a condensazione premiscelata, con armadio , per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		
	euro (tredicimilaseicentonove/38)	cad	13'609,38
Nr. 4958 D2.03.009.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox.		
	euro (quattordicimilasettecentoventi/23)	cad	14'720,23
Nr. 4959 D2.03.010.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 232,0 Kk. a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		
	euro (sedicimilaottocentonovantacinque/87)	cad	16'895,87
Nr. 4960 D2.03.010.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox.		
	euro (diciassettemilanovecentocinquantaotto/46)	cad	17'958,46
Nr. 4961 D2.03.011.01	Fornitura e posa in opera Caldaia a basamento in ghisa per gas o gasolio; per acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso le opere edili. KW 32.2.		
	euro (millecentosessantasette/57)	a corpo	1'167,57
Nr. 4962 D2.03.011.02	idem c.s. ...edili. KW 45.0.		
	euro (milletrecentosedici/60)	a corpo	1'316,60
Nr. 4963 D2.03.011.03	idem c.s. ...edili. KW 58.8.		
	euro (millequattrocentocinquanta/87)	a corpo	1'450,87
Nr. 4964 D2.03.011.04	idem c.s. ...edili. KW 74.7.		
	euro (milleseicentoventicinque/42)	a corpo	1'625,42
Nr. 4965 D2.03.011.05	idem c.s. ...edili. KW 93.0.		
	euro (millesettecentoottantacinque/96)	a corpo	1'785,96
Nr. 4966 D2.03.012.01	Fornitura e posa in opera Caldaia pressurizzata in acciaio, per gas o gasolio; per acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso le opere edili. Kk 113,5.		
	euro (tremilasettecentocinquantasette/24)	a corpo	3'757,24
Nr. 4967 D2.03.012.02	idem c.s. ...opere edili. KW 160,8.		
	euro (quattromilatrecentoottantaotto/67)	a corpo	4'388,67
Nr. 4968 D2.03.012.03	idem c.s. ...opere edili. KW 200,2.		
	euro (quattromilaseicentoottantauno/85)	a corpo	4'681,85
Nr. 4969 D2.03.012.04	idem c.s. ...opere edili. KW 336.4.		
	euro (cinquemilaseicentotrenta/85)	a corpo	5'063,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4970 D2.03.012.05	idem c.s. ...opere edili. KW 418,4. euro (settemilatrecentoquattordici/66)	a corpo	7'314,66
Nr. 4971 D2.03.012.06	idem c.s. ...opere edili. KW 523,5. euro (ottomilanovecentoventiotto/55)	a corpo	8'928,55
Nr. 4972 D2.03.013.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas completo di raccordi, fissaggio alla caldaia, rampa gas per GPL, collegamenti idraulici, compresi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete a bruciatore. KW 15 a 45 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (ottocentosestantasette/48)	a corpo	877,48
Nr. 4973 D2.03.013.02	idem c.s. ...bruciatore. KW 30 a 60 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (novecentotrentasette/97)	a corpo	937,97
Nr. 4974 D2.03.013.03	idem c.s. ...bruciatore. KW 50 a 120 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (duemilaventi/66)	a corpo	2'020,66
Nr. 4975 D2.03.013.04	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilacinquecentoventicinque/62)	a corpo	2'525,62
Nr. 4976 D2.03.013.05	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilacinquecentoottantacinque/58)	a corpo	2'585,58
Nr. 4977 D2.03.013.06	idem c.s. ...bruciatore. KW 255 a 640 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilanovecentouno/38)	a corpo	2'901,38
Nr. 4978 D2.03.014.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas, completo di raccordi, fissaggio alla caldaia, rampa gas per Metano, collegamenti idraulici, inclusi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete a bruciatore. KW 15 a 45 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (ottocentosestantaotto/50)	a corpo	878,50
Nr. 4979 D2.03.014.02	idem c.s. ...bruciatore. KW 30 a 60 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (novecentoquarantaotto/17)	a corpo	948,17
Nr. 4980 D2.03.014.03	idem c.s. ...bruciatore. KW 50 a 120 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (duemilaquarantatre/42)	a corpo	2'043,42
Nr. 4981 D2.03.014.04	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo monostadio Metano. euro (duemilacinquecentoquarantanove/64)	a corpo	2'549,64
Nr. 4982 D2.03.014.05	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo monostadio Metano. euro (duemilacinquecentoventisette/72)	a corpo	2'527,72
Nr. 4983 D2.03.014.06	idem c.s. ...bruciatore. KW 255 a 640 ad aria soffiata tipo monostadio Metano. euro (quattromilaquattrocentotrentauno/04)	a corpo	4'431,04
Nr. 4984 D2.03.015.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio ad aria soffiata tipo monostadio per gasolio. Completo di raccordi, fissaggio alla caldaia ,collegamenti idraulici, inclusi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da serbatoio a bruciatore. da Kg.1,2 a Kg.3. euro (seicentoventinove/23)	a corpo	629,23
Nr. 4985 D2.03.015.02	idem c.s. ...a bruciatore. da Kg.1,2 a Kg.4,9. euro (seicentoottantaotto/93)	a corpo	688,93
Nr. 4986 D2.03.015.03	idem c.s. ...a bruciatore. da Kg. 9,5 a Kg.18,0. euro (milletrecentoquarantaquattro/41)	a corpo	1'344,41
Nr. 4987 D2.03.015.04	idem c.s. ...a bruciatore. Kg.16 a Kg.60. euro (tremilatrecentoventisette/21)	a corpo	3'327,21
Nr. 4988 D2.03.016.01	Fornitura e posa in opera di serbatoi a doppia parete in acciaio per gasolio, di forma cilindrica, ricoperto esternamente con guaina bitumata da mm3; corredato di centralina rilevazione perdite indicatore di livello ecc. completo di passo d'uomo flangiato collaudato a 1 bar. Completo di tutti gli attacchi e raccorderia, collegamenti idraulici, per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, il pozzetto in muratura , la linea combustibile da serbatoio a bruciatore. da Litri 1.000. euro (tremiladuecentoundici/49)	a corpo	3'211,49
Nr. 4989 D2.03.016.02	idem c.s. ...da Litri 2.000. euro (tremilanovecentoventiotto/78)	a corpo	3'928,78
Nr. 4990 D2.03.016.03	idem c.s. ...da Litri 3.000. euro (quattromilanovecentoventinove/12)	a corpo	4'929,12
Nr. 4991 D2.03.016.04	idem c.s. ...da Litri 5.000. euro (cinquemilaottocentostantasetta/70)	a corpo	5'870,70
Nr. 4992	idem c.s. ...da Litri 10.000.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.03.016.05	euro (novemilacentotrentanove/07)	a corpo	9'129,07
Nr. 4993 D2.03.017.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone, grado di protezione IP 44, , 220/1 Volt .Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da W. 90 ,media mc/h 1,8 H mt. 2,5 a tre velocita', DN 25. euro (centoquarantanove/69)	cad	149,69
Nr. 4994 D2.03.017.02	idem c.s.,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32. euro (centoottantauno/84)	cad	181,84
Nr. 4995 D2.03.018.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 40. euro (seicentosette/72)	cad	607,72
Nr. 4996 D2.03.018.02	idem c.s. ...da mc/h 10,5 H mt. 3,5 , DN 50. euro (ottocentocinquantanove/86)	cad	859,86
Nr. 4997 D2.03.018.03	idem c.s. ...da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. euro (milletrintauno/57)	cad	1'031,57
Nr. 4998 D2.03.018.04	idem c.s. ...da mc/h 28,5 H mt. 7,5 tre velocita' DN 65. euro (milleduecentotrentacinque/87)	cad	1'235,87
Nr. 4999 D2.03.019.01	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua calda o fredda da 10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt.Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita',DN 40. euro (millecentoottantaquattro/91)	cad	1'184,91
Nr. 5000 D2.03.019.02	idem c.s. ...da mc/h 10,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 50. euro (millequattrocentootto/60)	cad	1'408,60
Nr. 5001 D2.03.019.03	idem c.s. ...da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. euro (duemilaventiquattro/50)	cad	2'024,50
Nr. 5002 D2.03.019.04	idem c.s. ...da mc/h 28,5 H mt. 7,5 tre velocita', DN 65. euro (duemilaquattrocentoventidue/33)	cad	2'422,33
Nr. 5003 D2.03.020.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 18,0 H mt. 4,0 velocita' variabile elettronica, DN 40. euro (milleseicentonove/00)	cad	1'609,00
Nr. 5004 D2.03.020.02	idem c.s. ...da mc/h 31,0 H mt. 6,0 velocita' variabile elettronica, DN 50. euro (duemilasettantadue/14)	cad	2'072,14
Nr. 5005 D2.03.020.03	idem c.s. ...da mc/h 40,0 H mt. 6,0 velocita' variabile elettronica, DN 65. euro (duemilasettecentocinquanta/64)	cad	2'750,64
Nr. 5006 D2.03.020.04	idem c.s. ...da mc/h 60,0 H mt. 3,0 velocita' variabile elettronica DN 80. euro (tremilaquattordici/32)	cad	3'014,32
Nr. 5007 D2.03.021.01	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua caldao fredda da 10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completo di raccordi ,allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 18,0 H mt. 4,0 velocita' variabile elettronica, DN 40. euro (tremilanovantauno/79)	cad	3'091,79
Nr. 5008 D2.03.021.02	idem c.s. ...da mc/h 31,0 H mt. 6,0 velocita' variabile elettronica, DN 50. euro (quattromilacentoquarantauno/26)	cad	4'141,26
Nr. 5009 D2.03.021.03	idem c.s. ...da mc/h 40,0 H mt. 6,0 velocita' variabile elettronica, DN 65. euro (cinquemilaquattrocentoquarantaquattro/98)	cad	5'444,98
Nr. 5010 D2.03.021.04	idem c.s. ...da mc/h 60,0 H mt. 3,0 velocita' variabile elettronica, DN 80. euro (cinquemilanovecentosessantaquattro/82)	cad	5'964,82
Nr. 5011 D2.03.022.01	Fornitura e posa in opera di pompa per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completa di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da mc/h 31,0 H mt. 12,0 velocita' variabile elettronica, DN 50. euro (tremilacinquecentootto/80)	cad	3'508,80
Nr. 5012 D2.03.022.02	idem c.s. ...da mc/h 36,0 H mt. 7,5 , DN 65. euro (tremilaseicentoquarantadue/72)	cad	3'642,72
Nr. 5013 D2.03.022.03	idem c.s. ...da mc/h 48,0 H mt.8,5, motore esterno DN 80. euro (tremilasettecentonovanta/86)	cad	3'790,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

Nr. 5014 D2.03.022.04	idem c.s. ...da mc/h 65,0 H mt. 11,9,motore esterno DN 80. euro (quattromilasettecentosessantasei/49)	cad	4'766,49
Nr. 5015 D2.03.023.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 14 , isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 10, spessore mm.20. euro (ottantaotto/90)	mq	88,90
Nr. 5016 D2.03.023.02	idem c.s. ...Interasse cm. 15, spessore mm.20. euro (ottanta/51)	mq	80,51
Nr. 5017 D2.03.023.03	idem c.s. ...Interasse cm. 10, spessore mm.30. euro (novantatre/48)	mq	93,48
Nr. 5018 D2.03.023.04	idem c.s. ...Interasse cm. 15, spessore mm.30. euro (ottantacinque/08)	mq	85,08
Nr. 5019 D2.03.024.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 16, isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 10 spessore mm.20. euro (novantauno/65)	mq	91,65
Nr. 5020 D2.03.024.02	idem c.s. ...Interasse cm. 15 spessore mm.20. euro (ottantadue/21)	mq	82,21
Nr. 5021 D2.03.024.03	idem c.s. ...Interasse cm. 10 spessore mm.30. euro (novantasei/23)	mq	96,23
Nr. 5022 D2.03.024.04	idem c.s. ...Interasse cm. 15 spessore mm.30. euro (ottantasette/13)	mq	87,13
Nr. 5023 D2.03.025.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 20 isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 15 spessore mm.30. euro (ottanta/85)	mq	80,85
Nr. 5024 D2.03.025.02	idem c.s. ...Interasse cm. 20 spessore mm.30. euro (settantadue/02)	mq	72,02

Generatori frigoriferi e acce (Cap 43)

Nr. 5025 D2.04.001.01	Fornitura e posa in opera di piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore di tipo ermetico o rotativo, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , abbinabile a piu' fan coils a terra o a soffitto, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato doppio di sicurezza, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, compreso il collegamento idraulico ed elettrico escluso le linee elettriche ed idrauliche. da 6,2 KW. euro (quattromilaquattrocentoventicinque/53)	cad	4'425,53
Nr. 5026 D2.04.001.02	idem c.s. ...ed idrauliche. da 8,8 KW. euro (quattromilanovecentotrentasei/78)	cad	4'936,78
Nr. 5027 D2.04.001.03	idem c.s. ...ed idrauliche. 12,4 KW. euro (cinquemilaottocentoquarantauno/17)	cad	5'841,17
Nr. 5028 D2.04.001.04	idem c.s. ...ed idrauliche. 16,6 KW. euro (seimilasettecentosettantaquattro/91)	cad	6'774,91
Nr. 5029 D2.04.001.05	idem c.s. ...ed idrauliche. da 22,3 KW. euro (ottomilacentosettanta/40)	cad	8'170,40
Nr. 5030 D2.04.001.06	idem c.s. ...ed idrauliche. da 30,5 KW. euro (diecimilaquattrocentotrentanove/70)	cad	10'439,70
Nr. 5031 D2.04.002.01	Fornitura e posa in opera di unità termoventilante da soffitto con involucro in lamiera zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con girante centrifuga Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e filtro acrilico, pressione statica disponibile = 80/100 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Compresi detentori di allaccio, collegamenti elettrici escluse linee elettriche ed idrauliche e opere murarie. mc/h.1200. euro (seicentottantacinque/62)	cad	685,62
Nr. 5032 D2.04.002.02	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.1700. euro (ottocentoquarantasette/78)	cad	847,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5033 D2.04.002.03	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.2500/3000. euro (millenovantacinque/89)	cad	1'095,89
Nr. 5034 D2.04.002.04	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.4000/4400. euro (milletrecentoquindici/45)	cad	1'315,45
Nr. 5035 D2.04.003.01	Fornitura e posa in opera di cassetta idronica da soffitto con involucro in lamiera zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con girante centrifuga Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e pompa scarico condensa. Compresi i detentori di allaccio, collegamenti elettrici ed escluse linee elettriche ed idrauliche e opere murarie. mc/h.600. euro (ottocentoquarantasei/97)	cad	846,97
Nr. 5036 D2.04.003.02	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.900. euro (ottocentosessantanove/45)	cad	869,45
Nr. 5037 D2.04.003.03	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.1200. euro (ottocentoottanta/62)	cad	880,62
Nr. 5038 D2.04.004.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 38 KW. euro (sedicimilacinquecentoventinove/68)	a corpo	16'529,68
Nr. 5039 D2.04.004.02	idem c.s. ...inferiore a: 60 KW. euro (diciottomiladuecentosettantanove/48)	a corpo	18'279,48
Nr. 5040 D2.04.004.03	idem c.s. ...inferiore a: 81 KW. euro (ventitremiladuecentosettantatre/48)	a corpo	23'273,48
Nr. 5041 D2.04.004.04	idem c.s. ...inferiore a: 107 KW. euro (ventiottomilacinquantaquattro/43)	a corpo	28'054,43
Nr. 5042 D2.04.005.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata in pompa di calore con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , completo di supporti e ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 38 KW. euro (diciottomilasettecentoottantasette/70)	a corpo	18'787,70
Nr. 5043 D2.04.005.02	idem c.s. ...inferiore a: 60 KW. euro (ventiunomilasettecentoottantasei/94)	a corpo	21'786,94
Nr. 5044 D2.04.005.03	idem c.s. ...inferiore a: 81 KW. euro (ventiottomilanovecentoottantasette/09)	a corpo	28'987,09
Nr. 5045 D2.04.005.04	idem c.s. ...inferiore a: 107 KW. euro (trentaduemiladuecentosettantacinque/87)	a corpo	32'275,87
Nr. 5046 D2.04.006.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 149 KW. euro (quarantaunomilasettecentosessantauno/54)	a corpo	41'761,54
Nr. 5047 D2.04.006.02	idem c.s. ...inferiore a: 204 KW. euro (cinquantamilasettecentocinquantaquattro/46)	a corpo	50'754,46
Nr. 5048 D2.04.006.03	idem c.s. ...inferiore a: 253 KW. euro (cinquantaseimiladuecentoottanta/24)	a corpo	56'280,24
Nr. 5049 D2.04.007.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata in pompa di calore con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 149 KW. euro (quarantaottomilaquattrocentoottantatre/50)	cad	48'483,50
Nr. 5050 D2.04.007.02	idem c.s. ...inferiore a: 204 KW. euro (cinquantaottomilacentonovantaquattro/81)	cad	58'194,81
Nr. 5051	idem c.s. ...inferiore a: 253 KW.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.04.007.03	euro (sessantatremilatrecentosessanta/19)	cad	63'360,19
Nr. 5052 D2.04.008.01	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore, collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte compreso di ogni onere e magistero. potenza frigorifera nominale 2,3 kW. euro (milleventuno/36)	a corpo	1'021,36
Nr. 5053 D2.04.008.02	idem c.s. ...frigorifera nominale 3,5 KW. euro (millecentonovantaotto/52)	a corpo	1'198,52
Nr. 5054 D2.04.008.03	idem c.s. ...frigorifera nominale 5,3 KW. euro (milleseicentoquarantadue/75)	a corpo	1'642,75
Nr. 5055 D2.04.008.04	idem c.s. ...frigorifera nominale 6,4 KW. euro (millenovecentonovantatre/27)	a corpo	1'993,27
Nr. 5056 D2.04.009.01	Fornitura e posa in opera di condizionatore inverter autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore, con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte comprensivo di qualsiasi onere e magistero. potenza frigorifera nominale 3,2 KW. euro (milleseicentoquattordici/28)	a corpo	1'614,28
Nr. 5057 D2.04.009.02	idem c.s. ...frigorifera nominale 3,75 KW. euro (milleottocentoventisette/01)	a corpo	1'827,01
Nr. 5058 D2.04.009.03	idem c.s. ...frigorifera nominale 5,8 KW. euro (duemilacentosettantauno/68)	a corpo	2'171,68
Nr. 5059 D2.04.010.01	Fornitura e posa in opera di multisplit inverter, esterna con cappottino fonoassorbente, condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna pensile. Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile. Dato in opera a perfetta regola d'arte comprensivo di qualsiasi onere e magistero. Multisplit (n. 2) Inverter in pompa di calore W 6600 refrigerante R410A Classe A ; euro (duemilaottocentosedici/78)	a corpo	2'816,78
Nr. 5060 D2.04.010.02	idem c.s. ...Multisplit (n. 3) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A ; euro (tremilanovecentocinquantaquattro/14)	a corpo	3'954,14
Nr. 5061 D2.04.010.03	idem c.s. ...Multisplit (n. 4) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A ; euro (quattromilaseicentoventitre/81)	a corpo	4'623,81
Nr. 5062 D2.04.011.01	Fornitura e posa in opera di Multisplit Inverter, esterna con cappottino fonoassorbente. Condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegate tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna pensile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento. Multisplit (n. 2) Inverter in pompa di calore W 6600 refrigerante R410A Classe A ; euro (tremilacentosedici/10)	a corpo	3'116,10
Nr. 5063 D2.04.011.02	idem c.s. ...Multisplit (n. 3) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A ; euro (quattromilatrecentoottantadue/36)	a corpo	4'382,36
Nr. 5064 D2.04.011.03	idem c.s. ...Multisplit (n. 4) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A ; euro (cinquemiladuecentouno/19)	a corpo	5'201,19
Nr. 5065 D2.04.012.01	Fornitura e posa in opera di Monosplit Inverter. Collegamenti freon da valutare a corpo, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che sarà nella versione pensile canalizzata. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando .Dato in opera a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento. Monosplit Inverter in pompa di calore Canalizzabile W 5000 refrigerante R410A ; euro (duemiladuecentoventicinque/52)	a corpo	2'225,52
Nr. 5066 D2.04.012.02	idem c.s. ...Canalizzabile W 7000 refrigerante R410A ; euro (duemilaottocentosedici/07)	a corpo	2'816,07
Nr. 5067 D2.04.012.03	idem c.s. ...Canalizzabile W 10000 refrigerante R410A ; euro (cinquemiladuecentoquarantatre/02)	a corpo	5'243,02
Nr. 5068 D2.04.012.04	idem c.s. ...Canalizzabile W 12000 refrigerante R410A ; euro (cinquemilatrecentonove/69)	a corpo	5'309,69
Nr. 5069 D2.04.012.05	idem c.s. ...Canalizzabile W 14000 refrigerante R410A ; euro (cinquemilaquattrocentotrentacinque/08)	a corpo	5'435,08
Nr. 5070 D2.04.013.01	Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione, corpo in alluminio, basamento in acciaio, rete di protezione antivolatile . Il torrino è corredato dei dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. da tetto mc/h. 1000 DN. 285 in lamiera zincata W.130; Volt 380/3 IP44.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (milleduecentocinquantaotto/83)	cad	1'258,83
Nr. 5071 D2.04.013.02	idem c.s. ...tetto mc/h. 2000 DN. 438 in lamiera zincata W.440; Volt 380/3 IP54. euro (milletrecentoquarantasei/05)	cad	1'346,05
Nr. 5072 D2.04.013.03	idem c.s. ...tetto mc/h. 3000 DN. 438 in lamiera zincata W.720; Volt 380/3 IP54. euro (milenovecentocinquantauno/02)	cad	1'951,02
Nr. 5073 D2.04.013.04	idem c.s. ...tetto mc/h. 5000 DN. 438 in lamiera zincata W.1190; Volt 380/3 IP54. euro (duemilacentoottantadue/92)	cad	2'182,92
Nr. 5074 D2.04.013.05	idem c.s. ...tetto mc/h. 8000 DN. 674 in lamiera zincata W.2000; Volt 380/3 IP54. euro (duemilasettecentosessantanove/27)	cad	2'769,27
Nr. 5075 D2.04.014.01	Fornitura e posa in opera di cassonetto ventilante con telaio in profili di alluminio e trasmissione con cinghia, pulegge e rete di protezione antivolatile. Il cassonetto è corredato dei dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. Cassonetto ventilante mc/h.1000 KW.0,20. euro (millecinquantauno/37)	cad	1'051,37
Nr. 5076 D2.04.014.02	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.1500 KW.0,37. euro (milleduecentoottantacinque/91)	cad	1'285,91
Nr. 5077 D2.04.014.03	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.3000 KW.0,75. euro (milleseicentodue/22)	cad	1'602,22
Nr. 5078 D2.04.014.04	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.5000 KW.1.10. euro (milleseffecentotrenta/75)	cad	1'730,75
Nr. 5079 D2.04.014.05	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.10000 KW.3.00. euro (duemilaquattrocentosessantadue/81)	cad	2'462,81
Nr. 5080 D2.04.015.01	Fornitura e posa in opera di ventilatori centrifughi corredato di dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. in linea mc/h. 150 DN. 100 in lamiera zincata W.73; Volt 220/1 IP44. euro (duecentouno/48)	cad	201,48
Nr. 5081 D2.04.015.02	idem c.s. ...linea mc/h. 220 DN. 125 in lamiera zincata W.76; Volt 220/1 IP44. euro (duecentoquattro/20)	cad	204,20
Nr. 5082 D2.04.015.03	idem c.s. ...linea mc/h. 420 DN. 160 in lamiera zincata W.108; Volt 220/1 IP44. euro (duecentoquarantasette/96)	cad	247,96
Nr. 5083 D2.04.016.01	Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidale completo di temporizzatore. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche: a parete mc/h. 95 DN. 100 in PVC W.14; Volt 220/1 IP44 ; euro (centocinquantasette/04)	cad	157,04
Nr. 5084 D2.04.016.02	idem c.s. ...parete mc/h. 175 DN. 120 in PVC W.18; Volt 220/1 IP44 ; completo di temporizzatore. euro (centosettantaquattro/05)	cad	174,05
Nr. 5085 D2.04.017.01	Fornitura e posa in opera di lama d'aria. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici ed escluse opere murarie e linee elettriche: per porte mc/h.1250 L= 1000 in lamiera plastificata; Volt 220/1 IP44. euro (milleduecentoventitre/76)	cad	1'223,76
Nr. 5086 D2.04.017.02	idem c.s. ...per porte mc/h.2100 L= 1500 in lamiera plastificata ; Volt 220/1 IP44. euro (milleseicentodiciannove/59)	cad	1'619,59
Nr. 5087 D2.04.017.03	idem c.s. ...per porte mc/h.2500 L= 2000 in lamiera plastificata Volt 220/1 IP44. euro (duemilatrecentocinquantasei/08)	cad	2'356,08
Nr. 5088 D2.04.018.01	Fornitura e posa in opera unita' di trattamento aria batteria unica a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, composta dalle sezioni: camera di miscela; sezione filtri con efficienza metodo ASHRAE 52/76; sezione batteria; sezione separazione gocce e umidificazione; sezione ventilante.Inoltre dovrà essere completa di collegamenti idraulici con valvole di sezionamento. Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e la regolazione elettronica: portata aria = 6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE =50,000 kcal/h potenza termica INVERNO 55,000 kcal/h. euro (settemilasettecentodue/09)	a corpo	7'702,09
Nr. 5089 D2.04.018.02	idem c.s. ...portata aria = 10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 85,000 kcal/h potenza termica INVERNO 90,000 kcal/h . euro (undicimilacinquecentocinquantasei/94)	a corpo	11'556,94
Nr. 5090 D2.04.018.03	idem c.s. ...portata aria =15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE =115,000 kcal/h potenza termica INVERNO 120,000 kcal/h. euro (quattordicimilaseicentonovantaquattro/21)	a corpo	14'694,21
Nr. 5091 D2.04.018.04	idem c.s. ...portata aria = 20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 170,000 kcal/h potenza termica INVERNO 180,000 kcal/. euro (diciottomilatrecentotrentaquattro/15)	a corpo	18'334,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5092 D2.04.019.01	Fornitura e posa in opera unità trattamento aria a due batterie a sezionicomponibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppiapannellatura, composta dalle sezioni: camera di miscela; sezione filtri con efficienza metodo ASHRAE 52/76; sezione batteria; sezione separazione gocce e umidificazione; sezione ventilante.Inoltre sono compresi i collegamenti idraulici con valvole di sezionamento. Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e la regolazione elettronica. portata aria = 6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocità = 2,83 m/s, potenza termica ESTATE = 50,000 kcal/h potenza termica INVERNO 55,000 kcal/h. euro (ottomilanovecentoventinove/10)	a corpo	8'929,10
Nr. 5093 D2.04.019.02	idem c.s. ...aria = 10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocità = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 85,000 kcal/h potenza termica INVERNO 90,000 kcal/h . euro (tredicimilaquattrocentotre/61)	a corpo	13'403,61
Nr. 5094 D2.04.019.03	idem c.s. ...aria = 15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocità = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 115,000 kcal/h potenza termica INVERNO 120,000 kcal/h. euro (sedicimilanovecentonovantadue/68)	a corpo	16'992,68
Nr. 5095 D2.04.019.04	idem c.s. ...aria = 20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocità = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 170,000 kcal/h potenza termica INVERNO 180,000 kcal/h. euro (ventiduemilacentotrentasei/99)	a corpo	22'146,99
Nr. 5096 D2.04.020.01	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore in lamiera plastificata W.373x2, Volt 220/1 IP44, scambiatori in alluminio, filtri rigenerabili e resa minima 55%. Dato in opera a regola d'arte compreso staffaggio, escluso opere murarie: mc/h.1900, dim 1000x500x1000. euro (tremilacentosessantatuno/96)	cad	3'161,96
Nr. 5097 D2.04.020.02	idem c.s. ...opere murarie: mc/h. 2500, dim 1250x600x1250. euro (tremilaottocentodiciotto/34)	cad	3'818,34
Eraulica, canali, bocchette (Cap 44)			
Nr. 5098 D2.05.001.01	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale ad elevata induzione per montaggio su controsoffitti 600x600 (compreso di plenum di distribuzione con rete e serranda) in alluminio preverniciato RALL 9010, fino ad altezza di installazione di 3,5 mt. Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 400. euro (centotrentadue/67)	cad	132,67
Nr. 5099 D2.05.001.02	idem c.s. ...d'arte. DN 500. euro (centosessantasei/80)	cad	166,80
Nr. 5100 D2.05.001.03	idem c.s. ...d'arte. DN 600. euro (duecento/11)	cad	200,11
Nr. 5101 D2.05.002.01	Fornitura e posa in opera di Diffusore a geometria variabile elicoidale ad elevata induzione per montaggio fino ad altezza di installazione di 10,00 mt. (compreso di plenum di distribuzione con rete e serranda) in alluminio preverniciato RALL 9010, Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 200. euro (centonovantaquattro/39)	cad	194,39
Nr. 5102 D2.05.002.02	idem c.s. ...d'arte. DN 250. euro (duecentoventidue/86)	cad	222,86
Nr. 5103 D2.05.002.03	idem c.s. ...d'arte. DN 315. euro (duecentosettantauno/49)	cad	271,49
Nr. 5104 D2.05.002.04	idem c.s. ...d'arte. DN 400. euro (trecentotrentaquattro/95)	cad	334,95
Nr. 5105 D2.05.003.01	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale in alluminio verniciato RAL 9010 ad elevata induzione per montaggio su controsoffitti 600x600 (compreso di plenum di distribuzione isolato , con equalizzatore) in alluminio preverniciato RALL 9010, fino ad altezza di installazione di 3,5 mt , Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 125. euro (centoventinove/97)	cad	129,97
Nr. 5106 D2.05.003.02	idem c.s. ...d'arte. DN 160. euro (centoquaranta/87)	cad	140,87
Nr. 5107 D2.05.003.03	idem c.s. ...d'arte. DN 200. euro (centocinquantanove/47)	cad	159,47
Nr. 5108 D2.05.003.04	idem c.s. ...d'arte. DN 250. euro (centonovanta/80)	cad	190,80
Nr. 5109 D2.05.003.05	idem c.s. ...d'arte. DN 315. euro (duecentotrentadue/45)	cad	232,45
Nr. 5110 D2.05.004.01	Fornitura e posa in opera di Bocchette in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x100. euro (quarantadue/03)	cad	42,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5111 D2.05.004.02	idem c.s. ...regola d'arte. 300x100. euro (quarantanove/26)	cad	49,26
Nr. 5112 D2.05.004.03	idem c.s. ...regola d'arte. 300x150. euro (cinquantatre/81)	cad	53,81
Nr. 5113 D2.05.004.04	idem c.s. ...regola d'arte. 400x150. euro (sessantatre/54)	cad	63,54
Nr. 5114 D2.05.004.05	idem c.s. ...regola d'arte. 300x200. euro (sessantatre/49)	cad	63,49
Nr. 5115 D2.05.004.06	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (sessantanove/92)	cad	69,92
Nr. 5116 D2.05.004.07	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300. euro (novantanove/18)	cad	99,18
Nr. 5117 D2.05.004.08	idem c.s. ...regola d'arte. 600x300. euro (centoundici/94)	cad	111,94
Nr. 5118 D2.05.004.09	idem c.s. ...regola d'arte. 800x300. euro (centoquarantasette/21)	cad	147,21
Nr. 5119 D2.05.005.01	Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato naturale unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da mm.25 . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x150. euro (venticinque/08)	cad	25,08
Nr. 5120 D2.05.005.02	idem c.s. ...regola d'arte. 300x200. euro (trenta/58)	cad	30,58
Nr. 5121 D2.05.005.03	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 5122 D2.05.005.04	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300. euro (quarantasette/30)	cad	47,30
Nr. 5123 D2.05.006.01	Fornitura e posa in opera di Griglie di transito in alluminio anodizzato naturale ad alette orizzontali antiluce con cornice e controcornice. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x100. euro (cinquantatre/81)	cad	53,81
Nr. 5124 D2.05.006.02	idem c.s. ...regola d'arte. 400x100. euro (cinquantanove/90)	cad	59,90
Nr. 5125 D2.05.006.03	idem c.s. ...regola d'arte. 300x150. euro (cinquantaotto/87)	cad	58,87
Nr. 5126 D2.05.006.04	idem c.s. ...regola d'arte. 400x150. euro (sessantacinque/08)	cad	65,08
Nr. 5127 D2.05.006.05	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (sessantasei/09)	cad	66,09
Nr. 5128 D2.05.006.06	idem c.s. ...regola d'arte. 500x400. euro (centodiciotto/44)	cad	118,44
Nr. 5129 D2.05.007.01	Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivolatile. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x400. euro (ottantadue/64)	cad	82,64
Nr. 5130 D2.05.007.02	idem c.s. ...regola d'arte. 600x400. euro (novantaquattro/35)	cad	94,35
Nr. 5131 D2.05.007.03	idem c.s. ...regola d'arte. 700x500. euro (centodieci/13)	cad	110,13
Nr. 5132 D2.05.007.04	idem c.s. ...regola d'arte. 800x600. euro (centotrentadue/41)	cad	132,41
Nr. 5133 D2.05.008.01	Fornitura e posa in opera di Diffusore lineare per mandata , in alluminio anodizzato naturale completo di deflettore, serranda e plenum di distribuzione isolato. Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo 1 feritoia mm.1000; euro (centoquindici/95)	cad	115,95
Nr. 5134 D2.05.008.02	idem c.s. ...d'arte. tipo 1 feritoia mm.2000. euro (centonovantanove/98)	cad	199,98
Nr. 5135	idem c.s. ...d'arte. tipo 2 feritoie mm.1000.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.05.008.03	euro (centotrentanove/72)	cad	139,72
Nr. 5136	idem c.s. ...d'arte. tipo 2 feritoie mm.2000.		
D2.05.008.04	euro (duecentotrentanove/05)	cad	239,05
Nr. 5137	idem c.s. ...d'arte. tipo 3 feritoie mm.1000.		
D2.05.008.05	euro (centosessantatre/26)	cad	163,26
Nr. 5138	idem c.s. ...d'arte. tipo 3 feritoie mm.2000.		
D2.05.008.06	euro (duecentosettantasette/43)	cad	277,43
Nr. 5139	idem c.s. ...d'arte. tipo 4 feritoie mm.1000.		
D2.05.008.07	euro (centoottantasei/60)	cad	186,60
Nr. 5140	idem c.s. ...d'arte. tipo 4 feritoie mm.2000.		
D2.05.008.08	euro (trecentootto/68)	cad	308,68
Nr. 5141	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in acciaio o polipropilene colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 100.		
D2.05.009.01	euro (venticinque/61)	cad	25,61
Nr. 5142	idem c.s. ...d'arte. DN 125.		
D2.05.009.02	euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
Nr. 5143	idem c.s. ...d'arte. DN 150/160.		
D2.05.009.03	euro (trentacinque/55)	cad	35,55
Nr. 5144	idem c.s. ...d'arte. DN 200.		
D2.05.009.04	euro (trentanove/38)	cad	39,38
Nr. 5145	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad ugello a lunga gittata in alluminio estruso colore RAL 9010 ; completo di flangia e controflangia. Posato in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80; portata da 50a 150 mc/h lancio da mt. 4,00 a 14,00.		
D2.05.010.01	euro (centouno/64)	cad	101,64
Nr. 5146	idem c.s. ...d'arte. DN 150; portata da 200a 600 mc/h lancio da mt. 6,00 a 20,00.		
D2.05.010.02	euro (centosettantacinque/40)	cad	175,40
Nr. 5147	idem c.s. ...d'arte. DN 200, portata da 350a 1000 mc/h lancio da mt. 6,00 a 21,00.		
D2.05.010.03	euro (duecentodiciotto/99)	cad	218,99
Nr. 5148	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione in acciaio ad alette profilo alare bussole di teflon, con levismi esterni per comando manuale o motorizzato. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x210.		
D2.05.011.01	euro (ottantasette/43)	cad	87,43
Nr. 5149	idem c.s. ...regola d'arte. 400x210.		
D2.05.011.02	euro (novantacinque/01)	cad	95,01
Nr. 5150	idem c.s. ...regola d'arte. 500x210.		
D2.05.011.03	euro (cento/88)	cad	100,88
Nr. 5151	idem c.s. ...regola d'arte. 500x310.		
D2.05.011.04	euro (centosedici/22)	cad	116,22
Nr. 5152	idem c.s. ...regola d'arte. 600x310.		
D2.05.011.05	euro (centoventiquattro/98)	cad	124,98
Nr. 5153	idem c.s. ...regola d'arte. 600x410.		
D2.05.011.06	euro (centoquarantauno/15)	cad	141,15
Nr. 5154	idem c.s. ...regola d'arte. 800x410.		
D2.05.011.07	euro (centoquarantacinque/71)	cad	145,71
Nr. 5155	idem c.s. ...regola d'arte. 1000x510.		
D2.05.011.08	euro (centoottantatre/28)	cad	183,28
Nr. 5156	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione con pala circolare a ventola in acciaio circolare , con levismi esterni per funzionamento manuale o servoassistito attacco liscio ad innesto. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.250.		
D2.05.012.01	euro (trentanove/40)	cad	39,40
Nr. 5157	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 315.		
D2.05.012.02	euro (quarantaquattro/06)	cad	44,06
Nr. 5158	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 400.		
D2.05.012.03	euro (cinquantasette/19)	cad	57,19
Nr. 5159	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 500.		
D2.05.012.04	euro (ottantauno/02)	cad	81,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5160 D2.05.013.01	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione ad IRIS in acciaio circolare, con levismi esterni manuale attacco liscio ad innesto. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.250. euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
Nr. 5161 D2.05.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 315. euro (centosettanta/16)	cad	170,16
Nr. 5162 D2.05.014.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio rettangolare REI 120 pala in silicato Norma CEN TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico 72 gradi con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. euro (trecentotre/06)	cad	303,06
Nr. 5163 D2.05.014.02	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (trecentonove/01)	cad	309,01
Nr. 5164 D2.05.014.03	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300. euro (trecentoventisei/98)	cad	326,98
Nr. 5165 D2.05.014.04	idem c.s. ...regola d'arte. 700x300. euro (trecentoquarantadue/96)	cad	342,96
Nr. 5166 D2.05.014.05	idem c.s. ...regola d'arte. 900x400. euro (trecentosettantasette/25)	cad	377,25
Nr. 5167 D2.05.015.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio circolare REI 120 pala in cartongesso mm. 45 Norma CEN TC127 . Comando manuale : fusibile termico 72 gradi con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 315. euro (duecentonovantasette/72)	cad	297,72
Nr. 5168 D2.05.015.02	idem c.s. ...d'arte. DN 400. euro (trecentoventisette/40)	cad	327,40
Nr. 5169 D2.05.015.03	idem c.s. ...d'arte. DN 500. euro (trecentosessantadue/74)	cad	362,74
Nr. 5170 D2.05.016.01	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni a sezione rettangolare, per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946 Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. per piccoli impianti (fino a Kg. 1000) spessore 6/10. euro (sette/92)	kg	7,92
Nr. 5171 D2.05.016.02	idem c.s. ...murarie. per medi e grandi impianti spessore 8/10 fino 15/10. euro (sei/56)	kg	6,56
Nr. 5172 D2.05.017.01	Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in alluminio poliestere antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati; classe 1 al fuoco. Omologazione M.I. complete di fascette stringitubo , dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN 102. euro (dieci/97)	ml	10,97
Nr. 5173 D2.05.017.02	idem c.s. ...murarie. DN 152. euro (dodici/88)	ml	12,88
Nr. 5174 D2.05.017.03	idem c.s. ...murarie. DN 203. euro (quattordici/96)	ml	14,96
Nr. 5175 D2.05.017.04	idem c.s. ...murarie. DN 254. euro (diciassette/52)	ml	17,52
Nr. 5176 D2.05.017.05	idem c.s. ...murarie. DN 315. euro (venti/16)	ml	20,16
Nr. 5177 D2.05.018.01	Fornitura e posa in opera di Condotto flessibile in alluminio poliestere antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati; classe 1 al fuoco. Rivestito con materassino isolante da mm.25 fonoassorbente classe 1 al fuoco. Omologazione M.I. complete di fascette stringitubo, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN 102. euro (sedici/89)	ml	16,89
Nr. 5178 D2.05.018.02	idem c.s. ...murarie. DN 152. euro (diciannove/34)	ml	19,34
Nr. 5179 D2.05.018.03	idem c.s. ...murarie. DN 203. euro (ventidue/69)	ml	22,69
Nr. 5180 D2.05.019.01	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni circolari, in acciaio zincato, da utilizzare per la mandata e la ripresa dell'aria ambiente, attacco ad innesto per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946 Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN. 200 6/10 spiroidali. euro (ventinove/54)	ml	29,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5181 D2.05.019.02	idem c.s. ...murarie. DN. 250 8/10 spiroidali. euro (trentaotto/81)	ml	38,81
Nr. 5182 D2.05.019.03	idem c.s. ...murarie. DN. 300 8/10 spiroidali. euro (quarantaquattro/68)	ml	44,68
Nr. 5183 D2.05.019.04	idem c.s. ...murarie. DN. 400 8/10 spiroidali. euro (cinquantaquattro/97)	ml	54,97
Nr. 5184 D2.05.019.05	idem c.s. ...murarie. DN. 500 8/10 spiroidali. euro (sessantasette/02)	ml	67,02
Nr. 5185 D2.05.020.01	Fornitura e posa in opera di Silenziatori aria da canal fonoassorbenti classe I al fuoco, conforme alle Norme Vigenti. Posato e. con setti in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezione frontale max. mq. 0,10 L= 750 mm.flangiati. euro (duecentoventidue/96)	cad	222,96
Nr. 5186 D2.05.020.02	idem c.s. ...max. mq. 0,15 L= 1000 mm. euro (trecentotrentasette/59)	cad	337,59
Nr. 5187 D2.05.020.03	idem c.s. ...max. mq. 0,20 L= 1000 mm. euro (trecentoottantaquattro/48)	cad	384,48
Nr. 5188 D2.05.020.04	idem c.s. ...max. mq. 0,25 L= 1500 mm. euro (seicentocinquantatre/35)	cad	653,35
Terminali corpi scaldanti (Cap 45)			
Nr. 5189 D2.06.001.01	Fornitura e posa in opera di Piastre in ghisa preverniciate, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 2 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 685 a 875 Watt .da 71 a 85 ad elemento. euro (zero/48)	w	0,48
Nr. 5190 D2.06.001.02	idem c.s. ...genere. a 3 canali ; batterie da 10 elementi. altezza da 685 a 875 Watt .da 71 a 85 ad elemento euro (zero/45)	w	0,45
Nr. 5191 D2.06.001.03	idem c.s. ...genere. a 4 canali ; batterie da 10 elementi ad altezza da 562 a 875 W.da 99,4 a 143,7 ad elemento euro (zero/38)	w	0,38
Nr. 5192 D2.06.003.01	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo tubolari in acciaio verniciato Bianco RAL 9010, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 2 o 3 tubi altezza 1500 ; 1800; 2200 mm. W.106 a 208. euro (zero/26)	w	0,26
Nr. 5193 D2.06.003.02	idem c.s. ...genere. a 4 tubi altezza 600 ; 750; 1000 mm. W.77 a 124. euro (zero/21)	w	0,21
Nr. 5194 D2.06.004.01	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. montanti verticali e tubi orizzontali L= 600 H= 700 mm. W.362 completi di fissaggio. euro (ottantadue/81)	cad	82,81
Nr. 5195 D2.06.004.02	idem c.s. ...orizzontali L= 750 H= 700 mm. W.437 completi di fissaggio. euro (ottantanove/89)	cad	89,89
Nr. 5196 D2.06.004.03	idem c.s. ...orizzontali L= 600 H= 1200 mm. W. 598 completi di fissaggio. euro (centootto/88)	cad	108,88
Nr. 5197 D2.06.004.04	idem c.s. ...orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio. euro (centodiciotto/25)	cad	118,25
Nr. 5198 D2.06.005.01	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadra attacco ferro compreso detentore nichelato corpo a squadra attacco ferro. Il corpo scaldante già montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro ; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (ventisette/93)	coppia	27,93
Nr. 5199 D2.06.005.02	idem c.s. ...in genere. 1/2". euro (trentauno/11)	coppia	31,11
Nr. 5200 D2.06.005.03	idem c.s. ...in genere. 3/4". euro (cinquantaquattro/51)	coppia	54,51
Nr. 5201 D2.06.006.01	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo dritto attacco ferro compreso detentore nichelato corpo dritto attacco ferro. Il corpo scaldante già montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (trenta/95)	coppia	30,95
Nr. 5202	idem c.s. ...in genere. 1/2".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.06.006.02	euro (trentacinque/93)	coppia	35,93
Nr. 5203	idem c.s. ...in genere. 3/4".		
D2.06.006.03	euro (sessanta/96)	coppia	60,96
Nr. 5204	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadra attacco rame con oring compreso detentore nichelato corpo a squadra attacco rame con oring . Il corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere. 3/8".		
D2.06.007.01	euro (ventisette/50)	coppia	27,50
Nr. 5205	idem c.s. ...in genere. 1/2".		
D2.06.007.02	euro (trenta/83)	coppia	30,83
Nr. 5206	Fornitura e posa in opera di Valvola sfiato aria in ottone cromato con coperchi svitabile per controllo con galleggiante in polietilene; sono escluse opere murarie in genere. 3/8".		
D2.06.008.01	euro (dodici/20)	cad	12,20
Nr. 5207	idem c.s. ...in genere. 1/2".		
D2.06.008.02	euro (ventiuno/35)	cad	21,35
Nr. 5208	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 3/4" F.F; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 4+4 ;		
D2.06.009.01	euro (centonovantadue/21)	cad	192,21
Nr. 5209	idem c.s. derivazioni 6+6;		
D2.06.009.02	euro (duecentodiciannove/77)	cad	219,77
Nr. 5210	idem c.s. derivazioni 8+8 ;		
D2.06.009.03	euro (duecentocinquantauno/26)	cad	251,26
Nr. 5211	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 6+6 ;		
D2.06.010.01	euro (duecentotrentatre/05)	cad	233,05
Nr. 5212	idem c.s. derivazioni 8+8 ;		
D2.06.010.02	euro (duecentosessantasette/67)	cad	267,67
Nr. 5213	idem c.s. derivazioni 10+10;		
D2.06.010.03	euro (duecentoottanta/31)	cad	280,31
Nr. 5214	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per motore a 3 velocita', vasca raccolta condensa , termostato. completi di fissaggio a parete, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere. (velocità media). W.1100 frig/h 230 mc/h.		
D2.06.011.01	euro (trecentoventicinque/79)	cad	325,79
Nr. 5215	idem c.s. ...media). W.1400 frig/h 230 mc/h.		
D2.06.011.02	euro (trecentoquarantaquattro/22)	cad	344,22
Nr. 5216	idem c.s. ...media). W.2100 frig/h300 mc/h.		
D2.06.011.03	euro (trecentosettantaquattro/95)	cad	374,95
Nr. 5217	idem c.s. ...media). W.2800 frig/h 430 mc/h.		
D2.06.011.04	euro (quattrocentootto/85)	cad	408,85
Nr. 5218	idem c.s. ...media). W.4000 frig/h 620 mc/h.		
D2.06.011.05	euro (quattrocentocinquanta/56)	cad	450,56
Nr. 5219	idem c.s. ...media). W.4900 frig/h 990 mc/h.		
D2.06.011.06	euro (quattrocentoottantadue/64)	cad	482,64
Nr. 5220	idem c.s. ...media). W.6100 frig/h 1180 mc/h.		
D2.06.011.07	euro (cinquecentocinquantatre/53)	cad	553,53
Nr. 5221	idem c.s. ...media). W.6850 frig/h 1180 mc/h.		
D2.06.011.08	euro (cinquecentonovantacinque/42)	cad	595,42
Nr. 5222	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo ad incasso verticale o orizzontale, (senza carenatura) completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per motore a 3 velocita', vasca raccolta condensa , termostato. Completati di fissaggio a parete, valvolina sfogo aria, valvole e detentori da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere (velocità media). W.1100 frig/h 230 mc/h.		
D2.06.012.01	euro (trecentotredici/38)	cad	313,38
Nr. 5223	idem c.s. ...(velocità media). W.1400 frig/h 230 mc/h.		
D2.06.012.02	euro (trecentotrentaquattro/88)	cad	334,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5224 D2.06.012.03	idem c.s. ...(velocità media). W.2100 frig/h 300 mc/h. euro (trecentosessantasette/41)	cad	367,41
Nr. 5225 D2.06.012.04	idem c.s. ...(velocità media). W .2800 frig/h 430 mc/h. euro (trecentonovantasette/40)	cad	397,40
Nr. 5226 D2.06.012.05	idem c.s. ...(velocità media). W.4000 frig/h 620 mc/h. euro (quattrocentoquattordici/02)	cad	414,02
Nr. 5227 D2.06.012.06	idem c.s. ...(velocità media). W.4900 frig/h 990 mc/h. euro (quattrocentosettantasei/51)	cad	476,51
Nr. 5228 D2.06.012.07	idem c.s. ...(velocità media). W.6100 frig/h 1180 mc/h. euro (cinquecentoquarantatre/30)	cad	543,30
Nr. 5229 D2.06.012.08	idem c.s. ...(velocità media). W.6850 frig/h 1180 mc/h. euro (cinquecentosessantasei/39)	cad	566,39
Nr. 5230 D2.06.013.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollamento dal circuito idraulico. Il sistema di ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, ai fini di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. Per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso. euro (ottantadue/16)	cad	82,16
Nr. 5231 D2.06.013.02	idem c.s. ...ordinarie. Per esistenti con mandata e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. euro (novantacinque/67)	cad	95,67
Nr. 5232 D2.06.013.03	idem c.s. ...ordinarie. Per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso. euro (novantauno/65)	cad	91,65
Nr. 5233 D2.06.013.04	idem c.s. ...ordinarie. Per nuovi esistenti con mandata in alto e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. euro (centocinque/16)	cad	105,16
Isolanti termici (Cap 46)			
Nr. 5234 D2.07.001.01	Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: spessore mm. 6. euro (sedici/90)	mq	16,90
Nr. 5235 D2.07.001.02	idem c.s. ...spessore mm. 8. euro (diciassette/73)	mq	17,73
Nr. 5236 D2.07.001.03	idem c.s. ...spessore mm. 10. euro (diciotto/76)	mq	18,76
Nr. 5237 D2.07.001.04	idem c.s. ...spessore mm. 12. euro (venti/35)	mq	20,35
Nr. 5238 D2.07.002.01	idem c.s. ...spessore mm. 6. euro (diciotto/69)	mq	18,69
Nr. 5239 D2.07.002.02	idem c.s. ...spessore mm. 8. euro (diciannove/82)	mq	19,82
Nr. 5240 D2.07.002.03	idem c.s. ...spessore mm. 10. euro (venti/86)	mq	20,86
Nr. 5241 D2.07.002.04	idem c.s. ...spessore mm. 12. euro (ventiuno/89)	mq	21,89
Nr. 5242 D2.07.003.01	Fornitura e posa in opera Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft autoestinguente . Per rivestimento esterno di canalizzazioni., coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40°C a +105° C: spessore mm. 25.; euro (tredici/92)	mq	13,92
Nr. 5243 D2.07.003.02	idem c.s. ...spessore mm. 50.; euro (diciassette/19)	mq	17,19
Nr. 5244 D2.07.004.01	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti posato in opera calandrato con spess. 6/10. euro (ventititre/30)	mq	23,30
Nr. 5245 D2.07.004.02	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti solo all'interno di Centrali, posato in opera calandrato per spess. 6/10.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatre/24)	mq	33,24
Nr. 5246 D2.07.004.03	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti posato in opera calandrato per spess. 8/10. euro (ventiquattro/71)	mq	24,71
Nr. 5247 D2.07.004.04	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti solo all'interno di Centrali posato in opera calandrato con spess. 8/10. euro (trentacinque/45)	mq	35,45
Nr. 5248 D2.07.005.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: DN.22 (1/2"). euro (quattro/16)	ml	4,16
Nr. 5249 D2.07.005.02	idem c.s. ...+105° C: DN.27 (3/4"). euro (quattro/59)	ml	4,59
Nr. 5250 D2.07.005.03	idem c.s. ...+105° C: DN.34 (1"). euro (cinque/01)	ml	5,01
Nr. 5251 D2.07.005.04	idem c.s. ...+105° C: DN.42 (1"1/4). euro (cinque/83)	ml	5,83
Nr. 5252 D2.07.005.05	idem c.s. ...+105° C: DN.48 (1"1/2). euro (sei/55)	ml	6,55
Nr. 5253 D2.07.005.06	idem c.s. ...+105° C: DN.60 (2"). euro (otto/12)	ml	8,12
Nr. 5254 D2.07.005.07	idem c.s. ...+105° C: DN.76 (2"1/2). euro (dieci/03)	ml	10,03
Nr. 5255 D2.07.005.08	idem c.s. ...+105° C: DN.89 (3"). euro (undici/48)	ml	11,48
Nr. 5256 D2.07.005.09	idem c.s. ...+105° C: DN.114 (4"). euro (quindici/82)	ml	15,82
Nr. 5257 D2.07.006.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: . DN.22 (1/2"). euro (cinque/89)	ml	5,89
Nr. 5258 D2.07.006.02	idem c.s. ...C: . DN.27 (3/4"). euro (sei/75)	ml	6,75
Nr. 5259 D2.07.006.03	idem c.s. ...C: . DN.34 (1"). euro (sette/51)	ml	7,51
Nr. 5260 D2.07.006.04	idem c.s. ...C: . DN.42 (1"1/4). euro (nove/22)	ml	9,22
Nr. 5261 D2.07.006.05	idem c.s. ...C: . DN.48 (1"1/2). euro (dieci/34)	ml	10,34
Nr. 5262 D2.07.006.06	idem c.s. ...C: . DN.60 (2"). euro (dodici/07)	ml	12,07
Nr. 5263 D2.07.006.07	idem c.s. ...C: . DN.76 (2"1/2). euro (quindici/06)	ml	15,06
Nr. 5264 D2.07.006.08	idem c.s. ...C: . DN.89 (3"). euro (sedici/59)	ml	16,59
Nr. 5265 D2.07.006.09	idem c.s. ...C: . DN.114 (4"). euro (ventidue/42)	ml	22,42
Nr. 5266 D2.07.007.01	Fornitura e posa in opera di Tubi isolanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC , coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +95° C: mm.22 (1/2") spessore mm. 20. euro (dodici/21)	ml	12,21
Nr. 5267 D2.07.007.02	idem c.s. ...+95° C: mm.27 (3/4") spessore mm. 20. euro (dodici/75)	ml	12,75
Nr. 5268 D2.07.007.03	idem c.s. ...+95° C: mm.34 (1") spessore mm. 20. euro (quattordici/61)	ml	14,61
Nr. 5269	idem c.s. ...+95° C: mm.42 (1"1/4) spessore mm. 20.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.07.007.04	euro (sedici/47)	ml	16,47
Nr. 5270	idem c.s. ...+95° C: mm.48 (1"1/2) spessore mm. 25.		
D2.07.007.05	euro (diciotto/40)	ml	18,40
Nr. 5271	idem c.s. ...+95° C: mm.60 (2") spessore mm. 25.		
D2.07.007.06	euro (venti/32)	ml	20,32
Nr. 5272	idem c.s. ...+95° C: mm.76 (2"1/2) spessore mm. 32.		
D2.07.007.07	euro (ventisei/16)	ml	26,16
Nr. 5273	idem c.s. ...+95° C: mm.89 (3") spessore mm. 35.		
D2.07.007.08	euro (trenta/83)	ml	30,83
Nr. 5274	idem c.s. ...+95° C: mm.114 (4") spessore mm. 40.		
D2.07.007.09	euro (cinquantatre/54)	ml	53,54
Pannelli solari e accessori (Cap 47)			
Nr. 5275	Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto inclinato, completo di collettore piano e Bollitori e montato in testa al pannello;		
D2.08.001.01	telaio di montaggio, bollitore e raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W) completa di termostato regolabile a più' step: collettore piano MQ.1,78 , Bollitori da 160; euro (duemilatrecentonovantaotto/37)	a corpo	2'398,37
Nr. 5276	idem c.s. ...collettore piano MQ.3,56 , Bollitori da 300;		
D2.08.001.02	euro (tremilacinquecentoquindici/28)	a corpo	3'515,28
Nr. 5277	Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto piano , completo di collettore piano e Bollitori e montato in testa al pannello; telaio		
D2.08.002.01	di montaggio, bollitore e raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W) completa di termostato regolabile a più' step collettore piano MQ.1,78, Bollitori da 160; euro (duemilatrecentoquarantanove/04)	a corpo	2'349,04
Nr. 5278	idem c.s. ...collettore piano MQ.3,56 , Bollitori da 300 ;		
D2.08.002.02	euro (tremilacinquecentosessantaquattro/62)	a corpo	3'564,62
Nr. 5279	Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in profilato di alluminio per tetto piano. Raccordi di		
D2.08.003.01	interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, Conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere Collettore piano MQ.2,21, Bollitori da 200. euro (duemilacinquecentotrentatre/52)	a corpo	2'533,52
Nr. 5280	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x2 Bollitori da 300.		
D2.08.003.02	euro (tremilacinquecentosessantauno/97)	a corpo	3'561,97
Nr. 5281	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x3 Bollitori da 500.		
D2.08.003.03	euro (quattromilanovecentocinquantasei/72)	a corpo	4'956,72
Nr. 5282	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x4 Bollitori da 1000.		
D2.08.003.04	euro (settemilanovecentoventisette/01)	a corpo	7'927,01
Nr. 5283	Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in profilato di alluminio per tetto inclinato. Raccordi di		
D2.08.004.01	interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore, vaso di espansione da litri 8; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore piano MQ.2,21,Bollitori da 200. euro (duemilaquattrocentosessantatre/05)	a corpo	2'463,05
Nr. 5284	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x2 Bollitori da 300.		
D2.08.004.02	euro (tremilaquattrocentoventiuno/04)	a corpo	3'421,04
Nr. 5285	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x3 Bollitori da 300.		
D2.08.004.03	euro (quattromilasettecentoquarantacinque/35)	a corpo	4'745,35
Nr. 5286	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x4 Bollitori da 300.		
D2.08.004.04	euro (settemilaseicentoquarantacinque/80)	a corpo	7'645,80
Nr. 5287	Fornitura e posa in opera di Collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata; telaio in profilato di alluminio per tetto piano. Raccordi di		
D2.08.005.01	interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 Bollitori da 200. euro (tremilacentonovantasette/73)	a corpo	3'197,73
Nr. 5288	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x2 , Bollitori da 300.		
D2.08.005.02	euro (quattromilaottocentotrentaquattro/39)	a corpo	4'834,39
Nr. 5289	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x3, Bollitori da 500.		
D2.08.005.03	euro (seimilaottocentotrentasette/36)	a corpo	6'837,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5290 D2.08.005.04	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x4 Bollitori da 1000. euro (diecimilaquattrocentodieci/79)	a corpo	10'410,79
Nr. 5291 D2.08.005.05	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x5 Bollitori da 1000. euro (undicimilaottocentottantatre/48)	a corpo	11'873,48
Nr. 5292 D2.08.006.01	Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata; telaio in profilato di alluminio per tetto inclinato. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montati in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 Bollitori da 200. euro (tremilacentotre/36)	a corpo	3'103,36
Nr. 5293 D2.08.006.02	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x2 Bollitori da 300. euro (quattromilaseicentoquarantacinque/65)	a corpo	4'645,65
Nr. 5294 D2.08.006.03	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x3 Bollitori da 500. euro (seimilacinquecentocinquantaquattro/25)	a corpo	6'554,25
Nr. 5295 D2.08.006.04	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x4, Bollitori da 1000. euro (diecimilatrentatre/31)	a corpo	10'033,31
Nr. 5296 D2.08.006.05	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x5 Bollitori da 1000. euro (undicimilaquattrocentouno/63)	a corpo	11'401,63
Nr. 5297 D2.08.007	Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti doppio bollitore, 9 uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi, controllo di 1 circuito di riscaldamento con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000 . Range di alimentazione: 210 250 Vol; sono escluse linee elettriche, valutate a misura e opere murarie in genere. euro (duecentonovanta/88)	a corpo	290,88
Nr. 5298 D2.08.008	Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti doppio bollitore, 9 uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi, controllo di 1 circuito di riscaldamento con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000. Range di alimentazione: 210 250 Vol; sono escluse linee elettriche, valutate a misura e opere murarie in genere. euro (settecentosestantacinque/89)	a corpo	775,89
Nr. 5299 D2.08.009.01	Fornitura e posa in opera di fluido termovettore con funzione antigelo per impianti solari con alte temperature estive e moderato rischio gelo. Prodotto specifico, glicole propilenico atossico e inibitori della corrosione termostabili alle temperature di stagnazione tipica. fluido termovettore con funzione antigelo (250C) per impianti solari. euro (sei/72)	lt	6,72
Nr. 5300 D2.08.009.02	idem c.s. ...antigelo (120C) per impianti solari. euro (cinque/67)	lt	5,67

Regolazione elettronica (Cap 48)

Nr. 5301 D2.09.001.01	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zone, ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse le linee elettriche e le opere murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione della temperatura. euro (sessantasei/56)	cad	66,56
Nr. 5302 D2.09.001.02	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta 503 e display digitale. euro (centoquattordici/92)	cad	114,92
Nr. 5303 D2.09.001.03	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio a parete e con orologio semplificato (analogico) giornaliero e/o settimanale. euro (duecentocinquantaquattro/15)	cad	253,15
Nr. 5304 D2.09.001.04	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato digitale a parete con programmazione giornaliera e settimanale con almeno 3 periodi di commutazione al giorno, funzione antigelo e funzione di calibrazione sensore ambientale + o 3K. euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
Nr. 5305 D2.09.001.05	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato digitale kireless con programmazione giornaliera e settimanale, composto da cronotermostato e ricevitore ad un canale e funzione antigelo. euro (duecentoventi/63)	cad	220,63
Nr. 5306 D2.09.001.06	idem c.s. ...opere murarie. Termostato per fancoil con funzioni programmabili, commutazione automatica in relazione alla temperatura ambientale, display digitale, idoneo per il funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di potenza per il comando diretto del motore. euro (duecentosei/39)	cad	206,39
Nr. 5307 D2.09.002	Fornitura e posa in opera di sonda esterna da abbinare a impianti termici.Volt 220/1 IP44 . Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. euro (ventiotto/23)	cad	28,23
Nr. 5308	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.09.003.01	interruttore ausiliario di fine corsa 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (centocinquantasei/61)	cad	156,61
Nr. 5309	idem c.s. ...di zona tre vie.		
D2.09.003.02	euro (centosettantasette/18)	cad	177,18
Nr. 5310	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore On Off elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta per fan coils 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (novantasei/79)	cad	96,79
Nr. 5311	idem c.s. ...di zona tre vie.		
D2.09.004.02	euro (centouno/13)	cad	101,13
Nr. 5312	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico modulante per valvola di zona, innesto a baionetta per fan coils 220 Volt o 24 Volt.. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici ; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (centosessantasei/83)	cad	166,83
Nr. 5313	idem c.s. ...di zona tre vie.		
D2.09.005.02	euro (centoottantadue/25)	cad	182,25
Nr. 5314	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da ambiente da 10°C a +40°C. euro (cinquantasette/29)	cad	57,29
Nr. 5315	idem c.s. ...murarie. da esterno (antigelo) da 15°C a 1°C.		
D2.09.006.02	euro (ottantatre/85)	cad	83,85
Nr. 5316	idem c.s. ...murarie. da canale. da 10°C a + 40°C.		
D2.09.006.03	euro (ottantauno/52)	cad	81,52
Nr. 5317	Fornitura e posa in opera di sonda di umidità da 30% a 80% da abbinare a impianti termici Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da ambiente. euro (duecentocinquantauno/34)	cad	251,34
Nr. 5318	idem c.s. ...murarie. da canale.		
D2.09.007.02	euro (quattrocentoquarantanove/00)	cad	449,00
Nr. 5319	Fornitura e posa in opera pressostato differenziale da canale da 0 a 50 mbar da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44 . Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. euro (settantatre/60)	cad	73,60
Nr. 5320	Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti termici e condizionamento.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. con 22 punti fisici e 50 punti Lon per medi impianti. euro (duemiladuecentoquarantadue/93)	cad	2'242,93
Nr. 5321	idem c.s. ...murarie. con 50 punti fisici e 500 punti Lon per grandi impianti.		
D2.09.009.02	euro (tremiladuecentotrentasette/49)	cad	3'237,49
Nr. 5322	Fornitura e posa in opera di valvola modulante a tre vie in ottone filettata, deviatrice o miscelatrice, accoppiata a servomotore modulante .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche, idrauliche e le opere murarie. DN. 15. euro (cinquecentocinquantacinque/10)	cad	555,10
Nr. 5323	idem c.s. ...murarie. DN. 20.		
D2.09.010.02	euro (cinquecentosessantasette/58)	cad	567,58
Nr. 5324	idem c.s. ...murarie. DN. 25.		
D2.09.010.03	euro (cinquecentoottantadue/49)	cad	582,49
Nr. 5325	idem c.s. ...murarie. DN. 32.		
D2.09.010.04	euro (seicentoventidue/31)	cad	622,31
Nr. 5326	idem c.s. ...murarie. DN. 40.		
D2.09.010.05	euro (seicentosettantadue/46)	cad	672,46
Nr. 5327	idem c.s. ...murarie. DN. 50.		
D2.09.010.06	euro (settecentocinquantaquattro/64)	cad	754,64
Nr. 5328	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le flange da valutare a parte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 20. euro (settecentoottantaquattro/31)	cad	784,31
Nr. 5329	idem c.s. ...murarie. DN. 25.		
D2.09.011.02	euro (settecentoottantaotto/28)	cad	788,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

**IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 6)
Cabine elettriche (Cap 49)**

Nr. 5341 D3.01.001	<p>Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice.Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC 2A costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55 avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:.50 kV,Tensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale: 630 A; Arco interno IAC A FL 12,5 kA x 1 sec.Corrente di breve durata per 1 sec: 12,5 16 kA Corrente di cresta: .31,5 40 kA. Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno, IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 (LxPxH). In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore di messa a terra), nonché di un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. .</p> <p>euro (tremiladuecentoventisei/18)</p>	cad	3 226,18
Nr. 5342 D3.01.002	<p>Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di risalita sbarre, per quadro tipo LSC 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso. 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata x 1 sec.: 12,5 16kACorrente di cresta: 31,5 40 kA. Sbarra di terra; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica; Verniciatura a forno su lamiere elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Dimensioni: 550x1950. Messa a terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (duemilacentosettantauno/44)</p>	cad	2 171,44
Nr. 5343 D3.01.003	<p>Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 per quadro tipo LSC 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 6221 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50kV,Tensione di prova ad impulso: 1 25 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5 16 kA, Corrente di cresta: .31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6 Sezionatore di messa a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica, Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 750x1220x2050 (LxPxH). Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di relè indiretto conforme alla CEI 0 16 per prot. 50/51/51N delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (quattordicimilaottantatre/40)</p>	cad	14 083,40
Nr. 5344 D3.01.004	<p>Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC 2A con sezionatore a vuoto, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 e 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.:12,5 16 kA; Corrente di cresta: 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra . Segnalatore presenza tensione; Spina e presa per circuiti ausiliari; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle. Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002 Blocco porta; Oblò di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore rotativo, sezionatore di messa a terra), nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (quattromilacinquecentocinquantesette/04)</p>	cad	4 557,04
Nr. 5345 D3.01.005	<p>Scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto, per quadro tipo LSC 2A costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5 16 kA; Corrente di cresta: 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6; Sezionatore di terra; Prot. mediante fusibili al primario dei TV; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2XC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblò di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni:700X1950. Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore a vuoto rotativo in SF6, sezionatore di messa a terra, n.3 fusibili 24 kV 2 A, n.3 TV 15'000/100 V oppure 20'000/100 V, n.3 TA 7,5 10 VA), nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (seicentoottantanove/37)</p>	cad	689,37
Nr. 5346 D3.01.006	<p>Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili, per quadro tipo LSC . 2A costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: .24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: 50 kV, Tensione di prova ad impulso; 125 kN7; Corrente nominale: 200 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5 16 kA; Corrente di cresta: .. 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a terra, bobina di apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A.), nonché di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>euro (cinquemilanovecentosette/81)</p>	cad	5 907,81
Nr. 5347 D3.01.007.01	<p>Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200, DPR 547,avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche generali: Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblò di ispezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. per potenza max trasformatore 400 kVA. euro (cinquemilaottocentosessantasette/42)	cad	5'867,42
Nr. 5348 D3.01.007.02	idem c.s. ...max trasformatore 800 kVA. euro (cinquemilanovecentotrentasei/49)	cad	5'936,49
Nr. 5349 D3.01.007.03	idem c.s. ...max trasformatore 1250 kVA. euro (seimilacentosessanta/53)	cad	6'160,53
Nr. 5350 D3.01.008.01	Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetteria, morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Blocco a chiave aggiuntivo. euro (novantaquattro/11)	cad	94,11
Nr. 5351 D3.01.008.02	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rialzo di base H 350. euro (trecentosettantauno/26)	cad	371,26
Nr. 5352 D3.01.008.03	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Cassonetto BT. euro (duecentoottantasette/14)	cad	287,14
Nr. 5353 D3.01.008.04	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Verniciatura colore diversa da RAL 9002. euro (seicentoottanta/31)	cad	680,31
Nr. 5354 D3.01.008.05	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Sbarre sbgnate (per ogni scomparto). euro (centocinquantacinque/20)	cad	155,20
Nr. 5355 D3.01.008.06	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa 50W comandata da termostato e protetta da fusibile. euro (trecentoottantasette/20)	cad	387,20
Nr. 5356 D3.01.008.07	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rele apertura con contatti aux. euro (duecentoventi/92)	cad	220,92
Nr. 5357 D3.01.008.08	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatto segnal. Intervento fusibili. euro (centosessantacinque/44)	cad	165,44
Nr. 5358 D3.01.008.09	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20 kA 25A. euro (centoquindici/36)	cad	115,36
Nr. 5359 D3.01.008.10	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA 40A. euro (centoquindici/36)	cad	115,36
Nr. 5360 D3.01.008.11	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA 63A. euro (centosessantadue/53)	cad	162,53
Nr. 5361 D3.01.008.12	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50 trifase. euro (millequattrocentoventiotto/36)	cad	1'428,36
Nr. 5362 D3.01.008.13	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50151N + toroide conforme CE 0 16. euro (milleseicentonovantaquattro/01)	cad	1'694,01
Nr. 5363 D3.01.008.14	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 150/5A IOVA cl. 0,5 16 kA. euro (settecentoventitre/93)	cad	723,93
Nr. 5364 D3.01.008.15	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 20kV IOOV 50VA cl. 0,5. euro (novecentonovanta/04)	cad	990,04
Nr. 5365 D3.01.008.16	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di corrente a 2 secondari. euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 5366 D3.01.008.17	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 primari. euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 5367 D3.01.008.18	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 secondari. euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 5368 D3.01.008.19	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè omopolare di terra con toroide. euro (trecentoottantasei/56)	cad	386,56
Nr. 5369 D3.01.008.20	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Voltmetro o Amperometro L96. euro (centocinquantaotto/10)	cad	158,10
Nr. 5370 D3.01.008.21	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Commutatore voltmetrico/amperometrico. euro (duecentoquarantatre/33)	cad	243,33
Nr. 5371 D3.01.008.22	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatore trifase energia attiva ins. A. euro (seicentotrenta/30)	cad	630,30
Nr. 5372	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatore trifase energia reattiva ins. ARON.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.01.008.23	euro (seicentoottantacinque/20)	cad	685,20
Nr. 5373	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Wattmetrovarmetro.		
D3.01.008.24	euro (seicentoventicinque/87)	cad	625,87
Nr. 5374	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè di massima o minima tensione tripolare.		
D3.01.008.25	euro (millecentotrentasette/69)	cad	1'137,69
Nr. 5375	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè a cartellino.		
D3.01.008.26	euro (trecentoottantasette/01)	cad	387,01
Nr. 5376	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Comando a motore per interruttore VOR.		
D3.01.008.27	euro (millequattrocentocinquante/93)	cad	1'405,93
Nr. 5377	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Comando a motore per interruttore SF6.		
D3.01.008.28	euro (milleduecento/79)	cad	1'200,79
Nr. 5378	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Interruttore protezione circuiti.		
D3.01.008.29	euro (duecentoquarantanove/54)	cad	249,54
Nr. 5379	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna di lampade spia.		
D3.01.008.30	euro (centoquaranta/38)	cad	140,38
Nr. 5380	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè di minima tensione per int. VOR/SF6.		
D3.01.008.31	euro (duecentosettantasette/87)	cad	279,87
Nr. 5381	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Illuminazione scomparto+fusibile ed int.		
D3.01.008.32	euro (duecentodiciotto/82)	cad	218,82
Nr. 5382	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Derivatori capacitivi + lampade.		
D3.01.008.33	euro (quattrocentosessantasei/48)	cad	466,48
Nr. 5383	Trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt a		
D3.01.009.01	secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto primario/secondario 20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75°C Ucc=6%, regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di: isolatori portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina; piastre di attacco per i collegamenti bt; golfari di sollevamento; carrello con ruote orientabili; supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello; morsetti di terra; targa caratteristiche (UNEL 21005 74); n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla morsettiera dei circuiti ausiliari; termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto, l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 100 kVA. euro (settemilatrecentoventisette/84)	cad	7'327,84
Nr. 5384	idem c.s. ...e magistero. 160 kVA.		
D3.01.009.02	euro (settemilacinquecentoventiotto/07)	cad	7'528,07
Nr. 5385	idem c.s. ...e magistero. 200 kVA.		
D3.01.009.03	euro (novemilacentoquarantasette/28)	cad	9'147,28
Nr. 5386	idem c.s. ...e magistero. 250 kVA.		
D3.01.009.04	euro (tredicimilaottocentoquarantasette/28)	cad	13'846,28
Nr. 5387	idem c.s. ...e magistero. 315 kVA.		
D3.01.009.05	euro (novemilatrecentonovantasette/54)	cad	9'397,54
Nr. 5388	idem c.s. ...e magistero. 400 kVA.		
D3.01.009.06	euro (quindicimilaseicentodiciannove/64)	cad	15'619,64
Nr. 5389	idem c.s. ...e magistero. 500 kVA.		
D3.01.009.07	euro (diciassettemilanovecentosettanta/26)	cad	17'970,26
Nr. 5390	idem c.s. ...e magistero. 630 kVA.		
D3.01.009.08	euro (diciannovemilaquattrocentosessantannove/46)	cad	19'469,46
Nr. 5391	idem c.s. ...e magistero. 800 kVA.		
D3.01.009.09	euro (ventiunomilaseicentonovantauno/71)	cad	21'691,71
Nr. 5392	idem c.s. ...e magistero. 1000 kVA.		
D3.01.009.10	euro (ventiquattromilasettantasette/76)	cad	24'077,76
Nr. 5393	Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200, grado di		
D3.01.010.01	protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza): . Icc:35kA In:400A mm 1000x600.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilasettecentoottantatre/44)	cad	2'783,44
Nr. 5394 D3.01.010.02	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:400A mm 1000x800. euro (duemilaottocentoquarantaotto/19)	cad	2'848,19
Nr. 5395 D3.01.010.03	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:400A mm 1400x600. euro (duemilanovecentoseffantanove/32)	cad	2'979,32
Nr. 5396 D3.01.010.04	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:400Amm1400x800. euro (tremilaquarantaquattro/60)	cad	3'044,60
Nr. 5397 D3.01.010.05	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:400A mm 1400x1000. euro (tremiladuecentosette/86)	cad	3'207,86
Nr. 5398 D3.01.010.06	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:630A mm 1000x600. euro (tremilacentonove/90)	cad	3'109,90
Nr. 5399 D3.01.010.07	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:630A mm 1000x800. euro (tremilacentosettantacinque/18)	cad	3'175,18
Nr. 5400 D3.01.010.08	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:630A mm 1400x600. euro (tremiladuecentoquaranta/49)	cad	3'240,49
Nr. 5401 D3.01.010.09	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:630A mm 1400x800. euro (tremilatrecentocinque/78)	cad	3'305,78
Nr. 5402 D3.01.010.10	idem c.s. ...lavoro finito. Icc:35kA In:630A mm 1400x1000. euro (tremilacinquecentouno/65)	cad	3'501,65
Nr. 5403 D3.01.010.11	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x600. euro (tremilacentonove/90)	cad	3'109,90
Nr. 5404 D3.01.010.12	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x800. euro (tremiladuecentoquaranta/49)	cad	3'240,49
Nr. 5405 D3.01.010.13	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x600. euro (tremiladuecentoquaranta/49)	cad	3'240,49
Nr. 5406 D3.01.010.14	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x800. euro (tremilatrecentocinque/78)	cad	3'305,78
Nr. 5407 D3.01.010.15	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x1000. euro (tremilacinquecentosessantasei/95)	cad	3'566,95
Nr. 5408 D3.01.010.16	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x600. euro (tremiladuecentoquaranta/49)	cad	3'240,49
Nr. 5409 D3.01.010.17	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x800. euro (tremilatrecentosettantauno/06)	cad	3'371,06
Nr. 5410 D3.01.010.18	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x600. euro (tremilatrecentosettantauno/06)	cad	3'371,06
Nr. 5411 D3.01.010.19	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x800. euro (tremilatrecentosettantauno/06)	cad	3'371,06
Nr. 5412 D3.01.010.20	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x1000. euro (tremilatrecentosettantauno/06)	cad	3'371,06
Nr. 5413 D3.01.010.21	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x600. euro (tremilatrecentosettantauno/06)	cad	3'371,06
Nr. 5414 D3.01.010.22	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x800. euro (tremilacinquecentouno/65)	cad	3'501,65
Nr. 5415 D3.01.010.23	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x600. euro (tremilacinquecentouno/65)	cad	3'501,65
Nr. 5416 D3.01.010.24	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x800. euro (tremilacinquecentosessantasei/95)	cad	3'566,95
Nr. 5417 D3.01.010.25	idem c.s. ...lavoro finito. Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x1000. euro (tremilaottocentoventiotto/09)	cad	3'828,09
Nr. 5418 D3.01.011.01	Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm. Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegningarco. Limitazione delle correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di scarica rapida su ogni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	batteria. Installazione a pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in polipropilene metallizzato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrappressione. Relé varmetro a 3 o 5 relé di controllo batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando manuale/automatico. Lampade rosse di segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fornitura ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento completo e funzionante. 50 kVAr (gradini 4 x 12,5 kVAr). euro (duemilaottocentoquarantauno/84)	cad	2'841,84
Nr. 5419 D3.01.011.02	idem c.s. ...e funzionante. 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr). euro (tremilatrecentodiciassette/57)	cad	3'317,57
Nr. 5420 D3.01.011.03	idem c.s. ...e funzionante. 100 kVAr (gradini 8 x 12,5 kVAr). euro (quattromilatrecentodiciassette/32)	cad	4'317,32
Nr. 5421 D3.01.011.04	idem c.s. ...e funzionante. 125 kVAr (gradini 5 x 25 kVAr). euro (cinquemilacinquecentoquarantasette/25)	cad	5'547,25
Nr. 5422 D3.01.011.05	idem c.s. ...e funzionante. 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr). euro (seimilacinque/48)	cad	6'005,48
Nr. 5423 D3.01.011.06	idem c.s. ...e funzionante. 175 kVAr (gradini 7 x 25 kVAr). euro (seimilanovecentonove/34)	cad	6'909,34
Nr. 5424 D3.01.011.07	idem c.s. ...e funzionante. 200 kVAr (gradini 8 x 25 kVAr). euro (settemilacinquecentocinquantaotto/56)	cad	7'558,56
Nr. 5425 D3.01.011.08	idem c.s. ...e funzionante. 250 kVAr (gradini 5 x 50 kVAr). euro (diecimilaseicentoventisei/08)	cad	10'626,08
Nr. 5426 D3.01.011.09	idem c.s. ...e funzionante. 300 kVAr (gradini 6 x 50 kVAr). euro (undicimilasettecentodiciotto/94)	cad	11'718,94
Nr. 5427 D3.01.011.10	idem c.s. ...e funzionante. 350 kVAr (gradini 7 x 50 kVAr). euro (tredicimilacinquecentododici/82)	cad	13'512,82
Nr. 5428 D3.01.011.11	idem c.s. ...e funzionante. 400 kVAr (gradini 8 x 50 kVAr). euro (quattordicimilaseicentoventisette/51)	cad	14'627,51
Stazioni di energia (Cap 50)			
Nr. 5429 D3.02.001.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; euro (cinquemilatrentaquattro/18)	cad	5'034,18
Nr. 5430 D3.02.001.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; euro (cinquemilaseicentotrentatre/28)	cad	5'633,28
Nr. 5431 D3.02.001.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; euro (seimilacentotrentasei/33)	cad	6'136,33
Nr. 5432 D3.02.001.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (seimiladuecentosessantaotto/94)	cad	6'268,94
Nr. 5433 D3.02.001.05	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (ottomilaventinove/65)	cad	8'029,65
Nr. 5434 D3.02.001.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (novemilanovantanove/78)	cad	9'099,78
Nr. 5435 D3.02.001.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (diecimilaseicentotrentasei/38)	cad	10'636,38
Nr. 5436 D3.02.001.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (dodicimilacentosettantatre/00)	cad	12'173,00
Nr. 5437 D3.02.001.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; euro (tredicimilaseicentocinquantaquattro/72)	cad	13'654,72
Nr. 5438 D3.02.001.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; euro (quattordicimilasettecentocinquantaadue/29)	cad	14'752,29
Nr. 5439 D3.02.001.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (quindicimilacinquantaquattro/12)	cad	15'054,12
Nr. 5440	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.02.001.12	euro (diciottomilaottocentonovantacinque/64)	cad	18'895,64
Nr. 5441	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA;		
D3.02.001.13	euro (ventimilaquattrocentoottantasette/12)	cad	20'487,12
Nr. 5442	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA;		
D3.02.001.14	euro (ventiduemilaseicentoventisette/39)	cad	22'627,39
Nr. 5443	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA;		
D3.02.001.15	euro (ventiseimilasettecentonovantaotto/17)	cad	26'798,17
Nr. 5444	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA;		
D3.02.001.16	euro (ventinovemilacentocinquantasette/94)	cad	29'157,94
Nr. 5445	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA;		
D3.02.002.01	euro (settemilaottocentoquarantauno/67)	cad	7'841,67
Nr. 5446	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA;		
D3.02.002.02	euro (ottomilasettecentocinquantauno/75)	cad	8'751,75
Nr. 5447	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA;		
D3.02.002.03	euro (diecimilacentosessantanove/45)	cad	10'169,45
Nr. 5448	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA;		
D3.02.002.04	euro (diecimilatrecentocinquantadue/39)	cad	10'352,39
Nr. 5449	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA;		
D3.02.002.05	euro (dodicimilaottocentosessantaotto/54)	cad	12'868,54
Nr. 5450	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA;		
D3.02.002.06	euro (tredicimilaquattrocentosedici/44)	cad	13'416,44
Nr. 5451	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA;		
D3.02.002.07	euro (sedicimilaseicentodiciassette/70)	cad	16'617,70
Nr. 5452	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA;		
D3.02.002.08	euro (diciannovemilacinquecentodiciassette/11)	cad	19'517,11
Nr. 5453	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA;		
D3.02.002.09	euro (ventiduemilaseicentocinquantaquattro/36)	cad	22'654,36
Nr. 5454	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA;		
D3.02.002.10	euro (venticinquemilaseicentoventisei/95)	cad	25'626,95
Nr. 5455	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA;		
D3.02.002.11	euro (ventinovemilaseicentotrentadue/63)	cad	29'632,63
Nr. 5456	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA;		
D3.02.002.12	euro (trentaduemilatrecentosettantasei/56)	cad	32'376,56
Nr. 5457	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA;		
D3.02.002.13	euro (quarantaunomiladuecentonovantaquattro/34)	cad	41'294,34
Nr. 5458	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA;		
D3.02.002.14	euro (cinquantaduemilaottocentoquattordici/31)	cad	52'814,31
Nr. 5459	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA;		
D3.02.002.15	euro (sessantaottomilatrentaquattro/00)	cad	68'034,00
Nr. 5460	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA;		
D3.02.002.16	euro (settantaduemilaottocentotrentacinque/90)	cad	72'835,90
Nr. 5461	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA;		
D3.02.002.17	euro (settantanovemiladuecentonovantatre/29)	cad	79'293,29
Nr. 5462	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA;		
D3.02.002.18	euro (novantasettemilasessanta/27)	cad	97'060,27
Nr. 5463	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA;		
D3.02.002.19	euro (centodiciannovemilaundici/76)	cad	119'011,76
Nr. 5464	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA;		
D3.02.002.20	euro (centocinquantasettemilaquattrocentocinquantaotto/86)	cad	157'458,86
Nr. 5465	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.02.002.21	euro (centoottantaquattromilaottocentonovantaotto/22)	cad	184'898,22
Nr. 5466 D3.02.003.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; euro (cinquemilaquattrocentonovantasei/08)	cad	5'496,08
Nr. 5467 D3.02.003.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; euro (cinquemilacinquecentotrentasette/24)	cad	5'537,24
Nr. 5468 D3.02.003.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; euro (seimilatrecentoottantatre/29)	cad	6'383,29
Nr. 5469 D3.02.003.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (seimilacinquecentosessantasei/21)	cad	6'566,21
Nr. 5470 D3.02.003.05	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (ottomilatrecentotrentauno/48)	cad	8'331,48
Nr. 5471 D3.02.003.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (diecimilaseicentootto/95)	cad	10'608,95
Nr. 5472 D3.02.003.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (undicimilasettecentosessantauno/40)	cad	11'761,40
Nr. 5473 D3.02.003.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (tredicimiladuecentonovantaotto/00)	cad	13'298,00
Nr. 5474 D3.02.003.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; euro (quattordicimilasettecentoventiquattro/85)	cad	14'724,85
Nr. 5475 D3.02.003.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; euro (quindicimilatrecentoventiotto/51)	cad	15'328,51
Nr. 5476 D3.02.003.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (quindicimilaseicentodieci/92)	cad	15'602,92
Nr. 5477 D3.02.003.12	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; euro (diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/41)	cad	19'444,41
Nr. 5478 D3.02.003.13	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; euro (ventiunomilaseicentotrentanove/57)	cad	21'639,57
Nr. 5479 D3.02.003.14	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (ventitremilacinquecentosessanta/32)	cad	23'560,32
Nr. 5480 D3.02.003.15	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventisettemilanovecentocinquanta/62)	cad	27'950,62
Nr. 5481 D3.02.003.16	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (trentamilacentoquarantacinque/78)	cad	30'145,78
Nr. 5482 D3.02.004.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (ottomilatrecentocinquantaotto/45)	cad	8'358,45
Nr. 5483 D3.02.004.02	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (novemilatrecentodiciotto/83)	cad	9'318,83
Nr. 5484 D3.02.004.03	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (diecimilaquattrocentotrentanove/26)	cad	10'439,26
Nr. 5485 D3.02.004.04	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (diecimilaseicentoventidue/21)	cad	10'622,21
Nr. 5486 D3.02.004.05	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; euro (tredicimilacentotrentasette/47)	cad	13'137,47
Nr. 5487 D3.02.004.06	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (tredicimilaseicentoottantasei/27)	cad	13'686,27
Nr. 5488 D3.02.004.07	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; euro (sedicimilaottocentoottantasette/52)	cad	16'887,52
Nr. 5489 D3.02.004.08	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (ventimiladuecentoquarantaotto/83)	cad	20'248,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5490 D3.02.004.09	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventiduemilanovecentoventiquattro/18)	cad	22'924,18
Nr. 5491 D3.02.004.10	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (venticinquemilaottocentoventiootto/18)	cad	25'828,18
Nr. 5492 D3.02.004.11	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; euro (ventinovemilasettecentodiciannove/51)	cad	29'719,51
Nr. 5493 D3.02.004.12	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; euro (trentaduemilaquattrocentosessantatre/45)	cad	32'463,45
Nr. 5494 D3.02.004.13	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; euro (quarantaunomilatrecentoottantauno/24)	cad	41'381,24
Nr. 5495 D3.02.004.14	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; euro (cinquantaduemilaottocentonovantasei/64)	cad	52'896,64
Nr. 5496 D3.02.004.15	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; euro (sessantaottomilanovecentocinquantasette/79)	cad	68'957,79
Nr. 5497 D3.02.004.16	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; euro (settantatremilasettecentocinquantanove/69)	cad	73'759,69
Nr. 5498 D3.02.004.17	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; euro (settantanovemilanovecentodiciassette/53)	cad	79'917,53
Nr. 5499 D3.02.004.18	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; euro (novantanovemilatrecentouno/15)	cad	99'301,15
Nr. 5500 D3.02.004.19	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; euro (centoventimilaottocentodiciotto/18)	cad	120'818,18
Nr. 5501 D3.02.004.20	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; euro (centocinquantaottomilatrecentoottantadue/65)	cad	158'382,65
Nr. 5502 D3.02.004.21	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; euro (centoottantacinquemilaottocentoventidue/01)	cad	185'822,01
Nr. 5503 D3.02.005.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (cinquecentoottantanove/46)	cad	589,46
Nr. 5504 D3.02.005.02	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (seicentoquarantaotto/89)	cad	648,89
Nr. 5505 D3.02.005.03	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (settecentoventisei/64)	cad	726,64
Nr. 5506 D3.02.005.04	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (ottocentotrentauno/83)	cad	831,83
Nr. 5507 D3.02.005.05	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (ottocentotrentauno/83)	cad	831,83
Nr. 5508 D3.02.005.06	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; euro (millesessanta/49)	cad	1'060,49
Nr. 5509 D3.02.005.07	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (millesessanta/49)	cad	1'060,49
Nr. 5510 D3.02.005.08	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; euro (millequattrocentotre/48)	cad	1'403,48
Nr. 5511 D3.02.005.09	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (millequattrocentotre/48)	cad	1'403,48
Nr. 5512 D3.02.005.10	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (millesettecentoventitre/60)	cad	1'723,60
Nr. 5513 D3.02.006.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.500 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.430 kVA servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (millesettecentoventitre/60)	cad	1'723,60
Nr. 5514 D3.02.006.02	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; euro (duemilaventi/87)	cad	2'020,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5515 D3.02.006.03	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; euro (duemilaventi/87)	cad	2'020,87
Nr. 5516 D3.02.006.04	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; euro (duemilaventi/87)	cad	2'020,87
Nr. 5517 D3.02.006.05	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; euro (tremilaquattro/11)	cad	3'004,11
Nr. 5518 D3.02.006.06	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; euro (quattromiladieci/23)	cad	4'010,23
Nr. 5519 D3.02.006.07	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; euro (quattromilaquarantauno/74)	cad	4'041,74
Nr. 5520 D3.02.006.08	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; euro (cinquemiladue/10)	cad	5'002,10
Nr. 5521 D3.02.006.09	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; euro (cinquemiladue/10)	cad	5'002,10
Nr. 5522 D3.02.006.10	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; euro (seimilanovecentosessantaotto/60)	cad	6'968,60
Nr. 5523 D3.02.006.11	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; euro (seimilanovecentosessantaotto/60)	cad	6'968,60
Nr. 5524 D3.02.006.12	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; euro (seimilanovecentosessantaotto/60)	cad	6'968,60
Nr. 5525 D3.02.007.01	Sovrapprezzo per cofanatura insonorizzante a norme europee: 20 7 60 kVA; euro (duemilaottocentotantacinque/60)	cad	2'885,60
Nr. 5526 D3.02.007.02	idem c.s. ...norme europee: 65 7 150 kVA; euro (duemilanovecentosettantanove/34)	cad	2'979,34
Nr. 5527 D3.02.007.03	idem c.s. ...norme europee: 200 7 275 kVA; euro (quattromilacinquantaotto/63)	cad	4'058,63
Nr. 5528 D3.02.007.04	idem c.s. ...norme europee: 400 kVA; euro (quattromilaquattrocentocinquantasei/50)	cad	4'456,50
Nr. 5529 D3.02.007.05	idem c.s. ...norme europee: 450 kVA; euro (seimilacinquecentosessantanove/32)	cad	6'569,32
Nr. 5530 D3.02.008.01	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contatore di parallelo quadrupolare, esclusa la telecommutazione rete gruppo: per 2 gruppi da 110 kVA; euro (ventiseimilacinquecentosettantaotto/65)	cad	26'578,65
Nr. 5531 D3.02.008.02	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 110 kVA; euro (trentatremilaquattrocentotrentaotto/49)	cad	33'438,49
Nr. 5532 D3.02.008.03	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 110 kVA; euro (quarantamiladuecentonovantaotto/34)	cad	40'298,34
Nr. 5533 D3.02.008.04	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 170 kVA; euro (ventiseimilaseicentosettanta/11)	cad	26'670,11
Nr. 5534 D3.02.008.05	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 170 kVA; euro (trentatremilasettecentododici/89)	cad	33'712,89
Nr. 5535 D3.02.008.06	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 170 kVA; euro (quarantamilacinquecentoventisei/99)	cad	40'526,99
Nr. 5536 D3.02.008.07	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 275 kVA; euro (ventiottomilatrecentosedici/49)	cad	28'316,49
Nr. 5537 D3.02.008.08	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 275 kVA; euro (trentacinquemilanovecentocinquantatre/76)	cad	35'953,76
Nr. 5538 D3.02.008.09	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 275 kVA; euro (quarantatremilasettecentoventiotto/26)	cad	43'728,26
Nr. 5539 D3.02.008.10	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 550 kVA; euro (trentamilacinquantaquattro/30)	cad	30'054,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5540 D3.02.008.11	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 550 kVA; euro (trentaottomilacinquecentosessanta/50)	cad	38'560,50
Nr. 5541 D3.02.008.12	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 550 kVA; euro (quarantasettemilacentocinquantaotto/17)	cad	47'158,17
Nr. 5542 D3.02.008.13	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 1100 kVA; euro (trentaunomilatrecentosessantaotto/14)	cad	31'368,14
Nr. 5543 D3.02.008.14	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 1100 kVA; euro (quarantamilacinquecentoventisei/99)	cad	40'526,99
Nr. 5544 D3.02.008.15	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 1100 kVA; euro (quarantanovemilanovecentodue/12)	cad	49'902,12
Nr. 5545 D3.02.008.16	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 1700 kVA; euro (quarantacinquemilatrecentoventiotto/89)	cad	45'328,89
Nr. 5546 D3.02.008.17	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 1700 kVA; euro (sessantaunomilasettecentonovantadue/48)	cad	61'792,48
Nr. 5547 D3.02.008.18	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 1700 kVA; euro (settantasettemilasettecentonovantaotto/78)	cad	77'798,78
Nr. 5548 D3.02.009.01	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/G.E. per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V 50 Hz per 2 gruppi da 155 kVA; euro (cinquemilanovecentonovantanove/14)	cad	5'999,14
Nr. 5549 D3.02.009.02	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 155 kVA; euro (ottomilasettecentoquarantatre/06)	cad	8'743,06
Nr. 5550 D3.02.009.03	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 155 kVA; euro (undicimilaquattrocentoottantasette/01)	cad	11'487,01
Nr. 5551 D3.02.009.04	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 270 kVA euro (seimilaseicentotrentanove/38)	cad	6'639,38
Nr. 5552 D3.02.009.05	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 270 kVA; euro (novemilasettecentotre/45)	cad	9'703,45
Nr. 5553 D3.02.009.06	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 270 kVA; euro (dodicimilasettecentosessantasette/50)	cad	12'767,50
Nr. 5554 D3.02.009.07	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 510 kVA; euro (novemiladuecento/40)	cad	9'200,40
Nr. 5555 D3.02.009.08	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 510 kVA; euro (tredicimilacinquecentoquarantaquattro/95)	cad	13'544,95
Nr. 5556 D3.02.009.09	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 510 kVA; euro (diciassettemilaottocentoottantanove/52)	cad	17'889,52
Nr. 5557 D3.02.009.10	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 1176 kVA; euro (diciassettemilasessantasei/35)	cad	17'066,35
Nr. 5558 D3.02.009.11	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 1176 kVA; euro (venticinquemilatrecentoquarantatre/88)	cad	25'343,88
Nr. 5559 D3.02.009.12	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 1525 kVA; euro (diciassettemilasessantasei/35)	cad	17'066,35
Nr. 5560 D3.02.010.01	Centralina per il riempimento automatico del serbatoio giornaliero di gasolio, composta da pompa elettrica autoadescente e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: capacità 50 litri; euro (quattrocentosettantacinque/66)	cad	475,66
Nr. 5561 D3.02.010.02	idem c.s. ...automatico/manuale: capacità 120 litri; euro (cinquecentoventiquattro/37)	cad	524,37

Terra e scariche atmosferiche (Cap 51)

Nr. 5562 D3.03.001	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella in opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. . euro (sessantanove/63)	cad	69,63
-----------------------	---	-----	-------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5563 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero della sezione di 35 mmq. euro (trentaotto/94)	ml	38,94
Nr. 5564 D3.03.002.02	idem c.s. ...sezione di 50 mmq. euro (trentanove/62)	ml	39,62
Nr. 5565 D3.03.003	Fornitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. Inopera compreso ogni altro onere e magistero. euro (trentadue/81)	ml	32,81
Nr. 5566 D3.03.004	Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3mm. In opera compresa ogni altro onere e magistero. . euro (venticinque/73)	ml	25,73
Nr. 5567 D3.03.005	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettiera in ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6 16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5 10 mmq cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100mm. In opera compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante. euro (centodieci/98)	cad	102,98
Nr. 5568 D3.03.006	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V K di sezione 2,5 mmq guaina giallo verde posto entro tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serrato in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero. . euro (trentauno/06)	cad	31,06
Nr. 5569 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. euro (centosessantaquattro/69)	cad	164,69
Quadri elettrici (Cap 52)			
Nr. 5570 D3.04.001.01	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiera, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod.DIN). euro (trecentotrentaquattro/09)	cad	334,09
Nr. 5571 D3.04.001.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 600 mm (48 mod.DIN). euro (quattrocentoventi/05)	cad	420,05
Nr. 5572 D3.04.001.03	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod.DIN). euro (cinquecentotredici/23)	cad	513,23
Nr. 5573 D3.04.001.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod.DIN). euro (seicentosette/38)	cad	607,38
Nr. 5574 D3.04.001.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod.DIN). euro (settecentosei/95)	cad	706,95
Nr. 5575 D3.04.001.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod.DIN). euro (ottocentoundici/78)	cad	811,78
Nr. 5576 D3.04.001.07	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod.DIN). euro (novecentoottantaotto/63)	cad	988,63
Nr. 5577 D3.04.002.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiera, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste assimilabili a: ultime dai pagare a parte; per misure 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentonovantaquattro/68)	cad	394,68
Nr. 5578 D3.04.002.02	idem c.s. ...per misure 400 x 800 mm (64 mod. DIN). euro (quattrocentouno/27)	cad	401,27
Nr. 5579 D3.04.002.03	idem c.s. ...per misure 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentodiciannove/42)	cad	419,42
Nr. 5580 D3.04.002.04	idem c.s. ...per misure 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentodiciannove/42)	cad	419,42
Nr. 5581 D3.04.002.05	idem c.s. ...per misure 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentoquindici/77)	cad	515,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5582 D3.04.002.06	idem c.s. ...per misure 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentosedici/19)	cad	616,19
Nr. 5583 D3.04.002.07	idem c.s. ...per misure 600 x 1200 mm (144 mod. DIN). euro (settecentosette/84)	cad	707,84
Nr. 5584 D3.04.003.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata ed uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a. 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentoventuno/97)	cad	321,97
Nr. 5585 D3.04.003.02	idem c.s. ...assimilabili a. 400 x 600 mm (48 mod. DIN). euro (trecentonovantaquattro/25)	cad	394,25
Nr. 5586 D3.04.003.03	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentododici/30)	cad	412,30
Nr. 5587 D3.04.003.04	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentoventiquattro/78)	cad	524,78
Nr. 5588 D3.04.003.05	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentotredici/18)	cad	613,18
Nr. 5589 D3.04.003.06	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1200 mm (144 mod. DIN). euro (settecentoquattordici/95)	cad	714,95
Nr. 5590 D3.04.004.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentotrentasei/94)	cad	336,94
Nr. 5591 D3.04.004.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 600 mm (48 mod. DIN). euro (trecentosettantauno/32)	cad	371,32
Nr. 5592 D3.04.004.03	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentosessantasette/17)	cad	467,17
Nr. 5593 D3.04.004.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentocinquantasette/22)	cad	557,22
Nr. 5594 D3.04.004.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentosessantadue/72)	cad	662,72
Nr. 5595 D3.04.004.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN). euro (settecentocinquantanove/28)	cad	759,28
Nr. 5596 D3.04.005.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 300 x 300 mm (12 mod. DIN). euro (novanta/42)	cad	90,42
Nr. 5597 D3.04.005.02	idem c.s. ...assimilabili a: 300 x 400 mm (24 mod. DIN). euro (centodiciannove/68)	cad	119,68
Nr. 5598 D3.04.005.03	idem c.s. ...assimilabili a: 300 x 500 mm (36 mod. DIN). euro (centosessantasette/08)	cad	167,08
Nr. 5599 D3.04.005.04	idem c.s. ...assimilabili a: 450 x 650 mm (54 mod. DIN). euro (duecentoquarantasei/03)	cad	246,03
Nr. 5600 D3.04.005.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 650 mm (72 mod. DIN). euro (trecentoquarantacinque/95)	cad	345,95
Nr. 5601 D3.04.005.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (quattrocentoventisei/71)	cad	426,71
Nr. 5602 D3.04.006.01	Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventiuno/27)	cad	21,27
Nr. 5603 D3.04.006.02	idem c.s. ...assimilabili a: 270 x 230 mm (8 mod. DIN). euro (ventiquattro/82)	cad	24,82
Nr. 5604 D3.04.006.03	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 250 mm (12 mod. DIN). euro (trentauno/90)	cad	31,90
Nr. 5605 D3.04.006.04	idem c.s. ...assimilabili a: 420 x 250 mm (18 mod. DIN). euro (quarantadue/53)	cad	42,53
Nr. 5606 D3.04.006.05	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 410 mm (24 mod. DIN). euro (quarantasette/84)	cad	47,84
Nr. 5607 D3.04.006.06	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 560 mm (36 mod. DIN). euro (settantadue/63)	cad	72,63
Nr. 5608 D3.04.006.07	idem c.s. ...assimilabili a: 425 x 610 mm (54 mod. DIN). euro (centotré/63)	cad	103,63
Nr. 5609 D3.04.006.08	idem c.s. ...assimilabili a: 425 x760 mm (72 mod. DIN). euro (centocinquantaquattro/13)	cad	154,13
Nr. 5610 D3.04.007.01	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 140 x180 mm (4 mod. DIN). euro (venti/71)	cad	20,71
Nr. 5611 D3.04.007.02	idem c.s. ...assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN). euro (venticinque/18)	cad	25,18
Nr. 5612 D3.04.007.03	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN). euro (quarantatre/42)	cad	43,42
Nr. 5613 D3.04.007.04	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x370 mm (24 mod. DIN). euro (settantauno/78)	cad	71,78
Nr. 5614 D3.04.007.05	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod. DIN). euro (novantaquattro/04)	cad	94,04
Nr. 5615 D3.04.007.06	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x560 mm (54 mod. DIN). euro (centotrentaquattro/62)	cad	134,62
Nr. 5616 D3.04.008.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Unipolare fino a 8 A. euro (diciannove/47)	cad	19,47
Nr. 5617 D3.04.008.02	idem c.s. ...in quadripredisposti. Unipolare fino da 10 a 32 A. euro (venti/88)	cad	20,88
Nr. 5618 D3.04.008.03	idem c.s. ...in quadripredisposti. Unipolare fino da 38 a 63 A. euro (trentacinque/70)	cad	35,70
Nr. 5619 D3.04.008.04	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare fino a 8 A. euro (ventisei/38)	cad	26,38
Nr. 5620 D3.04.008.05	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A. euro (ventisette/26)	cad	27,26
Nr. 5621 D3.04.008.06	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 38 a 63 A. euro (trentaquattro/56)	cad	34,56
Nr. 5622 D3.04.008.07	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare fino a 8 A. euro (cinquantacinque/94)	cad	55,94
Nr. 5623 D3.04.008.08	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 32 A. euro (cinquantasei/35)	cad	56,35
Nr. 5624 D3.04.008.09	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 38 a 63 A. euro (sessantasette/07)	cad	67,07
Nr. 5625 D3.04.008.10	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare fino a 8 A. euro (sessantasei/78)	cad	66,78
Nr. 5626 D3.04.008.11	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A. euro (sessantaotto/22)	cad	68,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5627 D3.04.008.12	idem c.s. ...in quadripreposti. Tetrapolare da 38 a 63 A. euro (ottantasette/26)	cad	87,26
Nr. 5628 D3.04.009.01	Interruttore magnetotermico, .l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti. Unipolare fino a 8 A. euro (trentatre/37)	cad	33,37
Nr. 5629 D3.04.009.02	idem c.s. ...in quadripreposti. Unipolare da 10 a 32 A. euro (ventinove/43)	cad	29,43
Nr. 5630 D3.04.009.03	idem c.s. ...in quadripreposti. Unipolare da 38 a 63 A. euro (trentasette/63)	cad	37,63
Nr. 5631 D3.04.009.04	idem c.s. ...in quadripreposti. Bipolare fino a 8 A. euro (sessantauno/82)	cad	61,82
Nr. 5632 D3.04.009.05	idem c.s. ...in quadripreposti. Bipolare da 10 a 32 A. euro (cinquantaquattro/25)	cad	54,25
Nr. 5633 D3.04.009.06	idem c.s. ...in quadripreposti. Bipolare da 38 a 63 A. euro (settanta/57)	cad	70,57
Nr. 5634 D3.04.009.07	idem c.s. ...in quadripreposti. Tripolare fino a 8 A. euro (novanta/61)	cad	90,61
Nr. 5635 D3.04.009.08	idem c.s. ...in quadripreposti. Tripolare da 10 a 3 2 A. euro (ottanta/51)	cad	80,51
Nr. 5636 D3.04.009.09	idem c.s. ...in quadripreposti. Tripolare da 38 a 63 A. euro (centonove/14)	cad	109,14
Nr. 5637 D3.04.009.10	idem c.s. ...in quadripreposti. Tetrapolare fino a 8 A. euro (centosedici/45)	cad	116,45
Nr. 5638 D3.04.009.11	idem c.s. ...in quadripreposti. Tetrapolare da 10 a 32 A. euro (novantacinque/80)	cad	95,80
Nr. 5639 D3.04.009.12	idem c.s. ...in quadripreposti. Tetrapolare da 38 a 63 A. euro (centotrentasei/22)	cad	136,22
Nr. 5640 D3.04.010.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Unipolare fino a 8 A. euro (trentaquattro/91)	cad	34,91
Nr. 5641 D3.04.010.02	idem c.s. ...in quadripreposti: Unipolare da 10 a 32 A. euro (trentadue/22)	cad	32,22
Nr. 5642 D3.04.010.03	idem c.s. ...in quadripreposti: Unipolare da 38 a 63 A. euro (quaranta/22)	cad	40,22
Nr. 5643 D3.04.010.04	idem c.s. ...in quadripreposti: Bipolare fino a 8 A. euro (sessantasei/26)	cad	66,26
Nr. 5644 D3.04.010.05	idem c.s. ...in quadripreposti: Bipolare da 10 a 32 A. euro (cinquantasei/57)	cad	56,57
Nr. 5645 D3.04.010.06	idem c.s. ...in quadripreposti: Bipolare da 38 a 80 A. euro (centoquindici/01)	cad	115,01
Nr. 5646 D3.04.010.07	idem c.s. ...in quadripreposti: Bipolare da 81 a 125 A. euro (duecentocinque/21)	cad	205,21
Nr. 5647 D3.04.010.08	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare fino a 8 A. euro (novantasei/84)	cad	96,84
Nr. 5648 D3.04.010.09	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 10 a 32 A. euro (ottantacinque/58)	cad	85,58
Nr. 5649 D3.04.010.10	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 38 a 80 A. euro (centocinquantacinque/22)	cad	155,22
Nr. 5650 D3.04.010.11	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 81 a 125 A. euro (duecentoottantasei/91)	cad	286,91
Nr. 5651 D3.04.010.12	idem c.s. ...in quadripreposti: Tetrapolare fino a 8 A. euro (centoventinove/25)	cad	129,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5652 D3.04.010.13	idem c.s. ...in quadripreposti: Tetrapolare da 10 a 32 A. euro (centootto/65)	cad	108,65
Nr. 5653 D3.04.010.14	idem c.s. ...in quadripreposti: Tetrapolare da 38 a 80 A. euro (centonovantasei/35)	cad	196,35
Nr. 5654 D3.04.010.15	idem c.s. ...in quadripreposti: Tetrapolare da 81 a 125 A. euro (trecentosessantatre/54)	cad	363,54
Nr. 5655 D3.04.011.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 16 a 100 A. euro (centocinquantesi/01)	cad	156,01
Nr. 5656 D3.04.011.02	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 125 A. euro (duecentonovanta/84)	cad	290,84
Nr. 5657 D3.04.011.03	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (centosettantatre/04)	cad	173,04
Nr. 5658 D3.04.011.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 125 A. euro (trecentoventiquattro/54)	cad	324,54
Nr. 5659 D3.04.012.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 16 a 100 A. euro (duecentocinquantesette/90)	cad	257,90
Nr. 5660 D3.04.012.02	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 125 A. euro (trecentosettantasette/70)	cad	377,70
Nr. 5661 D3.04.012.03	idem c.s. ...in quadripreposti: tripolare da 250 A. euro (seicentonovanta/25)	cad	690,25
Nr. 5662 D3.04.012.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (trecentoquindici/21)	cad	315,21
Nr. 5663 D3.04.012.05	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 125 A. euro (quattrocentoventiquattro/67)	cad	424,67
Nr. 5664 D3.04.012.06	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 250 A. euro (ottocentosettantacinque/45)	cad	875,45
Nr. 5665 D3.04.013.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 16 a 100 A. euro (duecentoottantacinque/70)	cad	285,70
Nr. 5666 D3.04.013.02	Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 125 A. euro (quattrocentododici/28)	cad	412,28
Nr. 5667 D3.04.013.03	Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: tripolare da 250 A. euro (settecentoquarantacinque/95)	cad	745,95
Nr. 5668 D3.04.013.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (trecentosessantaotto/26)	cad	368,26
Nr. 5669 D3.04.013.05	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 125 A. euro (cinquecentotrentacinque/00)	cad	535,00
Nr. 5670 D3.04.013.06	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 250 A. euro (ottocentoottantasette/77)	cad	887,77
Nr. 5671 D3.04.014.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 50 kAFornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 50 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 16 a 100 A. euro (quattrocentoottantacinque/17)	cad	485,17
Nr. 5672 D3.04.014.02	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 160 A. euro (settecento/67)	cad	700,67
Nr. 5673 D3.04.014.03	idem c.s. ...in quadripreposti: tripolare da 250 A. euro (novecentoventiuno/61)	cad	921,61
Nr. 5674 D3.04.014.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (seicentoventinove/79)	cad	629,79
Nr. 5675	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 160 A.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.014.05	euro (ottocentocinquantatre/04)	cad	853,04
Nr. 5676	idem c.s. ...in quadri predisposti: tetrapolare da 250 A.		
D3.04.014.06	euro (millecentosessantatre/73)	cad	1'163,73
Nr. 5677	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti		
D3.04.015.01	altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da16 A con Id: 0.01 A. euro (novantanove/45)	cad	99,45
Nr. 5678	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.02	euro (cinquantatre/67)	cad	53,67
Nr. 5679	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.03	euro (settantadue/46)	cad	72,46
Nr. 5680	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.04	euro (sessantaotto/65)	cad	68,65
Nr. 5681	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.05	euro (settantatre/71)	cad	73,71
Nr. 5682	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.06	euro (ottantaquattro/18)	cad	84,18
Nr. 5683	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.07	euro (ottanta/11)	cad	80,11
Nr. 5684	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.08	euro (centoventidue/13)	cad	122,13
Nr. 5685	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.09	euro (centodiciotto/29)	cad	118,29
Nr. 5686	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.10	euro (centodiciannove/34)	cad	119,34
Nr. 5687	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.11	euro (centocinquantacinque/07)	cad	155,07
Nr. 5688	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.12	euro (centocinquantadue/31)	cad	152,31
Nr. 5689	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.13	euro (centoventidue/18)	cad	122,18
Nr. 5690	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.14	euro (novantaotto/74)	cad	98,74
Nr. 5691	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.15	euro (novantaquattro/96)	cad	94,96
Nr. 5692	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.16	euro (centoventiotto/29)	cad	128,29
Nr. 5693	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.17	euro (centotredici/18)	cad	113,18
Nr. 5694	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.18	euro (centodieci/19)	cad	110,19
Nr. 5695	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.03 A.		
D3.04.015.19	euro (duecentoquattordici/53)	cad	214,53
Nr. 5696	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.20	euro (centotrentasei/05)	cad	136,05
Nr. 5697	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.21	euro (centotrentauno/05)	cad	131,05
Nr. 5698	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.3 A.		
D3.04.015.22	euro (centosessantaquattro/37)	cad	164,37
Nr. 5699	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.5 A.		
D3.04.015.23	euro (centosessantaquattro/37)	cad	164,37
Nr. 5700	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A AC posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare		
D3.04.016.01	da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantacinque/97)	cad	75,97
Nr. 5701 D3.04.016.02	idem c.s. ...quadri predisposti Bipolare di 0 a 16 A con Id=0,01 tipo AC. euro (centodieci/92)	cad	110,92
Nr. 5702 D3.04.016.03	idem c.s. ...quadri predisposti bipolare da 0 a 16 A con Id=0,01 tipo A. euro (centotrentasei/68)	cad	136,68
Nr. 5703 D3.04.016.04	idem c.s. ...quadri predisposti bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. euro (novantadue/99)	cad	92,99
Nr. 5704 D3.04.016.05	idem c.s. ...quadri predisposti tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC. euro (duecentotredici/00)	cad	213,00
Nr. 5705 D3.04.016.06	idem c.s. ...quadri predisposti tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. euro (duecentoquarantadue/98)	cad	242,98
Nr. 5706 D3.04.017.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A AC posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. euro (centoventinove/84)	cad	129,84
Nr. 5707 D3.04.017.02	idem c.s. ...quadri predisposti Bipolare di 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. euro (centoquattordici/54)	cad	114,54
Nr. 5708 D3.04.017.03	idem c.s. ...quadri predisposti bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. euro (centosettantacinque/84)	cad	175,84
Nr. 5709 D3.04.017.04	idem c.s. ...quadri predisposti Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A. euro (centoventi/25)	cad	120,25
Nr. 5710 D3.04.017.05	idem c.s. ...quadri predisposti tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. euro (duecentoventiotto/14)	cad	228,14
Nr. 5711 D3.04.017.06	idem c.s. ...quadri predisposti tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. euro (duecentosessanta/50)	cad	260,50
Nr. 5712 D3.04.017.07	idem c.s. ...quadri predisposti Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC. euro (centonovantacinque/56)	cad	195,56
Nr. 5713 D3.04.017.08	idem c.s. ...quadri predisposti Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A. euro (duecentoventiuno/88)	cad	221,88
Nr. 5714 D3.04.018.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.3. euro (novantauno/23)	cad	91,23
Nr. 5715 D3.04.018.02	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5. euro (novantadue/84)	cad	92,84
Nr. 5716 D3.04.018.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.03. euro (centoventisei/56)	cad	126,56
Nr. 5717 D3.04.018.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.3. euro (centonove/22)	cad	109,22
Nr. 5718 D3.04.018.05	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.5. euro (centonove/22)	cad	109,22
Nr. 5719 D3.04.018.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.03. euro (centocinquantaquattro/95)	cad	154,95
Nr. 5720 D3.04.018.07	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.3. euro (centoventinove/87)	cad	129,87
Nr. 5721 D3.04.018.08	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.5. euro (centoventinove/87)	cad	129,87
Nr. 5722 D3.04.018.09	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.03. euro (centocinquantasei/57)	cad	156,57
Nr. 5723 D3.04.018.10	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.3. euro (centoventitre/43)	cad	123,43
Nr. 5724 D3.04.018.11	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.5. euro (centoventiquattro/71)	cad	124,71
Nr. 5725 D3.04.018.12	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03. euro (centoottanta/48)	cad	180,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5726 D3.04.018.13	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.3. euro (centotrentanove/93)	cad	139,93
Nr. 5727 D3.04.018.14	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.5. euro (centoquaranta/55)	cad	140,55
Nr. 5728 D3.04.018.15	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.03. euro (centoottantasette/31)	cad	187,31
Nr. 5729 D3.04.018.16	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.3. euro (centocinquantanove/42)	cad	159,42
Nr. 5730 D3.04.018.17	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.03. euro (duecentotrentaquattro/55)	cad	234,55
Nr. 5731 D3.04.018.18	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.3. euro (centoottantanove/13)	cad	189,13
Nr. 5732 D3.04.018.19	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A con Id: 0.03 A. euro (novantacinque/99)	cad	95,99
Nr. 5733 D3.04.019.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.03. euro (sessantanove/10)	cad	69,10
Nr. 5734 D3.04.019.02	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.3. euro (sessantadue/81)	cad	62,81
Nr. 5735 D3.04.019.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5. euro (settantadue/01)	cad	72,01
Nr. 5736 D3.04.019.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.03. euro (ottantauno/48)	cad	81,48
Nr. 5737 D3.04.019.05	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.3. euro (settantasei/88)	cad	76,88
Nr. 5738 D3.04.019.06	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.5. euro (settantasette/11)	cad	77,11
Nr. 5739 D3.04.019.07	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.03. euro (centoventisei/14)	cad	126,14
Nr. 5740 D3.04.019.08	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.3. euro (centotredici/23)	cad	113,23
Nr. 5741 D3.04.019.09	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.03. euro (centotrentasei/54)	cad	136,54
Nr. 5742 D3.04.019.10	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.3. euro (cento/53)	cad	100,53
Nr. 5743 D3.04.019.11	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.5. euro (cento/97)	cad	100,97
Nr. 5744 D3.04.019.12	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.03. euro (centoventidue/34)	cad	122,34
Nr. 5745 D3.04.019.13	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.3. euro (novantasei/62)	cad	96,62
Nr. 5746 D3.04.019.14	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.5. euro (novantanove/17)	cad	99,17
Nr. 5747 D3.04.019.15	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03. euro (centotrentaquattro/43)	cad	134,43
Nr. 5748 D3.04.019.16	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.3. euro (centotre/13)	cad	103,13
Nr. 5749 D3.04.019.17	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.5. euro (centoquattro/97)	cad	104,97
Nr. 5750 D3.04.019.18	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.03. euro (centonovantaotto/50)	cad	198,50
Nr. 5751	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.3.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.019.19	euro (centoquarantatre/35)	cad	143,35
Nr. 5752	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: regolabile.		
D3.04.019.20	euro (trecentosettantanove/36)	cad	379,36
Nr. 5753	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: regolabile.		
D3.04.019.21	euro (trecentoventisei/34)	cad	326,34
Nr. 5754	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 160 A Id: regolabile.		
D3.04.019.22	euro (quattrocentoquarantaneve/26)	cad	449,26
Nr. 5755	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 250 A Id: regolabile.		
D3.04.019.23	euro (cinquecentosessantanove/11)	cad	569,11
Nr. 5756	Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Inter. non automatico unipolare da 16 A.		
D3.04.020.01	euro (diciotto/73)	cad	18,73
Nr. 5757	idem c.s. ...non automatico unipolare da 32 A.		
D3.04.020.02	euro (diciannove/29)	cad	19,29
Nr. 5758	idem c.s. ...non automatico bipolare da 16 A.		
D3.04.020.03	euro (ventiquattro/22)	cad	24,22
Nr. 5759	idem c.s. ...non automatico bipolare da 32 A.		
D3.04.020.04	euro (trentauno/68)	cad	31,68
Nr. 5760	idem c.s. ...non automatico bipolare da 63 A.		
D3.04.020.05	euro (trentanove/91)	cad	39,91
Nr. 5761	idem c.s. ...non automatico bipolare da 100 A.		
D3.04.020.06	euro (sessantasei/17)	cad	66,17
Nr. 5762	idem c.s. ...non automatico tripolare da 16 A.		
D3.04.020.07	euro (quaranta/59)	cad	40,59
Nr. 5763	idem c.s. ...non automatico tripolare da 32 A.		
D3.04.020.08	euro (quarantasei/53)	cad	46,53
Nr. 5764	idem c.s. ...non automatico tripolare da 63 A.		
D3.04.020.09	euro (sessantauno/17)	cad	61,17
Nr. 5765	idem c.s. ...non automatico tripolare da 100 A.		
D3.04.020.10	euro (settantasette/32)	cad	77,32
Nr. 5766	idem c.s. ...non automatico tripolare da 125 A.		
D3.04.020.11	euro (centoquattordici/51)	cad	114,51
Nr. 5767	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 16A.		
D3.04.020.12	euro (quarantasette/88)	cad	47,88
Nr. 5768	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 32A.		
D3.04.020.13	euro (cinquantacinque/85)	cad	55,85
Nr. 5769	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 63A.		
D3.04.020.14	euro (settanta/41)	cad	70,41
Nr. 5770	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 80 A.		
D3.04.020.15	euro (ottantasette/92)	cad	87,92
Nr. 5771	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 125A.		
D3.04.020.16	euro (centoventinove/42)	cad	129,42
Nr. 5772	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 160 A.		
D3.04.020.17	euro (trecentoventisei/25)	cad	326,25
Nr. 5773	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P, 400 V, In (A) 20.		
D3.04.021.01	euro (dodici/82)	cad	12,82
Nr. 5774	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P, 500 V, In (A) 32.		
D3.04.021.02	euro (dodici/68)	cad	12,68
Nr. 5775	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P+N,400 V, In (A) 20.		
D3.04.021.03	euro (sedici/93)	cad	16,93
Nr. 5776	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P+N, 500 V, In (A) 32.		
D3.04.021.04	euro (diciassette/28)	cad	17,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5777 D3.04.021.05	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 2P, 400 V, In (A) 202. euro (diciotto/16)	cad	18,16
Nr. 5778 D3.04.021.06	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. euro (diciotto/14)	cad	18,14
Nr. 5779 D3.04.021.07	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20. euro (ventiquattro/23)	cad	24,23
Nr. 5780 D3.04.021.08	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32. euro (ventitre/98)	cad	23,98
Nr. 5781 D3.04.021.09	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20. euro (ventotto/86)	cad	28,86
Nr. 5782 D3.04.021.10	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P+N, 500 V, In (A) 32. euro (ventisette/10)	cad	27,10
Nr. 5783 D3.04.021.11	idem c.s. ...(escluso fusibile): fusibili a cartuccia di tipo T/F. euro (tre/88)	cad	3,88
Nr. 5784 D3.04.022.01	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 1P 230 V. euro (novantaquattro/40)	cad	94,40
Nr. 5785 D3.04.022.02	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V. euro (centoquarantasette/42)	cad	147,42
Nr. 5786 D3.04.022.03	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V. euro (duecentoottantanove/61)	cad	289,61
Nr. 5787 D3.04.022.04	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 15 kA. euro (sessantauno/22)	cad	61,22
Nr. 5788 D3.04.022.05	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 1P 230 V. euro (centododici/74)	cad	112,74
Nr. 5789 D3.04.022.06	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 2P 230 V. euro (centoottanta/90)	cad	180,90
Nr. 5790 D3.04.022.07	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V. euro (quattrocentosessantanove/03)	cad	469,03
Nr. 5791 D3.04.022.08	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 40 kA. euro (ottantacinque/71)	cad	85,71
Nr. 5792 D3.04.022.09	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 1P 400 V. euro (centonovantasei/82)	cad	196,82
Nr. 5793 D3.04.022.10	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70kA 2P 400 V. euro (trecentoquaranta/32)	cad	340,32
Nr. 5794 D3.04.022.11	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V. euro (seicentodiciassette/24)	cad	617,24
Nr. 5795 D3.04.022.12	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 70 kA. euro (centotrentadue/97)	cad	132,97
Nr. 5796 D3.04.023.01	Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN INO 20 A bobina 230 V. euro (trentasei/69)	cad	36,69
Nr. 5797 D3.04.023.02	idem c.s. ...guida DIN INO+INC 20 A bobina 24 V. euro (quarantadue/92)	cad	42,92
Nr. 5798 D3.04.023.03	idem c.s. ...guida DIN INO+INC 20 A bobina 230 V. euro (quarantauno/75)	cad	41,75
Nr. 5799 D3.04.023.04	idem c.s. ...guida DIN INO+INC 20 A bobina 24 V. euro (quarantacinque/82)	cad	45,82
Nr. 5800 D3.04.023.05	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V. euro (quarantatre/76)	cad	43,76
Nr. 5801 D3.04.023.06	idem c.s. ...guida DIN 2NO 20 A bobina 230 V. euro (quaranta/08)	cad	40,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5802 D3.04.023.07	idem c.s. ...guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V. euro (trentanove/71)	cad	39,71
Nr. 5803 D3.04.023.08	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 230 V. euro (sessantaotto/99)	cad	68,99
Nr. 5804 D3.04.023.09	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 24 V. euro (sessantacinque/38)	cad	65,38
Nr. 5805 D3.04.023.10	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V. euro (sessanta/31)	cad	60,31
Nr. 5806 D3.04.023.11	idem c.s. ...guida DIN 2NC 20 A bobina 230 V. euro (quarantadue/76)	cad	42,76
Nr. 5807 D3.04.023.12	idem c.s. ...guida DIN 3NA 20 A bobina 230 V. euro (quarantaotto/06)	cad	48,06
Nr. 5808 D3.04.023.13	idem c.s. ...guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V. euro (settantacinque/71)	cad	75,71
Nr. 5809 D3.04.023.14	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 24 V. euro (cinquantadue/03)	cad	52,03
Nr. 5810 D3.04.023.15	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 230 V. euro (cinquantauno/72)	cad	51,72
Nr. 5811 D3.04.023.16	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 24 V. euro (quarantasette/70)	cad	47,70
Nr. 5812 D3.04.023.17	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 230 V. euro (quarantasette/32)	cad	47,32
Nr. 5813 D3.04.023.18	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 230 V. euro (novantaquattro/35)	cad	94,35
Nr. 5814 D3.04.023.19	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 24 V. euro (ottantaotto/94)	cad	88,94
Nr. 5815 D3.04.023.21	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 24 V. euro (centoventinove/18)	cad	129,18
Nr. 5816 D3.04.023.22	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 230 V. euro (centoventitre/48)	cad	123,48
Nr. 5817 D3.04.024.01	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300 ms 1 modulo DIN. euro (quarantaotto/75)	cad	48,75
Nr. 5818 D3.04.024.02	idem c.s. ...1 modulo DIN 24/48 Vdc 230 Va C. euro (quarantaotto/75)	cad	48,75
Nr. 5819 D3.04.024.03	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori di emergenza con batterie al litio con riserve di cariche superiore a 60 ore. 24 VaC. euro (cinquantatre/61)	cad	53,61
Nr. 5820 D3.04.024.04	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori al lancio di corrente bobina apertura 24/60 V 1 modulo DIN. euro (trentaquattro/43)	cad	34,43
Nr. 5821 D3.04.024.05	idem c.s. ...bobina apertura 110/415 V 1 modulo DIN. euro (trentacinque/51)	cad	35,51
Nr. 5822 D3.04.025.01	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min contatto 1NO 230 V/16 A 1 modulo DIN. euro (settantaotto/19)	cad	78,19
Nr. 5823 D3.04.025.02	idem c.s. ...min contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN. euro (settantatre/23)	cad	73,23
Nr. 5824 D3.04.025.03	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN. euro (novantacinque/29)	cad	95,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5825 D3.04.025.04	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min funzione estate/inverno contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN. euro (centosei/84)	cad	106,84
Nr. 5826 D3.04.025.05	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore funzione estate/inverno contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN. euro (centoventiotto/77)	cad	128,77
Nr. 5827 D3.04.025.06	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 8 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 1 modulo DIN. euro (centotrentauno/92)	cad	131,92
Nr. 5828 D3.04.025.07	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN. euro (centodiciassette/84)	cad	117,84
Nr. 5829 D3.04.025.08	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi contatto 2NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN. euro (centonovantauno/03)	cad	191,03
Nr. 5830 D3.04.025.09	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica riserva di carica 100 ore, 56 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN. euro (duecentotre/18)	cad	203,18
Nr. 5831 D3.04.025.10	idem c.s. ...programmi contatto 2NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN. euro (trecentocinque/66)	cad	305,66
Nr. 5832 D3.04.025.11	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 56 programmi contatto 4NO/NC 230 V/10 A regolazione minima 1 sec 6 modulo DIN. euro (cinquecentotrenta/23)	cad	530,23
Nr. 5833 D3.04.026.01	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: voltmetro/ amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN. euro (centotrentasei/30)	cad	136,30
Nr. 5834 D3.04.026.02	idem c.s. ...quadri predisposti: voltometri analogici 4 moduli con tensione 300/500 Va C. euro (cinquantasette/63)	cad	57,63
Nr. 5835 D3.04.026.03	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: amperometri analogici 4 moduli da 5 a 1000 A. euro (sessantadue/72)	cad	62,72
Nr. 5836 D3.04.026.04	idem c.s. ...quadri predisposti: strumento elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia, frequenza, cosfi, uscita NO impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 6 moduli DIN. euro (settecentonovantasei/37)	cad	796,37
Nr. 5837 D3.04.026.05	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: trasformatori di misura (TA) da 50 a 800 A. euro (ottantasei/80)	cad	86,80
Nr. 5838 D3.04.026.06	idem c.s. ...quadri predisposti: trasformatori di misura (TA) da 1000 a 4000 A. euro (centoquarantasette/02)	cad	147,02
Nr. 5839 D3.04.026.07	idem c.s. ...quadri predisposti: commutatori voltometrico rotativi 4 posizioni per gruppi di misura L1/L2 L2/L3 L1/L3. euro (quarantaquattro/81)	cad	44,81
Nr. 5840 D3.04.026.08	idem c.s. ...quadri predisposti: commutatori voltometrico rotativi 7 posizioni con misura L1/N L2/N L3/N L1/L2 L1/L3 L2/L3 + posizione 0. euro (cinquanta/73)	cad	50,73
Nr. 5841 D3.04.026.09	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: commutatori rotativi amperometrico 4 posizioni per gruppi di misura L1 L2 L3+ posizione 0 da impiegare con TA con secondario 5 A. euro (quarantanove/45)	cad	49,45
Nr. 5842 D3.04.027.01	Fornitura e posa in opera di trasformatori di sicurezza in doppio isolamento (apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : trasformatore 230/12/24 V selv 4VA 2 moduli DIN. euro (ventisei/09)	cad	26,09
Nr. 5843 D3.04.027.02	idem c.s. ...V selv 8VA 3 moduli DIN. euro (ventinove/10)	cad	29,10
Nr. 5844 D3.04.027.03	idem c.s. ...V selv 16VA 4 moduli DIN. euro (trentacinque/55)	cad	35,55
Nr. 5845	idem c.s. ...V selv 25VA 4 moduli DIN.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.027.04	euro (trentanove/92)	cad	39,92
Nr. 5846	idem c.s. ...V selv 40VA 5 moduli DIN.		
D3.04.027.05	euro (cinquantacinque/99)	cad	55,99
Nr. 5847	idem c.s. ...V selv 63VA 5 moduli DIN.		
D3.04.027.06	euro (sessantatre/48)	cad	63,48
Nr. 5848	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : D3.04.028.01 temporizzatori luce scala elettronici e riarmabile con regolazione del tempo di accensione da 30 sec. a 10 min 1NO 230 Va C 1 modulo DIN.	cad	60,03
	euro (sessanta/03)		
Nr. 5849	idem c.s. ...sec. a 12 min e con possibilità di mantenere l'accensione della luce fino ad 1 ora indipendentemente dalla temporizzazione D3.04.028.02 impostata 1 modulo DIN.	cad	70,33
	euro (settanta/33)		
Nr. 5850	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : preavviso di D3.04.028.03 spegnimento (durata del tempo previsto circa 40 sec.) da impiegare in abbinamento al temporizzatore luce e scale 2 moduli DIN.	cad	77,61
	euro (settantasette/61)		
Nr. 5851	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : D3.04.028.04 temporizzatore multifunzione con possibilità di memorizzare 10 temporizzazioni 1 modulo DIN.	cad	123,27
	euro (centoventitre/27)		
Nr. 5852	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : spie illuminate D3.04.029.01 per guida DIN 1 modulo DIN.	cad	19,50
	euro (diciannove/50)		
Nr. 5853	idem c.s. ...predisposti : lampada di ricambio per spie luminose E10 230V.	cad	9,94
D3.04.029.02	euro (nove/94)		
Cavi e conduttori (Cap 53)			
Nr. 5854	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in D3.05.001.01 conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;	ml	1,74
	euro (uno/74)		
Nr. 5855	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;	ml	1,85
D3.05.001.02	euro (uno/85)		
Nr. 5856	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;	ml	2,93
D3.05.001.03	euro (due/93)		
Nr. 5857	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;	ml	3,74
D3.05.001.04	euro (tre/74)		
Nr. 5858	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;	ml	4,20
D3.05.001.05	euro (quattro/20)		
Nr. 5859	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;	ml	4,71
D3.05.001.06	euro (quattro/71)		
Nr. 5860	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.;	ml	5,49
D3.05.001.07	euro (cinque/49)		
Nr. 5861	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.;	ml	6,40
D3.05.001.08	euro (sei/40)		
Nr. 5862	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.;	ml	7,77
D3.05.001.09	euro (sette/77)		
Nr. 5863	idem c.s. ...magistero: sezione 70 mmq.;	ml	9,59
D3.05.001.10	euro (nove/59)		
Nr. 5864	idem c.s. ...magistero: sezione 95 mmq.;	ml	11,87
D3.05.001.11	euro (undici/87)		
Nr. 5865	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e D3.05.002.01 corrosivi, sigla di designazione N07G9 K AFUMEX (norme CEI 20 35, CEI 20 38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie sezione mmq. 1x240;	ml	36,17
	euro (trentasei/17)		
Nr. 5866	idem c.s. ...sezione mmq. 1x185;	ml	28,95
D3.05.002.02	euro (ventiotto/95)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5867 D3.05.002.03	idem c.s. ...sezione mmq. 1x150; euro (venticinque/12)	ml	25,12
Nr. 5868 D3.05.002.04	idem c.s. ...sezione mmq. 1x120; euro (ventiuno/67)	ml	21,67
Nr. 5869 D3.05.002.05	idem c.s. ...sezione mmq. 1x95; euro (diciotto/36)	ml	18,36
Nr. 5870 D3.05.002.06	idem c.s. ...sezione mmq. 1x70; euro (quindici/47)	ml	15,47
Nr. 5871 D3.05.002.07	idem c.s. ...sezione mmq. 1x50; euro (tredici/05)	ml	13,05
Nr. 5872 D3.05.002.08	idem c.s. ...sezione mmq. 1x35; euro (undici/10)	ml	11,10
Nr. 5873 D3.05.002.09	idem c.s. ...sezione mmq. 1x25; euro (nove/85)	ml	9,85
Nr. 5874 D3.05.002.10	idem c.s. ...sezione mmq. 1x16; euro (otto/86)	ml	8,86
Nr. 5875 D3.05.002.11	idem c.s. ...sezione mmq. 1x10; euro (otto/16)	ml	8,16
Nr. 5876 D3.05.002.12	idem c.s. ...sezione mmq. 1x6; euro (sette/27)	ml	7,27
Nr. 5877 D3.05.002.13	idem c.s. ...sezione mmq. 1x4; euro (tre/83)	ml	3,83
Nr. 5878 D3.05.002.14	idem c.s. ...sezione mmq. 1x2,5; euro (tre/65)	ml	3,65
Nr. 5879 D3.05.002.15	idem c.s. ...sezione mmq. 1x1,5; euro (tre/52)	ml	3,52
Nr. 5880 D3.05.003.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R 1x(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsetticre e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (tre/72)	ml	3,72
Nr. 5881 D3.05.003.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (tre/96)	ml	3,96
Nr. 5882 D3.05.003.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (quattro/28)	ml	4,28
Nr. 5883 D3.05.003.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (quattro/69)	ml	4,69
Nr. 5884 D3.05.004.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R 1x(3x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (cinque/15)	ml	5,15
Nr. 5885 D3.05.004.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (cinque/47)	ml	5,47
Nr. 5886 D3.05.004.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (cinque/92)	ml	5,92
Nr. 5887 D3.05.004.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (sei/49)	ml	6,49
Nr. 5888 D3.05.004.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (otto/11)	ml	8,11
Nr. 5889 D3.05.004.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (nove/83)	ml	9,83
Nr. 5890	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare NIVV-K- FR20R 1x(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.05.005.01	sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (cinque/32)	ml	5,32
Nr. 5891 D3.05.005.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (cinque/74)	ml	5,74
Nr. 5892 D3.05.005.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (sei/33)	ml	6,33
Nr. 5893 D3.05.005.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (sette/06)	ml	7,06
Nr. 5894 D3.05.005.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (nove/16)	ml	9,16
Nr. 5895 D3.05.005.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (undici/41)	ml	11,41
Nr. 5896 D3.05.006.01	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canalett o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 1,5 mmq.; euro (due/37)	ml	2,37
Nr. 5897 D3.05.006.02	idem c.s. ...magistero sezione 2,5 mmq.; euro (due/45)	ml	2,45
Nr. 5898 D3.05.006.03	idem c.s. ...magistero sezione 4 mmq.; euro (due/60)	ml	2,60
Nr. 5899 D3.05.006.04	idem c.s. ...magistero sezione 6 mmq.; euro (due/78)	ml	2,78
Nr. 5900 D3.05.006.05	idem c.s. ...magistero sezione 10 mmq.; euro (tre/15)	ml	3,15
Nr. 5901 D3.05.006.06	idem c.s. ...magistero sezione 16 mmq.; euro (quattro/94)	ml	4,94
Nr. 5902 D3.05.006.07	idem c.s. ...magistero sezione 25 mmq.; euro (cinque/72)	ml	5,72
Nr. 5903 D3.05.006.08	idem c.s. ...magistero sezione 35 mmq.; euro (cinque/85)	ml	5,85
Nr. 5904 D3.05.006.09	idem c.s. ...magistero sezione 50 mmq.; euro (otto/01)	ml	8,01
Nr. 5905 D3.05.006.10	idem c.s. ...magistero sezione 70 mmq.; euro (nove/76)	ml	9,76
Nr. 5906 D3.05.006.11	idem c.s. ...magistero sezione 95 mmq.; euro (undici/73)	ml	11,73
Nr. 5907 D3.05.006.12	idem c.s. ...magistero sezione 120 mmq.; euro (quattordici/10)	ml	14,10
Nr. 5908 D3.05.006.13	idem c.s. ...magistero sezione 150 mmq.; euro (sedici/56)	ml	16,56
Nr. 5909 D3.05.006.14	idem c.s. ...magistero sezione 185 mmq.; euro (diciannove/54)	ml	19,54
Nr. 5910 D3.05.006.15	idem c.s. ...magistero sezione 240 mmq.; euro (ventiquattro/88)	ml	24,88
Nr. 5911 D3.05.006.16	idem c.s. ...magistero sezione 300 mmq.; euro (ventinove/96)	ml	29,96
Nr. 5912 D3.05.007.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaieette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 1,5 mmq.; euro (tre/93)	ml	3,93
Nr. 5913	idem c.s. ...magistero sezione 2,5 mmq.;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D3.05.007.02	euro (quattro/13)	ml	4,13
Nr. 5914	idem c.s. ...magistero sezione 4 mmq.;		
D3.05.007.03	euro (quattro/46)	ml	4,46
Nr. 5915	idem c.s. ...magistero sezione 6 mmq.;		
D3.05.007.04	euro (quattro/91)	ml	4,91
Nr. 5916	idem c.s. ...magistero sezione 10 mmq.;		
D3.05.007.05	euro (cinque/98)	ml	5,98
Nr. 5917	idem c.s. ...magistero sezione 16 mmq.;		
D3.05.007.06	euro (otto/42)	ml	8,42
Nr. 5918	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;		
D3.05.008.01	euro (quattro/06)	ml	4,06
Nr. 5919	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;		
D3.05.008.02	euro (quattro/37)	ml	4,37
Nr. 5920	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;		
D3.05.008.03	euro (quattro/82)	ml	4,82
Nr. 5921	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;		
D3.05.008.04	euro (cinque/40)	ml	5,40
Nr. 5922	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;		
D3.05.008.05	euro (otto/18)	ml	8,18
Nr. 5923	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;		
D3.05.008.06	euro (nove/89)	ml	9,89
Nr. 5924	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.;		
D3.05.008.07	euro (dodici/58)	ml	12,58
Nr. 5925	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.;		
D3.05.008.08	euro (quindici/53)	ml	15,53
Nr. 5926	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.;		
D3.05.008.09	euro (diciannove/99)	ml	19,99
Nr. 5927	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 1,5 mmq.;		
D3.05.009.01	euro (quattro/27)	ml	4,27
Nr. 5928	idem c.s. ...magistero sezione 2,5 mmq.;		
D3.05.009.02	euro (quattro/63)	ml	4,63
Nr. 5929	idem c.s. ...magistero sezione 4 mmq.;		
D3.05.009.03	euro (cinque/23)	ml	5,23
Nr. 5930	idem c.s. ...magistero sezione 6 mmq.;		
D3.05.009.04	euro (cinque/97)	ml	5,97
Nr. 5931	idem c.s. ...magistero sezione 10 mmq.;		
D3.05.009.05	euro (nove/31)	ml	9,31
Nr. 5932	idem c.s. ...magistero sezione 16 mmq.;		
D3.05.009.06	euro (undici/47)	ml	11,47
Nr. 5933	idem c.s. ...magistero sezione 25 mmq.;		
D3.05.009.07	euro (quattordici/83)	ml	14,83
Nr. 5934	idem c.s. ...magistero sezione 3x35 + 25 mmq.;		
D3.05.009.08	euro (diciassette/64)	ml	17,64
Nr. 5935	idem c.s. ...magistero sezione 3x50 + 25 mmq.;		
D3.05.009.09	euro (ventidue/09)	ml	22,09
Nr. 5936	idem c.s. ...magistero sezione 3x70 + 25 mmq.;		
D3.05.009.10	euro (ventiotto/84)	ml	28,84
Nr. 5937	idem c.s. ...magistero sezione 3x95 + 50 mmq.;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.05.009.11	euro (trentasette/32)	ml	37,32
Nr. 5938	idem c.s. ...magistero sezione 3x120 + 70 mmq.;		
D3.05.009.12	euro (quarantasette/96)	ml	47,96
Nr. 5939	idem c.s. ...magistero sezione 3x150 + 95 mmq.;		
D3.05.009.13	euro (cinquantaotto/53)	ml	58,53
Nr. 5940	idem c.s. ...magistero sezione 3x185 + 95 mmq.;		
D3.05.009.14	euro (sessantasei/46)	ml	66,46
Nr. 5941	idem c.s. ...magistero sezione 3x240 + 150 mmq.;		
D3.05.009.15	euro (ottantaotto/47)	ml	88,47
Nr. 5942	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20 13, CEI 20 22III, CEI 20 37, 20 38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie sezione mmq. 5x25;		
D3.05.010.01	euro (ventitre/75)	ml	23,75
Nr. 5943	idem c.s. ...sezione mmq. 5x16;		
D3.05.010.02	euro (diciannove/34)	ml	19,34
Nr. 5944	idem c.s. ...sezione mmq. 5x10;		
D3.05.010.03	euro (sedici/12)	ml	16,12
Nr. 5945	idem c.s. ...sezione mmq. 5x6;		
D3.05.010.04	euro (tredici/41)	ml	13,41
Nr. 5946	idem c.s. ...sezione mmq. 5x4;		
D3.05.010.05	euro (dodici/36)	ml	12,36
Nr. 5947	idem c.s. ...sezione mmq. 5x2,5;		
D3.05.010.06	euro (dieci/30)	ml	10,30
Nr. 5948	idem c.s. ...sezione mmq. 5x1,5;		
D3.05.010.07	euro (nove/78)	ml	9,78
Nr. 5949	idem c.s. ...sezione mmq. 4x95;		
D3.05.010.08	euro (quarantacinque/09)	ml	45,09
Nr. 5950	idem c.s. ...sezione mmq. 4x70;		
D3.05.010.09	euro (trentasei/60)	ml	36,60
Nr. 5951	idem c.s. ...sezione mmq. 4x50;		
D3.05.010.10	euro (ventinove/11)	ml	29,11
Nr. 5952	idem c.s. ...sezione mmq. 3x35;		
D3.05.010.11	euro (ventiuno/78)	ml	21,78
Nr. 5953	idem c.s. ...sezione mmq. 4x35;		
D3.05.010.12	euro (ventiquattro/11)	ml	24,11
Nr. 5954	idem c.s. ...sezione mmq. 4x25;		
D3.05.010.13	euro (ventiuno/19)	ml	21,19
Nr. 5955	idem c.s. ...sezione mmq. 4x16;		
D3.05.010.14	euro (diciassette/40)	ml	17,40
Nr. 5956	idem c.s. ...sezione mmq. 4x10;		
D3.05.010.15	euro (quindici/00)	ml	15,00
Nr. 5957	idem c.s. ...sezione mmq. 4x6;		
D3.05.010.16	euro (dodici/72)	ml	12,72
Nr. 5958	idem c.s. ...sezione mmq. 4x4;		
D3.05.010.17	euro (undici/87)	ml	11,87
Nr. 5959	idem c.s. ...sezione mmq. 4x2,5;		
D3.05.010.18	euro (otto/00)	ml	8,00
Nr. 5960	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,5;		
D3.05.010.19	euro (sette/60)	ml	7,60
Nr. 5961	idem c.s. ...sezione mmq. 3x95;		
D3.05.010.20	euro (quaranta/50)	ml	40,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 5962 D3.05.010.21	idem c.s. ...sezione mmq. 3x70; euro (trentatre/13)	ml	33,13
Nr. 5963 D3.05.010.22	idem c.s. ...sezione mmq. 3x50; euro (ventisei/68)	ml	26,68
Nr. 5964 D3.05.010.23	idem c.s. ...sezione mmq. 3x25; euro (diciotto/61)	ml	18,61
Nr. 5965 D3.05.010.24	idem c.s. ...sezione mmq. 3x16; euro (quindici/61)	ml	15,61
Nr. 5966 D3.05.010.25	idem c.s. ...sezione mmq. 3x10; euro (tredici/70)	ml	13,70
Nr. 5967 D3.05.010.26	idem c.s. ...sezione mmq. 3x6; euro (dodici/06)	ml	12,06
Nr. 5968 D3.05.010.27	idem c.s. ...sezione mmq. 3x4; euro (nove/53)	ml	9,53
Nr. 5969 D3.05.010.28	idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5; euro (cinque/82)	ml	5,82
Nr. 5970 D3.05.010.29	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,5; euro (cinque/47)	ml	5,47
Nr. 5971 D3.05.010.30	idem c.s. ...sezione mmq. 2x16; euro (tredici/97)	ml	13,97
Nr. 5972 D3.05.010.31	idem c.s. ...sezione mmq. 2x10; euro (dodici/71)	ml	12,71
Nr. 5973 D3.05.010.32	idem c.s. ...sezione mmq. 2x6; euro (otto/33)	ml	8,33
Nr. 5974 D3.05.010.33	idem c.s. ...sezione mmq. 2x4; euro (sette/82)	ml	7,82
Nr. 5975 D3.05.010.34	idem c.s. ...sezione mmq. 2x2,5; euro (cinque/53)	ml	5,53
Nr. 5976 D3.05.010.35	idem c.s. ...sezione mmq. 2x1,5; euro (quattro/05)	ml	4,05
Nr. 5977 D3.05.011.01	Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, strato semiconduttore, isolamento con gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame non stagnato, sottoguaina di PVC a norina CEI 20 13, tensione nominale di isolamento U _o /U _ò 12/20 kV, grado di isolamento IP 32; compresi i ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare i cavi perfettamente funzionanti cavo 1 x 10 mmq.;	ml	14,45
Nr. 5978 D3.05.011.02	idem c.s. ...1 x 16 mmq.;	ml	15,61
Nr. 5979 D3.05.011.03	idem c.s. ...1 x 25 mmq.;	ml	16,68
Nr. 5980 D3.05.011.04	idem c.s. ...1 x 35 mmq.;	ml	19,24
Nr. 5981 D3.05.011.05	idem c.s. ...1 x 50 mmq.;	ml	21,47
Nr. 5982 D3.05.011.06	idem c.s. ...1 x 70 mmq.;	ml	23,85
Nr. 5983 D3.05.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm schermo in rame argentato isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero cavo MEA 75;	ml	6,91
Nr. 5984 D3.05.012.02	idem c.s. ...cavo MEA 88;	ml	7,07
Nr. 5985	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.05.013.01	provenienti da satelliti geostazionari, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: cavo SAT AE 190; euro (sette/16)	ml	7,16
Nr. 5986	idem c.s. ...cavo SAT 33;		
D3.05.013.02	euro (sette/76)	ml	7,76
Nr. 5987	idem c.s. ...cavo SAT KE 300;		
D3.05.013.03	euro (sette/35)	ml	7,35
Nr. 5988	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori tkistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20 22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: a 1 coppia+T; euro (tre/67)	ml	3,67
Nr. 5989	idem c.s. ...murarie: a 2 coppie+T;		
D3.05.014.02	euro (tre/87)	ml	3,87
Nr. 5990	idem c.s. ...murarie: a 3 coppie+T;		
D3.05.014.03	euro (quattro/18)	ml	4,18
Nr. 5991	idem c.s. ...murarie: a 4 coppie+T;		
D3.05.014.04	euro (cinque/68)	ml	5,68
Nr. 5992	idem c.s. ...murarie: a 6 coppie+T;		
D3.05.014.05	euro (sei/24)	ml	6,24
Nr. 5993	idem c.s. ...murarie: a 11 coppie+T;		
D3.05.014.06	euro (nove/58)	ml	9,58
Nr. 5994	idem c.s. ...murarie: a 21 coppie+T;		
D3.05.014.07	euro (quindici/96)	ml	15,96
Nr. 5995	idem c.s. ...murarie: a 30+1 coppie+T;		
D3.05.014.08	euro (ventitre/64)	ml	23,64
Nr. 5996	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie Tipo UTP cat.5; euro (sei/90)	ml	6,90
Nr. 5997	idem c.s. ...murarie Tipo FTP cat.5;		
D3.05.015.02	euro (sette/15)	ml	7,15
Nr. 5998	idem c.s. ...murarie Tipo UTP cat.5E;		
D3.05.015.03	euro (sei/97)	ml	6,97
Nr. 5999	idem c.s. ...murarie Tipo FTP cat.5E;		
D3.05.015.04	euro (sette/24)	ml	7,24
Nr. 6000	idem c.s. ...murarie Tipo UTP cat.6;		
D3.05.015.05	euro (sette/06)	ml	7,06
Nr. 6001	idem c.s. ...murarie Tipo FTP cat.6;		
D3.05.015.06	euro (sette/19)	ml	7,19
Nr. 6002	Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditoro Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20 35, CEI 20 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Am; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre; euro (diciotto/55)	ml	18,55
Nr. 6003	idem c.s. ...opere murarie: 8 Fibre;		
D3.05.016.02	euro (sedici/34)	ml	16,34
Nr. 6004	idem c.s. ...opere murarie: 6 Fibre;		
D3.05.016.03	euro (quattordici/92)	ml	14,92
Nr. 6005	idem c.s. ...opere murarie: 4 Fibre;		
D3.05.016.04	euro (tredici/84)	ml	13,84
Nr. 6006	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20 35, CEI 20 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Am; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie 12 Fibre; euro (diciotto/35)	ml	18,35
Nr. 6007 D3.05.017.02	idem c.s. ...opere murarie 8 Fibre; euro (sedici/41)	ml	16,41
Nr. 6008 D3.05.017.03	idem c.s. ...opere murarie 6 Fibre; euro (quattordici/10)	ml	14,10
Nr. 6009 D3.05.017.04	idem c.s. ...opere murarie 4 Fibre; euro (dodici/34)	ml	12,34
Nr. 6010 D3.05.017.05	idem c.s. ...opere murarie 2 Fibre; euro (undici/23)	ml	11,23
Tubazioni, cassette, passerel (Cap 54)			
Nr. 6011 D3.06.001.01	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 16. euro (tre/07)	ml	3,07
Nr. 6012 D3.06.001.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (tre/74)	ml	3,74
Nr. 6013 D3.06.001.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (quattro/59)	ml	4,59
Nr. 6014 D3.06.001.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/45)	ml	5,45
Nr. 6015 D3.06.001.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (sei/31)	ml	6,31
Nr. 6016 D3.06.001.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (sette/07)	ml	7,07
Nr. 6017 D3.06.001.07	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (otto/09)	ml	8,09
Nr. 6018 D3.06.002.01	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16. euro (tre/23)	ml	3,23
Nr. 6019 D3.06.002.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (tre/96)	ml	3,96
Nr. 6020 D3.06.002.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (quattro/91)	ml	4,91
Nr. 6021 D3.06.002.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/98)	ml	5,98
Nr. 6022 D3.06.002.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (sei/94)	ml	6,94
Nr. 6023 D3.06.002.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (otto/33)	ml	8,33
Nr. 6024 D3.06.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16. euro (tre/72)	ml	3,72
Nr. 6025 D3.06.003.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (quattro/48)	ml	4,48
Nr. 6026 D3.06.003.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (cinque/54)	ml	5,54
Nr. 6027 D3.06.003.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (sei/80)	ml	6,80
Nr. 6028 D3.06.003.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (otto/07)	ml	8,07
Nr. 6029	idem c.s. ...esterno mm 50.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D3.06.003.06	euro (nove/70)	ml	9,70
Nr. 6030 D3.06.004.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido tipo HALOGEN FREE autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16. euro (quattro/94)	ml	4,94
Nr. 6031 D3.06.004.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (cinque/95)	ml	5,95
Nr. 6032 D3.06.004.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (sette/43)	ml	7,43
Nr. 6033 D3.06.004.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (nove/01)	ml	9,01
Nr. 6034 D3.06.004.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (undici/88)	ml	11,88
Nr. 6035 D3.06.004.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (quattordici/20)	ml	14,20
Nr. 6036 D3.06.005.01	Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni, graffe di ancoraggio o bloccaggio sotto pavimento con malta cementizia, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte. Guaina diam. 8. euro (cinque/08)	ml	5,08
Nr. 6037 D3.06.005.02	idem c.s. ...Guaina diam. 10. euro (cinque/30)	ml	5,30
Nr. 6038 D3.06.005.03	idem c.s. ...Guaina diam. 12. euro (cinque/31)	ml	5,31
Nr. 6039 D3.06.005.04	idem c.s. ...Guaina diam. 14. euro (cinque/54)	ml	5,54
Nr. 6040 D3.06.005.05	idem c.s. ...Guaina diam. 16. euro (cinque/60)	ml	5,60
Nr. 6041 D3.06.005.06	idem c.s. ...Guaina diam. 20. euro (sei/46)	ml	6,46
Nr. 6042 D3.06.005.07	idem c.s. ...Guaina diam. 22. euro (sei/63)	ml	6,63
Nr. 6043 D3.06.005.08	idem c.s. ...Guaina diam. 25. euro (sette/16)	ml	7,16
Nr. 6044 D3.06.005.09	idem c.s. ...Guaina diam. 28. euro (otto/10)	ml	8,10
Nr. 6045 D3.06.005.10	idem c.s. ...Guaina diam. 32. euro (nove/24)	ml	9,24
Nr. 6046 D3.06.005.11	idem c.s. ...Guaina diam. 35. euro (nove/70)	ml	9,70
Nr. 6047 D3.06.005.12	idem c.s. ...Guaina diam. 40. euro (undici/44)	ml	11,44
Nr. 6048 D3.06.005.13	idem c.s. ...Guaina diam. 50. euro (tredici/31)	ml	13,31
Nr. 6049 D3.06.007.01	Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale bromoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 12. euro (cinque/32)	ml	5,32
Nr. 6050 D3.06.007.02	idem c.s. ...Guaina diam. 16. euro (cinque/60)	ml	5,60
Nr. 6051 D3.06.007.03	idem c.s. ...Guaina diam. 20. euro (sei/46)	ml	6,46
Nr. 6052 D3.06.007.04	idem c.s. ...Guaina diam. 22. euro (sei/63)	ml	6,63
Nr. 6053 D3.06.007.05	idem c.s. ...Guaina diam. 25. euro (sette/16)	ml	7,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6054 D3.06.007.06	idem c.s. ...Guaina diam. 32. euro (nove/24)	ml	9,24
Nr. 6055 D3.06.007.07	idem c.s. ...Guaina diam. 40. euro (undici/44)	ml	11,44
Nr. 6056 D3.06.008.01	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 40. euro (cinque/68)	ml	5,68
Nr. 6057 D3.06.008.02	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 50. euro (sei/67)	ml	6,67
Nr. 6058 D3.06.008.03	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 63. euro (sette/45)	ml	7,45
Nr. 6059 D3.06.008.04	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam.75. euro (otto/51)	ml	8,51
Nr. 6060 D3.06.008.05	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 90. euro (nove/92)	ml	9,92
Nr. 6061 D3.06.008.06	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 110. euro (undici/40)	ml	11,40
Nr. 6062 D3.06.008.07	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 125. euro (quattordici/71)	ml	14,71
Nr. 6063 D3.06.008.08	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 140. euro (venti/02)	ml	20,02
Nr. 6064 D3.06.008.09	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 160. euro (venticinque/56)	ml	25,56
Nr. 6065 D3.06.008.10	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 200. euro (trentauno/10)	ml	31,10
Nr. 6066 D3.06.010.01	Scatola di derivazione in alluminio pressofusoFornitura e posa in opera di scatola di derivazione in alluminio pressofuso con pareti chiuse IP 66 fornita e posta in opera in vista o ad incasso: mm 91x91x54. euro (nove/65)	cad	9,65
Nr. 6067 D3.06.010.02	idem c.s. ...incasso: mm 128x103x57. euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 6068 D3.06.010.03	idem c.s. ...incasso: mm 155x130x58. euro (quindici/08)	cad	15,08
Nr. 6069 D3.06.010.04	idem c.s. ...incasso: mm 178x156x75. euro (venti/31)	cad	20,31
Nr. 6070 D3.06.010.05	idem c.s. ...incasso: mm 239x202x85. euro (trentauno/02)	cad	31,02
Nr. 6071 D3.06.010.06	idem c.s. ...incasso: mm 294x244x114. euro (cinquanta/85)	cad	50,85
Nr. 6072 D3.06.011.01	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista mm 92x92x45. euro (tre/27)	cad	3,27
Nr. 6073 D3.06.011.02	idem c.s. ...vista mm 118x96x50. euro (tre/43)	cad	3,43
Nr. 6074 D3.06.011.03	idem c.s. ...vista mm 118x96x70. euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 6075 D3.06.011.04	idem c.s. ...vista mm 152x98x70. euro (quattro/31)	cad	4,31
Nr. 6076 D3.06.011.05	idem c.s. ...vista mm 160x130x70. euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 6077 D3.06.011.06	idem c.s. ...vista mm 196x152x70. euro (cinque/32)	cad	5,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6078 D3.06.011.07	idem c.s. ...vista mm 294x152x70. euro (sei/89)	cad	6,89
Nr. 6079 D3.06.011.08	idem c.s. ...vista mm 392x152x70. euro (nove/13)	cad	9,13
Nr. 6080 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50. euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 6081 D3.06.012.02	idem c.s. ...accessorio: mm 120x80x50. euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 6082 D3.06.012.03	idem c.s. ...accessorio: mm 150x110x70. euro (undici/29)	cad	11,29
Nr. 6083 D3.06.012.04	idem c.s. ...accessorio: mm 190x140x70. euro (diciassette/17)	cad	17,17
Nr. 6084 D3.06.012.05	idem c.s. ...accessorio: mm 240x190x90. euro (ventiquattro/34)	cad	24,34
Nr. 6085 D3.06.012.06	idem c.s. ...accessorio: mm 300x220x120. euro (trentatre/73)	cad	33,73
Nr. 6086 D3.06.012.07	idem c.s. ...accessorio: mm 380x300x120. euro (trentaotto/15)	cad	38,15
Nr. 6087 D3.06.013.01	Passerella portacavi in acciaio galvanizzato. Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio galvanizzato, grado di protezione IP 44, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 65x50. euro (venti/52)	ml	20,52
Nr. 6088 D3.06.013.02	idem c.s. ...accessorio: mm 95x50. euro (ventidue/52)	ml	22,52
Nr. 6089 D3.06.013.03	idem c.s. ...accessorio: mm 125x80. euro (ventitre/02)	ml	23,02
Nr. 6090 D3.06.013.04	idem c.s. ...accessorio: mm 155x50. euro (venticinque/48)	ml	25,48
Nr. 6091 D3.06.013.05	idem c.s. ...accessorio: mm 215x80. euro (ventisette/75)	ml	27,75
Nr. 6092 D3.06.013.06	idem c.s. ...accessorio: mm 185x50. euro (ventiotto/01)	ml	28,01
Nr. 6093 D3.06.013.08	idem c.s. ...accessorio: mm 305x50. euro (trentacinque/93)	ml	35,93
Nr. 6094 D3.06.013.09	idem c.s. ...accessorio: mm 305x80. euro (trentauno/56)	ml	31,56
Nr. 6095 D3.06.014.01	Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale) mm 50x50. euro (trenta/59)	ml	30,59
Nr. 6096 D3.06.014.02	idem c.s. ...canale) mm 75x75. euro (trentatre/25)	ml	33,25
Nr. 6097 D3.06.014.03	idem c.s. ...canale) mm 100x75. euro (trentacinque/61)	ml	35,61
Nr. 6098 D3.06.014.04	idem c.s. ...canale) mm 150x75. euro (trentaotto/35)	ml	38,35
Nr. 6099 D3.06.014.05	idem c.s. ...canale) mm 200x75. euro (quarantadue/27)	ml	42,27
Nr. 6100 D3.06.014.06	idem c.s. ...canale) mm 300x75. euro (quarantanove/25)	ml	49,25
Nr. 6101 D3.06.015.01	Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 50x22. euro (tre/32)	ml	3,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6102 D3.06.015.02	idem c.s. ...zincato: mm 75x22. euro (tre/51)	ml	3,51
Nr. 6103 D3.06.015.03	idem c.s. ...zincato: mm 100x22. euro (tre/62)	ml	3,62
Nr. 6104 D3.06.015.04	idem c.s. ...zincato: mm 150x22. euro (quattro/62)	ml	4,62
Nr. 6105 D3.06.015.05	idem c.s. ...zincato: mm 200x22. euro (quattro/62)	ml	4,62
Nr. 6106 D3.06.015.06	idem c.s. ...zincato: mm 300x22. euro (cinque/34)	ml	5,34
Nr. 6107 D3.06.016.01	Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 60x50. euro (undici/03)	ml	11,03
Nr. 6108 D3.06.016.02	idem c.s. ...canale): mm 80x50. euro (undici/67)	ml	11,67
Nr. 6109 D3.06.016.03	idem c.s. ...canale): mm 105x50. euro (undici/92)	ml	11,92
Nr. 6110 D3.06.016.04	idem c.s. ...canale): mm 150x50. euro (tredici/68)	ml	13,68
Nr. 6111 D3.06.016.05	idem c.s. ...canale): mm 195x50. euro (quindici/02)	ml	15,02
Nr. 6112 D3.06.017.01	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio in PVC: mm 40 (per canale 60x50 mm).rettilineo euro (tre/44)	ml	3,44
Nr. 6113 D3.06.017.02	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm). euro (tre/62)	ml	3,62
Nr. 6114 D3.06.017.03	idem c.s. ...PVC: mm 85 (per canale 105x50 mm). euro (tre/64)	ml	3,64
Nr. 6115 D3.06.017.04	idem c.s. ...PVC: mm 130 (per canale 150x50 mm). euro (cinque/32)	ml	5,32
Nr. 6116 D3.06.017.05	idem c.s. ...PVC: mm 180 (per canale 195x50 mm). euro (sei/13)	ml	6,13

Punti luce di comando (Cap 55)

Nr. 6117 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. euro (quarantacinque/72)	cad	45,72
Nr. 6118 D3.07.002	Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantaotto/27)	cad	58,27
Nr. 6119 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. euro (settantaquattro/05)	cad	74,05
Nr. 6120 D3.07.004	Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo NOV7 K della sezione 1.5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero. euro (centosette/69)	cad	107,69
Nr. 6121 D3.07.005	Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo collegamento di terradella sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero. . euro (centootto/26)	cad	108,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6122 D3.07.006	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (diciannove/47)	cad	19,47
Nr. 6123 D3.07.007	Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. euro (sessantaotto/33)	cad	68,33
Nr. 6124 D3.07.008	Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. . euro (quarantaquattro/47)	cad	44,47
Nr. 6125 D3.07.009	Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 2 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. . euro (settanta/84)	cad	70,84
Nr. 6126 D3.07.010	Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (diciannove/47)	cad	19,47
Nr. 6127 D3.07.011	Punto di sezionamento bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale compreso ogni altro onere e magistero. euro (quarantaotto/49)	cad	48,49
Nr. 6128 D3.07.012	Punto di comando a pulsante doppio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante doppio IP del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantatre/30)	cad	53,30
Nr. 6129 D3.07.013	Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante , trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (centoventiuno/21)	cad	121,21
Nr. 6130 D3.07.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (novantatre/68)	cad	93,68
Nr. 6131 D3.07.015	Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestinguente sottotraccia del diametro di 16 mm, due conduttori tipo N07V K di sezione 1,5 mm2 piu' un conduttore tipo N07V K di sezione 2.5 mm2 per il collegamento di terra. In opera completo di scatola portapparecchi da incasso in resina antiurto completa di sportellino di chiusura, interruttore unipolare di tipo modulare, i tasti copriforo, gli accessori minuti di montaggio, in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il punto luce completo e funzionante. euro (quarantaotto/18)	cad	48,18
Nr. 6132 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto. euro (dodici/78)	cad	12,78
Nr. 6133 D3.07.016.02	idem c.s. ...punto luce deviato a soffitto. euro (diciannove/16)	cad	19,16
Nr. 6134 D3.07.016.03	idem c.s. ...punto luce a parete. euro (nove/59)	cad	9,59
Nr. 6135 D3.07.016.04	idem c.s. ...punto luce senza calata. euro (dieci/87)	cad	10,87
Nr. 6136 D3.07.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V K o Nlvv K di sezione minima di fase e di terra pari i mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. euro (dodici/78)	cad	12,78
Nr. 6137 D3.07.017.02	idem c.s. ...luce a parete tubazione pvc. euro (otto/32)	cad	8,32
Nr. 6138 D3.07.017.03	idem c.s. ...luce a soffitto tubazione metallica. euro (diciannove/16)	cad	19,16
Nr. 6139 D3.07.017.04	idem c.s. ...luce a parete tubazione metallica. euro (quindici/97)	cad	15,97
Nr. 6140 D3.07.018.01	Incremento al punto luce per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli. euro (dieci/02)	cad	10,02
Nr. 6141 D3.07.018.02	idem c.s. ...Per placche a 4 moduli. euro (tredici/30)	cad	13,30
Nr. 6142 D3.07.018.03	idem c.s. ...Per placche fino a 7 moduli. euro (diciotto/89)	cad	18,89
Nr. 6143 D3.07.019	Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantanove/67)	cad	69,67
Punti presa e di servizio (Cap 56)			
Nr. 6144 D3.08.001	Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di scatola e supporto in materiale isolante, del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compresoil fissaggio del tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero. euro (ventidue/63)	cad	22,63
Nr. 6145 D3.08.002	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantasette/62)	cad	47,62
Nr. 6146 D3.08.003	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il colle gamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantauno/45)	cad	51,45
Nr. 6147 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantasei/56)	cad	56,56
Nr. 6148 D3.08.005	Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 6149 D3.08.006	punto presa con fusibile sezionatore 16 APunto presa di corrente 2x16A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantatre/23)	cad	63,23
Nr. 6150 D3.08.007	Punto presa con interruttore automatica magnetotermico 10APunto presa di corrente 2x10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (settantaotto/58)	cad	78,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6151 D3.08.008	Punto presa di corrente 2x16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (ottantaquattro/49)	cad	84,49
Nr. 6152 D3.08.009	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 10 APunto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (novantaquattro/04)	cad	94,04
Nr. 6153 D3.08.010	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (centouno/60)	cad	101,60
Nr. 6154 D3.08.011	Punto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 10A, placca di rivestimento in apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . euro (centodiciotto/54)	cad	118,54
Nr. 6155 D3.08.012	Punto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . euro (centotrenta/12)	cad	130,12
Nr. 6156 D3.08.013.01	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2 x 10 A+T. euro (quindici/86)	cad	15,86
Nr. 6157 D3.08.013.02	idem c.s. ...esistente: presa 2 x 16 A+T. euro (diciassette/08)	cad	17,08
Nr. 6158 D3.08.013.03	idem c.s. ...esistente: presa 2P+T 16A con bipasso. euro (ventidue/19)	cad	22,19
Nr. 6159 D3.08.014	Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 APunto presa in esecuzione IP44 da incasso 2P+T 10A cosmuito da tubazione in PVC rigidotipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm,da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantadue/21)	cad	52,21
Nr. 6160 D3.08.015	Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07VK per il collegamento di terra delta sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantasei/05)	cad	56,05
Nr. 6161 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. euro (diciannove/16)	cad	19,16
Nr. 6162 D3.08.017.01	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V K o NIVV K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa 2x10A + T tubazione PVC. euro (dodici/78)	cad	12,78
Nr. 6163 D3.08.017.02	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. euro (dieci/65)	cad	10,65
Nr. 6164 D3.08.017.03	idem c.s. ...Punto presa 2x10A + T tubazione Metallica. euro (ventidue/36)	cad	22,36
Nr. 6165 D3.08.017.04	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione Metallica. euro (quindici/97)	cad	15,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6166 D3.08.018.01	Presca CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A. euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 6167 D3.08.018.02	idem c.s. ...e funzionante. 2P+T 32A. euro (centosettanta/13)	cad	170,13
Nr. 6168 D3.08.018.03	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 16A. euro (centoquarantaquattro/73)	cad	144,73
Nr. 6169 D3.08.018.04	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 32A. euro (centosettantaquattro/17)	cad	174,17
Nr. 6170 D3.08.018.05	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 63A. euro (duecentoquarantatre/66)	cad	243,66
Nr. 6171 D3.08.018.06	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 16A. euro (centosessantasei/75)	cad	166,75
Nr. 6172 D3.08.018.07	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 32A. euro (duecentootto/07)	cad	208,07
Nr. 6173 D3.08.018.08	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 63A. euro (duecentocinquantesette/88)	cad	257,88
Nr. 6174 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantatre/92)	cad	53,92
Nr. 6175 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantacinque/66)	cad	65,66
Nr. 6176 D3.08.021	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera, il cavo SAT 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantacinque/66)	cad	65,66
Nr. 6177 D3.08.022	Punto presa TV costituito da presa coassiale TV del tipo modulare in scatola esistente in opera compreso di derivatore e cavo In opera in scatola già esistente, compreso il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantesette/63)	cad	47,63
Nr. 6178 D3.08.023	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatola portafrutto, supporto, tasti copriforo, placca in PVC posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantadue/20)	cad	42,20
Illuminazione per esterni (Cap 57)			
Nr. 6179 D3.09.001.01	Proiettore per lampada alogena realizzata in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono Compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per lampade fino a 500W. euro (cinquantaotto/01)	cad	58,01
Nr. 6180 D3.09.001.02	idem c.s. ...fino a 1000W. euro (centoquarantadue/18)	cad	142,18
Nr. 6181 D3.09.002.01	Proiettore per lampada a scarica, ad elevatoremmento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassettaaccessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Con lampada SAP 70W simmetrica. euro (centosettantadue/19)	cad	172,19
Nr. 6182 D3.09.002.02	idem c.s. ...Con lampada SAP 70W asimmetrica. euro (centosessantasette/76)	cad	167,76
Nr. 6183 D3.09.002.03	idem c.s. ...Con lampada JM 70W simmetrica. euro (centosettantasette/44)	cad	177,44
Nr. 6184 D3.09.002.04	idem c.s. ...Con lampada JM 70W asimmetrica. euro (centosettantasette/44)	cad	177,44
Nr. 6185	idem c.s. ...Con lampada JM 100W (Sodio Bianca) simm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.09.002.05	euro (duecentocinque/63)	cad	205,63
Nr. 6186	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W simmetrica.		
D3.09.002.06	euro (duecentoventinove/02)	cad	229,02
Nr. 6187	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W asimmetrica.		
D3.09.002.07	euro (duecentotrentaquattro/33)	cad	234,33
Nr. 6188	idem c.s. ...Con lampada JM 250W simmetrica.		
D3.09.002.08	euro (duecentodiciannove/01)	cad	219,01
Nr. 6189	idem c.s. ...Con lampada JM 250W asimmetrica.		
D3.09.002.09	euro (duecentoventi/78)	cad	220,78
Nr. 6190	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W simmetrica.		
D3.09.002.10	euro (duecentosessantacinque/55)	cad	265,55
Nr. 6191	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W asimmetrica.		
D3.09.002.11	euro (duecentosessantacinque/55)	cad	265,55
Nr. 6192	idem c.s. ...Con lampada JM400W simmetrica.		
D3.09.002.12	euro (duecentoventiuno/89)	cad	221,89
Nr. 6193	idem c.s. ...Con lampada JM400W asimmetrica.		
D3.09.002.13	euro (duecentoventisei/33)	cad	226,33
Nr. 6194	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W simmetrica.		
D3.09.002.14	euro (duecentootto/45)	cad	208,45
Nr. 6195	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W asimmetrica.		
D3.09.002.15	euro (duecentododici/87)	cad	212,87
Nr. 6196	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestingente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o quadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al mercurio bulbo fluoresc. max 80W 125W.		
D3.09.003.01	euro (centodiciotto/10)	cad	118,10
Nr. 6197	idem c.s. ...con lampade. Al sodio alta pressione max 70W.		
D3.09.003.02	euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 6198	idem c.s. ...con lampade. Con lampada tipo PL o DULUX max 24W.		
D3.09.003.03	euro (centotredici/19)	cad	113,19
Nr. 6199	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Schermo lamellare per lampade.		
D3.09.004.01	euro (ventiotto/34)	cad	28,34
Nr. 6200	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato.		
D3.09.004.02	euro (quarantasei/07)	cad	46,07
Nr. 6201	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Supporto in nylon.		
D3.09.004.03	euro (trentanove/50)	cad	39,50
Nr. 6202	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio in acciaio zincato vernic. mm 60.		
D3.09.004.04	euro (duecentosei/35)	cad	206,35
Nr. 6203	Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi:i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t.		
D3.09.005.01	euro (settantanove/88)	cad	79,88
Nr. 6204	idem c.s. ...palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.		
D3.09.005.02	euro (centoventisette/86)	cad	127,86
Nr. 6205	idem c.s. ...palo portafusibile. Ogni armatura in più sullo stesso palo.		
D3.09.005.03	euro (sessantatre/91)	cad	63,91
Nr. 6206	idem c.s. ...palo portafusibile. Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina.		
D3.09.005.04	euro (ventisei/60)	cad	26,60
Nr. 6207	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione.		
D3.09.006	euro (centonovantauno/81)	cad	191,81
Nr. 6208	Armatura stradale in acciaio per lampade MBF125W realizzato con corpo in acciaio zincatoa caldo o in alluminio e riflettore in alluminio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.09.007.01 Nr. 6209	purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Senza coppa. euro (duecentocinque/03)	cad	205,03
D3.09.007.02	idem c.s. ...l'opera finita. Con gonnella antiabbagliamento. euro (duecentoundici/23)	cad	211,23
D3.09.007.03	idem c.s. ...l'opera finita. Con coppa in policarbonato stabiliz.U.V. euro (duecentoventiquattro/51)	cad	224,51
D3.09.008.01	Nr. 6211 Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada 70W. euro (duecentosessantatre/98)	cad	263,98
D3.09.008.02	Nr. 6212 idem c.s. ...Con lampada mercurio bulbo fluoresc. 125W. euro (duecentosettantasette/49)	cad	277,49
D3.09.009.01	Nr. 6213 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampe min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (trecentotré/40)	cad	303,40
D3.09.009.02	Nr. 6214 idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentoquarantaquattro/15)	cad	344,15
D3.09.009.03	Nr. 6215 idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor. 125W. euro (duecentosettantanove/26)	cad	279,26
D3.09.009.04	Nr. 6216 idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor. 250W. euro (trecentodue/34)	cad	302,34
D3.09.009.05	Nr. 6217 idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 70W. euro (duecentonovantaquattro/40)	cad	294,40
D3.09.010.01	Nr. 6218 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. euro (trecentosedici/54)	cad	316,54
D3.09.010.02	Nr. 6219 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W. euro (trecentoventidue/22)	cad	322,22
D3.09.010.03	Nr. 6220 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (trecentoquarantauno/47)	cad	341,47
D3.09.010.04	Nr. 6221 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentosessantasei/28)	cad	366,28
D3.09.010.05	Nr. 6222 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W. euro (trecentotrentasei/68)	cad	336,68
D3.09.010.06	Nr. 6223 idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 125W. euro (duecentosessantasei/86)	cad	266,86
D3.09.010.07	Nr. 6224 idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W. euro (trecentoventiuno/82)	cad	321,82
D3.09.010.08	Nr. 6225 idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 400W. euro (trecentosessantauno/81)	cad	361,81
D3.09.011.01	Nr. 6226 Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. euro (trecentodiciotto/59)	cad	318,59
D3.09.011.02	Nr. 6227 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W. euro (trecentoventiquattro/87)	cad	324,87
D3.09.011.03	Nr. 6228 idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (trecentoquarantacinque/02)	cad	345,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6229 D3.09.011.04	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentosessantaotto/05)	cad	368,05
Nr. 6230 D3.09.011.05	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W. euro (trecentonovantanove/27)	cad	399,27
Nr. 6231 D3.09.011.06	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W. euro (trecentoquarantatre/26)	cad	343,26
Nr. 6232 D3.09.012.01	Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente. Per classe II. euro (undici/52)	cad	11,52
Nr. 6233 D3.09.012.02	idem c.s. ...termoresistente. Per coppa in vetro. euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 6234 D3.09.012.03	idem c.s. ...termoresistente. Per ottica CUT OFF. euro (trentadue/77)	cad	32,77
Nr. 6235 D3.09.013.01	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 80x50x50 (per pali di altezza fino a 4,00 m. fuori terra). euro (duecentoventisei/46)	cad	226,46
Nr. 6236 D3.09.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra). euro (duecentosessantauno/59)	cad	261,59
Nr. 6237 D3.09.013.03	idem c.s. ...regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra). euro (trecentoventisei/08)	cad	326,08
Nr. 6238 D3.09.014.01	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500 800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000 zincato. euro (centosettantadue/95)	cad	172,95
Nr. 6239 D3.09.014.02	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 3500 zincato. euro (centosettantanove/15)	cad	179,15
Nr. 6240 D3.09.014.03	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4000 zincato. euro (centonovantadue/43)	cad	192,43
Nr. 6241 D3.09.014.04	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4500 zincato. euro (centonovantaotto/63)	cad	198,63
Nr. 6242 D3.09.014.05	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500). euro (duecentodieci/14)	cad	210,14
Nr. 6243 D3.09.014.06	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 5500 zincato (Hi=500). euro (duecentoventitre/42)	cad	223,42
Nr. 6244 D3.09.014.07	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 6000 zincato (Hi=800). euro (trecentootto/21)	cad	308,21
Nr. 6245 D3.09.014.08	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 7000 zincato (Hi=800). euro (trecentocinquantaquattro/55)	cad	354,55
Nr. 6246 D3.09.014.09	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 8000 zincato (Hi=800). euro (trecentosettantacinque/80)	cad	375,80
Nr. 6247 D3.09.014.10	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 9000 zincato (Hi=800). euro (trecentosettantanove/35)	cad	379,35
Nr. 6248 D3.09.014.11	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 10000 zincato (Hi=800). euro (quattrocentotre/92)	cad	403,92
Nr. 6249 D3.09.015.01	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura. euro (trentasette/22)	cad	37,22
Nr. 6250 D3.09.015.02	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio. euro (quarantacinque/20)	cad	45,20
Nr. 6251 D3.09.015.03	idem c.s. ...l'opera finita. Triplo. euro (cinquantauno/39)	cad	51,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6252 D3.09.015.04	idem c.s. ...l'opera finita. Quadruplo. euro (sessantasette/33)	cad	67,33
Nr. 6253 D3.09.016.01	Palo conico curvato zincatoavente sezione terminale del diametro di mnr 60 a partire da sezione di base del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800) spessore minimomm 3, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collarein acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7000 Hi mm 800. euro (trecentosestantatre/15)	cad	373,15
Nr. 6254 D3.09.016.02	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7200 Hi mm 800. euro (trecentoottantasette/32)	cad	387,32
Nr. 6255 D3.09.016.03	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t mm 7800 Hi mm 800. euro (trecentoottantasette/32)	cad	387,32
Nr. 6256 D3.09.016.04	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8000 Hi mm 800. euro (quattrocentoventi/97)	cad	420,97
Nr. 6257 D3.09.016.05	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8800 Hi mm 800. euro (quattrocentoventi/97)	cad	420,97
Nr. 6258 D3.09.016.06	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9000 Hi mm 800. euro (quattrocentosessantauno/70)	cad	461,70
Nr. 6259 D3.09.016.07	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9600 Hi mm 800. euro (quattrocentosessantauno/70)	cad	461,70
Nr. 6260 D3.09.016.08	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 10000 Hi mm 800. euro (cinquecentoottantauno/24)	cad	581,24
Nr. 6261 D3.09.016.09	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 8000 Hi mm 800. euro (seicentoottantadue/19)	cad	682,19
Nr. 6262 D3.09.016.10	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 9000 Hi mm 800. euro (settecentotrenta/00)	cad	730,00
Nr. 6263 D3.09.016.11	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per alteza f.t. mm 10000 Hi mm 800. euro (novecentoventitre/93)	cad	923,93
Nr. 6264 D3.09.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita. . Singolo. euro (settantasette/08)	cad	77,08
Nr. 6265 D3.09.017.02	idem c.s. ...finita. . Doppio. euro (centosessantasette/40)	cad	167,40
Nr. 6266 D3.09.017.03	idem c.s. ...finita. . Singolo, zincato e verniciato. euro (novantatre/07)	cad	93,07
Nr. 6267 D3.09.017.04	idem c.s. ...finita. . Doppio, zincato e verniciato. euro (centoottantatre/39)	cad	183,39
Nr. 6268 D3.09.018.01	Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezioneterminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'alteza minima pari a mm 500 800 secondo occorrenzaspessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdere l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000. euro (centoottantadue/69)	cad	182,69
Nr. 6269 D3.09.018.02	idem c.s. ...f.t. mm 3500. euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 6270 D3.09.018.03	idem c.s. ...f.t. mm 4000. euro (centonovantasei/86)	cad	196,86
Nr. 6271 D3.09.018.04	idem c.s. ...f.t. mm 4500. euro (duecentoquaranta/33)	cad	240,33
Nr. 6272 D3.09.018.05	idem c.s. ...f.t. mm 5000 (Hi =500). euro (duecentocinquanta/06)	cad	250,06
Nr. 6273 D3.09.018.06	idem c.s. ...f.t. mm 6000 (Hi = 800). euro (duecentoottantauno/94)	cad	281,94
Nr. 6274 D3.09.018.07	idem c.s. ...f.t. mm 7000 (Hi = 800). euro (trecentosei/74)	cad	306,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6275 D3.09.018.08	idem c.s. ...f.t. mm 8000 (Hi = 800). euro (trecentotrentacinque/07)	cad	335,07
Nr. 6276 D3.09.018.09	idem c.s. ...f.t. mm 8500 (Hi = 800). euro (trecentoquarantanove/24)	cad	349,24
Nr. 6277 D3.09.018.10	idem c.s. ...f.t. mm 9000 (Hi = 800). euro (trecentosessantasei/07)	cad	366,07
Nr. 6278 D3.09.018.11	idem c.s. ...f.t. mm 9500 (Hi = 800). euro (trecentoottantadue/01)	cad	382,01
Nr. 6279 D3.09.018.12	idem c.s. ...f.t. mm 10000 (Hi = 800). euro (quattrocentocinque/91)	cad	405,91
Nr. 6280 D3.09.018.13	idem c.s. ...f.t. mm 10500 (Hi = 800). euro (quattrocentoquattordici/77)	cad	414,77
Nr. 6281 D3.09.018.14	idem c.s. ...f.t. mm 11000 (Hi = 800). euro (quattrocentotrentasette/79)	cad	437,79
Nr. 6282 D3.09.018.15	idem c.s. ...f.t. mm 11500 (Hi = 800). euro (quattrocentoquarantasette/54)	cad	447,54
Nr. 6283 D3.09.019.01	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. Per pali rastremati o conici dritti. euro (cinquantasette/65)	cad	57,65
Nr. 6284 D3.09.019.02	idem c.s. ...Per pali conici curvati. euro (settantauno/82)	cad	71,82
Nr. 6285 D3.09.020.01	Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per mm 500, spessore minimo pari a mm 3 circa, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t mm 3100. euro (duecentocinquantasette/77)	cad	257,77
Nr. 6286 D3.09.020.02	idem c.s. ...f.t mm 4100. euro (trecentosei/47)	cad	306,47
Nr. 6287 D3.09.020.03	idem c.s. ...f.t mm 5000. euro (trecentocinquantacinque/18)	cad	355,18
Nr. 6288 D3.09.021.01	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h ò mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 500x300x200. euro (duecentootto/24)	cad	208,24
Nr. 6289 D3.09.021.02	idem c.s. ...assimilabili a mm. 950x600x300. euro (quattrocentodiciotto/11)	cad	418,11
Nr. 6290 D3.09.021.03	idem c.s. ...assimilabili a mm 500x400x200. euro (duecentodieci/01)	cad	210,01
Nr. 6291 D3.09.021.04	idem c.s. ...assimilabili a mm 900x400x300. euro (quattrocentoottanta/98)	cad	480,98
Nr. 6292 D3.09.022	Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto. euro (duecentoventicinque/92)	cad	225,92
Nr. 6293 D3.09.023.01	Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50di altezza, piastradi fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i ripristini; i fissaggi. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vuota. euro (cinquantaquattro/05)	cad	54,05
Nr. 6294 D3.09.023.02	idem c.s. ...l'opera finita. Con 1 portafusibili fino a 25A. euro (ottantacinque/04)	cad	85,04
Nr. 6295 D3.09.023.03	idem c.s. ...l'opera finita. Con 2 portafusibili fino a 25A. euro (centosedici/04)	cad	116,04
Nr. 6296 D3.09.024	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.Ecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentasei/34)	cad	36,34
Nr. 6297 D3.09.025.01	Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65 con grado di protezione min IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota.		
	euro (quaranta/77)	cad	40,77
Nr. 6298 D3.09.025.02	idem c.s. ...lavoro finito. Con morsettiera.		
	euro (cinquantaotto/48)	cad	58,48
Nr. 6299 D3.09.025.03	idem c.s. ...lavoro finito. Con fusibile.		
	euro (settantauno/76)	cad	71,76
Nr. 6300 D3.09.026.01	Cassetta di derivazione in lega di alluminio in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota.		
	euro (quarantasei/97)	cad	46,97
Nr. 6301 D3.09.026.02	idem c.s. ...min IP54. Con morsettiera.		
	euro (sessantaquattro/68)	cad	64,68
Nr. 6302 D3.09.026.03	idem c.s. ...min IP54. Con fusibile.		
	euro (settantasette/96)	cad	77,96
Nr. 6303 D3.09.027.01	Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 70x70x45.		
	euro (trentauno/91)	cad	31,91
Nr. 6304 D3.09.027.02	idem c.s. ...a mm 80x80x45.		
	euro (trentatre/68)	cad	33,68
Nr. 6305 D3.09.027.03	idem c.s. ...a mm 120x 1 20x50.		
	euro (trentaotto/12)	cad	38,12
Nr. 6306 D3.09.027.04	idem c.s. ...a mm 150x 1 50x65.		
	euro (quarantadue/54)	cad	42,54
Nr. 6307 D3.09.028.01	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45.		
	euro (quarantanove/62)	cad	49,62
Nr. 6308 D3.09.028.02	idem c.s. ...a mm 80x80x45.		
	euro (cinquantauno/39)	cad	51,39
Nr. 6309 D3.09.028.03	idem c.s. ...a mm 120x120x50.		
	euro (cinquantacinque/83)	cad	55,83
Nr. 6310 D3.09.028.04	idem c.s. ...a mm 150x 1 50x65.		
	euro (sessanta/25)	cad	60,25
Nr. 6311 D3.09.029.01	Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W.		
	euro (ventisei/95)	cad	26,95
Nr. 6312 D3.09.029.02	idem c.s. ...finito. Potenza 80W.		
	euro (ventisei/76)	cad	26,76
Nr. 6313 D3.09.029.03	idem c.s. ...finito. Potenza 125W.		
	euro (ventisette/29)	cad	27,29
Nr. 6314 D3.09.029.04	idem c.s. ...finito. Potenza 250W.		
	euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
Nr. 6315 D3.09.029.05	idem c.s. ...finito. Potenza 400W.		
	euro (quarantasei/66)	cad	46,66
Nr. 6316 D3.09.030.01	Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 125W.		
	euro (trentacinque/73)	cad	35,73
Nr. 6317 D3.09.030.02	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 250W.		
	euro (trentasette/59)	cad	37,59
Nr. 6318	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 400W.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.09.030.03	euro (settantasette/43)	cad	77,43
Nr. 6319 D3.09.031.01	Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W edE40 per potenze superiori, a bulbo ellittico tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W.	cad	62,71
Nr. 6320 D3.09.031.02	idem c.s. ...finito. Potenza 70W.	cad	63,32
Nr. 6321 D3.09.031.03	idem c.s. ...finito. Potenza 100W.	cad	67,22
Nr. 6322 D3.09.031.04	idem c.s. ...finito. Potenza 150W.	cad	82,05
Nr. 6323 D3.09.031.05	idem c.s. ...finito. Potenza 250W.	cad	94,46
Nr. 6324 D3.09.031.06	idem c.s. ...finito. Potenza 400W.	cad	107,97
Nr. 6325 D3.09.032.01	Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 70W.	cad	65,62
Nr. 6326 D3.09.032.02	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada da potenza 100W a 150W.	cad	72,70
Nr. 6327 D3.09.032.03	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 250W.	cad	78,90
Nr. 6328 D3.09.032.04	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 400W.	cad	96,61
Nr. 6329 D3.09.033	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	cad	63,94
Nr. 6330 D3.09.034	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	102,47
Nr. 6331 D3.09.035.01	Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti emastiche sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x6 3x6 4x4.	cad	84,24
Nr. 6332 D3.09.035.02	idem c.s. ...finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x50 3x35 4x25.	cad	100,18
Nr. 6333 D3.09.035.03	idem c.s. ...finita. Per giunti coavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1.5 mmq.	cad	119,22
Nr. 6334 D3.09.036	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il sostegno della linea elettrica aerea, compresi i ganci di sostegno, le fasce di ancoraggio del cavo, i tenditori, le fasce elicoidali in acciaio zincato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	10,98
Nr. 6335 D3.09.037	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pubblica illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale di risulta proveniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	2,48

Illuminazione per interni (Cap 58)

Nr. 6336 D3.10.001.01	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3.50.	cad	16,05
Nr. 6337 D3.10.001.02	idem c.s. ...una altezza superiore a m 3.50.	cad	25,66
Nr. 6338 D3.10.002.01	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 60W.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantaquattro/67)	cad	44,67
Nr. 6339 D3.10.002.02	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada max 100 W. euro (cinquantacinque/21)	cad	55,21
Nr. 6340 D3.10.002.03	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. euro (ottantatre/59)	cad	83,59
Nr. 6341 D3.10.002.04	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6342 D3.10.003.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato eschermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Esecuzione 2x58W. euro (centoundici/47)	cad	111,47
Nr. 6343 D3.10.003.02	idem c.s. ...finito. . Esecuzione 2x36W. euro (centouno/96)	cad	101,96
Nr. 6344 D3.10.003.03	idem c.s. ...finito. . Esecuzione 2x18W. euro (novantacinque/80)	cad	95,80
Nr. 6345 D3.10.003.04	idem c.s. ...finito. . Esecuzione 1x58W. euro (ottantasei/50)	cad	86,50
Nr. 6346 D3.10.003.05	idem c.s. ...finito. . Esecuzione 1x36W. euro (ottanta/28)	cad	80,28
Nr. 6347 D3.10.003.06	idem c.s. ...finito. . Esecuzione 1x18W. euro (settantacinque/72)	cad	75,72
Nr. 6348 D3.10.003.07	idem c.s. ...finito. . Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6349 D3.10.004.01	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavro finito. Potenza 4x36W. euro (trecentocinquantaotto/91)	cad	358,91
Nr. 6350 D3.10.004.02	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 4x18W. euro (centonovantacinque/46)	cad	195,46
Nr. 6351 D3.10.004.03	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x58W. euro (duecentootto/95)	cad	208,95
Nr. 6352 D3.10.004.04	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x36W. euro (centoottantauno/57)	cad	181,57
Nr. 6353 D3.10.004.05	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x18W. euro (centosessanta/85)	cad	160,85
Nr. 6354 D3.10.004.06	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 1x58W. euro (centosessantatre/10)	cad	163,10
Nr. 6355 D3.10.004.07	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 1x36W. euro (centoquarantanove/56)	cad	149,56
Nr. 6356 D3.10.004.08	idem c.s. ...lavro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6357 D3.10.005.01	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermoin plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in operiad una altezza max di m 3.50. Sono compresi:1 reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. euro (duecentosessanta/41)	cad	260,41
Nr. 6358 D3.10.005.02	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W. euro (duecentosessantauno/34)	cad	261,34
Nr. 6359 D3.10.005.03	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W. euro (duecentoventiotto/73)	cad	228,73
Nr. 6360 D3.10.005.04	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W. euro (centoottantasette/07)	cad	187,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6361 D3.10.005.05	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W. euro (duecentoquattro/00)	cad	204,00
Nr. 6362 D3.10.005.06	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W. euro (centonovanta/64)	cad	190,64
Nr. 6363 D3.10.005.07	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1 x18W. euro (centosessantasei/36)	cad	166,36
Nr. 6364 D3.10.005.08	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6365 D3.10.006.01	Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori, i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; ifissaggi e tub. fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W. euro (trecentoventi/94)	cad	320,94
Nr. 6366 D3.10.006.02	idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W. euro (centosettantaotto/08)	cad	178,08
Nr. 6367 D3.10.006.03	idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W. euro (centonovantauno/11)	cad	191,11
Nr. 6368 D3.10.006.04	idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W. euro (centosessantaquattro/40)	cad	164,40
Nr. 6369 D3.10.006.05	idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W. euro (centoquarantasei/25)	cad	146,25
Nr. 6370 D3.10.006.06	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x58W. euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 6371 D3.10.006.07	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x 36W. euro (centotrentaquattro/20)	cad	134,20
Nr. 6372 D3.10.006.08	idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W. euro (centoventiuno/19)	cad	121,19
Nr. 6373 D3.10.006.09	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6374 D3.10.007.01	Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o latodi misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale ternio plastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazionia croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W. euro (centotrentasei/94)	cad	136,94
Nr. 6375 D3.10.007.02	idem c.s. ...altro occorre Modulo fluorescente 1x36W. euro (centoventisette/12)	cad	127,12
Nr. 6376 D3.10.007.03	idem c.s. ...altro occorre Modulo fluorescente 1x18W. euro (centodiciotto/10)	cad	118,10
Nr. 6377 D3.10.007.04	idem c.s. ...altro occorre Modulo strutturale. euro (centosette/66)	cad	107,66
Nr. 6378 D3.10.007.05	idem c.s. ...altro occorre Modulo emergenza 1x8W. euro (centosettanta/01)	cad	170,01
Nr. 6379 D3.10.007.06	idem c.s. ...altro occorre Modulo emergenza 1x18W. euro (duecentoventitre/04)	cad	223,04
Nr. 6380 D3.10.007.07	idem c.s. ...altro occorre Modulo suono con altoparlante 4 ohm 3W. euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 6381 D3.10.007.08	idem c.s. ...altro occorre Modulo con lampada alogena max 300W. euro (centosessantacinque/46)	cad	165,46
Nr. 6382 D3.10.008.01	Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, e realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T, gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W. euro (duecentodue/98)	cad	202,98
Nr. 6383 D3.10.008.02	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x58W. euro (duecentotrentasei/45)	cad	236,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6384 D3.10.008.03	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W. euro (centosessantanove/62)	cad	169,62
Nr. 6385 D3.10.008.04	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x36W. euro (duecento/78)	cad	200,78
Nr. 6386 D3.10.008.05	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W. euro (centotrentaquattro/50)	cad	134,50
Nr. 6387 D3.10.008.06	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x18W. euro (centocinquantaquattro/99)	cad	154,99
Nr. 6388 D3.10.008.07	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. euro (centosette/66)	cad	107,66
Nr. 6389 D3.10.008.08	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W. euro (duecentoventisei/24)	cad	226,24
Nr. 6390 D3.10.008.09	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. euro (duecentoquarantasette/83)	cad	247,83
Nr. 6391 D3.10.008.10	idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 40 ohm 3W. euro (centotrentauno/55)	cad	131,55
Nr. 6392 D3.10.008.11	idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. euro (centosettantaotto/31)	cad	178,31
Nr. 6393 D3.10.009.01	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro diprotezione; la Lampada max 50W, gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada. euro (sessantadue/43)	cad	62,43
Nr. 6394 D3.10.009.02	idem c.s. ...finito. . Trasformatore elettronico. euro (quarantaquattro/25)	cad	44,25
Nr. 6395 D3.10.009.03	idem c.s. ...finito. . Trasformatore toroidale. euro (quaranta/34)	cad	40,34
Nr. 6396 D3.10.009.04	idem c.s. ...finito. . Incremento per foro su controsoffitto. euro (dieci/76)	cad	10,76
Nr. 6397 D3.10.009.05	idem c.s. ...finito. . Incremento per installazione oltre m 3.50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6398 D3.10.010.01	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 1 00, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi, la lampada, gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada. euro (novanta/45)	cad	90,45
Nr. 6399 D3.10.010.02	idem c.s. ...finito. . Incremento per foro su controsoffitto. euro (dieci/76)	cad	10,76
Nr. 6400 D3.10.010.03	idem c.s. ...finito. . Incremento per altezza superiore a m 3.50. euro (dodici/84)	cad	12,84
Nr. 6401 D3.10.011.01	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA. euro (ventiotto/40)	cad	28,40
Nr. 6402 D3.10.011.02	idem c.s. ...lavoro finito. 100VA. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 6403 D3.10.011.03	idem c.s. ...lavoro finito. 150VA. euro (trentasei/75)	cad	36,75
Nr. 6404 D3.10.011.04	idem c.s. ...lavoro finito. 200VA. euro (quarantauno/86)	cad	41,86
Nr. 6405 D3.10.011.05	idem c.s. ...lavoro finito. 300VA. euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 6406 D3.10.011.06	idem c.s. ...lavoro finito. 400VA. euro (cinquantacinque/42)	cad	55,42
Nr. 6407 D3.10.011.07	idem c.s. ...lavoro finito. 500VA. euro (settantadue/13)	cad	72,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6408 D3.10.011.08	idem c.s. ...lavoro finito. 600VA. euro (settantasette/67)	cad	77,67
Nr. 6409 D3.10.011.09	idem c.s. ...lavoro finito. 800VA. euro (ottantasette/99)	cad	87,99
Nr. 6410 D3.10.011.10	idem c.s. ...lavoro finito. 1000VA. euro (centosette/87)	cad	107,87
Nr. 6411 D3.10.012.01	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.). euro (centotrentatre/56)	cad	133,56
Nr. 6412 D3.10.012.02	idem c.s. ...finito. Potenza 13 36 58 Watt (1 h 30'aut.). euro (centosettantauno/59)	cad	171,59
Nr. 6413 D3.10.013.01	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni Cd; l'inverter; la lampada principale; lalampada secondaria di presenza tensione. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. euro (centotre/70)	cad	103,70
Nr. 6414 D3.10.013.02	idem c.s. ...finito. . Incremento per placca in pressofusione. euro (sedici/94)	cad	16,94
Nr. 6415 D3.10.014.01	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza). euro (centoventiotto/37)	cad	128,37
Nr. 6416 D3.10.014.02	idem c.s. ...l'opera finita. 1x6W (S.A.). euro (centoventitre/57)	cad	123,57
Nr. 6417 D3.10.014.03	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). euro (centonovanta/65)	cad	190,65
Nr. 6418 D3.10.014.04	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (S.A.). euro (duecentosettantauno/46)	cad	271,46
Nr. 6419 D3.10.014.06	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). euro (duecentocinquantatre/75)	cad	253,75
Nr. 6420 D3.10.014.07	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (S.A.). euro (duecentonovantauno/82)	cad	291,82
Nr. 6421 D3.10.014.08	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). euro (trecentosette/53)	cad	307,53
Nr. 6422 D3.10.014.09	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.). euro (duecentoquarantatre/12)	cad	243,12
Nr. 6423 D3.10.014.10	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.). euro (duecentosettantaquattro/11)	cad	274,11
Nr. 6424 D3.10.014.11	idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W (solo emergenza). euro (duecentoventicinque/41)	cad	225,41
Nr. 6425 D3.10.015.01	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilita di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40. euro (centoottantauno/06)	cad	181,06
Nr. 6426 D3.10.015.02	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP40. euro (duecentodiciotto/67)	cad	218,67
Nr. 6427 D3.10.015.03	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP40. euro (duecentoquarantasette/53)	cad	247,53
Nr. 6428 D3.10.015.04	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP40. euro (duecentosessantauno/64)	cad	261,64
Nr. 6429 D3.10.015.05	idem c.s. ...8 W S.E. 1h IP65. euro (duecentootto/51)	cad	208,51
Nr. 6430 D3.10.015.06	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP65. euro (duecentoquarantasei/11)	cad	246,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6431 D3.10.015.07	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP65. euro (duecentosettantaquattro/99)	cad	274,99
Nr. 6432 D3.10.015.08	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP65. euro (duecentoottantanove/09)	cad	289,09
Nr. 6433 D3.10.016.01	Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; L'inverter; la batteriaal Ni cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza). euro (duecentotrenta/26)	cad	230,26
Nr. 6434 D3.10.016.02	idem c.s. ...l'opera finita. 1 x 18W (S.A.). euro (duecentosettantadue/17)	cad	272,17
Nr. 6435 D3.10.016.03	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). euro (centocinquantasette/77)	cad	157,77
Nr. 6436 D3.10.016.04	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (solo emergenza). euro (duecentoquarantacinque/36)	cad	245,36
Nr. 6437 D3.10.016.05	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.). euro (duecentosessantasette/44)	cad	267,44
Nr. 6438 D3.10.016.07	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (solo emergenza). euro (trecentotredici/85)	cad	313,85
Nr. 6439 D3.10.016.08	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.). euro (trecentosettantatre/18)	cad	373,18
Impianti rivelazione incendi (Cap 59)			
Nr. 6440 D3.11.001.01	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione. euro (cinquecentocinquanta/73)	cad	550,73
Nr. 6441 D3.11.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: a 4 zone di rivelazione. euro (millecentosessantauno/30)	cad	1'161,30
Nr. 6442 D3.11.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso". euro (settecentotrentacinque/03)	cad	735,03
Nr. 6443 D3.11.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: a 8 zone di rivelazione. euro (milleduecentosessantasei/54)	cad	1'266,54
Nr. 6444 D3.11.001.05	idem c.s. ...dell'impianto: a 16 zone di rivelazione. euro (millenovecentotrentatre/59)	cad	1'933,59
Nr. 6445 D3.11.001.06	idem c.s. ...dell'impianto: a 32 zone di rivelazione. euro (tremilaottocentoquarantatre/18)	cad	3'843,18
Nr. 6446 D3.11.002.01	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone; euro (centonovantasei/78)	cad	196,78
Nr. 6447 D3.11.002.02	idem c.s. ...espansione a 8 zone per centrale a 16 zone; euro (seicentocinquantaotto/13)	cad	658,13
Nr. 6448 D3.11.002.03	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento; per centrali a 16 zone. euro (ottocentoquarantasei/01)	cad	846,01
Nr. 6449 D3.11.003	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (settecentoquarantasei/49)	cad	746,49
Nr. 6450 D3.11.004.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (settantasette/18)	cad	77,18
Nr. 6451 D3.11.004.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio a profilo ribassato; euro (settantanove/35)	cad	79,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6452 D3.11.004.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto con relè ausiliario; euro (novanta/27)	cad	90,27
Nr. 6453 D3.11.004.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (trecentootto/69)	cad	308,69
Nr. 6454 D3.11.005.01	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; euro (ottantaotto/81)	cad	88,81
Nr. 6455 D3.11.005.02	idem c.s. ...base di montaggio e relè ausiliario; euro (centouno/93)	cad	101,93
Nr. 6456 D3.11.006.01	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio. euro (settantaotto/61)	cad	78,61
Nr. 6457 D3.11.006.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato; euro (ottanta/98)	cad	80,98
Nr. 6458 D3.11.006.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario; euro (novantanove/41)	cad	99,41
Nr. 6459 D3.11.006.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (centonovantatre/35)	cad	193,35
Nr. 6460 D3.11.007.01	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso; euro (settecentoventicinque/91)	cad	725,91
Nr. 6461 D3.11.007.02	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore; euro (millequattro/05)	cad	1'004,05
Nr. 6462 D3.11.008.01	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto: di metano o GPL, in contenitore plastico; euro (duecentoquarantanove/72)	cad	249,72
Nr. 6463 D3.11.008.02	idem c.s. ...dell'impianto: di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67; euro (duecentonovantaquattro/15)	cad	294,15
Nr. 6464 D3.11.008.03	idem c.s. ...dell'impianto: di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67; euro (trecentoventicinque/45)	cad	325,45
Nr. 6465 D3.11.009.01	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo puntiforme; euro (settantaquattro/26)	cad	74,26
Nr. 6466 D3.11.009.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67; euro (centotrentasette/92)	cad	137,92
Nr. 6467 D3.11.009.03	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55; euro (centonovanta/96)	cad	190,96
Nr. 6468 D3.11.009.04	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: nastro sensore; euro (trenta/03)	ml	30,03
Nr. 6469 D3.11.010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione softkare per 99 zone logiche; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (millesettecentouno/76)	cad	1'701,76
Nr. 6470 D3.11.011.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (tremilasettecentoundici/20)	cad	3'711,20
Nr. 6471 D3.11.011.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (quattromilacentotrentacinque/42)	cad	4'135,42
Nr. 6472 D3.11.011.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (quattromilacinquecentoventisei/49)	cad	4'526,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6473 D3.11.011.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer; euro (trecentonovantasette/73)	cad	397,73
Nr. 6474 D3.11.012	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto. euro (cinquemilaseicentoottantasei/92)	cad	5'686,92
Nr. 6475 D3.11.013.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (centoventicinque/96)	cad	125,96
Nr. 6476 D3.11.013.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (duecentodiciotto/27)	cad	218,27
Nr. 6477 D3.11.014	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (centotrentauno/78)	cad	131,78
Nr. 6478 D3.11.015.01	Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (centoventi/86)	cad	120,86
Nr. 6479 D3.11.015.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (duecentododici/97)	cad	212,97
Nr. 6480 D3.11.016.01	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; euro (quattrocentocinque/59)	cad	405,59
Nr. 6481 D3.11.016.02	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; euro (quattrocentonovantadue/99)	cad	492,99
Nr. 6482 D3.11.016.03	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; euro (ottocentosettantatre/47)	cad	873,47
Nr. 6483 D3.11.016.04	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; euro (centoventiotto/96)	cad	128,96
Nr. 6484 D3.11.017	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rivelatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto; euro (duemilanovecentotrentaquattro/81)	cad	2'934,81
Nr. 6485 D3.11.018.01	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto scheda a 4 zone, controllo/spegnimento; euro (trecentonovantaquattro/49)	cad	394,49
Nr. 6486 D3.11.018.02	idem c.s. ...dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale; euro (duecentoventinove/82)	cad	229,82
Nr. 6487 D3.11.019.01	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per montaggio interno; euro (sessantacinque/53)	cad	65,53
Nr. 6488 D3.11.019.02	idem c.s. ...per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; euro (settantaotto/00)	cad	78,00
Nr. 6489 D3.11.019.03	idem c.s. ...per montaggio in impianti antideflagranti; euro (novantacinque/72)	cad	95,72
Nr. 6490 D3.11.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (quarantasette/09)	cad	47,09
Nr. 6491 D3.11.021.01	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xenon, luce rossa; euro (novantadue/28)	cad	92,28
Nr. 6492	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.11.021.02	euro (settantadue/07)	cad	72,07
Nr. 6493 D3.11.021.03	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria; euro (duecentoquindici/34)	cad	215,34
Nr. 6494 D3.11.021.04	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto campana di allarme IP 55; euro (novantauno/69)	cad	91,69
Nr. 6495 D3.11.021.05	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico; euro (cinquantaotto/98)	cad	58,98
Nr. 6496 D3.11.021.06	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione; euro (centodiciannove/61)	cad	119,61
Nr. 6497 D3.11.021.07	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (ottantauno/57)	cad	81,57
Nr. 6498 D3.11.021.08	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; euro (centoventisette/94)	cad	127,94
Nr. 6499 D3.11.021.09	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (centotre/58)	cad	103,58
Nr. 6500 D3.11.021.10	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (centodieci/72)	cad	110,72
Nr. 6501 D3.11.021.11	idem c.s. ...3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (centotrentacinque/69)	cad	135,69
Nr. 6502 D3.11.021.12	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; euro (centoquarantaotto/75)	cad	148,75
Nr. 6503 D3.11.022.01	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N; euro (novantacinque/69)	cad	95,69
Nr. 6504 D3.11.022.02	idem c.s. ...fino a 1000 N; euro (centodue/82)	cad	102,82
Nr. 6505 D3.11.022.03	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; euro (centotredici/82)	cad	113,82
Nr. 6506 D3.11.022.04	idem c.s. ...fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; euro (centodiciassette/08)	cad	117,08
Nr. 6507 D3.11.023.01	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N; euro (duecentotrentanove/56)	cad	239,56
Nr. 6508 D3.11.023.02	idem c.s. ...base da parete, tenuta fino a 6000 N; euro (trecentootto/54)	cad	308,54
Nr. 6509 D3.11.024.01	Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46 5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia; euro (uno/49)	ml	1,49
Nr. 6510 D3.11.024.02	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T; euro (uno/57)	ml	1,57
Nr. 6511 D3.11.024.03	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio; euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 6512 D3.11.024.04	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie; euro (uno/66)	ml	1,66
Nr. 6513 D3.11.024.05	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio; euro (uno/91)	ml	1,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6514 D3.11.024.06	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 3 coppie; euro (uno/69)	ml	1,69
Nr. 6515 D3.11.024.07	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie; euro (due/11)	ml	2,11
Nr. 6516 D3.11.024.08	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (due/19)	ml	2,19
Nr. 6517 D3.11.024.09	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 5 coppie; euro (due/31)	ml	2,31
Nr. 6518 D3.11.024.10	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie; euro (due/62)	ml	2,62
Nr. 6519 D3.11.024.11	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (due/81)	ml	2,81
Nr. 6520 D3.11.024.12	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie; euro (tre/19)	ml	3,19
Nr. 6521 D3.11.024.13	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (tre/30)	ml	3,30
Nr. 6522 D3.11.024.14	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie; euro (tre/88)	ml	3,88
Nr. 6523 D3.11.024.15	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (quattro/22)	ml	4,22
Nr. 6524 D3.11.024.16	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 16 coppie; euro (cinque/16)	ml	5,16
Nr. 6525 D3.11.024.17	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 21 coppie; euro (sei/29)	ml	6,29
Nr. 6526 D3.11.024.18	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 26 coppie; euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 6527 D3.11.024.19	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (nove/37)	ml	9,37
Nr. 6528 D3.11.024.20	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie + 1; euro (nove/10)	ml	9,10
Nr. 6529 D3.11.024.21	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (tredici/75)	ml	13,75
Nr. 6530 D3.11.024.22	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie + 1; euro (tredici/50)	ml	13,50
Nr. 6531 D3.11.024.23	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 100 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (ventisei/50)	ml	26,50

Antintrusione ed antifurto (Cap 60)

Nr. 6532 D3.12.001.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo dilettrura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello: portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; euro (sessantaotto/54)	cad	68,54
Nr. 6533 D3.12.001.02	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; euro (sessantanove/71)	cad	69,71
Nr. 6534 D3.12.001.03	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; euro (sessantanove/71)	cad	69,71
Nr. 6535 D3.12.001.04	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; euro (sessantanove/47)	cad	69,47
Nr. 6536 D3.12.002.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivominiaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo dilettrura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; euro (settanta/90)	cad	70,90
Nr. 6537	idem c.s. ...livello portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.12.002.02	euro (settantadue/03)	cad	72,03
Nr. 6538	idem c.s. ...livello portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale;		
D3.12.002.03	euro (settantadue/03)	cad	72,03
Nr. 6539	idem c.s. ...livello portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio;		
D3.12.002.04	euro (settantadue/13)	cad	72,13
Nr. 6540	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello: portata 12 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi;		
D3.12.003.01	euro (settantacinque/56)	cad	75,56
Nr. 6541	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera verticale;		
D3.12.003.02	euro (settantasei/68)	cad	76,68
Nr. 6542	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera orizzontale;		
D3.12.003.03	euro (settantasei/68)	cad	76,68
Nr. 6543	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio;		
D3.12.003.04	euro (settantasei/81)	cad	76,81
Nr. 6544	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello;		
D3.12.004.01	euro (centotredici/18)	cad	113,18
Nr. 6545	idem c.s. ...allarme portata regolabile fra 15 e 35 m., angolo di copertura pari a 90 °, conforme CEI 79.2 I° livello;		
D3.12.004.02	euro (centotrenta/98)	cad	130,98
Nr. 6546	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 12 m.;		
D3.12.005.01	euro (novantacinque/30)	cad	95,30
Nr. 6547	idem c.s. ...portata operativa 25 m.;		
D3.12.005.02	euro (centododici/81)	cad	112,81
Nr. 6548	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq. di superficie verticale;		
D3.12.006.01	euro (settantauno/53)	cad	71,53
Nr. 6549	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista;		
D3.12.006.02	euro (ventisette/82)	cad	27,82
Nr. 6550	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: meccanico, per montaggio a vista;		
D3.12.006.03	euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 6551	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori;		
D3.12.007.01	euro (ventisette/26)	cad	27,26
Nr. 6552	idem c.s. ...magnetico montaggio da incasso, a 4 conduttori;		
D3.12.007.02	euro (ventisette/56)	cad	27,56
Nr. 6553	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista;		
D3.12.007.03	euro (trentaquattro/17)	cad	34,17
Nr. 6554	Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile.		
D3.12.008	euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 6555	Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune.		
D3.12.009	euro (quattro/08)	cad	4,08
Nr. 6556	Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche.		
D3.12.010	euro (ventidue/80)	cad	22,80
Nr. 6557	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°;		
D3.12.011.01	euro (centoundici/96)	cad	111,96
Nr. 6558	idem c.s. ...volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°;		
D3.12.011.02	euro (centoventinove/45)	cad	129,45
Nr. 6559	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 45°, portata 12 m.;		
D3.12.011.03	euro (centoundici/96)	cad	111,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6560 D3.12.011.04	idem c.s. ...copertura a barriera verticale con doppia rivelazione, per ambienti disturbati, portata 12 m.; euro (centoventinove/45)	cad	129,45
Nr. 6561 D3.12.011.05	idem c.s. ...copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 12 m.; euro (centoundici/96)	cad	111,96
Nr. 6562 D3.12.011.06	idem c.s. ...copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m.; euro (centoventinove/45)	cad	129,45
Nr. 6563 D3.12.012	Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica. euro (trentaotto/12)	cad	38,12
Nr. 6564 D3.12.013	Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da collegarsi a centrali a microprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale. euro (quaranta/77)	cad	40,77
Nr. 6565 D3.12.014.01	Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m. alimentazione 220 V c.a.; euro (centoottantaotto/77)	cad	188,77
Nr. 6566 D3.12.014.02	idem c.s. ...m. alimentazione 12 V c.c.; euro (centoquattro/35)	cad	104,35
Nr. 6567 D3.12.015.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 18 m.; euro (centoquarantauno/44)	cad	141,44
Nr. 6568 D3.12.015.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 12 m., circuito antiaccecamento; euro (novantadue/03)	cad	92,03
Nr. 6569 D3.12.015.03	idem c.s. ...volumetrica, portata 15 m., orientabile, circuito antiaccecamento; euro (centoquindici/71)	cad	115,71
Nr. 6570 D3.12.015.04	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 40 m.; euro (centoquarantauno/44)	cad	141,44
Nr. 6571 D3.12.015.05	idem c.s. ...verticale, portata 12 m. circuito antiaccecamento; euro (novantadue/03)	cad	92,03
Nr. 6572 D3.12.016.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello. portata 20 m.; euro (centoottantauno/60)	cad	181,60
Nr. 6573 D3.12.016.02	idem c.s. ...livello. portata 30 m.; euro (centoottantasette/11)	cad	187,11
Nr. 6574 D3.12.017.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II° livello. circuito di supervisione microonde, portata 15 m.; euro (centoventitre/94)	cad	123,94
Nr. 6575 D3.12.017.02	idem c.s. ...II° livello. infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m.; euro (centonovantasei/97)	cad	196,97
Nr. 6576 D3.12.018	Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonic selettivo da muro per casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (trecentodieci/75)	cad	310,75
Nr. 6577 D3.12.019.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centonove/65)	cad	109,65
Nr. 6578 D3.12.019.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: per infissi interni, a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centodiciotto/58)	cad	118,58
Nr. 6579 D3.12.019.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: per infissi esterni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centoventisette/16)	cad	127,16
Nr. 6580 D3.12.020.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 8 m., completo di staffa di supporto e snodo; euro (novantaotto/73)	cad	98,73
Nr. 6581 D3.12.020.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 11 m., completo di batteria al litio; euro (centocinquantauno/39)	cad	151,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6582 D3.12.020.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 12 m., circuito antiaccecamento; euro (centosettantadue/70)	cad	172,70
Nr. 6583 D3.12.021	Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (trentaquattro/57)	cad	34,57
Nr. 6584 D3.12.022.01	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello; euro (settecentosedici/39)	cad	716,39
Nr. 6585 D3.12.022.02	idem c.s. ...portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello; euro (millesettantanove/73)	cad	1'079,73
Nr. 6586 D3.12.022.03	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 157100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I°; euro (milleduecentoottantaotto/66)	cad	1'288,66
Nr. 6587 D3.12.022.04	idem c.s. ...portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (milleottocentotri/46)	cad	1'803,46
Nr. 6588 D3.12.022.05	idem c.s. ...portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (milenovecentosei/42)	cad	1'906,42
Nr. 6589 D3.12.022.06	idem c.s. ...portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (duemilacentosettantauno/60)	cad	2'171,60
Nr. 6590 D3.12.022.07	idem c.s. ...portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (duemilatrecentocinquantadue/53)	cad	2'352,53
Nr. 6591 D3.12.023.01	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali; euro (tremilasettecentotrentacinque/49)	cad	3'735,49
Nr. 6592 D3.12.023.02	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicotilenica; euro (ventiuno/53)	ml	21,53
Nr. 6593 D3.12.024	Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingressouscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 15 V, batteria emergenza 12 V 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello. euro (duecentotrentaquattro/63)	cad	234,63
Nr. 6594 D3.12.025.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 15 V, conforme CEI 79.2 I° livello a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V 6,5 Ah; euro (quattrocentosei/38)	cad	406,38
Nr. 6595 D3.12.025.02	idem c.s. ...livello a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V 24 Ah; euro (settecentosettantadue/18)	cad	772,18
Nr. 6596 D3.12.026	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V 2 A e batteria 12 V 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (seicentoquarantacinque/25)	cad	645,25
Nr. 6597 D3.12.027	Fornitura e posa in opera di modulo di espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centoquarantatre/13)	cad	143,13
Nr. 6598 D3.12.028	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centododici/40)	cad	112,40
Nr. 6599 D3.12.029.01	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario; euro (sessantasette/56)	cad	67,56
Nr. 6600 D3.12.029.02	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti ad elevata sicurezza; euro (trecentoventi/84)	cad	320,84
Nr. 6601 D3.12.030	Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centodieci/78)	cad	110,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6602 D3.12.031.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220V/12 V 2,5A; euro (novanta/76)	cad	90,76
Nr. 6603 D3.12.031.02	idem c.s. ...220V/12 V 3,5A; euro (centodieci/44)	cad	102,44
Nr. 6604 D3.12.032	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello. euro (duecentocinquantacinque/50)	cad	255,50
Nr. 6605 D3.12.033.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V 6,5 Ah a 2 zone parzializzabili; euro (trecentonovantasei/99)	cad	396,99
Nr. 6606 D3.12.033.02	idem c.s. ...Ah a 4 zone parzializzabili; euro (quattrocentosettantanove/13)	cad	479,13
Nr. 6607 D3.12.033.03	idem c.s. ...Ah a 8 zone parzializzabili; euro (cinquecentocinquantanove/54)	cad	559,54
Nr. 6608 D3.12.034	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista.. euro (centocinquantacinque/18)	cad	155,18
Nr. 6609 D3.12.035.01	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello; euro (novantadue/74)	cad	92,74
Nr. 6610 D3.12.035.02	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 livello; II° euro (centocinque/63)	cad	105,63
Nr. 6611 D3.12.036.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello: in contenitore plastico; euro (quarantanove/26)	cad	49,26
Nr. 6612 D3.12.036.02	idem c.s. ...in contenitore metallico antimanomissione; euro (cinquantasei/34)	cad	56,34
Nr. 6613 D3.12.037.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello con batteria 12 V/2 Ah, in involucri di metallo; euro (centoquattro/27)	cad	104,27
Nr. 6614 D3.12.037.02	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox; euro (centoventinove/65)	cad	129,65
Nr. 6615 D3.12.037.03	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma; euro (centotrentadue/96)	cad	132,96
Nr. 6616 D3.12.038	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox. euro (duecentotrentaquattro/71)	cad	234,71
Nr. 6617 D3.12.039	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. euro (trecentosettantadue/70)	cad	372,70
Nr. 6618 D3.12.040	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR PAL, alimentazione 220 V 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. euro (seicentoventi/50)	cad	620,50
Nr. 6619 D3.12.041	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete. euro (centocinquantesette/30)	cad	157,30
Nr. 6620 D3.12.042.01	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz, escursione; euro (trecentosettantaquattro/87)	cad	374,87
Nr. 6621 D3.12.042.02	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto; euro (novecentonovantadue/65)	cad	992,65
Nr. 6622 D3.12.042.03	idem c.s. ...manuale 90°, collare di ancoraggio; euro (novecentosettantauno/95)	cad	971,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6623 D3.12.043	Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz. euro (duecentodiciassette/04)	cad	217,04
Nr. 6624 D3.12.044	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V c.a. secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna. euro (cinquantasei/41)	cad	56,41
Nr. 6625 D3.12.045.01	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati; euro (duecentosei/34)	cad	206,34
Nr. 6626 D3.12.045.02	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati; euro (duecentootto/37)	cad	208,37
Nr. 6627 D3.12.045.03	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico; euro (settecentoventiuno/20)	cad	721,20
Nr. 6628 D3.12.045.04	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico; euro (ottocentonovantadue/82)	cad	892,82
Nr. 6629 D3.12.045.05	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz a colori da 10", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; euro (quattrocentotrentasei/36)	cad	436,36
Nr. 6630 D3.12.045.06	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; euro (quattrocentosessantadue/11)	cad	462,11
Nr. 6631 D3.12.046.01	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (duecentoquattro/60)	cad	204,60
Nr. 6632 D3.12.046.02	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (duecentoquarantauno/43)	cad	241,43
Nr. 6633 D3.12.046.03	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (quattrocentoventicinque/46)	cad	425,46
Nr. 6634 D3.12.047.01	Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.; euro (centodiciotto/58)	cad	118,58
Nr. 6635 D3.12.047.02	idem c.s. ...distributore video a 5 uscite, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (trecentoventiotto/70)	cad	328,70
Nr. 6636 D3.12.047.03	idem c.s. ...distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (cinquecentosettanta/17)	cad	570,17
Nr. 6637 D3.12.048	Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. euro (centoottantacinque/21)	cad	185,21
Nr. 6638 D3.12.049.01	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.; euro (millesessantadue/45)	cad	1'062,45
Nr. 6639 D3.12.049.02	idem c.s. ...autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.; euro (milleseicentonovanta/51)	cad	1'690,51
Nr. 6640 D3.12.050.01	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: coassiale RG59B/U; euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 6641 D3.12.050.02	idem c.s. ...apposita condotta: composito CX42 (2x0,5 mm ² +2x0,25 mm ² +RG59B/U); euro (quattro/46)	ml	4,46
Nr. 6642 D3.12.050.03	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: telefonico a 1 coppia; euro (quattro/47)	ml	4,47
Nr. 6643 D3.12.050.04	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 2 coppie; euro (quattro/82)	ml	4,82
Nr. 6644 D3.12.050.05	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 3 coppie; euro (tre/93)	ml	3,93
Nr. 6645 D3.12.050.06	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 4 coppie; euro (quattro/11)	ml	4,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6646 D3.12.050.07	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 5 coppie; euro (quattro/16)	ml	4,16
Nr. 6647 D3.12.050.08	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 6 coppie; euro (quattro/25)	ml	4,25
Nr. 6648 D3.12.050.09	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 8 coppie; euro (quattro/25)	ml	4,25
Nr. 6649 D3.12.050.10	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 11 coppie; euro (quattro/36)	ml	4,36
Nr. 6650 D3.12.050.11	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 16 coppie; euro (quattro/49)	ml	4,49
Nr. 6651 D3.12.050.12	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 21 coppie; euro (quattro/75)	ml	4,75
Nr. 6652 D3.12.050.13	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 26 coppie; euro (cinque/92)	ml	5,92
Nr. 6653 D3.12.050.14	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 30 coppie + 1; euro (sei/58)	ml	6,58
Cablaggio strutturato (Cap 61)			
Nr. 6654 D3.13.001	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22 26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. euro (trecentocinquantadue/76)	cad	352,76
Nr. 6655 D3.13.002	idem c.s. ...UTP cat. 6. euro (trecentoottantasette/02)	cad	387,02
Nr. 6656 D3.13.003	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22 26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S FTP cat. 5E. euro (quattrocentoventicinque/77)	cad	425,77
Nr. 6657 D3.13.004	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con snagler incorporato, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. euro (otto/79)	cad	8,79
Nr. 6658 D3.13.005	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettieria centrale per cavo 22 26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. euro (nove/80)	cad	9,80
Nr. 6659 D3.13.006	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. euro (dieci/56)	cad	10,56
Nr. 6660 D3.13.007	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. euro (tredici/49)	cad	13,49
Nr. 6661 D3.13.008	idem c.s. ...cord tipo S FTP cat. 5e fino a 1 m. euro (dieci/74)	cad	10,74
Nr. 6662 D3.13.009	idem c.s. ...cord tipo S FTP cat. 5e fino a 3 m. euro (dodici/63)	cad	12,63
Nr. 6663 D3.13.010	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. euro (trecentosettantatre/21)	cad	373,21
Nr. 6664 D3.13.011	idem c.s. ...Fino a 12 unità con profondità 380mm. euro (quattrocentosei/91)	cad	406,91
Nr. 6665 D3.13.012	idem c.s. ...Fino a 16 unità con profondità 380mm. euro (quattrocentotrentauno/81)	cad	431,81
Nr. 6666 D3.13.013	idem c.s. ...Fino a 24 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (ottocentoventiuno/47)	cad	821,47
Nr. 6667	idem c.s. ...Fino a 33 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.13.014	euro (novecentododici/10)	cad	912,10
Nr. 6668 D3.13.015	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (millequarantatre/56)	cad	1'043,56
Nr. 6669 D3.13.016	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 850mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (milleduecentoseffanta/34)	cad	1'270,34
Nr. 6670 D3.13.017	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. euro (centoundici/35)	cad	111,35
Nr. 6671 D3.13.018	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 1 unità rack. euro (venticinque/11)	cad	25,11
Nr. 6672 D3.13.019	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 2 unità rack. euro (ventiotto/12)	cad	28,12
Nr. 6673 D3.13.020	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 3 unità rack. euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 6674 D3.13.021	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto portata max. 20Kg. euro (quarantasei/88)	cad	46,88
Nr. 6675 D3.13.022	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto portata max.80 Kg per installazioni in armadi con profondità 600 mm. euro (centoquarantacinque/15)	cad	145,15
Nr. 6676 D3.13.023	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto estraibile portata max. 20 kg. euro (centoquarantacinque/15)	cad	145,15
Nr. 6677 D3.13.024	idem c.s. ...regola d'arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria. euro (centotrentauno/51)	cad	131,51
Nr. 6678 D3.13.025	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello guida con 1 unità. euro (cinquanta/77)	cad	50,77
Nr. 6679 D3.13.026	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. euro (quarantadue/60)	cad	42,60
Nr. 6680 D3.13.027	idem c.s. ...Con presa a due coppie. euro (quarantasette/93)	cad	47,93
Nr. 6681 D3.13.028	idem c.s. ...Con presa a tre coppie. euro (cinquantatre/26)	cad	53,26
Nr. 6682 D3.13.029	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58. euro (settantanove/88)	cad	79,88
Nr. 6683 D3.13.030	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo IBM Cabling System. euro (novanta/54)	cad	90,54
Nr. 6684 D3.13.031	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. euro (centouno/19)	cad	101,19
Nr. 6685 D3.13.032	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. euro (ottantacinque/21)	cad	85,21
Nr. 6686 D3.13.033	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S FTP cat. 5E. euro (novantacinque/88)	cad	95,88
Nr. 6687 D3.13.034	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. euro (ottantaotto/41)	cad	88,41
Automazioni e controlli acces (Cap 62)			
Nr. 6688 D3.14.001	Fornitura e posa in opera di automazione universale per tapparelle, incluse le staffe laterali di fissaggio tubo di avvolgimento, accessori di fissaggio tapparella al tubo di avvolgimento, potenza 285 W, coppia nominale di 30 Nm, una capacità massima di sollevamento di kg 56, con chiave di regolazione fine corsa, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (trecentoventicinque/75)	cad	325,75
Nr. 6689	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. scheda di centralizzazione di tipo filare.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.14.002.01	euro (cinquantadue/28)	cad	52,28
Nr. 6690 D3.14.002.02	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle contemporanee. euro (quaranta/77)	cad	40,77
Nr. 6691 D3.14.002.03	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. euro (quarantanove/62)	cad	49,62
Nr. 6692 D3.14.002.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". euro (settantatre/54)	cad	73,54
Nr. 6693 D3.14.003	Fornitura e posa in opera di automazione universale per persiane, porte e finestre, inclusi accessori di fissaggio, un attuatore elettromeccanico con dispositivo di fine corsa incorporato, 2 bracci di trasmissione, lunghezza minima di ogni anta 900 mm e lunghezza massima 1600 mm, potenza 150 W, coppia nominale di 20 Nm, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. euro (seicentosessantauno/35)	cad	661,35
Nr. 6694 D3.14.004.01	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. scheda di centralizzazione di tipo filare. euro (cinquantadue/28)	cad	52,28
Nr. 6695 D3.14.004.02	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea. euro (quaranta/77)	cad	40,77
Nr. 6696 D3.14.004.03	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. euro (quarantanove/62)	cad	49,62
Nr. 6697 D3.14.004.04	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". euro (settantatre/54)	cad	73,54
Nr. 6698 D3.14.004.05	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. programmatore orario da parete. euro (novantacinque/67)	cad	95,67
Nr. 6699 D3.14.004.06	idem c.s. ...e finestre. timer per centralizzazioni filari. euro (cinquantauno/84)	cad	51,84
Nr. 6700 D3.14.004.07	idem c.s. ...e finestre. selettore apri e chiudi da parete. euro (venticinque/28)	cad	25,28
Nr. 6701 D3.14.005	Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n*2 attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 1.8 mt (3.0 mt con elettro serratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza massima del singolo pannello 1.5 mt. potenza 40 W, coppia nominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. euro (novescentosettantatre/20)	cad	973,20
Nr. 6702 D3.14.006.01	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. apparecchiatura elettronica. euro (duecentosettantanove/33)	cad	279,33
Nr. 6703 D3.14.006.02	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit batteria di emergenza. euro (centouno/35)	cad	101,35
Nr. 6704 D3.14.006.03	idem c.s. ...cancelli residenziali. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6705 D3.14.006.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. braccio telescopico per porte a libro. euro (settantasei/65)	cad	76,65
Nr. 6706 D3.14.006.05	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit di sblocco esterno. euro (cinquantaotto/94)	cad	58,94
Nr. 6707 D3.14.006.06	idem c.s. ...cancelli residenziali. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6708 D3.14.006.07	idem c.s. ...cancelli residenziali. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6709 D3.14.006.08	idem c.s. ...cancelli residenziali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6710 D3.14.006.09	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6711 D3.14.006.10	idem c.s. ...cancelli residenziali. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6712 D3.14.006.11	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6713 D3.14.006.12	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6714 D3.14.006.13	idem c.s. ...cancelli residenziali. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 6715 D3.14.006.14	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6716 D3.14.007	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico costituito da n*2 attuatori per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta fino ad massimo di 3.0 mt, potenza 70 W, spinta 280 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (settecentotrentaotto/54)	cad	738,54
Nr. 6717 D3.14.008.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. apparecchiatura elettronica. euro (duecentosettantatré/33)	cad	279,33
Nr. 6718 D3.14.008.02	idem c.s. ...a battente. kit batteria di emergenza. euro (centouno/35)	cad	101,35
Nr. 6719 D3.14.008.03	idem c.s. ...a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6720 D3.14.008.04	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6721 D3.14.008.05	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6722 D3.14.008.06	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6723 D3.14.008.07	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6724 D3.14.008.08	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6725 D3.14.008.09	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6726 D3.14.008.10	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6727 D3.14.008.11	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 6728 D3.14.008.12	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6729 D3.14.009	Fornitura e posa in opera di attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 1.8 mt , potenza 220 W, portata della pompa 0.75 l/min, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (millequarantadue/27)	cad	1'042,27
Nr. 6730 D3.14.010.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6731 D3.14.010.02	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6732 D3.14.010.03	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6733 D3.14.010.04	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6734 D3.14.010.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6735	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.14.010.06	euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6736	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali.		
D3.14.010.07	euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6737	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali.		
D3.14.010.08	euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6738	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata.		
D3.14.010.09	euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 6739	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. elettroserratura completa		
D3.14.010.10	di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6740	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. scheda elettronica per		
D3.14.010.11	attuatore oleodinamico. euro (centonovantasei/10)	cad	196,10
Nr. 6741	idem c.s. ...a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata.		
D3.14.010.12	euro (trentaquattro/94)	cad	34,94
Nr. 6742	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima		
D3.14.011	della singola anta 3.5 mt peso massimo 500 kg, potenza 300 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (millecentoottantatre/95)	cad	1'183,95
Nr. 6743	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore		
D3.14.012.01	per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6744	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave.		
D3.14.012.02	euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6745	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula.		
D3.14.012.03	euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6746	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione.		
D3.14.012.04	euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6747	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di		
D3.14.012.05	sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6748	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55.		
D3.14.012.06	euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6749	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali.		
D3.14.012.07	euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6750	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali.		
D3.14.012.08	euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6751	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata.		
D3.14.012.09	euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 6752	idem c.s. ...a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento.		
D3.14.012.10	euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6753	idem c.s. ...a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico.		
D3.14.012.11	euro (centonovantasei/10)	cad	196,10
Nr. 6754	idem c.s. ...a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata.		
D3.14.012.12	euro (trentaquattro/94)	cad	34,94
Nr. 6755	idem c.s. ...a battente. cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco.		
D3.14.012.13	euro (duecentosessantasette/48)	cad	267,48
Nr. 6756	idem c.s. ...a battente. kit apertura 180°.		
D3.14.012.14	euro (centonovanta/07)	cad	190,07
Nr. 6757	idem c.s. ...a battente. kit arresto meccanico interno di apertura.		
D3.14.012.15	euro (trentadue/36)	cad	32,36
Nr. 6758	idem c.s. ...a battente. kit arresto meccanico interno di chiusura.		
D3.14.012.16	euro (cinquantaquattro/05)	cad	54,05
Nr. 6759	Fornitura e posa in opera di n° 2 attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente peso massimo 800 kg.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.14.013	potenza 220 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (millequaranta/50)	cad	1'040,50
Nr. 6760 D3.14.014.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6761 D3.14.014.02	idem c.s. ...e condominiali. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6762 D3.14.014.03	idem c.s. ...e condominiali. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6763 D3.14.014.04	idem c.s. ...e condominiali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6764 D3.14.014.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6765 D3.14.014.06	idem c.s. ...e condominiali. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6766 D3.14.014.07	idem c.s. ...e condominiali. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6767 D3.14.014.08	idem c.s. ...e condominiali. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6768 D3.14.014.09	idem c.s. ...e condominiali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6769 D3.14.014.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentaquattro/94)	cad	34,94
Nr. 6770 D3.14.014.11	idem c.s. ...e condominiali. n° 2 centralina per gli attuatori oleodinamici. euro (seicentocinquantacinque/37)	cad	655,37
Nr. 6771 D3.14.014.12	idem c.s. ...e condominiali. ricevente per automazione. euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 6772 D3.14.014.13	idem c.s. ...e condominiali. n° 4 raccordi per tubi in rame. euro (quarantatre/44)	cad	43,44
Nr. 6773 D3.14.015	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 2200 kg, potenza assorbita 950 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (settecentonovantaquattro/33)	cad	794,33
Nr. 6774 D3.14.016.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 6775 D3.14.016.02	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6776 D3.14.016.03	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6777 D3.14.016.04	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6778 D3.14.016.05	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6779 D3.14.016.06	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6780 D3.14.016.07	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6781 D3.14.016.08	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6782 D3.14.016.09	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6783 D3.14.016.10	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentaquattro/94)	cad	34,94
Nr. 6784 D3.14.016.11	idem c.s. ...condominali scorrevoli. ricevente per automazione. euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 6785 D3.14.016.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. scheda elettronica per motoriduttore. euro (duecentonovantacinque/27)	cad	295,27
Nr. 6786 D3.14.016.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. cremagliera zincata. euro (trentaotto/13)	cad	38,13
Nr. 6787 D3.14.016.14	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). euro (quarantadue/14)	cad	42,14
Nr. 6788 D3.14.016.15	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore. euro (trentanove/88)	cad	39,88
Nr. 6789 D3.14.017	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 3500 kg, potenza assorbita 850 W, alimentazione 400 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (duemilacentocinquantauno/80)	cad	2'151,80
Nr. 6790 D3.14.018.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6791 D3.14.018.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6792 D3.14.018.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72
Nr. 6793 D3.14.018.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6794 D3.14.018.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6795 D3.14.018.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6796 D3.14.018.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6797 D3.14.018.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6798 D3.14.018.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. ricevente per automazione. euro (centotredici/40)	cad	113,40
Nr. 6799 D3.14.018.10	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). euro (quarantadue/14)	cad	42,14
Nr. 6800 D3.14.018.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore. euro (sessantadue/01)	cad	62,01
Nr. 6801 D3.14.018.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. cremagliera zincata per motoriduttore. euro (cinquantaotto/50)	cad	58,50
Nr. 6802 D3.14.018.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione angolari per fissaggio (18 pz). euro (settantanove/75)	cad	79,75
Nr. 6803 D3.14.019	Fornitura e posa in opera di corpo barriera automatica per sbarre fino a 4.0 mt ideale per traffico intenso, completo di piastra di fondazione e tasca di fissaggio per sbarra rettangolare; potenza assorbita 220 W, alimentazione 230 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (milleseicentoquarantacinque/15)	cad	1'645,15
Nr. 6804 D3.14.020.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantanove/81)	cad	59,81
Nr. 6805 D3.14.020.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantanove/67)	cad	99,67
Nr. 6806 D3.14.020.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (novantauno/72)	cad	91,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6807 D3.14.020.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centoquattro/09)	cad	104,09
Nr. 6808 D3.14.020.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 6809 D3.14.020.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 6810 D3.14.020.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentasei/21)	cad	36,21
Nr. 6811 D3.14.020.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centosette/55)	cad	107,55
Nr. 6812 D3.14.020.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. kit articolazione per sbarra rettangolare altezza max soffitto 3.0 mt. euro (duecentootto/49)	cad	208,49
Nr. 6813 D3.14.020.10	idem c.s. ...soffitto 3.0 mt. euro (ottantacinque/04)	cad	85,04
Nr. 6814 D3.14.020.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 1.8 mt. euro (ottantacinque/04)	cad	85,04
Nr. 6815 D3.14.020.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.3 mt. euro (novantaquattro/79)	cad	94,79
Nr. 6816 D3.14.020.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.8 mt. euro (centodue/31)	cad	102,31
Nr. 6817 D3.14.020.14	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 3.8 mt. euro (centodieci/73)	cad	110,73
Nr. 6818 D3.14.020.15	idem c.s. ...condominali scorrevoli. supporto a forcilla per sbarre completa di piastra di supporto. euro (centotrentatre/31)	cad	133,31

Impianti citofonici e videoci (Cap 63)

Nr. 6819 D3.15.001	kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e citofono audio di colore bianco con cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. euro (cinquecentouno/59)	cad	501,59
Nr. 6820 D3.15.002	kit bifamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e n°2 citofoni audio di colore bianco con cornetta provvisti di n°5 pulsanti per funzione intercomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessori completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. euro (cinquecentocinquanta/98)	cad	550,98
Nr. 6821 D3.15.003	kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e videocitofono a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. euro (milleduecentocinquantauno/16)	cad	1'251,16
Nr. 6822 D3.15.004	kit bifamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°2 videocitofoni a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni intracomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto. euro (millecinquecentoquaranta/40)	cad	1'540,40
Nr. 6823 D3.15.005	attuatore 4 moduli din provvisto di un contatto no per funzioni accessorie tipo accensione luci scale e/o aperture serrature supplementari il tutto. euro (centoquarantacinque/81)	cad	145,81
Nr. 6824 D3.15.006	Citofono vivavoce da parete 2 fili intallabile in impianto audio e video. Permette di avere le funzioni e/o di aperture supplementari, accensione luci scale etc. euro (ottantatre/82)	cad	83,82
Nr. 6825 D3.15.007	Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera apertura serratura, luci scale e attuazione generica. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco. euro (settantacinque/49)	cad	75,49
Nr. 6826 D3.15.008	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" in b/n in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco. euro (trecentoottantacinque/26)	cad	385,26
Nr. 6827 D3.15.009	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco. euro (cinquecentoventi/30)	cad	520,30
Nr. 6828 D3.15.010	Videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori e OSD menù. è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di ideocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato porta e la funzione studio professionale. euro (quattrocentoottantadue/03)	cad	482,03
Nr. 6829 D3.15.011	DA TAVOLO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, autoaccensione, apertura serratura, luci scale, mute, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per : esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata da tavolo con apposito supporto completo di placca in vetro e relativo cavo di collegamento alla presa 2 fili. euro (seicentostettantaquattro/39)	cad	674,39
Nr. 6830 D3.15.012	INCASSO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, accensione, apertura serratura, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per: esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata in scatole 506E con placca in vetro. euro (seicentotrentaquattro/83)	cad	634,83
Nr. 6831 D3.15.013	DA TAVOLO CORNETTAvideocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. L'apparecchio offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso(quest'ultima condizione è segnalata da un led rosso lampeggiante) E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamneto all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo.Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando direttamente il BUS da un'uscita del nodo audio/video. Completo di supporto da tavolo e cavo di collegamento alla presa ad otto vie .Colore bianco. euro (cinquecentoottantaquattro/65)	cad	584,65
Impianti telefonici (Cap 64)			
Nr. 6832 D3.16.001	IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC. euro (quarantaquattro/29)	cad	44,29
Nr. 6833 D3.16.002	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico BCA standard per linee analogiche con display avente le seguenti caratteristiche: suoneria regolabile in volume, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato. euro (trentadue/96)	cad	32,96
Nr. 6834 D3.16.003.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche: base con 12 tasti di selezioni, e tasti funzione altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione multifrequenza, funzionalita vivavoce con ascolto amplificato; display a cristalli liquidi, e tasti per chiamata diretta di 6 numeri in memoria, chiave di blocco elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono senza segreteria telefonica. euro (centoquattro/52)	cad	104,52
Nr. 6835 D3.16.003.02	idem c.s. ...del microfono con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti. euro (centostettantacinque/36)	cad	175,36
Nr. 6836 D3.16.004.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersone, avviso per fuori campo/batterie scariche: omologato ma non a standard DECT, 40 canali di trsmmissione a 900 MHz. euro (settantaotto/46)	cad	78,46
Nr. 6837 D3.16.004.02	idem c.s. ...campo/batterie scariche: standard DECT con display a cristalli liquidi per visualizzazione status, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, base collegabile a 6 telefoni portatili con possibilità di intercomunicazione. euro (centosessantadue/59)	cad	162,59
Nr. 6838 D3.16.004.03	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersone, avviso per fuori campo/batterie scariche: standard DECT, display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, solo telefono. euro (centonovantaotto/01)	cad	198,01
Nr. 6839 D3.16.004.04	idem c.s. ...standard DECT, solo base di ricarica per telefono cordles. euro (centoventisette/17)	cad	127,17
Nr. 6840	IMPIANTI INDIVIDUALI. Telefono a sicurezza intrinseca per impianti antideflagranti, custodia e microtelefono in lega leggera, cordone del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.16.005.01	microtelefono in acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP 66 standard. euro (settecentoventiotto/04)	cad	728,04
Nr. 6841	idem c.s. ...IP 66 con funzione viva voce.		
D3.16.005.02	euro (ottocentosessanta/86)	cad	860,86
Nr. 6842	Centralino telefonico per 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, con attacco BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione.		
D3.16.006	euro (cinquecentosettanta/57)	cad	570,57
Nr. 6843	Apparecchio telefonico dedicato per centralino telefonico 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, microtelefono e base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, selezione a mani libere, chiave elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, con funzionalità vivavoce ad ascolto amplificato, chiamata diretta e monitoraggio attività interni e linee urbane a 24 tasti/led, display a cristalli liquidi per visualizzazione status.		
D3.16.007	euro (duecentocinquantaquattro/34)	cad	253,34
Nr. 6844	Centralino telefonico per 3 linee urbane analogiche e 8 interni non espandibile, con attacco KEY o BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione.		
D3.16.008	euro (seicentoquattordici/85)	cad	614,85
Nr. 6845	Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta per collegare in ampliamento linee VoIP e interni DECT e GAP, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso:		
D3.16.009	euro (novecentoventiquattro/77)	cad	924,77
Nr. 6846	IMPIANTI A CENTRALINO. Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni modulo di espansione 4 interni BCA;		
D3.16.010.01	euro (duecentosessantasei/39)	cad	266,39
Nr. 6847	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 8 interni BCA;		
D3.16.010.02	euro (quattrocentoquattordici/45)	cad	414,45
Nr. 6848	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 interni KEY digitale;		
D3.16.010.03	euro (centoquarantaotto/80)	cad	148,80
Nr. 6849	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 8 interni KEY digitale;		
D3.16.010.04	euro (trecentoventicinque/90)	cad	325,90
Nr. 6850	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 base DECT GAP;		
D3.16.010.05	euro (trecentoottantasei/17)	cad	386,17
Nr. 6851	idem c.s. ...24 interni stazione base DECT GAP;		
D3.16.010.06	euro (quattrocentodiciotto/11)	cad	418,11
Nr. 6852	idem c.s. ...24 interni gruppo batterie per 8 ore di autonomia;		
D3.16.010.07	euro (ottantanove/47)	cad	89,47
Nr. 6853	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 2 linee analogiche;		
D3.16.010.08	euro (centoottantaquattro/22)	cad	184,22
Nr. 6854	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 linee analogiche;		
D3.16.010.09	euro (duecentosettantadue/77)	cad	272,77
Nr. 6855	idem c.s. ...24 interni risponditore di cortesia per n. 3 canali 28 minuti di messaggio;		
D3.16.010.10	euro (duecentoquarantauno/01)	cad	241,01
Nr. 6856	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 1 linea ISDN e 2 linee analogiche;		
D3.16.010.11	euro (duecentosettantasei/43)	cad	276,43
Nr. 6857	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 2 linee ISDN;		
D3.16.010.12	euro (trecentoundici/85)	cad	311,85
Nr. 6858	idem c.s. ...24 interni modulo aggiuntivo n.4 canali VoIP;		
D3.16.010.13	euro (quattrocentodiciotto/11)	cad	418,11
Nr. 6859	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per ulteriori canali VoIP fino a 4 compreso licenza d'uso;		
D3.16.010.14	euro (settecentosettantadue/31)	cad	772,31
Nr. 6860	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione VOICE MAIL con caselle vocali 100 minuti di registrazione;		
D3.16.010.15	euro (quattrocentocinque/80)	cad	405,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6861 D3.16.010.16	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione CLOCK per schede ISDN; euro (quarantauno/47)	cad	41,47
Nr. 6862 D3.16.010.17	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione TONI e CLI per visualizzare il numero entrante; euro (sessantasette/14)	cad	67,14
Nr. 6863 D3.16.010.18	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN; euro (settantanove/73)	cad	79,73
Nr. 6864 D3.16.010.19	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per MODEM; euro (centoquarantaotto/80)	cad	148,80
Nr. 6865 D3.16.011.01	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: interfaccia citofonica da collegare alla centrale per comandare l'apriporta dall'impianto telefonico; euro (trecentotre/00)	cad	303,00
Nr. 6866 D3.16.011.02	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: n. 2 messaggi vocali di tipo professionali con musica di sottofondo (escluso SIAE); euro (trecentoundici/85)	cad	311,85
Nr. 6867 D3.16.011.03	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: convertitore linea GSM in una linea analogica; euro (trecentoventinove/56)	cad	329,56
Nr. 6868 D3.16.011.04	idem c.s. ...o esternamente: convertitore linea GSM in un attacco BCA; euro (trecentoottantasette/11)	cad	387,11
Nr. 6869 D3.16.011.05	idem c.s. ...o esternamente: convertitore di n. 2 SIM GSM in n. 2 canali ISDN; euro (novacentoventiquattro/77)	cad	924,77
Nr. 6870 D3.16.011.06	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 2FXS per comunicare tramite VoIP; euro (settecentosettantanove/64)	cad	779,64
Nr. 6871 D3.16.011.07	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 4FXS per comunicare tramite VoIP; euro (milletrecentodiciotto/23)	cad	1'318,23
Nr. 6872 D3.16.011.08	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna min. 32; euro (centotrentaotto/23)	cad	138,23
Nr. 6873 D3.16.011.09	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna con variazione di brani; euro (cinquecentosei/66)	cad	506,66
Nr. 6874 D3.16.011.10	idem c.s. ...o esternamente: softkare per il conteggio del traffico telefonico di n. 24 interni escluso il personal computer; euro (trecentotrentauno/49)	cad	331,49
Nr. 6875 D3.16.011.11	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: protezione linea elettrica; euro (novantaotto/38)	cad	98,38
Nr. 6876 D3.16.011.12	idem c.s. ...esternamente: protezione di sovratensione per n. 2 linee analogiche; euro (cinquantaquattro/05)	cad	54,05
Nr. 6877 D3.16.012	Centrale telefonica a n. 128 porte di cui 48 derivati cablati con n. 5 slot non implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. euro (duemilacentoquaranta/58)	cad	2'140,58
Nr. 6878 D3.16.013	Centrale telefonica a n. 132 porte con n. 5 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. euro (duemilasettecentonovantaquattro/69)	cad	2'794,69
Nr. 6879 D3.16.014	Centrale telefonica a n. 372 porte con n. 9 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita. euro (tremilaquattrocentotantacinque/99)	cad	3'485,99
Nr. 6880 D3.16.015	Armadio di espansione in metallo di n. 6 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 132 porte. euro (cinquecentosei/66)	cad	506,66
Nr. 6881 D3.16.016	Armadio di espansione in metallo di n. 9 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 372 porte. euro (millecentotrentasei/33)	cad	1'136,33
Nr. 6882 D3.16.017.01	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda di un accesso primario ISDN PRI max 30 canali; euro (millecinquecentonovantacinque/83)	cad	1'595,83
Nr. 6883 D3.16.017.02	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda di quattro accessi base ISDN; euro (settecentoquattro/89)	cad	704,89
Nr. 6884 D3.16.017.03	idem c.s. ...porte scheda di quattro linee urbane analogiche; euro (quattrocentosessantasette/58)	cad	467,58
Nr. 6885 D3.16.017.04	idem c.s. ...porte scheda di otto linee urbane analogiche; euro (settecentoquarantadue/08)	cad	742,08
Nr. 6886 D3.16.017.05	idem c.s. ...372 porte scheda di dodici interni digitali KEY; euro (quattrocentosessantasette/58)	cad	467,58
Nr. 6887 D3.16.017.06	idem c.s. ...porte scheda di ventiquattro interni digitali KEY; euro (ottocentodieci/35)	cad	802,35
Nr. 6888 D3.16.017.07	idem c.s. ...372 porte scheda di dodici interni BCA; euro (cinquecentosettantadue/12)	cad	572,12
Nr. 6889 D3.16.017.08	idem c.s. ...scheda di sei interni che consente di collegare apparecchi BCA a 1000 m.; euro (quattrocentotrentadue/16)	cad	432,16
Nr. 6890 D3.16.017.09	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda risponditore urbano quattro canali; euro (cinquecentootantasei/36)	cad	586,36
Nr. 6891 D3.16.017.10	idem c.s. ...372 porte scheda voce mail integrata; euro (milleottocentonovantasette/93)	cad	1'897,93
Nr. 6892 D3.16.017.11	idem c.s. ...372 porte scheda Gatekey quattro canali VoIP; euro (millecentocinquantaotto/48)	cad	1'158,48
Nr. 6893 D3.16.017.12	idem c.s. ...porte scheda Gatekey quattro canali VoIP in ampliamento; euro (settecentoquindici/73)	cad	715,73
Nr. 6894 D3.16.017.13	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte generatore di chiamata per ogni armadio in presenza di apparecchi BCA; euro (centosedici/04)	cad	116,04
Nr. 6895 D3.16.017.14	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte permutatore telefonico da n. 100 coppie completo di strisce di connessione; euro (duecentoquarantasette/20)	cad	247,20
Nr. 6896 D3.16.017.15	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte gruppo batteria 12,3 Ah per centrale da 128 132 e 372 porte e per i singoli armadi di espansione. euro (centonovantauno/36)	cad	191,36
Nr. 6897 D3.16.018.01	Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile; centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile; centrale telefonico da 128 porte; centrale telefonica da 132 porte; centrale telefonica da 372 porte. apparecchio base senza display con n. 2 tasti/led funzioni. euro (sessantasette/49)	cad	67,49
Nr. 6898 D3.16.018.02	idem c.s. ...372 porte. apparecchio base con display 1 riga e n. 2 tasti/led funzioni. euro (centosei/11)	cad	106,11
Nr. 6899 D3.16.018.03	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 2 righe e n. 8 tasti/led, vivavoce half duplex, attacco cuffia; euro (centosessantacinque/63)	cad	165,63
Nr. 6900 D3.16.018.04	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 16 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; euro (duecentoventiuno/95)	cad	221,95
Nr. 6901 D3.16.018.05	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; euro (duecentocinquantauno/71)	cad	251,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6902 D3.16.018.06	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia, agenda, calendario, rubrica; euro (quattrocentoventiquattro/03)	cad	424,03
Nr. 6903 D3.16.018.07	idem c.s. ...372 porte. tastiera aggiuntiva da n. 48 tasti/led, con la funzione di poter programmare chiamate interne o numeri esterni; euro (centosettantaquattro/86)	cad	174,86
Nr. 6904 D3.16.018.08	idem c.s. ...372 porte. Phone box digitale con la funzione di citofono esterno; euro (centocinquantadue/39)	cad	152,39
Nr. 6905 D3.16.019.01	Apparecchio telefonico dedicato IP predisposto per: - centralino telefonico 3linee urbane ed 8 interni, non ampliabile; centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile; centrale telefonico da 128 porte; centrale telefonica da 132 porte; centrale telefonica da 372 porte. apparecchio telefonico IP 4 tasti LCD display con 1 riga completo di alimentatore; euro (centosessantacinque/63)	cad	165,63
Nr. 6906 D3.16.019.02	idem c.s. ...telefonico IP 12 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; euro (duecentosette/44)	cad	207,44
Nr. 6907 D3.16.019.03	idem c.s. ...telefonico IP 24 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; euro (duecentosettantanove/03)	cad	279,03
Orologi elettrici (Cap 65)			
Nr. 6908 D3.17.001	Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ± 3 s/mese a 20 °C, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. euro (settecentodieci/61)	cad	710,61
Nr. 6909 D3.17.002	Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. euro (seicentotrentauno/40)	cad	631,40
Nr. 6910 D3.17.003	Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. euro (ottocentoquarantasette/52)	cad	847,52
Nr. 6911 D3.17.004.01	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 250 mm.; euro (centouno/59)	cad	101,59
Nr. 6912 D3.17.004.02	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 300 mm.; euro (centosei/17)	cad	106,17
Nr. 6913 D3.17.004.03	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 400 mm.; euro (centoquattordici/80)	cad	114,80
Nr. 6914 D3.17.005.01	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 250 mm.; euro (centocinquantanove/40)	cad	159,40
Nr. 6915 D3.17.005.02	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 300 mm.; euro (centosessantasette/72)	cad	167,72
Nr. 6916 D3.17.005.03	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 400 mm.; euro (centoottantacinque/83)	cad	185,83
Nr. 6917 D3.17.006.01	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; euro (quattrocentonovantacinque/87)	cad	495,87
Nr. 6918 D3.17.006.02	idem c.s. ...per interni funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (cinquecentotredici/02)	cad	513,02
Nr. 6919 D3.17.006.03	idem c.s. ...per interni extra prezzo per accoppiamento da calendario; euro (quattrocentotrentacinque/34)	cad	435,34
Nr. 6920 D3.17.007.01	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; euro (novecentocinquantanove/15)	cad	959,15
Nr. 6921 D3.17.007.02	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (ottocentosettantatre/35)	cad	873,35
Nr. 6922 D3.17.007.03	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna extra prezzo per gruppo di riscaldamento interno; euro (cinquantacinque/55)	cad	55,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6923 D3.17.008	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolori dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente. euro (quattrocentotrentaquattro/63)	cad	434,63
Nr. 6924 D3.17.009	Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e carica batteria. euro (centocinquantesette/17)	cad	157,17
Nr. 6925 D3.17.010.01	Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo F 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria: tipo automatico per regime di orario flessibile; euro (millesette/19)	cad	1'007,19
Nr. 6926 D3.17.010.02	idem c.s. ...memoria: tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente; euro (ottocentotrentasette/33)	cad	837,33
Nr. 6927 D3.17.011.01	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia; euro (novecentodieci/80)	cad	910,80
Nr. 6928 D3.17.011.02	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (novecentosessantadue/29)	cad	962,29
Impianti di diffusione sonora (Cap 66)			
Nr. 6929 D3.18.001.01	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a cardioidi impedenza di uscita 200 ohm; euro (centoquarantadue/16)	cad	142,16
Nr. 6930 D3.18.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; euro (centoventiquattro/45)	cad	124,45
Nr. 6931 D3.18.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm; euro (duecentonovantadue/70)	cad	292,70
Nr. 6932 D3.18.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 2.000 ohm; euro (centoquindici/60)	cad	115,60
Nr. 6933 D3.18.002.01	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4 8 ohm; euro (cinquecentotrentaquattro/95)	cad	534,95
Nr. 6934 D3.18.002.02	idem c.s. ...dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4 8 16 ohm; euro (millecentocinquantaquattro/80)	cad	1'154,80
Nr. 6935 D3.18.003	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita 4 8 16 ohm, risposta in frequenza 5. euro (millecentonovantanove/08)	cad	1'199,08
Nr. 6936 D3.18.004.01	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete potenza 30 k; euro (ottantaotto/23)	cad	88,23
Nr. 6937 D3.18.004.02	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, potenza 120 k; euro (ottantacinque/58)	cad	85,58
Nr. 6938 D3.18.004.03	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 120 k; euro (centoventicinque/42)	cad	125,42
Nr. 6939 D3.18.004.04	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 k; euro (centocinquantesei/42)	cad	156,42
Nr. 6940 D3.18.004.05	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a parete potenza non inferiore a 30 k; euro (novantauno/77)	cad	91,77
Nr. 6941 D3.18.004.06	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 diffusori; euro (centoottantesette/41)	cad	187,41
Nr. 6942 D3.18.005.01	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 30 k; euro (centonovantauno/84)	cad	191,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6943 D3.18.005.02	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 120 k; euro (duecentocinque/12)	cad	205,12
Nr. 6944 D3.18.005.03	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, potenza non inferiore a 300 k; euro (duecentoottantaquattro/81)	cad	284,81
Nr. 6945 D3.18.005.04	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm, potenza non inferiore a 500 k; euro (trecentodieci/50)	cad	310,50
Nr. 6946 D3.18.006.01	Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm; euro (trecentodieci/52)	cad	302,52
Nr. 6947 D3.18.006.02	idem c.s. ...tipo in mopen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm ; euro (centoottantadue/99)	cad	182,99
Nr. 6948 D3.18.007.01	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da tavolo con braccio flessibile per microfono; euro (centodiciassette/07)	cad	117,07
Nr. 6949 D3.18.007.02	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da pavimento con asta telescopica per microfono; euro (centoventiuno/51)	cad	121,51
Nr. 6950 D3.18.007.03	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione giraffa provvista di contrappeso, per microfono; euro (sessantasei/61)	cad	66,61
Nr. 6951 D3.18.007.04	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m; euro (settantatre/54)	cad	73,54
Nr. 6952 D3.18.007.05	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne; euro (quarantaotto/00)	cad	48,00
Nr. 6953 D3.18.007.06	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile; euro (centotrentadue/13)	cad	132,13
Nr. 6954 D3.18.007.07	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe; euro (trentauno/04)	cad	31,04
Nr. 6955 D3.18.007.08	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm; euro (centoottantadue/99)	cad	182,99
Nr. 6956 D3.18.007.09	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x483x380 mm; euro (duecentoquaranta/54)	cad	240,54
Nr. 6957 D3.18.007.10	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x572x380 mm; euro (duecentosettantacinque/96)	cad	275,96
Impianti antideflagranti (Cap 67)			
Nr. 6958 D3.19.001.01	Tubo portacavo rigido filettato in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI 7684 a vista completi di accessori per l'installazione: diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm; euro (nove/47)	ml	9,47
Nr. 6959 D3.19.001.02	idem c.s. ...diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm; euro (dieci/05)	ml	10,05
Nr. 6960 D3.19.001.03	idem c.s. ...diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm; euro (undici/78)	ml	11,78
Nr. 6961 D3.19.001.04	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/4", spessore 2,9 mm; euro (tredici/17)	ml	13,17
Nr. 6962 D3.19.001.05	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/2", spessore 2,9 mm; euro (quattordici/19)	ml	14,19
Nr. 6963 D3.19.001.06	idem c.s. ...diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm; euro (diciassette/11)	ml	17,11
Nr. 6964 D3.19.001.07	idem c.s. ...diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,2 mm; euro (venti/31)	ml	20,31
Nr. 6965 D3.19.001.08	idem c.s. ...diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm; euro (venticinque/29)	ml	25,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6966 D3.19.002.01	Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di: 16 mm, spessore 1 mm; euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 6967 D3.19.002.02	idem c.s. ...nominale di: 20 mm, spessore 1 mm; euro (nove/03)	ml	9,03
Nr. 6968 D3.19.002.03	idem c.s. ...nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm; euro (dieci/85)	ml	10,85
Nr. 6969 D3.19.002.04	idem c.s. ...nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm; euro (dodici/56)	ml	12,56
Nr. 6970 D3.19.002.05	idem c.s. ...nominale di: 40 mm, spessore 1,2 mm; euro (quattordici/33)	ml	14,33
Nr. 6971 D3.19.002.06	idem c.s. ...nominale di: 50 mm, spessore 1,2 mm; euro (sedici/36)	ml	16,36
Nr. 6972 D3.19.002.07	idem c.s. ...nominale di: 63 mm, spessore 1,5 mm; euro (venti/05)	ml	20,05
Nr. 6973 D3.19.003.01	Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di: 16 mm, spessore 1 mm; euro (tredici/16)	ml	13,16
Nr. 6974 D3.19.003.02	idem c.s. ...nominale di: 20 mm, spessore 1 mm; euro (quindici/84)	ml	15,84
Nr. 6975 D3.19.003.03	idem c.s. ...nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm; euro (diciannove/33)	ml	19,33
Nr. 6976 D3.19.003.04	idem c.s. ...nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm; euro (ventitre/69)	ml	23,69
Nr. 6977 D3.19.003.05	idem c.s. ...nominale di: 40 mm, spessore 1,2 mm; euro (ventisette/84)	ml	27,84
Nr. 6978 D3.19.003.06	idem c.s. ...nominale di: 50 mm, spessore 1,2 mm; euro (trentadue/65)	ml	32,65
Nr. 6979 D3.19.003.07	idem c.s. ...nominale di: 63 mm, spessore 1,5 mm; euro (quarantacinque/95)	ml	45,95
Nr. 6980 D3.19.004.01	Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; euro (cinque/48)	ml	5,48
Nr. 6981 D3.19.004.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; euro (sei/40)	ml	6,40
Nr. 6982 D3.19.004.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; euro (sette/99)	ml	7,99
Nr. 6983 D3.19.004.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; euro (undici/44)	ml	11,44
Nr. 6984 D3.19.004.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; euro (sedici/90)	ml	16,90
Nr. 6985 D3.19.004.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; euro (ventitre/01)	ml	23,01
Nr. 6986 D3.19.004.07	idem c.s. ...esterno di: 63 mm; euro (trentaotto/71)	ml	38,71
Nr. 6987 D3.19.005.01	Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm e guaina PN 16; euro (otto/23)	ml	8,23
Nr. 6988 D3.19.005.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm e guaina PN 21; euro (nove/24)	ml	9,24
Nr. 6989 D3.19.005.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm e guaina PN 27; euro (dodici/56)	ml	12,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6990 D3.19.005.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm e guaina PN 35; euro (sedici/61)	ml	16,61
Nr. 6991 D3.19.005.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm e guaina PN 40; euro (venti/31)	ml	20,31
Nr. 6992 D3.19.006.01	Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; euro (cinque/47)	ml	5,47
Nr. 6993 D3.19.006.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; euro (sei/26)	ml	6,26
Nr. 6994 D3.19.006.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; euro (sette/82)	ml	7,82
Nr. 6995 D3.19.006.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; euro (nove/93)	ml	9,93
Nr. 6996 D3.19.006.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; euro (quattordici/10)	ml	14,10
Nr. 6997 D3.19.006.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; euro (ventitre/62)	ml	23,62
Nr. 6998 D3.19.007.01	Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile. Con raccordi in acciaio zincato diametro nominale 1/2"; euro (quarantadue/28)	ml	42,28
Nr. 6999 D3.19.007.02	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 3/4"; euro (quarantanove/56)	ml	49,56
Nr. 7000 D3.19.007.03	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1"; euro (cinquantaotto/20)	ml	58,20
Nr. 7001 D3.19.007.04	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1 1/4"; euro (settantanove/85)	ml	79,85
Nr. 7002 D3.19.007.05	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1 1/2"; euro (novanta/93)	ml	90,93
Nr. 7003 D3.19.007.06	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 2"; euro (centonove/40)	ml	109,40
Nr. 7004 D3.19.007.07	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 2 1/2"; euro (centosessantauno/80)	ml	161,80
Nr. 7005 D3.19.007.08	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 3"; euro (centonovantatre/05)	ml	193,05
Nr. 7006 D3.19.008.01	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1/2"; euro (sessantaotto/39)	ml	68,39
Nr. 7007 D3.19.008.02	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 3/4"; euro (ottantauno/25)	ml	81,25
Nr. 7008 D3.19.008.03	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1"; euro (centoventitre/60)	ml	123,60
Nr. 7009 D3.19.008.04	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1 1/4"; euro (centonovantaquattro/63)	ml	194,63
Nr. 7010 D3.19.008.05	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1 1/2"; euro (duecento/60)	ml	200,60
Nr. 7011 D3.19.008.06	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 2"; euro (duecentosessantacinque/46)	ml	265,46
Nr. 7012 D3.19.008.07	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 2 1/2"; euro (quattrocentoquarantaquattro/21)	ml	444,21
Nr. 7013 D3.19.008.08	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 3"; euro (cinquecentootto/88)	ml	508,88
Nr. 7014 D3.19.009.01	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125: diametro nominale 1/2"; euro (quattordici/11)	cad	14,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7015 D3.19.009.02	idem c.s. ...diametro nominale 3/4"; euro (quattordici/26)	cad	14,26
Nr. 7016 D3.19.009.03	idem c.s. ...diametro nominale 1"; euro (quindici/06)	cad	15,06
Nr. 7017 D3.19.009.04	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4"; euro (trentauno/91)	cad	31,91
Nr. 7018 D3.19.009.05	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2"; euro (trentaquattro/65)	cad	34,65
Nr. 7019 D3.19.009.06	idem c.s. ...diametro nominale 2"; euro (trentanove/61)	cad	39,61
Nr. 7020 D3.19.009.07	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2"; euro (sessantanove/25)	cad	69,25
Nr. 7021 D3.19.009.08	idem c.s. ...diametro nominale 3"; euro (ottanta/30)	cad	80,30
Nr. 7022 D3.19.009.09	idem c.s. ...diametro nominale 4"; euro (duecentoquaranta/79)	cad	240,79
Nr. 7023 D3.19.010.01	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina femmina UNI 6125 diametro nominale 1/2"; euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7024 D3.19.010.02	idem c.s. ...diametro nominale 3/4"; euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 7025 D3.19.010.03	idem c.s. ...diametro nominale 1"; euro (dodici/25)	cad	12,25
Nr. 7026 D3.19.010.04	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4"; euro (sedici/12)	cad	16,12
Nr. 7027 D3.19.010.05	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2"; euro (diciotto/94)	cad	18,94
Nr. 7028 D3.19.010.06	idem c.s. ...diametro nominale 2"; euro (ventiquattro/18)	cad	24,18
Nr. 7029 D3.19.010.07	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2"; euro (trentadue/73)	cad	32,73
Nr. 7030 D3.19.010.08	idem c.s. ...diametro nominale 3"; euro (quarantasei/81)	cad	46,81
Nr. 7031 D3.19.011.01	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"; euro (ventiotto/79)	cad	28,79
Nr. 7032 D3.19.011.02	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 1/2"; euro (ventiotto/56)	cad	28,56
Nr. 7033 D3.19.011.03	idem c.s. ...inossidabile diametro 65 mm, imbrocchi 3/4"; euro (trenta/83)	cad	30,83
Nr. 7034 D3.19.011.04	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"; euro (trenta/29)	cad	30,29
Nr. 7035 D3.19.011.05	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 1"; euro (trentauno/01)	cad	31,01
Nr. 7036 D3.19.011.06	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 1"; euro (quarantacinque/18)	cad	45,18
Nr. 7037 D3.19.011.07	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 1 1/2"; euro (trentasei/94)	cad	36,94
Nr. 7038 D3.19.011.08	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 2"; euro (quarantauno/47)	cad	41,47
Nr. 7039 D3.19.012.01	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 120 x 120, profondità 130 mm; euro (cinquantauno/03)	cad	51,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7040 D3.19.012.02	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 150 x 150, profondità 130 mm; euro (cinquantanove/46)	cad	59,46
Nr. 7041 D3.19.012.03	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 175 x 175, profondità 130 mm; euro (settanta/76)	cad	70,76
Nr. 7042 D3.19.012.04	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 230 x 230, profondità 145 mm; euro (centootto/92)	cad	108,92
Nr. 7043 D3.19.012.05	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 400 x 200, profondità 200 mm; euro (centonovantanove/65)	cad	199,65
Nr. 7044 D3.19.012.06	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 330, profondità 200 mm; euro (trecentosettantaotto/65)	cad	378,65
Nr. 7045 D3.19.012.07	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 430, profondità 270 mm; euro (quattrocentoquarantaotto/84)	cad	448,84
Nr. 7046 D3.19.012.08	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 640 x 440, profondità 340 mm; euro (settecentoottantatre/55)	cad	783,55
Nr. 7047 D3.19.013.01	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20 39/1, CEI 20 36, CEI 20 37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64 2: 2 x 1,5 mmq; euro (nove/56)	ml	9,56
Nr. 7048 D3.19.013.02	idem c.s. ...64 2: 2 x 2,5 mmq; euro (dieci/44)	ml	10,44
Nr. 7049 D3.19.013.03	idem c.s. ...64 2: 2 x 4 mmq; euro (undici/48)	ml	11,48
Nr. 7050 D3.19.013.04	idem c.s. ...64 2: 2 x 6 mmq; euro (dodici/64)	ml	12,64
Nr. 7051 D3.19.013.05	idem c.s. ...64 2: 2 x 10 mmq; euro (quattordici/40)	ml	14,40
Nr. 7052 D3.19.013.06	idem c.s. ...64 2: 2 x 16 mmq; euro (diciassette/17)	ml	17,17
Nr. 7053 D3.19.013.07	idem c.s. ...64 2: 2 x 25 mmq; euro (ventidue/17)	ml	22,17
Nr. 7054 D3.19.013.08	idem c.s. ...64 2: 3 x 1,5 mmq; euro (dieci/03)	ml	10,03
Nr. 7055 D3.19.013.09	idem c.s. ...64 2: 3 x 2,5 mmq; euro (undici/04)	ml	11,04
Nr. 7056 D3.19.013.10	idem c.s. ...64 2: 3 x 4 mmq; euro (undici/99)	ml	11,99
Nr. 7057 D3.19.013.11	idem c.s. ...64 2: 3 x 6 mmq; euro (quattordici/15)	ml	14,15
Nr. 7058 D3.19.013.12	idem c.s. ...64 2: 3 x 10 mmq; euro (sedici/27)	ml	16,27
Nr. 7059 D3.19.013.13	idem c.s. ...64 2: 3 x 16 mmq; euro (diciannove/24)	ml	19,24
Nr. 7060 D3.19.013.14	idem c.s. ...64 2: 3 x 25 mmq; euro (ventisette/09)	ml	27,09
Nr. 7061 D3.19.013.15	idem c.s. ...64 2: 4 x 1,5 mmq; euro (undici/13)	ml	11,13
Nr. 7062 D3.19.013.16	idem c.s. ...64 2: 4 x 2,5 mmq; euro (dodici/09)	ml	12,09
Nr. 7063 D3.19.013.17	idem c.s. ...64 2: 4 x 4 mmq; euro (tredici/89)	ml	13,89
Nr. 7064	idem c.s. ...64 2: 4 x 6 mmq;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.19.013.18	euro (quindici/74)	ml	15,74
Nr. 7065	idem c.s. ...64 2: 4 x 10 mmq;		
D3.19.013.19	euro (diciotto/47)	ml	18,47
Nr. 7066	idem c.s. ...64 2: 4 x 16 mmq;		
D3.19.013.20	euro (ventitre/87)	ml	23,87
Nr. 7067	idem c.s. ...64 2: 4 x 25 mmq;		
D3.19.013.21	euro (trentauno/28)	ml	31,28
Nr. 7068	idem c.s. ...64 2: 7 x 1,5 mmq;		
D3.19.013.22	euro (dodici/87)	ml	12,87
Nr. 7069	idem c.s. ...64 2: 7 x 2,5 mmq;		
D3.19.013.23	euro (quindici/27)	ml	15,27
Nr. 7070	idem c.s. ...64 2: 12 x 1,5 mmq;		
D3.19.013.24	euro (diciotto/60)	ml	18,60
Nr. 7071	idem c.s. ...64 2: 12 x 2,5 mmq;		
D3.19.013.25	euro (ventitre/02)	ml	23,02
Nr. 7072	idem c.s. ...64 2: 19 x 1,5 mmq;		
D3.19.013.26	euro (ventinove/58)	ml	29,58
Nr. 7073	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina		
D3.19.014.01	esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20 39/1, CEI 20 36, CEI 20 37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64 2 1 x 10 mmq; euro (dieci/68)	ml	10,68
Nr. 7074	idem c.s. ...1 x 16 mmq;		
D3.19.014.02	euro (undici/36)	ml	11,36
Nr. 7075	idem c.s. ...1 x 25 mmq;		
D3.19.014.03	euro (dodici/40)	ml	12,40
Nr. 7076	idem c.s. ...1 x 35 mmq;		
D3.19.014.04	euro (tredici/81)	ml	13,81
Nr. 7077	idem c.s. ...1 x 50 mmq;		
D3.19.014.05	euro (sedici/39)	ml	16,39
Nr. 7078	idem c.s. ...1 x 70 mmq;		
D3.19.014.06	euro (diciannove/05)	ml	19,05
Nr. 7079	idem c.s. ...1 x 95 mmq;		
D3.19.014.07	euro (ventidue/35)	ml	22,35
Nr. 7080	idem c.s. ...1 x 120 mmq;		
D3.19.014.08	euro (ventisei/81)	ml	26,81
Nr. 7081	idem c.s. ...1 x 150 mmq;		
D3.19.014.09	euro (trenta/81)	ml	30,81
Nr. 7082	idem c.s. ...1 x 185 mmq;		
D3.19.014.10	euro (trentacinque/56)	ml	35,56
Nr. 7083	idem c.s. ...1 x 240 mmq;		
D3.19.014.11	euro (quarantatre/85)	ml	43,85
Nr. 7084	idem c.s. ...1 x 300 mmq;		
D3.19.014.12	euro (cinquantatre/36)	ml	53,36
Nr. 7085	idem c.s. ...1 x 400 mmq;		
D3.19.014.13	euro (sessantaotto/31)	ml	68,31
Nr. 7086	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a sospensione, corpo in lega di alluminio, vetro		
D3.19.015.01	borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (settantasei/23)	cad	76,23
Nr. 7087	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W;		
D3.19.015.02	euro (ottantaquattro/47)	cad	84,47
Nr. 7088	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W;		
D3.19.015.03	euro (centosettantanove/49)	cad	179,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7089 D3.19.015.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentosettantauno/38)	cad	271,38
Nr. 7090 D3.19.016.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a soffitto, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (ottantadue/80)	cad	82,80
Nr. 7091 D3.19.016.02	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W; euro (novantauno/22)	cad	91,22
Nr. 7092 D3.19.016.03	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W; euro (centoquarantasei/81)	cad	146,81
Nr. 7093 D3.19.016.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentoventinove/99)	cad	229,99
Nr. 7094 D3.19.017.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a parete, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (cento/62)	cad	100,62
Nr. 7095 D3.19.017.02	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W; euro (centonove/29)	cad	109,29
Nr. 7096 D3.19.017.03	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W; euro (centosessantaquattro/68)	cad	164,68
Nr. 7097 D3.19.017.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentoquarantadue/21)	cad	242,21
Nr. 7098 D3.19.018.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 50/80 W; euro (centocinquantacinque/77)	cad	155,77
Nr. 7099 D3.19.018.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 125 W; euro (centosessantacinque/65)	cad	165,65
Nr. 7100 D3.19.018.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 250 W; euro (centoottantanove/92)	cad	189,92
Nr. 7101 D3.19.018.04	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (duecentosessantadue/97)	cad	262,97
Nr. 7102 D3.19.019.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 50/80 W; euro (centosessantatre/89)	cad	163,89
Nr. 7103 D3.19.019.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 125 W; euro (centosettantaquattro/26)	cad	174,26
Nr. 7104 D3.19.019.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 250 W; euro (centonovantasette/78)	cad	197,78
Nr. 7105 D3.19.019.04	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (duecentosettantauno/12)	cad	271,12
Nr. 7106 D3.19.020.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato 50/80 W; euro (centonovantauno/97)	cad	191,97
Nr. 7107 D3.19.020.02	idem c.s. ...portareattore incorporato 125 W; euro (duecentouno/87)	cad	201,87
Nr. 7108 D3.19.020.03	idem c.s. ...portareattore incorporato 250 W; euro (duecentoventisei/13)	cad	226,13
Nr. 7109 D3.19.020.04	idem c.s. ...portareattore incorporato 400 W; euro (duecentonovantanove/23)	cad	299,23
Nr. 7110 D3.19.021.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato 250 W; euro (duecentocinquantaquattro/16)	cad	254,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7111 D3.19.021.02	idem c.s. ...portareattore incorporato 400 W; euro (trecentoquarantauno/58)	cad	341,58
Nr. 7112 D3.19.022.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato 250 W; euro (trecentoquarantasei/29)	cad	346,29
Nr. 7113 D3.19.022.02	idem c.s. ...portareattore incorporato 400 W; euro (duecentocinquantanove/20)	cad	259,20
Nr. 7114 D3.19.023.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato 250 W; euro (duecentoottantauno/01)	cad	281,01
Nr. 7115 D3.19.023.02	idem c.s. ...portareattore incorporato 400 W; euro (trecentosessantaotto/20)	cad	368,20
Nr. 7116 D3.19.024.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato 70 W; euro (centosettanta/13)	cad	170,13
Nr. 7117 D3.19.024.02	idem c.s. ...portareattore incorporato 150/250 W; euro (centonovantaquattro/39)	cad	194,39
Nr. 7118 D3.19.024.03	idem c.s. ...portareattore incorporato 400 W; euro (duecentosessantasette/44)	cad	267,44
Nr. 7119 D3.19.025.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 70 W; euro (centoottanta/68)	cad	180,68
Nr. 7120 D3.19.025.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 150/250 W; euro (duecentoquattro/23)	cad	204,23
Nr. 7121 D3.19.025.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (duecentosettantasette/53)	cad	277,53
Nr. 7122 D3.19.026.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 70 W; euro (duecentocinque/06)	cad	205,06
Nr. 7123 D3.19.026.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 150/250 W; euro (duecentoventinove/36)	cad	229,36
Nr. 7124 D3.19.026.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (trecentodue/42)	cad	302,42
Nr. 7125 D3.19.027.01	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore e starter, cablata e rifasata, alimentazione 230 V 50 Hz completo di gabbia di protezione in acciaio: 1 x 18/20 W; euro (centosette/92)	cad	107,92
Nr. 7126 D3.19.027.02	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 36/40 W; euro (centoventi/49)	cad	120,49
Nr. 7127 D3.19.027.03	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 58/65 W; euro (centoquarantasette/68)	cad	147,68
Nr. 7128 D3.19.027.04	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 18/20 W; euro (centonovantanove/10)	cad	199,10
Nr. 7129 D3.19.027.05	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 36/40 W; euro (duecentoventisei/01)	cad	226,01
Nr. 7130 D3.19.027.06	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 58/65 W; euro (duecentoottantanove/44)	cad	289,44
Nr. 7131 D3.19.027.07	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 18/20 W; euro (trecentoquindici/02)	cad	315,02
Nr. 7132 D3.19.027.08	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 36/40 W; euro (trecentocinquantadue/36)	cad	352,36
Nr. 7133	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 58/65 W;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.19.027.09	euro (quattrocentoventisei/94)	cad	426,94
Nr. 7134 D3.19.028.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 Vc.a.. Interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A; euro (sessantadue/80)	cad	62,80
Nr. 7135 D3.19.028.02	idem c.s. ...a pacco: tripolare 16 A; euro (sessantasei/47)	cad	66,47
Nr. 7136 D3.19.028.03	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 16 A; euro (sessantaotto/60)	cad	68,60
Nr. 7137 D3.19.028.04	idem c.s. ...a pacco: bipolare 25 A; euro (centododici/17)	cad	112,17
Nr. 7138 D3.19.028.05	idem c.s. ...a pacco: tripolare 25 A; euro (centoventiquattro/55)	cad	124,55
Nr. 7139 D3.19.028.06	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 25 A; euro (centoventiotto/89)	cad	128,89
Nr. 7140 D3.19.028.07	idem c.s. ...a pacco: tripolare 40 A; euro (centoventisei/81)	cad	126,81
Nr. 7141 D3.19.028.08	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 40 A; euro (centoquarantaquattro/13)	cad	144,13
Nr. 7142 D3.19.028.09	idem c.s. ...a pacco: tripolare 60 A; euro (centoventiotto/16)	cad	128,16
Nr. 7143 D3.19.028.10	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 60 A; euro (duecentotre/10)	cad	203,10
Nr. 7144 D3.19.029.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.. Deviatore rotativo a pacco: bipolare 16 A; euro (sessantanove/10)	cad	69,10
Nr. 7145 D3.19.029.02	idem c.s. ...pacco: bipolare 25 A; euro (centodiciannove/09)	cad	119,09
Nr. 7146 D3.19.030.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 Vc.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1 0 3): unipolare 16 A; euro (settanta/58)	cad	70,58
Nr. 7147 D3.19.030.02	idem c.s. ...0 3): unipolare 25 A; euro (centodiciannove/09)	cad	119,09
Nr. 7148 D3.19.030.03	idem c.s. ...0 3): bipolare 16 A; euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 7149 D3.19.030.04	idem c.s. ...0 3): bipolare 25 A; euro (centodiciannove/09)	cad	119,09
Nr. 7150 D3.19.031.01	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: posto singolo con pulsante o segnale luminoso; euro (quarantanove/34)	cad	49,34
Nr. 7151 D3.19.031.02	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto; euro (sessantanove/30)	cad	69,30
Nr. 7152 D3.19.031.03	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo; euro (settantasei/60)	cad	76,60
Nr. 7153 D3.19.031.04	idem c.s. ...V: posto doppio con pulsante o segnale luminoso; euro (sessantaquattro/59)	cad	64,59
Nr. 7154 D3.19.031.05	idem c.s. ...V: posto triplo con pulsanti o segnali luminosi; euro (ottantacinque/55)	cad	85,55
Nr. 7155 D3.19.032.01	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: comando marcia, levetta con ritorno a molla; euro (ottantauno/64)	cad	81,64
Nr. 7156 D3.19.032.02	idem c.s. ...V: comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile; euro (ottantasei/97)	cad	86,97
Nr. 7157	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

**IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (SpCap 7)
Ascensori elettrici (Cap 68)**

Nr. 7177 D4.01.001.01	Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 0,63 m/s; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto su telaio antivibrante con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo, rettificato sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico; accessori in anticorodal; luce diffusa; sistema di apertura dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); porte ai piani, in lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, a scorrimento laterale automatico in accoppiamento alle porte della cabina; serrature elettromeccaniche di sicurezza con bottoniera universale di manovra; bottoniere ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione previste dalle vigenti leggi (presente ed occupato); linee elettriche ne! vano comprese le messe a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggio per guide; altri accessori, ecc; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica: Capienza 5 persone, superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mq.a. euro (ventiquattromilaseicentottantaotto/85)	corpo	24'688,85
Nr. 7178 D4.01.001.02	idem c.s. ...linea telefonica: capienza 6 persone, superficie utile minima della cabina pari a 1,17 mq.. euro (venticinquemilacinquecentosettantaquattro/35)	corpo	25'574,35
Nr. 7179 D4.01.001.03	idem c.s. ...linea telefonica: capienza 8 persone, superficie utile minima della cabina pari a 1,45 mq.. euro (ventisettemilatrecentoquarantacinque/35)	corpo	27'345,35
Nr. 7180 D4.01.001.04	idem c.s. ...linea telefonica: capienza 12 persone, superficie utile minima della cabina pari a 2,01 mq.. euro (trentamilauno/85)	corpo	30'001,85
Nr. 7181 D4.01.001.05	idem c.s. ...linea telefonica: capienza 13 persone, superficie utile minima della cabina pari a 2,15 mq.. euro (trentaunomilasettecentosettantadue/85)	corpo	31'772,85
Nr. 7182 D4.01.002.01	Ascensore per handicappati installato in vano proprio, ad azionamento elettrico di tipo automatico dalle caratteristiche seguenti: capienza: 6 persone; fermate: n. 6; corsa utile: 18 m; velocità di regime: 0,63 m/s; di rallentamento 0,15 m/s; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto; motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza a doppia polarità (4o16 poli) per il livellamento ai piani; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con funi spirodali; cabina rivestita in materiale plastico, completa di impianto telefonico nella fossa e sul tetto cabina; pavimento della cabina rivestito in linoleum o gomma; porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico; sistema di apertura delle porte dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); porte regolate in modo da restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,20 m dal pavimento; i pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzioni in Braille; cabina dotata di citofono a 1,20 m dal pavimento; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprese le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; linee elettriche flessibile per la cabina; funi di trazione; staffe per le guide; accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante e rispondente alla legge 13 del 9/1/1989. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica: con superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mq. euro (venticinquemilacinquecentosettantaquattro/35)	corpo	25'574,35
Nr. 7183 D4.01.002.02	idem c.s. ...pari a 1,17 mq.. euro (ventisettemilatrecentoquarantacinque/35)	corpo	27'345,35
Nr. 7184 D4.01.002.03	idem c.s. ...pari a 1,45 mq.. euro (ventisettemilatrecentoquarantacinque/35)	corpo	27'345,35
Nr. 7185 D4.01.002.04	idem c.s. ...pari a 2,01 mq.. euro (trentamilauno/85)	corpo	30'001,85
Nr. 7186 D4.01.002.05	idem c.s. ...pari a 2,15 mq.. euro (trentaunomilasettecentosettantadue/85)	corpo	31'772,85
Nr. 7187 D4.01.003.01	Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due): per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq. euro (millequattrocentottantasei/02)	cad	1'486,02
Nr. 7188 D4.01.003.02	idem c.s. ...della cabina superiore a 1,45 mq (fino a 2,15 mq). euro (millecinquecentocinquantasei/86)	cad	1'556,86
Nr. 7189 D4.01.004.01	Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a 1 m/sec: ascensori a due velocità. euro (millequattrocentosessantauno/08)	corpo	1'461,08
Nr. 7190 D4.01.004.02	idem c.s. ...m/sec: ascensori con sistema VVF(voltage variable frequency). euro (cinquemilasettecentocinquantacinque/75)	corpo	5'755,75
Nr. 7191 D4.01.005	Sovrapprezzo agli ascensori elettrici per aumento della velocità di regime fino a 1,6 m/sec con adozione del sistema VVF (voltage variable frequency).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredicimiladuecentoottantadue/50)	corpo	13'282,50
Nr. 7192 D4.01.006	Sovrapprezzo agli impianti automatici per installazione citofono collegato con la portineria, incluse le linee esterne per uno sviluppo di circa 60/70 m. euro (duemilacentocinquantanove/55)	corpo	2'159,55
Nr. 7193 D4.01.007	Sovrapprezzo per installazione di porte telescopiche contrapposte REI 120, larghezza 325+325 mm, con imbottitura REI 120; valutato per ogni singola porta. euro (milleduecentosettantanove/55)	cad	1'279,55
Nr. 7194 D4.01.008.01	Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 0,60 m/sec; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro (arcata a sedia, a forchetta per elevatori oleodinamici) con giuntura imbullonata calcolata per sostenere un carico statico massimo di esercizio di sicurezza maggiore di 6, con caratteristiche legge 13 se su immobili costruiti successivamente alla legge 13/89 e con telefono su cabina, tetto e fossa in ogni caso; macchinario, sistemato nel piano scatinato o in locale vicino a vano corsa, costituito da: cassone in lamiera piegata e saldata costituente serbatoio per l'olio di circuito, supporto per le elettrovalvole e per il gruppo motore pompa; elettrovalvole raggruppate in diversi masselli di ghisa o acciaio; otturatori scorrenti in apposite camicie con molle di compressione; pulsanti di manovra a mano posti sull'esterno del cassone; centralina con pompa a mano per la manovra manuale; valvole di sicurezza; gruppo motore pompa elettrico asincrono trifase; pompa silenziosa e del tipo a vite di adeguate portata alle caratteristiche dell'impianto; tubazioni in acciaio o di materiale flessibile; serrature elettromagnetiche di sicurezza; bottoniere di tipo antivandalo senza viti in vista con pulsanti dotati di lettere e numeri incisi, tipo Braille: bottoniere di piano contenenti, oltre a quello di chiamata, anche le spie luminose di "presente" e "occupato" poste ad una quota di 1,20 m (se impianto soggetto alla legge 13/89); guide di cabina in trafilato speciale a freddo di idonea dimensione e lunghezza debitamente collegate fra di loro e alla struttura; funi portanti, in numero non inferiore a due, di tipo flessibile e dimensionate secondo la normativa vigente; quadro di manovra opportunamente allocato e dotato di tutti gli elementi ed accessori previsti dalla normativa vigente con manovra alimentata in corrente raddrizzata; linee elettriche in vano; messa a terra delle apparecchiature, degli accessori, ecc.; segnalazioni luminose e di allarme, apparecchiature di sicurezza, dispositivi per black out, cartelli di segnalazioni e schemi. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e la linea telefonica: capienza 5 persone, superficie minima della cabina pari a 0,98 mq.. euro (ventiseimilaquattrocentocinquantanove/85)	corpo	26'459,85
Nr. 7195 D4.01.008.02	idem c.s. ...telefonica: capienza 6 persone, superficie minima della cabina pari a 1,17 mq.. euro (ventisettemilatrecentoquarantacinque/35)	corpo	27'345,35
Nr. 7196 D4.01.008.03	idem c.s. ...telefonica: capienza 8 persone, superficie minima della cabina pari a 1,45 mq.. euro (ventinovemilacentosedici/35)	corpo	29'116,35
Nr. 7197 D4.01.008.04	idem c.s. ...telefonica: capienza 12 persone, superficie minima della cabina pari a 2,01 mq.. euro (trentamilaottocentoottantasette/35)	corpo	30'887,35
Nr. 7198 D4.01.008.05	idem c.s. ...telefonica: capienza 13 persone, superficie minima della cabina pari a 2,15 mq.. euro (trentaquattromilaquattrocentoventinove/35)	corpo	34'429,35
Nr. 7199 D4.01.009.01	Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due): . per ascensori con superficie della cabina fino a 1,45 mq. euro (millenovecentosettantatre/05)	cad	1'973,05
Nr. 7200 D4.01.009.02	idem c.s. ...della cabina superiore a 1,45 mq fino a 2,01 mq. euro (duemilatrecentoventisette/25)	cad	2'327,25
Nr. 7201 D4.01.009.03	idem c.s. ...della cabina superiore a 2,01 mq fino a 2,15 mq. euro (duemilanovecentoquarantasette/10)	cad	2'947,10
Nr. 7202 D4.01.010.01	Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per aumento della velocità di regime. per velocità fino a 0,80 m/sec. euro (millecinquecentoquattordici/21)	corpo	1'514,21
Nr. 7203 D4.01.010.02	idem c.s. ...fino a 1,00 m/sec. euro (tremilatrecentoottantadue/61)	corpo	3'382,61
Montacarichi (Cap 69)			
Nr. 7204 D4.02.001.01	Montacarichi adibito essenzialmente al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa in vano proprio con corsa utile di 16,50 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina in lamiera priva di rifiniture con fasce metalliche o di gomma orizzontali per paraurti; pavimento in gomma; plafoniera centrale munita di griglia, tipo tartaruga; cancelli ai piani in robusta lamiera di ferro ad un battente con apertura e chiusura a mano; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggio per guide; altri accessori ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori: montacarichi elettrici: portata 300 kg, con velocità di 0,40 m/sec. euro (ventimilacentoventidue/92)	corpo	20'122,92
Nr. 7205	idem c.s. ...montatori: montacarichi elettrici: portata 400 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.02.001.02	euro (ventiunomilaottocentonovantatre/92)	corpo	21'893,92
Nr. 7206	idem c.s. ...montatori: montacarichi elettrici: portata 500 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.03	euro (ventiduemilasettecentosettantanove/42)	corpo	22'779,42
Nr. 7207	idem c.s. ...montatori: montacarichi elettrici: portata 600 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.04	euro (ventiquattromilacinquecentocinquanta/42)	corpo	24'550,42
Nr. 7208	idem c.s. ...montatori: montacarichi elettrici: portata 800 kg, con velocità di 0,30 m/sec.		
D4.02.001.05	euro (ventisettemiladuecentosei/92)	corpo	27'206,92
Nr. 7209	idem c.s. ...montatori: montacarichi elettrici: portata 1000 kg, con velocità di 0,30 m/sec.		
D4.02.001.06	euro (ventiottomilanovecentosettantasette/92)	corpo	28'977,92
Nr. 7210	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 300 kg, con velocità di 0,40.		
D4.02.001.07	euro (ventitremilaseicentosessantaquattro/92)	corpo	23'664,92
Nr. 7211	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 400 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.08	euro (ventitremilaseicentosessantaquattro/92)	corpo	23'664,92
Nr. 7212	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 500 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.09	euro (ventitremilaseicentosessantaquattro/92)	corpo	23'664,92
Nr. 7213	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 600 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.10	euro (ventiseimilatrecentoventiuno/42)	corpo	26'321,42
Nr. 7214	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 800 kg, con velocità di 0,40 m/sec.		
D4.02.001.11	euro (ventinovemilacinquecentodiciotto/52)	corpo	29'518,52
Nr. 7215	idem c.s. ...montatori: montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 1000 kg, con velocità di 0,30 m/sec.		
D4.02.001.12	euro (trentaunomilaseicentotrentaquattro/42)	corpo	31'634,42
Nr. 7216	Impianto montacarichi per piccole portate, a motore, adibito al trasporto di cose con cabine non accessibili alle persone: corsa in vano proprio		
D4.02.002.01	con corsa utile di 16,50 m; fermate: n. 6 a quota non inferiore a 0,80 m dal calpestio; servizi: n. 6; velocità: 0,30 m/sec; rapporto di intermittenza: 40%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina in ferro con cancelletto a ghigliottina ad una doppia partita; portelli ai piani in ferro a battente o a ghigliottina con apertura o chiusura a mano simultanea sulle due partite; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra dell'apparecchiatura; cavi flessibili; funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori montacarichi elettrici: portata 24 kg. euro (undicimiladuecentosessantasette/92)	corpo	11'267,92
Nr. 7217	idem c.s. ...montatori montacarichi elettrici: portata 50 kg.		
D4.02.002.02	euro (tredicimilanovecentoventiquattro/42)	corpo	13'924,42
Nr. 7218	idem c.s. ...montatori montacarichi elettrici: portata 100 kg.		
D4.02.002.03	euro (quindicimilaseicentonovantacinque/42)	corpo	15'695,42
Nr. 7219	idem c.s. ...montatori montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 24 kg.		
D4.02.002.04	euro (tredicimilanovecentoventiquattro/42)	corpo	13'924,42
Nr. 7220	idem c.s. ...montatori montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 50 kg.		
D4.02.002.05	euro (quindicimilaseicentonovantacinque/42)	corpo	15'695,42
Nr. 7221	idem c.s. ...montatori montacarichi idraulici (oleoelettrici): portata 100 kg.		
D4.02.002.06	euro (sedicimilacinquecentoottanta/92)	corpo	16'580,92

Montalettighe (Cap 70)

Nr. 7222	Impianto montalettighe automatico, fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile: 16,50 m; fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50 m/sec; portata utile minima; 675 kg; capienza: 9 persone; rapporto di intermittenza: 50%; macchinario posto in alto con motore elettrico trifase, a doppio avvolgimento; guide scorrimento per la cabina in profilati d'acciaio a T laminato a freddo, rettificate sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale similare guidati da funi spirodali; cabina in ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o linoleum, sospesa mediante taglia; idonei paraurti in gomma o in alluminio; porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico; accessori in anticorodal; luci diffuse; porte ai piani in lamiera di ferro tamburante e verniciata a fuoco, apribili a spinta e con chiusura automatica di richiamo a molla e con ammortizzatore ad olio; serrature elettromeccaniche di sicurezza; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni previste dalle vigenti leggi (presente ed occupato); segnalazioni universali di posizione di cabina ai piani, sia in cabina, che al piano di partenza; linee elettriche nel vano compresa la messa a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione con avvolgimenti opposti; staffaggi per guide; altri accessori, ecc.; motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; manovra alimentata in corrente raddrizzata; dispositivo di emergenza per mancanza di energia. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti ed in particolare alla legge 13/89, ivi compresa ogni pratica, tasse per il collaudo e la licenza di impianto ed esercizio, spese contrattuali, escluse le opere murarie attinenti al montaggio e la manovalanza di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 150 ore di operaio specializzato: portata pari a 675 kg.		
----------	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatremilacinquecentoquarantatre/85)	corpo	33'543,85
Nr. 7223 D4.03.001.02	idem c.s. ...operaio specializzato: portata pari a 800 kg. euro (trentasettemilanovecentosettantauno/35)	corpo	37'971,35
Nr. 7224 D4.03.001.03	idem c.s. ...operaio specializzato: montaletti della portata pari a 1.000 kg. euro (quarantacinquemilanovecentoquaranta/85)	corpo	45'940,85
Nr. 7225 D4.03.001.04	idem c.s. ...operaio specializzato: simplex, portata pari a 675 kg. euro (trentaseimiladuecento/35)	corpo	36'200,35
Nr. 7226 D4.03.001.05	idem c.s. ...operaio specializzato: duplex, portata pari a 800 kg, valutato ad ascensore. euro (quarantaunomilacinquecentotredici/35)	corpo	41'513,35
Scale mobili (Cap 71)			
Nr. 7227 D4.04.001.01	Impianto di scala mobile fornito in opera con le seguenti caratteristiche: funzionamento in salita e discesa orizzontale; 0,50 m/sec; manovra mediante fotocellula; incastellatura portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e dinamici, idonea a contenere all'interno il meccanismo di trazione con argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), il nastro dei gradini, il corrimano, le parti di rivestimento nonché tutti gli elementi necessari al funzionamento della scala mobile; balaustre in cristallo di sicurezza chiaro; corrimano a forma di anello chiuso funzionante in sincronismo con i gradini; rivestimento esterno delle scale in lamiera di acciaio verniciata; freni; dispositivo tendicatena; pedane dei gradini in alluminio scanalato di 5,5 mm; rulli con cuscinetti di rotolamento; pedane in lamiera ricoperta di gomma; pulsanti di arresto; guarnizioni per protezione delle dita con contatti elettrici di sicurezza; apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; linee elettriche interne con la messa a terra delle apparecchiature; circuiti di sicurezza, interruttori, apparecchi di comando, ecc.; motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di spinta non superiore a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica, tasse per le licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. escluse le opere murarie attinenti il montaggio e l'immissione della struttura della scala mobile nell'edificio, smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture di sostegno e di appoggio della scala oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea di massima, a circa 120 ore di operaio specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3 m. euro (ottantaseimiladuecentoquindici/59)	corpo	86'215,59
Nr. 7228 D4.04.001.02	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3,5 m. euro (ottantasettemilanovecentoottantasei/59)	corpo	87'986,59
Nr. 7229 D4.04.001.03	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4 m. euro (ottantanovemilasettecentocinquantesette/59)	corpo	89'757,59
Nr. 7230 D4.04.001.04	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4,5 m. euro (novantaunomilacinquecentoventiotto/59)	corpo	91'528,59
Nr. 7231 D4.04.001.05	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5 m. euro (novantaquattromilacentoottantacinque/09)	corpo	94'185,09
Nr. 7232 D4.04.001.06	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5,5 m. euro (novantacinquemilanovecentocinquantesei/09)	corpo	95'956,09
Nr. 7233 D4.04.001.07	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 6 m. euro (novantasettemilasettecentoventisette/09)	corpo	97'727,09
Nr. 7234 D4.04.001.08	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3 m. euro (novantasettemilasettecentoventisette/09)	corpo	97'727,09
Nr. 7235 D4.04.001.09	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3,5 m. euro (ottantaottomilaottocentosettantadue/09)	corpo	88'872,09
Nr. 7236 D4.04.001.10	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4 m. euro (novantamilaseicentoquarantatre/09)	corpo	90'643,09
Nr. 7237 D4.04.001.11	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4,5 m. euro (novantanovemilatrecentootto/34)	corpo	99'308,34
Nr. 7238 D4.04.001.12	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5 m. euro (novantatremiladuecentonovantanove/59)	corpo	93'299,59
Nr. 7239 D4.04.001.13	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5,5 m. euro (novantasettemilasettecentoventisette/09)	corpo	97'727,09
Nr. 7240 D4.04.001.14	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 6 m. euro (novantanovemilaquattrocentonovantaotto/09)	corpo	99'498,09
Nr. 7241 D4.04.001.15	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3 m. euro (ottantasettemilanovecentoottantasei/59)	corpo	87'986,59
Nr. 7242 D4.04.001.16	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3,5 m. euro (novantamilaseicentoquarantatre/09)	corpo	90'643,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7243 D4.04.001.17	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4 m. euro (novantaunomilacinquecentoventiotto/59)	corpo	91'528,59
Nr. 7244 D4.04.001.18	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4.5 m. euro (novantaquattromilacentottantacinque/09)	corpo	94'185,09
Nr. 7245 D4.04.001.19	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5 m. euro (novantaseimilaottocentoquarantauno/59)	corpo	96'841,59
Nr. 7246 D4.04.001.20	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5.5 m. euro (novantanovemilaquattrocentonovantaotto/09)	corpo	99'498,09
Nr. 7247 D4.04.001.21	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala:A con angolo di inclinazione di 35: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 6 m. euro (centounomiladuecentosessantanove/09)	corpo	101'269,09
Nr. 7248 D4.04.002.01	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3 m. euro (ottantasettemilanovecentottantasei/59)	corpo	87'986,59
Nr. 7249 D4.04.002.02	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 3.5 m. euro (novantamilaseicentoquarantatre/09)	corpo	90'643,09
Nr. 7250 D4.04.002.03	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4 m. euro (novantaduemilaquattrocentoquattordici/09)	corpo	92'414,09
Nr. 7251 D4.04.002.04	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 4.5 m. euro (novantacinquemilasettanta/59)	corpo	95'070,59
Nr. 7252 D4.04.002.05	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5 m. euro (novantaseimilaottocentoquarantauno/59)	corpo	96'841,59
Nr. 7253 D4.04.002.06	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 5.5 m. euro (novantanovemilaquattrocentonovantaotto/09)	corpo	99'498,09
Nr. 7254 D4.04.002.07	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 600 mm: dislivello pari a 6 m. euro (centotremilaquaranta/09)	corpo	103'040,09
Nr. 7255 D4.04.002.08	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3 m. euro (ottantaottomilaottocentosestantadue/09)	corpo	88'872,09
Nr. 7256 D4.04.002.09	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 3.5 m. euro (novantaunomilacinquecentoventiotto/59)	corpo	91'528,59
Nr. 7257 D4.04.002.10	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4 m. euro (novantaquattromilacentottantacinque/09)	corpo	94'185,09
Nr. 7258 D4.04.002.11	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 4.5 m. euro (novantaseimilaottocentoquarantauno/59)	corpo	96'841,59
Nr. 7259 D4.04.002.12	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5 m. euro (novantanovemilaquattrocentonovantaotto/09)	corpo	99'498,09
Nr. 7260 D4.04.002.13	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 5.5 m. euro (centounomiladuecentosessantanove/09)	corpo	101'269,09
Nr. 7261 D4.04.002.14	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 800 mm: dislivello pari a 6 m. euro (centoquattromilaottocentoundici/09)	corpo	104'811,09
Nr. 7262 D4.04.002.15	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3 m. euro (novantamilaseicentoquarantatre/09)	corpo	90'643,09
Nr. 7263 D4.04.002.16	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 3.5 m. euro (novantaduemilaquattrocentoquattordici/09)	corpo	92'414,09
Nr. 7264 D4.04.002.17	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4 m. euro (novantacinquemilasettanta/59)	corpo	95'070,59
Nr. 7265 D4.04.002.18	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 4.5 m. euro (novantasettemilasettecentoventisette/09)	corpo	97'727,09
Nr. 7266 D4.04.002.19	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5 m. euro (centounomiladuecentosessantanove/09)	corpo	101'269,09
Nr. 7267 D4.04.002.20	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 5.5 m. euro (centotremilanovecentoventicinque/59)	corpo	103'925,59
Nr. 7268	idem c.s. ...specializzato; cadauna, scala: B con angolo di inclinazione di 30: larghezza gradino pari a 1000 mm: dislivello pari a 6 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.04.002.21	euro (centoseimilacinquecentoottantadue/09)	corpo	106'582,09
Montacarrozze (Cap 72)			
Nr. 7269 D4.05.001	Montacarrozze tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra disicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento edantischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedanachiusa; alette installate sulle bordature corpo macchinacon funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per ilfunzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti. euro (undicimilaseicentotrentasette/37)	cad	11'637,37
Nr. 7270 D4.05.002.01	Montacarrozze tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra disicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento edantischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedanachiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpomacchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti persalita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impiantosecondo le normative vigenti: tipo da 150 Kg fino a numero 6 alzate; euro (tredicimilaquattrocentootto/37)	a corpo	13'408,37
Nr. 7271 D4.05.002.02	idem c.s. ...normative vigenti: tipo da 150 Kg da numero 7 a numero 15 alzate; euro (quindicimilacentosettantanove/37)	a corpo	15'179,37
Nr. 7272 D4.05.002.03	idem c.s. ...normative vigenti: tipo da 150 Kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio; euro (sedicimilanovecentocinquanta/37)	a corpo	16'950,37
Nr. 7273 D4.05.002.04	idem c.s. ...normative vigenti: maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi. euro (millenovantaquattro/12)	a corpo	1'094,12
Manutenzioni (Cap 73)			
Nr. 7274 D4.06.001.01	Manutenzione ordinaria di ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni, ecc. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: macchine in alto. euro (sessantatre/42)	cad	63,42
Nr. 7275 D4.06.001.02	idem c.s. ...Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: macchine in basso. euro (sessantaotto/29)	cad	68,29
Nr. 7276 D4.06.001.03	idem c.s. ...Ispettivo: impianto normale a 5 fermate: per ogni fermata in più. euro (due/94)	cad	2,94
Nr. 7277 D4.06.001.04	idem c.s. ...Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in alto. euro (sessantaotto/29)	cad	68,29
Nr. 7278 D4.06.001.05	idem c.s. ...Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: macchine in basso. euro (sessantacinque/36)	cad	65,36
Nr. 7279 D4.06.001.06	idem c.s. ...Ispettivo: impianto semiautomatico a 5 fermate: per ogni fermata in più. euro (ventinove/27)	cad	29,27
Nr. 7280 D4.06.001.07	idem c.s. ...Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchine in alto. euro (sessantaquattro/39)	cad	64,39
Nr. 7281 D4.06.001.08	idem c.s. ...Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: macchine in basso. euro (sessantasei/34)	cad	66,34
Nr. 7282 D4.06.001.09	idem c.s. ...Ispettivo: impianto automatico a 5 fermate: per ogni fermata in più. euro (ventinove/27)	cad	29,27
Nr. 7283 D4.06.001.10	idem c.s. ...Ispettivo: impianto oleodinamico (fino a 5 fermate). euro (sessantasei/34)	cad	66,34
Nr. 7284 D4.06.002.01	Manutenzione totale di un ascensore costituito da interventi mensili comprendenti pulizie, lubrificazioni, piccole operazioni quali sostituzione di lampadine delle segnalazioni luminose, dei fusibili, piccole registrazioni e sostituzione delle varie componenti soggette ad usura. Comprese assicurazioni contro gli infortuni e gli interventi di ripristino della funzionalità dell'ascensore ed esclusa l'assistenza durante le eventuali verifiche da parte dell'Organo Ispettivo impianto normale fino a 5 fermate: macchina in alto. euro (centodiciassette/06)	a corpo	117,06
Nr. 7285	idem c.s. ...dell'Organo Ispettivo impianto normale fino a 5 fermate: macchina in basso.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

IMPIANTI INDUSTRIALI (SpCap 8)
Tubazioni, alimentazione e scarico (Cap 74)

Nr. 7292 D5.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2". euro (quattordici/03)	ml	14,03
Nr. 7293 D5.01.001.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4". euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 7294 D5.01.001.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1". euro (venti/83)	ml	20,83
Nr. 7295 D5.01.001.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4. euro (ventisei/97)	ml	26,97
Nr. 7296 D5.01.001.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2. euro (trentauno/23)	ml	31,23
Nr. 7297 D5.01.001.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2". euro (quaranta/79)	ml	40,79
Nr. 7298 D5.01.001.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2. euro (quarantanove/78)	ml	49,78
Nr. 7299 D5.01.001.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3". euro (sessantatre/36)	ml	63,36
Nr. 7300 D5.01.001.09	idem c.s. ...di ispezione. d. 4". euro (novantadue/60)	ml	92,60
Nr. 7301 D5.01.002.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie pesante. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2". euro (dodici/62)	ml	12,62
Nr. 7302 D5.01.002.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4". euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 7303 D5.01.002.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1". euro (diciotto/80)	ml	18,80
Nr. 7304 D5.01.002.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4. euro (ventiquattro/76)	ml	24,76
Nr. 7305 D5.01.002.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2. euro (ventiotto/94)	ml	28,94
Nr. 7306 D5.01.002.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2". euro (trentasei/83)	ml	36,83
Nr. 7307 D5.01.002.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2. euro (quarantacinque/35)	ml	45,35
Nr. 7308 D5.01.002.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3". euro (cinquantaotto/50)	ml	58,50
Nr. 7309 D5.01.002.09	idem c.s. ...di ispezione. d. 4". euro (ottanta/06)	ml	80,06
Nr. 7310 D5.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI EN 10255 serie leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (dodici/49)	ml	12,49
Nr. 7311 D5.01.003.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (quattordici/66)	ml	14,66
Nr. 7312 D5.01.003.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1". euro (diciotto/50)	ml	18,50
Nr. 7313 D5.01.003.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4. euro (ventiquattro/09)	ml	24,09
Nr. 7314	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.01.003.05	euro (ventinove/73)	ml	29,73
Nr. 7315	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D5.01.003.06	euro (trentaotto/15)	ml	38,15
Nr. 7316	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2.		
D5.01.003.07	euro (quarantasette/09)	ml	47,09
Nr. 7317	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D5.01.003.08	euro (sessantauno/12)	ml	61,12
Nr. 7318	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D5.01.003.09	euro (settantaquattro/71)	ml	74,71
Nr. 7319	Fornitura e Posa in opera di Tubazione FM UNI EN 10255 serie leggera. verniciata verde. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di		
D5.01.004.01	giunzione ed il materiale vario,compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (dodici/11)	ml	12,11
Nr. 7320	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4".		
D5.01.004.02	euro (quattordici/31)	ml	14,31
Nr. 7321	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		
D5.01.004.03	euro (diciotto/28)	ml	18,28
Nr. 7322	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4.		
D5.01.004.04	euro (ventiquattro/04)	ml	24,04
Nr. 7323	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2.		
D5.01.004.05	euro (ventisette/43)	ml	27,43
Nr. 7324	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D5.01.004.06	euro (trentacinque/34)	ml	35,34
Nr. 7325	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2.		
D5.01.004.07	euro (quarantatre/36)	ml	43,36
Nr. 7326	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D5.01.004.08	euro (cinquantasei/50)	ml	56,50
Nr. 7327	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D5.01.004.09	euro (sessantaotto/31)	ml	68,31
Nr. 7328	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato filattato per condotte d'acqua interrate, rivestimento esterno in polietilene doppio		
D5.01.005.01	strato ,conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali catramati il materiale di consumo, la saldatura, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.25 mm 1". euro (ventisei/15)	ml	26,15
Nr. 7329	idem c.s. ...di ispezione. DN.32 mm 1"1/4.		
D5.01.005.02	euro (trenta/25)	ml	30,25
Nr. 7330	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm 1"1/2.		
D5.01.005.03	euro (trentasei/47)	ml	36,47
Nr. 7331	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm 2".		
D5.01.005.04	euro (quarantatre/85)	ml	43,85
Nr. 7332	idem c.s. ...di ispezione. DN.65 mm 2" 1/2.		
D5.01.005.05	euro (cinquantadue/73)	ml	52,73
Nr. 7333	idem c.s. ...di ispezione. DN.80 mm 3".		
D5.01.005.06	euro (sessantasei/29)	ml	66,29
Nr. 7334	idem c.s. ...di ispezione. DN.100 mm 4".		
D5.01.005.07	euro (ottantaotto/94)	ml	88,94
Nr. 7335	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette		
D5.01.006.01	tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20, PN 10. euro (tre/52)	ml	3,52
Nr. 7336	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 10.		
D5.01.006.02	euro (quattro/31)	ml	4,31
Nr. 7337	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 10.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.01.006.03	euro (cinque/97)	ml	5,97
Nr. 7338	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 10.		
D5.01.006.04	euro (otto/00)	ml	8,00
Nr. 7339	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 10.		
D5.01.006.05	euro (dieci/55)	ml	10,55
Nr. 7340	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 10.		
D5.01.006.06	euro (tredici/68)	ml	13,68
Nr. 7341	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 10.		
D5.01.006.07	euro (diciassette/12)	ml	17,12
Nr. 7342	idem c.s. ...ispezione. DN 90, PN 10.		
D5.01.006.08	euro (ventidue/10)	ml	22,10
Nr. 7343	idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 10.		
D5.01.006.09	euro (ventisei/39)	ml	26,39
Nr. 7344	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20, PN 16.		
D5.01.007.01	euro (quattro/77)	ml	4,77
Nr. 7345	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 16.		
D5.01.007.02	euro (cinque/03)	ml	5,03
Nr. 7346	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 16.		
D5.01.007.03	euro (sei/78)	ml	6,78
Nr. 7347	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 16.		
D5.01.007.04	euro (otto/95)	ml	8,95
Nr. 7348	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 16.		
D5.01.007.05	euro (dodici/03)	ml	12,03
Nr. 7349	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 16.		
D5.01.007.06	euro (quindici/11)	ml	15,11
Nr. 7350	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 16.		
D5.01.007.07	euro (diciotto/98)	ml	18,98
Nr. 7351	idem c.s. ...ispezione. DN 90, PN 16.		
D5.01.007.08	euro (ventiquattro/31)	ml	24,31
Nr. 7352	idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 16.		
D5.01.007.09	euro (trenta/11)	ml	30,11
Nr. 7353	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20, PN 6.		
D5.01.008.01	euro (due/77)	ml	2,77
Nr. 7354	idem c.s. ...ispezione. DN 25, PN 6.		
D5.01.008.02	euro (tre/56)	ml	3,56
Nr. 7355	idem c.s. ...ispezione. DN 32, PN 6.		
D5.01.008.03	euro (quattro/02)	ml	4,02
Nr. 7356	idem c.s. ...ispezione. DN 40, PN 6.		
D5.01.008.04	euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 7357	idem c.s. ...ispezione. DN 50, PN 6.		
D5.01.008.05	euro (nove/52)	ml	9,52
Nr. 7358	idem c.s. ...ispezione. DN 63, PN 6.		
D5.01.008.06	euro (undici/97)	ml	11,97
Nr. 7359	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 6.		
D5.01.008.07	euro (quindici/06)	ml	15,06
Nr. 7360	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione,		
D5.01.009.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20 x 3,4. euro (dieci/54)	ml	10,54
Nr. 7361 D5.01.009.02	idem c.s. ...ispezione. DN 25 x 4,2. euro (quattordici/24)	ml	14,24
Nr. 7362 D5.01.009.03	idem c.s. ...ispezione. DN 32x5,4. euro (diciassette/39)	ml	17,39
Nr. 7363 D5.01.009.04	idem c.s. ...ispezione. DN 40x6,7. euro (ventitre/83)	ml	23,83
Nr. 7364 D5.01.009.05	idem c.s. ...ispezione. DN 50x8,4. euro (ventinove/39)	ml	29,39
Nr. 7365 D5.01.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad innesto, con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm fino a PN 4. euro (sette/06)	ml	7,06
Nr. 7366 D5.01.010.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm fino a PN 4. euro (nove/30)	ml	9,30
Nr. 7367 D5.01.010.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm fino a PN 4. euro (undici/47)	ml	11,47
Nr. 7368 D5.01.010.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm fino a PN 4. euro (quindici/36)	ml	15,36
Nr. 7369 D5.01.010.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm fino a PN 4. euro (diciassette/68)	ml	17,68
Nr. 7370 D5.01.010.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm fino a PN 4. euro (ventiquattro/27)	ml	24,27
Nr. 7371 D5.01.010.4	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm fino a PN 4. euro (tredici/10)	ml	13,10
Nr. 7372 D5.01.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento di 650 N); Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare di testa , sono escluse le tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (sette/16)	ml	7,16
Nr. 7373 D5.01.011.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (nove/20)	ml	9,20
Nr. 7374 D5.01.011.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (undici/37)	ml	11,37
Nr. 7375 D5.01.011.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.63 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (dodici/30)	ml	12,30
Nr. 7376 D5.01.011.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (tredici/90)	ml	13,90
Nr. 7377 D5.01.011.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (sedici/60)	ml	16,60
Nr. 7378 D5.01.011.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (ventiuno/16)	ml	21,16
Nr. 7379 D5.01.011.08	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (ventisei/16)	ml	26,16
Nr. 7380 D5.01.011.09	idem c.s. ...di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (trentanove/99)	ml	39,99
Nr. 7381 D5.01.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato liscio con raccordi a pressare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la pressatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN. 18x1,2. euro (undici/30)	ml	11,30
Nr. 7382 D5.01.012.02	idem c.s. ...di ispezione. DN. 22x1,5. euro (tredici/59)	ml	13,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7383 D5.01.012.03	idem c.s. ...di ispezione. DN. 28x1,5. euro (sedici/96)	ml	16,96
Nr. 7384 D5.01.012.04	idem c.s. ...di ispezione. DN. 35x1,5. euro (ventiuno/60)	ml	21,60
Nr. 7385 D5.01.012.05	idem c.s. ...di ispezione. DN. 42x1,5. euro (ventiotto/15)	ml	28,15
Nr. 7386 D5.01.012.06	idem c.s. ...di ispezione. Tubazioni DN. 54x1,5. euro (trentaquattro/89)	ml	34,89
Nr. 7387 D5.01.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Collare con gomma interna insonorizzata (isolamento 22 dBA) per tubazione di scarico. Dado M 12. Il costo del collare comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi stop, barra filettata ,il materiale di consumo, con esclusione delle tracce e la richiusura . DN 40. euro (nove/67)	cad	9,67
Nr. 7388 D5.01.013.02	idem c.s. DN 50. euro (nove/67)	cad	9,67
Nr. 7389 D5.01.013.03	idem c.s. DN 63. euro (undici/20)	cad	11,20
Nr. 7390 D5.01.013.04	idem c.s. DN 75. euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 7391 D5.01.013.05	idem c.s. DN 90. euro (quattordici/67)	cad	14,67
Nr. 7392 D5.01.013.06	idem c.s. DN 110. euro (diciassette/19)	cad	17,19
Nr. 7393 D5.01.013.07	idem c.s. DN 125. euro (ventidue/94)	cad	22,94
Nr. 7394 D5.01.013.08	idem c.s. DN 160. euro (ventiquattro/98)	cad	24,98
Nr. 7395 D5.01.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di rame in rotoli nudo puro al 99,999 % secondo norme sanitarie per impianti idrici in pressione, conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.12x1. euro (nove/75)	ml	9,75
Nr. 7396 D5.01.014.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.14x1. euro (undici/08)	ml	11,08
Nr. 7397 D5.01.014.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.16x1. euro (dodici/93)	ml	12,93
Nr. 7398 D5.01.014.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.18x1. euro (quattordici/78)	ml	14,78
Nr. 7399 D5.01.014.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.22x1. euro (diciotto/60)	ml	18,60
Nr. 7400 D5.01.015	Fornitura e Posa in Opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato 3/4" con pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la connessione dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (centosei/34)	cad	106,34
Sanitari per i diversamente abili (Cap 75)			
Nr. 7401 D5.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico. euro (ottocentodie/66)	cad	802,66
Nr. 7402 D5.02.001.02	idem c.s. ...opere murarie. WC/Bidet, con doccetta a pulsante e flessibile cromato. euro (ottocentoquarantanove/82)	cad	849,82
Nr. 7403 D5.02.002.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. 01 Vaso igienico. euro (milleuno/31)	cad	1'001,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7404 D5.02.002.02	idem c.s. ...opere murarie. WC./Bidet con doccetta a pulsante con flessibile cromato. euro (millequarantaotto/47)	cad	1'048,47
Nr. 7405 D5.02.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Mobile attrezzato per sanitario sospeso disabili in acciaio e pannelli in metacrilato con cassetta di scarico incorporata, comando pneumatico e completo di sedile. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. per WC. euro (millecinquecentosessantaotto/13)	cad	1'568,13
Nr. 7406 D5.02.003.02	idem c.s. ...murarie. per WC/Bidet con doccetta con miscelatore termostatico. euro (milleottocentosessantaotto/89)	cad	1'868,89
Nr. 7407 D5.02.004.01	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe fisse. euro (seicentosessantatre/93)	cad	663,93
Nr. 7408 D5.02.004.02	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione meccanica. euro (ottocentonovantaotto/50)	cad	898,50
Nr. 7409 D5.02.004.03	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione pneumatica. euro (millecentotrentaotto/35)	cad	1'138,35
Nr. 7410 D5.02.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia 90x90 cm. di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. in metacrilato. euro (quattrocentosette/06)	cad	407,06
Nr. 7411 D5.02.005.02	idem c.s. ...murarie. in fire clay. euro (cinquecentocinque/75)	cad	505,75
Nr. 7412 D5.02.006	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per bagno disabili 90x90x90. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (seicentoottantacinque/91)	cad	685,91
Nr. 7413 D5.02.007.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 450. euro (cento/51)	cad	100,51
Nr. 7414 D5.02.007.02	idem c.s. ...murarie. mm. 650. euro (centodue/53)	cad	102,53
Nr. 7415 D5.02.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 45 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590 o 540x690. euro (centosettantaquattro/81)	cad	174,81
Nr. 7416 D5.02.008.02	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590. euro (centosettantasette/85)	cad	177,85
Nr. 7417 D5.02.008.03	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 540x690. euro (duecentodieci/23)	cad	210,23
Nr. 7418 D5.02.009	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G. e supporto verticale DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x560x760 ; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (centonovantatre/47)	cad	193,47
Nr. 7419 D5.02.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. angololare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x770. euro (duecentocinquanta/71)	cad	250,71
Nr. 7420 D5.02.010.02	idem c.s. ...opere murarie. angolare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x1170. euro (duecentosettantadue/98)	cad	272,98
Nr. 7421 D5.02.010.03	idem c.s. ...opere murarie. lineare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 1050. euro (centosettantasette/16)	cad	177,16
Nr. 7422 D5.02.011	Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740. euro (trecentosettantasette/21)	cad	377,21
Nr. 7423 D5.02.012	Fornitura e Posa in Opera di Sedile ribaltabile per doccia disabili mm. 380x350 ; realizzato in acciaio verniciato finitura in mopen. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (trecentonovantasette/52)	cad	397,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Sanitari e impianti (Cap 76)			
Nr. 7424 D5.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (quattrocentosessantaquattro/22)	cad	464,22
Nr. 7425 D5.03.002	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (centocinquantasei/76)	cad	156,76
Nr. 7426 D5.03.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie) del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio degli apparecchi igienico sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezioni. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca , lavatrice) da mq. 7,00. euro (cinquecentoventicinque/32)	cad	525,32
Nr. 7427 D5.03.003.02	idem c.s. ...ispezioni. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (centosettantatre/22)	cad	173,22
Nr. 7428 D5.03.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (novantaquattro/75)	cad	94,75
Nr. 7429 D5.03.004.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET. euro (novantaquattro/75)	cad	94,75
Nr. 7430 D5.03.004.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (novantaquattro/75)	cad	94,75
Nr. 7431 D5.03.004.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA. euro (novantaquattro/75)	cad	94,75
Nr. 7432 D5.03.004.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (trentanove/48)	cad	39,48
Nr. 7433 D5.03.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (centocinque/06)	cad	105,06
Nr. 7434 D5.03.005.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET. euro (centocinque/06)	cad	105,06
Nr. 7435 D5.03.005.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centocinque/06)	cad	105,06
Nr. 7436 D5.03.005.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA. euro (centocinque/06)	cad	105,06
Nr. 7437 D5.03.005.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (quarantatre/78)	cad	43,78
Nr. 7438 D5.03.006	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione orinatoio con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (sessantatre/03)	cad	63,03
Nr. 7439 D5.03.007	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione beverino a parete con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (sessantatre/03)	cad	63,03
Nr. 7440 D5.03.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in acciaio a vite e manicotto per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00. euro (cinquecentosettantatre/43)	cad	573,43
Nr. 7441 D5.03.008.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (centoottantacinque/83)	cad	185,83
Nr. 7442 D5.03.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA. euro (centoquattordici/69)	cad	114,69
Nr. 7443 D5.03.009.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEI. euro (centoquattordici/69)	cad	114,69
Nr. 7444 D5.03.009.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (centoquattordici/69)	cad	114,69
Nr. 7445 D5.03.009.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA O DOCCIA. euro (centoquattordici/69)	cad	114,69
Nr. 7446 D5.03.009.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE. euro (quarantasette/79)	cad	47,79
Nr. 7447 D5.03.010	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (centoottantacinque/83)	cad	185,83
Nr. 7448 D5.03.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico da mq. 7,00 con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e oring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00. euro (quattrocentotrentasei/26)	cad	436,26
Nr. 7449 D5.03.011.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie). euro (centoquarantacinque/40)	cad	145,40
Nr. 7450 D5.03.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA. euro (ottantasette/25)	cad	87,25
Nr. 7451 D5.03.012.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEI. euro (ottantasette/25)	cad	87,25
Nr. 7452 D5.03.012.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (ottantasette/25)	cad	87,25
Nr. 7453 D5.03.012.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA. euro (ottantasette/25)	cad	87,25
Nr. 7454 D5.03.012.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE. euro (trentasei/36)	cad	36,36
Nr. 7455 D5.03.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali , delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per orinatoio. euro (sessantasette/75)	cad	67,75
Nr. 7456 D5.03.013.02	idem c.s. ...ispezione. per beverino. euro (cinquantacinque/84)	cad	55,84
Nr. 7457 D5.03.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in PE ad saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00. euro (quattrocentocinquantauno/53)	cad	451,53
Nr. 7458 D5.03.014.02	idem c.s. ...ispezione per cucina (livello e lavastoviglie). euro (centoventiquattro/06)	cad	124,06
Nr. 7459 D5.03.015.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pph e a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA. euro (novanta/31)	cad	90,31
Nr. 7460 D5.03.015.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET. euro (novanta/31)	cad	90,31
Nr. 7461 D5.03.015.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO. euro (novanta/31)	cad	90,31
Nr. 7462 D5.03.015.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA. euro (novanta/31)	cad	90,31
Nr. 7463 D5.03.015.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE. euro (trentasette/63)	cad	37,63
Nr. 7464 D5.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. euro (trecentoventitre/95)	cad	323,95
Nr. 7465 D5.03.016.02	idem c.s. ...opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui. euro (trecentocinque/89)	cad	305,89
Nr. 7466 D5.03.016.03	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. euro (trecentonovantatre/70)	cad	393,70
Nr. 7467 D5.03.016.04	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui. euro (trecentosettantacinque/62)	cad	375,62
Nr. 7468 D5.03.017.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di sedile in legno. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui. euro (quattrocentoventisette/52)	cad	427,52
Nr. 7469 D5.03.017.02	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui. euro (cinquecentonove/52)	cad	509,52
Nr. 7470 D5.03.018	Fornitura e Posa in Opera di Vaso alla turca a cacciata in vetrochina, di colore bianco, corredato di cassetta di scarico alto da litri 12. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (quattrocentodiciassette/77)	cad	417,77
Nr. 7471 D5.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie commerciale. euro (duecentoquaranta/83)	cad	240,83
Nr. 7472 D5.03.019.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie commerciale. euro (trecentotre/27)	cad	303,27
Nr. 7473 D5.03.020.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa, Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie media. euro (duecentonovantaquattro/34)	cad	294,34
Nr. 7474 D5.03.020.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie media. euro (trecentotrentaquattro/90)	cad	334,90
Nr. 7475 D5.03.021.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie commerciale. euro (duecentocinquantanove/73)	cad	259,73
Nr. 7476 D5.03.021.02	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie commerciale. euro (trecentonove/25)	cad	309,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7477 D5.03.022.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie media. euro (trecentocinque/18)	cad	305,18
Nr. 7478 D5.03.022.02	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie media. euro (trecentosessantanove/23)	cad	369,23
Nr. 7479 D5.03.023.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 72x72x9,5 cm. euro (duecentosettantacinque/20)	cad	275,20
Nr. 7480 D5.03.023.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm. euro (trecentocinquantauno/00)	cad	351,00
Nr. 7481 D5.03.024.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in metacrilato di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 70x70x9,5 cm. euro (duecentoottantadue/79)	cad	282,79
Nr. 7482 D5.03.024.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm. euro (trecentocinquantauno/59)	cad	351,59
Nr. 7483 D5.03.025.01	Fornitura e Posa in Opera di Vasca di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in acciaio porcellanato 160x70 o 170x70 cm. euro (trecentodue/59)	cad	302,59
Nr. 7484 D5.03.025.02	idem c.s. ...murarie. in metacrilato 160x70 o 170x70 cm. euro (trecentoventinove/03)	cad	329,03
Nr. 7485 D5.03.025.03	idem c.s. ...murarie. in ghisa porcellanata 170x70 o 160x70 cm. euro (cinquecentosessantadue/53)	cad	562,53
Nr. 7486 D5.03.026	Fornitura e Posa in Opera di Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento, euro (trecentosessantanove/05)	cad	369,05
Nr. 7487 D5.03.027.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavello da cucina completo di sifone con piletta, di colore bianco per montaggio con mobile sottolavello. Sono compresi gli accessori quali miscelatore a parete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in fire clay 120x50 cm. a due vasche. euro (quattrocentoquarantasette/80)	cad	447,80
Nr. 7488 D5.03.027.02	idem c.s. ...murarie. in fire clay 100x41 cm. ad una vasca. euro (quattrocentosessantauno/56)	cad	461,56
Nr. 7489 D5.03.027.03	idem c.s. ...murarie. in acciaio inox 120x50 cm. per montaggio con sottolavello, a due vasche. euro (quattrocentotrentatre/16)	cad	433,16
Nr. 7490 D5.03.027.04	idem c.s. ...murarie. in fire clay 120x50 cm. a due vasche. euro (cinquecentoventiquattro/47)	cad	524,47
Nr. 7491 D5.03.028	Fornitura e Posa in Opera di Orinatoio a becco in vetrochina di colore bianco 36x36x57 alimentazione dall'alto. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone , inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (duecentosettantauno/12)	cad	271,12
Nr. 7492 D5.03.029	Fornitura e Posa in Opera di Beverino in porcellana 43x38x24 con foro laterale per zampillo compreso zanche di fissaggio a parete. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (trecentotrenta/24)	cad	330,24
Nr. 7493 D5.03.030	Fornitura e Posa in Opera di Mobile sottolavello da cucina per fire-clay 120x50 cm. o 100x45. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (centonovantasette/32)	cad	197,32
Nr. 7494 D5.03.031	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in acciaio e vetro : 2 portasapne, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (centocinquantaquattro/68)	cad	154,68
Nr. 7495 D5.03.032	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in in resina termindurente: 2 portasapone, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. euro (centocinquantasei/42)	cad	156,42
Nr. 7496	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in materiale acrilico. Sono compresi, fissaggio a parete,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.03.033.01	inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850. euro (duecentoundici/11)	cad	211,11
Nr. 7497	idem c.s. ...opere murarie. 790/890x 1850.		
D5.03.033.02	euro (duecentotrentatre/66)	cad	233,66
Nr. 7498	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in cristallo stampato. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850.		
D5.03.034.01	euro (duecentosettantasette/00)	cad	277,00
Nr. 7499	idem c.s. ...opere murarie. 790/890 x 1850.		
D5.03.034.02	euro (trecentodue/09)	cad	302,09
Nr. 7500	Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. alimentazione Volt 220/1 W 70 mc/h.98.		
D5.03.035.01	euro (quarantasei/53)	cad	46,53
Nr. 7501	idem c.s. ...220/1 W 80 mc/h.190.		
D5.03.035.02	euro (cinquantaquattro/63)	cad	54,63
Organi di manovra (Cap 77)			
Nr. 7502	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F.F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da 3/8" (DN 10) PN 25.		
D5.04.001.01	euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 7503	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1/2" (DN 15) PN 25.		
D5.04.001.02	euro (dodici/64)	cad	12,64
Nr. 7504	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 3/4" (DN 20) PN 25.		
D5.04.001.03	euro (sedici/35)	cad	16,35
Nr. 7505	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1" (DN 25) PN 25.		
D5.04.001.04	euro (ventiuno/77)	cad	21,77
Nr. 7506	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1"1/4 (DN 32) PN 25.		
D5.04.001.05	euro (trentatre/00)	cad	33,00
Nr. 7507	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 1"1/2 (DN 40) PN 25.		
D5.04.001.06	euro (quarantaquattro/86)	cad	44,86
Nr. 7508	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 2" (DN 50) PN 25.		
D5.04.001.07	euro (sessantadue/56)	cad	62,56
Nr. 7509	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 2"1/2 (DN 65) PN 25.		
D5.04.001.08	euro (centocinque/78)	cad	105,78
Nr. 7510	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 3" (DN 80) PN 25.		
D5.04.001.09	euro (centoquarantacinque/33)	cad	145,33
Nr. 7511	idem c.s. ...opere murarie, etc). da 4" (DN 100) PN 25.		
D5.04.001.10	euro (duecentoventisei/37)	cad	226,37
Nr. 7512	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3/8" (DN 10) PN 40.		
D5.04.002.01	euro (quindici/24)	cad	15,24
Nr. 7513	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1/2" (DN 15) PN 40.		
D5.04.002.02	euro (quindici/24)	cad	15,24
Nr. 7514	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3/4" (DN 20) PN 40.		
D5.04.002.03	euro (ventiuno/11)	cad	21,11
Nr. 7515	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1" (DN 25) PN 40.		
D5.04.002.04	euro (ventiotto/26)	cad	28,26
Nr. 7516	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1"1/4 (DN 32) PN 40.		
D5.04.002.05	euro (quarantatre/71)	cad	43,71
Nr. 7517	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 1"1/2 (DN 40) PN 40.		
D5.04.002.06	euro (cinquantaquattro/85)	cad	54,85
Nr. 7518	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 2" (DN 50) PN 40.		
D5.04.002.07	euro (ottantadue/75)	cad	82,75
Nr. 7519	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 2"1/2 (DN 65) PN 40.		
D5.04.002.08	euro (centosettantadue/90)	cad	172,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7520 D5.04.002.09	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 3" (DN 80) PN 40. euro (duecentocinquante/87)	cad	253,87
Nr. 7521 D5.04.002.10	idem c.s. ...opere murarie, etc) . da 4" (DN 100) PN 40. euro (trecentootantauno/50)	cad	381,50
Nr. 7522 D5.04.003.01	Fornitura e posa in opera di Valvole a Clapet battente in ottone filettate sede metallica F F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2" PN.16. euro (tredici/08)	cad	13,08
Nr. 7523 D5.04.003.02	idem c.s. da 3/4" PN.16. euro (diciassette/28)	cad	17,28
Nr. 7524 D5.04.003.03	idem c.s. da 1" PN.16. euro (ventitre/51)	cad	23,51
Nr. 7525 D5.04.003.04	idem c.s. da 1" 1/4 PN.16. euro (trentatre/53)	cad	33,53
Nr. 7526 D5.04.003.05	idem c.s. da 1" 1/2 PN.16. euro (quarantatre/03)	cad	43,03
Nr. 7527 D5.04.003.06	idem c.s. da 2" PN.16. euro (cinquantaquattro/47)	cad	54,47
Nr. 7528 D5.04.003.07	idem c.s. da 2" 1/2 PN.16. euro (ottantatre/26)	cad	83,26
Nr. 7529 D5.04.003.08	idem c.s. da 3" PN.16. euro (centocinque/78)	cad	105,78
Nr. 7530 D5.04.003.09	idem c.s. da 4" PN.16. euro (centosessantatre/54)	cad	163,54
Nr. 7531 D5.04.004.01	Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate in ottone F F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (ventisei/28)	cad	26,28
Nr. 7532 D5.04.004.02	idem c.s. da 3/4". euro (trenta/25)	cad	30,25
Nr. 7533 D5.04.004.03	idem c.s. da 1". euro (trentanove/97)	cad	39,97
Nr. 7534 D5.04.005.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto a cappuccio ad incasso, a saldare per reti in PP R (DIN 8077/78) con rosone cromato per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da DN 20. euro (trenta/55)	cad	30,55
Nr. 7535 D5.04.005.02	idem c.s. ...da DN 25. euro (trenta/53)	cad	30,53
Nr. 7536 D5.04.005.03	idem c.s. ...da DN 32. euro (cinquantadue/87)	cad	52,87
Nr. 7537 D5.04.006.01	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione PN10, filettate in ottone F F con filtro incorporato. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (ottantaotto/31)	cad	88,31
Nr. 7538 D5.04.006.02	idem c.s. da 3/4". euro (centoquattordici/81)	cad	114,81
Nr. 7539 D5.04.006.03	idem c.s. da 1". euro (centoquarantauno/96)	cad	141,96
Nr. 7540 D5.04.006.04	idem c.s. da 1" 1/4. euro (trecentoquindici/93)	cad	315,93
Nr. 7541 D5.04.006.05	idem c.s. da 1" 1/2. euro (cinquecentootantaquattro/96)	cad	584,96
Nr. 7542 D5.04.006.06	idem c.s. da 2". euro (settecentododici/76)	cad	712,76
Nr. 7543 D5.04.007.01	Fornitura e posa in opera di Contatore per acqua a quadrante bagnato e lettura diretta, M.M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da 1/2". euro (cinquantanove/60)	cad	59,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7544 D5.04.007.02	idem c.s. ...murarie, etc). da 3/4". euro (settantauno/58)	cad	71,58
Nr. 7545 D5.04.007.03	idem c.s. ...murarie, etc). da 1". euro (centootto/14)	cad	108,14
Nr. 7546 D5.04.007.04	idem c.s. ...murarie, etc). 1"1/4. euro (centoventinove/04)	cad	129,04
Nr. 7547 D5.04.007.05	idem c.s. ...murarie, etc). 1" 1/2. euro (duecentoottantasei/75)	cad	286,75
Nr. 7548 D5.04.008.01	Fornitura e posa in opera di Contatore per acqua a quadrante asciutto e lettura diretta, M.M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 1/2". euro (trentasette/80)	cad	37,80
Nr. 7549 D5.04.008.02	idem c.s. ...etc) . 3/4". euro (quarantasei/39)	cad	46,39
Nr. 7550 D5.04.009.01	Fornitura e posa in opera di Galleggiante in ottone con sfera per acqua filettato in ottone M. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 3/4". euro (cinquantadue/60)	cad	52,60
Nr. 7551 D5.04.009.02	idem c.s. ...etc) . 1". euro (cinquantasette/92)	cad	57,92
Nr. 7552 D5.04.009.03	idem c.s. ...etc) . 1"1/14. euro (centodue/04)	cad	102,04
Nr. 7553 D5.04.009.04	idem c.s. ...etc) . 1"1/2. euro (centonove/71)	cad	109,71
Nr. 7554 D5.04.009.05	idem c.s. ...etc) . 2". euro (centocinquantaquattro/24)	cad	154,24
Nr. 7555 D5.04.009.06	idem c.s. ...etc) . 2" 1/2. euro (duecentoottantacinque/55)	cad	285,55
Nr. 7556 D5.04.009.07	idem c.s. ...etc) . 3". euro (trecentoottantatre/86)	cad	383,86
Nr. 7557 D5.04.010.01	Fornitura e posa in opera di Filtro a cartuccia da 1" con vaso trasparente inserti in ottone DN 10 ". Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . con cartuccia di filo avvolto. euro (quarantasei/07)	cad	46,07
Nr. 7558 D5.04.010.02	idem c.s. ...con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. euro (cinquantatre/60)	cad	53,60
Nr. 7559 D5.04.010.03	idem c.s. ...con cartuccia sali polifosfati. euro (trecentoquattro/26)	cad	304,26
Nr. 7560 D5.04.010.04	idem c.s. ...con cartuccia a carboni attivi. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34
Nr. 7561 D5.04.011.01	Fornitura e posa in opera di Filtro a cartuccia da 3/4" con vaso trasparente inserti in ottone DN 5". Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . con cartuccia di filo avvolto. euro (trentanove/67)	cad	39,67
Nr. 7562 D5.04.011.02	idem c.s. ...con cartuccia rete lavabile Inox da 90 micron. euro (quarantatre/78)	cad	43,78
Nr. 7563 D5.04.011.03	idem c.s. ...con cartuccia sali polifosfati. euro (duecentonovantanove/63)	cad	299,63
Nr. 7564 D5.04.012.01	Fornitura e posa in opera di Valvole d'arresto o intercettazione a sfera, PN 16 flangiata a passaggio totale a leva, sfera e sede in acciaio ,corpo in ghisa , flange da valutare a parte; sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). da (DN 25). euro (centoventi/52)	cad	120,52
Nr. 7565 D5.04.012.02	idem c.s. ...etc). da (DN 32). euro (centotrentacinque/50)	cad	135,50
Nr. 7566 D5.04.012.03	idem c.s. ...etc). da (DN 40). euro (centocinquantanove/07)	cad	159,07
Nr. 7567 D5.04.012.04	idem c.s. ...etc). da (DN 50). euro (centosettantasette/23)	cad	177,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7568 D5.04.012.05	idem c.s. ...etc). da (DN 65). euro (duecentodiciassette/99)	cad	217,99
Nr. 7569 D5.04.012.06	idem c.s. ...etc). da (DN 80). euro (duecentoottantasei/14)	cad	286,14
Nr. 7570 D5.04.012.07	idem c.s. ...etc). da (DN100). euro (trecentosettantauno/43)	cad	371,43
Nr. 7571 D5.04.013.01	Fornitura e posa in opera di Interruttore a galleggiante. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . con mt. 2 di cavo e contrappeso . euro (trentadue/23)	cad	32,23
Nr. 7572 D5.04.013.02	idem c.s. ...con mt. 5 di cavo e contrappeso. euro (trentanove/39)	cad	39,39
Nr. 7573 D5.04.013.03	idem c.s. ...con mt. 10 di cavo e contrappeso . euro (quarantacinque/83)	cad	45,83
Nr. 7574 D5.04.014.01	Fornitura e posa in opera di Valvole di ritegno verticale, PN.20 con sede otturatore e molla attacchi F.F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" (DN25). euro (venti/63)	cad	20,63
Nr. 7575 D5.04.014.02	idem c.s. da 1"1/4 (DN32). euro (ventinove/79)	cad	29,79
Nr. 7576 D5.04.014.03	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (trentanove/31)	cad	39,31
Nr. 7577 D5.04.014.04	idem c.s. da 2" (DN50). euro (cinquantauno/45)	cad	51,45
Nr. 7578 D5.04.015.01	Fornitura e posa in opera di Valvole di fondo con sugheruola, otturatore doppia guida PN.16 filettate in ottone F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). DN 1". euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 7579 D5.04.015.02	idem c.s. ...etc). DN 1"1/4. euro (ventiotto/82)	cad	28,82
Nr. 7580 D5.04.015.03	idem c.s. ...etc). DN 1"1/2. euro (trentacinque/51)	cad	35,51
Nr. 7581 D5.04.015.04	idem c.s. ...etc). DN 2". euro (quarantasei/68)	cad	46,68
Nr. 7582 D5.04.015.05	idem c.s. ...etc). DN 2"1/2. euro (sessantaotto/16)	cad	68,16
Nr. 7583 D5.04.015.06	idem c.s. ...etc). DN 3". euro (ottantanove/97)	cad	89,97
Nr. 7584 D5.04.015.07	idem c.s. ...etc). DN 4". euro (centoquarantaquattro/94)	cad	144,94
Nr. 7585 D5.04.016.01	Fornitura e posa in opera di Valvole d'arresto a sfera. Con portagomma filettate a passaggio totale in ottone nichelato a leva da PN 16. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc). 1/2". euro (dodici/66)	cad	12,66
Nr. 7586 D5.04.016.02	idem c.s. ...murarie, etc). 3/4". euro (diciotto/18)	cad	18,18
Nr. 7587 D5.04.016.03	idem c.s. ...murarie, etc). 1". euro (ventisei/44)	cad	26,44
Nr. 7588 D5.04.017.01	Fornitura e posa in opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato con pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 3/4". euro (novantaotto/10)	cad	98,10
Nr. 7589 D5.04.017.02	idem c.s. ...etc) . 1". euro (centoventidue/67)	cad	122,67
Nr. 7590 D5.04.017.03	idem c.s. ...etc) . 1"1/2. euro (quattrocentotrentaquattro/15)	cad	434,15
Nr. 7591 D5.04.017.04	idem c.s. ...etc) . 2". euro (cinquecentonove/36)	cad	509,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7592 D5.04.018.01	Fornitura e posa in opera di Disconnettore compatto filettato a zona di pressione ridotta controllata in bronzo, molle sedi e viti in acciaio inox a norma UNI 12729 PN 10. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . 1". euro (trecentonovantaotto/42)	cad	398,42
Nr. 7593 D5.04.018.02	idem c.s. ...etc) . 1"1/4. euro (cinquecentotrentadue/55)	cad	532,55
Nr. 7594 D5.04.018.03	idem c.s. ...etc) . 1"1/2. euro (settecentonove/43)	cad	709,43
Nr. 7595 D5.04.018.04	idem c.s. ...etc) . 2". euro (settecentoottantaotto/77)	cad	788,77
Pompe sollevamento e scarico (Cap 78)			
Nr. 7596 D5.05.001.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga in linea per acqua di consumo, PN 6, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea, grado di protezione IP 44, attacchi filettati, 220/1 Volt. compreso raccordi a tre pezzi, allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW. 0,33. euro (duecentonovantaotto/62)	cad	298,62
Nr. 7597 D5.05.001.02	idem c.s. ...etc). KW. 0,6. euro (trecentoventinove/60)	cad	329,60
Nr. 7598 D5.05.001.03	idem c.s. ...etc). KW. 1,0. euro (trecentosettanta/91)	cad	370,91
Nr. 7599 D5.05.001.04	idem c.s. ...etc). KW. 1,6. euro (seicentoottantanove/60)	cad	689,60
Nr. 7600 D5.05.001.05	idem c.s. ...etc). KW. 2,2. euro (ottocentocinquanta due/05)	cad	852,05
Nr. 7601 D5.05.001.06	idem c.s. ...etc). KW. 3,0. euro (novecentoottantasei/22)	cad	986,22
Nr. 7602 D5.05.002.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga per acqua di consumo (UNI 7467), PN 10, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea, grado di protezione IP 44,380 Volt trifase, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, DN50 32., allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) KW. 1,5. euro (seicentocinquantaquattro/90)	cad	654,90
Nr. 7603 D5.05.002.02	idem c.s. ...etc) KW. 2,2. euro (seicentosettantaquattro/97)	cad	674,97
Nr. 7604 D5.05.002.03	idem c.s. ...etc) KW. 3,0. euro (settecentodue/83)	cad	702,83
Nr. 7605 D5.05.002.04	idem c.s. ...etc) KW. 4,0. euro (ottocentosessantaquattro/13)	cad	864,13
Nr. 7606 D5.05.003.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa centrifuga multistadio per acqua AISI 304, PN 16, 2900 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. grado di protezione IP 44,380 Volt trifase, completa di controflange con guarnizioni e bulloni. allacci idrici ed elettrici ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW. 1,5; DN 40 32. euro (milleventiuno/97)	cad	1'021,97
Nr. 7607 D5.05.003.02	idem c.s. KW. 2,2,DN 40 32. euro (millecentoventiotto/88)	cad	1'128,88
Nr. 7608 D5.05.003.03	idem c.s. KW. 3, DN 40 50. euro (millecinquecentoottanta/91)	cad	1'580,91
Nr. 7609 D5.05.003.04	idem c.s. KW. 4 , DN 40 50. euro (duemilasessanta/28)	cad	2'060,28
Nr. 7610 D5.05.003.05	idem c.s. KW. 5,5; DN 50 40. euro (duemilatrecentocinquantaotto/29)	cad	2'358,29
Nr. 7611 D5.05.004.01	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per acque chiare di drenaggio , motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 giri, grado di protezione IP 67, Volt 220 monofase, completa di allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). HP 0,5. euro (duecentocinquanta/40)	cad	250,40
Nr. 7612 D5.05.004.02	idem c.s. ...etc). HP 0,80. euro (trecentoventi/01)	cad	320,01
Nr. 7613	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per acque sporche di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.05.005.01	girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 l/min, c, grado di protezione IP 67, DN 1"1/2. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). KW.0,75. euro (trecentocinquantacinque/11)	cad	355,11
Nr. 7614	idem c.s. ...elettrica, etc). KW. 1,10.		
D5.05.005.02	euro (quattrocentoquarantasette/82)	cad	447,82
Nr. 7615	Fornitura e posa in opera di Sistema di raccolta e sollevamento per acque luride con serbatoi da litri 170 compreso chiusino Elettropompa		
D5.05.006.01	sommersibile con trituratore per acque luride, motore monofase con interruttore a galleggiante, con girante aperta, acciaio AISI 304, 2900 l/min, c, grado di protezione IP 67, DN 1"1/2 completa di allacci idrici ed elettrici; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). KW.0,75. euro (milleduecentotot/75)	cad	1'203,75
Nr. 7616	idem c.s. ...elettrica, etc). KW.1,1.		
D5.05.006.02	euro (milleduecentootantauno/37)	cad	1'281,37
Nr. 7617	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersibile in ghisa KW.1,1 con girante arretrata per acque luride 2900 giri/min, grado di		
D5.05.007.01	protezione IP 68, Volt 380 trifase, da accoppiare a piede DN65, completa di piede di accoppiamento , ritegno a palla tubo zincato mt. 3, catena di sollevameto, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.1,1. euro (duemilauno/88)	cad	2'001,88
Nr. 7618	idem c.s. ...etc) . KW.1,5.		
D5.05.007.02	euro (duemiladiciannove/19)	cad	2'019,19
Nr. 7619	idem c.s. ...etc) . KW.2,2.		
D5.05.007.03	euro (duemilatrentanove/27)	cad	2'039,27
Nr. 7620	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersibile in ghisa con girante arretrata per acque luride 2900 giri/min, grado di protezione IP		
D5.05.008.01	68, Volt 380 trifase, da accoppiare a piede DN 100. completa di piede di accoppiamento, ritegno a palla tubo zincato mt. 4, catena di sollevameto, allacci idrici ed elettrici, per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW.1,5. euro (tremiladodici/78)	cad	3'012,78
Nr. 7621	idem c.s. ...tracce, etc). KW.2,2.		
D5.05.008.02	euro (tremilatrentacinque/55)	cad	3'035,55
Nr. 7622	idem c.s. ...tracce, etc). KW.3,0.		
D5.05.008.03	euro (tremilanovantadue/16)	cad	3'092,16
Nr. 7623	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato per piccoli impianti ,costituito da due elettropompe monogirante ad		
D5.05.009.01	asse orizzontale con motore IP 44, Volt 220 monofase, serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). KW.0,75+0,75. euro (millequattrocentoventisette/65)	a corpo	1'427,65
Nr. 7624	idem c.s. ...tracce, etc). KW.1,1+1,1.		
D5.05.009.02	euro (millesettecentosettantacinque/58)	a corpo	1'775,58
Nr. 7625	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato bigirante ,IP.44 380/3 Volt per piccoli impianti ,costituito da due		
D5.05.010.01	elettropompe bigirante ad asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana , manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo , allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte ; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.1,1+1,1. euro (milleottocentosettantatre/65)	a corpo	1'873,65
Nr. 7626	idem c.s. ...etc) . KW.2,2+2,2.		
D5.05.010.02	euro (duemilasette/21)	a corpo	2'007,21
Nr. 7627	idem c.s. ...etc) . KW.3+3.		
D5.05.010.03	euro (duemilasettecentocinquantasei/36)	a corpo	2'756,36
Nr. 7628	idem c.s. ...etc) . KW.4+4.		
D5.05.010.04	euro (duemilanovecentonove/10)	a corpo	2'909,10
Nr. 7629	Fornitura e posa in opera di Gruppo di sollevamento acqua preassemblato bigirante ,IP.55 380/3 Volt per piccoli impianti ,costituito da due		
D5.05.011.01	elettropompe bigirante ad asse orizzontale , serbatoio pressurizzato a membrana, manometro,saracinesche di esclusione, quadro elettrico a bordo, allacci idrici ed elettrici , per dare l'opera finita a regola d'arte; sono escluse linee elettriche e linee idrauliche, ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . KW.1,1+1,1. euro (tremilanovantauno/24)	a corpo	3'091,24
Nr. 7630	idem c.s. ...etc) . KW.2,2+2,2.		
D5.05.011.02	euro (tremilatrecentoquattordici/33)	a corpo	3'314,33
Nr. 7631	idem c.s. ...etc) . KW.3+3.		
D5.05.011.03	euro (cinquemilatrenta/07)	a corpo	5'030,07
Nr. 7632	idem c.s. ...etc) . KW.4+4.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.05.011.04	euro (cinquemilacinquecentoottantauno/37)	a corpo	5'581,37
Autoclavi e serbatoi (Cap 79)			
Nr. 7633 D5.06.001.01	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio zincato con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio. Orizzontali o verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere del posizionamento per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (trecentododici/57)	cad	312,57
Nr. 7634 D5.06.001.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (trecentocinquanta/37)	cad	350,37
Nr. 7635 D5.06.001.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 750. euro (quattrocentotrentaotto/33)	cad	438,33
Nr. 7636 D5.06.001.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000. euro (quattrocentosessanta/65)	cad	460,65
Nr. 7637 D5.06.001.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500. euro (seicentosestantatre/84)	cad	673,84
Nr. 7638 D5.06.001.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000. euro (settecentonovantauno/70)	cad	791,70
Nr. 7639 D5.06.001.08	idem c.s. ...ispezione. Litri 4000. euro (millecinquecentotre/66)	cad	1'503,66
Nr. 7640 D5.06.001.09	idem c.s. ...ispezione. Litri 5000. euro (milleseicentonovanta/56)	cad	1'690,56
Nr. 7641 D5.06.001.10	idem c.s. ...ispezione. Litri 10000. euro (tremilaseicentosedici/81)	cad	3'616,81
Nr. 7642 D5.06.002.01	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in acciaio inox 304 con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio. Orizzontali o verticali ; dato in opera fissato a terra, per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (cinquecentoventicinque/34)	cad	525,34
Nr. 7643 D5.06.002.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (seicentosedici/37)	cad	616,37
Nr. 7644 D5.06.002.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 750. euro (ottocentocinque/49)	cad	805,49
Nr. 7645 D5.06.002.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000. euro (ottocentosessantatre/89)	cad	863,89
Nr. 7646 D5.06.002.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500. euro (milletrecentotrentacinque/56)	cad	1'335,56
Nr. 7647 D5.06.002.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000. euro (milleseicentotrentacinque/73)	cad	1'635,73
Nr. 7648 D5.06.002.07	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000. euro (duemilaseicentotredici/64)	cad	2'613,64
Nr. 7649 D5.06.002.08	idem c.s. ...ispezione. Litri 5000. euro (tremilasettecentoundici/44)	cad	3'711,44
Nr. 7650 D5.06.003.01	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di prima raccolta in Polietilene alimentare di forma cilindrica , con base di appoggio. Orizzontali o verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (duecentootto/14)	cad	208,14
Nr. 7651 D5.06.003.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (duecentocinquantacinque/89)	cad	255,89
Nr. 7652 D5.06.003.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000. euro (quattrocentocinquantanove/64)	cad	459,64
Nr. 7653 D5.06.003.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500. euro (quattrocentoottantasette/11)	cad	487,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7654 D5.06.004.01	Fornitura e posa in opera Scambiatore di calore a piastre. Costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio, piastre, con telaio guide, tiranti e guarnizioni; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione . Potenza KW 35 con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 16,attacchi DN 20. euro (milletrecentonovantanove/93)	cad	1'399,93
Nr. 7655 D5.06.004.02	idem c.s. ...Potenza KW 58 con superficie di mq 0,032 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN32. euro (millesettecentodiciassette/87)	cad	1'717,87
Nr. 7656 D5.06.004.03	idem c.s. ...Potenza KW 87 con superficie di mq 0,040 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 40. euro (milleottocentoottantasei/51)	cad	1'886,51
Nr. 7657 D5.06.004.04	idem c.s. ...Potenza KW 116 con superficie di mq 0,050 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 50. euro (duemilasessantasei/10)	cad	2'066,10
Nr. 7658 D5.06.005.01	Fornitura e posa in opera Serbatoio autoclave verticale in acciaio zincato collaudati ISPESL 8 Bar ; con passo d'uomo di forma cilindrica , con piedi di appoggio verticali ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300. euro (ottocentoottantatre/98)	cad	883,98
Nr. 7659 D5.06.005.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (millecentodiciassette/61)	cad	1'117,61
Nr. 7660 D5.06.005.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000. euro (millesettecentocinquantauno/92)	cad	1'751,92
Nr. 7661 D5.06.005.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000. euro (tremilaquattrocentosettantauno/39)	cad	3'471,39
Nr. 7662 D5.06.005.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000. euro (quattromilaseicentonovantauno/51)	cad	4'691,51
Nr. 7663 D5.06.006.01	Fornitura e posa in opera Bollitore a scambio termico in acciaio zincato per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere . Isolamento PU morbido da 50 mm rivestimento skay , conforme norme UNI 12975 , con piedi di appoggio verticali; dato in opera fissato a terra, l'onere per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 300 , scambiatore in rame mq. 0,75. euro (milleduecentotrentacinque/71)	cad	1'235,71
Nr. 7664 D5.06.006.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 500 , scambiatore in rame mq. 1,00. euro (millecinquecentoundici/79)	cad	1'511,79
Nr. 7665 D5.06.006.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 800, scambiatore in rame mq. 1,50. euro (millenovecentonovantauno/58)	cad	1'991,58
Nr. 7666 D5.06.006.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 1000, scambiatore in rame mq. 2,00. euro (duemiladuecentoottantadue/81)	cad	2'282,81
Nr. 7667 D5.06.006.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 1500, scambiatore in rame mq. 3,00. euro (tremilanove/58)	cad	3'009,58
Nr. 7668 D5.06.006.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 2000, scambiatore in rame mq. 4,00. euro (tremilacinquecentonovantaquattro/03)	cad	3'594,03
Nr. 7669 D5.06.006.07	idem c.s. ...ispezione. Litri 3000, scambiatore in rame mq. 6,00. euro (quattromilacinquecentoquarantaotto/34)	cad	4'548,34
Nr. 7670 D5.06.007.01	Fornitura e posa in opera Accumulatore di acqua calda alimentare da installare a vista , pressione di esercizio 8,0 bar, rivestimento poliuretano e finitura skay , con piedi di appoggio verticali; dato in opera fissato a terra; compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 500. euro (milleduecentoventicinque/68)	cad	1'225,68
Nr. 7671 D5.06.007.02	idem c.s. ...di ispezione. Litri1000. euro (millesettecentosessantasei/23)	cad	1'766,23
Nr. 7672 D5.06.007.03	idem c.s. ...di ispezione. Litri 2000. euro (duemilasettecentotrenta/40)	cad	2'730,40
Nr. 7673 D5.06.007.04	idem c.s. ...di ispezione. Litri 3000. euro (tremiladuecentonovantasei/58)	cad	3'296,58
Nr. 7674 D5.06.008.01	Fornitura e posa in opera vaso di espansione a membrana verticale o orizzontale in acciaio zincato a membrana in bulite alimentare EPDM intercambiabile certificati C.E. fino a 10 Bar ; dato in opera fissato a terra, l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature e i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Litri 18. euro (cinquantatre/21)	cad	53,21
Nr. 7675 D5.06.008.02	idem c.s. ...ispezione. Litri 24. euro (sessantanove/01)	cad	69,01
Nr. 7676 D5.06.008.03	idem c.s. ...ispezione. Litri 50. euro (centosessantauno/40)	cad	161,40
Nr. 7677 D5.06.008.04	idem c.s. ...ispezione. Litri 80. euro (duecento/90)	cad	200,90
Nr. 7678 D5.06.008.05	idem c.s. ...ispezione. Litri 105. euro (duecentocinquantauno/80)	cad	251,80
Nr. 7679 D5.06.008.06	idem c.s. ...ispezione. Litri 200. euro (quattrocentoventidue/79)	cad	422,79
Nr. 7680 D5.06.008.07	idem c.s. ...ispezione. Litri 300. euro (cinquecentosettantaotto/19)	cad	578,19
Nr. 7681 D5.06.008.08	idem c.s. ...ispezione. Litri 500. euro (settecentoquarantacinque/37)	cad	745,37
Nr. 7682 D5.06.009.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,4 Kk.; dato in opera fissato a muro, sono compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Litri 50. euro (duecentoottantacinque/02)	cad	285,02
Nr. 7683 D5.06.009.02	idem c.s. ...genere. Litri 80, euro (duecentoottantasei/30)	cad	286,30
Nr. 7684 D5.06.009.03	idem c.s. ...genere. Litri 100, euro (trecentoventidue/34)	cad	322,34
Nr. 7685 D5.06.009.04	idem c.s. ...genere. Litri 150, euro (seicentotrentaquattro/01)	cad	634,01
Nr. 7686 D5.06.010	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico da Litri 15 , da installare sottolavello collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,2 Kk.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. euro (centoquarantasei/73)	cad	146,73
Nr. 7687 D5.06.011.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale misto termosolare da installare a vista costituito collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,4 Kk.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. da Litri 80. euro (duecentocinquantasei/18)	cad	256,18
Nr. 7688 D5.06.011.02	idem c.s. ...in genere. Litri 100. euro (duecentoottantacinque/29)	cad	285,29
Nr. 7689 D5.06.012.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua murale a gas tiraggio naturale camera aperta elettronico a ionizzazione; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, la rete gas, lo scarico fumi e le opere murarie in genere. KW.20.2 litri/min. 12. euro (quattrocentonove/24)	cad	409,24
Nr. 7690 D5.06.012.02	idem c.s. ...in genere. KW.28.6 litri/min.14. euro (quattrocentosettantadue/55)	cad	472,55
Nr. 7691 D5.06.012.03	idem c.s. ...in genere. KW.27 litri/min.14. euro (seicentoottantacinque/28)	cad	685,28
Nr. 7692 D5.06.012.04	idem c.s. ...in genere. KW.24,4 litri/min.14. euro (ottocentosei/39)	cad	806,39
Isolanti (Cap 80)			
Nr. 7693 D5.07.001.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, spessore mm. 6 in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.6. euro (uno/87)	ml	1,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7694 D5.07.001.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN.10. euro (due/00)	ml	2,00
Nr. 7695 D5.07.001.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN.12. euro (due/26)	ml	2,26
Nr. 7696 D5.07.001.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN.15. euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 7697 D5.07.001.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.18. euro (due/42)	ml	2,42
Nr. 7698 D5.07.001.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN.22. euro (due/60)	ml	2,60
Nr. 7699 D5.07.001.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN.27. euro (due/92)	ml	2,92
Nr. 7700 D5.07.001.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN.34. euro (tre/06)	ml	3,06
Nr. 7701 D5.07.001.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN.42. euro (tre/67)	ml	3,67
Nr. 7702 D5.07.002.01	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. In elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.8. euro (due/24)	ml	2,24
Nr. 7703 D5.07.002.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN.10. euro (due/54)	ml	2,54
Nr. 7704 D5.07.002.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN.12. euro (due/60)	ml	2,60
Nr. 7705 D5.07.002.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN.15. euro (due/71)	ml	2,71
Nr. 7706 D5.07.002.05	idem c.s. ...regola d'arte. DN.18. euro (due/94)	ml	2,94
Nr. 7707 D5.07.002.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN.22. euro (tre/06)	ml	3,06
Nr. 7708 D5.07.002.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN.27. euro (tre/54)	ml	3,54
Nr. 7709 D5.07.002.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN.34. euro (tre/69)	ml	3,69
Nr. 7710 D5.07.002.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN.42. euro (quattro/19)	ml	4,19
Nr. 7711 D5.07.002.10	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 48. euro (quattro/99)	ml	4,99
Nr. 7712 D5.07.002.11	idem c.s. ...regola d'arte. DN.60. euro (sei/24)	ml	6,24
Nr. 7713 D5.07.002.12	idem c.s. ...regola d'arte. DN.76. euro (sette/33)	ml	7,33
Nr. 7714 D5.07.002.13	idem c.s. ...regola d'arte. DN.89. euro (nove/35)	ml	9,35
Nr. 7715 D5.07.002.14	idem c.s. ...regola d'arte. DN.114. euro (dodici/79)	ml	12,79
Nr. 7716 D5.07.003.01	Fornitura e posa in opera di Lastra fonoisolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C, classe di reazione al fuoco rispondente ai DM 10/03/2005 e s.m.i. e DM 15/03/2005 e s.m.i., campo d'impiego da 40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte . di mm.9 (6+3) per tubazioni, realizzata con poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq . euro (settantaotto/91)	mq	78,91
Nr. 7717 D5.07.003.02	idem c.s. di mm.15 (12+3) per tubazioni, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (ottanta/10)	mq	80,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7718 D5.07.003.03	idem c.s. di mm.21 (15+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (ottantauno/27)	mq	81,27
Nr. 7719 D5.07.003.04	idem c.s. di mm.46 (40+6) per tubazioni di scarico, e cassette di scarico poliuretano + lamina di piombo Kg. 3 /mq. euro (ottantasette/35)	mq	87,35
Antincendio e estintori (Cap 81)			
Nr. 7720 D5.08.001.01	Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con elettropompa centrifuga di servizio con Avviatore trifase diretto per pompa di servizio norma UNI EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando, normalizzata secondo EN 733, 400/690V. 50Hz. Pompa pilota per compensazione impianto, centrifuga multistadio ad asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con segnalazioni acustiche e visive,rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55. Una Valvola di intercettazione a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi. da lit/min.360, 5/6 bar. euro (diciannovemilanoventosettantasei/88)	a corpo	19'976,88
Nr. 7721 D5.08.001.02	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.480, 5/6 bar. euro (ventimilasesantasei/94)	a corpo	20'066,94
Nr. 7722 D5.08.001.03	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.720, 5/6 bar. euro (ventiunomilacinquecentosessantaotto/13)	a corpo	21'568,13
Nr. 7723 D5.08.001.04	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.1200, 6/7 bar. euro (ventiduemilanoventosessanta/64)	a corpo	22'960,64
Nr. 7724 D5.08.001.05	idem c.s. ...allarmi. da lit/min.1800, 6/7 bar. euro (ventisettemilanoventocinque/25)	a corpo	27'903,25
Nr. 7725 D5.08.002.01	Fornitura e posa in opera di Impianto di pressurazione antincendio con elettropompa più motopompa endotermica; con Avviatore trifase diretto per pompa di servizio norma UNI EN 12845 ed UNI 10779; basamento in acciaio elettrosaldato zincato, comune alle due pompe, con incastellatura di sostegno per i quadri di comando, normalizzata secondo EN 733, 400/690V. 50Hz. Pompa pilota per compensazione impianto, centrifuga multistadio ad asse verticale KW.1,3. Due serbatoi a membrana di 20 litri del tipo verticale montati sul collettore. Quadro di comando per pompa principale elettrica, con segnalazioni acustiche e visive, rispondente alle norme EN 12845 e realizzato IP. 55.Una Valvola di intercettazione a farfalla DN 50 e una da DN. 100. Pressostati manometri ecc. Un kit con misuratore di portata DN 65. Un quadro elettrico per remotazione allarmi. Litri/min. 360, 5/6 bar. euro (ventiottomilaquattrocentonovantacinque/71)	a corpo	28'495,71
Nr. 7726 D5.08.002.02	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 480, 5/6 bar. euro (ventiottomilacinquecentonovantauno/55)	a corpo	28'591,55
Nr. 7727 D5.08.002.03	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 720, 5/6 bar. euro (trentamilatrecentocinquantatre/19)	a corpo	30'353,19
Nr. 7728 D5.08.002.04	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 1200, 6/7 bar. euro (trentaunomilasettecentodiciotto/38)	a corpo	31'718,38
Nr. 7729 D5.08.002.05	idem c.s. ...allarmi. Litri/min. 1800, 6/7 bar. euro (trentanovemilacentodiciannove/14)	a corpo	39'119,14
Nr. 7730 D5.08.003	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di adescamento premontato con capacità da litri 400/500, per Impianto di pressurazione antincendio sovrabattente UNI 10779 EN12845; Per adescamento impianto. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera comprensivo dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere di scavo. euro (ottocentoventio/99)	cad	828,99
Nr. 7731 D5.08.004.01	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-45 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20, valvola di intercettazione a sfera DN 1" 1/2 in ottone con attacco maschio. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI da esterno. euro (duecentocinquantauno/34)	cad	251,34
Nr. 7732 D5.08.004.02	idem c.s. ...UNI. da interno. euro (duecentocinquantadue/32)	cad	252,32
Nr. 7733 D5.08.005.01	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-70 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio vernicita rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20 , valvola di intercettazione a sfera DN 2" in ottone con attacco maschio Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da esterno. euro (quattrocentonovantaotto/74)	cad	498,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7734 D5.08.005.02	idem c.s. ...UNI. da interno. euro (quattrocentonovantasette/76)	cad	497,76
Nr. 7735 D5.08.005.03	idem c.s. ...UNI. da incasso. euro (quattrocentonovantaquattro/85)	cad	494,85
Nr. 7736 D5.08.006.01	Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio su supporto orientabile, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido da 20 mt. UNI 25, valvola di intercettazione DN. 1", lancia frazionatrice. conforme alle norme UNI 9487 del tipo approvato dal M.I. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da interno. euro (trecentoventinove/00)	cad	329,00
Nr. 7737 D5.08.006.02	idem c.s. ...UNI. da incasso. euro (trecentotrentauno/78)	cad	331,78
Nr. 7738 D5.08.007.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, DN 3" UNI 70, con rubinetto idrante 2", valvola di ritegno clapet e valvola di sicurezza e raccordi. conforme alle norme UNI 9487 del tipo approvato dal M.I. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. Idrante a parete (da esterno), attacco filettato in ottone, copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio verniciata rosso. euro (quattrocentotrentauno/44)	cad	431,44
Nr. 7739 D5.08.007.02	idem c.s. ...raccordi UNI. Gruppo completo per attacco motopompa antincendio, attacco flangiato. euro (cinquecentotrentasei/17)	cad	536,17
Nr. 7740 D5.08.008.01	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco/hi di mandata autopompa per l'emissione di acqua nella rete idranti in condizioni di emergenza. Realizzata in accordo alla norma UNI 10779, pressione nominale PN16, con i seguenti principali componenti: Valvola di intercettazione e valvola di non ritorno flangiate, valvola di sicurezza tarata a 1,2 MPa di diametro commisurato alla portata prevista per il gruppo, uno o più attacchi DN 70 con girello UNI 808, valvola di drenaggio nel caso di possibilità di gelo; dato in opera completo di pezzi speciali per la connessione alla tubazione, comprensivo della certificazione di conformità di prodotto/i. Sono escluse le opere murarie e le opere di scavo ove occorrenti, il pozzetto per l'eventuale posa interrata. DN 65 con n° 1 attacco UNI 70. euro (quattrocentosessantaquattro/42)	cad	464,42
Nr. 7741 D5.08.008.02	idem c.s. ...posa interrata. DN 80 con n° 2 attacchi UNI 70. euro (settecentodiciannove/94)	cad	719,94
Nr. 7742 D5.08.008.03	idem c.s. ...posa interrata. DN 100/125 con n° 3 attacchi UNI 70. euro (millequattrocentoventisette/33)	cad	1'427,33
Nr. 7743 D5.08.008.04	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 450x600x400 mm. euro (trecentoventiquattro/63)	cad	324,63
Nr. 7744 D5.08.008.05	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 450x800x400 mm. euro (trecentoventicinque/59)	cad	325,59
Nr. 7745 D5.08.008.06	idem c.s. ...posa interrata. Cassetta da esterno o ad incasso in acciaio zincato verniciata di colore rosso RAL 3000, completa di sportello con vetro antinfortunistico facilmente francibile. Dimensioni orientative 800x1200x450 mm. euro (seicentoottantasette/54)	cad	687,54
Nr. 7746 D5.08.009.01	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile, A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 55A 233BC. euro (novantauno/22)	cad	91,22
Nr. 7747 D5.08.009.02	idem c.s. ...d'arte . Kg. 6 per classi di fuoco 34A 233BC. euro (ottantaquattro/40)	cad	84,40
Nr. 7748 D5.08.009.03	idem c.s. ...d'arte . Kg.12 per classi di fuoco 55A 233BC. euro (centodiciannove/47)	cad	119,47
Nr. 7749 D5.08.010	Fornitura e posa in opera di Estintore portatile Kg. 5 (CO2) per classi di fuoco 113B , tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro. A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativavigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, , fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . . euro (centoottantadue/78)	cad	182,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7750 D5.08.011.01	Fornitura e posa in opera di Supporto per Estintore portatile Kg. 6-12 in acciaio verniciato rosso. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Supporto per Estintore portatile Kg. 6 12 in acciaio verniciato rosso senza segnale a bandiera. euro (trentadue/02)	cad	32,02
Nr. 7751 D5.08.011.02	idem c.s. ...verniciato rosso con segnale a bandiera. euro (quarantatre/70)	cad	43,70
Nr. 7752 D5.08.012.01	Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato a polvere marcato C.E. classe AB1C (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico , manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, fissaggio a muro compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Kg.30. euro (trecentoseftantanove/69)	cad	379,69
Nr. 7753 D5.08.012.02	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.50. euro (quattrocentocinquantadue/30)	cad	452,30
Nr. 7754 D5.08.012.03	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.100. euro (millecentouno/12)	cad	1'101,12
Nr. 7755 D5.08.013.01	Fornitura e posa in opera di Estintore carrellato. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Kg.18 a CO2 marcato C.E. classe B2C. euro (novecentoquattordici/23)	cad	914,23
Nr. 7756 D5.08.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. Kg.50 a schiuma marcato C.E. classe AB4CE . euro (settecentoottantanove/37)	cad	789,37
Nr. 7757 D5.08.014.01	Fornitura e posa in opera di Cartello indicatore, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle reviste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. monofacciale conforme D.M. 493/96. euro (dieci/77)	cad	10,77
Nr. 7758 D5.08.014.02	idem c.s. ...regola d'arte. bifacciale conforme D.M. 493/96. euro (diciotto/15)	cad	18,15
Nr. 7759 D5.08.015.01	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero SS liscio, verniciato rosso UNI EN 10255 per impianti antincendio Sprinkler. E' compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. d. 1/2". euro (dodici/29)	ml	12,29
Nr. 7760 D5.08.015.02	idem c.s. ...genere. d. 3/4". euro (quattordici/48)	ml	14,48
Nr. 7761 D5.08.015.03	idem c.s. ...genere. d. 1". euro (diciannove/09)	ml	19,09
Nr. 7762 D5.08.015.04	idem c.s. ...genere. d. 1"1/4. euro (ventiquattro/55)	ml	24,55
Nr. 7763 D5.08.015.05	idem c.s. ...genere. d. 1"1/2. euro (ventiotto/81)	ml	28,81
Nr. 7764 D5.08.015.06	idem c.s. ...genere. d. 2". euro (trentasei/72)	ml	36,72
Nr. 7765 D5.08.015.07	idem c.s. ...genere. d. 2"1/2. euro (quarantasei/28)	ml	46,28
Nr. 7766 D5.08.015.08	idem c.s. ...genere. d. 3". euro (cinquantaotto/63)	ml	58,63
Nr. 7767 D5.08.015.09	idem c.s. ...genere. d. 4". euro (ottantauno/81)	ml	81,81
Nr. 7768 D5.08.015.10	idem c.s. ...genere. d. 5". euro (centonove/37)	ml	109,37
Nr. 7769 D5.08.016.01	Fornitura e posa in opera di Gruppo di allarme a umido, installa zione verticale marcato CE, completo di valvola di allarme ,valvola a farfalla , pressostato di allarme ,campana idraulica , per impianti antincendio Sprinkler. E' compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione. Fornito in conformita alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certicazioni; dato in opera fissato con collari, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. d. 3".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemilacentotredici/60)	cad	2'113,60
Nr. 7770 D5.08.016.02	idem c.s. ...genere. d. 4". euro (duemiladuecentonovantauno/61)	cad	2'291,61
Nr. 7771 D5.08.016.03	idem c.s. ...genere. d. 6". euro (duemilaseicentocinquanta/81)	cad	2'650,81
Nr. 7772 D5.08.017.01	Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 1/2" orifizio mm.13 installa zione verticale marcato CE , ampolla tarata a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera, i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. fissato con cravatta 1"1/4x1/2". euro (ventisei/42)	cad	26,42
Nr. 7773 D5.08.017.02	idem c.s. ...con cravatta 1"1/2x1/2". euro (ventisette/67)	cad	27,67
Nr. 7774 D5.08.017.03	idem c.s. ...con cravatta 2"x1/2". euro (ventiotto/18)	cad	28,18
Nr. 7775 D5.08.017.04	idem c.s. ...con cravatta 2"1/2x1/2". euro (trentatre/02)	cad	33,02
Nr. 7776 D5.08.018.01	Fornitura e posa in opera di Sprinkler pendente o upright DN 3/4" orifizio mm.14 installa zione verticale marcato CE , ampolla tarata a 57 G. o 68 G. o 79 G. o 93 G. , per impianti antincendio. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera , i collegamenti idraulici, ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, opere edili in genere. fissato con cravatta 1"1/4x3/4". euro (ventinove/52)	cad	29,52
Nr. 7777 D5.08.018.02	idem c.s. ...con cravatta 1"1/2x3/4". euro (trenta/77)	cad	30,77
Nr. 7778 D5.08.018.03	idem c.s. ...con cravatta 2"x3/4". euro (trentadue/31)	cad	32,31
Nr. 7779 D5.08.018.04	idem c.s. ...con cravatta 2"1/2x3/4". euro (trentacinque/09)	cad	35,09

Depurazione acque (Cap 82)

Nr. 7780 D5.09.001	Fornitura e posa in opera di cartuccia per Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 µm, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Il filtro è equipaggiabile con diversi tipi di cartuccia; con cartuccia in microtessuto lavabile a 90 m è adatto per acqua potabile e ad uso alimentare. euro (otto/84)	cad	8,84
Nr. 7781 D5.09.002.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 1"x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (sessantauno/96)	cad	61,96
Nr. 7782 D5.09.002.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (cinquantaquattro/16)	cad	54,16
Nr. 7783 D5.09.002.03	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 5 micron. euro (cinquantacinque/65)	cad	55,65
Nr. 7784 D5.09.002.04	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 50 micron. euro (cinquantasei/08)	cad	56,08
Nr. 7785 D5.09.002.05	idem c.s. ...con cartuccia a carbone attivo. euro (sessantasette/63)	cad	67,63
Nr. 7786 D5.09.003.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 3/4" o 1" x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (settanta/98)	cad	70,98
Nr. 7787 D5.09.003.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (sessantauno/19)	cad	61,19
Nr. 7788 D5.09.003.03	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 5 micron. euro (sessantasette/36)	cad	67,36
Nr. 7789 D5.09.003.04	idem c.s. ...con cartuccia in polipropilene 50 micron. euro (sessantasei/02)	cad	66,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7790 D5.09.003.05	idem c.s. ...con cartuccia a carbone attivo. euro (settantaotto/75)	cad	78,75
Nr. 7791 D5.09.004.01	Fornitura e posa in opera di Filtro di sicurezza realizzato in materiale sintetico atossico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei 1" 1/4 x 9" al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, al valvolame e alle apparecchiature. Sono escluse tubazioni valvolame e opere edili in genere. con cartuccia in microtessuto 90 micron. euro (novantadue/73)	cad	92,73
Nr. 7792 D5.09.004.02	idem c.s. ...con cartuccia a filo avvolto 20 micron. euro (ottantauno/16)	cad	81,16
Nr. 7793 D5.09.005.01	Fornitura e posa in opera di filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo in rispondenza al Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1/2" portata mc/h 1,5. euro (sessantaquattro/85)	cad	64,85
Nr. 7794 D5.09.005.02	idem c.s. ...genere. DN 3/4" portata mc/h.3,0. euro (centocinque/89)	cad	105,89
Nr. 7795 D5.09.005.03	idem c.s. ...genere. DN 1" portata mc/h.3,5. euro (centootto/92)	cad	108,92
Nr. 7796 D5.09.005.04	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.4,0. euro (centotrenta/98)	cad	130,98
Nr. 7797 D5.09.005.05	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (trecentodieci/99)	cad	310,99
Nr. 7798 D5.09.006.01	Fornitura e posa in opera di Filtro autopulente di sicurezza, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Sanità n. 443/90 e alla Legge n. 46/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 3/4" portata mc/h.3,0. euro (trecentotrentasette/54)	cad	337,54
Nr. 7799 D5.09.006.02	idem c.s. ...genere. DN 1" mc/h.3,5. euro (trecentocinquantauno/67)	cad	351,67
Nr. 7800 D5.09.006.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 mc/h.4,0. euro (trecentosessantatino/80)	cad	369,80
Nr. 7801 D5.09.007.01	Fornitura e posa in opera di Filtri di sicurezza a cartuccia lavabile del tipo pieghettato con superficie filtrante multipla in rapporto al suo diametro, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI CTI 8065. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1" portata mc/h.5,5. euro (duecentoquarantanove/59)	cad	249,59
Nr. 7802 D5.09.007.02	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.6,5. euro (trecentoventisei/35)	cad	326,35
Nr. 7803 D5.09.007.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (cinquecentosettantasei/52)	cad	576,52
Nr. 7804 D5.09.007.04	idem c.s. ...genere. DN 2"portata mc/h.15,0. euro (seicentosei/29)	cad	675,29
Nr. 7805 D5.09.008.01	Fornitura e posa in opera di Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto prescritto dal DPR n. 443/90, alla Legge n. 46/90, alla norma UNI 10304. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 3/4" portata mc/h.3,5. euro (cinquecentoottantadue/88)	cad	582,88
Nr. 7806 D5.09.008.02	idem c.s. ...genere. DN 1" portata mc/h.4,5. euro (seicento/53)	cad	600,53
Nr. 7807 D5.09.008.03	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/4 portata mc/h.5,0. euro (seicentotrenta/79)	cad	623,79
Nr. 7808 D5.09.008.04	idem c.s. ...genere. DN 1" 1/2 portata mc/h.9,0. euro (settecentocinquantanove/31)	cad	759,31
Nr. 7809 D5.09.008.05	idem c.s. ...genere. DN 2" portata mc/h.11,0. euro (settecentonovantauno/15)	cad	791,15
Nr. 7810 D5.09.009	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinato in grado di erogare, mc/h. 1,2 DN 1" 1/4 PN 10, a due colonne gestito da microprocessori per la rigenerazione alternata delle singole colonne a funzionamento volumetrico puro; in rispetto a quanto prescritto per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (tremilaottocentonovantaotto/74)	cad	3'898,74
Nr. 7811 D5.09.010.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico cabinato in grado di erogare, a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione a tempo per acque tecniche e di processo, con valvola di miscelazione incorporata. in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. mc/h. 1,2 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 50. euro (millesettecentocinquantaquattro/04)	cad	1'753,04
Nr. 7812 D5.09.010.02	idem c.s. ...genere. mc/h. 2,0 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 70. euro (duemilasettantaquattro/34)	cad	2'074,34
Nr. 7813 D5.09.010.03	idem c.s. ...genere. mc/h. 2,2 DN 1" PN 6 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °Fr: 135. euro (duemilacentocinquantanove/18)	cad	2'159,18
Nr. 7814 D5.09.011.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico elettronico biblocco a scambio di basi in grado di erogare, con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a max. 30 giorni per acque tecniche, di processo. in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. mc/h. 2. euro (tremilasettecentotrentaotto/33)	cad	3'738,33
Nr. 7815 D5.09.011.02	idem c.s. ...genere. mc/h. 2,2. euro (quattromilacentocinquantaquattro/64)	cad	4'123,64
Nr. 7816 D5.09.011.03	idem c.s. ...genere. mc/h. 2,5. euro (cinquemilaottantatre/02)	cad	5'083,02
Nr. 7817 D5.09.012.01	Fornitura e posa in opera di Addolcitore automatico biblocco valvola di miscelazione a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione volumetrica statistica per acque tecniche, di processo e potabili, completo di sistema di autodisinfezione, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. DN 1" mc/h 4,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 600. euro (seimilanovecentotredici/12)	cad	6'913,12
Nr. 7818 D5.09.012.02	idem c.s. ...1" mc/h 5,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °750. euro (settemiladuecentocinquantaquattro/86)	cad	7'254,86
Nr. 7819 D5.09.012.03	idem c.s. ...1" mc/h 6,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 °890. euro (ottomiladuecentocinquantaotto/50)	cad	8'258,50
Nr. 7820 D5.09.012.04	idem c.s. ...1" mc/h 7,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1050. euro (diecimilacinquecentocinquantaquattro/17)	cad	10'523,17
Nr. 7821 D5.09.012.05	idem c.s. ...1" mc/h 9,0 Capacità ciclica max. °Fr x m3 a 30 ° 1350. euro (undicimilacentocinquantaquattro/29)	cad	11'140,29
Nr. 7822 D5.09.013	Fornitura e posa in opera di Pompa dosatrice elettronica programmabile lt/h.2,0 W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (cinquecentosettantacinque/52)	cad	575,52
Nr. 7823 D5.09.014	Fornitura e posa in opera di Contatore ad impulsi DN 3/4" da abbinare a Pompa dosatrice elettronica programmabile, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (duecentocinquantaquattro/82)	cad	223,82
Nr. 7824 D5.09.015	Fornitura e posa in opera di Serbatoio con base da Litri 100 per Pompa dosatrice elettronica programmabile lt/h.2,0 W 25 Volt 230/1, in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (trecentocinquantaquattro/23)	cad	324,23
Nr. 7825 D5.09.016	Fornitura e posa in opera di Serbatoio cilindrico da Litri 100 per contenimento sali , in rispetto a quanto prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare dal DL 31/01 e dalla Legge 443/90. Sono escluse tubazioni, valvolame e opere edili in genere. euro (duecentocinquantaquattro/12)	cad	220,12

Tubazioni riscaldamento e condizionamento (Cap 83)

Nr. 7826 D5.10.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (dodici/51)	ml	12,51
Nr. 7827 D5.10.001.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (quattordici/70)	ml	14,70
Nr. 7828	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.10.001.03	euro (diciotto/73)	ml	18,73
Nr. 7829	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4.		
D5.10.001.04	euro (ventiquattro/22)	ml	24,22
Nr. 7830	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2.		
D5.10.001.05	euro (ventiotto/14)	ml	28,14
Nr. 7831	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D5.10.001.06	euro (trentasei/42)	ml	36,42
Nr. 7832	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2.		
D5.10.001.07	euro (quarantatre/82)	ml	43,82
Nr. 7833	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D5.10.001.08	euro (cinquantacinque/41)	ml	55,41
Nr. 7834	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D5.10.001.09	euro (settantaotto/82)	ml	78,82
Nr. 7835	idem c.s. ...ispezione. d. 5".		
D5.10.001.10	euro (novantanove/29)	ml	99,29
Nr. 7836	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie pesante. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI ISO RT7/1.		
D5.10.002.01	Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (quattordici/49)	ml	14,49
Nr. 7837	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4".		
D5.10.002.02	euro (diciassette/08)	ml	17,08
Nr. 7838	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		
D5.10.002.03	euro (ventidue/02)	ml	22,02
Nr. 7839	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4.		
D5.10.002.04	euro (ventiotto/51)	ml	28,51
Nr. 7840	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2.		
D5.10.002.05	euro (trentadue/90)	ml	32,90
Nr. 7841	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D5.10.002.06	euro (quarantatre/70)	ml	43,70
Nr. 7842	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2.		
D5.10.002.07	euro (cinquantatre/04)	ml	53,04
Nr. 7843	idem c.s. ...ispezione. d. 3".		
D5.10.002.08	euro (sessantasei/97)	ml	66,97
Nr. 7844	idem c.s. ...ispezione. d. 4".		
D5.10.002.09	euro (novanta/18)	ml	90,18
Nr. 7845	idem c.s. ...ispezione. d. 5".		
D5.10.002.10	euro (centosette/12)	ml	107,12
Nr. 7846	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI		
D5.10.003.01	ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (tredici/76)	ml	13,76
Nr. 7847	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4".		
D5.10.003.02	euro (sedici/17)	ml	16,17
Nr. 7848	idem c.s. ...ispezione. d. 1".		
D5.10.003.03	euro (venti/59)	ml	20,59
Nr. 7849	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4.		
D5.10.003.04	euro (ventisei/51)	ml	26,51
Nr. 7850	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2.		
D5.10.003.05	euro (trenta/58)	ml	30,58
Nr. 7851	idem c.s. ...ispezione. d. 2".		
D5.10.003.06	euro (trentanove/88)	ml	39,88
Nr. 7852	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2.		
D5.10.003.07	euro (quarantaotto/16)	ml	48,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7853 D5.10.003.08	idem c.s. ...ispezione. d. 3". euro (sessantauno/13)	ml	61,13
Nr. 7854 D5.10.003.09	idem c.s. ...ispezione. d. 4". euro (ottantanove/88)	ml	89,88
Nr. 7855 D5.10.003.10	idem c.s. ...ispezione. d. 5". euro (centootto/23)	ml	108,23
Nr. 7856 D5.10.004.01	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero preisolata per teleriscaldamento, idonea per condotte interrato, conteggiate a metro lineare. La fornitura sarà costituita da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di 3 mm., schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene (densità di Kg/mc 70/80 e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m), spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1". euro (quaranta/70)	ml	40,70
Nr. 7857 D5.10.004.02	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4. euro (quarantacinque/64)	ml	45,64
Nr. 7858 D5.10.004.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2. euro (cinquanta/20)	ml	50,20
Nr. 7859 D5.10.004.04	idem c.s. ...ispezione. d. 2". euro (cinquantaotto/60)	ml	58,60
Nr. 7860 D5.10.004.05	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2. euro (sessantacinque/47)	ml	65,47
Nr. 7861 D5.10.004.06	idem c.s. ...ispezione. d. 3". euro (ottantadue/40)	ml	82,40
Nr. 7862 D5.10.004.07	idem c.s. ...ispezione. d. 4". euro (centodieci/73)	ml	110,73
Nr. 7863 D5.10.005.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in barre nudo per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare in barre. Le giunzioni saranno a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati, ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc.) e dei cunicoli. d. 12x1. euro (nove/42)	ml	9,42
Nr. 7864 D5.10.005.02	idem c.s. ...cunicoli. d. 14x1. euro (undici/15)	ml	11,15
Nr. 7865 D5.10.005.03	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1. euro (tredici/04)	ml	13,04
Nr. 7866 D5.10.005.04	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1. euro (quindici/49)	ml	15,49
Nr. 7867 D5.10.005.05	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1. euro (diciassette/82)	ml	17,82
Nr. 7868 D5.10.005.06	idem c.s. ...cunicoli. d. 28x1. euro (ventiuno/10)	ml	21,10
Nr. 7869 D5.10.005.07	idem c.s. ...cunicoli. d. 35x1. euro (ventisette/04)	ml	27,04
Nr. 7870 D5.10.005.08	idem c.s. ...cunicoli. d. 42x1. euro (trentauno/59)	ml	31,59
Nr. 7871 D5.10.006.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 10x1. euro (sette/23)	ml	7,23
Nr. 7872 D5.10.006.02	idem c.s. ...cunicoli. d. 12x1. euro (sette/81)	ml	7,81
Nr. 7873 D5.10.006.03	idem c.s. ...cunicoli. d. 14x1. euro (nove/33)	ml	9,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7874 D5.10.006.04	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1. euro (dieci/53)	ml	10,53
Nr. 7875 D5.10.006.05	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1. euro (undici/91)	ml	11,91
Nr. 7876 D5.10.006.06	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1. euro (sedici/96)	ml	16,96
Nr. 7877 D5.10.007.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita ,mm.9 per acqua refrigerata, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso , con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x1. euro (undici/90)	ml	11,90
Nr. 7878 D5.10.007.02	idem c.s. ...cunicoli. d. 16x1. euro (tredici/12)	ml	13,12
Nr. 7879 D5.10.007.03	idem c.s. ...cunicoli. d. 18x1. euro (quindici/16)	ml	15,16
Nr. 7880 D5.10.007.04	idem c.s. ...cunicoli. d. 22x1. euro (venti/39)	ml	20,39
Nr. 7881 D5.10.008.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita per gas frigoriferi di collegamento split. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.1/4" x 0,8. euro (sette/17)	ml	7,17
Nr. 7882 D5.10.008.02	idem c.s. ...dei cunicoli. d.3/8" x 0,8. euro (nove/55)	ml	9,55
Nr. 7883 D5.10.008.03	idem c.s. ...dei cunicoli. d.1/2" x 0,8. euro (dodici/28)	ml	12,28
Nr. 7884 D5.10.008.04	idem c.s. ...dei cunicoli. d.5/8" x 1. euro (diciassette/57)	ml	17,57
Nr. 7885 D5.10.008.05	idem c.s. ...dei cunicoli. d.3/4" x 1. euro (ventiuno/93)	ml	21,93
Nr. 7886 D5.10.009.01	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene omologato gas, VII specie max. 1,5 Bar, (metano o GPL per distribuzione ad impianti di riscaldamento) avente caratteristiche dimensionali e qualitative non inferiori a quelle indicate dalle norme UNI ISO 4437 serie S8, marchio IIP, per la rete di distribuzione interrata del gas, completo di raccordi e pezzi speciali, escluse le opere civili connesse. Fornitura in opera per i seguenti diametri: DN.25. euro (quattro/13)	ml	4,13
Nr. 7887 D5.10.009.02	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.32. euro (quattro/58)	ml	4,58
Nr. 7888 D5.10.009.03	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.40. euro (sei/25)	ml	6,25
Nr. 7889 D5.10.009.04	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.50. euro (otto/34)	ml	8,34
Nr. 7890 D5.10.009.05	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.63. euro (undici/19)	ml	11,19
Nr. 7891 D5.10.009.06	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.75. euro (quattordici/32)	ml	14,32
Nr. 7892 D5.10.009.07	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.90. euro (diciannove/00)	ml	19,00
Nr. 7893 D5.10.009.08	idem c.s. ...seguenti diametri: DN.110. euro (ventiquattro/89)	ml	24,89
Nr. 7894 D5.10.010.01	Fornitura e posa in opera di Tubazione Scheda 40 con estremita' lisce e smussate da usare per impianti speciali. A norma API 5L Gr. B. Sono compresa, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.15 (1/2"). euro (venti/92)	ml	20,92
Nr. 7895	idem c.s. ...di ispezione. DN.20 (3/4").		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.10.010.02	euro (ventisei/97)	ml	26,97
Nr. 7896	idem c.s. ...di ispezione. DN.25 (1").		
D5.10.010.03	euro (trentasei/34)	ml	36,34
Nr. 7897	idem c.s. ...di ispezione. DN.32 (1"1/4).		
D5.10.010.04	euro (quarantatre/90)	ml	43,90
Nr. 7898	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 (1"1/2).		
D5.10.010.05	euro (cinquantadue/06)	ml	52,06
Nr. 7899	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 (2").		
D5.10.010.06	euro (sessantaquattro/16)	ml	64,16
Nr. 7900	Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo UNI 11065 compreso raccordi a		
D5.10.011.01	pressare materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x2. euro (sette/33)	ml	7,33
Nr. 7901	idem c.s. ...dei cunicoli. d.16x2.		
D5.10.011.02	euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 7902	idem c.s. ...dei cunicoli. d.18x2.		
D5.10.011.03	euro (nove/50)	ml	9,50
Nr. 7903	idem c.s. ...dei cunicoli. d.20x2,25.		
D5.10.011.04	euro (undici/02)	ml	11,02
Nr. 7904	idem c.s. ...dei cunicoli. d.26x3.		
D5.10.011.05	euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 7905	idem c.s. ...dei cunicoli. d. 32X3.		
D5.10.011.06	euro (ventiuno/36)	ml	21,36
Nr. 7906	Fornitura e posa in opera di Flangia filettata PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura e il		
D5.10.012.01	montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 25 (1"). euro (trentadue/79)	cad	32,79
Nr. 7907	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 32(1"1/4).		
D5.10.012.02	euro (trentaquattro/33)	cad	34,33
Nr. 7908	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 15 20 25 (1"1/2).		
D5.10.012.03	euro (trentasei/80)	cad	36,80
Nr. 7909	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50(2").		
D5.10.012.04	euro (quarantacinque/88)	cad	45,88
Nr. 7910	idem c.s. ...regola d'arte. DN.65 (2"1/2).		
D5.10.012.05	euro (cinquantatre/44)	cad	53,44
Nr. 7911	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 80 (3").		
D5.10.012.06	euro (sessantaquattro/82)	cad	64,82
Nr. 7912	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 100 (4").		
D5.10.012.07	euro (ottantadue/20)	cad	82,20
Nr. 7913	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiematura la		
D5.10.013.01	saldatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN. 15 (1/2"). euro (ventitre/05)	cad	23,05
Nr. 7914	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 20 (3/4").		
D5.10.013.02	euro (ventiquattro/55)	cad	24,55
Nr. 7915	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 25 (1").		
D5.10.013.03	euro (ventisette/21)	cad	27,21
Nr. 7916	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 32 (1" 1/4).		
D5.10.013.04	euro (trentacinque/37)	cad	35,37
Nr. 7917	idem c.s. ...regola d'arte. DN.40(1"1/2).		
D5.10.013.05	euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 7918	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50 (2").		
D5.10.013.06	euro (quarantasei/50)	cad	46,50
Nr. 7919	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50 (2"1/2).		
D5.10.013.07	euro (cinquantatre/39)	cad	53,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7920 D5.10.013.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 80 (3"). euro (sessantaquattro/60)	cad	64,60
Nr. 7921 D5.10.013.09	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 100 (4"). euro (settantadue/97)	cad	72,97
Nr. 7922 D5.10.014.01	Fornitura e posa in opera di Giunto dielettrico tra differenti metalli contro le correnti vaganti in acciaio e policarbonato attacchi girevoli F F pressione 10 bar , per acqua e gas UNI 10284 e UNI 7129. DN. 25 (1"). euro (ventitre/98)	cad	23,98
Nr. 7923 D5.10.014.02	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 32 (1"1/4). euro (trentatre/96)	cad	33,96
Nr. 7924 D5.10.014.03	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 40 (1"1/2). euro (quaranta/49)	cad	40,49
Nr. 7925 D5.10.014.04	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 50 (2"). euro (cinquantauno/21)	cad	51,21
Nr. 7926 D5.10.014.05	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 65 (2"1/2). euro (novantacinque/70)	cad	95,70
Nr. 7927 D5.10.014.06	idem c.s. ...UNI 7129. DN.80 (3"). euro (centoventiotto/46)	cad	128,46
Nr. 7928 D5.10.014.07	idem c.s. ...UNI 7129. DN. 100 (4"). euro (duecentoquindici/03)	cad	215,03
Nr. 7929 D5.10.015.01	Fornitura e posa in opera di Collare per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8 . DN. 10 (3/8"). euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 7930 D5.10.015.02	idem c.s. DN. 15 (1/2"). euro (tre/85)	cad	3,85
Nr. 7931 D5.10.015.03	idem c.s. DN. 20 (3/4"). euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 7932 D5.10.015.04	idem c.s. DN. 25 (1"). euro (quattro/31)	cad	4,31
Nr. 7933 D5.10.015.05	idem c.s. DN. 32 (1"1/4). euro (quattro/55)	cad	4,55
Nr. 7934 D5.10.015.06	idem c.s. DN. 40 (1"1/2). euro (quattro/66)	cad	4,66
Nr. 7935 D5.10.015.07	idem c.s. DN. 50 (2"). euro (sei/64)	cad	6,64
Nr. 7936 D5.10.015.08	idem c.s. DN. 65 (2"1/2). euro (sette/66)	cad	7,66
Nr. 7937 D5.10.015.09	idem c.s. DN. 80 (3"). euro (nove/75)	cad	9,75
Nr. 7938 D5.10.015.10	idem c.s. DN. 100 (4"). euro (dieci/56)	cad	10,56
Nr. 7939 D5.10.016.01	Fornitura e Posa in opera di Collare con gomma interna per tubi rame o ferro PVC ; costruzione rigida con elevata capacita' di carico. Dado M 8. DN. 10 (3/8"). euro (tre/44)	cad	3,44
Nr. 7940 D5.10.016.02	idem c.s. ...8. DN. 15 (1/2"). euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 7941 D5.10.016.03	idem c.s. ...8. DN. 20 (3/4"). euro (tre/74)	cad	3,74
Nr. 7942 D5.10.016.04	idem c.s. ...8. DN. 25 (1"). euro (tre/98)	cad	3,98
Nr. 7943 D5.10.016.05	idem c.s. ...8. DN. 32 (1"1/4). euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 7944 D5.10.016.06	idem c.s. ...8. DN. 40 (1"1/2). euro (quattro/61)	cad	4,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7945 D5.10.016.07	idem c.s. ...8. DN. 50 (2"). euro (sei/52)	cad	6,52
Nr. 7946 D5.10.016.08	idem c.s. ...8. DN. 65 (2"1/2). euro (sette/87)	cad	7,87
Nr. 7947 D5.10.016.09	idem c.s. ...8. DN. 80 (3"). euro (dieci/13)	cad	10,13
Nr. 7948 D5.10.016.10	idem c.s. ...8. DN. 100 (4"). euro (dieci/86)	cad	10,86
Nr. 7949 D5.10.017.01	Fornitura e Posa in opera di Collare industriale per applicazione di impianti SPRINKLER a norme FM. per tubi da 3/4", attacco M 10. euro (cinque/51)	cad	5,51
Nr. 7950 D5.10.017.02	idem c.s. ...tubi da 1", attacco M 10. euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7951 D5.10.017.03	idem c.s. ...tubi da 1"1/4 , attacco M 10. euro (cinque/64)	cad	5,64
Nr. 7952 D5.10.017.04	idem c.s. ...tubi da 1"1/2, attacco M 10. euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 7953 D5.10.017.05	idem c.s. ...tubi da 2", attacco M 12. euro (sette/47)	cad	7,47
Nr. 7954 D5.10.017.06	idem c.s. ...tubi da 2"1/2, attacco M 12. euro (otto/28)	cad	8,28
Nr. 7955 D5.10.017.07	idem c.s. ...tubi da 3", attacco M 12. euro (otto/42)	cad	8,42
Nr. 7956 D5.10.017.08	idem c.s. ...tubi da 4" attacco M 12. euro (nove/78)	cad	9,78
Nr. 7957 D5.10.017.09	idem c.s. ...tubi da 5", attacco M 12. euro (dieci/26)	cad	10,26
Nr. 7958 D5.10.018.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione polietilene reticolato per impianti a pannelli radianti con barriera antiossigeno conforme DIN 16892/16893.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN.16x2. euro (cinque/17)	ml	5,17
Nr. 7959 D5.10.018.02	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.18x2. euro (cinque/81)	ml	5,81
Nr. 7960 D5.10.018.03	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.20x2. euro (sette/19)	ml	7,19
Nr. 7961 D5.10.019.01	Fornitura e posa in opera di tubazione di alluminio rivestito in PVC per tubazione di alimentazione gasolio da serbatoio a bruciatore. Pressione fino a 20 bar. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN. 6x8 mm. euro (sei/55)	ml	6,55
Nr. 7962 D5.10.019.02	idem c.s. ...cunicoli. DN. 8x10 mm. euro (otto/53)	ml	8,53
Nr. 7963 D5.10.019.03	idem c.s. ...cunicoli. DN. 10x12 mm. euro (nove/80)	ml	9,80
Nr. 7964 D5.10.020	Fornitura e posa in opera di rilevazione fughe di gas, per applicazioni domestiche con Rilevatore di fughe elettronico a parete Volt 230 IP 42 con valvola per gas (da valutare a parte) normalmenete aperta . DN. 1/2" o 3/4" Per gas naturale e Metano o GPL. .Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centonove/89)	a corpo	109,89
Nr. 7965 D5.10.021.01	Fornitura e posa in opera valvola per gas normalmente aperta per gas metano, Volt 230 IP 65 per applicazioni domestiche con rilevatore di fughe elettronico a parete. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . DN. 1/2" o 3/4" (0,5 bar). euro (settantatre/10)	cad	73,10
Nr. 7966 D5.10.021.02	idem c.s. ...o 3/4" (6 bar). euro (centotredici/59)	cad	113,59
Nr. 7967 D5.10.022	Fornitura e posa in opera di kit rilevazione fughe di gas , Centralina fughe di gas , per applicazioni zone a rischio esplosione con rilevatore di fughe elettronico a parete Volt 230 IP 67 da abbinare a valvola per gas normalmente aperta . Per gas naturale , metano ,GPL.Conforme CEE 73/23, CEE 94/9 (ATEX). Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (quattrocentosessanta/43)	a corpo	460,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7968 D5.10.023.01	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas normalmente aperta a riarmo manuale, Volt 230 IP 65 da abbinare a Voce D2144 .Normativa ATEX . Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, linea elettrica, etc) . 0,5 bar DN.1"1/4. euro (centotrentanove/94)	cad	139,94
Nr. 7969 D5.10.023.02	idem c.s. ...etc) . 6 bar DN.1"1/4. euro (centosettanta/43)	cad	170,43
Nr. 7970 D5.10.023.03	idem c.s. ...etc) . 0,5 bar DN.1"1/2. euro (centoquarantatre/90)	cad	143,90
Nr. 7971 D5.10.023.04	idem c.s. ...etc) . 6 bar DN.1"1/2. euro (centosettantatre/65)	cad	173,65
Nr. 7972 D5.10.023.05	idem c.s. ...etc) . 0,5 bar DN.2". euro (duecentodiciassette/86)	cad	217,86
Nr. 7973 D5.10.023.06	idem c.s. ...etc) . 6 bar DN.2". euro (duecentocinquanta/65)	cad	250,65
Nr. 7974 D5.10.023.07	idem c.s. ...etc) . 0,5 bar.DN. 65 flangiata (le flange sono da valutare a parte). euro (quattrocentoventiquattro/72)	cad	424,72
Nr. 7975 D5.10.023.08	idem c.s. ...etc) . 0,5 bar.DN. 80 flangiata (le flange sono da valutare a parte.). euro (cinquecentoottantatre/66)	cad	583,66
Nr. 7976 D5.10.023.09	idem c.s. ...etc) . 0,5 bar.DN. 100 flangiata (le flange sono da valutare a parte). euro (novecentotrentadue/28)	cad	932,28
Nr. 7977 D5.10.024.01	Fornitura e posa in opera di stabilizzatore di pressione filettata a doppia membrana con filtro incorporato per Gas naturale ,metano e GPL con corpo e calotta di alluminio.Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc). DN.1/2" pressione max. a monte 1 bar a valle da 10 a 25 mmbar. euro (sessantaquattro/16)	cad	64,16
Nr. 7978 D5.10.024.02	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.3/4" pressione max. a monte 1 bar a valle da da 10 a 25 mmbar. euro (sessantacinque/76)	cad	65,76
Nr. 7979 D5.10.024.03	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.1" pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 24 mmbar. euro (settanta/21)	cad	70,21
Nr. 7980 D5.10.024.04	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.1"1/4 pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. euro (centosessanta/26)	cad	160,26
Nr. 7981 D5.10.024.05	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.1"1/2 pressione max. a monte 1 bar a valle da 14 a 30 mmbar. euro (centosessantatre/34)	cad	163,34
Nr. 7982 D5.10.024.06	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.2" pressione max. a monte 1 bar a valle da 12 a 30 mmbar. euro (trecentoquarantasette/50)	cad	347,50
Nr. 7983 D5.10.024.07	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.65 pressione max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (ottocentodieci/35)	cad	810,35
Nr. 7984 D5.10.024.08	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.80 Pressine max. a monte 1 bar a valle da 9 a 25 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (ottocentotrentasette/12)	cad	837,12
Nr. 7985 D5.10.024.09	idem c.s. ...elettrica, etc). DN.100 Pressine max. a monte 1 bar a valle da 15 a 27 mmbar. (le flange sono da valutare a parte). euro (millesessantasette/48)	cad	1'067,48
Nr. 7986 D5.10.025	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN. 1/2" tra differenti metalli contro le correnti vaganti in acciaio e ottone attacchi girevoli F F pressione 10 bar , per allaccio apparecchiature domestiche. euro (diciotto/37)	cad	18,37
Nr. 7987 D5.10.026	Fornitura e posa in opera di tubo estendibile DN. 1/2" in acciaio inox AISI 316 ricoperto con guaina in poliolefina reticolata attacchi girevoli F F lunghezza da 75 cm. a 150 cm. pressione 10 bar, per allaccio apparecchiature domestiche, escluse opere murarie. euro (trentatre/11)	cad	33,11
Nr. 7988 D5.10.027.01	Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata colore giallo per protezione tubi gas secondo UNI CIG 7129 e 7131 Autoestinguente. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. DN.27x22 mm. euro (due/09)	ml	2,09
Nr. 7989 D5.10.027.02	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.35x30 mm. euro (due/94)	ml	2,94
Nr. 7990 D5.10.027.03	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.46x40 mm. euro (tre/95)	ml	3,95
Nr. 7991 D5.10.027.04	idem c.s. ...dei cunicoli. DN.57x50 mm. euro (cinque/95)	ml	5,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7992 D5.10.028	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per sistema di segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (duecentosessanta/99)	a corpo	260,99
Nr. 7993 D5.10.029	Fornitura e posa in opera di serbatoio ausiliario per segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23 completo di sonda, indicatore di livello Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centotrentauno/08)	a corpo	131,08
Nr. 7994 D5.10.030	Fornitura e posa in opera di Set accessori per apparecchiature per segnalazione perdite cisterne gasolio conforme a CEE 89/336 e CEE 73/23 completo di tubo PVC 14x19, rubinetto e raccordi per una lunghezza massima di mt.30,00 .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (cento/28)	a corpo	100,28
Nr. 7995 D5.10.031	Fornitura e posa in opera di Telendicatore di livello serbatoi universali per diametri da mm.900 a mm.3000 comprensivo di attacchi escluso tubo DN.4x6. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (centouno/44)	a corpo	101,44
Nr. 7996 D5.10.032	Fornitura e Posa in opera di Sonda di gasolio montata su serbatoio con raccordo 1", pescante in materiale antibenzine DN.4x6, escluse opere murarie. euro (trentadue/30)	cad	32,30
Nr. 7997 D5.10.033	Fornitura e Posa in Opera Tubo DN.4x6 in Polietilene per telendicatore di livello serbatoi universali. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (uno/33)	ml	1,33
Nr. 7998 D5.10.034	Fornitura e Posa in opera di Indicatore di livello meccanico serbatoi universali per diametri da mm.500 a mm.2000 comprensivo di attacchi. A lettura verticale, custodia e coperchio in resina antiurto. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (ventinove/33)	cad	29,33
Nr. 7999 D5.10.035	Fornitura e Posa in opera di Gruppo pescante multifunzione con contrappeso per collegamento serbatoio a bruciatore; aspirazione e ritorno bruciatore, leva di valvola intercettazione rapida; valvola di ritegno. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (sessantaquattro/23)	cad	64,23
Nr. 8000 D5.10.036	Fornitura e Posa in opera di Filtro di linea attacchi 3/8" x 8-10-12 per gasolio a due vie con filto e tazza in resina trasparente. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (quarantacinque/07)	cad	45,07
Nr. 8001 D5.10.037	Fornitura e posa in opera di valvola a selenoide normalmente chiusa per intercettazione automatica gasolio , pressione esercizio 4 bar IP.65 secondo CEE89/336 e CE 97/23. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (cinquantatre/47)	cad	53,47
Nr. 8002 D5.10.038	Fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di carico in alluminio pressofuso attacco 2" Omologata Ministero dell'Interno. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (trentanove/66)	cad	39,66
Nr. 8003 D5.10.039	Fornitura e posa in opera di leva antincendio per comando a mezzo cavetto , compreso ml. 20,00 di cavetto in acciaio rivestito in PVC compreso accessori. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (trentacinque/13)	cad	35,13
Nr. 8004 D5.10.040	Fornitura e posa in opera di tappo di scarico serbatoio in ottone con asole per lucchetto. Attacco serbatoio 2" attacco tubo di carico 2"1/2 .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (ventidue/08)	cad	22,08
Nr. 8005 D5.10.041	Fornitura e Posa in opera di cuffia su tubo di sfiato. DN. 1"1/2- 2" per tubi di sfiato serbatoio con reticella metallica antifiamma . Montaggio a pressione con viti di bloccaggio Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,linea elettrica, etc) . euro (nove/12)	cad	9,12
Nr. 8006 D5.10.042	Staffaggio medio in profilati a T o a C per tubazioni nere o zincate verniciati con antiruggine. euro (otto/59)	kg	8,59

Valvole (Cap 84)

Nr. 8007 D5.11.001.01	Fornitura e Posa in Opera di Saracinesca in ottone, attacchi filettati, PN 16. La saracinesca dovrà essere in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 Bar.) ; Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1/2" (DN 15) passaggio totale. euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 8008 D5.11.001.02	idem c.s. da 3/4" (DN 20) passaggio totale. euro (diciotto/27)	cad	18,27
Nr. 8009 D5.11.001.03	idem c.s. da 1" (DN 25) passaggio totale. euro (ventitre/31)	cad	23,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8010 D5.11.001.04	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32) passaggio totale. euro (trentaquattro/90)	cad	34,90
Nr. 8011 D5.11.001.05	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40) passaggio totale. euro (quarantatre/46)	cad	43,46
Nr. 8012 D5.11.001.06	idem c.s. da 2" (DN 50) passaggio totale. euro (sessantauno/63)	cad	61,63
Nr. 8013 D5.11.001.07	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65) passaggio totale. euro (centodue/32)	cad	102,32
Nr. 8014 D5.11.001.08	idem c.s. da 3" (DN 80) passaggio totale. euro (centoquarantaotto/70)	cad	148,70
Nr. 8015 D5.11.001.09	idem c.s. da 4" (DN 100) passaggio totale. euro (duecentotrentatre/96)	cad	233,96
Nr. 8016 D5.11.002.01	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4" (DN 20). euro (ottanta/31)	cad	80,31
Nr. 8017 D5.11.002.02	idem c.s. da 1" (DN 25). euro (novantauno/42)	cad	91,42
Nr. 8018 D5.11.002.03	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32). euro (centosei/91)	cad	106,91
Nr. 8019 D5.11.002.04	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (centodiciassette/21)	cad	117,21
Nr. 8020 D5.11.002.05	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (centoquarantacinque/61)	cad	145,61
Nr. 8021 D5.11.002.06	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (centonovantaotto/52)	cad	198,52
Nr. 8022 D5.11.002.07	idem c.s. da 3" (DN 80). euro (duecentocinquantauno/12)	cad	251,12
Nr. 8023 D5.11.002.08	idem c.s. da 4" (DN 100). euro (trecentotrentauno/21)	cad	331,21
Nr. 8024 D5.11.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100 C, PN 10, attacchi a bocchettone filettato, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda .Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3/4". euro (trentaotto/15)	cad	38,15
Nr. 8025 D5.11.003.02	idem c.s. da 1". euro (quarantaquattro/18)	cad	44,18
Nr. 8026 D5.11.003.03	idem c.s. da 1"1/4. euro (cinquantatre/45)	cad	53,45
Nr. 8027 D5.11.003.04	idem c.s. da 1"1/2. euro (sessantasette/27)	cad	67,27
Nr. 8028 D5.11.003.05	idem c.s. da 2". euro (ottantacinque/06)	cad	85,06
Nr. 8029 D5.11.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a +100 C, PN 10, attacchi flangiate, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32). euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 8030 D5.11.004.02	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40). euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 8031 D5.11.004.03	idem c.s. da 2" (DN 50). euro (settantasei/35)	cad	76,35
Nr. 8032 D5.11.004.04	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65). euro (ottantanove/09)	cad	89,09
Nr. 8033	idem c.s. da 3" (DN 80).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.11.004.05	euro (centodieci/39)	cad	110,39
Nr. 8034	idem c.s. da 4" (DN 100).		
D5.11.004.06	euro (centocinquanta/69)	cad	150,69
Nr. 8035	Fornitura e Posa in Opera di Valvola di bilanciamento e taratura in ottone attacchi filettati F F volantino a passo lungo. Sono esclusi gli oneri		
D5.11.005.01	per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 3/4". euro (centocinque/47)	cad	105,47
Nr. 8036	idem c.s. ...etc). da 1".		
D5.11.005.02	euro (centoventi/08)	cad	120,08
Nr. 8037	idem c.s. ...etc). da 1"1/4.		
D5.11.005.03	euro (centocinquanta/92)	cad	150,92
Nr. 8038	idem c.s. ...etc). da 1"1/2.		
D5.11.005.04	euro (centosettantaquattro/72)	cad	174,72
Nr. 8039	idem c.s. ...etc). da 2".		
D5.11.005.05	euro (duecentocinquantadue/86)	cad	252,86
Nr. 8040	Fornitura e Posa in Opera di Valvole a farfalla Wafer disco acciaio inox PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e		
D5.11.006.01	guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . DN 40. euro (novanta/89)	cad	90,89
Nr. 8041	idem c.s. DN 50.		
D5.11.006.02	euro (centodue/09)	cad	102,09
Nr. 8042	idem c.s. DN 65.		
D5.11.006.03	euro (centoquindici/53)	cad	115,53
Nr. 8043	idem c.s. DN 80.		
D5.11.006.04	euro (centoquarantadue/84)	cad	142,84
Nr. 8044	idem c.s. DN 100.		
D5.11.006.05	euro (centosessantadue/45)	cad	162,45
Nr. 8045	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e		
D5.11.007.01	guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25). euro (centoventi/90)	cad	120,90
Nr. 8046	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32).		
D5.11.007.02	euro (centoquaranta/43)	cad	140,43
Nr. 8047	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40).		
D5.11.007.03	euro (centocinquantatre/64)	cad	153,64
Nr. 8048	idem c.s. da 2" (DN 50).		
D5.11.007.04	euro (centonovantaotto/23)	cad	198,23
Nr. 8049	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65).		
D5.11.007.05	euro (duecentosessantanove/36)	cad	269,36
Nr. 8050	idem c.s. da 3" (DN 80).		
D5.11.007.06	euro (trecentoquarantadue/20)	cad	342,20
Nr. 8051	idem c.s. da 4" (DN 100).		
D5.11.007.07	euro (quattrocentoquarantanove/86)	cad	449,86
Nr. 8052	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a corpo piatto , flangiate PN 16. con volantino . Sono da valutare a parte flange di		
D5.11.008.01	accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/2 (DN 40). euro (ottantasette/98)	cad	87,98
Nr. 8053	idem c.s. da 2" (DN 50).		
D5.11.008.02	euro (centodue/15)	cad	102,15
Nr. 8054	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65).		
D5.11.008.03	euro (centoventisette/86)	cad	127,86
Nr. 8055	idem c.s. da 3" (DN 80).		
D5.11.008.04	euro (centocinquantacinque/29)	cad	155,29
Nr. 8056	idem c.s. da 4" (DN 100).		
D5.11.008.05	euro (duecentoquattro/17)	cad	204,17
Nr. 8057	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.11.009.01	accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25). euro (cinquanta/06)	cad	50,06
Nr. 8058	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32).		
D5.11.009.02	euro (sessantadue/50)	cad	62,50
Nr. 8059	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40).		
D5.11.009.03	euro (settantanove/71)	cad	79,71
Nr. 8060	idem c.s. da 2" (DN 50).		
D5.11.009.04	euro (centosette/15)	cad	107,15
Nr. 8061	idem c.s. da 2" 1/2 (DN 65).		
D5.11.009.05	euro (centoquarantasette/92)	cad	147,92
Nr. 8062	idem c.s. da 3" (DN 80).		
D5.11.009.06	euro (centonovantacinque/46)	cad	195,46
Nr. 8063	idem c.s. da 4" (DN 100).		
D5.11.009.07	euro (duecentosettanta/73)	cad	270,73
Nr. 8064	Fornitura e Posa in Opera di Separatore d'aria, PN 16, attacchi filettati. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).		
D5.11.010.01	euro (ottantadue/50)	cad	82,50
Nr. 8065	idem c.s. da 1"1/4 (DN 32).		
D5.11.010.02	euro (novantauno/27)	cad	91,27
Nr. 8066	idem c.s. da 1"1/2 (DN 40) .		
D5.11.010.03	euro (novantasette/67)	cad	97,67
Nr. 8067	idem c.s. da 2" (DN 50).		
D5.11.010.04	euro (centotrentauno/48)	cad	131,48
Nr. 8068	idem c.s. da 2"1/2 (DN 65).		
D5.11.010.05	euro (duecentonovantaquattro/43)	cad	294,43
Nr. 8069	idem c.s. da 3" (DN 80).		
D5.11.010.06	euro (trecentotrentaquattro/38)	cad	334,38
Nr. 8070	Fornitura e Posa in Opera di Manometro attacco radiale da 0 a 6 bar / da 0 a 10 bar / da 0 a 16 bar. con lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere. da 1/4", DN 63.		
D5.11.011.01	euro (tredici/60)	cad	13,60
Nr. 8071	idem c.s. ...genere. da 3/8" o 1/2" , DN 80.		
D5.11.011.02	euro (diciotto/79)	cad	18,79
Nr. 8072	idem c.s. ...genere. da 1/4" , DN 63.		
D5.11.011.03	euro (tredici/79)	cad	13,79
Nr. 8073	Fornitura e Posa in Opera di Manometro attacco radiale, compreso serpentino ammortizzatore e rubinetto di prova tre vie da 0 a 6 bar / da 0 a 10 bar / da 0 a 16 bar con lancetta rossa. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere. da 3/8" , DN 80.		
D5.11.012.01	euro (cinquantauno/83)	cad	51,83
Nr. 8074	idem c.s. ...genere. da 1/2" , DN 80.		
D5.11.012.02	euro (sessantatre/14)	cad	63,14
Nr. 8075	Fornitura e Posa in Opera Termometro bimetallico. gambo cm. 10 Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere. attacco radiale		
D5.11.013.01	3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60. euro (quarantasette/22)	cad	47,22
Nr. 8076	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN 63 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60.		
D5.11.013.02	euro (trentauno/61)	cad	31,61
Nr. 8077	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN 80 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60.		
D5.11.013.03	euro (trentadue/78)	cad	32,78
Nr. 8078	idem c.s. ...genere. attacco posteriore DN100 3/8" o 1/2", DN 80 da 0 a 120 / da 0 a 60.		
D5.11.013.04	euro (trentasei/66)	cad	36,66
Caldie e pompe (Cap 85)			
Nr. 8079	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso		
D5.12.001.01	raccordo fumario e opere edili. 01) PU (kW) fino a 23,9 Kk.camera aperta, tiraggio naturale .Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 23,9. euro (millecinquecentonovantasette/11)	a corpo	1'597,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8080 D5.12.001.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW) fino a 28 Kk. camera aperta, tiraggio naturale. Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 28. euro (millesettecentouno/85)	a corpo	1 701,85
Nr. 8081 D5.12.001.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 03) PU (kW). fino a 23,9 Kk. camera aperta, tiraggio naturale. Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 23,9. euro (millesettecentonovantaotto/25)	a corpo	1 798,25
Nr. 8082 D5.12.001.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 04) PU (kW). fino a 28 Kk. camera aperta, tiraggio naturale. Classe B ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 28. euro (milleottocentonovantasette/68)	a corpo	1 897,68
Nr. 8083 D5.12.002.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). fino a 24 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 24. euro (millenovecentoquaranta/32)	a corpo	1 940,32
Nr. 8084 D5.12.002.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW). fino a 32 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 32. euro (duemiladuecentosettantanove/60)	a corpo	2 279,60
Nr. 8085 D5.12.002.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 03) PU (kW). fino a 24 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per solo riscaldamento. euro (millesettecentosettantanove/54)	a corpo	1 779,54
Nr. 8086 D5.12.002.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 04) PU (kW). fino a 32 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per solo riscaldamento. euro (duemilacinquanta/38)	a corpo	2 050,38
Nr. 8087 D5.12.003.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 24. euro (duemilasette/12)	a corpo	2 007,12
Nr. 8088 D5.12.003.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. 02) PU (kW). min. 9,9 fino a 32 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kk. 32. euro (duemilatrecentonove/96)	a corpo	2 309,96
Nr. 8089 D5.12.004.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas, da esterno fino a 15° C con mobiletto, completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 24. euro (millenovecentonovantadue/69)	a corpo	1 992,69
Nr. 8090 D5.12.004.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas, da esterno fino a 15° C con mobiletto, completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 9,9 fino a 32 Kk. camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea da Kk. 32. euro (duemilatrecentotrentasei/52)	a corpo	2 336,52
Nr. 8091 D5.12.005.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kk. a condensazione premiscelata; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. euro (duemilatrecentotrentaquattro/16)	a corpo	2 334,16
Nr. 8092 D5.12.005.02	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kk. a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C; per riscaldamento e produzione di acqua calda. euro (duemilacinquecentodieci/65)	a corpo	2 510,65
Nr. 8093 D5.12.005.03	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 5,3 fino a 25,2 Kk. a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per solo riscaldamento . euro (duemilacentocinque/04)	a corpo	2 105,04
Nr. 8094 D5.12.005.04	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 6,5 fino a 34,8 Kk. a condensazione premiscelata ; camera stagna, tiraggio forzato. Classe C ; per solo riscaldamento. euro (duemilatrecentosessantaotto/19)	a corpo	2 368,19
Nr. 8095 D5.12.006.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 49,8 Kw. a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato. Classe C . Idoneo in cascata fino a 5 moduli , per esterno fino a 10° C Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settemilanovecentosessantanove/74)	cad	7'969,74
Nr. 8096 D5.12.006.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox. euro (novemilacinquecentoquarantasette/89)	cad	9'547,89
Nr. 8097 D5.12.007.01	Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas, fino a 99,6 Kw.a condensazione premiscelata,con armadio , per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C, idonea in cascata fino a 5 moduli , per esterno fino a 10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato. euro (dodicimilacentoventi/91)	cad	12'120,91
Nr. 8098 D5.12.007.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox. euro (quattordicimilacentosessanta/19)	cad	14'160,19
Nr. 8099 D5.12.008.01	Fornitura e posa in opera di singolo modulo termico a gas, fino a 116,0 Kw. a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C , idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C. Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato. euro (novemilaottocentotrentasette/81)	cad	9'837,81
Nr. 8100 D5.12.008.02	idem c.s. ...armadio acciaio INOX. euro (diecimilacinquecentotre/65)	cad	10'503,65
Nr. 8101 D5.12.009.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 150,0 Kk.a condensazione premiscelata, con armadio , per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato. euro (tredicimilacinquecentocinquantadue/14)	cad	13'552,14
Nr. 8102 D5.12.009.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox. euro (quattordicimilaseicentosessantatre/01)	cad	14'663,01
Nr. 8103 D5.12.010.01	Fornitura e posa in opera di singolo Modulo termico a gas, fino a 232,0 Kk.a condensazione premiscelata, con armadio, per impianti singoli o in cascata da centrale termica camera stagna, tiraggio forzato.Classe C . Idonea in cascata fino a 5 moduli, per esterno fino a 10°C.Completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso raccordo fumario e opere edili. armadio acciaio verniciato. euro (sedicimilaottocentotrentaquattro/05)	cad	16'834,05
Nr. 8104 D5.12.010.02	idem c.s. ...armadio acciaio inox. euro (diciassettemilanovecentouno/24)	cad	17'901,24
Nr. 8105 D5.12.011.01	Fornitura e posa in opera Caldaia a basamento in ghisa per gas o gasolio; per acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso le opere edili. KW 32.2. euro (millecentoquarantatre/24)	a corpo	1'143,24
Nr. 8106 D5.12.011.02	idem c.s. ...edili. KW 45.0. euro (milleduecentonovantauno/16)	a corpo	1'291,16
Nr. 8107 D5.12.011.03	idem c.s. ...edili. KW 58.8. euro (millequattrocentoventiquattro/31)	a corpo	1'424,31
Nr. 8108 D5.12.011.04	idem c.s. ...edili. KW 74.7. euro (millecinquecentonovantasette/76)	a corpo	1'597,76
Nr. 8109 D5.12.011.05	idem c.s. ...edili. KW 93.0. euro (millesettecentocinquantasette/22)	a corpo	1'757,22
Nr. 8110 D5.12.012.01	Fornitura e posa in opera Caldaia pressurizzata in acciaio, per gas o gasolio; per acqua calda fino a 100 gradi secondo normativa di legge per risparmio energetico, corredata di mantello in lamiera con rivestimento isolante, termometro, termostato, bruciatore da valutare a parte, per dare l'opera finita e funzionante.Escluso le opere edili. Kk 113,5. euro (tremilasettecentoventisei/27)	a corpo	3'726,27
Nr. 8111 D5.12.012.02	idem c.s. ...opere edili. KW 160,8. euro (quattromilatrecentocinquantacinque/47)	a corpo	4'355,47
Nr. 8112 D5.12.012.03	idem c.s. ...opere edili. KW 200,2. euro (quattromilaseicentoquarantaquattro/81)	a corpo	4'644,81
Nr. 8113 D5.12.012.04	idem c.s. ...opere edili. KW 336.4. euro (cinquemilaventitre/47)	a corpo	5'023,47
Nr. 8114 D5.12.012.05	idem c.s. ...opere edili. KW 418,4. euro (settemiladuecentosettanta/97)	a corpo	7'270,97
Nr. 8115 D5.12.012.06	idem c.s. ...opere edili. KW 523,5. euro (ottomilaottocentootanta/43)	a corpo	8'880,43
Nr. 8116 D5.12.013.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas completo di raccordi, fissaggio alla caldaia, rampa gas per GPL, collegamenti idraulici, compresi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete a bruciatore. KW 15 a 45 ad aria soffiata tipo monostadio GPL.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ottocentosessantasei/61)	a corpo	866,61
Nr. 8117 D5.12.013.02	idem c.s. ...bruciatore. KW 30 a 60 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (novecentoventicinque/96)	a corpo	925,96
Nr. 8118 D5.12.013.03	idem c.s. ...bruciatore. KW 50 a 120 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (duemilatre/74)	a corpo	2'003,74
Nr. 8119 D5.12.013.04	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilacinquecentosei/39)	a corpo	2'506,39
Nr. 8120 D5.12.013.05	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilacinquecentosessantatre/97)	a corpo	2'563,97
Nr. 8121 D5.12.013.06	idem c.s. ...bruciatore. KW 255 a 640 ad aria soffiata tipo bistadio GPL. euro (duemilaottocentosestantasei/90)	a corpo	2'876,90
Nr. 8122 D5.12.014.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas, completo di raccordi, fissaggio alla caldaia, rampa gas per Metano, collegamenti idraulici, inclusi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da rete a bruciatore. KW 15 a 45 ad aria soffiata tipo monostadio GPL . euro (ottocentosessantasette/64)	a corpo	867,64
Nr. 8123 D5.12.014.02	idem c.s. ...bruciatore. KW 30 a 60 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (novעותrentacinque/00)	a corpo	935,00
Nr. 8124 D5.12.014.03	idem c.s. ...bruciatore. KW 50 a 120 ad aria soffiata tipo monostadio GPL. euro (duemilaventitre/98)	a corpo	2'023,98
Nr. 8125 D5.12.014.04	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo monostadio Metano . euro (duemilacinquecentoventisette/90)	a corpo	2'527,90
Nr. 8126 D5.12.014.05	idem c.s. ...bruciatore. KW 85 a 271 ad aria soffiata tipo monostadio Metano . euro (duemilacinquecentootto/28)	a corpo	2'508,28
Nr. 8127 D5.12.014.06	idem c.s. ...bruciatore. KW 255 a 640 ad aria soffiata tipo monostadio Metano . euro (quattromilatrecentonovantanove/59)	a corpo	4'399,59
Nr. 8128 D5.12.015.01	Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio ad aria soffiata tipo monostadio per gasolio. Completo di raccordi, fissaggio alla caldaia ,collegamenti idraulici, inclusi gli oneri per il collaudo per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, la linea combustibile da serbatoio a bruciatore. da Kg.1,2 a Kg.3. euro (seicentodiciotto/37)	a corpo	618,37
Nr. 8129 D5.12.015.02	idem c.s. ...a bruciatore. da Kg.1,2 a Kg.4,9. euro (seicentosestantasei/81)	a corpo	676,81
Nr. 8130 D5.12.015.03	idem c.s. ...a bruciatore. da Kg. 9,5 a Kg.18,0. euro (milletrecentoventitre/21)	a corpo	1'323,21
Nr. 8131 D5.12.015.04	idem c.s. ...a bruciatore. Kg.16 a Kg.60. euro (tremilatrecentodue/26)	a corpo	3'302,26
Nr. 8132 D5.12.016.01	Fornitura e posa in opera di serbatoi a doppia parete in acciaio per gasolio, di forma cilindrica, ricoperto esternamente con guaina bitumata da mm3; corredato di centralina rilevazione perdite indicatore di livello ecc. completo di passo d'uomo flangiato collaudato a 1 bar. Completo di tutti gli attacchi e raccorderia, collegamenti idraulici, per dare l'opera finita e funzionante.Sono escluse le opere edili, il pozzetto in muratura , la linea combustibile da serbatoio a bruciatore. da Litri 1.000. euro (tremilacentoottantanove/76)	a corpo	3'189,76
Nr. 8133 D5.12.016.02	idem c.s. ...da Litri 2.000. euro (tremilanovecentotre/61)	a corpo	3'903,61
Nr. 8134 D5.12.016.03	idem c.s. ...da Litri 3.000. euro (quattromilanovecento/29)	a corpo	4'900,29
Nr. 8135 D5.12.016.04	idem c.s. ...da Litri 5.000. euro (cinquemilaottocentotrentaotto/43)	a corpo	5'838,43
Nr. 8136 D5.12.016.05	idem c.s. ...da Litri 10.000. euro (novemilanovanta/73)	a corpo	9'090,73
Nr. 8137 D5.12.017.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone, grado di protezione IP 44, , 220/1 Volt .Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da W. 90 ,media mc/h 1,8 H mt. 2,5 a tre velocita', DN 25. euro (centoquarantasei/43)	cad	146,43
Nr. 8138 D5.12.017.02	idem c.s. ...,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32. euro (centosettantasette/35)	cad	177,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8139 D5.12.018.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt.Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 40. euro (seicentotre/23)	cad	603,23
Nr. 8140 D5.12.018.02	idem c.s. ...da mc/h 10,5 H mt. 3,5 , DN 50. euro (ottocentocinquantaquattro/65)	cad	854,65
Nr. 8141 D5.12.018.03	idem c.s. ...da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. euro (milleventicinque/88)	cad	1'025,88
Nr. 8142 D5.12.018.04	idem c.s. ...da mc/h 28,5 H mt. 7,5 tre velocita' DN 65. euro (milleduecentoventinove/42)	cad	1'229,42
Nr. 8143 D5.12.019.01	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua calda o fredda da 10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt.Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita',DN 40. euro (millecentosettantanove/62)	cad	1'179,62
Nr. 8144 D5.12.019.02	idem c.s. ...da mc/h 10,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 50. euro (millequattrocentodieci/60)	cad	1'402,60
Nr. 8145 D5.12.019.03	idem c.s. ...da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. euro (duemiladiciassette/87)	cad	2'017,87
Nr. 8146 D5.12.019.04	idem c.s. ...da mc/h 28,5 H mt. 7,5 tre velocita', DN 65. euro (duemilaquattrocentoquattordici/96)	cad	2'414,96
Nr. 8147 D5.12.020.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 18,0 H mt. 4,0 velocita'variabile elettronica, DN 40. euro (milleseicentotre/34)	cad	1'603,34
Nr. 8148 D5.12.020.02	idem c.s. ...da mc/h 31,0 H mt. 6,0 velocita'variabile elettronica, DN 50. euro (duemilasessantacinque/86)	cad	2'065,86
Nr. 8149 D5.12.020.03	idem c.s. ...da mc/h 40,0 H mt. 6,0 velocita'variabile elettronica, DN 65. euro (duemilasettecentoquarantatre/76)	cad	2'743,76
Nr. 8150 D5.12.020.04	idem c.s. ...da mc/h 60,0 H mt. 3,0 velocita'variabile elettronica DN 80. euro (tremilasei/62)	cad	3'006,62
Nr. 8151 D5.12.021.01	Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare per acqua caldao fredda da 10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completo di raccordi ,allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 18,0 H mt. 4,0 velocita'variabile elettronica, DN 40. euro (tremilaottantacinque/51)	cad	3'085,51
Nr. 8152 D5.12.021.02	idem c.s. ...da mc/h 31,0 H mt. 6,0 velocita'variabile elettronica, DN 50. euro (quattromilacentotrentaquattro/37)	cad	4'134,37
Nr. 8153 D5.12.021.03	idem c.s. ...da mc/h 40,0 H mt. 6,0 velocita'variabile elettronica, DN 65. euro (cinquemilaquattrocentotrentasette/48)	cad	5'437,48
Nr. 8154 D5.12.021.04	idem c.s. ...da mc/h 60,0 H mt. 3,0 velocita'variabile elettronica, DN 80. euro (cinquemilanovecentocinquantasei/51)	cad	5'956,51
Nr. 8155 D5.12.022.01	Fornitura e posa in opera di pompa per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt. Completa di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante; escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da mc/h 31,0 H mt. 12,0 velocita'variabile elettronica, DN 50. euro (tremilacinquecentodieci/38)	cad	3'502,38
Nr. 8156 D5.12.022.02	idem c.s. ...da mc/h 36,0 H mt. 7,5 , DN 65. euro (tremilaseicentotrentacinque/68)	cad	3'635,68
Nr. 8157 D5.12.022.03	idem c.s. ...da mc/h 48,0 H mt.8,5, motore esterno DN 80, euro (tremilasettecentoottantatre/21)	cad	3'783,21
Nr. 8158 D5.12.022.04	idem c.s. ...da mc/h 65,0 H mt. 11,9,motore esterno DN 80. euro (quattromilasettecentocinquantanove/60)	cad	4'759,60
Nr. 8159 D5.12.023.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 14 , isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 10, spessore mm.20. euro (ottantatre/23)	mq	83,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8160 D5.12.023.02	idem c.s. ...Interasse cm. 15, spessore mm.20. euro (settantacinque/37)	mq	75,37
Nr. 8161 D5.12.023.03	idem c.s. ...Interasse cm. 10, spessore mm.30. euro (ottantasette/53)	mq	87,53
Nr. 8162 D5.12.023.04	idem c.s. ...Interasse cm. 15, spessore mm.30. euro (settantanove/66)	mq	79,66
Nr. 8163 D5.12.024.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 16, isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 10 spessore mm.20. euro (ottantacinque/77)	mq	85,77
Nr. 8164 D5.12.024.02	idem c.s. ...Interasse cm. 15 spessore mm.20. euro (settantasei/94)	mq	76,94
Nr. 8165 D5.12.024.03	idem c.s. ...Interasse cm. 10 spessore mm.30. euro (novanta/06)	mq	90,06
Nr. 8166 D5.12.024.04	idem c.s. ...Interasse cm. 15 spessore mm.30. euro (ottantauno/46)	mq	81,46
Nr. 8167 D5.12.025.01	Fornitura e posa in opera di pannelli di riscaldamento a pavimento tubo DN 20 isolante in polistirene bugnato con film anticondensa , fascia perimetrale antipontetermico, fascia per giunti di dilatazione. Completi di collettore di distribuzione, centralina termostatica con pompa di circolazione per basse temperature.Sono compresi raccordi, allacci idraulici ed elettrici , sono escluse le linee idrauliche ed elettriche, opere murarie per massetto. Interasse cm. 15 spessore mm.30. euro (settantacinque/62)	mq	75,62
Nr. 8168 D5.12.025.02	idem c.s. ...Interasse cm. 20 spessore mm.30. euro (sessantasette/48)	mq	67,48
Generatori frigoriferi e accessori (Cap 86)			
Nr. 8169 D5.13.001.01	Fornitura e posa in opera di piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, costituito da un compressore di tipo ermetico o rotativo, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , abbinabile a piu' fan coils a terra o a soffitto, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, compreso il collegamento idraulico ed elettrico escluso le linee elettriche ed idrauliche. da 6,2 KW. euro (quattromilaquattrocento/21)	cad	4'400,21
Nr. 8170 D5.13.001.02	idem c.s. ...ed idrauliche. da 8,8 KW. euro (quattromilanovecentootto/51)	cad	4'908,51
Nr. 8171 D5.13.001.03	idem c.s. ...ed idrauliche. 12.4 KW. euro (cinquemilaottocentoundici/04)	cad	5'811,04
Nr. 8172 D5.13.001.04	idem c.s. ...ed idrauliche. 16,6 KW. euro (seimilasettecentoquarantadue/93)	cad	6'742,93
Nr. 8173 D5.13.001.05	idem c.s. ...ed idrauliche. da 22,3 KW. euro (ottomilacentotrentaquattro/94)	cad	8'134,94
Nr. 8174 D5.13.001.06	idem c.s. ...ed idrauliche. da 30,5 KW. euro (diecimilaquattrocento/65)	cad	10'400,65
Nr. 8175 D5.13.002.01	Fornitura e posa in opera di unità termoventilante da soffitto con involucro in lamiera zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con girante centrifuga Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e filtro acrilico, pressione statica disponibile = 80/100 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Compresi detentori di allaccio, collegamenti elettrici escluse linee elettriche ed idrauliche e opere murarie. mc/h.1200. euro (seicentotrentaquattro/43)	cad	674,43
Nr. 8176 D5.13.002.02	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.1700. euro (ottocentotrentacinque/48)	cad	835,48
Nr. 8177 D5.13.002.03	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.2500/3000. euro (milleottantauno/29)	cad	1'081,29
Nr. 8178 D5.13.002.04	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.4000/4400. euro (milleduecentonovantaotto/64)	cad	1'298,64
Nr. 8179 D5.13.003.01	Fornitura e posa in opera di cassetta idronica da soffitto con involucro in lamiera zincata coibentata, completa di batteria in rame, alette di alluminio, motore con girante centrifuga Volt 220/1 IP44, bacinella in plastica e pompa scarico condensa. Compresi i detentori di allaccio, collegamenti elettrici ed escluse linee elettriche ed idrauliche e opere murarie. mc/h.600. euro (ottocentotrentaotto/26)	cad	838,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8180 D5.13.003.02	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.900. euro (ottocentosessanta/12)	cad	860,12
Nr. 8181 D5.13.003.03	idem c.s. ...opere murarie. mc/h.1200. euro (ottocentosettantauno/90)	cad	871,90
Nr. 8182 D5.13.004.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 38 KW. euro (sedicimilaquattrocentosessantatre/62)	a corpo	16'463,62
Nr. 8183 D5.13.004.02	idem c.s. ...inferiore a: 60 KW. euro (diciottomiladuecentonove/93)	a corpo	18'209,93
Nr. 8184 D5.13.004.03	idem c.s. ...inferiore a: 81 KW. euro (ventitremilacentonovantaotto/71)	a corpo	23'198,71
Nr. 8185 D5.13.004.04	idem c.s. ...inferiore a: 107 KW. euro (ventisettemilanovecentosessantaotto/67)	a corpo	27'968,67
Nr. 8186 D5.13.005.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata in pompa di calore con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 410A , completo di supporti e ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura elettriche. Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 38 KW. euro (diciottomilasettecentoventiuno/65)	a corpo	18'721,65
Nr. 8187 D5.13.005.02	idem c.s. ...inferiore a: 60 KW. euro (ventiunomilasettecentodiciassette/39)	a corpo	21'717,39
Nr. 8188 D5.13.005.03	idem c.s. ...inferiore a: 81 KW. euro (ventiottomilaottocentosessantanove/43)	a corpo	28'869,43
Nr. 8189 D5.13.005.04	idem c.s. ...inferiore a: 107 KW. euro (trentaduemilacentonovanta/10)	a corpo	32'190,10
Nr. 8190 D5.13.006.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata non inferiore a: 149 KW. euro (quarantaunomilaseicentosessantacinque/33)	a corpo	41'665,33
Nr. 8191 D5.13.006.02	idem c.s. ...inferiore a: 204 KW. euro (cinquantamilaseicentoquarantasette/25)	a corpo	50'647,25
Nr. 8192 D5.13.006.03	idem c.s. ...inferiore a: 253 KW. euro (cinquantaseimilacentosessantadue/57)	a corpo	56'162,57
Nr. 8193 D5.13.007.01	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua refrigerata in pompa di calore con condensazione in aria, potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 407C , completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Produttore di acqua refrigerata in pompa di calore non inferiore a: 149 KW. euro (quarantaottomilatrecentoottantasette/28)	cad	48'387,28
Nr. 8194 D5.13.007.02	idem c.s. ...inferiore a: 204 KW. euro (cinquantaottomilaottantasette/60)	cad	58'087,60
Nr. 8195 D5.13.007.03	idem c.s. ...inferiore a: 253 KW. euro (sessantatremiladuecentoquarantadue/52)	cad	63'242,52
Nr. 8196 D5.13.008.01	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore, collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte compreso di ogni onere e magistero. potenza frigorifera nominale 2,3 kW. euro (mille/52)	a corpo	1'000,52
Nr. 8197	idem c.s. ...frigorifera nominale 3,5 KW.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.13.008.02	euro (millecentosestantasei/52)	a corpo	1'176,52
Nr. 8198	idem c.s. ...frigorifera nominale 5,3 KW.		
D5.13.008.03	euro (milleseicentosedici/15)	a corpo	1'616,15
Nr. 8199	idem c.s. ...frigorifera nominale 6,4 KW.		
D5.13.008.04	euro (millenovecentosessantatre/12)	a corpo	1'963,12
Nr. 8200	Fornitura e posa in opera di condizionatore inverter autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore, con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte comprensivo di qualsiasi onere e magistero. potenza frigorifera nominale 3,2 KW.		
D5.13.009.01	euro (millecinquecentonovantadue/28)	a corpo	1'592,28
Nr. 8201	idem c.s. ...frigorifera nominale 3,75 KW.		
D5.13.009.02	euro (milleottocentotre/75)	a corpo	1'803,75
Nr. 8202	idem c.s. ...frigorifera nominale 5,8 KW.		
D5.13.009.03	euro (duemilacentoquarantadue/68)	a corpo	2'142,68
Nr. 8203	Fornitura e posa in opera di multisplit inverter, esterna con cappottino fonoassorbente, condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna pensile. Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte comprensivo di qualsiasi onere e magistero. Multisplit (n. 2) Inverter in pompa di calore W 6600 refrigerante R410A Classe A ;		
D5.13.010.01	euro (duemilasettecentosettantasei/30)	a corpo	2'776,30
Nr. 8204	idem c.s. ...Multisplit (n. 3) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A ;		
D5.13.010.02	euro (tremilanovecentocinque/53)	a corpo	3'905,53
Nr. 8205	idem c.s. ...Multisplit (n. 4) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A;		
D5.13.010.03	euro (quattromilacinquecentosessantaotto/20)	a corpo	4'568,20
Nr. 8206	Fornitura e posa in opera di Multisplit Inverter, esterna con cappottino fonoassorbente. Condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegate tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna pensile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento. Multisplit (n. 2) Inverter in pompa di calore W 6600 refrigerante R410A Classe A;		
D5.13.011.01	euro (tremilasettantatre/35)	a corpo	3'073,35
Nr. 8207	idem c.s. ...Multisplit (n. 3) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A;		
D5.13.011.02	euro (quattromilatrecentotrentadue/60)	a corpo	4'332,60
Nr. 8208	idem c.s. ...Multisplit (n. 4) Inverter in pompa di calore W 10000 refrigerante R410A Classe A;		
D5.13.011.03	euro (cinquemilacentoquarantatre/30)	a corpo	5'143,30
Nr. 8209	Fornitura e posa in opera di Monosplit Inverter. Collegamenti freon da valutare a corpo, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che sarà nella versione pensile canalizzata. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando .Dato in opera a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento. Monosplit Inverter in pompa di calore Canalizzabile W 5000 refrigerante R410A;		
D5.13.012.01	euro (duemilacentoottantacinque/04)	a corpo	2'185,04
Nr. 8210	idem c.s. ...Canalizzabile W 7000 refrigerante R410A;		
D5.13.012.02	euro (duemilasettecentosettantadue/15)	a corpo	2'772,15
Nr. 8211	idem c.s. ...Canalizzabile W 10000 refrigerante R410A;		
D5.13.012.03	euro (cinquemilacentoottantasei/39)	a corpo	5'186,39
Nr. 8212	idem c.s. ...Canalizzabile W 12000 refrigerante R410A;		
D5.13.012.04	euro (cinquemiladuecentocinquantatre/05)	a corpo	5'253,05
Nr. 8213	idem c.s. ...Canalizzabile W 14000 refrigerante R410A;		
D5.13.012.05	euro (cinquemilatrecentosettantasette/28)	a corpo	5'377,28
Nr. 8214	Fornitura e posa in opera di torri di estrazione, corpo in alluminio, basamento in acciaio, rete di protezione antivolatile . Il torri è corredato dei dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. da tetto mc/h. 1000 DN. 285 in lamiera zincata W.130; Volt 380/3 IP44.		
D5.13.013.01	euro (milleduecentocinquantauno/34)	cad	1'251,34
Nr. 8215	idem c.s. ...tetto mc/h. 2000 DN. 438 in lamiera zincata W.440; Volt 380/3 IP54.		
D5.13.013.02	euro (milletrecentotrentasei/10)	cad	1'336,10
Nr. 8216	idem c.s. ...tetto mc/h. 3000 DN. 438 in lamiera zincata W.720; Volt 380/3 IP54.		
D5.13.013.03	euro (millenovecentoquaranta/58)	cad	1'940,58
Nr. 8217	idem c.s. ...tetto mc/h. 5000 DN. 438 in lamiera zincata W.1190; Volt 380/3 IP54.		
D5.13.013.04	euro (duemilacentocinquantacinque/29)	cad	2'155,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8218 D5.13.013.05	idem c.s. ...tetto mc/h. 8000 DN. 674 in lamiera zincata W.2000; Volt 380/3 IP54. euro (duemilasettecentoquarantauno/42)	cad	2'741,42
Nr. 8219 D5.13.014.01	Fornitura e posa in opera di cassonetto ventilante con telaio in profili di alluminio e trasmissione con cinghia, pulegge e rete di protezione antivolatile. Il cassonetto è corredato dei dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. Cassonetto ventilante mc/h.1000 KW.0,20. euro (millequarantatre/88)	cad	1'043,88
Nr. 8220 D5.13.014.02	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.1500 KW.0,37. euro (milleduecentoseffantasette/20)	cad	1'277,20
Nr. 8221 D5.13.014.03	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.3000 KW.0,75. euro (millecinquecentonovantadue/27)	cad	1'592,27
Nr. 8222 D5.13.014.04	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.5000 KW.1.10. euro (millesettecentodiciannove/56)	cad	1'719,56
Nr. 8223 D5.13.014.05	idem c.s. ...Cassonetto ventilante mc/h.10000 KW.3.00. euro (duemilaquattrocentoquarantasette/95)	cad	2'447,95
Nr. 8224 D5.13.015.01	Fornitura e posa in opera di ventilatori centrifughi corredato di dispositivi elettrici. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche. in linea mc/h. 150 DN. 100 in lamiera zincata W.73; Volt 220/1 IP44. euro (centonovantasette/73)	cad	197,73
Nr. 8225 D5.13.015.02	idem c.s. ...linea mc/h. 220 DN. 125 in lamiera zincata W.76; Volt 220/1 IP44. euro (duecento/43)	cad	200,43
Nr. 8226 D5.13.015.03	idem c.s. ...linea mc/h. 420 DN. 160 in lamiera zincata W.108; Volt 220/1 IP44. euro (duecentoquarantatre/58)	cad	243,58
Nr. 8227 D5.13.016.01	Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidale completo di temporizzatore. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici, escluso opere murarie e linee elettriche: a parete mc/h. 95 DN. 100 in PVC W.14; Volt 220/1 IP44 ; euro (centocinquantaquattro/52)	cad	154,52
Nr. 8228 D5.13.016.02	idem c.s. ...parete mc/h. 175 DN. 120 in PVC W.18; Volt 220/1 IP44 ; completo di temporizzatore. euro (centosettantauno/29)	cad	171,29
Nr. 8229 D5.13.017.01	Fornitura e posa in opera di lama d'aria. Dato in opera a regola d'arte compreso allacci elettrici ed escluse opere murarie e linee elettriche: per porte mc/h.1250 L= 1000 in lamiera plastificata; Volt 220/1 IP44. euro (milleduecentododici/57)	cad	1'212,57
Nr. 8230 D5.13.017.02	idem c.s. ...per porte mc/h.2100 L= 1500 in lamiera plastificata ; Volt 220/1 IP44. euro (milleseicentootto/40)	cad	1'608,40
Nr. 8231 D5.13.017.03	idem c.s. ...per porte mc/h.2500 L= 2000 in lamiera plastificata Volt 220/1 IP44. euro (duemilatrecentotrentasette/41)	cad	2'337,41
Nr. 8232 D5.13.018.01	Fornitura e posa in opera unita' di trattamento aria batteria unica a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, composta dalle sezioni: camera di miscela; sezione filtri con efficienza metodo ASHRAE 52/76; sezione batteria; sezione separazione gocce e umidificazione; sezione ventilante.Inoltre dovrà essere completa di collegamenti idraulici con valvole di sezionamento. Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e la regolazione elettronica: portata aria = 6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = con le 50,000 kcal/h potenza termica INVERNO 55,000 kcal/h. euro (settemilaseicentoseste/56)	a corpo	7'607,56
Nr. 8233 D5.13.018.02	idem c.s. ...portata aria = 10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 85,000kcal/h potenza termica INVERNO 90,000 kcal/h . euro (undicimilaquattrocentoquarantatre/72)	a corpo	11'443,72
Nr. 8234 D5.13.018.03	idem c.s. ...portata aria =15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE = 115,000 kcal/h potenza termica INVERNO 120,000 kcal/h. euro (quattordicimilacinquecentosessantasei/42)	a corpo	14'566,42
Nr. 8235 D5.13.018.04	idem c.s. ...portata aria = 20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica ESTATE =170,000 kcal/h potenza termica INVERNO 180,000 kcal/. euro (diciottomilacentonovantauno/81)	a corpo	18'191,81
Nr. 8236 D5.13.019.01	Fornitura e posa in opera unità trattamento aria a due batterie a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppiapannellatura, composta dalle sezioni: camera di miscela; sezione filtri con efficienza metodo ASHRAE 52/76; sezione batteria; sezione separazione gocce e umidificazione; sezione ventilante.Inoltre sono compresi i collegamenti idraulici con valvole di sezionamento. Posata in opera a regola d'arte. Sono escluse le opere murarie in genere e la regolazione elettronica. portata aria = 6,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s, potenza termica ESTATE = 50,000 kcal/h potenza termica INVERNO 55,000 kcal/h. euro (ottomilaottocentouno/31)	a corpo	8'801,31
Nr. 8237	idem c.s. ...aria = 10,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.13.019.02	ESTATE = 85,000 kcal/h potenza termica INVERNO 90,000 kcal/h . euro (tredicimiladuecentosessantasei/04)	a corpo	13'266,04
Nr. 8238	idem c.s. ...aria = 15,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica		
D5.13.019.03	ESTATE = 115,000 kcal/h potenza termica INVERNO 120,000 kcal/h. euro (sedicimilaottocentotrenta/18)	a corpo	16'830,18
Nr. 8239	idem c.s. ...aria = 20,000 mc/h, di primaria marca con involucro a pannelli con le seguenti caratteristiche: velocita' = 2,83 m/s potenza termica		
D5.13.019.04	ESTATE = 170,000 kcal/h potenza termica INVERNO 180,000 kcal/h. euro (ventiunomilanovecentocinquantaotto/98)	a corpo	21'958,98
Nr. 8240	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore in lamiera plastificataW.373x2, Volt 220/1 IP44, scambiatori in alluminio, filtri rigenerabili		
D5.13.020.01	e resa minima 55%. Dato in opera a regola d'arte compreso staffaggio, escluso opere murarie: mc/h.1900, dim 1000x500x1000. euro (tremilacentotrentanove/62)	cad	3'139,62
Nr. 8241	idem c.s. ...opere murarie: mc/h. 2500, dim 1250x600x1250.		
D5.13.020.02	euro (tremilasettecentonovantadue/31)	cad	3'792,31
Eraulica, canali, bocchette (Cap 87)			
Nr. 8242	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale ad elevata induzione per montaggio su controsoffitti 600x600 (compreso di plenum		
D5.14.001.01	di distribuzione con rete e serranda) in alluminio preverniciato RALL 9010, fino ad altezza di installazione di 3,5 mt. Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 400. euro (centotrenta/36)	cad	130,36
Nr. 8243	idem c.s. ...d'arte. DN 500.		
D5.14.001.02	euro (centosessantatre/94)	cad	163,94
Nr. 8244	idem c.s. ...d'arte. DN 600.		
D5.14.001.03	euro (centonovantasei/83)	cad	196,83
Nr. 8245	Fornitura e posa in opera di Diffusore a geometria variabile elicoidale ad elevata induzione per montaggio fino ad altezza di installazione di		
D5.14.002.01	10,00 mt. (compreso di plenum di distribuzione con rete e serranda) in alluminio preverniciato RALL 9010, Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 200. euro (centonovantauno/21)	cad	191,21
Nr. 8246	idem c.s. ...d'arte. DN 250.		
D5.14.002.02	euro (duecentodiciannove/00)	cad	219,00
Nr. 8247	idem c.s. ...d'arte. DN 315.		
D5.14.002.03	euro (duecentosessantasei/97)	cad	266,97
Nr. 8248	idem c.s. ...d'arte. DN 400.		
D5.14.002.04	euro (trecentoventinove/81)	cad	329,81
Nr. 8249	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad effetto elicoidale in alluminio verniciato RAL 9010 ad elevata induzione per montaggio su		
D5.14.003.01	controsoffitti 600x600 (compreso di plenum di distribuzione isolato , con equalizzatore) in alluminio preverniciato RALL 9010, fino ad altezza di installazione di 3,5 mt , Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 125. euro (centoventiotto/04)	cad	128,04
Nr. 8250	idem c.s. ...d'arte. DN 160.		
D5.14.003.02	euro (centotrentaotto/80)	cad	138,80
Nr. 8251	idem c.s. ...d'arte. DN 200.		
D5.14.003.03	euro (centocinquantesette/10)	cad	157,10
Nr. 8252	idem c.s. ...d'arte. DN 250.		
D5.14.003.04	euro (centoottantaotto/01)	cad	188,01
Nr. 8253	idem c.s. ...d'arte. DN 315.		
D5.14.003.05	euro (duecentoventinove/13)	cad	229,13
Nr. 8254	Fornitura e posa in opera di Bocchette in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in		
D5.14.004.01	opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x100. euro (quaranta/39)	cad	40,39
Nr. 8255	idem c.s. ...regola d'arte. 300x100.		
D5.14.004.02	euro (quarantesette/42)	cad	47,42
Nr. 8256	idem c.s. ...regola d'arte. 300x150.		
D5.14.004.03	euro (cinquantauno/98)	cad	51,98
Nr. 8257	idem c.s. ...regola d'arte. 400x150.		
D5.14.004.04	euro (sessantauno/55)	cad	61,55
Nr. 8258	idem c.s. ...regola d'arte. 300x200.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.14.004.05	euro (sessantauno/49)	cad	61,49
Nr. 8259	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200.		
D5.14.004.06	euro (sessantasette/77)	cad	67,77
Nr. 8260	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300.		
D5.14.004.07	euro (novantasei/45)	cad	96,45
Nr. 8261	idem c.s. ...regola d'arte. 600x300.		
D5.14.004.08	euro (centonove/05)	cad	109,05
Nr. 8262	idem c.s. ...regola d'arte. 800x300.		
D5.14.004.09	euro (centoquarantatre/95)	cad	143,95
Nr. 8263	Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato naturale unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da		
D5.14.005.01	mm.25 . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 200x150. euro (ventitre/56)	cad	23,56
Nr. 8264	idem c.s. ...regola d'arte. 300x200.		
D5.14.005.02	euro (ventiotto/79)	cad	28,79
Nr. 8265	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200.		
D5.14.005.03	euro (trentadue/33)	cad	32,33
Nr. 8266	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300.		
D5.14.005.04	euro (quarantaquattro/94)	cad	44,94
Nr. 8267	Fornitura e posa in opera di Griglie di transito in alluminio anodizzato naturale ad alette orizzontali antiluce con cornice e controcornice.		
D5.14.006.01	Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x100. euro (cinquantauno/98)	cad	51,98
Nr. 8268	idem c.s. ...regola d'arte. 400x100.		
D5.14.006.02	euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 8269	idem c.s. ...regola d'arte. 300x150.		
D5.14.006.03	euro (cinquantasei/98)	cad	56,98
Nr. 8270	idem c.s. ...regola d'arte. 400x150.		
D5.14.006.04	euro (sessantadue/90)	cad	62,90
Nr. 8271	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200.		
D5.14.006.05	euro (sessantatre/91)	cad	63,91
Nr. 8272	idem c.s. ...regola d'arte. 500x400.		
D5.14.006.06	euro (centoquindici/19)	cad	115,19
Nr. 8273	Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivolatile.		
D5.14.007.01	Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x400. euro (ottanta/05)	cad	80,05
Nr. 8274	idem c.s. ...regola d'arte. 600x400.		
D5.14.007.02	euro (novantauno/44)	cad	91,44
Nr. 8275	idem c.s. ...regola d'arte. 700x500.		
D5.14.007.03	euro (centosette/18)	cad	107,18
Nr. 8276	idem c.s. ...regola d'arte. 800x600.		
D5.14.007.04	euro (centoventiotto/95)	cad	128,95
Nr. 8277	Fornitura e posa in opera di Diffusore lineare per mandata , in alluminio anodizzato naturale completo di deflettore, serranda e plenum di		
D5.14.008.01	distribuzione isolato. Posato in opera con tiranti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo 1 feritoia mm.1000; euro (centotredici/74)	cad	113,74
Nr. 8278	idem c.s. ...d'arte. tipo 1 feritoia mm.2000.		
D5.14.008.02	euro (centonovantasei/61)	cad	196,61
Nr. 8279	idem c.s. ...d'arte. tipo 2 feritoie mm.1000.		
D5.14.008.03	euro (centotrentasette/28)	cad	137,28
Nr. 8280	idem c.s. ...d'arte. tipo 3 feritoie mm.1000.		
D5.14.008.05	euro (centosessanta/58)	cad	160,58
Nr. 8281	idem c.s. ...d'arte. tipo 3 feritoie mm.2000.		
D5.14.008.06	euro (duecentosettantatre/57)	cad	273,57
Nr. 8282	idem c.s. ...d'arte. tipo 4 feritoie mm.1000.		
D5.14.008.07	euro (centoottantatre/66)	cad	183,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8283 D5.14.008.08	idem c.s. ...d'arte. tipo 4 feritoie mm.2000. euro (trecentocinque/32)	cad	305,32
Nr. 8284 D5.14.009.01	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in acciaio o polipropilene colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 100. euro (ventiquattro/43)	cad	24,43
Nr. 8285 D5.14.009.02	idem c.s. ...d'arte. DN 125. euro (trentatre/18)	cad	33,18
Nr. 8286 D5.14.009.03	idem c.s. ...d'arte. DN 150/160. euro (trentaquattro/19)	cad	34,19
Nr. 8287 D5.14.009.04	idem c.s. ...d'arte. DN 200. euro (trentasette/69)	cad	37,69
Nr. 8288 D5.14.01.02	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione in acciaio ad alette profilo alare bussole di teflon, con levismi esterni per comando manuale o motorizzato. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 400x210. euro (novantadue/65)	cad	92,65
Nr. 8289 D5.14.010.01	Fornitura e posa in opera di Diffusore ad ugello a lunga gittata in alluminio estruso colore RAL 9010 ; completo di flangia e controflangia. Posato in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80; portata da 50a 150 mc/h lancio da mt. 4,00 a 14,00. euro (novantaotto/36)	cad	98,36
Nr. 8290 D5.14.010.02	idem c.s. ...d'arte. DN 150; portata da 200a 600 mc/h lancio da mt. 6,00 a 20,00. euro (centosettanta/86)	cad	170,86
Nr. 8291 D5.14.010.03	idem c.s. ...d'arte. DN 200, portata da 350a 1000 mc/h lancio da mt. 6,00 a 21,00. euro (duecentosedici/74)	cad	216,74
Nr. 8292 D5.14.011.01	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione in acciaio ad alette profilo alare bussole di teflon, con levismi esterni per comando manuale o motorizzato. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x210. euro (ottantacinque/18)	cad	85,18
Nr. 8293 D5.14.011.03	idem c.s. ...regola d'arte. 500x210. euro (novantaotto/53)	cad	98,53
Nr. 8294 D5.14.011.04	idem c.s. ...regola d'arte. 500x310. euro (centotredici/80)	cad	113,80
Nr. 8295 D5.14.011.05	idem c.s. ...regola d'arte. 600x310. euro (centoventidue/56)	cad	122,56
Nr. 8296 D5.14.011.06	idem c.s. ...regola d'arte. 600x410. euro (centotrentaotto/57)	cad	138,57
Nr. 8297 D5.14.011.07	idem c.s. ...regola d'arte. 800x410. euro (centoquarantadue/89)	cad	142,89
Nr. 8298 D5.14.011.08	idem c.s. ...regola d'arte. 1000x510. euro (centoottanta/03)	cad	180,03
Nr. 8299 D5.14.012.01	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione con pala circolare a ventola in acciaio circolare , con levismi esterni per funzionamento manuale o servoassistito attacco liscio ad innesto. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.250. euro (trentasette/39)	cad	37,39
Nr. 8300 D5.14.012.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 315. euro (quarantauno/88)	cad	41,88
Nr. 8301 D5.14.012.03	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 400. euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 8302 D5.14.012.04	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 500. euro (settantasette/85)	cad	77,85
Nr. 8303 D5.14.013.01	Fornitura e posa in opera di Serranda di regolazione ad IRIS in acciaio circolare, con levismi esterni manuale attacco liscio ad innesto. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.250. euro (centoquarantadue/87)	cad	142,87
Nr. 8304 D5.14.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 315. euro (centosessantasette/97)	cad	167,97
Nr. 8305 D5.14.014.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio rettangolare REI 120 pala in silicato Norma CEN TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico 72 gradi con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. euro (duecentonovantaotto/31)	cad	298,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8306 D5.14.014.02	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (trecentoquattro/21)	cad	304,21
Nr. 8307 D5.14.014.03	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300. euro (trecentoventiuno/99)	cad	321,99
Nr. 8308 D5.14.014.04	idem c.s. ...regola d'arte. 700x300. euro (trecentotrentasette/82)	cad	337,82
Nr. 8309 D5.14.014.05	idem c.s. ...regola d'arte. 900x400. euro (trecentosettantauno/72)	cad	371,72
Nr. 8310 D5.14.015.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio circolare REI 120 pala in cartongesso mm. 45 Norma CEN TC127 . Comando manuale : fusibile termico 72 gradi con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 315. euro (duecentonovantatre/11)	cad	293,11
Nr. 8311 D5.14.015.02	idem c.s. ...d'arte. DN 400. euro (trecentoventidue/42)	cad	322,42
Nr. 8312 D5.14.015.03	idem c.s. ...d'arte. DN 500. euro (trecentocinquantasette/60)	cad	357,60
Nr. 8313 D5.14.016.01	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni a sezione rettangolare, per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946 Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. per piccoli impianti (fino a Kg. 1000) spessore 6/10. euro (sette/47)	kg	7,47
Nr. 8314 D5.14.016.02	idem c.s. ...murarie. per medi e grandi impianti spessore 8/10 fino 15/10. euro (sei/23)	kg	6,23
Nr. 8315 D5.14.017.01	Fornitura e posa in opera di Condotta flessibile in alluminio poliester antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati; classe 1 al fuoco. Omologazione M.I. complete di fascette stringitubo , dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN 102. euro (dieci/04)	ml	10,04
Nr. 8316 D5.14.017.02	idem c.s. ...murarie. DN 152. euro (undici/84)	ml	11,84
Nr. 8317 D5.14.017.03	idem c.s. ...murarie. DN 203. euro (tredici/81)	ml	13,81
Nr. 8318 D5.14.017.04	idem c.s. ...murarie. DN 254. euro (sedici/20)	ml	16,20
Nr. 8319 D5.14.017.05	idem c.s. ...murarie. DN 315. euro (diciotto/70)	ml	18,70
Nr. 8320 D5.14.018.01	Fornitura e posa in opera di Condotta flessibile in alluminio poliester antistrappo per convogliare aria; costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da due laminati; classe 1 al fuoco. Rivestito con materassino isolante da mm.25 fonoassorbente classe 1 al fuoco. Omologazione M.I. complete di fascette stringitubo, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN 102. euro (quindici/85)	ml	15,85
Nr. 8321 D5.14.018.02	idem c.s. ...murarie. DN 152. euro (diciotto/18)	ml	18,18
Nr. 8322 D5.14.018.03	idem c.s. ...murarie. DN 203. euro (ventiuno/35)	ml	21,35
Nr. 8323 D5.14.018.04	idem c.s. ...murarie. DN 254. euro (venticinque/59)	ml	25,59
Nr. 8324 D5.14.018.05	idem c.s. ...murarie. DN 315. euro (ventinove/60)	ml	29,60
Nr. 8325 D5.14.019.01	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni circolari, in acciaio zincato, da utilizzare per la mandata e la ripresa dell'aria ambiente, attacco ad innesto per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946 Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. DN. 200 6/10 spiroidali. euro (ventisette/59)	ml	27,59
Nr. 8326 D5.14.019.02	idem c.s. ...murarie. DN. 250 8/10 spiroidali. euro (trentasei/50)	ml	36,50
Nr. 8327 D5.14.019.03	idem c.s. ...murarie. DN. 300 8/10 spiroidali. euro (quarantadue/11)	ml	42,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8328 D5.14.019.04	idem c.s. ...murarie. DN. 400 8/10 spiroidali. euro (cinquantadue/02)	ml	52,02
Nr. 8329 D5.14.019.05	idem c.s. ...murarie. DN. 500 8/10 spiroidali. euro (sessantatre/60)	ml	63,60
Nr. 8330 D5.14.020.01	Fornitura e posa in opera di Silenziatori aria da canal fonoassorbenti classe 1 al fuoco, conforme alle Norme Vigenti. Posato e. con setti in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezione frontale max. mq. 0,10 L= 750 mm.flangiati. euro (duecentodiciotto/22)	cad	218,22
Nr. 8331 D5.14.020.02	idem c.s. ...max. mq. 0,15 L= 1000 mm. euro (trecentotrentadue/85)	cad	332,85
Nr. 8332 D5.14.020.03	idem c.s. ...max. mq. 0,20 L= 1000 mm. euro (trecentosestantaotto/71)	cad	378,71
Nr. 8333 D5.14.020.04	idem c.s. ...max. mq. 0,25 L= 1500 mm. euro (seicentoquarantaotto/36)	cad	648,36
Terminali corpi scaldanti (Cap 88)			
Nr. 8334 D5.15.001.01	Fornitura e posa in opera di Piastre in ghisa preverniciate, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 2 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 685 a 875 Watt .da 71 a 85 ad elemento. euro (zero/46)	w	0,46
Nr. 8335 D5.15.001.02	idem c.s. ...genere. a 3 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 685 a 875 Watt .da 71 a 85 ad elemento. euro (zero/43)	w	0,43
Nr. 8336 D5.15.001.03	idem c.s. ...genere. a 4 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 562 a 875 W.da 99,4 a 143,7 ad elemento euro (zero/36)	w	0,36
Nr. 8337 D5.15.002.01	Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681 profondita' 80. euro (zero/17)	w	0,17
Nr. 8338 D5.15.002.02	idem c.s. ...681 profondita' 80. euro (zero/15)	w	0,15
Nr. 8339 D5.15.003.01	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo tubolari in acciaio verniciato Bianco RAL 9010, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 2 o 3 tubi altezza 1500 ; 1800; 2200 mm. W.106 a 208. euro (zero/26)	w	0,26
Nr. 8340 D5.15.003.02	idem c.s. ...genere. a 4 tubi altezza 600 ; 750; 1000 mm. W.77 a 124. euro (zero/21)	w	0,21
Nr. 8341 D5.15.004.01	Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. montanti verticali e tubi orizzontali L= 600 H= 700 mm. W.362 completi di fissaggio. euro (ottantauno/05)	cad	81,05
Nr. 8342 D5.15.004.02	idem c.s. ...orizzontali L= 750 H= 700 mm. W.437 completi di fissaggio. euro (ottantasette/93)	cad	87,93
Nr. 8343 D5.15.004.03	idem c.s. ...orizzontali L= 600 H= 1200 mm. W. 598 completi di fissaggio. euro (centosei/76)	cad	106,76
Nr. 8344 D5.15.004.04	idem c.s. ...orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W. 725 completi di fissaggio. euro (centosedici/01)	cad	116,01
Nr. 8345 D5.15.005.01	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadro attacco ferro compreso detentore nichelato corpo a squadro attacco ferro. Il corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro ; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (ventisei/40)	coppia	26,40
Nr. 8346 D5.15.005.02	idem c.s. ...in genere. 1/2". euro (ventinove/45)	coppia	29,45
Nr. 8347 D5.15.005.03	idem c.s. ...in genere. 3/4". euro (cinquantadue/20)	coppia	52,20
Nr. 8348 D5.15.006.01	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo dritto attacco ferro compreso detentore nichelato corpo dritto attacco ferro. Il corpo scaldante gia' montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (ventinove/43)	coppia	29,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8349 D5.15.006.02	idem c.s. ...in genere. 1/2". euro (trentaquattro/27)	coppia	34,27
Nr. 8350 D5.15.006.03	idem c.s. ...in genere. 3/4". euro (cinquantaotto/64)	coppia	58,64
Nr. 8351 D5.15.007.01	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadro attacco rame con oring compreso detentore nichelato corpo a squadro attacco rame con oring . Il corpo scaldante già montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (venticinque/97)	coppia	25,97
Nr. 8352 D5.15.007.02	idem c.s. ...in genere. 1/2". euro (ventinove/17)	coppia	29,17
Nr. 8353 D5.15.008.01	Fornitura e posa in opera di Valvola sfiato aria in ottone cromato con coperchi svitabile per controllo con galleggiante in polietilene; sono escluse opere murarie in genere. 3/8". euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 8354 D5.15.008.02	idem c.s. ...in genere. 1/2". euro (diciannove/82)	cad	19,82
Nr. 8355 D5.15.009.01	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 3/4" F.F; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere. derivazioni 4+4 ; euro (centoottantaquattro/77)	cad	184,77
Nr. 8356 D5.15.009.02	idem c.s. ...genere. derivazioni 6+6; euro (duecentoundici/68)	cad	211,68
Nr. 8357 D5.15.009.03	idem c.s. ...genere. derivazioni 8+8 ; euro (duecentoquarantadue/26)	cad	242,26
Nr. 8358 D5.15.010.01	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 6+6 ; euro (duecentoventiquattro/73)	cad	224,73
Nr. 8359 D5.15.010.02	idem c.s. derivazioni 8+8 ; euro (duecentocinquantaotto/73)	cad	258,73
Nr. 8360 D5.15.010.03	idem c.s. derivazioni 10+10; euro (duecentosettantauno/99)	cad	271,99
Nr. 8361 D5.15.011.01	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per motore a 3 velocità, vasca raccolta condensa , termostato. completi di fissaggio a parete, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere. (velocità media). W.1100 frig/h 230 mc/h. euro (trecentodiciotto/30)	cad	318,30
Nr. 8362 D5.15.011.02	idem c.s. ...media). W.1400 frig/h 230 mc/h. euro (trecentotrentasei/49)	cad	336,49
Nr. 8363 D5.15.011.03	idem c.s. ...media). W.2100 frig/h300 mc/h. euro (trecentosessantasei/84)	cad	366,84
Nr. 8364 D5.15.011.04	idem c.s. ...media). W.2800 frig/h 430 mc/h. euro (quattrocento/08)	cad	400,08
Nr. 8365 D5.15.011.05	idem c.s. ...media). W.4000 frig/h 620 mc/h. euro (quattrocentoquarantauno/18)	cad	441,18
Nr. 8366 D5.15.011.06	idem c.s. ...media). W.4900 frig/h 990 mc/h. euro (quattrocentosettantadue/64)	cad	472,64
Nr. 8367 D5.15.011.07	idem c.s. ...media). W.6100 frig/h 1180 mc/h. euro (cinquecentoquarantadue/87)	cad	542,87
Nr. 8368 D5.15.011.08	idem c.s. ...media). W.6850 frig/h 1180 mc/h. euro (cinquecentoottantaquattro/14)	cad	584,14
Nr. 8369 D5.15.012.01	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo ad incasso verticale o orizzontale, (senza carenatura) completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico per motore a 3 velocità, vasca raccolta condensa , termostato.Completi di fissaggio a parete, valvolina sfogo aria, valvole e detentori da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere (velocità media). W.1100 frig/h 230 mc/h. euro (trecentocinque/27)	cad	305,27
Nr. 8370	idem c.s. ...(velocità media). W.1400 frig/h 230 mc/h.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.15.012.02	euro (trecentoventisei/43)	cad	326,43
Nr. 8371	idem c.s. ...(velocità media). W.2100 frig/h 300 mc/h.		
D5.15.012.03	euro (trecentocinquantaotto/69)	cad	358,69
Nr. 8372	idem c.s. ...(velocità media). W .2800 frig/h 430 mc/h.		
D5.15.012.04	euro (trecentoottantaotto/03)	cad	388,03
Nr. 8373	idem c.s. ...(velocità media). W.4000 frig/h 620 mc/h.		
D5.15.012.05	euro (quattrocentoquattro/07)	cad	404,07
Nr. 8374	idem c.s. ...(velocità media). W.4900 frig/h 990 mc/h.		
D5.15.012.06	euro (quattrocentosessantacinque/92)	cad	465,92
Nr. 8375	idem c.s. ...(velocità media). W.6100 frig/h 1180 mc/h.		
D5.15.012.07	euro (cinquecentotrentadue/03)	cad	532,03
Nr. 8376	idem c.s. ...(velocità media). W.6850 frig/h 1180 mc/h.		
D5.15.012.08	euro (cinquecentocinquantaquattro/49)	cad	554,49
Isolanti termici (Cap 89)			
Nr. 8377	Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di		
D5.16.001.01	conducibilità termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: spessore mm. 6. euro (quindici/57)	mq	15,57
Nr. 8378	idem c.s. ...spessore mm. 8.		
D5.16.001.02	euro (sedici/36)	mq	16,36
Nr. 8379	idem c.s. ...spessore mm. 10.		
D5.16.001.03	euro (diciassette/38)	mq	17,38
Nr. 8380	idem c.s. ...spessore mm. 12.		
D5.16.001.04	euro (diciotto/98)	mq	18,98
Nr. 8381	idem c.s. ...spessore mm. 6.		
D5.16.002.01	euro (diciassette/35)	mq	17,35
Nr. 8382	idem c.s. ...spessore mm. 8.		
D5.16.002.02	euro (diciotto/45)	mq	18,45
Nr. 8383	idem c.s. ...spessore mm. 10.		
D5.16.002.03	euro (diciannove/48)	mq	19,48
Nr. 8384	idem c.s. ...spessore mm. 12.		
D5.16.002.04	euro (venti/50)	mq	20,50
Nr. 8385	Fornitura e posa in opera Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft		
D5.16.003.01	autoestinguento . Per rivestimento esterno di canalizzazioni., coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40°C a +105° C: spessore mm. 25.; euro (dodici/74)	mq	12,74
Nr. 8386	idem c.s. ...spessore mm. 50.;		
D5.16.003.02	euro (quindici/91)	mq	15,91
Nr. 8387	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti posato in opera calandrato con spess. 6/10.		
D5.16.004.01	euro (ventiuno/54)	mq	21,54
Nr. 8388	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti solo all'interno di Centrali, posato in opera calandrato per spess. 6/10.		
D5.16.004.02	euro (trenta/51)	mq	30,51
Nr. 8389	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti posato in opera calandrato per spess. 8/10.		
D5.16.004.03	euro (ventidue/95)	mq	22,95
Nr. 8390	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti solo all'interno di Centrali posato in opera calandrato con spess. 8/10.		
D5.16.004.04	euro (trentadue/73)	mq	32,73
Nr. 8391	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilità termica a +40°		
D5.16.005.01	C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: DN.22 (1/2"). euro (tre/88)	ml	3,88
Nr. 8392	idem c.s. ...+105° C: DN.27 (3/4").		
D5.16.005.02	euro (quattro/29)	ml	4,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8393 D5.16.005.03	idem c.s. ...+105° C: DN.34 (1"). euro (quattro/70)	ml	4,70
Nr. 8394 D5.16.005.04	idem c.s. ...+105° C: DN.42 (1"1/4). euro (cinque/48)	ml	5,48
Nr. 8395 D5.16.005.05	idem c.s. ...+105° C: DN.48 (1"1/2). euro (sei/15)	ml	6,15
Nr. 8396 D5.16.005.06	idem c.s. ...+105° C: DN.60 (2"). euro (sette/66)	ml	7,66
Nr. 8397 D5.16.005.07	idem c.s. ...+105° C: DN.76 (2"1/2). euro (nove/47)	ml	9,47
Nr. 8398 D5.16.005.08	idem c.s. ...+105° C: DN.89 (3"). euro (dieci/87)	ml	10,87
Nr. 8399 D5.16.005.09	idem c.s. ...+105° C: DN.114 (4"). euro (quindici/06)	ml	15,06
Nr. 8400 D5.16.006.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 40° a +105° C: DN.22 (1/2"). euro (cinque/57)	ml	5,57
Nr. 8401 D5.16.006.02	idem c.s. ...+105° C: DN.27 (3/4"). euro (sei/42)	ml	6,42
Nr. 8402 D5.16.006.03	idem c.s. ...+105° C: DN.34 (1"). euro (sette/16)	ml	7,16
Nr. 8403 D5.16.006.04	idem c.s. ...+105° C: DN.42 (1"1/4). euro (otto/80)	ml	8,80
Nr. 8404 D5.16.006.05	idem c.s. ...+105° C: DN.48 (1"1/2). euro (nove/87)	ml	9,87
Nr. 8405 D5.16.006.06	idem c.s. ...+105° C: DN.60 (2"). euro (undici/54)	ml	11,54
Nr. 8406 D5.16.006.07	idem c.s. ...+105° C: DN.76 (2"1/2). euro (quattordici/43)	ml	14,43
Nr. 8407 D5.16.006.08	idem c.s. ...+105° C: DN.89 (3"). euro (quindici/91)	ml	15,91
Nr. 8408 D5.16.006.09	idem c.s. ...+105° C: DN.114 (4"). euro (ventiuno/59)	ml	21,59
Nr. 8409 D5.16.007.01	Fornitura e posa in opera di Tubi isolanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC , coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 2 di reazione al fuoco, campo d'impiego da a 40° +95° C: mm.22 (1/2") spessore mm. 20. euro (undici/66)	ml	11,66
Nr. 8410 D5.16.007.02	idem c.s. ...+95° C: mm.27 (3/4") spessore mm. 20. euro (dodici/17)	ml	12,17
Nr. 8411 D5.16.007.03	idem c.s. ...+95° C: mm.34 (1") spessore mm. 20. euro (tredici/98)	ml	13,98
Nr. 8412 D5.16.007.04	idem c.s. ...+95° C: mm.42 (1"1/4) spessore mm. 20. euro (quindici/74)	ml	15,74
Nr. 8413 D5.16.007.05	idem c.s. ...+95° C: mm.48 (1"1/2) spessore mm. 25. euro (diciassette/62)	ml	17,62
Nr. 8414 D5.16.007.06	idem c.s. ...+95° C: mm.60 (2") spessore mm. 25. euro (diciannove/48)	ml	19,48
Nr. 8415 D5.16.007.07	idem c.s. ...+95° C: mm.76 (2"1/2) spessore mm. 32. euro (venticinque/10)	ml	25,10
Nr. 8416 D5.16.007.08	idem c.s. ...+95° C: mm.89 (3") spessore mm. 35. euro (ventinove/59)	ml	29,59
Nr. 8417	idem c.s. ...+95° C: mm.114 (4") spessore mm. 40.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.16.007.09	euro (cinquantadue/13)	ml	52,13
Pannelli solari e accessori (Cap 90)			
Nr. 8418 D5.17.001.01	Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto inclinato, completo di collettore piano e Bollitori e montato in testa al pannello; telaio di montaggio, bollitore e raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W) completa di termostato regolabile a più step: collettore piano MQ.1,78 , Bollitori da 160; euro (duemilatrecentosessantatre/76)	a corpo	2'363,76
Nr. 8419 D5.17.001.02	idem c.s. ...collettore piano MQ.3,56 , Bollitori da 300; euro (tremilaquattrocentosessantanove/19)	a corpo	3'469,19
Nr. 8420 D5.17.002.01	Fornitura e posa in opera di SOLARE-TERMICO per tetto piano , completo di collettore piano e Bollitori e montato in testa al pannello; telaio di montaggio, bollitore e raccordi idraulici di collegamento. con resistenza elettrica di integrazione di serie (1500 W) completa di termostato regolabile a più step collettore piano MQ.1,78, Bollitori da 160; euro (duemilatrecentoquattordici/42)	a corpo	2'314,42
Nr. 8421 D5.17.002.02	idem c.s. ...collettore piano MQ.3,56 , Bollitori da 300 ; euro (tremilacinquecentodiciotto/53)	a corpo	3'518,53
Nr. 8422 D5.17.003.01	Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in profilato di alluminio per tetto piano. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, Conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere Collettore piano MQ.2,21, Bollitori da 200. euro (duemilaquattrocentonovantaquattro/90)	a corpo	2'494,90
Nr. 8423 D5.17.003.02	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x2 Bollitori da 300. euro (tremilacinquecentoquindici/85)	a corpo	3'515,85
Nr. 8424 D5.17.003.03	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x3 Bollitori da 500. euro (quattromilanovecentodieci/36)	a corpo	4'902,36
Nr. 8425 D5.17.003.04	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x4 Bollitori da 1000. euro (settemilaottocentosessantauno/33)	a corpo	7'861,33
Nr. 8426 D5.17.004.01	Fornitura e posa in opera di Collettore piano, a circolazione forzata. Telaio in profilato di alluminio per tetto inclinato. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse linee idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore piano MQ.2,21,Bollitori da 200. euro (duemilaquattrocentoventiquattro/43)	a corpo	2'424,43
Nr. 8427 D5.17.004.02	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x2 Bollitori da 300. euro (tremilatrecentosettantaquattro/93)	a corpo	3'374,93
Nr. 8428 D5.17.004.03	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x3 Bollitori da 300. euro (quattromilaseicentonovanta/97)	a corpo	4'690,97
Nr. 8429 D5.17.004.04	idem c.s. ...Collettore piano MQ.2,21x4 Bollitori da 300. euro (settemilacinquecentootanta/12)	a corpo	7'580,12
Nr. 8430 D5.17.005.01	Fornitura e posa in opera di Collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata; telaio in profilato di alluminio per tetto piano. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montato in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 Bollitori da 200. euro (tremilacentocinquantaquattro/18)	a corpo	3'154,18
Nr. 8431 D5.17.005.02	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x2 , Bollitori da 300. euro (quattromilasettecentoottantatre/36)	a corpo	4'783,36
Nr. 8432 D5.17.005.03	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x3, Bollitori da 500. euro (seimilasettecentosettantaotto/07)	a corpo	6'778,07
Nr. 8433 D5.17.005.04	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x4 Bollitori da 1000. euro (diecimilatrecentoquaranta/89)	a corpo	10'340,89
Nr. 8434 D5.17.005.05	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x5 Bollitori da 1000. euro (undicimilasettecentonovantacinque/71)	a corpo	11'795,71
Nr. 8435 D5.17.006.01	Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto, a circolazione forzata; telaio in profilato di alluminio per tetto inclinato. Raccordi di interconnessione tra collettori forniti di serie. Assorbitore con trattamento selettivo agli ossidi di titanio. Vetro temperato, conforme alla norma vigente Bollitori montati in centrale; telaio di montaggio, centralina elettronica, circolatore; sono escluse line idriche, linee elettriche, anticongelante valutate a misura e opere murarie in genere: Collettore solare sottovuoto MQ.2,36 Bollitori da 200. euro (tremilacinquantanove/82)	a corpo	3'059,82
Nr. 8436 D5.17.006.02	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x2 Bollitori da 300. euro (quattromilacinquecentonovantaquattro/62)	a corpo	4'594,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8437 D5.17.006.03	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x3 Bollitori da 500. euro (seimilaquattrocentonovantaquattro/96)	a corpo	6'494,96
Nr. 8438 D5.17.006.04	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x4, Bollitori da 1000. euro (novemilanovecentosessantatre/42)	a corpo	9'963,42
Nr. 8439 D5.17.006.05	idem c.s. ...solare sottovuoto MQ.2,36x5 Bollitori da 1000. euro (undicimilatrecentoventitre/86)	a corpo	11'323,86
Nr. 8440 D5.17.007	Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti doppio bollitore, 9 uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi, controllo di 1 circuito di riscaldamento con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000 . Range di alimentazione: 210 250 Vol; sono escluse linee elettriche, valutate a misura e opere murarie in genere. euro (duecentoottantadue/66)	a corpo	282,66
Nr. 8441 D5.17.008	Fornitura e posa in opera di Centralina solare per impianti doppio bollitore, 9 uscite per relais, 12 ingressi sonde + 3 ingressi per contatori a impulsi, controllo di 1 circuito di riscaldamento con regolazione climatica. Con 6 sonde PT 1000. Range di alimentazione: 210 250 Vol; sono escluse linee elettriche, valutate a misura e opere murarie in genere. euro (settecentosessantasette/66)	a corpo	767,66
Nr. 8442 D5.17.009.01	Fornitura e posa in opera di fluido termovettore con funzione antigelo per impianti solari con alte temperature estive e moderato rischio gelo. Prodotto specifico, glicole propilenico atossico e inibitori della corrosione termostabili alle temperature di stagnazione tipica. fluido termovettore con funzione antigelo (250C) per impianti solari. euro (sei/67)	lt	6,67
Nr. 8443 D5.17.009.02	idem c.s. ...antigelo (120C) per impianti solari. euro (cinque/62)	lt	5,62
Regolazione elettronica (Cap 91)			
Nr. 8444 D5.18.001.01	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zone, ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse le linee elettriche e le opere murarie. Termostato ambientale con fissaggio a parete e display digitale per l'indicazione della temperatura. euro (sessantacinque/49)	cad	65,49
Nr. 8445 D5.18.001.02	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta 503 e display digitale. euro (centotredici/75)	cad	113,75
Nr. 8446 D5.18.001.03	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio a parete e con orologio semplificato (analogico) giornaliero e/o settimanale. euro (duecentocinquantadue/08)	cad	252,08
Nr. 8447 D5.18.001.04	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato digitale a parete con programmazione giornaliera e settimanale con almeno 3 periodi di commutazione al giorno, funzione antingelo e funzione di calibrazione sensore ambientale + o 3K. euro (novantatre/16)	cad	93,16
Nr. 8448 D5.18.001.05	idem c.s. ...opere murarie. Cronotermostato digitale kireless con programmazione giornaliera e settimanale, composto da cronotermostato e ricevitore ad un canale e funzione antingelo. euro (duecentodiciannove/34)	cad	219,34
Nr. 8449 D5.18.001.06	idem c.s. ...opere murarie. Termostato per fancoil con funzioni programmabili, commutazione automatica in relazione alla temperatura ambientale, display digitale, idoneo per il funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di potenza per il comando diretto del motore. euro (duecentocinque/11)	cad	205,11
Nr. 8450 D5.18.002	Fornitura e posa in opera di sonda esterna da abbinare a impianti termici.Volt 220/1 IP44 . Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 8451 D5.18.003.01	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta con interruttore ausiliario di fine corsa 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (centocinquantaquattro/76)	cad	154,76
Nr. 8452 D5.18.003.02	idem c.s. ...di zona tre vie. euro (centosettantaquattro/83)	cad	174,83
Nr. 8453 D5.18.004.01	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore On Off elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta per fan coils 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (novantaquattro/94)	cad	94,94
Nr. 8454 D5.18.004.02	idem c.s. ...di zona tre vie. euro (novantaotto/80)	cad	98,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8455 D5.18.005.01	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico modulante per valvola di zona, innesto a baionetta per fan coils 220 Volt o 24 Volt.. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici ; escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie. euro (centosessantaquattro/63)	cad	164,63
Nr. 8456 D5.18.005.02	idem c.s. ...di zona tre vie. euro (centosettantanove/91)	cad	179,91
Nr. 8457 D5.18.006.01	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da ambiente da 10°C a +40°C. euro (cinquantacinque/91)	cad	55,91
Nr. 8458 D5.18.006.02	idem c.s. ...murarie. da esterno (antigelo) da 15°C a 1°C. euro (ottantadue/48)	cad	82,48
Nr. 8459 D5.18.006.03	idem c.s. ...murarie. da canale. da 10°C a + 40°C. euro (ottanta/40)	cad	80,40
Nr. 8460 D5.18.007.01	Fornitura e posa in opera di sonda di umidità da 30% a 80% da abbinare a impianti termici Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. da ambiente. euro (duecentoquarantanove/96)	cad	249,96
Nr. 8461 D5.18.007.02	idem c.s. ...murarie. da canale. euro (quattrocentoquarantasette/89)	cad	447,89
Nr. 8462 D5.18.008	Fornitura e posa in opera pressostato differenziale da canale da 0 a 50 mbar da abbinare a impianti termici.Volt 24 IP44 . Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. euro (settantadue/07)	cad	72,07
Nr. 8463 D5.18.009.01	Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi impianti da abbinare a impianti termici e condizionamento.Volt 24 IP44. Compresi collegamenti elettrici; escluse le linee elettriche e le opere murarie. con 22 punti fisici e 50 punti Lon per medi impianti. euro (duemiladuecentotrentaquattro/68)	cad	2'234,68
Nr. 8464 D5.18.009.02	idem c.s. ...murarie. con 50 punti fisici e 500 punti Lon per grandi impianti. euro (tremiladuecentotrentacinque/96)	cad	3'235,96
Nr. 8465 D5.18.010.01	Fornitura e posa in opera di valvola modulante a tre vie in ottone filettata, deviatrice o miscelatrice, accoppiata a servomotore modulante .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche, idrauliche e le opere murarie. DN. 15. euro (cinquecentocinquantatre/73)	cad	553,73
Nr. 8466 D5.18.010.02	idem c.s. ...murarie. DN. 20. euro (cinquecentosessantacinque/76)	cad	565,76
Nr. 8467 D5.18.010.03	idem c.s. ...murarie. DN. 25. euro (cinquecentootanta/38)	cad	580,38
Nr. 8468 D5.18.010.04	idem c.s. ...murarie. DN. 32. euro (seicentodiciannove/52)	cad	619,52
Nr. 8469 D5.18.010.05	idem c.s. ...murarie. DN. 40. euro (seicentosessantannove/17)	cad	669,17
Nr. 8470 D5.18.010.06	idem c.s. ...murarie. DN. 50. euro (settecentocinquanta/62)	cad	750,62
Nr. 8471 D5.18.011.01	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento, accoppiata a servomotore modulante, le flange da valutare a parte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 20. euro (settecentoottantadue/87)	cad	782,87
Nr. 8472 D5.18.011.02	idem c.s. ...murarie. DN. 25. euro (settecentoottantasei/43)	cad	786,43
Nr. 8473 D5.18.011.03	idem c.s. ...murarie. DN. 32. euro (ottocentotrentaotto/60)	cad	838,60
Nr. 8474 D5.18.011.04	idem c.s. ...murarie. DN. 40. euro (ottocentosessantatre/30)	cad	863,30
Nr. 8475 D5.18.011.05	idem c.s. ...murarie. DN. 50. euro (novecentoventinove/63)	cad	929,63
Nr. 8476 D5.18.011.06	idem c.s. ...murarie. DN. 65. euro (milletrantadue/41)	cad	1'032,41
Nr. 8477 D5.18.011.07	idem c.s. ...murarie. DN. 80. euro (millecentoottantauno/92)	cad	1'181,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8478 D5.18.012.01	Fornitura e posa in opera di servomotore per serrande di taratura controllo modulante, compreso trasduttore di posizione .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici escluse linee elettriche idrauliche e opere murarie. per serrande fino a mq.1,5, e 24 Volt. euro (duecentonove/42)	cad	209,42
Nr. 8479 D5.18.012.02	idem c.s. ...fino a mq.3,0 e 24 Volt . euro (duecentoquaranta/21)	cad	240,21
Nr. 8480 D5.18.013	Fornitura e posa in opera di gruppo premontato per regolazione temperatura per impianti a pannelli a pavimento; completo di valvole ; valvola a 3 vie miscelatrice, termostato e pompa di circolazione; cassetta di contenimento. escluso collettori modul.220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche ,idrauliche, opere murarie. euro (ottocentosessantacinque/25)	cad	865,25
Nr. 8481 D5.18.014	Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica compatto (premontato) con 2 sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione temperature consume e totalizzatore . N 2 uscite ad impulsi per visualizzazione a distanza. DN 1/2" alimentazione a batteria.6 Volt. Misuratore a turbina unigetto classe B per Misuratore di energia termica . DN 1/2" 3/4". Compresi collegamenti elettrici ed idraulici escluse linee elettriche idrauliche e opere murarie. euro (quattrocentootto/09)	cad	408,09
Nr. 8482 D5.18.015.01	Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica ad ultrasuoni con 2 sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione di temperature, consumi e di totalizzatore, n. 2 uscite ad impulsi per visualizzazione a distanza, alimentazione a 230 Volt, misuratore a turbina unigetto classe B per misuratore di portata ad ultrasuoni filettato 3/4" o 1" PN 16 per misuratore di energia termica. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. Misuratore di energia termica non compatto con 2 sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione temperature consume e totalizzatore. euro (novecentoquaranta/13)	cad	940,13
Nr. 8483 D5.18.015.02	idem c.s. ...energia termica compatto (premontato) con 2 sonde temperatura ad immersione ; visualizzazione temperature consume e totalizzatore. euro (quattrocentosessantatre/56)	cad	463,56
Cabine elettriche (Cap 92)			
Nr. 8484 D5.19.001	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice.Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC 2A costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55 avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:.50 kV,Tensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale: 630 A; Arco interno IAC A FL 12,5 kA x 1 sec.Corrente di breve durata per 1 sec: 12,5 16 kA Corrente di cresta: .31,5 40 kA. Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno, IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 (LxPxH). In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore di messa a terra), nonché di un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. . euro (tremilacentoquaranta/94)	cad	3'140,94
Nr. 8485 D5.19.002	Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di risalita sbarre, per quadro tipo LSC 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso. 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata x 1 sec.: 12,5 16kACorrente di cresta: 31,5 40 kA. Sbarra di terra; Caratteristiche generali: Grado di di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica; Verniciatura a forno su lamiere elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Dimensioni: 550x1950. Messa a terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. euro (duemilacentoquattordici/63)	cad	2'114,63
Nr. 8486 D5.19.003	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 per quadro tipo LSC 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 6221 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50kV,Tensione di prova ad impulso: 1 25 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5 16 kA, Corrente di cresta: .31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6 Sezionatore di messa a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica, Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblò di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 750x1220x2050 (LxPxH). Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di relè indiretto conforme alla CEI 0 16 per prot. 50/51/51N delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonche di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. euro (tredicimilanovecentosessantatatre/75)	cad	13'969,75
Nr. 8487 D5.19.004	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC 2A con sezionatore a vuoto, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 e 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.:12,5 16 kA; Corrente di cresta: 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra . Segnalatore presenza tensione; Spina e presa per circuiti ausiliari; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle. Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002 Blocco porta; Oblò di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore rotativo, sezionatore di messa a terra), nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. euro (quattromilaquattrocentoottantasei/01)	cad	4'486,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8488 D5.19.005	Scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto, per quadro tipo LSC 2A costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5 16 kA; Corrente di cresta: 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6; Sezionatore di terra; Prot. mediante fusibili al primario dei TV; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2XC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni:700X1950. Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore a vuoto rotativo in SF6, sezionatore di messa a terra, n.3 fusibili 24 kV 2 A, n.3 TV 15'000/100 V oppure 20'000/100 V, n.3 TA 7,5 10 VA), nonchè di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. euro (quattromilacinquecentosettantacinque/73)	cad	4'575,73
Nr. 8489 D5.19.006	Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili, per quadro tipo LSC . 2A costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: .24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: 50 kV, Tensione di prova ad impulso; 125 k N7; Corrente nominale: 200 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5 16 kA; Corrente di cresta: .. 31,5 40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a terra, bobina di apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A.), nonche di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquemilasettecentonovantaquattro/17)	cad	5'794,17
Nr. 8490 D5.19.007.01	Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 200, DPR 547,avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche generali: Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. per potenza max trasformatore 400 kVA. euro (cinquemilaottocentotrentanove/01)	cad	5'839,01
Nr. 8491 D5.19.007.02	idem c.s. ...max trasformatore 800 kVA. euro (cinquemilanovecentootto/08)	cad	5'908,08
Nr. 8492 D5.19.007.03	idem c.s. ...max trasformatore 1250 kVA. euro (seimilacentotrentadue/12)	cad	6'132,12
Nr. 8493 D5.19.008.01	Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, caverteria, morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Blocco a chiave aggiuntivo. euro (novanta/56)	cad	90,56
Nr. 8494 D5.19.008.02	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rialzo di base H 350. euro (trecentosessantasette/72)	cad	367,72
Nr. 8495 D5.19.008.03	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Cassonetto BT. euro (duecentoottantatre/60)	cad	283,60
Nr. 8496 D5.19.008.04	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Verniciatura colore diversa da RAL 9002. euro (seicentosettantasei/76)	cad	676,76
Nr. 8497 D5.19.008.05	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Sbarre sbgnate (per ogni scomparto). euro (centocinquantauno/66)	cad	151,66
Nr. 8498 D5.19.008.06	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa 50W comandata da termostato e protetta da fusibile. euro (trecentoottantatre/66)	cad	383,66
Nr. 8499 D5.19.008.07	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rele apertura con contatti aux. euro (duecentodiciassette/38)	cad	217,38
Nr. 8500 D5.19.008.08	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatto segnal. Intervento fusibili. euro (centosessantauno/90)	cad	161,90
Nr. 8501 D5.19.008.09	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20 kA 25A. euro (centoundici/82)	cad	111,82
Nr. 8502 D5.19.008.10	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA 40A. euro (centoundici/82)	cad	111,82
Nr. 8503 D5.19.008.11	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA 63A. euro (centocinquantacinque/42)	cad	155,42
Nr. 8504 D5.19.008.12	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50 trifase. euro (millequattrocentoquattordici/16)	cad	1'414,16
Nr. 8505 D5.19.008.13	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50151N + toroide conforme CE 0 16. euro (milleseicentosettantanove/81)	cad	1'679,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8506 D5.19.008.14	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 150/5A IOVA cl. 0,5 16 kA. euro (settecentosedici/83)	cad	716,83
Nr. 8507 D5.19.008.15	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 20kV IOOV 50VA cl. 0,5. euro (novecentosettantacinque/83)	cad	975,83
Nr. 8508 D5.19.008.16	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di corrente a 2 secondari. euro (centosettantatre/54)	cad	173,54
Nr. 8509 D5.19.008.17	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 primari. euro (centosettantatre/54)	cad	173,54
Nr. 8510 D5.19.008.18	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 secondari. euro (centosettantatre/54)	cad	173,54
Nr. 8511 D5.19.008.19	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè omopolare di terra con toroide. euro (trecentosettantanove/45)	cad	379,45
Nr. 8512 D5.19.008.20	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Voltmetro o Amperometro L96. euro (centocinquanta/99)	cad	150,99
Nr. 8513 D5.19.008.21	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Commutatore voltmetrico/amperometrico. euro (duecentotrentadue/68)	cad	232,68
Nr. 8514 D5.19.008.22	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatore trifase energia attiva ins. A. euro (seicentodiciannove/65)	cad	619,65
Nr. 8515 D5.19.008.23	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatore trifase energia reattiva ins. ARON. euro (seicentosettantaquattro/55)	cad	674,55
Nr. 8516 D5.19.008.24	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Wattmetrovarmetro. euro (seicentoquindici/22)	cad	615,22
Nr. 8517 D5.19.008.25	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè di massima o minima tensione tripolare. euro (millecentoventisette/04)	cad	1'127,04
Nr. 8518 D5.19.008.26	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè a cartellino. euro (trecentosettantadue/81)	cad	372,81
Nr. 8519 D5.19.008.27	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Comando a motore per interruttore VOR. euro (milletrecentonovantauno/73)	cad	1'391,73
Nr. 8520 D5.19.008.28	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Comando a motore per interruttore SF6. euro (millecentoottantasei/58)	cad	1'186,58
Nr. 8521 D5.19.008.29	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Interruttore protezione circuiti. euro (duecentotrentaotto/89)	cad	238,89
Nr. 8522 D5.19.008.30	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna di lampade spia. euro (centoventinove/72)	cad	129,72
Nr. 8523 D5.19.008.31	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè di minima tensione per int. VOR/SF6. euro (duecentosessantacinque/66)	cad	265,66
Nr. 8524 D5.19.008.32	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Illuminazione scomparto+fusibile ed int. euro (duecentootto/16)	cad	208,16
Nr. 8525 D5.19.008.33	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Derivatori capacitivi + lampade. euro (quattrocentocinquantacinque/83)	cad	455,83
Nr. 8526 D5.19.009.01	Trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto primario/secondario 20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75°C Ucc=6%, regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di: isolatori portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina; piastre di attacco per i collegamenti bt; golfari di sollevamento; carrello con ruote orientabili; supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello; morsetti di terra; targa caratteristiche (UNEL 21005 74); n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla morsettiera dei circuiti ausiliari; termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto, l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 100 kVA. euro (settemiladuecentoventiotto/40)	cad	7'228,40
Nr. 8527 D5.19.009.02	idem c.s. ...e magistero. 160 kVA. euro (settemilaquattrocento/22)	cad	7'400,22
Nr. 8528 D5.19.009.03	idem c.s. ...e magistero. 200 kVA. euro (ottomilanovecentonovantaotto/11)	cad	8'998,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8529 D5.19.009.04	idem c.s. ...e magistero. 250 kVA. euro (tredicimilaseicentosestantacinque/82)	cad	13'675,82
Nr. 8530 D5.19.009.05	idem c.s. ...e magistero. 315 kVA. euro (novemiladucentododici/87)	cad	9'212,87
Nr. 8531 D5.19.009.06	idem c.s. ...e magistero. 400 kVA. euro (quindicimilaquattrocentotredici/65)	cad	15'413,65
Nr. 8532 D5.19.009.07	idem c.s. ...e magistero. 500 kVA. euro (diciassettemilasettecentoquarantadue/97)	cad	17'742,97
Nr. 8533 D5.19.009.08	idem c.s. ...e magistero. 630 kVA. euro (diciannovemiladucentoventisette/97)	cad	19'227,97
Nr. 8534 D5.19.009.09	idem c.s. ...e magistero. 800 kVA. euro (ventiunomilaquattrocentoventiotto/90)	cad	21'428,90
Nr. 8535 D5.19.009.10	idem c.s. ...e magistero. 1000 kVA. euro (ventitremilasettecentonovantatre/64)	cad	23'793,64
Nr. 8536 D5.19.010.01	Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisorie di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza): Icc:35kA In:400A mm 1000x600. euro (duemilasettecentosettanta/64)	cad	2'770,64
Nr. 8537 D5.19.010.02	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:400A mm 1000x800. euro (duemilaottocentotrentacinque/38)	cad	2'835,38
Nr. 8538 D5.19.010.03	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:400A mm 1400x600. euro (duemilanovecentosessantasei/51)	cad	2'966,51
Nr. 8539 D5.19.010.04	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:400A mm 1400x800. euro (tremilatrentauno/80)	cad	3'031,80
Nr. 8540 D5.19.010.05	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:400A mm 1400x1000. euro (tremilacentonovantacinque/06)	cad	3'195,06
Nr. 8541 D5.19.010.06	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:630A mm 1000x600. euro (tremilanovantasette/11)	cad	3'097,11
Nr. 8542 D5.19.010.07	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:630A mm 1000x800. euro (tremilacentosessantadue/39)	cad	3'162,39
Nr. 8543 D5.19.010.08	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:630A mm 1400x600. euro (tremiladucentoventisette/69)	cad	3'227,69
Nr. 8544 D5.19.010.09	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:630A mm 1400x800. euro (tremiladucentonovantadue/97)	cad	3'292,97
Nr. 8545 D5.19.010.10	idem c.s. ...x larghezza): Icc:35kA In:630A mm 1400x1000. euro (tremilaquattrocentoottantaotto/85)	cad	3'488,85
Nr. 8546 D5.19.010.11	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x600. euro (tremilanovantasette/11)	cad	3'097,11
Nr. 8547 D5.19.010.12	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x800. euro (tremiladucentoventisette/69)	cad	3'227,69
Nr. 8548 D5.19.010.13	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x600. euro (tremiladucentoventisette/69)	cad	3'227,69
Nr. 8549 D5.19.010.14	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x800. euro (tremiladucentonovantadue/97)	cad	3'292,97
Nr. 8550 D5.19.010.15	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x1000. euro (tremilacinquecentocinquantaquattro/14)	cad	3'554,14
Nr. 8551 D5.19.010.16	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x600. euro (tremiladucentoventisette/69)	cad	3'227,69
Nr. 8552 D5.19.010.17	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x800. euro (tremilatrecentocinquantaotto/26)	cad	3'358,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8553 D5.19.010.18	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x600. euro (tremilatrecentocinquantaotto/26)	cad	3'358,26
Nr. 8554 D5.19.010.19	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x800. euro (tremilatrecentocinquantaotto/26)	cad	3'358,26
Nr. 8555 D5.19.010.20	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x1000. euro (tremilatrecentocinquantaotto/26)	cad	3'358,26
Nr. 8556 D5.19.010.21	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x600. euro (tremilatrecentocinquantaotto/26)	cad	3'358,26
Nr. 8557 D5.19.010.22	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x800. euro (tremilaquattrocentoottantaotto/85)	cad	3'488,85
Nr. 8558 D5.19.010.23	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x600. euro (tremilaquattrocentoottantaotto/85)	cad	3'488,85
Nr. 8559 D5.19.010.24	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x800. euro (tremilacinquecentocinquantaquattro/14)	cad	3'554,14
Nr. 8560 D5.19.010.25	idem c.s. ...x larghezza): Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x1000. euro (tremilaottocentoquindici/30)	cad	3'815,30
Nr. 8561 D5.19.011.01	Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm. Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegniarco. Limitazione delle correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di scarica rapida su ogni batteria. Installazione a pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in polipropilene metallizzato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrappressione. Relé varmetrico a 3 o 5 relé di controllo batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando manuale/automatico. Lampade rosse di segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fornitura ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento completo e funzionante. 50 kVAr (gradini 4 x 12,5 kVAr). euro (duemilaottocentotrentadue/36)	cad	2'832,36
Nr. 8562 D5.19.011.02	idem c.s. ...e funzionante. 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr). euro (tremilatrecentootto/08)	cad	3'308,08
Nr. 8563 D5.19.011.03	idem c.s. ...e funzionante. 100 kVAr (gradini 8 x 12,5 kVAr). euro (quattromilatrecentosette/84)	cad	4'307,84
Nr. 8564 D5.19.011.04	idem c.s. ...e funzionante. 125 kVAr (gradini 5 x 25 kVAr). euro (cinquemilacinquecentoventitre/56)	cad	5'523,56
Nr. 8565 D5.19.011.05	idem c.s. ...e funzionante. 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr). euro (cinquemilanovecentonovantasei/01)	cad	5'996,01
Nr. 8566 D5.19.011.06	idem c.s. ...e funzionante. 175 kVAr (gradini 7 x 25 kVAr). euro (seimilaottocentonovantanove/87)	cad	6'899,87
Nr. 8567 D5.19.011.07	idem c.s. ...e funzionante. 200 kVAr (gradini 8 x 25 kVAr). euro (settemilacinquecentotrentaquattro/88)	cad	7'534,88
Nr. 8568 D5.19.011.08	idem c.s. ...e funzionante. 250 kVAr (gradini 5 x 50 kVAr). euro (diecimilaseicentosedici/61)	cad	10'616,61
Nr. 8569 D5.19.011.09	idem c.s. ...e funzionante. 300 kVAr (gradini 6 x 50 kVAr). euro (undicimilasettecentonove/46)	cad	11'709,46
Nr. 8570 D5.19.011.10	idem c.s. ...e funzionante. 350 kVAr (gradini 7 x 50 kVAr). euro (tredicimilacinquecentotre/35)	cad	13'503,35
Nr. 8571 D5.19.011.11	idem c.s. ...e funzionante. 400 kVAr (gradini 8 x 50 kVAr). euro (quattordicimilaseicentodiciotto/03)	cad	14'618,03
Stazione di energia (Cap 93)			
Nr. 8572 D5.20.001.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; euro (quattromilanovecentosettantadue/75)	cad	4'972,75
Nr. 8573 D5.20.001.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; euro (cinquemilacinquecentosettantauno/84)	cad	5'571,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8574 D5.20.001.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; euro (seimilasettantaquattro/89)	cad	6'074,89
Nr. 8575 D5.20.001.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (seimiladuecentosette/52)	cad	6'207,52
Nr. 8576 D5.20.001.05	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (settemilanovecentosessantaotto/22)	cad	7'968,22
Nr. 8577 D5.20.001.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (novemilatrentaotto/35)	cad	9'038,35
Nr. 8578 D5.20.001.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (diecimilacinquecentosettantaquattro/96)	cad	10'574,96
Nr. 8579 D5.20.001.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (dodicimilacentoundici/56)	cad	12'111,56
Nr. 8580 D5.20.001.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; euro (tredicimilacinquecentonovantatre/28)	cad	13'593,28
Nr. 8581 D5.20.001.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; euro (quattordicimilaseicentonovanta/86)	cad	14'690,86
Nr. 8582 D5.20.001.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (quattordicimilanovecentonovantadue/69)	cad	14'992,69
Nr. 8583 D5.20.001.12	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; euro (diciottomilaottocentotrentaquattro/21)	cad	18'834,21
Nr. 8584 D5.20.001.13	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; euro (ventimilaquattrocentoventicinque/69)	cad	20'425,69
Nr. 8585 D5.20.001.14	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (ventiduemilacinquecentosessantacinque/96)	cad	22'565,96
Nr. 8586 D5.20.001.15	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventiseimilasettecentotrentasei/73)	cad	26'736,73
Nr. 8587 D5.20.001.16	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (ventinovemilanovantasei/52)	cad	29'096,52
Nr. 8588 D5.20.002.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (settemilasettecentoquarantanove/53)	cad	7'749,53
Nr. 8589 D5.20.002.02	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (ottomilaseicentocinquantanove/61)	cad	8'659,61
Nr. 8590 D5.20.002.03	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (diecimilasettantasette/31)	cad	10'077,31
Nr. 8591 D5.20.002.04	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (diecimiladuecentosessanta/24)	cad	10'260,24
Nr. 8592 D5.20.002.05	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; euro (dodicimilasettecentosettantasei/40)	cad	12'776,40
Nr. 8593 D5.20.002.06	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (tredicimilatrecentoventiquattro/30)	cad	13'324,30
Nr. 8594 D5.20.002.07	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; euro (sedicimilacinquecentoventicinque/55)	cad	16'525,55
Nr. 8595 D5.20.002.08	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (diciannovemilaquattrocentoventiquattro/98)	cad	19'424,98
Nr. 8596 D5.20.002.09	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventiduemilacinquecentosessantadue/21)	cad	22'562,21
Nr. 8597 D5.20.002.10	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (venticinquemilacinquecentotrentaquattro/81)	cad	25'534,81
Nr. 8598 D5.20.002.11	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; euro (ventinovemilacinquecentonove/77)	cad	29'509,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8599 D5.20.002.12	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; euro (trentaduemiladuecentocinquantatre/71)	cad	32'253,71
Nr. 8600 D5.20.002.13	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; euro (quarantaunomilacentosettantauno/48)	cad	41'171,48
Nr. 8601 D5.20.002.14	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; euro (cinquantaduemilaseicentonovantauno/45)	cad	52'691,45
Nr. 8602 D5.20.002.15	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; euro (sessantasettemilanovecentoundici/15)	cad	67'911,15
Nr. 8603 D5.20.002.16	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; euro (settantaduemilasettecentotredici/04)	cad	72'713,04
Nr. 8604 D5.20.002.17	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; euro (settantanovemilacentosettanta/43)	cad	79'170,43
Nr. 8605 D5.20.002.18	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; euro (novantaseimilanovecentotrentasette/42)	cad	96'937,42
Nr. 8606 D5.20.002.19	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; euro (centodiciottomilaottocentoottantaotto/90)	cad	118'888,90
Nr. 8607 D5.20.002.20	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; euro (centocinquantasettemilatrecentotrentasei/00)	cad	157'336,00
Nr. 8608 D5.20.002.21	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; euro (centoottantaquattromilasettecentosettantacinque/36)	cad	184'775,36
Nr. 8609 D5.20.003.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; euro (cinquemilaquattrocentotrentaquattro/66)	cad	5'434,66
Nr. 8610 D5.20.003.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; euro (cinquemilaquattrocentosettantacinque/81)	cad	5'475,81
Nr. 8611 D5.20.003.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; euro (seimilatrecentoventiuno/87)	cad	6'321,87
Nr. 8612 D5.20.003.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (seimilacinquecentoquattro/78)	cad	6'504,78
Nr. 8613 D5.20.003.05	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (ottomiladuecentosettanta/05)	cad	8'270,05
Nr. 8614 D5.20.003.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (diecimilacinquecentoquarantasette/52)	cad	10'547,52
Nr. 8615 D5.20.003.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (undicimilaseicentonovantanove/97)	cad	11'699,97
Nr. 8616 D5.20.003.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (tredicimiladuecentotrentasei/56)	cad	13'236,56
Nr. 8617 D5.20.003.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; euro (quattordicimilaseicentosessantatre/43)	cad	14'663,43
Nr. 8618 D5.20.003.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; euro (quindicimiladuecentosessantasette/09)	cad	15'267,09
Nr. 8619 D5.20.003.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (quindicimilacinquecentoquarantauno/48)	cad	15'541,48
Nr. 8620 D5.20.003.12	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; euro (diciannovemilatrecentoottantadue/99)	cad	19'382,99
Nr. 8621 D5.20.003.13	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; euro (ventiunomilacinquecentosettantaotto/14)	cad	21'578,14
Nr. 8622 D5.20.003.14	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (ventitremilaquattrocentonovantaotto/89)	cad	23'498,89
Nr. 8623 D5.20.003.15	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventisettemilaottocentoottantanove/19)	cad	27'889,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8624 D5.20.003.16	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (trentamilaottantaquattro/34)	cad	30'084,34
Nr. 8625 D5.20.004.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5% 50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (ottomiladuecentosessantasei/30)	cad	8'266,30
Nr. 8626 D5.20.004.02	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (novemiladuecentoventisei/68)	cad	9'226,68
Nr. 8627 D5.20.004.03	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (diecimilatrecentoquarantasette/12)	cad	10'347,12
Nr. 8628 D5.20.004.04	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (diecimilacinquecentotrenta/06)	cad	10'530,06
Nr. 8629 D5.20.004.05	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; euro (tredicimilaquarantacinque/33)	cad	13'045,33
Nr. 8630 D5.20.004.06	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (tredicimilacinquecentonovantaquattro/12)	cad	13'594,12
Nr. 8631 D5.20.004.07	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; euro (sedicimilasettecentonovantacinque/38)	cad	16'795,38
Nr. 8632 D5.20.004.08	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (ventimilacentocinquantasei/69)	cad	20'156,69
Nr. 8633 D5.20.004.09	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (ventiduemilaottocentotrentadue/04)	cad	22'832,04
Nr. 8634 D5.20.004.10	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (venticinquemilasettecentotrentasei/03)	cad	25'736,03
Nr. 8635 D5.20.004.11	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; euro (ventinovemilacinquecentonovantasei/67)	cad	29'596,67
Nr. 8636 D5.20.004.12	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; euro (trentaduemilatrecentoquaranta/59)	cad	32'340,59
Nr. 8637 D5.20.004.13	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; euro (quarantaunomiladuecentocinquantaotto/38)	cad	41'258,38
Nr. 8638 D5.20.004.14	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; euro (cinquantaduemilasettecentosettantatre/78)	cad	52'773,78
Nr. 8639 D5.20.004.15	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; euro (sessantaottomilaottocentotrentaquattro/94)	cad	68'834,94
Nr. 8640 D5.20.004.16	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; euro (settantatre milaseicentotrentasei/83)	cad	73'636,83
Nr. 8641 D5.20.004.17	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; euro (settantanovemilasettecentonovantaquattro/67)	cad	79'794,67
Nr. 8642 D5.20.004.18	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; euro (novantanovemilacentosettantaotto/29)	cad	99'178,29
Nr. 8643 D5.20.004.19	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; euro (centoventimilaseicentonovantacinque/32)	cad	120'695,32
Nr. 8644 D5.20.004.20	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; euro (centocinquantaottomiladuecentocinquantanove/79)	cad	158'259,79
Nr. 8645 D5.20.004.21	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; euro (centoottantacinquemilaseicentonovantanove/15)	cad	185'699,15
Nr. 8646 D5.20.005.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; euro (cinquecentoottantacinque/64)	cad	585,64
Nr. 8647 D5.20.005.02	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; euro (seicentoquarantacinque/08)	cad	645,08
Nr. 8648 D5.20.005.03	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; euro (settecentoventidue/83)	cad	722,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8649 D5.20.005.04	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; euro (ottocentoventiotto/01)	cad	828,01
Nr. 8650 D5.20.005.05	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; euro (ottocentoventiotto/01)	cad	828,01
Nr. 8651 D5.20.005.06	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; euro (millecinquantasei/68)	cad	1'056,68
Nr. 8652 D5.20.005.07	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; euro (millecinquantasei/68)	cad	1'056,68
Nr. 8653 D5.20.005.08	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; euro (milletrecentonovantanove/67)	cad	1'399,67
Nr. 8654 D5.20.005.09	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; euro (milletrecentonovantanove/67)	cad	1'399,67
Nr. 8655 D5.20.005.10	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; euro (millesettcentodiciannove/80)	cad	1'719,80
Nr. 8656 D5.20.006.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.500 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.430 kVA servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; euro (millesettcentodiciannove/80)	cad	1'719,80
Nr. 8657 D5.20.006.02	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; euro (duemiladiciassette/06)	cad	2'017,06
Nr. 8658 D5.20.006.03	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; euro (duemiladiciassette/06)	cad	2'017,06
Nr. 8659 D5.20.006.04	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; euro (duemiladiciassette/06)	cad	2'017,06
Nr. 8660 D5.20.006.05	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; euro (tremila/31)	cad	3'000,31
Nr. 8661 D5.20.006.06	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; euro (quattromilasei/42)	cad	4'006,42
Nr. 8662 D5.20.006.07	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; euro (quattromilatrentaquattro/12)	cad	4'034,12
Nr. 8663 D5.20.006.08	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; euro (quattromilanovecentonovantaquattro/48)	cad	4'994,48
Nr. 8664 D5.20.006.09	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; euro (quattromilanovecentonovantaquattro/48)	cad	4'994,48
Nr. 8665 D5.20.006.10	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; euro (seimilanovecentosessanta/98)	cad	6'960,98
Nr. 8666 D5.20.006.11	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; euro (seimilanovecentosessanta/98)	cad	6'960,98
Nr. 8667 D5.20.006.12	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; euro (seimilanovecentosessanta/98)	cad	6'960,98
Nr. 8668 D5.20.007.01	Sovrapprezzo per cofanatura insonorizzante a norme europee: 20 7 60 kVA; euro (duemilaottocentosestantasette/91)	cad	2'877,91
Nr. 8669 D5.20.007.02	idem c.s. ...norme europee: 65 7 150 kVA; euro (duemilanovecentosettantauno/66)	cad	2'971,66
Nr. 8670 D5.20.007.03	idem c.s. ...norme europee: 200 7 275 kVA; euro (quattromilacinquanta/95)	cad	4'050,95
Nr. 8671 D5.20.007.04	idem c.s. ...norme europee: 400 kVA; euro (quattromilaquattrocentoquarantaotto/82)	cad	4'448,82
Nr. 8672 D5.20.007.05	idem c.s. ...norme europee: 450 kVA; euro (seimilacinquecentosessantauno/64)	cad	6'561,64
Nr. 8673 D5.20.008.01	Quadro di parallelo, per comando e controllodei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contatore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete gruppo: per 2 gruppi da 110 kVA;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventiseimilacinquecentodiciassette/22)	cad	26'517,22
Nr. 8674 D5.20.008.02	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 110 kVA; euro (trentatremilatrecentosettantasette/06)	cad	33'377,06
Nr. 8675 D5.20.008.03	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 110 kVA; euro (quarantamiladuecentotrentasei/90)	cad	40'236,90
Nr. 8676 D5.20.008.04	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 170 kVA; euro (ventiseimilaseicentootto/68)	cad	26'608,68
Nr. 8677 D5.20.008.05	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 170 kVA; euro (trentatremilaseicentocinquantauno/45)	cad	33'651,45
Nr. 8678 D5.20.008.06	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 170 kVA; euro (quarantamilaquattrocentosessantacinque/57)	cad	40'465,57
Nr. 8679 D5.20.008.07	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 275 kVA; euro (ventiottomiladuecentocinquantacinque/05)	cad	28'255,05
Nr. 8680 D5.20.008.08	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 275 kVA; euro (trentacinquemilaottocentonovantadue/34)	cad	35'892,34
Nr. 8681 D5.20.008.09	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 275 kVA; euro (quarantatremilaseicentosessantasei/82)	cad	43'666,82
Nr. 8682 D5.20.008.10	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 550 kVA; euro (ventinovemilanovecentonovantadue/88)	cad	29'992,88
Nr. 8683 D5.20.008.11	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 550 kVA; euro (trentaottomilaquattrocentonovantanove/08)	cad	38'499,08
Nr. 8684 D5.20.008.12	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 550 kVA; euro (quarantasettemilanovantasei/73)	cad	47'096,73
Nr. 8685 D5.20.008.13	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 1100 kVA; euro (trentaunomilatrecentosei/72)	cad	31'306,72
Nr. 8686 D5.20.008.14	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 1100 kVA; euro (quarantamilaquattrocentosessantacinque/57)	cad	40'465,57
Nr. 8687 D5.20.008.15	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 1100 kVA; euro (quarantanovemilaottocentoquaranta/68)	cad	49'840,68
Nr. 8688 D5.20.008.16	idem c.s. ...gruppo: per 2 gruppi da 1700 kVA; euro (quarantacinquemiladuecentosessantasette/45)	cad	45'267,45
Nr. 8689 D5.20.008.17	idem c.s. ...gruppo: per 3 gruppi da 1700 kVA; euro (sessantaunomilasettecentotrentauno/05)	cad	61'731,05
Nr. 8690 D5.20.008.18	idem c.s. ...gruppo: per 4 gruppi da 1700 kVA; euro (settantasettemilasettecentotrentasette/35)	cad	77'737,35
Nr. 8691 D5.20.009.01	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/G.E. per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V 50 Hz per 2 gruppi da 155 kVA; euro (cinquemilanovecentotrentasette/71)	cad	5'937,71
Nr. 8692 D5.20.009.02	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 155 kVA; euro (ottomilaseicentoottantauno/63)	cad	8'681,63
Nr. 8693 D5.20.009.03	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 155 kVA; euro (undicimilaquattrocentoventicinque/58)	cad	11'425,58
Nr. 8694 D5.20.009.04	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 270 kVA; euro (seimilacinquecentosettantasette/95)	cad	6'577,95
Nr. 8695 D5.20.009.05	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 270 kVA; euro (novemilaseicentoquarantadue/02)	cad	9'642,02
Nr. 8696 D5.20.009.06	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 270 kVA; euro (dodicimilasettecentosei/08)	cad	12'706,08
Nr. 8697 D5.20.009.07	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 510 kVA; euro (novemilacentotrentaotto/97)	cad	9'138,97
Nr. 8698 D5.20.009.08	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 510 kVA; euro (tredicimilaquattrocentoottantatre/53)	cad	13'483,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8699 D5.20.009.09	idem c.s. ...Hz per 4 gruppi da 510 kVA; euro (diciassettemilaottocentoventiotto/09)	cad	17'828,09
Nr. 8700 D5.20.009.10	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 1176 kVA; euro (diciassettemilaquattro/91)	cad	17'004,91
Nr. 8701 D5.20.009.11	idem c.s. ...Hz per 3 gruppi da 1176 kVA; euro (venticinquemiladuecentoottantadue/46)	cad	25'282,46
Nr. 8702 D5.20.009.12	idem c.s. ...Hz per 2 gruppi da 1525 kVA; euro (diciassettemilaquattro/91)	cad	17'004,91
Nr. 8703 D5.20.010.01	Centralina per il riempimento automatico del serbatoio giornaliero di gasolio, composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: capacità 50 litri; euro (quattrocentosessantasette/98)	cad	467,98
Nr. 8704 D5.20.010.02	idem c.s. ...automatico/manuale: capacità 120 litri; euro (cinquecentosedici/69)	cad	516,69
Terra e scariche atmosferiche (Cap 94)			
Nr. 8705 D5.21.001	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella in opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. euro (sessantaotto/34)	cad	68,34
Nr. 8706 D5.21.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero della sezione di 35 mmq. euro (trentaquattro/44)	ml	34,44
Nr. 8707 D5.21.002.02	idem c.s. ...sezione di 50 mmq. euro (trentacinque/13)	ml	35,13
Nr. 8708 D5.21.003	Fornitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. Inopera compreso ogni altro onere e magistero. euro (trenta/26)	ml	30,26
Nr. 8709 D5.21.004	Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3mm. In opera compresa ogni altro onere e magistero. . euro (ventitre/18)	ml	23,18
Nr. 8710 D5.21.005	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettiera in ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6 16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5 10 mmq cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100mm. In opera compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante. euro (cento/03)	cad	100,03
Nr. 8711 D5.21.006	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V K di sezione 2,5 mmq guaina giallo verde posto entro tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero. . euro (ventinove/16)	cad	29,16
Nr. 8712 D5.21.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. euro (centocinquantanove/57)	cad	159,57
Quadri elettrici (Cap 95)			
Nr. 8713 D5.22.001.01	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiera, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod.DIN). euro (trecentotrentadue/18)	cad	332,18
Nr. 8714 D5.22.001.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 600 mm (48 mod.DIN). euro (quattrocentodiciotto/13)	cad	418,13
Nr. 8715 D5.22.001.03	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod.DIN). euro (cinquecentoundici/31)	cad	511,31
Nr. 8716 D5.22.001.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod.DIN). euro (seicentoquattro/82)	cad	604,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8717 D5.22.001.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod.DIN). euro (settecentoquattro/39)	cad	704,39
Nr. 8718 D5.22.001.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod.DIN). euro (ottocentosette/93)	cad	807,93
Nr. 8719 D5.22.001.07	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod.DIN). euro (novecentoottantaquattro/78)	cad	984,78
Nr. 8720 D5.22.002.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste assimilabili a: ultime dai pagare a parte; per misure 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentonovantadue/77)	cad	392,77
Nr. 8721 D5.22.002.02	idem c.s. ...per misure 400 x 800 mm (64 mod. DIN). euro (trecentonovantanove/37)	cad	399,37
Nr. 8722 D5.22.002.03	idem c.s. ...per misure 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentosedici/87)	cad	416,87
Nr. 8723 D5.22.002.04	idem c.s. ...per misure 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentosedici/87)	cad	416,87
Nr. 8724 D5.22.002.05	idem c.s. ...per misure 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentotredici/22)	cad	513,22
Nr. 8725 D5.22.002.06	idem c.s. ...per misure 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentododici/34)	cad	612,34
Nr. 8726 D5.22.002.07	idem c.s. ...per misure 600 x 1200 mm (144 mod. DIN). euro (settecentoquattro/00)	cad	704,00
Nr. 8727 D5.22.003.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata eduscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a. 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentodiciannove/42)	cad	319,42
Nr. 8728 D5.22.003.02	idem c.s. ...assimilabili a. 400 x 600 mm (48 mod. DIN). euro (trecentonovantauno/70)	cad	391,70
Nr. 8729 D5.22.003.03	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentonove/75)	cad	409,75
Nr. 8730 D5.22.003.04	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentoventi/93)	cad	520,93
Nr. 8731 D5.22.003.05	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentonove/33)	cad	609,33
Nr. 8732 D5.22.003.06	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1200 mm (144 mod. DIN). euro (settecentoundici/10)	cad	711,10
Nr. 8733 D5.22.004.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sosteano per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod. DIN). euro (trecentotrentacinque/04)	cad	335,04
Nr. 8734 D5.22.004.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 600 mm (48 mod. DIN). euro (trecentosessantannove/40)	cad	369,40
Nr. 8735 D5.22.004.03	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN). euro (quattrocentosessantaquattro/61)	cad	464,61
Nr. 8736 D5.22.004.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (cinquecentocinquantaquattro/66)	cad	554,66
Nr. 8737 D5.22.004.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod. DIN). euro (seicentocinquantaotto/88)	cad	658,88
Nr. 8738	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.004.06	euro (settecentocinquantacinque/44)	cad	755,44
Nr. 8739 D5.22.005.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 300 x 300 mm (12 mod. DIN). euro (ottantanove/14)	cad	89,14
Nr. 8740 D5.22.005.02	idem c.s. ...assimilabili a: 300 x 400 mm (24 mod. DIN). euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 8741 D5.22.005.03	idem c.s. ...assimilabili a: 300 x 500 mm (36 mod. DIN). euro (centosessantacinque/80)	cad	165,80
Nr. 8742 D5.22.005.04	idem c.s. ...assimilabili a: 450 x 650 mm (54 mod. DIN). euro (duecentoquarantatre/47)	cad	243,47
Nr. 8743 D5.22.005.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 650 mm (72 mod. DIN). euro (trecentoquarantatre/40)	cad	343,40
Nr. 8744 D5.22.005.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN). euro (quattrocentoventidue/86)	cad	422,86
Nr. 8745 D5.22.006.01	Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN). euro (venti/31)	cad	20,31
Nr. 8746 D5.22.006.02	idem c.s. ...assimilabili a: 270 x 230 mm (8 mod. DIN). euro (ventitre/85)	cad	23,85
Nr. 8747 D5.22.006.03	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 250 mm (12 mod. DIN). euro (trenta/93)	cad	30,93
Nr. 8748 D5.22.006.04	idem c.s. ...assimilabili a: 420 x 250 mm (18 mod. DIN). euro (quarantauno/25)	cad	41,25
Nr. 8749 D5.22.006.05	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 410 mm (24 mod. DIN). euro (quarantasei/56)	cad	46,56
Nr. 8750 D5.22.006.06	idem c.s. ...assimilabili a: 320 x 560 mm (36 mod. DIN). euro (settantauno/36)	cad	71,36
Nr. 8751 D5.22.006.07	idem c.s. ...assimilabili a: 425 x 610 mm (54 mod. DIN). euro (centodue/36)	cad	102,36
Nr. 8752 D5.22.006.08	idem c.s. ...assimilabili a: 425 x 760 mm (72 mod. DIN). euro (centocinquantauno/57)	cad	151,57
Nr. 8753 D5.22.007.01	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 140 x 180 mm (4 mod. DIN). euro (diciannove/73)	cad	19,73
Nr. 8754 D5.22.007.02	idem c.s. ...assimilabili a: 230 x 180 mm (8 mod. DIN). euro (ventiquattro/20)	cad	24,20
Nr. 8755 D5.22.007.03	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x 250 mm (12 mod. DIN). euro (quarantadue/44)	cad	42,44
Nr. 8756 D5.22.007.04	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x 370 mm (24 mod. DIN). euro (sessantanove/22)	cad	69,22
Nr. 8757 D5.22.007.05	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x 500 mm (36 mod. DIN). euro (novantadue/76)	cad	92,76
Nr. 8758 D5.22.007.06	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 560 mm (54 mod. DIN). euro (centotrentatre/34)	cad	133,34
Nr. 8759 D5.22.008.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Unipolare fino a 8 A. euro (diciotto/49)	cad	18,49
Nr. 8760	idem c.s. ...in quadri predisposti. Unipolare fino da 10 a 32 A.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.008.02	euro (diciannove/90)	cad	19,90
Nr. 8761	idem c.s. ...in quadripredisposti. Unipolare fino da 38 a 63 A.		
D5.22.008.03	euro (trentaquattro/73)	cad	34,73
Nr. 8762	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare fino a 8 A.		
D5.22.008.04	euro (venticinque/40)	cad	25,40
Nr. 8763	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A.		
D5.22.008.05	euro (ventisei/29)	cad	26,29
Nr. 8764	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 38 a 63 A.		
D5.22.008.06	euro (trentatre/58)	cad	33,58
Nr. 8765	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare fino a 8 A.		
D5.22.008.07	euro (cinquantaquattro/79)	cad	54,79
Nr. 8766	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 32 A.		
D5.22.008.08	euro (cinquantacinque/21)	cad	55,21
Nr. 8767	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 38 a 63 A.		
D5.22.008.09	euro (sessantacinque/92)	cad	65,92
Nr. 8768	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare fino a 8 A.		
D5.22.008.10	euro (sessantacinque/63)	cad	65,63
Nr. 8769	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A.		
D5.22.008.11	euro (sessantasette/07)	cad	67,07
Nr. 8770	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A.		
D5.22.008.12	euro (ottantasei/11)	cad	86,11
Nr. 8771	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore		
D5.22.009.01	magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Unipolare fino a 8 A. euro (trentadue/40)	cad	32,40
Nr. 8772	idem c.s. ...in quadripredisposti. Unipolare da 10 a 32 A.		
D5.22.009.02	euro (ventiotto/45)	cad	28,45
Nr. 8773	idem c.s. ...in quadripredisposti. Unipolare da 38 a 63 A.		
D5.22.009.03	euro (trentasei/66)	cad	36,66
Nr. 8774	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare fino a 8 A.		
D5.22.009.04	euro (sessanta/85)	cad	60,85
Nr. 8775	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A.		
D5.22.009.05	euro (cinquantatre/28)	cad	53,28
Nr. 8776	idem c.s. ...in quadripredisposti. Bipolare da 38 a 63 A.		
D5.22.009.06	euro (sessantanove/59)	cad	69,59
Nr. 8777	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare fino a 8 A.		
D5.22.009.07	euro (ottantanove/46)	cad	89,46
Nr. 8778	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 10 a 3 2 A.		
D5.22.009.08	euro (settantanove/35)	cad	79,35
Nr. 8779	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tripolare da 38 a 63 A.		
D5.22.009.09	euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 8780	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare fino a 8 A.		
D5.22.009.10	euro (centoquindici/29)	cad	115,29
Nr. 8781	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A.		
D5.22.009.11	euro (novantaquattro/64)	cad	94,64
Nr. 8782	idem c.s. ...in quadripredisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A.		
D5.22.009.12	euro (centotrentacinque/08)	cad	135,08
Nr. 8783	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore		
D5.22.010.01	magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Unipolare fino a 8 A. euro (trentatre/94)	cad	33,94
Nr. 8784	idem c.s. ...in quadripredisposti: Unipolare da 10 a 32 A.		
D5.22.010.02	euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 8785	idem c.s. ...in quadripredisposti: Unipolare da 38 a 63 A.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.010.03	euro (trentanove/24)	cad	39,24
Nr. 8786	idem c.s. ...in quadripredisposti: Bipolare fino a 8 A.		
D5.22.010.04	euro (sessantacinque/29)	cad	65,29
Nr. 8787	idem c.s. ...in quadripredisposti: Bipolare da 10 a 32 A.		
D5.22.010.05	euro (cinquantacinque/59)	cad	55,59
Nr. 8788	idem c.s. ...in quadripredisposti: Bipolare da 38 a 80 A.		
D5.22.010.06	euro (centoquattordici/03)	cad	114,03
Nr. 8789	idem c.s. ...in quadripredisposti: Bipolare da 81 a 125 A.		
D5.22.010.07	euro (duecentoquattro/24)	cad	204,24
Nr. 8790	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare fino a 8 A.		
D5.22.010.08	euro (novantacinque/70)	cad	95,70
Nr. 8791	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 10 a 32 A.		
D5.22.010.09	euro (ottantaquattro/43)	cad	84,43
Nr. 8792	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 38 a 80 A.		
D5.22.010.10	euro (centocinquantaquattro/07)	cad	154,07
Nr. 8793	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 81 a 125 A.		
D5.22.010.11	euro (duecentoottantacinque/77)	cad	285,77
Nr. 8794	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tetrapolare fino a 8 A.		
D5.22.010.12	euro (centoventiotto/10)	cad	128,10
Nr. 8795	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tetrapolare da 10 a 32 A.		
D5.22.010.13	euro (centosette/50)	cad	107,50
Nr. 8796	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tetrapolare da 38 a 80 A.		
D5.22.010.14	euro (centonovantacinque/21)	cad	195,21
Nr. 8797	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tetrapolare da 81 a 125 A.		
D5.22.010.15	euro (trecentosessantadue/38)	cad	362,38
Nr. 8798	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A.		
D5.22.011.01	euro (centocinquantaquattro/86)	cad	154,86
Nr. 8799	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A.		
D5.22.011.02	euro (duecentoottantanove/69)	cad	289,69
Nr. 8800	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A.		
D5.22.011.03	euro (centosettantauno/89)	cad	171,89
Nr. 8801	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 125 A.		
D5.22.011.04	euro (trecentoventitre/40)	cad	323,40
Nr. 8802	Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A.		
D5.22.012.01	euro (duecentocinquantasei/74)	cad	256,74
Nr. 8803	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A.		
D5.22.012.02	euro (trecentosettantasei/54)	cad	376,54
Nr. 8804	idem c.s. ...in quadripredisposti: tripolare da 250 A.		
D5.22.012.03	euro (seicentoottantanove/10)	cad	689,10
Nr. 8805	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A.		
D5.22.012.04	euro (trecentoquattordici/05)	cad	314,05
Nr. 8806	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 125 A.		
D5.22.012.05	euro (quattrocentoventitre/51)	cad	423,51
Nr. 8807	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 250 A.		
D5.22.012.06	euro (ottocentosettantaquattro/29)	cad	874,29
Nr. 8808	Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A.		
D5.22.013.01	euro (duecentoottantaquattro/55)	cad	284,55
Nr. 8809	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A.		
D5.22.013.02	euro (quattrocentoundici/13)	cad	411,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8810 D5.22.013.03	idem c.s. ...in quadripreposti: tripolare da 250 A. euro (settecentoquarantaquattro/81)	cad	744,81
Nr. 8811 D5.22.013.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (trecentosessantasette/10)	cad	367,10
Nr. 8812 D5.22.013.05	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 125 A. euro (cinquecentotrentatre/84)	cad	533,84
Nr. 8813 D5.22.013.06	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 250 A. euro (ottocentoottantasei/61)	cad	886,61
Nr. 8814 D5.22.014.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 50 kAFornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 50 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti: Tripolare da 16 a 100 A. euro (quattrocentoottantaquattro/01)	cad	484,01
Nr. 8815 D5.22.014.02	idem c.s. ...in quadripreposti: Tripolare da 160 A. euro (seicentonovantanove/52)	cad	699,52
Nr. 8816 D5.22.014.03	idem c.s. ...in quadripreposti: tripolare da 250 A. euro (novecentoventi/47)	cad	920,47
Nr. 8817 D5.22.014.04	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 16 a 100 A. euro (seicentoventiocto/64)	cad	628,64
Nr. 8818 D5.22.014.05	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 160 A. euro (ottocentocinquantauno/88)	cad	851,88
Nr. 8819 D5.22.014.06	idem c.s. ...in quadripreposti: tetrapolare da 250 A. euro (millecentosessantadue/59)	cad	1'162,59
Nr. 8820 D5.22.015.01	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri preposti. Bipolare da16 A con Id: 0.01 A. euro (novantaotto/48)	cad	98,48
Nr. 8821 D5.22.015.02	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A. euro (cinquantadue/70)	cad	52,70
Nr. 8822 D5.22.015.03	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.3 A. euro (settantauno/49)	cad	71,49
Nr. 8823 D5.22.015.04	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.5 A. euro (sessantasette/68)	cad	67,68
Nr. 8824 D5.22.015.05	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.03 A. euro (settantadue/74)	cad	72,74
Nr. 8825 D5.22.015.06	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.3 A. euro (ottantatre/22)	cad	83,22
Nr. 8826 D5.22.015.07	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A. euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 8827 D5.22.015.08	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.03 A. euro (centoventiuno/17)	cad	121,17
Nr. 8828 D5.22.015.09	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.3 A. euro (centodiciassette/32)	cad	117,32
Nr. 8829 D5.22.015.10	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.5 A. euro (centodiciotto/37)	cad	118,37
Nr. 8830 D5.22.015.11	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.3 A. euro (centocinquantaquattro/09)	cad	154,09
Nr. 8831 D5.22.015.12	idem c.s. ...quadri preposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.5 A. euro (centocinquantauno/33)	cad	151,33
Nr. 8832 D5.22.015.13	idem c.s. ...quadri preposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.03 A. euro (centoventiuno/02)	cad	121,02
Nr. 8833 D5.22.015.14	idem c.s. ...quadri preposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.3 A. euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 8834 D5.22.015.15	idem c.s. ...quadri preposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.5 A. euro (novantatre/81)	cad	93,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8835 D5.22.015.16	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.03 A. euro (centoventisette/15)	cad	127,15
Nr. 8836 D5.22.015.17	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.3 A. euro (centododici/02)	cad	112,02
Nr. 8837 D5.22.015.18	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A. euro (centonove/03)	cad	109,03
Nr. 8838 D5.22.015.19	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.03 A. euro (duecentotredici/38)	cad	213,38
Nr. 8839 D5.22.015.20	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A. euro (centotrentaquattro/90)	cad	134,90
Nr. 8840 D5.22.015.21	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.5 A. euro (centoventinove/90)	cad	129,90
Nr. 8841 D5.22.015.22	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.3 A. euro (centosessantatre/22)	cad	163,22
Nr. 8842 D5.22.015.23	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.5 A. euro (centosessantatre/22)	cad	163,22
Nr. 8843 D5.22.016.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. euro (settantaquattro/99)	cad	74,99
Nr. 8844 D5.22.016.02	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare di 0 a 16 A con Id=0,01 tipo AC. euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 8845 D5.22.016.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 16 A con Id=0,01 tipo A. euro (centotrentacinque/70)	cad	135,70
Nr. 8846 D5.22.016.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. euro (novantadue/02)	cad	92,02
Nr. 8847 D5.22.016.05	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC. euro (duecentoundici/85)	cad	211,85
Nr. 8848 D5.22.016.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. euro (duecentoquarantauno/84)	cad	241,84
Nr. 8849 D5.22.017.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. euro (centoventiotto/87)	cad	128,87
Nr. 8850 D5.22.017.02	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare di 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC. euro (centotredici/58)	cad	113,58
Nr. 8851 D5.22.017.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. euro (centosettantaquattro/86)	cad	174,86
Nr. 8852 D5.22.017.04	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A. euro (centodiciannove/27)	cad	119,27
Nr. 8853 D5.22.017.05	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. euro (duecentoventisette/00)	cad	227,00
Nr. 8854 D5.22.017.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A. euro (duecentocinquantanove/35)	cad	259,35
Nr. 8855 D5.22.017.07	idem c.s. ...quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC. euro (centonovantaquattro/40)	cad	194,40
Nr. 8856 D5.22.017.08	idem c.s. ...quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A. euro (duecentoventi/73)	cad	220,73
Nr. 8857 D5.22.018.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.3. euro (novanta/26)	cad	90,26
Nr. 8858 D5.22.018.02	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5. euro (novantauno/86)	cad	91,86
Nr. 8859 D5.22.018.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.03. euro (centoventicinque/58)	cad	125,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8860 D5.22.018.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.3. euro (centootto/25)	cad	108,25
Nr. 8861 D5.22.018.05	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.5. euro (centootto/25)	cad	108,25
Nr. 8862 D5.22.018.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.03. euro (centocinquantatre/80)	cad	153,80
Nr. 8863 D5.22.018.07	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.3. euro (centoventiotto/71)	cad	128,71
Nr. 8864 D5.22.018.08	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.5. euro (centoventiotto/71)	cad	128,71
Nr. 8865 D5.22.018.09	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.03. euro (centocinquantacinque/42)	cad	155,42
Nr. 8866 D5.22.018.10	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.3. euro (centoventidue/28)	cad	122,28
Nr. 8867 D5.22.018.11	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.5. euro (centoventitre/55)	cad	123,55
Nr. 8868 D5.22.018.12	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03. euro (centosettantanove/32)	cad	179,32
Nr. 8869 D5.22.018.13	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.3. euro (centotrentaotto/79)	cad	138,79
Nr. 8870 D5.22.018.14	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.5. euro (centotrentanove/39)	cad	139,39
Nr. 8871 D5.22.018.15	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.03. euro (centoottantasei/34)	cad	186,34
Nr. 8872 D5.22.018.16	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.3. euro (centocinquantotto/46)	cad	158,46
Nr. 8873 D5.22.018.17	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.03. euro (duecentotrentatre/41)	cad	233,41
Nr. 8874 D5.22.018.18	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.3. euro (centoottantasette/98)	cad	187,98
Nr. 8875 D5.22.018.19	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A con Id: 0.03 A. euro (novantacinque/02)	cad	95,02
Nr. 8876 D5.22.019.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.03. euro (sessantaotto/13)	cad	68,13
Nr. 8877 D5.22.019.02	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.3. euro (sessantauno/83)	cad	61,83
Nr. 8878 D5.22.019.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5. euro (settantauno/03)	cad	71,03
Nr. 8879 D5.22.019.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.03. euro (ottanta/51)	cad	80,51
Nr. 8880 D5.22.019.05	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.3. euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 8881 D5.22.019.06	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 63 A Id: 0.5. euro (settantasei/14)	cad	76,14
Nr. 8882 D5.22.019.07	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.03. euro (centoventicinque/16)	cad	125,16
Nr. 8883 D5.22.019.08	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 125 A Id: 0.3. euro (centododici/26)	cad	112,26
Nr. 8884 D5.22.019.09	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.03. euro (centotrentacinque/39)	cad	135,39
Nr. 8885 D5.22.019.10	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.3. euro (novantanove/37)	cad	99,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8886 D5.22.019.11	idem c.s. ...quadri predisposti: tripolare da 63 A Id: 0.5. euro (novantanove/83)	cad	99,83
Nr. 8887 D5.22.019.12	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.03. euro (centoventiuno/19)	cad	121,19
Nr. 8888 D5.22.019.13	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.3. euro (novantacinque/47)	cad	95,47
Nr. 8889 D5.22.019.14	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id: 0.5. euro (novantaotto/01)	cad	98,01
Nr. 8890 D5.22.019.15	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.03. euro (centotrentatre/28)	cad	133,28
Nr. 8891 D5.22.019.16	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.3. euro (centouno/97)	cad	101,97
Nr. 8892 D5.22.019.17	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: 0.5. euro (centotre/82)	cad	103,82
Nr. 8893 D5.22.019.18	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.03. euro (centonovantasette/34)	cad	197,34
Nr. 8894 D5.22.019.19	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: 0.3. euro (centoquarantadue/20)	cad	142,20
Nr. 8895 D5.22.019.20	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 125 A Id: regolabile. euro (trecentosettantaotto/21)	cad	378,21
Nr. 8896 D5.22.019.21	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 63 A Id: regolabile. euro (trecentoventicinque/18)	cad	325,18
Nr. 8897 D5.22.019.22	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 160 A Id: regolabile. euro (quattrocentoquarantaotto/12)	cad	448,12
Nr. 8898 D5.22.019.23	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 250 A Id: regolabile. euro (cinquecentosessantasette/96)	cad	567,96
Nr. 8899 D5.22.020.01	Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Inter. non automatico unipolare da 16 A. euro (diciassette/77)	cad	17,77
Nr. 8900 D5.22.020.02	idem c.s. ...non automatico unipolare da 32 A. euro (diciotto/32)	cad	18,32
Nr. 8901 D5.22.020.03	idem c.s. ...non automatico bipolare da 16 A. euro (ventitre/25)	cad	23,25
Nr. 8902 D5.22.020.04	idem c.s. ...non automatico bipolare da 32 A. euro (trenta/70)	cad	30,70
Nr. 8903 D5.22.020.05	idem c.s. ...non automatico bipolare da 63 A. euro (trentaotto/94)	cad	38,94
Nr. 8904 D5.22.020.06	idem c.s. ...non automatico bipolare da 100 A. euro (sessantacinque/19)	cad	65,19
Nr. 8905 D5.22.020.07	idem c.s. ...non automatico tripolare da 16 A. euro (trentanove/45)	cad	39,45
Nr. 8906 D5.22.020.08	idem c.s. ...non automatico tripolare da 32 A. euro (quarantacinque/38)	cad	45,38
Nr. 8907 D5.22.020.09	idem c.s. ...non automatico tripolare da 63 A. euro (sessanta/03)	cad	60,03
Nr. 8908 D5.22.020.10	idem c.s. ...non automatico tripolare da 100 A. euro (settantasei/16)	cad	76,16
Nr. 8909 D5.22.020.11	idem c.s. ...non automatico tripolare da 125 A. euro (centotredici/53)	cad	113,53
Nr. 8910 D5.22.020.12	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 16A. euro (quarantasei/73)	cad	46,73
Nr. 8911	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 32A.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.020.13	euro (cinquantaquattro/70)	cad	54,70
Nr. 8912	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 63A.		
D5.22.020.14	euro (sessantanove/26)	cad	69,26
Nr. 8913	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 80 A.		
D5.22.020.15	euro (ottantasei/77)	cad	86,77
Nr. 8914	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 125A.		
D5.22.020.16	euro (centoventiotto/26)	cad	128,26
Nr. 8915	idem c.s. ...non automatico quadripolare da 160 A.		
D5.22.020.17	euro (trecentoventicinque/09)	cad	325,09
Nr. 8916	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in		
D5.22.021.01	quadri predisposti (escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P, 400 V, In (A) 20. euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 8917	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P, 500 V, In (A) 32.		
D5.22.021.02	euro (undici/72)	cad	11,72
Nr. 8918	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P+N,400 V, In (A) 20.		
D5.22.021.03	euro (quindici/95)	cad	15,95
Nr. 8919	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 1P+N, 500 V, In (A) 32.		
D5.22.021.04	euro (sedici/30)	cad	16,30
Nr. 8920	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 2P, 400 V, In (A) 202.		
D5.22.021.05	euro (diciassette/19)	cad	17,19
Nr. 8921	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32.		
D5.22.021.06	euro (diciassette/17)	cad	17,17
Nr. 8922	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20.		
D5.22.021.07	euro (ventitre/09)	cad	23,09
Nr. 8923	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32.		
D5.22.021.08	euro (ventidue/84)	cad	22,84
Nr. 8924	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20.		
D5.22.021.09	euro (ventisette/72)	cad	27,72
Nr. 8925	idem c.s. ...(escluso fusibile): portafusibili sezionabili da 3P+N, 500 V, In (A) 32.		
D5.22.021.10	euro (venticinque/96)	cad	25,96
Nr. 8926	idem c.s. ...(escluso fusibile): fusibili a cartuccia di tipo T/F.		
D5.22.021.11	euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 8927	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia		
D5.22.022.01	sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 1P 230 V. euro (novantatre/43)	cad	93,43
Nr. 8928	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V.		
D5.22.022.02	euro (centoquarantasei/45)	cad	146,45
Nr. 8929	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V.		
D5.22.022.03	euro (duecentoottantaotto/64)	cad	288,64
Nr. 8930	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 15 kA.		
D5.22.022.04	euro (sessanta/20)	cad	60,20
Nr. 8931	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 1P 230 V.		
D5.22.022.05	euro (centoundici/76)	cad	111,76
Nr. 8932	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 2P 230 V.		
D5.22.022.06	euro (centosettantanove/92)	cad	179,92
Nr. 8933	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V.		
D5.22.022.07	euro (quattrocentosessantasette/87)	cad	467,87
Nr. 8934	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 40 kA.		
D5.22.022.08	euro (ottantacinque/42)	cad	85,42
Nr. 8935	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 1P 400 V.		
D5.22.022.09	euro (centonovantacinque/84)	cad	195,84
Nr. 8936	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70kA 2P 400 V.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.022.10	euro (trecentotrentanove/35)	cad	339,35
Nr. 8937	idem c.s. ...quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V.		
D5.22.022.11	euro (seicentosedici/09)	cad	616,09
Nr. 8938	idem c.s. ...quadri predisposti: cartuccia di ricambio per SPD 70 kA.		
D5.22.022.12	euro (centotrentadue/66)	cad	132,66
Nr. 8939	Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 1NO 20 A bobina		
D5.22.023.01	230 V. euro (trentacinque/71)	cad	35,71
Nr. 8940	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 24 V.		
D5.22.023.02	euro (quarantauno/94)	cad	41,94
Nr. 8941	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.03	euro (quaranta/77)	cad	40,77
Nr. 8942	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 24 V.		
D5.22.023.04	euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
Nr. 8943	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.05	euro (quarantadue/78)	cad	42,78
Nr. 8944	idem c.s. ...guida DIN 2NO 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.06	euro (trentanove/12)	cad	39,12
Nr. 8945	idem c.s. ...guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.07	euro (trentaotto/73)	cad	38,73
Nr. 8946	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 230 V.		
D5.22.023.08	euro (sessantaotto/02)	cad	68,02
Nr. 8947	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 24 V.		
D5.22.023.09	euro (sessantaquattro/42)	cad	64,42
Nr. 8948	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.10	euro (cinquantanove/35)	cad	59,35
Nr. 8949	idem c.s. ...guida DIN 2NC 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.11	euro (quarantauno/78)	cad	41,78
Nr. 8950	idem c.s. ...guida DIN 3NA 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.12	euro (quarantasei/90)	cad	46,90
Nr. 8951	idem c.s. ...guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V.		
D5.22.023.13	euro (settantaquattro/56)	cad	74,56
Nr. 8952	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 24 V.		
D5.22.023.14	euro (cinquanta/88)	cad	50,88
Nr. 8953	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.15	euro (cinquanta/58)	cad	50,58
Nr. 8954	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 24 V.		
D5.22.023.16	euro (quarantasei/54)	cad	46,54
Nr. 8955	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 230 V.		
D5.22.023.17	euro (quarantasei/18)	cad	46,18
Nr. 8956	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 230 V.		
D5.22.023.18	euro (novantatre/19)	cad	93,19
Nr. 8957	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 24 V.		
D5.22.023.19	euro (ottantasette/78)	cad	87,78
Nr. 8958	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 24 V.		
D5.22.023.21	euro (centoventiotto/03)	cad	128,03
Nr. 8959	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 230 V.		
D5.22.023.22	euro (centoventidue/33)	cad	122,33
Nr. 8960	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori di minima tensione		
D5.22.024.01	con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300 ms 1 modulo DIN. euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 8961	idem c.s. ...1 modulo DIN 24/48 Vdc 230 Va C.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.22.024.02	euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 8962	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori di emergenza con batterie al litio con riserve di cariche superiore a 60 ore. 24 VaC.		
D5.22.024.03	euro (cinquantadue/64)	cad	52,64
Nr. 8963	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti: sganciatori al lancio di corrente		
D5.22.024.04	bobina apertura 24/60 V 1 modulo DIN. euro (trentatre/46)	cad	33,46
Nr. 8964	idem c.s. ...bobina apertura 110/415 V 1 modulo DIN.		
D5.22.024.05	euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
Nr. 8965	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min contatto 1NO 230 V/16 A 1 modulo DIN.		
D5.22.025.01	euro (settantasette/22)	cad	77,22
Nr. 8966	idem c.s. ...min contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN.		
D5.22.025.02	euro (settantadue/26)	cad	72,26
Nr. 8967	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN.		
D5.22.025.03	euro (novantaquattro/31)	cad	94,31
Nr. 8968	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min funzione estate/inverno contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN.		
D5.22.025.04	euro (centocinque/86)	cad	105,86
Nr. 8969	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore funzione estate/inverno contatto 1NO/NC 230 V/16 A 3 modulo DIN.		
D5.22.025.05	euro (centoventisette/79)	cad	127,79
Nr. 8970	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 8 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 1 modulo DIN.		
D5.22.025.06	euro (centotrenta/96)	cad	130,96
Nr. 8971	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN.		
D5.22.025.07	euro (centosedici/88)	cad	116,88
Nr. 8972	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi contatto 2NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN.		
D5.22.025.08	euro (centonovanta/06)	cad	190,06
Nr. 8973	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica riserva di carica 100 ore, 56 programmi contatto 1NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN.		
D5.22.025.09	euro (duecentodue/21)	cad	202,21
Nr. 8974	idem c.s. ...programmi contatto 2NO/NC 230 V/16 A regolazione minima 1 min 2 modulo DIN.		
D5.22.025.10	euro (trecentoquattro/69)	cad	304,69
Nr. 8975	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 56 programmi contatto 4NO/NC 230 V/10 A regolazione minima 1 sec 6 modulo DIN.		
D5.22.025.11	euro (cinquecentoventinove/27)	cad	529,27
Nr. 8976	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : voltmetro/ amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN.		
D5.22.026.01	euro (centotrentacinque/16)	cad	135,16
Nr. 8977	idem c.s. ...predisposti : voltmetri analogici 4 moduli con tensione 300/500 Va C.		
D5.22.026.02	euro (cinquantasei/49)	cad	56,49
Nr. 8978	idem c.s. ...predisposti : amperometri analogici 4 moduli da 5 a 1000 A.		
D5.22.026.03	euro (sessantauno/57)	cad	61,57
Nr. 8979	idem c.s. ...predisposti : strumento elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia, frequenza, cosfi, uscita NO impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 6 moduli DIN.		
D5.22.026.04	euro (settecentonovantacinque/21)	cad	795,21
Nr. 8980	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : trasformatori di misura (TA) da 50 a 800 A.		
D5.22.026.05	euro (ottantacinque/83)	cad	85,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8981 D5.22.026.06	idem c.s. ...predisposti : trasformatori di misura (TA) da 1000 a 4000 A. euro (centoquarantasei/05)	cad	146,05
Nr. 8982 D5.22.026.07	idem c.s. ...predisposti : commutatori voltometrico rotativi 4 posizioni per gruppi di misura L1/L2 L2/L3 L1/L3. euro (quarantatre/67)	cad	43,67
Nr. 8983 D5.22.026.08	idem c.s. ...predisposti : commutatori voltometrico rotativi 7 posizioni con misura L1/N L2/N L3/N L1/L2 L1/L3 L2/L3 + posizione 0. euro (quarantanove/58)	cad	49,58
Nr. 8984 D5.22.026.09	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : commutatori rotativi amperometrico 4 posizioni per gruppi di misura L1 L2 L3+ posizione 0 da impiegare con TA con secondario 5 A. euro (quarantaotto/48)	cad	48,48
Nr. 8985 D5.22.027.01	Fornitura e posa in opera di trasformatori di sicurezza in doppio isolamento (apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : trasformatore 230/12/24 V selv 4VA 2 moduli DIN. euro (venticinque/12)	cad	25,12
Nr. 8986 D5.22.027.02	idem c.s. ...V selv 8VA 3 moduli DIN. euro (ventiotto/12)	cad	28,12
Nr. 8987 D5.22.027.03	idem c.s. ...V selv 16VA 4 moduli DIN. euro (trentaquattro/57)	cad	34,57
Nr. 8988 D5.22.027.04	idem c.s. ...V selv 25VA 4 moduli DIN. euro (trentaotto/95)	cad	38,95
Nr. 8989 D5.22.027.05	idem c.s. ...V selv 40VA 5 moduli DIN. euro (cinquantacinque/01)	cad	55,01
Nr. 8990 D5.22.027.06	idem c.s. ...V selv 63VA 5 moduli DIN. euro (sessantadue/50)	cad	62,50
Nr. 8991 D5.22.028.01	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : temporizzatori luce scala elettronici e riarmabile con regolazione del tempo di accensione da 30 sec. a 10 min 1NO 230 Va C 1 modulo DIN. euro (cinquantanove/05)	cad	59,05
Nr. 8992 D5.22.028.02	idem c.s. ...sec. a 12 min e con possibilità di mantenere l'accensione della luce fino ad 1 ora indipendentemente dalla temporizzazione impostata 1 modulo DIN. euro (sessantanove/36)	cad	69,36
Nr. 8993 D5.22.028.03	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : preavviso di spegnimento (durata del tempo previsto circa 40 sec.) da impiegare in abbinamento al temporizzatore luce e scale 2 moduli DIN. euro (settantasei/64)	cad	76,64
Nr. 8994 D5.22.028.04	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : temporizzatore multifunzione con possibilità di memorizzare 10 temporizzazioni 1 modulo DIN. euro (centoventidue/29)	cad	122,29
Nr. 8995 D5.22.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. euro (diciotto/54)	cad	18,54
Nr. 8996 D5.22.029.02	idem c.s. ...quadri predisposti: lampada di ricambio per spie luminose E10 230V. euro (nove/64)	cad	9,64
Cavi e conduttori (Cap 96)			
Nr. 8997 D5.23.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (uno/53)	ml	1,53
Nr. 8998 D5.23.001.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (uno/65)	ml	1,65
Nr. 8999 D5.23.001.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (due/62)	ml	2,62
Nr. 9000 D5.23.001.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (tre/36)	ml	3,36
Nr. 9001 D5.23.001.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (tre/81)	ml	3,81
Nr. 9002	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.23.001.06	euro (quattro/31)	ml	4,31
Nr. 9003	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.;		
D5.23.001.07	euro (cinque/09)	ml	5,09
Nr. 9004	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.;		
D5.23.001.08	euro (sei/01)	ml	6,01
Nr. 9005	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.;		
D5.23.001.09	euro (sette/37)	ml	7,37
Nr. 9006	idem c.s. ...magistero: sezione 70 mmq.;		
D5.23.001.10	euro (nove/20)	ml	9,20
Nr. 9007	idem c.s. ...magistero: sezione 95 mmq.;		
D5.23.001.11	euro (undici/47)	ml	11,47
Nr. 9008	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e		
D5.23.002.01	corrosivi, sigla di designazione N07G9 K AFUMEX (norme CEI 20 35, CEI 20 38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie sezione mmq. 1x240; euro (trentacinque/41)	ml	35,41
Nr. 9009	idem c.s. ...sezione mmq. 1x185;		
D5.23.002.02	euro (ventiotto/19)	ml	28,19
Nr. 9010	idem c.s. ...sezione mmq. 1x150;		
D5.23.002.03	euro (ventiquattro/37)	ml	24,37
Nr. 9011	idem c.s. ...sezione mmq. 1x120;		
D5.23.002.04	euro (venti/91)	ml	20,91
Nr. 9012	idem c.s. ...sezione mmq. 1x95;		
D5.23.002.05	euro (diciassette/60)	ml	17,60
Nr. 9013	idem c.s. ...sezione mmq. 1x70;		
D5.23.002.06	euro (quattordici/71)	ml	14,71
Nr. 9014	idem c.s. ...sezione mmq. 1x50;		
D5.23.002.07	euro (dodici/29)	ml	12,29
Nr. 9015	idem c.s. ...sezione mmq. 1x35;		
D5.23.002.08	euro (dieci/34)	ml	10,34
Nr. 9016	idem c.s. ...sezione mmq. 1x25;		
D5.23.002.09	euro (nove/09)	ml	9,09
Nr. 9017	idem c.s. ...sezione mmq. 1x16;		
D5.23.002.10	euro (otto/10)	ml	8,10
Nr. 9018	idem c.s. ...sezione mmq. 1x10;		
D5.23.002.11	euro (sette/40)	ml	7,40
Nr. 9019	idem c.s. ...sezione mmq. 1x6;		
D5.23.002.12	euro (sei/51)	ml	6,51
Nr. 9020	idem c.s. ...sezione mmq. 1x4;		
D5.23.002.13	euro (tre/44)	ml	3,44
Nr. 9021	idem c.s. ...sezione mmq. 1x2,5;		
D5.23.002.14	euro (tre/27)	ml	3,27
Nr. 9022	idem c.s. ...sezione mmq. 1x1,5;		
D5.23.002.15	euro (tre/12)	ml	3,12
Nr. 9023	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R 1x(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina		
D5.23.003.01	di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;		
	euro (tre/32)	ml	3,32
Nr. 9024	idem c.s. ...e magistero: sezione 2,5 mmq.;		
D5.23.003.02	euro (tre/56)	ml	3,56
Nr. 9025	idem c.s. ...e magistero: sezione 4 mmq.;		
D5.23.003.03	euro (tre/88)	ml	3,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9026 D5.23.003.04	idem c.s. ...e magistero: sezione 6 mmq.; euro (quattro/29)	ml	4,29
Nr. 9027 D5.23.003.06	idem c.s. ...e magistero: diam. esterno mm 50. euro (nove/08)	ml	9,08
Nr. 9028 D5.23.004.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (quattro/61)	ml	4,61
Nr. 9029 D5.23.004.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (quattro/92)	ml	4,92
Nr. 9030 D5.23.004.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (cinque/38)	ml	5,38
Nr. 9031 D5.23.004.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (cinque/95)	ml	5,95
Nr. 9032 D5.23.004.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (sette/57)	ml	7,57
Nr. 9033 D5.23.004.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (nove/28)	ml	9,28
Nr. 9034 D5.23.005.01	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare N1VV-K- FR20R lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20 14 e 20 22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero sezione 1,5 mmq.; euro (quattro/79)	ml	4,79
Nr. 9035 D5.23.005.02	idem c.s. ...magistero sezione 2,5 mmq.; euro (cinque/20)	ml	5,20
Nr. 9036 D5.23.005.03	idem c.s. ...magistero sezione 4 mmq.; euro (cinque/79)	ml	5,79
Nr. 9037 D5.23.005.04	idem c.s. ...magistero sezione 6 mmq.; euro (sei/51)	ml	6,51
Nr. 9038 D5.23.005.05	idem c.s. ...magistero sezione 10 mmq.; euro (otto/61)	ml	8,61
Nr. 9039 D5.23.005.06	idem c.s. ...magistero sezione 16 mmq.; euro (dieci/87)	ml	10,87
Nr. 9040 D5.23.006.01	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (due/13)	ml	2,13
Nr. 9041 D5.23.006.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (due/22)	ml	2,22
Nr. 9042 D5.23.006.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (due/37)	ml	2,37
Nr. 9043 D5.23.006.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (due/55)	ml	2,55
Nr. 9044 D5.23.006.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (due/93)	ml	2,93
Nr. 9045 D5.23.006.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (quattro/54)	ml	4,54
Nr. 9046 D5.23.006.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; euro (cinque/32)	ml	5,32
Nr. 9047 D5.23.006.08	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.; euro (cinque/47)	ml	5,47
Nr. 9048 D5.23.006.09	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.; euro (sette/61)	ml	7,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9049 D5.23.006.10	idem c.s. ...magistero: sezione 70 mmq.; euro (nove/36)	ml	9,36
Nr. 9050 D5.23.006.11	idem c.s. ...magistero: sezione 95 mmq.; euro (undici/33)	ml	11,33
Nr. 9051 D5.23.006.12	idem c.s. ...magistero: sezione 120 mmq.; euro (tredici/72)	ml	13,72
Nr. 9052 D5.23.006.13	idem c.s. ...magistero: sezione 150 mmq.; euro (sedici/17)	ml	16,17
Nr. 9053 D5.23.006.14	idem c.s. ...magistero: sezione 185 mmq.; euro (diciannove/14)	ml	19,14
Nr. 9054 D5.23.006.15	idem c.s. ...magistero: sezione 240 mmq.; euro (ventiquattro/49)	ml	24,49
Nr. 9055 D5.23.006.16	idem c.s. ...magistero: sezione 300 mmq.; euro (ventinove/58)	ml	29,58
Nr. 9056 D5.23.007.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 1,5 mmq.; euro (tre/53)	ml	3,53
Nr. 9057 D5.23.007.02	idem c.s. ...magistero sezione 2,5 mmq.; euro (tre/73)	ml	3,73
Nr. 9058 D5.23.007.03	idem c.s. ...magistero sezione 4 mmq.; euro (quattro/06)	ml	4,06
Nr. 9059 D5.23.007.04	idem c.s. ...magistero sezione 6 mmq.; euro (quattro/52)	ml	4,52
Nr. 9060 D5.23.007.05	idem c.s. ...magistero sezione 10 mmq.; euro (cinque/59)	ml	5,59
Nr. 9061 D5.23.007.06	idem c.s. ...magistero sezione 16 mmq.; euro (sette/87)	ml	7,87
Nr. 9062 D5.23.008.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (tre/67)	ml	3,67
Nr. 9063 D5.23.008.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (tre/97)	ml	3,97
Nr. 9064 D5.23.008.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 9065 D5.23.008.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (cinque/01)	ml	5,01
Nr. 9066 D5.23.008.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (sette/65)	ml	7,65
Nr. 9067 D5.23.008.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (nove/35)	ml	9,35
Nr. 9068 D5.23.008.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; euro (dodici/05)	ml	12,05
Nr. 9069 D5.23.008.08	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.; euro (quattordici/99)	ml	14,99
Nr. 9070 D5.23.008.09	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.; euro (diciannove/45)	ml	19,45
Nr. 9071 D5.23.009.01	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20 22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; euro (tre/87)	ml	3,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9072 D5.23.009.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; euro (quattro/24)	ml	4,24
Nr. 9073 D5.23.009.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; euro (quattro/83)	ml	4,83
Nr. 9074 D5.23.009.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; euro (cinque/58)	ml	5,58
Nr. 9075 D5.23.009.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; euro (otto/77)	ml	8,77
Nr. 9076 D5.23.009.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; euro (dieci/93)	ml	10,93
Nr. 9077 D5.23.009.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; euro (quattordici/28)	ml	14,28
Nr. 9078 D5.23.009.08	idem c.s. ...magistero: sezione 3x35 + 25 mmq.; euro (diciassette/11)	ml	17,11
Nr. 9079 D5.23.009.09	idem c.s. ...magistero: sezione 3x50 + 25 mmq.; euro (ventiuno/54)	ml	21,54
Nr. 9080 D5.23.009.10	idem c.s. ...magistero: sezione 3x70 + 25 mmq.; euro (ventiotto/30)	ml	28,30
Nr. 9081 D5.23.009.11	idem c.s. ...magistero: sezione 3x95 + 50 mmq.; euro (trentasei/77)	ml	36,77
Nr. 9082 D5.23.009.12	idem c.s. ...magistero: sezione 3x120 + 70 mmq.; euro (quarantasette/41)	ml	47,41
Nr. 9083 D5.23.009.13	idem c.s. ...magistero: sezione 3x150 + 95 mmq.; euro (cinquantasette/99)	ml	57,99
Nr. 9084 D5.23.009.14	idem c.s. ...magistero: sezione 3x185 + 95 mmq.; euro (sessantacinque/92)	ml	65,92
Nr. 9085 D5.23.009.15	idem c.s. ...magistero: sezione 3x240 + 150 mmq.; euro (ottantasette/93)	ml	87,93
Nr. 9086 D5.23.010.01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20 13, CEI 20 22III, CEI 20 37, 20 38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 5x25; euro (ventidue/59)	ml	22,59
Nr. 9087 D5.23.010.02	idem c.s. ...sezione mmq. 5x16; euro (diciotto/19)	ml	18,19
Nr. 9088 D5.23.010.03	idem c.s. ...sezione mmq. 5x10; euro (quattordici/96)	ml	14,96
Nr. 9089 D5.23.010.04	idem c.s. ...sezione mmq. 5x6; euro (dodici/25)	ml	12,25
Nr. 9090 D5.23.010.05	idem c.s. ...sezione mmq. 5x4; euro (undici/21)	ml	11,21
Nr. 9091 D5.23.010.06	idem c.s. ...sezione mmq. 5x2,5; euro (nove/30)	ml	9,30
Nr. 9092 D5.23.010.07	idem c.s. ...sezione mmq. 5x1,5; euro (otto/78)	ml	8,78
Nr. 9093 D5.23.010.08	idem c.s. ...sezione mmq. 4x95; euro (quarantatre/93)	ml	43,93
Nr. 9094 D5.23.010.09	idem c.s. ...sezione mmq. 4x70; euro (trentacinque/44)	ml	35,44
Nr. 9095 D5.23.010.10	idem c.s. ...sezione mmq. 4x50; euro (ventisette/96)	ml	27,96
Nr. 9096	idem c.s. ...sezione mmq. 3x35;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.23.010.11	euro (venti/64)	ml	20,64
Nr. 9097	idem c.s. ...sezione mmq. 4x35;		
D5.23.010.12	euro (ventidue/96)	ml	22,96
Nr. 9098	idem c.s. ...sezione mmq. 4x25;		
D5.23.010.13	euro (venti/04)	ml	20,04
Nr. 9099	idem c.s. ...sezione mmq. 4x16;		
D5.23.010.14	euro (sedici/26)	ml	16,26
Nr. 9100	idem c.s. ...sezione mmq. 4x10;		
D5.23.010.15	euro (tredici/85)	ml	13,85
Nr. 9101	idem c.s. ...sezione mmq. 4x6;		
D5.23.010.16	euro (undici/56)	ml	11,56
Nr. 9102	idem c.s. ...sezione mmq. 4x4;		
D5.23.010.17	euro (dieci/71)	ml	10,71
Nr. 9103	idem c.s. ...sezione mmq. 4x2,5;		
D5.23.010.18	euro (sette/24)	ml	7,24
Nr. 9104	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,5;		
D5.23.010.19	euro (sei/84)	ml	6,84
Nr. 9105	idem c.s. ...sezione mmq. 3x95;		
D5.23.010.20	euro (trentanove/36)	ml	39,36
Nr. 9106	idem c.s. ...sezione mmq. 3x70;		
D5.23.010.21	euro (trentauno/98)	ml	31,98
Nr. 9107	idem c.s. ...sezione mmq. 3x50;		
D5.23.010.22	euro (venticinque/53)	ml	25,53
Nr. 9108	idem c.s. ...sezione mmq. 3x25;		
D5.23.010.23	euro (diciassette/46)	ml	17,46
Nr. 9109	idem c.s. ...sezione mmq. 3x16;		
D5.23.010.24	euro (quattordici/45)	ml	14,45
Nr. 9110	idem c.s. ...sezione mmq. 3x10;		
D5.23.010.25	euro (dodici/55)	ml	12,55
Nr. 9111	idem c.s. ...sezione mmq. 3x6;		
D5.23.010.26	euro (dieci/90)	ml	10,90
Nr. 9112	idem c.s. ...sezione mmq. 3x4;		
D5.23.010.27	euro (otto/60)	ml	8,60
Nr. 9113	idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5;		
D5.23.010.28	euro (cinque/28)	ml	5,28
Nr. 9114	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,5;		
D5.23.010.29	euro (quattro/92)	ml	4,92
Nr. 9115	idem c.s. ...sezione mmq. 2x16;		
D5.23.010.30	euro (dodici/82)	ml	12,82
Nr. 9116	idem c.s. ...sezione mmq. 2x10;		
D5.23.010.31	euro (undici/55)	ml	11,55
Nr. 9117	idem c.s. ...sezione mmq. 2x6;		
D5.23.010.32	euro (sette/57)	ml	7,57
Nr. 9118	idem c.s. ...sezione mmq. 2x4;		
D5.23.010.33	euro (sette/06)	ml	7,06
Nr. 9119	idem c.s. ...sezione mmq. 2x2,5;		
D5.23.010.34	euro (quattro/98)	ml	4,98
Nr. 9120	idem c.s. ...sezione mmq. 2x1,5;		
D5.23.010.35	euro (tre/65)	ml	3,65
Nr. 9121	Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, strato semiconduttore, isolamento con gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame non stagnato, sottoguaina di PVC a norina CEI 20 13, tensione nominale di isolamento U _o /U _ò 12/20 kV, grado di isolamento IP 32;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compresi i ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare i cavi perfettamente funzionanti cavo 1 x 10 mmq.; euro (tredici/31)	ml	13,31
Nr. 9122 D5.23.011.02	idem c.s. ...1 x 16 mmq.; euro (quattordici/45)	ml	14,45
Nr. 9123 D5.23.011.03	idem c.s. ...1 x 25 mmq.; euro (quindici/52)	ml	15,52
Nr. 9124 D5.23.011.04	idem c.s. ...1 x 35 mmq.; euro (diciotto/10)	ml	18,10
Nr. 9125 D5.23.011.05	idem c.s. ...1 x 50 mmq.; euro (venti/32)	ml	20,32
Nr. 9126 D5.23.011.06	idem c.s. ...1 x 70 mmq.; euro (ventidue/69)	ml	22,69
Nr. 9127 D5.23.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm schermo in rame argentato isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: cavo MEA 75; euro (sei/15)	ml	6,15
Nr. 9128 D5.23.012.02	idem c.s. ...cavo MEA 88; euro (sei/31)	ml	6,31
Nr. 9129 D5.23.013.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero cavo SAT AE 190; euro (sei/40)	ml	6,40
Nr. 9130 D5.23.013.02	idem c.s. ...cavo SAT 33; euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 9131 D5.23.013.03	idem c.s. ...cavo SAT KE 300; euro (sei/59)	ml	6,59
Nr. 9132 D5.23.014.01	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori l'incendio (norma CEI 20 22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: a 1 coppia+T; euro (tre/28)	ml	3,28
Nr. 9133 D5.23.014.02	idem c.s. ...murarie: a 2 coppie+T; euro (tre/48)	ml	3,48
Nr. 9134 D5.23.014.03	idem c.s. ...murarie: a 3 coppie+T; euro (tre/78)	ml	3,78
Nr. 9135 D5.23.014.04	idem c.s. ...murarie: a 4 coppie+T; euro (cinque/14)	ml	5,14
Nr. 9136 D5.23.014.05	idem c.s. ...murarie: a 6 coppie+T; euro (cinque/70)	ml	5,70
Nr. 9137 D5.23.014.06	idem c.s. ...murarie: a 11 coppie+T; euro (otto/82)	ml	8,82
Nr. 9138 D5.23.014.07	idem c.s. ...murarie: a 21 coppie+T; euro (quattordici/82)	ml	14,82
Nr. 9139 D5.23.014.08	idem c.s. ...murarie: a 30+1 coppie+T; euro (ventidue/02)	ml	22,02
Nr. 9140 D5.23.015.01	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.5; euro (sei/14)	ml	6,14
Nr. 9141 D5.23.015.02	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.5; euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 9142 D5.23.015.03	idem c.s. ...murarie: Tipo UTP cat.5E; euro (sei/22)	ml	6,22
Nr. 9143	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.5E;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.23.015.04	euro (sei/48)	ml	6,48
Nr. 9144	idem c.s. ...murarie: Tipo UTP cat.6;		
D5.23.015.05	euro (sei/30)	ml	6,30
Nr. 9145	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.6;		
D5.23.015.06	euro (sei/44)	ml	6,44
Nr. 9146	Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20 35, CEI 20 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Am; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre;		
D5.23.016.01	euro (diciassette/39)	ml	17,39
Nr. 9147	idem c.s. ...opere murarie: 8 Fibre;		
D5.23.016.02	euro (quindici/18)	ml	15,18
Nr. 9148	idem c.s. ...opere murarie: 6 Fibre;		
D5.23.016.03	euro (tredici/76)	ml	13,76
Nr. 9149	idem c.s. ...opere murarie: 4 Fibre;		
D5.23.016.04	euro (dodici/68)	ml	12,68
Nr. 9150	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20 35, CEI 20 22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Am; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posa in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie 12 Fibre;		
D5.23.017.01	euro (diciassette/19)	ml	17,19
Nr. 9151	idem c.s. ...opere murarie 8 Fibre;		
D5.23.017.02	euro (quindici/26)	ml	15,26
Nr. 9152	idem c.s. ...opere murarie 6 Fibre;		
D5.23.017.03	euro (dodici/96)	ml	12,96
Nr. 9153	idem c.s. ...opere murarie 4 Fibre;		
D5.23.017.04	euro (undici/20)	ml	11,20
Nr. 9154	idem c.s. ...opere murarie 2 Fibre;		
D5.23.017.05	euro (dieci/09)	ml	10,09
Tubazioni, cassette, passerelle (Cap 97)			
Nr. 9155	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 16.		
D5.24.001.01	euro (due/81)	ml	2,81
Nr. 9156	idem c.s. ...esterno mm 20.		
D5.24.001.02	euro (tre/39)	ml	3,39
Nr. 9157	idem c.s. ...esterno mm 25.		
D5.24.001.03	euro (quattro/16)	ml	4,16
Nr. 9158	idem c.s. ...esterno mm 32.		
D5.24.001.04	euro (quattro/95)	ml	4,95
Nr. 9159	idem c.s. ...esterno mm 40.		
D5.24.001.05	euro (cinque/75)	ml	5,75
Nr. 9160	idem c.s. ...esterno mm 50.		
D5.24.001.06	euro (sei/48)	ml	6,48
Nr. 9161	idem c.s. ...esterno mm 63.		
D5.24.001.07	euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 9162	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16.		
D5.24.002.01	euro (due/97)	ml	2,97
Nr. 9163	idem c.s. ...esterno mm 20.		
D5.24.002.02	euro (tre/61)	ml	3,61
Nr. 9164	idem c.s. ...esterno mm 25.		
D5.24.002.03	euro (quattro/48)	ml	4,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9165 D5.24.002.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/49)	ml	5,49
Nr. 9166 D5.24.002.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 9167 D5.24.002.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (sette/73)	ml	7,73
Nr. 9168 D5.24.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16. euro (tre/42)	ml	3,42
Nr. 9169 D5.24.003.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (quattro/13)	ml	4,13
Nr. 9170 D5.24.003.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (cinque/08)	ml	5,08
Nr. 9171 D5.24.003.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (sei/27)	ml	6,27
Nr. 9172 D5.24.003.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (sette/49)	ml	7,49
Nr. 9173 D5.24.003.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (nove/08)	ml	9,08
Nr. 9174 D5.24.004.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido tipo HALOGEN FREE autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16. euro (quattro/63)	ml	4,63
Nr. 9175 D5.24.004.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (cinque/59)	ml	5,59
Nr. 9176 D5.24.004.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (sei/97)	ml	6,97
Nr. 9177 D5.24.004.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (otto/49)	ml	8,49
Nr. 9178 D5.24.004.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (undici/30)	ml	11,30
Nr. 9179 D5.24.004.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (tredici/57)	ml	13,57
Nr. 9180 D5.24.005.01	Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni,graffe di ancoraggio o bloccaggio sotto pavimento con malta cementizia, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte. diam. esterno mm 16. euro (cinque/23)	ml	5,23
Nr. 9181 D5.24.005.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (sei/18)	ml	6,18
Nr. 9182 D5.24.005.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (sette/56)	ml	7,56
Nr. 9183 D5.24.005.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (nove/17)	ml	9,17
Nr. 9184 D5.24.005.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (dieci/69)	ml	10,69
Nr. 9185 D5.24.005.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (tredici/06)	ml	13,06
Nr. 9186 D5.24.006.01	Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 8. euro (quattro/63)	ml	4,63
Nr. 9187 D5.24.006.02	idem c.s. ...Guaina diam. 10. euro (quattro/83)	ml	4,83
Nr. 9188 D5.24.006.03	idem c.s. ...Guaina diam. 12. euro (quattro/84)	ml	4,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9189 D5.24.006.04	idem c.s. ...Guaina diam. 14. euro (cinque/06)	ml	5,06
Nr. 9190 D5.24.006.05	idem c.s. ...Guaina diam. 16. euro (cinque/13)	ml	5,13
Nr. 9191 D5.24.006.06	idem c.s. ...Guaina diam. 20. euro (cinque/90)	ml	5,90
Nr. 9192 D5.24.006.07	idem c.s. ...Guaina diam. 22. euro (sei/07)	ml	6,07
Nr. 9193 D5.24.006.08	idem c.s. ...Guaina diam. 25. euro (sei/58)	ml	6,58
Nr. 9194 D5.24.006.09	idem c.s. ...Guaina diam. 28. euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 9195 D5.24.006.10	idem c.s. ...Guaina diam. 32. euro (otto/57)	ml	8,57
Nr. 9196 D5.24.006.11	idem c.s. ...Guaina diam. 35. euro (nove/00)	ml	9,00
Nr. 9197 D5.24.006.12	idem c.s. ...Guaina diam. 40. euro (dieci/69)	ml	10,69
Nr. 9198 D5.24.006.13	idem c.s. ...Guaina diam. 50. euro (dodici/55)	ml	12,55
Nr. 9199 D5.24.007.01	Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 12. euro (quattro/86)	ml	4,86
Nr. 9200 D5.24.007.02	idem c.s. ...Guaina diam. 16. euro (cinque/13)	ml	5,13
Nr. 9201 D5.24.007.03	idem c.s. ...Guaina diam. 20. euro (cinque/90)	ml	5,90
Nr. 9202 D5.24.007.04	idem c.s. ...Guaina diam. 22. euro (sei/07)	ml	6,07
Nr. 9203 D5.24.007.05	idem c.s. ...Guaina diam. 25. euro (sei/58)	ml	6,58
Nr. 9204 D5.24.007.06	idem c.s. ...Guaina diam. 32. euro (otto/57)	ml	8,57
Nr. 9205 D5.24.007.07	idem c.s. ...Guaina diam. 40. euro (dieci/69)	ml	10,69
Nr. 9206 D5.24.008.01	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 40. euro (cinque/32)	ml	5,32
Nr. 9207 D5.24.008.02	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 50. euro (sei/26)	ml	6,26
Nr. 9208 D5.24.008.03	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 63. euro (sette/00)	ml	7,00
Nr. 9209 D5.24.008.04	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam.75. euro (otto/02)	ml	8,02
Nr. 9210 D5.24.008.05	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 90. euro (nove/39)	ml	9,39
Nr. 9211 D5.24.008.06	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 110. euro (dieci/81)	ml	10,81
Nr. 9212 D5.24.008.07	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 125. euro (quattordici/09)	ml	14,09
Nr. 9213	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 140.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.24.008.08	euro (diciannove/37)	ml	19,37
Nr. 9214	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 160.		
D5.24.008.09	euro (ventiquattro/86)	ml	24,86
Nr. 9215	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 200.		
D5.24.008.10	euro (trenta/38)	ml	30,38
Nr. 9216	Scatola di derivazione in alluminio pressofusoFornitura e posa in opera di scatola di derivazione in alluminio pressofuso con pareti chiuse IP		
D5.24.010.01	66 fornita e posta in opera in vista o ad incasso: mm 91x91x54. euro (nove/35)	cad	9,35
Nr. 9217	idem c.s. ...incasso: mm 128x103x57.		
D5.24.010.02	euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 9218	idem c.s. ...incasso: mm 155x130x58.		
D5.24.010.03	euro (quattordici/69)	cad	14,69
Nr. 9219	idem c.s. ...incasso: mm 178x156x75.		
D5.24.010.04	euro (diciannove/91)	cad	19,91
Nr. 9220	idem c.s. ...incasso: mm 239x202x85.		
D5.24.010.05	euro (trenta/56)	cad	30,56
Nr. 9221	idem c.s. ...incasso: mm 294x244x114.		
D5.24.010.06	euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 9222	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con		
D5.24.011.01	coperchio a vista: mm 92x92x45. euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 9223	idem c.s. ...vista: mm 118x96x50.		
D5.24.011.02	euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 9224	idem c.s. ...vista: mm 118x96x70.		
D5.24.011.03	euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 9225	idem c.s. ...vista: mm 152x98x70.		
D5.24.011.04	euro (tre/93)	cad	3,93
Nr. 9226	idem c.s. ...vista: mm 160x130x70.		
D5.24.011.05	euro (sei/17)	cad	6,17
Nr. 9227	idem c.s. ...vista: mm 196x152x70.		
D5.24.011.06	euro (quattro/94)	cad	4,94
Nr. 9228	idem c.s. ...vista: mm 294x152x70.		
D5.24.011.07	euro (sei/42)	cad	6,42
Nr. 9229	idem c.s. ...vista: mm 392x152x70.		
D5.24.011.08	euro (otto/68)	cad	8,68
Nr. 9230	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e		
D5.24.012.01	passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50. euro (sette/60)	cad	7,60
Nr. 9231	idem c.s. ...accessorio: mm 120x80x50.		
D5.24.012.02	euro (sette/60)	cad	7,60
Nr. 9232	idem c.s. ...accessorio: mm 150x110x70.		
D5.24.012.03	euro (dieci/89)	cad	10,89
Nr. 9233	idem c.s. ...accessorio: mm 190x140x70.		
D5.24.012.04	euro (sedici/78)	cad	16,78
Nr. 9234	idem c.s. ...accessorio: mm 240x190x90.		
D5.24.012.05	euro (ventitre/88)	cad	23,88
Nr. 9235	idem c.s. ...accessorio: mm 300x220x120.		
D5.24.012.06	euro (trentatre/28)	cad	33,28
Nr. 9236	idem c.s. ...accessorio: mm 380x300x120.		
D5.24.012.07	euro (trentasette/63)	cad	37,63
Nr. 9237	Passerella portacavi in acciaio galvanizzato. Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio galvanizzato, grado di protezione IP		
D5.24.013.01	44, posta inopera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 65x50.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (diciannove/76)	ml	19,76
Nr. 9238 D5.24.013.02	idem c.s. ...accessorio: mm 95x50. euro (ventiuno/76)	ml	21,76
Nr. 9239 D5.24.013.03	idem c.s. ...accessorio: mm 125x80. euro (ventidue/26)	ml	22,26
Nr. 9240 D5.24.013.04	idem c.s. ...accessorio: mm 155x50. euro (ventiquattro/72)	ml	24,72
Nr. 9241 D5.24.013.05	idem c.s. ...accessorio: mm 215x80. euro (ventisei/92)	ml	26,92
Nr. 9242 D5.24.013.06	idem c.s. ...accessorio: mm 185x50. euro (ventisette/17)	ml	27,17
Nr. 9243 D5.24.013.08	idem c.s. ...accessorio: mm 305x50. euro (trentacinque/09)	ml	35,09
Nr. 9244 D5.24.013.09	idem c.s. ...accessorio: mm 305x80. euro (trenta/72)	ml	30,72
Nr. 9245 D5.24.014.01	Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale) mm 50x50. euro (ventinove/06)	ml	29,06
Nr. 9246 D5.24.014.02	idem c.s. ...canale) mm 75x75. euro (trentauno/72)	ml	31,72
Nr. 9247 D5.24.014.03	idem c.s. ...canale) mm 100x75. euro (trentaquattro/08)	ml	34,08
Nr. 9248 D5.24.014.04	idem c.s. ...canale) mm 150x75. euro (trentasei/82)	ml	36,82
Nr. 9249 D5.24.014.05	idem c.s. ...canale) mm 200x75. euro (quaranta/74)	ml	40,74
Nr. 9250 D5.24.014.06	idem c.s. ...canale) mm 300x75. euro (quarantasette/72)	ml	47,72
Nr. 9251 D5.24.015.01	Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 50x22. euro (tre/07)	ml	3,07
Nr. 9252 D5.24.015.02	idem c.s. ...zincato: mm 75x22. euro (tre/26)	ml	3,26
Nr. 9253 D5.24.015.03	idem c.s. ...zincato: mm 100x22. euro (tre/37)	ml	3,37
Nr. 9254 D5.24.015.04	idem c.s. ...zincato: mm 150x22. euro (quattro/37)	ml	4,37
Nr. 9255 D5.24.015.05	idem c.s. ...zincato: mm 200x22. euro (quattro/37)	ml	4,37
Nr. 9256 D5.24.015.06	idem c.s. ...zincato: mm 300x22. euro (cinque/08)	ml	5,08
Nr. 9257 D5.24.016.01	Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 60x50. euro (dieci/32)	ml	10,32
Nr. 9258 D5.24.016.02	idem c.s. ...canale): mm 80x50. euro (dieci/97)	ml	10,97
Nr. 9259 D5.24.016.03	idem c.s. ...canale): mm 105x50. euro (undici/17)	ml	11,17
Nr. 9260 D5.24.016.04	idem c.s. ...canale): mm 150x50. euro (dodici/93)	ml	12,93
Nr. 9261 D5.24.016.05	idem c.s. ...canale): mm 195x50. euro (quattordici/26)	ml	14,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9262 D5.24.017.01	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo in PVC: mm 40 (per canale 60x50 mm). euro (tre/19)	ml	3,19
Nr. 9263 D5.24.017.02	idem c.s. ...PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm). euro (tre/37)	ml	3,37
Nr. 9264 D5.24.017.03	idem c.s. ...PVC: mm 85 (per canale 105x50 mm). euro (tre/39)	ml	3,39
Nr. 9265 D5.24.017.04	idem c.s. ...PVC: mm 130 (per canale 150x50 mm). euro (cinque/07)	ml	5,07
Nr. 9266 D5.24.017.05	idem c.s. ...PVC: mm 180 (per canale 195x50 mm). euro (cinque/87)	ml	5,87
Punti luce di comando (Cap 98)			
Nr. 9267 D5.25.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. euro (quarantadue/77)	cad	42,77
Nr. 9268 D5.25.002	Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantaquattro/42)	cad	54,42
Nr. 9269 D5.25.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. euro (sessantanove/96)	cad	69,96
Nr. 9270 D5.25.004	Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo NOV7 K della sezione 1.5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero. euro (centouno/94)	cad	101,94
Nr. 9271 D5.25.005	Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo collegamento di terradella sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero. . euro (centodue/50)	cad	102,50
Nr. 9272 D5.25.006	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero. euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 9273 D5.25.007	Punto luce a rele a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero. euro (sessantacinque/38)	cad	65,38
Nr. 9274 D5.25.008	Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. . euro (quarantauno/53)	cad	41,53
Nr. 9275 D5.25.009	Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 2 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, edogni altro onere e magistero. . euro (sessantasei/74)	cad	66,74
Nr. 9276 D5.25.010	Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero. euro (diciotto/55)	cad	18,55
Nr. 9277 D5.25.011	Punto di sezionamento bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso ogni altro onere e magistero. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 9278 D5.25.012	Punto di comando a pulsante doppio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante doppio IP del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquanta/35)	cad	50,35
Nr. 9279 D5.25.013	Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante , trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (centodiciotto/26)	cad	118,26
Nr. 9280 D5.25.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (novanta/73)	cad	90,73
Nr. 9281 D5.25.015	Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestinguente sottotraccia del diametro di 16 mm, due conduttori tipo N07V K di sezione 1,5 mm2 piu' un conduttore tipo N07V K di sezione 2.5 mm2 per il collegamento di terra. In opera completo di scatola portapparecchi da incasso in resina antiurto completa di sportellino di chiusura, interruttore unipolare di tipo modulare, i tasti copriforo, gli accessori minuti di montaggio, in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il punto luce completo e funzionante. euro (quarantacinque/23)	cad	45,23
Nr. 9282 D5.25.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura Per punto luce interrotto a soffitto. euro (undici/24)	cad	11,24
Nr. 9283 D5.25.016.02	idem c.s. ...punto luce deviato a soffitto. euro (sedici/87)	cad	16,87
Nr. 9284 D5.25.016.03	idem c.s. ...punto luce a parete. euro (otto/44)	cad	8,44
Nr. 9285 D5.25.016.04	idem c.s. ...punto luce senza calata. euro (nove/56)	cad	9,56
Nr. 9286 D5.25.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V K o Nlvv K di sezione minima di fase e di terra pari i mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. euro (undici/24)	cad	11,24
Nr. 9287 D5.25.017.02	idem c.s. ...luce a parete tubazione pvc. euro (sette/32)	cad	7,32
Nr. 9288 D5.25.017.03	idem c.s. ...luce a soffitto tubazione metallica. euro (sedici/87)	cad	16,87
Nr. 9289 D5.25.017.04	idem c.s. ...luce a parete tubazione metallica. euro (quattordici/07)	cad	14,07
Nr. 9290 D5.25.018.01	Incremento al punto luce per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli. euro (nove/96)	cad	9,96
Nr. 9291 D5.25.018.02	idem c.s. ...Per placche a 4 moduli. euro (tredici/23)	cad	13,23
Nr. 9292 D5.25.018.03	idem c.s. ...Per placche fino a 7 moduli. euro (diciotto/74)	cad	18,74
Nr. 9293 D5.25.019	Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantasei/73)	cad	66,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9294 D5.26.001	Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di scatola e supporto in materiale isolante, del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compresoil fissaggio del tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero. euro (venti/72)	cad	20,72
Nr. 9295 D5.26.002	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantaquattro/43)	cad	44,43
Nr. 9296 D5.26.003	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il colle gamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantaotto/26)	cad	48,26
Nr. 9297 D5.26.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantatre/37)	cad	53,37
Nr. 9298 D5.26.005	Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantaquattro/22)	cad	54,22
Nr. 9299 D5.26.006	punto presa con fusibile sezionatore 16 APunto presa di corrente 2x16A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantanove/79)	cad	59,79
Nr. 9300 D5.26.007	Punto presa con interruttore automatica magnetotermico 10APunto presa di corrente 2x10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (settantacinque/14)	cad	75,14
Nr. 9301 D5.26.008	Punto presa di corrente 2x16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (ottantauno/05)	cad	81,05
Nr. 9302 D5.26.009	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 10 APunto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (novanta/60)	cad	90,60
Nr. 9303 D5.26.010	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipoiare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (novantaotto/15)	cad	98,15
Nr. 9304 D5.26.011	Punto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di16 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 10A, placca di rivestimento in apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . euro (centoquindici/09)	cad	115,09
Nr. 9305	Punto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione inPVCrigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di20 mm, da due		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.26.012	conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante,presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 16A, placca di rivestimento in apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . euro (centoventisei/68)	cad	126,68
Nr. 9306 D5.26.013.01	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2 x 10 A+T. euro (quattordici/33)	cad	14,33
Nr. 9307 D5.26.013.02	idem c.s. ...esistente: presa 2 x 16 A+T. euro (quindici/54)	cad	15,54
Nr. 9308 D5.26.013.03	idem c.s. ...esistente: presa 2P+T 16A con bipasso. euro (venti/66)	cad	20,66
Nr. 9309 D5.26.014	Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 APunto presa in esecuzione IP44 da incasso 2P+T 10A cosmuito da tubazione in PVC rigidotipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm,da due conduttori tipo N07V K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantaotto/76)	cad	48,76
Nr. 9310 D5.26.015	Punto presa di corrente IP 44 2P 16APunto presa di corrente 2P+T 16 inesecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07VK per il collegamento di terra delta sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compresoil fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantadue/60)	cad	52,60
Nr. 9311 D5.26.016	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. euro (sedici/87)	cad	16,87
Nr. 9312 D5.26.017.01	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC,posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V K o NIVV K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le cune. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: Punto presa 2x10A + T tubazione PVC. euro (undici/24)	cad	11,24
Nr. 9313 D5.26.017.02	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione PVC. euro (nove/37)	cad	9,37
Nr. 9314 D5.26.017.03	idem c.s. ...Punto presa 2x10A + T tubazione Metallica. euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 9315 D5.26.017.04	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione Metallica. euro (quattordici/07)	cad	14,07
Nr. 9316 D5.26.018.01	Presca CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A. euro (centoventinove/64)	cad	129,64
Nr. 9317 D5.26.018.02	idem c.s. ...e funzionante. 2P+T 32A. euro (centosessantasei/95)	cad	166,95
Nr. 9318 D5.26.018.03	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 16A. euro (centoquarantauno/54)	cad	141,54
Nr. 9319 D5.26.018.04	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 32A. euro (centosettantauno/00)	cad	171,00
Nr. 9320 D5.26.018.05	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 63A. euro (duecentoquaranta/48)	cad	240,48
Nr. 9321 D5.26.018.06	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 16A. euro (centosessantatre/57)	cad	163,57
Nr. 9322 D5.26.018.07	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 32A. euro (duecentoquattro/88)	cad	204,88
Nr. 9323 D5.26.018.08	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 63A. euro (duecentocinquantaquattro/69)	cad	254,69
Nr. 9324 D5.26.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia polare,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. . euro (cinquanta/99)	cad	50,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9325 D5.26.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantadue/71)	cad	62,71
Nr. 9326 D5.26.021	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera, il cavo SAT 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantadue/71)	cad	62,71
Nr. 9327 D5.26.022	Punto presa TV costituito da presa coassiale TV del tipo modulare in scatola esistente in opera compreso di derivatore e cavo In opera in scatola già esistente, compreso il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantaquattro/68)	cad	44,68
Nr. 9328 D5.26.023	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatola portafrutto, supporto, tasti copriforo, placca in PVC posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero. euro (trentanove/25)	cad	39,25
Illuminazione per esterni (Cap 100)			
Nr. 9329 D5.27.001.01	Proiettore per lampada alogena realizzata in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono Compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita : Per lampade fino a 500W. euro (cinquantaquattro/16)	cad	54,16
Nr. 9330 D5.27.001.02	idem c.s. ...fino a 1000W. euro (centotrentaotto/33)	cad	138,33
Nr. 9331 D5.27.002.01	Proiettore per lampada a scarica, ad elevatoremendamento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassettaaccessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Con lampada SAP 70W simmetrica. euro (centosessantaotto/34)	cad	168,34
Nr. 9332 D5.27.002.02	idem c.s. ...Con lampada SAP 70W asimmetrica. euro (centosessantatre/92)	cad	163,92
Nr. 9333 D5.27.002.03	idem c.s. ...Con lampada JM 70W simmetrica. euro (centosettantatre/59)	cad	173,59
Nr. 9334 D5.27.002.04	idem c.s. ...Con lampada JM 70W asimmetrica. euro (centosettantatre/59)	cad	173,59
Nr. 9335 D5.27.002.05	idem c.s. ...Con lampada JM 100W (Sodio Bianca) simm. euro (duecentouno/80)	cad	201,80
Nr. 9336 D5.27.002.06	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W simmetrica. euro (duecentoventicinque/17)	cad	225,17
Nr. 9337 D5.27.002.07	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W asimmetrica. euro (duecentotrenta/48)	cad	230,48
Nr. 9338 D5.27.002.08	idem c.s. ...Con lampada JM 250W simmetrica. euro (duecentoquindici/16)	cad	215,16
Nr. 9339 D5.27.002.09	idem c.s. ...Con lampada JM 250W asimmetrica. euro (duecentosedici/93)	cad	216,93
Nr. 9340 D5.27.002.10	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W simmetrica. euro (duecentosessantauno/70)	cad	261,70
Nr. 9341 D5.27.002.11	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W asimmetrica. euro (duecentosessantauno/70)	cad	261,70
Nr. 9342 D5.27.002.12	idem c.s. ...Con lampada JM400W simmetrica. euro (duecentodiciotto/05)	cad	218,05
Nr. 9343 D5.27.002.13	idem c.s. ...Con lampada JM400W asimmetrica. euro (duecentoventidue/48)	cad	222,48
Nr. 9344 D5.27.002.14	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W simmetrica. euro (duecentoquattro/60)	cad	204,60
Nr. 9345 D5.27.002.15	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W asimmetrica. euro (duecentonove/03)	cad	209,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9346 D5.27.003.01	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al mercurio bulbo fluoresc. max 80W 125W. euro (centododici/98)	cad	112,98
Nr. 9347 D5.27.003.02	idem c.s. ...con lampade. Al sodio alta pressione max 70W. euro (centoventinove/01)	cad	129,01
Nr. 9348 D5.27.003.03	idem c.s. ...con lampade. Con lampada tipo PL o DULUX max 24W. euro (centootto/06)	cad	108,06
Nr. 9349 D5.27.004.01	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Schermo lamellare per lampade. euro (ventisette/71)	cad	27,71
Nr. 9350 D5.27.004.02	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato. euro (quarantaquattro/79)	cad	44,79
Nr. 9351 D5.27.004.03	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Supporto in nylon. euro (trentanove/12)	cad	39,12
Nr. 9352 D5.27.004.04	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio in acciaio zincato vernic. mm 60. euro (duecentocinque/07)	cad	205,07
Nr. 9353 D5.27.005.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino a m 3 f.t. euro (settanta/30)	cad	70,30
Nr. 9354 D5.27.005.02	idem c.s. ...palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. euro (centoventi/19)	cad	120,19
Nr. 9355 D5.27.005.03	idem c.s. ...palo portafusibile. Ogni armatura in più sullo stesso palo. euro (cinquantasei/23)	cad	56,23
Nr. 9356 D5.27.005.04	idem c.s. ...palo portafusibile. Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina. euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 9357 D5.27.006	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. euro (centoottanta/29)	cad	180,29
Nr. 9358 D5.27.007.01	Armatura stradale in acciaio per lampade MBF125W realizzato con corpo in acciaio zincatoa caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezioneIP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Senza coppa. euro (centonovantatre/82)	cad	193,82
Nr. 9359 D5.27.007.02	idem c.s. ...l'opera finita. Con gonnella antiabbagliamento. euro (duecento/02)	cad	200,02
Nr. 9360 D5.27.007.03	idem c.s. ...l'opera finita. Con coppa in policarbonato stabiliz.U.V. euro (duecentotredici/30)	cad	213,30
Nr. 9361 D5.27.008.01	Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpoin materiale plastico, poliestere rinforzatoin fibre di vetro, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, schermo, fornita e postain opera. Sono compresi: l'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada 70W. euro (duecentoquarantauno/53)	cad	241,53
Nr. 9362 D5.27.008.02	idem c.s. ...Con lampada mercurio bulbo fluoresc. 125W. euro (duecentocinquantacinque/04)	cad	255,04
Nr. 9363 D5.27.009.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppain policarbonato riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampada min.IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (duecentoottanta/94)	cad	280,94
Nr. 9364 D5.27.009.02	idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentoventiuno/70)	cad	321,70
Nr. 9365 D5.27.009.03	idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor.125W. euro (duecentocinquantasei/81)	cad	256,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9366 D5.27.009.04	idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor. 250W. euro (duecentosettantanove/88)	cad	279,88
Nr. 9367 D5.27.009.05	idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 70W. euro (duecentosettantauno/95)	cad	271,95
Nr. 9368 D5.27.010.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofusoe copertura in alluminio pressofuso incemierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo otticoIP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. euro (duecentonovantaquattro/09)	cad	294,09
Nr. 9369 D5.27.010.02	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W. euro (duecentonovantanove/77)	cad	299,77
Nr. 9370 D5.27.010.03	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (trecentodiciannove/02)	cad	319,02
Nr. 9371 D5.27.010.04	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentoquarantatre/83)	cad	343,83
Nr. 9372 D5.27.010.05	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W. euro (trecentoquattordici/23)	cad	314,23
Nr. 9373 D5.27.010.06	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 125W. euro (duecentoquarantaquattro/41)	cad	244,41
Nr. 9374 D5.27.010.07	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W. euro (duecentonovantanove/37)	cad	299,37
Nr. 9375 D5.27.010.08	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 400W. euro (trecentotrentanove/36)	cad	339,36
Nr. 9376 D5.27.011.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. euro (duecentonovantaotto/20)	cad	298,20
Nr. 9377 D5.27.011.02	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W. euro (trecentodue/42)	cad	302,42
Nr. 9378 D5.27.011.03	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W. euro (trecentoventidue/56)	cad	322,56
Nr. 9379 D5.27.011.04	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W. euro (trecentoquarantacinque/60)	cad	345,60
Nr. 9380 D5.27.011.05	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W. euro (trecentosettantasei/82)	cad	376,82
Nr. 9381 D5.27.011.06	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W. euro (trecentoventi/80)	cad	320,80
Nr. 9382 D5.27.012.01	Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente. Per classe II. euro (undici/52)	cad	11,52
Nr. 9383 D5.27.012.02	idem c.s. ...termoresistente. Per coppa in vetro. euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 9384 D5.27.012.03	idem c.s. ...termoresistente. Per ottica CUT OFF. euro (trentadue/77)	cad	32,77
Nr. 9385 D5.27.013.01	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 80x50x50 (per pali di altezza fino a 4,00 m. fuori terra). euro (duecentoventisei/46)	cad	226,46
Nr. 9386 D5.27.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra). euro (duecentosessantauno/59)	cad	261,59
Nr. 9387 D5.27.013.03	idem c.s. ...regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra). euro (trecentoventisei/08)	cad	326,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9388 D5.27.014.01	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500 800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000 zincato. euro (centosessantasette/20)	cad	167,20
Nr. 9389 D5.27.014.02	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 3500 zincato. euro (centosettantatre/39)	cad	173,39
Nr. 9390 D5.27.014.03	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4000 zincato. euro (centoottantasei/68)	cad	186,68
Nr. 9391 D5.27.014.04	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4500 zincato. euro (centonovantadue/87)	cad	192,87
Nr. 9392 D5.27.014.05	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 5000 zincato (Hi=500). euro (duecentoquattro/39)	cad	204,39
Nr. 9393 D5.27.014.06	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 5500 zincato (Hi=500). euro (duecentodiciassette/67)	cad	217,67
Nr. 9394 D5.27.014.07	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 6000 zincato (Hi=800). euro (trecento/53)	cad	300,53
Nr. 9395 D5.27.014.08	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 7000 zincato (Hi=800). euro (trecentoquarantasei/87)	cad	346,87
Nr. 9396 D5.27.014.09	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 8000 zincato (Hi=800). euro (trecentosessantaotto/13)	cad	368,13
Nr. 9397 D5.27.014.10	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 9000 zincato (Hi=800). euro (trecentosettantauno/67)	cad	371,67
Nr. 9398 D5.27.014.11	idem c.s. ...finita. Per altez. f.t. mm 10000 zincato (Hi=800). euro (trecentonovantanove/81)	cad	399,81
Nr. 9399 D5.27.015.01	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura. euro (trentacinque/32)	cad	35,32
Nr. 9400 D5.27.015.02	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio. euro (quarantatre/29)	cad	43,29
Nr. 9401 D5.27.015.03	idem c.s. ...l'opera finita. Triplo. euro (quarantanove/49)	cad	49,49
Nr. 9402 D5.27.015.04	idem c.s. ...l'opera finita. Quadruplo. euro (sessantacinque/43)	cad	65,43
Nr. 9403 D5.27.016.01	Palo conico curvato zincato avente sezione terminale del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800) spessore minimo mm 3, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7000 Hi mm 800. euro (trecentosessantacinque/48)	cad	365,48
Nr. 9404 D5.27.016.02	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7200 Hi mm 800. euro (trecentosettantanove/64)	cad	379,64
Nr. 9405 D5.27.016.03	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7800 Hi mm 800. euro (trecentosettantanove/64)	cad	379,64
Nr. 9406 D5.27.016.04	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8000 Hi mm 800. euro (quattrocentotredici/29)	cad	413,29
Nr. 9407 D5.27.016.05	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8800 Hi mm 800. euro (quattrocentotredici/29)	cad	413,29
Nr. 9408 D5.27.016.06	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9000 Hi mm 800. euro (quattrocentocinquantaquattro/03)	cad	454,03
Nr. 9409 D5.27.016.07	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9600 Hi mm 800. euro (quattrocentocinquantaquattro/03)	cad	454,03
Nr. 9410 D5.27.016.08	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 10000 Hi mm 800. euro (cinquecentosettantatre/56)	cad	573,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9411 D5.27.016.09	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 8000 Hi mm 800. euro (seicentostantatquattro/51)	cad	674,51
Nr. 9412 D5.27.016.10	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 9000 Hi mm 800. euro (settecentoventidue/33)	cad	722,33
Nr. 9413 D5.27.016.11	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 10000 Hi mm 800. euro (novecentosedici/26)	cad	916,26
Nr. 9414 D5.27.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo. euro (settantacinque/16)	cad	75,16
Nr. 9415 D5.27.017.02	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio. euro (centosessantacinque/48)	cad	165,48
Nr. 9416 D5.27.017.03	idem c.s. ...l'opera finita. Singolo, zincato e verniciato. euro (ottantanove/22)	cad	89,22
Nr. 9417 D5.27.017.04	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, zincato e verniciato. euro (centosettantanove/54)	cad	179,54
Nr. 9418 D5.27.018.01	Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima pari a mm 500 800 secondo occorrenzaspessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000. euro (centosettantasei/93)	cad	176,93
Nr. 9419 D5.27.018.02	idem c.s. ...f.t. mm 3500. euro (centoottantatre/14)	cad	183,14
Nr. 9420 D5.27.018.03	idem c.s. ...f.t. mm 4000. euro (centonovantauno/10)	cad	191,10
Nr. 9421 D5.27.018.04	idem c.s. ...f.t. mm 4500. euro (duecentotrentadue/65)	cad	232,65
Nr. 9422 D5.27.018.05	idem c.s. ...f.t. mm 5000 (Hi =500). euro (duecentoquarantadue/39)	cad	242,39
Nr. 9423 D5.27.018.06	idem c.s. ...f.t. mm 6000 (Hi = 800). euro (duecentosettantaquattro/26)	cad	274,26
Nr. 9424 D5.27.018.07	idem c.s. ...f.t. mm 7000 (Hi = 800). euro (duecentonovantanove/06)	cad	299,06
Nr. 9425 D5.27.018.08	idem c.s. ...f.t. mm 8000 (Hi = 800). euro (trecentoventisette/39)	cad	327,39
Nr. 9426 D5.27.018.09	idem c.s. ...f.t. mm 8500 (Hi = 800). euro (trecentoquarantauno/56)	cad	341,56
Nr. 9427 D5.27.018.10	idem c.s. ...f.t. mm 9000 (Hi = 800). euro (trecentocinquantaotto/39)	cad	358,39
Nr. 9428 D5.27.018.11	idem c.s. ...f.t. mm 9500 (Hi = 800). euro (trecentosettantaquattro/33)	cad	374,33
Nr. 9429 D5.27.018.12	idem c.s. ...f.t. mm 10000 (Hi = 800). euro (trecentonovantaotto/23)	cad	398,23
Nr. 9430 D5.27.018.13	idem c.s. ...f.t. mm 10500 (Hi = 800). euro (quattrocentosette/09)	cad	407,09
Nr. 9431 D5.27.018.14	idem c.s. ...f.t. mm 11000 (Hi = 800). euro (quattrocentotrenta/11)	cad	430,11
Nr. 9432 D5.27.018.15	idem c.s. ...f.t. mm 11500 (Hi = 800). euro (quattrocentotrentanove/86)	cad	439,86
Nr. 9433 D5.27.019.01	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. Per pali rastremati o conici dritti. euro (cinquantatre/80)	cad	53,80
Nr. 9434 D5.27.019.02	idem c.s. ...Per pali conici curvati. euro (sessantasette/97)	cad	67,97
Nr. 9435	Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.27.020.01	incassare nel terreno per mm 500, spessore minimo pari a mm 3 circa, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t mm 3100. euro (duecentocinquantatre/92)	cad	253,92
Nr. 9436	idem c.s. ...f.t mm 4100.		
D5.27.020.02	euro (trecentodue/62)	cad	302,62
Nr. 9437	idem c.s. ...f.t mm 5000.		
D5.27.020.03	euro (trecentocinquantauno/33)	cad	351,33
Nr. 9438	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h ò mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 500x300x200. euro (duecento/56)	cad	200,56
Nr. 9439	idem c.s. ...assimilabili a mm. 950x600x300.		
D5.27.021.02	euro (quattrocentodieci/43)	cad	410,43
Nr. 9440	idem c.s. ...assimilabili a mm 500x400x200.		
D5.27.021.03	euro (duecentodue/33)	cad	202,33
Nr. 9441	idem c.s. ...assimilabili a mm 900x400x300.		
D5.27.021.04	euro (quattrocentosettantatre/30)	cad	473,30
Nr. 9442	Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto. euro (duecentoventi/17)	cad	220,17
Nr. 9443	Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50di alteza, piastradi fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i ripristini; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vuota. euro (cinquantadue/14)	cad	52,14
Nr. 9444	idem c.s. ...l'opera finita. Con 1 portafusibili fino a 25A.		
D5.27.023.02	euro (ottantatre/14)	cad	83,14
Nr. 9445	idem c.s. ...l'opera finita. Con 2 portafusibili fino a 25A.		
D5.27.023.03	euro (centoquattordici/13)	cad	114,13
Nr. 9446	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserireall'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsettid di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera.Ecompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . euro (trentaquattro/43)	cad	34,43
Nr. 9447	Cassetta di derivazione in lega di alluminiodi forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misu re assimilabili a mm 160x160x65 con grado di protezione min IP54. E'compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota. euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 9448	idem c.s. ...lavoro finito. Con morsettiera.		
D5.27.025.02	euro (cinquantasei/57)	cad	56,57
Nr. 9449	idem c.s. ...lavoro finito. Con fusibile.		
D5.27.025.03	euro (sessantanove/85)	cad	69,85
Nr. 9450	Cassetta di derivazione in lega di alluminio in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in pera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota. euro (quarantacinque/06)	cad	45,06
Nr. 9451	idem c.s. ...min IP54. Con morsettiera.		
D5.27.026.02	euro (sessantadue/77)	cad	62,77
Nr. 9452	idem c.s. ...min IP54. Con fusibile.		
D5.27.026.03	euro (settantasei/05)	cad	76,05
Nr. 9453	Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare illavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45. euro (trenta/01)	cad	30,01
Nr. 9454	idem c.s. ...a mm 80x80x45.		
D5.27.027.02	euro (trentauno/78)	cad	31,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9455 D5.27.027.03	idem c.s. ...a mm 120x 1 20x50. euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 9456 D5.27.027.04	idem c.s. ...a mm 150x 1 50x65. euro (quaranta/63)	cad	40,63
Nr. 9457 D5.27.028.01	Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45. euro (quarantasette/72)	cad	47,72
Nr. 9458 D5.27.028.02	idem c.s. ...a mm 80x80x45. euro (quarantanove/49)	cad	49,49
Nr. 9459 D5.27.028.03	idem c.s. ...a mm 120x120x50. euro (cinquantatre/91)	cad	53,91
Nr. 9460 D5.27.028.04	idem c.s. ...a mm 150x 1 50x65. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34
Nr. 9461 D5.27.029.01	Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W. euro (venticinque/66)	cad	25,66
Nr. 9462 D5.27.029.02	idem c.s. ...finito. Potenza 80W. euro (venticinque/49)	cad	25,49
Nr. 9463 D5.27.029.04	idem c.s. ...finito. Potenza 250W. euro (trentatre/25)	cad	33,25
Nr. 9464 D5.27.029.05	idem c.s. ...finito. Potenza 400W. euro (quarantacinque/39)	cad	45,39
Nr. 9465 D5.27.030.01	Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 125W. euro (trentatre/81)	cad	33,81
Nr. 9466 D5.27.030.02	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 250W. euro (trentacinque/67)	cad	35,67
Nr. 9467 D5.27.030.03	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 400W. euro (settantacinque/53)	cad	75,53
Nr. 9468 D5.27.031.01	Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W. euro (sessanta/15)	cad	60,15
Nr. 9469 D5.27.031.02	idem c.s. ...finito. Potenza 70W. euro (sessanta/75)	cad	60,75
Nr. 9470 D5.27.031.03	idem c.s. ...finito. Potenza 100W. euro (sessantaquattro/67)	cad	64,67
Nr. 9471 D5.27.031.04	idem c.s. ...finito. Potenza 150W. euro (settantanove/50)	cad	79,50
Nr. 9472 D5.27.031.05	idem c.s. ...finito. Potenza 250W. euro (novantauno/91)	cad	91,91
Nr. 9473 D5.27.031.06	idem c.s. ...finito. Potenza 400W. euro (centocinque/41)	cad	105,41
Nr. 9474 D5.27.032.01	Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 70W. euro (sessantauno/77)	cad	61,77
Nr. 9475 D5.27.032.02	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada da potenza 100W a 150W. euro (sessantaotto/85)	cad	68,85
Nr. 9476 D5.27.032.03	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 250W. euro (settantacinque/05)	cad	75,05
Nr. 9477 D5.27.032.04	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 400W. euro (novantadue/76)	cad	92,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9478 D5.27.033	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E'compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (sessanta/10)	cad	60,10
Nr. 9479 D5.27.034	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (novantaotto/62)	cad	98,62
Nr. 9480 D5.27.035.01	Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti emastiche sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x6 3x6 4x4. euro (settantaotto/49)	Cad	78,49
Nr. 9481 D5.27.035.02	idem c.s. ...finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x50 3x35 4x25. euro (novantaquattro/42)	cad	94,42
Nr. 9482 D5.27.035.03	idem c.s. ...finita. Per giunti coavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1.5 mmq. euro (centotredici/45)	cad	113,45
Nr. 9483 D5.27.036	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il sostegno della linea elettrica aerea, compresi i ganci di sostegno, le fasce di ancoraggio del cavo, i tenditori, le fasce elicoidali in acciaio zincato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dieci/73)	cad	10,73
Nr. 9484 D5.27.037	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pubblica illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale di risulta proveniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/48)	cad	2,48
Illuminazione per interni (Cap 101)			
Nr. 9485 D5.28.001.01	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3.50. euro (quattordici/15)	cad	14,15
Nr. 9486 D5.28.001.02	idem c.s. ...una altezza superiore a m 3.50. euro (ventidue/61)	cad	22,61
Nr. 9487 D5.28.002.01	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 60W. euro (quarantadue/76)	cad	42,76
Nr. 9488 D5.28.002.02	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada max 100 W. euro (cinquantatre/30)	cad	53,30
Nr. 9489 D5.28.002.03	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. euro (ottantauno/69)	cad	81,69
Nr. 9490 D5.28.002.04	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9491 D5.28.003.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismaticizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. euro (centosette/62)	cad	107,62
Nr. 9492 D5.28.003.02	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x36W. euro (novantaotto/11)	cad	98,11
Nr. 9493 D5.28.003.03	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x18W. euro (novantauno/95)	cad	91,95
Nr. 9494 D5.28.003.04	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x58W. euro (ottantatre/94)	cad	83,94
Nr. 9495 D5.28.003.05	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x36W. euro (settantasette/73)	cad	77,73
Nr. 9496 D5.28.003.06	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x18W. euro (settantatre/17)	cad	73,17
Nr. 9497 D5.28.003.07	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (undici/31)	cad	11,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9498 D5.28.004.01	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavro finito. Potenza 4x36W. euro (trecentocinquantacinque/06)	cad	355,06
Nr. 9499 D5.28.004.02	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 4x18W. euro (centonovantauno/61)	cad	191,61
Nr. 9500 D5.28.004.03	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x58W. euro (duecentocinque/10)	cad	205,10
Nr. 9501 D5.28.004.04	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x36W. euro (centosettantasette/72)	cad	177,72
Nr. 9502 D5.28.004.05	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 2x18W. euro (centocinquantasette/01)	cad	157,01
Nr. 9503 D5.28.004.06	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 1x58W. euro (centosessanta/55)	cad	160,55
Nr. 9504 D5.28.004.07	idem c.s. ...lavro finito. Potenza 1x36W. euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 9505 D5.28.004.08	idem c.s. ...lavro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9506 D5.28.005.01	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermoin plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in operiad una altezza max di m 3.50. Sono compresi:1 reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Potenza 4x18W. euro (duecentocinquantasei/56)	cad	256,56
Nr. 9507 D5.28.005.02	idem c.s. ...finito. . Potenza 2x58W. euro (duecentocinquantasette/49)	cad	257,49
Nr. 9508 D5.28.005.03	idem c.s. ...finito. . Potenza 2x36W. euro (duecentoventiquattro/90)	cad	224,90
Nr. 9509 D5.28.005.04	idem c.s. ...finito. . Potenza 2x18W. euro (centoottantatre/23)	cad	183,23
Nr. 9510 D5.28.005.05	idem c.s. ...finito. . Potenza 1x58W. euro (duecentouno/44)	cad	201,44
Nr. 9511 D5.28.005.06	idem c.s. ...finito. . Potenza 1x36W. euro (centoottantaotto/08)	cad	188,08
Nr. 9512 D5.28.005.07	idem c.s. ...finito. . Potenza 1 x18W. euro (centosessantatre/80)	cad	163,80
Nr. 9513 D5.28.005.08	idem c.s. ...finito. . Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. . euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9514 D5.28.006.01	Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori, i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; ifissaggii e tub. fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W. euro (trecentodiciasette/09)	cad	317,09
Nr. 9515 D5.28.006.02	idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W. euro (centosettantaquattro/23)	cad	174,23
Nr. 9516 D5.28.006.03	idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W. euro (centoottantasette/28)	cad	187,28
Nr. 9517 D5.28.006.04	idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W. euro (centosessanta/56)	cad	160,56
Nr. 9518 D5.28.006.05	idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W. euro (centoquarantadue/41)	cad	142,41
Nr. 9519 D5.28.006.06	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x58W. euro (centotrentaotto/45)	cad	138,45
Nr. 9520 D5.28.006.07	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x 36W. euro (centotrentauno/65)	cad	131,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9521 D5.28.006.08	idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W. euro (centodiciotto/64)	cad	118,64
Nr. 9522 D5.28.006.09	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9523 D5.28.007.01	Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o latodi misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale temio plastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluoescente 1x58W. euro (centotrentatre/75)	cad	133,75
Nr. 9524 D5.28.007.02	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 1x36W. euro (centoventitre/94)	cad	123,94
Nr. 9525 D5.28.007.03	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 1x18W. euro (centoquattordici/92)	cad	114,92
Nr. 9526 D5.28.007.04	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. euro (centoquattro/47)	cad	104,47
Nr. 9527 D5.28.007.05	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W. euro (centosessantasei/82)	cad	166,82
Nr. 9528 D5.28.007.06	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. euro (duecentodiciannove/85)	cad	219,85
Nr. 9529 D5.28.007.07	idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 4 ohm3W. euro (centoventiuno/29)	cad	121,29
Nr. 9530 D5.28.007.08	idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. euro (centosessantadue/27)	cad	162,27
Nr. 9531 D5.28.008.01	Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada bilampada avente dimensioni assimilati a mm 120x60, e realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T, gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluoescente 1x58W. euro (centonovantanove/79)	cad	199,79
Nr. 9532 D5.28.008.02	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 2x58W. euro (duecentotrentatre/26)	cad	233,26
Nr. 9533 D5.28.008.03	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 1x36W. euro (centosessantasei/44)	cad	166,44
Nr. 9534 D5.28.008.04	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 2x36W. euro (centonovantasette/59)	cad	197,59
Nr. 9535 D5.28.008.05	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 1x18W. euro (centotrentauno/31)	cad	131,31
Nr. 9536 D5.28.008.06	idem c.s. ...finita. Modulo fluoescente 2x18W. euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 9537 D5.28.008.07	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. euro (centoquattro/47)	cad	104,47
Nr. 9538 D5.28.008.08	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W. euro (duecentoventitre/05)	cad	223,05
Nr. 9539 D5.28.008.09	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. euro (duecentoquarantaquattro/64)	cad	244,64
Nr. 9540 D5.28.008.10	idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 40 ohm 3W. euro (centoventiotto/36)	cad	128,36
Nr. 9541 D5.28.008.11	idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W. euro (centosettantacinque/13)	cad	175,13
Nr. 9542 D5.28.009.01	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro diprotezione; la Lampada max 50W, gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada. euro (sessantauno/15)	cad	61,15
Nr. 9543 D5.28.009.02	idem c.s. ...finito. . Trasformatore elettronico. euro (quarantatre/24)	cad	43,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9544 D5.28.009.03	idem c.s. ...finito. . Trasformatore toroidale. euro (trentanove/33)	cad	39,33
Nr. 9545 D5.28.009.04	idem c.s. ...finito. . Incremento per foro su controsoffitto. euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 9546 D5.28.009.05	idem c.s. ...finito. . Incremento per installazione oltre m 3.50. euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9547 D5.28.010.01	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 1 00, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi, la lampada, gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada. euro (ottantanove/17)	cad	89,17
Nr. 9548 D5.28.010.02	idem c.s. ...finito. . Incremento per foro su controsoffitto. euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 9549 D5.28.010.03	idem c.s. ...finito. . Incremento per altezza superiore a m 3.50. euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 9550 D5.28.011.01	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA. euro (ventisette/39)	cad	27,39
Nr. 9551 D5.28.011.02	idem c.s. ...lavoro finito. 100VA. euro (trentaquattro/95)	cad	34,95
Nr. 9552 D5.28.011.03	idem c.s. ...lavoro finito. 150VA. euro (trentacinque/74)	cad	35,74
Nr. 9553 D5.28.011.04	idem c.s. ...lavoro finito. 200VA. euro (quaranta/84)	cad	40,84
Nr. 9554 D5.28.011.05	idem c.s. ...lavoro finito. 300VA. euro (quarantasette/23)	cad	47,23
Nr. 9555 D5.28.011.06	idem c.s. ...lavoro finito. 400VA. euro (cinquantaquattro/41)	cad	54,41
Nr. 9556 D5.28.011.07	idem c.s. ...lavoro finito. 500VA. euro (settantauno/12)	cad	71,12
Nr. 9557 D5.28.011.08	idem c.s. ...lavoro finito. 600VA. euro (settantasei/66)	cad	76,66
Nr. 9558 D5.28.011.09	idem c.s. ...lavoro finito. 800VA. euro (ottantasei/98)	cad	86,98
Nr. 9559 D5.28.011.10	idem c.s. ...lavoro finito. 1000VA. euro (centosei/85)	cad	106,85
Nr. 9560 D5.28.012.01	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.). euro (centotrentauno/27)	cad	131,27
Nr. 9561 D5.28.012.02	idem c.s. ...finito. Potenza 13 36 58 Watt (1 h 30'aut.). euro (centosessantanove/29)	cad	169,29
Nr. 9562 D5.28.013.01	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. euro (centodue/54)	cad	102,54
Nr. 9563 D5.28.013.02	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per placca in pressofusione. euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 9564 D5.28.014.01	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza). euro (centoventisei/84)	cad	126,84
Nr. 9565 D5.28.014.02	idem c.s. ...l'opera finita. 1x6W (S.A.). euro (centoventidue/05)	cad	122,05
Nr. 9566	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.28.014.03	euro (centoottantanove/12)	cad	189,12
Nr. 9567	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (S.A.).		
D5.28.014.04	euro (duecentosessantanove/93)	cad	269,93
Nr. 9568	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).		
D5.28.014.06	euro (duecentocinquantadue/22)	cad	252,22
Nr. 9569	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (S.A.).		
D5.28.014.07	euro (duecentonovanta/29)	cad	290,29
Nr. 9570	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia).		
D5.28.014.08	euro (trecentocinque/99)	cad	305,99
Nr. 9571	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.).		
D5.28.014.09	euro (duecentoquarantauno/59)	cad	241,59
Nr. 9572	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.).		
D5.28.014.10	euro (duecentosettantadue/58)	cad	272,58
Nr. 9573	idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W (solo emergenza).		
D5.28.014.11	euro (duecentoventitre/88)	cad	223,88
Nr. 9574	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40.		
D5.28.015.01	euro (centosettantanove/53)	cad	179,53
Nr. 9575	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP40.		
D5.28.015.02	euro (duecentodiciassette/14)	cad	217,14
Nr. 9576	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP40.		
D5.28.015.03	euro (duecentoquarantasei/00)	cad	246,00
Nr. 9577	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP40.		
D5.28.015.04	euro (duecentosessanta/11)	cad	260,11
Nr. 9578	idem c.s. ...8 W S.E. 1h IP65.		
D5.28.015.05	euro (duecentosei/98)	cad	206,98
Nr. 9579	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP65.		
D5.28.015.06	euro (duecentoquarantaquattro/59)	cad	244,59
Nr. 9580	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP65.		
D5.28.015.07	euro (duecentosettantatre/46)	cad	273,46
Nr. 9581	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP65.		
D5.28.015.08	euro (duecentoottantasette/56)	cad	287,56
Nr. 9582	Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; L'inverter; la batteria Ni cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).		
D5.28.016.01	euro (duecentoventiotto/73)	cad	228,73
Nr. 9583	idem c.s. ...l'opera finita. 1 x 18W (S.A.).		
D5.28.016.02	euro (duecentosettanta/64)	cad	270,64
Nr. 9584	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).		
D5.28.016.03	euro (centocinquantasei/24)	cad	156,24
Nr. 9585	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (solo emergenza).		
D5.28.016.04	euro (duecentoquarantatre/83)	cad	243,83
Nr. 9586	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.).		
D5.28.016.05	euro (duecentosessantacinque/91)	cad	265,91
Nr. 9587	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (solo emergenza).		
D5.28.016.07	euro (trecentododici/31)	cad	312,31
Nr. 9588	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.).		
D5.28.016.08	euro (trecentosettantauno/65)	cad	371,65

Impianti rilevazione incendi (Cap 102)

Nr. 9589 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione. euro (cinquecentoventicinque/03)	cad	525,03
Nr. 9590 D5.29.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: a 4 zone di rivelazione. euro (millecentotrentacinque/61)	cad	1'135,61
Nr. 9591 D5.29.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso". euro (settecentonove/32)	cad	709,32
Nr. 9592 D5.29.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: a 8 zone di rivelazione. euro (milleduecentoquaranta/84)	cad	1'240,84
Nr. 9593 D5.29.001.05	idem c.s. ...dell'impianto: a 16 zone di rivelazione. euro (millenovecentosette/88)	cad	1'907,88
Nr. 9594 D5.29.001.06	idem c.s. ...dell'impianto: a 32 zone di rivelazione. euro (tremilaottocentodiciassette/48)	cad	3'817,48
Nr. 9595 D5.29.002.01	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone; euro (centoottantanove/10)	cad	189,10
Nr. 9596 D5.29.002.02	idem c.s. ...espansione a 8 zone per centrale a 16 zone; euro (seicentocinquanta/45)	cad	650,45
Nr. 9597 D5.29.002.03	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto unità di comando remota a microprocessore per lo spegnimento; per centrali a 16 zone. euro (ottocentotrentaotto/33)	cad	838,33
Nr. 9598 D5.29.003	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (settecentoventicinque/84)	cad	725,84
Nr. 9599 D5.29.004.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 9600 D5.29.004.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio a profilo ribassato; euro (settantacinque/04)	cad	75,04
Nr. 9601 D5.29.004.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto con relè ausiliario; euro (ottantacinque/95)	cad	85,95
Nr. 9602 D5.29.004.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (trecentoquattro/38)	cad	304,38
Nr. 9603 D5.29.005.01	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: led, massima completo di base di montaggio; euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 9604 D5.29.005.02	idem c.s. ...base di montaggio e relè ausiliario; euro (novantasette/60)	cad	97,60
Nr. 9605 D5.29.006.01	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio. euro (settantaquattro/29)	cad	74,29
Nr. 9606 D5.29.006.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato; euro (settantasei/67)	cad	76,67
Nr. 9607 D5.29.006.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario; euro (novantacinque/10)	cad	95,10
Nr. 9608 D5.29.006.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (centoottantanove/02)	cad	189,02
Nr. 9609 D5.29.007.01	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso; euro (settecentoventiuno/59)	cad	721,59
Nr. 9610 D5.29.007.02	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore; euro (novacentonovantanove/74)	cad	999,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9611 D5.29.008.01	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto: di metano o GPL, in contenitore plastico; euro (duecentoquarantacinque/41)	cad	245,41
Nr. 9612 D5.29.008.02	idem c.s. ...dell'impianto: di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67; euro (duecentoottantanove/84)	cad	289,84
Nr. 9613 D5.29.008.03	idem c.s. ...dell'impianto: di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67; euro (trecentoventiuno/13)	cad	321,13
Nr. 9614 D5.29.009.01	Rivelatore di allagamento, compresa l'attivazione convenzionale dell'impianto: tipo puntiforme; euro (sessantanove/94)	cad	69,94
Nr. 9615 D5.29.009.02	idem c.s. ...convenzionale dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67; euro (centotrentatre/61)	cad	133,61
Nr. 9616 D5.29.009.03	Rivelatore di allagamento, compresa l'attivazione convenzionale dell'impianto: con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55; euro (centoottantasei/65)	cad	186,65
Nr. 9617 D5.29.009.04	Rivelatore di allagamento, compresa l'attivazione convenzionale dell'impianto: nastro sensore; euro (ventinove/13)	ml	29,13
Nr. 9618 D5.29.010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione softkare per 99 zone logiche; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (milleseicentosessanta/91)	cad	1'660,91
Nr. 9619 D5.29.011.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (tremlaseicentoottantacinque/51)	cad	3'685,51
Nr. 9620 D5.29.011.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (quattromilanovantanove/61)	cad	4'099,61
Nr. 9621 D5.29.011.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (quattromilaquattrocentoottantacinque/64)	cad	4'485,64
Nr. 9622 D5.29.011.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controlla dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer; euro (trecentoottantasette/17)	cad	387,17
Nr. 9623 D5.29.012	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto. euro (cinquemilaseicentosessantasei/27)	cad	5'666,27
Nr. 9624 D5.29.013.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (centoventiuno/64)	cad	121,64
Nr. 9625 D5.29.013.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (duecentotredici/96)	cad	213,96
Nr. 9626 D5.29.014	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (centoventisette/46)	cad	127,46
Nr. 9627 D5.29.015.01	Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio; euro (centosedici/55)	cad	116,55
Nr. 9628 D5.29.015.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (duecentootto/66)	cad	208,66
Nr. 9629 D5.29.016.01	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; euro (quattrocentouno/28)	cad	401,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9630 D5.29.016.02	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; euro (quattrocentoottantaotto/68)	cad	488,68
Nr. 9631 D5.29.016.03	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; euro (ottocentosessantanove/15)	cad	869,15
Nr. 9632 D5.29.016.04	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; euro (centoventiquattro/65)	cad	124,65
Nr. 9633 D5.29.017	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: euro (duemilanovecentonove/10)	cad	2'909,10
Nr. 9634 D5.29.018.01	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto scheda a 4 zone, controllo/spegnimento; euro (trecentoottantaquattro/40)	cad	384,40
Nr. 9635 D5.29.018.02	idem c.s. ...dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale; euro (duecentodiciannove/74)	cad	219,74
Nr. 9636 D5.29.019.01	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per montaggio interno; euro (sessantauno/22)	cad	61,22
Nr. 9637 D5.29.019.02	idem c.s. ...per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; euro (settantatre/69)	cad	73,69
Nr. 9638 D5.29.019.03	idem c.s. ...per montaggio in impianti antideflagranti; euro (novantauno/41)	cad	91,41
Nr. 9639 D5.29.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (quarantadue/78)	cad	42,78
Nr. 9640 D5.29.021.01	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xenon, luce rossa; euro (ottantasette/97)	cad	87,97
Nr. 9641 D5.29.021.02	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m; euro (sessantasette/75)	cad	67,75
Nr. 9642 D5.29.021.03	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria; euro (duecentoundici/02)	cad	211,02
Nr. 9643 D5.29.021.04	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto campana di allarme IP 55; euro (ottantasette/37)	cad	87,37
Nr. 9644 D5.29.021.05	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico; euro (cinquantaquattro/67)	cad	54,67
Nr. 9645 D5.29.021.06	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione; euro (centoquindici/30)	cad	115,30
Nr. 9646 D5.29.021.07	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (settantasette/25)	cad	77,25
Nr. 9647 D5.29.021.08	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; euro (centoventitre/63)	cad	123,63
Nr. 9648 D5.29.021.09	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xenon, alimentazione 12 24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (novantanove/26)	cad	99,26
Nr. 9649 D5.29.021.10	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (centosei/40)	cad	106,40
Nr. 9650 D5.29.021.11	idem c.s. ...3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; euro (centotrentauno/37)	cad	131,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9651 D5.29.021.12	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12 48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; euro (centoquarantaquattro/44)	cad	144,44
Nr. 9652 D5.29.022.01	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N; euro (ottantasette/54)	cad	87,54
Nr. 9653 D5.29.022.02	idem c.s. ...fino a 1000 N; euro (novantaquattro/68)	cad	94,68
Nr. 9654 D5.29.022.03	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; euro (centocinque/67)	cad	105,67
Nr. 9655 D5.29.022.04	idem c.s. ...fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; euro (centootto/94)	cad	108,94
Nr. 9656 D5.29.023.01	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N; euro (duecentotrentauno/41)	cad	231,41
Nr. 9657 D5.29.023.02	idem c.s. ...base da parete, tenuta fino a 6000 N; euro (trecento/39)	cad	300,39
Nr. 9658 D5.29.024.01	Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46 5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia; euro (uno/34)	ml	1,34
Nr. 9659 D5.29.024.02	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T; euro (uno/43)	ml	1,43
Nr. 9660 D5.29.024.03	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio; euro (uno/49)	ml	1,49
Nr. 9661 D5.29.024.04	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie; euro (uno/52)	ml	1,52
Nr. 9662 D5.29.024.05	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio; euro (uno/77)	ml	1,77
Nr. 9663 D5.29.024.06	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 3 coppie; euro (uno/55)	ml	1,55
Nr. 9664 D5.29.024.07	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie; euro (uno/97)	ml	1,97
Nr. 9665 D5.29.024.08	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (due/05)	ml	2,05
Nr. 9666 D5.29.024.09	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 5 coppie; euro (due/18)	ml	2,18
Nr. 9667 D5.29.024.10	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie; euro (due/48)	ml	2,48
Nr. 9668 D5.29.024.11	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (due/67)	ml	2,67
Nr. 9669 D5.29.024.12	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie; euro (tre/05)	ml	3,05
Nr. 9670 D5.29.024.13	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (tre/17)	ml	3,17
Nr. 9671 D5.29.024.14	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie; euro (tre/74)	ml	3,74
Nr. 9672 D5.29.024.15	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (quattro/05)	ml	4,05
Nr. 9673 D5.29.024.16	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 16 coppie; euro (cinque/03)	ml	5,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9674 D5.29.024.17	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 21 coppie; euro (sei/15)	ml	6,15
Nr. 9675 D5.29.024.18	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 26 coppie; euro (sette/33)	ml	7,33
Nr. 9676 D5.29.024.19	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (nove/24)	ml	9,24
Nr. 9677 D5.29.024.20	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie + 1; euro (otto/95)	ml	8,95
Nr. 9678 D5.29.024.21	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (tredici/61)	ml	13,61
Nr. 9679 D5.29.024.22	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie + 1; euro (tredici/32)	ml	13,32
Nr. 9680 D5.29.024.23	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 100 coppie con schermo in nastro di alluminio; euro (ventisei/37)	ml	26,37
Antitrusione ed antifurto (Cap 103)			
Nr. 9681 D5.30.001.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo dilettera 75°, conforme CEI 79.2 I° livello: portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; euro (sessantasei/63)	cad	66,63
Nr. 9682 D5.30.001.02	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; euro (sessantasette/79)	cad	67,79
Nr. 9683 D5.30.001.03	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; euro (sessantasette/79)	cad	67,79
Nr. 9684 D5.30.001.04	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; euro (sessantasette/55)	cad	67,55
Nr. 9685 D5.30.002.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivominiaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo dilettera 75°, conforme CEI 79.2 I° livello portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; euro (sessantaotto/98)	cad	68,98
Nr. 9686 D5.30.002.02	idem c.s. ...livello portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; euro (settanta/11)	cad	70,11
Nr. 9687 D5.30.002.03	idem c.s. ...livello portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; euro (settanta/11)	cad	70,11
Nr. 9688 D5.30.002.04	idem c.s. ...livello portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; euro (settanta/22)	cad	70,22
Nr. 9689 D5.30.003.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 7 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello: portata 12 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; euro (settantatre/65)	cad	73,65
Nr. 9690 D5.30.003.02	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera verticale; euro (settantaquattro/78)	cad	74,78
Nr. 9691 D5.30.003.03	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; euro (settantaquattro/78)	cad	74,78
Nr. 9692 D5.30.003.04	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; euro (settantaquattro/90)	cad	74,90
Nr. 9693 D5.30.004.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme portata 12 m., angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centoundici/27)	cad	111,27
Nr. 9694 D5.30.004.02	idem c.s. ...allarme portata regolabile fra 15 e 35 m., angolo di copertura pari a 90 °, conforme CEI 79.2 I° livello; euro (centoventinove/06)	cad	129,06
Nr. 9695 D5.30.005.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m., conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 12 m.; euro (novantatre/39)	cad	93,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9696 D5.30.005.02	idem c.s. ...portata operativa 25 m.; euro (centodieci/89)	cad	110,89
Nr. 9697 D5.30.006.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq. di superficie verticale; euro (settanta/39)	cad	70,39
Nr. 9698 D5.30.006.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista; euro (ventisei/66)	cad	26,66
Nr. 9699 D5.30.006.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: meccanico, per montaggio a vista; euro (ventitre/76)	cad	23,76
Nr. 9700 D5.30.007.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori; euro (ventisei/11)	cad	26,11
Nr. 9701 D5.30.007.02	idem c.s. ...magnetico montaggio da incasso, a 4 conduttori; euro (ventisei/40)	cad	26,40
Nr. 9702 D5.30.007.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista; euro (trentatre/02)	cad	33,02
Nr. 9703 D5.30.008	Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile. euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 9704 D5.30.009	Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune. euro (tre/70)	cad	3,70
Nr. 9705 D5.30.010	Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche. euro (ventidue/18)	cad	22,18
Nr. 9706 D5.30.011.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°; euro (centodieci/04)	cad	110,04
Nr. 9707 D5.30.011.02	idem c.s. ...volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°; euro (centoventisette/53)	cad	127,53
Nr. 9708 D5.30.011.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 45°, portata 12 m.; euro (centodieci/04)	cad	110,04
Nr. 9709 D5.30.011.04	idem c.s. ...verticale con doppia rivelazione, per ambienti disturbati, portata 12 m.; euro (centoventisette/53)	cad	127,53
Nr. 9710 D5.30.011.05	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 12 m.; euro (centodieci/04)	cad	110,04
Nr. 9711 D5.30.011.06	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m.; euro (centoventisette/53)	cad	127,53
Nr. 9712 D5.30.012	Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica. euro (trentasei/20)	cad	36,20
Nr. 9713 D5.30.013	Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da collegarsi a centrali a microprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale. euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 9714 D5.30.014.01	Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m. alimentazione 220 V c.a.; euro (centoottantasei/87)	cad	186,87
Nr. 9715 D5.30.014.02	idem c.s. ...m. alimentazione 12 V c.c.; euro (centodieci/44)	cad	102,44
Nr. 9716 D5.30.015.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 18 m.; euro (centotrentanove/54)	cad	139,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9717 D5.30.015.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 12 m., circuito antiaccecamento; euro (novanta/12)	cad	90,12
Nr. 9718 D5.30.015.03	idem c.s. ...volumetrica, portata 15 m., orientabile, circuito antiaccecamento; euro (centotredici/80)	cad	113,80
Nr. 9719 D5.30.015.04	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 40 m.; euro (centotrentanove/54)	cad	139,54
Nr. 9720 D5.30.015.05	idem c.s. ...verticale, portata 12 m. circuito antiaccecamento; euro (novanta/12)	cad	90,12
Nr. 9721 D5.30.016.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello. portata 20 m.; euro (centosettantanove/70)	cad	179,70
Nr. 9722 D5.30.016.02	idem c.s. ...livello. portata 30 m.; euro (centoottantacinque/20)	cad	185,20
Nr. 9723 D5.30.017.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II° livello. circuito di supervisione microonde, portata 15 m.; euro (centoventidue/02)	cad	122,02
Nr. 9724 D5.30.017.02	idem c.s. ...II° livello. infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m.; euro (centonovantacinque/05)	cad	195,05
Nr. 9725 D5.30.018	Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per cassaforti, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (trecentootto/84)	cad	308,84
Nr. 9726 D5.30.019.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centosette/75)	cad	107,75
Nr. 9727 D5.30.019.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: per infissi interni, a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centosedici/67)	cad	116,67
Nr. 9728 D5.30.019.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo: per infissi esterni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; euro (centoventicinque/25)	cad	125,25
Nr. 9729 D5.30.020.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 8 m., completo di staffa di supporto e snodo; euro (novantasei/81)	cad	96,81
Nr. 9730 D5.30.020.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 11 m., completo di batteria al litio; euro (centoquarantanove/49)	cad	149,49
Nr. 9731 D5.30.020.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 12 m., circuito antiaccecamento; euro (centosettanta/79)	cad	170,79
Nr. 9732 D5.30.021	Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (trentadue/66)	cad	32,66
Nr. 9733 D5.30.022.01	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello; euro (settecentouno/03)	cad	701,03
Nr. 9734 D5.30.022.02	idem c.s. ...portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello; euro (millesessantaquattro/37)	cad	1'064,37
Nr. 9735 D5.30.022.03	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 157100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I°; euro (milleduecentosettantatre/29)	cad	1'273,29
Nr. 9736 D5.30.022.04	idem c.s. ...portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (millesettecentoottantaotto/11)	cad	1'788,11
Nr. 9737 D5.30.022.05	idem c.s. ...portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (milleottocentonovantauno/07)	cad	1'891,07
Nr. 9738 D5.30.022.06	idem c.s. ...portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (duemilacentocinquantasei/24)	cad	2'156,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9739 D5.30.022.07	idem c.s. ...portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; euro (duemilatrecentotrentasette/16)	cad	2'337,16
Nr. 9740 D5.30.023.01	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali; euro (tremilasettecentoquattro/78)	cad	3'704,78
Nr. 9741 D5.30.023.02	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicotilenica; euro (ventiuno/14)	ml	21,14
Nr. 9742 D5.30.024	Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingressouscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 15 V, batteria emergenza 12 V 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello. euro (duecentoventisei/95)	cad	226,95
Nr. 9743 D5.30.025.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 15 V, conforme CEI 79.2 I° livello a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V 6,5 Ah; euro (trecentonovantaotto/71)	cad	398,71
Nr. 9744 D5.30.025.02	idem c.s. ...livello a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V 24 Ah; euro (settecentocinquantasei/82)	cad	756,82
Nr. 9745 D5.30.026	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V 2 A e batteria 12 V 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello. euro (seicentoquattordici/54)	cad	614,54
Nr. 9746 D5.30.027	Fornitura e posa in opera di modulo di espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centoquaranta/84)	cad	140,84
Nr. 9747 D5.30.028	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centodieci/48)	cad	110,48
Nr. 9748 D5.30.029.01	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario; euro (sessantacinque/66)	cad	65,66
Nr. 9749 D5.30.029.02	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti ad elevata sicurezza; euro (trecentodiciotto/93)	cad	318,93
Nr. 9750 D5.30.030	Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. euro (centootto/87)	cad	108,87
Nr. 9751 D5.30.031.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220V/12 V 2,5A; euro (ottantaotto/86)	cad	88,86
Nr. 9752 D5.30.031.02	idem c.s. ...220V/12 V 3,5A; euro (cento/53)	cad	100,53
Nr. 9753 D5.30.032	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello. euro (duecentocinquantatre/58)	cad	253,58
Nr. 9754 D5.30.033.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V 6,5 Ah a 2 zone parzializzabili; euro (trecentonovantacinque/09)	cad	395,09
Nr. 9755 D5.30.033.02	idem c.s. ...Ah a 4 zone parzializzabili; euro (quattrocentosettantasette/22)	cad	477,22
Nr. 9756 D5.30.033.03	idem c.s. ...Ah a 8 zone parzializzabili; euro (cinquecentocinquantasette/62)	cad	557,62
Nr. 9757 D5.30.034	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista.. euro (centocinquantatre/26)	cad	153,26
Nr. 9758 D5.30.035.01	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello; euro (novanta/83)	cad	90,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9759 D5.30.035.02	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 livello; II° euro (centototre/72)	cad	103,72
Nr. 9760 D5.30.036.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello: in contenitore plastico; euro (quarantasette/34)	cad	47,34
Nr. 9761 D5.30.036.02	idem c.s. ...in contenitore metallico antimanomissione; euro (cinquantaquattro/43)	cad	54,43
Nr. 9762 D5.30.037.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello con batteria 12 V/2 Ah, in involucri di metallo; euro (centodue/37)	cad	102,37
Nr. 9763 D5.30.037.02	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox; euro (centoventisette/74)	cad	127,74
Nr. 9764 D5.30.037.03	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma; euro (centotrentauno/04)	cad	131,04
Nr. 9765 D5.30.038	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox. euro (duecentotrentadue/79)	cad	232,79
Nr. 9766 D5.30.039	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. euro (trecentosettanta/80)	cad	370,80
Nr. 9767 D5.30.040	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR PAL, alimentazione 220 V 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo. euro (seicentodiciotto/59)	cad	618,59
Nr. 9768 D5.30.041	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffe a parte euro (centocinquantacinque/40)	cad	155,40
Nr. 9769 D5.30.042.01	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz, escursione; euro (trecentosettantadue/96)	cad	372,96
Nr. 9770 D5.30.042.02	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto; euro (novecentonovanta/74)	cad	990,74
Nr. 9771 D5.30.042.03	idem c.s. ...manuale 90°, collare di ancoraggio; euro (novecentosettanta/04)	cad	970,04
Nr. 9772 D5.30.043	Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a. 50 Hz. euro (duecentoquindici/13)	cad	215,13
Nr. 9773 D5.30.044	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V c.a. secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna. euro (cinquantaquattro/49)	cad	54,49
Nr. 9774 D5.30.045.01	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati; euro (duecentoquattro/42)	cad	204,42
Nr. 9775 D5.30.045.02	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati; euro (duecentosei/46)	cad	206,46
Nr. 9776 D5.30.045.03	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico; euro (settecentodiciannove/29)	cad	719,29
Nr. 9777 D5.30.045.04	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand by automatico; euro (ottocentonovanta/90)	cad	890,90
Nr. 9778 D5.30.045.05	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz a colori da 10", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; euro (quattrocentotrentaquattro/46)	cad	434,46
Nr. 9779 D5.30.045.06	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; euro (quattrocentosessanta/20)	cad	460,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9780 D5.30.046.01	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (duecentodieci/69)	cad	202,69
Nr. 9781 D5.30.046.02	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (duecentotrentanove/51)	cad	239,51
Nr. 9782 D5.30.046.03	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (quattrocentoventitre/54)	cad	423,54
Nr. 9783 D5.30.047.01	Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.; euro (centosedici/67)	cad	116,67
Nr. 9784 D5.30.047.02	idem c.s. ...distributore video a 5 uscite, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (trecentoventisei/79)	cad	326,79
Nr. 9785 D5.30.047.03	idem c.s. ...distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V 50 Hz; euro (cinquecentosessantaotto/26)	cad	568,26
Nr. 9786 D5.30.048	Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. euro (centoottantatre/30)	cad	183,30
Nr. 9787 D5.30.049.01	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.; euro (millesessanta/54)	cad	1'060,54
Nr. 9788 D5.30.049.02	idem c.s. ...autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.; euro (milleseicentoottantaotto/60)	cad	1'688,60
Nr. 9789 D5.30.050.01	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: coassiale RG59B/U; euro (quattro/04)	ml	4,04
Nr. 9790 D5.30.050.02	idem c.s. ...apposita condotta: composito CX42 (2x0,5 mm2+2x0,25 mm2+RG59B/U); euro (quattro/06)	ml	4,06
Nr. 9791 D5.30.050.03	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: telefonico a 1 coppia; euro (quattro/07)	ml	4,07
Nr. 9792 D5.30.050.04	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 2 coppie; euro (quattro/43)	ml	4,43
Nr. 9793 D5.30.050.05	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 3 coppie; euro (tre/53)	ml	3,53
Nr. 9794 D5.30.050.06	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 4 coppie; euro (tre/72)	ml	3,72
Nr. 9795 D5.30.050.07	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 5 coppie; euro (tre/77)	ml	3,77
Nr. 9796 D5.30.050.08	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 6 coppie; euro (tre/86)	ml	3,86
Nr. 9797 D5.30.050.09	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 8 coppie; euro (tre/86)	ml	3,86
Nr. 9798 D5.30.050.10	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 11 coppie; euro (tre/96)	ml	3,96
Nr. 9799 D5.30.050.11	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 16 coppie; euro (quattro/10)	ml	4,10
Nr. 9800 D5.30.050.12	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 21 coppie; euro (quattro/37)	ml	4,37
Nr. 9801 D5.30.050.13	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 26 coppie; euro (cinque/53)	ml	5,53
Nr. 9802 D5.30.050.14	idem c.s. ...condotta: telefonico schermato a 30 coppie + 1; euro (sei/18)	ml	6,18

Cablaggio strutturato (Cap 104)

Nr. 9803 D5.31.001	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22 26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola		
-----------------------	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. euro (trecentoventinove/73)	cad	329,73
Nr. 9804 D5.31.002	idem c.s. ...UTP cat. 6. euro (trecentosessantatre/99)	cad	363,99
Nr. 9805 D5.31.003	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo tooles, per cavo 22 26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S FTP cat. 5E. euro (quattrocentodue/72)	cad	402,72
Nr. 9806 D5.31.004	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con snagler incorporato, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. euro (otto/16)	cad	8,16
Nr. 9807 D5.31.005	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22 26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. euro (nove/17)	cad	9,17
Nr. 9808 D5.31.006	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. euro (nove/93)	cad	9,93
Nr. 9809 D5.31.007	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. euro (dodici/85)	cad	12,85
Nr. 9810 D5.31.008	idem c.s. ...cord tipo S FTP cat. 5e fino a 1 m. euro (dieci/11)	cad	10,11
Nr. 9811 D5.31.009	idem c.s. ...cord tipo S FTP cat. 5 e fino a 3 m. euro (undici/99)	cad	11,99
Nr. 9812 D5.31.010	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. euro (trecentosessantasette/46)	cad	367,46
Nr. 9813 D5.31.011	idem c.s. ...Fino a 12 unità con profondità 380mm. euro (quattrocentouno/16)	cad	401,16
Nr. 9814 D5.31.012	idem c.s. ...Fino a 16 unità con profondità 380mm. euro (quattrocentoventisei/05)	cad	426,05
Nr. 9815 D5.31.013	idem c.s. ...Fino a 24 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (ottocentoquindici/71)	cad	815,71
Nr. 9816 D5.31.014	idem c.s. ...Fino a 33 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (novecentosei/35)	cad	906,35
Nr. 9817 D5.31.015	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (milletrentasette/81)	cad	1'037,81
Nr. 9818 D5.31.016	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 850mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (milleduecentosessantaquattro/58)	cad	1'264,58
Nr. 9819 D5.31.017	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. euro (centodieci/08)	cad	110,08
Nr. 9820 D5.31.018	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 1 unità rack. euro (ventitre/84)	cad	23,84
Nr. 9821 D5.31.019	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 2 unità rack. euro (ventisei/84)	cad	26,84
Nr. 9822 D5.31.020	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 3 unità rack. euro (ventinove/96)	cad	29,96
Nr. 9823 D5.31.021	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto portata max. 20Kg. euro (quarantacinque/61)	cad	45,61
Nr. 9824 D5.31.022	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto portata max.80 Kg per installazioni in armadi con profondità 600 mm. euro (centoquarantatre/87)	cad	143,87
Nr. 9825	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto estraibile portata max. 20 kg.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.31.023	euro (centoquarantatre/87)	cad	143,87
Nr. 9826 D5.31.024	idem c.s. ...regola d'arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria. euro (centotrenta/23)	cad	130,23
Nr. 9827 D5.31.025	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello guida con 1 unità. euro (quarantanove/49)	cad	49,49
Nr. 9828 D5.31.026	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia. euro (trentasette/48)	cad	37,48
Nr. 9829 D5.31.027	idem c.s. ...Con presa a due coppie. euro (quarantadue/17)	cad	42,17
Nr. 9830 D5.31.028	idem c.s. ...Con presa a tre coppie. euro (quarantasei/86)	cad	46,86
Nr. 9831 D5.31.029	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58. euro (settanta/30)	cad	70,30
Nr. 9832 D5.31.030	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo IBM Cabling System. euro (settantanove/67)	cad	79,67
Nr. 9833 D5.31.031	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. euro (ottantanove/02)	cad	89,02
Nr. 9834 D5.31.032	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. euro (settantaquattro/98)	cad	74,98
Nr. 9835 D5.31.033	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S FTP cat. 5E. euro (ottantaquattro/35)	cad	84,35
Nr. 9836 D5.31.034	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. euro (settantasette/78)	cad	77,78
Automazione e controlli accessi (Cap 105)			
Nr. 9837 D5.32.001	Fornitura e posa in opera di automazione universale per tapparelle, incluse le staffe laterali di fissaggio tubo di avvolgimento, accessori di fissaggio tapparella al tubo di avvolgimento, potenza 285 W, coppia nominale di 30 Nm, una capacità massima di sollevamento di kg 56, con chiave di regolazione fine corsa, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (trecentodieci/40)	cad	310,40
Nr. 9838 D5.32.002.01	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. scheda di centralizzazione di tipo filare. euro (cinquanta/37)	cad	50,37
Nr. 9839 D5.32.002.02	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea. euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 9840 D5.32.002.03	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. euro (quarantasette/72)	cad	47,72
Nr. 9841 D5.32.002.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". euro (settantauno/62)	cad	71,62
Nr. 9842 D5.32.003	Fornitura e posa in opera di automazione universale per persiane, porte e finestre, inclusi accessori di fissaggio, un attuatore elettromeccanico con dispositivo di fine corsa incorporato, 2 bracci di trasmissione, lunghezza minima di ogni anta 900 mm e lunghezza massima 1600 mm, potenza 150 W, coppia nominale di 20 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (seicentoquarantasei/00)	cad	646,00
Nr. 9843 D5.32.004.01	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. scheda di centralizzazione di tipo filare. euro (cinquanta/37)	cad	50,37
Nr. 9844 D5.32.004.02	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea. euro (trentaotto/86)	cad	38,86
Nr. 9845 D5.32.004.03	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea. euro (quarantasette/72)	cad	47,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9846 D5.32.004.04	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente". euro (settantauno/62)	cad	71,62
Nr. 9847 D5.32.004.05	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. programmatore orario da parete. euro (novantatre/76)	cad	93,76
Nr. 9848 D5.32.004.06	idem c.s. ...e finestre. timer per centralizzazioni filari. euro (quarantanove/93)	cad	49,93
Nr. 9849 D5.32.004.07	idem c.s. ...e finestre. selettore apri e chiudi da parete. euro (ventitre/36)	cad	23,36
Nr. 9850 D5.32.005	Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n*2 attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 1.8 mt (3.0 mt con elettroserratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza massima del singolo pannello 1.5 mt. potenza 40 W, coppia nominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (novecentocinquanta/17)	cad	950,17
Nr. 9851 D5.32.006.01	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. apparecchiatura elettronica. euro (duecentosettantasei/53)	cad	276,53
Nr. 9852 D5.32.006.02	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit batteria di emergenza. euro (novantaotto/55)	cad	98,55
Nr. 9853 D5.32.006.03	idem c.s. ...cancelli residenziali. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 9854 D5.32.006.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. braccio telescopico per porte a libro. euro (settantaquattro/10)	cad	74,10
Nr. 9855 D5.32.006.05	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit di sblocco esterno. euro (cinquantasei/39)	cad	56,39
Nr. 9856 D5.32.006.06	idem c.s. ...cancelli residenziali. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9857 D5.32.006.07	idem c.s. ...cancelli residenziali. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9858 D5.32.006.08	idem c.s. ...cancelli residenziali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9859 D5.32.006.09	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9860 D5.32.006.10	idem c.s. ...cancelli residenziali. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9861 D5.32.006.11	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9862 D5.32.006.12	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9863 D5.32.006.13	idem c.s. ...cancelli residenziali. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 9864 D5.32.006.14	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9865 D5.32.007	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico costituito da n*2 attuatori per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta fino ad massimo di 3.0 mt, potenza 70 W, spinta 280 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (settecentoquindici/51)	cad	715,51
Nr. 9866 D5.32.008.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. apparecchiatura elettronica. euro (duecentosettantasei/53)	cad	276,53
Nr. 9867 D5.32.008.02	idem c.s. ...a battente. kit batteria di emergenza. euro (novantaotto/55)	cad	98,55
Nr. 9868 D5.32.008.03	idem c.s. ...a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 9869 D5.32.008.04	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9870 D5.32.008.05	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9871 D5.32.008.06	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9872 D5.32.008.07	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9873 D5.32.008.08	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9874 D5.32.008.09	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9875 D5.32.008.10	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9876 D5.32.008.11	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 9877 D5.32.008.12	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9878 D5.32.009	Fornitura e posa in opera di attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 1.8 mt , potenza 220 W, portata della pompa 0.75 l/min, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. euro (milledicannove/24)	cad	1'019,24
Nr. 9879 D5.32.010.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 9880 D5.32.010.02	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9881 D5.32.010.03	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9882 D5.32.010.04	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9883 D5.32.010.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9884 D5.32.010.06	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9885 D5.32.010.07	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9886 D5.32.010.08	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9887 D5.32.010.09	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 9888 D5.32.010.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9889 D5.32.010.11	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico. euro (centonovantatre/29)	cad	193,29
Nr. 9890 D5.32.010.12	idem c.s. ...a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentadue/13)	cad	32,13
Nr. 9891 D5.32.011	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 3.5 mt peso massimo 500 kg, potenza 300 W, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. euro (millecentosessanta/92)	cad	1'160,92
Nr. 9892 D5.32.012.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9893 D5.32.012.02	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9894 D5.32.012.03	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9895 D5.32.012.04	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9896 D5.32.012.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9897 D5.32.012.06	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9898 D5.32.012.07	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9899 D5.32.012.08	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9900 D5.32.012.09	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata. euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 9901 D5.32.012.10	idem c.s. ...a battente. elettroserratura completa di controbochetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9902 D5.32.012.11	idem c.s. ...a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico. euro (centonovantatre/29)	cad	193,29
Nr. 9903 D5.32.012.12	idem c.s. ...a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentadue/13)	cad	32,13
Nr. 9904 D5.32.012.13	idem c.s. ...a battente. cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco. euro (duecentosessantaquattro/91)	cad	264,91
Nr. 9905 D5.32.012.14	idem c.s. ...a battente. kit apertura 180°. euro (centoottantasette/78)	cad	187,78
Nr. 9906 D5.32.012.15	idem c.s. ...a battente. kit arresto meccanico interno di apertura. euro (trenta/45)	cad	30,45
Nr. 9907 D5.32.012.16	idem c.s. ...a battente. kit arresto meccanico interno di chiusura. euro (cinquantadue/14)	cad	52,14
Nr. 9908 D5.32.013	Fornitura e posa in opera di n° 2 attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente peso massimo 800 kg, potenza 220 W, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte. euro (millediciassette/47)	cad	1'017,47
Nr. 9909 D5.32.014.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 9910 D5.32.014.02	idem c.s. ...e condominiali. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9911 D5.32.014.03	idem c.s. ...e condominiali. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9912 D5.32.014.04	idem c.s. ...e condominiali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9913 D5.32.014.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9914 D5.32.014.06	idem c.s. ...e condominiali. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9915 D5.32.014.07	idem c.s. ...e condominiali. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9916 D5.32.014.08	idem c.s. ...e condominiali. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9917 D5.32.014.09	idem c.s. ...e condominiali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9918 D5.32.014.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentadue/13)	cad	32,13
Nr. 9919 D5.32.014.11	idem c.s. ...e condominiali. n° 2 centralina per gli attuatori oleodinamici. euro (seicentocinquanta/24)	cad	650,24
Nr. 9920 D5.32.014.12	idem c.s. ...e condominiali. ricevente per automazione. euro (centodieci/84)	cad	110,84
Nr. 9921 D5.32.014.13	idem c.s. ...e condominiali. n° 4 raccordi per tubi in rame. euro (quaranta/89)	cad	40,89
Nr. 9922 D5.32.015	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 2200 kg, potenza assorbita 950 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (settecentosestantauno/30)	cad	771,30
Nr. 9923 D5.32.016.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. contenitore per apparecchiatura elettronica. euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 9924 D5.32.016.02	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9925 D5.32.016.03	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9926 D5.32.016.04	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9927 D5.32.016.05	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9928 D5.32.016.06	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9929 D5.32.016.07	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9930 D5.32.016.08	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9931 D5.32.016.09	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9932 D5.32.016.10	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. serratura di sblocco con chiave personalizzata. euro (trentadue/13)	cad	32,13
Nr. 9933 D5.32.016.11	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. ricevente per automazione. euro (centodieci/84)	cad	110,84
Nr. 9934 D5.32.016.12	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. scheda elettronica per motoriduttore. euro (duecentonovantadue/47)	cad	292,47
Nr. 9935 D5.32.016.13	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. cremagliera zincata. euro (trentacinque/57)	cad	35,57
Nr. 9936 D5.32.016.14	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). euro (trentanove/58)	cad	39,58
Nr. 9937 D5.32.016.15	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore. euro (trentaotto/60)	cad	38,60
Nr. 9938 D5.32.017	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 3500 kg, potenza assorbita 850 W, alimentazione 400 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (duemilacentoventiotto/76)	cad	2'128,76
Nr. 9939 D5.32.018.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9940 D5.32.018.02	idem c.s. ...condominiali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9941 D5.32.018.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9942 D5.32.018.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9943 D5.32.018.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9944 D5.32.018.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9945 D5.32.018.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9946 D5.32.018.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9947 D5.32.018.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. ricevente per automazione. euro (centodieci/84)	cad	110,84
Nr. 9948 D5.32.018.10	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz). euro (trentanove/58)	cad	39,58
Nr. 9949 D5.32.018.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore. euro (sessanta/73)	cad	60,73
Nr. 9950 D5.32.018.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. cremagliera zincata per motoriduttore. euro (cinquantacinque/94)	cad	55,94
Nr. 9951 D5.32.018.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione angolari per fissaggio (18 pz). euro (settantasette/19)	cad	77,19
Nr. 9952 D5.32.019	Fornitura e posa in opera di corpo barriera automatica per sbarre fino a 4.0 mt ideale per traffico intenso, completo di piastra di fondazione e tasca di fissaggio per sbarra rettangolare; potenza assorbita 220 W, alimentazione 230 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte. euro (milleseicentoventinove/79)	cad	1'629,79
Nr. 9953 D5.32.020.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave. euro (cinquantasette/90)	cad	57,90
Nr. 9954 D5.32.020.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula. euro (novantasette/12)	cad	97,12
Nr. 9955 D5.32.020.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione. euro (ottantaotto/53)	cad	88,53
Nr. 9956 D5.32.020.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt). euro (centouno/54)	cad	101,54
Nr. 9957 D5.32.020.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04
Nr. 9958 D5.32.020.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali. euro (trentauno/10)	cad	31,10
Nr. 9959 D5.32.020.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali. euro (trentacinque/96)	cad	35,96
Nr. 9960 D5.32.020.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 9961 D5.32.020.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. kit articolazione per sbarra rettangolare altezza max soffitto 3.0 mt. euro (duecentocinque/69)	cad	205,69
Nr. 9962 D5.32.020.10	idem c.s. ...soffitto 3.0 mt. euro (ottantatre/14)	cad	83,14
Nr. 9963 D5.32.020.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 1.8 mt. euro (ottantatre/14)	cad	83,14
Nr. 9964	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.3 mt.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.32.020.12	euro (novantadue/87)	cad	92,87
Nr. 9965	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.8 mt.		
D5.32.020.13	euro (cento/41)	cad	100,41
Nr. 9966	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 3.8 mt.		
D5.32.020.14	euro (centootto/81)	cad	108,81
Nr. 9967	idem c.s. ...condominali scorrevoli. supporto a forcella per sbarre completa di piastra di supporto.		
D5.32.020.15	euro (centotrentauno/40)	cad	131,40
Impianti citofonici e videocitofonici (Cap 106)			
Nr. 9968	kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e citofono audio di colore bianco con cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto.		
D5.33.001	euro (quattrocentottantasei/23)	cad	486,23
Nr. 9969	kit bifamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e n°2 citofoni audio di colore bianco con cornetta provvisti di n°5 pulsanti per funzione intercomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessori completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto.		
D5.33.002	euro (cinquecentotrentacinque/62)	cad	535,62
Nr. 9970	kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e videocitofono a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto.		
D5.33.003	euro (milleduecentotrentauno/96)	cad	1'231,96
Nr. 9971	kit bifamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°2 videocitofoni a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni intracomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto.		
D5.33.004	euro (millecinquecentoventiuno/19)	cad	1'521,19
Nr. 9972	attuatore 4 moduli din provvisto di un contatto no per funzioni accessorie tipo accensione luci scale e/o aperture serrature supplementari il tutto.		
D5.33.005	euro (centoquarantatre/89)	cad	143,89
Nr. 9973	Citofono vivavoce da parete 2 fili intallabile in impianto audio e video. Permette di avere le funzioni e/o di aperture supplementari, accensione luci scale etc.		
D5.33.006	euro (ottantatre/18)	cad	83,18
Nr. 9974	Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera apertura serratura, luci scale e attuazione generica. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco.		
D5.33.007	euro (settantaquattro/87)	cad	74,87
Nr. 9975	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" in b/n in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco.		
D5.33.008	euro (trecentottantaquattro/64)	cad	384,64
Nr. 9976	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco.		
D5.33.009	euro (cinquecentodiciannove/66)	cad	519,66
Nr. 9977	Videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori e OSD menù. è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di ideocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato porta e la funzione studio professionale.		
D5.33.010	euro (quattrocentottantauno/39)	cad	481,39
Nr. 9978	DA TAVOLO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, autoaccensione, apertura serratura, luci scale, mute, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per : esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata da tavolo con apposito supporto completo di placca in vetro e relativo cavo di collegamento alla presa 2 fili.		
D5.33.011	euro (seicentostettantatre/75)	cad	673,75
Nr. 9979	INCASSO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, accensione, apertura serratura, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per: esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata in scatole 506E con placca in vetro.		
D5.33.012	euro (seicentotrentaquattro/19)	cad	634,19
Nr. 9980	DA TAVOLO CORNETTAvideocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.33.013	pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. L'apparecchio offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso (quest'ultima condizione è segnalata da un led rosso lampeggiante) E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando direttamente il BUS da un'uscita del nodo audio/video. Completo di supporto da tavolo e cavo di collegamento alla presa ad otto vie. .Colore bianco. euro (cinquecentootantaquattro/01)	cad	584,01
Impianti telefonici (Cap 107)			
Nr. 9981 D5.34.001	IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC. euro (quaranta/45)	cad	40,45
Nr. 9982 D5.34.002	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico BCA standard per linee analogiche con display avente le seguenti caratteristiche: suoneria regolabile in volume, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato. euro (trentadue/20)	cad	32,20
Nr. 9983 D5.34.003.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche: base con 12 tasti di selezioni, e tasti funzione altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione multifrequenza, funzionalità vivavoce con ascolto amplificato; display a cristalli liquidi, e tasti per chiamata diretta di 6 numeri in memoria, chiave di blocco elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono senza segreteria telefonica. euro (centodue/62)	cad	102,62
Nr. 9984 D5.34.003.02	idem c.s. ...del microfono con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti. euro (centosettantatre/46)	cad	173,46
Nr. 9985 D5.34.004.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersona, avviso per fuori campo/batterie scariche: omologato ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz. euro (settantaotto/08)	cad	78,08
Nr. 9986 D5.34.004.02	idem c.s. ...campo/batterie scariche: standard DECT con display a cristalli liquidi per visualizzazione status, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, base collegabile a 6 telefoni portatili con possibilità di intercomunicazione. euro (centosessantadue/20)	cad	162,20
Nr. 9987 D5.34.004.03	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersona, avviso per fuori campo/batterie scariche: standard DECT, display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, solo telefono. euro (centonovantasette/62)	cad	197,62
Nr. 9988 D5.34.004.04	idem c.s. ...standard DECT, solo base di ricarica per telefono cordless. euro (centoventisei/78)	cad	126,78
Nr. 9989 D5.34.005.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Telefono a sicurezza intrinseca per impianti antideflagranti, custodia e microtelefono in lega leggera, cordone del microtelefono in acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP 66 standard. euro (settecentoventi/36)	cad	720,36
Nr. 9990 D5.34.005.02	idem c.s. ...IP 66 con funzione viva voce. euro (ottocentocinquantatre/18)	cad	853,18
Nr. 9991 D5.34.006	Centralino telefonico per 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, con attacco BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione. euro (cinquecentocinquantacinque/21)	cad	555,21
Nr. 9992 D5.34.007	Apparecchio telefonico dedicato per centralino telefonico 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, microtelefono e base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, selezione a mani libere, chiave elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, con funzionalità vivavoce ad ascolto amplificato, chiamata diretta e monitoraggio attività interni e linee urbane a 24 tasti/led, display a cristalli liquidi per visualizzazione status. euro (duecentoquarantanove/49)	cad	249,49
Nr. 9993 D5.34.008	Centralino telefonico per 3 linee urbane analogiche e 8 interni non espandibile, con attacco KEY o BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione. euro (cinquecentonovantanove/49)	cad	599,49
Nr. 9994 D5.34.009	Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta per collegare in ampliamento linee VoIP e interni DECT e GAP, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ingresso: euro (novecentonove/41)	cad	909,41
Nr. 9995 D5.34.010.01	IMPIANTI A CENTRALINO. Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni modulo di espansione 4 interni BCA; euro (duecentosessantacinque/23)	cad	265,23
Nr. 9996 D5.34.010.02	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 8 interni BCA; euro (quattrocentododici/54)	cad	412,54
Nr. 9997 D5.34.010.03	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 interni KEY digitale; euro (centoquarantasei/89)	cad	146,89
Nr. 9998 D5.34.010.04	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 8 interni KEY digitale; euro (trecentoventitre/99)	cad	323,99
Nr. 9999 D5.34.010.05	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 base DECT GAP; euro (trecentoottantadue/32)	cad	382,32
Nr. 10000 D5.34.010.06	idem c.s. ...24 interni stazione base DECT GAP; euro (quattrocentodieci/43)	cad	410,43
Nr. 10001 D5.34.010.07	idem c.s. ...24 interni gruppo batterie per 8 ore di autonomia; euro (ottantasette/56)	cad	87,56
Nr. 10002 D5.34.010.08	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 2 linee analogiche; euro (centoottantadue/31)	cad	182,31
Nr. 10003 D5.34.010.09	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 4 linee analogiche; euro (duecentosettanta/86)	cad	270,86
Nr. 10004 D5.34.010.10	idem c.s. ...24 interni risponditore di cortesia per n. 3 canali 28 minuti di messaggio; euro (duecentotrentatre/33)	cad	233,33
Nr. 10005 D5.34.010.11	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 1 linea ISDN e 2 linee analogiche; euro (duecentosessantaotto/75)	cad	268,75
Nr. 10006 D5.34.010.12	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione 2 linee ISDN; euro (trecentoquattro/17)	cad	304,17
Nr. 10007 D5.34.010.13	idem c.s. ...24 interni modulo aggiuntivo n.4 canali VoIP; euro (quattrocentodieci/43)	cad	410,43
Nr. 10008 D5.34.010.14	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per ulteriori canali VoIP fino a 4 compreso licenza d'uso; euro (settecentosessantaquattro/63)	cad	764,63
Nr. 10009 D5.34.010.15	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione VOICE MAIL con caselle vocali 100 minuti di registrazione; euro (trecentonovantaquattro/27)	cad	394,27
Nr. 10010 D5.34.010.16	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione CLOCK per schede ISDN; euro (quaranta/32)	cad	40,32
Nr. 10011 D5.34.010.17	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione TONI e CLI per visualizzare il numero entrante; euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 10012 D5.34.010.18	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN; euro (settantasette/83)	cad	77,83
Nr. 10013 D5.34.010.19	idem c.s. ...24 interni modulo di espansione per MODEM; euro (centoquarantasei/89)	cad	146,89
Nr. 10014 D5.34.011.01	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: interfaccia citofonica da collegare alla centrale per comandare l'apriporta dall'impianto telefonico; euro (duecentonovantacinque/32)	cad	295,32
Nr. 10015 D5.34.011.02	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: n. 2 messaggi vocali di tipo professionali con musica di sottofondo (escluso SIAE); euro (trecentoquattro/17)	cad	304,17
Nr. 10016 D5.34.011.03	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: convertitore linea GSM in una linea analogica; euro (trecentoventiuno/88)	cad	321,88
Nr. 10017 D5.34.011.04	idem c.s. ...o esternamente: convertitore linea GSM in un attacco BCA; euro (trecentosettantanove/43)	cad	379,43
Nr. 10018	idem c.s. ...o esternamente: convertitore di n. 2 SIM GSM in n. 2 canali ISDN;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.34.011.05	euro (novecentonove/41)	cad	909,41
Nr. 10019	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 2FXS per comunicare tramite VoIP;		
D5.34.011.06	euro (settecentosessanta/43)	cad	760,43
Nr. 10020	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 4FXS per comunicare tramite VoIP;		
D5.34.011.07	euro (milleduecentoottantasette/52)	cad	1'287,52
Nr. 10021	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna min. 32;		
D5.34.011.08	euro (centotrentaquattro/38)	cad	134,38
Nr. 10022	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna con variazione di brani;		
D5.34.011.09	euro (quattrocentonovantaotto/98)	cad	498,98
Nr. 10023	idem c.s. ...o esternamente: software per il conteggio del traffico telefonico di n. 24 interni escluso il personal computer;		
D5.34.011.10	euro (trecentosedici/13)	cad	316,13
Nr. 10024	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente:		
D5.34.011.11	protezione linea elettrica; euro (novantaquattro/53)	cad	94,53
Nr. 10025	idem c.s. ...esternamente: protezione di sovratensione per n. 2 linee analogiche;		
D5.34.011.12	euro (cinquantadue/14)	cad	52,14
Nr. 10026	Centrale telefonica a n. 128 porte di cui 48 derivati cablati con n. 5 slot non implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita.		
D5.34.012	euro (duemilasettantanove/15)	cad	2'079,15
Nr. 10027	Centrale telefonica a n. 132 porte con n. 5 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita.		
D5.34.013	euro (duemilasettecentodieci/55)	cad	2'702,55
Nr. 10028	Centrale telefonica a n. 372 porte con n. 9 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita.		
D5.34.014	euro (tremilatrecentosessantatre/13)	cad	3'363,13
Nr. 10029	Armadio di espansione in metallo di n. 6 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 132 porte.		
D5.34.015	euro (quattrocentonovantaotto/98)	cad	498,98
Nr. 10030	Armadio di espansione in metallo di n. 9 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 372 porte.		
D5.34.016	euro (millecentoventiquattro/82)	cad	1'124,82
Nr. 10031	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda di un accesso primario ISDN PRI max 30 canali;		
D5.34.017.01	euro (millecinquecentoottantaotto/15)	cad	1'588,15
Nr. 10032	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda di quattro accessi base ISDN;		
D5.34.017.02	euro (settecentodieci/99)	cad	702,99
Nr. 10033	idem c.s. ...porte scheda di quattro linee urbane analogiche;		
D5.34.017.03	euro (quattrocentosessantacinque/67)	cad	465,67
Nr. 10034	idem c.s. ...porte scheda di otto linee urbane analogiche;		
D5.34.017.04	euro (settecentoquaranta/18)	cad	740,18
Nr. 10035	idem c.s. ...372 porte scheda di dodici interni digitali KEY;		
D5.34.017.05	euro (quattrocentosessantacinque/67)	cad	465,67
Nr. 10036	idem c.s. ...porte scheda di ventiquattro interni digitali KEY;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.34.017.06	euro (settecentonovantaotto/50)	cad	798,50
Nr. 10037	idem c.s. ...372 porte scheda di dodici interni BCA;		
D5.34.017.07	euro (cinquecentosessantaotto/27)	cad	568,27
Nr. 10038	idem c.s. ...scheda di sei interni che consente di collegare apparecchi BCA a 1000 m.;		
D5.34.017.08	euro (quattrocentotrenta/25)	cad	430,25
Nr. 10039	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte scheda risponditore urbano quattro canali;		
D5.34.017.09	euro (cinquecentosettantaotto/68)	cad	578,68
Nr. 10040	idem c.s. ...372 porte scheda voice mail integrata;		
D5.34.017.10	euro (milleottocentoottantadue/57)	cad	1'882,57
Nr. 10041	idem c.s. ...372 porte scheda Gatekey quattro canali VoIP;		
D5.34.017.11	euro (millecentoquarantasei/95)	cad	1'146,95
Nr. 10042	idem c.s. ...porte scheda Gatekey quattro canali VoIP in ampliamento;		
D5.34.017.12	euro (settecentoquattro/20)	cad	704,20
Nr. 10043	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte generatore di chiamata per ogni armadio in presenza di apparecchi BCA;		
D5.34.017.13	euro (centoquattordici/13)	cad	114,13
Nr. 10044	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte permutatore telefonico da n. 100 coppie completo di strisce di connessione;		
D5.34.017.14	euro (duecentotrentanove/53)	cad	239,53
Nr. 10045	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte gruppo batteria 12,3 Ah per centrale da 128 132 e 372 porte e per i singoli armadi di espansione.		
D5.34.017.15	euro (centoottantasette/51)	cad	187,51
Nr. 10046	Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile; centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile; centrale telefonico da 128 porte; centrale telefonica da 132 porte; centrale telefonica da 372 porte. apparecchio base senza display con n. 2 tasti/led funzioni.		
D5.34.018.01	euro (sessantasei/73)	cad	66,73
Nr. 10047	idem c.s. ...372 porte. apparecchio base con display 1 riga e n. 2 tasti/led funzioni.		
D5.34.018.02	euro (centoquattro/96)	cad	104,96
Nr. 10048	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 2 righe e n. 8 tasti/led, vivavoce half duplex, attacco cuffia;		
D5.34.018.03	euro (centosessantatre/71)	cad	163,71
Nr. 10049	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 16 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia;		
D5.34.018.04	euro (duecentodiciannove/66)	cad	219,66
Nr. 10050	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia;		
D5.34.018.05	euro (duecentoquarantanove/03)	cad	249,03
Nr. 10051	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia, agenda, calendario, rubrica;		
D5.34.018.06	euro (quattrocentoventi/97)	cad	420,97
Nr. 10052	idem c.s. ...372 porte. tastiera aggiuntiva da n. 48 tasti/led, con la funzione di poter programmare chiamate interne o numeri esterni;		
D5.34.018.07	euro (centosettantauno/42)	cad	171,42
Nr. 10053	idem c.s. ...372 porte. Phone box digitale con la funzione di citofono esterno;		
D5.34.018.08	euro (centoquarantaotto/54)	cad	148,54
Nr. 10054	Apparecchio telefonico dedicato IP predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile; centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile; centrale telefonico da 128 porte; centrale telefonica da 132 porte; centrale telefonica da 372 porte. apparecchio telefonico IP 4 tasti LCD display con 1 riga completo di alimentatore;		
D5.34.019.01	euro (centosessantatre/71)	cad	163,71
Nr. 10055	idem c.s. ...telefonico IP 12 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore;		
D5.34.019.02	euro (duecentoquattro/75)	cad	204,75
Nr. 10056	idem c.s. ...telefonico IP 24 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore;		
D5.34.019.03	euro (duecentosettantacinque/18)	cad	275,18
Orologi elettrici (Cap 108)			
Nr. 10057	Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ±3 s/mese a 20 °C, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari.		
D5.35.001	euro (seicentonovantacinque/26)	cad	695,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10058 D5.35.002	Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. euro (seicentosedici/04)	cad	616,04
Nr. 10059 D5.35.003	Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari. euro (ottocentotrentadue/15)	cad	832,15
Nr. 10060 D5.35.004.01	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 250 mm.; euro (novantasette/74)	cad	97,74
Nr. 10061 D5.35.004.02	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 300 mm.; euro (centodue/32)	cad	102,32
Nr. 10062 D5.35.004.03	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 400 mm.; euro (centodieci/96)	cad	110,96
Nr. 10063 D5.35.005.01	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 250 mm.; euro (centocinquantacinque/56)	cad	155,56
Nr. 10064 D5.35.005.02	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 300 mm.; euro (centosessantatre/87)	cad	163,87
Nr. 10065 D5.35.005.03	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 400 mm.; euro (centoottantauno/98)	cad	181,98
Nr. 10066 D5.35.006.01	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; euro (quattrocentoottantaotto/19)	cad	488,19
Nr. 10067 D5.35.006.02	idem c.s. ...per interni funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (cinquecentocinque/34)	cad	505,34
Nr. 10068 D5.35.006.03	idem c.s. ...per interni extra prezzo per accoppiamento da calendario; euro (quattrocentoventisette/66)	cad	427,66
Nr. 10069 D5.35.007.01	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; euro (novecentocinquantauno/47)	cad	951,47
Nr. 10070 D5.35.007.02	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (ottocentosessantacinque/67)	cad	865,67
Nr. 10071 D5.35.007.03	idem c.s. ...per interni o per esterni completo di illuminazione interna extra prezzo per gruppo di riscaldamento interno; euro (cinquantaquattro/79)	cad	54,79
Nr. 10072 D5.35.008	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolori dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente. euro (quattrocentoventisei/95)	cad	426,95
Nr. 10073 D5.35.009	Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e carica batteria. euro (centoquarantanove/49)	cad	149,49
Nr. 10074 D5.35.010.01	Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo F 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria: tipo automatico per regime di orario flessibile; euro (novecentonovantanove/52)	cad	999,52
Nr. 10075 D5.35.010.02	idem c.s. ...memoria: tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente; euro (ottocentoventinove/65)	cad	829,65
Nr. 10076 D5.35.011.01	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia; euro (novecentotré/12)	cad	903,12
Nr. 10077 D5.35.011.02	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento dipendente da orologio pilota; euro (novecentocinquantaquattro/60)	cad	954,60

Impianti di diffusione sonora (Cap 109)

Nr. 10078 D5.36.001.01	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm;		
---------------------------	---	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centoquaranta/25)	cad	140,25
Nr. 10079 D5.36.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; euro (centoventidue/54)	cad	122,54
Nr. 10080 D5.36.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm; euro (duecentonovanta/79)	cad	290,79
Nr. 10081 D5.36.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 2.000 ohm; euro (centotredici/69)	cad	113,69
Nr. 10082 D5.36.002.01	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4 8 ohm; euro (cinquecentoventinove/20)	cad	529,20
Nr. 10083 D5.36.002.02	idem c.s. ...dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4 8 16 ohm; euro (millecentoquarantanove/05)	cad	1'149,05
Nr. 10084 D5.36.003	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita 4 8 16 ohm, risposta in frequenza 5. euro (millecentonovantatre/32)	cad	1'193,32
Nr. 10085 D5.36.004.01	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete potenza 30 k; euro (ottantacinque/94)	cad	85,94
Nr. 10086 D5.36.004.02	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, potenza 120 k; euro (ottantatre/29)	cad	83,29
Nr. 10087 D5.36.004.03	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 120 k; euro (centoventitre/13)	cad	123,13
Nr. 10088 D5.36.004.04	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 k; euro (centocinquantaquattro/13)	cad	154,13
Nr. 10089 D5.36.004.05	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a parete potenza non inferiore a 30 k; euro (ottantanove/49)	cad	89,49
Nr. 10090 D5.36.004.06	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 diffusori; euro (centoottantacinque/12)	cad	185,12
Nr. 10091 D5.36.005.01	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 30 k; euro (centoottantanove/55)	cad	189,55
Nr. 10092 D5.36.005.02	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 120 k; euro (duecentodie/83)	cad	202,83
Nr. 10093 D5.36.005.03	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, potenza non inferiore a 300 k; euro (duecentoottantadue/52)	cad	282,52
Nr. 10094 D5.36.005.04	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm, potenza non inferiore a 500 k; euro (trecentootto/21)	cad	308,21
Nr. 10095 D5.36.006.01	Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm; euro (trecento/23)	cad	300,23
Nr. 10096 D5.36.006.02	idem c.s. ...tipo in mopen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm ; euro (centoottanta/70)	cad	180,70
Nr. 10097 D5.36.007.01	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da tavolo con braccio flessibile per microfono; euro (centosedici/31)	cad	116,31
Nr. 10098 D5.36.007.02	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da pavimento con asta telescopica per microfono; euro (centoventi/75)	cad	120,75
Nr. 10099 D5.36.007.03	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione giraffa provvista di contrappeso, per microfono; euro (sessantacinque/85)	cad	65,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10100 D5.36.007.04	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m; euro (settantauno/62)	cad	71,62
Nr. 10101 D5.36.007.05	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne; euro (quarantasette/25)	cad	47,25
Nr. 10102 D5.36.007.06	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile; euro (centotrentauno/37)	cad	131,37
Nr. 10103 D5.36.007.07	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe; euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 10104 D5.36.007.08	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm; euro (centoottanta/70)	cad	180,70
Nr. 10105 D5.36.007.09	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x483x380 mm; euro (duecentotrentaotto/25)	cad	238,25
Nr. 10106 D5.36.007.10	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x572x380 mm; euro (duecentosettantatre/67)	cad	273,67
Impianti antideflagranti (Cap 110)			
Nr. 10107 D5.37.001.01	Tubo portacavo rigido filettato in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI 7684 a vista completi di accessori per l'installazione: diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm; euro (otto/71)	ml	8,71
Nr. 10108 D5.37.001.02	idem c.s. ...diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm; euro (nove/30)	ml	9,30
Nr. 10109 D5.37.001.03	idem c.s. ...diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm; euro (undici/02)	ml	11,02
Nr. 10110 D5.37.001.04	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/4", spessore 2,9 mm; euro (dodici/41)	ml	12,41
Nr. 10111 D5.37.001.05	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/2", spessore 2,9 mm; euro (tredici/43)	ml	13,43
Nr. 10112 D5.37.001.06	idem c.s. ...diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm; euro (sedici/35)	ml	16,35
Nr. 10113 D5.37.001.07	idem c.s. ...diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,2 mm; euro (diciannove/55)	ml	19,55
Nr. 10114 D5.37.001.08	idem c.s. ...diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm; euro (ventiquattro/53)	ml	24,53
Nr. 10115 D5.37.002.01	Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di 16 mm, spessore 1 mm; euro (sei/83)	ml	6,83
Nr. 10116 D5.37.002.02	idem c.s. ...nominale di 20 mm, spessore 1 mm; euro (otto/13)	ml	8,13
Nr. 10117 D5.37.002.03	idem c.s. ...nominale di 25 mm, spessore 1,2 mm; euro (nove/83)	ml	9,83
Nr. 10118 D5.37.002.04	idem c.s. ...nominale di 32 mm, spessore 1,2 mm; euro (undici/41)	ml	11,41
Nr. 10119 D5.37.002.05	idem c.s. ...nominale di 40 mm, spessore 1,2 mm; euro (tredici/06)	ml	13,06
Nr. 10120 D5.37.002.06	idem c.s. ...nominale di 50 mm, spessore 1,2 mm; euro (quattordici/95)	ml	14,95
Nr. 10121 D5.37.002.07	idem c.s. ...nominale di 63 mm, spessore 1,5 mm; euro (diciotto/52)	ml	18,52
Nr. 10122 D5.37.003.01	Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di: 16 mm, spessore 1 mm; euro (dodici/40)	ml	12,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10123 D5.37.003.02	idem c.s. ...nominale di: 20 mm, spessore 1 mm; euro (quattordici/94)	ml	14,94
Nr. 10124 D5.37.003.03	idem c.s. ...nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm; euro (diciotto/32)	ml	18,32
Nr. 10125 D5.37.003.04	idem c.s. ...nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm; euro (ventidue/54)	ml	22,54
Nr. 10126 D5.37.003.05	idem c.s. ...nominale di: 40 mm, spessore 1,2 mm; euro (ventisei/57)	ml	26,57
Nr. 10127 D5.37.003.06	idem c.s. ...nominale di: 50 mm, spessore 1,2 mm; euro (trentauno/25)	ml	31,25
Nr. 10128 D5.37.003.07	idem c.s. ...nominale di: 63 mm, spessore 1,5 mm; euro (quarantaquattro/42)	ml	44,42
Nr. 10129 D5.37.004.01	Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; euro (cinque/20)	ml	5,20
Nr. 10130 D5.37.004.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; euro (sei/09)	ml	6,09
Nr. 10131 D5.37.004.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; euro (sette/58)	ml	7,58
Nr. 10132 D5.37.004.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; euro (dieci/96)	ml	10,96
Nr. 10133 D5.37.004.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; euro (sedici/28)	ml	16,28
Nr. 10134 D5.37.004.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; euro (ventidue/33)	ml	22,33
Nr. 10135 D5.37.004.07	idem c.s. ...esterno di: 63 mm; euro (trentasette/88)	ml	37,88
Nr. 10136 D5.37.005.01	Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm e guaina PN 16; euro (otto/01)	ml	8,01
Nr. 10137 D5.37.005.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm e guaina PN 21; euro (otto/95)	ml	8,95
Nr. 10138 D5.37.005.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm e guaina PN 27; euro (dodici/22)	ml	12,22
Nr. 10139 D5.37.005.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm e guaina PN 35; euro (sedici/23)	ml	16,23
Nr. 10140 D5.37.005.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm e guaina PN 40; euro (diciannove/90)	ml	19,90
Nr. 10141 D5.37.006.01	Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; euro (cinque/30)	ml	5,30
Nr. 10142 D5.37.006.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; euro (sei/07)	ml	6,07
Nr. 10143 D5.37.006.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; euro (sette/60)	ml	7,60
Nr. 10144 D5.37.006.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; euro (nove/70)	ml	9,70
Nr. 10145 D5.37.006.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; euro (tredici/83)	ml	13,83
Nr. 10146 D5.37.006.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; euro (ventitre/28)	ml	23,28
Nr. 10147 D5.37.007.01	Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile. Con raccordi in acciaio zincato diametro nominale 1/2"; euro (quarantauno/66)	ml	41,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10148 D5.37.007.02	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 3/4"; euro (quarantaotto/84)	ml	48,84
Nr. 10149 D5.37.007.03	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1"; euro (cinquantasette/44)	ml	57,44
Nr. 10150 D5.37.007.04	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1 1/4"; euro (settantanove/01)	ml	79,01
Nr. 10151 D5.37.007.05	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 1 1/2"; euro (novanta/04)	ml	90,04
Nr. 10152 D5.37.007.06	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 2"; euro (centootto/25)	ml	108,25
Nr. 10153 D5.37.007.07	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 2 1/2"; euro (centosessanta/49)	ml	160,49
Nr. 10154 D5.37.007.08	idem c.s. ...in acciaio zincato diametro nominale 3"; euro (centonovantauno/52)	ml	191,52
Nr. 10155 D5.37.008.01	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1/2"; euro (sessantasette/75)	ml	67,75
Nr. 10156 D5.37.008.02	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 3/4"; euro (ottanta/54)	ml	80,54
Nr. 10157 D5.37.008.03	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1"; euro (centoventidue/84)	ml	122,84
Nr. 10158 D5.37.008.04	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1 1/4"; euro (centonovantatre/80)	ml	193,80
Nr. 10159 D5.37.008.05	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 1 1/2"; euro (centonovantanove/69)	ml	199,69
Nr. 10160 D5.37.008.06	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 2"; euro (duecentosessantaquattro/31)	ml	264,31
Nr. 10161 D5.37.008.07	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 2 1/2"; euro (quattrocentoquarantadue/92)	ml	442,92
Nr. 10162 D5.37.008.08	idem c.s. ...in acciaio inossidabile diametro nominale 3"; euro (cinquecentosette/35)	ml	507,35
Nr. 10163 D5.37.009.01	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125: diametro nominale 1/2"; euro (tredici/57)	cad	13,57
Nr. 10164 D5.37.009.02	idem c.s. ...diametro nominale 3/4"; euro (tredici/70)	cad	13,70
Nr. 10165 D5.37.009.03	idem c.s. ...diametro nominale 1"; euro (quattordici/48)	cad	14,48
Nr. 10166 D5.37.009.04	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4"; euro (trentauno/30)	cad	31,30
Nr. 10167 D5.37.009.05	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2"; euro (trentatre/63)	cad	33,63
Nr. 10168 D5.37.009.06	idem c.s. ...diametro nominale 2"; euro (trentaotto/24)	cad	38,24
Nr. 10169 D5.37.009.07	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2"; euro (sessantasette/80)	cad	67,80
Nr. 10170 D5.37.009.08	idem c.s. ...diametro nominale 3"; euro (settantaotto/60)	cad	78,60
Nr. 10171 D5.37.009.09	idem c.s. ...diametro nominale 4"; euro (duecentotrentaotto/73)	cad	238,73
Nr. 10172 D5.37.010.01	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina femmina UNI 6125 diametro nominale 1/2"; euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 10173	idem c.s. ...diametro nominale 3/4";		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.37.010.02	euro (sette/70)	cad	7,70
Nr. 10174	idem c.s. ...diametro nominale 1";		
D5.37.010.03	euro (undici/86)	cad	11,86
Nr. 10175	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4";		
D5.37.010.04	euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 10176	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2";		
D5.37.010.05	euro (diciassette/91)	cad	17,91
Nr. 10177	idem c.s. ...diametro nominale 2";		
D5.37.010.06	euro (ventidue/80)	cad	22,80
Nr. 10178	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2";		
D5.37.010.07	euro (trentauno/09)	cad	31,09
Nr. 10179	idem c.s. ...diametro nominale 3";		
D5.37.010.08	euro (quarantaquattro/96)	cad	44,96
Nr. 10180	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio		
D5.37.011.01	inossidabile diametro 65 mm, imbrocchi 1/2"; euro (ventisei/24)	cad	26,24
Nr. 10181	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 1/2";		
D5.37.011.02	euro (venticinque/99)	cad	25,99
Nr. 10182	idem c.s. ...inossidabile diametro 65 mm, imbrocchi 3/4";		
D5.37.011.03	euro (ventiotto/27)	cad	28,27
Nr. 10183	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 3/4";		
D5.37.011.04	euro (ventisette/74)	cad	27,74
Nr. 10184	idem c.s. ...inossidabile diametro 90 mm, imbrocchi 1";		
D5.37.011.05	euro (ventiotto/45)	cad	28,45
Nr. 10185	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 1";		
D5.37.011.06	euro (quarantadue/61)	cad	42,61
Nr. 10186	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 1 1/2";		
D5.37.011.07	euro (trentaquattro/39)	cad	34,39
Nr. 10187	idem c.s. ...inossidabile diametro 150 mm, imbrocchi 2";		
D5.37.011.08	euro (trentaotto/91)	cad	38,91
Nr. 10188	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria		
D5.37.012.01	in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 120 x 120, profondità 130 mm; euro (quarantaotto/48)	cad	48,48
Nr. 10189	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 150 x 150, profondità 130 mm;		
D5.37.012.02	euro (cinquantasei/90)	cad	56,90
Nr. 10190	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 175 x 175, profondità 130 mm;		
D5.37.012.03	euro (sessantaotto/21)	cad	68,21
Nr. 10191	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 230 x 230, profondità 145 mm;		
D5.37.012.04	euro (centosei/36)	cad	106,36
Nr. 10192	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 400 x 200, profondità 200 mm;		
D5.37.012.05	euro (centonovantacinque/81)	cad	195,81
Nr. 10193	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 330, profondità 200 mm;		
D5.37.012.06	euro (trecentosettantaquattro/80)	cad	374,80
Nr. 10194	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 430, profondità 270 mm;		
D5.37.012.07	euro (quattrocentoquarantacinque/01)	cad	445,01
Nr. 10195	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 640 x 440, profondità 340 mm;		
D5.37.012.08	euro (settecentosettantaotto/43)	cad	778,43
Nr. 10196	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in		
D5.37.013.01	rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20 39/1, CEI 20 36, CEI 20 37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64 2: 2 x 1,5 mmq; euro (nove/04)	ml	9,04
Nr. 10197	idem c.s. ...64 2: 2 x 2,5 mmq;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D5.37.013.02	euro (nove/92)	ml	9,92
Nr. 10198	idem c.s. ...64 2: 2 x 4 mmq;		
D5.37.013.03	euro (dieci/97)	ml	10,97
Nr. 10199	idem c.s. ...64 2: 2 x 6 mmq;		
D5.37.013.04	euro (dodici/12)	ml	12,12
Nr. 10200	idem c.s. ...64 2: 2 x 10 mmq;		
D5.37.013.05	euro (tredici/88)	ml	13,88
Nr. 10201	idem c.s. ...64 2: 2 x 16 mmq;		
D5.37.013.06	euro (sedici/64)	ml	16,64
Nr. 10202	idem c.s. ...64 2: 2 x 25 mmq;		
D5.37.013.07	euro (ventiuno/65)	ml	21,65
Nr. 10203	idem c.s. ...64 2: 3 x 1,5 mmq;		
D5.37.013.08	euro (nove/52)	ml	9,52
Nr. 10204	idem c.s. ...64 2: 3 x 2,5 mmq;		
D5.37.013.09	euro (dieci/53)	ml	10,53
Nr. 10205	idem c.s. ...64 2: 3 x 4 mmq;		
D5.37.013.10	euro (undici/47)	ml	11,47
Nr. 10206	idem c.s. ...64 2: 3 x 6 mmq;		
D5.37.013.11	euro (tredici/63)	ml	13,63
Nr. 10207	idem c.s. ...64 2: 3 x 10 mmq;		
D5.37.013.12	euro (quindici/75)	ml	15,75
Nr. 10208	idem c.s. ...64 2: 3 x 16 mmq;		
D5.37.013.13	euro (diciotto/72)	ml	18,72
Nr. 10209	idem c.s. ...64 2: 3 x 25 mmq;		
D5.37.013.14	euro (ventisei/58)	ml	26,58
Nr. 10210	idem c.s. ...64 2: 4 x 1,5 mmq;		
D5.37.013.15	euro (dieci/62)	ml	10,62
Nr. 10211	idem c.s. ...64 2: 4 x 2,5 mmq;		
D5.37.013.16	euro (undici/57)	ml	11,57
Nr. 10212	idem c.s. ...64 2: 4 x 4 mmq;		
D5.37.013.17	euro (tredici/38)	ml	13,38
Nr. 10213	idem c.s. ...64 2: 4 x 6 mmq;		
D5.37.013.18	euro (quindici/21)	ml	15,21
Nr. 10214	idem c.s. ...64 2: 4 x 10 mmq;		
D5.37.013.19	euro (diciassette/95)	ml	17,95
Nr. 10215	idem c.s. ...64 2: 4 x 16 mmq;		
D5.37.013.20	euro (ventitre/35)	ml	23,35
Nr. 10216	idem c.s. ...64 2: 4 x 25 mmq;		
D5.37.013.21	euro (trenta/77)	ml	30,77
Nr. 10217	idem c.s. ...64 2: 7 x 1,5 mmq;		
D5.37.013.22	euro (dodici/34)	ml	12,34
Nr. 10218	idem c.s. ...64 2: 7 x 2,5 mmq;		
D5.37.013.23	euro (quattordici/75)	ml	14,75
Nr. 10219	idem c.s. ...64 2: 12 x 1,5 mmq;		
D5.37.013.24	euro (diciotto/07)	ml	18,07
Nr. 10220	idem c.s. ...64 2: 12 x 2,5 mmq;		
D5.37.013.25	euro (ventidue/51)	ml	22,51
Nr. 10221	idem c.s. ...64 2: 19 x 1,5 mmq;		
D5.37.013.26	euro (ventinove/06)	ml	29,06
Nr. 10222	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina		
D5.37.014.01	esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20 39/1, CEI 20 36, CEI 20 37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	norma CEI 64 2 1 x 10 mmq; euro (dieci/04)	ml	10,04
Nr. 10223 D5.37.014.02	idem c.s. ...1 x 16 mmq; euro (dieci/73)	ml	10,73
Nr. 10224 D5.37.014.03	idem c.s. ...1 x 25 mmq; euro (undici/77)	ml	11,77
Nr. 10225 D5.37.014.04	idem c.s. ...1 x 35 mmq; euro (tredici/17)	ml	13,17
Nr. 10226 D5.37.014.05	idem c.s. ...1 x 50 mmq; euro (quindici/76)	ml	15,76
Nr. 10227 D5.37.014.06	idem c.s. ...1 x 70 mmq; euro (diciotto/41)	ml	18,41
Nr. 10228 D5.37.014.07	idem c.s. ...1 x 95 mmq; euro (ventiuno/73)	ml	21,73
Nr. 10229 D5.37.014.08	idem c.s. ...1 x 120 mmq; euro (ventisei/17)	ml	26,17
Nr. 10230 D5.37.014.09	idem c.s. ...1 x 150 mmq; euro (trenta/18)	ml	30,18
Nr. 10231 D5.37.014.10	idem c.s. ...1 x 185 mmq; euro (trentaquattro/93)	ml	34,93
Nr. 10232 D5.37.014.11	idem c.s. ...1 x 240 mmq; euro (quarantatre/21)	ml	43,21
Nr. 10233 D5.37.014.12	idem c.s. ...1 x 300 mmq; euro (cinquantadue/72)	ml	52,72
Nr. 10234 D5.37.014.13	idem c.s. ...1 x 400 mmq; euro (sessantasette/68)	ml	67,68
Nr. 10235 D5.37.015.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a sospensione, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (settantaquattro/70)	cad	74,70
Nr. 10236 D5.37.015.02	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W; euro (ottantadue/93)	cad	82,93
Nr. 10237 D5.37.015.03	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W; euro (centosettantasette/96)	cad	177,96
Nr. 10238 D5.37.015.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentosessantanove/85)	cad	269,85
Nr. 10239 D5.37.016.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a soffitto, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (ottanta/62)	cad	80,62
Nr. 10240 D5.37.016.02	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W; euro (ottantanove/05)	cad	89,05
Nr. 10241 D5.37.016.03	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W; euro (centoquarantaquattro/63)	cad	144,63
Nr. 10242 D5.37.016.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentoventisette/81)	cad	227,81
Nr. 10243 D5.37.017.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a parete, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica 100 W; euro (novantaotto/95)	cad	98,95
Nr. 10244 D5.37.017.02	idem c.s. ...polvere epossidica 200 W; euro (centosette/61)	cad	107,61
Nr. 10245 D5.37.017.03	idem c.s. ...polvere epossidica 300 W; euro (centosessantatre/01)	cad	163,01
Nr. 10246 D5.37.017.04	idem c.s. ...polvere epossidica 500 W; euro (duecentoquaranta/54)	cad	240,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10247 D5.37.018.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 50/80 W; euro (centocinquantaquattro/09)	cad	153,09
Nr. 10248 D5.37.018.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 125 W; euro (centosessantadue/97)	cad	162,97
Nr. 10249 D5.37.018.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 250 W; euro (centoottantasette/23)	cad	187,23
Nr. 10250 D5.37.018.04	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; euro (duecentosessanta/28)	cad	260,28
Nr. 10251 D5.37.019.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 50/80 W; euro (centosessanta/83)	cad	160,83
Nr. 10252 D5.37.019.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 125 W; euro (centosettantauno/20)	cad	171,20
Nr. 10253 D5.37.019.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 250 W; euro (centonovantaquattro/72)	cad	194,72
Nr. 10254 D5.37.019.04	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; euro (duecentosessantaotto/06)	cad	268,06
Nr. 10255 D5.37.020.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato 50/80 W; euro (centoottantaotto/13)	cad	188,13
Nr. 10256 D5.37.020.02	idem c.s. ...portatore incorporato 125 W; euro (centonovantaotto/02)	cad	198,02
Nr. 10257 D5.37.020.03	idem c.s. ...portatore incorporato 250 W; euro (duecentoventidue/29)	cad	222,29
Nr. 10258 D5.37.020.04	idem c.s. ...portatore incorporato 400 W; euro (duecentonovantacinque/39)	cad	295,39
Nr. 10259 D5.37.021.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato 250 W; euro (duecentocinquanta/31)	cad	250,31
Nr. 10260 D5.37.021.02	idem c.s. ...portatore incorporato 400 W; euro (trecentotrentasette/74)	cad	337,74
Nr. 10261 D5.37.022.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato 250 W; euro (trecentoquarantadue/45)	cad	342,45
Nr. 10262 D5.37.022.02	idem c.s. ...portatore incorporato 400 W; euro (duecentocinquantacinque/35)	cad	255,35
Nr. 10263 D5.37.023.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato 250 W; euro (duecentosettantasette/17)	cad	277,17
Nr. 10264 D5.37.023.02	idem c.s. ...portatore incorporato 400 W; euro (trecentosessantaquattro/35)	cad	364,35
Nr. 10265 D5.37.024.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato 70 W; euro (centosessantasei/90)	cad	166,90
Nr. 10266 D5.37.024.02	idem c.s. ...portatore incorporato 150/250 W; euro (centonovantauno/17)	cad	191,17
Nr. 10267 D5.37.024.03	idem c.s. ...portatore incorporato 400 W; euro (duecentosessantaquattro/22)	cad	264,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10268 D5.37.025.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 70 W; euro (centosettantasei/84)	cad	176,84
Nr. 10269 D5.37.025.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 150/250 W; euro (duecento/38)	cad	200,38
Nr. 10270 D5.37.025.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (duecentosettantatre/68)	cad	273,68
Nr. 10271 D5.37.026.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 70 W; euro (duecento/82)	cad	200,82
Nr. 10272 D5.37.026.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 150/250 W; euro (duecentoventicinque/12)	cad	225,12
Nr. 10273 D5.37.026.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; euro (duecentonovantaotto/19)	cad	298,19
Nr. 10274 D5.37.027.01	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore e starter, cablata e rifasata, alimentazione 230 V 50 Hz completo di gabbia di protezione in acciaio: 1 x 18/20 W; euro (centoquattro/69)	cad	104,69
Nr. 10275 D5.37.027.02	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 36/40 W; euro (centodiciassette/27)	cad	117,27
Nr. 10276 D5.37.027.03	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 58/65 W; euro (centoquarantaquattro/45)	cad	144,45
Nr. 10277 D5.37.027.04	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 18/20 W; euro (centonovantacinque/88)	cad	195,88
Nr. 10278 D5.37.027.05	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 36/40 W; euro (duecentoventidue/78)	cad	222,78
Nr. 10279 D5.37.027.06	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 58/65 W; euro (duecentoottantasei/22)	cad	286,22
Nr. 10280 D5.37.027.07	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 18/20 W; euro (trecentoundici/18)	cad	311,18
Nr. 10281 D5.37.027.08	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 36/40 W; euro (trecentoquarantaotto/52)	cad	348,52
Nr. 10282 D5.37.027.09	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 58/65 W; euro (quattrocentoventitre/09)	cad	423,09
Nr. 10283 D5.37.028.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 Vc.a.. Interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A; euro (sessantauno/26)	cad	61,26
Nr. 10284 D5.37.028.02	idem c.s. ...a pacco: tripolare 16 A; euro (sessantaquattro/94)	cad	64,94
Nr. 10285 D5.37.028.03	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 16 A; euro (sessantasette/07)	cad	67,07
Nr. 10286 D5.37.028.04	idem c.s. ...a pacco: bipolare 25 A; euro (centodieci/64)	cad	110,64
Nr. 10287 D5.37.028.05	idem c.s. ...a pacco: tripolare 25 A; euro (centoventidue/64)	cad	122,64
Nr. 10288 D5.37.028.06	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 25 A; euro (centoventisei/98)	cad	126,98
Nr. 10289 D5.37.028.07	idem c.s. ...a pacco: tripolare 40 A; euro (centoventiquattro/51)	cad	124,51
Nr. 10290 D5.37.028.08	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 40 A; euro (centoquarantauno/85)	cad	141,85
Nr. 10291 D5.37.028.09	idem c.s. ...a pacco: tripolare 60 A; euro (centoventicinque/87)	cad	125,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10292 D5.37.028.10	idem c.s. ...a pacco: tetrapolare 60 A; euro (duecento/82)	cad	200,82
Nr. 10293 D5.37.029.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.. Deviatore rotativo a pacco: bipolare 16 A; euro (sessantasette/57)	cad	67,57
Nr. 10294 D5.37.029.02	idem c.s. ...pacco: bipolare 25 A; euro (centodiciassette/56)	cad	117,56
Nr. 10295 D5.37.030.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 Vc.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1 0 3): unipolare 16 A; euro (sessantanove/05)	cad	69,05
Nr. 10296 D5.37.030.02	idem c.s. ...0 3): unipolare 25 A; euro (centodiciassette/56)	cad	117,56
Nr. 10297 D5.37.030.03	idem c.s. ...0 3): bipolare 16 A; euro (sessantaotto/48)	cad	68,48
Nr. 10298 D5.37.030.04	idem c.s. ...0 3): bipolare 25 A; euro (centodiciassette/56)	cad	117,56
Nr. 10299 D5.37.031.01	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,imbocchi filettati UNI 6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: posto singolo con pulsante o segnale luminoso; euro (quarantasette/81)	cad	47,81
Nr. 10300 D5.37.031.02	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto; euro (sessantasette/77)	cad	67,77
Nr. 10301 D5.37.031.03	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo; euro (settantacinque/08)	cad	75,08
Nr. 10302 D5.37.031.04	idem c.s. ...V: posto doppio con pulsante o segnale luminoso; euro (sessantatre/06)	cad	63,06
Nr. 10303 D5.37.031.05	idem c.s. ...V: posto triplo con pulsanti o segnali luminosi; euro (ottantaquattro/02)	cad	84,02
Nr. 10304 D5.37.032.01	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: comando marcia, levetta con ritorno a molla; euro (ottanta/11)	cad	80,11
Nr. 10305 D5.37.032.02	idem c.s. ...V: comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile; euro (ottantacinque/44)	cad	85,44
Nr. 10306 D5.37.032.03	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: deviatore a 2 posizioni; euro (settantasei/34)	cad	76,34
Nr. 10307 D5.37.032.04	idem c.s. ...380 V: interruttore di linea tripolare; euro (ottantasei/86)	cad	86,86
Nr. 10308 D5.37.032.05	idem c.s. ...380 V: commutatore tripolare a 3 posizioni; euro (ottantasei/86)	cad	86,86
Nr. 10309 D5.37.032.06	idem c.s. ...380 V: invertitore di marcia a 5 posizioni; euro (ottantacinque/44)	cad	85,44
Nr. 10310 D5.37.033.01	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/230 V 50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, da 10 A a 20 A; euro (centotredici/94)	cad	113,94
Nr. 10311 D5.37.033.02	idem c.s. ...80 A bipolare, da 10 A a 20 A; euro (centocinquantatre/51)	cad	153,51
Nr. 10312 D5.37.033.03	idem c.s. ...80 A tripolare, da 10 A a 20 A; euro (centoottanta/82)	cad	180,82
Nr. 10313 D5.37.033.04	idem c.s. ...80 A tetrapolare, da 10 A a 20 A; euro (centonovantasette/78)	cad	197,78
Nr. 10314 D5.37.033.05	idem c.s. ...80 A unipolare, da 30 A a 50 A; euro (centodiciassette/23)	cad	117,23
Nr. 10315	idem c.s. ...80 A bipolare, da 30 A a 50 A;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI STRADALI (SpCap 9) Scomposizioni (Cap 111)			
Nr. 10326 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. euro (zero/90)	mq/cm	0,90
Nr. 10327 E.01.002	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (uno/23)	mq	1,23
Nr. 10328 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. euro (quattro/24)	mq	4,24
Nr. 10329 E.01.004	Scomposizione di pavimentazione in mac-adam cilindrato, o scarificazione di ossatura, anche se bituminato, compreso l'ossatura, nonche'la vagliatura, la formazione in cumuli del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale inutilizzabile del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa : misura in opera prima della scomposizione. euro (sei/75)	mc	6,75
Nr. 10330 E.01.005	Scomposizione di ossatura di pietrame calcareo o vulcanico a secco, compreso l'accatastamento del pietrame utilizzabile ed il trasporto del materiale inutilizzabile nell'ambito dell'estesa . euro (dieci/18)	mc	10,18
Nr. 10331 E.01.006	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (sei/75)	mc	6,75
Nr. 10332 E.01.007	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (quindici/32)	mc	15,32
Nr. 10333 E.01.008	Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in c.a.p. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di 0.6 0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Escluso l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture, l'allontanamento dei materiali di risulta e gli oneri di conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. Il prezzo si applica per porzioni di cubatura fino a 1.00 mc. euro (duecentoventinove/19)	mc	229,19
Nr. 10334 E.01.009	Demolizione integrale di impalcati in c.a.p. e strutture simili. Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita' delle parti di struttura sottostante e delle proprieta' di terzi. In tale caso la demolizione dovra' essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi puo' aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione, l'impiego di attrezzatura ossiacetilena per il taglio dei ferri d'armatura ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. Sono esclusi il trasporto ed il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. euro (settanta/60)	mc	70,60
Nr. 10335 E.01.010.01	Idrodemolizione di solette di impalcato in cemento armato all'estradosso. Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrita' e l'ancoraggio dei ferri di armatura messi a nudo nonche' l'integrita' strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: l'idonea attrezzatura demolitrice; il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua; un'energica soffiatura delle superfici trattate; tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgangheratura e pulizia necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita, predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura diossidati. Sono invece esclusi dal prezzo gli oneri derivanti dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL. , il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e gli oneri di conferimento ad impianto di trattamento. per spessore medio fino a 3 cm. euro (trentatre/89)	mq	33,89
Nr. 10336 E.01.010.02	idem c.s. ...spessore medio superiore a 3 cm. per ogni cm. in più. euro (dodici/64)	mq/cm	12,64
Nr. 10337 E.01.011.01	Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'intradosso impalcati pre spessore medio fino a 3 cm. Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto e gli oneri di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	conferimento ad impianto di trattamento. per spessore medio fino a 3 cm. euro (trentaquattro/07)	mq	34,07
Nr. 10338 E.01.011.02	idem c.s. ...a 3 cm. per ogni centimetro in più. euro (quattordici/52)	mq/cm	14,52
Nr. 10339 E.01.012.01	Asportazione pavimentazioni in corrispondenza di giunti.Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza o meno degli stessi per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e conferimento ad impianto di trattamento o discarica. per lavorazione eseguita in assenza di traffico; euro (quarantaquattro/58)	mq	44,58
Nr. 10340 E.01.012.02	idem c.s. ...o discarica. maggiorazione per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10341 E.01.013.01	Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Escluso l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta, l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica. per lavorazione eseguita in assenza di traffico; euro (otto/01)	ml	8,01
Nr. 10342 E.01.013.02	idem c.s. ...a discarica. maggiorazione per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10343 E.01.014.01	Asportazione di angolari metallici.Asportazione completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare l'integrità della soletta; compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della superficie. Escluso l'allontanamento del materiale di risulta e l'onere per l'indennità di discarica. per lavorazione eseguita in assenza di traffico; euro (quattordici/03)	ml	14,03
Nr. 10344 E.01.014.02	idem c.s. ...di discarica. maggiorazione per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10345 E.01.015.01	Svellimento di basolato di qualunque classe e specie, compreso la malta di allettamento, la pulizia, l'accatastamento dei basoli utilizzabili ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. senza recupero del materiale. euro (dieci/63)	mq	10,63
Nr. 10346 E.01.015.02	idem c.s. ...nell'ambito dell'estesa. con recupero del materiale. euro (tredici/30)	mq	13,30
Nr. 10347 E.01.016.01	Svellimento di lastroni in pietra naturale od artificiale, di qualsiasi spessore, compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile e la rimozione del sottofondo compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. senza recupero del materiale. euro (nove/65)	mq	9,65
Nr. 10348 E.01.016.02	idem c.s. ...nell'ambito dell'estesa. con recupero del materiale. euro (quattordici/01)	mq	14,01
Nr. 10349 E.01.017	Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (tre/30)	ml	3,30
Nr. 10350 E.01.018.01	Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e specie, compreso la demolizione del massetto sottostante, la pulizia, l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. posti su sabbia con recupero del materiale. euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 10351 E.01.018.02	idem c.s. ...posti su sabbia senza recupero del materiale. euro (due/63)	mq	2,63
Nr. 10352 E.01.018.03	idem c.s. ...posti su malta di cemento con recupero del materiale. euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 10353 E.01.018.04	idem c.s. ...posti su malta di cemento senza recupero del materiale. euro (due/92)	mq	2,92
Nr. 10354 E.01.019.01	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte senza lasciare residui permanenti. strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. euro (zero/15)	ml	0,15
Nr. 10355 E.01.019.02	idem c.s. ...residui permanenti. strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. euro (zero/18)	ml	0,18
Nr. 10356 E.01.019.03	idem c.s. ...residui permanenti. strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. euro (zero/20)	ml	0,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10357 E.01.019.04	idem c.s. ...residui permanenti. strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. euro (zero/23)	ml	0,23
Nr. 10358 E.01.019.05	idem c.s. ...residui permanenti. passi pedonali, zebraure, ecc. euro (zero/69)	mq	0,69
Nr. 10359 E.01.020	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati. euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 10360 E.01.021	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio eseguito a perfetta regola d'arte. euro (sette/92)	cad	7,92
Nr. 10361 E.01.022	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 10362 E.01.023	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri. euro (zero/41)	kg	0,41
Nr. 10363 E.01.024	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 10364 E.01.025	Rimozione in opera di griglie in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 10365 E.01.026	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a 8 cm. euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 10366 E.01.027.01	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio. rimozione in opera di chiusini. euro (zero/22)	kg	0,22
Nr. 10367 E.01.027.02	idem c.s. ...opera di caditoie in ghisa. euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 10368 E.01.028	Rimozione in opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfiango, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalla D.L. o caricati su autocarro per trasportarli a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. Escluso gli oneri di trasporto e di conferimento a rifiuto. euro (sei/63)	mq	6,63
Nr. 10369 E.01.029	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. euro (zero/28)	mq	0,28
Nr. 10370 E.01.030	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. euro (zero/83)	ml	0,83
Nr. 10371 E.01.031.01	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. di lato fino a 40 cm. euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 10372 E.01.031.02	idem c.s. ...di lato da 41 cm. a 100 cm. euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 10373 E.01.032	Pulizia di scarpe ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. euro (uno/18)	mq	1,18
Nr. 10374 E.01.033	Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano. euro (quarantasette/29)	mc	47,29
Nr. 10375 E.01.034	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluso le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/83)	mc	5,83
Nr. 10376 E.01.035	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito con l'ausilio di motopompa anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m. 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico su autocarro, ed i mezzi idonei per dare i lavori finiti ed a regola d'arte. euro (novanta/51)	mc	90,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10377 E.01.036	Sovrapprezzo agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10378 E.01.037.01	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, con l'esclusione del trasporto e degli oneri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni. euro (cinque/31)	ml	5,31
Nr. 10379 E.01.037.02	idem c.s. ...con macchina di vasche e cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione. euro (cinque/15)	ml	5,15
Nr. 10380 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 10381 E.01.038.02	idem c.s. ...autocarri di portata inferiore a 35 q.li per opere da eseguirsi in centri storici, o su ordine della D.L.; euro (uno/97)	mc/km	1,97
Movimento di materie e demolizioni (Cap 112)			
Nr. 10382 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondità' di cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; euro (cinque/30)	mc	5,30
Nr. 10383 E.02.001.02	idem c.s. ...non descritto. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; euro (diciassette/02)	mc	17,02
Nr. 10384 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (nove/56)	mc	9,56
Nr. 10385 E.02.002.02	idem c.s. ...per profondità' da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (tredici/08)	mc	13,08
Nr. 10386 E.02.002.03	idem c.s. ...per profondità' da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (diciannove/05)	mc	19,05
Nr. 10387 E.02.003.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (trentanove/07)	mc	39,07
Nr. 10388 E.02.003.02	idem c.s. ...trattamento: per profondità da mt. 2,01 a mt. 4,00; euro (cinquanta/84)	mc	50,84
Nr. 10389 E.02.003.03	idem c.s. ...trattamento: per profondità da mt. 4,01 a mt. 6,00; euro (sessantatre/90)	mc	63,90
Nr. 10390 E.02.004	Scavo di fondazione con disgreganti chimici.Scavo a sezione obbligata in roccia dura, ove peraltro la D.L. abbia ordinato l'uso di espansivi chimici a lenta dilatazione, tipo Bristar o prodotti similari, onde eliminare qualsiasi vibrazione nei confronti di strutture vicine fatiscenti ed assolutamente da mantenere; con tutti gli altri oneri e prescrizioni delle voci di elenco sugli scavi di fondazione. euro (ventidue/68)	mc	22,68
Nr. 10391 E.02.005.01	Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, muri di sostegno, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti; eseguito a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresi i trovanti di qualsiasi dimensione. Sono compresi nel prezzo: le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del fondo eseguita come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, la regolarizzazione del fondo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a rifiuto delle stesse nell'ambito dell'estesa. Sono esclusi il trasporto a discarica o a impianto di trattamento e gli oneri di conferimento. per profondità' fino a ml. 5 fino a mq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	20. euro (diciassette/82)	mc	17,82
Nr. 10392 E.02.005.02	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' fino a ml. 5 da mq. 20 a mq. 80. euro (quindici/26)	mc	15,26
Nr. 10393 E.02.005.03	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' fino a ml. 10 fino a mq. 20. euro (ventinove/08)	mc	29,08
Nr. 10394 E.02.005.04	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' fino a ml. 10 da mq. 20 a 80. euro (venticinque/50)	mc	25,50
Nr. 10395 E.02.005.05	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.10, fino a 15 fino a mq. 20. euro (trentauno/06)	mc	31,06
Nr. 10396 E.02.005.06	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.10, fino a 15 da mq. 20 a 80. euro (ventinove/33)	mc	29,33
Nr. 10397 E.02.005.07	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.15, fino a 20 fino a mq. 20. euro (quaranta/47)	mc	40,47
Nr. 10398 E.02.005.08	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.15, fino a 20 da mq. 20 a 80. euro (trentasette/70)	mc	37,70
Nr. 10399 E.02.005.09	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.20, fino a 25 fino a mq. 20. euro (quarantasei/92)	mc	46,92
Nr. 10400 E.02.005.10	idem c.s. ...di conferimento. per profondita' ecced. i ml.20, fino a 25 da mq. 20 a 80. euro (quarantaquattro/15)	mc	44,15
Nr. 10401 E.02.005.11	idem c.s. ...di conferimento. sovrapprezzo per ogni zona o frazione di ml. 5 oltre i ml. 25. euro (otto/13)	mc	8,13
Nr. 10402 E.02.006	Sovrapprezzo agli scavi a pozzo per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo, e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm. al livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. euro (quattro/19)	mc	4,19
Nr. 10403 E.02.007	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 4, A 2 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L., oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. euro (quattro/24)	mc	4,24
Nr. 10404 E.02.008	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 6, A 2 7, A4, provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce precedente ed, inoltre, l'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di materiale anticapillare che sarà pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il compattamento del materiale di riporto a strati non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il costipamento prescritto, previa riduzione all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come alla voce precedente. euro (cinque/35)	mc	5,35
Nr. 10405 E.02.009.01	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 4, A2 5, A3. euro (uno/17)	mq	1,17
Nr. 10406 E.02.009.02	idem c.s. ...ai gruppi A2 6, A2 7, A4, A5. euro (uno/44)	mq	1,44
Nr. 10407 E.02.010.01	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito. euro (otto/12)	mq	8,12
Nr. 10408 E.02.010.02	idem c.s. ...di materiali provenienti da scavi, ritenuti idonei dalla D.L. euro (due/02)	mq	2,02
Nr. 10409 E.02.010.03	idem c.s. ...di materiali provenienti dagli scavi precedentemente stoccati e ritenuti idonei dalla D.L. euro (due/37)	mq	2,37
Nr. 10410 E.02.011.01	Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, compresa compattazione meccanica, di materiali proveniente sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiore ai 50 cm., compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto con l'impiego di materiali idonei provenienti da scavi. euro (tre/63)	mc	3,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10411 E.02.011.02	idem c.s. ...provenienti da cave di prestito. euro (venticinque/63)	mc	25,63
Nr. 10412 E.02.012	Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale: euro (venticinque/62)	mc	25,62
Nr. 10413 E.02.013.01	Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. se provenienti dagli scavi. euro (cinque/45)	mc	5,45
Nr. 10414 E.02.013.02	idem c.s. ...se provenienti da cave di prestito. euro (trentatre/92)	mc	33,92
Nr. 10415 E.02.014.01	Inerti derivanti pietrischetti, graniglie e sabbie di scorie da acciaieria, aventi pezzatura compresa tra mm. 0,01 e mm. 14, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. granella, 0 4 mm. euro (diciotto/30)	mc	18,30
Nr. 10416 E.02.014.02	idem c.s. ...D.L. granella, 4,01 14,00 mm. euro (trenta/39)	mc	30,39
Nr. 10417 E.02.015	Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli demolitori e/o mezzi meccanici. euro (trentadue/80)	mc	32,80
Nr. 10418 E.02.016	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori. euro (sessantasei/72)	mc	66,72
Nr. 10419 E.02.017	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 10420 E.02.018	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle norme del Capitolato Speciale di Appalto, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio e in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce. euro (tre/70)	mq	3,70
Nr. 10421 E.02.019.01	Fornitura e posa in opera di geostruttura tridimensionale, realizzata in lega polimera nano composita, da riempirsi con materiale non coesivo, avente la funzione di stabilizzazione dei terreni di sottofondo a scarsa capacità portante, per applicazioni conformi alle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN13265. Al fine di ridurre il valore delle pressione interstiziali del materiale di riempimento la geostruttura tridimensionale dovrà possedere una serie di fori diffusi sull'intera superficie della parete di densità compresa tra il 6% e il 10% della superficie totale. Le dimensioni della singola maglia ellittica completamente aperta dovranno essere non inferiori a 250 x 210 mm, con un'altezza individuata dalle varie tipologie. Al fine di svolgere la funzione di stabilizzazione, la geostruttura tridimensionale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: modulo di accumulo per flessione alla temperatura di 60°C maggiore eguale a 550 MPa (Norma 6721 1); coefficiente di dilatazione termica minore uguale a 80ppm/°C (Norma 11359 2 TMA); resistenza all'ossidazione (OIT) maggiore o uguale a 125 minuti (Norma 11357 6).Ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 45014 e dovrà avere marcatura CE. Dal prezzo restano esclusi la fornitura e posa del geotessile non tessuto, il riempimento con materiale non coesivo di idonea granulometria, la compattazione che dovrà raggiungere il 95% della densità massima di riferimento (Proctor modificato) e il materiale di copertura non dovrà avere uno spessore inferiore a 5 cm. E' compreso nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. per spessori fino a 75 mm. euro (tredici/73)	mq	13,73
Nr. 10422 E.02.019.02	idem c.s. ...per spessori da 76 a 100 mm. euro (sedici/51)	mq	16,51
Nr. 10423 E.02.019.03	idem c.s. ...per spessori da 101 a 125 mm. euro (ventiuno/59)	mq	21,59
Nr. 10424 E.02.019.04	idem c.s. ...per spessori da 126 a 150 mm. euro (ventisei/21)	mq	26,21
Nr. 10425 E.02.020	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, e da qualsiasi distanza, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm . La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle norme tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore superiore a 30 cm. euro (cinque/71)	mq	5,71
Nr. 10426	Strato anticontaminante e filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato realizzato in fibre di poliestere ottenuto tramite		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.02.021.01	agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme EN965, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 918, EN ISO 12956, con le seguenti caratteristiche massa areica 150 g/mq; euro (due/12)	mq	2,12
Nr. 10427 E.02.021.02	idem c.s. ...massa areica 200 g/mq; euro (due/33)	mq	2,33
Nr. 10428 E.02.021.03	idem c.s. ...massa areica 300 g/mq; euro (due/73)	mq	2,73
Nr. 10429 E.02.021.04	idem c.s. ...massa areica 400 g/mq; euro (tre/18)	mq	3,18
Nr. 10430 E.02.021.05	idem c.s. ...massa areica 500 g/mq; euro (tre/62)	mq	3,62
Nr. 10431 E.02.022	Fornitura e posa in opera di geocomposito di rinforzo e separazione sottofondi cedevoli, costituito da una geogriglia bi orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in Polipropilene da 140 g/mq, il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq. euro (sette/05)	mq	7,05
Nr. 10432 E.02.023.01	Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi cedevoli e sovrastrutture stradali mediante impiego di geogriglia al 100% in Polipropilene (PP) e giunzione integrale. La geogriglia è costituita da una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture circa rettangolari che individuano fili longitudinali e trasversali e deve garantire elevate resistenze ed elevati moduli elastici a trazione. La resistenza a trazione prevalente dell'elemento di rinforzo deve essere sviluppata in direzione perpendicolare all'asse stradale (TD). Le giunzioni tra i due ordini di fili devono essere parte integrante della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per intreccio o saldatura dei singoli fili, per garantire la capacità di assorbimento delle forze e di confinamento del terreno. con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in direzione trasversale (TD) e a 13.0 kN/m in direzione longitudinale (MD), peso non inferiore a 200 g/m2 e dimensione minima delle maglie 27 mm. euro (quattro/47)	mq	4,47
Nr. 10433 E.02.023.02	idem c.s. ...a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD), peso non inferiore a 370 g/m2 e dimensione minima delle maglie 27 mm.. euro (cinque/89)	mq	5,89
Nr. 10434 E.02.023.03	idem c.s. ...a trazione in direzione trasversale (TD) non inferiore a 60.0 kN/m, e a 20.0 kN/m in direzione longitudinale (MD), e peso non inferiore a 500 g/m2. euro (sei/60)	mq	6,60
Nr. 10435 E.02.024.01	Strato separatore e di rinforzo atto ad aumentare la capacità portante del terreno, per stabilizzazione e rinforzo di sottofondi cedevoli, costituito al 100% da polipropilene ottenuto tramite agugliatura, resistente ai raggi UV e agenti chimici, con proprietà geotessile conforme alle norme EN9864, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 9863 1, EN ISO 12956, con le seguenti caratteristiche massa areica 150 g/mq; euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 10436 E.02.024.02	idem c.s. ...massa areica 200 g/mq; euro (due/86)	mq	2,86
Nr. 10437 E.02.024.03	idem c.s. ...massa areica 300 g/mq; euro (tre/54)	mq	3,54
Nr. 10438 E.02.024.04	idem c.s. ...massa areica 400 g/mq; euro (quattro/25)	mq	4,25
Nr. 10439 E.02.024.05	idem c.s. ...massa areica 500 g/mq; euro (quattro/94)	mq	4,94

Opere d'arte (Cap 113)

Nr. 10440 E.03.001	Tura provvisoria a contorno e difesa di scavi per fondazione in acqua, sia per opere d'arte che per muri di difesa di sponda, ottenuta con infissione di pali di abete o di pino, doppia parete di tavoloni di abete o pino, compresi: la fornitura dei materiali occorrenti, le necessarie chiodature e legature, il riempimento con materiale argilloso; compreso il disfacimento e l'uso di motopompa di qualsiasi potenza, restando il materiale di recupero di proprietà dell'Impresa. euro (trentaotto/24)	mc	38,24
Nr. 10441 E.03.002.01	Costruzione di paratia subalvea, da lasciare in sito a difesa delle fondazioni, formata da pali trivellati in calcestruzzo, anche armati, ed accostati l'uno all'altro di diametro adeguato all'altezza della paratia ed al battente d'acqua, compreso ogni onere per la perforazione del terreno, il getto di calcestruzzo Rck 30 XC2 rapporto a/c <0,60, ed ogni lavoro accessorio, la fornitura di tutti i materiali, il noleggio di attrezzature anche speciali, la necessaria mano d'opera e tutto quanto occorrente per dare il lavoro compiuto, compreso gli oneri d'incamiciatura con lamierino fino a m. 5 sotto il battente medio della acqua. euro (sessantaquattro/27)	mq	64,27
Nr. 10442 E.03.002.02	idem c.s. ...con lamierino da m. 5.01 a m. 10.00 sotto il battente medio dell'acqua. euro (sessantasette/98)	mq	67,98
Nr. 10443	Diaframma a parete continua costituito da elementi in c.a. aventi la sagoma prescritta dalla Direzione Lavori ed eseguiti in calcestruzzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.003.01	cementizio che presenti la RC k non inferiore a 30 N/mq, collegati tra di loro mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza (inclusi trovanti di qualsiasi dimensione) asciutti o bagnati, eseguito con attrezzature speciali ed anche con l'impiego di fanghi bentonitici, compreso il carico dei materiali di risulta. Nei prezzi sono pure compresi e compensati gli eventuali oneri dovuti alla presenza di armature metalliche ed all'esecuzione a campione, nonché la eventuale rifinitura della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, e quant'altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte; con l' esclusione dell'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che verrà compensata a parte con i relativi prezzi di Elenco, del trasporto del materiale di risulta a discarica o ad impianto di trattamento e degli oneri di conferimento a discarica. Per ogni mq. utile di paratia finita eseguita a qualsiasi profondità: dello spessore di cm. 50. euro (ottantaquattro/52)	mq	84,52
Nr. 10444 E.03.003.02	idem c.s. ...di cm. 60. euro (novantadue/98)	mq	92,98
Nr. 10445 E.03.003.03	idem c.s. ...di cm. 80. euro (centoquindici/75)	mq	115,75
Nr. 10446 E.03.003.04	idem c.s. ...di cm. 100. euro (centoquarantadue/84)	mq	142,84
Nr. 10447 E.03.003.05	idem c.s. ...di cm. 120. euro (centosessantauno/61)	mq	161,61
Nr. 10448 E.03.004.01	Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma, esclusa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti per spessore di cm. 50. euro (trentasei/10)	mq	36,10
Nr. 10449 E.03.004.02	idem c.s. ...di cm. 60. euro (quarantatre/88)	mq	43,88
Nr. 10450 E.03.004.03	idem c.s. ...di cm. 80. euro (quarantasette/82)	mq	47,82
Nr. 10451 E.03.004.04	idem c.s. ...di cm. 100. euro (cinquantasette/35)	mq	57,35
Nr. 10452 E.03.004.05	idem c.s. ...di cm. 120. euro (sessantauno/75)	mq	61,75
Nr. 10453 E.03.005	Sgombero di materiali franati di qualsiasi natura e forma, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito per la bonifica e sistemazione del piano stradale, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati. E compreso il carico, l'allontanamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. Sono esclusi l'onere per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (quattro/98)	mc	4,98
Nr. 10454 E.03.006	Compenso per trasporto ed approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml. euro (millesettecentosessantauno/79)	a corpo	1 761,79
Nr. 10455 E.03.007	Compenso per trasporto di attrezzature di tipo eccezionale (Escavatori a fune, gru cingolate a fune e mezzi per le esecuzione di pali, fuori sagoma normale), per la esecuzione di pali trivellati o di scavi a pozzo, con carrelloni di tipo particolare fuori sagoma normale, approntamento in cantiere, compreso il successivo smontaggio e trasporto delle stesse nel luogo di provenienza della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica qualora i pali da eseguire sono pari o inferiore a 100 (cento) metri lineari. Non si applica il presente compenso per lavorazioni oltre i 100,01 ml. euro (seimilasessanta/92)	a corpo	6 060,92
Nr. 10456 E.03.008.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 400 mm.; euro (quarantacinque/80)	ml	45,80
Nr. 10457 E.03.008.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (sessantatre/93)	ml	63,93
Nr. 10458 E.03.008.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (settantasei/33)	ml	76,33
Nr. 10459 E.03.008.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (novantanove/28)	ml	99,28
Nr. 10460	idem c.s. ...pari a 1000 mm.;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.008.05	euro (centotrentasette/65)	ml	137,65
Nr. 10461 E.03.008.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (centosettantanove/26)	ml	179,26
Nr. 10462 E.03.008.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (duecentocinquantaotto/82)	ml	258,82
Nr. 10463 E.03.008.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentootto/84)	ml	408,84
Nr. 10464 E.03.009.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru e di eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 400 mm.; euro (cinquantadue/01)	ml	52,01
Nr. 10465 E.03.009.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (sessantaotto/38)	ml	68,38
Nr. 10466 E.03.009.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (settantasette/67)	ml	77,67
Nr. 10467 E.03.009.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (centotre/72)	ml	103,72
Nr. 10468 E.03.009.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (centotrentanove/50)	ml	139,50
Nr. 10469 E.03.009.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (centoottantanove/31)	ml	189,31
Nr. 10470 E.03.009.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (duecentosessantauno/64)	ml	261,64
Nr. 10471 E.03.009.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentoundici/28)	ml	411,28
Nr. 10472 E.03.010.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35 compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru e gli eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq; per diametro pari a 400 mm.; euro (quarantasette/00)	ml	47,00
Nr. 10473 E.03.010.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (sessantaquattro/28)	ml	64,28
Nr. 10474 E.03.010.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (settantasei/64)	ml	76,64
Nr. 10475 E.03.010.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (cento/78)	ml	100,78
Nr. 10476 E.03.010.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (centoquarantauno/32)	ml	141,32
Nr. 10477 E.03.010.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (centoottantacinque/31)	ml	185,31
Nr. 10478 E.03.010.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (duecentosessantanove/26)	ml	269,26
Nr. 10479 E.03.010.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentotrentanove/41)	ml	439,41
Nr. 10480 E.03.011.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica con l'uso di autogru e di eventuali sovrappessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 400		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mm.; euro (cinquantatre/21)	ml	53,21
Nr. 10481 E.03.011.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (sessantanove/88)	ml	69,88
Nr. 10482 E.03.011.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (ottantaquattro/72)	ml	84,72
Nr. 10483 E.03.011.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (centocinque/75)	ml	105,75
Nr. 10484 E.03.011.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (centoquarantaquattro/94)	ml	144,94
Nr. 10485 E.03.011.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (centonovantasette/14)	ml	197,14
Nr. 10486 E.03.011.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (duecentosettantatre/85)	ml	273,85
Nr. 10487 E.03.011.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (quattrocentoquarantauno/27)	ml	441,27
Nr. 10488 E.03.012.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm.; euro (sette/93)	ml	7,93
Nr. 10489 E.03.012.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (otto/44)	ml	8,44
Nr. 10490 E.03.012.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (dieci/71)	ml	10,71
Nr. 10491 E.03.012.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (tredici/84)	ml	13,84
Nr. 10492 E.03.012.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (diciassette/85)	ml	17,85
Nr. 10493 E.03.012.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (ventidue/79)	ml	22,79
Nr. 10494 E.03.012.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (trentauno/39)	ml	31,39
Nr. 10495 E.03.013.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm.; euro (tredici/19)	ml	13,19
Nr. 10496 E.03.013.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (quattordici/66)	ml	14,66
Nr. 10497 E.03.013.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (diciassette/80)	ml	17,80
Nr. 10498 E.03.013.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (ventiuno/27)	ml	21,27
Nr. 10499 E.03.013.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (ventisette/34)	ml	27,34
Nr. 10500 E.03.013.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentaquattro/49)	ml	34,49
Nr. 10501 E.03.013.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantacinque/62)	ml	45,62
Nr. 10502 E.03.014.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro :- per infissione di tubo forma con impiego di morsa giracolonna : per diametro pari a 500 mm.; euro (diciotto/61)	ml	18,61
Nr. 10503 E.03.014.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (ventiquattro/81)	ml	24,81
Nr. 10504 E.03.014.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (ventisette/91)	ml	27,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10505 E.03.014.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (trentauno/02)	ml	31,02
Nr. 10506 E.03.014.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (trentatre/62)	ml	33,62
Nr. 10507 E.03.014.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentacinque/48)	ml	35,48
Nr. 10508 E.03.014.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantadue/70)	ml	42,70
Nr. 10509 E.03.014.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (sessantadue/93)	ml	62,93
Nr. 10510 E.03.015.01	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro per diametro pari a 400 mm.; euro (undici/91)	ml	11,91
Nr. 10511 E.03.015.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (tredici/76)	ml	13,76
Nr. 10512 E.03.015.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (diciotto/35)	ml	18,35
Nr. 10513 E.03.015.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (ventidue/95)	ml	22,95
Nr. 10514 E.03.015.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (ventisette/56)	ml	27,56
Nr. 10515 E.03.015.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (trentaotto/03)	ml	38,03
Nr. 10516 E.03.015.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (quarantatre/43)	ml	43,43
Nr. 10517 E.03.015.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (cinquantauno/13)	ml	51,13
Nr. 10518 E.03.016	Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro:- per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 m. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10519 E.03.017.01	Scapitozzatura testa di palo comprensivo di ogni onere e magistero per dare il palo finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri per il trasporto e per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti: per diametro pari a 400 mm. euro (dodici/45)	cad	12,45
Nr. 10520 E.03.017.02	idem c.s. ...pari a 500 mm. euro (quindici/57)	cad	15,57
Nr. 10521 E.03.017.03	idem c.s. ...pari a 600 mm. euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 10522 E.03.017.04	idem c.s. ...pari a 800 mm. euro (venticinque/96)	cad	25,96
Nr. 10523 E.03.017.05	idem c.s. ...pari a 1000 mm. euro (trentauno/13)	cad	31,13
Nr. 10524 E.03.017.06	idem c.s. ...pari a 1200 mm. euro (quaranta/46)	cad	40,46
Nr. 10525 E.03.017.07	idem c.s. ...pari a 1500 mm. euro (quarantasei/24)	cad	46,24
Nr. 10526 E.03.017.08	idem c.s. ...pari a 2000 mm. euro (cinquantasette/82)	cad	57,82
Nr. 10527 E.03.018	Esecuzione di foro per pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cmq. per ogni ora effettiva di impiego. euro (centoottantasei/11)	ora	186,11
Nr. 10528 E.03.019.01	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato per diametro pari a 400 mm.; euro (ventisei/84)	ml	26,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10529 E.03.019.02	idem c.s. ...pari a 500 mm.; euro (trentatre/04)	ml	33,04
Nr. 10530 E.03.019.03	idem c.s. ...pari a 600 mm.; euro (trentasei/15)	ml	36,15
Nr. 10531 E.03.019.04	idem c.s. ...pari a 800 mm.; euro (trentanove/25)	ml	39,25
Nr. 10532 E.03.019.05	idem c.s. ...pari a 1.000 mm.; euro (quarantadue/09)	ml	42,09
Nr. 10533 E.03.019.06	idem c.s. ...pari a 1.200 mm.; euro (quarantatre/95)	ml	43,95
Nr. 10534 E.03.019.07	idem c.s. ...pari a 1.500 mm.; euro (cinquantauno/18)	ml	51,18
Nr. 10535 E.03.019.08	idem c.s. ...pari a 2.000 mm.; euro (cinquantaotto/83)	ml	58,83
Nr. 10536 E.03.020	Lamierino in acciaio lasciato a perdere, in corrispondenza di vuoti o caverne rinvenute durante la trivellazione, o in presenza di falde atte a dilavare il conglomerato cementizio, dello spessore in funzione del diametro del palo, compreso ogni onere e magistero per dare la camicia pronta in opera. euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 10537 E.03.021.01	Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. Diametro esterno mm 65/90. euro (ventidue/75)	ml	22,75
Nr. 10538 E.03.021.02	idem c.s. ...esterno mm 91/130. euro (ventisette/98)	ml	27,98
Nr. 10539 E.03.021.03	idem c.s. ...esterno mm 131/190. euro (trenta/01)	ml	30,01
Nr. 10540 E.03.021.04	idem c.s. ...esterno mm 191/240. euro (trentacinque/86)	ml	35,86
Nr. 10541 E.03.022.01	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 65/90 getto a gravità o bassa pressione. euro (dodici/67)	ml	12,67
Nr. 10542 E.03.022.02	idem c.s. ...Diametro esterno mm 91/130 getto a gravità o bassa pressione palo eseguite a gravità o a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 3 volte il volume teorico del foro. euro (quattordici/67)	ml	14,67
Nr. 10543 E.03.022.03	idem c.s. ...Diametro esterno mm 131/190 getto a gravità o bassa pressione palo eseguite a gravità o a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 3 volte il volume teorico del foro. euro (venti/04)	ml	20,04
Nr. 10544 E.03.022.04	idem c.s. ...Diametro esterno m 191/240 getto a gravità o bassa pressione palo eseguite a gravità o a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 3 volte il volume teorico del foro. euro (ventidue/78)	ml	22,78
Nr. 10545 E.03.022.05	idem c.s. ...Diametro esterno mm 65/90 ad alta pressione. euro (sedici/60)	ml	16,60
Nr. 10546 E.03.022.06	idem c.s. ...Diametro esterno mm 91/130 iniezione ad alta pressione palo, ma eseguito con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di Kg. 900 di cemento per cm. di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 3 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite. euro (diciotto/41)	ml	18,41
Nr. 10547 E.03.022.07	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 131/190 iniezione ad alta pressione palo, ma eseguito con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di Kg. 900 di cemento per cm. di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 3 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 10548 E.03.022.08	Micropali subverticali esclusa perforazione.Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 191/240 iniezione ad alta pressione palo, ma eseguito con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di Kg. 900 di cemento per cm. di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 3 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite.		
	euro (trentauno/12)	ml	31,12
Nr. 10549 E.03.023	Sovrapprezzo perforazioni micropali o tiranti per inclinazioni >2Ogr. Sovrapprezzo alle perforazioni subverticali per micropali o tiranti per inclinazioni maggiori di 20 sulla verticale da applicarsi solo se giustificati da apposito calcolo statico. (Percentuale 8,00 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 10550 E.03.024.01	Tubo per micropali di ogni dimensione.Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di armatura portante ecc. come da voce d'elenco. In ferro saldato.		
	euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 10551 E.03.024.02	idem c.s. ...voce d'elenco. In acciaio FE 510 filettati e con manicotto senza valvolatura.		
	euro (uno/61)	kg	1,61
Nr. 10552 E.03.024.03	idem c.s. ...d'elenco. In acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione.		
	euro (due/31)	kg	2,31
Nr. 10553 E.03.024.04	idem c.s. ...voce d'elenco. In acciaio Fe 510 di secondo impiego.		
	euro (due/42)	kg	2,42
Nr. 10554 E.03.024.05	idem c.s. ...voce d'elenco. Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali,		
	euro (otto/02)	cad	8,02
Nr. 10555 E.03.025.01	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato, per franamento od occlusione del perforo, eseguita nella stessa direzione ed inclinazione del foro guida, al fine di dare il lavoro eseguito a regola d'arte comprensivo di ogni onere e magistero. Misurato al metro lineare per tratto effettivamente cementato. diametro esterno 65/90.		
	euro (nove/28)	ml	9,28
Nr. 10556 E.03.025.02	idem c.s. ...diametro esterno 91/130.		
	euro (tredici/93)	ml	13,93
Nr. 10557 E.03.025.03	idem c.s. ...diametro esterno 131/190.		
	euro (diciotto/55)	ml	18,55
Nr. 10558 E.03.025.04	idem c.s. ...diametro esterno 191/240.		
	euro (ventitre/18)	ml	23,18
Nr. 10559 E.03.026	Fornitura in opera di profilati acciaio NP.IPE per paratie.Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per l'armatura di pali speciali a piccolo diametro micropali, per esecuzione di paratie tipo berlinesi o per altre strutture analoghe,compresa ogni fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	euro (uno/28)	kg	1,28
Nr. 10560 E.03.027	Prova di carico supplementare per pali di piccolo diametro e micropali come da voce di elenco, eseguita conformemente ai D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008.		
	euro (trecentocinquantasei/20)	cad	356,20
Nr. 10561 E.03.028.01	Prove di continuità pali di grande diametro con sondaggi sonici. Prove di continuita' per pali a grande diametro, come previste dai D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008 eseguita mediante l'infilaggio di tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a chiusura per l'introduzione di apparecchiature di produzione di idonee onde sonore e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di compattezza del calcestruzzo e continuita' del getto. Per ogni prova su palo munito del dispositivo suddetto, compresi i maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo. Predisposizione della prova;		
	euro (cinquecentonovantaquattro/41)	cad	594,41
Nr. 10562 E.03.028.02	idem c.s. ...del palo. Esecuzione della prova;		
	euro (quattrocentoventinove/02)	cad	429,02
Nr. 10563 E.03.029.01	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercuSSIONe, anche con eventuale rivestimento provvisorio, compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti e gli utensili di perforazione, per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 60/90.		
	euro (ventiquattro/44)	ml	24,44
Nr. 10564 E.03.029.02	idem c.s. ...diametro mm 91/130.		
	euro (venticinque/83)	ml	25,83
Nr. 10565	idem c.s. ...diametro mm 131/190.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.029.03	euro (trentatre/72)	ml	33,72
Nr. 10566	idem c.s. ...diametro mm 191/240.		
E.03.029.04	euro (quarantauno/32)	ml	41,32
Nr. 10567	Trefolo per tiranti acciaio armonico , escluse testate di ancoraggio Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; o materiali similamente corrosivi; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiaccia di cemento, salvo per la voce 01).Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Per ml di trefolo senza iniezioni testato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con n.2 trefoli, da 31 45 ton. realizzato con tre trefoli, da 46 60 ton. realizzato con 4 trefoli, da 61 75 ton. realizzato con 5 trefoli, da 76 90 ton. realizzato con 6 trefoli, da 91 105 ton. realizzato con 7 trefoli e da 106 120 ton. realizzato con 8 trefoli. Escluse le iniezioni nonchè le testate di ancoraggio. (per ogni trefolo a metrolineare).		
E.03.030.01	euro (cinque/56)	ml	5,56
Nr. 10568	Trefolo per tiranti acciaio armonico , escluse testate di ancoraggio Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; o materiali similamente corrosivi; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiaccia di cemento, salvo per la voce 01).Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Tirante iniettato per tensione di esercizio fino a 30 ton.		
E.03.030.02	euro (venti/10)	ml	20,10
Nr. 10569	idem c.s. ...di esercizio da 31 a 45 ton.		
E.03.030.03	euro (venticinque/54)	ml	25,54
Nr. 10570	idem c.s. ...di esercizio da 46 a 60 ton.		
E.03.030.04	euro (trentadue/04)	ml	32,04
Nr. 10571	idem c.s. ...di esercizio da 61 a 75 ton.		
E.03.030.05	euro (trentaotto/02)	ml	38,02
Nr. 10572	idem c.s. ...di esercizio da 76 a 90 ton.		
E.03.030.06	euro (quarantatre/90)	ml	43,90
Nr. 10573	idem c.s. ...di esercizio da 91 a 105 ton.		
E.03.030.07	euro (cinquantaquattro/29)	ml	54,29
Nr. 10574	idem c.s. ...di esercizio da 91 a 105 ton.		
E.03.030.08	euro (sessantauno/06)	ml	61,06
Nr. 10575	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensioneFornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte .		
E.03.031	euro (uno/19)	kg	1,19
Nr. 10576	Iniezioni per micropali suborizzontali a bassa pressione -Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato.Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, come da Capitolato. Perforo da mm 60 - 90.		
E.03.032.01	euro (quattro/31)	ml	4,31
Nr. 10577	idem c.s. ...da mm 91 - 130.		
E.03.032.02	euro (sei/49)	ml	6,49
Nr. 10578	idem c.s. ...da mm 131 - 190.		
E.03.032.03	euro (nove/47)	ml	9,47
Nr. 10579	idem c.s. ...da mm 191 240.		
E.03.032.04	euro (undici/39)	ml	11,39
Nr. 10580	Iniezione micropali suborizzontali ripetute ad alta pressioneIniezioni di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali con inclinazioni maggiore di 20 gradi sulla verticale da applicarsi solo se giustificati da apposito calcolo statico. La miscela dovrà essere composta da cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di Capitolato. Sono compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura di additivi, da compensarsi a parte solo se ordinata dal D.L., come da Capitolato. Perforo da mm 60 90.		
E.03.033.01	euro (nove/34)	ml	9,34
Nr. 10581	idem c.s. ...da mm 91 130.		
E.03.033.02	euro (dodici/73)	ml	12,73
Nr. 10582	idem c.s. ...da mm 131 190.		
E.03.033.03	euro (diciassette/18)	ml	17,18
Nr. 10583	idem c.s. ...da mm 200 240.		
E.03.033.04	euro (diciotto/70)	ml	18,70
Nr. 10584	Vespai a tergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano a regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con pietrame proveniente dagli scavi, compresa la ripresa ed il trasporto a piè d'opera.		
E.03.034.01	euro (dodici/50)	mc	12,50
Nr. 10585	idem c.s. ...pietrame proveniente da cave.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.034.02	euro (diciotto/67)	mc	18,67
Nr. 10586 E.03.034.03	idem c.s. ...pietrame proveniente dagli scavi, compresa la ripresa ed il trasporto a piè d'opera, eseguito con mezzi meccanici. euro (undici/02)	mc	11,02
Nr. 10587 E.03.035	Muratura di pietrame a secco, realizzato con pietra taurina o similare, di qualsiasi forma e dimensione, compresa la lavorazione della faccia vista, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito. euro (centoottantasette/20)	mc	187,20
Nr. 10588 E.03.036	Muratura in mattoni pieni.Muratura in mattoni pieni spessore superiore ad una testa lavorata con malta dosata a 5.00 ql. di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, eseguita a qualunque altezza e profondità anche per sottomurazioni, muri retti o centinati, lesene, pilastri, archi a volte di qualunque luce e spessore compresa la stilatura dei giunti, la formazione di spigoli, architravi, incassature, ponteggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentocinquantauno/22)	mc	351,22
Nr. 10589 E.03.037	Muratura in fondazione o in elevazione, retta, curva, obliqua, di tipo ciclopico, con pietrame proveniente dagli scavi, messa in opera con malta cementizia confezionata con Kg. 400 di cemento normale per metro cubo di sabbia; compresi il magistero per la faccia vista, la stilatura dei giunti, l'eventuale magistero per sottomurazioni e quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte. euro (quarantauno/80)	mc	41,80
Nr. 10590 E.03.038	Muratura in elevazione, retta, curva o obliqua, di pietrame in opera con malta cementizia confezionata con Kg. 400 di cemento normale per mc. di sabbia compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista, secondo il tipo prescritto dalla Direzione Lavori, la formazione di fori di drenaggio nonché la stuccatura e la stilatura dei giunti ed eventuali ponteggi e impalcature. Con pietrame idoneo per murature proveniente da cave locali. euro (centodiciassette/27)	mc	117,27
Nr. 10591 E.03.039	Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da conglomerato cementizio classe Rck 30 per ogni metro cubo di getto finito e con inerti granulometricamente assortiti, con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm. 30 ben ammassato nel calcestruzzo retrostante, in opera con malta cementizia confezionata con Kg. 500 di cemento normale, compresi: il compenso per la lavorazione della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione dei giunti di dilatazione, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, l'onere delle casseforme e delle armature per il getto del calcestruzzo, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con pietrame proveniente da cave. euro (centoottantaquattro/94)	mc	184,94
Nr. 10592 E.03.040	Muratura retta, curva od obliqua in pietra da taglio per armille e cantonali, rivestimento dei rostri delle opere d'arte, per portali di galleria, ecc., in opera con malta di cemento a Kg.500; lavorata a grana ordinaria; compreso la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature; da valutarsi secondo il volume del parallelepipedo minimo circoscritto. euro (duecentocinquantasette/21)	mc	257,21
Nr. 10593 E.03.041	Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a Kg. 400 di cemento normale per metro cubo di sabbia per spessore da 2 a 3 cm. euro (quindici/76)	mq	15,76
Nr. 10594 E.03.042.01	Rivestimento di murature in cls con pietrame.Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore da m 0.20 a 0.40, precedentemente tagliati e sbazzati e lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale ponteggio per muri di altezza superiore a m. 2.00. Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con materiale proveniente dagli scavi. euro (novantasette/12)	mq	97,12
Nr. 10595 E.03.042.02	idem c.s. ...d'arte. con pietrame proveniente da cave. euro (centoquarantaotto/41)	mq	148,41
Nr. 10596 E.03.066	Preparazione delle superfici dove dovrà applicarsi l'intonaco di gunita, mediante spicconatura delle incrostazioni, messa a nudo e pulitura dei tendini dell'armatura in ferro, il trattamento degli stessi con speciali prodotti antiruggine (tipo Cean Metal Rust), spicconatura delle superfici lisce per l'ottima aderenza della malta, compreso lavatura, raschiatura e spazzolatura a fondo, compresi inoltre tutti gli oneri per i ponteggi di altezza fino ad h = m. 2,00. euro (sedici/12)	mq	16,12
Nr. 10597 E.03.067	Intonaco di gunita impermeabile, compresa una prima mano di rinzaffo mediante idonee macchine e per lo spessore di mm. 8 10 di malta a ql. 5 di cemento tipo 325 per ogni mc. di sabbia con l'aggiunta di almeno un 6% in peso del cemento di additivo accelerante compresa la stesa di una seconda mano e per lo spessore di mm. 15 17 a distanza di almeno 24 ore, di malta dosata ql. 5 di cemento compresa la regolarizzazione a frattazzo e riga, per lo spianamento delle eventuali irregolarità delle pareti, compreso, a distanza di tempo non inferiore alle ore 12, la stesa di una terza mano (arriciatura) con malta delle stesse caratteristiche quantitative della seconda mano, ma con sabbia di granulometria più grossa, e sello spessore tale da portare l'intero spessore dell'intonaco a misura non inferiore di cm. 3,5 compreso inoltre, il successivo innaffiamento per due giorni consecutivi in ragione di tre volte al giorno, nonché i ponteggi di altezza fino ad h= m. 2,00 . euro (diciotto/07)	mq	18,07
Nr. 10598 E.03.068	Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato con conglomerato cementizio 300 con Rck 30N/mmq ad alta resistenza (A.R.) per mc di getto finito ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di mm.30 e comunque, non superiore a 1/3 dello spessore del manufatto, comprese casseforme, armature, utilizzo della pompa e del vibratore, rifinitura delle facce viste, sagomatura degli spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centotrentasei/97)	mc	136,97
Nr. 10599 E.03.069	Calcestruzzo spruzzato all'aperto classe 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.		
	euro (centosessantatre/57)	mc	163,57
Nr. 10600 E.03.070.01	Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe 25/30 (Rck 30 MPA) in opera.Conglomerato cementizio spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto. rivestimento di cm. 5 sfrido 20%;		
	euro (nove/13)	mq	9,13
Nr. 10601 E.03.070.02	idem c.s. ...di cm. 10 sfrido 20%;		
	euro (diciotto/28)	mq	18,28
Nr. 10602 E.03.070.03	idem c.s. ...di cm. 15 sfrido 20%;		
	euro (ventisette/41)	mq	27,41
Nr. 10603 E.03.070.04	idem c.s. ...di cm. 20 sfrido 20%;		
	euro (trentaquattro/29)	mq	34,29
Nr. 10604 E.03.071	Calcestruzzo spruzzato all'aperto classe 30/35 (Rck 35 MPA) in opera. Conglomerato cementizio spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto.		
	euro (centosessantanove/26)	mc	169,26
Nr. 10605 E.03.072.01	Rivestimenti con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe 30/35 (Rck 35 MPA) in opera. Conglomerato cementizio spruzzato e confezionato a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI 206/1:2001 e classe di lavorabilità S4 o S5, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale di Appalto. rivestimento di cm. 5 sfrido 20%;		
	euro (nove/47)	mq	9,47
Nr. 10606 E.03.072.02	idem c.s. ...di cm. 10 sfrido 20%;		
	euro (diciotto/96)	mq	18,96
Nr. 10607 E.03.072.03	idem c.s. ...di cm. 15 sfrido 20%;		
	euro (ventiotto/44)	mq	28,44
Nr. 10608 E.03.072.04	idem c.s. ...di cm. 20 sfrido 20%;		
	euro (trentacinque/65)	mq	35,65
Nr. 10609 E.03.073	Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con Kg. 500 di cemento normale per mc, di spessore mm. 10, con la superficie lisciata.		
	euro (dodici/21)	mq	12,21
Nr. 10610 E.03.074	Cappa in asfalto naturale dello spessore complessivo finito di mm. 20 a due strati dei quali: il primo, dello spessore finito di mm. 8, costituito da una miscela di mastice di roccia asfaltica, delle caratteristiche previste nelle Norme U.N.I., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell' 8 % in peso; il secondo, dello spessore finito di mm. 12, costituito da una miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia.		
	euro (sette/66)	mq	7,66
Nr. 10611 E.03.075	Cappa di asfalto sintetico dello spessore finito di mm. 10.Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione: sabbia graduata 0.075 + 2.5 mm: 65/70% in peso sulla miscela degli inerti; bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra + 0.5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in peso sulla miscela degli inerti. Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa. Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0.5/0.7 kg/mq; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.		
	euro (sette/98)	mq	7,98
Nr. 10612 E.03.076	Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, a due strati, di Kg./mq 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed esportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di due decimetri cubici di sabbia di quarzo di granulometria da mm.0,5 a mm.1,00 ; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	euro (ventiuno/38)	mq	21,38
Nr. 10613 E.03.077	Impermeabilizzazione dell'estradosso di solette di interi impalcati di opere d'arte con cappa sintetica, di formulazione particolare, ad elevato spessore, realizzata in opera secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, nelle fasi successive di: applicazione di prodotto essenzialmente formulato con pietrame di carbon fossile e legante epossidico, additivi con elastomeri in alta percentuale, a spruzzo tipo airless con miscelazione dei componenti separati in testata, in ragione di circa 3 4 kg/mq ; saturazione dello strato superficiale della cappa così realizzata con sabbia di quarzo di opportuna granulometria ed in ragione di 2/3 kg/mq, a dare uno spessore medio finale del trattamento completo di c.a. 314 mm, compresa e compensata la pulizia superficiale, preventiva al trattamento, con aria compressa e l'allontanamento dell'		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	eventuale materiale di risulta: per ogni mq di superficie trattata. euro (ventitre/96)	mq	23,96
Nr. 10614 E.03.078	Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, eseguito con impiego di Kg./mq. 0,8 di resina epossidica liquida e catalizzatore saturata con sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta in ragione di dmc/mq. 1,20 ; compresa e compensata la pulizia superficiale, preventiva al trattamento, con aria compressa e l'allontanamento dell' eventuale materiale di risulta. euro (dieci/34)	mq	10,34
Nr. 10615 E.03.079	Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatti in calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di Kg./mq. 0,40 di resina epossidica liquida e catalizzatore. euro (sette/49)	mq	7,49
Nr. 10616 E.03.080	Muro verde cellulare realizzato con elementi prefabbricati, per sostegno o controripa a gravità autodrenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. a telai orizzontali disgiunti o monolitici atti a contenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa, compreso il materiale di riempimento ed ogni altro onere e magistero. Con rapporto volumetrico non inferiore 11/100. euro (duecentodiciannove/84)	mc	219,84
Nr. 10617 E.03.081.01	Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1A categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendenti per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze fino a m. 2.00. euro (quattrocentoventidue/48)	ml	422,48
Nr. 10618 E.03.081.02	idem c.s. ...Per altezze da m. 2.01 a m. 2.50. euro (cinquecentoventitre/88)	ml	523,88
Nr. 10619 E.03.081.03	idem c.s. ...Per altezze da m. 2.51 a m. 3.00. euro (seicentoventisei/33)	ml	626,33
Nr. 10620 E.03.081.04	idem c.s. ...Per altezze da m. 3.01 a m. 3.50. euro (settecentotrenta/70)	ml	730,70
Nr. 10621 E.03.081.05	idem c.s. ...Per altezze da m. 3.51 a m. 4.00. euro (ottocentotrentatre/26)	ml	833,26
Nr. 10622 E.03.081.06	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.01 a m. 4.50. euro (mille/42)	ml	1'000,42
Nr. 10623 E.03.081.07	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.51 a m. 5.00. euro (milleduecentoventinove/92)	ml	1'229,92
Nr. 10624 E.03.081.08	idem c.s. ...Per altezze da m. 5.01 a m. 6.00. euro (millecinquecentodiciassette/48)	ml	1'517,48
Nr. 10625 E.03.081.09	idem c.s. ...Per altezze da m. 6.01 a m. 7.00. euro (duemila/70)	ml	2'000,70
Nr. 10626 E.03.081.10	idem c.s. ...Per altezze da m. 7.01 a m. 8.00. euro (duemilaquattrocentosettantatre/69)	ml	2'473,69
Nr. 10627 E.03.081.11	idem c.s. ...Per altezze da m. 8.01 a m. 9.00. euro (tremilasessantasette/35)	ml	3'067,35
Nr. 10628 E.03.081.12	idem c.s. ...Per altezze da m. 9.01 a m. 10.00. euro (tremilaseicentosessantauno/22)	ml	3'661,22
Nr. 10629 E.03.081.13	idem c.s. ...Per altezze da m. 10.01 a m. 11.00. euro (quattromilatrecentocinquantanove/88)	ml	4'359,88
Nr. 10630 E.03.081.14	idem c.s. ...Per altezze da m. 11.01 a m. 12.00. euro (cinquemilacinquantaotto/56)	ml	5'058,56
Nr. 10631 E.03.081.15	idem c.s. ...Per altezze da m. 12.01 a m. 13.00. euro (cinquemilanovecentosessanta/24)	ml	5'960,24
Nr. 10632 E.03.082.01	Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe media, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1A categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq.,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>provvisi dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 150 x cm. 12, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 30°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 4,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 10 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze fino a m. 2.00.</p> <p>euro (cinquecentoquattro/67)</p>	ml	504,67
Nr. 10633 E.03.082.02	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 2.01 a m. 2.50.</p> <p>euro (seicentoventisette/70)</p>	ml	627,70
Nr. 10634 E.03.082.03	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 2.51 a m. 3.00.</p> <p>euro (settecentocinquantauno/80)</p>	ml	751,80
Nr. 10635 E.03.082.04	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 3.01 a m. 3.50.</p> <p>euro (ottocentoottantasette/07)</p>	ml	887,07
Nr. 10636 E.03.082.05	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 3.51 a m. 4.00.</p> <p>euro (milleuno/98)</p>	ml	1'001,98
Nr. 10637 E.03.082.06	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 4.01 a m. 4.50.</p> <p>euro (milleduecentocinquante/27)</p>	ml	1'205,27
Nr. 10638 E.03.082.07	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 4.51 a m. 5.00.</p> <p>euro (millequattrocentosessantanove/69)</p>	ml	1'469,69
Nr. 10639 E.03.082.08	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 5.01 a m. 6.00.</p> <p>euro (milleottocentotrentatre/30)</p>	ml	1'833,30
Nr. 10640 E.03.082.09	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 6.01 a m. 7.00.</p> <p>euro (duemilaquattrocentodiciannove/49)</p>	ml	2'419,49
Nr. 10641 E.03.082.10	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 7.01 a m. 8.00.</p> <p>euro (duemilanovecentonovantacinque/44)</p>	ml	2'995,44
Nr. 10642 E.03.082.11	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 8.01 a m. 9.00.</p> <p>euro (tremilasettecentodiciassette/81)</p>	ml	3'717,81
Nr. 10643 E.03.082.12	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 9.01 a m. 10.00.</p> <p>euro (quattromilaquattrocentoquaranta/38)</p>	ml	4'440,38
Nr. 10644 E.03.082.13	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 10.01 a m. 11.00.</p> <p>euro (cinquemiladuecentonovantadue/42)</p>	ml	5'292,42
Nr. 10645 E.03.082.14	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 11.01 a m. 12.00.</p> <p>euro (seimilacentoquarantaquattro/46)</p>	ml	6'144,46
Nr. 10646 E.03.082.15	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 12.01 a m. 13.00.</p> <p>euro (settemiladuecentoquarantaquattro/06)</p>	ml	7'244,06
Nr. 10647 E.03.083.01	<p>Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe pesante, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1A categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisi dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 27°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 6,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 12 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze fino a m. 2.00.</p> <p>euro (seicentodiciotto/84)</p>	ml	618,84
Nr. 10648 E.03.083.02	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 2.01 a m. 2.50.</p> <p>euro (settecentosettantauno/91)</p>	ml	771,91
Nr. 10649 E.03.083.03	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 2.51 a m. 3.00.</p> <p>euro (novecentoventisei/05)</p>	ml	926,05
Nr. 10650	<p>idem c.s. ...Per altezze da m. 3.01 a m. 3.50.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.083.04	euro (milleottantadue/09)	ml	1'082,09
Nr. 10651 E.03.083.05	idem c.s. ...Per altezze da m. 3.51 a m. 4.00. euro (milleduecentotrentasei/32)	ml	1'236,32
Nr. 10652 E.03.083.06	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.01 a m. 4.50. euro (millequattrocentoottantanove/77)	ml	1'489,77
Nr. 10653 E.03.083.07	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.51 a m. 5.00. euro (milleottocentodiciannove/40)	ml	1'819,40
Nr. 10654 E.03.083.08	idem c.s. ...Per altezze da m. 5.01 a m. 6.00. euro (duemiladuecentonovantadue/53)	ml	2'292,53
Nr. 10655 E.03.083.09	idem c.s. ...Per altezze da m. 6.01 a m. 7.00. euro (tremilacinque/06)	ml	3'005,06
Nr. 10656 E.03.083.10	idem c.s. ...Per altezze da m. 7.01 a m. 8.00. euro (tremilasettecentoventi/10)	ml	3'720,10
Nr. 10657 E.03.083.11	idem c.s. ...Per altezze da m. 8.01 a m. 9.00. euro (quattromilaseicentoventiuno/22)	ml	4'621,22
Nr. 10658 E.03.083.12	idem c.s. ...Per altezze da m. 9.01 a m. 10.00. euro (cinquemilacinquecentoventidue/56)	ml	5'522,56
Nr. 10659 E.03.083.13	idem c.s. ...Per altezze da m. 10.01 a m. 11.00. euro (seimilacinquecentoottantasette/98)	ml	6'587,98
Nr. 10660 E.03.083.14	idem c.s. ...Per altezze da m. 11.01 a m. 12.00. euro (settemilaseicentocinquantadue/66)	ml	7'652,66
Nr. 10661 E.03.083.15	idem c.s. ...Per altezze da m. 12.01 a m. 13.00. euro (novemilaventisette/15)	ml	9'027,15
Nr. 10662 E.03.084.01	Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale con tecnologia MacRes realizzate secondo gli elaborati di progetto allegati al contratto, verificati e fatti propri dall'Impresa Appaltatrice, ed approvati dalla Direzione Lavori; costituite da un rilevato rinforzato con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza migliorata poste nel terreno in strati successivi e connesse ad un paramento flessibile in calcestruzzo. I prezzi compensano ogni prestazione e fornitura necessaria per eseguire l'opera compiuta a regola d'arte, gli oneri di calcolo ed eventuale brevetto, i maggiori oneri per la formazione del rilevato a causa della più accurata selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nella compattazione a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove; compresa inoltre la necessaria assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio, quanto per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneità dei materiali da rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra rinforzata. Sono solo esclusi: gli scavi occorrenti, la fornitura e posa in opera del rilevato e il cordolo di livellamento da pagare in base alle relative voci di elenco prezzi. Fornitura e posa in opera di pannelli di spessore cm. 14 per paramento verticale a superficie a vista liscia, prefabbricati in calcestruzzo con RcK =35 MPa, con tutti gli angoli retti, armati o non, secondo le esigenze progettuali, con ferri ad aderenza migliorata del tipo Fe B 44 K controllato in stabilimento, allineati mediante incastri perno/manicotto, compresi i pezzi speciali (semi pannelli e/o pannelli fuori misura), i pilastri d'angolo, le lastre coprigiunto, gli accessori occorrenti (perni, manicotti, etc.), i giunti orizzontali costituiti da placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore 2 cm. e i coprigiunti verticali costituiti da strisce di tessuto non tessuto di gr./mq. 250, di larghezza cm. 40: euro (centonove/57)	mq	109,57
Nr. 10663 E.03.084.02	Strutture di sostegno o sottoscarpa in terra rinforzata a paramento verticale con tecnologia MacRes realizzate secondo gli elaborati di progetto allegati al contratto, verificati e fatti propri dall'Impresa Appaltatrice, ed approvati dalla Direzione Lavori; costituite da un rilevato rinforzato con rinforzi lineari in acciaio zincato ad aderenza migliorata poste nel terreno in strati successivi e connesse ad un paramento flessibile in calcestruzzo. I prezzi compensano ogni prestazione e fornitura necessaria per eseguire l'opera compiuta a regola d'arte, gli oneri di calcolo ed eventuale brevetto, i maggiori oneri per la formazione del rilevato a causa della più accurata selezione dei materiali, della presenza dei rinforzi, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nella compattazione a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove; compresa inoltre la necessaria assistenza tecnica specialistica, tanto per il montaggio, quanto per il controllo preventivo di laboratorio sulla idoneità dei materiali da rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra rinforzata. Sono solo esclusi: gli scavi occorrenti, la fornitura e posa in opera del rilevato e il cordolo di livellamento da pagare in base alle relative voci di elenco prezzi. Maggiorazione per finitura architettonica del pannello prefabbricato con superficie a vista a rilievi geometrici di spessore non superiore a 5 cm., tipo antiaffissione, rigato, finta pietra o simili. euro (trentadue/14)	mq	32,14
Nr. 10664 E.03.084.03	idem c.s. ...elenco prezzi. Maggiorazione per pannello prefabbricato, con ricoprimento del fronte in pietra; superficie a vista costituita da pezzature di pietra viva dello spessore medio non superiore a 4 cm. comunque disposte sul fondo della cassaforma prima del getto di calcestruzzo, compreso l'indennità di cava, sfridi e trasporti e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte; euro (cinquantaquattro/55)	mq	54,55
Nr. 10665 E.03.084.04	idem c.s. ...elenco prezzi. Fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK = 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo Fe B 44 K controllato in stabilimento: euro (cinquantacinque/34)	ml	55,34
Nr. 10666 E.03.085.01	Fornitura e posa in opera di rinforzi ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo del tipo Fe 510 (Fe 52), zincate a caldo con spessore minimo 70 micron; ad aderenza migliorata mediante rilievi trasversali su tutta la larghezza del rinforzo e su entrambe le facce, in numero superiore o uguale a 22 per metro lineare con sezione del risalto a forma di trapezio isoscele con i lati obliqui inclinati di ca. 50° sull'orizzontale, base di 6 mm. ed altezza di 3 mm.; compreso bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni per lunghezze fuori misura. di sezione mm. 50x4 per ogni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	metro lineare di armatura. euro (otto/29)	ml	8,29
Nr. 10667 E.03.085.02	idem c.s. ...sezione mm. 45x5 per ogni metro lineare di armatura. euro (nove/27)	ml	9,27
Nr. 10668 E.03.086	Attacchi in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe 510 (Fe 52) e di sezione mm. 45x4, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il collegamento tra i pannelli del paramento e i rinforzi, compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. euro (quattro/06)	cad	4,06
Nr. 10669 E.03.087.01	Fornitura e posa in opera di spalla da ponte prefabbricata, costituita da una struttura del tipo di sostegno o sottoscarpa, e dimensionata per sottortare anche il carico di impalcato da ponte, con componente verticale di 50 ton/ml e componente orizzontale di 5 ton/ml, applicata all'appoggio e diretta nel senso più favorevole. Costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendenti per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 30°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 4,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 12 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. La spessore minimo della costola è di cm. 20. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione della platea e del cordolo di fondazione, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi dal prezzo il pulvino in c.a. gettato in opera sulla sommità delle costole, per l'appoggio dell'impalcato. L'altezza si intende estesa convenzionalmente dall'estradosso della fondazione o della platea se essa sporge anteriormente alla facciata fino al piano di calpestio sul ponte. Per altezze fino a m. 2.00. euro (seicentoquarantauno/67)	ml	641,67
Nr. 10670 E.03.087.02	idem c.s. ...Per altezze da m. 2.01 a m. 2.50. euro (ottocento/76)	ml	800,76
Nr. 10671 E.03.087.03	idem c.s. ...Per altezze da m. 2.51 a m. 3.00. euro (novecentosessanta/89)	ml	960,89
Nr. 10672 E.03.087.04	idem c.s. ...Per altezze da m. 3.01 a m. 3.50. euro (millecentoventidue/96)	ml	1'122,96
Nr. 10673 E.03.087.05	idem c.s. ...Per altezze da m. 3.51 a m. 4.00. euro (milleduecentoottantatre/19)	ml	1'283,19
Nr. 10674 E.03.087.06	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.01 a m. 4.50. euro (millecinquecentoquarantasei/69)	ml	1'546,69
Nr. 10675 E.03.087.07	idem c.s. ...Per altezze da m. 4.51 a m. 5.00. euro (milleottocentoottantanove/34)	ml	1'889,34
Nr. 10676 E.03.087.08	idem c.s. ...Per altezze da m. 5.01 a m. 6.00. euro (duemilatrecentocinquantanove/67)	ml	2'359,67
Nr. 10677 E.03.087.09	idem c.s. ...Per altezze da m. 6.01 a m. 7.00. euro (tremilacentodiciassette/47)	ml	3'117,47
Nr. 10678 E.03.087.10	idem c.s. ...Per altezze da m. 7.01 a m. 8.00. euro (tremilaottocentosettantanove/13)	ml	3'879,13
Nr. 10679 E.03.087.11	idem c.s. ...Per altezze da m. 8.01 a m. 9.00. euro (quattromilaottocentouno/92)	ml	4'801,92
Nr. 10680 E.03.087.12	idem c.s. ...Per altezze da m. 9.01 a m. 10.00. euro (cinquemilasettecentotrentaotto/99)	ml	5'738,99
Nr. 10681 E.03.087.13	idem c.s. ...Per altezze da m. 10.01 a m. 11.00. euro (seimilaottocentosessantaquattro/25)	ml	6'864,25
Nr. 10682 E.03.087.14	idem c.s. ...Per altezze da m. 11.01 a m. 12.00. euro (settemilanovecentosettantauno/91)	ml	7'971,91
Nr. 10683 E.03.087.15	idem c.s. ...Per altezze da m. 12.01 a m. 13.00. euro (novemilaquattrocentouno/39)	ml	9'401,39
Nr. 10684 E.03.088	Sovrapprezzo ai muri prefabbricati rivestiti in pietra, per la esecuzione di facciavista relativamente al rivestimento in pietra a scelta della D.L con pezzatura irregolare disposta a corsi orizzontali semiregolari, oppure opus incertum o simili, realizzati secondo le migliori tecniche per garantirne un perfetto ancoraggio antigelivo, realizzato in stabilimento contemporaneamente all'elemento prefabbricato. Per ogni metroquadrato di facciata di elemento prefabbricato rivestito in pietra naturale di "Luserna" o "Porfido di Capriana". euro (sessanta/57)	mq	60,57
Nr. 10685	idem c.s. ...pietra naturale "Calcarea".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.089	euro (centotredici/58)	mq	113,58
Nr. 10686 E.03.090	Facciata decorata con rilievo del cls con disegni a scelta, esecuzione di facciata decorata con disegni a scelta tra vari campioni, con oggetti fino a 2 cm., sui muri di cui all'art. precedente.Supplemento per ogni metro quadrato di facciata di elemento prefabbricato. euro (trentauno/55)	mq	31,55
Nr. 10687 E.03.091	Strutture di contenimento di scarpaie costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo avente resistenza non inferiore a 35 N/mm ² , armato secondo le norme della Legge 1086/71 ed aggiornamenti successivi, e vibrato.Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto all'orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonché le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza.Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonché del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio. euro (centoventiuno/75)	mq	121,75
Nr. 10688 E.03.092	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione. euro (diciassette/68)	mq	17,68
Nr. 10689 E.03.093	Sovrapprezzo alle casseforme per altezze superiori a mt. 4,00. euro (quattro/15)	mq	4,15
Nr. 10690 E.03.094	Casseforme metalliche realizzate con casseri autoportanti per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite a qualsiasi altezza dal piano di appoggio. Realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. euro (trentadue/53)	mq	32,53
Nr. 10691 E.03.095.01	Armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di centine per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata secondo le norme del Capitolato Speciale: per luci inferiori a m. 5,00. euro (otto/24)	mq	8,24
Nr. 10692 E.03.095.02	idem c.s. ...Capitolato Speciale: Per luci da m. 5,01 a m. 10,00. euro (dieci/60)	mq	10,60
Nr. 10693 E.03.095.03	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci da m. 10,01 a m. 15,00. euro (dodici/79)	mq	12,79
Nr. 10694 E.03.095.04	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci da 15,01 a m. 20,00. euro (quindici/60)	mq	15,60
Nr. 10695 E.03.095.05	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci da m. 20,01 a m. 30,00. euro (ventitre/98)	mq	23,98
Nr. 10696 E.03.095.06	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci da m. 30,01 a m. 40,00. euro (trentauno/64)	mq	31,64
Nr. 10697 E.03.095.07	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci da m. 40,01 a m. 50,00. euro (trentacinque/16)	mq	35,16
Nr. 10698 E.03.095.08	idem c.s. ...Capitolato Speciale: per luci oltre i m. 50,00. euro (trentaotto/96)	mq	38,96
Nr. 10699 E.03.096	Maggiorazione percentuale ai prezzi della voce precedente per l'altezza mediasuperiore ai m. 10: incremento per ogni zona di m. 5,00. (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10700 E.03.097	Iniezione di cavi di precompressione a mezzo di cemento reoplastico preconfezionato, appositamente predisposto in confezione pronta all'uso, iniettato con le necessarie avvertenze e prove di effettivo completo riempimento dei cavi da iniettare con la fuoriuscita di almeno il 10% del prodotto all'estremità opposta del cavo. Compresa ogni fornitura, magistero ed onere necessario alla perfetta esecuzione dell'iniezione. euro (uno/21)	ml	1,21
Nr. 10701 E.03.098.01	Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato della lunghezza di 5400 mm. con estremità rifollate e filettate per circa 200 mm.; ognuna completa di dadi (2 M42), piastre di acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min. 40*140*200 Fe 52), guaine (n°2 in nastro metallico diam. 65/70), tubi in PVC (2 diam. 63 mm.) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lunghezza minima 60 mm.) e sigillata con idoneo mastice. Compreso ogni onere, fornitura e magistero: diametro 40 mm.; euro (quattrocentodiciannove/61)	cad	419,61
Nr. 10702 E.03.098.02	idem c.s. ...e magistero: diametro 50 mm. euro (quattrocentosettantatre/51)	ml	473,51
Nr. 10703 E.03.098.03	idem c.s. ...e magistero: diametro 60 mm. euro (seicentoquarantasette/46)	ml	647,46
Nr. 10704 E.03.098.04	idem c.s. ...e magistero: diametro 70 mm. euro (settecentoquarantanove/88)	ml	749,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10705 E.03.098.05	idem c.s. ...e magistero: per ogni ml. oltre 5.40, per ogni barra. (Percentuale 10,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10706 E.03.099	Fornitura e posa in opera di guaine.Prefabbricate o fabbricate in opera, stese a mano o mediante l'impiego di attrezzature specifiche, rispondenti alle prescrizioni delle N.T.A. a base di gomma e bitume con armature di rinforzo in rete di polipropilene e/o geotessili, previa spalmatura delle superfici di impermeabilizzazione con primer d'adesione, compresa la pulizia e la regolarizzazione del piano di posa, la saldatura a caldo delle sovrapposizioni secondo gli ordini della DL e quant'altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (otto/25)	mq	8,25
Nr. 10707 E.03.102	Filo di qualsiasi diametro compreso tra 4 e 12 mm. in acciaio avente fp (0,2)K minimo = 1450 MPA e fptk minimo = 1650 N/mmq. per strutture in cemento armato precompresso. Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere: controllato in stabilimento. euro (due/39)	kg	2,39
Nr. 10708 E.03.103	Treccia per strutture in cemento armato precompresso, formata da fili di acciaio di qualsiasi diametro, avente fp(0,2)K = 1600 MPA ed fptk = 1765 MPA. Data in opera compresi: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere: Controllato in stabilimento. euro (due/27)	kg	2,27
Nr. 10709 E.03.104	Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi fp (1)K = 1600 N/mm ² e fptk minimo = 1800 N/mm ² . Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere. Controllato in stabilimento. euro (due/43)	kg	2,43
Nr. 10710 E.03.105.01	Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio, controllato in stabilimento e provvisto del certificato di origine e qualità, dato in opera FPYK> = 835 MPA e FPTK> = 1030 MPA. euro (due/77)	kg	2,77
Nr. 10711 E.03.105.02	idem c.s. ...FPYK> = 1080 MPA e FPTK> = 1230 MPA. euro (due/89)	kg	2,89
Nr. 10712 E.03.106.01	Apparecchio di appoggio in acciaio teflon - tipo fisso.Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in acciaio politetrafluoruro (teflon) del tipo fisso, a cerniera sferica, cilindrica o a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm., di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm. se piane o sferiche, 1 mm. se cilindriche), altre parti allestite in laminato FE 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed una a finire in epossidici poliammidici. Appoggio per fino a 250 ton. euro (quattro/25)	tn	4,25
Nr. 10713 E.03.106.02	idem c.s. ...epossidici poliammidici. Appoggio per carichi da 251 a 1000 ton. euro (tre/36)	tn	3,36
Nr. 10714 E.03.106.03	idem c.s. ...epossidici poliammidici. Appoggi oltre ton 1000. euro (tre/71)	tn	3,71
Nr. 10715 E.03.107.01	Apparecchio appoggio in acciaio - teflon multidirezionale - per scorrimenti non maggiori di 50 mm.Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile multidirezionale , a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm. di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm. se piane o sferiche, 1 mm. se cilindriche), altre parti allestite in laminato FE 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincate organico ed una a finire in epossidici poliammidici, ma per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm. Appoggio per fino a 250 ton. euro (quattro/84)	tn	4,84
Nr. 10716 E.03.107.02	idem c.s. ...50 mm. Appoggio per carichi da 251 a 1000 ton. euro (quattro/37)	tn	4,37
Nr. 10717 E.03.107.03	idem c.s. ...50 mm. Appoggi oltre ton 1000. euro (quattro/43)	tn	4,43
Nr. 10718 E.03.108.01	Apparecchio appoggio in acciaio - teflon unidirezionale - per scorrimenti non maggiori di 50 mm.Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile unidirezionale , a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm. di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm. se piane o sferiche, 1 mm. se cilindriche), altre parti allestite in laminato FE 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincate organico ed una a finire in epossidici poliammidici, ma per scorrimenti complessivi non maggiori di 300 mm. Appoggio per carichi da 151 a 250 ton. euro (cinque/32)	tn	5,32
Nr. 10719 E.03.108.02	idem c.s. ...di 300 mm. Appoggio per carichi da 251 a 1000 ton. euro (due/30)	tn	2,30
Nr. 10720 E.03.108.03	idem c.s. ...di 300 mm. Appoggi oltre ton 1000 ton. euro (due/30)	tn	2,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10721 E.03.109.01	Sovrapprezzo agli appoggi per scorrimento > 50 mmSovrapprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm.Aumento percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto. da 51 a 100 mm. (Percentuale 3,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10722 E.03.109.02	idem c.s. ...progetto. da 101 a 200 mm. (Percentuale 6,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10723 E.03.109.03	idem c.s. ...progetto. da 201 a 300 mm. (Percentuale 6,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10724 E.03.110	Sovrapprezzo per appoggio unidirezionale autorientanteSovrapprezzo alle voci relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio "teflon" del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o viadotti ad asse curvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio.Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi. (Percentuale 6,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10725 E.03.111	Fornitura e posa in opera di malta sintetica a base epossidica di inerti quarziferi per allettamento degli apparecchi di appoggio, con resistenza a compressione superiore a 60 N/mmq. a tre giorni. euro (quattordici/81)	kg	14,81
Nr. 10726 E.03.112	Apparecchi di appoggio in neoprene armato - Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una estremità, di lastra di teflon. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto , prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. euro (trentadue/79)	dmc	32,79
Nr. 10727 E.03.113.01	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in lamiera x sc. < 20 mm.Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti inferiori a mm. 20, eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm. 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppiostato di rete in polipropilene per una lunghezza non inferiore a m 6 a cavallo del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico. euro (duecentocinquante/47)	ml	252,47
Nr. 10728 E.03.113.02	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10729 E.03.114.01	Fornitura e posa in opera di giunto tampone polimerico a freddo valido per escursioni di impalcato fino a 15 mm. (+/ 7,5) di larghezza standard 500 mm. e spessore 100 mm., consistente nella realizzazione in opera, previa demolizione ed asporto della pavimentazione preesistente nell'area interessata al giunto, di:1) sistema di supporti e collegamento in malta di legante elastopolimerico ed inerti selezionati; 2) sistema elastopolimerico di scorrimento a superficie insonorizzante composto da resine elastomeriche e prestudiati segmenti in gomma; 3) sistema di drenaggio preformato (pvc+tn) per il defluimento delle acque di sottopavimentazione; 4) preformato poliuretano di sostentamento; 5) massetti laterali elastopolimerici di raccordo alla pavimentazione.Il tutto comprensivo di messa in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica e della guardiania. L'esecuzione dei lavori è considerata in assenza di traffico. per dimensioni del giunto mm. 500 x mm. 100 pari a 50 dmc/m. euro (seicentotredici/71)	ml	613,71
Nr. 10730 E.03.114.02	idem c.s. ...di traffico. per dimensioni del giunto oltre i 50 dmc/m. euro (otto/46)	dmc	8,46
Nr. 10731 E.03.114.03	idem c.s. ...di traffico. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10732 E.03.115.01	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità viscoelastico a caldo di larghezza massima 500 mm. ed altezza massima 100 mm., idoneo ad assorbire scorrimento degli impalcati di luce inferiore a 28 m. costituito da: 1) profilo a "C" in alluminio per il drenaggio acque di sottopavimentazione; 2) scossalina di raccolta acque bituthene hd o elotene; 3) treccia di poliuretano espanso inserito nel varco giunto al fine di contenere la prima colata di bitume; 4) impermeabilizzazione della sede del giunto con bitume modificato e posa di lamierino di sostegno in acciaio inox in corrispondenza del varco; 5) stesa di uno o più strati di tampone viscoelastico a base di bitume modificato e pietrischetto basaltico fino alla sommità del tappeto di usura; 6) colata a finire di bitume modificato con granulo in gomma per l'intasamento di eventuali vuoti.Il tutto comprensivo di messa in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica e della guardiania. L'esecuzione dei lavori è considerata in assenza di traffico. per dimensioni del giunto mm. 500 x mm. 100 pari a 50 dmc/m. euro (cinquecento/53)	ml	500,53
Nr. 10733 E.03.115.02	idem c.s. ...di traffico. per dimensioni del giunto oltre i 50 dmc/m. euro (cinque/64)	dmc	5,64
Nr. 10734 E.03.115.03	idem c.s. ...di traffico. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10735 E.03.116.01	Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica.Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ("a tampone") dovrà		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. per lavori eseguiti in assenza di traffico; euro (cinquecentoquattro/71)	ml	504,71
Nr. 10736 E.03.116.02	idem c.s. ...eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10737 E.03.117.01	Giunto longitudinale di superficie per disallineamento verticale.Giunto di dilatazione per disallineamento verticale adottato nei collegamenti tra strutture poste in parallelo (giunto montato longitudinalmente) eseguito con moduli di gomma armata a norme CNR 10018/87.Il giunto sarà così costituito: moduli in gomma armata dimensionati per garantire il disallineamento verticale di ± 10 mm; lamiere di armatura in acciaio predisposte per gli ancoraggi, vulcanizzate a caldo; sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in acciaio inox o in hypalon armato con rete in maglia quadrata imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvittura dell'estradosso della struttura; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa reoplastica fibrorinforzata. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. per scorrimento fino a mm. 40. euro (novescentosessantacinque/38)	ml	965,38
Nr. 10738 E.03.117.02	idem c.s. ...eventuale guardiania. per scorrimento fino a mm. 40. euro (millecinquecentosettantatre/97)	ml	1'573,97
Nr. 10739 E.03.117.03	idem c.s. ...eventuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10740 E.03.118.01	Giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello di pavimentazione del tipo a tampone mediante: due tagli trasversali, con idonea sega adisco, della pavimentazione bituminosa; eventuale asportazione dei materiali costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; preparazione dell'estradosso della soletta mediante energia soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo l'esecuzione delle fasi precedenti; pulizia e ravvittura delle testate contrapposte delle solette mediante spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiaccia e di eventuali materiali estranei; una scossalina di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica; uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso adeguati, da fissare con malta bituminosa elastomerizzata; fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in ragione di Kg. 180 per mq.; colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170°C; eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1A categoria di pezzatura 20 mm. preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150° C.Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico; euro (trecentoottantaquattro/66)	ml	384,66
Nr. 10741 E.03.118.02	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10742 E.03.119.01	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in neoprene: S < 40 mm - Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 40, costituito da: sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammassaggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; profilo in neoprene, connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea. copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a regola d' arte sotto pavimentazione. per lavori eseguiti in assenza di traffico; euro (trecentoquarantadue/60)	ml	342,60
Nr. 10743 E.03.119.02	idem c.s. ...sotto pavimentazione. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10744 E.03.120.01	Giunto dilatazione tipo "pettine d'acciaio corten". Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello della pavimentazione stradale del tipo "a pettine" realizzato in acciaio CORTEN Fe 510 D, adatto ad assorbire e permettere scorrimenti di impalcati da 50 a 1000 mm. sia per strutture continue che collegate a cerniera. Compresi e compensati nel prezzo: l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre a monte o a valle del giunto; il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio per uno spessore massimo di 8 cm, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D. L., completo di: Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo adesivo epossidico, previa raschiatura e pulitura delle superfici di ancoraggio; Pettini contrapposti in acciaio CORTEN Fe 510 D, di idonee dimensioni da fissare al sottostante sistema di ancoraggio mediante bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine; Massello di raccordo alla pavimentazione realizzato con malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione esteso fino a profondità massima di 10 cm,Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi gli oneri della segnaletica e della guardiania e l'esecuzione dei lavori è considerata in assenza di traffico. per scorrimento fino a mm. 50. euro (millecentoquarantasei/94)	ml	1'146,94
Nr. 10745 E.03.120.02	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento fino a mm 100. euro (milleseicentotrenta/07)	ml	1'630,07
Nr. 10746 E.03.120.03	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento fino a mm. 200. euro (duemilatrecentoottantasei/23)	ml	2'386,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10747 E.03.120.04	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento fino a mm 300. euro (tremilaquattrocentosettantaotto/41)	ml	3'478,41
Nr. 10748 E.03.120.05	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento fino a mm 400. euro (seimiladuecentosessantatre/71)	ml	6'263,71
Nr. 10749 E.03.120.06	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento fino a mm 600. euro (settemilacentonovantacinque/80)	ml	7'195,80
Nr. 10750 E.03.120.07	idem c.s. ...di traffico. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10751 E.03.120_01	idem c.s. ...di traffico. per lavori eseguiti in assenza di traffico; euro (trecentoquarantadue/60)	ml	342,60
Nr. 10752 E.03.120_02	idem c.s. ...di traffico. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10753 E.03.121.01	Giunto di dilatazione a "pettine d'acciaio corten" per grandi escursioni.Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 700 800 900 1000 costituito da: Sistemi di ancoraggio supporto realizzato con piastre e profilati metallici, angolari di idonea sezione completi di zanche, tirafondi di frettaggio, bussole, ecc.; Piastra metallica centrale di copertura (ponte) sagomata, zigrinata superiormente, smontabile, costantemente e perfettamente centrata rispetto all'asse di mezzeria mediante speciale congegno a cremagliera,ottenuta per fusione di acciaio Fe G52; Pettini laterali in acciaio CORTEN Fe 510 D a sbalzo, completi del sistema di ancoraggio/bloccaggio; Barre di guida di acciaio cromato per l'assorbimento di eventuali carichi asimmetrici; Sistema di drenaggio realizzato in lamiera inox AISI 316 di idonea ampiezza e sagomatura, inclinata verso l'esterno del viadotto per favorire il deflusso dell'acqua; Sistema di masselli di raccordo con pavimentazione realizzato con malta epossidica di idonea formulazione, ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; Rivestimento con trattamento epossidico di tutte le superfici esposte al traffico e quelle interne non a contatto con il cls.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiana. per lavori eseguiti in assenza di traffico e per scorrimento fino a mm. 700. euro (quattordicimilanovecentosessantacinque/78)	ml	14'965,78
Nr. 10754 E.03.121.02	idem c.s. ...eventuale guardiana. per lavori eseguiti in assenza di traffico e per scorrimento fino a mm. 800. euro (sedicimilasettecentoventitre/04)	ml	16'723,04
Nr. 10755 E.03.121.03	idem c.s. ...eventuale guardiana. per lavori eseguiti in assenza di traffico e per scorrimento fino a mm. 900. euro (ventimilaquattrocentootto/94)	ml	20'408,94
Nr. 10756 E.03.121.04	idem c.s. ...eventuale guardiana. per lavori eseguiti in assenza di traffico e per scorrimento fino a mm. 1000. euro (ventiunomilatrecentonovantaquattro/37)	ml	21'394,37
Nr. 10757 E.03.121.05	idem c.s. ...eventuale guardiana. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 10,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10758 E.03.122.01	Giunto di dilatazione tipo "elastomerico" di piccolo scorrimento. Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffiato di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato.Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cu. Sono esclusi gli oneri della segnaletica e della guardiana e l'esecuzione dei lavori è considerata in assenza di traffico. per scorrimento longitudinale fino a mm. 50. euro (seicentoottantatano/60)	ml	681,60
Nr. 10759 E.03.122.02	idem c.s. ...di traffico. per scorrimento longitudinale fino a 70 mm. euro (milleottantanove/32)	ml	1'089,32
Nr. 10760 E.03.122.03	idem c.s. ...di traffico. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10761 E.03.123.01	Giunto di dilatazione tipo "elastomerico". Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neorene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico.Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta di disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L.Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiana. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 50. euro (settecentocinquantauno/65)	ml	751,65
Nr. 10762 E.03.123.02	idem c.s. ...eventuale guardiana. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 100. euro (milletrecentoquarantanove/30)	ml	1'349,30
Nr. 10763	idem c.s. ...eventuale guardiana. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 200.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.123.03	euro (duemiladuecento/77)	ml	2'200,77
Nr. 10764 E.03.123.04	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 300. euro (tremilatrecentonovantaquattro/70)	ml	3'394,70
Nr. 10765 E.03.123.05	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 50. euro (milletrentasei/87)	ml	1'036,87
Nr. 10766 E.03.123.06	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 100. euro (millesettecentoottantadue/69)	ml	1'782,69
Nr. 10767 E.03.123.07	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 200. euro (duemilaseicentosessantauno/23)	ml	2'661,23
Nr. 10768 E.03.123.08	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 300. euro (tremilaottocentocinquantacinque/16)	ml	3'855,16
Nr. 10769 E.03.123.09	idem c.s. ...eventuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10770 E.03.124.01	Giunto di dilatazione tipo "elastomero" di grande scorrimento. Giunto di dilatazione per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici, realizzati mediante piastra ponte centrale in acciaio completamente vulcanizzati ed elementi a soffietto laterali atti ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato, appoggiati su opportune lamiere in acciaio inox. Le armature metalliche devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; Scossalina di drenaggio in acciaio inox, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa rinvivatura dell'estradosso della soletta; Barre antisollevamento in acciaio; Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 400. euro (cinquemilanovecentocinquantasei/03)	ml	5'956,03
Nr. 10771 E.03.124.02	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 600. euro (seimilanovecentoquarantadue/98)	ml	6'942,98
Nr. 10772 E.03.124.03	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 800. euro (novemilaottocentosessantauno/65)	ml	9'861,65
Nr. 10773 E.03.124.04	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali fino a 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000. euro (tredicimilaottocentosessantasette/26)	ml	13'867,26
Nr. 10774 E.03.124.05	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 400. euro (seimilaottocentoundici/35)	ml	6'811,35
Nr. 10775 E.03.124.06	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 600. euro (settemilasettecentoquarantanove/86)	ml	7'749,86
Nr. 10776 E.03.124.07	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 800. euro (undicimilatrecentoottantaquattro/58)	ml	11'384,58
Nr. 10777 E.03.124.08	idem c.s. ...eventuale guardiania. per escursioni trasversali oltre i 50 mm. e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000. euro (quattordicimilaseicentosettantaotto/44)	ml	14'678,44
Nr. 10778 E.03.124.09	idem c.s. ...eventuale guardiania. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10779 E.03.125.01	Giunto di superficie tampone tra impalcato collegati a cerniera. Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcato semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ("a tampone") dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/ml tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico; euro (trecentonovantasei/06)	ml	396,06
Nr. 10780 E.03.125.02	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata; (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10781 E.03.126.01	Giunto di dilatazione in barre di gomma armata. Giunto di dilatazione per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato speciale di appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico.Le armature in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.Compresi e compensati nel prezzo: l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizioni e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interrate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometrica, con funzioni di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto in malta, l'ancoraggio della gabbia alle solette eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni della ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; Sistema di maselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; Tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio inox vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L.Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie. scorrimento fino a mm 100. euro (millequattrocentoquarantasette/64)	ml	1'447,64
Nr. 10782 E.03.126.02	idem c.s. ...forniture necessarie. scorrimento fino a mm 200. euro (milleottocentosettantaquattro/26)	ml	1'874,26
Nr. 10783 E.03.126.03	idem c.s. ...forniture necessarie. scorrimento fino a mm 300. euro (duemilaottocentoquarantauno/60)	ml	2'841,60
Nr. 10784 E.03.126.04	idem c.s. ...forniture necessarie. scorrimento fino a mm 400. euro (tremlacinquecentodiciassette/79)	ml	3'517,79
Nr. 10785 E.03.126.05	idem c.s. ...forniture necessarie. scorrimento fino a mm 600. euro (cinquemilatrecentoquindici/68)	ml	5'315,68
Nr. 10786 E.03.126.06	idem c.s. ...forniture necessarie. scorrimento fino a mm 800. euro (seimilasettecentoquindici/64)	ml	6'715,64
Nr. 10787 E.03.126.07	idem c.s. ...forniture necessarie. maggiorazione percentuale per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10788 E.03.127	Fornitura e posa di scossalina in neoprene - Spessore di mm. 3. Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm. 3 e della larghezza di mm. 180; fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Per ogni metro lineare. euro (cinquantasette/17)	ml	57,17
Nr. 10789 E.03.128	Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 230 mm; da due lamine continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sarà di spessore totale di mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera.Per ogni metro lineare compresa ogni fornitura e magistero. euro (duecentocinque/69)	ml	205,69
Nr. 10790 E.03.129.01	Fornitura e posa in opera di strutture portante in acciaio autoprotettivo tipo <Corten>, predisposta per getto in soletta in cemento armato, dato in opera completo di ogni onere per il varo, montaggio, prove materiali previste dalle norme legislative vigenti, esclusi gli apparecchi di appoggio. Per luci misurate tra gli appoggi comprese tra ml. 25,00 e 40,00 per Kg. euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 10791 E.03.129.02	idem c.s. ...comprese tra ml.. 40,00 e 70,00 per Kg. euro (uno/95)	kg	1,95
Nr. 10792 E.03.129.03	idem c.s. ...comprese tra ml. 70.00 ed altre per Kg. euro (due/27)	kg	2,27
Nr. 10793 E.03.130.01	Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta.Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 Mpa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a ml. 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 40 MPa, armata con acciaio lento tipo B450C, controllato in stabilimento.La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per imateriali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi, ed ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte, con la sola esclusione dell'impermeabilizzazione dell'estradosso, il foro per barriere, ed eventuale marciapiede se realizzato, ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte. luci da ml. 3,01 a ml. 6,00. euro (ottantanove/23)	mq	89,23
Nr. 10794 E.03.130.02	idem c.s. ...da ml. 6,01 a ml. 8,00. euro (centotrentasei/47)	mq	136,47
Nr. 10795 E.03.130.03	idem c.s. ...da ml. 8,01 a ml. 10,00. euro (centoottantasette/72)	mq	187,72
Nr. 10796 E.03.131.01	Impalcato da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata.Impalcato da ponte completi, per luci da m. 10,01 a m. 20,00 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati: la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia " T", a " I", a " cassoncino" od a " V", aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interesse variabile dallo 0,8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. La soletta avrà spessore non inferiore a cm. 25, con copri ferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe III con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai lenti in tondino di ferro B450C in quantità variabile da kg. 130 a kg. 180/mc. del calcestruzzo di soletta. Le travi saranno precomprese a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 e 160 kg/mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg/mc; intradosso costituito da/dalle coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua; parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1A categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalla norme stesse, compreso ogni fornitura ed onere. Il prezzo comprende in getto, il trasporto ed il varo dal basso delle travi prefabbricate fino a m.20, la posa delle coppelle o delle cassette con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, i cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere e la pavimentazione del piano viabile e la realizzazione dei marciapiedi, ove questi esistano: per luci da ml 10,01 a ml. 12,00. euro (duecentocinquantauno/81)	mq	251,81
Nr. 10797 E.03.131.02	idem c.s. ...da ml 12,01 a ml. 14,00. euro (duecentonovantasei/02)	mq	296,02
Nr. 10798 E.03.131.03	idem c.s. ...da ml 14,01 a ml. 16,00. euro (trecentoquarantaquattro/31)	mq	344,31
Nr. 10799 E.03.131.04	idem c.s. ...da ml 16,01 a ml. 18,00. euro (quattrocento/55)	mq	400,55
Nr. 10800 E.03.131.05	idem c.s. ...da ml 18,01 a ml. 20,00. euro (quattrocentosettantadue/87)	mq	472,87
Nr. 10801 E.03.132.01	TRAVI A "T" O ad "I" PREFABBRICATE. Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mm ² , precompressa con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mm ² , complete di armatura lenta del tipo FeB 44k c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. Compreso ogni onere per il trasporto per ciascuna trave di lunghezza. Per lunghezze da 20,01 a 25,00 m. euro (trecentoottantaotto/69)	ml	388,69
Nr. 10802 E.03.132.02	idem c.s. ...lunghezze da 25,01 a 30,00 m. euro (cinquecentotrentasette/21)	ml	537,21
Nr. 10803 E.03.132.03	idem c.s. ...lunghezze da 30,01 a 35,00 m. euro (seicentosessantaquattro/91)	ml	664,91
Nr. 10804 E.03.132.04	idem c.s. ...lunghezze da 35,01 a 40,00 m. euro (ottocentosessantacinque/60)	ml	865,60
Nr. 10805 E.03.133.01	TRAVI A "V" PREFABBRICATE. Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mm ² , precompressa con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mm ² , complete di armatura lenta del tipo FeB 44k c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. Compreso ogni onere per il trasporto per ciascuna trave di lunghezza. Per lunghezze da 20,01 a 25 m. euro (settecentotrentadue/28)	ml	732,28
Nr. 10806 E.03.133.02	idem c.s. ...lunghezze da 25,01 a 30,00 m. euro (novecentoquarantaquattro/42)	ml	944,42
Nr. 10807 E.03.133.03	idem c.s. ...lunghezze da 30,01 a 35,00 m. euro (millecentotrentauno/34)	ml	1'131,34
Nr. 10808 E.03.133.04	idem c.s. ...lunghezze da 35,01 a 40,00 m. euro (millequattrocentosessantasei/01)	ml	1'466,01
Nr. 10809 E.03.134.01	TRAVI A "OMEGA" PREFABBRICATE. Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "omega" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mm ² , precompressa con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica >=1900 N/mm ² , complete di armatura lenta del tipo FeB 44k c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. Compreso ogni onere per il trasporto per ciascuna trave di lunghezza. Per lunghezze da 20,01 a 25,00 m. euro (ottocentoquaranta/29)	ml	840,29
Nr. 10810 E.03.134.02	idem c.s. ...lunghezze da 25,01 a 30,00 m. euro (millequarantasette/20)	ml	1'047,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10811 E.03.134.03	idem c.s. ...lunghezze da 30,01 a 35,00 m. euro (milleduecentoquarantasei/98)	ml	1'246,98
Nr. 10812 E.03.134.04	idem c.s. ...lunghezze da 35,01 a 40,00 m. euro (millequattrocentonovantanove/78)	ml	1'499,78
Nr. 10813 E.03.135.01	Varo di travi in c.a. normale o precompresso per impalcati di ponti, viadotti sovrappassi, cavalcaferrovia, ecc., predisposte a piè d'opera a cura e spese dell'Impresa compreso ogni onere ed il nolo dei materiali e mezzi d'opera occorrenti per portare le travi sulla loro posizione definitiva qualunque sia il sistema ed il mezzo; sollevamento o varo longitudinale o trasversale, a mezzo carro ponte, carrelli, gru, derrick, blondin, ecc., o con combinazioni varie di questi sistemi e mezzi varo dal basso fino a 7,5 m. per travi da m. 20,01 a m. 25,00. euro (cinquecentosettanta/90)	cad	570,90
Nr. 10814 E.03.135.02	idem c.s. ...sistemi e mezzi varo dal basso fino a 7,5 m. per travi da m. 25,01 a m. 30,00. euro (novecentocinquantauno/52)	cad	951,52
Nr. 10815 E.03.135.03	idem c.s. ...sistemi e mezzi varo dal basso fino a 7,5 m. per travi da m. 30,01 a m. 35,00. euro (millecentoquarantauno/82)	cad	1'141,82
Nr. 10816 E.03.135.04	idem c.s. ...sistemi e mezzi varo dal basso fino a 7,5 m. per travi da oltre i m. 35,00 e fino a 40 m. euro (milleduecentosessantaotto/69)	cad	1'268,69
Nr. 10817 E.03.136.01	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 7,5 e fino a 14,00 m. per travi da m. 20,01 a m. 25,00. euro (novecentodiciotto/21)	cad	918,21
Nr. 10818 E.03.136.02	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 7,5 e fino a 14,00 m. per travi da m. 25,01 a m. 30,00. euro (milletrecentosettantasette/34)	cad	1'377,34
Nr. 10819 E.03.136.03	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 7,5 e fino a 14,00 m. per travi da m. 30,01 a m. 35,00. euro (milleseicentosettantanove/41)	cad	1'679,41
Nr. 10820 E.03.136.04	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 7,5 e fino a 14,00 m. per travi oltre i m. 35,00 e fino a 40 m. euro (duemilanovantanove/30)	cad	2'099,30
Nr. 10821 E.03.137.01	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 14 e fino a 20,00 m. per travi da m. 20,01 a m. 25,00. euro (duemiladuecentosettantacinque/47)	cad	2'275,47
Nr. 10822 E.03.137.02	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 14 e fino a 20,00 m. per travi da m. 25,01 a m. 30,00. euro (duemilaottocentoquarantaquattro/45)	cad	2'844,45
Nr. 10823 E.03.137.03	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 14 e fino a 20,00 m. per travi da m. 30,01 a m. 35,00. euro (tremilanovecentoottantadue/11)	cad	3'982,11
Nr. 10824 E.03.137.04	idem c.s. ...sistemi e mezzi: varo dal basso per altezze impalcati superiore a m. 14 e fino a 20,00 m. per travi oltre i m. 35,00 e fino a 40 m. euro (quattromilaottocentotrentacinque/42)	cad	4'835,42
Nr. 10825 E.03.138.01	Impalcati da ponte completi, per luci superiori a m. 20,01 costituiti da: soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto e creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati: la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate. La soletta avrà spessore non inferiore a cm. 25, con copri ferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe III con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai lenti in tondino di ferro B450C in quantità variabile da kg. 130 a kg. 180/mc. del calcestruzzo di soletta. L'intradosso costituito da/dalle coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. La parete subverticale di bordo dell'impalcato dovrà avere faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso ogni fornitura ed onere. Il prezzo comprende in getto di calcestruzzo, la posa delle coppelle o delle cassetture con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa la fornitura di travi prefabbricate, l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. per luci da ml. 20.01 a ml. 25.00; euro (centoquattordici/00)	mq	114,00
Nr. 10826 E.03.138.02	idem c.s. ...da ml. 25.01 a ml. 30.00; euro (centoventicinque/31)	mq	125,31
Nr. 10827 E.03.138.03	idem c.s. ...da ml. 30.01 a ml. 35.00; euro (centoquarantadue/24)	mq	142,24
Nr. 10828 E.03.138.04	idem c.s. ...da ml. 35.01 a ml. 40.00; euro (centocinquantatre/56)	mq	153,56
Nr. 10829 E.03.139	Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di resina epossidica od altro collante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura della resina epossidica e di altro collante. euro (tre/53)	mq	3,53
Nr. 10830	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI. Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.03.140	pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri:1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita' fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato;Il complesso puo' essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprendera' ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. euro (ottantasei/41)	cad	86,41
Nr. 10831 E.03.141.01	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO.Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilita' di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verra' eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovra' garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m. 1 sotto il punto piu' basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto.Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. Forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori. diametro esterno mm. 100 e spessore > mm. 3,2; euro (due/70)	ml	2,70
Nr. 10832 E.03.141.02	idem c.s. ...esterno mm. 125 e spessore > mm. 3,8; euro (cinque/97)	ml	5,97
Nr. 10833 E.03.141.03	idem c.s. ...esterno mm. 160 e spessore > mm. 4,2; euro (otto/68)	ml	8,68
Nr. 10834 E.03.141.04	idem c.s. ...esterno mm. 200 e spessore > mm. 4,5; euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 10835 E.03.142	Manufatti tubolari in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetta, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori. euro (due/35)	kg	2,35
Nr. 10836 E.03.143	Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in acciaio costituita da piastre in lamiera di acciaio ondulata e zincata avente spessore non inferiore a millimetri 1,5 e montanti di infissione posti ad un interesse di ml. 6,10 e nel caso di installazione su pendenze superiori a 15%, posti ad un interesse non inferiore a ml. 3,05 compresa la bulloneria necessaria per i collegamenti tra le piastre. euro (due/35)	kg	2,35
Nr. 10837 E.03.144	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm., spessore minimo 1,7 mm. con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. euro (quattro/40)	ml	4,40
Nr. 10838 E.03.145	Carpenteria in profilati di ferro, normali speciali, comunque sagomati (I- T Z U L) e di qualsiasi sezione, per struttura portanti bullonate o saldate, in opera compreso il trasporto, il tiro in alto, i bulloni, i fori, i dadi e controdadi le piastre, gli squadri, le saldature, ed ogni altro onere, magistero e lavorazione. euro (uno/87)	kg	1,87
Pavimentazioni (Cap 114)			
Nr. 10839 E.04.001	Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria, provvisto di idonea marcatura CE, prescritta da Capitolato Speciale al di sotto di rilevati o della sovrastruttura avente funzione di filtro per terreni sottostanti compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero. euro (ventisei/54)	mc	26,54
Nr. 10840 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. euro (ventiquattro/74)	mc	24,74
Nr. 10841 E.04.003	Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento (o l'aggiunta) di cemento, miscelazione con idonee macchine (pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione per un max del 20% in peso e successiva compattazione mediante rulli vibranti di idoneo peso, e la spruzzatura di un velo di emulsione bituminosa in ragione di 0,8 1,2 kg/mq, il tutto secondo il CSA e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. euro (ventiquattro/68)	mc	24,68
Nr. 10842 E.04.004	Strato di fondazione in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1 2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. euro (quarantauno/56)	mc	41,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10843 E.04.005	Rigenerazione in sito, con la tecnica del bitume schiumato, di pavimentazione stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), mediante unità articolata computerizzata, composta da stabilizzatrice riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con acqua, cemento e bitume nelle percentuali in peso rispettivamente di 1 4%, 2 3,5% e 3 4,5%. Inclusi nel prezzo: Regolarizzazione del piano eseguita con Motogreder; Compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 19 ton. dotato di sistema di controllo computerizzato che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto accoppiato ad un rullo gommato di almeno 14 ton. Misurato in opera dopo costipamento. euro (cinquantanove/60)	mc	59,60
Nr. 10844 E.04.006	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50 70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/35)	mq/cm	1,35
Nr. 10845 E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50 70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/66)	mq/cm	1,66
Nr. 10846 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50 70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/87)	mq/cm	1,87
Nr. 10847 E.04.009	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50 70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico termoplastico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/41)	mq/cm	1,41
Nr. 10848 E.04.010	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50 70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/91)	mq/cm	1,91
Nr. 10849 E.04.011	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo modificato o di tipo 50 70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. euro (uno/94)	mq/cm	1,94
Nr. 10850 E.04.012	Strato di base realizzato in impianto o in sito mediante l'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata e cemento. Realizzazione di strati di spessore (compattato) compreso tra 12 e 20 cm realizzati in idonei impianti mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso (opportunamente vagliato) cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del (3 4,5 % in peso), acqua e additivo rigenerante, compresa la prefesatura e l'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile, la fresatura del materiale da rigenerare, se necessario l'integrazione con idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso, la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	stesa con vibrofinitrice, la compattazione con idonei rulli vibranti e /o gommati e compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottantasei/79)	mc	86,79
Nr. 10851 E.04.013	Conglomerato bituminoso per tappeto d'usura con inerti derivanti da scorie di acciaieria. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di marchiatura CE. ad elevate prestazioni per lo strato di usura confezionato con inerti artificiali costituiti da scorie di acciaieria (granella) con valore Los Angeles < 20 (LA20) e con LV>48 (PSV48) in percentuale compresa tra il 50 90% realizzato con bitume modificato hard, comprensivo di mano di attacco, secondo le prescrizioni tecniche di capitolato. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15%. euro (centotrentauno/32)	mc	131,32
Nr. 10852 E.04.014	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100 220 mm, punto di rammolimento del legante residuo 35°c742°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. euro (uno/02)	mq	1,02
Nr. 10853 E.04.015	Maggiorazione all'attacco a caldo di bitume se eseguita a mezzo di lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme. euro (zero/58)	mq	0,58
Nr. 10854 E.04.016	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Splittmastix con inerti selezionati. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tutto come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto. L'aggregato sarà interamente derivante da frantumazione, addizionato da un additivo minerale (filler), proveniente dalla macinazione di rocce di natura calcarea, o in alternativa, calce idrata o cemento in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nelle Norme Tecniche di Appalto. Il conglomerato bituminoso è impastato a caldo con bitume modificato o, modificato fisicamente con un copolimero termoplastico a base EVA, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del conglomerato. Il bitume è modificato chimicamente con l'aggiunta di un additivo a base di Alkilamidopoliammmina, attivante l'adesione tra bitume ed aggregati. Alla miscela di aggregati viene aggiunto un modificante fisico strutturale, una microfibra mista cellulosa vetro, come stabilizzante e strutturante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato Splittmastix sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. euro (uno/91)	mq/cm	1,91
Nr. 10855 E.04.017	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Semi Aperto Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tutto come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto. L'aggregato sarà interamente derivante da frantumazione, addizionato da un additivo minerale (filler), proveniente dalla macinazione di rocce di natura calcarea, o in alternativa, calce idrata o cemento in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nelle Norme Tecniche di Appalto. Il conglomerato bituminoso è impastato a caldo con bitume modificato o, modificato fisicamente con un copolimero termoplastico a base EVA, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del conglomerato. Il bitume è modificato additivato con l'aggiunta di un additivo a base di Alkilamidopoliammmina, attivante l'adesione tra bitume ed aggregati. Alla miscela di aggregati viene aggiunto un modificante fisico strutturale, una microfibra mista cellulosa vetro, come stabilizzante e strutturante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato semi aperto drenante sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. euro (uno/78)	mq/cm	1,78
Nr. 10856 E.04.018	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tutto come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto. L'aggregato sarà interamente derivante da frantumazione, addizionato da un additivo minerale (filler), proveniente dalla macinazione di rocce di natura calcarea, o in alternativa, calce idrata o cemento in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nelle Norme Tecniche di Appalto. Il conglomerato bituminoso è impastato a caldo con bitume modificato a cui viene aggiunto un additivo a base di Alkilamidopoliammmina, attivante l'adesione tra bitume ed aggregati. Alla miscela di aggregati viene aggiunto un modificante fisico strutturale, una microfibra mista cellulosa vetro, come stabilizzante e strutturante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato drenante sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. euro (due/00)	mq/cm	2,00
Nr. 10857 E.04.019	Esecuzione di rappezzi localizzati. I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento del fondo anche con apporto di materiale prebitumato fine ed impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte le superfici orizzontali e verticali. Seguirà il riempimento e la compattazione. Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficoltà di ben compattare spazi ridotti. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 20%. Dopo la stesa della mano di attacco andrà steso il conglomerato bituminoso, provvisto di marchiature CE, di riempimento che non dovrà essere a freddo (bitumi flussati), ma a caldo e preferibilmente modificato con plastomeri, aggiunti nel mescolatore (3 4 kg / ton di conglomerato bituminoso). I rappezzi fatti in condizioni climatiche avverse potranno essere realizzati con materiali a freddo, ma le riparazioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già compreso nel presente prezzo. euro (dieci/01)	mq	10,01
Nr. 10858 E.04.020	Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo secondo quanto riportato nel CSA. Compresa idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per tutta la profondità e colatura del sigillante fino alla loro completa otturazione. Nel prezzo è compresa l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per una larghezza ed una profondità di almeno 2 cm l'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia per la perfetta e profonda pulitura della lesione, e l'impiego poi una lancia a caldo (soprattutto in condizioni di elevata umidità e basse temperature) per asciugare la fessura e favorire l'adesione del bitume. Il sigillante sarà del tipo bitume modificato uniformemente riscaldato alla temperatura di consistenza fluida sarà versato con apposito dispositivo nell'interno della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di eventuali microlesioni superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza variabile da 2 a 5 cm. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattro/57)	ml	4,57
Nr. 10859 E.04.021	Esecuzione di rappezzi localizzati in caso di degrado diffuso con buche già presenti non contigue e non diffuse. Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato con piastre vibranti oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia, eventualmente steso in più strati nelle zone più degradate e o depresse rispetto ai piani di rotolamento. Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro di alcuni cm di lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle graniglie. Le buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate prima del rappezzo con la tecnica descritta nel Capitolato Speciale d'appalto. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.		
	euro (ventiuno/58)	mq	21,58
Nr. 10860 E.04.022	Sovrapprezzo per l'impiego di geogriglie per l'esecuzione di rappezzi localizzati. Sovrapprezzo per i rappezzi con l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza min. 50kN/m nelle due direzioni per rinforzo. La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10 mm e 40 mm resistente alle temperature minime 300°C. Ritiro max 1% dopo 15 minuti alla temperatura di 190°C. Allungamento max a rottura nelle 2 direzioni del 4%. La rete dovrà essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte..		
	euro (cinque/23)	mq	5,23
Nr. 10861 E.04.023	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi confezionati da 25 Kg, con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm., filler, sabbia, additivi e bitume speciali nelle percentuali previste dalle norme.		
	euro (zero/58)	kg	0,58
Nr. 10862 E.04.024	Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi.		
	euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 10863 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.		
	euro (centoventi/37)	mc	120,37
Nr. 10864 E.04.026	Sovrapprezzo ai conglomerati bituminosi ed ai tappeti di usura per l'esecuzione di lavori su superfici inferiori a 750 mq. (Percentuale 15,00 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 10865 E.04.027	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo. Sono inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la cilindatura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		
	euro (uno/30)	mq	1,30
Opere varie di completamento (Cap 115)			
Nr. 10866 E.05.001.01	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.		
	euro (diciannove/39)	mq	19,39
Nr. 10867 E.05.001.02	idem c.s. ...geogriglia di 200 kN/m.		
	euro (ventiuno/14)	mq	21,14
Nr. 10868 E.05.001.03	idem c.s. ...geogriglia di 300 kN/m.		
	euro (ventititre/55)	mq	23,55
Nr. 10869 E.05.001.04	idem c.s. ...geogriglia di 400 kN/m.		
	euro (venticinque/74)	mq	25,74
Nr. 10870 E.05.001.05	idem c.s. ...geogriglia di 500 kN/m.		
	euro (ventinove/99)	mq	29,99
Nr. 10871 E.05.001.06	idem c.s. ...geogriglia di 600 kN/m.		
	euro (trentauno/79)	mq	31,79
Nr. 10872 E.05.001.07	idem c.s. ...geogriglia di 700 kN/m.		
	euro (trentacinque/13)	mq	35,13
Nr. 10873 E.05.001.08	idem c.s. ...geogriglia di 800 kN/m.		
	euro (trentasette/70)	mq	37,70
Nr. 10874 E.05.001.09	idem c.s. ...geogriglia di 900 kN/m.		
	euro (quaranta/92)	mq	40,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10875 E.05.002.01	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a stratiparalleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, digeogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m. euro (dodici/06)	mq	12,06
Nr. 10876 E.05.002.02	idem c.s. ...caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m. euro (dodici/24)	mq	12,24
Nr. 10877 E.05.002.03	idem c.s. ...caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m. euro (dodici/89)	mq	12,89
Nr. 10878 E.05.002.04	idem c.s. ...caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m. euro (tredici/27)	mq	13,27
Nr. 10879 E.05.002.05	idem c.s. ...caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 15 kN/m. euro (quindici/26)	mq	15,26
Nr. 10880 E.05.002.06	idem c.s. ...caratteristiche maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 15 kN/m. euro (sedici/75)	mq	16,75
Nr. 10881 E.05.002.07	idem c.s. ...caratteristiche maglia 50 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m. euro (diciotto/73)	mq	18,73
Nr. 10882 E.05.002.08	idem c.s. ...caratteristiche maglia 50 x 50 mm. e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m. euro (ventuno/29)	mq	21,29
Nr. 10883 E.05.003	Grigliato in elementi di cemento vibrato di qualsiasi dimensioni ad alta resistenza per copertura scarpate, di spessore non inferiore a cm 10, disegnati in modo da mostrare spazi passanti in quantità non inferiore a 2/3 della superficie complessiva dell'elemento, della superficie dell'elemento, con bordi che consentano l'incastro reciproco degli elementi stessi, dati in opera su fondo, anche in scarpata, previa stesa di uno strato di sabbia di conguaglio, compreso l'onere di assestamento a mano e riempimento con terreno vegetale dello spessore di cm 10 seminato ed ogni altro onere. euro (ventiquattro/02)	mq	24,02
Nr. 10884 E.05.004	Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido geotessile del peso di almeno 500 g/mq, di qualsiasi dimensione e di altezza non inferiore a cm 10, ricoperto con cm. 20 di terreno vegetale seminato e posato su superficie regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato sarà ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantità e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n 5 pioli di lunghezza di cm 50 per mq di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa. euro (diciassette/44)	mq	17,44
Nr. 10885 E.05.005	Grigliato erboso carrabile realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità) totalmente riciclato e riciclabile a fine di utilizzo con stabilità ai raggi U.V. e bassa capacità termica. Il prodotto deve consentire un ottimale radicamento del manto erboso e la portanza di carichi veicolari e deve presentare inoltre elevata capacità drenante e resistenza alla compressione (1,5 Kg/cmq) con peso ridotto, compreso l'onere dell'assestamento a mano con terreno vegetale dello spessore di 10 cm.. euro (trenta/54)	mq	30,54
Nr. 10886 E.05.006	Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezze minime di mm 120; spessore > 3 4 cm. Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita. euro (dodici/94)	mq	12,94
Nr. 10887 E.05.007	Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista relativamente a lavorazioni di quantità inferiori a 250 mq. Lunghezza minima di mm 120; spessore > 3 4 cm. Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10888 E.05.008	Formazione di colonna di terreno consolidato del diametro non inferiore a cm. 60 e della profondità fino a ml. 20,00 ottenuta, senza esportazione di materiale ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste del diametro di 50/60 mm. che vengono ritirate e ruotate a velocità preforzata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela d'acqua e cemento in quantità predeterminati in base al tipo di terreno onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione del terreno consolidato, non inferiore a 100 Kg./cmq. compreso l'attrezzatura composta da due pompe ad alta pressione, da due sonde a rotazione idrauliche semovente, da due gruppi elettrogeni e da un impianto di miscelazione, compreso l'onere per la perforazione a vuoto e per l'attraversamento di trovanti, nonché la fornitura dei materiali e quant'altro per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. euro (sessantasette/82)	ml	67,82
Nr. 10889 E.05.009	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da unageogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq. euro (sette/02)	mq	7,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10890 E.05.010	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da unageogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq. euro (otto/06)	mq	8,06
Nr. 10891 E.05.011	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s . euro (sette/90)	mq	7,90
Nr. 10892 E.05.012	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s. euro (otto/53)	mq	8,53
Nr. 10893 E.05.013.01	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm. e peso > 700 g/mq. euro (undici/33)	mq	11,33
Nr. 10894 E.05.013.02	idem c.s. ...pesi: spessore 15 mm. e peso > 750 g/mq. euro (undici/86)	mq	11,86
Nr. 10895 E.05.013.03	idem c.s. ...pesi: spessore 20 mm. e peso > 800 g/mq. euro (dodici/50)	mq	12,50
Nr. 10896 E.05.014.01	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuto accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi spessore 10 mm. e peso > 850 g/mq. euro (tredici/40)	mq	13,40
Nr. 10897 E.05.014.02	idem c.s. ...pesi spessore 15 mm. e peso > 900 g/mq. euro (quattordici/05)	mq	14,05
Nr. 10898 E.05.014.03	idem c.s. ...pesi spessore 20 mm. e peso > 950 g/mq. euro (quattordici/67)	mq	14,67
Nr. 10899 E.05.015.01	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (undici/22)	mq	11,22
Nr. 10900 E.05.015.02	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (dodici/87)	mq	12,87
Nr. 10901 E.05.015.03	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (quattordici/08)	mq	14,08
Nr. 10902 E.05.016	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere o fibra di vetro ad alta tenacità con maglia quadrata, spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10319 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 200 g/m ² ; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 30 x 30 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m ² ; Punto di fusione non inferiore a 250 C°. Compresi gli sfidri, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. euro (quattordici/11)	mq	14,11
Nr. 10903 E.05.017	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m ² ; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964 1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m ² ; Punto di fusione non inferiore a 165 C°. euro (quattordici/31)	mq	14,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10904 E.05.018	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera trastrato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder digeocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliaturameccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m ² ; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m ² ; Punto di fusione non inferiore a 165 C°. euro (sedici/89)	mq	16,89
Nr. 10905 E.05.019	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera trastrato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder digeocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliaturameccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m ² ; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m ² ; Punto di fusione non inferiore a 165 C°. euro (diciotto/23)	mq	18,23
Nr. 10906 E.05.020	Fornitura e posa di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI En 10223 3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, provvista di barrettati di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n° 2078 del 27/08/1962. euro (undici/96)	mq	11,96
Nr. 10907 E.05.021.01	Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m; euro (sei/38)	mq	6,38
Nr. 10908 E.05.021.02	idem c.s. ...inferiore a 30 kN/m; euro (otto/18)	mq	8,18
Nr. 10909 E.05.022.01	Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche peso > 130 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m m; euro (diciotto/73)	mq	18,73
Nr. 10910 E.05.022.02	Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche peso > 270 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m m; euro (ventiuno/82)	mq	21,82
Nr. 10911 E.05.022.03	Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche peso > 500 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m m; euro (ventisei/38)	mq	26,38
Nr. 10912 E.05.022.04	Fornitura e posa in opera di geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche peso > 1000 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m m; euro (quarantuno/76)	mq	41,76
Nr. 10913 E.05.023.01	Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque eseguita sul fondo dei drenaggi con conglomerato cementizio aventi Rbk 20 N/mm ² , dello spessore medio di cm. 20; compresa la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte per scavi di profondità' fino a m. 10.00. euro (venticinque/84)	mq	25,84
Nr. 10914 E.05.023.02	idem c.s. ...scavi di profondità' oltre i m. 10.00. euro (ventinove/23)	mq	29,23
Nr. 10915 E.05.024.01	Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia, comprensivo di qualsiasi onere e magistero per la messa in opera. Per i seguenti diametri diametro 20 cm. euro (sedici/63)	ml	16,63
Nr. 10916 E.05.024.02	idem c.s. ...diametri diametro 30 cm. euro (quattordici/95)	ml	14,95
Nr. 10917 E.05.024.03	idem c.s. ...diametri diametro 40 cm. euro (diciannove/34)	ml	19,34
Nr. 10918 E.05.024.04	idem c.s. ...diametri diametro 50 cm. euro (venticinque/87)	ml	25,87
Nr. 10919 E.05.024.05	idem c.s. ...diametri diametro 60 cm. euro (trenta/27)	ml	30,27
Nr. 10920 E.05.024.06	idem c.s. ...diametri diametro 80 cm. euro (quarantatre/65)	ml	43,65
Nr. 10921	idem c.s. ...diametri diametro 100 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.05.024.07	euro (cinquantatre/33)	ml	53,33
Nr. 10922	idem c.s. ...diametri diametro 120 cm.		
E.05.024.08	euro (ottantadue/36)	ml	82,36
Nr. 10923	idem c.s. ...diametri diametro 150 cm.		
E.05.024.09	euro (centoventisei/68)	ml	126,68
Nr. 10924	idem c.s. ...diametri diametro 200 cm.		
E.05.024.10	euro (duecentoventiotto/95)	ml	228,95
Nr. 10925	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato (ARMCO) a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.		
E.05.025	euro (due/22)	kg	2,22
Nr. 10926	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma a piastre multiple corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.		
E.05.026	euro (due/42)	kg	2,42
Nr. 10927	Tubi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per ml, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.), per drenaggi. la zincatura dovrà essere del tipo pesante (150 micr.). Forniti e posti in opera sia su strato di sabbia avente lo spessore medio di cm.10 che infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi o i perfori, la fornitura della sabbia e la posa di filtri in sabbia o geotessuto.		
E.05.027	euro (due/48)	kg	2,48
Nr. 10928	Fornitura e posa in opera di Tubi metallici a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm. passo 90 mm., costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD secondo EN 10147, zincato a caldo secondo la Norma EN 10327 , di spessore variabile da mm. 0,8 a mm. 1,5, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 metri.(escluso lo scavo e la sabbia occorrente per la formazione del letto di posa). Diametro mm.500 spessore mm. 1,0.		
E.05.028.01	euro (ottanta/18)	ml	80,18
Nr. 10929	idem c.s. ...posa). Diametro mm.600 spessore mm. 1,0.		
E.05.028.02	euro (ottantasette/05)	ml	87,05
Nr. 10930	idem c.s. ...posa). Diametro mm.800 spessore mm. 1,0.		
E.05.028.03	euro (centonove/80)	ml	109,80
Nr. 10931	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1000 spessore mm.1,0.		
E.05.028.04	euro (centotrentasette/35)	ml	137,35
Nr. 10932	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1200 spessore mm.1,2.		
E.05.028.05	euro (centonovantasei/24)	ml	196,24
Nr. 10933	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1500 spessore mm.1,5.		
E.05.028.06	euro (duecentosettantaotto/21)	ml	278,21
Nr. 10934	Fornitura e posa in opera di Tubi metallici a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm. passo 90 mm., costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD secondo EN 10147, zincato a caldo secondo la Norma EN 10327 e successivamente rivestita da un film in PVC semirigido da 150 micron secondo EN10169, di spessore variabile da mm. 0,8 a mm. 1,5, graffiata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 metri.(escluso lo scavo e la sabbia occorrente per la formazione del letto di posa). Diametro mm.600 spessore mm. 1,0.		
E.05.029.01	euro (centotrentadue/55)	ml	132,55
Nr. 10935	idem c.s. ...posa). Diametro mm.800 spessore mm. 1,0.		
E.05.029.02	euro (centosessantadue/91)	ml	162,91
Nr. 10936	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1000 spessore mm.1,0.		
E.05.029.03	euro (duecentotre/73)	ml	203,73
Nr. 10937	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1200 spessore mm.1,25.		
E.05.029.04	euro (duecentonovantadue/00)	ml	292,00
Nr. 10938	idem c.s. ...posa). Diametro mm.1500 spessore mm.1,5.		
E.05.029.05	euro (quattrocentodiciotto/03)	ml	418,03
Nr. 10939	GEODRENI VERTICALI A NASTRODreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm 100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso mediante trivellazione nel terreno mediante idonea attrezzatura, in direzione verticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato, comprensivo del foro.		
E.05.030	euro (cinque/84)	ml	5,84
Nr. 10940	DRENAGGI VERTICALI IN SABBIA CON TUBOFORMA.Formazione di dreni (o pali) in sabbia, per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, comprendente le seguenti operazioni: asportazione dell'area interessata dello strato superficiale di humus vegetale; esecuzione di fori, senza asportazione del materiale, mediante affondamento di tubo forma con il sistema dei pali battuti o mediante metodi equivalenti; fornitura e posa nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea, avente la granulometria prescritta dalla Direzione Lavori;		
E.05.031			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fornitura, stesa e compattamento, al di sopra dei dreni, di uno strato di sabbia dello spessore minimo di cm 50, estesa lateralmente per un metro oltre il piede del rilevato. Per ogni metro di dreno (o palo) del diametro di mm 420, misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota inferiore del foro fino alla quota superiore di ciascun dreno ottenuta dopo l'asportazione dello strato superficiale. euro (diciotto/56)	ml	18,56
Nr. 10941 E.05.032.01	Riempimento dei drenaggi con pietrame o ciottolame, con l'onere di porre in opera materiale di dimensione decrescenti dal basso verso l'alto; compresa la fornitura del materiale: per profondità di scavo fino a m. 10.00. euro (ventiotto/59)	mc	28,59
Nr. 10942 E.05.032.02	idem c.s. ...di scavo oltre i m. 10.00. euro (trentacinque/67)	mc	35,67
Nr. 10943 E.05.033.01	Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5. Dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed onere. diametro interno mm. 50. euro (quattordici/74)	ml	14,74
Nr. 10944 E.05.033.02	idem c.s. ...interno mm. 90. euro (diciotto/35)	ml	18,35
Nr. 10945 E.05.034	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4 / mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. E' compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. euro (trentasette/09)	mq	37,09
Nr. 10946 E.05.035	Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (dodici/73)	mq	12,73
Nr. 10947 E.05.036	Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato, comprendente: la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento: euro (nove/10)	mq	9,10
Nr. 10948 E.05.037	Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acriliche viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2 3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata. euro (quaranta/38)	mq	40,38
Nr. 10949 E.05.038	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondità di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione. euro (due/09)	ml	2,09
Nr. 10950 E.05.039	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante impermeabilizzazione o soletta; compreso e compensato nel prezzo la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia, con aria compressa o con idrolavaggio a pressione, delle superfici cementizie scoperte. Lavoro eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità. Escluso il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento e gli oneri di conferimento. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di esso. euro (uno/10)	mq/cm	1,10
Nr. 10951 E.05.040.01	Iniezioni di miscele di cemento ed additivi ovvero di malte reoplastiche anch'esse idoneamente addittivate, per la riparazione di opere d'arte massicce ammalorate (quali pile o spalle piene, murature di ogni genere ecc.) ovvero consolidamenti sempre di opere d'arte nelle fondazioni. Compensa la formazione della miscela, l'iniezione con idonee attrezzature fino a rifluimento completo dalle fessure, il controllo delle pressioni e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La suddivisione viene calibrata per ogni punto di immissione del materiale e per iniezione fino a q.li 2 di cemento. La quantità di cemento iniettato deve risultare dalla dimostrazione delle totali quantità di cemento affluite al cantiere dalle quali detrarre tutte le quantità occorse per la confezione delle altre lavorazioni. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. iniezione fino a quintali 2 di cemento; euro (ventiuno/24)	ql	21,24
Nr. 10952 E.05.040.02	idem c.s. ...Capitolato. iniezione oltre quintali 2 di cemento e per ogni 2 quintali o frazione; euro (quindici/85)	ql	15,85
Nr. 10953 E.05.041	Palo drenante del diametro di m. 1 per il risanamento di falde montane, ottenuto mediante trivellazione del foro con impiego di idonea attrezzatura anche a rotazione od a rotopercolazione e riempimento con materiale filtrante a granulometria differenziata da mm. 10 a mm. 25, compresa la fornitura e posa in opera in asse di un tubo continuo in lamiera di acciaio ondulata e zincata di 20 cm., sfinestrato con circa 60 fori a ml. di opportuno diametro e del peso a metro lineare non inferiore a Kg. 15, dato in opera compresa la fornitura di tutti i materiali, oneri e magisteri occorrenti. euro (novantaotto/16)	ml	98,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Opere complementari (Cap 116)			
Nr. 10954 E.06.001	Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici aventi, dimensioni di cm. 50x50 e altezza fino a 20 cm , in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compreso il saltuario bloccaggio con tondini di acciaio infissi nel terreno, escluso lo scavo da computarsi a parte. euro (quindici/47)	ml	15,47
Nr. 10955 E.06.002.01	Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia trapezoidale cm 40/60x50. euro (centootto/11)	ml	108,11
Nr. 10956 E.06.002.02	idem c.s. ...di guardia trapezoidale 50/150x50 sp 15. euro (centocinquantadue/71)	ml	152,71
Nr. 10957 E.06.002.03	idem c.s. ...di guardia trapezoidale cm 50/150x50 sp 10. euro (centoquarantasette/91)	ml	147,91
Nr. 10958 E.06.002.04	idem c.s. ...di guardia trapezoidale cm 30/90x30. euro (novantasette/30)	ml	97,30
Nr. 10959 E.06.003.01	idem c.s. ...di guardia rettangolare cm 30x50x100. euro (novantasei/70)	ml	96,70
Nr. 10960 E.06.003.02	idem c.s. ...di guardia rettangolare 50x30x100 sp 10. euro (centotre/30)	ml	103,30
Nr. 10961 E.06.003.03	idem c.s. ...di guardia rettangolare cm 50x50x100. euro (centosedici/52)	ml	116,52
Nr. 10962 E.06.003.04	idem c.s. ...di guardia cm 50x70x100 sp 10. euro (centoventi/12)	ml	120,12
Nr. 10963 E.06.004.01	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia, marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 1433:2004 classe di portata A15 (classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004). dimensioni esterne cm 15 17.5x100 h= 15 17.5. euro (sessantasette/50)	ml	67,50
Nr. 10964 E.06.004.02	idem c.s. ...esterne cm 20 23x100 h= 20 22. euro (settantasei/81)	ml	76,81
Nr. 10965 E.06.004.03	idem c.s. ...esterne cm 25 29x100 h= 24 25. euro (sessantauno/46)	ml	61,46
Nr. 10966 E.06.005.01	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 1433:2004, classe di portata B 125 (classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004). dimensioni esterne cm 15 17.5x100 h= 15 17.5. euro (sessantaotto/19)	ml	68,19
Nr. 10967 E.06.005.02	idem c.s. ...esterne cm 20 23x100 h= 20 22. euro (ottantaquattro/87)	ml	84,87
Nr. 10968 E.06.005.03	idem c.s. ...esterne cm 25 29x100 h= 24 25. euro (novantanove/85)	ml	99,85
Nr. 10969 E.06.006.01	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 1433:2004, classe di portata C 250 (classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004). dimensioni esterne cm 15 17.5x100 h= 15 17. euro (cinquantanove/79)	ml	59,79
Nr. 10970 E.06.006.02	idem c.s. ...esterne cm 20 23x100 h= 20 22. euro (settantaquattro/24)	ml	74,24
Nr. 10971 E.06.006.03	idem c.s. ...esterne cm 25 29x100 h= 24 25. euro (centouno/29)	ml	101,29
Nr. 10972 E.06.007.01	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia in acciaio zincato a maglia marcata Ce in conformità alla norma UNI EN 1433:2004, classe di portata D 400 E 600 (classificazione secondo le norme UNI EN 1433:2004). dimensioni esterne cm 21x26x100. euro (duecentodiciassette/65)	ml	217,65
Nr. 10973 E.06.007.02	idem c.s. ...esterne cm 26x28x100. euro (duecentosettanta/06)	ml	270,06
Nr. 10974 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali (maschio femmina), allettati con malta cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/30)	ml	23,30
Nr. 10975 E.06.008.02	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale normale, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori. euro (venticinque/33)	ml	25,33
Nr. 10976 E.06.008.03	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale bocciardata, dimensione cm 9/12x25x100 colore grigio. euro (ventiotto/47)	ml	28,47
Nr. 10977 E.06.008.04	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale bocciardata, dimensione cm 9/12x25x100 altri colori. euro (trenta/50)	ml	30,50
Nr. 10978 E.06.008.05	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale normale dimensione cm 9/12x25x35 colore grigio. euro (ventiotto/68)	cad	28,68
Nr. 10979 E.06.008.06	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale normale dimensione cm 9/12x25x35 altri colori. euro (trenta/60)	cad	30,60
Nr. 10980 E.06.008.07	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale bocciardata dimensione cm 9/12x25x35 colore grigio. euro (trentacinque/67)	cad	35,67
Nr. 10981 E.06.008.08	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale bocciardata dimensione cm 9/12x25x35 altri colori. euro (trentaotto/57)	cad	38,57
Nr. 10982 E.06.008.09	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/15x25x100 colore grigio. euro (ventiquattro/17)	ml	24,17
Nr. 10983 E.06.008.10	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale bocciardata dimensione cm 12/15x25x100 colore grigio. euro (ventinove/33)	ml	29,33
Nr. 10984 E.06.008.11	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale normale dimensione cm 12/15x25x35 colore grigio. euro (trentadue/23)	cad	32,23
Nr. 10985 E.06.008.12	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale bocciardata dimensione cm 12/15x25x35 colore grigio. euro (trentanove/75)	cad	39,75
Nr. 10986 E.06.008.13	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/15x30x100 colore grigio. euro (ventisei/41)	ml	26,41
Nr. 10987 E.06.008.14	idem c.s. ...regola d'arte: finitura superficiale bocciardata dimensione cm 12/15x30x100 colore grigio. euro (trentauno/69)	ml	31,69
Nr. 10988 E.06.008.15	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale normale dimensione cm 12/15x30x50 colore grigio. euro (trentaotto/36)	cad	38,36
Nr. 10989 E.06.008.16	idem c.s. ...regola d'arte: elemento curvo, finitura superficiale bocciardata dimensione cm 12/15x30x50 colore grigio. euro (quarantacinque/88)	cad	45,88
Nr. 10990 E.06.009.01	Cordoli retti o curvi, prefabbricati in calcestruzzo con finitura in simil pietra, con colorante, allettati con malta cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: cm 20x17x90. euro (cinquantacinque/33)	ml	55,33
Nr. 10991 E.06.009.02	idem c.s. ...d'arte: cm 30x17x90. euro (cinquantaotto/26)	ml	58,26
Nr. 10992 E.06.009.03	idem c.s. ...d'arte: cm 40x17x90. euro (sessantadue/65)	ml	62,65
Nr. 10993 E.06.009.04	idem c.s. ...d'arte: cm 50x17x90. euro (sessantaquattro/80)	ml	64,80
Nr. 10994 E.06.010	Fornitura e posa in opera di pannelli con traliccio, prefabbricati in calcestruzzo di classe 300, armati con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 K controllato in stabilimento; con finitura in simil pietra su un lato, con colorante, compreso pezzi speciali (semipannelli e pannelli fuori misura), pannelli di spessore di cm 10 misure ml. 1.55 * 3.20 * 0.10. euro (centoquattro/94)	mq	104,94
Nr. 10995 E.06.011	Fornitura e posa in opera di doppio pannello, prefabbricati in calcestruzzo di classe 300 assemblato con una faccia in rilievo simil pietra con colorante di spessore cm 6/8 e una faccia liscia da cassero di c.ca cm 5/6 con armatura minima standard costituita da reti elettrosaldate euro (centoventi/09)	mq	120,09
Nr. 10996 E.06.012	Fornitura e posa in opera di pannelli singola faccia per rivestimento, prefabbricati in calcestruzzo di classe 300, armati con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 K controllato in stabilimento; con finitura di pannelli simil pietra su un lato, con colorante, compreso pezzi speciali (semipannelli e pannelli fuori misura), pannelli di spessore massimo di cm 8 misure ml. 1.55 * 3.20 * 0.08. euro (centocinque/69)	mq	105,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10997 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. striscia da cm 12. euro (zero/62)	ml	0,62
Nr. 10998 E.07.001.02	idem c.s. ...da cm 15. euro (zero/70)	ml	0,70
Nr. 10999 E.07.001.03	idem c.s. ...da cm 25. euro (uno/11)	ml	1,11
Nr. 11000 E.07.002.01	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. per strisce da 12 cm. euro (zero/52)	ml	0,52
Nr. 11001 E.07.002.02	idem c.s. ...strisce da 15 cm. euro (zero/59)	ml	0,59
Nr. 11002 E.07.002.03	idem c.s. ...strisce da 25 cm. euro (zero/95)	ml	0,95
Nr. 11003 E.07.003.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. euro (sei/59)	mq	6,59
Nr. 11004 E.07.003.02	idem c.s. ...effettivamente verniciato. ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq.. euro (cinque/39)	mq	5,39
Nr. 11005 E.07.004.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto. euro (sei/25)	mq	6,25
Nr. 11006 E.07.004.02	idem c.s. ...poligono circoscritto: ripasso di impianto esistente. euro (cinque/35)	mq	5,35
Nr. 11007 E.07.005.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per formazione di strisce di delimitazione stalli di sosta, della larghezza di cm 12 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca , blu o gialla permanente, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. euro (uno/34)	ml	1,34
Nr. 11008 E.07.005.02	idem c.s. ...effettivamente verniciato. ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq.. euro (uno/10)	ml	1,10
Nr. 11009 E.07.006.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantità di 2,0 kg/mq, con sovraspruzzatura a pressione di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. per strisce da 12 cm. euro (tre/61)	ml	3,61
Nr. 11010 E.07.006.02	idem c.s. ...strisce da 15 cm. euro (quattro/36)	ml	4,36
Nr. 11011 E.07.006.03	idem c.s. ...strisce da 25 cm. euro (sette/19)	ml	7,19
Nr. 11012 E.07.007	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebature eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi in quantità pari a 2,0 kg/mq , di colore bianco o giallo permanente con sovraspruzzatura a pressione di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente realizzato. euro (trentadue/97)	mq	32,97
Nr. 11013 E.07.008	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico eseguito mediante stesura di colato plastico a freddo bicomponente, costituite da fasce trasversali delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, pilotaggio del traffico e ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte. Misurato in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente installata.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (diciotto/61)	ml	18,61
Nr. 11014 E.07.009	Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento del traffico in laminato elastoplastico rifrangente ed antisdrucchiolo ad elevata resistenza all'usura, costituite da una prima fascia di 15 cm larghezza e 1,8 mm di spessore, da una fascia sovrapposta di 12 cm di larghezza e 1,8 mm di spessore, saldamente ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo e ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte. Le bande sonore dovranno essere conformi alle prescrizioni del nuovo codice della strada e regolarmente omologate dal Ministero competente. Misurata in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente installata.		
	euro (trentasette/61)	ml	37,61
Nr. 11015 E.07.010	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di idonea macchina fresatrice in grado di rimuovere una striscia di pavimentazione pari a quella della striscia o dei disegni vari di segnaletica orizzontale, per spessori non inferiori a quelli necessari per la cancellatura definitiva della segnaletica orizzontale. Escluso il trasporto a rifiuto.		
	euro (cinque/84)	mq	5,84
Nr. 11016 E.07.011.01	Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e corsie preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x16x5 cm piste ciclabili.		
	euro (novantatre/18)	cad	93,18
Nr. 11017 E.07.011.02	idem c.s. ...corsie preferenziali. chiusura maschio (dim. 52,5x16x5) o femmina (42,5x16x5) piste ciclabili.		
	euro (sessantaotto/24)	cad	68,24
Nr. 11018 E.07.011.03	Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e corsie preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x30x10 cm corsie preferenziali.		
	euro (centoquarantaquattro/19)	cad	144,19
Nr. 11019 E.07.011.04	idem c.s. ...corsie preferenziali. chiusura (dim. 75,5x30x10) corsie preferenziali.		
	euro (novantauno/77)	cad	91,77
Nr. 11020 E.07.012.01	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucchiabile bugnata, ricoperti parzialmente da laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo per migliorarne la visibilità. dosso di dimensioni 47,5x60x3 cm per rallentatore di velocità di larghezza 60 cm e altezza 3 cm.		
	euro (cinquantaquattro/05)	cad	54,05
Nr. 11021 E.07.012.02	idem c.s. ...la visibilità. dosso di dimensioni 50x90x5 cm per rallentatore di velocità di larghezza 90 cm e altezza 5 cm.		
	euro (novantauno/22)	cad	91,22
Nr. 11022 E.07.012.03	idem c.s. ...la visibilità. terminale composto da elemento maschio o femmina dim 27x90 per rallentatori di velocità di larghezza 90 cm e altezza 5 cm.		
	euro (settanta/37)	cad	70,37
Nr. 11023 E.07.012.04	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucchiabile bugnata, ricoperti parzialmente da laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo per migliorarne la visibilità. dosso di dimensioni 50x120x7 cm composto da due elementi maschio e femmina (dim 50x60x7 cm) per rallentatore di velocità.		
	euro (centonovantauno/79)	cad	191,79
Nr. 11024 E.07.012.05	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità i costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso con superficie antisdrucchiabile bugnata, ricoperti parzialmente da laminato elastoplastico rifrangente di colore giallo per migliorarne la visibilità. terminale composto da due elementi maschio e femmina di dim 30x60 per rallentatori di velocità di larghezza 120 cm e altezza 7 cm.		
	euro (centoquarantauno/14)	cad	141,14
Segnaletica verticale (Cap 118)			
Nr. 11025 E.08.001.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm.		
	euro (diciannove/46)	cad	19,46
Nr. 11026 E.08.001.02	idem c.s. ...di: lato 90 cm.		
	euro (ventiotto/23)	cad	28,23
Nr. 11027 E.08.001.03	idem c.s. ...di: lato 120 cm.		
	euro (cinquantaotto/53)	cad	58,53
Nr. 11028 E.08.002.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm.		
	euro (ventiotto/09)	cad	28,09
Nr. 11029 E.08.002.02	idem c.s. ...di: lato 90 cm.		
	euro (quarantadue/33)	cad	42,33
Nr. 11030 E.08.002.03	idem c.s. ...di: lato 120 cm.		
	euro (ottantaotto/87)	cad	88,87
Nr. 11031 E.08.003.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 60 cm.		
	euro (trentaotto/15)	cad	38,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11032 E.08.003.02	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (cinquantauno/74)	cad	51,74
Nr. 11033 E.08.003.03	idem c.s. ...di: lato 120 cm. euro (centonove/77)	cad	109,77
Nr. 11034 E.08.004.01	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (quarantasette/51)	cad	47,51
Nr. 11035 E.08.004.02	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (sessantasei/59)	cad	66,59
Nr. 11036 E.08.004.03	idem c.s. ...di: lato 120 cm. euro (centotrentacinque/88)	cad	135,88
Nr. 11037 E.08.005.01	Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (cinquantaquattro/02)	cad	54,02
Nr. 11038 E.08.005.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (centoventiuno/44)	cad	121,44
Nr. 11039 E.08.005.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: lato 120 cm. euro (duecentoventidue/15)	cad	222,15
Nr. 11040 E.08.006.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (sessantasette/39)	cad	67,39
Nr. 11041 E.08.006.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (centocinquantadue/81)	cad	152,81
Nr. 11042 E.08.006.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, delle dimensioni di: lato 120 cm. euro (duecentosettantanove/83)	cad	279,83
Nr. 11043 E.08.007.01	Fornitura di segnale di "diritto di precedenza" (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 11044 E.08.007.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 11045 E.08.007.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (settantacinque/47)	cad	75,47
Nr. 11046 E.08.008.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (ventiotto/36)	cad	28,36
Nr. 11047 E.08.008.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (quarantadue/45)	cad	42,45
Nr. 11048 E.08.008.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (centoquattordici/46)	cad	114,46
Nr. 11049 E.08.009.01	Fornitura di segnale di "diritto di precedenza" (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di ferro spessore 10/10,rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (trentasette/04)	cad	37,04
Nr. 11050 E.08.009.02	idem c.s. ...di: lato 60 cm. euro (cinquantanove/20)	cad	59,20
Nr. 11051 E.08.009.03	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (centotrenta/39)	cad	130,39
Nr. 11052 E.08.010.01	Fornitura di segnale di "diritto di precedenza" (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (quarantadue/45)	cad	42,45
Nr. 11053 E.08.010.02	idem c.s. ...di: lato 60 cm. euro (sessantasette/96)	cad	67,96
Nr. 11054 E.08.010.03	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (centosessanta/71)	cad	160,71
Nr. 11055 E.08.011.01	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 40 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventisei/84)	cad	26,84
Nr. 11056 E.08.011.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (trentadue/48)	cad	32,48
Nr. 11057 E.08.011.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (settantanove/85)	cad	79,85
Nr. 11058 E.08.012.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (trenta/28)	cad	30,28
Nr. 11059 E.08.012.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (quarantadue/41)	cad	42,41
Nr. 11060 E.08.012.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (centodiciassette/90)	cad	117,90
Nr. 11061 E.08.013.01	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (quaranta/38)	cad	40,38
Nr. 11062 E.08.013.02	idem c.s. ...di: lato 60 cm. euro (cinquantanove/88)	cad	59,88
Nr. 11063 E.08.013.03	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (centotrentauno/23)	cad	131,23
Nr. 11064 E.08.014.01	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (quarantacinque/62)	cad	45,62
Nr. 11065 E.08.014.02	idem c.s. ...di: lato 60 cm. euro (settantadue/69)	cad	72,69
Nr. 11066 E.08.014.03	idem c.s. ...di: lato 90 cm. euro (centosessantaquattro/86)	cad	164,86
Nr. 11067 E.08.015.01	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40x60 cm. euro (ventiquattro/72)	cad	24,72
Nr. 11068 E.08.015.02	idem c.s. ...dimensioni di: 90x60 cm. euro (cinquantauno/01)	cad	51,01
Nr. 11069 E.08.015.03	idem c.s. ...dimensioni di: 135x90 cm. euro (centotrentasette/79)	cad	137,79
Nr. 11070 E.08.016.01	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40x60 cm. euro (trenta/69)	cad	30,69
Nr. 11071 E.08.016.02	idem c.s. ...dimensioni di: 90x60 cm. euro (sessantaquattro/06)	cad	64,06
Nr. 11072 E.08.016.03	idem c.s. ...dimensioni di: 135x90 cm. euro (centosessantaotto/77)	cad	168,77
Nr. 11073 E.08.017.01	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 40x60 cm. euro (quarantasette/76)	cad	47,76
Nr. 11074 E.08.017.02	idem c.s. ...dimensioni di: 90x60 cm. euro (centotre/63)	cad	103,63
Nr. 11075 E.08.017.03	idem c.s. ...dimensioni di: 135x90 cm. euro (duecentocinquantaquattro/36)	cad	254,36
Nr. 11076 E.08.018.01	Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare : in alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 40x60 cm. euro (cinquantasette/20)	cad	57,20
Nr. 11077 E.08.018.02	idem c.s. ...dimensioni di: 90x60 cm. euro (centodiciotto/97)	cad	118,97
Nr. 11078 E.08.018.03	idem c.s. ...dimensioni di: 135x90 cm. euro (trecentocinque/25)	cad	305,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11079 E.08.019.01	Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 40 cm. euro (diciannove/48)	cad	19,48
Nr. 11080 E.08.019.02	idem c.s. ...di: diametro 60 cm. euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
Nr. 11081 E.08.019.03	idem c.s. ...di: diametro 90 cm. euro (cinquantadue/80)	cad	52,80
Nr. 11082 E.08.020.01	Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 40 cm. euro (ventiquattro/17)	cad	24,17
Nr. 11083 E.08.020.02	idem c.s. ...di: diametro 60 cm. euro (trentadue/54)	cad	32,54
Nr. 11084 E.08.020.03	idem c.s. ...di: diametro 90 cm. euro (settantasette/62)	cad	77,62
Nr. 11085 E.08.021.01	Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 40 cm. euro (trentasei/59)	cad	36,59
Nr. 11086 E.08.021.02	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 60 cm. euro (cinquantacinque/61)	cad	55,61
Nr. 11087 E.08.021.03	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 90 cm. euro (centodiciassette/34)	cad	117,34
Nr. 11088 E.08.022.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 40 cm. euro (trentanove/85)	cad	39,85
Nr. 11089 E.08.022.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 60 cm. euro (cinquantaotto/80)	cad	58,80
Nr. 11090 E.08.022.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: lato 90 cm. euro (centoventiotto/95)	cad	128,95
Nr. 11091 E.08.023.01	Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 20x100 cm. euro (ventinove/66)	cad	29,66
Nr. 11092 E.08.023.02	idem c.s. ...dimensioni di. 25x125 cm. euro (quarantadue/17)	cad	42,17
Nr. 11093 E.08.023.03	idem c.s. ...dimensioni di. 30x150 cm. euro (cinquantanove/69)	cad	59,69
Nr. 11094 E.08.024.01	Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di : 20x100 cm. euro (quarantatre/24)	cad	43,24
Nr. 11095 E.08.024.02	idem c.s. ...di : 25x125 cm. euro (cinquantadue/53)	cad	52,53
Nr. 11096 E.08.024.03	idem c.s. ...di : 30x150 cm. euro (ottantasei/43)	cad	86,43
Nr. 11097 E.08.025.01	Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 20x100 cm. euro (quarantanove/39)	cad	49,39
Nr. 11098 E.08.025.02	idem c.s. ...dimensioni di: 25x125 cm. euro (settantauno/02)	cad	71,02
Nr. 11099 E.08.025.03	idem c.s. ...dimensioni di: 30x150 cm. euro (novantaotto/77)	cad	98,77
Nr. 11100 E.08.026.01	Fornitura di segnale di indicazioni urbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 20x100 cm. euro (cinquantasei/07)	cad	56,07
Nr. 11101 E.08.026.02	idem c.s. ...dimensioni di: 25x125 cm. euro (ottantatre/37)	cad	83,37
Nr. 11102	idem c.s. ...dimensioni di: 30x150 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.08.026.03	euro (centodiciassette/34)	cad	117,34
Nr. 11103 E.08.027.01	Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 130x30 cm. euro (sessanta/97)	cad	60,97
Nr. 11104 E.08.027.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 150x40 cm. euro (novantanove/58)	cad	99,58
Nr. 11105 E.08.027.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 170x50 cm. euro (duecentoottantasette/84)	cad	287,84
Nr. 11106 E.08.028.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 130x30 cm. euro (ottanta/30)	cad	80,30
Nr. 11107 E.08.028.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 150x40 cm. euro (centoventinove/73)	cad	129,73
Nr. 11108 E.08.028.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 170x50 cm. euro (trecentosettantatre/70)	cad	373,70
Nr. 11109 E.08.029.01	Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 130x30 cm. euro (settantacinque/14)	cad	75,14
Nr. 11110 E.08.029.02	idem c.s. ...dimensioni di. 150x40 cm. euro (centoventisei/23)	cad	126,23
Nr. 11111 E.08.029.03	idem c.s. ...dimensioni di. 170x50 cm. euro (trecentoottantatre/17)	cad	383,17
Nr. 11112 E.08.030.01	Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 130x30 cm. euro (centouno/12)	cad	101,12
Nr. 11113 E.08.030.02	idem c.s. ...dimensioni di. 150x40 cm. euro (centosessantasei/80)	cad	166,80
Nr. 11114 E.08.030.03	idem c.s. ...dimensioni di. 170x50 cm. euro (quattrocentoottantacinque/35)	cad	485,35
Nr. 11115 E.08.031.01	Fornitura di segnale di preavviso deviazione/preselezione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 120x90 cm. euro (centoventiuno/52)	cad	121,52
Nr. 11116 E.08.031.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 150x100 cm. euro (centosessantaotto/75)	cad	168,75
Nr. 11117 E.08.031.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 200x150 cm. euro (trecentotrentasette/50)	cad	337,50
Nr. 11118 E.08.032.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 120x90 cm. euro (centocinquantanove/37)	cad	159,37
Nr. 11119 E.08.032.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 150x100 cm. euro (duecentoventiuno/00)	cad	221,00
Nr. 11120 E.08.032.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 200x150 cm. euro (quattrocentoquarantauno/97)	cad	441,97
Nr. 11121 E.08.033.01	Fornitura di segnale di preavviso deviazione/preselezione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 120x90 cm. euro (duecentotrentaotto/40)	cad	238,40
Nr. 11122 E.08.033.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 150x100 cm. euro (trecentotrenta/80)	cad	330,80
Nr. 11123 E.08.033.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 200x150 cm. euro (seicentosessantadue/96)	cad	662,96
Nr. 11124 E.08.034.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 120x90 cm. euro (duecentosettantaquattro/84)	cad	274,84
Nr. 11125 E.08.034.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 150x100 cm. euro (trecentoottantauno/70)	cad	381,70
Nr. 11126	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 200x150 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.08.034.03	euro (settecentosessantatre/40)	cad	763,40
Nr. 11127 E.08.035.01	Fornitura di segnale di progressiva chilometrica con telaio zincato bifacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I . 60x40 cm. euro (sessantacinque/55)	cad	65,55
Nr. 11128 E.08.035.02	idem c.s. ...di rifrangenza I . 75x50 cm. euro (ottantauno/57)	cad	81,57
Nr. 11129 E.08.035.03	idem c.s. ...di rifrangenza I . 105x70 cm. euro (centocinquantesette/72)	cad	157,72
Nr. 11130 E.08.036.01	idem c.s. ...di rifrangenza II . 60x40 cm. euro (centosedici/40)	cad	116,40
Nr. 11131 E.08.036.02	idem c.s. ...di rifrangenza II . 75x50 cm. euro (centocinquantatre/16)	cad	153,16
Nr. 11132 E.08.036.03	idem c.s. ...di rifrangenza II . 105x70 cm. euro (duecentoottantaotto/67)	cad	288,67
Nr. 11133 E.08.037.01	Fornitura di segnale di progressiva ettometrica con scatolato monofacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione di dimensioni 25x25 cm. in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (diciassette/30)	cad	17,30
Nr. 11134 E.08.037.02	idem c.s. ...di rifrangenza I. euro (dodici/73)	cad	12,73
Nr. 11135 E.08.038.01	Fornitura di segnale di progressiva ettometrica con telaio zincato bifacciale (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione di dimensioni 25x25 cm. in lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (trentasei/74)	cad	36,74
Nr. 11136 E.08.038.02	idem c.s. ...di rifrangenza I. euro (trentauno/93)	cad	31,93
Nr. 11137 E.08.039.01	Fornitura di segnale di località e localizzazione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) di dimensioni 150x70 cm. in lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza I. euro (novantacinque/63)	cad	95,63
Nr. 11138 E.08.039.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I. euro (centoventiquattro/55)	cad	124,55
Nr. 11139 E.08.040.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza II. euro (centonovantauno/52)	cad	191,52
Nr. 11140 E.08.040.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (duecentoquattordici/29)	cad	214,29
Nr. 11141 E.08.041.01	Fornitura di segnale di località e localizzazione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) di dimensioni 200x70 cm. in lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza I. euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 11142 E.08.041.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I. euro (centosessantacinque/01)	cad	165,01
Nr. 11143 E.08.042.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza II. euro (duecentoquarantesette/51)	cad	247,51
Nr. 11144 E.08.042.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (duecentoottantacinque/01)	cad	285,01
Nr. 11145 E.08.043.01	Fornitura di segnale di indicazioni inizio/continua/fine (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 10x25 cm. euro (tre/03)	cad	3,03
Nr. 11146 E.08.043.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 15x35 cm. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 11147 E.08.043.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 25x55 cm. euro (quindici/99)	cad	15,99
Nr. 11148 E.08.044.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 10x25 cm. euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 11149 E.08.044.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 15x35 cm. euro (dieci/02)	cad	10,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11150 E.08.044.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 25x55 cm. euro (venticinque/05)	cad	25,05
Nr. 11151 E.08.045.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 10x25 cm. euro (quattro/69)	cad	4,69
Nr. 11152 E.08.045.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 15x35 cm. euro (nove/72)	cad	9,72
Nr. 11153 E.08.045.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 25x55 cm. euro (ventiquattro/31)	cad	24,31
Nr. 11154 E.08.046.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 10x25 cm. euro (sei/41)	cad	6,41
Nr. 11155 E.08.046.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 15x35 cm. euro (tredici/35)	cad	13,35
Nr. 11156 E.08.046.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 25x55 cm. euro (trentatre/40)	cad	33,40
Nr. 11157 E.08.047.01	Fornitura di segnale di senso unico parallelo (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) di dimensioni 100x25 cm. in lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza I. euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 11158 E.08.047.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I. euro (cinquantanove/59)	cad	59,59
Nr. 11159 E.08.048.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza II. euro (sessantasei/90)	cad	66,90
Nr. 11160 E.08.048.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (ottantasei/02)	cad	86,02
Nr. 11161 E.08.049.01	Fornitura di segnale di indicazione uso corsie (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 120x180 cm. euro (duecentoquarantadue/98)	cad	242,98
Nr. 11162 E.08.049.02	idem c.s. ...dimensioni di. 200x200 cm. euro (quattrocentocinquantacinque/65)	cad	455,65
Nr. 11163 E.08.050.01	Fornitura di segnale di indicazione uso corsie (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 120x180 cm. euro (trecentodiciotto/22)	cad	318,22
Nr. 11164 E.08.050.02	idem c.s. ...dimensioni di. 200x200 cm. euro (cinquecentoottantanove/29)	cad	589,29
Nr. 11165 E.08.051.01	Fornitura di segnale di indicazione uso corsie (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 120x180 cm. euro (quattrocentosettantasette/33)	cad	477,33
Nr. 11166 E.08.051.02	idem c.s. ...dimensioni di. 200x200 cm. euro (ottocentoottantatre/93)	cad	883,93
Nr. 11167 E.08.052.01	Fornitura di segnale di indicazione uso corsie (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 120x180 cm. euro (cinquecentoquarantasei/65)	cad	549,65
Nr. 11168 E.08.052.02	idem c.s. ...dimensioni di. 200x200 cm. euro (millediciassette/87)	cad	1'017,87
Nr. 11169 E.08.053.01	Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 40x20 cm. euro (dieci/68)	cad	10,68
Nr. 11170 E.08.053.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 60x30 cm. euro (ventuno/31)	cad	21,31
Nr. 11171 E.08.054.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 40x20 cm. euro (dodici/65)	cad	12,65
Nr. 11172 E.08.054.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di. 60x30 cm. euro (ventiotto/53)	cad	28,53
Nr. 11173 E.08.055.01	Fornitura di segnale di identificazione strada (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di. 40x20 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindici/86)	cad	15,86
Nr. 11174 E.08.055.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 60x30 cm. euro (trentacinque/50)	cad	35,50
Nr. 11175 E.08.056.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 40x20 cm. euro (diciannove/03)	cad	19,03
Nr. 11176 E.08.056.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 60x30 cm. euro (quarantaquattro/33)	cad	44,33
Nr. 11177 E.08.057.01	Fornitura di segnale di inizio/fine autostrada e preavviso (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 170x300 cm. euro (seicentonove/61)	cad	609,61
Nr. 11178 E.08.057.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 300x300 cm. euro (millecentotrentanove/08)	cad	1'139,08
Nr. 11179 E.08.058.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 170x300 cm. euro (settecentoottantaquattro/83)	cad	784,83
Nr. 11180 E.08.058.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 300x300 cm. euro (millequattrocentoquarantasei/46)	cad	1'446,46
Nr. 11181 E.08.059.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 170x300 cm. euro (millecentosessantauno/17)	cad	1'161,17
Nr. 11182 E.08.059.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 300x300 cm. euro (duemilaquarantanove/12)	cad	2'049,12
Nr. 11183 E.08.060.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 170x300 cm. euro (milletrecentotrentauno/26)	cad	1'331,26
Nr. 11184 E.08.060.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 300x300 cm. euro (duemilacinquecentotrentasette/32)	cad	2'537,32
Nr. 11185 E.08.061.01	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 53x18 cm. euro (quindici/46)	cad	15,46
Nr. 11186 E.08.061.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 80x27 cm. euro (ventitre/55)	cad	23,55
Nr. 11187 E.08.061.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 105x35 cm. euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 11188 E.08.061.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 53x53 cm. euro (ventinove/55)	cad	29,55
Nr. 11189 E.08.061.05	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 80x80 cm. euro (settantauno/73)	cad	71,73
Nr. 11190 E.08.061.06	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 105x105 cm. euro (centocinquantaquattro/99)	cad	154,99
Nr. 11191 E.08.062.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 53x18 cm. euro (venti/09)	cad	20,09
Nr. 11192 E.08.062.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 80x27 cm. euro (trenta/67)	cad	30,67
Nr. 11193 E.08.062.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 105x35 cm. euro (cinquantacinque/91)	cad	55,91
Nr. 11194 E.08.062.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 53x53 cm. euro (trentanove/52)	cad	39,52
Nr. 11195 E.08.062.05	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 80x80 cm. euro (centoquattro/87)	cad	104,87
Nr. 11196 E.08.062.06	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 105x105 cm. euro (centocinquantaquattro/68)	cad	154,68
Nr. 11197 E.08.063.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 53x18 cm. euro (ventidue/44)	cad	22,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11198 E.08.063.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x27 cm. euro (trentacinque/30)	cad	35,30
Nr. 11199 E.08.063.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 105x35 cm. euro (sessantacinque/96)	cad	65,96
Nr. 11200 E.08.063.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 53x53 cm. euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
Nr. 11201 E.08.063.05	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x80 cm. euro (centodieci/89)	cad	110,89
Nr. 11202 E.08.063.06	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 105x105 cm. euro (duecentoquarantatre/62)	cad	243,62
Nr. 11203 E.08.064.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 53x18 cm. euro (ventisette/73)	cad	27,73
Nr. 11204 E.08.064.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x27 cm. euro (quarantaquattro/12)	cad	44,12
Nr. 11205 E.08.064.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 105x35 cm. euro (ottantadue/38)	cad	82,38
Nr. 11206 E.08.064.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 53x53 cm. euro (sessantanove/65)	cad	69,65
Nr. 11207 E.08.064.05	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 80x80 cm. euro (centoquarantaotto/67)	cad	148,67
Nr. 11208 E.08.064.06	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 105x105 cm. euro (duecentoottanta/58)	cad	280,58
Nr. 11209 E.08.065.01	Fornitura di pannelli integrativi per segnali circolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 33x17 cm. euro (nove/92)	cad	9,92
Nr. 11210 E.08.065.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 50x25 cm. euro (quindici/46)	cad	15,46
Nr. 11211 E.08.065.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 75x33 cm. euro (ventinove/04)	cad	29,04
Nr. 11212 E.08.065.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 33x33 cm. euro (ventisei/51)	cad	26,51
Nr. 11213 E.08.065.05	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 50x50 cm. euro (ventiotto/14)	cad	28,14
Nr. 11214 E.08.065.06	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 75x75 cm. euro (settanta/74)	cad	70,74
Nr. 11215 E.08.066.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 33x17 cm. euro (quattordici/73)	cad	14,73
Nr. 11216 E.08.066.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 50x25 cm. euro (ventiuno/23)	cad	21,23
Nr. 11217 E.08.066.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 75x33 cm. euro (trentaotto/30)	cad	38,30
Nr. 11218 E.08.066.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 33x33 cm. euro (ventisei/64)	cad	26,64
Nr. 11219 E.08.066.05	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 50x50 cm. euro (trentaotto/18)	cad	38,18
Nr. 11220 E.08.066.06	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 75x75 cm. euro (centotre/25)	cad	103,25
Nr. 11221 E.08.067.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 33x17 cm. euro (quattordici/11)	cad	14,11
Nr. 11222 E.08.067.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 50x25 cm. euro (ventiquattro/72)	cad	24,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11223 E.08.067.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 75x33 cm. euro (quarantatre/59)	cad	43,59
Nr. 11224 E.08.067.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 33x33 cm. euro (trentasei/31)	cad	36,31
Nr. 11225 E.08.067.05	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 50x50 cm. euro (cinquantaquattro/90)	cad	54,90
Nr. 11226 E.08.067.06	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 75x75 cm. euro (centonove/55)	cad	109,55
Nr. 11227 E.08.068.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 33x17 cm. euro (ventiuno/23)	cad	21,23
Nr. 11228 E.08.068.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 50x25 cm. euro (trenta/67)	cad	30,67
Nr. 11229 E.08.068.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 75x33 cm. euro (cinquantacinque/91)	cad	55,91
Nr. 11230 E.08.068.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 33x33 cm. euro (trentanove/52)	cad	39,52
Nr. 11231 E.08.068.05	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 50x50 cm. euro (sessantacinque/51)	cad	65,51
Nr. 11232 E.08.068.06	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 75x75 cm. euro (centoquarantacinque/98)	cad	145,98
Nr. 11233 E.08.069.01	Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati o rettangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 20x40 cm. euro (otto/87)	cad	8,87
Nr. 11234 E.08.069.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 20x60 cm. euro (quattordici/22)	cad	14,22
Nr. 11235 E.08.069.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 30x60 cm. euro (ventidue/29)	cad	22,29
Nr. 11236 E.08.069.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 30x90 cm. euro (trentadue/21)	cad	32,21
Nr. 11237 E.08.070.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 20x40 cm. euro (undici/77)	cad	11,77
Nr. 11238 E.08.070.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 20x60 cm. euro (ventiuno/23)	cad	21,23
Nr. 11239 E.08.070.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 30x60 cm. euro (trentauno/80)	cad	31,80
Nr. 11240 E.08.070.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 30x90 cm. euro (quarantacinque/95)	cad	45,95
Nr. 11241 E.08.071.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 20x40 cm. euro (quattordici/01)	cad	14,01
Nr. 11242 E.08.071.02	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 20x60 cm. euro (venticinque/91)	cad	25,91
Nr. 11243 E.08.071.03	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 30x60 cm. euro (trentaotto/30)	cad	38,30
Nr. 11244 E.08.071.04	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 30x90 cm. euro (cinquantacinque/91)	cad	55,91
Nr. 11245 E.08.072.01	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 20x40 cm. euro (sedici/37)	cad	16,37
Nr. 11246 E.08.072.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 20x60 cm. euro (ventinove/73)	cad	29,73
Nr. 11247 E.08.072.03	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 30x60 cm. euro (quarantaquattro/61)	cad	44,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11248 E.08.072.04	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 30x90 cm. euro (sessantasei/48)	cad	66,48
Nr. 11249 E.08.073.01	Fornitura di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: croce singola. euro (centosessantadue/02)	Cad	162,02
Nr. 11250 E.08.073.02	idem c.s. ...rifrangenza classe I, delle dimensioni di: croce doppia. euro (duecentosettantacinque/18)	cad	275,18
Nr. 11251 E.08.074.01	idem c.s. ...rifrangenza classe II, delle dimensioni di: croce singola. euro (duecentotot/84)	cad	203,84
Nr. 11252 E.08.074.02	idem c.s. ...rifrangenza classe II, delle dimensioni di: croce doppia. euro (trecentotrentasette/63)	cad	337,63
Nr. 11253 E.08.075.01	Fornitura di pannelli distanziometrici in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135. in lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza I. euro (cinquantasette/04)	cad	57,04
Nr. 11254 E.08.075.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza I. euro (novanta/57)	cad	90,57
Nr. 11255 E.08.076.01	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza II. euro (ottantasette/90)	cad	87,90
Nr. 11256 E.08.076.02	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 classe di rifrangenza II. euro (centoventi/77)	cad	120,77
Nr. 11257 E.08.077.01	Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale giallo. euro (ventisei/41)	cad	26,41
Nr. 11258 E.08.077.02	idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso. euro (ventinove/45)	cad	29,45
Nr. 11259 E.08.078	Fornitura e posa in opera di base di ancoraggio per delineatore di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada). euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 11260 E.08.079.01	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto e piastra (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174). monofacciale rifrangenza classe II. euro (cinquantasette/04)	cad	57,04
Nr. 11261 E.08.079.02	idem c.s. ...Art 174), bifacciale rifrangenza classe II. euro (centootto/65)	cad	108,65
Nr. 11262 E.08.080.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466 467 468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 60x60 cm. euro (ventiotto/84)	cad	28,84
Nr. 11263 E.08.080.02	idem c.s. ...dimensioni di. 90x90 cm. euro (sessantadue/38)	cad	62,38
Nr. 11264 E.08.080.03	idem c.s. ...dimensioni di. 60x240 cm. euro (centodiciotto/79)	cad	118,79
Nr. 11265 E.08.080.04	idem c.s. ...dimensioni di. 90x360 cm. euro (trecentoventitre/82)	cad	323,82
Nr. 11266 E.08.081.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466 467 468 Art 174), in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I , delle dimensioni di. 60x60 cm. euro (quaranta/76)	cad	40,76
Nr. 11267 E.08.081.02	idem c.s. ...dimensioni di. 90x90 cm. euro (ottantanove/53)	cad	89,53
Nr. 11268 E.08.081.03	idem c.s. ...dimensioni di. 60x240 cm. euro (centosettantasei/42)	cad	176,42
Nr. 11269 E.08.081.04	idem c.s. ...dimensioni di. 90x360 cm. euro (quattrocentouno/43)	cad	401,43
Nr. 11270 E.08.082.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466 467 468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 60x60 cm. euro (quarantadue/10)	cad	42,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11271 E.08.082.02	idem c.s. ...dimensioni di. 90x90 cm. euro (novantaquattro/48)	cad	94,48
Nr. 11272 E.08.082.03	idem c.s. ...dimensioni di. 60x240 cm. euro (centosessantatre/03)	cad	163,03
Nr. 11273 E.08.082.04	idem c.s. ...dimensioni di. 90x360 cm. euro (quattrocentocinquantacinque/75)	cad	455,75
Nr. 11274 E.08.083.01	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva , (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 466 467 468 Art 174),in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di. 60x60 cm. euro (cinquantaquattro/16)	cad	54,16
Nr. 11275 E.08.083.02	idem c.s. ...dimensioni di. 90x90 cm. euro (centoventidue/62)	cad	122,62
Nr. 11276 E.08.083.03	idem c.s. ...dimensioni di. 60x240 cm. euro (duecentoventicinque/05)	cad	225,05
Nr. 11277 E.08.083.04	idem c.s. ...dimensioni di. 90x360 cm. euro (seicentosessantanove/28)	cad	669,28
Nr. 11278 E.08.084.01	Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza300 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 48 mm. euro (cinquantacinque/85)	cad	55,85
Nr. 11279 E.08.084.02	idem c.s. ...di: diametro 60 mm. euro (sessantasei/32)	cad	66,32
Nr. 11280 E.08.085.01	Fornitura e posa in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti distrada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in mopen, delle dimensioni di: diametro 50 cm. euro (novantacinque/37)	cad	95,37
Nr. 11281 E.08.085.02	idem c.s. ...di: diametro 60 cm. euro (centoundici/57)	cad	111,57
Nr. 11282 E.08.085.03	idem c.s. ...di: diametro 70 cm. euro (centoventisette/26)	cad	127,26
Nr. 11283 E.08.085.04	idem c.s. ...di: diametro 80 cm. euro (centocinquantanove/14)	cad	159,14
Nr. 11284 E.08.085.05	idem c.s. ...di: diametro 90 cm. euro (duecentonove/84)	cad	209,84
Nr. 11285 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm. euro (nove/05)	ml	9,05
Nr. 11286 E.08.086.02	idem c.s. ...all'estremità superiore. 90 mm. euro (quindici/09)	ml	15,09
Nr. 11287 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm. euro (uno/72)	cad	1,72
Nr. 11288 E.08.087.02	idem c.s. ...ai sostegni. 90 mm. euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 11289 E.08.088.01	Fornitura di staffa bifacciale in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio della segnaletica in coppia ai sostegni . 60 mm. euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 11290 E.08.088.02	idem c.s. ...sostegni . 90 mm. euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 11291 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. euro (cinquantasei/32)	cad	56,32
Nr. 11292 E.08.089.02	idem c.s. ...per segnali superiori a mq 3,01. euro (settantaquattro/86)	cad	74,86
Nr. 11293 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno. euro (ventiuno/08)	cad	21,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11294 E.08.090.02	idem c.s. ...per segnale di superficie fino a mq 3,00 su due sostegni. euro (ventiotto/09)	cad	28,09
Nr. 11295 E.08.090.03	idem c.s. ...per segnale di superficie superiore a mq 3,01. euro (quarantatre/12)	cad	43,12
Barriere e recinzioni stradali (Cap 119)			
Nr. 11296 E.09.001.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale. euro (quaranta/08)	ml	40,08
Nr. 11297 E.09.001.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. euro (ottantacinque/78)	coppia	85,78
Nr. 11298 E.09.001.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza N2 bordo laterale. euro (trecentonovantanove/59)	coppia	399,59
Nr. 11299 E.09.002.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H1 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H1 per bordo laterale. euro (sessantanove/17)	ml	69,17
Nr. 11300 E.09.002.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H1 bordo laterale. euro (centoventisei/56)	coppia	126,56
Nr. 11301 E.09.002.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H1 bordo laterale. euro (quattrocentoquarantasette/41)	coppia	447,41
Nr. 11302 E.09.003.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale. euro (cento/11)	ml	100,11
Nr. 11303 E.09.003.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo laterale. euro (cinquecentocinquantesette/16)	coppia	557,16
Nr. 11304 E.09.003.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H2 bordo laterale. euro (milletrecentotrentaotto/39)	coppia	1'338,39
Nr. 11305 E.09.004.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte. euro (centoquarantaquattro/44)	ml	144,44
Nr. 11306 E.09.004.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte. euro (trecentottantasei/83)	coppia	386,83
Nr. 11307 E.09.004.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H2 bordo ponte. euro (duemiladuecentottantasette/52)	coppia	2'287,52
Nr. 11308 E.09.005.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H3 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H3 per bordo laterale. euro (centoquarantaquattro/32)	ml	144,32
Nr. 11309 E.09.005.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H3 bordo laterale. euro (novecentododici/58)	coppia	912,58
Nr. 11310 E.09.005.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H3 bordo laterale. euro (duemilaquarantaquattro/27)	coppia	2'044,27
Nr. 11311 E.09.006.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H3 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H3 per bordo ponte. euro (centoottantanove/50)	ml	189,50
Nr. 11312 E.09.006.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H3 bordo ponte. euro (quattrocentocinquantaotto/98)	coppia	458,98
Nr. 11313 E.09.007.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H4 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 per bordo laterale. euro (centosessantaotto/75)	ml	168,75
Nr. 11314 E.09.007.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H4 bordo laterale. euro (duecentonovantasette/00)	coppia	297,00
Nr. 11315 E.09.007.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H4 bordo laterale. euro (duemilatrentanove/47)	coppia	2'039,47
Nr. 11316 E.09.008.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H4 per bordo ponte compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 per bordo ponte. euro (duecentodiciassette/78)	ml	217,78
Nr. 11317 E.09.008.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H4 bordo ponte. euro (cinquecentotrentasei/49)	coppia	536,49
Nr. 11318 E.09.008.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H4 bordo ponte. euro (duemilaseicentosessantasei/96)	coppia	2'666,96
Nr. 11319 E.09.009.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H4 per spartitraffico compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 per spartitraffico. euro (trecentosedici/10)	ml	316,10
Nr. 11320 E.09.009.02	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H4 spartitraffico. euro (millesettcentoventidue/60)	coppia	1'722,60
Nr. 11321 E.09.009.03	idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale con interrimento del modulo iniziale e finale per barriera di sicurezza H4 spartitraffico. euro (duemilanovecentocinque/67)	coppia	2'905,67
Nr. 11322 E.09.010	Sovrapprezzo alle barriere di sicurezza, di cui alle voci precedenti, per utilizzo di tratti curvi se calandrat. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11323 E.09.011.01	Fornitura e posa in opera di attenuatore d'urto Classe 80 (testato per velocità da 80 a 130 km/h con ASI<1) redirettivo, bidirezionale, parallelo, certificato con marchio CE rilasciato da ente autorizzato nel rispetto della norma UNI EN 1317, composto da: base in acciaio realizzata con due travi ancorate ad un basamento sulla quale scorre una slitta; slitta in acciaio zincato; travi realizzate con due profili a C collegati da lamiere a rottura programmata; lamiere dissipatori di energia a rottura programmata di spessore variabile lungo la base; telai in acciaio scorrevoli posti ad interasse di 1000 mm.; supporto terminale per ancoraggio alla pavimentazione o al Nek Jersey; protezioni laterali costituiti da nastri e lame in acciaiozincato ancorate su telai scorrevoli; protezione frontale realizzata in materiale plastico completo di pellicole; bulloneria varia. per unità di lunghezza 5000 mm. e larghezza 1800 mm. euro (quattordicimiladuecentocinque/25)	cad	14'205,25
Nr. 11324 E.09.011.02	idem c.s. ...e larghezza 610 mm. euro (tredecimilatre/50)	cad	13'003,50
Nr. 11325 E.09.012.01	Fornitura e posa in opera di attenuatore d'urto classe 110 (testato per velocità superiori a 130 km/h) redirettivo, bidirezionale, largo, certificato con marchio CE rilasciato da ente autorizzato nel rispetto della norma UNI EN 1317, composto da: base in acciaio realizzata con due travi ancorate ad un basamento sulla quale scorre una slitta; slitta in acciaio zincato; travi realizzate con due profili a C collegati da lamiere a rottura programmata; Lamiere dissipatori di energia a rottura programmata di spessore variabile lungo la base; telai in acciaio scorrevoli posti ad interasse di 1000 mm.; supporto terminale per ancoraggio alla pavimentazione o al Nek Jersey; protezioni laterali costituiti da nastri e lame in acciaiozincato ancorate su telai scorrevoli; protezione frontale realizzata in materiale plastico completo di pellicole; bulloneria varia. per unità di lunghezza 7950 mm. e larghezza 1800 mm. euro (diciottomilacentosettanta/71)	cad	18'170,71
Nr. 11326 E.09.012.02	idem c.s. ...larghezza 1800 mm. euro (sedecimilatrecentosessantaotto/09)	cad	16'368,09
Nr. 11327 E.09.013	Fornitura e posa in opera di attenuatori d'urto per motociclisti da installare su barriere di sicurezza, certificati con due prove d'impatto effettuate con manichinoTM 1.60 e TM 3.60 nel rispetto della norma UNE135900 1,2, e due prove d'impatto effettuate con vetture TB11 e TB32 nel rispetto della norma EN 1317 1 e 2, composti da telo in materiale plastico elastico, non rigido ed installato in modo continuo nella		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	parte inferiore delle barriere esistenti mediante fissaggio al nastro doppia onda e alla parte inferiore del montante mediante supporti metallici allo stesso fissati. Tale materiale dovrà essere ignifugo, dovrà ridurre urti e permettere lo scivolamento senza causare abrasioni, dovrà essere 100% riciclabile, di facile installazione e rimozione, nel rispetto delle norme EN 1317e UNE 135900. L'attenuatore è composto da: telo in materiale plastico composto da poliestere, teflon e parafina, altezza 640 mm e peso 1200g/mq piedini di supporto metallico fissati al montante e raccordati al telo braccio metallico di dimensioni mm. 253,78 x mm. 50 x mm. 5 fissato al palo ad un'altezza di 235 mm. dal piano asfalto. euro (ottantasei/68)	ml	86,68
Nr. 11328 E.09.014.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe di contenimento H4 per bordo laterale, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 Mpa, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni cm 62x619x100, armata con gabbia in acciaio FeB 44k, con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è affidato ad una barra rullata orizzontale di passo 10 e diametro mm 28, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento inferiore è affidato a kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con relativi tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 per bordo laterale con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni 62x619x100. euro (centosettantacinque/36)	ml	175,36
Nr. 11329 E.09.014.02	idem c.s. ...prova autorizzati. sovrapprezzo per elementi terminali con inclinazione a 30°. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11330 E.09.015.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe di contenimento H4 per bordo ponte prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 Mpa, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo Nek Jersey asimmetrico di dimensioni cm 50x600x100 comprensiva di ancoraggi posteriori per i montanti del corrimano , armata con gabbia in acciaio FeB 44k, con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è affidato ad una barra rullata orizzontale di passo 10 e diametro mm 28, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento inferiore è affidato a kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con relativi tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 bordo ponte con profilo Nek Jersey asimmetrico di dimensioni 50x600x100. euro (cinquecentocinquante/66)	ml	553,66
Nr. 11331 E.09.015.02	idem c.s. ...prova autorizzati. sovrapprezzo per elementi terminali con inclinazione a 30°. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11332 E.09.016.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe di contenimento H4 per spartitraffico monofilare o bifilare, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 Mpa, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni cm 62x619x100, armata con gabbia in acciaio FeB 44k, con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è affidato ad una barra rullata orizzontale di passo 10 e diametro mm 28, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento inferiore è affidato a kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con relativi tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 spartitraffico monofilare e bifilare con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni 62x619x100. euro (centosettantacinque/75)	ml	175,75
Nr. 11333 E.09.016.02	idem c.s. ...prova autorizzati. sovrapprezzo per elementi terminali con inclinazione a 30°. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11334 E.09.017.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe di contenimento H4 per spartitraffico monofilare prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 Mpa, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni cm 66x600x120, armata con gabbia in acciaio FeB 44k, con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è affidato ad una barra rullata orizzontale di passo 10 e diametro mm 30, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento inferiore è affidato a kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con relativi tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H4 spartitraffico monofilare con profilo Nek Jersey simmetrico di dimensioni 66x600x120. euro (duecentoundici/67)	ml	211,67
Nr. 11335 E.09.017.02	idem c.s. ...prova autorizzati. sovrapprezzo per elementi terminali con inclinazione a 30°. (Percentuale 30,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11336 E.09.018	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in legno lamellare conifera ed elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, in classe di contenimento N 2, per bordo laterale, valutata al metro lineare di barriera, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. euro (centoventicinque/05)	ml	125,05
Nr. 11337 E.09.019	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in legno lamellare diconifera ed elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica in classe di contenimento HI per bordo laterale, valutata al metro lineare di barriera, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centoottantauno/09)	ml	181,09
Nr. 11338 E.09.020	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in legno lamellare diconifera ed elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, in classe di contenimento H 2, per bordo laterale, valutata al metro lineare di barriera, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.		
	euro (duecentodiciassette/44)	ml	217,44
Nr. 11339 E.09.021	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in legno lamellare di conifera ed elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica, in classe di contenimento H2, per bordo ponte, valutata al metro lineare di barriera, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati.		
	euro (duecentosessantasei/84)	ml	266,84
Nr. 11340 E.09.022.01	Fornitura e posa in opera di barriera integrata con parapetto a elementi verticali in legno Douglas composta da: Piantone in tondo di legno diametro 20 cm e lunghezza 100 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore5 mm) di lunghezza 150 m (100 cm fuori terra /50cordolo), posti ad interasse di 2 metri; due listoni orizzontali in tondo di legno diam. 8 cm nei quali sono inseriti gli elementi verticali diam. 5 cm ad un interasse massimo di 11 cm; anteriormente al telaio del parapetto è posizionato il corrente mezzotondo diam. 22 cm della barriera stradale anchesso con anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 2 m. L'altezza totale della ringhiera montata deve essere almeno cm 100 da terra.Tutto il legno è trattato in autoclave con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale senza cromo. per interessi montanti metri 2,00.		
	euro (centoottantacinque/92)	ml	185,92
Nr. 11341 E.09.022.02	idem c.s. ...alla lunga gruppo terminale verticale.		
	euro (centonovantasette/05)	ml	197,05
Nr. 11342 E.09.023.01	Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzato in legno ed acciaio, costituito da: Pannello di protezione realizzato in legno lamellare, per quanto riguarda gli elementi portanti, ed in legno multistrato o massello, per ilistelli verticali, progettato e costruito in conformità con la norma UNI 10809; Montanti in acciaio, posti ad interasse di 2,20 metri, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente ilmontante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delleacque meteoriche; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas, Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire lutilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto allazione dei raggi UVe al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa.Gli elementimetallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosioneatmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10025 5.Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per interessi montanti metri 2,20.		
	euro (centocinquantesi/60)	ml	156,60
Nr. 11343 E.09.023.02	idem c.s. ...l'opera finita. terminale per ogni tratto distinto.		
	euro (duecentoventi/29)	cad	220,29
Nr. 11344 E.09.024.01	Fornitura e posa in opera di parapetto ad elementi verticali realizzati in legno ed acciaio, costituito da: Pannello di protezione realizzato in legno prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97, progettato e costruito in conformità con la norma UNI 10809; Piantoni in acciaio zincato o corten altezza 150 cm., rivestito su tutti i lati da assi in legno smussate dimensioni altezza 100 cm. e spessore 20 mm2, posti ad interasse di 2 metri. Telaio ad elementi verticali pre assemblato in stabilimento, fissato sui piantoni con piastre in acciaio e bulloni 10x50 mm, distanza massima tra gli elementi verticali minore o uguale a 10 cm. Altezza totale della ringhiera montata deve essere almeno cm. 100 da terra. Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.Il dispositivo dovrà essere prodotto con legno proveniente da foreste gestite correttamente, secondo gli standard definitida PEFC, FSC o altri sistemi equivalenti. Si presume conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione della Catena di Custodia PEFC o FSC; in tal senso l'Azienda deve essere in possesso di un proprio codice univoco di identificazione della Catena di Custodia.Tutti gli elementi portanti in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas, Abete o altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione.Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire linsorgere di scheggiature.Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico.Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a).Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa.Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10025 5.Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, idistanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera.È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per interasse montante metri 2,00. euro (centotrentatre/00)	ml	133,00
Nr. 11345 E.09.024.02	idem c.s. ...l'opera finita. gruppo terminale. euro (centonovantasette/05)	cad	197,05
Nr. 11346 E.09.025	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie differenziata dell'altezza di cm. 120, sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza di cm. 125 dal piano di campagna, posti mediamente ad interassi di m 2,00. Ogni m. 30 circa ed in corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato sarà posto in opera un montante di controvento dotato di una saetta, unita ad esso a mezzo di bullone e dado zincati. I montanti di caposaldo saranno invece posti ogni 100 m. e comunque in corrispondenza di rilevanti variazioni angolari del tracciato; saranno dotati di due saette, anch'esse collegate al sostegno con , bullone e dado zincati. Ai montanti saranno fissati tre ordini di filo d'irrigidimento ed a questi sarà fermata la rete mediante fili di legatura ogni cm. 30, in modo che aderisca perfettamente e si presenti uniformemente tesa senza ondulazioni o bombature.La rete sarà fissata ai montanti tramite legature nelle apposite forature del palo. I fili di tensione saranno legati ad ogni montante e tesi da tenditori al palo di caposaldo. Compreso decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trenta/79)	ml	30,79
Nr. 11347 E.09.026	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata di recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata a maglie differenziata dell'altezza di cm 185, sorretta da montanti tubolari dell'altezza di cm. 190 dal piano di campagna, posti mediamente ad interessi di m. 2,00. Ogni m. 30 circa ed in corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato sarà posto in opera un montante di controvento dotato di una saetta, unita ad esso a mezzo di bullone e dado zincati. I montanti di caposaldo saranno invece posti ogni 100 m. e comunque in corrispondenza di rilevanti variazioni angolari del tracciato; saranno dotati di due saette, anch'esse collegate al sostegno con , bullone e dado zincati. Ai montanti saranno fissati quattro ordini di filo dirrigidimento ed a questi sarà fermata la rete mediante fili di legatura ogni cm.30, in modo che aderisca perfettamente e si presenti uniformemente tesa senza ondulazioni o bombature. La rete sarà fissata ai montanti tramite legature nelle apposite forature del palo. I fili di tensione saranno legati ad ogni montante e tesi da tenditori al palo di caposaldo. Compreso decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/09)	ml	50,09
Nr. 11348 E.09.027.01	Fornitura e posa in opera di recinzione fissa, in grigliato elettroforgiato zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, costituita da pannelli con maglia rettangolare di circa 130x60 mm ottenuta da elementi verticali in acciaio (sezione profilato piatto di mm 25x2), ed elementi orizzontali in acciaio di collegamento in tondino sezione mm 5. La recinzione è sostenuta da piantane (a murare /a tassellare) zincate di profilato piatto (sezione non inferiore a mm 60x7), completa di bulloni zincati di sicurezza per l'ancoraggio. Escluse le opere murarie di supporto. altezza pannello fino a 100 cm e con piantana a murare. euro (sessantaquattro/71)	mq	64,71
Nr. 11349 E.09.027.02	idem c.s. ...di supporto. altezza pannello fino a 100 cm e con piantana a tassellare. euro (settantatre/98)	mq	73,98
Nr. 11350 E.09.027.03	idem c.s. ...di supporto. altezza pannello da 101 a 150 cm e con piantana a murare. euro (novanta/61)	mq	90,61
Nr. 11351 E.09.027.04	idem c.s. ...di supporto. altezza pannello da 101 a 150 cm e con piantana a tassellare. euro (cento/80)	mq	100,80
Nr. 11352 E.09.027.05	idem c.s. ...di supporto. altezza pannello da 151 a 200 cm e con piantana a murare. euro (centodiciassette/00)	mq	117,00
Nr. 11353 E.09.027.06	idem c.s. ...di supporto. altezza pannello da 151 a 200 cm e con piantana a tassellare. euro (centoventotto/13)	mq	128,13
Nr. 11354 E.09.027.07	idem c.s. ...di supporto. sovrapprezzo per verniciatura di qualsiasi colore. euro (quattordici/52)	mq	14,52
Nr. 11355 E.09.028	Fornitura e posa in opera di lastre per base di pareti antifoniche in calcestruzzo armato Rck 30, spessore cm 12, altezza cm 50, dimensionate in modo tale da contenere la spinta del terreno soprastante. Le lastre devono collegare le fondazioni poste ad una distanza di 4 ml e sono da appoggiare all'imposta esistente nella fondazione. Lastre spessore cm 12, altezza cm 50, lunghezza teorica ml 4. euro (centootto/25)	cad	108,25
Nr. 11356 E.09.029.01	Fornitura in opera di montanti per pareti antifoniche. Fornitura e posa in opera compreso sigillatura del risparmio con malta cementizia, di montanti dimensionati come da progetto, zincati a bagno e verniciati con una mano di vernice a base di resina epossidica e una mano di copetura a base poliuretanicca, il tutto come da prescrizioni di Capitolato. Nel prezzo del montante è compresa la parte che dovrà essere sigillata in fondazione. Montante per altezza utile della parete antifonica di: mI 1,00. euro (centotrentauno/36)	cad	131,36
Nr. 11357 E.09.029.02	idem c.s. ...di: mI 1,50. euro (centosettanta/75)	cad	170,75
Nr. 11358 E.09.029.03	idem c.s. ...di: mI 2,00. euro (duecentoundici/73)	cad	211,73
Nr. 11359 E.09.029.04	idem c.s. ...di: mI 2,50. euro (duecentoquarantacinque/41)	cad	245,41
Nr. 11360 E.09.029.05	idem c.s. ...di: mI 3,00. euro (duecentoottantaotto/39)	cad	288,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11361 E.09.029.06	idem c.s. ...di: ml 3,50. euro (trecentotrentacinque/08)	cad	335,08
Nr. 11362 E.09.029.07	idem c.s. ...di: ml 4,00. euro (trecentoseftantanove/90)	cad	379,90
Nr. 11363 E.09.030.01	BARRIERA STRADALE ANTIRUMORE IN LEGNO DOUGLAS Fornitura e posa in opera di pannelli, realizzati in legno trattato in autoclave con impregnanti senza cromo, certificati in CLASSE A3 (36 dB di assorbimento) costituiti da: Assi in Douglas con incastro maschio femmina (spessore minimo 40 mm, larghezza 200 mm minimo) Scanalature e linguette da 44 mm x 18 mm Due montanti di assemblaggio 105 mm x 80 mm Tre puntoni di assemblaggio 50 mm x 80 mm Otto traverse di assemblaggio 50 mm x 80 mm Vuoto d'aria di 10 mm Pannelli lana di roccia (spessore 50 mm, densità 100 kg al m3) Rete in materia plastica con maglia quadrata di cm 1 a protezione di uccelli e roditori Un colmo con funzione discossalina in 1/2 tondo di legno di 160 mm Un giunto di tenuta stagna in gomma (10 mm x 5 mm a 20 mm da ogni lato verticale faccia anteriore; 20 mm x 5 mm sull'orlo inferiore) Rivestimento in assi trapezoidali (larghezza 40 mm alla base, 30 mm in faccia, spessore 40 mm, posti ad interasse massimo di 100 mm) Lo spessore minimo del pannello (rivestimenti inclusi) deve essere di 155 mm Montanti HEA in acciaio galvanizzato con altezza variabile (a seconda dell'altezza complessiva della barriera) e posizionati su cls mediante piastre saldate e zincate di dimensioni 400x400x25 mm con 4 asole ossitagliate diam. 24 28 mm. La faccia anteriore sarà rivestita con mezzotondo in legno douglas diam. 16 cm. I pannelli in legno sono inseriti dallalto nei montanti HEA in acciaio e sono fissati mediante serraggio dalla parte posteriore sull'ala anteriore dell'HEA fino a schiacciamento del giunto di tenuta stagna per mezzo di pistoncini. ra: pannello fono assorbente in legno douglas con disegno a 45°; euro (centoottantauno/56)	mq	181,56
Nr. 11364 E.09.030.02	idem c.s. ...di pistoncini. ra: montanti HEA rivestiti in legno; euro (centosessantasette/88)	cad	167,88
Nr. 11365 E.09.031	BARRIERA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di pannello in acciaio zincato con ulteriore protezione mediante vernice a polvere termoindurente di dimensioni varie dimensioni, completo di testate in PVC, guarnizione antivibrante e cuscino interno di lana minerale dello spessore di mm. 50, montanti in acciaio zincato e verniciato di sezione "doppio T", H = mm. 2000 completo di cappello in PVC e angolari a L di base e ancoraggio, completo di: bulloni M16x205 mm., viti M16x205mm., dadi, rondelle, per fissaggio pannelli e: tirafondi M20x300mm. con dado e rondella, tirafondi M20x300mm., dadi, rondelle, per fissaggio montanti. Si analizza un tratto di barriera di ml. 3.00 tra montante e montante. Per ogni metro quadrato di barriera: euro (duecentoquattordici/37)	mq	214,37
Nr. 11366 E.09.032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO DURO AD ALTO POTERE FONOISOLANTE Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno duro classe 1 ad alto potere fonoisolante (Rk=50 dB) costituita da pannelli contenenti all'interno un doppio materassino in lana minerale densità 90kg/mc, con interposta lastra in melammina espansa a cellule aperte spessore mm.10 e lamiera zincata spessore 8/10 opportunamente bloccata su appositi antivibranti in gomma. Lo spessore del pannello sarà di 120 mm con finitura anteriore in listelli stondati e tamponatura retrostante in perline ad incastro. Le caratteristiche del legno utilizzato saranno le seguenti: resistenza a compressione > 1050 Kg/cmq resistenza a flessione > 2250 Kg/cmq modulo di elasticità > 170.000 Kg/cmq I pannelli saranno inseriti all'interno di struttura portante costituita da profili HEA zincati e verniciati opportunamente dimensionati. euro (duecentoventicinque/58)	mq	225,58
Nr. 11367 E.09.033	BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO E ARGILLA ESPANSA. Fornitura e posa in opera di barriere antirumore costituite da montanti metallici e da pannelli prefabbricati in calcestruzzo. I montanti metallici, di sezione adeguata ai calcoli statici, sono realizzati in acciaio del tipo Fe360B, zincati a caldo per immersione per uno spessore non inferiore a 60 m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 o decapaggio chimico, e successivamente protetti da mano di fondo a base di pittura epossidica al fosfato di Zn e mano di copertura a base di pittura poliuretanicca per uno spessore minimo locale di protezione globale comprensivo di zincatura non inferiore a 180mm. I pannelli sono costituiti con uno strato con funzione portante in calcestruzzo armato vibrato di classe Rbk >= 300 Kg/cmq, spessore minimo cm 8, e da uno strato fonoassorbente in calcestruzzo alleggerito, con disegno a greche o similari, di spessore minimo non inferiore a cm 4 e cavità di profondità non inferiore a cm. 8, realizzato al 100% con argilla espansa di massa volumica in mucchio compresa tra 350 e 600 Kg/mc. A richiesta della DDLL lo strato fonoassorbente potrà essere colorato con l'impiego di pigmenti di ossidi di ferro o di analoga classe di costo da mescolare all'impasto cementizio. I giunti fra i pannelli e fra i pannelli e i montanti andranno opportunamente isolati con guarnizioni in EPDM. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa in opera di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione. euro (duecento/39)	mq	200,39
Nr. 11368 E.09.034	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA FONOASSORBENTE IN LEGNO Pannellature prefabbricate in legno di altezza variabile e lunghezza da 3.00 a 4.00 ml. I singoli pannelli dovranno avere spessore minimo totale pari a 12 cm, essere realizzati in legno di ottima qualità e, per resistere al deperimento organico, dovranno essere trattati con procedimenti speciali per evitare la formazione di funghi di cui si richiede relativa certificazione. In particolare il legno dovrà essere sottoposto all'impregnazione di sali inorganici presensibilizzanti indilavabili in autoclave in pressione. La superficie posteriore del pannello dovrà essere costituita da tavolato di spessore maggiore o uguale a 2.0 cm, accoppiato ad incastro e fissato al telaio scatolare. La superficie anteriore del pannello dovrà essere dotata di griglia in legno costituita da doghe di spessore maggiore o uguale a 2.5 cm fissate con inclinazione a 45° sul telaio scatolare principale. Il materiale fonoassorbente inserito all'interno della struttura scatolare del pannello sarà costituito da due strati di lana minerale in grado di fonoassorbire sia per porosità che per risonanza aventi peso specifico maggiore di 85 Kg/mc. se trattasi di lana di roccia. Tale materiale dovrà essere imputrescibile, inerte agli agenti chimici ed atmosferici, incombustibile o autoestinguente e non dovrà emettere gas tossici o nocivi. Dei due strati di materiale fonoassorbente quello collocato nella parte posteriore del pannello dovrà essere distanziato dal tavolato mediante utilizzo di distanziatori, mentre quello collocato nella parte anteriore dovrà essere contenuto da un tessuto protettivo antispolvero a grossa trama, fissato al telaio. La struttura di sostegno delle pannellature in legno che costituiscono la barriera antirumore dovrà essere realizzata da profili HEA opportunamente dimensionati zincati e verniciati. Risultano inoltre compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, i mezzi di sollevamento, lo scarico a rifiuto di eventuali materiali di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere di fondazione. euro (duecentodiciannove/57)	mq	219,57
Nr. 11369 E.09.035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIFONICA BIOASSORBENTE IN PANNELLI DI ALLUMINIO VERNICIATO Fornitura e posa in opera di barriera antifonica bioassorbente in alluminio verniciato, costituiti di una struttura scatolare al cui		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
SISTEMAZIONE AREE VERDI (SpCap 10) Sistemazione aree verdi (Cap 120)			
Nr. 11372 F.01.001.01	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione manuale per quantità fino a mq. 100. euro (trentacinque/83)	mc	35,83
Nr. 11373 F.01.001.02	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica per quantità fino a mq. 100. euro (otto/25)	mc	8,25
Nr. 11374 F.01.001.03	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100. euro (ventinove/32)	mc	29,32
Nr. 11375 F.01.001.04	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura di terreno: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100. euro (sei/60)	mc	6,60
Nr. 11376 F.01.001.05	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione manuale per quantità fino a mq. 100. euro (cinquantasei/76)	mc	56,76
Nr. 11377 F.01.001.06	idem c.s. ...estranei: operazione meccanica per quantità fino a mq. 100. euro (trentadue/04)	mc	32,04
Nr. 11378 F.01.001.07	idem c.s. ...estranei: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100. euro (cinquanta/25)	mc	50,25
Nr. 11379 F.01.001.08	idem c.s. ...estranei: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100. euro (ventisette/61)	mc	27,61
Nr. 11380 F.01.002.01	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq. euro (zero/50)	mq	0,50
Nr. 11381 F.01.002.02	idem c.s. ...per superfici superiori a 5.000 mq. euro (zero/19)	mq	0,19
Nr. 11382 F.01.003.01	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine per aiuola di superfici fino a 200 mq. euro (quattro/49)	mq	4,49
Nr. 11383 F.01.003.02	idem c.s. ...macchine per aiuola di superfici da 200 a 1000 mq. euro (due/26)	mq	2,26
Nr. 11384 F.01.003.03	idem c.s. ...macchine per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq. euro (uno/11)	mq	1,11
Nr. 11385 F.01.003.04	idem c.s. ...macchine per superfici oltre 5.000 mq. euro (zero/75)	mq	0,75
Nr. 11386 F.01.004	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 20 cm. euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 11387 F.01.005.01	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, sono esclusi oneri di trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini a bassa manutenzione (4 6 tagli all'anno), per intervento: fino a 500 mq. euro (uno/30)	mq	1,30
Nr. 11388 F.01.005.02	idem c.s. ...per intervento: per superfici da 500 a 2.000. euro (zero/98)	mq	0,98
Nr. 11389 F.01.005.03	idem c.s. ...per intervento: per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/66)	mq	0,66
Nr. 11390 F.01.006.01	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, sono esclusi oneri di trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento:per tappeto erboso in parchi e giardini con 8 12 tagli all'anno, per intervento fino a 500 mq. euro (zero/66)	mq	0,66
Nr. 11391 F.01.006.02	idem c.s. ...per intervento per superfici da 500 a 2.000 mq. euro (zero/43)	mq	0,43
Nr. 11392 F.01.006.03	idem c.s. ...per intervento per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/32)	mq	0,32
Nr. 11393 F.01.007.01	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, sono esclusi oneri di trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento, per interventi settimanali (25 35 tagli anno), a ogni intervento per aiuole di superfici fino a 300 mq. euro (zero/87)	mq	0,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11394 F.01.007.02	idem c.s. ...intervento per superfici da 300 a 500 mq. euro (zero/81)	mq	0,81
Nr. 11395 F.01.007.03	idem c.s. ...intervento per superfici da 500 a 2000 mq. euro (zero/70)	mq	0,70
Nr. 11396 F.01.007.04	idem c.s. ...intervento per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/54)	mq	0,54
Nr. 11397 F.01.008.01	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, sono esclusi oneri di trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento, interventi settimanali (30 50 tagli anno), per ogni intervento : per aiuole di superfici fino a 300 mq. euro (zero/56)	mq	0,56
Nr. 11398 F.01.008.02	idem c.s.: per superfici da 300 a 500 mq. euro (zero/44)	mq	0,44
Nr. 11399 F.01.008.03	idem c.s.: per superfici da 500 a 2000 mq. euro (zero/23)	mq	0,23
Nr. 11400 F.01.008.04	idem c.s.: per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/11)	mq	0,11
Nr. 11401 F.01.009.01	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliatore ad apertura idraulica, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento con raccolta materiale di risulta, superfici oltre 5000 mq. euro (zero/34)	mq	0,34
Nr. 11402 F.01.009.02	idem c.s. ...a intervento senza raccolta del materiale di risulta, superfici oltre 5000 mq. euro (zero/15)	mq	0,15
Nr. 11403 F.01.010	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra per interventi su bianchine stradali. euro (zero/18)	ml	0,18
Nr. 11404 F.01.011	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 1,2 m per interventi su bianchine stradali. euro (zero/13)	ml	0,13
Nr. 11405 F.01.012.01	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compreso carico, sono esclusi trasporto a centri smaltimento e onere di smaltimento. per superfici fino 300 mq. euro (zero/44)	mq	0,44
Nr. 11406 F.01.012.02	idem c.s. ...per superfici fino da 300 a 500 mq. euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 11407 F.01.012.03	idem c.s. ...per superfici fino da 500 a 2000 mq. euro (zero/31)	mq	0,31
Nr. 11408 F.01.012.04	idem c.s. ...per superfici fino da 2000 a 5000 mq. euro (zero/20)	mq	0,20
Nr. 11409 F.01.012.05	idem c.s. ...per superfici oltre 5000 mq. euro (zero/10)	mq	0,10
Nr. 11410 F.01.013	Formazione di un terreno erboso su terreno agrario con preparazione manuale dello stesso (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 100 g/mq di concime ternario e di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, per piccole aiuole con superfici fino a 200 mq e per ripristini. euro (dodici/63)	mq	12,63
Nr. 11411 F.01.014.01	Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al mq e di 30g di seme al mq, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq. euro (cinque/28)	mq	5,28
Nr. 11412 F.01.014.02	idem c.s. ...irrigazione: per superfici da 300 a 500 mq. euro (quattro/65)	mq	4,65
Nr. 11413 F.01.014.03	idem c.s. ...irrigazione: per superfici da da 500 a 1000 mq. euro (quattro/04)	mq	4,04
Nr. 11414 F.01.014.04	idem c.s. ...irrigazione: per le superfici da 1000 a 2000 mq. euro (tre/15)	mq	3,15
Nr. 11415 F.01.014.05	idem c.s. ...irrigazione: per le superfici oltre 2000 mq. euro (tre/00)	mq	3,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11416 F.01.015.01	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminacee, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la stesatura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di miscola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione per superfici fino a 300 mq. euro (diciotto/89)	mq	18,89
Nr. 11417 F.01.015.02	idem c.s. ...irrigazione per superfici da 300 a 500 mq. euro (diciassette/53)	mq	17,53
Nr. 11418 F.01.015.03	idem c.s. ...irrigazione per le superfici da 500 a 2000 mq. euro (sedici/17)	mq	16,17
Nr. 11419 F.01.015.04	idem c.s. ...irrigazione per le superfici da 500 a 2000 mq. euro (quattordici/82)	mq	14,82
Nr. 11420 F.01.016.01	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: fino a 300 mq. euro (zero/44)	mq	0,44
Nr. 11421 F.01.016.02	idem c.s. ...o meccanica: per superfici da 300 a 500 mq. euro (zero/32)	mq	0,32
Nr. 11422 F.01.016.03	idem c.s. ...o meccanica: per superfici oltre 500 mq. euro (zero/19)	mq	0,19
Nr. 11423 F.01.017.01	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione per singole superfici fino a 300 mq. euro (due/78)	mq	2,78
Nr. 11424 F.01.017.02	idem c.s. ...irrigazione per superfici da 300 a 500 mq. euro (due/33)	mq	2,33
Nr. 11425 F.01.017.03	idem c.s. ...irrigazione per superfici da 500 a 1000 mq. euro (uno/96)	mq	1,96
Nr. 11426 F.01.017.04	idem c.s. ...irrigazione per superfici da 1000 a 2000 mq. euro (uno/67)	mq	1,67
Nr. 11427 F.01.017.05	idem c.s. ...irrigazione per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/86)	mq	0,86
Nr. 11428 F.01.018	Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in fessurazione profonda o bucatura del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top dressing con sabbia fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione. euro (due/11)	mq	2,11
Nr. 11429 F.01.019.01	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro per superfici fino a 300 mq. euro (zero/62)	mq	0,62
Nr. 11430 F.01.019.02	idem c.s. ...per superfici da 300 a 500 mq. euro (zero/53)	mq	0,53
Nr. 11431 F.01.019.03	idem c.s. ...per superfici da 500 a 2000 mq. euro (zero/33)	mq	0,33
Nr. 11432 F.01.019.04	idem c.s. ...per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/25)	mq	0,25
Nr. 11433 F.01.020.01	Operazione di carotatura (n*3 a mq) dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per superfici fino a 300 mq. euro (uno/23)	mq	1,23
Nr. 11434 F.01.020.02	idem c.s. ...per superfici da 300 a 500 mq. euro (zero/99)	mq	0,99
Nr. 11435 F.01.020.03	idem c.s. ...per superfici da 500 a 2000 mq. euro (zero/66)	mq	0,66
Nr. 11436 F.01.020.04	idem c.s. ...per superfici oltre 2000 mq. euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 11437 F.01.021.01	Manutenzione arbusti, siepi, aiuole.Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta e carico. Sono esclusi il trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento siepi con perimetro sezione fino a 200 cm. euro (tre/49)	ml	3,49
Nr. 11438 F.01.021.02	idem c.s. ...perimetro sezione da 200 a 400 cm. euro (quattro/43)	ml	4,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11439 F.01.021.03	idem c.s. ...perimetro sezione da 400 a 600 cm. euro (sette/50)	ml	7,50
Nr. 11440 F.01.021.04	idem c.s. ...perimetro sezione da 600 a 800 cm. euro (dieci/59)	ml	10,59
Nr. 11441 F.01.021.05	idem c.s. ...perimetro sezione da 800 a 1200 cm. euro (diciannove/82)	ml	19,82
Nr. 11442 F.01.022.01	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta e carico su automezzo. Sono esclusi il trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza 0,7 m. euro (due/88)	ml	2,88
Nr. 11443 F.01.022.02	idem c.s. ...fino a 2,5 m, larghezza 1 m. euro (sette/50)	ml	7,50
Nr. 11444 F.01.022.03	idem c.s. ...fino a 3,5 m, larghezza 1 m. euro (dieci/59)	ml	10,59
Nr. 11445 F.01.022.04	idem c.s. ...fino a 6 m, larghezza 1,5 m. euro (sedici/75)	ml	16,75
Nr. 11446 F.01.023.01	Potatura su arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico; sono esclusi trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: per arbusti isolati. altezza fino a 1 m. euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 11447 F.01.023.02	idem c.s. ...di smaltimento: per arbusti isolati. altezza fino da 1 a 1,5 m. euro (sette/50)	cad	7,50
Nr. 11448 F.01.023.03	idem c.s. ...di smaltimento: per arbusti isolati. altezza oltre 1,5 m. euro (tredici/66)	cad	13,66
Nr. 11449 F.01.024.01	idem c.s. ...di smaltimento: Per macchie: altezza fino a 1 m. euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 11450 F.01.024.02	idem c.s. ...di smaltimento: Per macchie: altezza da 1 a 1,5 m. euro (cinque/96)	cad	5,96
Nr. 11451 F.01.024.03	idem c.s. ...di smaltimento: Per macchie: altezza da 1,5 a 2,5 m. euro (tredici/66)	cad	13,66
Nr. 11452 F.01.025	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento. euro (tre/39)	mq	3,39
Nr. 11453 F.01.026	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento. euro (uno/46)	mq	1,46
Nr. 11454 F.01.027.01	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati. euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 11455 F.01.027.02	idem c.s. ...uniforme: per macchie. euro (zero/39)	cad	0,39
Nr. 11456 F.01.028.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico medio esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (centocinquanta/77)	cad	150,77
Nr. 11457 F.01.028.02	idem c.s. ...altezza da 12 a 16 m. euro (duecentocinquantatre/26)	cad	253,26
Nr. 11458 F.01.028.03	idem c.s. ...altezza da 16 a 23 m. euro (trecentocinquantadue/31)	cad	352,31
Nr. 11459 F.01.028.04	idem c.s. ...altezza da 23 a 30 m. euro (seicentotrentasette/92)	cad	637,92
Nr. 11460 F.01.029.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono escluso trasporto a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	intenso. esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (centocinquanta/77)	cad	150,77
Nr. 11461 F.01.029.02	idem c.s. ...smaltimento: su esemplari di altezza da 12 a 16 m. euro (duecentocinquantatre/26)	cad	253,26
Nr. 11462 F.01.029.03	idem c.s. ...smaltimento: su esemplari di altezza da 16 a 23 m. euro (trecentocinquantacinque/85)	cad	355,85
Nr. 11463 F.01.029.04	idem c.s. ...smaltimento: su esemplari di altezza da 23 a 30 m. euro (seicentotrentasette/92)	cad	637,92
Nr. 11464 F.01.030.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura e mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono esclusi il trasporto a centri di smaltimento e gli oneri di smaltimento: esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (novantanove/12)	cad	99,12
Nr. 11465 F.01.030.02	idem c.s. ...altezza da 12 a 16 m. euro (centoottantasei/56)	cad	186,56
Nr. 11466 F.01.030.03	idem c.s. ...altezza da 16 a 23 m. euro (trecentoventi/58)	cad	320,58
Nr. 11467 F.01.030.04	idem c.s. ...altezza da 23 a 30 m. euro (quattrocentosettantanove/27)	cad	479,27
Nr. 11468 F.01.031.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura e mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono esclusi il trasporto a centri di smaltimento e gli oneri di smaltimento: su strada a traffico medio esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (novantauno/75)	cad	91,75
Nr. 11469 F.01.031.02	idem c.s. ...altezza da 12 a 16 m. euro (centocinquantatre/25)	cad	153,25
Nr. 11470 F.01.031.03	idem c.s. ...altezza da 16 a 23 m. euro (duecentotrentacinque/94)	cad	235,94
Nr. 11471 F.01.031.04	idem c.s. ...altezza da 23 a 30 m. euro (trecentosettantatre/46)	cad	373,46
Nr. 11472 F.01.032.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura e mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono esclusi il trasporto a centri di smaltimento e gli oneri di smaltimento: su strada a traffico intenso esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (centotredici/87)	cad	113,87
Nr. 11473 F.01.032.02	idem c.s. ...altezza da 12 a 16 m. euro (centoottantasei/56)	cad	186,56
Nr. 11474 F.01.032.03	idem c.s. ...altezza da 16 a 23 m. euro (duecentosessantasette/70)	cad	267,70
Nr. 11475 F.01.032.04	idem c.s. ...altezza da 23 a 30 m. euro (quattrocentosessantaotto/67)	cad	468,67
Nr. 11476 F.01.033.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessari, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento esemplari di altezza da 6 a 12 m. euro (sessantadue/23)	cad	62,23
Nr. 11477 F.01.033.02	idem c.s. ...altezza da 12 a 16 m. euro (centotre/22)	cad	103,22
Nr. 11478 F.01.033.03	idem c.s. ...altezza da 16 a 23 m. euro (centoottantatre/07)	cad	183,07
Nr. 11479 F.01.033.04	idem c.s. ...altezza da 23 a 30 m. euro (trecentoventi/58)	cad	320,58
Nr. 11480 F.01.034.01	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercius, Ligustrum), intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico medio. per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m. euro (centoottantasette/66)	cad	187,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11481 F.01.034.02	idem c.s. ...di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m. euro (trecentotre/25)	cad	303,25
Nr. 11482 F.01.034.03	idem c.s. ...di altezza oltre 16 m. euro (cinquecentoottantacinque/04)	cad	585,04
Nr. 11483 F.01.034.04	idem c.s. ...di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m. euro (duecentotrentanove/31)	cad	239,31
Nr. 11484 F.01.034.05	idem c.s. ...di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m. euro (trecentonovantaquattro/93)	cad	394,93
Nr. 11485 F.01.034.06	idem c.s. ...di altezza oltre 16 m. euro (settecentoquarantatre/73)	cad	743,73
Nr. 11486 F.01.034.07	idem c.s. ...di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m. euro (centocinquanta/77)	cad	150,77
Nr. 11487 F.01.034.08	idem c.s. ...di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m. euro (duecentosessantanove/92)	cad	269,92
Nr. 11488 F.01.034.09	idem c.s. ...di altezza oltre 16 m. euro (quattrocentosettantanove/27)	cad	479,27
Nr. 11489 F.01.035.01	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp, Thuja, Chamaeyparis) intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: altezza fino a 4 m. euro (quarantasette/49)	cad	47,49
Nr. 11490 F.01.035.02	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 4 a 7 m. euro (settantasette/01)	cad	77,01
Nr. 11491 F.01.035.03	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 7 a 10 m. euro (novantanove/12)	cad	99,12
Nr. 11492 F.01.035.04	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 10 a 13 m. euro (centotrentasei/55)	cad	136,55
Nr. 11493 F.01.035.05	idem c.s. ...smaltimento: altezza da 13 a 16 m. euro (centosettantaotto/24)	cad	178,24
Nr. 11494 F.01.035.06	idem c.s. ...smaltimento: altezza da oltre 16 m. euro (trecentotrentasei/59)	cad	336,59
Nr. 11495 F.01.036.01	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il tagli di branche o rami principali. intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento esemplari fino a 5 m. di altezza; euro (trentadue/73)	cad	32,73
Nr. 11496 F.01.036.02	idem c.s. ...esemplari fino da 5 m. a 12 m. di altezza; euro (sessantadue/23)	cad	62,23
Nr. 11497 F.01.037.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo:su strada a traffico medio. esemplari di altezza fino a 6 m. euro (quaranta/19)	cad	40,19
Nr. 11498 F.01.037.02	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (ottantauno/86)	cad	81,86
Nr. 11499 F.01.037.03	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (centosette/91)	cad	107,91
Nr. 11500 F.01.037.04	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (centosettantacinque/62)	cad	175,62
Nr. 11501 F.01.037.05	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (duecentosessantaquattro/19)	cad	264,19
Nr. 11502 F.01.038.01	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari di altezza fino a 6 m. euro (sessantasei/23)	cad	66,23
Nr. 11503 F.01.038.02	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (novantasette/50)	cad	97,50
Nr. 11504 F.01.038.03	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (centosessanta/01)	cad	160,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11505 F.01.038.04	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (duecentododici/08)	cad	212,08
Nr. 11506 F.01.038.05	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (trecentosedici/25)	cad	316,25
Nr. 11507 F.01.039.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m. euro (trentauno/85)	cad	31,85
Nr. 11508 F.01.039.02	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (sessantauno/03)	cad	61,03
Nr. 11509 F.01.039.03	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (novantasette/50)	cad	97,50
Nr. 11510 F.01.039.04	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (centotrentatre/97)	cad	133,97
Nr. 11511 F.01.039.05	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (duecentododici/08)	cad	212,08
Nr. 11512 F.01.040.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: su strada a traffico medio. esemplari di altezza fino a 6 m. euro (ventiquattro/56)	cad	24,56
Nr. 11513 F.01.040.02	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (quarantacinque/40)	cad	45,40
Nr. 11514 F.01.040.03	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (ottantauno/86)	cad	81,86
Nr. 11515 F.01.040.04	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (centosette/91)	cad	107,91
Nr. 11516 F.01.040.05	idem c.s. ...a traffico medio. esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (centosessanta/01)	cad	160,01
Nr. 11517 F.01.041.01	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari di altezza fino a 6 m. euro (trentauno/85)	cad	31,85
Nr. 11518 F.01.041.02	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (sessantauno/03)	cad	61,03
Nr. 11519 F.01.041.03	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (novantasette/50)	cad	97,50
Nr. 11520 F.01.041.04	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (centoventiotto/74)	cad	128,74
Nr. 11521 F.01.041.05	idem c.s. ...a traffico intenso. esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (centoottantasei/03)	cad	186,03
Nr. 11522 F.01.042.01	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m. euro (diciannove/34)	cad	19,34
Nr. 11523 F.01.042.02	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m. euro (quaranta/19)	cad	40,19
Nr. 11524 F.01.042.03	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 12 a 16 m. euro (cinquantacinque/84)	cad	55,84
Nr. 11525 F.01.042.04	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 16 a 23 m. euro (ottantauno/86)	cad	81,86
Nr. 11526 F.01.042.05	idem c.s. ...ceppo: esemplari fino di altezza da 23 a 30 m. euro (centotrentanove/17)	cad	139,17
Nr. 11527 F.01.043	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento. euro (sei/13)	cad	6,13
Nr. 11528	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formella racchiudenti alberature di arredo urbano, intervento comprensivo di raccolta, sono esclusi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.01.044	carico, trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento. euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 11529 F.01.045	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq. euro (quattro/73)	mq	4,73
Nr. 11530 F.01.046	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm. euro (nove/96)	mq	9,96
Nr. 11531 F.01.047.01	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Arbutus unedo (cespuglio). euro (cinquantauno/07)	cad	51,07
Nr. 11532 F.01.047.02	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cedrus atlantica. euro (quarantanove/51)	cad	49,51
Nr. 11533 F.01.047.03	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cedrus libani. euro (quarantanove/51)	cad	49,51
Nr. 11534 F.01.047.04	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (cinquantaotto/69)	cad	58,69
Nr. 11535 F.01.047.05	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cedrus deodara. euro (quarantaquattro/92)	cad	44,92
Nr. 11536 F.01.047.06	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Chamaerapos excelsa. euro (ottantanove/25)	cad	89,25
Nr. 11537 F.01.047.07	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cupressus arizonica. euro (ventiotto/12)	cad	28,12
Nr. 11538 F.01.047.08	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cupressus sempervirens. euro (trentauno/98)	cad	31,98
Nr. 11539 F.01.047.09	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (trentaotto/85)	cad	38,85
Nr. 11540 F.01.047.10	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Ligustrum japonicum. euro (diciassette/39)	cad	17,39
Nr. 11541 F.01.047.11	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Pinus halepensis. euro (quarantaotto/04)	cad	48,04
Nr. 11542 F.01.047.12	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Pittosporum tobira. euro (trentauno/15)	cad	31,15
Nr. 11543 F.01.047.13	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Punica granatum. euro (trentacinque/23)	cad	35,23
Nr. 11544 F.01.047.14	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 100 125 cm. Thuya orientalis "pyramidalis aurea". euro (quarantaotto/69)	cad	48,69
Nr. 11545 F.01.048.01	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Arbutus unedo (cespuglio). euro (ottantaquattro/11)	cad	84,11
Nr. 11546 F.01.048.02	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cedrus atlantica. euro (sessantauno/16)	cad	61,16
Nr. 11547 F.01.048.03	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cedrus libani. euro (sessantauno/16)	cad	61,16
Nr. 11548 F.01.048.04	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (settantasei/48)	cad	76,48
Nr. 11549 F.01.048.05	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cedrus deodara. euro (cinquantaotto/14)	cad	58,14
Nr. 11550 F.01.048.06	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (quarantanove/70)	cad	49,70
Nr. 11551 F.01.048.07	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 40 50. euro (centoventisei/14)	cad	126,14
Nr. 11552 F.01.048.08	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 50 60. euro (centocinquantasei/71)	cad	156,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11553 F.01.048.09	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cupressus arizonica. euro (trentaotto/23)	cad	38,23
Nr. 11554 F.01.048.10	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cupressus sempervirens. euro (trentaotto/23)	cad	38,23
Nr. 11555 F.01.048.11	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (quarantanove/70)	cad	49,70
Nr. 11556 F.01.048.12	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Ligustrum japonicum. euro (ventidue/97)	cad	22,97
Nr. 11557 F.01.048.13	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Pinus halepensis. euro (sessantaotto/79)	cad	68,79
Nr. 11558 F.01.048.14	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Pittosporum tobira. euro (quarantaotto/22)	cad	48,22
Nr. 11559 F.01.048.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Punica granatum. euro (cinquantauno/17)	cad	51,17
Nr. 11560 F.01.048.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 125 150 cm. Thuya orientalis "pyramidalis aurea". euro (sessanta/14)	cad	60,14
Nr. 11561 F.01.049.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Arbutus unedo (cespuglio). euro (centoquarantadue/46)	cad	142,46
Nr. 11562 F.01.049.02	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cedrus atlantica. euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 11563 F.01.049.03	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cedrus libani. euro (settantasei/00)	cad	76,00
Nr. 11564 F.01.049.04	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (novantaquattro/36)	cad	94,36
Nr. 11565 F.01.049.05	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cedrus deodara. euro (sessantanove/14)	cad	69,14
Nr. 11566 F.01.049.06	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (settanta/61)	cad	70,61
Nr. 11567 F.01.049.07	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 60 70. euro (duecentoundici/28)	cad	211,28
Nr. 11568 F.01.049.08	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 70 80. euro (duecentotrentaquattro/22)	cad	234,22
Nr. 11569 F.01.049.09	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 80 90. euro (duecentosettantasei/25)	cad	276,25
Nr. 11570 F.01.049.10	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cupressus arizonica. euro (trentanove/30)	cad	39,30
Nr. 11571 F.01.049.11	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cupressus sempervirens. euro (trentanove/30)	cad	39,30
Nr. 11572 F.01.049.12	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (cinquantanove/95)	cad	59,95
Nr. 11573 F.01.049.13	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Ligustrum japonicum. euro (ventitre/25)	cad	23,25
Nr. 11574 F.01.049.14	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Pinus halepensis. euro (ottantaotto/97)	cad	88,97
Nr. 11575 F.01.049.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Punica granatum. euro (sessanta/35)	cad	60,35
Nr. 11576 F.01.049.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 150 175 cm. Thuya orientalis "pyramidalis aurea". euro (sessantaotto/59)	cad	68,59
Nr. 11577 F.01.050.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Arbutus unedo (cespuglio). euro (duecentoquattordici/37)	cad	214,37
Nr. 11578	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cedrus atlantica.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.01.050.02	euro (centouno/22)	cad	101,22
Nr. 11579 F.01.050.03	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cedrus libani. euro (centouno/22)	cad	101,22
Nr. 11580 F.01.050.04	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (centoventidue/61)	cad	122,61
Nr. 11581 F.01.050.05	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cedrus deodara. euro (ottantanove/00)	cad	89,00
Nr. 11582 F.01.050.06	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (novantadue/06)	cad	92,06
Nr. 11583 F.01.050.07	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cupressus arizonica. euro (cinquanta/02)	cad	50,02
Nr. 11584 F.01.050.08	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cupressus sempervirens. euro (cinquantatre/87)	cad	53,87
Nr. 11585 F.01.050.09	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (settantacinque/24)	cad	75,24
Nr. 11586 F.01.050.10	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Ligustrum japonicum. euro (trentauno/66)	cad	31,66
Nr. 11587 F.01.050.11	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Pinus halepensis. euro (centosette/36)	cad	107,36
Nr. 11588 F.01.050.12	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Punica granatum. euro (settantacinque/45)	cad	75,45
Nr. 11589 F.01.050.13	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 175 200 cm. Thuya orientalis "pyramidalis aurea". euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
Nr. 11590 F.01.051.01	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Casuarina equisetifolia. euro (sessantauno/56)	cad	61,56
Nr. 11591 F.01.051.02	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cedrus atlantica. euro (centotrentaquattro/88)	cad	134,88
Nr. 11592 F.01.051.03	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cedrus libani. euro (centotrentaquattro/88)	cad	134,88
Nr. 11593 F.01.051.04	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (centosessantasei/05)	cad	166,05
Nr. 11594 F.01.051.05	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cedrus deodara. euro (centoquaranta/06)	cad	140,06
Nr. 11595 F.01.051.06	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (centoventinove/55)	cad	129,55
Nr. 11596 F.01.051.07	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 90 100. euro (trecentotrentanove/80)	cad	339,80
Nr. 11597 F.01.051.08	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 100 120. euro (trecentoottantacinque/59)	cad	385,59
Nr. 11598 F.01.051.09	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 120 140. euro (quattrocentosessantanove/74)	cad	469,74
Nr. 11599 F.01.051.10	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cupressus arizonica. euro (sessantaotto/42)	cad	68,42
Nr. 11600 F.01.051.11	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cupressus sempervirens. euro (sessantaotto/42)	cad	68,42
Nr. 11601 F.01.051.12	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (centodieci/46)	cad	110,46
Nr. 11602 F.01.051.13	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Pinus halepensis. euro (centoquarantauno/03)	cad	141,03
Nr. 11603 F.01.051.14	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Punica granatum. euro (cento/97)	cad	100,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11604 F.01.051.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Quercus cerris con circ. 8 10. euro (sessantadue/12)	cad	62,12
Nr. 11605 F.01.051.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla altezza del fusto 200 250 cm. Thuya orientalis "pyramidalis aurea". euro (centoventitre/32)	cad	123,32
Nr. 11606 F.01.052.01	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cedrus atlantica. euro (centoottantasei/93)	cad	186,93
Nr. 11607 F.01.052.02	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cedrus libani. euro (centoottantasei/93)	cad	186,93
Nr. 11608 F.01.052.03	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (duecentododici/97)	cad	212,97
Nr. 11609 F.01.052.04	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cedrus deodara. euro (centoottantaquattro/62)	cad	184,62
Nr. 11610 F.01.052.05	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (centoottantadue/41)	cad	182,41
Nr. 11611 F.01.052.06	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 140 160. euro (quattrocentoottanta/48)	cad	480,48
Nr. 11612 F.01.052.07	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 160 180. euro (cinquecentosettantadue/19)	cad	572,19
Nr. 11613 F.01.052.08	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 180 200. euro (settecentonove/83)	cad	709,83
Nr. 11614 F.01.052.09	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cupressus arizonica. euro (centodue/12)	cad	102,12
Nr. 11615 F.01.052.10	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cupressus sempervirens. euro (novantaotto/27)	cad	98,27
Nr. 11616 F.01.052.11	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (centocinquantasei/35)	cad	156,35
Nr. 11617 F.01.052.12	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Pinus halepensis. euro (centosessantasette/09)	cad	167,09
Nr. 11618 F.01.052.13	idem c.s. ...con corde idonee:Pianta in zolla altezza del fusto 250 300 cm. Quercus cerris con circ. 8 10. euro (ottantasei/94)	cad	86,94
Nr. 11619 F.01.053.01	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Casuarina equisetifolia. euro (centosettanta/19)	cad	170,19
Nr. 11620 F.01.053.02	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cedrus atlantica. euro (duecentocinquantaquattro/27)	cad	254,27
Nr. 11621 F.01.053.03	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cedrus libani. euro (duecentocinquantaquattro/27)	cad	254,27
Nr. 11622 F.01.053.04	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (duecentonovantauno/34)	cad	291,34
Nr. 11623 F.01.053.05	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cedrus deodara. euro (duecentosessantauno/73)	cad	261,73
Nr. 11624 F.01.053.06	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (duecentoquarantasei/64)	cad	246,64
Nr. 11625 F.01.053.07	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Chamaerapos excelsacon altezza tronco 200 220. euro (ottocentoottantauno/06)	cad	881,06
Nr. 11626 F.01.053.08	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 220 240. euro (millediciotto/63)	cad	1 018,63
Nr. 11627 F.01.053.09	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cupressum arizonica. euro (centoquarantasette/26)	cad	147,26
Nr. 11628 F.01.053.10	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cupressus sempervirens. euro (centotrentanove/63)	cad	139,63
Nr. 11629 F.01.053.11	idem c.s. ...con corde idonee :Pianta in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (duecentoventitre/69)	cad	223,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11630 F.01.053.12	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Pinus halepensis. euro (duecentotrentaotto/93)	cad	238,93
Nr. 11631 F.01.053.13	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Quercus cerris con circ. 10 12. euro (centootto/86)	cad	108,86
Nr. 11632 F.01.053.14	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Quercus pubescens con circ. 10 12. euro (centootto/86)	cad	108,86
Nr. 11633 F.01.053.15	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 300 350 cm. Quercus robur con circ. 10 12. euro (centootto/86)	cad	108,86
Nr. 11634 F.01.054.01	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cedrus atlantica. euro (trecentotrentatre/80)	cad	333,80
Nr. 11635 F.01.054.02	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cedrus libani. euro (trecentotrentatre/80)	cad	333,80
Nr. 11636 F.01.054.03	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (quattrocentododici/83)	cad	412,83
Nr. 11637 F.01.054.04	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cedrus deodara. euro (trecentosedici/64)	cad	316,64
Nr. 11638 F.01.054.05	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cedrus deodara "pendula". euro (trecentosettantadue/06)	cad	372,06
Nr. 11639 F.01.054.06	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 240 260. euro (milleduecentocinquantauno/06)	cad	1'251,06
Nr. 11640 F.01.054.07	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cupressus sempervirens. euro (centoottanta/91)	cad	180,91
Nr. 11641 F.01.054.08	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (duecentonovantacinque/61)	cad	295,61
Nr. 11642 F.01.054.09	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Pinus halepensis. euro (trecentodiciotto/49)	cad	318,49
Nr. 11643 F.01.054.10	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Quercus cerris con circ. 12 14. euro (centoquaranta/90)	cad	140,90
Nr. 11644 F.01.054.11	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Quercus pubescens con circ. 12 14. euro (centoquaranta/90)	cad	140,90
Nr. 11645 F.01.054.12	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 350 400 cm. Quercus robur con circ. 12 14. euro (centoquaranta/90)	cad	140,90
Nr. 11646 F.01.055.01	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cedrus atlantica. euro (quattrocentosettantaquattro/47)	cad	474,47
Nr. 11647 F.01.055.02	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cedrus libani. euro (quattrocentosettantaquattro/47)	cad	474,47
Nr. 11648 F.01.055.03	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cedrus atlantica "glauca". euro (seicentocinquantadue/74)	cad	652,74
Nr. 11649 F.01.055.04	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cedrus deodara. euro (cinquecentoquattro/74)	cad	504,74
Nr. 11650 F.01.055.05	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Chamaerapos excelsa con altezza tronco 260 280. euro (millequattrocentoottantatre/49)	cad	1'483,49
Nr. 11651 F.01.055.06	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cupressus sempervirens. euro (duecentosessanta/47)	cad	260,47
Nr. 11652 F.01.055.07	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis". euro (quattrocentoventi/97)	cad	420,97
Nr. 11653 F.01.055.08	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus cerris con circ. 14 16. euro (centonovanta/31)	cad	190,31
Nr. 11654 F.01.055.09	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus cerris con circ. 16 18. euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 11655	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus cerris con circ. 18 20.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.01.055.10	euro (trecentotrentacinque/03)	cad	335,03
Nr. 11656	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus pubescens con circ. 14 16.		
F.01.055.11	euro (centonovanta/31)	cad	190,31
Nr. 11657	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus pubescens con circ. 16 18.		
F.01.055.12	euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 11658	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus pubescens con circ. 18 20.		
F.01.055.13	euro (trecentotrentacinque/03)	cad	335,03
Nr. 11659	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus robur con circ. 14 16.		
F.01.055.14	euro (centonovanta/31)	cad	190,31
Nr. 11660	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus robur con circ. 16 18.		
F.01.055.15	euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 11661	idem c.s. ...con corde idonee :Piante in zolla altezza del fusto 400 450 cm. Quercus robur con circ. 18 20.		
F.01.055.16	euro (trecentotrentacinque/03)	cad	335,03
Nr. 11662	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cedrus atlantica.		
F.01.056.01	euro (seicentoottantasette/06)	cad	687,06
Nr. 11663	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cedrus libani.		
F.01.056.02	euro (seicentoottantasette/06)	cad	687,06
Nr. 11664	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cedrus atlantica "glauca".		
F.01.056.03	euro (novecentoventicinque/35)	cad	925,35
Nr. 11665	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cedrus deodara.		
F.01.056.04	euro (seicentoottantaotto/55)	cad	688,55
Nr. 11666	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cupressus sempervirens.		
F.01.056.05	euro (trecentocinquantaotto/42)	cad	358,42
Nr. 11667	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla altezza del fusto 450 500 cm. Cupressus sempervirens "pyramidalis".		
F.01.056.06	euro (cinquecentoventisei/56)	cad	526,56
Nr. 11668	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Albizia julibrissin.		
F.01.057.01	euro (sessantasette/52)	cad	67,52
Nr. 11669	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Acer campestre.		
F.01.057.02	euro (novantauno/94)	cad	91,94
Nr. 11670	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Acer glutinosa.		
F.01.057.03	euro (novantauno/94)	cad	91,94
Nr. 11671	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Celtis australis.		
F.01.057.04	euro (sessantasette/52)	cad	67,52
Nr. 11672	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Cercis siliquastrum.		
F.01.057.05	euro (novantaquattro/23)	cad	94,23
Nr. 11673	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Dracaena angustifolia.		
F.01.057.06	euro (cinquantacinque/23)	cad	55,23
Nr. 11674	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Fraxinus ornus.		
F.01.057.07	euro (centodiciassette/16)	cad	117,16
Nr. 11675	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Laburnum anagiroides.		
F.01.057.08	euro (sessantasette/52)	cad	67,52
Nr. 11676	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Laurus nobilis.		
F.01.057.09	euro (centodiciassette/16)	cad	117,16
Nr. 11677	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Ligustrum japonicum.		
F.01.057.10	euro (cinquantacinque/23)	cad	55,23
Nr. 11678	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Pinus pinea.		
F.01.057.11	euro (cinquantanove/09)	cad	59,09
Nr. 11679	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Pittosporum tobira.		
F.01.057.12	euro (settantacinque/14)	cad	75,14
Nr. 11680	idem c.s. ...con corde idonee: Piante in zolla con circonferenza 10 12 cm. Punica granatum.		
F.01.057.13	euro (centoquattordici/71)	cad	114,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11681 F.01.057.14	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 10 12 cm. Quercus ilex. euro (centodiciassette/74)	cad	117,74
Nr. 11682 F.01.057.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 10 12 cm. Quercus robur "fastigiata". euro (centoquarantaquattro/60)	cad	144,60
Nr. 11683 F.01.057.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 10 12 cm. Quercus suber. euro (centodiciassette/74)	cad	117,74
Nr. 11684 F.01.057.17	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 10 12 cm. Schinus molle. euro (quarantanove/73)	cad	49,73
Nr. 11685 F.01.057.18	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 10 12 cm. Tamarix gallica. euro (settantatre/61)	cad	73,61
Nr. 11686 F.01.058.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Albizia julibrissin. euro (novantadue/94)	cad	92,94
Nr. 11687 F.01.058.02	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Acer campestre. euro (centotrentauno/13)	cad	131,13
Nr. 11688 F.01.058.03	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Acer glutinosa. euro (centotrentauno/13)	cad	131,13
Nr. 11689 F.01.058.04	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Celtis australis. euro (novantaquattro/42)	cad	94,42
Nr. 11690 F.01.058.05	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Cercis siliquastrum. euro (centotrentauno/13)	cad	131,13
Nr. 11691 F.01.058.06	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Dracaena angustifolia. euro (ottantadue/20)	cad	82,20
Nr. 11692 F.01.058.07	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Fraxinus ornus. euro (centosessantauno/68)	cad	161,68
Nr. 11693 F.01.058.08	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Laburnum anagiroides. euro (ottantanove/09)	cad	89,09
Nr. 11694 F.01.058.09	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Laurus nobilis. euro (centosessantauno/68)	cad	161,68
Nr. 11695 F.01.058.10	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Ligustrum japonicum. euro (ottantadue/20)	cad	82,20
Nr. 11696 F.01.058.11	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Pinus pinea. euro (settantasei/07)	cad	76,07
Nr. 11697 F.01.058.12	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Quercus ilex. euro (centosessanta/74)	cad	160,74
Nr. 11698 F.01.058.13	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Quercus robur "fastigiata". euro (centoottantaotto/17)	cad	188,17
Nr. 11699 F.01.058.14	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Quercus suber. euro (centosessanta/74)	cad	160,74
Nr. 11700 F.01.058.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Schinus molle. euro (settantatre/91)	cad	73,91
Nr. 11701 F.01.058.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 12 14 cm. Tamarix gallica. euro (novantaotto/52)	cad	98,52
Nr. 11702 F.01.059.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Albizia julibrissin. euro (centotrentaquattro/85)	cad	134,85
Nr. 11703 F.01.059.02	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Acer campestre. euro (centosettantatre/11)	cad	173,11
Nr. 11704 F.01.059.03	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Acer glutinosa. euro (centosettantatre/11)	cad	173,11
Nr. 11705 F.01.059.04	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Celtis australis. euro (centotrentaquattro/85)	cad	134,85
Nr. 11706 F.01.059.05	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Cercis siliquastrum. euro (centonovantacinque/98)	cad	195,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11707 F.01.059.06	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Fraxinus ornus. euro (duecentosessantaquattro/79)	cad	264,79
Nr. 11708 F.01.059.07	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Laburnum anagiroides. euro (centoventitre/37)	cad	123,37
Nr. 11709 F.01.059.08	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Laurus nobilis. euro (duecentoquarantauno/86)	cad	241,86
Nr. 11710 F.01.059.09	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Ligustrum japonicum. euro (centoundici/90)	cad	111,90
Nr. 11711 F.01.059.10	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Pinus pinea. euro (centoquattro/27)	cad	104,27
Nr. 11712 F.01.059.11	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Pittosporum tobira. euro (centoquarantauno/69)	cad	141,69
Nr. 11713 F.01.059.12	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Punica granatum. euro (centoottanta/66)	cad	180,66
Nr. 11714 F.01.059.13	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Quercus ilex. euro (duecentoventinove/58)	cad	229,58
Nr. 11715 F.01.059.14	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Quercus robur "fastigiata". euro (duecentocinquantauno/72)	cad	251,72
Nr. 11716 F.01.059.15	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Quercus suber. euro (duecentoventinove/58)	cad	229,58
Nr. 11717 F.01.059.16	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 14 16 cm. Tamarix gallica. euro (centotrentadue/13)	cad	132,13
Nr. 11718 F.01.060.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Albizia julibrissin. euro (centoottantatre/82)	cad	183,82
Nr. 11719 F.01.060.02	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Celtis australis. euro (centonovantauno/43)	cad	191,43
Nr. 11720 F.01.060.03	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Cercis siliquastrum. euro (duecentonovantasei/80)	cad	296,80
Nr. 11721 F.01.060.04	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Laurus nobilis. euro (trecentosettantaquattro/88)	cad	374,88
Nr. 11722 F.01.060.05	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Ligustrum japonicum. euro (centoquarantacinque/55)	cad	145,55
Nr. 11723 F.01.060.06	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Melia azedarach. euro (centosessanta/88)	cad	160,88
Nr. 11724 F.01.060.07	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Pinus pinea. euro (centoventisei/45)	cad	126,45
Nr. 11725 F.01.060.08	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Pittosporum tobira. euro (duecentotrentasette/31)	cad	237,31
Nr. 11726 F.01.060.09	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Punica granatum. euro (duecentonovantatre/30)	cad	293,30
Nr. 11727 F.01.060.10	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Quercus ilex. euro (quattrocentosei/33)	cad	406,33
Nr. 11728 F.01.060.11	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Quercus robur "fastigiata". euro (trecentoventinove/57)	cad	329,57
Nr. 11729 F.01.060.12	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Quercus suber. euro (quattrocentosei/33)	cad	406,33
Nr. 11730 F.01.060.13	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 16 18 cm. Tamarix gallica. euro (centonovantaquattro/98)	cad	194,98
Nr. 11731 F.01.061.01	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Albizia julibrissin. euro (duecentotrentadue/79)	cad	232,79
Nr. 11732	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Celtis australis.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.01.061.02	euro (duecentoquaranta/42)	cad	240,42
Nr. 11733	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Cercis siliquastrum.		
F.01.061.03	euro (quattrocentodiciotto/31)	cad	418,31
Nr. 11734	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Laurus nobilis.		
F.01.061.04	euro (cinquecentosette/94)	cad	507,94
Nr. 11735	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Ligustrum japonicum.		
F.01.061.05	euro (duecentodiciassette/47)	cad	217,47
Nr. 11736	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Melia azedarach.		
F.01.061.06	euro (duecentodieci/16)	cad	202,16
Nr. 11737	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Pinus pinea.		
F.01.061.07	euro (centocinquantasei/97)	cad	156,97
Nr. 11738	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Punica granatum.		
F.01.061.08	euro (trecentosettantasette/45)	cad	377,45
Nr. 11739	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Quercus ilex.		
F.01.061.09	euro (quattrocentosessantasette/31)	cad	467,31
Nr. 11740	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Quercus robur "fastigiata".		
F.01.061.10	euro (quattrocentosessantasette/18)	cad	467,18
Nr. 11741	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Quercus suber.		
F.01.061.11	euro (quattrocentosessantasette/31)	cad	467,31
Nr. 11742	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Schinus molle.		
F.01.061.12	euro (centotrentaquattro/48)	cad	134,48
Nr. 11743	idem c.s. ...con corde idonee: Pianta in zolla con circonferenza 18 20 cm. Tamarix gallica.		
F.01.061.13	euro (duecentosettantadue/82)	cad	272,82
Nr. 11744	Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti, la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, la messa a dimora dell'elemento vegetativo, il riempimento del cavo con terra di coltura, il costipamento e l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo, dello stallatico, terra di coltura, il carico, il trasporto, lo scarico a centri di smaltimento e l'onere di smaltimento del materiale di risulta. Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.		
F.01.062.01	euro (nove/59)	mq	9,59
Nr. 11745	idem c.s. ...di risulta. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.		
F.01.062.02	euro (duecentocinquanta/67)	mq	250,67
Nr. 11746	Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo, la messa a dimora dell'elemento vegetativo, il riempimento del cavo con terra di coltura, il costipamento e l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo, dello stallatico, la terra di coltura, il carico, il trasporto e lo scarico a centri di smaltimento e l'onere di smaltimento dei materiali di risulta; A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80 100 di altezza.		
F.01.063.01	euro (dodici/97)	ml	12,97
Nr. 11747	idem c.s. ...risulta; A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80 100 di altezza.		
F.01.063.02	euro (otto/24)	ml	8,24
Nr. 11748	Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, escluso fitofarmaco: Pianta di circ. da cm. 30 a cm. 120 da 6 a 10 piante.		
F.01.064.01	euro (quarantaotto/50)	cad	48,50
Nr. 11749	idem c.s. ...da cm. 30 a cm. 120 oltre a 10 piante.		
F.01.064.02	euro (quarantatre/41)	cad	43,41
Nr. 11750	idem c.s. ...da cm. 120 da 6 a 10 piante.		
F.01.064.03	euro (cinquantaotto/71)	cad	58,71
Nr. 11751	idem c.s. ...da cm. 120 oltre a 10 piante.		
F.01.064.04	euro (cinquantatre/61)	cad	53,61
Nr. 11752	Prato artificiale in erba sintetica.Manto in erba artificiale per uso decorativo prodotto in teli da mt 4 di larghezza e di lunghezza a richiesta con sistema TUFTING con telaio di passo 5/16 con 12 punti/dm, 15.000punti/mq; composto da fibre in polietilene tipo NSF (Natural Slide Feeling) di lunghezza non inferiore a mm.30 e 12.000dtex, realizzate in monofilamento estruso, bicolore, anti abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti UV, tessute con 8 monofili per inserzione (4 verde chiaro e 4 verde scuro) su supporto drenante in polipropilene/poliestere da 700g/mq ed ancorati tramite termosaldatura per migliorare la forza di ancoraggio dei fili. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il peso totale del tappeto finito è di circa 2.123g/mq.Il manto così costituito sarà intasato con sabbia silicea, nella quantità		
F.01.065			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opportuna, a seconda delle esigenze, ed eventualmente con granulo colorato (verde e/o marrone), non vulcanizzato, termoplastico, a base di gomma e poliolefine, a resilienza controllata per garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti. In tema di compatibilità ambientale, il granulo intasante in particolare non dovrà contenere assolutamente ammine aromatiche e non possedere composti aromatici policondensati (PAK) in quantità totale superiori a 1mg/kg e dovrà essere conforme alla norma EN71 parte 3. Il tutto dovrà essere corredato di relativa certificazione da parte di enti riconosciuti. Il sistema dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. euro (quarantadue/42)	mq	42,42
Impianti e attrezzature sportive (Cap 121)			
Nr. 11753 F.02.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono esclusi: il trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/06)	mc	4,06
Nr. 11754 F.02.002	Campo di calcio autodrenante e autoumidificante.1) Sistemazione del terreno del campo da gioco: Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro. 2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da: scavo con mezzi meccanici, in sezione ristretta, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, di profondità adeguata, paralleli tra loro e delle dimensioni atte a contenere i tubi di drenaggio e umidificazione; fornitura e posa in opera di tubi forati superiormente in PVC o similari del diametro interno di cm 10 che costituiscono le reti del sistema serbatoio drenaggio, compreso l'onere per formazione del letto di sabbia; fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenati. 3) Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai dreni del campo mediante: fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 30, posti in opera su letto di cls; fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmataura dello scavo sopra il collettore; 4) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato gettato in opera a q.li 2,00 di cemento e delle dimensioni interne di cm 40x40x80, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro. 5) Completamento delle opere di finitura e manto erboso: sistema drenante e lavori specializzati per la finitura del campo da gioco e per la costruzione della coltre erbosa. Sono compresi: la fornitura e posa in opera mediante lo spianamento con mezzi meccanici di miscela di terreno costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza; l'asportazione manuale dalla superficie in oggetto di radici, sassi ed altre impurità; livellamento con motor grader e conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguito con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie, perpendicolari e a distanze variabili tra loro); il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e successiva rullatura con rullo statico di peso adeguato; la fornitura e stesa sull'intera superficie di circa cm 2 di torba miscelata a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrante su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna angoli. euro (undici/28)	mq	11,28
Nr. 11755 F.02.003	Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 63, e zona centrale diametro 75, completo di raccorderia in pvc rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, doppio ugello, con valvola incorporata del tipo normalmente aperto, a comando idraulico, n.3 a pieno cerchio, n.4 a 1/2cerchio, n.4 a 1/4 di cerchio; programmatore automatico ad 11 settori per il comando idraulico di valvole normalmente aperte, (programma per un massimo di gg.14); tubicino di comando e controllo, in polietilene BDP25, per il collegamento fra il programmatore e le valvole incorporate agli irrigatori, raccorderia per detti sollevatori idraulici per irrigatori, n. 3 valvole motorizzate a solenoide, n.1 valvola a solenoide n.a. per drenaggio acqua dei sollevatori idraulici. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. euro (ventiquattromilatrecentosettantaotto/45)	cad	24'378,45
Nr. 11756 F.02.004	Formazione di tappeto erboso in terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi di un idoneo Istituto Universitario, pulita e mista a torba. Sono compresi: il livellamento; la cilindatura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sei/07)	mq	6,07
Nr. 11757 F.02.005	Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3 4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/74)	mq	7,74
Nr. 11758 F.02.006	Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/52)	mq	3,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11759 F.02.007	Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba di importazione, perfetto livellamento con sistema controllo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/03)	mq	1,03
Nr. 11760 F.02.008	Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco, composto da: 20% Loliumperenne "Loretta"; 20% Lolium perenne "Lisuna"; 10% Poa pratensis "Kimono"; 10% Poa pratensis "Mosa"; 20% Poa pratensis "Parade"; 20% Festuca aurundis "Monaco". Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 5007600 fori al mq permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1 1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/09)	mq	3,09
Nr. 11761 F.02.009	Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: azoto (N) 18% ; fosforo (P2 O5) 24%; potassio (K2 O) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/58)	mq	0,58
Nr. 11762 F.02.010	Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/85)	mq	0,85
Nr. 11763 F.02.011	Rigenerazione campo di calcio. Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al mq alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente lamiscela di sementi predeterminate; insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; rullatura eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2 O5, 6% K2 O, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni mq 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 11764 F.02.012	Prato artificiale in erba sintetica omologato FIGC - LND.Sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale sintetica composto dai seguenti elementi: Manto attestato L.N.D., composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente resistenti allusura e con speciali trattamenti anti UV Struttura della fibra: dritta Tipo della fibra: monofilo Altezza del filo della fibra: 60mm Tipo di intasamento: di stabilizzazione e prestazionale Tipo di intaso prestazionale: organico, Tabella Gpunto 3 del regolamento L.N.D. in vigore Tappeto elastico: assente Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento vigente.Il manto in erba dovrà essere prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre di polietilene di lunghezza minima mm.60 realizzate in monofilamento estruso, anti abrasive ed estremamente resistenti allusura e con speciale trattamento anti UV, tessute con 6 monofili (3 fili verde chiaro e 3 fili verde scuro) per inserzione su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo che dovrà risultare non inferiore a 50N, conforme a quanto richiesto dal regolamento L.N.D. La particolare forma dei fili , con nervatura centrale, conferisce agli stessi un'elevata resilienza e un'ottima durata. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo, conforme a quanto richiesto dal regolamento L.N.D.. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco per risultare in contrasto con il tappeto di colore verde, come richiesto dalle normative vigenti. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia silicea, intaso di stabilizzazione, e granulo organico (marrone), intaso prestazionale, composto da elementi naturali, ecologico ed eco compatibile, atossico e sterilizzato in modo da non contenere agenti estranei, non abrasivo e non irritante, a resilienza controllata per garantire le prestazioni sportive, la sicurezza e la salvaguardia degli atleti, come da Regolamento in vigore Tabella G punto 3; in tale miscela sarà presente, come da regolamento LND, una minima percentuale di granuli con funzioni prestazionali. In tema di compatibilità ambientale, il granulo intasante in particolare dovrà essere conforme alla norma EN71 parte 3. Il tutto dovrà essere corredato di relativa certificazione da parte di enti riconosciuti. La particolare formulazione eviterà la compattazione dei granuli nel tempo garantendo un ottimo drenaggio delle acque e tratterà la giusta quantità di umidità per abbassare la temperatura della superficie mantenendo una temperatura di utilizzo ottimale durante il periodo estivo.I materiali da intaso verranno posati attraverso spargimento in più mani sino a riempimento del tappeto e si provvederà successivamente alla ripetuta spazzolatura e rullatura finale.Entro 30 giorni dalla posa dovrà essere eseguita verifica dello stato del manto con conseguente ritaratura dell'intasamento, qualora si renda necessario, il tutto a carico del soggetto esecutore dei lavori. Il sistema dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il sistema dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti da F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento vigente.Il sistema dovrà essere installato a regola d'arte. euro (trentanove/61)	mq	39,61
Nr. 11765 F.02.013	Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindatura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva. euro (trentadue/54)	mc	32,54
Nr. 11766 F.02.014	Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7 8. euro (sette/02)	mq	7,02
Nr. 11767	Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo "tennisolite", fornito e posto in opera. Sono compresi: lo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.02.015	spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm. euro (nove/26)	mq	9,26
Nr. 11768 F.02.016	Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 1,5 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/44)	mq	3,44
Nr. 11769 F.02.017	Trattamento preliminare, del basamento dei campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/07)	mq	7,07
Nr. 11770 F.02.018	Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da tennis, basket e pallavolo, prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 20 mm. prefibrillizzate in superficie, anti abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. euro (trentadue/04)	mq	32,04
Nr. 11771 F.02.019	Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo etc., realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia con caratteristiche antisdrucciolevole ed antiriflesso, realizzata in applicazioni multiple per un totale di circa Kg. 2,00 al mq. Sono compresi il necessario primer di ancoraggio e la finitura pigmentata superficialmente. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venti/93)	mq	20,93
Nr. 11772 F.02.020	Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretatiche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/03)	mq	28,03
Nr. 11773 F.02.021	Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale per campi da calcetto, tennis, basket e pallavolo, manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene di lunghezza 25 mm. pre fibrillizzate in superficie, anti abrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti UV, tessute su supporto drenante in polipropilene/poliestere ed ancorati tramite termosaldatura per aumentare la forza di strappo del ciuffo. Lo speciale supporto è drenante su tutta la superficie e non presenta fori per il passaggio delle acque meteoriche che possono indebolire la struttura e ostruirsi nel tempo. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna granulometria e quantità. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. euro (trentadue/37)	mq	32,37
Nr. 11774 F.02.022	Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale ricavato da rocce di colore bianco con un'alta percentuale di carbonato di calcio, che garantisce una notevole compattazione della superficie di gioco. Spessore, dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/92)	mq	9,92
Nr. 11775 F.02.023	Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretatiche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanicico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6 8. E' compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantadue/66)	mq	62,66
Nr. 11776 F.02.024	Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privi di amianti dello spessore di mm. 2,5 incollati con resine poliuretatiche al sottofondo in cls con superficie a vista in rilievo a buccia di arancia del colore richiesto dalla D.L. E' escluso l'onere per la realizzazione del sottofondo in cls e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasette/04)	mq	37,04
Nr. 11777 F.02.025	Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4, incollati con resine poliuretatiche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucciolevole del colore richiesto dalla D.L. E' escluso l'onere per la realizzazione del sottofondo in cls e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantadue/45)	mq	42,45
Nr. 11778 F.02.026	Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm. 6 incollati con resine poliuretatiche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucciolevole con un forte assorbimento acustico. E' escluso l'onere per la realizzazione del sottofondo in cls e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantacinque/85)	mq	55,85
Nr. 11779	Tappetino elastomero per esterno spessore mm. 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanicici e granuli di gomma con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.02.027	semina in superficie di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. E' escluso l'onere per la realizzazione del sottofondo in cls e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantadue/13)	mq	72,13
Nr. 11780 F.02.028	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica. Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucchiolabile, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. E' escluso l'onere per la realizzazione del sottofondo in cls e compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantaquattro/76)	mq	64,76
Nr. 11781 F.02.029	Conglomerato bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro di struttura ricca e aperta "binder" steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, ecc. euro (quattordici/10)	mq	14,10
Nr. 11782 F.02.030	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "bynder", steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/70)	mq	9,70
Nr. 11783 F.02.031	Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/93)	mq	3,93
Nr. 11784 F.02.032	Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento potrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nelle quotazioni seguenti) con granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 20/30, oppure in alternativa con metodo di riscaldamento selettivo con macchina ad infrarossi SR60. La superficie impressa verrà quindi trattata con processo di collaborazione ed indurimento tipo "StreetBond", con copertura di una o più mani in funzione della tipologia di applicazione (pedonale o carrabile, bassa o alta intensità di traffico). I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono riferiti al solo procedimento di imprimitura e resinatura denominata "StreetPrint" di seguito specificate: stampa del manto d'usura con matrice motivo mattoncino OFFSET BRICK Resinatura con 2 mani di copertura: 1° mano con StreetBond SP 50; 2° mano con StreetBond SP 150. euro (ventiquattro/94)	mq	24,94
Nr. 11785 F.02.033	Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (seicentoquattro/09)	cad	604,09
Nr. 11786 F.02.034	Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro. euro (seicentocinquantasette/80)	cad	657,80
Nr. 11787 F.02.035	Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro. euro (ottocentoottantanove/93)	cad	889,93
Nr. 11788 F.02.036	Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ottocentoventidue/20)	cad	822,20
Nr. 11789 F.02.037	Impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di 36x18 m destinata alla pratica del gioco del tennis. Dovrà essere disponibile un approvvigionamento idrico di circa 65 l/min a una pressione di 5,5 bar. Viene prevista l'installazione di 6 irrigatori posizionati lungo il perimetro del campo di gioco. euro (tremilaquattro/12)	cad	3'004,12
Nr. 11790 F.02.038.01	Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro. gittate fino a m. 4. euro (quattordici/30)	cad	14,30
Nr. 11791 F.02.038.02	idem c.s. ...lavoro. gittate da m 5. euro (ventisette/65)	cad	27,65
Nr. 11792 F.02.038.03	idem c.s. ...lavoro. gittate da m 8. euro (ventinove/88)	cad	29,88
Nr. 11793 F.02.038.04	idem c.s. ...lavoro. gittate da m 10. euro (cinquantadue/14)	cad	52,14
Nr. 11794 F.02.038.05	idem c.s. ...lavoro. gittate da m 12. euro (settantaquattro/40)	cad	74,40
Nr. 11795 F.02.039	Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dalla normativa vigente. euro (diciotto/19)	mq	18,19
Nr. 11796 F.02.040	Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E' compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plasticata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plasticato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciotto/19)	mq	18,19
Arredi e recinzioni (Cap 122)			
Nr. 11797 F.03.001.01	Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 105/115 x 40/50. Dimensioni circa cm. 190/200 x 70/80 x 80/90. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio; euro (trecentoseptantaquattro/75)	cad	374,75
Nr. 11798 F.03.001.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (trecentoquaranta/42)	cad	340,42
Nr. 11799 F.03.002	Ripristino di panchine realizzato mediante spazzolatura delle parti metalliche, trattamento antiruggine e successiva applicazione di smalto sintetico; carteggiatura e riverniciatura dei listelli in legno compreso eventuali sostituzioni di viti e bulloni. euro (centodiciotto/69)	cad	118,69
Nr. 11800 F.03.003	Fornitura e montaggio di panchina con struttura con n° 3 supporti in tubo quadro di acciaio sezione mm 30x30, di forma anatomica. Lunghezza cm 200. Scocca composta da dodici profili in acciaio di sezione ovale mm 40 x 20 dotati di tappi in plastica alle due estremità. Fissaggio ai supporti mediante bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Verniciatura a forno a 180° C.Colore: Ral 6002 verde foglia, Ral 7011 Grigio ferro. Peso Kg 24; Altezza sedile cm 43. Ingombro max: cm 200 x 43 x 74 h. euro (trecentosestantacinque/68)	cad	375,68
Nr. 11801 F.03.004	Fornitura e montaggio di panchina con struttura con n° 2 supporti in tubo quadro di acciaio sezione mm 30x30, di forma anatomica. Lunghezza cm 150. Scocca composta da dodici profili in acciaio di sezione ovale mm 40 x 20 dotati di tappi in plastica alle due estremità. Fissaggio ai supporti mediante bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Verniciatura a forno a 180°C. Colore base verde Ral 6002. Disponibile, con sovrapprezzo, zincata o in altri colori. Peso Kg. 15,5; Altezza sedile cm 43. Ingombro max: cm 150 x 43 x 74 h. euro (trecentosette/22)	cad	307,22
Nr. 11802 F.03.005.01	Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con struttura con due supporti di forma anatomica realizzati in ghisa colore grigio scuro opaco, lavorata e verniciata. Lunghezza cm 170/180. Munita di 10 listoni di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. mm 60 x 45 inseriti nella struttura e bloccati da 3 tiranti in acciaio. Trattamento dei listoni con verniciatura impregnante ad alta penetrazione ed ulteriore trattamento con vernici a base di cera diluibili ad acqua a basso contenuto di piombo particolarmente adatte all'uso esterno grazie a speciali filtri protettivi contro i raggi U.V.. Verniciatura dei supporti con trattamento di fondo antiruggine e smalto a forno a 180° C.; Altezza sedile cm 40; Ingombro max: cm. 170/180 x 60/70 x 75/85 h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (queste esclusi) . . euro (seicentocinquantaquattro/82)	cad	654,82
Nr. 11803 F.03.005.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura. . euro (seicentoventi/49)	cad	620,49
Nr. 11804 F.03.006.01	Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con struttura composta da n° 2 supporti in lamiera zincata spess. mm 8 di forma anatomica.Munita di dodici fasce di pino impregnato in autoclave con sali atossici di sezione mm 60x30. Trattamento dei listoni con verniciatura impregnante ad alta penetrazione a base di cera particolarmente adatte all'uso esterno grazie a speciali filtri protettivi contro i raggi U.V.. Verniciatura dei supporti a forno a 180° C. Colorazioni:Supporti: Ral 7011 grigio ferro; Ral 6005 verde muschio; Altezza seduta cm 45.Ingombro max: cm 160/170x60/70x 70/80 h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi); euro (settecentoquarantaquattro/02)	cad	744,02
Nr. 11805 F.03.006.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (settecentonove/69)	cad	709,69
Nr. 11806 F.03.007	Fornitura e montaggio di panchina monolitica senza schienale in granito naturale dim. 50/60 x 170/185 x 50 h. euro (millecentoventinove/68)	cad	1'129,68
Nr. 11807 F.03.008.01	Fornitura e montaggio di panchina monolitica con schienale in granito naturale: dim. 60/70 x 150/170 x 75/85 h. euro (millenovantacinque/14)	cad	1'095,14
Nr. 11808 F.03.008.02	idem c.s. ...60/70 x 180/200 x 75/85 h. euro (millecinquecentosessantatre/13)	cad	1'563,13
Nr. 11809 F.03.009.01	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensione cestino diametro cm. 28, altezza cm. 45/50, capacità 28 litri circa per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi); euro (centoquarantatre/37)	cad	143,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11810 F.03.009.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (centoquaranta/67)	cad	140,67
Nr. 11811 F.03.010	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., munito di attacco con collari per il fissaggio a paletto esistente e cerniera per lo svuotamento. Dimensione cestino diametro cm. 28, altezza cm. 45/50, capacità 28 litri circa; euro (centoundici/82)	cad	111,82
Nr. 11812 F.03.011.01	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa, cerniera per lo svuotamento e munito di dispositivo ferma sacco in acciaio zincato. Dimensione cestino diametro cm. 28, altezza cm. 45/50, capacità 28 litri circa per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi); euro (centocinquantasette/89)	cad	157,89
Nr. 11813 F.03.011.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (centocinquantacinque/19)	cad	155,19
Nr. 11814 F.03.012	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo 0 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Cestino di forma cilindrica in lamiera di acciaio rivestito con fasce in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacità litri 28 circa. euro (centootantaquattro/24)	cad	184,24
Nr. 11815 F.03.013	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura in acciaio zincato che sostiene le doghe perimetrali e i due montanti di sezione rettangolare. Cestino interno estraibile in lamiera di acciaio zincato. Altezza montanti cm. 120, da interrare. Capacità litri 28 circa. euro (duecentotrentaquattro/48)	cad	234,48
Nr. 11816 F.03.014	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio da 0 mm 60 e altezza cm 130 da interrare. In cima al paletto vi è un copritubo ornamentale in ghisa. A sostegno del cestino, nella parte inferiore del paletto vi è un modulo ornamentale metallico stile ferro battuto. Cestino interamente zincato. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180°C. Capacità litri 35 circa. euro (duecentotrentasei/56)	cad	236,56
Nr. 11817 F.03.015	Fornitura e montaggio di numero 2 cestini portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio 0 60 mm e altezza cm 130 da interrare. In cima al paletto vi è un copritubo ornamentale in ghisa. A sostegno dei cestini, nella parte inferiore del paletto vi sono due moduli ornamentali sagomati in lamiera spessore mm 6. Cestini di forma cilindrica in lamiera di acciaio con motivi geometrici. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Interamente zincato e verniciatura a forno a 180°C. Capacità litri 35 circa per ogni cestino. euro (trecentosessantasette/26)	cad	367,26
Nr. 11818 F.03.016	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio 0 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di acciaio sagomata. Rivestito con fasce in legno di iroko. Dotato di anello fermasacco ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33 circa. euro (duecentonovanta/04)	cad	290,04
Nr. 11819 F.03.017	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzato con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio 0 90 mm e altezza cm. 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato in lamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di acciaio sagomata. Dotato di anello fermasacco ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33 circa. euro (trecentonovantatre/77)	cad	393,77
Nr. 11820 F.03.018	Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolari di acciaio curvati senza spigoli sulla quale sono saldate quattro pareti laterali in lamiera zincata. Rivestimento di tutte le pareti con fasce verticali a sezione rettangolare in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 8 x 2. Coperchio in lamiera zincata sagomata e bordata con apertura mediante cerniere. Verniciatura a forno 180° C. Colore scelto dalla D.L. Capacità litri 128 circa. euro (trecentosettantasei/62)	cad	376,62
Nr. 11821 F.03.019	Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolare di acciaio. Base predisposta per l'ancoraggio al terreno. Tettuccio in lamiera di acciaio sagomata fissato sulla struttura con 4 bulloni in acciaio inox. Pareti laterali in lamiera di acciaio sagomate e rinforzate con bordature. Cesto in lamiera di acciaio con traversine interne per l'aggancio del sacchetto. Apertura a ribaltamento tramite cerniere. Sistema di chiusura con chiavino in dotazione. Capacità litri 96 circa. Ingombro max: cm 55x55x96 h. euro (ottocentotrentasette/18)	cad	837,18
Nr. 11822 F.03.020	Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolare di acciaio. Base predisposta per l'ancoraggio al terreno. Tettuccio in lamiera di acciaio sagomata fissato sulla struttura con 4 bulloni in acciaio inox. Pareti laterali rivestite con doghe in legno di iroko trattato con vernici a base di cera. Cesto in lamiera di acciaio con traversine interne per l'aggancio del sacchetto. Apertura a ribaltamento tramite cerniere. Sistema di chiusura con chiavino in dotazione. Capacità litri 96 circa. Ingombro max: cm 55x55x96 h. euro (milleottantacinque/10)	cad	1'085,10
Nr. 11823 F.03.021	Fornitura e posa in opera di colonna portarifiuti in calcestruzzo prefabbricato di classe Rck 30 con finitura in "Simil pietra" su tutti i lati, con colorante, completo di armatura. dim. cm. 50 x 50 x 90 h. euro (duecentootantadue/57)	cad	282,57
Nr. 11824 F.03.022.01	Fornitura e montaggio di tavolo con panche e schienale in unica struttura portante in profilato in ferro zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L.. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensiomi cm. 185/195 x 190/2007 x 75/85h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio (questi esclusi); euro (millecinquanta/79)	cad	1'050,79
Nr. 11825 F.03.022.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (millesedici/15)	cad	1'016,15
Nr. 11826 F.03.023.01	Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale in unica struttura portante in profilato in ferro zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L.. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensiomi cm. 185/195 x 190/2007 x 75/85h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio(questi esclusi); euro (ottocentosestantaquattro/45)	cad	874,45
Nr. 11827 F.03.023.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (ottocentotrentanove/81)	cad	839,81
Nr. 11828 F.03.024.01	Fornitura e montaggio di tavolo con panche con schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 6 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensiomi cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio(questi esclusi); euro (milletrecentoquarantauno/23)	cad	1'341,23
Nr. 11829 F.03.024.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (milletrecentosei/59)	cad	1'306,59
Nr. 11830 F.03.025.01	Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensiomi cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h. per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio(questi esclusi); euro (settecentonovantanove/76)	cad	799,76
Nr. 11831 F.03.025.02	idem c.s. ...in area pavimentata mediante tassellatura; euro (settecentosessantacinque/13)	cad	765,13
Nr. 11832 F.03.026	Fornitura e montaggio di tavolo e panche realizzati in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm. 190. Composto da un tavolo a sbalzo per consentire il suo utilizzo a portatori diversamente abili e due panche con spalliera. Spalliere delle panche costituite da listoni di sezione mm 110x45. Sedile e piano del tavolo costituiti da listoni di sezione mm 90x45. Le due panche ed il tavolo sono saldamente collegati mediante due travette fissate nella parte inferiore dei piedi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato. Ingombro max: cm 185/195x 210/230 x 75/85 h. euro (milleduecentosestantaquattro/50)	cad	1'274,50
Nr. 11833 F.03.027	Fornitura e montaggio di tavolo e panca realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm. 190. Composto da un tavolo a sbalzo per consentire il suo utilizzo a portatori diversamente abili e una panca con spalliera. La spalliera della panca è costituita da listoni di sezione mm 110x45. Sedile e piano del tavolo costituiti da listoni di sezione mm 90x45. La panca ed il tavolo sono saldamente collegati mediante due travette fissate nella parte inferiore dei piedi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato. Ingombro max: cm 205x190x80 h. euro (milleduecentodue/93)	cad	1'202,93
Nr. 11834 F.03.028	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio 0 80 mm e traverse in tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio 0 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Dimensioni: cm 220 x 30 x 56 h. euro (duecentosessantadue/11)	cad	262,11
Nr. 11835 F.03.029	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo di acciaio 0 40 mm, elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio 0 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Ingombro max: cm 180 x 55 x 25 h. euro (duecentoventi/62)	cad	220,62
Nr. 11836 F.03.030.01	Fornitura e montaggio di altalena singola (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, interamente in legno lamellare di pino nordico impregnato a pressione con sali di rame e trattata con vernici pigmentate a base acrilica. Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sezione mm. 70 x 70. La trave è realizzata con tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 8 x 4 verniciata a forno a 180°C. N° 1 sedile piano in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio o a gabbia e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinti da computarsi a parte. Dimensioni 190x200x230 h. con sedile piano in gomma antiurto; euro (ottocentoottantacinque/17)	cad	885,17
Nr. 11837 F.03.030.02	idem c.s. ...con sedile a gabbia; euro (milleottantadue/26)	cad	1'082,26
Nr. 11838 F.03.031.01	Fornitura e montaggio di altalena doppia (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, interamente in legno lamellare di pino nordico impregnato a pressione con sali di rame e trattata con vernici pigmentate a base acrilica. Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sezione mm. 95 x 95 assemblate a trave orizzontale in legno lamellare di sezione mm. 200 x 90. N° 2 sedili con piano in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinti da computarsi a parte. Dimensioni cm. 384x150x220h. con sedile piano in gomma antiurto; euro (millecentoventicinque/83)	cad	1'125,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11839 F.03.031.02	idem c.s. ...con sedile a gabbia; euro (millecinquecentoventi/00)	cad	1'520,00
Nr. 11840 F.03.032	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico (età d'uso 3 - 8 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 1 trave oscillante a sezione ovale cm 8x120. N° 1 cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo e rivestito con tavole di pino, ancorato su plinto da computarsi a parte. Sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon. N° 2 sedili in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. N° 2 sagome raffiguranti la testa di un animaletto in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico sagomato e privo di spigoli. Ad ogni sagoma sono applicate due maniglie di presa a norma in nylon colorato. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 2 pneumatici da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Dimensioni cm. 250/270x25/35x65/75 h. euro (seicentosessantanove/77)	cad	669,77
Nr. 11841 F.03.033	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare. Trave oscillante a sezione ovale cm 10 x 14, munita di due sedute con maniglioni in tubo tondo di acciaio zincato e verniciatura a forno a 180°C. Cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo, ancorato su plinto da computarsi a parte, con sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon assemblato a due pali verticali della stessa natura della trave. Completo di due pneumatici da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 295/305x40/50x65/75 h. euro (cinquecentoottantatre/32)	cad	583,32
Nr. 11842 F.03.034	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico (età d'uso 5 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare. Trave oscillante a sezione ovale cm 10 x 16, munita di quattro sedute con maniglioni in tubo tondo di acciaio zincato e verniciatura a forno a 180°C. Cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo, ancorato su plinto da computarsi a parte. con sistema di oscillazione mediante robusto meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon assemblato a due pali verticali della stessa natura della trave. Completo di due pneumatici da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 380/420x40/60x 65/80 h. euro (ottocentocinquantesette/52)	cad	857,52
Nr. 11843 F.03.035	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico con molloni (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, con struttura costituita da trave di sez. cm. 15 x 6 in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. All'estremità della trave vi sono due figure in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Meccanismo di oscillazione a fulcro in acciaio zincato, ancorato su plinto da computarsi a parte, verniciato a forno a 180°C. e da n° 2 molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Completo di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 320/340x20/40x75/85 h. costruito in legno di pino lamellare impregnato a pressione con sali di rame. La trave oscillante è unita ai due montanti centrali con apposito snodo in acciaio zincato con cuscinetti a sfera e due molloni di compensazione in acciaio. Alla estremità della trave si trovano due impugnature e pedivelle in nylon. Dimensioni cm. 320x44xh.76. euro (milleottantaquattro/69)	cad	1'084,69
Nr. 11844 F.03.036	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico con molloni (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, costituito da due travi sez. cm 9 x 4,5 accostate, in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Piattaforma trasversale in multistrato di betulla dello spessore cm 2,4 ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati, con zigrinatura antiscivolo. All'estremità della trave vi sono due figure con sedili in multistrato di mogano okoumé spessore cm. 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiatesta in nylon colorato. La struttura è fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, ancorato su plinto da computarsi a parte, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 140 x 175 x 75 h. euro (milleduecentonovantotto/37)	cad	1'298,37
Nr. 11845 F.03.037	Fornitura e montaggio di villaggio fruibile anche da bambini diversamente abili su carrozzine (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N° 2 torri esagonali con montanti in legno sez. cm 9x9 e tetto a sei falde in bilaminato stratificato HPL. Dim. 202x225x435h. Ogni torre è munita di n° 2 pedane a diversa altezza in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo. Alla pedana h cm 176 è posizionata, centralmente, una struttura avente la funzione di avvistamento costituita da telaio in tubo tondo di acciaio zincato e tamponamenti in bilaminato stratificato HPL pantografato. Ringherine di protezione in tubo tondo 0 25 di acciaio zincato e verniciato, pannelli gioco tris con telaio in legno e accessori in polietilene, pannelli sonori in tubo tondo di acciaio zincato, tubi parlanti in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato, pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 5 torrette scoperte con montanti in legno sez. cm 9x9. Dim. 100x100x245h. Ogni torretta è munita di n° 2 pedane, a diversa altezza, in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico e con zigrinatura antiscivolo, pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. All'interno vi sono quattro panchette e due tavolini realizzati con telaio in tubolare di acciaio verniciato e piani di appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N° 1 pannello di arrampicata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N° 2 ponti di corda. N° 2 Scivoli a tunnel in polietilene h cm 134. N° 4 pedane esagonali rialzate dim. cm 202x225x130h delle stesse caratteristiche delle torri esagonali munite di n° 4 pannelli automobile, n° 6 pannelli gioco tris, n° 8 spalliere svedesi con pioli 0 cm 3, n° 2 tubi parlanti in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. N° 9 rampe inclinate in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, consentono l'accesso alla struttura e il collegamento con le torri esagonali. Le rampe sono munite di protezioni in tubo tondo in acciaio zincato e verniciato e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL pantografato. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 1170x1680x455 h . . euro (trentaottomilanovecentonovantadue/76)	a corpo	38'992,76
Nr. 11846 F.03.038	Fornitura e montaggio di villaggio fruibile anche da bambini diversamente abili su carrozzine (età d'uso 2 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>1 torre esagonale con montanti in legno sez. cm 9x9 e tetto a sei falde in bilaminato stratificato HPL. Dim. 202x225x435h munita di n° 2 pedane a diversa altezza in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo. Alla pedana h cm 176 è posizionata, centralmente, una struttura avente la funzione di avvistamento costituita da telaio in tubo tondo di acciaio zincato e tamponamenti in bilaminato stratificato HPL pantografato. Ringherine di protezione in tubo tondo 0 25 di acciaio zincato e verniciato, pannello gioco tris con telaio in legno e accessori in polietilene, pannello sonoro in tubo tondo di acciaio zincato, tubo parlante in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato, pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 2 torrette scoperte con montanti in legno sez. cm 9x9. Dim. 100x100x245h. Ogni torretta è munita di n° 2 pedane, a diversa altezza, in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico e con zigrinatura antiscivolo, pannelli di protezione in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. All'interno vi sono due panchette e un tavolino realizzati con telaio in tubolare di acciaio verniciato e piani di appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. N° 1 pannello di arrampicata in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N° 1 Scivolo a tunnel in polietilene h cm 134. N° 1 pedana esagonale rialzata dim. cm 202x225x130h delle stesse caratteristiche della torre esagonale munita di n° 1 pannello automobile, n° 1 pannello gioco tris, n° 2 spalliere svedesi con pioli 0 cm 3, n° 1 tubo parlante in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. N° 4 rampe inclinate in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, consentono l'accesso alla struttura e il collegamento con la torri esagonale. Le rampe sono munite di protezioni in tubo tondo in acciaio zincato e verniciato e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL pantografato. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 675x860x455.</p>	a corpo	21 117,68
<p>Nr. 11847 F.03.039</p>	<p>Fornitura e montaggio di villaggio fruibile anche da bambini diversamente abili su carrozzine (età d'uso 2 12 anni), realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di tetto a due falde in bilaminato stratificato HPL e pannelli protettivi di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Dim. cm 100 x 100 x 315 h. N° 1 scala di risalita con pannelli di protezione aventi la funzione di passamano. Realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N° 1 scivolo in vetroresina h. cm 134, realizzato con vari strati di resina ad alta densità. N° 1 pedana esagonale rialzata dim cm 202 x 225 x 130 h in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, assemblate ai montanti tramite telai in acciaio zincato a caldo, n° 1 pannello automobile, n° 1 pannello gioco tris, n° 2 spalliere svedesi con pioli 0 cm 3. N° 4 rampe inclinate in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico e zigrinatura antiscivolo per l'accesso alla struttura e il collegamento con la torre esagonale. Le rampe sono munite di protezioni in tubo tondo in acciaio zincato e verniciato e pannelli decorativi in bilaminato stratificato HPL pantografato e privo di spigoli con giochi manipolativi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 550x865x315 h.</p>	a corpo	10'659,63
<p>Nr. 11848 F.03.040</p>	<p>Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 2 - 8 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Decorato con due pannelli laterali pantografati raffiguranti coccinella e bambino. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e scivolo. Scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati e gradini in pioli di iroko 0 45 mm. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Scivolo h. cm 80, con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm. 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 220x50x156 h.</p>	cad	1'244,08
<p>Nr. 11849 F.03.041</p>	<p>Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 2 - 8 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e scivolo. Modulo scaletta con pioli in iroko 0 45 mm fissati a due montanti, inclinati, da cm 7 x 7. Opposti alla scaletta sono inseriti n° 2 montanti che si congiungono, nella parte alta, tramite due pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua, nella parte centrale, da una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Alla pedana è applicato uno Scivolo in vetroresina h. cm 96, realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 270 x 95 x 165 h certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura realizzata con l'impiego di pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Decorato con due pannelli laterali pantografati raffiguranti coccinella e bambino. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e scivolo. Scaletta di risalita munita di tamponamenti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 20 dai colori vivaci e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati e gradini in pioli di iroko 0 45 mm. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Scivolo h. cm 80, con pista in acciaio inox pressopiegata e sponde in bilaminato stratificato HPL da mm. 20. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 220x50x156 h.</p>	cad	1'310,46
<p>Nr. 11850 F.03.042</p>	<p>Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2 elementi: scaletta e scivolo. Modulo scaletta con pioli in iroko 0 45 mm fissati a due montanti, inclinati, da cm 9 x 9. Opposti alla scaletta sono inseriti n° 2 montanti che si congiungono, nella parte alta, tramite due pannelli in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci, nella parte centrale, da una pedana in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati. Alla pedana è applicato uno Scivolo in vetroresina h. cm 150, realizzato con vari strati di resina ad alta densità. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 370x100x220 h.</p>	cad	1'659,00
<p>Nr. 11851 F.03.043</p>	<p>Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2 elementi: scala e scivolo. Scala inclinata costituita da doppio telaio con pali ovali sez. cm 8x120 e pioli in iroko 0 45 mm congiunti da una pedana di sosta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati pannelli laterali decorativi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Scivolo in vetroresina h. cm 180,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	realizzato con vari strati di resina ad alta densità, con pista di lunghezza cm 400. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 460x100x260 h. euro (duemilauno/31)	cad	2'001,31
Nr. 11852 F.03.044	Fornitura e montaggio di scivolo con torretta (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 2 elementi: scala e scivolo. Scala di risalita a gradini con due corrimani in legno, munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Scivolo h. cm 150 con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. I due elementi sono collegati ad due montanti verticali di sez. cm 9 x 9. I montanti, nella parte alta, si congiungono tramite un pannello a forma di triangolo in bilaminato stratificato HPL dello spessore di cm 2 sagomato e pantografato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 100 x 426 x 320 h. euro (tremilacentosette/78)	cad	3'107,78
Nr. 11853 F.03.045	Fornitura e montaggio di gioco a mollamonoposto con sagoma animale (età d'uso 2 6 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Il corpo della figura è costituito in lamellare di pino di adeguato spessore e trattato con vernici a base acrilica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore mm. 20 e diametro medio 180 mm., ancorato su plinto da computarsi a parte. euro (seicentoottantaotto/77)	cad	688,77
Nr. 11854 F.03.046	Fornitura e montaggio di gioco a molla biposto (età d'uso 2 - 6 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Il corpo della figura è costituito in lamellare di pino di adeguato spessore e trattato con vernici a base acrilica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore mm. 20 e diametro medio 180 mm., ancorato su plinto da computarsi a parte. euro (settecentosettantacinque/90)	cad	775,90
Nr. 11855 F.03.047	Fornitura e montaggio di gioco a molla (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, costituito da pedana ottagonale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. Palo centrale a sezione circolare 0 100 mm in legno di pino nordico fuori cuore impregnato in autoclave con sali atossici e quattro punti di presa in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°C collegato il tutto attraverso un dispositivo che funge da terminale. La struttura é fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 100 x 100 x 135 h. euro (milletrecentoundici/50)	cad	1'311,50
Nr. 11856 F.03.048	Fornitura e montaggio di gioco a molla (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, costituito da pedana con doghe in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici sorretta da struttura portante in acciaio zincato. Pannelli decorativi raffiguranti le onde del mare in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Ringhiera angolare in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. Montante centrale a sez. circolare in legno fuori cuore 0 100 mm ancorato da un unico telaio realizzato in ferro piatto e quattro punti di presa in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. All'estremità del palo svetta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. La struttura é fissata su quattro molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 205 x 200 x 350 h. euro (tremilacentoveitotto/52)	cad	3'128,52
Nr. 11857 F.03.049	Fornitura e montaggio di doppia arrampicata (età d'uso 5 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da due moduli sartia inclinati e collegati lateralmente da due pannelli sagomati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Ogni modulo sartia é realizzato con telaio di pali quadri sez. cm. 7 x 7 e rete da funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm. 110 x 160 x 155 h. euro (ottocentotrentaquattro/34)	cad	834,34
Nr. 11858 F.03.050	Fornitura e montaggio di multigioco ad arrampicata (età d'uso 5 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. L'intera struttura è costituita da montanti quadri di sez. cm. 9 x 9. Elenco componenti: N° 1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez. cm. 9 x 9 e rete da funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N° 5 sbarre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N° 1 coppia di anelli in acciaio rivestiti in plastica anti sdrucciolo e sorretti da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N° 1 spalliera svedese con montanti di pali quadri sez. cm. 9 x 9 e pioli in iroko 0 45 mm. N° 1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinto da computarsi a parte. Ingombro max : cm 195 x 195 x 250 h. Ingombro max: cm 195x195x250 h. euro (milleseicentouno/94)	cad	1'601,94
Nr. 11859 F.03.051	Fornitura e montaggio di doppia arrampicata (età d'uso 5 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da due moduli sartia inclinati e collegati lateralmente da due pannelli sagomati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattati con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Ogni modulo sartia é realizzato con telaio di pali quadri sez. cm. 9 x 9 e rete da funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 165 x 180 x 250 h. euro (millesettecentosedici/04)	cad	1'716,04
Nr. 11860 F.03.052	Fornitura e montaggio multigioco ad arrampicata (età d'uso 5 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Tutta la struttura è costituita da pali quadri sez. cm. 9 x 9 e raccordi angolari in acciaio zincato a caldo. Composto da n° 7 elementi. Elenco componenti: N° 1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>cm. 9 x 9 e rete da funi in nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N° 1 scaletta verticale con pioli e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N° 2 pertiche in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N° 1 spalliera svedese con pioli in iroko 0 45 mm.N° 1 arrampicata superiore orizzontale con pioli in iroko 0 45 mm. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinto da computarsi a parte. Ingombro max : cm. 120 x 250 x 220 h.</p> <p>euro (milleottocento/78)</p>	cad	1'800,78
<p>Nr. 11861 F.03.053</p>	<p>Fornitura e montaggio multigioco ad arrampicata (età d'uso 5 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato con pali in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm. 7 x 7. Composta da n° 8 elementi: N° 2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N° 1 scaletta verticale con pioli in iroko 0 45 mm e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. N° 1 spalliera svedese con pioli in iroko 0 45 mm. N° 1 arrampicata superiore curva in acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm. 225 x 230 x 195 h.</p> <p>euro (duemiladuecentosei/01)</p>	cad	2'206,01
<p>Nr. 11862 F.03.054</p>	<p>Fornitura e montaggio di giostra con divanetto e pianale in legno (età d'uso 3 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare d'acciaio zincato sez. cm 4 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati sul quale vi è montato un divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque cerchi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Munita di manubrio centrale di trazione in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C.Ingombro max: cm 0 125x69h.</p> <p>euro (ottocentoventidue/93)</p>	cad	822,93
<p>Nr. 11863 F.03.055</p>	<p>Fornitura e montaggio di giostra con divanetto e pianale in legno (età d'uso 3 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare d'acciaio zincato a caldo sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati sul quale vi è montato un divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque cerchi in tubo tondo di acciaio verniciato. Munita di manubrio centrale di trazione in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C. Ingombro max: cm 0 175x69 h.</p> <p>euro (milleduecentoottantotto/68)</p>	cad	1'288,68
<p>Nr. 11864 F.03.056</p>	<p>Fornitura e montaggio di giostra con divanetto (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta densità sul quale vi è montato un divanetto costituito da una struttura in acciaio zincato e verniciato e sedute in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Munita di manubrio centrale in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti., ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.Ingombro max: cm 0 200x65 h.</p> <p>euro (duemilanovantasei/05)</p>	cad	2'096,05
<p>Nr. 11865 F.03.057</p>	<p>Fornitura e montaggio di giostra con sedili ad 8 posti (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare d'acciaio zincato sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati. Munita di otto sedili con struttura portante in acciaio verniciato spalliera in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e seduta in multistrato di betulla ad incollaggio, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Manubrio centrale in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C.Ingombro max: cm 0 200x65 h.</p> <p>euro (duemilatrecento/41)</p>	cad	2'300,41
<p>Nr. 11866 F.03.058</p>	<p>Fornitura e montaggio di tunnel gallery (età d'uso 2 - 8 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura costituita da telai in tubolare di sez. quadra cm 3 x 3 assemblati a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati a pannello decorativo. Rivestimento con tavole di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 9 x 3,5 e cm 8 x 2. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Ingombro max cm. 90 x 200 x 90 h.</p> <p>euro (milleseicentoquindici/79)</p>	cad	1'615,79
<p>Nr. 11867 F.03.059</p>	<p>Fornitura e montaggio di capanna (età d'uso 2 - 8 anni), certificata in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da due telai di pali sez. cm 7 x 7 e falde con perlinato di sez. cm 14 x 2,5. Tamponamenti nelle due zone di ingresso eseguiti mediante pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Pedana interna rialzata costituita da fasce in legno sez. cm 11,5 x 2,5 accostate e fissate su due travette in legno lamellare sez. cm 9 x 9. Trave superiore in legno tondo 0 100 mm completa di fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 205 x 300 x 185 h.Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura costituita da telai in tubolare di sez. quadra cm 3 x 3 assemblati a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati a pannello decorativo. Rivestimento con tavole di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 9 x 3,5 e cm 8 x 2. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Ingombro max cm. 90 x 200 x 90 h.</p> <p>euro (duemilasettecentosessantacinque/11)</p>	cad	2'765,11
<p>Nr. 11868</p>	<p>Fornitura e montaggio di casetta (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 e realizzata in legno di pino</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
F.03.060	nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da cinque montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7 x 7 collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore da cm 2,5 e al tetto a falde realizzato con perlinato dello spessore cm 2,5. I tamponamenti laterali sono costituiti da ringhierine di tavole e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. All'interno della struttura vi sono due panchette e un tavolino con telaio in tubolare di acciaio verniciato a forno a 180°C e piani di appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 170 x 180 x 200 h. euro (millecentocinquante/11)	cad	1'152,11
Nr. 11869 F.03.061	idem c.s. ...x 200 h. euro (duemilatrecento/41)	cad	2'300,41
Nr. 11870 F.03.062	Fornitura e montaggio di panca per bambini (età d'uso 2 - 12 anni) certificata in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7 x 7. Il piano di seduta è costituito da fasce accostate di sez. cm 9 x 3,5. Spalliera con fasce di sez. cm. 14 x 3,5. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm. 40 x 120 x 60 h. euro (duecentotrentacinque/14)	cad	235,14
Nr. 11871 F.03.063	Fornitura e montaggio di tavolo per bambini (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7 x 7. Il piano del tavolo è costituito da fasce accostate di sez. cm 9 x 3,5. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 60 x 120 x 50 h. euro (duecentosessantanove/37)	cad	269,37
Nr. 11872 F.03.064	Fornitura e montaggio di mini tavolo con 2 panche (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e traverse di rinforzo sez. cm 7 x 7. Piano del tavolo e fasce di seduta di sez. cm 9 x 3,5. Spalliere con fasce di sez. cm 14x3,5. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 145 x 120 x 60 h. euro (settecentocinquante/40)	cad	752,40
Nr. 11873 F.03.065	Fornitura e montaggio di rifugio con tetto e panche realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da dodici montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7x7. Tetto a sei falde realizzato in legno perlinato e collegate da n. 6 profili colorati. I tamponamenti laterali sono costituiti da pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico pantografato, assemblati con profili colorati. In ognuno di detti pannelli vi sono incise a pantografo le figure di pupazzi allegri. All'interno della struttura vi sono sei sedili ed un tavolino in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con telaio in tubolare di acciaio zincato a caldo. Elementi di assemblaggio composti da staffe in lamiera di acciaio inox pressopiegata e bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm 307 x 270 x 325 h. euro (cinquemilentoquattro/19)	cad	5'104,19
Nr. 11874 F.03.066.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretatiche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN 1177. Certificata per altezza di caduta max cm 162. mattonella rettangolare cm 100 x 50 spess. cm 5; euro (centoquindici/70)	mq	115,70
Nr. 11875 F.03.066.02	idem c.s. ...max cm 162. mattonella quadrata cm 50x50 spessore. cm 5; euro (centodiciannove/08)	mq	119,08
Nr. 11876 F.03.067.01	idem c.s. ...max cm 146. mattonella rettangolare cm 100 x 50 spess. cm 4,5; euro (centodieci/51)	mq	110,51
Nr. 11877 F.03.067.02	idem c.s. ...max cm 146. mattonella quadrata cm 50x50 spessore. cm 4,5; euro (centotredici/88)	mq	113,88
Nr. 11878 F.03.068.01	idem c.s. ...max cm 125. mattonella rettangolare cm 100 x 50 spess. cm 4; euro (centoquattro/81)	mq	104,81
Nr. 11879 F.03.068.02	idem c.s. ...max cm 125. mattonella quadrata cm 50x50 spessore. cm 4; euro (centootto/19)	mq	108,19
Nr. 11880 F.03.069	Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata interamente con fasce in legno di pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto assemblato con bulloneria in acciaio zincata. Ingombro max: cm 50 x 50 x 50 h. euro (duecentoquarantacinque/42)	ml	245,42
Nr. 11881 F.03.070	idem c.s. ...max: cm 50x100x50 h. euro (trecentosessanta/47)	ml	360,47
Nr. 11882 F.03.071	idem c.s. ...max: cm 100x100x50 h. euro (trecentonovantanove/18)	ml	399,18
Nr. 11883 F.03.072	Fornitura e posa in opera di fioriera in calcestruzzo prefabbricato di classe Rck 30 con finitura in "Simil pietra" su tutti i lati, con colorante, completo di armatura. dim. cm. 50 x 50 x 60 h. euro (centosessanta/42)	cad	160,42
Nr. 11884 F.03.073.01	Fornitura e posa in opera di fioriera in granito bocciardato, comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita: dim. cm. 150 x 42 x 56 h.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (millecentoundici/74)	cad	1'111,74
Nr. 11885 F.03.073.02	idem c.s. ...l'opera finita: tonda dimensione cm. diametro 73 altezza 50; euro (novacentonove/36)	cad	909,36
Nr. 11886 F.03.073.03	idem c.s. ...l'opera finita: tonda dimensione cm. diametro 122 altezza 63; euro (millequattrocentonovantauno/18)	cad	1'491,18
Nr. 11887 F.03.074.01	Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare in granito comprensivo di qualsiasi onere e magistero per dare l'opera completa dim. cm. 140/ 150 x 40/50 x 40/50 h. euro (settecentosessantasette/43)	cad	767,43
Nr. 11888 F.03.074.02	idem c.s. ...dim. cm. 100/120 x 40/50 x 40/50 h. euro (settecentoquarantacinque/93)	cad	745,93
Nr. 11889 F.03.074.03	idem c.s. ...dim. cm. 75/85 x 40/50 x 40/50 h. euro (cinquecentonovantatre/14)	cad	593,14
Nr. 11890 F.03.075.01	Fornitura e posa in opera di colonnine antiparcheggio in granito comprensivo di qualsiasi onere e magistero per dare il tutto finito e a regola d'arte dimensioni diametro cm. 28 altezza da 110 a 120; euro (duecentoottantatre/54)	cad	283,54
Nr. 11891 F.03.075.02	idem c.s. ...regola d'arte dimensioni diametro cm. 22 altezza da 100 a 110; euro (duecentosette/38)	cad	207,38
Nr. 11892 F.03.075.03	idem c.s. ...regola d'arte dimensioni diametro cm. 50 altezza da 80 a 90; euro (quattrocentotrentacinque/05)	cad	435,05
Nr. 11893 F.03.075.04	idem c.s. ...regola d'arte dimensioni diametro cm. 35 altezza da 50 a 60; euro (centosettantacinque/76)	cad	175,76
Nr. 11894 F.03.075.05	idem c.s. ...regola d'arte catena a maglia lunga verniciata nera. euro (diciannove/48)	ml	19,48
Nr. 11895 F.03.076.01	Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico, altezza da 90 a 100 cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in alluminio. euro (novantaotto/67)	ml	98,67
Nr. 11896 F.03.076.02	idem c.s. ...erboso: in acciaio; euro (centonovantasette/59)	ml	197,59
Nr. 11897 F.03.076.03	idem c.s. ...erboso: in ghisa; euro (duecentoventiuno/25)	ml	221,25
Nr. 11898 F.03.077.01	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico altezza cm. 139 e peso 126 kg; euro (seicentoottantaquattro/06)	cad	684,06
Nr. 11899 F.03.077.02	idem c.s. ...altezza cm. 140 e peso 129 kg; euro (cinquecentoquarantaotto/86)	cad	548,86
Nr. 11900 F.03.077.03	idem c.s. ...altezza cm. 147 e peso 150 kg; euro (ottocentocinquantauno/00)	cad	851,00
Nr. 11901 F.03.078	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm. Assemblaggio mediante viti autofilettanti in acciaio zincato. Dimensione singolo modulo: cm. 200 x 12 x 100 h. Intervento comprensivo di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera. euro (settantanove/77)	ml	79,77
Nr. 11902 F.03.079	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, traversa orizzontale intermedia in legno tondo Ø 8 cm. Assemblaggio mediante viti autofilettanti in acciaio zincato. Dimensione singolo modulo: cm. 200 x 12 x 100 h. Intervento comprensivo di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera. euro (novantauno/60)	ml	91,60
Nr. 11903 F.03.080	Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse oblique in legno mezzotondo disposte a croce di Sant'Andrea Ø 10 cm. Assemblaggio mediante viti autofilettanti in acciaio zincato. Dimensione singolo modulo: cm 200 x 12 x 100 h. Intervento comprensivo di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera. euro (centododici/57)	ml	112,57
Nr. 11904 F.03.081	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro cm. 10 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m., montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m., ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI (SpCap 11) Recupero delle demolizioni (Cap 123)			
Nr. 11908 G.01.001.01	Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore fino cm 10; euro (venti/41)	mc	20,41
Nr. 11909 G.01.001.02	idem c.s. ...regola d'arte. Per ogni centimetro in più oltre cm 10; euro (tre/27)	mc	3,27
Nr. 11910 G.01.002	Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. euro (ventidue/37)	mc	22,37
Nr. 11911 G.01.003	Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, sceve da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. . euro (venti/58)	mc	20,58
Nr. 11912 G.01.004	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni), a quintali 2 di cemento, confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. euro (sessantaquattro/49)	mc	64,49
Nr. 11913 G.01.005	Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a riimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento mediante l'uso del rullo da 5 a 10 ton. dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. euro (tre/12)	mc	3,12
Nr. 11914 G.01.006	Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. euro (ventidue/20)	mc	22,20
Nr. 11915 G.01.007	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. euro (trentauno/78)	mc	31,78
Nr. 11916 G.01.008.01	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato piano altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm. euro (diciannove/50)	mc	19,50
Nr. 11917 G.01.008.02	idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm. euro (diciotto/37)	mc	18,37
Nr. 11918 G.01.008.03	idem c.s. ...dei rilevati. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm. euro (diciannove/50)	mc	19,50
Nr. 11919 G.01.008.04	idem c.s. ...dei rilevati. Sabbione. euro (diciotto/37)	mc	18,37
Nr. 11920 G.01.008.05	idem c.s. ...dei rilevati. Misto della pezzatura 0/120. euro (diciotto/37)	mc	18,37
Nr. 11921 G.01.009	Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo da 5 a 10 t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. euro (uno/34)	mc	1,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE (SpCap 12)

Scavi, movimento materie e trivellazione pozzi (Cap 124)

Nr. 11927 H.01.001.01	Scavo di sbancamento ed a sezione aperta per impianto di vasche ed opere similari, eseguito al di sotto del piano di sbancamento ed a qualsiasi profondita' compreso la formazione di rampe di accesso dal fondo, scavo, la profilatura delle scarpate, l'esaurimento dell'acqua fluente o affluente, fino ad un tirante di cm. 30, compreso l'onere di esportazione di eventuali trovanti di roccia o puddinga in blocchi non superiori al metro cubo, compreso trasporto nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero. in terreni sciolti. euro (quattro/87)	mc	4,87
Nr. 11928 H.01.001.02	idem c.s. ...ogni altro in terreni compatti. euro (trentaquattro/32)	mc	34,32
Nr. 11929 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato con mezzo meccanico. euro (quindici/32)	mc	15,32
Nr. 11930 H.01.002.02	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato con mezzo meccanico. euro (dieci/53)	mc	10,53
Nr. 11931 H.01.002.03	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano su ordine dalla D.L. euro (centoquarantaquattro/45)	mc	144,45
Nr. 11932 H.01.002.04	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano su ordine dalla D.L. euro (centoventiquattro/19)	mc	124,19
Nr. 11933 H.01.002.05	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L. euro (settantatre/47)	mc	73,47
Nr. 11934 H.01.002.06	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L. euro (cinquantasei/67)	mc	56,67
Nr. 11935 H.01.003.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, per profondita' da 2.01 a 4.00 m. sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato con mezzo meccanico. euro (venti/68)	mc	20,68
Nr. 11936 H.01.003.02	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato con mezzo meccanico. euro (diciotto/23)	mc	18,23
Nr. 11937 H.01.003.03	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano su ordine della D.L. euro (duecentodieci/12)	mc	210,12
Nr. 11938 H.01.003.04	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano su ordine della D.L. euro (centonovanta/04)	mc	190,04
Nr. 11939 H.01.003.05	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine della D.L. euro (centosette/34)	mc	107,34
Nr. 11940 H.01.003.06	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine della D.L. euro (settantaotto/07)	mc	78,07
Nr. 11941 H.01.004.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, per profondita' da 4.01 a 6.00 m sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato con mezzo meccanico. euro (trentasei/49)	mc	36,49
Nr. 11942 H.01.004.02	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato con mezzo meccanico. euro (ventisette/24)	mc	27,24
Nr. 11943	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano su ordine della D.L.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.01.004.03	euro (trecentotre/70)	mc	303,70
Nr. 11944 H.01.004.04	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano su ordine della D.L. euro (duecentocinquantasette/13)	mc	257,13
Nr. 11945 H.01.004.05	idem c.s. ...di acqua. in centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine della D.L. euro (centocinquantasei/27)	mc	156,27
Nr. 11946 H.01.004.06	idem c.s. ...di acqua. fuori del centro abitato a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine della D.L. euro (centoventicinque/50)	mc	125,50
Nr. 11947 H.01.005	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. euro (ventinove/72)	mc	29,72
Nr. 11948 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. euro (venticinque/63)	mc	25,63
Nr. 11949 H.01.008.01	Sovrapprezzo per scavo in roccia o materie compatte senza l'impiego di mine previo ordine scritto della Direzione dei lavori. eseguito con demolitore a mano. euro (centotrentaquattro/42)	mc	134,42
Nr. 11950 H.01.008.02	idem c.s. ...con demolitore applicato all'escavatore. euro (sessantaotto/46)	mc	68,46
Nr. 11951 H.01.009	Scavo per opere di captazione, eseguito a mano su ordine della D.L. o con demolitore, a sezione ristretta o in sotterraneo, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso anche la roccia dura da mina, ma eseguito senza l'uso delle mine, a qualsiasi profondità' compreso ogni eventuale onere e magistero esclusa l'armatura delle pareti. euro (duecentosei/34)	mc	206,34
Nr. 11952 H.01.010	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligatoria, ristretta e aperta per aggettamenti di acqua con tirante superiore a cm. 30, a qualunque profondità' ed eseguito meccanicamente con pompe da qualunque portata e prevalenza richiesta, compreso la fornitura delle motopompe, combustibili, lubrificanti, la mano d'opera occorrente ed ogni altro onere e prestazione anche non specificati. Per ogni metro cubo di scavo eseguito al di sotto dei cm 30 del battente così come precisato in precedenza. euro (sei/35)	mc	6,35
Nr. 11953 H.01.011	Sovrapprezzo per scavo in roccia dura da mina mediante l'impiego di mine, compresa la fornitura dell'esplosivo, la creazione dei fori di mina, eseguito a qualsiasi profondità e con gli oneri tutti descritti nelle precedenti voci di scavo. euro (trentasei/17)	mc	36,17
Nr. 11954 H.01.012.01	Perforazione fino a mt. 30 di profondità per la esecuzione di pozzi in terreni di qualsiasi natura e consistenza sia sciolto che cementati, compreso l'attraversamento di trovanti lapidei e compreso e compensato il rivestimento provvisorio delle perforazioni con impiego di tubazioni metalliche di manovra telescopiche, infisse a mezzo di morsa oleodinamica o vibratore, compresa la successiva estrazione del rivestimento metallico, dopo la posa in opera della tubazione filtrante e del dreno, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, nonché lo spostamento dell'attrezzatura in andata e ritorno e posizionamento in sito. Non si intende compreso nel presente prezzo il costo della tubazione filtrante e del dreno, il trasporto a rifiuto e/o ad impianto di trattamento del materiale proveniente dagli scavi e l'onere per il conferimento. del diametro da 400 mm. a 600 mm. euro (novantatre/07)	ml	93,07
Nr. 11955 H.01.012.02	idem c.s. ...il conferimento. del diametro da 800 mm. a 1000 mm. euro (centoventi/05)	ml	120,05
Nr. 11956 H.01.012.03	idem c.s. ...il conferimento. del diametro da 1.000 mm. a 1500 mm. euro (centocinquantadue/74)	ml	152,74
Nr. 11957 H.01.012.04	idem c.s. ...il conferimento. superiore al diametro 1500 mm. e fino al 2000 mm. euro (duecentoquarantanove/51)	ml	249,51
Nr. 11958 H.01.013.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, con realizzazioni di filtri a ponte e catramatura esterna, compresa la giunzione dei singoli elementi. del diametro mm. 200 spessore mm. 5; euro (cinquantaquattro/53)	ml	54,53
Nr. 11959 H.01.013.02	idem c.s. ...diametro mm. 300 spessore mm. 6.3; euro (novanta/04)	ml	90,04
Nr. 11960 H.01.013.03	idem c.s. ...diametro mm. 400 spessore mm. 6.3; euro (centodiciassette/30)	ml	117,30
Nr. 11961 H.01.013.04	idem c.s. ...diametro mm. 500 spessore mm. 6.3; euro (centoquarantasei/23)	ml	146,23
Nr. 11962 H.01.014.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni cieche di rivestimento definitivo del pozzo, in acciaio, con catramatura esterna e compresa la giunzione dei singoli elementi. del diametro mm. 200 spessore mm. 5. euro (trentaotto/91)	ml	38,91
Nr. 11963	idem c.s. ...diametro mm. 300 spessore mm. 6.3.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.01.014.02	euro (sessantatre/94)	ml	63,94
Nr. 11964 H.01.014.03	idem c.s. ...diametro mm. 400 spessore mm. 6.3; euro (ottantacinque/43)	ml	85,43
Nr. 11965 H.01.014.04	idem c.s. ...diametro mm. 500 spessore mm. 6.3; euro (centootto/57)	ml	108,57
Nr. 11966 H.01.015	Realizzazione di dreno filtrante, eseguito nell'intercapedine tra il perforo ed il rivestimento in acciaio, con ghiaietto selezionato e calibrato, approvvigionabile in loco. euro (trentaotto/37)	mc	38,37
Nr. 11967 H.01.016	Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio di rivestimento definitivo, commiscela ternaria (acqua cemento bentonite) per isolare idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali. . euro (centotrentadue/37)	mc	132,37
Nr. 11968 H.01.017	Allestimento attrezzature per le operazioni di spurgo per ogni pozzo. euro (centotrentasei/38)	cadauno	136,38
Nr. 11969 H.01.020.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio elettrosaldato compreso ogni onere e magistero, esclusa la sola perforazione da pagarsi a parte: tubazione in acciaio al carbonio. euro (due/33)	kg	2,33
Nr. 11970 H.01.020.02	idem c.s. ...a parte: tubazione in acciaio INOX AISI 304. euro (nove/22)	kg	9,22
Nr. 11971 H.01.020.03	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per la formazione di filtri con inerti scelti. 1) a ponte. euro (cinque/62)	kg	5,62
Nr. 11972 H.01.020.04	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per la formazione di filtri con inerti scelti. 2) passanti. euro (sette/54)	kg	7,54
Nr. 11973 H.01.020.05	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per la formazione di filtri con inerti scelti. 3) con cestello. euro (diciannove/54)	kg	19,54
Nr. 11974 H.01.020.06	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per la formazione di filtri con inerti scelti. 4) antisabbia a spirale. euro (ventisei/85)	kg	26,85
Nr. 11975 H.01.020.07	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per bitumatura. euro (due/95)	kg	2,95
Nr. 11976 H.01.020.08	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per zincatura. euro (quattro/63)	kg	4,63
Nr. 11977 H.01.021.01	Drenaggio con inerti in opera eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. eseguito con ghiaietto calibrato e selezionato; 1) per perforazioni fino a 500 mm. euro (nove/94)	ml	9,94
Nr. 11978 H.01.021.02	idem c.s. ...e selezionato; 2) per perforazione oltre i 500 mm. euro (ventisette/92)	ml	27,92
Nr. 11979 H.01.021.03	Drenaggio con inerti in opera eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. eseguito con ghiaia non selezionata. euro (ventitre/96)	ml	23,96
Nr. 11980 H.01.022.01	Impermeabilizzazione dell'intercapedine: eseguita con argilla di cava. euro (ventiquattro/52)	mc	24,52
Nr. 11981 H.01.022.02	idem c.s. ...eseguita con calcestruzzo. euro (ventidue/77)	mc	22,77
Nr. 11982 H.01.023	Spurgo del pozzo compreso l'allestimento del sistema di spurgo: Per ogni ora e frazione di ora. euro (centodue/94)	ora	102,94
Espurghi (Cap 125)			
Nr. 11983 H.02.001.01	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. di lato fino a 40 cm. euro (due/24)	cad	2,24
Nr. 11984 H.02.001.02	idem c.s. ...di lato da 41 cm. a 100 cm. euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 11985 H.02.002.01	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie luride, anche in presenza di acqua con impiego di qualsiasi mezzo e attrezzatura, escluso autospurgo in canali scoperti rivestiti o non, od in vasche, fino alla profondità di m. 2 compreso la riconfigurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento od in rilevato a qualsiasi distanza, non esclusa la deviazione delle acque superficiali. . eseguito con mezzo meccanico. euro (cinque/83)	mc	5,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11986 H.02.002.02	idem c.s. ...delle acque superficiali. . eseguito a mano. euro (quarantasette/29)	mc	47,29
Nr. 11987 H.02.003.01	idem c.s. ...delle acque superficiali, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili, compreso inoltre il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. Compreso l'onere dell'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. cunicoli praticabili. euro (ottantadue/65)	mc	82,65
Nr. 11988 H.02.003.02	idem c.s. ...delle acque superficiali, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili, compreso inoltre il trasporto orizzontale in cumulo nell'ambito del cantiere ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. Compreso l'onere dell'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. Idem c.s. ma in cunicoli non praticabili. euro (centoquarantanove/81)	mc	149,81
Nr. 11989 H.02.004	Sovrapprezzo agli espurghi precedenti, se eseguiti in materie luride, con l'onere dell'uso della calce. euro (undici/07)	mc	11,07
Nr. 11990 H.02.005	Sovrapprezzo agli espurghi precedenti, per ogni metro di maggior profondità oltre i primi due. euro (dieci/45)	mc	10,45
H.02.005 Sovrapprezzo agli espurghi precedenti per ogni metro di maggiore (SbCap 96)			
Nr. 11991 H.02.006	Disostruzione di tronchi di rete fognante, mediante veicolo attrezzato (autospurgo), conseguita sia per aspirazione che mediante getti di acqua in pressione, compreso l'onere dei tempi di percorrenza in andata e ritorno dalla sede dell'autospurgo sino al sito di intervento, escluso l'onere del trasporto e conferimento e smaltimento all'impianto di depurazione debitamente autorizzato per il trattamento. Per metro lineare di rete disostruita (considerando un intervento minimo di ml 40). euro (sei/85)	ml	6,85
Nr. 11992 H.02.007.01	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni ocondotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, con l'esclusione del trasporto e degli oneri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni. euro (cinque/31)	mc	5,31
Nr. 11993 H.02.007.02	idem c.s. ...con macchina di vasche e cisterne, pozzetti e lavaggio a pressione. euro (cinque/15)	mc	5,15
Nr. 11994 H.02.008	Trasporto a impianto di depurazione o discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materia espurgata. . euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 11995 H.02.009.01	Conferimento di materie luride (liquami di fogna) presso impianto di depurazione debitamente autorizzato, precedentemente prelevato mediante autospurgoi. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Fanghi delle fosse settiche CER 20.03.04. euro (sette/59)	ql	7,59
Nr. 11996 H.02.009.02	idem c.s. ...la contabilizzazione. Rifiuti della pulizia delle fognature CER 20.03.06. euro (cinque/70)	ql	5,70
Opere murarie (Cap 126)			
Nr. 11997 H.03.027.01	Riempimento con ciottoli di fiume o scapoli di pietrame, sistemato a mano: provenienti da scavi. euro (dieci/90)	mc	10,90
Nr. 11998 H.03.027.02	idem c.s. ...provenienti da cave di prestito. euro (trenta/28)	mc	30,28
Nr. 11999 H.03.028	Impasto per formazione boiaccia di aggancio su parete di calcestruzzo e riprese di getti preventivamente bagnata a rifiuto eseguita per la preparazione di parete delle vasche a serbatoio a ricevere intonaco idrofugato, impasto costituito da soluzione chimica in ragione di kg 1,09 per mq. 4,00, acqua in ragione di 1 litro e kg. 2,80 di cemento Portland 425 sempre per mq. 4,00, boiaccia da applicarsi una sola volta con pennellone o spazzolone a setole dure su superfici verticali ed orizzontali, piane o curve a qualsiasi altezza o profondità compreso la fornitura dei materiali, la mano d'opera, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. . euro (tre/30)	mq	3,30
Nr. 12000 H.03.029	Intonaco idrofugato per pareti di vasche o serbatoi in malta cementizia a doppio strato di cui il primo dello spessore di mm. 10 ed il secondo di mm. da 20 a 25, confezionato con malta cementizia formata da inerti perfettamente lavati con granulometria di pezzatura massima mm. 8 e q.li. 4.00 di cemento tipo Portland 425 per mc. e kg. 25 di prodotti chimico idrofugo ed aggiunta di lt. 200 d'acqua sempre per metro cubo di malta confezionata. Al metro quadrato di superficie intonacata. euro (tredici/16)	mq	13,16
Nr. 12001 H.03.030	Lisciatura impermeabilizzante per il trattamento idrorepellente della superficie su calcestruzzo a vista o su pareti intonacate con materiali idonei consentiti per il contatto con acque potabili nella quantità e spessore occorrente per creare uno strato impermeabile su pareti verticali ed orizzontali, piane o curve, a qualsiasi altezza e profondità compreso la fornitura dei materiali, la mano d'opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/85)	mq	14,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12002 H.03.031	Realizzazione di guarnizione stagne di tubazioni passanti e per la sigillatura ed impermeabilizzazione di fessurazioni, mediante la preparazione del piano di supporto di posa e scalpellatura in profondità per almeno 5 cm. e successiva pulizia; Fornitura e posa in opera di sigillante idroespansivo elastico monocomponente xitotropico, pronto all'uso. Il sigillante dovrà avere un'ottima adesione su cemento, metalli, materie plastiche, e a contatto con l'acqua dovrà avere un aumento rispetto al volume iniziale non inferiore del 200%. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi onere e magistero per dare l'opera perfettamente finita ed a regola d'arte. euro (ventiotto/05)	mq	28,05
Nr. 12003 H.03.032	Impermeabilizzazione di serbatoi d'acqua mediante:- pulizia accurata della superficie mediante idrolavaggio, idrosabbatura o sabbatura fino ad ottenere una superficie a poro aperto ed eventuale rimozione delle parti in distacco e dei difetti del calcestruzzo; regolarizzazione delle superfici da trattare mediante stuccatura dei difetti del calcestruzzo e di tutti i distanziatori con malta impermeabilizzante a spessore da restauro utilizzabile su superfici in calcestruzzo e muratura; esecuzione di impermeabilizzazione mediante fornitura e applicazione sulle superfici precedentemente preparate e bagnate a rifiuto di prodotto cementizio inorganico da miscelare con acqua per l'impermeabilizzazione di serbatoi d'acqua creando uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino a 7 atm, il prodotto deve essere atossico, compatibile con i liquidi alimentari e consentire il passaggio di vapore; la stesura sarà effettuata in 2 strati da 3 kg/mq. ciascuno applicati fresco si fresco per uno spessore complessivo di 3 mm. E' necessario continuare ad idratare la superficie per circa 5 giorni. Il prodotto deve avere, a 28 giorni di maturazione una resistenza a flessione non inferiore a 6 MPa. euro (ottantasei/08)	mq	86,08
Nr. 12004 H.03.033	Impermeabilizzazione di impianti di depurazione mediante:- Pulizia accurata delle superfici mediante idrolavaggio, idrosabbatura o sabbatura fino ad ottenere una superficie a poro aperto ed eventuale rimozione delle parti in distacco e dei difetti del calcestruzzo; Stuccatura dei difetti del calcestruzzo e di tutti i distanziatori con malta cementiziaimpermeabilizzante a spessore millimetrico; Forniture e applicazione manuale o meccanica sulle superfici precedentemente preparate e bagnate a rifiuto di prodotto cementizio inorganico monocomponente da miscelare con acqua per impermeabilizzazione di strutture in muratura o in calcestruzzo creando uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino a 7 atm. Il prodotto deve essere atossico, consentire il passaggio di vapore ed avere specifiche caratteristiche di resistenza all'attacco dei solfati, la stesura sarà effettuata in 2 strati da 3 Kg/m2 ciascuno applicati fresco su fresco per uno spessore complessivo di 3 mm. E necessario continuare ad idratare la superficie per circa cinque giorni. Il prodotto deve avere, a 28 giorni di maturazione una resistenza a compressione non inferiore a 40 MPa ed una resistenza a trazione non inferiore a 6 MPa e inoltre deve essere corredato da certificazione di resistenza all'aggressione delle acque reflue presenti negli impianti di depurazione per edilizia civile. euro (novantauno/69)	mq	91,69
Nr. 12005 H.03.034	Impermeabilizzazione di serbatoi di acqua potabile mediante:- Pulizia accurata delle superfici mediante idrolavaggio, idrosabbatura o sabbatura fino ad ottenere una superficie a poro aperto ed eventuale rimozione delle parti in distacco e dei difetti del calcestruzzo; Stuccatura dei difetti del calcestruzzo e di tutti i distanziatori con rivestimento impermeabilizzante elastico; Fornitura e applicazione sulle superfici precedentemente preparate e inumidite di prodotto cementizio inorganico da miscelare con apposito additivo elasticizzante per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura o in calcestruzzo creando uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino a 7 atm, il prodotto deve essere esente da efflorescenze, la stesura sarà effettuata in 2 strati da 3 Kg/m2 ciascuno applicati fresco su fresco per uno spessore complessivo di 3 mm. Il materiale dovrà essere compatibile con lacqua potabile. euro (ottantacinque/90)	mq	85,90
Nr. 12006 H.03.035	Sigillatura di fughe d'acqua localizzate mediante:- Individuazione ed allargamento della zona di fuga dell'acqua e pulizia accurata della superficie interessata in maniera da creare una cavità adatta a ricevere malta impermeabilizzante a presa rapida per sigillare venute d'acqua; Fornitura e posa in opera di cemento monocomponente a rapida presa per l'impermeabilizzazione e la sigillatura di fughe d'acqua localizzate. Il prodotto dovrà avere una rapidità di presa in base alla quantità d'acqua dimpasto secondo i seguenti valori di riferimento: 1 kg di malta impermeabilizzante a presa rapida + 250 g di acqua; Inizio presa impasto dopo 30 secondi alla temperatura di 20°C. euro (ventisette/17)	mq	27,17
Nr. 12007 H.03.036	Malta impermeabilizzante da ripristino a presa rapida per sistemi fognari e passi d'uomo mediante: Eliminazione di residui d'oli disarmanti, bitumi, grassi, pitture, boiaccia e il calcestruzzo non sano tramite mezzi opportuni quali idropulitura o sabbatura La superficie deve presentarsi libera da cavillature, ampie fenditure o efflorescenze. Sulle superfici orizzontali rimuovere ogni presenza d'acqua; Fornitura e applicazione manuale mediante frattazzo in strati di 6 12 mm di spessore (12 24 kg/m2) della malta a presa rapida da ripristino impermeabilizzante, cementizia pronta all'uso, resistente all'umidità, all'acqua e adatta per essere applicata in sistemi fognari. Il materiale dopo la presa iniziale potrà essere trattato per un breve periodo di tempo con un frattazzo per intonaco ed eventualmente essere spolverato per aumentare la qualità antiscivolo. Dovrà avere una resistenza alla compressione dopo 1h di 0.5 N/mm2 , dopo 3h di 5 N/mm2, dopo 6h di 23.5 N/mm2 e a 28 giorni (stoccato in acqua) non inferiore a 36.5 N/mm2 e alla flessotrazione (stoccato in acqua) non inferiore a 5.5 N/mm2. Il materiale dovrà essere compatibile con l'acqua potabile. euro (centoquattordici/39)	mq	114,39
Nr. 12008 H.03.037	Miscela sigillante a presa rapida per strutture interrate e impianti di depurazione mediante: Pulizia accurata delle superfici mediante idrolavaggio, idrosabbatura o sabbatura fino ad ottenere una superficie a poro aperto ed eventuale rimozione delle parti in distacco e dei difetti del calcestruzzo; Stuccatura dei difetti del calcestruzzo e di tutti i distanziatori con miscela impermeabilizzante a presa rapida, cementizia, pronta all'uso con proprietà idrofobiche resistente all'acqua e all'umidità; Fornitura e applicazione sulle precedenti superfici preparate e bagnate a rifiuto di prodotto cementizio inorganico da miscelare con acqua per sigillare strutture in muratura, calcestruzzo e intonaci creando uno strato compatto permeabile al vapore e a basso ritiro che farà presa rapidamente proteggendo e sigillando la struttura dall'influenza delle acque luride nei sistemi fognari interni dall'acqua e dall'umidità; la stesura sarà effettuata a frattazzo in due strati per uno spessore massimo di 2 mm (4kg/m2) per ciclo lavorativo, applicati fresco su fresco. È necessario mantenere umido il supporto durante la presa. Il prodotto farà presa in circa 30 60 minuti e dovrà avere una resistenza a compressione a 3h non inferiore a 3.0 N/mm2 a 6h non inferiore a 19.5 N/mm2 e a 28 gg. (stoccato in acqua) di 30.0 N/mm2 e una resistenza alla flessotrazione a 28 gg. (stoccato in acqua) di 5.5 N/mm2. euro (centocinquantauno/90)	mq	151,90
Nr. 12009 H.03.038	Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo, anche a mano:con l'infissione di tubo camicia inacciaio di qualsiasi diametro compreso: taglio di tubi; saldatura elettrica dei giunti; l'onere per la posa della condotta idrica all'interno del tubo camicia, la posa dei collari distanziatori e dei tappi di chiusura all'estremità; fornitura del tubo camicia dello spessore definito dalla Amministrazione interessata o comunquederivante dal calcolo approvato dal D.L.; scavo delle nicchie e la costruzione dei muri di spinta, la demolizione degli stessi, e lavori ultimati, il rinterro delle fosse ed ogni altro onere e magistero per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte; per centimetro di diametro e per metro lineare.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventidue/72)	ml/cm	22,72
Nr. 12010 H.03.039.01	Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere d'arte, eseguiti mediante l'uso di mezzi meccanici idonei, compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina per l'infissione di manufatti monolitici scatolari in cemento armato di qualunque forma e dimensione, compreso: fornitura del manufatto secondo le direzioni derivanti dal calcolo approvato dalla Direzione Lavori e delle disposizioni delle Amministrazioni interessate; l'esecuzione dei giunti ed i maggiori oneri per l'ancoraggio delle condotte all'interno del manufatto; al metro quadrato di sezione esterna del manufatto, per metro lineare di strutture complete in opera. scatolare prefabbricato dimensioni interne mm. 1500 x 1000.		
	euro (milletrecentocinquantauno/56)	ml	1'351,56
Nr. 12011 H.03.039.02	idem c.s. ...interne mm. 2000 x 1500.		
	euro (millecinquecentosessantauno/60)	ml	1'561,60
Nr. 12012 H.03.039.03	idem c.s. ...interne mm. 2000 x 2000.		
	euro (milleottocentonovanta/14)	ml	1'890,14
Nr. 12013 H.03.039.04	idem c.s. ...interne mm. 2500 x 2000.		
	euro (duemilanovanta/48)	ml	2'090,48
Nr. 12014 H.03.040.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Inoltre il materiale dovrà essere acquisito obbligatoriamente in fabbrica con certificazione UNI EN ISO 9000. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 350, altezza esterna mm. 320.		
	euro (duecentonovantatre/05)	ml	293,05
Nr. 12015 H.03.040.02	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 370.		
	euro (trecentodieci/88)	ml	310,88
Nr. 12016 H.03.040.03	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 350, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 420.		
	euro (trecentoundici/26)	ml	311,26
Nr. 12017 H.03.040.04	idem c.s. ...interna mm. 240, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 320.		
	euro (duecentonovantasei/88)	ml	296,88
Nr. 12018 H.03.040.05	idem c.s. ...interna mm. 340, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 370.		
	euro (trecentonovantasette/47)	ml	397,47
Nr. 12019 H.03.040.06	idem c.s. ...interna mm. 340, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 530, altezza esterna mm. 590.		
	euro (cinquecentonove/43)	ml	509,43
Nr. 12020 H.03.040.07	idem c.s. ...interna mm. 440, altezza interna mm. 400, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 480.		
	euro (quattrocentoottantadue/54)	ml	482,54
Nr. 12021 H.03.040.08	idem c.s. ...interna mm. 440, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 600, altezza esterna mm. 730.		
	euro (cinquecentonovanta/26)	ml	590,26
Nr. 12022 H.03.040.09	idem c.s. ...interna mm. 540, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 730, altezza esterna mm. 580.		
	euro (settecentonovantadue/20)	ml	792,20
Nr. 12023 H.03.040.10	idem c.s. ...interna mm. 620, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 800, altezza esterna mm. 730.		
	euro (milleventiotto/29)	ml	1'028,29
Nr. 12024 H.03.041.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. con pendenza a salti, larghezza interna mm. 200, altezza interna da mm. 250 a mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna da mm. 320 a mm. 370;		
	euro (trecentoventiuno/53)	ml	321,53
Nr. 12025 H.03.041.02	idem c.s. ...con pendenza incorporata del 1% continua, larghezza interna mm. 440, altezza interna da mm. 400 a mm. 700, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna da mm. 480 a mm. 780;		
	euro (seicentootto/27)	ml	608,27
Nr. 12026 H.03.042.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidali, e di classe E 600 kn secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 350, altezza esterna mm. 320. euro (quattrocentosessantauno/47)	ml	461,47
Nr. 12027 H.03.042.02	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 370. euro (quattrocentosessantasei/48)	ml	466,48
Nr. 12028 H.03.042.03	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 350, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 420. euro (quattrocentosessantadue/68)	ml	462,68
Nr. 12029 H.03.042.04	idem c.s. ...interna mm. 240, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 320. euro (cinquecentocinquantaotto/66)	ml	558,66
Nr. 12030 H.03.042.05	idem c.s. ...interna mm. 340, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 370. euro (seicentoottantacinque/89)	ml	685,89
Nr. 12031 H.03.042.06	idem c.s. ...interna mm. 340, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 530, altezza esterna mm. 590. euro (ottocentodiciannove/10)	ml	819,10
Nr. 12032 H.03.042.07	idem c.s. ...interna mm. 440, altezza interna mm. 400, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 480. euro (ottocentosessantacinque/83)	ml	865,83
Nr. 12033 H.03.042.08	idem c.s. ...interna mm. 440, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 600, altezza esterna mm. 730. euro (milleottantadue/85)	ml	1'082,85
Nr. 12034 H.03.042.09	idem c.s. ...interna mm. 540, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 730, altezza esterna mm. 580. euro (ottocentonovantanove/98)	ml	899,98
Nr. 12035 H.03.042.10	idem c.s. ...interna mm. 620, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 800, altezza esterna mm. 730. euro (millequattrocentonovantanove/63)	ml	1'499,63
Nr. 12036 H.03.043.01	Fornitura e posa in opera di chiusure iniziali e terminali per canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Per i canali con le seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 350, altezza esterna mm. 320. euro (seicentoottantatre/76)	cad	683,76
Nr. 12037 H.03.043.02	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 370. euro (settecento/46)	cad	700,46
Nr. 12038 H.03.043.03	idem c.s. ...interna mm. 200, altezza interna mm. 350, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 420. euro (settecentotrentauno/49)	cad	731,49
Nr. 12039 H.03.043.04	idem c.s. ...interna mm. 240, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 320. euro (settecentocinquantaotto/53)	cad	758,53
Nr. 12040 H.03.043.05	idem c.s. ...interna mm. 340, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 370. euro (ottocentoottantatre/99)	cad	883,99
Nr. 12041 H.03.043.06	idem c.s. ...interna mm. 440, altezza interna mm. 400, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 480. euro (millecentosessantauno/84)	cad	1'161,84
Nr. 12042 H.03.044.01	Fornitura e posa in opera di chiusure iniziali e terminali per canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolamento, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Per i canali con le seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 350, altezza esterna mm. 320. euro (cinquantaotto/83)	cad	58,83
Nr. 12043	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 370.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.03.044.02	euro (sessantauno/15)	cad	61,15
Nr. 12044 H.03.044.03	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 200, altezza interna mm. 350, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna mm. 420. euro (sessantadue/71)	cad	62,71
Nr. 12045 H.03.044.04	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 240, altezza interna mm. 250, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 320. euro (sessantasei/99)	cad	66,99
Nr. 12046 H.03.044.05	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 340, altezza interna mm. 300, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 370. euro (settantaotto/78)	cad	78,78
Nr. 12047 H.03.044.06	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 340, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 530, altezza esterna mm. 590. euro (centotre/14)	cad	103,14
Nr. 12048 H.03.044.07	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 440, altezza interna mm. 400, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 480. euro (centosette/56)	cad	107,56
Nr. 12049 H.03.044.08	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 440, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 600, altezza esterna mm. 730. euro (centocinquantauno/83)	cad	151,83
Nr. 12050 H.03.044.09	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 540, altezza interna mm. 500, larghezza esterna mm. 730, altezza esterna mm. 580. euro (centonovantasei/11)	cad	196,11
Nr. 12051 H.03.044.10	idem c.s. ...seguenti dimensioni: larghezza interna mm. 620, altezza interna mm. 650, larghezza esterna mm. 800, altezza esterna mm. 730. euro (duecentotrentauno/53)	cad	231,53
Nr. 12052 H.03.044.11	idem c.s. ...seguenti dimensioni: con pendenza a salti, larghezza interna mm. 200, altezza interna da mm. 250 a mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna da mm. 320 a mm. 370; euro (settantauno/29)	cad	71,29
Nr. 12053 H.03.044.12	idem c.s. ...seguenti dimensioni: con pendenza incorporata del 1% continua, larghezza interna mm. 440, altezza interna da mm. 400 a mm. 700, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna da mm. 480 a mm. 780; euro (centoottantadue/83)	cad	182,83
Nr. 12054 H.03.045.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidissamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe E 600 kn secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolo, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. con pendenza a salti, larghezza interna mm. 200, altezza interna da mm. 250 a mm. 300, larghezza esterna mm. 355, altezza esterna da mm. 320 a mm. 370; euro (quattrocentosettantaotto/64)	ml	478,64
Nr. 12055 H.03.045.02	idem c.s. ...con pendenza incorporata del 1% continua, larghezza interna mm. 440, altezza interna da mm. 400 a mm. 700, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna da mm. 480 a mm. 780; euro (millecentonovantacinque/73)	ml	1'195,73
Nr. 12056 H.03.046.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidissamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolo, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 700. euro (seicentoventisette/52)	cad	627,52
Nr. 12057 H.03.046.02	idem c.s. ...interna mm. 240, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 700. euro (seicentosessantaquattro/63)	cad	664,63
Nr. 12058 H.03.046.03	idem c.s. ...interna mm. 340, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 800. euro (settecentosettantatre/33)	cad	773,33
Nr. 12059 H.03.046.04	idem c.s. ...interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 950. euro (milledodici/70)	cad	1'012,70
Nr. 12060 H.03.047.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mmq., provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidissamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe E 600, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolo, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 200, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 700. euro (settecentosettantauno/50)	cad	771,50
Nr. 12061 H.03.047.02	idem c.s. ...interna mm. 240, larghezza esterna mm. 400, altezza esterna mm. 700. euro (ottocentotredici/24)	cad	813,24
Nr. 12062 H.03.047.03	idem c.s. ...interna mm. 340, larghezza esterna mm. 500, altezza esterna mm. 800. euro (ottocentoottantaquattro/91)	cad	884,91
Nr. 12063 H.03.047.04	idem c.s. ...interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 950. euro (millecentosessantasei/78)	cad	1 166,78
Nr. 12064 H.03.048.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U" o con bordo ad incastro, da impiegare anche senza copertura, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidissamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rinfianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Misure canale interne larghezza 240 e altezza 250 esterne larghezza 400 ed altezza 320; euro (centonove/80)	ml	109,80
Nr. 12065 H.03.048.02	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 300 esterne larghezza 500 ed altezza 370; euro (centoundici/85)	ml	111,85
Nr. 12066 H.03.048.03	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 400 esterne larghezza 525 ed altezza 480; euro (centoquaranta/10)	ml	140,10
Nr. 12067 H.03.048.04	idem c.s. ...interne larghezza 400 e altezza 440 esterne larghezza 620 ed altezza 480; euro (centoquaranta/01)	ml	140,01
Nr. 12068 H.03.048.05	idem c.s. ...interne larghezza 420 e altezza 650 esterne larghezza 600 ed altezza 730; euro (duecentoventisette/79)	ml	227,79
Nr. 12069 H.03.048.06	idem c.s. ...interne larghezza 540 e altezza 500 esterne larghezza 750 ed altezza 580; euro (centonovantasette/56)	ml	197,56
Nr. 12070 H.03.048.07	idem c.s. ...interne larghezza 620 e altezza 650 esterne larghezza 800 ed altezza 730; euro (duecentotrentaquattro/51)	ml	234,51
Nr. 12071 H.03.048.08	idem c.s. ...interne larghezza 750 e altezza 750 esterne larghezza 900 ed altezza 830; euro (duecentotrentaotto/14)	ml	238,14
Nr. 12072 H.03.048.09	idem c.s. ...interne larghezza 1000 e altezza 1000 esterne larghezza 1210 ed altezza 1150; euro (cinquecentosessantanove/54)	ml	569,54
Nr. 12073 H.03.049.01	Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura in cemento armato per canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U". con giunti maschi femmina e spinotti antidissamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Classe di carico delle piastre D400, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Piastra di chiusura per canale con le seguenti misure interne larghezza 240 e altezza 250 esterne larghezza 400 ed altezza 320; euro (ottantauno/88)	ml	81,88
Nr. 12074 H.03.049.02	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 300 esterne larghezza 500 ed altezza 370; euro (ottantacinque/67)	ml	85,67
Nr. 12075 H.03.049.03	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 400 esterne larghezza 525 ed altezza 480; euro (ottantasei/01)	ml	86,01
Nr. 12076 H.03.049.04	idem c.s. ...interne larghezza 400 e altezza 440 esterne larghezza 620 ed altezza 480; euro (centoventisette/61)	ml	127,61
Nr. 12077 H.03.049.05	idem c.s. ...interne larghezza 420 e altezza 650 esterne larghezza 600 ed altezza 730; euro (centoventisette/95)	ml	127,95
Nr. 12078 H.03.049.06	idem c.s. ...interne larghezza 540 e altezza 500 esterne larghezza 750 ed altezza 580; euro (centosessantasei/93)	ml	166,93
Nr. 12079 H.03.049.07	idem c.s. ...interne larghezza 620 e altezza 650 esterne larghezza 800 ed altezza 730; euro (centosessantadue/59)	ml	162,59
Nr. 12080 H.03.049.08	idem c.s. ...interne larghezza 750 e altezza 750 esterne larghezza 900 ed altezza 830; euro (centoottantatre/96)	ml	183,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12081 H.03.050.01	Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa sferoidale GJS-500-7 per canale autoportante in calcestruzzo ad alta resistenza con bordo ad "U", di classe C 250 D 400, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana o con bloccaggio a correre senza bulloni e munite di rilievi antiscivolo, fissati alla sede con due bulloni in acciaio. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico della griglia. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Griglie in ghisa per canale con le seguenti misure interne larghezza 240 e altezza 250 esterne larghezza 400 ed altezza 320; euro (centotredici/38)	ml	113,38
Nr. 12082 H.03.050.02	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 300 esterne larghezza 500 ed altezza 370; euro (centoquattordici/80)	ml	114,80
Nr. 12083 H.03.050.03	idem c.s. ...interne larghezza 340 e altezza 400 esterne larghezza 525 ed altezza 480; euro (centoquarantasette/06)	ml	147,06
Nr. 12084 H.03.050.04	idem c.s. ...interne larghezza 400 e altezza 440 esterne larghezza 620 ed altezza 480; euro (centoquarantasette/52)	ml	147,52
Nr. 12085 H.03.050.05	idem c.s. ...interne larghezza 420 e altezza 650 esterne larghezza 600 ed altezza 730; euro (duecentoquarantanove/04)	ml	249,04
Nr. 12086 H.03.050.06	idem c.s. ...interne larghezza 540 e altezza 500 esterne larghezza 750 ed altezza 580; euro (duecentonove/67)	ml	209,67
Nr. 12087 H.03.050.07	idem c.s. ...interne larghezza 620 e altezza 650 esterne larghezza 800 ed altezza 730; euro (duecentocinquantadue/85)	ml	252,85
Nr. 12088 H.03.051.01	Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti lisce,provvisi di griglie in conglomerato poliestere incorporata di con capacità di carico D 400, secondo le norme UNI EN 124, con rilievi antiscivolo. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche: senza pendenza e luce netta da mm.100; euro (centoquarantauno/97)	ml	141,97
Nr. 12089 H.03.051.02	idem c.s. ...e caratteristiche: con pendenza del 2,5% e luce netta da mm.100; euro (centoquarantaotto/26)	ml	148,26
Nr. 12090 H.03.051.03	idem c.s. ...e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa 0,5% e luce netta da mm.100; euro (centocinquanta/29)	ml	150,29
Nr. 12091 H.03.052.01	Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti lisce, provvisi di griglie in conglomerato poliestere incorporata di con capacità di carico D 400, secondo le norme UNI EN 124, con rilievi antiscivolo. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche senza pendenza e luce netta da mm. 200; euro (duecentosessantaquattro/48)	ml	264,48
Nr. 12092 H.03.052.02	idem c.s. ...e caratteristiche con pendenza del 2,5% e luce netta da mm. 200; euro (duecentosessantacinque/84)	ml	265,84
Nr. 12093 H.03.052.03	idem c.s. ...e caratteristiche con pendenza lineare continuativa 0,5% e luce netta da mm.100; euro (duecentosettanta/60)	ml	270,60
Nr. 12094 H.03.053.01	Fornitura e posa in opera di terminali in calcestruzzo polimerico per canali con pareti lisce, con capacità di carico D 400, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Terminali per le seguenti luci: luce netta da mm. 100; euro (diciassette/38)	cad	17,38
Nr. 12095 H.03.053.02	idem c.s. ...da mm. 200; euro (trentacinque/44)	cad	35,44
Nr. 12096 H.03.054	Fornitura e posa in opera di pozzetti dissabbiatori monolitici in calcestruzzo polimerico per canali con pareti lisce, comprensivo di cestello per sedimenti in acciaio zincato con capacità di carico D 400, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Luce netta mm. 100. euro (duecentotrentadue/61)	cad	232,61
Nr. 12097 H.03.055	Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo polimerico per canali con pareti lisce, comprensivo di griglia in calcestruzzo polimerico, capacità di carico D 400, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Luce netta mm. 200. euro (trecentosettantatre/62)	cad	373,62
Nr. 12098 H.03.056.01	Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con profilo ad "U", giunto sigillabile. Provvisi di griglie in acciaio zincato autobloccanti a ponte, con capacità di carico C250, secondo le norme UNI EN 124, con rilievi antiscivolo. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Canali con le seguenti dimensioni: altezza esterna cm. 5,50 e larghezza totale cm. 12,00; euro (ventinove/17)	ml	29,17
Nr. 12099 H.03.056.02	idem c.s. ...esterna cm. 7,50 e larghezza totale cm. 12,00; euro (trenta/20)	ml	30,20
Nr. 12100 H.03.056.03	idem c.s. ...esterna cm. 11,50 e larghezza totale cm. 12,00; euro (trentadue/35)	ml	32,35
Nr. 12101 H.03.056.04	idem c.s. ...esterna cm. 11,50 e larghezza totale cm. 16,50; euro (quarantasei/06)	ml	46,06
Nr. 12102 H.03.056.05	idem c.s. ...esterna cm. 15,00 e larghezza totale cm. 20,50; euro (sessantasette/10)	ml	67,10
Nr. 12103 H.03.057.01	Fornitura e posa in opera di terminali in calcestruzzo polimerico per canali di drenaggio, con capacità di carico C 250, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Terminali per le seguenti luci: terminale per canale altezza mm. 55 75 x larghezza mm. 120; euro (dieci/00)	cad	10,00
Nr. 12104 H.03.057.02	idem c.s. ...altezza mm. 115 x larghezza mm. 120; euro (dodici/50)	cad	12,50
Nr. 12105 H.03.057.03	idem c.s. ...altezza mm. 115 x larghezza mm. 165; euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 12106 H.03.057.04	idem c.s. ...altezza mm. 150 x larghezza mm. 205; euro (ventidue/88)	cad	22,88
Nr. 12107 H.03.058.01	Fornitura e posa in opera di pozzetti per canali di drenaggio, con capacità di carico C 250, secondo le norme UNI EN 124. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. Pozzetti: pozzetto dissabbiatore monolitico comprensivo di cestello per sedimenti in acciaio zincato e griglia a passerella corredata da uscita verticale sifonata larghezza 120; euro (centotredici/44)	cad	113,44
Nr. 12108 H.03.058.02	idem c.s. ...sifonata larghezza 165; euro (centoventi/09)	cad	120,09
Nr. 12109 H.03.058.03	idem c.s. ...sifonata larghezza 205; euro (centoventitre/61)	cad	123,61
Nr. 12110 H.03.059.01	Fornitura e posa in opera di canale autoportante in c.a. vibrato in opera, compreso armatura in ferro tondo acciaiioso, sella coprigiunto, il giunto finito ed il relativo materiale di sostegno, supporti e basamenti, i materiali e gli oneri per i collegamenti dei suddetti elementi, il calcestruzzo RCK 15 per la livellazione del piano di fondazione dello spessore di cm. 10, il montaggio delle tratte pensili e lo scavo in terre, sia di sbancamento che per far luogo alla sede dei canali, l'estirpazione di erbe, radici e taglio di alberi, la lisciatura con spolvero di cemento in ragione di kg. 5 per mq., la formazione di due banchine laterali da ml. 0.50 cadauna e la sistemazione delle scarpate con pendenza 1/1, la formazione delle curve e gli eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere per dare la canalizzazione funzionante, misurata secondo l'asse sia in rettilineo che in curva, il tutto avente forma, dimensione e struttura indicate nel progetto e rispondenti alle norme di capitolato. canale 30 x 30. euro (trentatre/11)	ml	33,11
Nr. 12111 H.03.059.02	idem c.s. ...capitolato. canale 40 x 40. euro (quarantauno/22)	ml	41,22
Nr. 12112 H.03.059.03	idem c.s. ...capitolato. canale 50 x 50. euro (quarantacinque/61)	ml	45,61
Nr. 12113 H.03.059.04	idem c.s. ...capitolato. canale 60 x 60. euro (cinquantauno/29)	ml	51,29
Nr. 12114 H.03.060.01	Fornitura e posa in opera di coperchio per canale autoportante in c.a. vibrato in opera, compreso ogni altro onere per dare la canalizzazione funzionante, misurata secondo l'asse sia in rettilineo che in curva, il tutto avente forma, dimensione e struttura indicate nel progetto e rispondenti alle norme di capitolato. canale 30 x 30. euro (dodici/82)	ml	12,82
Nr. 12115 H.03.060.02	idem c.s. ...capitolato. canale 40 x 40. euro (quindici/57)	ml	15,57
Nr. 12116 H.03.060.03	idem c.s. ...capitolato. canale 50 x 50. euro (venti/49)	ml	20,49
Nr. 12117 H.03.060.04	idem c.s. ...capitolato. canale 60 x 60. euro (trenta/55)	ml	30,55
Nr. 12118 H.03.061.01	Camere componibili o moduli a volta in PE per realizzare i bacini interrati di ritenzione e subdispersione delle acque meteoriche, completamente aperte sul fondo, provviste delle fessure laterali filtranti e sagomate con le nervature di rinforzo per resistere allo schiacciamento del terreno di ricoprimento e dei sovraccarichi veicolari. Complete degli elementi per la connessione primaria con la rete di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	drenaggio delle acque superficiali e per la connessione secondaria fra le diverse linee parallele del sistema. Sono esclusi lo scavo ed i ripristini, la fornitura e posa in opera di geotessuto, e le tubazioni di collegamento.Per camera con stoccaggio di: per ogni camera di stoccaggio da 0,15 metri cubi; euro (sessantanove/30)	cad	69,30
Nr. 12119 H.03.061.02	idem c.s. ...stoccaggio da 0,75 metri cubi; euro (duecentoseffantauno/10)	cad	271,10
Nr. 12120 H.03.061.03	idem c.s. ...stoccaggio da un metro cubo; euro (duecentodiciotto/02)	cad	218,02
Nr. 12121 H.03.061.04	idem c.s. ...stoccaggio da due metri cubi; euro (trecentotrentaotto/09)	cad	338,09
Nr. 12122 H.03.062	Liner in polietilene h. 122 cm. da installare sotto il primo tratto della connessione primaria maggiormente esposta alle turbolenze delle acque ed all'erosione. euro (otto/82)	ml	8,82
Nr. 12123 H.03.063	Sigillatura di giunti fra lembi di strutture di calcestruzzo realizzato con elastomero posto in opera su opportuno strato di primer, di dimensioni adeguate alla funzione, compreso la preparazione delle superfici e la disposizione del materiale inerte di sostegno. euro (cinque/74)	ml	5,74
Nr. 12124 H.03.064	Rimozione di giunti esistenti fra lembi di strutture in calcestruzzo realizzati con resine a base di bitume, compreso le spazzolature, il lavaggio e la pulizia delle superfici di calcestruzzo, nonché l'accantonamento in cantiere del materiale di risulta. euro (uno/63)	ml	1,63
Nr. 12125 H.03.065	Fornitura e posa in opera di sistema di sigillatura delle riprese di getto composto da cordolo espansivo di dimensione m. 20x25 a base di Bentonite di Sodio naturale miscelata con gomma butilica, in supporto 3 a 1, in grado di espandersi a contatto con l'acqua, aumentando il suo volume iniziale di almeno sei volte, senza modificare le sue caratteristiche chimiche e fisiche. Compreso ogni onere di pulizia e rettifica dei piani di posa. euro (sedici/93)	ml	16,93
Nr. 12126 H.03.066	Recinzione per serbatoi ed opere d'arte costituita da rete metallica a semplice torsione maglia 50x50 mm filo spessore 2,2 mm ed altezza 200 mm, sostenuta da paletti di ferro a semplice T altezza 300 mm infissi con interasse di 1,50 mt con blocchi di calcestruzzo cementizio (dimensioni 40x40x80 cm). L'anima del T forata ogni cm 5 per attacco della rete e tagliata a punta all'estremità superiore. Rete fissata al paletto con doppia legatura di filo zincato spessore 1,80 mm. Parte del paletto al di sopra della rete piegata a 45°. Paletto prima verniciato con una mano di Minio e quindi con due mani di vernice a olio grigio piombo. euro (cinquantauno/21)	ml	51,21

**Tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature (Cap 127)
Fognature (SbCap 97)**

Nr. 12127 H.04.001.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte fognarie interrato, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo la norma UNI EN 1916 (Marcatura Ce) , aventi spessori e armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di IA categoria, anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa.I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione ad incastro con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681 1 incorporata nel bicchiere per la tenuta idraulica anche ad una pressione di esercizio pari a 0,5 atm , piede d'appoggio e rivestimento interno in resina epossidica catramosa per uno spessore non inferiore a 300 micron Restano esclusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 400 mm. euro (novantanove/15)	ml	99,15
Nr. 12128 H.04.001.02	idem c.s. ...interno di 500 mm. euro (centodieci/45)	ml	110,45
Nr. 12129 H.04.001.03	idem c.s. ...interno di 600 mm. euro (centotrenta/94)	ml	130,94
Nr. 12130 H.04.001.04	idem c.s. ...interno di 800 mm. euro (centoottantaotto/03)	ml	188,03
Nr. 12131 H.04.001.05	idem c.s. ...interno di 1000 mm. euro (duecentoquarantanove/85)	ml	249,85
Nr. 12132 H.04.001.06	idem c.s. ...interno di 1200 mm. euro (trecentoventidue/49)	ml	322,49
Nr. 12133 H.04.001.07	idem c.s. ...interno di 1400 mm. euro (trecentosettantanove/95)	ml	379,95
Nr. 12134 H.04.001.08	idem c.s. ...interno di 1600 mm. euro (cinquecentoquattordici/36)	ml	514,36
Nr. 12135 H.04.002.01	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione per pH da 4 a 12 conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia alluminosa applicata per centrifugazione ed esternamente con uno strato di zinco metallico di spessore 200 gr/mq applicato per metallizzazione e successiva vernice sintetica rossa. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto elastico di tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163, sarà con guarnizione in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	elastomero a norma UNI EN 681 1 e dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta . Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.Lunghezza utile delle tubazioni:Dn 80 600 6mDn 700 1000 7m. diametro nominale di 80 mm. euro (quaranta/48)	ml	40,48
Nr. 12136 H.04.002.02	idem c.s. ...nominale di 100 mm. euro (quarantadue/52)	ml	42,52
Nr. 12137 H.04.002.03	idem c.s. ...nominale di 125 mm. euro (cinquantanove/55)	ml	59,55
Nr. 12138 H.04.002.04	idem c.s. ...nominale di 150 mm. euro (sessanta/36)	ml	60,36
Nr. 12139 H.04.002.05	idem c.s. ...nominale di 200 mm. euro (settantaotto/53)	ml	78,53
Nr. 12140 H.04.002.06	idem c.s. ...nominale di 250 mm. euro (centodue/99)	ml	102,99
Nr. 12141 H.04.002.07	idem c.s. ...nominale di 300 mm. euro (centodiciannove/30)	ml	119,30
Nr. 12142 H.04.002.08	idem c.s. ...nominale di 350 mm. euro (centocinquantaotto/46)	ml	158,46
Nr. 12143 H.04.002.09	idem c.s. ...nominale di 400 mm. euro (centosettantaotto/45)	ml	178,45
Nr. 12144 H.04.002.10	idem c.s. ...nominale di 450 mm. euro (duecentotredici/08)	ml	213,08
Nr. 12145 H.04.002.11	idem c.s. ...nominale di 500 mm. euro (duecentotrenta/70)	ml	230,70
Nr. 12146 H.04.002.12	idem c.s. ...nominale di 600 mm. euro (duecentonovanta/39)	ml	290,39
Nr. 12147 H.04.002.13	idem c.s. ...nominale di 700 mm. euro (trecentosettantaquattro/52)	ml	374,52
Nr. 12148 H.04.002.14	idem c.s. ...nominale di 800 mm. euro (quattrocentoquarantaotto/90)	ml	448,90
Nr. 12149 H.04.002.15	idem c.s. ...nominale di 900 mm. euro (cinquecentocinquantadue/11)	ml	552,11
Nr. 12150 H.04.002.16	idem c.s. ...nominale di 1000 mm. euro (seicentoventitre/92)	ml	623,92
Nr. 12151 H.04.003.01	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia alluminosa applicata per centrifugazione ed esternamente con uno strato di zinco metallico di spessore 200 gr/mq applicato per metallizzazione e successiva vernice sintetica rossa. I tubi avranno estremità a bicchiere per giunto elastico automatico con sistema speciale antisfilamento e saranno completi di guarnizione con inserti metallici che aderiranno sulla estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito.Il giunto meccanico con dispositivo antisfilamento dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta e l'innesto degli stessi.Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 80 mm. euro (quarantadue/52)	ml	42,52
Nr. 12152 H.04.003.02	idem c.s. ...nominale di 100 mm. euro (quarantaquattro/81)	ml	44,81
Nr. 12153 H.04.003.03	idem c.s. ...nominale di 125 mm. euro (sessantatre/64)	ml	63,64
Nr. 12154 H.04.003.04	idem c.s. ...nominale di 150 mm. euro (sessantasette/53)	ml	67,53
Nr. 12155 H.04.003.05	idem c.s. ...nominale di 200 mm. euro (ottantatre/84)	ml	83,84
Nr. 12156 H.04.003.06	idem c.s. ...nominale di 250 mm. euro (centodieci/88)	ml	110,88
Nr. 12157 H.04.003.07	idem c.s. ...nominale di 300 mm. euro (centoventiotto/50)	ml	128,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12158 H.04.004.01	Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità per pH da 3 a 11 conformi alla norma UNI EN 598 fornite e poste in opera, rivestite internamente con resina epossidica colore rosso bruno ed esternamente con uno strato di zinco metallico di spessore 200 gr/mq applicato per metallizzazione e successiva resina epossidica color rosso bruno. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto elastico di tipo automatico, sarà con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681 1 e dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta . Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Lunghezza utile delle tubazioni:Dn 150 300 6 m. diametro nominale di 150 mm. euro (cinquanta/26)	ml	50,26
Nr. 12159 H.04.004.02	idem c.s. ...nominale di 200 mm. euro (sessantatre/66)	ml	63,66
Nr. 12160 H.04.004.03	idem c.s. ...nominale di 250 mm. euro (ottantauno/30)	ml	81,30
Nr. 12161 H.04.004.04	idem c.s. ...nominale di 300 mm. euro (novantacinque/12)	ml	95,12
Nr. 12162 H.04.005.01	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 160 mm spessore 3,2 mm; . euro (quindici/10)	ml	15,10
Nr. 12163 H.04.005.02	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 200 mm spessore 3,9 mm. euro (diciotto/79)	ml	18,79
Nr. 12164 H.04.005.03	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 250 mm spessore 4,9 mm. euro (ventisei/03)	ml	26,03
Nr. 12165 H.04.005.04	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm. euro (trentaquattro/54)	ml	34,54
Nr. 12166 H.04.005.05	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 355 mm spessore 7,0 mm. euro (quarantasei/30)	ml	46,30
Nr. 12167 H.04.005.06	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 400 mm spessore 7,9 mm. euro (quarantaotto/47)	ml	48,47
Nr. 12168 H.04.005.07	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 450 mm spessore 8,8 mm. euro (sessantacinque/93)	ml	65,93
Nr. 12169 H.04.005.08	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 500 mm spessore 9,8 mm. euro (settantatre/57)	ml	73,57
Nr. 12170 H.04.005.09	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 630 mm spessore 12,3 mm. euro (centododici/72)	ml	112,72
Nr. 12171 H.04.005.10	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 710 mm spessore 13,9 mm. euro (centocinquantasette/97)	ml	157,97
Nr. 12172 H.04.005.11	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 800 mm spessore 15,7 mm. euro (centoottantasei/86)	ml	186,86
Nr. 12173 H.04.005.12	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 900 mm spessore 17,6 mm. euro (duecentotrentacinque/04)	ml	235,04
Nr. 12174 H.04.005.13	idem c.s. ...di rigidità 2 kN/mq. diametro esterno di 1000 mm spessore 19,6 mm. euro (duecentonovanta/89)	ml	290,89
Nr. 12175 H.04.006.01	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 125 mm spessore 3,2 mm. euro (dieci/69)	ml	10,69
Nr. 12176 H.04.006.02	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 160 mm spessore 4,0 mm. euro (quindici/09)	ml	15,09
Nr. 12177 H.04.006.03	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 200 mm spessore 4,9 mm. euro (venti/66)	ml	20,66
Nr. 12178 H.04.006.04	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 250 mm spessore 6,2 mm. euro (ventinove/18)	ml	29,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12179 H.04.006.05	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 315 mm spessore 7,7 mm. euro (trentaotto/89)	ml	38,89
Nr. 12180 H.04.006.06	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 355 mm spessore 8,7 mm. euro (cinquanta/57)	ml	50,57
Nr. 12181 H.04.006.07	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 400 mm spessore 9,8 mm. euro (cinquantacinque/65)	ml	55,65
Nr. 12182 H.04.006.08	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 450 mm spessore 11,0 mm. euro (settantaquattro/33)	ml	74,33
Nr. 12183 H.04.006.09	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 500 mm spessore 12,3 mm. euro (ottantasei/21)	ml	86,21
Nr. 12184 H.04.006.10	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 630 mm spessore 15,4 mm. euro (centotrentadue/31)	ml	132,31
Nr. 12185 H.04.006.11	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 710 mm spessore 17,4 mm. euro (centonovantauno/19)	ml	191,19
Nr. 12186 H.04.006.12	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 800 mm spessore 19,6 mm. euro (duecentoventinove/75)	ml	229,75
Nr. 12187 H.04.006.13	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 900 mm spessore 22,0 mm. euro (duecentoottantasette/16)	ml	287,16
Nr. 12188 H.04.006.14	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 1000 mm spessore 24,5 mm. euro (trecentocinquantacinque/65)	ml	355,65
Nr. 12189 H.04.007.01	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 110 mm spessore 3,2 mm. euro (dieci/09)	ml	10,09
Nr. 12190 H.04.007.02	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 125 mm spessore 3,7 mm. euro (undici/52)	ml	11,52
Nr. 12191 H.04.007.03	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 160 mm spessore 4,7 mm. euro (sedici/54)	ml	16,54
Nr. 12192 H.04.007.04	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 200 mm spessore 5,9 mm. euro (ventitre/18)	ml	23,18
Nr. 12193 H.04.007.05	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 250 mm spessore 7,3 mm. euro (trentadue/71)	ml	32,71
Nr. 12194 H.04.007.06	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 315 mm spessore 9,2 mm. euro (quarantaquattro/97)	ml	44,97
Nr. 12195 H.04.007.07	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 355 mm spessore 10,4 mm. euro (sessanta/54)	ml	60,54
Nr. 12196 H.04.007.08	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 400 mm spessore 11,7 mm. euro (sessantacinque/37)	ml	65,37
Nr. 12197 H.04.007.09	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 450 mm spessore 13,2 mm. euro (ottantanove/87)	ml	89,87
Nr. 12198 H.04.007.10	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 500 mm spessore 14,6 mm. euro (centouno/65)	ml	101,65
Nr. 12199 H.04.007.11	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 630 mm spessore 18,4 mm. euro (centocinquantasette/85)	ml	157,85
Nr. 12200 H.04.008.01	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a strutturata per condotte fognarie civili ed industriali conformi alla norma parete UNI EN 13476 categoria A1 (a parete multistrato piena espansa), con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico secondo la norma UNI ENI 681:1 Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 200 mm. spessore 5,5 mm. euro (sedici/95)	ml	16,95
Nr. 12201 H.04.008.02	idem c.s. ...esterno di 250 mm. spessore 6,7 mm. euro (ventitre/21)	ml	23,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12202 H.04.008.03	idem c.s. ...esterno di 315 mm. spessore 8,5 mm. euro (ventinove/70)	ml	29,70
Nr. 12203 H.04.008.04	idem c.s. ...esterno di 400 mm. spessore 10,9 mm. euro (quarantadue/89)	ml	42,89
Nr. 12204 H.04.008.05	idem c.s. ...esterno di 500 mm. spessore 13,1 mm. euro (sessanta/81)	ml	60,81
Nr. 12205 H.04.008.06	idem c.s. ...esterno di 630 mm. spessore 17,7 mm. euro (novantadue/00)	ml	92,00
Nr. 12206 H.04.008.07	idem c.s. ...esterno di 800 mm. spessore 22,5 mm. euro (centoottantauno/96)	ml	181,96
Nr. 12207 H.04.008.08	idem c.s. ...esterno di 1000 mm. spessore 27,5 mm. euro (duecentoottantacinque/46)	ml	285,46
Nr. 12208 H.04.008.09	idem c.s. ...esterno di 1200 mm. spessore 30,5 mm. euro (trecentocinquantaotto/61)	ml	358,61
Nr. 12209 H.04.009.01	Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete strutturata per condotte fognarie civili ed industriali conformi alla norma UNI EN 13476 categoria A1 (a parete multistrato piena espansa), con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico secondo la norma UNI ENI 681:1 Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. Classe di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm. euro (diciotto/69)	ml	18,69
Nr. 12210 H.04.009.02	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 250 mm spessore 7,8 mm. euro (venticinque/69)	ml	25,69
Nr. 12211 H.04.009.03	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 315 mm spessore 9,8 mm. euro (trentatre/81)	ml	33,81
Nr. 12212 H.04.009.04	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 400 mm spessore 12,5 mm. euro (quarantanove/47)	ml	49,47
Nr. 12213 H.04.009.05	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 500 mm spessore 15,5 mm. euro (settantadue/07)	ml	72,07
Nr. 12214 H.04.009.06	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 630 mm spessore 19,4 mm. euro (centoundici/00)	ml	111,00
Nr. 12215 H.04.009.07	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 800 mm spessore 24,5 mm. euro (duecentodiciotto/63)	ml	218,63
Nr. 12216 H.04.010.01	idem c.s. ...di rigidità 16 kN/mq. diametro esterno di 200 mm spessore 8,0 mm. euro (ventitre/78)	ml	23,78
Nr. 12217 H.04.010.02	idem c.s. ...di rigidità 16 kN/mq. diametro esterno di 250 mm spessore 10,0 mm. euro (trentadue/99)	ml	32,99
Nr. 12218 H.04.010.03	idem c.s. ...di rigidità 16 kN/mq. diametro esterno di 315 mm spessore 12,5 mm. euro (quarantasei/97)	ml	46,97
Nr. 12219 H.04.010.04	idem c.s. ...di rigidità 16 kN/mq. diametro esterno di 400 mm spessore 16,0 mm. euro (settantauno/83)	ml	71,83
Nr. 12220 H.04.010.05	idem c.s. ...di rigidità 16 kN/mq. diametro esterno di 500 mm spessore 19,0 mm. euro (centonove/07)	ml	109,07
Nr. 12221 H.04.011.01	Tubazioni di polietilene alta densità (PEAD) destinati al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare con rigidità nominale pari a 2 KN/mq rispondenti alla norma UNI EN 12666. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. diametro esterno di 250 mm; spessore 7,7 mm. euro (trentaotto/85)	ml	38,85
Nr. 12222 H.04.011.02	idem c.s. ...esterno di 315 mm; spessore 9,7 mm. euro (quarantanove/27)	ml	49,27
Nr. 12223 H.04.011.03	idem c.s. ...esterno di 355 mm; spessore 10,9 mm. euro (cinquantaotto/60)	ml	58,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12224 H.04.011.04	idem c.s. ...esterno di 400 mm; spessore 12,3 mm. euro (sessantasei/13)	ml	66,13
Nr. 12225 H.04.011.05	idem c.s. ...esterno di 450 mm; spessore 13,8 mm. euro (ottanta/77)	ml	80,77
Nr. 12226 H.04.011.06	idem c.s. ...esterno di 500 mm; spessore 15,3 mm. euro (novantasei/48)	ml	96,48
Nr. 12227 H.04.011.07	idem c.s. ...esterno di 630 mm; spessore 19,3 mm. euro (centoquarantasei/98)	ml	146,98
Nr. 12228 H.04.011.08	idem c.s. ...esterno di 800 mm; spessore 24,5 mm. euro (duecentoventisei/55)	ml	226,55
Nr. 12229 H.04.011.09	idem c.s. ...esterno di 1000 mm; spessore 30,6 mm. euro (trecentotrentaotto/07)	ml	338,07
Nr. 12230 H.04.012.01	Tubazioni destinate al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare, caratterizzate da parete piena bistrato in PEAD PE 100 a superficie liscia con strato interno chiaro ottenuto mediante un processo di coestrusione in una unica lavorazione. Le tubazioni saranno rispondenti alla UNI EN 12666 1, inoltre lo strato interno dovrà essere prodotto con un compound idoneo ad essere resistente a 50 anni in presenza di idrogeno solforato e acido solforico con fattore di resistenza determinato in riferimento ai metodi della BS ISO 8584 1:1990 e alla ISO/TR 10358. Entrambe le conformità dovranno essere attestate da un Organismo di terza parte accreditato. Le giunzioni saranno realizzate esclusivamente mediante processo di saldatura per elettrofusione, in conformità alla UNI 10521, di manicotto in polietilene PE 100 conforme alle norme UNI EN 12201 3 e 5, saldabile con tensione di 40V (o 42V) nominali, spira in rame interamente ricoperta in polietilene, tempo di saldatura fisso in relazione alla temperatura ambiente e deve essere dichiarato saldabile dal produttore in un campo di temperatura ambiente compreso tra 10 e + 45 °C, con zone fredde prive di sistemi meccanici di contenimento e la sua saldatura dovrà essere garantita su tubi di diametro almeno pari al nominale e senza procedure accessorie. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 200 mm; spessore 7,7 mm. euro (trentadue/60)	ml	32,60
Nr. 12231 H.04.012.02	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 250 mm; spessore 9,6 mm. euro (cinquantaotto/76)	ml	58,76
Nr. 12232 H.04.012.03	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 315 mm; spessore 12,1 mm. euro (ottantatre/00)	ml	83,00
Nr. 12233 H.04.012.04	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 355 mm; spessore 13,6 mm. euro (centoquattro/13)	ml	104,13
Nr. 12234 H.04.012.05	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 400 mm; spessore 15,3 mm. euro (centoventisei/78)	ml	126,78
Nr. 12235 H.04.012.06	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 450 mm; spessore 17,2 mm. euro (centosettantauno/89)	ml	171,89
Nr. 12236 H.04.012.07	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno 500 mm; spessore 19,1 mm. euro (duecentoventi/79)	ml	220,79
Nr. 12237 H.04.013.01	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 200 mm; spessore 9,6 mm. euro (trentasette/09)	ml	37,09
Nr. 12238 H.04.013.02	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 250 mm; spessore 11,9 mm. euro (sessantacinque/51)	ml	65,51
Nr. 12239 H.04.013.03	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 315 mm; spessore 15,0 mm. euro (novantaquattro/14)	ml	94,14
Nr. 12240 H.04.013.04	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 355 mm; spessore 16,9 mm. euro (centoventi/15)	ml	120,15
Nr. 12241 H.04.013.05	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 400 mm; spessore 19,1 mm. euro (centoquarantasette/40)	ml	147,40
Nr. 12242 H.04.013.06	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 450 mm; spessore 21,5 mm. euro (centonovantasei/05)	ml	196,05
Nr. 12243 H.04.013.07	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno 500 mm; spessore 23,9 mm. euro (duecentocinquanta/29)	ml	250,29
Nr. 12244 H.04.014.01	Tubazioni in PEAD a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte fognarie civili ed industriali fornite e poste in opera, con sistema di giunzione a manicotto o a bicchiere e guarnizione di tenuta elastica conforme alla norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. Classe di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 200 mm; interno mm. 172,2.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sedici/73)	ml	16,73
Nr. 12245 H.04.014.02	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 250 mm; interno mm. 217,2. euro (ventitre/89)	ml	23,89
Nr. 12246 H.04.014.03	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 315 mm; interno mm. 272,8. euro (ventiotto/71)	ml	28,71
Nr. 12247 H.04.014.04	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 400 mm; interno mm. 344,0. euro (trentaotto/99)	ml	38,99
Nr. 12248 H.04.014.05	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 500 mm; interno mm. 429,6. euro (cinquantacinque/26)	ml	55,26
Nr. 12249 H.04.014.06	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 630 mm; interno mm. 532,0. euro (ottantatre/52)	ml	83,52
Nr. 12250 H.04.014.07	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 800 mm; interno mm. 673,0. euro (centoventiotto/36)	ml	128,36
Nr. 12251 H.04.014.08	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 1000 mm; interno mm. 851,0. euro (centonovantaquattro/70)	ml	194,70
Nr. 12252 H.04.014.09	idem c.s. ...di rigidità 4 kN/mq. diametro esterno di 1200 mm; interno mm. 1.030,0. euro (duecentoottantanove/36)	ml	289,36
Nr. 12253 H.04.015.01	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 160 mm; interno mm. 138,6. euro (quindici/52)	ml	15,52
Nr. 12254 H.04.015.02	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 200 mm; interno mm. 171,3. euro (diciotto/74)	ml	18,74
Nr. 12255 H.04.015.03	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 250 mm; interno mm. 216,0. euro (venticinque/20)	ml	25,20
Nr. 12256 H.04.015.04	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 315 mm; interno mm. 270,2. euro (trentadue/52)	ml	32,52
Nr. 12257 H.04.015.05	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 400 mm; interno mm. 340,7. euro (quarantaquattro/08)	ml	44,08
Nr. 12258 H.04.015.06	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 500 mm; interno mm. 429,6. euro (sessantasei/32)	ml	66,32
Nr. 12259 H.04.015.07	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 630 mm; interno mm. 532,0. euro (novanta/12)	ml	90,12
Nr. 12260 H.04.015.08	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 800 mm; interno mm. 673,0. euro (centoquarantaotto/24)	ml	148,24
Nr. 12261 H.04.015.09	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 1000 mm; interno mm. 851,0. euro (duecentododici/11)	ml	212,11
Nr. 12262 H.04.015.10	idem c.s. ...di rigidità 8 kN/mq. diametro esterno di 1200 mm; interno mm. 1.030,0. euro (trecentosei/69)	ml	306,69
Nr. 12263 H.04.016.01	Tubazioni in PP a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico interrato non in pressione , con sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per la guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 200 mm. euro (diciotto/22)	ml	18,22
Nr. 12264 H.04.016.02	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 250 mm. euro (venticinque/06)	ml	25,06
Nr. 12265 H.04.016.03	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 300 mm. euro (trentauno/17)	ml	31,17
Nr. 12266 H.04.016.04	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 400 mm. euro (quarantacinque/64)	ml	45,64
Nr. 12267 H.04.016.05	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 500 mm. euro (sessantauno/84)	ml	61,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12268 H.04.016.06	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale di 600 mm. euro (cento/02)	ml	100,02
Nr. 12269 H.04.017.01	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 200 mm. euro (diciannove/99)	ml	19,99
Nr. 12270 H.04.017.02	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 250 mm. euro (ventisette/18)	ml	27,18
Nr. 12271 H.04.017.03	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 300 mm. euro (trentaquattro/26)	ml	34,26
Nr. 12272 H.04.017.04	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 400 mm. euro (cinquanta/74)	ml	50,74
Nr. 12273 H.04.017.05	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 500 mm. euro (sessantanove/20)	ml	69,20
Nr. 12274 H.04.017.06	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale di 600 mm. euro (centonove/77)	ml	109,77
Nr. 12275 H.04.018.01	Tubazioni in Polipropilene ad alto contenuto elastico (PPHM) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a bicchiere e guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 16 KN/ mq. diametro nominale esterno di 160 mm. euro (sedici/63)	ml	16,63
Nr. 12276 H.04.018.02	idem c.s. ...esterno di 200 mm. euro (venti/25)	ml	20,25
Nr. 12277 H.04.018.03	idem c.s. ...esterno di 250 mm. euro (ventisette/06)	ml	27,06
Nr. 12278 H.04.018.04	idem c.s. ...esterno di 315 mm. euro (trentatre/62)	ml	33,62
Nr. 12279 H.04.018.05	idem c.s. ...esterno di 400 mm. euro (quarantasette/48)	ml	47,48
Nr. 12280 H.04.018.06	idem c.s. ...esterno di 500 mm. euro (sessantadue/55)	ml	62,55
Nr. 12281 H.04.018.07	idem c.s. ...esterno di 630 mm. euro (novantaotto/34)	ml	98,34
Nr. 12282 H.04.018.08	idem c.s. ...esterno di 800 mm. euro (centosessantacinque/46)	ml	165,46
Nr. 12283 H.04.018.09	idem c.s. ...esterno di 1000 mm. euro (duecentocinquantanove/09)	ml	259,09
Nr. 12284 H.04.018.10	idem c.s. ...esterno di 1200 mm. euro (trecentoquarantaotto/33)	ml	348,33
Nr. 12285 H.04.019.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 200 mm. euro (diciotto/22)	ml	18,22
Nr. 12286 H.04.019.02	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 250 mm. euro (ventiuno/05)	ml	21,05
Nr. 12287 H.04.019.03	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 315 mm. euro (venticinque/40)	ml	25,40
Nr. 12288 H.04.019.04	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm. euro (trentacinque/71)	ml	35,71
Nr. 12289 H.04.019.05	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 500 mm. euro (cinquanta/18)	ml	50,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12290 H.04.019.06	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 630 mm. euro (settantanove/05)	ml	79,05
Nr. 12291 H.04.019.07	idem c.s. ...di rigidità 4 KN/ mq. diametro nominale esterno di 800 mm. euro (centoundici/12)	ml	111,12
Nr. 12292 H.04.020.01	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 160 mm. euro (sedici/45)	ml	16,45
Nr. 12293 H.04.020.02	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 200 mm. euro (diciotto/70)	ml	18,70
Nr. 12294 H.04.020.03	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 250 mm. euro (ventitre/78)	ml	23,78
Nr. 12295 H.04.020.04	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 315 mm. euro (ventiotto/40)	ml	28,40
Nr. 12296 H.04.020.05	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 400 mm. euro (quaranta/41)	ml	40,41
Nr. 12297 H.04.020.06	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 500 mm. euro (cinquantacinque/52)	ml	55,52
Nr. 12298 H.04.020.07	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 630 mm. euro (ottantasei/80)	ml	86,80
Nr. 12299 H.04.020.08	idem c.s. ...di rigidità 8 KN/ mq. diametro nominale esterno di 800 mm. euro (centotrentasei/30)	ml	136,30
Nr. 12300 H.04.021.01	Tubazioni in Polipropilene ad alto contenuto elastico (PPHM) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte di scarico interrate non in pressione , con sistema di giunzione a manicotto o a bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1 e guarnizione idroespandente posizionata nell'incavo tra la seconda e terza corrugazione del tubo. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. Classe di rigidità 16 KN/ mq. diametro nominale esterno di 160 mm. euro (diciotto/45)	ml	18,45
Nr. 12301 H.04.021.02	idem c.s. ...esterno di 200 mm. euro (ventidue/90)	ml	22,90
Nr. 12302 H.04.021.03	idem c.s. ...esterno di 250 mm. euro (trenta/05)	ml	30,05
Nr. 12303 H.04.021.04	idem c.s. ...esterno di 315 mm. euro (trentaotto/46)	ml	38,46
Nr. 12304 H.04.021.05	idem c.s. ...esterno di 400 mm. euro (cinquantaquattro/79)	ml	54,79
Nr. 12305 H.04.021.06	idem c.s. ...esterno di 500 mm. euro (settantasei/35)	ml	76,35
Nr. 12306 H.04.021.07	idem c.s. ...esterno di 630 mm. euro (centosedici/62)	ml	116,62
Nr. 12307 H.04.021.08	idem c.s. ...esterno di 800 mm. euro (centonovantanove/24)	ml	199,24
Nr. 12308 H.04.022.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PE-AD)del tipo spiralato (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia)con anima in acciaio, tipo B conformi alle norme UNI EN 11434 per condotte di scarico interrate non in pressione, con sistema di giunzione a bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta a labbro, realizzato in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensata nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso. Escluso la fornitura di pezzi speciali , la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con apposite voci di elencoClasse A 8KN/mq. diametro interno 800. euro (duecentosessantasette/77)	ml	267,77
Nr. 12309 H.04.022.02	idem c.s. ...diametro interno 900. euro (trecentoundici/80)	ml	311,80
Nr. 12310 H.04.022.03	idem c.s. ...diametro interno 1000. euro (trecentoottantasette/18)	ml	387,18
Nr. 12311 H.04.022.04	idem c.s. ...diametro interno 1100. euro (quattrocentotrentasei/76)	ml	436,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12312 H.04.022.05	idem c.s. ...diametro interno 1200. euro (quattrocentonovantadue/05)	ml	492,05
Nr. 12313 H.04.022.06	idem c.s. ...diametro interno 1300. euro (seicentotredici/70)	ml	613,70
Nr. 12314 H.04.022.07	idem c.s. ...diametro interno 1400. euro (seicentosettantatre/40)	ml	673,40
Nr. 12315 H.04.022.08	idem c.s. ...diametro interno 1500. euro (settecentoquarantaotto/88)	ml	748,88
Nr. 12316 H.04.022.09	idem c.s. ...diametro interno 1600. euro (ottocentoquattordici/28)	ml	814,28
Nr. 12317 H.04.022.10	idem c.s. ...diametro interno 1700. euro (novecentotrentacinque/94)	ml	935,94
Nr. 12318 H.04.022.11	idem c.s. ...diametro interno 1800. euro (milletrientasette/32)	ml	1'037,32
Nr. 12319 H.04.022.12	idem c.s. ...diametro interno 1900. euro (millecentotrentaotto/70)	ml	1'138,70
Nr. 12320 H.04.022.13	idem c.s. ...diametro interno 2000. euro (milleduecentosettantatre/88)	ml	1'273,88
Nr. 12321 H.04.023.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PE-AD)del tipo spiralato (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia)con anima in acciaio, tipo B conformi alle norme UNI EN 11434 per condotte di scarico interrate non in pressione, con sistema di giunzione a bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta a labbro, realizzato in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensata nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso. Escluso la fornitura di pezzi speciali , la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da pagarsi con apposite voci di elencoClasse B 12 KN/mq. diametro interno 800. euro (trecentosei/55)	ml	306,55
Nr. 12322 H.04.023.02	idem c.s. ...diametro interno 900. euro (trecentocinquantaotto/33)	ml	358,33
Nr. 12323 H.04.023.03	idem c.s. ...diametro interno 1000. euro (quattrocentoquarantasette/02)	ml	447,02
Nr. 12324 H.04.023.04	idem c.s. ...diametro interno 1100. euro (cinquecentocinque/33)	ml	505,33
Nr. 12325 H.04.023.05	idem c.s. ...diametro interno 1200. euro (cinquecentosessantanove/57)	ml	569,57
Nr. 12326 H.04.023.06	idem c.s. ...diametro interno 1300. euro (settecentododici/70)	ml	712,70
Nr. 12327 H.04.023.07	idem c.s. ...diametro interno 1400. euro (settecentoottantadue/94)	ml	782,94
Nr. 12328 H.04.023.08	idem c.s. ...diametro interno 1500. euro (ottocentosettantauno/73)	ml	871,73
Nr. 12329 H.04.023.09	idem c.s. ...diametro interno 1600. euro (novecentoquarantasette/87)	ml	947,87
Nr. 12330 H.04.023.10	idem c.s. ...diametro interno 1700. euro (millenovantauno/00)	ml	1'091,00
Nr. 12331 H.04.023.11	idem c.s. ...diametro interno 1800. euro (milleduecentodieci/26)	ml	1'210,26
Nr. 12332 H.04.023.12	idem c.s. ...diametro interno 1900. euro (milletrecentoventinove/54)	ml	1'329,54
Nr. 12333 H.04.023.13	idem c.s. ...diametro interno 2000. euro (millequattrocentoottantaotto/56)	ml	1'488,56
Nr. 12334 H.04.024.01	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PE-AD)del tipo spiralato (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia)con anima in acciaio, tipo B conformi alle norme UNI EN 11434 per condotte di scarico interrate non in pressione, con sistema di giunzione a bicchiere, guarnizione elastomerica di tenuta a labbro, realizzato in EPDM secondo la norma UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensata nel prezzo ogni onere per la posa in opera compreso. Escluso la fornitura di pezzi speciali , la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da pagarsi con apposite voci di elencoClasse C 16 KN/mq. diametro interno 800.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentoottaquattro/07)	ml	384,07
Nr. 12335 H.04.024.02	idem c.s. ...diametro interno 900. euro (quattrocentocinquantauno/39)	ml	451,39
Nr. 12336 H.04.024.03	idem c.s. ...diametro interno 1000. euro (cinquecentosessantasei/70)	ml	566,70
Nr. 12337 H.04.024.04	idem c.s. ...diametro interno 1100. euro (seicentoquarantadue/50)	ml	642,50
Nr. 12338 H.04.024.05	idem c.s. ...diametro interno 1200. euro (settecentoventiquattro/61)	ml	724,61
Nr. 12339 H.04.024.06	idem c.s. ...diametro interno 1300. euro (novecentodieci/69)	ml	910,69
Nr. 12340 H.04.024.07	idem c.s. ...diametro interno 1400. euro (milleuno/99)	ml	1'001,99
Nr. 12341 H.04.024.08	idem c.s. ...diametro interno 1500. euro (millecentodiciassette/42)	ml	1'117,42
Nr. 12342 H.04.024.09	idem c.s. ...diametro interno 1600. euro (milleduecentoquindici/04)	ml	1'215,04
Nr. 12343 H.04.024.10	idem c.s. ...diametro interno 1700. euro (millequattrocentouno/10)	ml	1'401,10
Nr. 12344 H.04.024.11	idem c.s. ...diametro interno 1800. euro (millecinquecentocinquantasei/15)	ml	1'556,15
Nr. 12345 H.04.024.12	idem c.s. ...diametro interno 1900. euro (millesettecentoundici/20)	ml	1'711,20
Nr. 12346 H.04.024.13	idem c.s. ...diametro interno 2000. euro (millenovecentodiciassette/94)	ml	1'917,94
Nr. 12347 H.04.027.01	Rivestimento di fogne e manufatti, con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento piano altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento: con canalette del diametro interno di 150 mm. euro (undici/88)	ml	11,88
Nr. 12348 H.04.027.02	idem c.s. ...interno di 200 mm. euro (dodici/40)	ml	12,40
Nr. 12349 H.04.027.03	idem c.s. ...interno di 250 mm. euro (quattordici/89)	ml	14,89
Nr. 12350 H.04.027.04	idem c.s. ...interno di 300 mm. euro (diciassette/03)	ml	17,03
Nr. 12351 H.04.027.05	idem c.s. ...interno di 350 mm. euro (venti/97)	ml	20,97
Nr. 12352 H.04.027.06	idem c.s. ...interno di 400 mm. euro (ventiquattro/12)	ml	24,12
Nr. 12353 H.04.027.07	idem c.s. ...interno di 450 mm. euro (ventisette/58)	ml	27,58
Nr. 12354 H.04.027.08	idem c.s. ...interno di 500 mm. euro (trentadue/92)	ml	32,92
Nr. 12355 H.04.027.09	idem c.s. ...interno di 600 mm. euro (quarantacinque/89)	ml	45,89
Nr. 12356 H.04.027.10	idem c.s. ...interno di 700 mm. euro (cinquantaotto/48)	ml	58,48
Condotte in ghisa (SbCap 98)			
Nr. 12357 H.04.028.01	Tubazioni in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545:2007 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione ed esternamente zincata per metallizzazione con una lega di zinco alluminio di spessore minimo pari		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>a 400 g/mq con successiva vernice epossidica di finitura secondo quanto indicato nella norma UNI EN 545: 2007 al punto D.2.3 dell'appendice. I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto elastico di tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163, sarà con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681 1 e dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta . Le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Il giunto e la malta cementizia devono rispettare i requisiti di prestazione di cui al punto 5 e al punto 7 della norma UNI EN 545 e pertanto il produttore deve fornire certificazione di 3° parte che ne comprovi la conformità.Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classi di Pressione DN 60 barDN 300 600 non inferiore a 30 bar. diametro nominale di 60 mm. 300 non inferiore a 40</p> <p>euro (trentasette/37)</p>	ml	37,37
Nr. 12358 H.04.028.02	<p>idem c.s. ...nominale di 80 mm.</p> <p>euro (quarantauno/62)</p>	ml	41,62
Nr. 12359 H.04.028.03	<p>idem c.s. ...nominale di 100 mm.</p> <p>euro (quarantatre/66)</p>	ml	43,66
Nr. 12360 H.04.028.04	<p>idem c.s. ...nominale di 125 mm.</p> <p>euro (sessanta/70)</p>	ml	60,70
Nr. 12361 H.04.028.05	<p>idem c.s. ...nominale di 150 mm.</p> <p>euro (sessantadue/73)</p>	ml	62,73
Nr. 12362 H.04.028.06	<p>idem c.s. ...nominale di 200 mm.</p> <p>euro (ottantauno/97)</p>	ml	81,97
Nr. 12363 H.04.028.07	<p>idem c.s. ...nominale di 250 mm.</p> <p>euro (centosette/33)</p>	ml	107,33
Nr. 12364 H.04.028.08	<p>idem c.s. ...nominale di 300 mm.</p> <p>euro (centoventiquattro/23)</p>	ml	124,23
Nr. 12365 H.04.028.09	<p>idem c.s. ...nominale di 350 mm.</p> <p>euro (centosessantaquattro/90)</p>	ml	164,90
Nr. 12366 H.04.028.10	<p>idem c.s. ...nominale di 400 mm.</p> <p>euro (centoottantacinque/35)</p>	ml	185,35
Nr. 12367 H.04.028.11	<p>idem c.s. ...nominale di 450 mm.</p> <p>euro (duecentoventiuno/56)</p>	ml	221,56
Nr. 12368 H.04.028.12	<p>idem c.s. ...nominale di 500 mm.</p> <p>euro (duecentotrentanove/90)</p>	ml	239,90
Nr. 12369 H.04.028.13	<p>idem c.s. ...nominale di 600 mm.</p> <p>euro (duecentonovantatre/65)</p>	ml	293,65
Nr. 12370 H.04.029.01	<p>Tubazioni in ghisa sferoidale dotate di sistema antisfilamento ad innesto automatico per basse pressioni conformi alla norma UNI EN 545:2007 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione ed esternamente zincata per metallizzazione con una lega di zinco alluminio di spessore minimo pari a 400 g/mq con successiva vernice epossidica di finitura secondo quanto indicato nella norma UNI EN 545: 2007 al punto D.2.3 dell'appendice. I tubi avranno estremità a bicchiere per giunto elastico automatico con sistema speciale antisfilamento e saranno completi di guarnizione con inserti metallici che aderiranno sulla estremità liscia del tubo e vi si ancoreranno per attrito.Il giunto meccanico con dispositivo antisfilamento dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta e l'innesto degli stessi.I rivestimenti interni ed esterni e le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Il giunto e la malta cementizia devono rispettare i requisiti di prestazione di cui al punto 5 e al punto 7 della norma UNI EN 545 e pertanto il produttore deve fornire certificazione di 3° parte che ne comprovi la conformità.Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro nominale di 60 mm classe di pressione (pfa) bar 25.</p> <p>euro (quaranta/73)</p>	ml	40,73
Nr. 12371 H.04.029.02	<p>idem c.s. ...nominale di 80 mm classe di pressione (pfa) bar 23.</p> <p>euro (quarantasei/40)</p>	ml	46,40
Nr. 12372 H.04.029.03	<p>idem c.s. ...nominale di 100 mm classe di pressione (pfa) bar 23.</p> <p>euro (quarantaotto/43)</p>	ml	48,43
Nr. 12373 H.04.029.04	<p>idem c.s. ...nominale di 125 mm classe di pressione (pfa) bar 22.</p> <p>euro (sessantacinque/92)</p>	ml	65,92
Nr. 12374 H.04.029.05	<p>idem c.s. ...nominale di 150 mm classe di pressione (pfa) bar 18.</p> <p>euro (sessantaotto/84)</p>	ml	68,84
Nr. 12375 H.04.029.06	<p>idem c.s. ...nominale di 200 mm classe di pressione (pfa) bar 16.</p> <p>euro (novantadue/42)</p>	ml	92,42
Nr. 12376	<p>idem c.s. ...nominale di 250 mm classe di pressione (pfa) bar 16.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.029.07	euro (centoventitre/88)	ml	123,88
Nr. 12377 H.04.029.08	idem c.s. ...nominale di 300 mm classe di pressione (pfa) bar 16. euro (centoquarantacinque/66)	ml	145,66
Nr. 12378 H.04.029.09	idem c.s. ...nominale di 350 mm classe di pressione (pfa) bar 16. euro (centoottantacinque/71)	ml	185,71
Nr. 12379 H.04.029.10	idem c.s. ...nominale di 400 mm classe di pressione (pfa) bar 16. euro (duecentodiciassette/40)	ml	217,40
Nr. 12380 H.04.029.11	idem c.s. ...nominale di 450 mm classe di pressione (pfa) bar 13. euro (duecentocinquantanove/56)	ml	259,56
Nr. 12381 H.04.029.12	idem c.s. ...nominale di 500 mm classe di pressione (pfa) bar 11. euro (duecentoottantadue/93)	ml	282,93
Nr. 12382 H.04.029.13	idem c.s. ...nominale di 600 mm classe di pressione (pfa) bar 10. euro (trecentoquarantatre/23)	ml	343,23
Nr. 12383 H.04.030.01	Tubazioni in ghisa sferoidale dotate di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545:2007 fornite e poste in opera, rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione ed esternamente zincate per metallizzazione con una lega di zinco alluminio di spessore minimo pari a 400 g/mq con successiva vernice epossidica di finitura secondo quanto indicato nella norma UNI EN 545: 2007 al punto D.2.3 dell'appendice.I tubi avranno estremità a bicchiere per giunzione a mezzo anello di gomma.Il giunto meccanico, conforme alla norma UNI EN 545:2007, che dovrà permettere deviazioni angolari del tubo senza compromettere la tenuta, sarà di tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681 1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura.I rivestimenti interni ed esterni e le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Il giunto e la malta cementizia devono rispettare i requisiti di prestazione di cui al punto 5 e al punto 7 della norma UNI EN 545 e pertanto il produttore deve fornire certificazione di 3° parte che ne comprovi la conformità.Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. diametro nominale di 100 mm classe di pressione (pfa) bar 64. euro (cinquantasei/94)	ml	56,94
Nr. 12384 H.04.030.02	idem c.s. ...diametro nominale di 125 mm classe di pressione (pfa) bar 64. euro (settantacinque/75)	ml	75,75
Nr. 12385 H.04.030.03	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm classe di pressione (pfa) bar 55. euro (settantanove/11)	ml	79,11
Nr. 12386 H.04.030.04	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm classe di pressione (pfa) bar 44. euro (novantanove/24)	ml	99,24
Nr. 12387 H.04.030.05	idem c.s. ...diametro nominale 250 mm classe di pressione (pfa) bar 39. euro (centoventisei/72)	ml	126,72
Nr. 12388 H.04.030.06	idem c.s. ...diametro nominale 300 mm classe di pressione (pfa) bar 37. euro (centoquarantaotto/06)	ml	148,06
Nr. 12389 H.04.030.07	idem c.s. ...diametro nominale 400 mm classe di pressione (pfa) bar 30. euro (duecentotrentadue/36)	ml	232,36
Nr. 12390 H.04.030.08	idem c.s. ...diametro nominale 500 mm classe di pressione (pfa) bar 30. euro (trecentoquattro/80)	ml	304,80
Nr. 12391 H.04.030.09	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm classe di pressione (pfa) bar 27. euro (trecentonovantauno/58)	ml	391,58

Condotte in acciaio (SbCap 99)

Nr. 12392 H.04.031.01	Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. diametro nominale 50 mm spessore 2,9 mm; euro (ventitre/34)	ml	23,34
Nr. 12393 H.04.031.02	idem c.s. ...diametro nominale di 65 mm spessore 2,9 mm; . euro (venticinque/47)	ml	25,47
Nr. 12394 H.04.031.03	idem c.s. ...diametro nominale di 80 mm spessore 2,9 ; euro (ventisette/13)	ml	27,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12395 H.04.031.04	idem c.s. ...diametro nominale di 100 mm spessore3,2; euro (trentauno/96)	ml	31,96
Nr. 12396 H.04.031.05	idem c.s. ...diametro nominale di 125 mm spessore 3,6 ; euro (trentanove/50)	ml	39,50
Nr. 12397 H.04.031.06	idem c.s. ...diametro nominale di 150 mm spessore 4,0 ; euro (quarantaquattro/98)	ml	44,98
Nr. 12398 H.04.031.07	idem c.s. ...diametro nominale di 200 mm spessore 5,0 ; euro (cinquantaotto/03)	ml	58,03
Nr. 12399 H.04.031.08	idem c.s. ...diametro nominale di 250 mm spessore 5,6 ; euro (settantatre/43)	ml	73,43
Nr. 12400 H.04.031.09	idem c.s. ...diametro nominale di 300 mm spessore 5,9 ; euro (ottantaotto/41)	ml	88,41
Nr. 12401 H.04.031.10	idem c.s. ...diametro nominale di 350 mm spessore6,3 ; euro (centocinque/09)	ml	105,09
Nr. 12402 H.04.031.11	idem c.s. ...diametro nominale di 400 mm spessore 6,3 ; euro (centoventiuno/24)	ml	121,24
Nr. 12403 H.04.031.12	idem c.s. ...diametro nominale di 450 mm spessore 6,3 ; euro (centotrentaquattro/66)	ml	134,66
Nr. 12404 H.04.031.13	idem c.s. ...diametro nominale di 500 mm spessore 6,3 ; euro (centoquarantanove/38)	ml	149,38
Nr. 12405 H.04.032.01	Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera , con rivestimento esterno in bitume in conformità alla norma UNI ISO 5256/87 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250 micron in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. diametro nominale di 80 mm spessore 2,9 mm; euro (ventinove/88)	ml	29,88
Nr. 12406 H.04.032.02	idem c.s. ...nominale di 100 mm spessore 3,2 mm; euro (trentacinque/32)	ml	35,32
Nr. 12407 H.04.032.03	idem c.s. ...nominale di 125 mm spessore 3,6 mm; euro (quarantatre/44)	ml	43,44
Nr. 12408 H.04.032.04	idem c.s. ...nominale di 150 mm spessore 4,0 mm; euro (quarantanove/19)	ml	49,19
Nr. 12409 H.04.032.05	idem c.s. ...nominale di 200 mm spessore 5,0 mm; euro (sessantatre/32)	ml	63,32
Nr. 12410 H.04.032.06	idem c.s. ...nominale di 250 mm spessore 5,6 mm; euro (settantanove/85)	ml	79,85
Nr. 12411 H.04.032.07	idem c.s. ...nominale di 300 mm spessore 5,9 mm; euro (novantacinque/90)	ml	95,90
Nr. 12412 H.04.032.08	idem c.s. ...nominale di 350 mm spessore 6,3 mm; euro (centotredici/10)	ml	113,10
Nr. 12413 H.04.032.09	idem c.s. ...nominale di 400 mm spessore 6,3mm; euro (centotrenta/38)	ml	130,38
Nr. 12414 H.04.032.10	idem c.s. ...nominale di 450 mm spessore 6,3 mm; euro (centoquarantaquattro/88)	ml	144,88
Nr. 12415 H.04.032.11	idem c.s. ...nominale di 500 mm spessore 6,3 mm; euro (centosessanta/72)	ml	160,72
Nr. 12416 H.04.033.01	Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera, con rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250 micron in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrì. diametro nominale di 80 mm spessore 2,9 mm; euro (trentacinque/95)	ml	35,95
Nr. 12417 H.04.033.02	idem c.s. ...nominale di 100 mm spessore 3,2 mm; euro (quarantadue/24)	ml	42,24
Nr. 12418 H.04.033.03	idem c.s. ...nominale di 125 mm spessore 3,6 mm; euro (cinquantauno/22)	ml	51,22
Nr. 12419 H.04.033.04	idem c.s. ...nominale di 150 mm spessore 4,0 mm; euro (cinquantaotto/97)	ml	58,97
Nr. 12420 H.04.033.05	idem c.s. ...nominale di 200 mm spessore 5,0 mm; euro (settantasette/11)	ml	77,11
Nr. 12421 H.04.033.06	idem c.s. ...nominale di 250 mm spessore 5,6 mm; euro (novantasette/85)	ml	97,85
Nr. 12422 H.04.033.07	idem c.s. ...nominale di 300 mm spessore 5,9 mm; euro (centosedici/38)	ml	116,38
Nr. 12423 H.04.033.08	idem c.s. ...nominale di 350 mm spessore 6,3 mm; euro (centoquaranta/66)	ml	140,66
Nr. 12424 H.04.033.09	idem c.s. ...nominale di 400 mm spessore 6,3mm; euro (centosessantadue/56)	ml	162,56
Nr. 12425 H.04.033.10	idem c.s. ...nominale di 450 mm spessore 6,3 mm; euro (centoottantacinque/26)	ml	185,26
Nr. 12426 H.04.033.11	idem c.s. ...nominale di 500 mm spessore 6,3 mm; euro (duecentocinque/93)	ml	205,93
Condotte in in materiale plastico (SbCap 100)			
Nr. 12427 H.04.034.01	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrì. per pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 160 spessore 6,2. euro (venticinque/64)	ml	25,64
Nr. 12428 H.04.034.02	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 180 spessore 6,9. euro (ventiotto/07)	ml	28,07
Nr. 12429 H.04.034.03	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 200 spessore 7,7. euro (trentauno/10)	ml	31,10
Nr. 12430 H.04.034.04	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 225 spessore 8,6. euro (trentaquattro/88)	ml	34,88
Nr. 12431 H.04.034.05	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 250 spessore 9,6. euro (quarantauno/35)	ml	41,35
Nr. 12432 H.04.034.06	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 280 spessore 10,7. euro (cinquantauno/00)	ml	51,00
Nr. 12433 H.04.034.07	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 315 spessore 12,1. euro (cinquantaotto/77)	ml	58,77
Nr. 12434 H.04.034.08	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 355 spessore 13,6. euro (sessantaotto/34)	ml	68,34
Nr. 12435 H.04.034.09	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 400 spessore 15,3. euro (ottanta/51)	ml	80,51
Nr. 12436 H.04.034.10	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 450 spessore 17,2. euro (novantacinque/72)	ml	95,72
Nr. 12437 H.04.034.11	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 500 spessore 19,1. euro (centoquattordici/71)	ml	114,71
Nr. 12438	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 560 spessore 21,4.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.034.12	euro (centotrentanove/15)	ml	139,15
Nr. 12439 H.04.034.13	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 630 spessore 24,1. euro (centosettantadue/73)	ml	172,73
Nr. 12440 H.04.034.14	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 710 spessore 27,2. euro (duecentosedici/29)	ml	216,29
Nr. 12441 H.04.034.15	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 800 spessore 30,6. euro (duecentosessantasette/95)	ml	267,95
Nr. 12442 H.04.034.16	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 900 spessore 34,4. euro (trecentotrentauno/00)	ml	331,00
Nr. 12443 H.04.034.17	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di mm 1000 spessore 38,2. euro (quattrocentodue/22)	ml	402,22
Nr. 12444 H.04.035.01	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 75 spessore 4,5. euro (undici/55)	ml	11,55
Nr. 12445 H.04.035.02	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 90 spessore 5,4. euro (quindici/06)	ml	15,06
Nr. 12446 H.04.035.03	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 110 spessore 6,6. euro (diciannove/36)	ml	19,36
Nr. 12447 H.04.035.04	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 125 spessore 7,4. euro (ventitre/31)	ml	23,31
Nr. 12448 H.04.035.05	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 140 spessore 8,3. euro (ventisette/40)	ml	27,40
Nr. 12449 H.04.035.06	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 160 spessore 9,5. euro (trenta/21)	ml	30,21
Nr. 12450 H.04.035.07	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 180 spessore 10,7. euro (trentatre/91)	ml	33,91
Nr. 12451 H.04.035.08	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 200 spessore 11,9. euro (trentaotto/02)	ml	38,02
Nr. 12452 H.04.035.09	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 225 spessore 13,4. euro (quarantatre/67)	ml	43,67
Nr. 12453 H.04.035.10	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 250 spessore 14,8. euro (cinquanta/45)	ml	50,45
Nr. 12454 H.04.035.11	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 280 spessore 16,6. euro (sessantasei/55)	ml	66,55
Nr. 12455 H.04.035.12	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 315 spessore 18,7. euro (settantacinque/17)	ml	75,17
Nr. 12456 H.04.035.13	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 355 spessore 21,1. euro (novantadue/95)	ml	92,95
Nr. 12457 H.04.035.14	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 400 spessore 23,7. euro (centosei/52)	ml	106,52
Nr. 12458 H.04.035.15	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 450 spessore 26,7. euro (centotrentaquattro/27)	ml	134,27
Nr. 12459 H.04.035.16	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 500 spessore 29,7. euro (centosessantadue/40)	ml	162,40
Nr. 12460 H.04.035.17	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 560 spessore 33,2. euro (centonovantasette/85)	ml	197,85
Nr. 12461 H.04.035.18	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 630 spessore 37,4. euro (duecentoquarantasei/94)	ml	246,94
Nr. 12462 H.04.035.19	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 710 spessore 42,1. euro (trecentodieci/42)	ml	310,42
Nr. 12463 H.04.035.20	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di mm 800 spessore 47,4. euro (trecentoottantaquattro/09)	ml	384,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12464 H.04.036.01	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 25 spessore 2,3. euro (cinque/16)	ml	5,16
Nr. 12465 H.04.036.02	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 32 spessore 3,0. euro (cinque/79)	ml	5,79
Nr. 12466 H.04.036.03	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 40 spessore 3,7. euro (sei/55)	ml	6,55
Nr. 12467 H.04.036.04	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 50 spessore 4,6. euro (sette/54)	ml	7,54
Nr. 12468 H.04.036.05	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 63 spessore 5,8. euro (dodici/46)	ml	12,46
Nr. 12469 H.04.036.06	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 75 spessore 6,8. euro (tredici/18)	ml	13,18
Nr. 12470 H.04.036.07	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 90 spessore 8,2. euro (diciassette/44)	ml	17,44
Nr. 12471 H.04.036.08	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 110 spessore 10,0. euro (ventidue/59)	ml	22,59
Nr. 12472 H.04.036.09	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 125 spessore 11,4. euro (ventisette/59)	ml	27,59
Nr. 12473 H.04.036.10	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 140 spessore 12,7. euro (trentadue/63)	ml	32,63
Nr. 12474 H.04.036.11	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 160 spessore 14,6. euro (trentasette/61)	ml	37,61
Nr. 12475 H.04.036.12	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 180 spessore 16,4. euro (quarantatre/07)	ml	43,07
Nr. 12476 H.04.036.13	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 200 spessore 18,2. euro (quarantanove/03)	ml	49,03
Nr. 12477 H.04.036.14	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 225 spessore 20,5. euro (cinquantasette/59)	ml	57,59
Nr. 12478 H.04.036.15	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 250 spessore 22,7. euro (sessantaotto/71)	ml	68,71
Nr. 12479 H.04.036.16	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 280 spessore 25,4. euro (ottantaotto/36)	ml	88,36
Nr. 12480 H.04.036.17	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 315 spessore 28,6. euro (centouno/17)	ml	101,17
Nr. 12481 H.04.036.18	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 355 spessore 32,2. euro (centoventisette/01)	ml	127,01
Nr. 12482 H.04.036.19	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 400 spessore 36,3. euro (centoquarantasette/47)	ml	147,47
Nr. 12483 H.04.036.20	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 450 spessore 40,9. euro (centoottantaotto/56)	ml	188,56
Nr. 12484 H.04.036.21	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 500 spessore 45,4. euro (duecentoventiotto/75)	ml	228,75
Nr. 12485 H.04.036.22	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di mm 560 spessore 50,8. euro (duecentoottanta/93)	ml	280,93
Nr. 12486 H.04.037.01	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 25 spessore 3,5. euro (cinque/80)	ml	5,80
Nr. 12487 H.04.037.02	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 32 spessore 4,4. euro (sei/48)	ml	6,48
Nr. 12488 H.04.037.03	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 40 spessore 5,5. euro (sette/52)	ml	7,52
Nr. 12489 H.04.037.04	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 50 spessore 6,9. euro (nove/00)	ml	9,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12490 H.04.037.05	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 63 spessore 8,6. euro (quattordici/64)	ml	14,64
Nr. 12491 H.04.037.06	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 75 spessore 10,3. euro (sedici/14)	ml	16,14
Nr. 12492 H.04.037.07	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 90 spessore 12,3. euro (ventiuno/43)	ml	21,43
Nr. 12493 H.04.037.08	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 110 spessore 15,1. euro (ventiotto/49)	ml	28,49
Nr. 12494 H.04.037.09	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 125 spessore 17,1. euro (trentaquattro/90)	ml	34,90
Nr. 12495 H.04.037.10	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 140 spessore 19,2. euro (quarantauno/65)	ml	41,65
Nr. 12496 H.04.037.11	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 160 spessore 21,9. euro (quarantaotto/92)	ml	48,92
Nr. 12497 H.04.037.12	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 180 spessore 24,6. euro (cinquantasette/20)	ml	57,20
Nr. 12498 H.04.037.13	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 200 spessore 27,4. euro (sessantasei/29)	ml	66,29
Nr. 12499 H.04.037.14	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 225 spessore 30,8. euro (settantaotto/86)	ml	78,86
Nr. 12500 H.04.037.15	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 250 spessore 34,2. euro (novantaquattro/85)	ml	94,85
Nr. 12501 H.04.037.16	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 280 spessore 38,3. euro (centodiciassette/61)	ml	117,61
Nr. 12502 H.04.037.17	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 315 spessore 43,1. euro (centoquarantadue/01)	ml	142,01
Nr. 12503 H.04.037.18	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 315 spessore 43,1. euro (centosettantadue/82)	ml	172,82
Nr. 12504 H.04.037.19	idem c.s. ...pressioni PFA 25. diametro esterno di mm 400 spessore 54,7. euro (duecentoundici/94)	ml	211,94
Nr. 12505 H.04.038.01	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 ad elevata prestazione (Trenchless System con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche "senza Scavo" o con scavo ma senza necessità del letto in sabbia) per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) . Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Il produttore deve documentare l'esito positivo delle prove NPT (> 5000 h) e FNCT (>3300 h) relativi alla resistenza allo SCG e FNC ai fini dell'idoneità alla posa senza scavo e/o sabbia, sia sulla materia prima che sui campioni di tubi. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. diametro esterno di 160 mm. per pressioni PFA 6. Spessore mm. 6,2; euro (trenta/43)	ml	30,43
Nr. 12506 H.04.038.02	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 6,9; euro (trentaquattro/01)	ml	34,01
Nr. 12507 H.04.038.03	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 7,7; euro (trentaotto/47)	ml	38,47
Nr. 12508 H.04.038.04	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 8,6; euro (quarantaquattro/13)	ml	44,13
Nr. 12509 H.04.038.05	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm.9,6; euro (cinquantadue/82)	ml	52,82
Nr. 12510 H.04.038.06	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 10,7; euro (sessantacinque/29)	ml	65,29
Nr. 12511 H.04.038.07	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 12,1; euro (settantasei/99)	ml	76,99
Nr. 12512	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm.13,6;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.038.08	euro (novantauno/37)	ml	91,37
Nr. 12513 H.04.038.09	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 15,3; euro (centonove/67)	ml	109,67
Nr. 12514 H.04.038.10	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 17,2; euro (centotrentadue/61)	ml	132,61
Nr. 12515 H.04.038.11	idem c.s. ...i rinterri. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 19,1; euro (centosessanta/20)	ml	160,20
Nr. 12516 H.04.039.01	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 3,0; euro (sette/10)	ml	7,10
Nr. 12517 H.04.039.02	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 3,8; euro (undici/92)	ml	11,92
Nr. 12518 H.04.039.03	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 4,5; euro (tredici/56)	ml	13,56
Nr. 12519 H.04.039.04	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 5,4; euro (diciassette/95)	ml	17,95
Nr. 12520 H.04.039.05	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 6,6; euro (ventitre/68)	ml	23,68
Nr. 12521 H.04.039.06	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 7,4; euro (ventiquattro/93)	ml	24,93
Nr. 12522 H.04.039.07	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 8,3; euro (trenta/22)	ml	30,22
Nr. 12523 H.04.039.08	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 9,5; euro (trentasei/96)	ml	36,96
Nr. 12524 H.04.039.09	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 10,7; euro (quarantadue/45)	ml	42,45
Nr. 12525 H.04.039.10	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 11,9; euro (quarantaotto/54)	ml	48,54
Nr. 12526 H.04.039.11	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 13,4; euro (cinquantasette/02)	ml	57,02
Nr. 12527 H.04.039.12	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 14,8; euro (sessantasei/81)	ml	66,81
Nr. 12528 H.04.039.13	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 16,6; euro (ottantaotto/15)	ml	88,15
Nr. 12529 H.04.039.14	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 18,7; euro (centocinque/45)	ml	105,45
Nr. 12530 H.04.039.15	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 21,1; euro (centoventisette/79)	ml	127,79
Nr. 12531 H.04.039.16	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 23,7; euro (centocinquantacinque/21)	ml	155,21
Nr. 12532 H.04.039.17	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 26,7; euro (centonovanta/04)	ml	190,04
Nr. 12533 H.04.039.18	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 29,7; euro (duecentotrentauno/33)	ml	231,33
Nr. 12534 H.04.040.01	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 25 mm. Spessore mm. 2,3; euro (cinque/35)	ml	5,35
Nr. 12535 H.04.040.02	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 32 mm. Spessore mm. 3,0; euro (sei/16)	ml	6,16
Nr. 12536 H.04.040.03	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 40 mm. Spessore mm. 3,7; euro (sei/97)	ml	6,97
Nr. 12537 H.04.040.04	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 4,6; euro (otto/27)	ml	8,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12538 H.04.040.05	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 5,8; euro (tredici/63)	ml	13,63
Nr. 12539 H.04.040.06	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 6,8; euro (quindici/69)	ml	15,69
Nr. 12540 H.04.040.07	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 8,2; euro (ventiuno/05)	ml	21,05
Nr. 12541 H.04.040.08	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 10,0; euro (ventiotto/02)	ml	28,02
Nr. 12542 H.04.040.09	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 11,4; euro (trentauno/61)	ml	31,61
Nr. 12543 H.04.040.10	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 12,7; euro (trentaotto/44)	ml	38,44
Nr. 12544 H.04.040.11	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 14,6; euro (quarantasette/58)	ml	47,58
Nr. 12545 H.04.040.12	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 16,4; euro (cinquantacinque/67)	ml	55,67
Nr. 12546 H.04.040.13	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 18,2; euro (sessantaquattro/59)	ml	64,59
Nr. 12547 H.04.040.14	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 20,5; euro (settantasette/26)	ml	77,26
Nr. 12548 H.04.040.15	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 22,7; euro (novantadue/93)	ml	92,93
Nr. 12549 H.04.040.16	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 25,4; euro (centoventi/23)	ml	120,23
Nr. 12550 H.04.040.17	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 28,6; euro (centoquarantacinque/78)	ml	145,78
Nr. 12551 H.04.040.18	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 32,2; euro (centosettantanove/06)	ml	179,06
Nr. 12552 H.04.040.19	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 36,3; euro (duecentodiciannove/13)	ml	219,13
Nr. 12553 H.04.040.20	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 40,9; euro (duecentosettanta/90)	ml	270,90
Nr. 12554 H.04.040.21	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 16. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 45,4; euro (trecentotrenta/35)	ml	330,35
Nr. 12555 H.04.041.01	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 20 mm. Spessore mm. 3,0; euro (cinque/64)	ml	5,64
Nr. 12556 H.04.041.02	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 25 mm. Spessore mm. 3,5; euro (sei/14)	ml	6,14
Nr. 12557 H.04.041.03	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 32 mm. Spessore mm. 4,4; euro (sette/01)	ml	7,01
Nr. 12558 H.04.041.04	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 40 mm. Spessore mm. 5,5; euro (otto/21)	ml	8,21
Nr. 12559 H.04.041.05	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 6,9; euro (dieci/04)	ml	10,04
Nr. 12560 H.04.041.06	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 8,6; euro (sedici/28)	ml	16,28
Nr. 12561 H.04.041.07	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 10,3; euro (diciannove/45)	ml	19,45
Nr. 12562 H.04.041.08	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 12,3; euro (ventisei/16)	ml	26,16
Nr. 12563 H.04.041.09	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 15,1; euro (trentacinque/56)	ml	35,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12564 H.04.041.10	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 17,1; euro (quaranta/50)	ml	40,50
Nr. 12565 H.04.041.11	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 19,2; euro (quarantanove/52)	ml	49,52
Nr. 12566 H.04.041.12	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 21,9; euro (sessantauno/49)	ml	61,49
Nr. 12567 H.04.041.13	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 24,6; euro (settantatre/12)	ml	73,12
Nr. 12568 H.04.041.14	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 27,4; euro (ottantacinque/95)	ml	85,95
Nr. 12569 H.04.041.15	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 30,8; euro (centotre/72)	ml	103,72
Nr. 12570 H.04.041.16	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 34,2; euro (centoventicinque/52)	ml	125,52
Nr. 12571 H.04.041.17	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 38,3; euro (centosessantatre/08)	ml	163,08
Nr. 12572 H.04.041.18	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm.43,1; euro (centonovantanove/56)	ml	199,56
Nr. 12573 H.04.041.19	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 48,5; euro (duecentoquarantacinque/80)	ml	245,80
Nr. 12574 H.04.041.20	idem c.s. ...i rinterri. per pressioni PFA 25. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 54,7; euro (trecentoquattro/61)	ml	304,61
Nr. 12575 H.04.042.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformità alla Normativa UNI EN 1452, al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a bicchiere. Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681 1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. per pressioni PFA 6. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 1,6. euro (undici/75)	ml	11,75
Nr. 12576 H.04.042.02	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 2,0; euro (quattordici/30)	ml	14,30
Nr. 12577 H.04.042.03	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 2,3; euro (quattordici/83)	ml	14,83
Nr. 12578 H.04.042.04	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 2,8; euro (quindici/50)	ml	15,50
Nr. 12579 H.04.042.05	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 2,7; euro (quindici/99)	ml	15,99
Nr. 12580 H.04.042.06	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 3,1; euro (diciotto/73)	ml	18,73
Nr. 12581 H.04.042.07	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm.3,5; euro (ventitre/85)	ml	23,85
Nr. 12582 H.04.042.08	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 4,0; euro (venticinque/33)	ml	25,33
Nr. 12583 H.04.042.09	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 4,4; euro (ventisei/95)	ml	26,95
Nr. 12584 H.04.042.10	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 4,9; euro (ventiotto/81)	ml	28,81
Nr. 12585 H.04.042.11	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 5,5; euro (trentauno/46)	ml	31,46
Nr. 12586 H.04.042.12	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 6,2; euro (trentasei/44)	ml	36,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12587 H.04.042.13	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 6,9; euro (quarantacinque/69)	ml	45,69
Nr. 12588 H.04.042.14	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 7,7; euro (cinquantauno/12)	ml	51,12
Nr. 12589 H.04.042.15	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 8,7; euro (sessanta/47)	ml	60,47
Nr. 12590 H.04.042.16	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 9,8; euro (settanta/37)	ml	70,37
Nr. 12591 H.04.042.17	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 11,00; euro (novantadue/52)	ml	92,52
Nr. 12592 H.04.042.18	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 12,3; euro (cento/51)	ml	100,51
Nr. 12593 H.04.042.19	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno di 630 mm. Spessore mm.15,4; euro (centoquarantadue/49)	ml	142,49
Nr. 12594 H.04.043.01	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 40 mm. Spessore mm. 1,9. euro (undici/72)	ml	11,72
Nr. 12595 H.04.043.02	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 2,4. euro (dodici/20)	ml	12,20
Nr. 12596 H.04.043.03	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 3,0. euro (quattordici/99)	ml	14,99
Nr. 12597 H.04.043.04	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 3,6. euro (quindici/91)	ml	15,91
Nr. 12598 H.04.043.05	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 4,3. euro (sedici/75)	ml	16,75
Nr. 12599 H.04.043.06	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 4,2. euro (diciassette/55)	ml	17,55
Nr. 12600 H.04.043.07	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 4,8; euro (venti/66)	ml	20,66
Nr. 12601 H.04.043.08	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 5,4; euro (ventisei/33)	ml	26,33
Nr. 12602 H.04.043.09	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 6,2; euro (ventiotto/68)	ml	28,68
Nr. 12603 H.04.043.10	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 6,9; euro (trentauno/21)	ml	31,21
Nr. 12604 H.04.043.11	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 7,7; euro (trentaquattro/06)	ml	34,06
Nr. 12605 H.04.043.12	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 8,6; euro (trentasette/97)	ml	37,97
Nr. 12606 H.04.043.13	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 9,6; euro (quarantaquattro/36)	ml	44,36
Nr. 12607 H.04.043.14	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 10,7; euro (cinquantasei/62)	ml	56,62
Nr. 12608 H.04.043.15	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 12,1; euro (sessantacinque/43)	ml	65,43
Nr. 12609 H.04.043.16	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 13,6; euro (settantaotto/41)	ml	78,41
Nr. 12610 H.04.043.17	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 15,3; euro (novantatre/21)	ml	93,21
Nr. 12611 H.04.043.18	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 17,2; euro (centodiciassette/11)	ml	117,11
Nr. 12612 H.04.043.19	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 19,1; euro (centotrentasei/03)	ml	136,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12613 H.04.043.20	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno di 630 mm. Spessore mm. 24,1; euro (duecentoventi/28)	ml	220,28
Nr. 12614 H.04.044.01	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 40 mm. Spessore mm. 3,0; euro (dodici/13)	ml	12,13
Nr. 12615 H.04.044.02	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 3,7. euro (dodici/75)	ml	12,75
Nr. 12616 H.04.044.03	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm. 4,7. euro (sedici/05)	ml	16,05
Nr. 12617 H.04.044.04	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 5,6. euro (diciassette/37)	ml	17,37
Nr. 12618 H.04.044.05	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm.6,7. euro (diciotto/62)	ml	18,62
Nr. 12619 H.04.044.06	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 6,6; euro (diciannove/92)	ml	19,92
Nr. 12620 H.04.044.07	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 7,4; euro (ventitre/63)	ml	23,63
Nr. 12621 H.04.044.08	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 8,3; euro (trenta/03)	ml	30,03
Nr. 12622 H.04.044.09	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 9,5; euro (trentatre/45)	ml	33,45
Nr. 12623 H.04.044.10	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 10,7; euro (trentasette/48)	ml	37,48
Nr. 12624 H.04.044.11	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 11,9; euro (quarantauno/68)	ml	41,68
Nr. 12625 H.04.044.12	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 13,4; euro (quarantasette/83)	ml	47,83
Nr. 12626 H.04.044.13	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 14,8; euro (cinquantasei/20)	ml	56,20
Nr. 12627 H.04.044.14	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 16,6; euro (settantadue/86)	ml	72,86
Nr. 12628 H.04.044.15	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 18,7; euro (ottantacinque/80)	ml	85,80
Nr. 12629 H.04.044.16	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 355 mm. Spessore mm. 21,1; euro (centoundici/54)	ml	111,54
Nr. 12630 H.04.044.17	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 23,7; euro (centotrentaotto/03)	ml	138,03
Nr. 12631 H.04.044.18	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 450 mm. Spessore mm. 26,7; euro (centosessantanove/46)	ml	169,46
Nr. 12632 H.04.044.19	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 500 mm. Spessore mm. 29,7; euro (centonovantanove/67)	ml	199,67
Nr. 12633 H.04.045.01	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 40 mm. Spessore mm. 3,7. euro (dodici/46)	ml	12,46
Nr. 12634 H.04.045.02	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 50 mm. Spessore mm. 4,6. euro (tredici/24)	ml	13,24
Nr. 12635 H.04.045.03	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 63 mm. Spessore mm.5,8. euro (sedici/86)	ml	16,86
Nr. 12636 H.04.045.04	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 75 mm. Spessore mm. 6,8. euro (diciotto/45)	ml	18,45
Nr. 12637 H.04.045.05	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 8,2. euro (venti/90)	ml	20,90
Nr. 12638	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 8,1.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.045.06	euro (ventidue/77)	ml	22,77
Nr. 12639 H.04.045.07	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 125 mm. Spessore mm. 9,2; euro (ventisette/40)	ml	27,40
Nr. 12640 H.04.045.08	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 140 mm. Spessore mm. 10,3; euro (trentaquattro/73)	ml	34,73
Nr. 12641 H.04.045.09	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm. 11,8; euro (trentanove/58)	ml	39,58
Nr. 12642 H.04.045.10	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 180 mm. Spessore mm. 13,3; euro (quarantacinque/21)	ml	45,21
Nr. 12643 H.04.045.11	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm. 14,7; euro (cinquantauno/19)	ml	51,19
Nr. 12644 H.04.045.12	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 225 mm. Spessore mm. 16,6; euro (cinquantanove/94)	ml	59,94
Nr. 12645 H.04.045.13	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm. 18,4; euro (settantauno/34)	ml	71,34
Nr. 12646 H.04.045.14	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 280 mm. Spessore mm. 20,6; euro (ottantaotto/45)	ml	88,45
Nr. 12647 H.04.045.15	idem c.s. ...pressioni PFA 20. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm. 23,2; euro (centocinque/66)	ml	105,66
Nr. 12648 H.04.046.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-A per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformità alla Normativa B.S. PAS 27 , al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione preinserita.Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681 1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. per pressioni PFA 10. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm. 3,1 3,6; euro (diciannove/91)	ml	19,91
Nr. 12649 H.04.046.02	idem c.s. ...esterno di 160 mm. Spessore mm. 4,5 5,1; euro (trentatre/04)	ml	33,04
Nr. 12650 H.04.046.03	idem c.s. ...esterno di 200 mm. Spessore mm. 5,6 6,3; euro (quarantadue/75)	ml	42,75
Nr. 12651 H.04.046.04	idem c.s. ...esterno di 250 mm. Spessore mm. 7,0 7,8; euro (sessantadue/46)	ml	62,46
Nr. 12652 H.04.046.05	idem c.s. ...esterno di 315 mm. Spessore mm.8,8 9,8; euro (novantasei/17)	ml	96,17
Nr. 12653 H.04.046.06	idem c.s. ...esterno di 400 mm. Spessore mm.11,1 12,4; euro (centoventiuno/21)	ml	121,21
Nr. 12654 H.04.047.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-A per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformità alla Normativa B.S. PAS 27 , al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione preinserita.Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681 1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. per pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm.3,1 3,6; euro (diciotto/92)	ml	18,92
Nr. 12655 H.04.047.02	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm.3,8 4,3; euro (venti/98)	ml	20,98
Nr. 12656 H.04.047.03	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm.5,6 6,2; euro (trentasei/33)	ml	36,33
Nr. 12657 H.04.047.04	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm.6,9 7,7; euro (quarantasei/11)	ml	46,11
Nr. 12658 H.04.047.05	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm.8,7 9,7; euro (sessantasette/13)	ml	67,13
Nr. 12659	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm.10,9 12,1;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.047.06	euro (novantauno/73)	ml	91,73
Nr. 12660 H.04.047.07	idem c.s. ...pressioni PFA 12,5. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm.13,9 15,3; euro (centotrenta/68)	ml	130,68
Nr. 12661 H.04.048.01	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 90 mm. Spessore mm. 4,0 4,6; euro (diciannove/91)	ml	19,91
Nr. 12662 H.04.048.02	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 110 mm. Spessore mm.4,9 5,5; euro (ventidue/54)	ml	22,54
Nr. 12663 H.04.048.03	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 160 mm. Spessore mm.7,0 7,8; euro (trentaotto/78)	ml	38,78
Nr. 12664 H.04.048.04	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 200 mm. Spessore mm.8,8 9,8; euro (cinquantauno/70)	ml	51,70
Nr. 12665 H.04.048.05	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 250 mm. Spessore mm.11,0 12,2; euro (settantasei/43)	ml	76,43
Nr. 12666 H.04.048.06	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 315 mm. Spessore mm.13,8 15,3; euro (centodieci/39)	ml	110,39
Nr. 12667 H.04.048.07	idem c.s. ...pressioni PFA 16. diametro esterno di 400 mm. Spessore mm. 17,5 19,5; euro (centocinquantacinque/09)	ml	155,09
Pezzi speciali (SbCap 101)			
Nr. 12668 H.04.049.01	Fornitura di pezzi speciali di ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 545:2007 , da montarsi lungo l'asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti. I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma e/o a flangia con foratura conforme alla norma UNI EN 1092 2. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in elastomero, conforme alle norme EN 681 1 all'interno di un bicchiere. Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma UNI EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato.Le guarnizioni ed il rivestimento ottenuto con trattamento epossidico dovranno essere idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). La fornitura dei materiali di giunzione, quali guarnizioni, bulloni e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, è compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 60. euro (sessantacinque/98)	cad	65,98
Nr. 12669 H.04.049.02	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 80. euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 12670 H.04.049.03	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 100. euro (novanta/67)	cad	90,67
Nr. 12671 H.04.049.04	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 125. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 12672 H.04.049.05	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 150. euro (centoventiquattro/67)	cad	124,67
Nr. 12673 H.04.049.06	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 200. euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 12674 H.04.049.07	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') DN 250. euro (duecentoottaquattro/88)	cad	284,88
Nr. 12675 H.04.049.08	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 300. euro (trecentosettantadue/82)	cad	372,82
Nr. 12676 H.04.049.09	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn350. euro (quattrocentocinquantanove/95)	cad	459,95
Nr. 12677 H.04.049.10	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 400. euro (seicentotrentacinque/94)	cad	635,94
Nr. 12678 H.04.049.11	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 450. euro (settecentoottantacinque/00)	cad	785,00
Nr. 12679 H.04.049.12	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 500. euro (ottocentocinquanta/39)	cad	850,39
Nr. 12680 H.04.049.13	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/32 (11°15') Dn 600. euro (millecinquantasette/85)	cad	1'057,85
Nr. 12681	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') DN 60.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.049.14	euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 12682 H.04.049.15	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 80. euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 12683 H.04.049.16	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 100. euro (novanta/67)	cad	90,67
Nr. 12684 H.04.049.17	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 125. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 12685 H.04.049.18	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 150. euro (centoventiquattro/67)	cad	124,67
Nr. 12686 H.04.049.19	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 200. euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 12687 H.04.049.20	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 250. euro (duecentoottantaquattro/88)	cad	284,88
Nr. 12688 H.04.049.21	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 300. euro (trecentosessantatre/50)	cad	363,50
Nr. 12689 H.04.049.22	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 350 mm. euro (seicentonove/53)	cad	609,53
Nr. 12690 H.04.049.23	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 400 mm. euro (seicentonovantanove/49)	cad	699,49
Nr. 12691 H.04.049.24	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 450 mm. euro (ottocentosessantatre/64)	cad	863,64
Nr. 12692 H.04.049.25	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 500 mm. euro (novecentotrentauno/65)	cad	931,65
Nr. 12693 H.04.049.26	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/16 (22°30') Dn 600 mm. euro (milleduecentoottantacinque/04)	cad	1'285,04
Nr. 12694 H.04.049.27	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) 60 mm. euro (sessantacinque/98)	cad	65,98
Nr. 12695 H.04.049.28	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 80 mm. euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 12696 H.04.049.29	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 100 mm. euro (novanta/67)	cad	90,67
Nr. 12697 H.04.049.30	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 125 mm. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 12698 H.04.049.31	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 150 mm. euro (centoventiquattro/67)	cad	124,67
Nr. 12699 H.04.049.32	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 200 mm. euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 12700 H.04.049.33	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 250 mm. euro (duecentoottantaquattro/88)	cad	284,88
Nr. 12701 H.04.049.34	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 300 mm. euro (trecentosettantadue/82)	cad	372,82
Nr. 12702 H.04.049.35	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 350 mm. euro (seicentosessantasette/61)	cad	667,61
Nr. 12703 H.04.049.36	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 400 mm. euro (settecentosessantasei/08)	cad	766,08
Nr. 12704 H.04.049.37	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 450 mm. euro (novecentoquarantacinque/91)	cad	945,91
Nr. 12705 H.04.049.38	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 500 mm. euro (millecentosei/22)	cad	1'106,22
Nr. 12706 H.04.049.39	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/8 (45°) DN 600 mm. euro (millecinquecentocinquantaotto/99)	cad	1'558,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12707 H.04.049.40	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 60 mm. euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 12708 H.04.049.41	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 80 mm. euro (ottantauno/66)	cad	81,66
Nr. 12709 H.04.049.42	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 100 mm. euro (novanta/67)	cad	90,67
Nr. 12710 H.04.049.43	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 125 mm. euro (centoquattro/74)	cad	104,74
Nr. 12711 H.04.049.44	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 150 mm. euro (centoventiquattro/67)	cad	124,67
Nr. 12712 H.04.049.45	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 200 mm. euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 12713 H.04.049.46	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 250 mm. euro (duecentoottantaquattro/88)	cad	284,88
Nr. 12714 H.04.049.47	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 300 mm. euro (trecentosettantadue/82)	cad	372,82
Nr. 12715 H.04.049.48	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 350 mm. euro (ottocentotre/02)	cad	803,02
Nr. 12716 H.04.049.49	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 400 mm. euro (novecentotrenta/44)	cad	930,44
Nr. 12717 H.04.049.50	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 450 mm. euro (millecentosessantacinque/92)	cad	1'165,92
Nr. 12718 H.04.049.51	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 500 mm. euro (millequattrocentoquarantasette/77)	cad	1'447,77
Nr. 12719 H.04.049.52	idem c.s. ...compensata nel prezzo Per ogni singolo pezzo: Curva a due bicchieri 1/4 (90°) DN 600 mm. euro (duemilacentotrentasette/85)	cad	2'137,85
Nr. 12720 H.04.050.01	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 80 dn 60. euro (settantaotto/94)	cad	78,94
Nr. 12721 H.04.050.02	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 100 mm dn 60 80. euro (novantanove/08)	cad	99,08
Nr. 12722 H.04.050.03	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 125 mm dn 60 80 100. euro (centoundici/63)	cad	111,63
Nr. 12723 H.04.050.04	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 150 mm dn 60 80 100 125. euro (centotrentaotto/24)	cad	138,24
Nr. 12724 H.04.050.05	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 200 mm dn 100 125 150. euro (centoottantatre/68)	cad	183,68
Nr. 12725 H.04.050.06	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 250 mm dn 125 150 200. euro (trecentoventiuno/62)	cad	321,62
Nr. 12726 H.04.050.07	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 300 mm dn 150 200 250. euro (trecentoquarantaquattro/99)	cad	344,99
Nr. 12727 H.04.050.08	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 350 mm dn 200 250 300. euro (cinquecentosettantatre/90)	cad	573,90
Nr. 12728 H.04.050.09	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 400 mm dn 250 300 350. euro (seicentocinquantaotto/61)	cad	658,61
Nr. 12729 H.04.050.10	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 450 mm dn 300 350 400. euro (ottocentoquarantauno/58)	cad	841,58
Nr. 12730 H.04.050.11	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 500 mm dn 350 400 450. euro (millecentoottantaquattro/45)	cad	1'184,45
Nr. 12731 H.04.050.12	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Riduzione a due bicchieri DN 600 mm dn 400 450 500. euro (milletrecentoquarantauno/91)	cad	1'341,91
Nr. 12732 H.04.050.13	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 60 mm. euro (sessantaotto/62)	cad	68,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12733 H.04.050.14	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 80 mm. euro (settantasei/51)	cad	76,51
Nr. 12734 H.04.050.15	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 100 mm. euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 12735 H.04.050.16	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 125 mm. euro (novanta/07)	cad	90,07
Nr. 12736 H.04.050.17	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 150 mm. euro (centoquattordici/55)	cad	114,55
Nr. 12737 H.04.050.18	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 200 mm. euro (centocinquantadue/61)	cad	152,61
Nr. 12738 H.04.050.19	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 250 mm. euro (duecentosessantacinque/14)	cad	265,14
Nr. 12739 H.04.050.20	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 300 mm. euro (trecentoquindici/74)	cad	315,74
Nr. 12740 H.04.050.21	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 350 mm. euro (cinquecentoventinove/68)	cad	529,68
Nr. 12741 H.04.050.22	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 400 mm. euro (seicentodieci/45)	cad	602,45
Nr. 12742 H.04.050.23	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 450 mm. euro (settecentoquarantasette/36)	cad	747,36
Nr. 12743 H.04.050.24	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 500 mm. euro (ottocentotrentasette/53)	cad	837,53
Nr. 12744 H.04.050.25	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: Manicotto a due bicchieri DN 600 mm. euro (mille novantaotto/53)	cad	1'098,53
Nr. 12745 H.04.050.26	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 60 mm. euro (trentaotto/56)	cad	38,56
Nr. 12746 H.04.050.27	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 80 mm. euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 12747 H.04.050.28	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 100 mm. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 12748 H.04.050.29	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 125 mm. euro (cinquantatre/44)	cad	53,44
Nr. 12749 H.04.050.30	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 150 mm. euro (sessantacinque/27)	cad	65,27
Nr. 12750 H.04.050.31	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 200 mm. euro (novantauno/39)	cad	91,39
Nr. 12751 H.04.050.32	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 250 mm. euro (duecentoventidue/13)	cad	222,13
Nr. 12752 H.04.050.33	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 300 mm. euro (duecentocinquantasei/64)	cad	256,64
Nr. 12753 H.04.050.34	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 350 mm. euro (quattrocentouno/76)	cad	401,76
Nr. 12754 H.04.050.35	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 400 mm. euro (quattrocentoquarantaquattro/58)	cad	444,58
Nr. 12755 H.04.050.36	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 450 mm. euro (quattrocentocinquantatre/18)	cad	453,18
Nr. 12756 H.04.050.37	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 500 mm. euro (cinquecentonovantadue/63)	cad	592,63
Nr. 12757 H.04.050.38	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: imbocchi DN 600 mm. euro (settecentoventiquattro/69)	cad	724,69
Nr. 12758	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 60 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.050.39	euro (quarantaquattro/53)	cad	44,53
Nr. 12759	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 80 mm.		
H.04.050.40	euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 12760	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 100 mm.		
H.04.050.41	euro (sessantauno/42)	cad	61,42
Nr. 12761	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 125 mm.		
H.04.050.42	euro (settanta/33)	cad	70,33
Nr. 12762	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 150 mm.		
H.04.050.43	euro (ottantadue/98)	cad	82,98
Nr. 12763	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 200 mm.		
H.04.050.44	euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 12764	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 250 mm.		
H.04.050.45	euro (centosettantadue/85)	cad	172,85
Nr. 12765	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 300 mm.		
H.04.050.46	euro (duecentoundici/31)	cad	211,31
Nr. 12766	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 350 mm.		
H.04.050.47	euro (trecentoottantacinque/77)	cad	385,77
Nr. 12767	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 400 mm.		
H.04.050.48	euro (quattrocentonove/96)	cad	409,96
Nr. 12768	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 450 mm.		
H.04.050.49	euro (cinquecento/03)	cad	500,03
Nr. 12769	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 500 mm.		
H.04.050.50	euro (seicentododici/87)	cad	612,87
Nr. 12770	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: tazza flangia bicchiere DN 600 mm.		
H.04.050.51	euro (ottocentouno/00)	cad	801,00
Nr. 12771	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 60 65 mm.		
H.04.050.52	euro (sedici/19)	cad	16,19
Nr. 12772	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 80 mm.		
H.04.050.53	euro (ventiuno/25)	cad	21,25
Nr. 12773	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 100 mm.		
H.04.050.54	euro (ventitre/28)	cad	23,28
Nr. 12774	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 125 mm.		
H.04.050.55	euro (trentacinque/42)	cad	35,42
Nr. 12775	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 150 mm.		
H.04.050.56	euro (trentaotto/46)	cad	38,46
Nr. 12776	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 200 mm.		
H.04.050.57	euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 12777	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 250 mm.		
H.04.050.58	euro (novantasette/15)	cad	97,15
Nr. 12778	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: flangia mobile DN 300 mm.		
H.04.050.59	euro (centoundici/32)	cad	111,32
Nr. 12779	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 60 mm.		
H.04.050.60	euro (ottantadue/98)	cad	82,98
Nr. 12780	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 80 mm.		
H.04.050.61	euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 12781	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 100 mm.		
H.04.050.62	euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 12782	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 125 mm.		
H.04.050.63	euro (centotrentacinque/61)	cad	135,61
Nr. 12783	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 150 mm.		
H.04.050.64	euro (centosessantasei/98)	cad	166,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12784 H.04.050.65	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200 mm. euro (duecentoventinove/53)	cad	229,53
Nr. 12785 H.04.050.66	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250 mm. euro (cinquecentoquattro/99)	cad	504,99
Nr. 12786 H.04.050.67	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300 mm. euro (seicentoquarantasei/98)	cad	646,98
Nr. 12787 H.04.050.68	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 350 mm. euro (seicentossantaotto/93)	cad	668,93
Nr. 12788 H.04.050.69	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400 mm. euro (ottocentoottantauno/25)	cad	881,25
Nr. 12789 H.04.050.70	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 450 mm. euro (milleduecentodiciassette/54)	cad	1'217,54
Nr. 12790 H.04.050.71	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 500 mm. euro (milletrecentonovantauno/81)	cad	1'391,81
Nr. 12791 H.04.050.72	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600 mm. euro (millesettecentocinquantasei/43)	cad	1'756,43
Nr. 12792 H.04.050.73	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 60 mm. euro (settantacinque/09)	cad	75,09
Nr. 12793 H.04.050.74	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 80 mm. euro (novantauno/59)	cad	91,59
Nr. 12794 H.04.050.75	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 100 mm. euro (novantasette/05)	cad	97,05
Nr. 12795 H.04.050.76	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 125 mm. euro (centoventiquattro/07)	cad	124,07
Nr. 12796 H.04.050.77	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 150 mm. euro (centoventiquattro/07)	cad	124,07
Nr. 12797 H.04.050.78	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 200 mm. euro (centoottantasette/53)	cad	187,53
Nr. 12798 H.04.050.79	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 250 mm. euro (quattrocentoquarantaotto/01)	cad	448,01
Nr. 12799 H.04.050.80	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 300 mm. euro (cinquecentocinquantatre/37)	cad	553,37
Nr. 12800 H.04.050.81	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 350 mm. euro (settecentosessantacinque/68)	cad	765,68
Nr. 12801 H.04.050.82	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 400 mm. euro (novecentoquaranta/15)	cad	940,15
Nr. 12802 H.04.050.83	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 450 mm. euro (milletrecentoottanta/87)	cad	1'380,87
Nr. 12803 H.04.050.84	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 500 mm. euro (milletrecentoottanta/87)	cad	1'380,87
Nr. 12804 H.04.050.85	idem c.s. ...compensata nel prezzo. Per ogni singolo pezzo: "T" a tre flange DN 600 mm. euro (tremladuecentonovantasei/72)	cad	3'296,72
Nr. 12805 H.04.051	Fornitura di pezzi speciali di acciaio compreso l'esecuzione o il ripristino dei rivestimenti interni ed esterni uguali a quelli delle condotte sulle quali saranno inseriti. euro (tre/74)	kg	3,74

Apparecchiature idrauliche e accessori (SbCap 102)

Nr. 12806 H.04.052.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Il cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e l'albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10 16. Dn 40.		
--------------------------	---	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centocinquantaotto/11)	cad	158,11
Nr. 12807 H.04.052.02	idem c.s. ...16. Dn 50. euro (centosessantadue/16)	cad	162,16
Nr. 12808 H.04.052.03	idem c.s. ...16. Dn 65. euro (centosettantadue/28)	cad	172,28
Nr. 12809 H.04.052.04	idem c.s. ...16. Dn 80. euro (duecentocinque/57)	cad	205,57
Nr. 12810 H.04.052.05	idem c.s. ...16. Dn 100. euro (duecentoventinove/65)	cad	229,65
Nr. 12811 H.04.052.06	idem c.s. ...16. Dn 125. euro (duecentoottantasei/02)	cad	286,02
Nr. 12812 H.04.052.07	idem c.s. ...16. Dn 150. euro (trecentotrenta/07)	cad	330,07
Nr. 12813 H.04.052.08	idem c.s. ...16. Dn 200. euro (ottocento/14)	cad	800,14
Nr. 12814 H.04.052.09	idem c.s. ...16. Dn 250. euro (millecinquantadue/25)	cad	1'052,25
Nr. 12815 H.04.052.10	idem c.s. ...16. Dn 300. euro (milletrecentoventiotto/64)	cad	1'328,64
Nr. 12816 H.04.053.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Il cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e l'albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità. Saracinesca a cuneo gommato PFA 25 e flange con foratura PN 25. Dn 40. euro (duecentotrentauno/48)	cad	231,48
Nr. 12817 H.04.053.02	idem c.s. ...25. Dn 50. euro (duecentotrentanove/07)	cad	239,07
Nr. 12818 H.04.053.03	idem c.s. ...25. Dn 65. euro (duecentonovanta/17)	cad	290,17
Nr. 12819 H.04.053.04	idem c.s. ...25. Dn 80. euro (trecentoventisei/00)	cad	326,00
Nr. 12820 H.04.053.05	idem c.s. ...25. Dn 100. euro (trecentonovantacinque/32)	cad	395,32
Nr. 12821 H.04.053.06	idem c.s. ...25. Dn 150. euro (seicentonove/98)	cad	609,98
Nr. 12822 H.04.054.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Il cuneo deve essere completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile e l'albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo.La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 2 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Saracinesca a cuneo gommato PFA 16 e flange con foratura PN 10 16. Dn 40. euro (centocinquantadue/04)	cad	152,04
Nr. 12823 H.04.054.02	idem c.s. ...16. Dn 50. euro (centosessanta/14)	cad	160,14
Nr. 12824 H.04.054.03	idem c.s. ...16. Dn 65. euro (centosessantasette/22)	cad	167,22
Nr. 12825 H.04.054.04	idem c.s. ...16. Dn 80. euro (duecentotre/54)	cad	203,54
Nr. 12826 H.04.054.05	idem c.s. ...16. Dn 100. euro (duecentoventisei/61)	cad	226,61
Nr. 12827 H.04.054.06	idem c.s. ...16. Dn 125. euro (duecentoottantadue/99)	cad	282,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12828 H.04.054.07	idem c.s. ...16. Dn 150. euro (trecentoventisei/02)	cad	326,02
Nr. 12829 H.04.054.08	idem c.s. ...16. Dn 200. euro (settecentotrenta/31)	cad	730,31
Nr. 12830 H.04.054.09	idem c.s. ...16. Dn 250. euro (novecentoottantanove/62)	cad	989,62
Nr. 12831 H.04.054.10	idem c.s. ...16. Dn 300. euro (milleduecentocinquantauno/82)	cad	1'251,82
Nr. 12832 H.04.054.11	idem c.s. ...16. Dn 350. euro (millesecentocinquantanove/05)	cad	1'759,05
Nr. 12833 H.04.054.12	idem c.s. ...16. Dn 400. euro (tremilaundici/54)	cad	3'011,54
Nr. 12834 H.04.055.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale o cilindrico, coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con trattamenti epossidici (minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). I seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore devono essere in bronzo, l'albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. La saracinesca deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazione che ne comprovi la conformità. Saracinesca a otturatore metallico PFA 25 e flange con foratura PN 25. Dn 65. euro (duecentosessantaotto/92)	cad	268,92
Nr. 12835 H.04.055.02	idem c.s. ...PN 25. Dn 80. euro (duecentonovanta/58)	cad	290,58
Nr. 12836 H.04.055.03	idem c.s. ...PN 25. Dn 100. euro (trecentoquarantacinque/22)	cad	345,22
Nr. 12837 H.04.055.04	idem c.s. ...PN 25. Dn 125. euro (quattrocentocinquantesette/85)	cad	457,85
Nr. 12838 H.04.055.05	idem c.s. ...PN 25. Dn 150. euro (cinquecentoquattro/74)	cad	504,74
Nr. 12839 H.04.055.06	idem c.s. ...PN 25. Dn 200. euro (milleseicentosessantasette/68)	cad	1'667,68
Nr. 12840 H.04.055.07	idem c.s. ...PN 25. Dn 250. euro (duemilacinquecentosessantacinque/70)	cad	2'565,70
Nr. 12841 H.04.055.08	idem c.s. ...PN 25. Dn 300. euro (tremlacentosessantasette/95)	cad	3'167,95
Nr. 12842 H.04.055.09	idem c.s. ...PN 25. DN mm 350. euro (quattromilacentosessantaotto/33)	cad	4'168,33
Nr. 12843 H.04.055.10	idem c.s. ...PN 25. DN mm 400. euro (cinquemilacinquecentocinquantacinque/07)	cad	5'555,07
Nr. 12844 H.04.056.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo cilindrico, coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con trattamenti epossidici (minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).I seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore devono essere in bronzo, l'albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo.Saracinesca a otturatore metallico PFA 40 e flange con foratura PN 40. DN mm 50. euro (trecentocinque/87)	cad	305,87
Nr. 12845 H.04.056.02	idem c.s. ...DN mm 65. euro (trecentosessantauno/01)	cad	361,01
Nr. 12846 H.04.056.03	idem c.s. ...DN mm 80. euro (quattrocentosessanta/61)	cad	460,61
Nr. 12847 H.04.056.04	idem c.s. ...DN mm 100. euro (seicentotrenta/10)	cad	630,10
Nr. 12848 H.04.056.05	idem c.s. ...DN mm 125. euro (novcentocinque/69)	cad	905,69
Nr. 12849 H.04.056.06	idem c.s. ...DN mm 150. euro (millecentoquarantanove/78)	cad	1'149,78
Nr. 12850 H.04.056.07	idem c.s. ...DN mm 200. euro (millenovecentocinquantatre/31)	cad	1'953,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12851 H.04.056.08	idem c.s. ...DN mm 250. euro (duemilaottocentostantadue/84)	cad	2'872,84
Nr. 12852 H.04.056.09	idem c.s. ...DN mm 300. euro (tremlaquattrocentonovantatre/40)	cad	3'493,40
Nr. 12853 H.04.056.10	idem c.s. ...DN mm 350. euro (quattromilaseicentoquaranta/83)	cad	4'640,83
Nr. 12854 H.04.056.11	idem c.s. ...DN mm 400. euro (seimilasettantatre/83)	cad	6'073,83
Nr. 12855 H.04.057.01	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla bidirezionale a doppio eccentrico con corpo e farfalla in ghisa sferoidale secondo le norme UNI EN 1563:2004 flangiata a norma UNI EN 1092 2, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonei per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare), con comando manuale a mezzo volantino con riduttore a vite senza fine.La guarnizione di tenuta facilmente sostituibile deve essere in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, l'albero e gli accessori in acciaio inox .La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1, UNI EN 1074 2 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Valvola a farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 150. euro (millecentotrentaotto/65)	cad	1'138,65
Nr. 12856 H.04.057.02	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 200. euro (milleduecentotrentasei/31)	cad	1'236,31
Nr. 12857 H.04.057.03	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 250. euro (millecinquecentocinquantesette/35)	cad	1'557,35
Nr. 12858 H.04.057.04	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 300. euro (millesettecentoquarantasei/69)	cad	1'746,69
Nr. 12859 H.04.057.05	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 350. euro (duemilanovantaquattro/84)	cad	2'094,84
Nr. 12860 H.04.057.06	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 400. euro (duemilatrecentoquarantesette/06)	cad	2'347,06
Nr. 12861 H.04.057.07	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 450. euro (duemilanovecentoventisei/86)	cad	2'926,86
Nr. 12862 H.04.057.08	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 500. euro (tremlasedici/04)	cad	3'016,04
Nr. 12863 H.04.057.09	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 600. euro (tremlaseicentosessantadue/12)	cad	3'662,12
Nr. 12864 H.04.057.10	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 700. euro (cinquemilaquattrocentostantasei/54)	cad	5'476,54
Nr. 12865 H.04.057.11	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 800. euro (settemilatrecentocinquantanove/48)	cad	7'359,48
Nr. 12866 H.04.057.12	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 900. euro (ottomilanovecentotrentadue/02)	cad	8'932,02
Nr. 12867 H.04.057.13	idem c.s. ...farfalla PFA 10 e foratura flange PN 10. Pn 10 Dn 1000. euro (dodicimiladuecentosei/25)	cad	12'206,25
Nr. 12868 H.04.058.01	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 150. euro (millecentotrentaotto/65)	cad	1'138,65
Nr. 12869 H.04.058.02	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 200. euro (milleduecentonovanta/81)	cad	1'290,81
Nr. 12870 H.04.058.03	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 250. euro (millecinquecentoventiotto/76)	cad	1'528,76
Nr. 12871 H.04.058.04	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 300. euro (milleottocentotrentaotto/68)	cad	1'838,68
Nr. 12872 H.04.058.05	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 350. euro (duemiladuecentoventicinque/08)	cad	2'225,08
Nr. 12873 H.04.058.06	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 400. euro (duemilasettecentoottantasei/87)	cad	2'786,87
Nr. 12874	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 450.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.058.07	euro (tremilacentoventiotto/25)	cad	3'128,25
Nr. 12875 H.04.058.08	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 500. euro (tremilaseicentotrentanove/43)	cad	3'639,43
Nr. 12876 H.04.058.09	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 600. euro (quattromilanovecentoventidue/06)	cad	4'922,06
Nr. 12877 H.04.058.10	idem c.s. ...farfalla PFA 16 e foratura flange PN 16. Pn 16 Dn 700. euro (seimilanovecentoquarantasei/98)	cad	6'946,98
Nr. 12878 H.04.059.01	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla bidirezionale a doppio eccentrico con corpo e farfalla in ghisa sferoidale secondo le norme UNI EN 1563:2004 flangiata a norma UNI EN 1092 2, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare), con comando manuale a mezzo volantino con riduttore a vite senza fine.La guarnizione di tenuta facilmente sostituibile deve essere in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, l'albero e gli accessori in acciaio inox .La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1, UNI EN 1074 2 e al D.M. 174/2004 e pertanto deve essere fornita corredata di certificato (di 3° parte) che ne comprovi la conformità.Valvola a farfalla PFA 25 e foratura flange PN 25. Pn 25 Dn 150. euro (milletrecentosei/24)	cad	1'306,24
Nr. 12879 H.04.059.02	idem c.s. ...25 Dn 200. euro (millecinquecentoventiquattro/38)	cad	1'524,38
Nr. 12880 H.04.059.03	idem c.s. ...25 Dn 250. euro (millenovecentotrentadue/90)	cad	1'932,90
Nr. 12881 H.04.059.04	idem c.s. ...25 Dn 300. euro (duemilatrecentocinquanta/76)	cad	2'350,76
Nr. 12882 H.04.059.05	idem c.s. ...25 Dn 350. euro (duemilaottocentosessantadue/34)	cad	2'862,34
Nr. 12883 H.04.059.06	idem c.s. ...25 Dn 400. euro (tremilatrecentoottantanove/42)	cad	3'389,42
Nr. 12884 H.04.059.07	idem c.s. ...25 Dn 450. euro (quattromiladuecentonovantasette/11)	cad	4'297,11
Nr. 12885 H.04.059.08	idem c.s. ...25 Dn 500. euro (quattromilasettecentoottantasei/02)	cad	4'786,02
Nr. 12886 H.04.060.01	Fornitura e posa in opera di valvola del tipo a molla diretta riduttrice - stabilizzatrice di pressione atta a mantenere una pressione di valle prerogolata e costante indipendentemente dalle variazioni di pressione di monte e di portata.Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Pressione di monte PFA 16 e riduzione di pressione a valle 4 12 bar. DN mm 50. euro (quattrocentotrentatre/38)	cad	433,38
Nr. 12887 H.04.060.02	idem c.s. ...DN mm 65. euro (cinquecentotrentauno/54)	cad	531,54
Nr. 12888 H.04.060.03	idem c.s. ...DN mm 80. euro (cinquecentonovantaotto/22)	cad	598,22
Nr. 12889 H.04.060.04	idem c.s. ...DN mm 100. euro (settecentoquarantauno/72)	cad	741,72
Nr. 12890 H.04.060.05	idem c.s. ...DN mm 125. euro (milletrecentoquarantacinque/30)	cad	1'345,30
Nr. 12891 H.04.060.06	idem c.s. ...DN mm 150. euro (millecinquecentoottanta/62)	cad	1'580,62
Nr. 12892 H.04.060.07	idem c.s. ...DN mm 200. euro (duemilanovecentodiciannove/27)	cad	2'919,27
Nr. 12893 H.04.061.01	Fornitura e posa in opera di valvola del tipo a molla diretta riduttrice stabilizzatrice di pressione atta a mantenere una pressione di valle prerogolata e costante indipendentemente dalle variazioni di pressione di monte e di portata.Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Pressione di monte PFA 25 riduzione di pressione a valle 4 12 bar. DN mm 50. euro (quattrocentoquarantatre/50)	cad	443,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12894 H.04.061.02	idem c.s. ...DN mm 65. euro (cinquecentosessantasette/46)	cad	567,46
Nr. 12895 H.04.061.03	idem c.s. ...DN mm 80. euro (seicentodiciassette/45)	cad	617,45
Nr. 12896 H.04.061.04	idem c.s. ...DN mm 100. euro (settecentoottantasette/47)	cad	787,47
Nr. 12897 H.04.061.05	idem c.s. ...DN mm 125. euro (millequattrocentoventisette/07)	cad	1'427,07
Nr. 12898 H.04.061.06	idem c.s. ...DN mm 150. euro (milleseicentoottantatre/44)	cad	1'683,44
Nr. 12899 H.04.061.07	idem c.s. ...DN mm 200. euro (tremlaenticinque/43)	cad	3'025,43
Nr. 12900 H.04.062.01	Fornitura e posa in opera di idrovalvola del tipo a flusso avviato atta mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione di monte o della portata, uguale al valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio) , guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Idrovalvola riduttrice e stabilizzatrice di pressione PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. DN mm 50. euro (milletrentadue/48)	cad	1'032,48
Nr. 12901 H.04.062.02	idem c.s. ...DN mm 65. euro (milleottantadue/07)	cad	1'082,07
Nr. 12902 H.04.062.03	idem c.s. ...DN mm 80. euro (millecentosessantaotto/99)	cad	1'168,99
Nr. 12903 H.04.062.04	idem c.s. ...DN mm 100. euro (millequattrocentosedici/72)	cad	1'416,72
Nr. 12904 H.04.062.05	idem c.s. ...DN mm 125. euro (milleottocentosestantauno/54)	cad	1'871,54
Nr. 12905 H.04.062.06	idem c.s. ...DN mm 150. euro (duemilacentonovantasette/94)	cad	2'197,94
Nr. 12906 H.04.062.07	idem c.s. ...DN mm 200. euro (tremlaquattrocentoventinove/32)	cad	3'429,32
Nr. 12907 H.04.062.08	idem c.s. ...DN mm 250. euro (quattromilaottocentoottantatre/68)	cad	4'883,68
Nr. 12908 H.04.062.09	idem c.s. ...DN mm 300. euro (settemilaventisette/21)	cad	7'027,21
Nr. 12909 H.04.062.10	idem c.s. ...DN mm 350. euro (ottomilasettecentoottanta/31)	cad	8'780,31
Nr. 12910 H.04.062.11	idem c.s. ...DN mm 400. euro (dodicimiladuecentonove/92)	cad	12'209,92
Nr. 12911 H.04.062.12	idem c.s. ...DN mm 500. euro (diciottomilaseicentoventinove/75)	cad	18'629,75
Nr. 12912 H.04.063.01	Fornitura e posa in opera di idrovalvola del tipo a flusso avviato atta mantenere a monte una pressione minima oppure scaricare a valle l'eccesso di pressione mediante la regolazione del pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile.Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Idrovalvola di sostegno o sfioro della pressione di monte PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. 0 mm 50. euro (millecentoottantaquattro/28)	cad	1'184,28
Nr. 12913 H.04.063.02	idem c.s. ...0 mm 65. euro (milleduecentodiciassette/68)	cad	1'217,68
Nr. 12914	idem c.s. ...0 mm 80.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.063.03	euro (milleduecentoseffantaotto/29)	cad	1'278,29
Nr. 12915	idem c.s. ...0 mm 100.		
H.04.063.04	euro (milleseffecentocinque/14)	cad	1'705,14
Nr. 12916	idem c.s. ...0 mm 125.		
H.04.063.05	euro (duemilacentoseffantaquattro/13)	cad	2'174,13
Nr. 12917	idem c.s. ...0 mm 150.		
H.04.063.06	euro (duemilatrecentocinquanta/76)	cad	2'350,76
Nr. 12918	idem c.s. ...0 mm 200.		
H.04.063.07	euro (tremilaseicentoventicinque/64)	cad	3'625,64
Nr. 12919	idem c.s. ...0 mm 250.		
H.04.063.08	euro (cinquemilaquattrocentonovantanove/99)	cad	5'499,99
Nr. 12920	idem c.s. ...0 mm 300.		
H.04.063.09	euro (ottomilatrecentonovantatre/41)	cad	8'393,41
Nr. 12921	idem c.s. ...0 mm 350.		
H.04.063.10	euro (novemilacentoseffantasei/00)	cad	9'176,00
Nr. 12922	idem c.s. ...0 mm 400.		
H.04.063.11	euro (tredicimilacinquecentocinquantacinque/88)	cad	13'555,88
Nr. 12923	idem c.s. ...0 mm 500.		
H.04.063.12	euro (diciottomilaottocentonovantasette/93)	cad	18'897,93
Nr. 12924	Fornitura e posa in opera di idrovalvola del tipo a flusso avviato atta mantenere la portata transitante al di sotto di un valore prefissato indipendentemente dalle variazioni di pressione sia a monte che a valle mediante pilota di controllo azionato da una membrana, da una molla e da un differenziale di pressione prodotto da un diaframma calibrato. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare). Otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di guida, molla e accessori in acciaio inox. La idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Idrovalvola limitatrice di portata PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. DN mm 50.		
H.04.064.01	euro (millequattrocentoventi/08)	cad	1'420,08
Nr. 12925	idem c.s. ...DN mm 65.		
H.04.064.02	euro (millecinquecentodieci/15)	cad	1'510,15
Nr. 12926	idem c.s. ...DN mm 80.		
H.04.064.03	euro (milleseicentoseffantauno/96)	cad	1'671,96
Nr. 12927	idem c.s. ...DN mm 100.		
H.04.064.04	euro (duemilaottantasei/67)	cad	2'086,67
Nr. 12928	idem c.s. ...DN mm 125.		
H.04.064.05	euro (duemilasettecentoquarantasette/93)	cad	2'747,93
Nr. 12929	idem c.s. ...DN mm 150.		
H.04.064.06	euro (tremilatrentadue/84)	cad	3'032,84
Nr. 12930	idem c.s. ...DN mm 200.		
H.04.064.07	euro (tremilacentoquindici/60)	cad	3'115,60
Nr. 12931	idem c.s. ...DN mm 250.		
H.04.064.08	euro (cinquemilanovecentoventiotto/07)	cad	5'928,07
Nr. 12932	idem c.s. ...DN mm 300.		
H.04.064.09	euro (ottomilasettecentoquaranta/52)	cad	8'740,52
Nr. 12933	idem c.s. ...DN mm 350.		
H.04.064.10	euro (novemilasettecentodiciotto/43)	cad	9'718,43
Nr. 12934	idem c.s. ...DN mm 400.		
H.04.064.11	euro (tredicimilaottocentoseffantacinque/68)	cad	13'875,68
Nr. 12935	idem c.s. ...DN mm 500.		
H.04.064.12	euro (diciannovemilatrecentotrentaotto/15)	cad	19'338,15
Nr. 12936	Fornitura e posa in opera di idrovalvola del tipo a flusso avviato con comando a galleggiante ed on/off atte a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, garantendo la totale tenuta stagna quando il serbatoio è al massimo livello. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il		
H.04.065.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Idrovalvola di sezionamento a galleggiante on off PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. 0 mm 50. euro (millecinquecentodieci/05)	cad	1'502,05
Nr. 12937 H.04.065.02	idem c.s. ...0 mm 65. euro (millecinquecentosessantatre/78)	cad	1'563,78
Nr. 12938 H.04.065.03	idem c.s. ...0 mm 80. euro (millesettecentosettantatre/16)	cad	1'773,16
Nr. 12939 H.04.065.04	idem c.s. ...0 mm 100. euro (duemiladuecentoquarantacinque/55)	cad	2'245,55
Nr. 12940 H.04.065.05	idem c.s. ...0 mm 125. euro (duemilasettecentoventicinque/67)	cad	2'725,67
Nr. 12941 H.04.065.06	idem c.s. ...0 mm 150. euro (tremlaquarantanove/04)	cad	3'049,04
Nr. 12942 H.04.065.07	idem c.s. ...0 mm 200. euro (tremlanovecentosettantauno/75)	cad	3'971,75
Nr. 12943 H.04.065.08	idem c.s. ...0 mm 250. euro (cinquemilaottocentosette/64)	cad	5'807,64
Nr. 12944 H.04.065.09	idem c.s. ...0 mm 300. euro (ottomilacinquecentosessantasette/47)	cad	8'567,47
Nr. 12945 H.04.065.10	idem c.s. ...0 mm 350. euro (novemilacinquecentosettantasei/75)	cad	9'576,75
Nr. 12946 H.04.065.11	idem c.s. ...0 mm 400. euro (tredicimilacinquecentoottantanove/28)	cad	13'589,28
Nr. 12947 H.04.065.12	idem c.s. ...0 mm 500. euro (diciannovemiladuecentosettantanove/46)	cad	19'279,46
Nr. 12948 H.04.066.01	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta avente corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile.La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 3:2001 e al D.M. dichiarazioni che ne comprovino 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. DN mm 40. euro (duecentonove/73)	cad	209,73
Nr. 12949 H.04.066.02	idem c.s. ...DN mm 50. euro (duecentotrentaquattro/01)	cad	234,01
Nr. 12950 H.04.066.03	idem c.s. ...DN mm 65. euro (duecentoquarantasette/17)	cad	247,17
Nr. 12951 H.04.066.04	idem c.s. ...DN mm 80. euro (duecentonovantatre/61)	cad	293,61
Nr. 12952 H.04.066.05	idem c.s. ...DN mm 100. euro (trecentoventiquattro/78)	cad	324,78
Nr. 12953 H.04.066.06	idem c.s. ...DN mm 125. euro (quattrocentosettantauno/22)	cad	471,22
Nr. 12954 H.04.066.07	idem c.s. ...DN mm 150. euro (cinquecentoottantasette/85)	cad	587,85
Nr. 12955 H.04.066.08	idem c.s. ...DN mm 200. euro (novecentosessantasei/11)	cad	966,11
Nr. 12956 H.04.066.09	idem c.s. ...DN mm 250. euro (millequattrocentocinquantaotto/06)	cad	1'458,06
Nr. 12957 H.04.066.10	idem c.s. ...DN mm 300. euro (millesettecentonovantasette/19)	cad	1'797,19
Nr. 12958	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno Venturi per tubazioni orizzontali, verticali od oblique, atta a chiudere tempestivamente le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.067.01	condutture in caso di interruzione o reversione del flusso avente corpo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092 2:1999 , scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 100 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox , albero di guida, molla e accessori in acciaio inox.La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1 : 2001, UNI EN 1074 3:2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Valvola venturi PFA 10 16 e foratura flange PN 10 16. 0 50 mm.;	cad	201,63
Nr. 12959	idem c.s. ...16. 0 65 mm.;		
H.04.067.02	euro (duecentoquarantadue/11)	cad	242,11
Nr. 12960	idem c.s. ...16. 0 80 mm.;		
H.04.067.03	euro (trecentoquarantaquattro/21)	cad	344,21
Nr. 12961	idem c.s. ...16. 0 100 mm.;		
H.04.067.04	euro (quattrocentodieci/80)	cad	410,80
Nr. 12962	idem c.s. ...16. 0 125 mm.;		
H.04.067.05	euro (cinquecentotrenta/93)	cad	530,93
Nr. 12963	idem c.s. ...16. 0 150 mm.;		
H.04.067.06	euro (seicentonovantanove/45)	cad	699,45
Nr. 12964	idem c.s. ...16. 0 200 mm.;		
H.04.067.07	euro (milleduecentosette/98)	cad	1'207,98
Nr. 12965	idem c.s. ...16. 0 250 mm.;		
H.04.067.08	euro (milleduecentoquarantaquattro/53)	cad	1'244,53
Nr. 12966	idem c.s. ...16. 0 300 mm.;		
H.04.067.09	euro (duemilacinquecentosettantasette/44)	cad	2'577,44
Nr. 12967	idem c.s. ...16. 0 350 mm.;		
H.04.067.10	euro (quattromiladuecentocinquanta/60)	cad	4'250,60
Nr. 12968	idem c.s. ...16. 0 400 mm.;		
H.04.067.11	euro (cinquemiladuecentoventiuno/74)	cad	5'221,74
Nr. 12969	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione con corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) munito di valvola a sfera. Il galleggiante e l'ugello devono essere in ABS, la vite di regolazione in acciaio inox e la valvola di sfiato in ottone.Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Sfiato di degasaggio PFA 16 DN 3/4" 1" e valvola a sfera.	cad	96,14
H.04.068	euro (novantasei/14)		
Nr. 12970	idem c.s. ...comprovino la conformità. Sfiato di degasaggio PFA 25 DN 3/4" 1" e valvola a sfera.		
H.04.069	euro (cento/19)	cad	100,19
Nr. 12971	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione con corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) flangiato a norma UNI EN 1092 1 o 2, munito di valvola a sfera. Il galleggiante e l'ugello devono essere in ABS, la vite di regolazione in acciaio inox e la valvola di sfiato in ottone. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Sfiato di degasaggio PFA 16 25 flangia e valvola a sfera. DN 40 50 65.	cad	159,75
H.04.070.01	euro (centocinquantanove/75)		
Nr. 12972	idem c.s. ...sfera. DN 80.		
H.04.070.02	euro (centonovanta/42)	cad	190,42
Nr. 12973	idem c.s. ...sfera. DN 100.		
H.04.070.03	euro (duecentosette/32)	cad	207,32
Nr. 12974	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a doppia funzione (riempimento svuotamento) con corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiato a norma UNI EN 1092 2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Coperchio, griglia di protezione e viteria in acciaio inox, galleggiante, guide galleggiante e sede guarnizione in ABS, guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Sfiato a doppia funzione PFA 16 25 e foratura flangia PN 10 16. Dn 50 65.	cad	156,72
H.04.071.01	euro (centocinquantasei/72)		
Nr. 12975	idem c.s. ...16. Dn 80.		
H.04.071.02	euro (duecentoventiquattro/52)	cad	224,52
Nr. 12976	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a doppia funzione (riempimento svuotamento) con corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.072.01	a norma UNI EN 1563:2004 , flangiato a norma UNI EN 1092 2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Coperchio e la griglia di protezione in acciaio inox A2, galleggianti, guide galleggianti e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità.Sfiato a doppia funzione PFA 16 25 e foratura flangia PN 25. Dn 50 65. euro (centoottanta/62)	cad	180,62
Nr. 12977	idem c.s. ...25. Dn 80.		
H.04.072.02	euro (duecentoquaranta/93)	cad	240,93
Nr. 12978	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento svuotamento degasaggio) con corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiato a norma UNI EN 1092 2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Coperchio e la griglia di protezione in acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggianti e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Sfiato a tripla funzione PFA 16 25 e foratura flangia PN 10 16 . Dn 40 50 65. euro (duecentotrentacinque/65)	cad	235,65
Nr. 12979	idem c.s. Dn 80.		
H.04.073.02	euro (trecentodiciotto/86)	cad	318,86
Nr. 12980	idem c.s. Dn 100.		
H.04.073.03	euro (quattrocentodiciotto/44)	cad	418,44
Nr. 12981	idem c.s. Dn 150.		
H.04.073.04	euro (cinquecentoventicinque/32)	cad	525,32
Nr. 12982	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione (riempimento svuotamento degasaggio) con corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiato a norma UNI EN 1092 2:1999 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Coperchio e la griglia di protezione in acciaio inox A2, galleggiante, guide galleggianti e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2 e guarnizione a labbro in EPDM sostituibili per manutenzione. Lo sfiato deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074 1: 2001, UNI EN 1074 4 :2004 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Sfiato a tripla funzione PFA 16 25 e foratura flangia 25. Dn 40 50. euro (duecentotrentacinque/65)	cad	235,65
Nr. 12983	idem c.s. ...25. Dn 65.		
H.04.074.02	euro (duecentocinquantauno/87)	cad	251,87
Nr. 12984	idem c.s. ...25. Dn 80.		
H.04.074.03	euro (trecentodiciotto/86)	cad	318,86
Nr. 12985	idem c.s. ...25. Dn 100.		
H.04.074.04	euro (quattrocentoventisei/13)	cad	426,13
Nr. 12986	idem c.s. ...25. Dn 150.		
H.04.074.05	euro (cinquecentotrentasei/76)	cad	536,76
Nr. 12987	Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta , costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092 1:2007 e con o ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) e con escursione di +/- 25 mm. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10. DN mm 50. euro (centosessantadue/16)	cad	162,16
Nr. 12988	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 65.		
H.04.075.02	euro (centosettantacinque/32)	cad	175,32
Nr. 12989	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 80.		
H.04.075.03	euro (centonovantadue/93)	cad	192,93
Nr. 12990	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 100.		
H.04.075.04	euro (duecentotrentanove/77)	cad	239,77
Nr. 12991	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 125.		
H.04.075.05	euro (duecentosettanta/84)	cad	270,84
Nr. 12992	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 150.		
H.04.075.06	euro (trecentoventiuno/76)	cad	321,76
Nr. 12993	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 200.		
H.04.075.07	euro (trecentonovantasei/44)	cad	396,44
Nr. 12994	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 250.		
H.04.075.08	euro (cinquecentosessantaotto/82)	cad	568,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12995 H.04.075.09	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 300. euro (seicentoundici/42)	cad	611,42
Nr. 12996 H.04.075.10	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 350. euro (ottocentotrentaquattro/49)	cad	834,49
Nr. 12997 H.04.075.11	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 400. euro (millequindici/67)	cad	1'015,67
Nr. 12998 H.04.075.12	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 450. euro (millecentoquaranta/17)	cad	1'140,17
Nr. 12999 H.04.075.13	idem c.s. ...flange PN 10. DN mm 500. euro (milleduecentoottantacinque/01)	cad	1'285,01
Nr. 13000 H.04.076.01	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 50. euro (centosessantadue/16)	cad	162,16
Nr. 13001 H.04.076.02	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 65. euro (centosettantacinque/32)	cad	175,32
Nr. 13002 H.04.076.03	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 80. euro (duecentoventidue/77)	cad	222,77
Nr. 13003 H.04.076.04	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 100. euro (duecentotrentanove/77)	cad	239,77
Nr. 13004 H.04.076.05	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 125. euro (duecentosettanta/84)	cad	270,84
Nr. 13005 H.04.076.06	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 150. euro (trecentoventiuno/76)	cad	321,76
Nr. 13006 H.04.076.07	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 200. euro (quattrocentocinquantatre/98)	cad	453,98
Nr. 13007 H.04.076.08	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 250. euro (seicentosessantadue/94)	cad	662,94
Nr. 13008 H.04.076.09	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 300. euro (settecentoventidue/74)	cad	722,74
Nr. 13009 H.04.076.10	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 350. euro (milenove/57)	cad	1'009,57
Nr. 13010 H.04.076.11	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 400. euro (milleduecentosettantacinque/76)	cad	1'275,76
Nr. 13011 H.04.076.12	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 450. euro (millecinquecentoquarantadue/95)	cad	1'542,95
Nr. 13012 H.04.076.13	idem c.s. ...flange PN 16. DN mm 500. euro (milenovecentoventinove/65)	cad	1'929,65
Nr. 13013 H.04.077.01	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 50. euro (centoottantasette/46)	cad	187,46
Nr. 13014 H.04.077.02	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 65. euro (duecentocinquantacinque/76)	cad	255,76
Nr. 13015 H.04.077.03	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 80. euro (duecentosettantasei/41)	cad	276,41
Nr. 13016 H.04.077.04	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 100. euro (trecentotrentaquattro/90)	cad	334,90
Nr. 13017 H.04.077.05	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 125. euro (trecentonovantauno/27)	cad	391,27
Nr. 13018 H.04.077.06	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 150. euro (quattrocentocinquantatre/32)	cad	453,32
Nr. 13019 H.04.077.07	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 200. euro (seicentoventiuno/97)	cad	621,97
Nr. 13020	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 250.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.077.08	euro (ottocentonovantatre/67)	cad	893,67
Nr. 13021 H.04.077.09	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 300. euro (millecentosettantanove/66)	cad	1'179,66
Nr. 13022 H.04.077.10	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 350. euro (milleseicentoquarantauno/06)	cad	1'641,06
Nr. 13023 H.04.077.11	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 400. euro (duemilaottantauno/31)	cad	2'081,31
Nr. 13024 H.04.077.12	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 450. euro (duemilatrecentonovantasei/06)	cad	2'396,06
Nr. 13025 H.04.077.13	idem c.s. ...flange PN 25. DN mm 500. euro (duemilanovecentonovantadue/87)	cad	2'992,87
Nr. 13026 H.04.078.01	Fornitura e posa in opera di manicotto universale a due bicchieri per collegamenti tra tubi di ghisa, acciaio e PVC, avente corpo e controflangia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Guarnizioni in EPDM conformi alla norma UNI EN 681 1, tiranti , dadi e rondelle in acciaio zincati .Il manicotto deve essere idoneo a collegare le estremità di tubi di materiale o diametro differente e permettere la deviazione angolare dei tubi fino ad un massimo di 6° senza comprometterne la tenuta.Il produttore deve fornire dichiarazione di conformità al D.M. 174/2004 .Manicotto universale PFA 16. Dn 50. euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
Nr. 13027 H.04.078.02	idem c.s. ...16. Dn 65. euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 13028 H.04.078.03	idem c.s. ...16. Dn 80. euro (cinquantanove/71)	cad	59,71
Nr. 13029 H.04.078.04	idem c.s. ...16. Dn 100. euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 13030 H.04.078.05	idem c.s. ...16. Dn 125. euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 13031 H.04.078.06	idem c.s. ...16. Dn 150. euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 13032 H.04.078.07	idem c.s. ...16. Dn 200. euro (centotrentanove/66)	cad	139,66
Nr. 13033 H.04.078.08	idem c.s. ...16. Dn 250. euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 13034 H.04.078.09	idem c.s. ...16. Dn 300. euro (duecentoquattro/42)	cad	204,42
Nr. 13035 H.04.079.01	Fornitura e posa in opera di giunto universale multidiametro bicchiere/flangia, adatto per collegare tubi lisci e tubi flangiati in ghisa, acciaio e PVC, avente corpo e flangia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiatura conforme alla norma UNI EN 1092 2 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare).Guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681 1, tiranti , dadi e rondelle in acciaio zincati .Il giunto deve permettere la deviazione angolare del tubo fino ad un massimo di 3° senza comprometterne la tenuta.Il produttore deve fornire dichiarazione di conformità al D.M. 174/2004. Giunto universale multidiametro flangiato PFA 16 e foratura flange PN 10/16. Dn flangia 50. euro (cinquantadue/48)	cad	52,48
Nr. 13036 H.04.079.02	idem c.s. ...Dn flangia 65. euro (cinquantaquattro/51)	cad	54,51
Nr. 13037 H.04.079.03	idem c.s. ...Dn flangia 80. euro (settantatre/95)	cad	73,95
Nr. 13038 H.04.079.04	idem c.s. ...Dn flangia 100. euro (ottantauno/44)	cad	81,44
Nr. 13039 H.04.079.05	idem c.s. ...Dn flangia 125. euro (ottantaotto/88)	cad	88,88
Nr. 13040 H.04.079.06	idem c.s. ...Dn flangia 150. euro (centoquattro/32)	cad	104,32
Nr. 13041 H.04.079.07	idem c.s. ...Dn flangia 200. euro (centocinquanta/92)	cad	150,92
Nr. 13042	idem c.s. ...Dn flangia 250.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.079.08	euro (centonovantatre/53)	cad	193,53
Nr. 13043	idem c.s. ...Dn flangia 300.		
H.04.079.09	euro (duecentoquarantaquattro/64)	cad	244,64
Pozzetti (SbCap 103)			
Nr. 13044	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40.		
H.04.080.01	euro (quarantacinque/38)	cad	45,38
Nr. 13045	idem c.s. ...il rinterro. elemento di fondo 50x50x50.		
H.04.080.02	euro (cinquantasette/60)	cad	57,60
Nr. 13046	idem c.s. ...il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.		
H.04.080.03	euro (sessantanove/74)	cad	69,74
Nr. 13047	idem c.s. ...il rinterro. elemento di fondo 80x80x80.		
H.04.080.04	euro (centotredici/85)	cad	113,85
Nr. 13048	idem c.s. ...il rinterro. elemento intermedio di prolunga 40x40x40.		
H.04.080.05	euro (quarantauno/48)	cad	41,48
Nr. 13049	idem c.s. ...il rinterro. elemento intermedio di prolunga 50x50x50.		
H.04.080.06	euro (quarantanove/95)	cad	49,95
Nr. 13050	idem c.s. ...il rinterro. elemento intermedio di prolunga 60x60x60.		
H.04.080.07	euro (cinquantanove/03)	cad	59,03
Nr. 13051	idem c.s. ...il rinterro. elemento intermedio di prolunga 80x80x80.		
H.04.080.08	euro (novantadue/57)	cad	92,57
Nr. 13052	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 40 x 40.		
H.04.080.09	euro (trentauno/23)	cad	31,23
Nr. 13053	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 50 x50.		
H.04.080.10	euro (trentatre/83)	cad	33,83
Nr. 13054	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 60 x 60.		
H.04.080.11	euro (trentasette/20)	cad	37,20
Nr. 13055	idem c.s. ...il rinterro. coperchio per elemento da 80 x 80.		
H.04.080.12	euro (settantasette/76)	cad	77,76
Nr. 13056	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere rispettivamente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento di fondo 100x100x100.		
H.04.081.01	euro (duecentotre/02)	cad	203,02
Nr. 13057	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 120x100x100.		
H.04.081.02	euro (duecentoquarantatre/11)	cad	243,11
Nr. 13058	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 120x120x100.		
H.04.081.03	euro (duecentoquarantanove/37)	cad	249,37
Nr. 13059	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 100x150x100.		
H.04.081.04	euro (trecentonovanta/53)	cad	390,53
Nr. 13060	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 120x150x100.		
H.04.081.05	euro (quattrocentoventinove/62)	cad	429,62
Nr. 13061	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 150x150x100.		
H.04.081.06	euro (quattrocentosettanta/22)	cad	470,22
Nr. 13062	idem c.s. ...del chiusino. elemento di fondo 150x200x100.		
H.04.081.07	euro (cinquecentosessantauno/30)	cad	561,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13063 H.04.081.08	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x100x25. euro (novantacinque/11)	cad	95,11
Nr. 13064 H.04.081.09	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x100x50. euro (centodiciotto/82)	cad	118,82
Nr. 13065 H.04.081.10	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x100x100. euro (centosessantaotto/16)	cad	168,16
Nr. 13066 H.04.081.11	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x100x25. euro (centosei/93)	cad	106,93
Nr. 13067 H.04.081.12	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x100x50. euro (centotrentaotto/24)	cad	138,24
Nr. 13068 H.04.081.13	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x100x100. euro (centonovantaotto/96)	cad	198,96
Nr. 13069 H.04.081.14	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x120x25. euro (centoundici/17)	cad	111,17
Nr. 13070 H.04.081.15	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x120x50. euro (centoquarantadue/28)	cad	142,28
Nr. 13071 H.04.081.16	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x120x100. euro (duecentosei/04)	cad	206,04
Nr. 13072 H.04.081.17	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x150x25. euro (centotrenta/83)	cad	130,83
Nr. 13073 H.04.081.18	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x150x50. euro (centonovantasette/25)	cad	197,25
Nr. 13074 H.04.081.19	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 100x150x100. euro (trecentoventi/58)	cad	320,58
Nr. 13075 H.04.081.20	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x150x25. euro (centoquaranta/77)	cad	140,77
Nr. 13076 H.04.081.21	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x150x50. euro (duecentoquindici/72)	cad	215,72
Nr. 13077 H.04.081.22	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 120x150x100. euro (trecentocinquantaquattro/23)	cad	354,23
Nr. 13078 H.04.081.23	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x25. euro (centocinquantaquattro/30)	cad	153,30
Nr. 13079 H.04.081.24	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x50. euro (duecentotrentaotto/68)	cad	238,68
Nr. 13080 H.04.081.25	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x150x100. euro (trecentoottantaotto/59)	cad	388,59
Nr. 13081 H.04.081.26	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x200x25. euro (centosessantasei/99)	cad	166,99
Nr. 13082 H.04.081.27	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x200x50. euro (duecentosessantatre/29)	cad	263,29
Nr. 13083 H.04.081.28	idem c.s. ...del chiusino. elemento intermedio per prolunga 150x200x100. euro (quattrocentotrentaotto/80)	cad	438,80
Nr. 13084 H.04.081.29	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 100x100. euro (centoundici/98)	cad	111,98
Nr. 13085 H.04.081.30	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 100x120. euro (centotrentaquattro/40)	cad	134,40
Nr. 13086 H.04.081.31	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 120x120. euro (centoquarantaquattro/32)	cad	144,32
Nr. 13087 H.04.081.32	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 100x150. euro (duecentodieci/49)	cad	210,49
Nr. 13088	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 120x150.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.04.081.33	euro (duecentotrentasei/54)	cad	236,54
Nr. 13089	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 150x150.		
H.04.081.34	euro (duecentosettantadue/79)	cad	272,79
Nr. 13090	idem c.s. ...del chiusino. soletta di copertura per elemento 150x200.		
H.04.081.35	euro (trecentotrentadue/50)	cad	332,50
Nr. 13091	Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare d'ispezione del diametro interno di 800 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di marcatura CE, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni suo componente, realizzato con l'impiego di cemento tipo 42,5 R . Il pozzetto è composto da elemento di base in CLS con 2 fori di linea avente camera del diametro interno di 800 mm, spessore di parete non inferiore a 120 mm, altezza tale da consentire innesti fino al DN 300/350 mm, adatti per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, GHISA, ecc, completo di manicotti e guarnizioni di tenuta in elastomero conformi alle norme UNI EN 681. La platea di base, incorporata in un unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore non inferiore a 100 mm, sarà sagomata a cunicolo per la continuità idraulica della tubazione. elemento di rialzo del diametro interno di 800 mm, spessore di parete non inferiore a 120 mm ed altezza variabile secondo le indicazioni di progetto. elemento tronco conico del diametro interno di base di 800 mm e del diametro in sommità di 625 mm , spessore di parete non inferiore a 120 mm, ed altezza variabile compresa tra i 600 ed i 2000 mm soletta circolare di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino (da utilizzarsi in alternativa all'elemento tronco conico per basse quote di scorrimento) avente spessore non inferiore a 150 mm elementi raggiungi quota del diametro interno di 625 mm di altezza compresa tra i 50 mm e 200 mm. Le giunzioni tra i vari elementi del pozzetto saranno del tipo a bicchiere ricavate nello spessore delle pareti per consentire l'incastro a tenuta degli elementi successivi e della soletta di copertura e dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni in elastomero incorporate durante il getto, conformi alla norma UNI EN 681 1.L'elemento di base può essere rivestito, per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'aggressione chimica, con un film di resina epossidica avente spessore non inferiore a 0,3 mm, oppure con vasca preformata in materiale plastico resa solidale al calcestruzzo in fase di produzione.Gli elementi di rialzo e a tronco di cono dovranno avere la predisposizione per l'innesto a pressione dei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004. elemento di base con innesti fino al DN 350.		
	euro (trecentosettantadue/26)	cad	372,26
Nr. 13092	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 200.		
H.04.082.02	euro (settecentosedici/34)	cad	716,34
Nr. 13093	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 250.		
H.04.082.03	euro (settecentoottanta/86)	cad	780,86
Nr. 13094	idem c.s. ...EN 13101:2004. sovrapprezzo per elemento di base con rivestimento in resina epossidica dello spessore non inferiore a 0,3 mm;		
H.04.082.04	euro (ventitre/66)	mq	23,66
Nr. 13095	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000.		
H.04.082.05	euro (tre/51)	cm/h	3,51
Nr. 13096	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1001 e fino a 1500.		
H.04.082.06	euro (tre/34)	cm/h	3,34
Nr. 13097	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 300.		
H.04.082.07	euro (novacentotrentauno/39)	cad	931,39
Nr. 13098	idem c.s. ...EN 13101:2004. soletta di copertura.		
H.04.082.08	euro (centosettantanove/58)	cad	179,58
Nr. 13099	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungi quota da 50 mm.		
H.04.082.09	euro (quarantaquattro/20)	cad	44,20
Nr. 13100	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1501 e fino a 2000.		
H.04.082.10	euro (due/97)	cm/h	2,97
Nr. 13101	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungi quota da 150 mm.		
H.04.082.11	euro (cinquantaquattro/96)	cad	54,96
Nr. 13102	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungi quota da 200 mm.		
H.04.082.12	euro (sessanta/32)	cad	60,32
Nr. 13103	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungi quota da 100 mm.		
H.04.082.13	euro (quarantanove/58)	cad	49,58
Nr. 13104	Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare d'ispezione del diametro interno di 1000 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di marcatura CE, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni suo componente, realizzato con l'impiego di cemento tipo 42,5 R . Il pozzetto è composto da: elemento di base in CLS con 2 fori di linea avente camera del diametro interno di 1000 mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm, altezza tale da consentire innesti fino al DN 300/350 mm, adatti per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, GHISA, ecc, completo di manicotti e guarnizioni di tenuta in elastomero conformi alle norme UNI EN 681. La platea di base, incorporata in un unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore non inferiore a 150 mm, sarà sagomata a cunicolo per la continuità idraulica della tubazione. elemento di rialzo del diametro interno di 1000 mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm ed altezza variabile secondo le indicazioni di progetto. elemento tronco conico del diametro interno di base di 1000 mm e del diametro in sommità di 625 mm , spessore di parete non inferiore a 150 mm, ed altezza variabile compresa tra i 600 ed i 2000 mm soletta circolare di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino (da utilizzarsi in alternativa all'elemento tronco conico per basse quote di scorrimento) avente spessore non inferiore a 150 mm elementi raggiungi quota del diametro interno di 625 mm di altezza compresa tra i 50 mm e 200 mm. Le giunzioni tra i vari elementi del pozzetto saranno del tipo a bicchiere ricavate nello spessore delle pareti per consentire l'incastro a tenuta degli elementi successivi e della soletta di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	copertura e dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni di tenuta in elastomero incorporate durante il getto, conformi alla norma UNI EN 681 1.L'elemento di base può essere rivestito, per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'aggressione chimica, con un film di resina epossidica avente spessore non inferiore a 0,3 mm, oppure con vasca preformata in materiale plastico resa solidale al calcestruzzo in fase di produzione.Gli elementi di rialzo e a tronco di cono dovranno avere la predisposizione per l'innesto a pressione dei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004. elemento di base con innesti fino al DN 350. euro (quattrocentoventinove/00)	cad	429,00
Nr. 13105 H.04.083.02	idem c.s. ...EN 13101:2004. sovrapprezzo per elemento di base con rivestimento in resina epossidica dello spessore non inferiore a 0,3 mm; euro (ventitre/66)	mq	23,66
Nr. 13106 H.04.083.03	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 200. euro (ottocentoquarantasei/20)	cad	846,20
Nr. 13107 H.04.083.04	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 250. euro (ottocentosettantaotto/45)	cad	878,45
Nr. 13108 H.04.083.05	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 300. euro (milleduecentocinquantaquattro/79)	cad	1'254,79
Nr. 13109 H.04.083.06	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000. euro (tre/83)	cm/h	3,83
Nr. 13110 H.04.083.07	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1001 e fino a 1500. euro (tre/62)	cm/h	3,62
Nr. 13111 H.04.083.08	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1501 e fino a 2000. euro (tre/40)	cm/h	3,40
Nr. 13112 H.04.083.09	idem c.s. ...EN 13101:2004. soletta di copertura. euro (centonovantacinque/71)	cad	195,71
Nr. 13113 H.04.083.10	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquote da 50 mm. euro (quarantaquattro/20)	cad	44,20
Nr. 13114 H.04.083.11	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquote da 100 mm. euro (quarantanove/58)	cad	49,58
Nr. 13115 H.04.083.12	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquote da 150 mm. euro (cinquantaquattro/96)	cad	54,96
Nr. 13116 H.04.083.13	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquote da 200 mm. euro (sessanta/32)	cad	60,32
Nr. 13117 H.04.084.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare d'ispezione del diametro interno di 1200 mm in calcestruzzo vibrocompresso costruito secondo la norma UNI EN 1917:2004 provvisto di marcatura CE, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni suo componente, realizzato con l'impiego di cemento tipo 42,5 R . Il pozzetto è composto da: elemento di base in CLS con 2 fori di linea avente camera del diametro interno di 1200 mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm, altezza tale da consentire innesti fino al DN 300/350 mm, adatti per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, GHISA, ecc, completo di manicotti e guarnizioni di tenuta in elastomero conformi alle norme UNI EN 681. La platea di base, incorporata in un unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore non inferiore a 150 mm, sarà sagomata a cunicolo per la continuità idraulica della tubazione. elemento di rialzo del diametro interno di 1200 mm, spessore di parete non inferiore a 150 mm ed altezza variabile secondo le indicazioni di progetto. elemento tronco conico del diametro interno di base di 1200 mm e del diametro in sommità di 625 mm , spessore di parete non inferiore a 150 mm, ed altezza variabile compresa tra i 600 ed i 2000 mm soletta circolare di copertura proporzionata per carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il posizionamento del chiusino (da utilizzarsi in alternativa all'elemento tronco conico per basse quote di scorrimento) avente spessore non inferiore a 150 mm elementi raggiungiquote del diametro interno di 625 mm di altezza compresa tra i 50 mm e 200 mm. Le giunzioni tra i vari elementi del pozzetto saranno del tipo a bicchiere ricavate nello spessore delle pareti per consentire l'incastro a tenuta degli elementi successivi e della soletta di copertura e dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni di tenuta in elastomero incorporate durante il getto, conformi alla norma UNI EN 681 1.L'elemento di base può essere rivestito, per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'aggressione chimica, con un film di resina epossidica avente spessore non inferiore a 0,3 mm, oppure con vasca preformata in materiale plastico resa solidale al calcestruzzo in fase di produzione.Gli elementi di rialzo e a tronco di cono dovranno avere la predisposizione per l'innesto a pressione dei gradini di discesa a norma UNI EN 13101:2004. elemento di base con innesti fino al DN 350. euro (quattrocentosessantanove/35)	cad	469,35
Nr. 13118 H.04.084.02	idem c.s. ...EN 13101:2004. sovrapprezzo per elemento di base con rivestimento in resina epossidica dello spessore non inferiore a 0,3 mm; euro (ventitre/66)	mq	23,66
Nr. 13119 H.04.084.03	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 200. euro (milleduecentotredici/42)	cad	1'213,42
Nr. 13120 H.04.084.04	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 250. euro (milleduecentosessantasette/19)	cad	1'267,19
Nr. 13121 H.04.084.05	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di base con fondo in materiale plastico per innesti DN 300. euro (millecinquecentotré/74)	cad	1'503,74
Nr. 13122 H.04.084.06	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 600 e fino a 1000. euro (quattro/05)	cm/h	4,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13123 H.04.084.07	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1001 e fino a 1500. euro (tre/88)	cm/h	3,88
Nr. 13124 H.04.084.08	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento di rialzo o a tronco di cono per altezze da 1501 e fino a 2000. euro (tre/67)	cm/h	3,67
Nr. 13125 H.04.084.09	idem c.s. ...EN 13101:2004. soletta di copertura. euro (duecentotredici/98)	cad	213,98
Nr. 13126 H.04.084.10	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquota da 50 mm. euro (quarantaquattro/20)	cad	44,20
Nr. 13127 H.04.084.11	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquota da 100 mm. euro (quarantanove/58)	cad	49,58
Nr. 13128 H.04.084.12	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquota da 150 mm. euro (cinquantaquattro/96)	cad	54,96
Nr. 13129 H.04.084.13	idem c.s. ...EN 13101:2004. elemento raggiungiquota da 200 mm. euro (sessanta/32)	cad	60,32
Nr. 13130 H.04.085	Fornitura e posa in opera di gradini per scala di accesso ai pozzetti posti a pressione negli appositi fori, conformi alla norma UNI EN 13101:2004. euro (quattordici/05)	cad	14,05
Dispositivi di chiusura e di coronamento e griglie (SbCap 104)			
Nr. 13131 H.04.086.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 900 kN (90 t.), conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma UNI EN 124:1995. dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo , articolato al telaio con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione aperto a 90°, guarnizione continua in elastomero antirumore ed antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 102 kg. euro (quattrocentoottantacinque/13)	cad	485,13
Nr. 13132 H.04.086.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 110 kg. euro (cinquecentodiciannove/61)	cad	519,61
Nr. 13133 H.04.087.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 900 kN (90 t.), conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma UNI EN 124:1995. dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo, guarnizione continua in elastomero antirumore ed antibasculamento; telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 93 kg. euro (quattrocentosettantauno/23)	cad	471,23
Nr. 13134 H.04.087.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 102 kg. euro (cinquecentodieci/79)	cad	502,79
Nr. 13135 H.04.088.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 600 kN (60 t.), conforme alla classe di carico E600 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo articolato al telaio con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione aperto a 90°, guarnizione continua in elastomero antirumore ed antibasculamento; telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm , luce netta diam 600 mm, peso totale circa 100 kg. euro (quattrocentoventisette/67)	cad	427,67
Nr. 13136 H.04.088.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 102 kg. euro (quattrocentosessantadue/15)	cad	462,15
Nr. 13137 H.04.089.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 600 kN (60 t.), conforme alla classe di carico E600 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo , guarnizione continua in elastomero antirumore ed antibasculamento; telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 92 kg. euro (quattrocentoquindici/66)	cad	415,66
Nr. 13138 H.04.089.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 101 kg. euro (quattrocentoquarantatre/45)	cad	443,45
Nr. 13139 H.04.090.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva, composto da coperchio di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo articolato al telaio con bloccaggio antichiusura accidentale in posizione verticale ed estraibile in posizione aperto, guarnizione continua in elastomero antirumore ed antibasculamento; telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare o ottagonale diam 850 mm, luce netta minima 600 mm , peso totale circa 87 kg. euro (trecentonovantasette/23)	cad	397,23
Nr. 13140 H.04.090.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta minima 600 mm, peso totale circa 97 kg. euro (quattrocentotrenta/88)	cad	430,88
Nr. 13141 H.04.091.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio a rilievi antisdrucchiolo di forma circolare dotato di bloccaggio automatico al telaio ed articolato ad esso con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, con possibilità di inserimento di sistema antifurto, guarnizione in polietilene antirumore ed antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare o ottagonale diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm , peso totale circa 57 kg. euro (centosettantaquattro/54)	cad	174,54
Nr. 13142 H.04.091.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio circolare o ottagonale diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm , peso totale circa 62 kg. euro (duecentocinquantacinque/28)	cad	255,28
Nr. 13143 H.04.091.03	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 65 kg. euro (centoottantacinque/60)	cad	185,60
Nr. 13144 H.04.091.04	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 71 kg. euro (duecentosettantaotto/27)	cad	278,27
Nr. 13145 H.04.092.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva composto da coperchio quadrato/rettangolare a rilievi antisdrucchiolo a posizionamento obbligatorio in una unica direzione preferenziale , telaio quadrato/rettangolare con altezza non inferiore a 100 mm e munito di sistema antibasculamento.Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 400x400 e peso totale circa 40,00 kg. euro (centonovantasei/11)	cad	196,11
Nr. 13146 H.04.092.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato con luce netta 500x500 e peso totale circa 53,00 kg. euro (duecentocinquanta/18)	cad	250,18
Nr. 13147 H.04.092.03	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato con luce netta 600x600 e peso totale circa 68,00 kg. euro (trecentouno/82)	cad	301,82
Nr. 13148 H.04.092.04	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato con luce netta 700x700 e peso totale circa 90,00 kg. euro (trecentoottantadue/26)	cad	382,26
Nr. 13149 H.04.092.05	idem c.s. ...riferimento. Telaio rettangolare con luce netta 700x500 e peso totale circa 73,00 kg. euro (trecentosessantanove/86)	cad	369,86
Nr. 13150 H.04.093.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio quadrato a rilievi antisdrucchiolo, telaio quadrato e munito di sistema antirumore e antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 300x300 e peso totale circa 19,00 kg. euro (novantaquattro/11)	cad	94,11
Nr. 13151 H.04.093.02	idem c.s. ...luce netta 400x400 e peso totale circa 28,00 kg. euro (centotrenta/64)	cad	130,64
Nr. 13152 H.04.093.03	idem c.s. ...luce netta 500x500 e peso totale circa 39,00 kg. euro (centosessantacinque/40)	cad	165,40
Nr. 13153 H.04.093.04	idem c.s. ...luce netta 600x600 e peso totale circa 52,00 kg. euro (duecentoventisette/65)	cad	227,65
Nr. 13154 H.04.093.05	idem c.s. ...luce netta 700x700 e peso totale circa 77,00 kg. euro (trecentosettanta/67)	cad	370,67
Nr. 13155 H.04.094	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva composto da telaio rettangolare , coperchio rettangolare a rilievi antisdrucchiolo , avente luce netta 600x400 mm e peso circa 44,00 kg.Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. euro (duecentotrentasette/92)	cad	237,92
Nr. 13156 H.04.095.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 125 kN (12,5 t.), conforme alla classe di carico B125 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio quadrato a rilievi antisdrucchiolo e telaio quadrato, munito di sistema antirumore e antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 300x300 e peso totale circa 13,00 kg. euro (ottantatre/22)	cad	83,22
Nr. 13157 H.04.095.02	idem c.s. ...luce netta 350x350 e peso totale circa 16,00 kg. euro (novantanove/68)	cad	99,68
Nr. 13158 H.04.095.03	idem c.s. ...luce netta 400x400 e peso totale circa 19,00 kg. euro (centoventitre/55)	cad	123,55
Nr. 13159 H.04.095.04	idem c.s. ...luce netta 500x500 e peso totale circa a 28,00 kg. euro (centocinquantatre/89)	cad	153,89
Nr. 13160 H.04.095.05	idem c.s. ...luce netta 600x600 e peso totale circa 42,00 kg. euro (duecentosette/20)	cad	207,20
Nr. 13161 H.04.095.06	idem c.s. ...luce netta 700x700 e peso totale circa 59,00 kg. euro (trecentotrentacinque/99)	cad	335,99
Nr. 13162 H.04.096.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 900 kN (90 t.), conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma UNI EN 124:1995. dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva composto da griglia di forma circolare a rilievi antisdrucchiolo articolata al telaio con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione aperta a 90°, guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio ottagonale diam 850 mm, luce netta diam. 600 mm , peso totale circa 63 kg. euro (duecentonovanta/09)	cad	290,09
Nr. 13163 H.04.096.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 112 kg. euro (cinquecentoottantacinque/13)	cad	585,13
Nr. 13164 H.04.097.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio, rivestito di vernice protettiva, composto da griglia a rilievi antisdrucchiolo di forma circolare dotata di bloccaggio automatico al telaio ed articolata ad esso con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione verticale, guarnizione in polietilene antirumore e antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a 100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa nella malta cementizia e fori, per l'utilizzo di eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione: norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza, nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 102 kg. euro (cinquecentoquarantacinque/47)	cad	545,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13165 H.04.097.02	idem c.s. ...riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 72 kg. euro (trecentotredici/12)	cad	313,12
Nr. 13166 H.04.098.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da griglia quadrata a rilievi antisdrucchiolo a posizionamento obbligatorio in una unica direzione preferenziale ed asole a disposizione radiale per non ostacolare il transito dei ciclisti indipendentemente dalla direzione di marcia, telaio quadrato con altezza non inferiore a 100 mm e munito di sistema antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 400x400 e peso totale circa 41,00 kg. euro (centonovantasei/11)	cad	196,11
Nr. 13167 H.04.098.02	idem c.s. ...luce netta 500x500 e peso totale circa 55,00 kg. euro (duecentocinquanta/18)	cad	250,18
Nr. 13168 H.04.098.03	idem c.s. ...luce netta 600x600 e peso totale circa 78,00 kg. euro (trecentosessantadue/65)	cad	362,65
Nr. 13169 H.04.099.01	CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE B125Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO (POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante. per pozzetto 40x40 cm. euro (settantauno/43)	cad	71,43
Nr. 13170 H.04.099.02	idem c.s. ...per pozzetto 50x50 cm. euro (centoundici/25)	cad	111,25
Nr. 13171 H.04.099.03	idem c.s. ...per pozzetto 60x60 cm. euro (centocinquantanove/14)	cad	159,14
Nr. 13172 H.04.100.01	CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE C250Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO (POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante. per pozzetto 40x40 cm. euro (novantatre/19)	cad	93,19
Nr. 13173 H.04.100.02	idem c.s. ...per pozzetto 50x50 cm. euro (centotrentaquattro/48)	cad	134,48
Nr. 13174 H.04.100.03	idem c.s. ...per pozzetto 60x60 cm. euro (centoottantanove/67)	cad	189,67
Nr. 13175 H.04.101.01	Fornitura e posa in opera di griglia per canaletta in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, con rilievo antisdrucchiolo, rivestita di vernice protettiva , avvitata su longheroni in ghisa sferoidale e dotata di barre elastiche di collegamento alle successive .La griglia deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.La griglia deve essere fornita accompagnata da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia per canalette con longheroni con dimensioni 1000x300 mm e peso totale circa 57,00 kg. euro (trecentotrentasette/63)	cad	337,63
Nr. 13176 H.04.101.02	idem c.s. ...con dimensioni 1000x400 mm e peso totale circa 68,00 kg. euro (trecentoottantatre/89)	cad	383,89
Nr. 13177 H.04.101.03	idem c.s. ...con dimensioni 1000x500 mm e peso totale circa 86,00 kg. euro (quattrocentoventinove/94)	cad	429,94
Nr. 13178 H.04.101.04	idem c.s. ...con dimensioni 1000x600 mm e peso totale circa 100,00 kg. euro (cinquecentodieci/52)	cad	510,52
Nr. 13179 H.04.101.05	idem c.s. ...con dimensioni 750x300 mm e peso totale circa 22,00 kg. euro (centotredici/93)	cad	113,93
Nr. 13180 H.04.101.06	idem c.s. ...con dimensioni 750x400 mm e peso totale circa 32,00 kg. euro (centoventiotto/18)	cad	128,18
Nr. 13181 H.04.101.07	idem c.s. ...con dimensioni 750x500 mm e peso totale circa 42,00 kg. euro (centocinquantauno/03)	cad	151,03
Nr. 13182 H.04.102.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da griglia quadrata a rilievi antisdrucchiolo e telaio rinforzato provvisto di asole per il fissaggio sul pozzetto. Il dispositivo deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia piana di dimensioni 500x500 mm e peso totale circa 34,00 kg. euro (centoventitre/88)	cad	123,88
Nr. 13183 H.04.102.02	idem c.s. ...riferimento. Griglia concava di dimensioni 500x500 mm e peso totale circa 44,00 kg. euro (centonovantaquattro/62)	cad	194,62
Nr. 13184 H.04.103.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da griglia piana a rilievi antidrucciolo autobloccante al telaio mediante barre elastiche e telaio quadrato provvisto di asole per il fissaggio sul pozzetto se necessario. Il dispositivo deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia piana con dimensioni 350x350 mm e peso totale circa 20,00 kg. euro (sessantanove/22)	cad	69,22
Nr. 13185 H.04.103.02	idem c.s. ...con dimensioni 400x400 mm e peso totale circa 23,00 kg. euro (centotrentacinque/07)	cad	135,07
Nr. 13186 H.04.103.03	idem c.s. ...con dimensioni 450x450 mm e peso totale circa 27,00 kg. euro (centoquaranta/38)	cad	140,38
Nr. 13187 H.04.103.04	idem c.s. ...con dimensioni 500x500 mm e peso totale circa 35,00 kg. euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
Nr. 13188 H.04.103.05	idem c.s. ...con dimensioni 550x550 mm e peso totale circa 42,00 kg. euro (centotrenta/82)	cad	130,82
Nr. 13189 H.04.103.06	idem c.s. ...con dimensioni 650x650 mm e peso totale circa 60,00 kg. euro (centoottantauno/34)	cad	181,34
Nr. 13190 H.04.103.07	idem c.s. ...con dimensioni 750x750 mm e peso totale circa 77,00 kg. euro (duecentoventisei/46)	cad	226,46
Nr. 13191 H.04.104.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da griglia concava a rilievi antidrucciolo autobloccante al telaio mediante barra elastica e telaio quadrato provvisto di asole per il fissaggio sul pozzetto se necessario. Il dispositivo deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione :norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia concava con dimensioni 350x350 mm e peso totale circa 22,00 kg. euro (settantaquattro/10)	cad	74,10
Nr. 13192 H.04.104.02	idem c.s. ...con dimensioni 400x400 mm e peso totale circa 23,00 kg. euro (centotrentacinque/07)	cad	135,07
Nr. 13193 H.04.104.03	idem c.s. ...con dimensioni 450x450 mm e peso totale circa 27,00 kg. euro (centoquaranta/38)	cad	140,38
Nr. 13194 H.04.104.04	idem c.s. ...con dimensioni 500x500 mm e peso totale circa 35,00 kg. euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
Nr. 13195 H.04.104.05	idem c.s. ...con dimensioni 550x550 mm e peso totale circa 45,00 kg. euro (centotrentasei/37)	cad	136,37
Nr. 13196 H.04.104.06	idem c.s. ...con dimensioni 650x650 mm e peso totale circa 64,00 kg. euro (duecentotre/39)	cad	203,39
Nr. 13197 H.04.104.07	idem c.s. ...con dimensioni 750x750 mm e peso totale circa 87,00 kg. euro (duecentotrentadue/40)	cad	232,40
Nr. 13198 H.04.105.01	Fornitura e posa in opera di griglia per canaletta in ghisa sferoidale EN GJS 500 7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, con rilievo antidrucciolo, rivestita di vernice protettiva , con longheroni in ghisa sferoidale e dotata di barre elastiche di collegamento alle successive. La griglia deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione: norma di riferimento (UNI EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore. La griglia deve essere fornita accompagnata da certificato (di 3° parte) di conformità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Griglia per canalette con longheroni con dimensioni 1000x400 mm e peso totale circa 47,00 kg. euro (duecentocinque/44)	cad	205,44
Nr. 13199 H.04.105.02	idem c.s. ...con dimensioni 1000x500 mm e peso totale circa 62,00 kg (Norinco CA 1050 CV pag. 75). euro (duecentosessantadue/42)	cad	262,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13200 H.04.105.03	idem c.s. ...con dimensioni 1000x600 mm e peso totale circa 86,00 kg. euro (trecentotredici/86)	cad	313,86
Nr. 13201 H.04.105.04	idem c.s. ...con dimensioni 1000x700 mm e peso totale circa 94,00 kg. euro (trecentosessantatre/89)	cad	363,89
Nr. 13202 H.04.105.05	idem c.s. ...con dimensioni 750x200 mm e peso totale circa 13,00 kg. euro (ottantaotto/81)	cad	88,81
Nr. 13203 H.04.105.06	idem c.s. ...con dimensioni 750x250 mm e peso totale circa 18,00 kg. euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 13204 H.04.105.07	idem c.s. ...con dimensioni 750x300 mm e peso totale circa 22,00 kg. euro (novantasei/97)	cad	96,97
Nr. 13205 H.04.105.08	idem c.s. ...con dimensioni 750x400 mm e peso totale circa 30,50 kg. euro (centodieci/42)	cad	110,42
Nr. 13206 H.04.105.09	idem c.s. ...con dimensioni 750x500 mm e peso totale circa 39,00 kg. euro (centotrenta/97)	cad	130,97
Nr. 13207 H.04.105.10	idem c.s. ...con dimensioni 750x600 mm e peso totale circa 49,50 kg. euro (centosessantaotto/86)	cad	168,86
Nr. 13208 H.04.105.11	idem c.s. ...con dimensioni 750x700 mm e peso totale circa 60,00 kg. euro (centoottantanove/89)	cad	189,89
Protezione elettrica (SbCap 105)			
Nr. 13209 H.04.106	Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore uguale a quella del tubo con tessilvero e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del tessilvero; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (zero/70)	ml	0,70
Nr. 13210 H.04.107.01	Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsetteria alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvero e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsetteria, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1 e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. Sono esclusi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoquindici/01)	cad	115,01
Nr. 13211 H.04.107.02	idem c.s. ...nominale mm. 65. euro (centoventicinque/90)	cad	125,90
Nr. 13212 H.04.107.03	idem c.s. ...nominale mm. 80. euro (centocinquantaquattro/40)	cad	154,40
Nr. 13213 H.04.107.04	idem c.s. ...nominale mm. 100. euro (centonovantasei/48)	cad	196,48
Nr. 13214 H.04.107.05	idem c.s. ...nominale mm. 125. euro (duecentocinquantauno/25)	cad	251,25
Nr. 13215 H.04.107.06	idem c.s. ...nominale mm. 150. euro (trecentotre/13)	cad	303,13
Nr. 13216 H.04.107.07	idem c.s. ...nominale mm. 200. euro (quattrocentotrentanove/38)	cad	439,38
Nr. 13217 H.04.107.08	idem c.s. ...nominale mm. 250. euro (seicentosessantasette/92)	cad	667,92
Nr. 13218 H.04.107.09	idem c.s. ...nominale mm. 300. euro (settecentocinquantasei/98)	cad	756,98
Nr. 13219 H.04.108.01	Giunto dielettrico PN 10 con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70° C, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. diametro 1". euro (undici/83)	cad	11,83
Nr. 13220 H.04.108.02	idem c.s. ...finito. diametro 1" 1/4. euro (sedici/59)	cad	16,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13221 H.04.108.03	idem c.s. ...finito. diametro 1" 1/2. euro (ventidue/08)	cad	22,08
Nr. 13222 H.04.108.04	idem c.s. ...finito. diametro 2". euro (ventinove/92)	cad	29,92
Nr. 13223 H.04.108.05	idem c.s. ...finito. diametro 2" 1/2. euro (cinquantanove/79)	cad	59,79
Nr. 13224 H.04.108.06	idem c.s. ...finito. diametro 3". euro (ottantacinque/04)	cad	85,04
Nr. 13225 H.04.108.07	idem c.s. ...finito. diametro 4". euro (centocinquantadue/49)	cad	152,49
Nr. 13226 H.04.109	Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrato per la determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrato di allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterrati; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli supplementari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta. euro (zero/36)	ml	0,36
Nr. 13227 H.04.110	Indagine geo-elettrica preliminare utile per il dimensionamento costruttivo dell'impianto di protezione catodica e la redazione della relazione tecnica progettuale. Indagine consistente in: Acquisizione delle planimetrie e studio a tavolino del circuito idraulico, e successiva verifica in campo. Rilevazione dei valori di breve durata di EN presso i punti di misura o i punti ispezionabili della condotta. Espletamento di almeno n° 02 registrazioni dei valori di EN della durata di 24 ore presso punti caratteristici della tubazione (es: terminali, attraversamenti ferroviari, ecc.) al fine di definire tipo ed intensità di eventuali interferenze elettriche. Doknload, analisi e statistiche dei grafici ottenuti. Costituzione di un impianto di protezione catodica provvisorio, costituito da alimentatore catodico campione drenante corrente su un dispersore anodico fittizio, elettrodo di riferimento portatile al Cu/CuSO4, il tutto alimentato da motogruppo elettrogeno portatile 220V; operazione necessaria a determinare sperimentalmente il valore di corrente assorbita dalla tubazione. Esecuzione dei rilievi del valore di EON di breve durata in tutti i posti di misura o punti ispezionabili della condotta. Esecuzione delle registrazioni brevi del valore di EON presso i punti di cui innanzi per determinare l'efficacia del sistema di protezione catodica definitivo. Esecuzione delle prove registrate ON OFF per la determinazione del potenziale "vero" tubo/terra nei punti innanzi citati. Doknload, analisi e statistiche dei grafici ottenuti. Rilevazione dei valori di resistività dei terreni di posa a 2 e 3 ml dal piano campagna, mediante il metodo Wenner; Individuazione del sito in cui installare gli impianti di protezione catodica definitivi in funzione dello stato elettrico riscontrato, della disponibilità di spazi per le lavorazioni e della reperibilità di energia elettrica nelle vicinanze. Al termine delle operazioni innanzi elencate, sarà redatta un'approfondita relazione tecnica contenente i dati rilevati in campo, i grafici delle registrazioni eseguite, il dimensionamento definitivo del sistema di protezione catodica e tutte le tavole disegno con i particolari costruttivi delle opere da realizzare. Per massimo 20 km di estensione lineare delle tubazioni. euro (duemilatrentauno/61)	a corpo	2'031,61
Nr. 13228 H.04.111	Dispersore anodico di superficie costituito da n° 10/15 anodi al Fe/Si/Cr del peso unitario di 14,00 kg. cad. netti, collegati mediante m. 100 di cavo FG7OR/4 0,6/1 kV sez. 1x10 mmq ad un posto d'interruzione e misura a colonnina composto da cassetta in vtr, palo 0 1" 1 in acciaio zincato da 1 ml, morsetti equalizzatrice ed installato ad una estremità del dispersore anodico (ogni anodo un cavo). Cavo di collegamento dispersore anodico/alimentatore mediante ml. 100 di cavo FG7OR/4 0,6/1 kV sez. 16 mmq entro cavidotto corrugato flex a doppia parete 0 40 mm protetto da nastro segnalatore "cavi elettrici interrati". Backfill in polverino di carbon coke di petrolio calcinato a bassa resistività avente le specifiche di cui al successivo paragrafo, in quantità di 1.300,00 kg. ca. da installare a secco. Compresa l'esecuzione di opere di scavo a sezione ristretta per 40 ml ca. alla profondità di 2 ml dal p.c. (massa anodica e backfill) e per 100 ml alla profondità di 0,80 ml (cavidotto di collegamento), rinterrati e ripristini dei luoghi operativi, ivi comprese le demolizioni ed i ripristini stradali, materiali d'uso e consumo, caveria, tutto l'occorrente per dare il dispersore anodico finito e funzionante alla regola d'arte. euro (seicentotrentauno/59)	cad	631,59
Nr. 13229 H.04.112	Dispersore anodico di profondità da realizzare in sostituzione del dispersore anodico di superficie nel caso di mancanza di spazi necessari (100 ml dalla tubazione da proteggere e da altre strutture metalliche interrato estranee). Dispersore anodico del tipo profondo con letto di posa continuo. L'elemento dispersore è costituito da un anodo al titanio inserito in tubo camicia di acciaio e dallo stesso tubo camicia, deve avere le seguenti caratteristiche: a) anodo di titanio attivato in superficie con ossidi metallici misti, di forma cilindrica, diametro 25 mm, lunghezza 1000 mm, peso 0.90 kg, completo di 90 m di cavo 6 AWG (16 mm2), isolamento Kynar fluoropolymer; l'anodo al titanio deve essere posizionato alla profondità di 80 m dal piano di campagna ed il suo inserimento nel pozzo trivellato deve essere agevolato da una idonea zavorra di circa 10 kg. A corredo dell'anodo e per il controllo della posa del backfill, devono essere realizzate n° 2 sonde nel seguente modo: 1) ogni sonda deve essere composta da una barretta (piena) della lunghezza di 5 cm, di rame nudo tondo del diametro 8 mm; 2) all'estremità verrà saldata per ogni barretta una matassa di cordina unipolare del diametro di 1,5 mm rivestita (una di colore bianco, l'altra di colore nero); 3) il punto di saldatura, per una lunghezza di 3 cm a monte e valle, deve essere isolato con idoneo canotto tubolare termorestringente. Così composte, le due sonde devono essere fissate al cavo portante dell'anodo di titanio con idonee fascette di plastica, in modo da posizionare la cordina bianca a 45 metri dal piano di campagna e la sonda con la cordina di colore nero a 65 metri. Gli estremi delle due cordine saranno portati nella palina insieme ai cavi del dispersore e dell'alimentatore. b) tubo di acciaio nudo diametro 150 mm, lunghezza 40 m, spessore 4 mm, da posarsi da 40 m a 70 m dal piano di campagna, con sovrapposto, per saldatura su apposito pezzo di riduzione, un tubo di acciaio da 4", spessore 4 mm, filettato, corredato di manicotti per giunzione filettata ed isolato mediante rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione secondo UNI 9099, lunghezza 40 m, da posarsi da 0 a 40 m dal piano di campagna. La continuità elettrica deve essere assicurata eseguendo saldature sulle stesse giunzioni. La saldatura della riduzione sul tubo camicia deve essere protetta con manicotto isolante termorestringente lungo 250 mm. Sempre con manicotti termorestringenti, deve essere garantita la continuità del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni tra i tubi da 4". Sul tubo camicia di acciaio nudo devono essere realizzate n° 60 sfinestrature a V di 20 mm di altezza e 80 mm di larghezza, a coppie diametralmente opposte, a partire da 10 m dal fondo del pozzo: le tre coppie più profonde devono essere realizzate a distanze reciproche di 50 cm, le rimanenti a distanze reciproche di 100 cm. Per i primi 3 m del pozzo a partire dal piano di		

campagna deve essere posato un tubo camicia di polietilene alta densità del DN 280, spessore 8,7 mm. Intorno a ciascun anodo deve essere realizzato un backfill in coke di petrolio calcinato con le caratteristiche elencate in tabella 1. Il backfill deve essere realizzato con circa 1.300,00 kg di carbone di petrolio calcinato, miscelato con acqua in proporzioni tali da ottenere il giusto valore di densità e viscosità per l'iniezione a pressione, con idonea attrezzatura, in tutto il tubo camicia, in modo da garantire la completa immersione del dispersore nell'elettrolita così formato. Tabella 1: coke di petrolio calcinato
Composizione: zolfo 0,7 1% cenere 0,6 2% azoto 1,0% max sostanze volatili 0,8% max umidità 0,5% max carboni rimanente a 100 densità specifica 2,1 g/cm³ densità in mucchio 700 900 kg/m³ granulometria: dimensione granuli concentrazione diametro (mm) % 3 4 1 2 3 35 40 1 2 50 55 < 1 4 6 In presenza di falde acquifere, la Direzione dei lavori può richiedere di non realizzare le sfinestrature sui tubi di acciaio e di utilizzare bentonite granulare sigillante, in luogo del coke di petrolio calcinato, per il suo elevato potere sigillante e la completa assenza di polveri e fattori inquinanti. La composizione della bentonite da utilizzare è riportata in tabella 2. Tabella 2: bentonite granulare sigillante
Composizione: SiO₂ 60,76% TiO₂ 0,23% Al₂O₃ 13,42% Fe₂O₃ 1,83% MnO 0,07% CaO 3,93% MgO 0,99% Na₂O 1,60% K₂O 0,40% Perdita per calcinazione. 16,99% P₂O₅ assente I dispersori devono essere ubicati a distanza di almeno 2 m dalla condotta e, comunque, secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori in fase di esecuzione dell'opera. Sul tubo di acciaio da 4" deve essere saldato un cavo unipolare di sezione 16 mmq. I cavi del tubo e dell'anodo di titanio, unitamente ai cavi delle sonde di misura, devono essere attestati sulla morsetteria di una colonnina infissa accanto al boccapozzo di testata. Il cavo del nodo di titanio deve essere fissato meccanicamente attorno ad una barra piena di acciaio zincato, di diametro non inferiore a 20 mm, saldata sull'estremità del tubo da 4" in posizione trasversale. Sul boccapozzo deve essere installato un pozzetto in cemento prefabbricato avente le dimensioni interne minime di 600x600x600 mm e spessore 60 mm, da posare su massetto in calcestruzzo avente dimensioni 1000x1000x100 mm. Il pozzetto deve essere corredato di telaio e chiusino in grigliato tipo carrabile autovettura. Trivellazione per alloggiamento del dispersore anodico Il dispersore anodico deve essere posato in foro trivellato del diametro di inizio foro pari a 200 mm ca., mediante perforazione a rotazione e distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con il metodo ad aria compressa o con ricircolo di fanghi bentonitici. La profondità sarà non inferiore a 80 ml. dal piano di calpestio.

euro (tredicimilaventitre/93)

cad

13'023,93

Nr. 13230
H.04.113.01

Alimentatore catodico elettronico automatico a EON=K 50Vd.c. 50Hz dalle seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE TECNICHE Conformità alle direttive 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE ed alle norme EN 500081 2, EN 50082, UNI CEI 8 e relativa marcatura CE. Telaio saldato in lamierino di acciaio zincato, con pannelli, coperture e prese d'aria; Funzionamento automatico con possibilità di scelta fra corrente costante e differenza di potenziale costante, mediante apposito commutatore. Ponti raddrizzatori controllati da SCR. Possibilità di regolazione corrente di base, in modo da evitare l'interdizione dell'apparecchiatura anche in caso di interferenze migliorative all'alimentatore catodico. Morsetteria multipla predisposta per il collegamento di cavi elettrici fino a 25 mmq. Temperatura di funzionamento = da 10°C a +50°C. Raffreddamento in aria a ventilazione naturale. Dimensioni meccaniche: 420 x 240 x 320 mm CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di alimentazione in ingresso 220 V a.c. + 15% Tensione massima di uscita a vuoto 50 V d.c. Corrente massima di uscita in corto circuito 5 10 15 A Stabilità parametri di uscita + 2% Residuo armonico sulla tensione di uscita < 1% fondoscala STRUMENTAZIONE E REGOLAZIONI Voltmetro analogico per la misura della tensione in uscita, classe 1,5 Amperometro analogico per la misura della corrente erogata, classe 1,5 Voltmetro analogico per la misura del potenziale catodico, doppia scala da 2 a +6 V, classe 1,5. Interruttori a levetta per l'esclusione dal servizio degli strumenti di misura. Potenzimetri per la regolazione indipendente e continua della tensione in uscita, corrente erogata, potenziale catodico e corrente di base da 0 al valore massimo consentito dall'impianto. Test point per la verifica esterna degli strumenti di misura locali. PROTEZIONI E SEGNALAZIONI Interruttore magnetotermico in ingresso. Fusibile di protezione in uscita. Protezioni contro le extratensioni in ingresso ed uscita. Protezione termica per correnti circolanti dall'esterno. Segnalazione luminosa dello stato di funzionamento dell'alimentatore. L'alimentatore sarà del tipo a raffreddamento forzato e dimensionato in modo che i vari componenti non supereranno le temperature ammissibili secondo le norme CEI. I punti di attraversamento delle lamiere saranno protetti contro le lesioni mediante boccole di plastica. I cavi di collegamento fra parti fisse ed apparecchi montati sullo sportello saranno raggruppati in fasci flessibili ancorati sui due lati, in modo da evitare che i movimenti dello sportello diano luogo ad un deterioramento meccanico dei conduttori. L'alimentatore sarà dotato di marcatura CE e di targa marcata in maniera indelebile e leggibile, sulla quale saranno riportati almeno i seguenti dati: * anno di fabbricazione; * tipo e numero di matricola; * corrente nominale; * tensione e frequenza nominale di alimentazione; * tensione nominale a vuoto. Sarà corredato da una documentazione comprendente le caratteristiche tecniche, il rapporto di prova, dichiarazioni di conformità alla norma UNI CEI 8, le istruzioni per una corretta installazione, messa in esercizio e manutenzione. Armadio di contenimento per alimentatore catodico, del tipo stradale in vetroresina dalle seguenti caratteristiche tecniche: Materiale in SMC (vetroresina) colore grigio RAL 7001; Resistenza alla fiamma secondo la norma UL 94 classe V0; Resistenza alle correnti striscianti PTI 5000 secondo la norma IEC 60112; Grado di protezione IP44 norma CEI EN 60529; Tenuta all'impatto 20J norma CEI EN 60439 5. Armadio composto da due vani sovrapposti, ciascuna di dimensioni utili interne di: L=490 mm x H=500 mm x P= 262 mm. Ingombro complessivo: L= 550 mm x H= 1460 mm x P = 280 mm Completo di accessori quali n° 04 bocchette di aerazione circolari applicate ad "X" sui fianchi dell'armadio (due per ogni fianco), telaio di ancoraggio in acciaio zincato, portastrumenti ripiano in vtr, guide in alluminio per ripiano, n. 02 piastre di fondo in bachelite, acciaio o pvc. A protezione elettrica dell'impianto saranno installati all'interno dell'armadio n° 02 quadri elettrici dalle seguenti caratteristiche tecniche: Dispositivi di protezione elettrica per linee di alimentazione 220V: I dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulla linea di alimentazione in c.a. 220V saranno montati in cassetta stagna del tipo GW40028 Gekiss, o similare, grado di protezione IP55, e comprenderanno: n° 01 interruttore magnetotermico con differenziale, tipo A, 2 poli, con dispositivo a riarmo automatico, corrente nominale 16 A, corrente differenziale d'intervento 0,030A, potere di interruzione nominale 6 kA (CEI EN 60898) del tipo GW 90 961 + GW 90227 o equivalente; ° 01 scaricatore di sovratensione bipolare, in classe di protezione II secondo norma IEC 61 643 1. max tensione di esercizio 275 Vac / 350 Vdc, corrente nominale impulsiva (8/20) 15 kA, tensione residua 1,2/2 kV, segnalazione fine vita di tipo ottico; ° 01 presa SCHUKO con spinotto di terra ed alveoli schermati, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 Vac; n° 01 presa di corrente 2 x 6° + T; morsettiere e materiali di cablaggio. Dispositivo di protezione elettrica e da sovratensione sulle uscite c.c. I dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulle uscite in c.c. dell'alimentatore saranno montati in cassetta stagna del tipo GW44209 GEWISS o similare, grado di protezione IP56, e comprenderanno: n° 01 induttanza di filtro, di valore pari a 0,2 mH, corrente nominale 10 A, collegata, secondo elaborati grafici di progetto, sull'uscita in corrente continua dell'alimentatore, polo negativo; n° 01 induttanza di filtro, di valore pari a 1 mH, corrente nominale di 0,5 A, collegata, secondo elaborati grafici di progetto, sul morsetto di misura per l'elettrodo di riferimento; n° 02 scaricatori di sovratensione, con tensione di isolamento 75 V dc, corrente nominale impulsiva 4,5 kA, collegati in modo differenziale, rispettivamente, tra i morsetti di uscita tra i morsetti di misura dell'alimentatore; morsettiere e materiali di cablaggio. Sistema di telesorveglianza per alimentatore catodico composto da datalogger a 3 canali per il monitoraggio in continuo ed in remoto dei parametri elettrici di funzionamento dell'alimentatore catodico (tensione impressa, corrente erogata, differenza di potenziale tubo/terra). Realizzato con elettronica SMD a basso assorbimento con tecnologia a microprocessore a 16 bit, il sistema è autoalimentato da batteria primaria agli ioni di litio che ne garantisce il sostentamento per 2 anni con la configurazione a 3 canali con una trasmissione ogni 24 ore. L'elettronica è protetta da scariche esterne tramite diodi e i segnali in ingresso sono filtrati da disturbi derivati dalle frequenze comuni. La trasmissione avviene tramite modulo GSM/GPRS con protocollo SMS per invio standard giornaliero delle medie e tramite connessione diretta per le registrazioni di 24 ore. Dimensioni del datalogger: 200x85x40 mm. Software per la gestione, la programmazione e la consultazione in remoto, l'archiviazione dei dati ottenuti. Visualizzazione dei parametri nelle seguenti forme: tabellare (con indicazione di statistiche quali valori min, med, max, scarto quadratico medio, tempo totale fuori soglia, tempo normativo fuori soglia, numeri fuori soglia, allarmi); grafica con il tracciato dei grafici scaricati; Gestione dello strumento mediante piattaforma Internet consultabile da qualsiasi postazione connessa alla rete, previo inserimento di

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opportune passkord, con possibilità anche di determinare il coefficiente KT di valutazione dell'efficienza del sistema di protezione catodica. Compreso materiali d'uso e consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. per postazione con alimentatore con corrente di targa da 5 Amp; euro (cinquemilacentotrentauno/15)	cad	5'131,15
Nr. 13231 H.04.113.02	idem c.s. ...targa da 10 Amp; euro (cinquemilacinquecentoventitre/30)	cad	5'523,30
Nr. 13232 H.04.113.03	idem c.s. ...targa da 15 Amp; euro (cinquemilanovecentoquindici/45)	cad	5'915,45
Nr. 13233 H.04.114	<p>Complesso di attivazione dell'impianto di protezione catodica comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di L=1,00xH=0,80xP=0,50 m compresa la messa in opera del telaio di ancoraggio in acciaio dell'armadio nel basamento. Cassetto portacontatore ENEL in SMC per GMI (gruppo contatore monofase) con basetta e sportello di chiusura a chiave triangolare, compreso il sostegno tubolare in SMC, da installare con proprio basamento affianco all'armadio. Cavo di alimentazione 2P + T da 2,5 mmq rivestito e protetto da idonei cavidotti, per una lunghezza max di 5 ml (collegamento contatore/quadro elettrico 220V). Impianto di messa a terra di sicurezza delle carcasse metalliche, composto da n° 02 picchetti in acciaio zincato da 1 ml infissi nel terreno, morsetti serrafilo, pozzetti ispezionabili in c.l.s. o pvc 25x25 mm con coperchio, cavi elettrici 1x25 mmq con rivestimento giallo/verde, morsetti equalizzatrice 4x25 mmq da installare all'interno dell'armadio, cavidotti, materiali d'uso e consumo. Elettrodo di riferimento al Cu/CuSO4 per installazione permanente composto da vasetto in terracotta porosa 15x30 cm (superficie 943 cmq ca.) con solfato di rame al 99,98% di purezza e spirale in rame elettrolitico puro, cavo di collegamento FG7OR/4 0,6/1 kV sez. 1x6 mmq. Letto di bentonite per l'installazione dell'elettrodo di riferimento, che sarà ubicato alla distanza di 30750 cm dalla generatrice laterale della tubazione. Collegamenti elettrici dell'impianto di protezione catodica alle tubazioni mediante n° 01 cavo FG7OR/4 0,6/1 kV sez. 1x16 mmq per l'iniezione della corrente di protezione e n° 01 cavo FG7OR/4 0,6/1 kV sez. 1x10 mmq per il cavo di segnale. I materiali e le apparecchiature saranno conformi alle relative norme CEI ed alle tabelle unificate CEI UNEL, ove queste esistano. Tutti i materiali riguardanti la parte elettrica ed elettronica saranno dimensionati per un funzionamento continuo. Tutti i materiali isolanti saranno del tipo autoestinguente, anigroscopici e resistenti all'invecchiamento. Il trasformatore di isolamento sarà costruito secondo la norma CEI 96 2 con caratteristiche di sicurezza. A montaggio avvenuto, le parti sotto tensione, saranno inaccessibili a contatti accidentali. Tutti i circuiti d'ingresso e di uscita saranno protetti tramite fusibili posti sul frontale del pannello di controllo. I fusibili saranno del tipo a tappo e montati in modo che, a fusibile estratto, la ghiera non risulterà in tensione. L'alimentatore inoltre, sarà provvisto di interruttore magnetotermico (In = 10A). Sempre sul frontale del pannello dei controllo, saranno installate lampade spia collegate con l'alimentazione c.a. (corrente alternata) e con i canali d'uscita c.c. (corrente continua). Relativamente alla protezione dei sovraccarichi, cortocircuiti e contatti diretti e indiretti, l'alimentatore sarà conforme a quanto indicato nella norma CEI 64 8. In uscita sarà montato un dispositivo di protezione sia verso le sovratensioni inverse, sia verso correnti indotte nell'alimentatore. Al fine di consentire le operazioni di manutenzione e controllo, sarà presente un contropannello, in materiale isolante, opportunamente serigrafato, sul quale saranno montati: * morsetti serrafilo di collegamento con l'esterno predisposti per cavi fino 25 mm2; * portafusibili con fusibile di protezione; I collegamenti elettrici fra i vari elementi dell'apparecchiatura saranno eseguiti con cavi rispondenti alle tabelle CEI UNEL, rivestiti e diversamente colorati, cablati, in modo da poterne seguire facilmente il circuito. I morsetti utilizzati, di sezione adeguata ai conduttori da collegare saranno provvisti di contrassegni per la loro individuazione secondo la CEI 16 2 ed assicureranno un collegamento stabile ed elettricamente non resistivo. L'alimentatore sarà del tipo a raffreddamento forzato con ventola e dimensionato in modo che i vari componenti non supereranno le temperature ammissibili secondo le norme CEI. I punti di attraversamento delle lamiere saranno protetti contro le lesioni mediante boccole di plastica. I cavi di collegamento fra parti fisse ed apparecchi montati sullo sportello saranno raggruppati in fasci flessibili ancorati sui due lati, in modo da evitare che i movimenti dello sportello diano luogo ad un deterioramento meccanico dei conduttori. L'alimentatore sarà dotato di marcatura CE e di targa marcata in maniera indelebile e leggibile, sulla quale saranno riportati almeno i seguenti dati: * anno di fabbricazione; * tipo e numero di matricola; * corrente nominale; * tensione e frequenza nominale di alimentazione; * tensione nominale a vuoto. L'alimentatore sarà corredato da una documentazione comprendente le caratteristiche tecniche, il rapporto di prova, dichiarazioni di conformità alla norma UNI CEI 8, lo schema elettrico, le istruzioni per una corretta installazione, messa in esercizio e manutenzione. Sono altresì comprese le saldature alluminotermiche dei cavi su piastrine in acciaio 30x70mm, il ripristino dei rivestimenti isolanti della tubazione nelle zone oggetto di saldatura con materiali di potere dielettrico pari o superiore a quello utilizzato per le tubazioni, collari neri e bianchi in pvc, etichettatura dei cavi, opere di carpenteria metallica, saldature ad arco elettrico, cavi, cordine e cavidotti di sezioni e lunghezze adeguate, tutto il necessario per dare il complesso finito e funzionante alla regola d'arte. euro (duemilanovecentonovantasei/94)</p>	cad	2'996,94
Nr. 13234 H.04.115	<p>Posto di misura a colonnina per il monitoraggio in punti caratteristici individuabili lungo il tracciato di posa, dello stato elettrico delle tubazioni sottoposte a protezione catodica. Il posto di misura sarà composto da: CASSETTA DI MISURA: realizzazione in SMC (vetrosesina), per uso esterno. Coperchio innestato a coulisse con chiusura mediante vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Esecuzione con imbocco inferiore per montaggio su sostegno tubolare con estremità non filettata. Morsettiere interna in PVC quattro posizioni. Grado di protezione IP 44 secondo IEC 529/89 ed IP 449 secondo NF C 20 010 certificato CESI. Conformità alle norme UNI e CEI per la salvaguardia della sicurezza. Produzione con certificazione CSQ in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. La cassetta di misura sarà fissata al sostegno tubolare ancorato alle pareti del manufatto; ove non esistesse nessun manufatto, il sostegno sarà annegato, nella parte interrata, in un massetto di calcestruzzo di dimensioni adeguate. Il collegamento alla condotta sarà realizzato mediante saldatura alluminotermica del cavo su piastrina in acciaio (50 x 30 x 3 mm) e successiva saldatura perimetrale ad arco elettrico della piastrina sulla tubazione. Il ripristino delle parti oggetto d'intervento sarà eseguito con materiali aventi potere d'isolamento confrontabile con quello del rivestimento applicato alle tubazioni. Ogni posto di misura sarà dotato di un elettrodo di riferimento fisso al Cu/CuSO4 composto come innanzi descritto. Compreso saldature alluminotermiche, materiali d'uso e consumo, tutto il necessario per dare il posto di interruzione e misura finito e funzionante alla regola d'arte. euro (seicentotrentauno/59)</p>	cad	631,59

Sollevamento liquami (Cap 128)

Nr. 13235 H.05.001.01	<p>Formazione di impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da : n. 2 elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 380 V, grado di protezione IP 68, flangia di mandata a norma UNI EN 1092 1, quadro elettrico di azionamento alternato o contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica protezione IP 55, kit di interruttori di livello a bulbo di mercurio, cavo elettrico di alimentazione tipo "H07RN F". Sistema di accoppiamento rapido estrazione pompa con tubi guida e catene in acciaio inox, collettore e tubazione premente in Polietilene con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene con anima in ghisa, valvole di ritegno in ghisa a sfera mobile, saracinesca cuneo gommato in ghisa a corpo piatto, esclusa griglia estraibile a cestello in acciaio zincato a caldo con paratoia di intercettazione. N.2 chiusini di ispezione in ghisa lamellare classe D 400, luce netta 690x490 mm, n° 1 chiusino di ispezione in</p>
--------------------------	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ghisa sferoidale classe D 400, luce netta 600x600 mm. La rete elettrica di alimentazione tra il quadro elettrico e il pozzetto di pompaggio dovrà essere prevista in cavi rivestiti di sezione adeguata. I cavi saranno interrati alla profondità non inferiore a cm. 80 dal piano di campagna e protetti da tubi o canaletti in PVC o cemento amianto atto a sopportare i carichi di superficie. La rete di messa a terra di tutte le apparecchiature elettroidrauliche del quadro e delle botole del pozzetto il tutto secondo le norme coi valori CEI/EMPI. Le apparecchiature suddette dovranno essere complete di ogni altro accessorio per dare l'impianto funzionante, escluso le opere murarie e l'allacciamento di energia elettrica. LT= BASSA PREVALENZA per portata da 4 + 25 lt/sec. e prevalenza 5 + 1,5 metri. euro (undicimiladiciannove/76)	cad	11'019,76
Nr. 13236 H.05.001.02	idem c.s. ...energia elettrica. LT= BASSA PREVALENZA per portata da 16 + 70 lt/sec. e prevalenza 10 + 3,5 metri. euro (ventimilacinquecentotrentatre/04)	cad	20'533,04
Nr. 13237 H.05.001.03	idem c.s. ...energia elettrica. MT= MEDIA PREVALENZA per portata da 2,4 + 12 lt/sec. e prevalenza 17 + 7 metri. euro (novemilasettantasette/71)	cad	9'077,71
Nr. 13238 H.05.001.04	idem c.s. ...energia elettrica. MT= MEDIA PREVALENZA per portata da 16,6 + 44 lt/sec. e prevalenza 13 + 6 metri. euro (diciottomilatrecentocinquantanove/67)	cad	18'359,67
Nr. 13239 H.05.001.05	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 3 + 6 lt/sec. e prevalenza 36 + 13 metri. euro (quattordicimilacentootantauno/90)	cad	14'181,90
Nr. 13240 H.05.001.06	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 7,9 + 36,9 lt/sec. e prevalenza 24 + 5 metri. euro (sedicimilasettecentosedici/21)	cad	16'716,21
Nr. 13241 H.05.001.07	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 10 + 42 lt/sec. e prevalenza 15 + 10 metri. euro (diciannovemilacentocinquindici/38)	cad	19'115,38
Nr. 13242 H.05.002.01	Formazione di impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da : n. 3 elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore trifase 380 V, grado di protezione IP 68, flangia di mandata a norma UNI EN 1092 1, quadro elettrico di azionamento alternato o contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica protezione IP 55, kit di interruttori di livello a bulbo di mercurio, cavo elettrico di alimentazione tipo "H07RN F". Sistema di accoppiamento rapido estrazione pompa con tubi guida e catene in acciaio inox, collettore e tubazione premente in Polietilene con cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilenecon anima in ghisa, valvole di ritegno in ghisa a sfera mobile, saracinesca cuneo gommato in ghisa a corpo piatto, esclusa griglia estraibile a cestello in acciaio zincato a caldo con paratoia di intercettazione. N. 3 chiusini di ispezione in ghisa lamellare classe D 400, luce netta 690x490 mm, n° 1 chiusino di ispezione in ghisa sferoidale classe D 400, luce netta 600x600 mm. La rete elettrica di alimentazione tra il quadro elettrico e il pozzetto di pompaggio dovrà essere prevista in cavi rivestiti di sezione adeguata. I cavi saranno interrati alla profondità non inferiore a cm. 80 dal piano di campagna e protetti da tubi o canaletti in PVC o cemento amianto atto a sopportare i carichi di superficie. La rete di messa a terra di tutte le apparecchiature elettroidrauliche del quadro e delle botole del pozzetto il tutto secondo le norme coi valori CEI/EMPI. Le apparecchiature suddette dovranno essere complete di ogni altro accessorio per dare l'impianto funzionante, escluso le opere murarie e l'allacciamento di energia elettrica. LT= BASSA PREVALENZA per portata da 4 + 25 lt/sec. e prevalenza 5 + 1,5 metri. euro (quindicimilaottocentoottantacinque/58)	cad	15'885,58
Nr. 13243 H.05.002.02	idem c.s. ...energia elettrica. LT= BASSA PREVALENZA per portata da 16 + 70 lt/sec. e prevalenza 10 + 3,5 metri. euro (trentamilacentocinquantacinque/50)	cad	30'155,50
Nr. 13244 H.05.002.03	idem c.s. ...energia elettrica. MT= MEDIA PREVALENZA per portata da 2,4 + 12 lt/sec. e prevalenza 17 + 7 metri. euro (dodicimilanovecentosettantadue/50)	cad	12'972,50
Nr. 13245 H.05.002.04	idem c.s. ...energia elettrica. MT= MEDIA PREVALENZA per portata da 16,6 + 44,5 lt/sec. e prevalenza 13 + 6 metri. euro (ventiseimilaottocentonovantacinque/44)	cad	26'895,44
Nr. 13246 H.05.002.05	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 3 + 6 lt/sec. e prevalenza 36 + 13 metri. euro (ventimilaquattrocentosei/95)	cad	20'406,95
Nr. 13247 H.05.002.06	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 7,9 + 26,9 lt/sec. e prevalenza 24 + 5 metri. euro (ventiquattromilatrecentocinquantasei/30)	cad	24'356,30
Nr. 13248 H.05.002.07	idem c.s. ...energia elettrica. HT= ALTA PREVALENZA per portata da 10 + 42 lt/sec. e prevalenza 15 + 10 metri. euro (ventisettemilanovecentocinquantacinque/06)	cad	27'955,06
Impianti di depurazione (Cap 129)			
Nr. 13249 H.06.001.01	Vasca inhoff prefabbricata in cemento vibrato e pressato, composta da tre bacini: per le schiume, la sedimentazione e la digestione. Il tutto atto alla separazione e la mineralizzazione dei solidi sedimentali nelle acque di scarico, mediante processo anaerobico. Sono costruite in conformità alle descrizioni, al proporzionamento dei volumi ed alla capacità di depurazione sancite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento nella delibera del 04/02/77 (S.O.G.U. del 21/02/77). Escluso eventuale basamento in cls. max 14 persona dimensioni interna cm. 150x h 200. euro (quattrocentoventitre/36)	cad	423,36
Nr. 13250 H.06.001.02	idem c.s. ...cls. max 27 persona dimensioni interna cm. 200x h 250. euro (seicentodiciotto/81)	cad	618,81
Nr. 13251 H.06.001.03	idem c.s. ...cls. max 36 persona dimensioni interna cm. 200x h 300. euro (seicentoottantasette/12)	cad	687,12
Nr. 13252 H.06.002.01	Bacino chiarificatore tipo digestore inhoff prefabbricato monoblocco realizzato con qualsiasi struttura completo di tubazione di sfiato di coperchio e predisposto per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita. Completo in opera a norma delle disposizioni di legge. per 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	persone; euro (millecentotrentauno/20)	cad	1'131,20
Nr. 13253 H.06.002.02	idem c.s. ...legge. per 20 persone; euro (duemilanovantatre/54)	cad	2'093,54
Nr. 13254 H.06.003.01	Impianto di depurazione a fanghi attivi per liquami urbani, del tipo PREFABBRICATO MONOBLOCCO con qualsiasi struttura, con affluente depurato conforme alla tab. A della Legge 10 5 1976, n. 319, posa in opera interrotto o all'esterno, completo delle seguenti fasi: grigliatura vasca diossidazione sedimentazione disinfezione funzionamento automatico con quadro elettrico di controllo, stagno dato in opera funzionante, escluso solo lo scavo e le opere murarie per l'alloggiamento interrato o in superficie l'allacciamento elettrico ed il collegamento delle tubazioni di ingresso e di uscita. Per utenze di numero di persone: 20. euro (quattromilacinquecentosettantaquattro/60)	cad	4'574,60
Nr. 13255 H.06.003.02	idem c.s. ...di persone: 50. euro (seimilatrecentoventinove/80)	cad	6'329,80
Nr. 13256 H.06.003.03	idem c.s. ...di persone: 100. euro (ottomilacentosettantatre/57)	cad	8'173,57
Nr. 13257 H.06.003.04	idem c.s. ...di persone: 150. euro (undicimilasettecentotrentauno/38)	cad	11'731,38
Nr. 13258 H.06.003.05	idem c.s. ...di persone: 200. euro (quattordicimilaseicentosettantadue/50)	cad	14'672,50
Nr. 13259 H.06.003.06	idem c.s. ...di persone: 300. euro (diciassettemilacentocinquantaotto/23)	cad	17'158,23
Nr. 13260 H.06.004.01	Fornitura e posa in opera di griglia grossolana a pulizia manuale realizzata in acciaio al carbonio trattato con resine anticorrosive e costituita da: Schermo in barre di piatto da 10 x 50 mm distanziate tra loro di 20740 mm e mantenute alla giusta distanza da traversine dello stesso materiale saldate rigidamente ad ogni barra; Sistema di ancoraggio al canale tramite profilati piatti forati; Rastrello per la pulizia manuale della griglia; Vaschetta per l'accumulo del grigliato asportato dalla griglia con pareti in lamiera di acciaio verniciato e fondo dello stesso materiale in lamiera forata. Per canali aventi dimensioni: larghezza 0,30 7 0,60 m; altezza 1,00 m. euro (millequattrocentoventidue/59)	cad	1'422,59
Nr. 13261 H.06.004.02	idem c.s. ...dimensioni: larghezza 0,50 7 1,00 m; altezza 1,00 m. euro (milleottocentosessantatre/10)	cad	1'863,10
Nr. 13262 H.06.005.01	Fornitura e posa in opera di paratoia manuale con riduttore multigiuro con tenuta su 3 lati realizzata in acciaio al carbonio zincato a caldo e costituita da: Telaio realizzato in profilato aperto ad "U" dim. 60x140x60 mm, sp. min. 4mm in acciaio al carbonio zincato a caldo, predisposto per il fissaggio nelle opere murarie già esistenti; Scudo realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo, spessore minimo 6 mm, rinforzato adeguatamente con angolari e piatti; inoltre sarà dotato di guarnizione di tenuta fissata a mezzo di piatto in acciaio al carbonio zincato a caldo e blocchetti con superficie inclinata per permetterne il serraggio al telaio; Steli di sollevamento paratoia, piastre di attacco dei riduttori alla struttura del gargame paratoia, riduttore multigiuro ad ingranaggi conici serie CRM completi di cuscinetti reggisplinta e flangia di motorizzazione Superiormente saranno previsti attacchi per le aste di manovra di dimensioni adeguate alle sollecitazioni del caso. Piatti di protezione (battipiede + rompitratte) e di struttura superiore idonea per il montaggio di eventuali organi di azionamento elettrici. Sarà compreso tutto quanto necessario per il buon funzionamento della paratoia (bulloni e viti in acciaio zincato, aste di manovra filettate in acciaio C40, chiocciolate riduttori, copristeli per aste, ecc.). Dimensioni: larghezza luce 0,30 7 0,50 m; altezza luce max 0,80 m. euro (tremilacinquecentoottantaquattro/36)	cad	3'584,36
Nr. 13263 H.06.005.02	idem c.s. ...larghezza luce 0,50 7 0,80 m; altezza luce max 0,80 m. euro (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/77)	cad	5'454,77
Nr. 13264 H.06.006.01	Fornitura e posa in opera di griglia autopulente ad arco a pettine con larghezza tra le barre di 20 mm realizzata in acciaio al carbonio zincato a caldo e costituita da: Telaio portante in acciaio al carbonio zincato a caldo completo di vaschetta di raccolta del grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo; Superficie filtrante costituita da barre calandrate in acciaio al carbonio zincate a caldo e distanziate tra loro da 20 mm; Braccia portapettini in tubolare e relativo asse in acciaio al carbonio zincato a caldo; Cuscinetti di supporto asse autolubrificanti; Lama raschiante in polizene per la pulizia dei pettini con pistone ammortizzatore; Motore elettrico 230/400 V, 50 Hz trifase, protezione IP55, classe di isolamento F; Riduttore a vite senza fine ad ingranaggi elicoidali; Sistema di protezione dai sovraccarichi costituito da dispositivo dinamometrico. Staffe di ancoraggio ed attacchi per i collegamenti elettrici e quantaltro per dare la griglia completa e funzionale. Per canali aventi dimensioni: larghezza 0,30 m; altezza 0,65 m. euro (seimilacentoquarantanove/44)	cad	6'149,44
Nr. 13265 H.06.006.02	idem c.s. ...dimensioni: larghezza 0,50 m; altezza 0,65 m. euro (settemilassessantasette/72)	cad	7'067,72
Nr. 13266 H.06.007	Fornitura e posa in opera di stazione di dissabbiatura disoleatura ad insufflazione d'aria, costituita dalle seguenti apparecchiature: A) N° 1 Soffiante a canale laterale in esecuzione "monoblocco" interamente realizzata in lega di alluminio; la flangia anteriore del motore elettrico è cioè direttamente fissata al corpo macchina e la girante, bilanciata dinamicamente, è calettata sul corpo dell'albero del motore stesso. Dati caratteristici: Portata Q = 186 mc/h; Prevalenza H = 200 mbar; Potenza elettrica P = 3 kW. Il motore elettrico, per servizio continuo, è a due poli in versione trifase e costruito secondo le norme IEC con grado di protezione IP55 e classe di isolamento F. La macchina risulta essere completa dei seguenti accessori: filtro a cartuccia, manicotti flessibili di collegamento, valvola di ritegno, valvola di sovrappressione, manometri e vuotometri. B) N° 16 Diffusori tubolari a bolle grosse interamente realizzati in acciaio inox AISI 304, aventi portata nominale Q = 10 mc/h. C) N° 1 Compressore rotativo a palette funzionante a secco, con raffreddamento ad aria ed avente completamente montati la valvola di regolazione della pressione e la valvola di non ritorno a clapet da 1". Dati caratteristici: Portata max Q = 66 mc/h; Prevalenza H = 1,5 bar; Potenza installata P = 4 kW. D) N° 1 Sistema di estrazione sabbie tipo "Air lift" avente portata idraulica Q = 20 mc/h, interamente realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo, e costituito da: N° 1 tubazione di sollevamento DN80 (lunghezza standard 3 m) completa di valvola di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	intercettazione, del tipo saracinesca a corpo piatto; N° 1 tubazione di mandata dell'aria e tubazione per l'acqua di lavaggio entrambe del DN25 (lunghezza standard 3 m) fissate alla tubazione di sollevamento con valvole a sfera di intercettazione.E)N° 1 Selettore sabbie a coclea senza albero interno interamente realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo, avente i seguenti dati caratteristici: Portata Q = 10 7 35 mc/h; Diametro canale di trasporto D = 325 mm; Diametro esterno spira De ≈277 mm; Lunghezza totale L = 4,2 m; 0 carico = DN100/PN10; 0 scarico acqua chiarificata = DN150/PN10; Potenza installata P = 0,55 kW; Inclinazione = 25°.Il selettore sabbie, inoltre risulterà completo di: Valvola di sfiato sulla tramoggia; N°2 piedi di sostegno in acciaio al carbonio zincato a caldo; Sistema di lavaggio sabbie; Golfari di sollevamento. euro (ventisettemilacinquecentonovantatre/42)	cad	27'593,42
Nr. 13267 H.06.008.01	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per sollevamento acque di fognatura, in ghisa GG25 con motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completa di: Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; Basamento con curva DN80 per accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida; Tubo guida in acciaio zincato DN50 di lunghezza standard 6 m; Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m; N° 2 regolatori di livello di minimo e massimo. Portata massima Qmax = 10 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 1,5 kW. euro (duemilaquattrocentoquarantasei/02)	cad	2'446,02
Nr. 13268 H.06.008.02	idem c.s. ...massimo. Portata Q = 10 7 20 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 2,4 kW. euro (duemilasettecentodieci/18)	cad	2'702,18
Nr. 13269 H.06.008.03	idem c.s. ...massimo. Portata Q = 20 7 50 mc/h; Prevalenza H = 10 m; Potenza installata P = 4,4 kW. euro (tremilanovecentoquaranta/30)	cad	3'940,30
Nr. 13270 H.06.009	Fornitura e posa in opera di elettromiscelatore sommerso per vasca di denitrificazione di volume 20 7 100 mc, in acciaio inox AISI 304 con motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completo di: Elica ad alto rendimento a profilo autopulente per liquidi fortemente carichi con N° 2 pale di diametro 0 300 mm inclinate di 10,7 gradi; Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza standard 6 m; Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo; Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in acciaio inox AISI 304.Dati caratteristici: Portata Q = 0,117 mc/s; Potenza assorbita dalla rete P = 2,2 kW. euro (diecimilaquattrocentonovantauno/42)	cad	10'491,42
Nr. 13271 H.06.010	Fornitura e posa in opera di elettromiscelatore sommerso per vasca di denitrificazione di volume 60 7 300 mc, in acciaio inox AISI 304 con motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completo di: Elica ad alto rendimento a profilo autopulente per liquidi fortemente carichi con N° 3 pale di diametro 0 300 mm inclinate di 19,0 gradi; Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza standard 6 m; Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo; Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in acciaio inox AISI 304.Dati caratteristici: Portata Q = 0,175 mc/s; Potenza assorbita dalla rete P = 4,1 kW. euro (diecimilaottocentoottantanove/89)	cad	10'889,89
Nr. 13272 H.06.011	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo miscela aerata, in ghisa GG25 con motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completa di: Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; Basamento con curva DN80 per accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida; Tubo guida in acciaio zincato DN50 di lunghezza standard 6 m; Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m; N° 2 regolatori di livello di minimo e massimo; Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza standard 6 m; Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo; Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in acciaio inox AISI 304.Portata Q = 20 mc/h; Prevalenza H = 5 m; Potenza installata P = 1,3 kW. euro (seimilacinquecentoventicinque/64)	cad	6'525,64
Nr. 13273 H.06.012.01	Fornitura e posa in opera di soffiante volumetrica a lobi rotanti completa di: Motore elettrico da 15 kW, 2 poli, 400V/50Hz, IP55 Classe di isolamento F; Valvola di sicurezza e valvola di ritegno; Silenziatori reattivi di aspirazione con filtro e scarico; Basamento comune a motore elettrico e soffiante; Supporti antivibranti; Raccordo elastico; Cabina insonorizzata con ventilatore di estrazione aria calda; Manometro; Indicatore di intasamento filtro; Olio lubrificante in quantità necessaria per il corretto funzionamento della macchina. Portata max Q = 500 mc/h; Prevalenza H = 500 mbar; 0 bocche = DN100/PN10. euro (novemilassessantatre/55)	cad	9'063,55
Nr. 13274 H.06.012.02	idem c.s. ...macchina. Portata Q = 500 7 1000 mc/h; Prevalenza H = 500 mbar; 0 bocche = DN100/PN10. euro (quindicimilatrecentoquarantanove/02)	cad	15'349,02
Nr. 13275 H.06.013.01	Fornitura e posa in opera di tubazione per la raccolta e la distribuzione dell'aria compressa dal compressore alla vasca di ossidazione, costituita da collettori in acciaio zincati e/o bitumato: dal DN 50 al ml.; euro (venti/92)	ml	20,92
Nr. 13276 H.06.013.02	idem c.s. ...dal DN 80 al ml.; euro (ventidue/36)	ml	22,36
Nr. 13277 H.06.013.03	idem c.s. ...dal DN 150 al ml.; euro (trentasei/78)	ml	36,78
Nr. 13278 H.06.013.04	idem c.s. ...dal DN 200 al ml.; euro (cinquantatre/64)	ml	53,64
Nr. 13279 H.06.014	Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione dell'aria ai diffusori da 2"112. euro (centoquattordici/75)	cad	114,75
Nr. 13280 H.06.015	Fornitura e posa in opera di diffusore tubolare autopulente a bolle medio grosse costituito essenzialmente da un corpo in acciaio inox AISI 304 L, chiuso alle estremità da due piastrine in acciaio inox AISI 304 ad esso saldate. Una di esse incorpora un dado esagonale e un attacco 3/4" NPT in acciaio inox AISI 304. Sulla parete laterale sono disposti su due livelli i fori attraverso i quali fuoriesce l'aria. Un deflettore posto nella parte inferiore provvede ad indirizzare il liquido aerato lungo le pareti esterne.Portata aria Q=7+52 Nmch; Dimensioni diffusori 50x92 mm;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	lunghezza diffusori L=450 mm. euro (novantasette/59)	cad	97,59
Nr. 13281 H.06.016	Fornitura e posa in opera di collettori di collegamento e supporto del gruppo diffusore, con tubazioni in acciaio del DN 50. euro (ventisette/39)	ml	27,39
Nr. 13282 H.06.017	Fornitura e posa in opera di diffusore a membrana a bolle fini, ad attacco rapido avente diametro esterno di 336 mm e la capacità di insufflare una portata d'aria massima di 10 Smc/h (9,32 Nmc/h) e costituito essenzialmente da: Membrana in speciale gomma EPDM anticida appositamente studiata per resistere alle alte temperature ed alle elevate sollecitazioni meccaniche, con diametro da 304 mm ed una superficie utile di 0,06 mq; Corpo di sostegno in polipropilene completo di codolo di alimentazione con guarnizione conica in gomma termoplastica; Valvola di non ritorno a sfera, incorporata nel corpo diffusore, con corpo in polipropilene, sfera in AISI 304 e O ring in viton; Anello blu di protezione della membrana in materiale plastico (POM polycetal); Ghiera di serraggio a baionetta in polipropilene per il fissaggio della membrana e del disco; Controsella di fissaggio in polipropilene per il fissaggio diretto del corpo del diffusore al tubo, senza l'impiego di collanti e/o viti di fissaggio. euro (ottantaotto/11)	cad	88,11
Nr. 13283 H.06.018.01	Fornitura e posa in opera di turbine superficiali, complete di motore elettrico, motoriduttore, piastra di ancoraggio, e corpo rotante a pale o a sagoma elicoidale o similari ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale fino a 5 HP; euro (seimilaseicentonovantadue/19)	cad	6'692,19
Nr. 13284 H.06.018.02	idem c.s. ...e funzionale da 5 a 10 HP; euro (ottomilasettecentosettantanove/44)	cad	8'779,44
Nr. 13285 H.06.018.03	idem c.s. ...e funzionale da 10 a 20 HP; euro (diecimilaseicentosettantasei/94)	cad	10'676,94
Nr. 13286 H.06.019.01	Fornitura e posa in opera di aeratore sommerso a flusso radiale o direzionale, completi di pompa sommersa, piastra di appoggio, diffusori radiali o eiettori, con tubazione di aspirazione dell'aria ed ogni altro accessorio per apparecchiatura completa e funzionale: fino a 5 KW; euro (quattromilasettecentosettantanove/43)	cad	4'779,43
Nr. 13287 H.06.019.02	idem c.s. ...e funzionale: da 10 KW; euro (ottomilaquattrocentotrentadue/84)	cad	8'432,84
Nr. 13288 H.06.019.03	idem c.s. ...e funzionale: da 10 a 20 KW; euro (quindicimilaquattrocentocinquantadue/88)	cad	15'452,88
Nr. 13289 H.06.020.01	Fornitura e posa in opera di ponte raschiatore per vasche circolari ad un solo braccio a trazione periferica aventi le parti emerse realizzate in acciaio al carbonio trattate con vernici epossidiche anticorrosive e le parti immerse in acqua realizzate in acciaio al carbonio zincate a caldo. La macchina risulta essere costituita dalle seguenti parti: Travata costruita in lamiera piegata a freddo e traversi di rinforzo; Cilindro centrale diffusore ancorato alla travata; Piano di calpestio travata in grigliato tipo Keller completo di ringhiera tubolare con corrimano e lamiera battipiede secondo le vigenti norme di sicurezza; Carrello di traslazione a doppio asse in acciaio pressopiegato, completo di ruote in ghisa (diam. 300 mm e largh.70 mm) con bordo in poliuretano e cuscinetti di rotolamento lubrificati a vita; Telai di sostegno raschia di fondo costruiti in traliccio tubolare; Raschia di superficie con lama in gomma; Raschia di fondo sospesa, non poggiante su ruote, costituita da lama con profilo a spirale logaritmica, con pattini in gomma neoprene; Scum box; Profilo Thomson e lama paraschiuma completi di staffe di fissaggio; Motoriduttore per la rotazione del ponte, accoppiato direttamente ad una delle ruote del carrello, motore elettrico trifase 220/380 V 50 Hz, con protezione IP55, classe di isolamento tipo F, riduttore combinato tipo ad assi paralleli; Collettore centrale a 6 anelli, per alimentazione elettrica del motoriduttore, protetto da una apposita calotta. Dati caratteristici: Diametro vasca Ø = 5 7 10 m; Altezza vasca massima Hmax = 3 m; Larghezza travata L = 1.000 mm; Potenza installata P = 0,37 kW; Velocità periferica V = 1,2 m/min. euro (diciassettemilasettecentootto/26)	cad	17'708,26
Nr. 13290 H.06.020.02	idem c.s. ...Ø = 10 7 20 m; Altezza vasca massima Hmax = 3 m; Larghezza travata L = 1.000 mm; Potenza installata P = 0,37 kW; Velocità periferica V = 1,9 m/min. euro (trentamilaquarantadue/01)	cad	30'042,01
Nr. 13291 H.06.021.01	Fornitura e posa in opera di carroponte raschiafango, del tipo va e viene, per vasche rettangolari, a funzionamento oleodinamico, completo di quadro comandi, passerella di collegamento in acciaio, con corrimano, con motore elettrico e relativo motoriduttore per azionamento moto di traslazione, completi di ruote, lama e contattori di comando, completo di lama superficiale delle schiume con relativa canaletta, in acciaio zincato, di raccolta, completo di guide di scorrimento ed accessori fino a mt. 3 di larghezza; euro (diciottomilatrecentoquattro/54)	cad	18'304,54
Nr. 13292 H.06.021.02	idem c.s. ...ed accessori Dati caratteristici: Larghezza vasca L = 6 m; Altezza vasca massima Hmax = 3 m; Potenza installata P = 0,55 kW; Velocità di traslazione V = 1,0 7 2,5 m/min. euro (ventiquattromilanovecentocinquantanove/45)	cad	24'959,45
Nr. 13293 H.06.022	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per vasca di sedimentazione a flusso ascensionale (tipo Dortmund), costituita da:a) deflettore cilindrico in acciaio trattato con vernici anticorrosive del diametro variabile da mt. 0,50 a mt. 1,00 di distribuzione liquami in vasca, ancorato mediante profilati di acciaio collegati alle pareti; b) lama di stramazzo a profilo Thompson, completa di paraschiuma, completa di staffe di ancoraggio alla parete ed estesa a tutto il perimetro della vasca; c) tubazione di estrazione fango con collegamento base vasca con pozzetto di ricircolo, del DN 150, completo di tubazione di sfiato ed eventuale saracinesca di estrazione sempre del DN 150. per vasca quadrata di lato mt. 5. euro (cinquemilanovecentodue/75)	cad	5'902,75
Nr. 13294 H.06.023	Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di clorazione o defosfatazione, del tipo a membrana meccanica avente movimento comandato da eccentrico con ritorno a molla. L'elettropompa completa di motore elettrico da 0,09 kW 4 poli 230/400 V 50 Hz IP55 e di regolatore manuale della portata con indicatore analogico 0 100%, risulterà completa dei seguenti accessori: N° 1 valvola di contropressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 2 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4 "; N° 1 valvola di limitazione di sovrappressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 8 bar e con attacchi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	femmina in PVC da 3/4"; Mt 4,5 di tubo in polietilene da 7/10; N° 1 serie di guarnizioni testa; N° 1 valvola antisifonamento; N° 1 valvola di fondo con filtro; N° 1 tubo di sfiato. Dati caratteristici: Portata (min 7 max) Q = 1,2 7 12 l/h; Prevalenza Hmax = 6 bar. euro (milletrecentosette/99)	cad	1'307,99
Nr. 13295 H.06.024.01	Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di clorazione o defosfatazione, del tipo a pistone avente movimento comandato da eccentrico con ritorno a molla. L'elettropompa completa di motore elettrico da 0,24 kW 4 poli 230/400 V 50 Hz IP55 e di regolatore manuale della portata con indicatore analogico 0 100%, risulterà completa dei seguenti accessori: N° 1 valvola di contropressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 2 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4 "; N° 1 valvola di limitazione di sovrappressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 8 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4"; N° 1 serie di guarnizioni testa; N° 1 valvola antisifonamento; N° 1 valvola di fondo con filtro; N° 1 tubo di sfiato. Dati caratteristici: Portata (min 7 max) Q = 3 7 30 l/h; Prevalenza Hmax = 15 bar; Diametro pistone = 27 mm. euro (millesettecentoventiuno/41)	cad	1'721,41
Nr. 13296 H.06.024.02	idem c.s. ...Q = 5 7 50 l/h; Prevalenza Hmax = 10 bar; Diametro pistone = 27 mm. euro (duemiladuecentotrentasei/47)	cad	2'236,47
Nr. 13297 H.06.025	Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con scarico alla base: per capacità 300 + 500 lt.; euro (trecentotrentadue/76)	cad	332,76
Nr. 13298 H.06.026.01	Fornitura e posa in opera di serbatoio in P.R.F.V. per lo stoccaggio di reattivi, del tipo cilindrico a sviluppo verticale con fondo superiore ed inferiore bombato e poggiante su N° 4 piedi fissi. Il serbatoio, realizzato totalmente in resina bisfenolica con pigmentazione esterna traslucida, risulterà completo di: N° 1 passo duomo superiore del DN400 con coperchio imbullonato + sfiato; N° 1 flangia di carico del DN50 PN10; N° 1 flangia di scarico del DN50 PN10; N° 1 flangia di prelievo del DN40 PN10; N° 1 flangia di troppo pieno del DN50 PN10; N° 1 fascia graduata traslucida per indicazione livello visivo; Ganci di sollevamento a vuoto. Volume V = 1.000 litri. euro (duemilacentoottantaquattro/68)	cad	2'184,68
Nr. 13299 H.06.026.02	idem c.s. ...V = 3.000 litri. euro (duemilaquattrocentosetantaotto/31)	cad	2'478,31
Nr. 13300 H.06.026.03	idem c.s. ...V = 5.000 litri. euro (tremlacentoottantasette/62)	cad	3'187,62
Nr. 13301 H.06.027.01	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo fanghi, in ghisa grigia con mandata DN80, motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completa di: Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; Basamento con curva DN80 per accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida; Tubo guida in acciaio zincato DN50 di lunghezza standard 6 m; Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m; N° 4 tasselli in acciaio zincato a caldo M12x100 completo di rosetta. Portata Q = 5 7 10 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 1,5 kW. euro (tremlacinquecentoquarantacinque/61)	cad	3'545,61
Nr. 13302 H.06.027.02	idem c.s. ...Q = 10 7 30 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 2,4 kW. euro (quattromiladuecentotrentasei/90)	cad	4'236,90
Nr. 13303 H.06.027.03	idem c.s. ...Q = 30 7 50 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 3,1 kW. euro (cinquemilatrecentoottantanove/07)	cad	5'389,07
Nr. 13304 H.06.027.04	idem c.s. ...Q = 50 7 100 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 4,7 kW. euro (seimilatrecentocinquantauno/48)	cad	6'351,48
Nr. 13305 H.06.028	Fornitura e posa in opera di elettroagitatore, a pale lente, in acciaio inox per ispessitore statico, completo di motore elettrico, albero con elica, ancorato su supporti metallici, realizzato in profilati di acciaio, o su piastra in c.a., completo di ogni altro accessorio per vasche con larghezza non superiore a mt. 5 di lato ed altezza di agitazione dei fanghi pari a mt. 1.50 per portata da 1 a 3 KW. euro (tremlaottocentoottantaquattro/28)	cad	3'884,28
Nr. 13306 H.06.029	Fornitura e posa in opera di elettropompa volumetrica, tipo monovite, per l'invio dei fanghi, in ghisa GG25 con portata variabile mediante motovariatore; accoppiamento della pompa tipo monoblocco a mezzo di giunto rigido, con piedini di appoggio e fissaggio integrati sullo stesso corpo pompa, montaggio su basamento metallico. Dati caratteristici: Portata idrica (min 7 max) Q = 2712 mc/h; Pressione di lavoro (min 7 max) H = 172 bar; Potenza installata P = 2,2 kW. euro (tremladuecentotrentacinque/14)	cad	3'235,14
Nr. 13307 H.06.030	Fornitura e posa in opera di filtro rapido a pressione di forma circolare, realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo o in acciaio al carbonio trattato con trattato con resine epossidiche. Il filtro, con un peso a vuoto di circa 900 kg, sarà fornito completo di: Piastra portadiffusori; Diffusori; Trattamento interno in mopen; Passo di carico; Passo d'ispezione; Batteria frontale costituita da valvole a farfalla pneumatiche dotate di fine corsa; N° 2 manometri; N° 1 rubinetto di presa campione; Tubazioni di servizio a bordo filtro in acciaio zincato a caldo; Materiale filtrante di riempimento tipo quarzite o carbone attivo del tipo granulare, con strati di quarzite dello spessore 5710 mm e per un peso di 400 kg, spessore di 375 mm per un peso di 600 kg, spessore 0,871 mm per un peso di 600 kg, oppure con carbone attivo 800 lt su supporto costituito da quarzite dello spessore da 375 mm in misura di 350 kg; Linea di controlavaggio costituita da batteria di tubazioni e saracinesca sulla mandata e sullo scarico; N° 1 quadro in PVC centralina filtro contenente: N° 7 elettrovalvole monostabili, con attacchi rapidi 6/4 mm e tubetti in poliuretano; N° 14 valvole regolatrici del flusso d'aria e moduli da 16 ingressi per fine corsa elettrici con connettori; Allacciamenti elettrici da centralina filtro a fine corsa delle valvole pneumatiche; Collegamenti pneumatici da centralina filtro delle valvole pneumatiche. Dati caratteristici: Diametro filtro Ø = m1,20 m; Altezza complessiva H = 2 m. euro (ventiunomilacentoottantauno/50)	cad	21'181,50
Nr. 13308 H.06.031	Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni completo di trasduttore per canali o stramazzi tarati, costituito da: 1) MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI Campo di misura: portata 0 7 9999 mc/h; Livello: 0,30 7 5,00 m; Risoluzione: ± 0,01 m; Precisione: ± 0,2% F.S.; Temperatura: 25 / + 75,0 °C; Risoluzione: 1°C; Precisione: 1% F.S; Unità di misura selezionabili: Portata: mc/h, lt/sec Livello: mt, cm, mm Temperatura: °C; Decimali selezionabili: Portata: 3 Livello: 3; Calcolo diretto della portata con i seguenti dispositivi/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

esponenti (PMD): stramazzone rettangolare, Cipolletti, Thompson, canale Venturi, Parshall, Leopold Lago; Possibilità di calcolo con esponente liberamente programmabile dall'utilizzatore; N° 1 Totalizzatore a 9 cifre assoluto non azzerabile su Flash ROM non volatile; N° 1 Totalizzatore a 9 cifre parziale con possibilità di azzeramento; Programmazione tramite tastiera a 6 tasti. Visualizzazione contemporanea di: Portata istantanea (assoluta + bargraph per percentuale fondo scala), Volume totalizzato, Temperatura, Stato delle uscite digitali, eventi di allarme. In scrolling: Misura di livello, Stato delle uscite analogiche, Totalizzatore azzerabile; Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo. Possibilità di memorizzazione dei volumi totalizzati ad intervalli di tempo programmabili; Nr.5 Uscite digitali programmabili per ripetizione totalizzatore o Set Point; Nr.1 Uscita digitale di allarme per minimo / massimo e anomalie di funzionamento. Nr. 5 Ingressi digitali; Nr.1 Uscita analogica 0/4720mA, con limiti programmabili all'interno del range di misura; Nr.1 Uscita analogica 0/4720mA secondaria per: livello/temperatura/ripetizione misura; Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU; Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera; Completo di sensore ultrasonico dotato di potente single chip che permette l'acquisizione ed elaborazione completamente digitale del segnale acustico subito dopo il trasduttore (fisico) ultrasonoro. Tale tecnica DSP (digital signal processor) grazie alla velocità di elaborazione, rende possibili caratteristiche di stabilità, immunità ai disturbi e precisione. In fase di misura è sempre attivo un sistema di autocontrollo diagnostico sulle funzioni fondamentali che rileva situazioni di assenza di eco, instabilità di lettura o anomalie della parte elettronica; Caratteristiche hardware: Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato; N° 2 uscite analogiche 0/4720mA 500 omega separate galvanicamente; N° 5 uscite di Set Point Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita cumulativa per allarme Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS; Alimentazione 90/260Vac/dc 50 60Hz (Optional 24Vac/dc) Isolamento Trasformatore 4KV; Assorbimento medio < 12W; Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65. Dim. mm. 230x185x120mm (p) Peso Kg. 1.0.2) TRASDUTTORE AD ULTRASUONI Campo di misura: 0,3 7,5,0 m; Precisione: ± 0.5% (della distanza misurata) comunque non migliore di ± 1 mm; Risoluzione: 0.2 mm; Angolo di trasmissione 7°; Compensazione della temperatura: PT100 da 30 a + 80°C; Visualizzazione: LED rosso per poker on LED giallo per eco; Alimentazione: 24Vdc (da misuratore ACP 4004); Potenza assorbita: 1 W; Porta di comunicazione: RS485; Temperatura di lavoro: 30 a + 80°C; Pressione: da 0,5 a 1,5 bar (assoluti); Materiale della custodia: PP Grado di protezione: IP68; Dimensioni: mm. 90 x 109 (0 x 1) Installazione meccanica: 1"G.M.; Connessione elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt.

euro (tremilaventinove/40)

cad 3'029,40

Nr. 13309
H.06.032

Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto, costituito da:1) ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO E TEMPERATURA A SYMBOL 109 "Symbol" vs 12P PER MONTAGGIO A PARETE Campi di misura Ossigeno disciolto: 00.0 7 20.0 ppm mg/Lt; Risoluzione: 0.1 ppm mg/Lt; Precisione 0,5% F.S.; Percentuale di saturazione: 0 7 200%; Risoluzione: 1% SAT mg/Lt; Precisione 0.5 % F.S.; Temperatura: 10 7 130°C Risoluzione:1°C Unità di misura sezionabile dall'operatore tramite tastiera; Compensazione automatica della temperatura; Display grafico per visualizzazione contemporanea di: misura, temperatura, stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi. Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e tabellare del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo; N° 2 SET POINT indipendenti per comando diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione; Uscita di allarme per: minimo, massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento; Uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo con programmazione dell'intervallo; Ingresso digitale per inibizione dosaggi; Uscita 0/4720mA primaria con limiti programmabili all'interno del range di misura; Uscita 0/4720mA secondaria programmabile fra: temperatura/ripetizione, misura/funzione di regolazione PID; Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU; Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera; Caratteristiche tecniche: Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato; Tastiera di programmazione a 4 tasti; N° 2 uscite analogiche 0/4720mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile); N° 2 uscite di Set Point Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo) N° 1 uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita cumulativa per allarme Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS; Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac); Alimentazione 90 260Vac 50Hz; Dim. mm195x160x140(p) Peso Kg 1,1; Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato.2) SONDA DI MISURA OSSIGENO E TEMPERATURA Sonda del tipo polarografica a due elettrodi (argento / platino), avente: Corpo in PVC ed Acciaio (0 12mm L = 120mm); Protezione IP68; Membrana selettiva in OPTIFLOW con elettrolita interno; Senza manutenzione, Sensore di temperatura incorporato, Minima velocità del liquido di misura 0,03m/s; Cavo da 5 mt.3) PORTAELETTRODO Portaelettrodo per immersione in PP (L = 1070 mm 0 = 42 mm); Completo di flangia di protezione elettrodo.4) UGELLO PER LAVAGGIO ELETTRODI Ugello/42 per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda S315 0 42 mm; Corpo in acciaio inox.

euro (tremilaventinove/40)

cad 3'029,40

Nr. 13310
H.06.033

Fornitura e posa in opera di misuratore di di cloro residuo, costituito da:1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109 "Symbol" vs 12P AMPEROMETRICO Ranges di misura: 00.00702.00/05.00/10.00/20.00 ppm di Cl2 / ClO2 / O3 Selezionabili da tastiera; Precisione ± 0.5% del F.S.; Compensazione automatica della temperatura; Display grafico per visualizzazione contemporanea di: misura, stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi; Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e tabellare del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo; Due SET POINT indipendenti per comando diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione; Uscita di allarme per: minimo, massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento; Uscita per comando lavaggio automatico del sensore con programmazione dell'intervallo; Ingresso digitale per inibizione dosaggi; Uscita 0/4720mA primaria con limiti programmabili all'interno del range di misura; Uscita 0/4720mA secondaria programmabile fra: ripetizione misura/funzione di regolazione PID; Uscita seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU; Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera; Caratteristiche tecniche: Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato; Tastiera di programmazione a 4 tasti; N° 2 uscite analogiche 0/4720mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile); N° 2 uscite di Set Point Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita per comando lavaggio automatico del sensore relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita cumulativa per allarme Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo); N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac); Alimentazione 90 260Vac 50Hz; Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato; Dim. mm195x160x135(p) Peso Kg. 1.1.2) SENSORE AMPEROMETRICO Sensore amperometrico a membrana per Cloro residuo libero con relativa indipendenza dal valore di pH (Cl2 pH ind.) e sistema di misura a tre elettrodi. Campo di misura: 0..2.0 ppm; Risoluzione: 0.01 ppm; Precisione: ± 2% del valore letto; Deriva di segnale < 1% per mese; Tempo di polarizzazione approx. 30 min; Tempo di risposta t 90 < 30 sec; Temperatura operativa / Temperatura compensata > 0 fino a 45°C; Campo operativo di pH: da 4 a 11 pH; Alimentazione idraulica: portata approx. 15 cm/sec, Velocità approx. 30 lt/hr; Pressione operativa: 1 bar; Materiali costruttivi: Corpo in PVC Membrana in PTFE; Dimensioni: diametro 25 mm, Lunghezza:220 mm Peso approx. 125 g; Fornito con 5 mt. di cavo schermato.3) PORTAELETTRODO PER INSTALLAZIONE SU BY PASS (A DEFLUSSO) Portaelettrodo idoneo per alloggiamento di di N° 1 sensore amperometrico + elettrodo 0 12 mm + sensore di temperatura e completo di flusso (induttivo) per collegamento all'ingresso digitale dell'analizzatore. Corpo in plexiglass; Temperatura massima del liquido: 50 °C; Pressione massima: 6 bar; Completo di staffa di fissaggio a parete; Attacchi idraulici ad innesto rapido 10x8; Dim. (lxhxp): 130x145x40 mm.

euro (tremilasettecentodici/50)

cad 3'712,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

Nr. 13311
H.06.034

STAZIONE DI DISIDRATAZIONE FANGHI CON NASTROPRESSA MODELLO AD ALTA PRESSIONE E CON LARGHEZZA TELI 2.000 mm. DESCRIZIONE DELLA FORNITURAPOS. 1 N° 1 Nastro pressa con mixer, buratto predisidratatore, n° 11 rulli pressatori E LARGHEZZA TELI mm 2.000.DATI TECNICI DI PROGETTOCaratteristiche del fangoQuantità in solido secco:1.440 kg/g; Concentrazione fango:2 %; Quantità del fango tal quale:72 m3/g; Ore di funzionamento al giorno:8 h/g; Portata di alimento al filtro:9 m3/h; Quantità in solido secco:180 kg/h; Concentrazione fango filtrato:25730 %; Consumo specifico polielettrolita:475 gr/kg. Dimensionamento filtro pressaModello:411/2000 EM; Rulli pressatori:n° 11; Larghezza teli: 2000 mm; Velocità teli filtranti: 176 mt/min; Peso della macchina: 5.600 kg; Larghezza massima: 2.890 mm; Lunghezza massima: 4.940 mm; Altezza totale: 2.740 mm.Caratteristiche miscelatore motorizzato Diametro: 500 mm; Altezza: 1.200 mm; Volume totale: 30,7 m3; Volume utile: 30,55 m3.Caratteristiche del buratto predisidratatore cilindrico Diametro: 800 mm; Lunghezza: 2.000 mm; Superficie utile di sgrondo: 5,02 m2.SERVIZI RICHIESTI Acqua lavaggio teli ad alta pressionePortata:5,6 m3/h; Prevalenza:30 bar. Acqua lavaggio burattoPortata:4,0 m3/h; Prevalenza:3 bar.Aria serviziPortata:25 lit/min; Prevalenza: 70 m.c.a. Utenze elettriche Voltaggio apparecchiature:380/3/50V/ph/Hz; Ausiliari:110 V; Potenze installate: mixer:0,75 kW; buratto:0,37 kW; trazione tele:2,20 kW; pompa acqua alta pressione:4+4 kW; pompa acqua lavaggio buratto:1,10 kW DESCRIZIONE DELLA FORNITURA Miscelatore motorizzato Omogeneizzatore cilindrico a terra con girante motorizzata e motorizzatore a comando manuale. Buratto predisidratatore N° 1 buratto predisidratatore (costruito completamente in AISI 304) utilizzato per miscelare e disidratare preliminarmente il fango in alimento al filtro a nastri. Costituito da: Vasca inferiore per sgrondo acqua; Sistema di lavaggio teli con ugelli autopulenti; Telo poliestere del tipo termorestringente; Tamburo rotante trainato da motoriduttore. Telaio portanteCostituito da due piastre di notevole spessore, in acciaio al carbonio, unite da profilati e saldate per formare un insieme rigido e perfettamente livellato.Tutto il complesso, a costruzione ultimata, sarà trattato, previa sabbiatura grado SA 2,5, con lega zinco alluminio a caldo e successivamente rivestito da uno strato di resina poliuretana bicomponente. Tramoggia distributrice del fango in ingressoCompletamente realizzata in acciaio AISI 304RulliN° 7 rulli di prestruzzaggio; N° 11 rulli pressatori gommati; N° 1 rullo motorizzato gommato; N° 2 rulli tenditori gommati; N° 2 rulli di scarico del fango gommati; N° 2 rulli correttori di traiettoria gommati; N° 1 rullo di rinvio gommato.I rulli di prestruzzaggio saranno realizzati in acciaio rivestiti con Rilsan.Gli altri rulli saranno tutti rivestiti da uno strato di 8 mm di gomma nitrilica rettificata.Cuscinetti Tutti i cilindri saranno supportati da cuscinetti a sfera ampiamente dimensionati e in grado di garantire assoluta impermeabilità.Teli filtrantiIl filtro sarà dotato di tele con giunzione a clipper protette da resine epossidiche.Sistema trazione teliCostituito da un motorizzatore epicicloidale con regolazione manuale della velocità, direttamente calettato al rullo.Sistema di guida teliDi tipo pneumatico con palpatori ad azione proporzionale in grado di mantenere costantemente centrati e sovrapposti i teli filtranti.Sistema di tensione dei teliCon tenditori di tipo pneumatico aventi pressione di lavoro 3 7 7 bar.Raschiatori fanghi in uscitaCostituiti da n° 2 doppie lame in materiale plastico.Lavaggio teliCostituito da n° 2 sistemi indipendenti uno per la tela superiore ed uno per la tela inferiore. Ciascun gruppo sarà comandato da un cilindro pneumatico e sarà munito di ugelli. I collettori saranno protetti da carters per impedire l'effetto aerosol e raccogliere separatamente lacqua di lavaggio teli.Il tutto sarà realizzato in acciaio inox AISI 304.Lavaggio telo burattoCostituito da n° 1 tubo collettore, dotato di ugelli che possono essere ripuliti ruotando un apposito dispositivo a spazzola manovrabile dall'esterno.Vasche raccolta acque sotto teliCompletamente realizzate in acciaio inox AISI 304 e dotate di apposite pendenze e tronchetti di scarico.Impianto elettrico e pneumatico a bordo macchinaImpianto elettrico inserito in cassetta stagna completo di morsetteria per tutti i cavi di potenza e segnali.La macchina sarà inoltre dotata di impianto pneumatico completo di filtri riduttori e manometri per la regolazione della tensione dei teli e della prontezza d'intervento dei correttori di traiettoria. Tutti i condotti per i cavi elettrici e per i tubi di adduzione aria saranno realizzati in PVC autoestinguente, a norma di legge.Sicurezza e allarmiLa macchina sarà dotata di interruttori e di finecorsa in grado di dare allarme e blocco qualora i teli tendano a spostarsi verso l'esterno dei rulli (disfunzione controllo traiettoria teli).Per quanto riguarda la sicurezza, la macchina dovrà essere protetta da pannelli reticolari e strutture di protezione in tutti i punti ove l'operatore possa, operando distrattamente, correre il rischio di ferirsi (Norme CEE). POS. 2 N° 2 POMPA ACQUA LAVAGGIO ALTA PRESSIONEPompa del tipo centrifugo con corpo e girante in AISI 304, con tenute meccaniche, e avente le seguenti caratteristiche:Portata:5,6 mc/h; Prevalenza:30 bar; Velocità:2950 rpm; Potenza motore:4 + 4 kW; Protezione:IP 45; Classe:F; Tensione:380 / 3 / 50 V/ph/Hz. POS. 3 N° 1 COMPRESSORE ARIACompressore del tipo a pistone avente le seguenti caratteristiche:Capacità serbatoio: 200 litriPortata: 200 lt/min; Prevalenza: 7 bar; Velocità:2950 rpm; Potenza motore:3 kW; Protezione:IP 45; Classe:F; Tensione:380 / 3 / 50 V/ph/Hz POS. 4 N° 1 POMPA PER FANGHI Pompa di alimentazione di tipo volumetrico a vite, dotata di motorizzatore a bagno d'olio e avente le seguenti caratteristiche: Portata: 2715 mc/h; Prevalenza: 2 bar; Potenza motore: 3 kW.POS. 5 N° 1 STAZIONE AUTOMATICA DI PREPARAZIONE E DOSAGGIO IN CONTINUO DEL POLIELETTROLITA MOD. em p20c/3/3.La stazione sarà predisposta per eseguire la preparazione automatica in continuo della soluzione di polielettrolita. Il polielettrolita in polvere o in granuli verrà dosato e disperso in acqua tramite una speciale apparecchiatura costituita da: Tramoggia di stoccaggio del prodotto; Coclea dosatrice azionata da motorizzatore in modo da ottenere una vasta gamma di concentrazioni nella soluzione; Dissolvente in PVC tornito, realizzato in modo tale che un film di acqua lavi in continuo la zona ove cade la polvere dosata, ottenendo di conseguenza una intima miscelazione con il polielettrolita senza formazione di grumi.La soluzione verrà normalmente preparata allo 0,2%, ma la concentrazione di dosaggio potrà essere facilmente variata anche agendo sulla valvola di diluizione.I volumi della vasca e le velocità degli agitatori, con flusso radio assiale, dovranno essere in grado di garantire una buona dissoluzione e una perfetta maturazione del prodotto.Tutte le funzioni della stazione dovranno essere automatiche e regolate da livelli con possibilità di azionamento anche in manuale. DATI TECNICI DI PROGETTOCaratteristiche tecnicheModello:EM P20C/3/3; Volume tramoggia:50 lt; Volume vasca di preparazione,maturazione e stoccaggio:2.000 lt; Portata dosatore a coclea:500 7 5.000 gr/h; Peso totale a vuoto: 550 kg; Peso totale in esercizio: 2.700 kg; Altezza: 1.800 mm; Lunghezza: 3.000 mm; Larghezza: 1.130 mm.SERVIZI RICHIESTIACqua Portata media continua:0,2 7 1 m3/h; Portata max istantanea:2 m3/h; Prevalenza: 20 m.c.a.Energia elettricaVoltaggio:220 380/3/50 V/ph/Hz; Voltaggio ausiliari:110 V; Potenza installata coclea:0,22 kW; Potenza installata agitatori:3x0,37 kW.DESCRIZIONE DELLA FORNITURASTazione automatica di preparazione polielettrolita modello EM P20C/3/3 realizzata in ununica struttura suddivisa in n° 3 vasche in acciaio inox AISI 304 per pre dissoluzione, dissoluzione, maturazione e stoccaggio della soluzione.Il gruppo completamente montato e cablato dovrà essere completo di:N° 1 tramoggia per stoccaggio del polielettrolita; N° 1 coclea del polielettrolita con motorizzatore; N° 1 imbuto dissolvente del polielettrolita; N° 1 vasca di preparazione, di maturazione e stoccaggio; N° 3 agitatori; Livelli di massimo, minimo, medio; N° 1 manometro; N° 1 elettrovalvola per acqua di preparazione; N° 1 flussimetro indicatore di portata con contatti di soglia; Valvole manuali di regolazione, intercettazione; Impianto elettrico bordo macchina; Quadro elettrico di potenza, comando e controllo del polipreparatore e di N° 2 pompe dosatrici monoviti da kW 0,75 ciascuna. Materiali e finitureVasca, divisori interni, rinforzi, staffe e tramoggia sono realizzati in lamiera di AISI 304; Particolari di meccanica: coclea e dosatore in acciaio; Dissolvente in PVC; Tubazioni in acciaio al carbonio verniciato.L'intera stazione dovrà essere sottoposta a trattamento di satinatura.POS. 6 N° 1 NASTRO TRASPORTATORE ORIZZONTALE MOD. em 62.DATI TECNICI E DIMENSIONALINastro trasportatoreLarghezza del tappeto: 500 mm; Lunghezza del trasportatore: 3.000 mm; Velocità del tappeto:17 m/min.; Portata da trasportare:4 m3/h; Altezza di carico: 500 mm; Altezza di scarico: 1.000 mm; Diametro del rullo traente: 168,3 mm; Diametro del rullo di rinvio: 168,3 mm; Diametro dei rulli di sostegno a V 20°: 60 mm; Diametro dei rulli di sostegno inferiori: 60 mm; Tappeto tipo:U21; Tele:Doppio strato fibroso; Spessore delle tele: 1,8 mm; Materiale a contatto:PVC; Spessore PVC: 0,8 mm; Spessore totale: 2,6 mm; Peso:3 kg/m2; Carico di lavoro ammesso:20 kg/cm; Temperatura di lavoro: 10 7 + 80 °C; MotoriduttorePotenza del motore elettrico:0,75 kW; Poli del motore elettrico:4; Protezione del motore elettrico:IP55; Voltaggio:380 3 50 V/ph/Hz.DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI LA MACCHINARullo motorizzato di azionamento nastro, ricoperto con materiale antiusura, su albero in acciaio e supporti con cuscinetti stagni; Rullo di tensionamento nastro su albero in acciaio con cuscinetti stagni interni; Telaio di sostegno in carpenteria metallica; Tensionamento nastro con sistema manuale a vite; Nastro ad anello chiuso in materiale antiusura, PVC + tessuto nylon, resistente agli agenti atmosferici e chimici; Coppie di rulli a sbalzo inclinati, completi di cuscinetti, per sostegno nastro lato trasporto; Rullini di sostegno nastro lato ritorno, completi di cuscinetti; Tramoggia di caricamento fango in carpenteria metallica; Gruppo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>trasmissione diretta con motoriduttore a vite senza fine. PROTEZIONE SUPERFICIALE E MATERIALITelaio realizzato in Fe360 protetto con ciclo completo di verniciatura: sabbatura SA 2,5; primer zincante 40 micron; finish epossivinilico colore RAL 5010 spessore 60 micron; Spessore totale 100 micron.Rullo motorizzato in Fe360 con protezione in gomma.Rullo folle in Fe360 con protezione in gomma.Rulli di sostegno a V in PVC; Rulli di sostegno piani in PVC.POS. 7 N° 1 NASTRO TRASPORTATORE INCLINATO E BRANDEGGIANTE MOD. em 62.DATI TECNICI E DIMENSIONALINastro trasportatoreLarghezza del tappeto: 500 mm; Lunghezza del trasportatore: 6.000 mm; Velocità del tappeto:17 m/min.; Portata da trasportare:3 m3/h; Altezza di carico: 500 mm; Altezza di scarico: 2.500 mm; Diametro del rullo traente: 168,3 mm; Diametro del rullo di rinvio:168,3 mm; Diametro dei rulli di sostegno a V 20°: 60 mm; Diametro dei rulli di sostegno inferiori: 60 mm; Tappeto tipo:U21; N° Tele:2; Spessore delle tele: 1,8 mm; Materiale a contatto:PVC; Spessore PVC: 0,8 mm; Spessore totale: 2,6 mm; Peso:3 kg/m2; Carico di lavoro ammesso:20 kg/cm; Temperatura di lavoro: 10 7 + 80 °C; MotoriduttorePotenza del motore elettrico:0,75 kW; Poli del motore elettrico:4; Protezione del motore elettrico:IP55; Voltaggio:380 3 50 V/ph/Hz.DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI LA MACCHINARullo motorizzato di azionamento nastro, ricoperto con materiale antiusura, su albero in acciaio e supporti con cuscinetti stagni; Rullo di tensionamento nastro su albero in acciaio con cuscinetti stagni interni; Telaio di sostegno in carpenteria metallica; Tensionamento nastro con sistema manuale a vite; Nastro ad anello chiuso in materiale antiusura, PVC + tessuto nylon, resistente agli agenti atmosferici e chimici; Coppie di rulli a sbalzo inclinati, completi di cuscinetti, per sostegno nastro lato trasporto; Rullini di sostegno nastro lato ritorno, completi di cuscinetti; Tramoggia di caricamento fango in carpenteria metallica; Gruppo trasmissione diretta con motoriduttore a vite senza fine; Gambe regolabili con ruote per il brandeggio del trasportatore; Ralla per il brandeggio del trasportatore. PROTEZIONE SUPERFICIALE E MATERIALITelaio realizzato in Fe360 protetto con ciclo completo di verniciatura: sabbatura SA 2,5; primer zincante 40 micron; finish epossivinilico colore RAL 5010 spessore 60 micron; Spessore totale 100 micron.Rullo motorizzato in Fe360 con protezione in gomma.Rullo folle in Fe360 con protezione in gomma.Rulli di sostegno a V in PVC; Rulli di sostegno piani in PVC.POS. 8 N° 1 QUADRO ELETTRICO PER TUTTE LE UTENZE SOPRA ELENcate.Le apparecchiature sopra riportate saranno alimentate, comandate e controllate da un solo quadro generale, che dovrà essere realizzato in armadio di lamiera stampata e verniciata con grado di protezione IP54 e di dimensioni tali da contenere tutte le apparecchiature di potenza e ausiliare per la logica di funzionamento della stazione di disidratazione.Sulla piastra di fondo smontabile, saranno alloggiare le seguenti apparecchiature elettriche:Interuttore generale tripolare del tipo a pacco (idoneo allapertura sottocarico) a comando rotativo e blocco porta lucchettabile; Trasformatore monofase di adeguata potenza per alimentazione dei circuiti ausiliari di comando e segnalazione; Portavalvole bipolare sezionabile per protezione primario trasformatore più interruttore unipolare magnetotermico per protezione secondario; Interruttore magnetotermico tripolare (salvamotore) con taratura della termica per protezione motore (per ogni motore); Relè ausiliari del tipo ad innesto in numero sufficiente alla realizzazione della logica di funzionamento della macchina; Sirena per segnalazione acustica disfunzione macchina; Morsettiera componibile per appoggio cavi di potenza e ausiliari con morsetti disponibili per eventuali segnali di uscita.Sulla portella frontale sono montati selettori, pulsanti, lampade per il comando e controllo della macchina:Interuttore generale con blocco porta.Pulsante per inserzione circuiti ausiliari.Lampada spia circuiti ausiliari inseriti.Lampada spia di allarme riassuntivo per: scatto termico; disfunzioni tele; bassa pressione aria.Pulsante di emergenza.Selettore a 2 posizioni per disinserzione allarme acustico (oppure pulsante tacitazione).Selettore a 3 posizioni AUT / 0 / MAN (per ogni motore).Lampada spia segnalazione motore in marcia (per ogni motore).</p> <p>euro (centotrentanovemilaseicentonove/70)</p>	cad	139'609,70

Gasdotti e metanodotti (Cap 130)

Nr. 13312 H.07.001.01	<p>Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 10208, con rivestimento esterno bituminoso secondo la norma UNI ISO 5256, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, rinfianchi e rinterri: del diametro di 50 mm spessore 2,9 mm;</p> <p>euro (quindici/70)</p>	ml	15,70
Nr. 13313 H.07.001.02	<p>idem c.s. ...diametro di 65 mm spessore 2,9 mm ;</p> <p>euro (diciassette/82)</p>	ml	17,82
Nr. 13314 H.07.001.03	<p>idem c.s. ...diametro di 80 mm spessore 2,9 ;</p> <p>euro (diciannove/48)</p>	ml	19,48
Nr. 13315 H.07.001.04	<p>idem c.s. ...diametro di 100 mm spessore3,2;</p> <p>euro (ventiquattro/29)</p>	ml	24,29
Nr. 13316 H.07.001.05	<p>idem c.s. ...diametro di 125 mm spessore 3,6 ;</p> <p>euro (ventiotto/83)</p>	ml	28,83
Nr. 13317 H.07.001.06	<p>idem c.s. ...diametro di 150 mm spessore 4,0 ;</p> <p>euro (trentacinque/56)</p>	ml	35,56
Nr. 13318 H.07.001.07	<p>idem c.s. ...diametro di 200 mm spessore 5,0 ;</p> <p>euro (quarantaotto/02)</p>	ml	48,02
Nr. 13319 H.07.001.08	<p>idem c.s. ...diametro di 250 mm spessore 5,6 ;</p> <p>euro (sessantatre/43)</p>	ml	63,43
Nr. 13320 H.07.001.09	<p>idem c.s. ...diametro di 300 mm spessore 5,9 ;</p> <p>euro (settantasei/64)</p>	ml	76,64
Nr. 13321 H.07.001.10	<p>idem c.s. ...diametro di 350 mm spessore6,3 ;</p> <p>euro (novantauno/55)</p>	ml	91,55
Nr. 13322 H.07.001.11	<p>idem c.s. ...diametro di 400 mm spessore 6,3 ;</p> <p>euro (centocinque/33)</p>	ml	105,33
Nr. 13323 H.07.001.12	<p>idem c.s. ...diametro di 450 mm spessore 6,3 ;</p> <p>euro (centodiciotto/75)</p>	ml	118,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13324 H.07.001.13	idem c.s. ...diametro di 500 mm spessore 6,3 ; euro (centotrentatre/13)	ml	133,13
Nr. 13325 H.07.002.01	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 10208, conformi al D.M. 24/11/1984 IV specie, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato rinforzato a norma UNI 9099, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, i rinfianchi e rinterrì: del diametro di 40 mm spessore 2,6 mm; euro (ventitre/69)	ml	23,69
Nr. 13326 H.07.002.02	idem c.s. ...diametro di 50 mm spessore 2,9 mm; euro (venticinque/84)	ml	25,84
Nr. 13327 H.07.002.03	idem c.s. ...diametro di 60 mm spessore 2,9 mm; euro (ventiotto/64)	ml	28,64
Nr. 13328 H.07.002.04	idem c.s. ...diametro di 80 mm spessore 2,9 mm; euro (ventiotto/31)	ml	28,31
Nr. 13329 H.07.002.05	idem c.s. ...diametro di 100 mm spessore 3,2 mm; euro (trentaquattro/27)	ml	34,27
Nr. 13330 H.07.002.06	idem c.s. ...diametro di 125 mm spessore 3,6 mm; euro (quaranta/55)	ml	40,55
Nr. 13331 H.07.002.07	idem c.s. ...diametro di 150 mm spessore 4,0 mm; euro (quarantaotto/94)	ml	48,94
Nr. 13332 H.07.002.08	idem c.s. ...diametro di 200 mm spessore 5,0 mm; euro (sessantasette/11)	ml	67,11
Nr. 13333 H.07.002.09	idem c.s. ...diametro di 250 mm spessore 5,6 mm; euro (ottantasette/55)	ml	87,55
Nr. 13334 H.07.003.01	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera per condotte di gas metano a norma UNI EN 10208, conformi al D.M. 24/11/1984 IV specie, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato a norma UNI 9099, con interno grezzo ed estremità lisce, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e di carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, i rinfianchi e rinterrì: diametro esterno 48,3 mm, spessore 2,6 mm; euro (sedici/80)	ml	16,80
Nr. 13335 H.07.003.02	idem c.s. ...diametro esterno 60,3 mm, spessore 2,9 mm. euro (diciannove/03)	ml	19,03
Nr. 13336 H.07.003.03	idem c.s. ...diametro esterno 76,1 mm, spessore 2,9 mm; euro (ventiuno/69)	ml	21,69
Nr. 13337 H.07.003.04	idem c.s. ...diametro esterno 88,9 mm, spessore 2,9 mm; euro (ventiquattro/62)	ml	24,62
Nr. 13338 H.07.003.05	idem c.s. ...diametro esterno 114,3 mm, spessore 3,2 mm; euro (ventiotto/78)	ml	28,78
Nr. 13339 H.07.003.06	idem c.s. ...diametro esterno 139,7 mm, spessore 3,6 mm; euro (trentasei/09)	ml	36,09
Nr. 13340 H.07.003.07	idem c.s. ...diametro esterno 168,3 mm, spessore 4,0 mm; euro (quarantauno/90)	ml	41,90
Nr. 13341 H.07.003.08	idem c.s. ...diametro esterno 219,1 mm, spessore 5,0 mm; euro (cinquantaotto/78)	ml	58,78
Nr. 13342 H.07.003.09	idem c.s. ...diametro esterno 273,0 mm, spessore 5,6 mm; euro (settantacinque/53)	ml	75,53
Nr. 13343 H.07.004.01	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 forniti e posti in opera per condotte di gas a norma UNI ISO 4437, di colore nero con riga gialla coestrusa, compresi raccordi e pezzi speciali collegati mediante saldatura dei giunti, eventuali spostamenti longitudinali nei cavi per intralci di qualsiasi genere e le prove di tenuta e carico previste dalla vigente normativa, esclusi gli scavi, il letto di posa, i rinfianchi e rinterrì. Per pressioni fino a 5 bar, S5: diametro 20 mm; euro (quattro/73)	ml	4,73
Nr. 13344 H.07.004.02	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 25 mm; euro (quattro/83)	ml	4,83
Nr. 13345 H.07.004.03	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 32 mm; euro (cinque/29)	ml	5,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13346 H.07.004.04	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 40 mm; euro (cinque/87)	ml	5,87
Nr. 13347 H.07.004.05	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 50 mm; euro (sei/59)	ml	6,59
Nr. 13348 H.07.004.06	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 63 mm; euro (otto/48)	ml	8,48
Nr. 13349 H.07.004.07	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 75 mm; euro (nove/71)	ml	9,71
Nr. 13350 H.07.004.08	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 90 mm; euro (undici/57)	ml	11,57
Nr. 13351 H.07.004.09	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 110 mm; euro (diciassette/06)	ml	17,06
Nr. 13352 H.07.004.10	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 125 mm; euro (diciannove/61)	ml	19,61
Nr. 13353 H.07.004.11	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 140 mm; euro (ventidue/41)	ml	22,41
Nr. 13354 H.07.004.12	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 160 mm; euro (ventisei/55)	ml	26,55
Nr. 13355 H.07.004.13	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 180 mm; euro (trentauno/10)	ml	31,10
Nr. 13356 H.07.004.14	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 200 mm; euro (trentasei/01)	ml	36,01
Nr. 13357 H.07.004.15	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 225 mm; euro (quarantatre/15)	ml	43,15
Nr. 13358 H.07.004.16	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 250 mm; euro (cinquantatre/90)	ml	53,90
Nr. 13359 H.07.004.17	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 280 mm; euro (sessantaquattro/42)	ml	64,42
Nr. 13360 H.07.004.18	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 315 mm; euro (settantasette/78)	ml	77,78
Nr. 13361 H.07.004.19	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 355 mm; euro (centouno/46)	ml	101,46
Nr. 13362 H.07.004.20	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 400 mm; euro (centoventiquattro/96)	ml	124,96
Nr. 13363 H.07.004.21	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 450 mm; euro (duecentodieci/35)	ml	202,35
Nr. 13364 H.07.004.22	idem c.s. ...fino a 5 bar, S5: diametro 500 mm; euro (duecentoquarantasei/77)	ml	246,77
Nr. 13365 H.07.005.01	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 90 mm; euro (nove/90)	ml	9,90
Nr. 13366 H.07.005.02	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 110 mm; euro (quattordici/59)	ml	14,59
Nr. 13367 H.07.005.03	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 125 mm; euro (sedici/54)	ml	16,54
Nr. 13368 H.07.005.04	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 140 mm; euro (diciotto/49)	ml	18,49
Nr. 13369 H.07.005.05	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 160 mm; euro (ventiuno/48)	ml	21,48
Nr. 13370 H.07.005.06	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 180 mm; euro (ventiquattro/63)	ml	24,63
Nr. 13371 H.07.005.07	idem c.s. ...fino a 3 bar, S8: diametro 200 mm; euro (ventiotto/17)	ml	28,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE IN AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, FORESTAZIONE (SpCap 13) Imboschimento (Cap 131)			
Nr. 13391 L01.001.01	Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici: in terreno cespugliato, debolmente invaso, con copertura fino al 30%; euro (seicentodiciassette/01)	ha	617,01
Nr. 13392 L01.001.02	idem c.s. ...terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%; euro (settecentonovantatre/31)	ha	793,31
Nr. 13393 L01.001.03	idem c.s. ...terreno cespugliato, fortemente invaso, con copertura superiore al 50%; euro (novecentosessantanove/60)	ha	969,60
Nr. 13394 L01.002.01	Decespugliamento del terreno eseguito manualmente, mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente, allontanamento e ammassamento del materiale di risulta nelle aree non interessate dalla lavorazione su superfici in terreno cespugliato, debolmente invaso, con copertura fino al 30%; euro (millecentoquattordici/47)	ha	1'114,47
Nr. 13395 L01.002.02	idem c.s. ...terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%; euro (milletrecentotrentasette/36)	ha	1'337,36
Nr. 13396 L01.002.03	idem c.s. ...terreno cespugliato, fortemente invaso, con copertura superiore al 50%; euro (millesettecentoottantatre/14)	ha	1'783,14
Nr. 13397 L01.003.01	Ripulitura selettiva del terreno infestato da cespugliame al fine di avviare l'allevamento di novellame di natura forestale esistente, ricadente su superfici: in terreno cespugliato, debolmente invaso, con copertura fino al 30%; euro (trecentootto/51)	ha	308,51
Nr. 13398 L01.003.02	idem c.s. ...terreno cespugliato, mediamente invaso, con copertura dal 30% al 50%; euro (trecentonovantasei/65)	ha	396,65
Nr. 13399 L01.003.03	idem c.s. ...terreno cespugliato, fortemente invaso, con copertura superiore al 50%; euro (quattrocentoottantaquattro/80)	ha	484,80
Nr. 13400 L01.004	Decespugliamento meccanico su qualsiasi terreno eseguito con trincia sarmenti o trincia cespugli azionata da trattrice. euro (ottocentonove/02)	ha	809,02
Nr. 13401 L01.005.01	Lavorazione del terreno per successivo rimboschimento mediante scasso andante alla profondità di cm.120, da eseguire impiegando idonei mezzi meccanici, comprensivo della lavorazione di amminutamento e affinamento del terreno. fino ad 1 ettaro di superficie lavorata; euro (milleottocentocinque/16)	ha	1'805,16
Nr. 13402 L01.005.02	idem c.s. ...del terreno. da 1 e fino ad 8 ettari di superficie lavorata; euro (milleseicentoventiquattro/65)	ha	1'624,65
Nr. 13403 L01.005.03	idem c.s. ...del terreno. oltre 8 ettari di superficie lavorata; euro (millecinquecentotrentaquattro/38)	ha	1'534,38
Nr. 13404 L01.006	Lavorazione andante del terreno per successivo rimboschimento, eseguita alla profondità di cm 50 60 mediante l'utilizzo di mezzi meccanici comprensiva della lavorazione di amminutamento. euro (novecentosessantanove/60)	ha	969,60
Nr. 13405 L01.007	Lavorazione del terreno per successivo rimboschimento mediante l'apertura di strisce di larghezza pari ad almeno m 1,5 lungo le curve di livello, all'interdistanza di m 3 4 eseguita attraverso lavorazione meccanica del terreno fino a una profondità non inferiore a cm 60. euro (uno/49)	ml	1,49
Nr. 13406 L01.008.01	Spietramento superficiale in terreni pietrosi precedentemente arati e fortemente pietrosi, eseguito su terreno a morfologia non uniforme con asportazione e/o accatastamento del materiale in cumuli ai bordi dei campi o nelle tare o con utilizzazione del pietrame: eseguito con mezzo meccanico; euro (dieci/22)	mc	10,22
Nr. 13407 L01.008.02	idem c.s. ...pietrame: eseguito a mano; euro (ventitre/47)	mc	23,47
Nr. 13408 L01.009.01	Formazione di gradoni della larghezza di cm 60-80, lavorati andantemente per la profondità di almeno cm 40 con contropendenza a monte in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, compreso il livellamento, la formazione delle scarpate ed ogni altro onere: realizzati a mano; euro (nove/38)	ml	9,38
Nr. 13409 L01.009.02	idem c.s. ...onere: realizzati con mezzi meccanici e rifiniti a mano; euro (sei/14)	ml	6,14
Nr. 13410 L01.010.01	Formazione di gradoni o segmenti di gradoni non inferiori a ml 2 di lunghezza e cm 60 80 di larghezza, da eseguirsi con le seguenti modalità: realizzati a mano; euro (sei/26)	ml	6,26
Nr. 13411	idem c.s. ...modalità: realizzati con mezzi meccanici e rifiniti a mano;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L01.010.02	euro (cinque/58)	ml	5,58
Nr. 13412 L01.011.01	Lavorazione del terreno per successivo rimboschimento, mediante apertura di buche della profondità di cm 60, da eseguire meccanicamente con impiego di idonea trivella portata ed azionata da mezzo meccanico: buca di diametro cm. 20; euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 13413 L01.011.02	idem c.s. ...diametro cm. 40; euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 13414 L01.011.03	idem c.s. ...diametro cm. 60; euro (sei/02)	cad	6,02
Nr. 13415 L01.012	Apertura manuale di piazzola per la messa a dimora di piantine forestali in terreni con elevata pendenza, di dimensioni poco superiori alla buca da eseguire successivamente non inferiore a cm. 50 x 50; . euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 13416 L01.013	Scavo per l'apertura di buca delle dimensioni di cm 40x40x40, effettuato a mano, su terreno incolto, con amminutamento e sistemazione a monte del materiale di scavo, comprensivo dell'onere delle necessarie operazioni di squadro e quant'altro occorrente per la messa a dimora delle piante. euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 13417 L01.014	Formazione di piazzola di dimensioni non inferiori al mq, con contropendenza a monte, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm 40, in terreno di qualsiasi natura compresa la regolarizzazione delle scarpate e ogni altro onere e magistero. euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 13418 L01.015	Concimazione di fondo con 300 chilogrammi per ettaro di concimi minerali e organici compreso il trasporto e lo spargimento. euro (seicentoventinove/82)	ha	629,82
Nr. 13419 L01.016.01	Individuazione della sede d'impianto di essenze arboree mediante l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento con l'ausilio di strumenti ottici impianto di 400 piante/ha (sesto d'impianto 5 x 5); euro (settantatre/02)	ha	73,02
Nr. 13420 L01.016.02	idem c.s. ...impianto di 1000 piante/ha (sesto d'impianto 3 x 3); euro (novantasette/35)	ha	97,35
Nr. 13421 L01.016.03	idem c.s. ...impianto di 1600 piante/ha (sesto d'impianto 2,5 x 2,5); euro (centoquarantasei/04)	ha	146,04
Nr. 13422 L01.017.01	Fornitura e posa in opera del palo tutore, comprese le necessarie legature e ogni altro onere del diametro in testa di cm 3 per cm 40 interrato e m 1 1,10 fuori terra; euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 13423 L01.017.02	idem c.s. ...di cm 5 6 per cm 40 interrato e m 1,5 1,6 fuori terra; euro (cinque/47)	cad	5,47
Nr. 13424 L01.018	Fornitura di piante di conifere di età di due anni a radice nuda, munite di certificato di provenienza ai sensi del D.Lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non in allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena compreso l'onere del carico e scarico. euro (due/55)	cad	2,55
Nr. 13425 L01.019	Fornitura di piante di conifere di età 1-2 anni in contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del D.Lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena, compreso l'onere del carico scarico. euro (tre/22)	cad	3,22
Nr. 13426 L01.020	Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni a radice nuda, munite di certificato di provenienza ai sensi del D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena, compreso l'onere di carico scarico. euro (due/22)	cad	2,22
Nr. 13427 L01.021	Fornitura di piante di latifoglie di età 1 - 2 anni in contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D.Lgs 386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena, compreso l'onere di carico e scarico. euro (tre/22)	cad	3,22
Nr. 13428 L01.022.01	Fornitura di piante di latifoglie di essenza pregiata di età 1 - 2 anni, in contenitore, munite di certificato di provenienza ai sensi del D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D.lgs 386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 214/05 relativo agli organismi nocivi da quarantena, compreso l'onere di carico e scarico: piante di Junglas Regia; euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 13429 L01.022.02	idem c.s. ...piante di ciliegio; euro (tre/39)	cad	3,39
Nr. 13430 L01.022.03	idem c.s. ...piante di castagno già innestate; euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 13431	Fornitura di pioppelle di età 1-2 anni ad astone, della circonferenza di almeno cm 13 (a m 1 da terra) munite del certificato di provenienza ai		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
I.01.023	sensi del D.lgs 386/03, compreso l'onere di carico scarico. euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 13432 I.01.024	Posa in opera di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro cm 13 14 e paletto tutore (lunghezza m 1,50 diametro cm 3 5), per interventi di "rinaturalizzazione" di rimboschimenti di specie alloctone. Comprensivo del materiale. euro (dieci/23)	cad	10,23
Nr. 13433 I.01.025.01	Collocamento a dimora di piantina forestale, resa su terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, compresa la spuntatura delle radici, la ricolmatura e ogni altra operazione necessaria per dare l'opera eseguita a regola d'arte pianta a radice nuda; euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 13434 I.01.025.02	idem c.s. ...regola d'arte pianta in contenitore; euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 13435 I.01.025.03	idem c.s. ...regola d'arte pioppella in terreno precedentemente preparato; euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 13436 I.01.026.01	Risarcimento di fallanze previa riapertura delle buche e messa a dimora delle nuove piantine, esclusa la fornitura delle stesse: radice nuda; euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 13437 I.01.026.02	idem c.s. ...delle stesse: in fitocella; euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 13438 I.01.027	Completamento dell'intervento di cura colturale al rimboschimento o ad impianto specializzato, mediante sfalcio delle erbe, frutici spinosi infestanti e fresatura della superficie rimboschita o comunque impiantata, effettuato con l'impiego di mezzi meccanici, compreso l'onere per l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. euro (cinquecentoquarantasette/62)	ha	547,62
Nr. 13439 I.01.028.01	Cura colturale al rimboschimento o ad impianto specializzato, da eseguirsi a mano consistente nel diserbo, zappettatura, rincalzatura localizzata attorno alle piante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta fino a n. 800 soggetti; euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 13440 I.01.028.02	idem c.s. ...di risulta oltre a n. 800 soggetti; euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 13441 I.01.029	Fornitura e stesura di telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene 100 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi. euro (uno/52)	mq	1,52
Nr. 13442 I.01.030	Fornitura e stesura di telo pacciamante verde in polipropilene 100 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi. euro (uno/69)	mq	1,69
Nr. 13443 I.01.031	Fornitura e stesura di telo pacciamante in rotoli di juta 600 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi. euro (quattro/97)	mq	4,97
Nr. 13444 I.01.032	Fornitura e stesura di telo pacciamante in rotoli di juta 1000 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi. euro (cinque/34)	mq	5,34
Nr. 13445 I.01.033	Fornitura e posa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta diam. 26. euro (uno/30)	cad	1,30
Nr. 13446 I.01.034	idem c.s. ...juta diam. 35. euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 13447 I.01.035	idem c.s. ...juta diam. 50. euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 13448 I.01.036	Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee sfuso. euro (cinquantadue/87)	mc	52,87
Nr. 13449 I.01.037	idem c.s. ...ed erbacee in big bag da 1,5 mc. euro (sessantasei/20)	mc	66,20
Nr. 13450 I.01.038.01	Irrigazione di soccorso per colture arboree, compreso l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la distribuzione con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a piantina intervento con 20 litri di acqua; euro (uno/09)	cad	1,09
Nr. 13451 I.01.038.02	idem c.s. ...intervento con 40 litri di acqua; euro (uno/91)	cad	1,91
Miglioramenti del bosco e recupero castagneti (Cap 132)			
Nr. 13452 I.02.001.01	Ripulitura selettiva del terreno infestato da cespugliame con prevalenza di specie di natura forestale, al fine di avviare l'allevamento di novellame, ricadente su superfici: ricoperte da cespugli fino al 50%; euro (settecentotrenta/16)	ha	730,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13453 I.02.001.02	idem c.s. ...da cespugli per oltre il 50%; euro (millenovantacinque/24)	ha	1'095,24
Nr. 13454 I.02.002.01	Intervento di ripulitura di giovane bosco mediante l'eliminazione delle erbe e delle infestanti (arbusti spinosi, vitalbe, ecc.) in prossimità delle piante forestali su superfici leggermente infestate; euro (settecentosessantauno/28)	ha	761,28
Nr. 13455 I.02.002.02	idem c.s. ...su superfici fortemente infestate; euro (milleduecentodiciotto/04)	ha	1'218,04
Nr. 13456 I.02.003.01	Intervento di sfollo mediante taglio di selezione in giovani popolamenti non ancora differenziati (spessine) ad elevata densità, al fine di migliorare la stabilità del soprassuolo e regolarne la distribuzione, attraverso taglio selettivo delle piante in eccesso, compresa una leggera potatura con raccolta del materiale utilizzabile ed eliminazione del materiale di risulta: con interventi di ridotta intensità fino a 500 soggetti; euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 13457 I.02.003.02	idem c.s. ...interventi di media intensità da 501 a 800 soggetti; euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 13458 I.02.003.03	idem c.s. ...interventi di elevata intensità oltre 800 soggetti; euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 13459 I.02.004.01	Intervento di diradamento e ripulitura in giovani fustaie di latifoglie di derivazione naturale di età media fino a 30 anni mediante l'abbattimento delle piante savrannumerarie malformate e deperienti, lasciando 2000 2500 soggetti per ettaro comunque garantendo la copertura del suolo con le chiome degli elementi rimasti, compreso l'allestimento di cataste di legna al bordo della strada carrabile e l'eliminazione del materiale di risulta con abbattimento dal 20 al 30 % dei soggetti; euro (tre/27)	cad	3,27
Nr. 13460 I.02.004.02	idem c.s. ...abbattimento dal 31 al 50 % dei soggetti; euro (quattro/09)	cad	4,09
Nr. 13461 I.02.005	Intervento di diradamento e ripulitura di giovani fustaie disetanee di latifoglie derivanti da formazioni naturali, attraverso l'eliminazione delle piante deperienti e sottomesse, delle piante malformate e in soprannumero, riducendone la densità e garantendo la copertura del suolo con le chiome degli alberi rimasti, compreso l'allestimento di cataste di legna sui bordi delle strade carrabili. Riferimento: densità iniziale di 500 piante/ha o superiore per prelievo del 25 30 per cento dei soggetti presenti. euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 13462 I.02.006	Intervento di ripulitura di fustaia di latifoglie da vegetazione arborea e arbustiva infestante compreso l'accatastamento del materiale di risulta. euro (novecentoottanta/63)	ha	980,63
Nr. 13463 I.02.007	Intervento di miglioramento forestale attraverso l'eliminazione dei soggetti intristiti o deperienti, soggetti malformati, polloni soprannumerari in caso di ceppaia, compreso l'allestimento di cataste di legna sui bordi dei percorsi carrabili e l'accatastamento del materiale di risulta. Riferimento: ipotesi di prelievo di 250 soggetti/ha a diametri variabili. euro (tre/27)	cad	3,27
Nr. 13464 I.02.008	Sfoltimento su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame esistente e favorire l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio del piano dominante e l'eliminazione delle piante deperite e seccaginose, con rilascio delle piante di migliore pregio compreso la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento: ipotesi di prelievo di 500 polloni/ha di diametro medio cm 15. euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 13465 I.02.009.01	Taglio di preparazione per l'avviamento ad alto fusto di boschi di latifoglie, eseguito manualmente con l'ausilio di motosega, mediante l'intervento di potatura di formazione delle piante residue, attraverso l'eliminazione dei polloni in soprannumero, sottomesse o malformati, compreso la concentrazione del materiale legnoso in cataste sui bordi dei percorsi carrabili. Riferimento: intervento su 1000 ceppaie/ettaro per ceduo faggio; euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 13466 I.02.009.02	idem c.s. ...per ceduo di castagno; euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 13467 I.02.009.03	idem c.s. ...per ceduo di essenze quercine; euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 13468 I.02.010	Intervento di diradamento in fustaia transitoria proveniente dall'avviamento ad alto fusto di bosco ceduo, mediante designazione dei soggetti da sottoporre al taglio, compreso la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento: ipotesi di intervento su 250 ceppaie/ettaro. euro (tre/92)	cad	3,92
Nr. 13469 I.02.011.01	Taglio di conversione all'alto fusto di boschi cedui di latifoglie mediante taglio selettivo, depezzatura e la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili, senza l'eliminazione della ramaglia e rimuovendo questa dal perimetro in corrispondenza di strade e sentieri. Riferimento: ipotesi di intervento su 1000 ceppaie/ettaro per ceduo faggio; euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 13470 I.02.011.02	idem c.s. ...per ceduo di castagno; euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 13471	idem c.s. ...per ceduo di essenze quercine;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
I.02.011.03	euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 13472 I.02.012	Intervento di ripristino di bosco affermato percorso da fuoco, attraverso il taglio delle piante morte o scottate o stroncate o comunque irrimediabilmente danneggiate, compreso la depezzatura e la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili. Riferimento: intervento su 250 piante /ettaro. euro (quattro/58)	cad	4,58
Nr. 13473 I.02.013	Spalcatura di fustaia di resinose da eseguirsi a mano mediante il taglio delle corone fino a un'altezza massima di 1/4 del soggetto e allontanamento del materiale non utilizzabile, in impianti adulti con oltre 20 anni di età. euro (seicentocinquante/75)	ha	653,75
Nr. 13474 I.02.014.01	Abbattimento di pianta isolata (latifolia o conifera), tramite recisione a livello di piano campagna e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale medio fusto ad h=1,30 m e diametro < 20 cm; euro (tredici/61)	cad	13,61
Nr. 13475 I.02.014.02	idem c.s. ...e diametro tra 20 e 50 cm; euro (venti/44)	cad	20,44
Nr. 13476 I.02.014.03	idem c.s. ...e diametro > di 50 cm; euro (ventiotto/61)	cad	28,61
Nr. 13477 I.02.015.01	Estirpazione meccanica di ceppaia di qualsiasi specie, compreso l'allontanamento del materiale di risulta e il pareggiamento del terreno ceppaie fino a diametro di cm 40; euro (sedici/72)	cad	16,72
Nr. 13478 I.02.015.02	idem c.s. ...terreno ceppaie con diametro tra 41 e 80 cm; euro (venticinque/10)	cad	25,10
Nr. 13479 I.02.015.03	idem c.s. ...terreno ceppaie con diametro oltre 80 cm; euro (trentatre/47)	cad	33,47
Nr. 13480 I.02.016.01	Triturazione di rami, tronchi e altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore o autonoma. Il prezzo è comprensivo della presenza dell'operatore addetto continuativamente alla manovra per tronchi fino a 15 cm di diametro; euro (ventinove/62)	mc	29,62
Nr. 13481 I.02.016.02	idem c.s. ...per tronchi da 15 a 25 cm di diametro; euro (quarantaquattro/44)	mc	44,44
Nr. 13482 I.02.017	Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, compreso la distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta senza superare uno strato di 10 cm di spessore compreso ogni accessorio per dare l'opera completa secondo le indicazioni della D.L. euro (sessantadue/40)	mc	62,40
Nr. 13483 I.02.018	Risanamento di castagneto da frutto mediante potatura straordinaria e conformazione della chioma da eseguirsi su piante adulte consistente nel taglio delle branche secche o infette, nonché di quelle eventualmente in sovrannumero a giudizio della D.L. Allestimento in campo del materiale di risulta, nonché rimozione e/o eventuale distruzione del materiale minuto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Trattamento delle ferite suscettibili di contagio da cancro corticale o da marciume. (Riferimento: 100 piante per ha). euro (quattordici/46)	cad	14,46
Nr. 13484 I.02.019	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato attraverso decespugliamento, spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero o infestanti (rispettando la salvaguardia delle specie protette e degli ambienti biologicamente significativi) compreso la raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta, secondo le indicazioni della D.L. euro (milletrecentosette/50)	ha	1'307,50
Nr. 13485 I.02.020	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante, compreso l'asportazione dei polloni non necessari mediante taglio e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (millesessantadue/35)	ha	1'062,35
Nr. 13486 I.02.021	Ripulitura annuale di castagneti (primi 5 anni) con eliminazione dei ricacci basali delle ceppaie innestate e allontanamento del materiale di risulta. euro (settecentosettantasei/35)	ha	776,35
Nr. 13487 I.02.022	Messa a dimora di 1 pianta di castagno da frutto quale nuovo impianto o rinfoltimento di castagneto rado, mediante l'apertura di buca di cm 40x40x40 e il collocamento a dimora di semenzale innestato. (E' necessario l'uso di piante certificate esenti da agenti patogeni responsabili del mal dell'inchiostro). euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 13488 I.02.023.01	Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1• e 2• ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta compreso l'allontanamento del materiale di risulta per pianta con diametro nel punto d'innesto < di 30 cm; euro (quarantacinque/20)	cad	45,20
Nr. 13489 I.02.023.02	idem c.s. ...punto d'innesto > di 30 cm; euro (sessantatre/26)	cad	63,26
Nr. 13490 I.02.024	Preparazione di selvaggione di castagno per innesto con taglio dello stesso al punto d'innesto, con eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio e allontanamento del materiale di risulta.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/43)	cad	2,43
Nr. 13491 I.02.025	Innesto di pollone di castagno eseguito a corona con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di 3 marze per ogni pollone, protezione con biomastice, messa a dimora di palo tutore, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonché alla limitazione dei danni da vento.		
	euro (sei/66)	cad	6,66
Nr. 13492 I.02.026	Innesto di pollone di castagno preferibilmente di 1-2 anni eseguito a spacco (o simili) con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di marza con diametro uguale al portainnesto, protezione con biomastice, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonché alla limitazione dei danni da vento.		
	euro (due/82)	cad	2,82
Nr. 13493 I.02.027.01	Potatura di formazione eseguita nei tre anni successivi all'innesto sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e sul portainnesto compreso l'allontanamento del materiale di risulta: per pianta con diametro < 30 cm;		
	euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 13494 I.02.028.01	idem c.s. ...materiale di risulta per pianta con diametro tra 30 e 80 cm;		
	euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 13495 I.02.028.02	idem c.s. ...materiale di risulta per pianta con diametro > di 80 cm;		
	euro (dodici/17)	cad	12,17
Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi (Cap 133)			
Nr. 13496 I.03.001	Realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (dieci/81)	ml	10,81
Nr. 13497 I.03.002	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (tre/93)	ml	3,93
Nr. 13498 I.03.003	Realizzazione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (venti/24)	ml	20,24
Nr. 13499 I.03.004	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 13500 I.03.005	Apertura manuale di tracciato per sentieri di larghezza 1,20 m.		
	euro (due/48)	ml	2,48
Nr. 13501 I.03.006	Ripristino manuale di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere necessario.		
	euro (uno/77)	ml	1,77
Nr. 13502 I.03.007	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (massimo di 25 kg).		
	euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 13503 I.03.008	Manutenzione di piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (sedici/53)	ml	16,53
Nr. 13504 I.03.009	Manutenzione piste forestali permanenti, larghezza media 2,5-3 m, non soggette a manutenzione da almeno 2 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il riattamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.		
	euro (ventisei/76)	ml	26,76
Nr. 13505 I.03.010	Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e decespugliamento,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. euro (ventiuno/86)	ml	21,86
Nr. 13506 L03.011	Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, non soggette a manutenzione da almeno 2 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarica localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. euro (trentacinque/66)	ml	35,66
Nr. 13507 L03.012	Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti, previo scavo eseguito a mano, costituita da due semipali in legno di castagno 10 12 cm, disposti con la parte piana verso l'interno e posti a distanza di 12 15 cm collegati con elementi in ferro piatto di 6 7 mm piegato ad U, avvitati o chiodati alla paleria, posti a una distanza di 50 60 cm. euro (diciannove/88)	ml	19,88
Nr. 13508 L03.013	Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame o a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (castagno diam. 15 20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno (ogni 1,50 2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. euro (trentaquattro/13)	ml	34,13
Nr. 13509 L03.014	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità. euro (quattro/46)	ml	4,46
Nr. 13510 L03.015	Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con materiale inerte ben lavato. Il geotessile dovrà richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. I fossati dovranno essere ricoperti con il materiale proveniente dagli scavi, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. euro (ventitre/98)	ml	23,98
Nr. 13511 L03.016	Interventi in bosco ceduo per la riduzione della quantità del materiale secco e/o determinare l'interruzione della continuità verticale della vegetazione, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa, cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. euro (trecentoventinove/23)	ha	329,23
Nr. 13512 L03.017.01	Diradamento, ripuliture mediante l'eliminazione del materiale secco, taglio degli arbusti, potatura bassa in boschi di alto fusto di conifere e/o latifoglie, comprensivi di abbattimento, allestimento e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco: pendenza media inferiore al 20%; euro (settecentoquarantadue/91)	ha	742,91
Nr. 13513 L03.017.02	idem c.s. ...pendenza media compresa tra il 20% ed il 40%; euro (ottocentoquattro/83)	ha	804,83
Nr. 13514 L03.017.03	idem c.s. ...pendenza media oltre il 40%; euro (novecentoventiotto/65)	ha	928,65
Nr. 13515 L03.018	Taglio di abbattimento e allestimento di materiale legnoso di medie dimensioni sul letto di caduta, comprensivo di sistemazione del materiale per la successiva misurazione, e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco. euro (ventidue/46)	mc	22,46
Nr. 13516 L03.019	Spalcatura eseguita su piante resinose, ad un'altezza non superiore a m 2, Compresi la raccolta e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco del materiale. euro (nove/98)	cad	9,98
Nr. 13517 L03.020.01	Diradamento di debole intensità in rimboschimenti a prevalenza di conifere comprensivo di taglio, allestimento e sistemazione sul letto di caduta, e ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a maggior rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco del materiale inferiore al 10% della massa legnosa presente; euro (millecinquecentodieci/22)	ha	1'502,22
Nr. 13518 L03.020.02	idem c.s. ...del materiale dal 10% al 15% della massa legnosa presente; euro (milleseicentoottantanove/99)	ha	1'689,99
Nr. 13519 L03.020.03	idem c.s. ...del materiale oltre il 15% ma comunque inferiore al 20% della massa legnosa presente; euro (milleottocentosestasette/77)	ha	1'877,77
Nr. 13520 L03.021.01	Esbosco del legname derivante dagli interventi selvicolturali, collocato all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso, mediante trattatrice con rimorchio fino a 500 m di distanza; euro (cinque/32)	mc	5,32
Nr. 13521	idem c.s. ...con rimorchio oltre 500 m e fino a 1000 m di distanza;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
I.03.021.02	euro (dieci/65)	mc	10,65
Nr. 13522	idem c.s. ...con rimorchio oltre i 1000 m di distanza;		
I.03.021.03	euro (ventiuno/32)	mc	21,32
Opere sussidiarie (Cap 134)			
Nr. 13523	Chiudenda costituita da pali di castagno scortecciati, dell'altezza di m 2 e del diametro minimo in testa di cm 7 8, portanti n. 3 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e a 4 punte del n.14, leggermente bruciati o trattati con carbolineum alla base nella parte da interrare fino alla profondità di 40 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura e messa in opera dei materiali, e quanto altro occorre a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con 3 ordini di filo di ferro spinato;		
I.04.001.01	euro (sette/80)	ml	7,80
Nr. 13524	idem c.s. ...d'arte: con 4 ordini di filo di ferro spinato;		
I.04.001.02	euro (sette/96)	ml	7,96
Nr. 13525	Chiudenda costituita da pali di castagno scortecciati, dell'altezza di m 2 e del diametro minimo in testa di cm 7 8, portanti n. 3 ordini di filo di ferro zincato liscio di diametro non inferiore a mm. 3, leggermente bruciati o trattati con carbolineum alla base nella parte da interrare fino alla profondità di 40 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura e messa in opera dei materiali, e quanto altro occorre a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con 3 ordini di filo di ferro zincato liscio;		
I.04.002.01	euro (sette/88)	ml	7,88
Nr. 13526	idem c.s. ...d'arte: con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio;		
I.04.002.02	euro (otto/07)	ml	8,07
Nr. 13527	Chiudenda costituita da pali di castagno scortecciati, dell'altezza di m 2 e del diametro minimo in testa di cm 7 8, con rete metallica zincata, leggermente bruciati o trattati con carbolineum alla base nella parte da interrare fino alla profondità di 40 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura e messa in opera dei materiali, e quanto altro occorre a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con rete metallica zincata romboidale di h m. 1,00 1,20;		
I.04.003.01	euro (nove/31)	ml	9,31
Nr. 13528	idem c.s. ...metallica zincata romboidale di h m. 1,40 1,60;		
I.04.003.02	euro (nove/85)	ml	9,85
Nr. 13529	idem c.s. ...metallica zincata a maglia larga di h m. 1,00 1,20;		
I.04.003.03	euro (otto/65)	ml	8,65
Nr. 13530	idem c.s. ...metallica zincata a maglia larga di h m. 1,40 1,60;		
I.04.003.04	euro (otto/98)	ml	8,98
Nr. 13531	Chiudenda costituita da paletti in ferro a "T", dell'altezza di m 2 e del diametro minimo in testa di cm 7 8, portanti ordini di filo di ferro zincato liscio di diametro non inferiore a mm. 3, da interrare fino alla profondità di 40 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura e messa in opera dei materiali, e quanto altro occorre a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con 3 ordini di filo di ferro zincato liscio;		
I.04.004.01	euro (nove/99)	ml	9,99
Nr. 13532	idem c.s. ...d'arte: con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio;		
I.04.004.02	euro (dieci/18)	ml	10,18
Nr. 13533	Chiudenda costituita da paletti in ferro a "T", dell'altezza di m 2 e del diametro minimo in testa di cm 7 8, con rete metallica zincata, da interrare fino alla profondità di 40 50 cm. in apposite buche precedentemente aperte ad una distanza interassiale di ml 3 successivamente colmate e costipate, compresa la doppia controventatura ogni ml 30 ed agli angoli, compreso i tiranti necessari. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento, la fornitura e messa in opera dei materiali, e quanto altro occorre a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con rete metallica zincata romboidale di h m. 1,00 1,20;		
I.04.005.01	euro (undici/42)	ml	11,42
Nr. 13534	idem c.s. ...metallica zincata romboidale di h m. 1,40 1,60;		
I.04.005.02	euro (undici/96)	ml	11,96
Nr. 13535	idem c.s. ...metallica zincata a maglia larga di h m. 1,00 1,20;		
I.04.005.03	euro (dieci/76)	ml	10,76
Nr. 13536	idem c.s. ...metallica zincata a maglia larga di h m. 1,40 1,60;		
I.04.005.04	euro (undici/09)	ml	11,09
Nr. 13537	Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di 30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad interasse di metri 2; saette con profilo a T o ad U zincate a caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di una ogni cinque pali; rete metallica a maglia romboidale 50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 classe A diametro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70. Compreso la stesa dei dila di tensione e di cucitura, escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00 metri.		
I.04.006.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE AGRONOMICHE (SpCap 14) Preparazione del terreno (Cap 135)			
Nr. 13542 K.01.001.01	Scasso eseguito con mezzi meccanici alla profondità di m 1,00, compreso ripasso e amminutamento: in terreni di pianura. euro (seicentoventiquattro/10)	ha	624,10
Nr. 13543 K.01.001.02	idem c.s. ...terreni di collina con ritorno a vuoto. euro (ottocentodieci/42)	ha	802,42
Nr. 13544 K.01.002.01	Scarificazione eseguita con ripper alla profondità di cm 70 - 80 ad una passata. euro (duecentootto/03)	ha	208,03
Nr. 13545 K.01.002.02	idem c.s. ...- 80 a due passate in croce. euro (trecentocinquantesi/63)	ha	356,63
Nr. 13546 K.01.003.01	Ghebiatura su terreno vergine eseguita alla profondità di 0,25-0,35 m. Con distanza tra i denti non superiore a 0,30 m. ad una passata. euro (novantasei/58)	ha	96,58
Nr. 13547 K.01.003.02	idem c.s. ...0,30 m. a due passate in croce. euro (centosettantaotto/31)	ha	178,31
Nr. 13548 K.01.004	Modellatura del terreno attraverso addolcimento del profilo superficiale per consentire una migliore meccanizzazione e la facilitazione delle operazioni colturali. euro (centoquattro/02)	ha	104,02
Nr. 13549 K.01.005	Spianatura del terreno con compensi tra scavi e riporti, da effettuare con mezzi meccanici necessari allo spianamento del terreno, da computarsi per il solo scavo (voce da assentirsi nelle zone irrigue di pianura, dietro presentazione del piano quotato con reticolo 20x20 m e per movimenti di terreno che non superano i 1.200 mc/ha). euro (quattordici/86)	mc	14,86
Nr. 13550 K.01.006.01	Aratura del terreno in pianura eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m 0,30. euro (duecentoquindici/47)	ha	215,47
Nr. 13551 K.01.006.02	idem c.s. ...di m 0,50. euro (duecentosettantaquattro/90)	ha	274,90
Nr. 13552 K.01.006.03	idem c.s. ...di m 0,70. euro (duecentoottantanove/77)	ha	289,77
Nr. 13553 K.01.007.01	Aratura del terreno in collina o montagna eseguito con mezzi meccanici con ritorno a vuoto fino alla profondità di m 0,30. euro (duecentoquindici/47)	ha	215,47
Nr. 13554 K.01.007.02	idem c.s. ...di m 0,50. euro (duecentoottantanove/77)	ha	289,77
Nr. 13555 K.01.007.03	idem c.s. ...di m 0,70. euro (trecentodiciannove/47)	ha	319,47
Nr. 13556 K.01.008.01	Affinamento del letto di semina attraverso lavorazione del terreno effettuata con opportuno mezzo meccanico eseguita a qualsiasi profondità ad una passata. euro (novantasei/58)	ha	96,58
Nr. 13557 K.01.008.02	idem c.s. ...qualsiasi profondità a due passate. euro (centocinquantauno/56)	ha	151,56
Nr. 13558 K.01.009	Scarificazione superficiale del terreno eseguita con trattore abbinata a coltivatore a denti rigidi o a molle eseguita fino alla profondità di cm 15 30. euro (duecentodieci/09)	ha	202,09
Nr. 13559 K.01.010	Sistemazione superficiale del terreno in campi regolari delimitati da scoline della sezione non inferiore a mq 0,15, ivi compresi gli interventi per modesti movimenti di terra, escluso i capofossi. euro (duecentocinquantaquattro/60)	ha	252,60
Nr. 13560 K.01.011	Cavalcafossi di lunghezza non inferiore m 4, formati da tubolari di cemento vibrocompresso del diametro di cm 40, compreso scavo, rinterro, camicia di calcestruzzo dello spessore di cm 10 dosato a q.li. 2,5 di cemento e quanto altro occorre per dare l'opera rifinita in perfetta regola d'arte, compreso ogni onere e misurati secondo lo sviluppo effettivo del tubolare. euro (trentasette/16)	ml	37,16
Nr. 13561 K.01.012.01	Deceppamento eseguito con mezzi meccanici: prezzo per ogni pianta: fino a 200 piante. euro (uno/36)	cad	1,36
Nr. 13562 K.01.012.02	idem c.s. ...ogni pianta: oltre 200 piante. euro (uno/00)	cad	1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13563 K.02.001	Erpicatura su terreno sodo eseguita con erpice a dischi. euro (quarantaquattro/58)	ha	44,58
Nr. 13564 K.02.002	Erpicatura su terreno precedentemente scarificato eseguito con erpice rigido o snodato. euro (sessantacinque/37)	ha	65,37
Nr. 13565 K.02.003	Strigliatura e demuschatura di prato naturale o pascolo eseguito con due passate a croce con erpice strigliatore. euro (ottantaquattro/70)	ha	84,70
Nr. 13566 K.02.004	Sfalcio di prato naturale o pascolo a cotico chiuso con erba vecchia o piccoli arbusti per il suo ringiovanimento e riattivazione. euro (cinquantasei/45)	ha	56,45
Nr. 13567 K.02.005	Asportazione dei residui sfalciati, con attrezzature meccaniche. euro (centonovantatre/18)	ha	193,18
Nr. 13568 K.02.006.01	Erpicatura con erpice a denti ad una passata. euro (quarantauno/60)	ha	41,60
Nr. 13569 K.02.006.02	Erpicatura con erpice a denti a due passate a croce. euro (sessantaotto/37)	ha	68,37
Nr. 13570 K.02.007.01	Concimazione di copertura effettuata con 150 Kg di anidride fosforica e 50 kg di azoto effettuata con apposito mezzo meccanico (Differenti tipologie di concimazioni potranno essere accolte se documentate da analisi pedologiche) trasporto e distribuzione concime. euro (duecentodiciannove/12)	ha	219,12
Nr. 13571 K.02.008	Trasemina effettuata mediante spargimento di circa 25 kG di miscuglio di graminacee leguminose, compresa la fornitura del seme. euro (centosettanta/37)	ha	170,37
Nr. 13572 K.02.009.01	Semina eseguita con mezzo meccanico e spandiconcime apposito centrifugo: trasporto miscelazione e distribuzione. euro (duecentonovantasette/19)	ha	297,19
Nr. 13573 K.02.010.01	Apparecchio elettrificatore per recinzioni con funzionamento a pila da: 5000 ore per 6 Km di filo. euro (centosettantasette/86)	cad	177,86
Nr. 13574 K.02.010.02	idem c.s. ...pila da: 10.000 ore per 10 Km di filo. euro (duecentonove/11)	cad	209,11
Nr. 13575 K.02.011.01	Recinzione per bovini da abbinare ad apparecchio elettrificatore costituita da uno o più ordini di filo zincato da mm e da picchetti dell'altezza di m 1 e posti ad una distanza interassiale di m 5, in opera, costituita da: picchetti di acciaio e un ordine di filo di ferro. euro (zero/61)	ml	0,61
Nr. 13576 K.02.011.02	idem c.s. ...acciaio e due ordini di filo di ferro. euro (zero/84)	ml	0,84
Nr. 13577 K.02.012.01	Recinzione per ovini da abbinare ad apparecchio elettrificatore costituita da quattro ordini di filo in fibra sintetica e acciaio zincato da picchetti dell'altezza di m 1 e posti ad una distanza interassiale di m 3,5. tre ordini di filo di ferro. euro (uno/05)	ml	1,05
Nr. 13578 K.02.012.02	idem c.s. ...m 3,5. quattro ordini di filo di ferro. euro (uno/21)	ml	1,21
Nr. 13579 K.02.012.03	idem c.s. ...m 3,5. cinque ordini di filo di ferro. euro (uno/57)	ml	1,57
Nr. 13580 K.02.012.04	idem c.s. ...m 3,5. sei ordini di filo di ferro. euro (uno/79)	ml	1,79
Nr. 13581 K.02.012.05	idem c.s. ...m 3,5. sette ordini di filo di ferro. euro (due/04)	ml	2,04
Nr. 13582 K.02.012.06	idem c.s. ...m 3,5. otto ordini di filo di ferro. euro (due/27)	ml	2,27
Nr. 13583 K.02.013.01	idem c.s. ...m 3,5. picchetti di acciaio e tre ordini di filo di ferro. euro (uno/05)	ml	1,05
Impianti arborei da frutto (Cap 137)			
Nr. 13584 K.03.001	Squadratura del terreno, scavo buchetta, trasporto e messa a dimora delle piante e del palo tutore, escluso la concimazione di fondo da contabilizzare a parte. euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 13585 K.03.002.01	Fornitura di piante di olivo da olio o da mensa, innestate o autoradicate, in contenitore di categoria CAC (Conformità agricola comunitaria). euro (otto/89)	cad	8,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13586 K.03.002.02	idem c.s. ...di categoria Certificato. euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 13587 K.03.003.01	Fornitura di piante di agrumi innestate, in contenitore di categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria). euro (dieci/10)	cad	10,10
Nr. 13588 K.03.003.02	Fornitura di piante di agrumi innestate, in contenitore di categoria Certificato. euro (nove/20)	cad	9,20
Nr. 13589 K.03.003.03	Fornitura di piante di agrumi innestate, in contenitore Incremento di prezzo per le varietà brevettate. euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 13590 K.03.004.01	Fornitura di piante di fruttiferi a radice nuda, innestate o autoradicate: di categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria). euro (sei/31)	cad	6,31
Nr. 13591 K.03.004.02	idem c.s. ...o autoradicate: di categoria Certificato. euro (sei/67)	cad	6,67
Nr. 13592 K.03.004.03	idem c.s. ...o autoradicate: Incremento di prezzo per le varietà brevettate. euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 13593 K.03.005	Fornitura di piante di actinidia di un anno di età in contenitore. euro (otto/11)	cad	8,11
Nr. 13594 K.03.006.01	Fornitura di piante di vite: barbatelle selvatiche da innestare. euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 13595 K.03.006.02	Fornitura di piante di vite: barbatelle innestate. euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 13596 K.03.006.03	Fornitura di piante di vite: Innesto a dimora di barbatelle compreso ogni onere. euro (uno/17)	cad	1,17
Nr. 13597 K.03.007.01	Pali in cls precompresso in opera compreso ogni onere per armatura di sostegni paletti angolari di sezione cm 12 x12, lunghezza m 3,50 compreso basetta, ancoraggi e tiranti. euro (diciannove/83)	cad	19,83
Nr. 13598 K.03.007.02	Pali in cls precompresso in opera compreso ogni onere per armatura di sostegni paletti di testata di sezione cm 9x9 lunghezza m 3 compreso ancoraggio, basetta e tirante. euro (quindici/74)	cad	15,74
Nr. 13599 K.03.007.03	Pali in cls precompresso in opera compreso ogni onere per armatura di sostegni Paletti di tessitura di sezione c. 9x9 e altezza m.3,50 4,00. euro (nove/01)	cad	9,01
Nr. 13600 K.03.007.04	idem c.s. ...sezione c. 9x9 e altezza m.3,00 3,50. euro (sette/57)	cad	7,57
Nr. 13601 K.03.007.05	idem c.s. ...sezione c. 9x9 e altezza m.2,50 3,00. euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 13602 K.03.007.06	idem c.s. ...sezione c. 8x8 e altezza m. 2,00 2,50. euro (cinque/64)	cad	5,64
Nr. 13603 K.03.007.07	idem c.s. ...sezione c. 8x8 e altezza m. 1,50 2,00. euro (cinque/40)	cad	5,40
Nr. 13604 K.03.008.01	Pali in legno di castagno o altra essenza forte in opera per armatura di sostegni compreso lo scortecciamento e il trattamento della parte basale o interrata con prodotti butuminosi paletti angolari della lunghezza di m 3,50 e diametro in testa di cm 18 - 20, compreso basetta, ancoraggi e tiranti. euro (diciannove/11)	cad	19,11
Nr. 13605 K.03.008.02	Pali in legno di castagno o altra essenza forte in opera per armatura di sostegni compreso lo scortecciamento e il trattamento della parte basale o interrata con prodotti butuminosi paletti di testata della lunghezza di m 3 e diametro in testa di cm 14 16 compreso basetta ancoraggio e tirante. euro (sedici/70)	cad	16,70
Nr. 13606 K.03.008.03	Pali in legno di castagno o altra essenza forte in opera per armatura di sostegni compreso lo scortecciamento e il trattamento della parte basale o interrata con prodotti butuminosi Paletti di tessitura di 0 in testa cm. 8 10 e altezza m 3,50 4,00. euro (otto/04)	cad	8,04
Nr. 13607 K.03.008.04	idem c.s. ...in testa cm. 8 10 e altezza m.3,00 3,50. euro (sette/57)	cad	7,57
Nr. 13608 K.03.008.05	idem c.s. ...in testa cm. 8 10 e altezza m.2,50 3,00. euro (sette/08)	cad	7,08
Nr. 13609	idem c.s. ...in testa cm 6 8 e altezza m. 2,00 2,50.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.03.008.06	euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 13610 K.03.008.07	idem c.s. ...in testa cm 6 8 e altezza m. 1,50 2,00. euro (sei/13)	cad	6,13
Nr. 13611 K.03.009.01	Pali in acciaio zincato, opportunamente sagomati e predisposti, compresa la piastra di base e ogni altro onere in opera per armatura dei sostegni paletto di testata del peso non inferiore a Kg 3/m di lunghezza. euro (dieci/57)	cad	10,57
Nr. 13612 K.03.009.02	idem c.s. ...paletto di tessitura del peso non inferiore a Kg 1/m di lunghezza. euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 13613 K.03.010	Basetta per paletti di tessitura in pietra dura o calcestruzzo di cemento, in opera compreso ogni onere. euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 13614 K.03.011	Filo di ferro zincato di qualsiasi sezione, per la formazione della orditura portante di spalliere, tendoni ecc, e per i tiranti di ancoraggio dei pali di sostegno, in opera compreso il 5% per tagli e sfrido. euro (uno/68)	cad	1,68
Nr. 13615 K.03.012	Acquisto e distribuzione di concimi di fondo in quantità a titolo orientativo, di 500 kg/ha di P2O5, e di 300 kg/ ha di K2O misura massima ammessa per ettaro. euro (ottocentoquarantasei/54)	ha	846,54
Nr. 13616 K.03.013.01	Ristrutturazione degli oliveti attraverso potatura di riforma e concimazione straordinaria Potatura straordinaria eseguita anche con intervento di sega meccanica portatile, compresa l'eliminazione dei residui di potatura attraverso trinciatura in loco o asporto degli stessi per rendere il terreno sgombro. euro (cinque/59)	cad	5,59
Nr. 13617 K.03.013.02	Ristrutturazione degli oliveti attraverso potatura di riforma e concimazione straordinaria Concimazione straordinaria. euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 13618 K.03.014	Reinnesto di piante di agrumi. euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 13619 K.03.015	Riattamento recinzione mediante sostituzione di pali deteriorati e di filo zincato. euro (uno/85)	ml	1,85
Serre (Cap 138)			
Nr. 13620 K.04.001.01	Serre metalliche con copertura in vetro.Serra, con superficie da mq 1000 a mq 2000, con struttura portante in acciaio zincato a caldo, profilati (canali correnti porta vetri) in lamiera pressopiegata e zincata, calcolata secondo la normativa in vigore per il carico della neve e di vento, completa di testate e fiancate, bulloneria, due sportellature di colmo per campata e due laterali, porte scorrevoli, altezza minima di gronda m.3,5, peso complessivo della struttura non inferiore a Kg/mq 12, dispositivi di apertura e chiusura automatizzati e a mano, predisposizione per copertura con vetri giardiniera da mm 4 o altro materiale rigido ad elevato grado di isolamento, compreso il trasporto e il montaggio in opera per superficie effettivamente coperta: struttura. euro (trentacinque/52)	mq	35,52
Nr. 13621 K.04.001.02	idem c.s. ...effettivamente coperta: motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (quattro/38)	mq	4,38
Nr. 13622 K.04.001.03	idem c.s. ...effettivamente coperta: copertura in vetro e pareti in opera. euro (cinque/20)	mq	5,20
Nr. 13623 K.04.001.04	idem c.s. ...effettivamente coperta: messa a terra struttura e impianti. euro (zero/83)	mq	0,83
Nr. 13624 K.04.002.01	Serre metalliche con copertura in vetro.Serra, con superficie da mq 2001 a mq 5000, con struttura portante in acciaio zincato a caldo, profilati (canali correnti porta vetri) in lamiera pressopiegata e zincata, calcolata secondo la normativa in vigore per il carico della neve e di vento, completa di testate e fiancate, bulloneria, due sportellature di colmo per campata e due laterali, porte scorrevoli, altezza minima di gronda m.3,5, peso complessivo della struttura non inferiore a Kg/mq 12, dispositivi di apertura e chiusura automatizzati e a mano, predisposizione per copertura con vetri giardiniera da mm 4 o altro materiale rigido ad elevato grado di isolamento, compreso il trasporto e il montaggio in opera per superficie effettivamente coperta: struttura. euro (trentatre/06)	mq	33,06
Nr. 13625 K.04.002.02	idem c.s. ...effettivamente coperta: motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (tre/81)	mq	3,81
Nr. 13626 K.04.002.03	idem c.s. ...effettivamente coperta: copertura in vetro e pareti in opera. euro (quattro/05)	mq	4,05
Nr. 13627 K.04.002.04	idem c.s. ...effettivamente coperta: messa a terra struttura e impianti. euro (zero/70)	mq	0,70
Nr. 13628 K.04.003.01	Serre metalliche con copertura in vetro.Serra, con superficie superiore a mq 5000, con struttura portante in acciaio zincato a caldo, profilati (canali correnti porta vetri) in lamiera pressopiegata e zincata, calcolata secondo la normativa in vigore per il carico della neve e di vento, completa di testate e fiancate, bulloneria, due sportellature di colmo per campata e due laterali, porte scorrevoli, altezza minima di gronda		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	m.3,5, peso complessivo della struttura non inferiore a Kg/mq 12, dispositivi di apertura e chiusura automatizzati e a mano, predisposizione per copertura con vetri giardiniera da mm 4 o altro materiale rigido ad elevato grado di isolamento, compreso il trasporto e il montaggio in opera per superficie effettivamente coperta: struttura. euro (trenta/44)	mq	30,44
Nr. 13629 K.04.003.02	idem c.s. ...effettivamente coperta: motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 13630 K.04.003.03	idem c.s. ...effettivamente coperta: copertura in vetro e pareti in opera. euro (tre/48)	mq	3,48
Nr. 13631 K.04.003.04	idem c.s. ...effettivamente coperta: messa a terra struttura e impianti. euro (zero/66)	mq	0,66
Nr. 13632 K.04.004	Incremento, da calcolarsi solo sul costo complessivo della struttura, per serre aventi altezza minima di gronda pari a m 4,5. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 13633 K.04.005	Incremento, da calcolarsi solo sul costo complessivo della struttura, per serre aventi e peso struttura non inferiore a Kg/mq 14. (Percentuale 20,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 13634 K.04.006.01	Serre metalliche con copertura in plastica rigida o film di polietilene.Serra con struttura portante in acciaio zincato a caldo, profilati in acciaio elettrosaldati calcolati secondo la normativa in vigore per il carico della neve e di vento, completa di testate e fiancate, bulloneria, porte scorrevoli, altezza minima di gronda m 3,5, peso complessivo della struttura non inferiore a Kg/mq 8 9, automatismi di apertura di colmo e laterali, testate e pareti laterali in materiale diverso dal vetro, compreso il trasporto e il montaggio in opera per superficie effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 1000 a mq. 2000: struttura. euro (ventiotto/90)	mq	28,90
Nr. 13635 K.04.006.02	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 1000 a mq. 2000: motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (tre/54)	mq	3,54
Nr. 13636 K.04.006.03	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 1000 a mq. 2000: messa a terra struttura e impianti. euro (zero/83)	mq	0,83
Nr. 13637 K.04.007.01	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 2001 a mq. 5000 struttura. euro (ventisei/79)	mq	26,79
Nr. 13638 K.04.007.02	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 2001 a mq. 5000 motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 13639 K.04.007.03	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra con superficie da mq. 2001 a mq. 5000 messa a terra struttura e impianti. euro (zero/70)	mq	0,70
Nr. 13640 K.04.008.01	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra consuperficie superiore a mq. 5000: struttura. euro (ventiquattro/01)	mq	24,01
Nr. 13641 K.04.008.02	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra consuperficie superiore a mq. 5000: motorizzazione e automatismi elettrici di apertura degli sportelli di aerazione. euro (uno/97)	mq	1,97
Nr. 13642 K.04.008.03	idem c.s. ...effettivamente coperta.Serra consuperficie superiore a mq. 5000: messa a terra struttura e impianti. euro (zero/50)	mq	0,50
Nr. 13643 K.04.009.01	Tunnel serre ad una o più campate, calcolate secondo la normativa vigente, con strutture tubolari in acciaio zincato a caldo, del peso di kg/mq 4 4,5 con altezza di colmo non inferiore a m.3 e di gronda non inferiore a m. 2, con montanti posti ad un interasse di m. 2 2,50, con aperture laterali continue, predisposte per la copertura in polietilene compreso il montaggio della struttura, ed escluso il materiale di copertura: struttura. euro (sedici/96)	mq	16,96
Nr. 13644 K.04.010	Tunnel con copertura di film di plastica costituito da archi in acciaio zincato a caldo posti ad un interasse di m.2,00 ancorati al terreno, di altezza minima m 1,80 di gronda e m 3,00 di colmo, del peso non inferiore a kg 3,00/mq. Per mq. superficie coperta. euro (dodici/41)	mq	12,41
Nr. 13645 K.04.011	Tunnel con copertura di film di plastica costituito da archi in acciaio zincato a caldo posti ad un interasse di m.2,00 ancorati al terreno, di altezza minima m 1,80 di gronda, del peso non inferiore a kg 1,50 2,00/mq. Per mq. superficie coperta. euro (otto/53)	mq	8,53
Nr. 13646 K.04.012.01	Materiale di copertura per mq di superficie coperta comprensivo di messa in opera, eventuali pezzi speciali, ferramenta e quant'altro occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte policarbonato alveolare, spessore mm 8. euro (tredici/21)	mq	13,21
Nr. 13647 K.04.012.02	idem c.s. ...regola d'arte policarbonato alveolare, spessore mm 10. euro (sedici/67)	mq	16,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13648 K.04.012.03	idem c.s. ...regola d'arte policarbonato alveolare, spessore mm 16. euro (diciannove/88)	mq	19,88
Nr. 13649 K.04.012.04	idem c.s. ...regola d'arte PVC ondulato, spessore mm 2. euro (sette/67)	mq	7,67
Nr. 13650 K.04.012.05	idem c.s. ...regola d'arte policarbonato ondulato in lastre, spessore mm 1. euro (cinque/21)	mq	5,21
Nr. 13651 K.04.012.06	idem c.s. ...regola d'arte film plastico di polietilene per ogni mm 0,02 di spessore. euro (tre/21)	mq	3,21
Impianti di riscaldamento delle serre (Cap 139)			
Nr. 13652 K.05.001.01	Impianto di riscaldamento di tipo pensile per serre con generatori di aria calda con bruciatore alimentato a gasolio, allacciamento elettrico, canalizzazione in lamiera, manichetta dissipatrice e ogni altro onere in opera perfettamente funzionante per potenze di: kW 30. euro (millenovecentoottantatre/93)	cad	1'983,93
Nr. 13653 K.05.001.02	idem c.s. ...potenze di: kW 50. euro (duemilaquattrocentosettantanove/91)	cad	2'479,91
Nr. 13654 K.05.001.03	idem c.s. ...potenze di: kW 100. euro (tremiladuecentoventitre/88)	cad	3'223,88
Nr. 13655 K.05.001.04	idem c.s. ...potenze di: per ogni frazione di kW 20 aggiuntivi a KW 100. euro (millecentoventiquattro/16)	cad	1'124,16
Nr. 13656 K.05.002.01	Impianto di riscaldamento per serre con generatore di aria calda carrellato, con bruciatore a gasolio, camino, canalizzazione in lamiera, manichetta dissipatrice e ogni altro onere in opera perfettamente funzionante per potenze di: kW 30. euro (duemiladuecentoventiquattro/28)	cad	2'224,28
Nr. 13657 K.05.002.02	idem c.s. ...potenze di: kW 50. euro (duemilanovecentosettantacinque/89)	cad	2'975,89
Nr. 13658 K.05.002.03	idem c.s. ...potenze di: kW 100. euro (tremilaottocentoquarantasette/68)	cad	3'847,68
Nr. 13659 K.05.002.04	idem c.s. ...potenze di: per ogni frazione di kW 20 aggiuntivi a KW 100. euro (milleduecentotrentadue/31)	cad	1'232,31
Nr. 13660 K.05.003	Impianto di riscaldamento per serre ad acqua calda per bancali, completo di canalizzazioni in tubi di polietilene per il riscaldamento basale dei bancali e degli allacciamenti elettrici, in opera perfettamente funzionante, per mq di superficie effettivamente coperta della serra. euro (diciotto/47)	mq	18,47
Nr. 13661 K.05.004	Impianto di riscaldamento a pavimento realizzato con posa in opera di piastre radianti e tubi per il passaggio di acqua calda posti ad una distanza di cm.15, completo di automatismi di regolazione di flusso, compreso l'isolamento e la coibentazione del piano di posa, in opera perfettamente funzionante per mq. di superficie effettivamente coperta dalla serra. euro (ventiuno/19)	mq	21,19
Nr. 13662 K.05.005.01	Serbatoio di deposito carburante per riscaldamento di serre, in lamiera di acciaio verniciato, con vasca di sicurezza in opera secondo le norme vigenti: di mc 3. euro (quattromilacentoottantanove/08)	cad	4'189,08
Nr. 13663 K.05.005.02	idem c.s. ...di mc 5. euro (cinquemilaquattrocentoquattordici/86)	cad	5'414,86
Nr. 13664 K.05.005.03	idem c.s. ...di mc 10. euro (seimilatrecentosettantasei/26)	cad	6'376,26
Nr. 13665 K.05.006.01	Impianto di climatizzazione interna alle serre (cooling system) con ventilatori di adeguata potenza, distribuzione aria, elettropompe, sistema di adduzione e di recupero dell'acqua, pannelli in materiale cellulosico dello spessore di cm 10 con automatismi, in opera perfettamente funzionante: per superfici fino a mq 300 di serra coperta. euro (nove/00)	mq	9,00
Nr. 13666 K.05.006.02	idem c.s. ...per superfici fino a mq 500 di serra coperta. euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 13667 K.05.006.03	idem c.s. ...per superfici fino a mq 1000 di serra coperta. euro (cinque/54)	mq	5,54
Nr. 13668 K.05.006.04	idem c.s. ...per superfici oltre mq 1000 di serra coperta. euro (tre/82)	mq	3,82
Nr. 13669 K.05.007	Aiuole per la coltura in serra di piante a pieno campo o in contenitori, di larghezza non superiore a m 2,5, delimitate da lastre di calcestruzzo vibrato dello spessore di mm 30 40 e dell'altezza di mm 200 250 compresa la sistemazione della superficie di appoggio, in opera. Misura relativa alla reale superficie dei bancali escluso i camminamenti.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dieci/27)	mq	10,27
Nr. 13670 K.05.008	Aiuole per la coltura in serra di piante a pieno campo o in contenitori, di larghezza non superiore a m 2,5 delimitate da tavolame di castagno o larice dello spessore di cm 3 e di altezza non inferiore a cm 20, collegate e supportate da profilati metallici infissi nel terreno ogni m 2, con testate di contenimento e sistemazione del terreno in opera, misura relativa alla reale superficie dei bancali escluso i camminamenti.		
	euro (otto/43)	mq	8,43
Nr. 13671 K.05.009	Bancali fissi in calcestruzzo cementizio o elementi di laterizio, sopraelevati dal piano di campagna e poggiati su supporti in blocchi di cemento o altro materiale simile, in opera. La misura deve essere rapportata alla effettiva superficie dei bancali messi in opera.		
	euro (ventiuno/54)	mq	21,54
Nr. 13672 K.05.010	Bancali fissi in lamiera di acciaio zincata della larghezza di circa m 2 e sponde fuori terra di altezza non inferiore a cm 15, con fondo formato da rete d'acciaio zincata a maglia di cm 3 x 3, in opera. La misura deve essere rapportata all'effettiva superficie dei bancali messi in opera.		
	euro (trentacinque/77)	mq	35,77
Nr. 13673 K.05.011	Bancali mobili in alluminio o in acciaio zincato, con piano di polistirolo, in opera. La misura deve essere rapportata all'effettiva superficie dei bancali messi in opera.		
	euro (quarantasette/51)	mq	47,51
Nr. 13674 K.05.012	Bancali mobili in alluminio o in acciaio zincato con valvole di flusso/riflusso con tubazione per riscaldamento a letto caldo, in opera. La misura deve essere rapportata all'effettiva superficie dei bancali messi in opera.		
	euro (cinquanta/03)	mq	50,03
Nr. 13675 K.05.013	Impianto di nebulizzazione ad alta pressione, completo di condotte, centralina elettronica, e elettrovalvole. La misura deve essere rapportata all'effettiva superficie irrigata.		
	euro (tredici/52)	mq	13,52
Nr. 13676 K.05.014	Impianto di irrigazione a goccia completo di tubo di polietilene posizionato a terra o aereo, spaghetti, valvole di linea e di fondo in opera. La misura deve essere rapportata ad ogni punto goccia.		
	euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 13677 K.05.015	Protezione anti insetti realizzata in rete in tessuto di polietilene di idonea maglia, applicata in telaio alle luci di aerazione su fiancate e/o testate, al mq della superficie dei telai impiegati.		
	euro (tre/42)	mq	3,42
Ricerca idrica e condotte di irrigazione (Cap 140)			
Nr. 13678 K.06.001.01	Esecuzione di pozzi scavati in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici sino alla profondità di m 8,00, rivestito con anelli di cemento vibrocompresso, diametro variabile da m. 0,80 a m. 1,50, compresa la fornitura e posa in opera della ghiaia tra lo scavo e gli anelli, in opera: diametro cm 80.		
	euro (novantaotto/55)	ml	98,55
Nr. 13679 K.06.001.02	idem c.s. ...diametro cm 100.		
	euro (centoventi/05)	ml	120,05
Nr. 13680 K.06.001.03	idem c.s. ...diametro cm 120.		
	euro (centotrentaquattro/60)	ml	134,60
Nr. 13681 K.06.001.04	idem c.s. ...diametro cm 150.		
	euro (centocinquantadue/74)	ml	152,74
Nr. 13682 K.06.002.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile e acque per uso irriguo ed industriale fabbricate in conformità alla Normativa UNI EN 1452, al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) con sistema di giunzione a bicchiere. Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681 1. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche i pezzi speciali, il lavaggio e la disinfezione. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. per pressioni PFA 6. diametro esterno mm 40.		
	euro (undici/44)	ml	11,44
Nr. 13683 K.06.002.02	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 50.		
	euro (undici/75)	ml	11,75
Nr. 13684 K.06.002.03	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 63.		
	euro (quattordici/30)	ml	14,30
Nr. 13685 K.06.002.04	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 75.		
	euro (quattordici/83)	ml	14,83
Nr. 13686 K.06.002.05	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 90.		
	euro (quindici/50)	ml	15,50
Nr. 13687 K.06.002.06	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 110.		
	euro (quindici/99)	ml	15,99
Nr. 13688	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 140.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.06.002.07	euro (ventitre/85)	ml	23,85
Nr. 13689 K.06.002.08	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 160. euro (venticinque/33)	ml	25,33
Nr. 13690 K.06.002.09	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 200. euro (ventiotto/81)	ml	28,81
Nr. 13691 K.06.002.10	idem c.s. ...pressioni PFA 6. diametro esterno mm 250. euro (trentasei/44)	ml	36,44
Nr. 13692 K.06.003.01	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 40. euro (undici/72)	ml	11,72
Nr. 13693 K.06.003.02	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 50. euro (dodici/20)	ml	12,20
Nr. 13694 K.06.003.03	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 63. euro (quattordici/99)	ml	14,99
Nr. 13695 K.06.003.04	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 75. euro (quindici/91)	ml	15,91
Nr. 13696 K.06.003.05	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 90. euro (sedici/75)	ml	16,75
Nr. 13697 K.06.003.06	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 110. euro (diciassette/55)	ml	17,55
Nr. 13698 K.06.003.07	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 140. euro (ventisei/33)	ml	26,33
Nr. 13699 K.06.003.08	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 160. euro (ventiotto/68)	ml	28,68
Nr. 13700 K.06.003.09	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 200. euro (trentaquattro/06)	ml	34,06
Nr. 13701 K.06.003.10	idem c.s. ...pressioni PFA 10. diametro esterno mm 250. euro (quarantaquattro/36)	ml	44,36
Nr. 13702 K.06.004.01	Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile realizzate con tubo P.E.40 bassa densità. PN4 a norma UNI 7990 tipo 312 fornito in rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda del diametro, complete di curve e pezzi speciali, sfiati e scarichi in scavo predisposto (dimensioni minime m 0,50 x 1,00), reinterro, letto di sabbia di cm 15 ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante (esclusi gli idranti e le saracinesche): diametro esterno mm 16. euro (quattro/77)	ml	4,77
Nr. 13703 K.06.004.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (quattro/86)	ml	4,86
Nr. 13704 K.06.004.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (quattro/95)	ml	4,95
Nr. 13705 K.06.004.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/13)	ml	5,13
Nr. 13706 K.06.004.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (cinque/47)	ml	5,47
Nr. 13707 K.06.004.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (cinque/95)	ml	5,95
Nr. 13708 K.06.004.07	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (sei/72)	ml	6,72
Nr. 13709 K.06.004.08	idem c.s. ...esterno mm 75. euro (sette/81)	ml	7,81
Nr. 13710 K.06.005.01	Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile realizzate con tubo P.E.40 bassa densità. PN6 a norma UNI 7990 tipo 312 fornito in rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda del diametro, complete di curve e pezzi speciali, sfiati e scarichi in scavo predisposto (dimensioni minime m 0,50 x 1,00), reinterro, letto di sabbia di cm 15 ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante (esclusi gli idranti e le saracinesche) diametro esterno mm 16. euro (quattro/80)	ml	4,80
Nr. 13711 K.06.005.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (quattro/88)	ml	4,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13712 K.06.005.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (cinque/06)	ml	5,06
Nr. 13713 K.06.005.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/38)	ml	5,38
Nr. 13714 K.06.005.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (cinque/82)	ml	5,82
Nr. 13715 K.06.005.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (sei/48)	ml	6,48
Nr. 13716 K.06.005.07	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (sette/60)	ml	7,60
Nr. 13717 K.06.005.08	idem c.s. ...esterno mm 75. euro (otto/89)	ml	8,89
Nr. 13718 K.06.005.09	idem c.s. ...esterno mm 90. euro (undici/06)	ml	11,06
Nr. 13719 K.06.005.10	idem c.s. ...esterno mm 110. euro (quattordici/23)	ml	14,23
Nr. 13720 K.06.006.01	Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile realizzate con tubo P.E.40 bassa densità. PN10 a norma UNI 7990 tipo 312 fornito in rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda del diametro, complete di curve e pezzi speciali, sfiati e scarichi in scavo predisposto (dimensioni minime m 0,50 x 1,00), reinterro, letto di sabbia di cm 15 ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante (esclusi gli idranti e le saracinesche) diametro esterno mm 16. euro (quattro/86)	ml	4,86
Nr. 13721 K.06.006.02	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (cinque/04)	ml	5,04
Nr. 13722 K.06.006.03	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (cinque/28)	ml	5,28
Nr. 13723 K.06.006.04	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (cinque/75)	ml	5,75
Nr. 13724 K.06.006.05	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (sei/39)	ml	6,39
Nr. 13725 K.06.006.06	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (sette/39)	ml	7,39
Nr. 13726 K.06.006.07	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (nove/09)	ml	9,09
Nr. 13727 K.06.007.01	Condotte aeree per impianti irrigui ed a uso potabile realizzate con tubo PE 40 bassa densità, a norma UNI 7990 tipo 312 fornito in rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda del diametro,. In opera compresa la posa di pezzi speciali (giunti, riduzioni, prese a staffa, ganci di supporto, tappi fine linea) il trasporto dei materiali, la stesura delle tubazioni lungo le strutture di supporto e l'ancoraggio delle tubazioni con mezzi idonei; con diametro esterno e classi di resistenza rispettivamente: diametro esterno mm 16 PFA 4. euro (due/06)	ml	2,06
Nr. 13728 K.06.007.02	idem c.s. ...esterno mm 20 PFA 4. euro (due/16)	ml	2,16
Nr. 13729 K.06.007.03	idem c.s. ...esterno mm 25 PFA 4. euro (due/24)	ml	2,24
Nr. 13730 K.06.007.04	idem c.s. ...esterno mm 32 PFA 4. euro (due/42)	ml	2,42
Nr. 13731 K.06.007.05	idem c.s. ...esterno mm 40 PFA 4. euro (due/76)	ml	2,76
Nr. 13732 K.06.007.06	idem c.s. ...esterno mm 50 PFA 4. euro (quattro/37)	ml	4,37
Nr. 13733 K.06.007.07	idem c.s. ...esterno mm 63 PFA 4. euro (cinque/14)	ml	5,14
Nr. 13734 K.06.007.08	idem c.s. ...esterno mm 75 PFA 4. euro (sei/23)	ml	6,23
Nr. 13735 K.06.007.09	idem c.s. ...esterno mm 16PFA 6. euro (due/09)	ml	2,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13736 K.06.007.10	idem c.s. ...esterno mm 20 PFA 6. euro (due/18)	ml	2,18
Nr. 13737 K.06.007.11	idem c.s. ...esterno mm 25 PFA 6. euro (due/35)	ml	2,35
Nr. 13738 K.06.007.12	idem c.s. ...esterno mm 32 PFA 6. euro (due/67)	ml	2,67
Nr. 13739 K.06.007.13	idem c.s. ...esterno mm 40 PFA 6. euro (quattro/24)	ml	4,24
Nr. 13740 K.06.007.14	idem c.s. ...esterno mm 50 PFA 6. euro (quattro/90)	ml	4,90
Nr. 13741 K.06.007.15	idem c.s. ...esterno mm 63 PFA 6. euro (sei/02)	ml	6,02
Nr. 13742 K.06.007.16	idem c.s. ...esterno mm 75 PFA 6. euro (sette/32)	ml	7,32
Nr. 13743 K.06.007.17	idem c.s. ...esterno mm 90 PFA 6. euro (nove/47)	ml	9,47
Nr. 13744 K.06.007.18	idem c.s. ...esterno mm 110PFA 6. euro (dodici/65)	ml	12,65
Nr. 13745 K.06.007.19	idem c.s. ...esterno mm 16 PFA 10. euro (due/16)	ml	2,16
Nr. 13746 K.06.007.20	idem c.s. ...esterno mm 20 PFA 10. euro (due/33)	ml	2,33
Nr. 13747 K.06.007.21	idem c.s. ...esterno mm 25 PFA 10. euro (due/56)	ml	2,56
Nr. 13748 K.06.007.22	idem c.s. ...esterno mm 32 PFA 10. euro (quattro/18)	ml	4,18
Nr. 13749 K.06.007.23	idem c.s. ...esterno mm 40 PFA 10. euro (quattro/81)	ml	4,81
Nr. 13750 K.06.007.24	idem c.s. ...esterno mm 50 PFA 10. euro (cinque/81)	ml	5,81
Nr. 13751 K.06.007.25	idem c.s. ...esterno mm 63 PFA 10. euro (sette/50)	ml	7,50
Nr. 13752 K.06.008.01	Tubazione mobile d'acciaio zincato , fornita in barre di m. 6 completa di giunti idraulici o sferici, a scelta della D.L., guarnizioni, ganci, curve, tappi, con giunto sferico a piè d'opera diametro mm 60. euro (sei/14)	ml	6,14
Nr. 13753 K.06.008.02	idem c.s. ...diametro mm 80. euro (nove/14)	ml	9,14
Nr. 13754 K.06.008.03	idem c.s. ...diametro mm 100. euro (dodici/20)	ml	12,20
Nr. 13755 K.06.008.04	idem c.s. ...diametro mm 120. euro (quindici/66)	ml	15,66
Nr. 13756 K.06.008.05	idem c.s. ...diametro mm 150. euro (ventitre/63)	ml	23,63
Nr. 13757 K.06.008.06	idem c.s. ...diametro mm 200. euro (quarantacinque/63)	ml	45,63
Nr. 13758 K.06.009.01	Tubazione mobile in lega leggera, fornita in barre di m. 6 completa di giunti idraulici o sferici, a scelta della D.L., guarnizioni, ganci, curve, tappi, con giunto sferico a piè d'opera diametro mm 60. euro (otto/79)	ml	8,79
Nr. 13759 K.06.009.02	idem c.s. ...diametro mm 80. euro (undici/36)	ml	11,36
Nr. 13760 K.06.009.03	idem c.s. ...diametro mm 100. euro (tredici/97)	ml	13,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13761 K.06.009.04	idem c.s. ...diametro mm 120. euro (venti/98)	ml	20,98
Nr. 13762 K.06.009.05	idem c.s. ...diametro mm 150. euro (trenta/71)	ml	30,71
Nr. 13763 K.06.010.01	Presa a staffa di polipropilene completa di bulloni e anelli di rinforzo d'acciaio; a piè d'opera per tubi del diametro esterno mm 20. euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 13764 K.06.010.02	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 13765 K.06.010.03	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 13766 K.06.010.04	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (due/79)	cad	2,79
Nr. 13767 K.06.010.05	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (due/97)	cad	2,97
Nr. 13768 K.06.010.06	idem c.s. ...esterno mm 75. euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 13769 K.06.010.07	idem c.s. ...esterno mm 90. euro (quattro/57)	cad	4,57
Nr. 13770 K.06.010.08	idem c.s. ...esterno mm 110. euro (quattro/88)	cad	4,88
Nr. 13771 K.06.011.01	Presa a staffa doppia di polipropilene completa di bulloni e anelli di rinforzo d'acciaio; a piè d'opera per tubi del: diametro esterno mm 20. euro (due/35)	cad	2,35
Nr. 13772 K.06.011.02	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (due/97)	cad	2,97
Nr. 13773 K.06.011.03	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 13774 K.06.011.04	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 13775 K.06.011.05	idem c.s. ...esterno mm 63. euro (quattro/13)	cad	4,13
Nr. 13776 K.06.011.06	idem c.s. ...esterno mm 75. euro (quattro/57)	cad	4,57
Nr. 13777 K.06.011.07	idem c.s. ...esterno mm 90. euro (cinque/76)	cad	5,76
Nr. 13778 K.06.011.08	idem c.s. ...esterno mm 110. euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 13779 K.06.012.01	Ala gocciolante pesante autocompensante costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 20, dello spessore di mm 1,2 e da gocciolatori di linea saldati sulla parete interna del tubo ad interasse da m 0,30 a m 1,00; campo di compensazione da 0,5 a 4 bar. A piè d'opera, con distanza tra i punti goccia di: m 0,30. euro (zero/96)	ml	0,96
Nr. 13780 K.06.012.02	idem c.s. ...di: m 0,40. euro (zero/86)	ml	0,86
Nr. 13781 K.06.012.03	idem c.s. ...di: m 0,50. euro (zero/83)	ml	0,83
Nr. 13782 K.06.012.04	idem c.s. ...di: m 0,60. euro (zero/79)	ml	0,79
Nr. 13783 K.06.012.05	idem c.s. ...di: m 0,80. euro (zero/74)	ml	0,74
Nr. 13784 K.06.012.06	idem c.s. ...di: m 1. euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 13785 K.06.013.01	Ala gocciolante pesante non autocompensante costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 20, dello spessore di mm 1,2 e da gocciolatori di linea saldati sulla parete interna del tubo ad interasse da m 0,30 a m 1,00. A piè d'opera, con distanza tra i punti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	goccia di: m 0,30. euro (zero/48)	ml	0,48
Nr. 13786 K.06.013.02	idem c.s. ...di: m 0,40. euro (zero/44)	ml	0,44
Nr. 13787 K.06.013.03	idem c.s. ...di: m 0,50. euro (zero/43)	ml	0,43
Nr. 13788 K.06.013.04	idem c.s. ...di: m 0,60. euro (zero/43)	ml	0,43
Nr. 13789 K.06.013.05	idem c.s. ...di: m 0,80. euro (zero/42)	ml	0,42
Nr. 13790 K.06.013.06	idem c.s. ...di: m 1. euro (zero/41)	ml	0,41
Nr. 13791 K.06.014.01	Ala gocciolante pesante non autocompensante costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 16, dello spessore di mm 1 e da gocciolatori di linea saldati sulla parete interna del tubo ad interasse da m 0,30 a m 1,00. A piè d'opera, con distanza tra i punti goccia di m 0,30. euro (zero/31)	ml	0,31
Nr. 13792 K.06.014.02	idem c.s. ...di m 0,40. euro (zero/28)	ml	0,28
Nr. 13793 K.06.014.03	idem c.s. ...di m 0,50. euro (zero/25)	ml	0,25
Nr. 13794 K.06.014.04	idem c.s. ...di m 0,60. euro (zero/25)	ml	0,25
Nr. 13795 K.06.014.05	idem c.s. ...di m 0,80. euro (zero/24)	ml	0,24
Nr. 13796 K.06.014.06	idem c.s. ...di m 1. euro (zero/23)	ml	0,23
Nr. 13797 K.06.015.01	Ala gocciolante leggera (manichetta) non autocompensante, costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 16 e dello spessore di mm 0,15 e da gocciolatori in linea saldati sulla parete interna del tubo a interasse da m.0,15 a m. 0,60. A piè d'opera, con distanza tra i punti goccia di: m 0,15. euro (zero/18)	ml	0,18
Nr. 13798 K.06.015.02	idem c.s. ...di: m 0,20. euro (zero/13)	ml	0,13
Nr. 13799 K.06.015.03	idem c.s. ...di: m 0,30. euro (zero/13)	ml	0,13
Nr. 13800 K.06.015.04	idem c.s. ...di: m 0,40. euro (zero/11)	ml	0,11
Nr. 13801 K.06.015.05	idem c.s. ...di: m 0,50. euro (zero/10)	ml	0,10
Nr. 13802 K.06.015.06	idem c.s. ...di: m 0,60. euro (zero/10)	ml	0,10
Nr. 13803 K.06.016.01	Ala gocciolante leggera (manichetta) non autocompensante, costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 16 e dello spessore di mm 0,25 e da gocciolatori in linea saldati sulla parete interna del tubo a interasse da m.0,15 a m. 0,60. A piè d'opera, con distanza tra i punti goccia di m 0,15. euro (zero/23)	ml	0,23
Nr. 13804 K.06.016.02	idem c.s. ...di m 0,20. euro (zero/19)	ml	0,19
Nr. 13805 K.06.016.03	idem c.s. ...di m 0,30. euro (zero/17)	ml	0,17
Nr. 13806 K.06.016.04	idem c.s. ...di m 0,40. euro (zero/14)	ml	0,14
Nr. 13807 K.06.016.05	idem c.s. ...di m 0,50. euro (zero/13)	ml	0,13
Nr. 13808 K.06.016.06	idem c.s. ...di m 0,60. euro (zero/11)	ml	0,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13809 K.06.017.01	Ala gocciolante leggera (manichetta) non autocompensante, costituita da tubo di polietilene a bassa densità del diametro esterno di mm 16 e dello spessore di mm 0,50 e da gocciolatori in linea saldati sulla parete interna del tubo a interasse da m.0,15 a m. 0,60. A piè d'opera, con distanza tra i punti goccia di m 0,15. euro (zero/34)	ml	0,34
Nr. 13810 K.06.017.02	idem c.s. ...di m 0,20. euro (zero/31)	ml	0,31
Nr. 13811 K.06.017.03	idem c.s. ...di m 0,30. euro (zero/25)	ml	0,25
Nr. 13812 K.06.017.04	idem c.s. ...di m 0,40. euro (zero/23)	ml	0,23
Nr. 13813 K.06.017.05	idem c.s. ...di m 0,50. euro (zero/22)	ml	0,22
Nr. 13814 K.06.017.06	idem c.s. ...di m 0,60. euro (zero/19)	ml	0,19
Nr. 13815 K.06.018.01	Idrociclone separatore di sabbia ad azione centrifuga, costituito da corpo di acciaio con portata massima di: 5 l/s. euro (trecentoottantacinque/70)	cad	385,70
Nr. 13816 K.06.018.02	idem c.s. ...massima di: 10 l/s. euro (cinquecentocinquantesette/79)	cad	557,79
Nr. 13817 K.06.018.03	idem c.s. ...massima di: 20 l/s. euro (settecentoquaranta/30)	cad	740,30
Nr. 13818 K.06.018.04	idem c.s. ...massima di: 30 l/s. euro (ottocentodiciotto/36)	cad	818,36
Nr. 13819 K.06.019.01	Filtro a letto filtrante con graniglia quarzifera, da utilizzare prevalentemente per acque di natura superficiale, costituito da corpo in acciaio, una saracinesca e due manometri, con portata massima di: 5 l/s. euro (milleduecentocinquantaotto/92)	cad	1'258,92
Nr. 13820 K.06.019.02	idem c.s. ...massima di: 10 l/s. euro (milleottocentoventiotto/17)	cad	1'828,17
Nr. 13821 K.06.019.03	idem c.s. ...massima di: 20 l/s. euro (duemilaseicentododici/70)	cad	2'612,70
Nr. 13822 K.06.019.04	idem c.s. ...massima di: 30 l/s. euro (cinquemilacinquecentocinquantaquattro/82)	cad	5'553,82
Nr. 13823 K.06.020.01	Valvola di fertirrigazione funzionante con differenziale di pressione e costituita da corpo in materiale resistente ai liquidi corrosivi, con attacchi del diametro di mm 50. euro (duecentoquarantaotto/69)	cad	248,69
Nr. 13824 K.06.020.02	idem c.s. ...di mm 63. euro (duecentosettantanove/68)	cad	279,68
Nr. 13825 K.06.020.03	idem c.s. ...di mm 90. euro (cinquecentoquindici/96)	cad	515,96
Nr. 13826 K.06.021.01	Serbatoio in acciaio per fertilizzante con capacità di l 100. euro (trecentoottanta/44)	cad	380,44
Nr. 13827 K.06.021.02	idem c.s. ...di l 200. euro (quattrocentoquaranta/32)	cad	440,32
Nr. 13828 K.06.021.03	idem c.s. ...di l 500. euro (quattrocentonovantauno/38)	cad	491,38
Nr. 13829 K.06.021.04	idem c.s. ...di l 1000. euro (cinquecentosettantatre/53)	cad	573,53
Fornitura di piante forestali (Cap 141)			
Nr. 13830 K.07.001.01	Acacia cyanophylla (Acacia blu). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13831 K.07.001.02	Acacia cyanophylla (Acacia blu). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13832 K.07.002.01	Acacia melanoxylon (Acacia australiana). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13833 K.07.002.02	Acacia melanoxylon (Acacia australiana). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13834 K.07.003.01	Acacia saligna (Acacia). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13835 K.07.003.02	Acacia saligna (Acacia). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13836 K.07.004.01	Acer campestre (Acero campestre). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13837 K.07.004.02	Acer campestre (Acero campestre). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13838 K.07.004.03	Acer campestre (Acero campestre). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13839 K.07.004.04	Acer campestre (Acero campestre). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13840 K.07.005.01	Acer monspessulanum (Acero minore). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13841 K.07.005.02	Acer monspessulanum (Acero minore). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13842 K.07.006.01	Acer opalus (=Acer obtusatum) (Acero napoletano). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13843 K.07.006.02	Acer opalus (=Acer obtusatum) (Acero napoletano). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13844 K.07.006.03	Acer opalus (=Acer obtusatum) (Acero napoletano). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13845 K.07.007.01	Acer psudoplatanus (Acero di monte). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13846 K.07.007.02	Acer psudoplatanus (Acero di monte). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13847 K.07.008.01	Ailanthus altissima (Ailanto). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13848 K.07.008.02	Ailanthus altissima (Ailanto). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13849 K.07.009.01	Alnus cordata (Ontano napoletano). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13850 K.07.009.02	Alnus cordata (Ontano napoletano). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13851 K.07.009.03	Alnus cordata (Ontano napoletano). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13852 K.07.009.04	Alnus cordata (Ontano napoletano). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13853 K.07.010.01	Alnus glutinosa (Ontano nero) S1 0,85. semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13854 K.07.010.02	idem c.s. ...semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13855 K.07.010.03	Alnus glutinosa (Ontano nero) S1 0,85. piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13856 K.07.010.04	Alnus glutinosa (Ontano nero) S1 0,85. piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13857 K.07.011.01	Betula alba (Betulla) F1 1,25. piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13858 K.07.011.02	Betula alba (Betulla) F1 1,25. piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13859 K.07.012.01	Ostrya carpinifolia (Carpino nero). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13860 K.07.012.02	Ostrya carpinifolia (Carpino nero). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13861 K.07.013.01	Castanea sativa (Castagno). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13862 K.07.013.02	Castanea sativa (Castagno). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13863 K.07.014.01	Celtis australis (Bagolaro). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13864 K.07.014.02	Celtis australis (Bagolaro). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13865 K.07.014.03	Celtis australis (Bagolaro). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13866 K.07.014.04	Celtis australis (Bagolaro). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13867 K.07.015.01	Ceratonia siliqua (Carrubo). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13868 K.07.015.02	Ceratonia siliqua (Carrubo). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13869 K.07.016.01	Cornus mas (Corniolo). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13870 K.07.016.02	Cornus mas (Corniolo). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13871 K.07.016.03	Cornus mas (Corniolo). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13872 K.07.017.01	Cornus sanguinea (Sanguinello). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13873 K.07.017.02	Cornus sanguinea (Sanguinello). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13874 K.07.017.03	Cornus sanguinea (Sanguinello). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13875 K.07.018.01	Corylis avellana (Nocciolo). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13876 K.07.018.02	Corylis avellana (Nocciolo). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13877 K.07.018.03	Corylis avellana (Nocciolo). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13878 K.07.018.04	Corylis avellana (Nocciolo). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13879 K.07.019.01	Eucalyptus bicostata (climi freddi). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13880 K.07.020.01	Eucalyptus viminalis (climi freddi). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13881 K.07.021.01	Eucalyptus globulus (climi temperati). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13882 K.07.022.01	Eucalyptus Trabutii (climi temperati). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13883	Eucalyptus camaldulensis (climi caldi). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.07.023.01	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13884	Eucalyptus gonfhocephala (climi caldi). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.024.01	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13885	Eucalyptus occidentalis (climi caldi). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.025.01	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13886	Fagus sylvatica (Faggio). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.026.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13887	Fagus sylvatica (Faggio). semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.026.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13888	Fagus sylvatica (Faggio). piantine di due anni allevate in fitosacco.		
K.07.026.03	euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13889	Fraxinus angustifolia (Frassino a foglie strette). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.027.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13890	idem c.s. ...semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.027.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13891	Fraxinus angustifolia (Frassino a foglie strette). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.027.03	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13892	Fraxinus angustifolia (Frassino a foglie strette). piantine di due anni allevate in fitosacco.		
K.07.027.04	euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13893	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.028.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13894	idem c.s. ...semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.028.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13895	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.028.03	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13896	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore). piantine di due anni allevate in fitosacco.		
K.07.028.04	euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13897	Fraxinus ornus (Orniello). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.029.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13898	Fraxinus ornus (Orniello). semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.029.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13899	Fraxinus ornus (Orniello). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.029.03	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13900	Fraxinus ornus (Orniello). piantine di due anni allevate in fitosacco.		
K.07.029.04	euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13901	Juglans nigra (Noce nero d'America). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.030.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13902	Juglans regia (Noce europeo). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.031.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13903	Juglans regia (Noce europeo). semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.031.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13904	Malus sylvestris (Melo selvatico). semenzali di un anno a radice nuda.		
K.07.032.01	euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13905	Malus sylvestris (Melo selvatico). semenzali di due anni a radice nuda.		
K.07.032.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13906	Malus sylvestris (Melo selvatico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.032.03	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13907	Malus sylvestris (Melo selvatico). piantine di due anni allevate in fitosacco.		
K.07.032.04	euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13908	Morus alba (Gelso). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri.		
K.07.033.01	euro (uno/40)	cad	1,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13909 K.07.033.02	Morus alba (Gelso). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13910 K.07.034.01	Prunus avium (Ciliegio selvatico). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13911 K.07.034.02	Prunus avium (Ciliegio selvatico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13912 K.07.034.03	Prunus avium (Ciliegio selvatico). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13913 K.07.035.01	Prunus cerasus (Ciliegio montano). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13914 K.07.035.02	Prunus cerasus (Ciliegio montano). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13915 K.07.035.03	Prunus cerasus (Ciliegio montano). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13916 K.07.036.01	Prunus serotina (Ciliegio nero). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13917 K.07.036.02	Prunus serotina (Ciliegio nero). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13918 K.07.036.03	Prunus serotina (Ciliegio nero). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13919 K.07.037.01	Pyrus pyraeaster (Perastro). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13920 K.07.037.02	Pyrus pyraeaster (Perastro). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13921 K.07.037.03	Pyrus pyraeaster (Perastro). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13922 K.07.037.04	Pyrus pyraeaster (Perastro). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13923 K.07.038.01	Quercus cerris (Cerro). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13924 K.07.038.02	Quercus cerris (Cerro). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13925 K.07.038.03	Quercus cerris (Cerro). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13926 K.07.038.04	Quercus cerris (Cerro). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13927 K.07.039.01	Quercus frainetto (Farnetto). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13928 K.07.039.02	Quercus frainetto (Farnetto). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13929 K.07.040.01	Quercus ilex (Leccio). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13930 K.07.040.02	Quercus ilex (Leccio). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13931 K.07.040.03	Quercus ilex (Leccio). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13932 K.07.040.04	Quercus ilex (Leccio). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13933 K.07.041.01	Quercus petraea (Rovere). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13934 K.07.041.02	Quercus petraea (Rovere). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13935 K.07.042.01	Quercus pubescens (Roverella). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13936 K.07.042.02	Quercus pubescens (Roverella). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13937 K.07.042.03	Quercus pubescens (Roverella). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13938 K.07.042.04	Quercus pubescens (Roverella). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13939 K.07.043.01	Quercus robur (Farnia). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13940 K.07.043.02	Quercus robur (Farnia). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13941 K.07.043.03	Quercus robur (Farnia). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13942 K.07.043.04	Quercus robur (Farnia). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13943 K.07.044.01	Quercus rubra (Quercia rossa d'America). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13944 K.07.044.02	Quercus rubra (Quercia rossa d'America). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13945 K.07.045.01	Quercus suber (Sughera). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13946 K.07.045.02	Quercus suber (Sughera). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13947 K.07.046.01	Robinia pseudoacacia (Robinia). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13948 K.07.046.02	Robinia pseudoacacia (Robinia). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13949 K.07.046.03	Robinia pseudoacacia (Robinia). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13950 K.07.047.01	Salix alba (Salice bianco). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13951 K.07.047.02	Salix alba (Salice bianco). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13952 K.07.047.03	Salix alba (Salice bianco). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13953 K.07.048.01	Salix caprea (Salicone). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13954 K.07.048.02	Salix caprea (Salicone). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13955 K.07.049.01	Sorbus aria (Sorbo montano). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13956 K.07.049.02	Sorbus aria (Sorbo montano). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13957 K.07.049.03	Sorbus aria (Sorbo montano). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13958 K.07.049.04	Sorbus aria (Sorbo montano). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13959 K.07.050.01	Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13960	idem c.s. ...semenzali di due anni a radice nuda.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.07.050.02	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13961 K.07.050.03	Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13962 K.07.050.04	Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13963 K.07.051.01	Sorbus domestica (Sorbo domestico). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13964 K.07.051.02	Sorbus domestica (Sorbo domestico). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13965 K.07.051.03	Sorbus domestica (Sorbo domestico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13966 K.07.051.04	Sorbus domestica (Sorbo domestico). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13967 K.07.052.01	Sorbus torminalis (Sorbo selvatico). semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13968 K.07.052.02	idem c.s. ...semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13969 K.07.052.03	Sorbus torminalis (Sorbo selvatico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13970 K.07.052.04	Sorbus torminalis (Sorbo selvatico). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13971 K.07.053.01	Tilia cordata (Tiglio selvatico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13972 K.07.053.02	Tilia cordata (Tiglio selvatico). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13973 K.07.054.01	Tilia plathyphylla (Tiglio nostrano). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13974 K.07.054.02	Tilia plathyphylla (Tiglio nostrano). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13975 K.07.055.01	Ulmus minor (Olmo campestre). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13976 K.07.055.02	Ulmus minor (Olmo campestre). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13977 K.07.056.01	Abies alba (Abete bianco). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13978 K.07.056.02	Abies alba (Abete bianco). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13979 K.07.057.01	Cedrus atlantica (Cedro dell' Atlante). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13980 K.07.058.01	Chamaecyparis lawsoniana (Cipresso di Lawson). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13981 K.07.059.01	Cupressu arizonica (Cipresso dell'Arizona). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13982 K.07.059.02	Cupressu arizonica (Cipresso dell'Arizona). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13983 K.07.060.01	Cupressus sempervirens (Cipreso comune). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13984 K.07.061.01	Picea abies (Abete rosso). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13985 K.07.061.02	Picea abies (Abete rosso). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13986 K.07.062.01	Pinus Brutia (Pino calabrese). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13987 K.07.062.02	Pinus Brutia (Pino calabrese). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13988 K.07.063.01	Pinus halepensis (Pino d'Aleppo). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13989 K.07.063.02	Pinus halepensis (Pino d'Aleppo). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13990 K.07.064.01	Pisus leucodermis (Pino loricato). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13991 K.07.065.01	Pinus nigra ssp. Laricio (Pino laricio). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13992 K.07.065.02	Pinus nigra ssp. Laricio (Pino laricio). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13993 K.07.066.01	Pinus pinaster (Pino marittimo). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13994 K.07.066.02	Pinus pinaster (Pino marittimo). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13995 K.07.067.01	Pinus pinea (Pino domestico). piantine di un anno allevate in fitosacco da 1 2 litri. euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 13996 K.07.067.02	Pinus pinea (Pino domestico). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 13997 K.07.068.01	Pinus radiata (P.insignis) Pino di Monterey. semenzali di un anno a radice nuda. euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 13998 K.07.069.01	Pseudotsuga menziesii (Abete di Douglas o Douglasia verde). semenzali di due anni a radice nuda. euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 13999 K.07.069.02	Pseudotsuga menziesii (Abete di Douglas o Douglasia verde). piantine di due anni allevate in fitosacco. euro (uno/62)	cad	1,62
Edilizia zootecnica (Cap 142)			
Nr. 14000 K.08.001	Tamponamenti per i ricoveri zootecnici in pannelli isolanti compreso i serramenti per porte e finestre. euro (ottantaquattro/90)	mq	84,90
Nr. 14001 K.08.002	Posta per la stabulazione fissa dei bovini adulti tipo corta, delle dimensioni medie di m. 1,75x1,20, con pavimentazione in conglomerato cementizio; in opera compresi il muretto sagomato dello spessore di m.0,15, e dell'altezza da m. 0,20 a m.0,40, mangiatoia con profilo curvo larga m.0,60, acciaio d'armatura e casseri, escluso la preparazione del piano di posa, la relativa attrezzatura e cunetta per le deiezioni. euro (duecentoottantaquattro/27)	cad	284,27
Nr. 14002 K.08.003	Posta per la stabulazione fissa dei bovini adulti tipo corta, delle dimensioni medie di m 2,20x1,20, con pavimentazione in conglomerato cementizio; in opera compresi il muretto sagomato dello spessore di m 0,15, e dell'altezza da m 0,50, mangiatoia con profilo curvo larga m 0,60, acciaio d'armatura e casseri, escluso la preparazione del piano di posa, la relativa attrezzatura e cunetta per le deiezioni. euro (trecentocinque/35)	cad	305,35
Nr. 14003 K.08.004	Cuccetta prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, per bovini adulti, delle dimensioni medie di m m 2,5x1,25 sagomate a cassonetto con cordolo posteriore, cordoli laterali e cuscino anteriore; in opera, compresi battifianco del tipo a bandiera, tubo allineatore e ogni altro onere, da posare sul pavimento esistente. euro (duecentoventinove/32)	cad	229,32
Nr. 14004 K.08.005	Cuccette prefabbricate contrapposte testa a testa in calcestruzzo armato vibrato,per bovini adulti, delle dimensioni medie di m 4,5x1,25 sagomate a cassonetto con cordolo posteriore, cordoli laterali e cuscino anteriore comune; in opera, compresi battifianchi del tipo a bandiera, tubi allineatori e ogni altro onere, da posare sul pavimento esistente. euro (duecentoundici/29)	cad	211,29
Nr. 14005 K.08.006	Materassino sintetico per cuccette, costituito da un tessuto a trama fitta di propilene contenente uno strato di materiale morbido e avvolto da un rivestimento superiore a rotolo di tessuto sintetico, in opera compresi i materiali per il fissaggio. Prezzo per singola cuccetta. euro (settantadue/88)	mq	72,88
Nr. 14006 K.08.007	Tappetino sintetico per poste e cuccette, costituito in granulato di cauciù dello spessore di mm.18, con superficie superiore anti sdrucchiolo e superficie inferiore scanalata, in opera compresi i materiali per il fissaggio. euro (quarantacinque/23)	mq	45,23
Nr. 14007	Cunetta in calcestruzzo armato per la raccolta delle deiezioni, gettata in opera o prefabbricata, della larghezza di m 0,50 e della profondità di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.08.008	m 0,15 0,20 idonea per la collocazione del nastro trasportatore a moto alternato; in opera compreso i casseri, acciaio per l'armatura ed eventuali posa in opera di griglie per lo sgrondo dei liquami, esclusi scavi e vespaio. euro (quarantacinque/49)	mq	45,49
Nr. 14008 K.08.009	Mangiatoia per vacche in calcestruzzo armato, gettata in opera o prefabbricata, della larghezza di m 0,60, in opera compreso i casseri, l'acciaio per l'armatura, e ogni altro onere escluso la preparazione del piano di posa. euro (settantatre/13)	ml	73,13
Nr. 14009 K.08.010	Mangiatoia per vitelli in calcestruzzo armato, gettata in opera o prefabbricata, della larghezza di m 0,60, in opera compreso i casseri, l'acciaio per l'armatura, e ogni altro onere escluso la preparazione del piano di posa. euro (sessantauno/12)	ml	61,12
Nr. 14010 K.08.011	Mangiatoia di calcestruzzo armato d'angolo per box toro della larghezza di fronte di m 1,20, con bordo esterno di protezione, in opera compreso casseri e acciaio per armatura e ogni altro onere, escluso la preparazione del piano di posa. euro (centoquarantaquattro/06)	cad	144,06
Nr. 14011 K.08.012.01	Pavimento fessurato per bovini adulti in pannelli prefabbricati di cemento armato vibrato con portata da 1.500 a 2.500 kg/mq. In opera, compresa la formazione del piano di posa per pannelli aventi lunghezza di. m 1,5. euro (quarantacinque/89)	mq	45,89
Nr. 14012 K.08.012.02	idem c.s. ...di. m 2. euro (quarantaquattro/69)	mq	44,69
Nr. 14013 K.08.012.03	idem c.s. ...di. m 2,5. euro (quarantatre/49)	mq	43,49
Nr. 14014 K.08.012.04	idem c.s. ...di. m 3. euro (quarantadue/28)	mq	42,28
Nr. 14015 K.08.012.05	idem c.s. ...di. m 3,5. euro (quarantauno/09)	mq	41,09
Nr. 14016 K.08.013.01	Pavimento fessurato per vitelli in pannelli prefabbricati di cemento armato vibrato con portata massima di 600 kg/mq. In opera, compresa la formazione del piano di posa per pannelli aventi lunghezza di. m 1,5. euro (trentatre/88)	mq	33,88
Nr. 14017 K.08.013.02	idem c.s. ...di. m 2. euro (trentauno/47)	mq	31,47
Nr. 14018 K.08.014.01	Pavimento fessurato per suini in pannelli prefabbricati di cemento armato vibrato con portata massima di 600 kg/mq. In opera, compresa la formazione del piano di posa per pannelli aventi lunghezza di. m 1,5. euro (trentauno/47)	mq	31,47
Nr. 14019 K.08.014.02	idem c.s. ...di. m 2. euro (trenta/27)	mq	30,27
Nr. 14020 K.08.014.03	idem c.s. ...di. m 2,5. euro (ventinove/07)	mq	29,07
Nr. 14021 K.08.014.04	idem c.s. ...di. m 3. euro (ventisette/86)	mq	27,86
Nr. 14022 K.08.014.05	idem c.s. ...di. m 3,5. euro (ventisei/66)	mq	26,66
Nr. 14023 K.08.014.06	idem c.s. ...di. m 4. euro (venticinque/47)	mq	25,47

Attrezzature e impianti zootecnici (Cap 143)

Nr. 14024 K.09.001.01	Posta per vacche e manze (delle migliori e accreditate ditte) in tubi di acciaio a doppia zincatura, complete di manicotti, bulloni, battifianchi, (ogni due capi ed a fine posta, con relativi zoccolini di protezione) catene di attacco, abbeveratoi a tazza ogni due capi, ecc. in opera: di tipo Olanda. euro (centotrentadue/04)	cad	132,04
Nr. 14025 K.09.001.02	idem c.s. ...di tipo America. euro (centosessantacinque/94)	cad	165,94
Nr. 14026 K.09.001.03	idem c.s. ...di tipo Piemonte. euro (centoventiotto/63)	cad	128,63
Nr. 14027 K.09.001.04	idem c.s. ...di tipo Emilia. euro (centoventiotto/51)	cad	128,51
Nr. 14028 K.09.002	Attrezzatura per cuccette di alimentazione per bovini adulti, comprendente tubi di acciaio a doppia zincatura, battifianchi con relativi zoccolini di protezione, barra al naso, barra al garrese, manicotti bullonati per il collegamento dei tubi ed abbeveratoio a tazza ogni due capi, in opera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compreso autocattura e collegamenti alla rete idrica. euro (duecentocinquantesette/61)	cad	257,61
Nr. 14029 K.09.003	Battifianco a "bandiera", costituito da un montante di acciaio zincato da ancorare e da un tubo ricurvo a bandiera, fissato al montante di cui sopra, in opera. euro (ottantasette/45)	cad	87,45
Nr. 14030 K.09.004	Battifianco a "P" costituito da tubo di acciaio zincato sagomato a P, con due appoggi da ancorare; in opera. euro (settantaquattro/26)	cad	74,26
Nr. 14031 K.09.005.01	Rastrelliera autocatturante per bovini adulti, del tipo ad aste oscillanti con dispositivo di blocco superiore, in tubo di acciaio zincato, completa di supporti per ancoraggi di base, in opera. per bovini adulti. euro (novantacinque/74)	ml	95,74
Nr. 14032 K.09.005.02	idem c.s. ...opera. per vitelloni. euro (ottantanove/41)	ml	89,41
Nr. 14033 K.09.005.03	idem c.s. ...opera. per vitelli. euro (centodue/70)	ml	102,70
Nr. 14034 K.09.006.01	Rastrelliera per bovini, del tipo a montanti fissi verticali o inclinati, in tubo di acciaio zincato, completa di supporto per ancoraggio di base, in opera. per bovini adulti. euro (cinquantaotto/39)	ml	58,39
Nr. 14035 K.09.006.02	idem c.s. ...opera. per vitelloni. euro (cinquantacinque/97)	ml	55,97
Nr. 14036 K.09.007	Cancello di acciaio zincato con rastrelliera incorporata per bovini della larghezza di m 0,7, completo di intelaiatura in tubo, montanti verticali e di cattura e lamiera di contenimento inferiore in opera, completo di spine di cerniere di chiusura. euro (centosettanta/97)	cad	170,97
Nr. 14037 K.09.008.01	Cancello per bovini, a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per recinti o divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in opera, della lunghezza di m 1 e 0 1"1/4. euro (centotrentadue/55)	cad	132,55
Nr. 14038 K.09.008.02	idem c.s. ...della lunghezza di m 1,5 e 0 1"1/4. euro (centosessantaquattro/14)	cad	164,14
Nr. 14039 K.09.008.03	idem c.s. ...della lunghezza di m 2 e 0 1"1/4. euro (centoottantauno/85)	cad	181,85
Nr. 14040 K.09.008.04	idem c.s. ...della lunghezza di m 2,5 e 0 1"1/4. euro (duecentocinque/22)	cad	205,22
Nr. 14041 K.09.008.05	idem c.s. ...della lunghezza da 3 a 8 m e 0 1"1/2. euro (ottanta/86)	ml	80,86
Nr. 14042 K.09.009.01	Cancello per bovini, a 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per recinti o divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in opera, della lunghezza di m. 1 e 0 1"1/4. euro (centoquarantanove/47)	cad	149,47
Nr. 14043 K.09.009.02	idem c.s. ...della lunghezza di m. 1,5 e 0 1"1/4. euro (centosessantaquattro/14)	cad	164,14
Nr. 14044 K.09.009.03	idem c.s. ...della lunghezza di m. 2 e 0 1"1/4. euro (centoottantauno/85)	cad	181,85
Nr. 14045 K.09.009.04	idem c.s. ...della lunghezza di m. 2,5 e 0 1"1/4. euro (duecentocinque/22)	cad	205,22
Nr. 14046 K.09.009.05	idem c.s. ...della lunghezza da 3 a 8 m e 0 1"1/2. euro (ottanta/86)	ml	80,86
Nr. 14047 K.09.010	Cancello ribaltabile per bovini, a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per divisione gruppi bovini, del tipo ribaltabile sull'asse orizzontale (adatto per corsie di alimentazione o similari), completo di idonei contrappesi in piastre d'acciaio e catenacci di chiusura; in opera, per lunghezze da 2 a 4 m. euro (centoventitre/12)	ml	123,12
Nr. 14048 K.09.011	Cancello tipo "passaggio a livello" per bovini, in tubi d'acciaio zincato, della lunghezza di 3 4 m, per delimitazione temporanea di zone di scorrimento (ad esempio per attraversamento di corsie di foraggiamento), completo di piantana di sostegno con dispositivo di sollevamento a verricello; in opera. euro (seicentocinquantedue/81)	cad	652,81
Nr. 14049 K.09.012.01	Divisori apribili per box di vitelloni all'ingrasso, costituiti da 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento; in opera, comprese cerniere e spine di chiusura. Lunghezza dei divisori fino a 4,5 m e 0 1"1/2. euro (novantaotto/26)	ml	98,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14050 K.09.012.02	idem c.s. ...dei divisori oltre 4,5 m e 0 1"1/2 e 2". euro (centodiciotto/25)	ml	118,25
Nr. 14051 K.09.013.01	Piantana per cancelli e divisori, in profilato quadro d'acciaio zincato; in opera, escluse opere murarie. Della sezione: di mm 120x120. euro (ottantaquattro/52)	cad	84,52
Nr. 14052 K.09.013.02	idem c.s. ...di mm 150x150. euro (centoquarantasette/07)	cad	147,07
Nr. 14053 K.09.014	Piastra per cancelli d'acciaio zincato per sostegno cancelli e divisori, completa di cerniere e tasselli per fissaggio a muro; in opera. euro (cinquantaquattro/79)	cad	54,79
Nr. 14054 K.09.015.01	Barriera divisoria fra zona di alimentazione e zona di riposo (cucette, lettiera) costituita da correnti orizzontali in tubo di acciaio zincato diametro 1"1/4 e da piantane IPE 80 poste ogni 2 m; in opera escluso il muretto di base di calcestruzzo ad un corrente. euro (ventisette/14)	ml	27,14
Nr. 14055 K.09.015.02	idem c.s. ...di calcestruzzo a due correnti. euro (trentatre/22)	ml	33,22
Nr. 14056 K.09.016	Trasenne fisse per vitelloni all'ingrasso, costituite da 4 linee di tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/2 e da piantane IPE 120 alte 1,7 m disposte ogni 2 2,5 m; in opera. euro (ottantauno/41)	ml	81,41
Nr. 14057 K.09.017	Cancello per box toro della larghezza di 1,2 m e dell'altezza di 1,5 m, costituito da tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, sostenuto da piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e chiusure. euro (duecentotre/67)	cad	203,67
Nr. 14058 K.09.018	Rastrelliera a capestro box d'angolo per toro, costituita da tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, larga 1,2 m e completa di dispositivo per l'autocattura a due aste oscillanti; in opera. euro (trecentocinque/50)	cad	305,50
Nr. 14059 K.09.019	Recinto per box vitelli costituito da tubi verticali d'acciaio zincato diametro 1", alti 1,2 m e posti ad interasse di 200 mm, completi di morsetti per il collegamento al tubo superiore; in opera, escluso muretto di ancoraggio di calcestruzzo. euro (cinquantaotto/94)	ml	58,94
Nr. 14060 K.09.020	Cancello per box vitelli, della larghezza di 1 m, costituito da tubi d'acciaio zincato diametro 1", fissato a piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e chiusura. euro (centoventiquattro/49)	cad	124,49
Nr. 14061 K.09.021	Box individuale per stallino vitelli, delle dimensioni di 1,5x0,9 m, costituito da telaio in tubi d'acciaio zincato, tamponamenti smontabili, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e portafieno; in opera, esclusi pavimento grigliato e opere murarie cad. euro (trecentocinquantasette/46)	cad	357,46
Nr. 14062 K.09.022.01	Box individuale da esterno in acciaio per vitelli, delle dimensioni di 2x1 m, costituito da telaio in tubi d'acciaio zincato, lastra di copertura e tamponamenti di fibrocemento senza amianto, pavimento grigliato d'acciaio zincato, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e portafieno; in opera singolo box. euro (settecentocinquantasei/97)	cad	756,97
Nr. 14063 K.09.022.02	idem c.s. ...in opera coppia di box. euro (milletrecentotrentasei/41)	cad	1'336,41
Nr. 14064 K.09.022.03	idem c.s. ...in opera batteria di 5 box. euro (tremlacentonove/04)	cad	3'109,04
Nr. 14065 K.09.023	Box individuale da esterno in vetroresina per vitelli, delle dimensioni di 1,8x1x1,4 m, costituito da struttura a capannina di vetroresina, completo di cancello anteriore in tubi d'acciaio zincato, di mangiatoia in lamiera zincata, di poppatoio a secchio e di portafieno; in opera. euro (trecentoottantanove/53)	cad	389,53
Nr. 14066 K.09.024	Abbeveratoio a tazza di ghisa smaltata per bovini, completo di valvola automatica e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera, compresi morsetti euro (cinquantauno/52)	cad	51,52
Nr. 14067 K.09.025	Abbeveratoio a doppia vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 1x0,3x0,3 m, d'acciaio zincato, completo di valvola a galleggiante posta in posizione centrale e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera. euro (centoottantadue/47)	cad	182,47
Nr. 14068 K.09.026	Abbeveratoio a vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 0,8x0,3x0,3 m, d'acciaio inox, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera. euro (duecentotrentaquattro/73)	cad	234,73
Nr. 14069 K.09.027	Portarullo per sali minerali completo di supporti; in opera. euro (dodici/80)	cad	12,80
Nr. 14070 K.09.028	Cassetta di calcestruzzo vibrato per sali minerali, della capacità di circa 5 kg, in opera. euro (trentacinque/28)	cad	35,28
Nr. 14071	Impianto automatico per la distribuzione del mangime ai bovini in stalla a stabulazione fissa, completo di quadro elettrico per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.09.029.01	programmazione pasti, gruppo/i di traino, linea/e di trasporto a spirale, eventuali tramogge di alimentazione, sistema di apertura delle valvole a farfalla, dosatori, calate e tazze di alimentazione con relativi supporti; in opera, esclusi allacciamenti elettrici e opere murarie: ad una linea fino a 25 capi. euro (trecentodieci/12)	percapo	310,12
Nr. 14072 K.09.029.02	idem c.s. ...opere murarie: ad una linea da 26 a 40 capi. euro (duecentosessantasette/22)	percapo	267,22
Nr. 14073 K.09.029.03	idem c.s. ...opere murarie: a due linee fino a 40 capi. euro (duecentonovantaotto/42)	percapo	298,42
Nr. 14074 K.09.029.04	idem c.s. ...opere murarie: a due linee da 41 a 60 capi. euro (duecentosessantasette/22)	percapo	267,22
Nr. 14075 K.09.029.05	idem c.s. ...opere murarie: a due linee + trasportatore trasversale, fino a 40 capi. euro (trecentoventuno/31)	percapo	321,31
Nr. 14076 K.09.029.06	idem c.s. ...opere murarie: a due linee + trasportatore trasversale, da 41 a 60 capi. euro (duecentosettantasette/49)	percapo	277,49
Nr. 14077 K.09.030.01	Linea di trasporto per mangimi concentrati, costituita da tubazione di PVC, trasportatore a spirale, gruppo di traino, collegamento al silo, bocche di scarico, pressostato e quadro di comando; in opera, compresi sostegni per la linea, esclusi allacciamenti elettrici: linea di distribuzione completa. euro (ventisette/85)	Cad	27,85
Nr. 14078 K.09.030.02	idem c.s. ...allacciamenti elettrici: gruppo di traino e innesto silo. euro (novecentoquattordici/96)	cad	914,96
Nr. 14079 K.09.031.01	Impianto per autoalimentazione dei bovini a stabulazione libera, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di sistema per il riconoscimento del singolo capo e per la distribuzione di due tipi di mangime e collari con relativo trasponder per ogni capo; in opera esclusi la linea di alimentazione, sili di stoccaggio allacciamenti elettrici e opere murarie. computer fino a 250 capi. euro (quattromilaquattrocentonovantacinque/71)	cad	4'495,71
Nr. 14080 K.09.031.02	idem c.s. ...opere murarie. stazione di alimentazione (massimo 30 capi). euro (duemilanovecentosettantacinque/50)	cad	2'975,50
Nr. 14081 K.09.031.03	idem c.s. ...opere murarie. collare completo. euro (centoventicinque/73)	cad	125,73
Nr. 14082 K.09.032.01	Impianto di mungitura a secchio per bovini in stalla fissa, costruito secondo le norme ISO, completo di pompa a vuoto, regolatore del vuoto, tubazioni del vuoto, rubinetti del vuoto, secchio con pulsatore pneumatico e ogni altro accessorio; in opera escluso gli allacciamenti elettrici: con 1 gruppo di mungitura. euro (duemilaottocentocinquantacinque/20)	cad	2'855,20
Nr. 14083 K.09.032.02	idem c.s. ...elettrici: con 3 gruppi di mungitura. euro (quattromilaottocentoottantaotto/49)	cad	4'888,49
Nr. 14084 K.09.033.01	Impianti di mungitura per bovini in sale a spine di pesce, costruito secondo le norme ISO, completo di pompa a vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico semplice, poste di mungitura in tubi di acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli con comando dalla fossa, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; escluso la vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio dell'impianto, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per 3+3 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (diciottomilaquattrocentododici/34)	cad	18'412,34
Nr. 14085 K.09.033.02	idem c.s. ...murarie. Per 4+4 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (ventiduemilasettantaquattro/32)	cad	22'074,32
Nr. 14086 K.09.033.03	idem c.s. ...murarie. Per 5+5 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (ventiseimilatrecentosedici/73)	cad	26'316,73
Nr. 14087 K.09.033.04	idem c.s. ...murarie. Per 6+6 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (ventinovemiladuecentoventiotto/82)	cad	29'228,82
Nr. 14088 K.09.033.05	idem c.s. ...murarie. Per 7+7 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (trentaduemilasettecentoquarantauno/76)	cad	32'741,76
Nr. 14089 K.09.033.06	idem c.s. ...murarie. Per 8+8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (trentaseimilatrecentosette/60)	cad	36'307,60
Nr. 14090 K.09.033.07	idem c.s. ...murarie. Per 9+9 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (trentanovemilasettecentootto/79)	cad	39'708,79
Nr. 14091 K.09.033.08	idem c.s. ...murarie. Per 10+10 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (quarantatremilanovecentocinquantasette/22)	cad	43'957,22
Nr. 14092	idem c.s. ...murarie. Per 3+3 gruppi di mungitura con vasi misuratori.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.09.033.09	euro (ventiduemilacentotrentacinque/37)	cad	22'135,37
Nr. 14093 K.09.033.10	idem c.s. ...murarie. Per 4+4 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (ventiseimilanovecentoquarantatre/81)	cad	26'943,81
Nr. 14094 K.09.033.11	idem c.s. ...murarie. Per 5+5 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (trentaunomilaseicentosestantasei/54)	cad	31'676,54
Nr. 14095 K.09.033.12	idem c.s. ...murarie. Per 6+6 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (trentaseimilaquattrocentosessantaotto/16)	cad	36'468,16
Nr. 14096 K.09.033.13	idem c.s. ...murarie. Per 7+7 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (quarantaunomilacinquecentoventiquattro/15)	cad	41'524,15
Nr. 14097 K.09.033.14	idem c.s. ...murarie. Per 8+8 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (quarantaseimilatrecentosestantanove/47)	cad	46'379,47
Nr. 14098 K.09.033.15	idem c.s. ...murarie. Per 9+9 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (cinquantamilasettecentonovantasette/34)	cad	50'797,34
Nr. 14099 K.09.033.16	idem c.s. ...murarie. Per 10+10 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (cinquantacinquemilaottocentosessantadue/96)	cad	55'862,96
Nr. 14100 K.09.034.01	Impianti di mungitura per bovini in sale a spine di pesce, costruito secondo le norme ISO, completo di pompa a vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico con posizionamento e trazione, dispositivo per il riconoscimento automatico delle bovine, vasi misuratori, sistemi di automatico di lettura e registrazione del latte prodotto, dispositivo per la disinfezione dei capezzoli, lavaggio in controcorrente dei gruppi tra una bovina e l'altra, poste di mungitura in tubi di acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli con comando dalla fossa, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; escluso la vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio dell'impianto, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per: 3+3 gruppi di mungitura. euro (trentaseimilaseicentododici/84)	cad	36'612,84
Nr. 14101 K.09.034.02	idem c.s. ...murarie. Per: 4+4 gruppi di mungitura. euro (quarantatremilaottocentodiciannove/99)	cad	43'819,99
Nr. 14102 K.09.034.03	idem c.s. ...murarie. Per: 5+5 gruppi di mungitura. euro (cinquantaunomilatrecentotredici/13)	cad	51'313,13
Nr. 14103 K.09.034.04	idem c.s. ...murarie. Per: 6+6 gruppi di mungitura. euro (cinquantasettemilatrecentoundici/31)	cad	57'311,31
Nr. 14104 K.09.034.05	idem c.s. ...murarie. Per: 7+7 gruppi di mungitura. euro (sessantatremilasettecentoquarantadue/11)	cad	63'742,11
Nr. 14105 K.09.034.06	idem c.s. ...murarie. Per: 8+8 gruppi di mungitura. euro (settantamiladuecentotrenta/60)	cad	70'230,60
Nr. 14106 K.09.034.07	idem c.s. ...murarie. Per: 9+9 gruppi di mungitura. euro (settantaseimilacentodiciassette/01)	cad	76'117,01
Nr. 14107 K.09.034.08	idem c.s. ...murarie. Per: 10+10 gruppi di mungitura. euro (ottantaunomilasettecentoquarantadue/64)	cad	81'742,64
Nr. 14108 K.09.035.01	Programmatore per lavaggio automatico dell'impianto di mungitura per bovini, completo di ogni accessorio; in opera senza riscaldamento acqua per lavaggio impianto. Fino a 10 gruppi. euro (millesettecentosessantatre/93)	cad	1'763,93
Nr. 14109 K.09.035.02	idem c.s. ...lavaggio impianto. Da 12 a 24 gruppi. euro (milleottocentosessanta/07)	cad	1'860,07
Nr. 14110 K.09.035.03	idem c.s. ...lavaggio impianto. Da 25 a 40 gruppi. euro (millenovecentosettantaquattro/24)	cad	1'974,24
Nr. 14111 K.09.036	Vaschetta di ricevimento latte in acciaio inox, in opera con capienza di 180 fino a 20 gruppi. euro (trecentoottantadue/42)	cad	382,42
Nr. 14112 K.09.037.01	Vasca di refrigerazione del latte di tipo aperta d'acciaio inox, completa di agitatore, coperchio, gruppo frigorifero, quadro elettrico di comando e ogni altro accessorio; in opera. Della capacità di 100 l. euro (milletrecentotrentacinque/24)	cad	1'335,24
Nr. 14113 K.09.037.02	idem c.s. ...capacità di 200 l. euro (duemiladuecentoquarantauno/11)	cad	2'241,11
Nr. 14114 K.09.037.03	idem c.s. ...capacità di 300 l. euro (tremiladuecentoquarantatre/13)	cad	3'243,13
Nr. 14115	idem c.s. ...capacità di 600 l.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.09.037.04	euro (quattromiladuecentocinquantacinque/48)	cad	4'255,48
Nr. 14116	idem c.s. ...capacità di 1000 l.		
K.09.037.05	euro (cinquemilatrecentotrentaquattro/18)	cad	5'334,18
Nr. 14117	Vasca di refrigerazione del latte di tipo chiuso d'acciaio inox, completa di agitatore, gruppo frigorifero, rubinetto a farfalla, lavaggio automatico, quadro elettrico di comando e ogni altro accessorio; in opera. Della capacità di 1500 l.		
K.09.038.01	euro (diecimilaquattrocentodiciannove/02)	cad	10'419,02
Nr. 14118	idem c.s. ...capacità di 2500 l.		
K.09.038.02	euro (dodicimilaquattrocentosettantacinque/45)	cad	12'475,45
Nr. 14119	idem c.s. ...capacità di 3000 l.		
K.09.038.03	euro (sedecimilaquarantasei/10)	cad	16'046,10
Nr. 14120	Trasenne d'acciaio zincato a caldo dell'altezza di 1 m per box ovini o caprini, costituite da due tubi orizzontali diametro 1" e montanti in tondino diametro di 12 mm a sezione piena; in opera, compresi dispositivi per ancoraggio.		
K.09.039	euro (sessantanove/93)	ml	69,93
Nr. 14121	Trasenne di legno di essenza forte dell'altezza di 1 m per box ovini o caprini, costituite da traversi e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.		
K.09.040	euro (quarantaotto/31)	ml	48,31
Nr. 14122	Trasenne d'acciaio zincato a caldo dell'altezza di 0.80 m per box di agnelli o capretti, costituite da un tubo orizzontale diametro 1" e montanti in tondino diametro di 8 mm da ancorare a muretto inferiore; in opera.		
K.09.041	euro (cinquantasette/18)	ml	57,18
Nr. 14123	Trasenne in legno per box agnelli e capretti in legno di essenza forte dell'altezza di 0.80 m per box di agnelli o capretti, costituite da trasenne e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.		
K.09.042	euro (trentauno/72)	ml	31,72
Nr. 14124	Cancello per recinto ovi-caprini in tubi d'acciaio zincato a caldo, completo di cardini e serratura; in opera, della lunghezza: di 0.80 m.		
K.09.043.01	euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 14125	idem c.s. ...lunghezza: di 1.0 m.		
K.09.043.02	euro (ottantacinque/14)	cad	85,14
Nr. 14126	idem c.s. ...lunghezza: di 1.5 m.		
K.09.043.03	euro (centodieci/79)	cad	110,79
Nr. 14127	idem c.s. ...lunghezza: di 2.0 m.		
K.09.043.04	euro (centotrentasei/48)	cad	136,48
Nr. 14128	Rastrelliera d'acciaio zincato a caldo per ovini o caprini, costituita da due tubi orizzontali diametro 1" e montanti in tubo diametro 1" o in tondino a sezione piena diametro di 12 mm; in opera, compresi dispositivi di ancoraggio.		
K.09.044	euro (cinquanta/11)	ml	50,11
Nr. 14129	Rastrelliera di legno di essenza forte per ovini o caprini, costituita da traversi e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi di ancoraggio.		
K.09.045	euro (trentacinque/49)	ml	35,49
Nr. 14130	Rastrelliera autocatturante per ovini o caprini costituita da tubi d'acciaio zincato a caldo e meccanismi di blocco; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.		
K.09.046	euro (trentasette/28)	ml	37,28
Nr. 14131	Rastrelliera portafieno per ovini o caprini, in tubo d'acciaio zincato e tondino, con sottostante mangiatoia in lamiera zincata: tipo a muro.		
K.09.047.01	euro (trentanove/06)	ml	39,06
Nr. 14132	idem c.s. ...zincata: tipo singola fissa.		
K.09.047.02	euro (quarantadue/06)	ml	42,06
Nr. 14133	idem c.s. ...zincata: tipo singola registrabile.		
K.09.047.03	euro (quarantasei/87)	ml	46,87
Nr. 14134	idem c.s. ...zincata: tipo doppia fissa.		
K.09.047.04	euro (quarantasei/28)	ml	46,28
Nr. 14135	idem c.s. ...zincata: tipo doppia registrabile.		
K.09.047.05	euro (cinquanta/48)	ml	50,48
Nr. 14136	Abbeveratoio a livello costante per ovini o caprini, regolabile in altezza, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera d'acciaio zincato.		
K.09.048.01	euro (centodue/04)	ml	102,04
Nr. 14137	idem c.s. ...opera d'acciaio inox.		
K.09.048.02	euro (centosettantaquattro/97)	ml	174,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14138 K.09.049	Abbeveratoio a livello costante per ovini o caprini, di ghisa smaltata, delle dimensioni di 0.25x0.35 m, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera. euro (trentasette/28)	cad	37,28
Nr. 14139 K.09.050	Alimentatore a tramoggia della lunghezza di 2 m per ovini o caprini in lamiera d'acciaio zincata, regolabile in altezza, per mangime pellettato, con capacità di 150 kg circa. euro (centoundici/17)	cad	111,17
Nr. 14140 K.09.051.01	Impianto di alimentazione per sale di mungitura di ovini o caprini, completo di dosatori individuali con capacità fino a 1 kg e linea di alimentazione dal silo ai dosatori; in opera, esclusi silo e coclea di caricamento alla tramoggia per 24 poste. euro (duemilasettantanove/12)	cad	2'079,12
Nr. 14141 K.09.051.02	idem c.s. ...tramoggia per 48 poste. euro (tremilatrecentoquarantauno/20)	cad	3'341,20
Nr. 14142 K.09.052.01	Impianto di mungitura in linea bassa per ovini o caprini, completo di pompa del vuoto, valvola di regolazione del vuoto, tubazioni del vuoto e del latte, gruppi di mungitura, gruppo terminale, poste di mungitura complete di rastrelliere autocatturanti e mangiatoie; in opera, esclusi programmatore per il lavaggio dell'impianto, impianto di alimentazione, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per: 12 poste e 4 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (novemilatrecentonove/32)	cad	9'309,32
Nr. 14143 K.09.052.02	idem c.s. ...murarie. Per: 18 poste e 6 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (undicimilaquattrocentonovantanove/16)	cad	11'499,16
Nr. 14144 K.09.052.03	idem c.s. ...murarie. Per: 24 poste e 8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (tredicimilaquattrocentoquarantasette/43)	cad	13'447,43
Nr. 14145 K.09.052.04	idem c.s. ...murarie. Per: 12+12 poste e 8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (quindicimilacinquecentotot/86)	cad	15'503,86
Nr. 14146 K.09.052.05	idem c.s. ...murarie. Per: 18+18 poste e 12 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (diciottomilacinquecentosessantanove/77)	cad	18'569,77
Nr. 14147 K.09.052.06	idem c.s. ...murarie. Per: 24+24 poste e 16 gruppi di mungitura senza vasi misuratori. euro (ventimilaottocentonovantauno/55)	cad	20'891,55
Nr. 14148 K.09.052.07	idem c.s. ...murarie. Per: 12 poste e 4 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (diecimilatrecentoquarantaquattro/04)	cad	10'344,04
Nr. 14149 K.09.052.08	idem c.s. ...murarie. Per: 18 poste e 6 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (ventimilasettecentoventidue/58)	cad	20'722,58
Nr. 14150 K.09.052.09	idem c.s. ...murarie. Per: 24 poste e 8 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (ventiquattromilaseicentoottantatre/79)	cad	24'683,79
Nr. 14151 K.09.052.10	idem c.s. ...murarie. Per: 12+12 poste e 8 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (ventisettemilacentoventiquattro/79)	cad	27'124,79
Nr. 14152 K.09.052.11	idem c.s. ...murarie. Per: 18+18 poste e 12 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (trentaquattromilatrecentodiciotto/70)	cad	34'318,70
Nr. 14153 K.09.052.12	idem c.s. ...murarie. Per: 24+24 poste e 16 gruppi di mungitura con vasi misuratori. euro (quarantamilanovecentoquarantaquattro/19)	cad	40'944,19
Nr. 14154 K.09.053	Impianto di mungitura di tipo trasferibile montato su carrello per ovini o caprini, completo di gruppo di vuoto, sei gruppi di mungitura e terminale in bidoni, escluse poste di mungitura, rastrelliere, vasi misuratori e lavatrice. euro (tremilanovecentotrentanove/66)	cad	3'939,66
Nr. 14155 K.09.054	Programmatore per il lavaggio automatico dell'impianto di mungitura per ovini o caprini, completo di ogni accessorio; in opera, esclusi impianto idrico e di riscaldamento dell'acqua. euro (milleseicentoottantasette/59)	cad	1'687,59
Nr. 14156 K.09.055	Recinti esterni in pannelli di rete stampati in acciaio zincato di grande spessore completo di piantane di sostegno a T ogni m 1.50, in opera. euro (trentaquattro/19)	ml	34,19
Nr. 14157 K.09.056	Recinzione interne ovili per box e pareti divisorie, da m 1,20 di altezza costituita da due tubi orizzontali di acciaio zincato a caldo del diametro di 1" e di montanti verticali in opera. euro (sedici/68)	ml	16,68
Nr. 14158 K.09.057.01	Trasenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore svezamento. euro (cinquanta/16)	ml	50,16
Nr. 14159 K.09.057.02	idem c.s. ...per settore accrescimento. euro (cinquantasette/71)	ml	57,71
Nr. 14160	idem c.s. ...per settore ingrasso.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
K.09.057.03	euro (sessantaquattro/77)	ml	64,77
Nr. 14161	idem c.s. ...per settore gestazione.		
K.09.057.04	euro (settantasette/02)	ml	77,02
Nr. 14162	idem c.s. ...per settore verri.		
K.09.057.05	euro (ottantasette/48)	ml	87,48
Nr. 14163	Trasenne divisorie d'acciaio zincato a caldo per box suini, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore svezzamento.		
K.09.058.01	euro (cinquantaotto/30)	ml	58,30
Nr. 14164	idem c.s. ...per settore accrescimento.		
K.09.058.02	euro (sessantacinque/84)	ml	65,84
Nr. 14165	idem c.s. ...per settore ingrasso.		
K.09.058.03	euro (settantaquattro/03)	ml	74,03
Nr. 14166	idem c.s. ...per settore gestazione.		
K.09.058.04	euro (ottantasei/28)	ml	86,28
Nr. 14167	idem c.s. ...per settore verri.		
K.09.058.05	euro (novantasette/33)	ml	97,33
Nr. 14168	Trasenne divisorie d'acciaio inox per box suini, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore svezzamento.		
K.09.059.01	euro (sessantanove/94)	ml	69,94
Nr. 14169	idem c.s. ...per settore accrescimento.		
K.09.059.02	euro (ottanta/40)	ml	80,40
Nr. 14170	idem c.s. ...per settore ingrasso.		
K.09.059.03	euro (ottantaotto/10)	ml	88,10
Nr. 14171	idem c.s. ...per settore gestazione.		
K.09.059.04	euro (novantasei/72)	ml	96,72
Nr. 14172	idem c.s. ...per settore verri.		
K.09.059.05	euro (centootto/99)	ml	108,99
Nr. 14173	Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera: d'acciaio zincato a caldo.		
K.09.060.01	euro (settantacinque/91)	mq	75,91
Nr. 14174	idem c.s. ...opera: d'acciaio inox.		
K.09.060.02	euro (ottantaotto/69)	mq	88,69
Nr. 14175	Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera con telaio d'acciaio zincato a caldo.		
K.09.061.01	euro (novantanove/96)	mq	99,96
Nr. 14176	idem c.s. ...telaio d'acciaio inox.		
K.09.061.02	euro (centoventi/87)	mq	120,87
Nr. 14177	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera d'acciaio zincato a caldo.		
K.09.062.01	euro (ottantacinque/45)	mq	85,45
Nr. 14178	idem c.s. ...opera d'acciaio inox.		
K.09.062.02	euro (novantanove/96)	mq	99,96
Nr. 14179	Gabbia d'acciaio per gestazione scrofe, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera d'acciaio zincato a caldo.		
K.09.063.01	euro (centoottantasette/63)	mq	187,63
Nr. 14180	idem c.s. ...opera d'acciaio inox.		
K.09.063.02	euro (duecentoquindici/74)	mq	215,74
Nr. 14181	Gabbia d'acciaio per gestazione scrofe, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera d'acciaio zincato a caldo.		
K.09.064.01	euro (centosettantaquattro/77)	mq	174,77
Nr. 14182	idem c.s. ...opera d'acciaio inox.		
K.09.064.02	euro (duecento/37)	mq	200,37
Nr. 14183	Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera		
K.09.065.01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'acciaio inox, abbeveratoio e succhiotto per la scrofa. con scrofa disposta longitudinalmente. euro (settecentonovantanove/14)	cad	799,14
Nr. 14184 K.09.065.02	idem c.s. ...la scrofa. con scrofa disposta diagonalmente. euro (ottocentoottantaotto/67)	cad	888,67
Nr. 14185 K.09.065.03	idem c.s. ...la scrofa. maggiorazione per telaio d'acciaio inox. euro (centocinquantasette/43)	cad	157,43
Nr. 14186 K.09.065.04	idem c.s. ...la scrofa. maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica. euro (settantasei/91)	cad	76,91
Nr. 14187 K.09.066.01	Gabbia d'acciaio per svezamento suini, delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera d'acciaio zincato a caldo. euro (trecentocinquantanove/88)	cad	359,88
Nr. 14188 K.09.066.02	idem c.s. ...in opera d'acciaio inox. euro (quattrocentocinquantanove/73)	cad	459,73
Nr. 14189 K.09.066.03	idem c.s. ...in opera Maggiorazioni per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare. . euro (quarantadue/31)	cad	42,31
Nr. 14190 K.09.066.04	idem c.s. ...in opera Maggiorazione per pavimento grigliato di materiale plastico. euro (cinquantacinque/17)	cad	55,17
Nr. 14191 K.09.067.01	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m fino a 35 kg di peso vivo unitario. euro (sessantatre/59)	mq	63,59
Nr. 14192 K.09.067.02	idem c.s. ...2,5 m da 36 a 60 kg di peso vivo unitario. euro (settantadue/92)	mq	72,92
Nr. 14193 K.09.068.01	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera con attacco da 3/8". euro (seicentoquarantasei/89)	cad	646,89
Nr. 14194 K.09.068.02	idem c.s. ...attacco da 1/2". euro (settecentodiciotto/99)	cad	718,99
Nr. 14195 K.09.068.03	idem c.s. ...attacco da 3/4". euro (ottocentosessantasette/89)	cad	867,89
Nr. 14196 K.09.069	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera: con attacco da 1/2. euro (quarantasette/11)	cad	47,11
Nr. 14197 K.09.070	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera: euro (quarantatre/97)	cad	43,97
Nr. 14198 K.09.071.01	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m. euro (quarantaotto/68)	ml	48,68
Nr. 14199 K.09.071.02	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m. euro (sessanta/09)	ml	60,09
Nr. 14200 K.09.071.03	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m. euro (quarantasette/72)	ml	47,72
Nr. 14201 K.09.071.04	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m. euro (cinquantaquattro/21)	ml	54,21
Nr. 14202 K.09.071.05	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte. euro (sessantasette/90)	ml	67,90
Nr. 14203 K.09.071.06	Solo fornitura di trugoli lineari prefabbricati per suini di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte. euro (cinquantatre/24)	ml	53,24
Nr. 14204 K.09.072.01	Mangiatoia a tramoggia per suini, realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera: a 6 scomparti, capacità di 80 kg circa. euro (novantauno/75)	cad	91,75
Nr. 14205 K.09.072.02	idem c.s. ...opera: a 12 scomparti, capacità di 180 kg circa. euro (duecentoquattro/03)	cad	204,03
Nr. 14206 K.09.072.03	Mangiatoia a tramoggia per suini, realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera: oppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa. euro (trecentoventi/44)	cad	320,44
Nr. 14207 K.09.073.01	Mangiatoia a tramoggia per suini, realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera a 5 scomparti, capacità di 120 kg circa. euro (centosettantanove/66)	cad	179,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14208 K.09.073.02	idem c.s. ...in opera a 10 scomparti, capacità di 240 kg circa. euro (trecentocinquantauno/44)	cad	351,44
Nr. 14209 K.09.073.03	idem c.s. ...in opera doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa. euro (seicentosessantauno/66)	cad	661,66
Nr. 14210 K.09.074.01	Mangiatoia monoposto "mangia e bevi" di plastica rigida e/o acciaio inox completa di paletta erogatrice e abbeveratoio interno, in opera compreso il collegamento alla rete di distribuzione. per suinetti in svezamento. euro (centoventiuno/43)	cad	121,43
Nr. 14211 K.09.074.02	idem c.s. ...suinetti in accrescimento. euro (centocinquantauno/60)	cad	151,60
Nr. 14212 K.09.075	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe. euro (centododici/17)	percapo	112,17
Nr. 14213 K.09.076	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini. euro (undici/61)	percapo	11,61
Nr. 14214 K.09.077	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini. euro (ventidue/77)	percapo	22,77
Nr. 14215 K.09.078.01	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica. Con capacità 6l. euro (trentadue/62)	cad	32,62
Nr. 14216 K.09.078.02	idem c.s. ...Con capacità 8l. euro (trentaquattro/06)	cad	34,06
Nr. 14217 K.09.078.03	idem c.s. ...Con capacità 10 l. euro (trentaotto/48)	cad	38,48
Nr. 14218 K.09.078.04	idem c.s. ...Con capacità 40 l. euro (centonovantacinque/73)	cad	195,73
Nr. 14219 K.09.078.05	idem c.s. ...Con capacità 60 l. euro (duecentoottantasette/90)	cad	287,90
Nr. 14220 K.09.079	Gabbia galline ovaiole, 8 fori, 40 posti galline, due sostegni a due piani parete, mangiatoie a canaletta in lamiera zincata, portello di chiusura foro, due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro, vaschette raccogliacqua, misura cm. 206 x 100 x h.150; in opera. euro (quattrocentocinque/88)	cad	405,88
Nr. 14221 K.09.080	Gabbia galline ovaiole, 12 fori, 60 posti galline, scivoli in acciaio inox, due sostegni a tre piani parete, mangiatoie a canaletta in lamiera zincata, portello di chiusura foro, due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro, vaschette raccogliacqua, misura cm. 206 x 107 x h. 178; in opera. euro (cinquecentoquarantaotto/16)	cad	548,16
Nr. 14222 K.09.081	Gabbia galline ovaiole, 16 fori, 80 posti galline, due sostegni a due piani centrali, mangiatoie a canaletta in lamiera zincata, portello di chiusura foro, due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro, vaschette raccogliacqua, misura cm. 206 x 202 x h. 150; in opera. euro (seicentodiciotto/34)	cad	618,34
Nr. 14223 K.09.082	Gabbia galline ovaiole, 24 fori, 120 posti galline, scivoli in acciaio inox, due sostegni a tre piani centrali, mangiatoie a canaletta in lamiera zincata, portello di chiusura foro, due abbeveratoi automatici per ogni foro montati su tubo quadro, vaschette raccogliacqua, misura cm. 206 x 210 x h. 178; in opera. euro (settecentosedici/89)	cad	716,89
Nr. 14224 K.09.083	Gabbia galline ovaiole tipo familiare, 3 fori, 9 posti galline, completo di mangiatoia a canaletta, abbeveratoi automatici a goccia montati su tubo quadro, padella deiezioni in lamiera zincata, misura cm. 123 x 40 x h. 75; in opera. euro (quattrocentocinque/88)	cad	405,88
Nr. 14225 K.09.084	Gabbia galline ovaiole tipo familiare, 3 fori, 9 posti galline, completo di mangiatoia, abbeveratoio a canaletta in lamiera zincata, padella deiezioni in lamiera zincata, misura cm. 123 x 40 x h. 75; in opera. euro (cinquecentoventiquattro/13)	cad	524,13
Nr. 14226 K.09.085	Gabbia polli ingrasso tipo pesante, completo di mangiatoia a canaletta, abbeveratoio a canaletta con galleggiante (cm. 143 x 60 x h. 75), padella deiezioni; in opera. euro (quattrocentocinque/88)	cad	405,88
Nr. 14227 K.09.086	Gabbia pulcini antitopo in rete zincata a maglia stretta, completo di mangiatoia a canaletta, abbeveratoio a canaletta, padella deiezioni, struttura in lamiera zincata, tipo sovrapponibile (cm. 107 x 50 x h. 75). euro (trecentoundici/66)	cad	311,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14228 K.09.087	Gabbia svezzamento pulcini a quattro piani, riscaldamento a gas, padelle deiezioni, abbeveratoi e mangiatoie a canaletta, struttura portante con 4 ruote girevoli, utile per 600/700 pulcini (cm. 193 x 76 x h. 162); in opera. euro (duecentosessantadue/38)	cad	262,38
Nr. 14229 K.09.088	Gabbia svezzamento pulcini a quattro piani, senza riscaldamento, padelle deiezioni, abbeveratoi e mangiatoie a canaletta, struttura portante con 4 ruote girevoli, utile per 600/700 pulcini (cm. 193 x 76 x h. 162); in opera. euro (ottocentoventiuno/37)	cad	821,37
Nr. 14230 K.09.089.01	Solo fornitura di abbeveratoio canaletta per gabbia pulcini, lungo cm. 30, costruito in lamiera zincata. lunghezza cm. 30. euro (uno/93)	cad	1,93
Nr. 14231 K.09.089.02	idem c.s. ...lunghezza cm. 40. euro (due/34)	cad	2,34
Nr. 14232 K.09.089.03	idem c.s. ...lunghezza cm. 50. euro (due/77)	cad	2,77
Nr. 14233 K.09.090.01	Solo fornitura abbeveratoio sifone in plastica per pulcini. lt. 1,5. euro (uno/18)	cad	1,18
Nr. 14234 K.09.090.02	idem c.s. ...pulcini. lt. 3. euro (uno/57)	cad	1,57
Nr. 14235 K.09.090.03	idem c.s. ...pulcini. lt. 5. euro (uno/68)	cad	1,68
Nr. 14236 K.09.090.04	idem c.s. ...pulcini. lt. 10. euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 14237 K.09.091	Solo fornitura abbeveratoio a sifone per polli in plastica lt. 30. euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 14238 K.09.092	idem c.s. ...polli in lamiera zincata lt. 25. euro (ventiuno/64)	cad	21,64
Nr. 14239 K.09.093	Solo fornitura abbeveratoio a sifone per pulcini in plastica lt. 15, con manico e tappo. euro (dodici/02)	cad	12,02
Nr. 14240 K.09.094.01	Solo fornitura mangiatoia barrette pulcini lamiera zincata. cm. 30. euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 14241 K.09.094.02	idem c.s. ...zincata. cm. 50. euro (trentaotto/46)	cad	38,46
Nr. 14242 K.09.095.01	Solo fornitura mangiatoia barrette pollastrelle lamiera zincata. cm 50. euro (trentaotto/46)	cad	38,46
Nr. 14243 K.09.095.02	idem c.s. ...zincata. cm 75. euro (cinquantaotto/88)	cad	58,88
Nr. 14244 K.09.095.03	idem c.s. ...zincata. cm 100. euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 14245 K.09.096.01	Solo fornitura mangiatoia a canaletta in lamiera zincata per gabbia pulcini. lunghezza cm. 50. euro (ventiuno/64)	cad	21,64
Nr. 14246 K.09.096.02	idem c.s. ...lunghezza cm. 55. euro (trentasette/26)	cad	37,26
Nr. 14247 K.09.096.03	idem c.s. ...lunghezza cm. 75. euro (sessantadue/49)	cad	62,49
Nr. 14248 K.09.096.04	idem c.s. ...lunghezza cm. 90. euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 14249 K.09.097	Solo fornitura mangiatoia a tramoggia per pulcini in lamiera zincata, portata kg. 5, completa di coperchio. euro (novantasei/14)	cad	96,14
Nr. 14250 K.09.098.01	Solo fornitura mangiatoia a tramoggia per polli in lamiera zincata, completa di coperchio. Portata Kg 18. euro (duecentotrentasette/95)	cad	237,95
Nr. 14251 K.09.098.02	idem c.s. ...Portata Kg 40. euro (trecentotrentaquattro/09)	cad	334,09
Nr. 14252 K.09.099	Solo fornitura mangiatoia a tramoggia per pulcini in plastica, portata kg. 5, completa di coperchio. euro (diciannove/23)	cad	19,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14253 K.09.100	Solo fornitura mangiatoia a tramoggia per polli in plastica, portata kg. 18, completa di coperchio. euro (trentaotto/46)	cad	38,46
Nr. 14254 K.09.101	Gabbia conigli per fattrici, completa di nidi chiusi esterni, mangiatoie per alimentazione manuale, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato, padella per deiezioni in lamiera zincata; in opera. euro (ventisette/20)	cad	27,20
Nr. 14255 K.09.102	Gabbia conigli per fattrici, completa di nidi chiusi esterni, mangiatoie per alimentazione automatica con tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato, padella per deiezioni in lamiera zincata; in opera. euro (trentatre/22)	cad	33,22
Nr. 14256 K.09.103	Gabbia conigli per maschi, per sei posti complete di mangiatoie a tramogge per alimentazione manuale, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera. euro (ventisei/24)	cad	26,24
Nr. 14257 K.09.104	Gabbia conigli per maschi per sei posti complete di mangiatoie per impianto di alimentazione automatica (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea), abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18
Nr. 14258 K.09.105	Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per coniglie fattrici (piano inferiore) per 12 posti e rimonta (piano superiore), complete di nidi esterni con fondo di ABS e serranda di chiusura, mangiatoie angolari, portaschede per box fattrici, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea). euro (dodici/32)	cad	12,32
Nr. 14259 K.09.106	Gabbie in modulo a un piano per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie ad alimentazione manuale, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera, per gabbia da 2 posti. euro (dodici/56)	cad	12,56
Nr. 14260 K.09.107	Gabbie in modulo a un piano per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie ad alimentazione automatica (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea), abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera, per gabbia da 2 posti. euro (quattordici/37)	cad	14,37
Nr. 14261 K.09.108	Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori finelinea), per gabbia da 2 posti. euro (dodici/56)	cad	12,56
Nr. 14262 K.09.109	Gabbie in modulo a 2 piani sovrapposti per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea), per gabbia da 2 posti. euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 14263 K.09.110	Gabbie in modulo a un piano per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera. euro (diciannove/71)	cad	19,71
Nr. 14264 K.09.111	Gabbie in modulo a un piano per conigli da rimonta, per impianto di alimentazione automatica (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea), abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera. euro (quindici/50)	cad	15,50
Nr. 14265 K.09.112	Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea). euro (diciotto/79)	cad	18,79
Nr. 14266 K.09.113	Gabbie in modulo a 2 piani sovrapposti per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine linea). euro (diciannove/29)	cad	19,29
Nr. 14267 K.09.114	Famiglia composta da 10 telaini, costituita da popolazione diversificata, proveniente da allevamenti razionali e con certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria da mettere a sussidio in numero non superiore al 50% delle arnie vuote in allevamento e/o delle arnie da acquistare. euro (duecentosettanta/39)	cad	270,39
Nr. 14268	Arnia standard da 10 favi con fondo antivarroa completa di nido, mielario e telaini.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGOLAZIONE DELLE ACQUE (SpCap 15)			
Preparazione e bonifica (Cap 144)			
Nr. 14285 L.01.001.01	Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, rinterri e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a radici, ceppaie, pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a rinterro del materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. Sono inoltre esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto tutto secondo le direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a mano. euro (cinque/21)	mq	5,21
Nr. 14286 L.01.001.02	idem c.s. ...eseguirsi a con mezzo meccanico. euro (tre/19)	mq	3,19
Nr. 14287 L.01.002.01	Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il solo ponteggio occorrente ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ma compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a mano. euro (tredici/70)	mq	13,70
Nr. 14288 L.01.002.02	idem c.s. ...eseguirsi a con mezzo meccanico. euro (sette/99)	mq	7,99
Nr. 14289 L.01.003	Tagli raso terra delle erbe palustri, eseguito in acqua o all'asciutto, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (zero/87)	mq	0,87
Nr. 14290 L.01.004	Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua ed all'asciutto, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (uno/51)	mq	1,51
Nr. 14291 L.01.005.01	Abbattimento di alberi adulti, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti, compreso l'onere per il carico su autocarro: per alberi di altezza fino a 10 m. euro (settantatre/36)	cad	73,36
Nr. 14292 L.01.005.02	idem c.s. ...di altezza compresa tra i 10 ed i 20 m. euro (centosessantauno/33)	cad	161,33
Nr. 14293 L.01.005.03	idem c.s. ...di altezza compresa tra i 20 ed i 30 m. euro (duecentonovantatre/30)	cad	293,30
Nr. 14294 L.01.006.01	Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m., con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (zero/59)	mq	0,59
Nr. 14295 L.01.006.02	idem c.s. ...di trattamento: senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/24)	mq	0,24
Nr. 14296 L.01.007.01	Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m., eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (zero/74)	mq	0,74
Nr. 14297 L.01.007.02	idem c.s. ...di trattamento: senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/31)	mq	0,31
Nr. 14298 L.01.008.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m. e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (uno/02)	mq	1,02
Nr. 14299 L.01.008.02	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/42)	mq	0,42
Nr. 14300 L.01.008.03	Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m. e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (zero/89)	mq	0,89
Nr. 14301 L.01.008.04	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/36)	mq	0,36
Nr. 14302	Decespugliamento area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L.01.009.01	rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m. e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (uno/17)	mq	1,17
Nr. 14303 L.01.009.02	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/48)	mq	0,48
Nr. 14304 L.01.009.03	Decespugliamento area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m. e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; euro (uno/02)	mq	1,02
Nr. 14305 L.01.009.04	idem c.s. ...al 90%) senza rimozione del materiale di risulta; euro (zero/42)	mq	0,42
Nr. 14306 L.01.010	Pulizia del terreno, consistente nello scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm., carico e trasporto nell'ambito del cantiere per reimpiego o deposito, escluso il trasporto a discarica e/o ad impianto di trattamento rifiuti e gli oneri di conferimento. euro (otto/92)	mq	8,92
Nr. 14307 L.01.011	Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e l'abbattimento di volumi di roccia in equilibrio precario con l'ausilio di leve dove necessita di attrezzature idrauliche, quali martinetti ed allargatori, compreso ove, necessario il taglio di ceppaie e la devitalizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle stesse che col tempo determinano delle fessurazioni. euro (nove/88)	mq	9,88
Nr. 14308 L.01.012	Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e freatiche, con qualsiasi mezzo; i rintieri e riempimenti occorrenti ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento. euro (quattro/98)	mc	4,98
Nr. 14309 L.01.013.01	Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali, allargamento ed approfondimento di canali esistenti, canalizzazione dei corsi d'acqua naturali, (nonche' per lo spurgo e rimozione degli interramenti) a qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il fango, la melma e simili, eseguito con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la divisione delle acque ristagnanti, il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno e nell'interno dei canali e corsi d'acqua; la rottura di trovanti e massi inferiori ad un metro cubo; il trasporto, all'interno del cantiere , a colmata o a rilevato, delle materie di scavo a qualsiasi distanza; la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi, atti ad impedire il disordinato ingresso delle acque nei canali. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. canali con sez. idraulica di larghezza in sommità inferiore a m. 3,00. euro (cinque/32)	mc	5,32
Nr. 14310 L.01.013.02	idem c.s. ...in sommità superiore a m. 3,00. euro (quattro/25)	mc	4,25
Nr. 14311 L.01.014.01	Scavo di sbancamento a larga sezione per apertura di nuovi canali, allargamento ed approfondimento di canali esistenti, canalizzazione dei corsi d'acqua naturali, (nonche' per lo spurgo e rimozione degli interramenti) a qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il fango, la melma e simili, compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la divisione delle acque ristagnanti, il taglio e l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno e nell'interno dei canali e corsi d'acqua; la rottura di trovanti e massi inferiori ad un metro cubo; il trasporto, all'interno del cantiere , a colmata o a rilevato, delle materie di scavo a qualsiasi distanza; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa; la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi, atti ad impedire il disordinato ingresso delle acque nei canali. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. canali con sez. idraulica di larghezza in sommità inferiore a m. 3,00, eseguito a mano. euro (sessantasei/77)	mc	66,77
Nr. 14312 L.01.014.02	idem c.s. ...in sommità superiore a m. 3,00, eseguito a mano. euro (settantasette/04)	mc	77,04
Nr. 14313 L.01.015	Scavo di fondazione a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, eseguito con mezzo meccanico e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione; il trasporto delle materie di scavo a rilevato o a colmata, all'interno del cantiere, compreso le operazioni di carico, scarico e la sistemazione delle terre secondo le modalita' del capitolato e gli ordini della Direzione dei Lavori; lo spianamento del piano di fondazione; il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo da portare a rifiuto o da riutilizzare su aree preparate a cura e spese dell'impresa, per profondita' fino a mt. 2,00 dal piano di campagna o di sbancamento. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. euro (sei/91)	mc	6,91
Nr. 14314 L.01.016	Scavi in roccia dura da mina di qualsiasi natura, o da trovanti di volume superiore a 1.00 mc., senza uso di mina, con tutti gli oneri e le prescrizioni di cui alle voci precedenti, nonche' l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura indicata dalla Direzione Lavori. da eseguire con martellone idraulico collegato all'escavatore. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quaranta/25)	mc	40,25
Nr. 14315 L.01.017	Sovrapprezzo allo scavo di fondazione per ogni mt. 2,00 di maggiore profondità' oltre i mt. 2,00, misurato, a partire dal punto piu' depresso del piano di campagna o di splateamento, intendendosi, nel caso di canali, coincidente col piano di campagna la scarpa ed il fondo del canale stesso. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.		
	euro (quattro/13)	mc	4,13
Nr. 14316 L.01.018	Esaurimento di acqua a mezzo di motopompa, compreso quant'occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiana della pompa, il trasporto sul luogo d'impiego e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o del combustibile, nonche' ogni altro accessorio di mano d'opera, di materiali e di mezzi d'opera per dare compiuto il lavoro. Per ogni cavallo/ora di funzionamento della pompa.		
	euro (zero/94)	HP/ora	0,94
Nr. 14317 L.01.019	Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di fondo di quelli esistenti, con materie provenienti da cave di prestito, subordinatamente alla riconosciuta idoneita' delle materie da parte della Direzione dei lavori, compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata l' onere della formazione dello strato superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell'arte: Eseguito con l'uso dei mezzi meccanici.		
	euro (tredici/60)	mc	13,60
Nr. 14318 L.01.020	Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di fondo di quelli esistenti, con materiali provenienti da livellamento dell'alveo degli scavi di cantiere subordinatamente alla riconosciuta idoneita' delle materie da parte della Direzione dei lavori, compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata l'onere della formazione dello strato superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell'arte. Eseguito con l'uso dei mezzi meccanici.		
	euro (sette/45)	mc	7,45
Nr. 14319 L.01.021	Compenso per la formazione di rilevati arginali o corazzatura a tergo delle briglie con materiale proveniente dagli scavi, e compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata l' onere della formazione dello strato superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell'arte. Eseguito con l'uso dei mezzi meccanici.		
	euro (sei/74)	mc	6,74
Nr. 14320 L.01.023	Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e dimensione con l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e l'allontanamento nell'ambito del cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.		
	euro (quattordici/20)	mc	14,20
Nr. 14321 L.01.024	Disfacimento di vecchi materassi metallici danneggiati o dissestati, di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dell'accatastamento del materiale inutilizzabile, e l'allontanamento a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere del materiale inutilizzabile, compreso inoltre la sistemazione della scarpata del rilevato su cui erano poggiati. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti.		
	euro (dieci/65)	mq	10,65
Nr. 14322 L.01.025	Pista camionabile larga m. 3, pavimentata con misto calcareo o di fiume dello spessore di cm. 20 con tombini tubolari (questi esclusi) del diametro 100 ogni 100 metri.		
	euro (ventiquattro/76)	ml	24,76
Opere di difesa del suolo e regolazione delle acque (Cap 145)			
Opere antierosive (SbCap 106)			
Nr. 14323 L.02.001	Semina a spaglioRivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30a mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate.La composizione della miscela, ove possibile di sementi autoctone, e la quantità di sementi per metro quadro (in genere valgono quantità da 50 g/m2) sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione.		
	euro (uno/41)	mq	1,41
Nr. 14324 L.02.002	IdroseminaRivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di idrosemiatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.L'idrosemina eseguita in un unico passaggio contiene: miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq); collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno (15 gr/mq); concime organico e/o inorganico in genere in quantità tali da evitare l'effetto "pompaggio" iniziale e successivo deficit delle piante (100 gr/mq); acqua in quantità idonea alle diluizionirichieste.L'esecuzione dovrà prevedere: ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici; da compensarsi a parte e spargimento della miscela in un unico strato.		
	euro (tre/53)	mq	3,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14325 L.02.003	Idrosemina potenziata con mulchRivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di idrosemnatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.L'idrosemina con mulch , eseguita in un unico passaggio, contiene:fibre vegetali (mulches) in quantità non inferiore a 150 g/m2, concime organico e/o inorganico in quantità tali evitare l'effetto "pompaggio" iniziale e successivo deficit delle piante (100 gr/mq); collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (15 gr/mq); acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; humus/torba in quantità non inferiore a 200 g/m2; miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq). euro (tre/96)	mq	3,96
Nr. 14326 L.02.004	Idrosemina a spessore Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di idrosemnatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.L'idrosemina con mulch , eseguita in un unico passaggio, contiene: fibre vegetali (mulches) in quantità non inferiore a 200 g/mq, concime organico e/o inorganico con una dose di impiego di almeno 150 gr/mq; collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (circa 15 g/mq); acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; humus/torba in quantità non inferiore a 250 g/m2; miscela di sementi idonea alle condizioni locali (50 gr/mq). euro (cinque/62)	mq	5,62
Nr. 14327 L.02.005	Idrosemina con matrice di fibre legateRivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di idrosemnatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.Gli ugelli inoltre saranno appositamente strutturati per garantire la corretta asperione della miscela a Matrice di Fibre Legate (M.F.L.) che verrà impiegata.L'idrosemina M.F.L., eseguita in uno o più passaggi, contiene: matrice di fibre legate in quantità non inferiore a 400 gr/ mq, collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (circa 15 g/mq); miscela di sementi idonea alle condizioni locali i(50 gr/mq); concime organico e/o inorganico in quantità non inferiore a 250 gr/ mq; acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; biostimolatore del terreno a base di batteri, micorrize, acidi umici ecc in quantità non inferiore a 2 gr/ mq. euro (otto/03)	mq	8,03
Nr. 14328 L.02.006.01	Rivestimento di scarpate con biotessileRivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in juta o cocco (massa areica non inferiore a 400 g/m2), a maglia aperta di minimo 1 x 1 cm. Il rivestimento verrà fissato alle estremità, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20 30 cm, mediante staffe e successivo ricoprimento col terreno precedentemente predisposto. Il biotessile verrà posato srotolandolo lungo le linee di massima pendenza e fissandolo alla scarpata, con picchetti realizzati con tondino ad aderenza migliorata in ferro acciaiolo diam 8 mm , in ragione di 2 o più picchetti per mq in maniera da garantire la stabilità e l'aderenza sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici.Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone da compensarsi a parte. in juta. euro (quattro/10)	mq	4,10
Nr. 14329 L.02.006.02	idem c.s. ...parte. in cocco. euro (cinque/67)	mq	5,67
Nr. 14330 L.02.007.01	Rivestimento di scarpate con biostuoiaRivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia in paglia, cocco, in paglia e cocco, di massa areica minima 450 g/m2, rinforzata e contenuta mediante rete fotossidabile e biodegradabile di maglia minima 1x1 cm e strato sottile di cellulosa . Il rivestimento verrà fissato alle estremità, a monte e al piede della sponda o della scarpata, in un solco di 20 30 cm, mediante picchetti e successivo ricoprimento col terreno precedentemente scavato. La biostuoia verrà posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e fissandola alla scarpata, con picchetti realizzati con tondino ad aderenza migliorata in ferro acciaiolo diam 8 mm, in ragione di 2 o più picchetti per mq in maniera da garantire la stabilità e l'aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici.La scelta del tipo di biostuoia da utilizzare è legata alle caratteristiche geo morfologiche ed alle condizioni del terreno di posa, cioè pendenza, caratteristiche geotecniche e chimiche, grado di dissesto.Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad una semina o idrosemina e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone da compensarsi a parte. in paglia. euro (quattro/54)	mq	4,54
Nr. 14331 L.02.007.02	idem c.s. ...a parte. in fibra di cocco. euro (cinque/09)	mq	5,09
Nr. 14332 L.02.007.03	idem c.s. ...a parte. in paglia e fibra di cocco. euro (quattro/84)	mq	4,84
Nr. 14333 L.02.008	Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in polipropilene ad alta densità stabilizzata agli U.V. con spessore non inferiore a 17 mm conforme alla norma UNI EN ISO 9863 e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 10 kN/m conforme alla norma UNI EN ISO 10319.Il fissaggio della stessa sarà effettuato mediante picchetti di dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso, Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una idrosemina ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte. euro (tredici/52)	mq	13,52
Nr. 14334 L.02.009	Rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia antierosione in poliammide in monofilamenti termosaldati nei punti di contatto autoestinguente con spessore nominale non inferiore a 20 mm conforme alla norma UNI EN ISO 9863 e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,90 kN/m conforme alla norma UNI EN ISO 10319.Il fissaggio della stessa sarà effettuato mediante picchetti di dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso, Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una idrosemina ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte. euro (quindici/82)	mq	15,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

Nr. 14335 L.02.010.01 Protezione antiosiva di scarparate con geostuoia tridimensionale rinforzata con geogriglieRivestimento di scarparate o sponde mediante geostuoia grimpante tridimensionale 100 % polipropilene rinforzata con geogriglie di longitudinale compresa tra i 35 e i 110kN/m e resistenza a trazione trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319). Il fissaggio della stessa sarà effettuato mediante picchetti di dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso (in genere 2 picchetti al mq) Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una idrosemina ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte. con resistenza max a trazione longitudinale 35KN/m.
euro (diciassette/05)

mq 17,05

Nr. 14336 L.02.010.02 idem c.s. ...trazione longitudinale 55KN/m.
euro (diciassette/35)

mq 17,35

Nr. 14337 L.02.010.03 idem c.s. ...trazione longitudinale 80KN/m.
euro (diciotto/44)

mq 18,44

Nr. 14338 L.02.010.04 idem c.s. ...trazione longitudinale 110KN/m.
euro (diciannove/97)

mq 19,97

Nr. 14339 L.02.011 Protezione antiosiva di scarparate con geostuoia tridimensionale rinforzata con rete metallicaRivestimento di scarparate o sponde mediante geostuoia grimpante tridimensionale 100 % polipropilene stabilizzata a i raggi U.V. rinforzata con con rete metallica.La rete metallica a doppia torsione avrà maglia tipo 6x8 (in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,20 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) galvanizzato con lega eutettica di Zn Al 5% (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) e protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,20 mm. Il fissaggio della stessa sarà effettuato mediante picchetti di dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso, Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una idrosemina ed eventuale messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. ".
euro (ventitre/35)

mq 23,35

Nr. 14340 L.02.012 Geocelle a nido d'ape in materiale sintetico Protezione di scarparate in terra mediante geocelle a nido d'ape realizzate in polietilene mediante estrusione continua senza successive saldature di altezza 100 mm apribili a fisarmonica e collegate tra loro a formare una struttura tridimensionale a celle di forma ovoidale, romboidale o esagonale aventi diametro medio di 200 mm. La posa delle geocelle dovrà avvenire su scarparate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici, pietre, ecc. I pannelli andranno fissati in trincea in sommità con picchetti metallici in quantità e di dimensioni tali da garantire la stabilità e l'aderenza delle geocelle sino ad accrescimento avvenuto delle piante. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una semina con miscela di sementi e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine da compensarsi a parte.
euro (ventisei/49)

mq 26,49

Nr. 14341 L.02.013 Rivestimento di scarpatata con geocomposito Rivestimento di scarpatata con geocomposito antiosione preaccoppiato costituito da rete metallica a semplice torsione di maglia 50x50 tessuta con trafilato di ferro diam 2,2 (UNI 3598) a forte zincatura vivagnata con filo di diametro 2,7 mm e biostuoia in juta accoppiata in fase di produzione con punti meccanici.Compresa legatura, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli , adeguato ancoraggio in sommità e al piede della scarpatata e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Tale rivestimento va abbinato con una idrosemina da compensarsi a parte.
euro (ventiquattro/46)

mq 24,46

Opere stabilizzanti (SbCap 107)

Nr. 14342 L.02.014.01 Idrosemina con specie erbacee a radicazione profonda mediante spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo di idrosematrice a pressione tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina con specie erbacee a radicazione profonda avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60a, già preparate allo scopo e prive di ogni infestazione erbacea, arbustiva ed arborea e contiene: miscela di sementi (non inferiore a 50 gr/mq) con le seguenti caratteristiche: rusticità delle specie erbacee, piante non infestanti e non modificate geneticamente, adattabilità a condizioni pedoclimatiche estreme con temperature fino a 45a C e + 60a C, resistenza a pH compresi tra 4 e 11, resistenza al fuoco con capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi. L'apparato radicale deve presentare le seguenti caratteristiche verificate su campioni di piante coltivate in vivaio a livello del mare in contenitori di almeno 200 cm di altezza e 20 cm di diametro, in terreno sciolto ed irrigazione a goccia: elevata velocità di accrescimento dell'apparato radicale, che deve raggiungere i 200 cm nel corso di 18 mesi di sviluppo vegetativo, radici di diametro omogeneo lungo tutta la loro lunghezza (dal colletto all'apice radicale) compreso fra circa 0,1 e 3 mm, densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 50 cm sotto il colletto dopo 24 mesi dalla semina, valori di sforzo medio a rottura delle radici non inferiore a 15 MPa e con almeno un valore superiore a 200 MPa certificato da Università, Enti o Laboratori qualificati (il valore medio aritmetico dello sforzo medio a rottura delle radici, inteso come media aritmetica dei valori medi per le specie che compongono la miscela, deve essere superiore a 80 MPa); 350 gr/mq di concime (minerale, organo minerale oppure organico) ; 10 gr/mq di collante naturale. Nel prezzo è compresa la manutenzione nei successivi 36 mesi dalla prima semina da attuarsi con risemine e concimazioni, nel caso in cui la germinazione, dopo un intero ciclo vegetativo, risulti inferiore all'80%. Nel prezzo è compreso e compensato tutto quanto occorre per realizzare l'intervento di armatura vegetale e rinaturalizzazione del terreno a perfetta regola d'arte, con esclusione di tutte le opere necessarie per garantire la completa stabilità del versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche e profonde ed eventuali lavori di preparazione colturale del terreno. superfici tra 1.000 e 5000 mq.
euro (ventinove/04)

mq 29,04

Nr. 14343 L.02.014.02 idem c.s. ...terreno. superfici tra 5001 e 10.000 mq.
euro (ventisette/16)

mq 27,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14344 L.02.014.03	idem c.s. ...terreno. superfici oltre i 10.000 mq. euro (ventitre/35)	mq	23,35
Nr. 14345 L.02.015	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2 5 cm e lunghezza 50 80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. euro (quattro/37)	cad	4,37
Nr. 14346 L.02.016	Realizzazione di cordonate, per la stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili , su di una banchina con profondità da 50 a 100 cm e di larghezza minima di 35 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10a) distanti circa 2 3 m l'una dall'altra, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe di Castagno con corteccia di 8 10 cm e lunghezza di 200 cm, successiva copertura con ramaglia di conifere sul fondo dello scavo e ricoprimento con uno strato di terreno di circa 10 cm. Segue la collocazione a dimora di talee di Salice (10 per mq) sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 20 cm e la ricopertura del tutto con inerte proveniente dallo scavo superiore. euro (trentadue/24)	ml	32,24
Nr. 14347 L.02.017	Stabilizzazione di pendii mediante gradonate con taleeStabilizzazione di pendii mediante gradonate, con profondità in genere di 0,5 © 1 m con pendenza verso l'interno di 5a 10a e del pari contropendenza trasversale di almeno 10a e realizzazione di file parallele dal basso verso l'alto con interasse 1,5 3 m, con messa a dimora di talee (10 talee per metro , lunghezza di 1 2 mt, diametro di 1 7 cm) interrate per circa 3/4 della lunghezza disposte a pettine in modo incrociato e successivo riempimento del solco con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore. euro (ventitre/06)	ml	23,06
Nr. 14348 L.02.018	Stabilizzazione di pendii mediante fascinata Stabilizzazione di pendio, su pendenze massime di 30a 35a e con necessità di drenaggio superficiale, con realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 0,3 0,5 m e di uguale larghezza , con posa in opera di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa composte da 5 6 verghe lunghe circa 1,5 mt e con punti di legatura distanti circa 70 cm, successivamente fissate al terreno con paletti di legno (disposti uno ogni 80 cm circa) di altezza 100 cm e 5 8 cm di diametro infilati attraverso la fascina o a valle di essa e ricopertura con sottile strato di terreno. euro (ventidue/34)	ml	22,34
Nr. 14349 L.02.019	Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno di castagno (10 cm di diametro e L.100 cm) infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 25 cm, alla distanza di 300 cm uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti di 40 50 cm, collegati da verghe di salice vivo con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm . Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. euro (trentatre/89)	ml	33,89
Nr. 14350 L.02.020	Rivestimento di sponda, precedentemente rimodellata e con scavo di fosso alla base della sponda, mediante copertura con ramaglia viva avente capacità di propagazione vegetativa con densità di 20 verghe per metro, di lunghezza minima di 150 cm, disposti perpendicolarmente alla corrente con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata, previa posa di paletti di Castagno infissi per almeno 60 cm e sporgenti per 20 cm a file distanti 1 m e con interasse di 1 m a seconda della pressione idraulica. La parte inferiore dei rami dovrà essere conficcata nel terreno o nel fondo e lo strato inferiore dovrà coprire lo strato superiore con sormonto di almeno 30 cm. La ramaglia verrà fissata ai paletti tramite filo di ferro a forte zincatura (3 mm), e ricoperta con uno sottile strato di terreno vegetale.La base della sponda così ricoperta verrà consolidata con blocchi di pietrame collocati nel fosso preventivamente realizzato. euro (novantadue/24)	ml	92,24
Nr. 14351 L.02.021	Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine, di diametro 20 50 cm, saranno costituite da verghe vive di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa in numero di 12 pezzi al metro, legate ad intervalli di 30 cm con filo di ferro a forte zincatura di 3 mm. Esse saranno poste in modo da sporgere per 1/2 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda con una profondità di 20 40 cm. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 1 m con pali di legno (diametro 5 8 cm e lunghezza 100 cm), orientati alternativamente verso monte e verso valle rispetto alla fascina,e dovranno essere rinalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. euro (trentadue/56)	ml	32,56
Nr. 14352 L.02.022	Stabilizzazione e ricostruzione della linea di sponda in erosione mediante un graticcio di ramaglia con funzioni di trappola del sedimento costituito da:infissione ogni 100 cm di paletti di legno appuntiti lungo la linea di sponda che si intende ricostituire e tale che i 2/3 siano infissi nel terreno, deposizione a tergo dei pali di ramaglia morta a strati a formare una graticciata con le cime dei rami sporgenti per 50 - 80 cm nel fiume e per uno spessore sufficiente ad eguagliare il livello medio dell'acqua. La graticciata verrà appesantita con strati di pietrame legati con filo di ferro di 3 mm; infissione di rami vivi di Salice attraverso la graticciata sul fondo. euro (sessantauno/07)	ml	61,07
Nr. 14353 L.02.023	Palizzata vivaSistemazione a gradinata di impluvi con solchi a "V" profondi e ripidi normalmente privi di scorrimento superficiale, in terreni soffici e con granulometria fine (limo, argilla, sabbia) mediante infissione di pali vivi di specie legnose dotate di capacità vegetativa per una profondità pari ad 1/3 della loro lunghezza e disposti uno accanto all'altro. Il diametro minimo dovrà essere di 5 cm, e dovranno essere opportunamente appuntiti in basso e tagliati diritti in alto, rispettando il verso di crescita. I pali vivi verranno legati con filo di ferro ad un tronco trasversale, bene ammassato nelle pareti laterali del fosso. Sono possibili luci non superiori ai 5 6 m ed altezze sino a 2 4 m. euro (quarantasei/04)	ml	46,04
Nr. 14354 L.02.024	Ricostruzione e stabilizzazione di sponda mediante strati alterni di fascine di salice di 25 30 cm di diametro disposte longitudinalmente alla sponda e fissate con paletti in legno (diam 5 8 cm l. 100 cm) ad interasse di 50 cm e ramaglia viva di Salici con capacità di riproduzione vegetativa disposti perpendicolarmente alla linea di sponda Il modulo andrà ripetuto sino a riempire l'erosione e raggiungere l'altezza desiderata, completando la costruzione con riempimento con inerte a tergo delle fascine e sopra la ramaglia. La parte ubicata sotto il livello medio dell'acqua andrà rivestita con fascine morte di 60 cm di diametro che andrà legata con molti punti di legatura e fissata con paletti di legno in funzione della pressione idraulica con un minimo di 2 paletti (diam 8 10 cm , L = 200 cm) ogni 50 cm . euro (centoquattordici/60)	ml	114,60
Nr. 14355	Stabilizzazione di sponda mediante viminata Stabilizzazione di sponda mediante viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno) di 8		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L.02.025	10 cm, di lunghezza 150 cm infissi a reggere la sponda per una altezza fuori terra di 50 80 cm, alla distanza di 1 m uno dall'altro, collegati da verghie di salice vivo con capacità di propagazione vegetativa, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro. euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Opere di sostegno (SbCap 108)			
Nr. 14356 L.02.026.01	Consolidamento di pendii franosi con palificata (semplice o doppia) in tondami di castagno scortecciati (diametro minimo 20 25 cm e L 2,00 m) posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale fissati tra di loro con tondini di ferro (diam 20 mm) ancorata al piano di base con picchetti in acciaio zincato (diam 32 mm e lunghezza 70 cm) e filo di ferro zincato (diam 3 mm).La palificata andrà interrata con una pendenza di 10a 15a verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza di 60a per garantire la miglior crescita delle piante; l'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo e negli interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate talee legnose di Salici, Tamerici od altre specie adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere da compensarsi a parte. a parete semplice. euro (centoventinove/93)	mc	129,93
Nr. 14357 L.02.026.02	idem c.s. ...a parete doppia. euro (centonovantadue/13)	mc	192,13
Nr. 14358 L.02.027	Sostegno di scarpate e versanti con grate viveSostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di castagno di 20 25 cm di diametro e lunghezza 2 mt con gli elementi verticali distanti 1 2 m e quelli orizzontali, chiodati e legati ai primi, distanti da 0,50 a 1,00 m, con maggiore densità all'aumentare dell'inclinazione del pendio (in genere si lavora su pendenze di 45a 55a) , previa collocazione di un tronco longitudinale di base, fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di acciaio zincato (diam 32 mm lunghezza 70 cm) ; riempimento con inerte terroso locale alternato a talee e ramaglia disposta a strati, in appoggio alle aste orizzontali trattenuto da biostuoia risvoltata.L'intera superficie verrà anche seminata e in genere piantata con arbusti autoctoni da compensarsi a parte. euro (centoventi/08)	mq	120,08
Nr. 14359 L.02.028.01	Terra verde rinforzata con geogriglie Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65° con geogriglie strutturali in materiale sintetico , posizionate a strati paralleli di spessore non superiore a 60 cm e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. Il materiale utilizzato per il riempimento del manufatto dovrà essere compattato fino al raggiungimento del 95% della prova AASHO modificata. Le geogriglie dovranno avere marcatura CE ed essere certificate da enti certificatori indipendenti riconosciuti (BBA, ITC, TBU o equivalenti): tale certificato deve indicare la resistenza per applicazioni fino a 120 anni di esercizio determinata mediante curve isocrone. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una opportuna progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Il fronte della terra rinforzata sarà contenuto da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata con filo di spessore non inferiore a 8 mm e maglia 15x15 cm, e da tiranti di tenuta con diametro 8 mm opportunamente sagomati. Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm, trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile.Nel prezzo è compreso: la fornitura di terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti. Restano esclusi i costi relativi agli scavi, la fornitura del terreno di riempimento, che sara' valutato in base alle condizioni locali , il drenaggio a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. euro (centoquarantatre/30)	mq	143,30
Nr. 14360 L.02.028.02	idem c.s. ...e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 3 metri e fino a 6 metri. euro (centosettanta/41)	mq	170,41
Nr. 14361 L.02.028.03	idem c.s. ...e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i sei metri e fino a 9 metri. euro (duecentocinque/28)	mq	205,28
Nr. 14362 L.02.028.04	idem c.s. ...e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 9 metri e fino a 12 metri. euro (duecentocinquantadue/15)	mq	252,15
Nr. 14363 L.02.028.05	idem c.s. ...e l'idrosemina. incremento per altezze del paramento misurate sulla verticale oltre i 12 metri e ogni 2 metri di incremento. euro (trentanove/90)	mq	39,90
Nr. 14364 L.02.029.01	Terra rinforzata rinverdire con rete metallica a doppia rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica diZinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm. Il paramento esterno è rinforzato da un ulteriore pannello in rete metallica con maglia differenziata e diametro 8 mm e da una biostuoia che garantisce il trattenimento del materiale terroso e la crescita del cotico erboso e delle piante. A tergo del paramento esterno inclinato è posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm per poi procedere alla compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Nel prezzo è compreso: la fornitura a piè d'opera di terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti. Restano esclusi i costi relativi agli scavi, la fornitura del terreno di riempimento, che sara' valutato in base alle condizioni locali , il drenaggio a tergo del fronte e l'idrosemina. Misurazione effettuata al metro quadro di superficie inclinata frontale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. elementi di 3,00x3,00x0,73. euro (centocinquanta/61)	mq	150,61
Nr. 14365 L.02.029.02	idem c.s. ...fabbrica CE. sovrapprezzo alla voca a) per ogni metro in più di lunghezza di ancoraggio. euro (undici/41)	mq	11,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14366 L.02.030.01	<p>Formazione di gabbionata verde mediante impiego di gabbionate marcate CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm. Gli scatolari metallici avranno tasche vegetative realizzate con biostuoia di cocco o ritentore di fini equivalente. Gli scatolari, una volta assemblati devono essere riempiti in loco con pietrame di idonea pezzatura, terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Può seguire la messa a dimora di talee con alta capacità di propagazione vegetativa o di specie arbustive autoctone da compensarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbionata 2x1x1.</p> <p>euro (centoventisei/07)</p>	mc	126,07
Nr. 14367 L.02.030.02	<p>idem c.s. ...CE. gabbionata 2x1x0,50.</p> <p>euro (centoquarantatre/76)</p>	mc	143,76
Nr. 14368 L.02.031.01	<p>Rivestimento vegetativo ottenuto con materasso metallico marcato CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche preconfezionato in rete metallica a doppia torsione foderato con biostuoia. La struttura è costituita da elementi di 3,00x2,00 (spessore 0,23 0,30 m) fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 6x8 o (8x10) in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,2 mm o (2,7 mm)(conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %,galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,2 mm (o 3,7 mm).Gli elementi sono rivestiti internamente sulla superficie fronte esterno con biostuoia in fibra di cocco. Il materasso viene riempito con pietrame di idonea pezzatura e successivamente intasato con miscuglio di terreno vegetale locale, additivato con opportuni ammendanti. Compresi idonei coperchi di chiusura, tiranti interni e legature e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie esterna può essere idroseminata e/o può seguire la messa a dimora di specie arbustive autoctone da compensarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. a relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. materassi con h. 23 cm.</p> <p>euro (cinquantadue/32)</p>	mq	52,32
Nr. 14369 L.02.031.02	<p>idem c.s. ...materassi con h= 30 cm.</p> <p>euro (cinquantanove/09)</p>	mq	59,09
Nr. 14370 L.02.032	<p>Briglia viva in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali, in corsi d'acqua a carattere torrentizio, realizzata mediante incastellatura di legname intondame scortecciato di castagno (diam 20 25 cm) , unito da chiodi e/o barre di acciaio ad aderenza migliorata (queste escluse) e riempimento della struttura con pietrame di pezzatura idonea.Escluso lo scavo di fondazione e l'ammorsamento della struttura nelle sponde dell'alveo.</p> <p>euro (duecentoventiuno/22)</p>	mc	221,22
Nr. 14371 L.02.033	<p>Consolidamento di tratti di sponda in erosione, di canali, corsi d'acqua a bassa pendenza, laghi, lagune, con limitate oscillazioni del livello dell'acqua, mediante cilindro (diam 60 cm) in rete metallica zincata e plastificata di maglia minima 8x10 cm e filo di diam. 2,7/3,7 mm protetto con galvanizzazione e plasticatura (larghezza 200 cm) ancorato con pali frontali (diametro 8 10 e lunghezza 150 cm) posti ad interasse di 50 cm e rivestito internamente con geostuoia e riempito nella parte inferiore con materiale ghiaioso e sabbioso, nella parte superiore con pani di canne, chiusura superiore del telo di rete con filo di ferro. Il cilindro ad operazione conclusa dovrà sporgere per 5 10 cm sul livello medio dell'acqua. Il raccordo con la sponda verrà realizzato con ramaglie o fascine di salici e tamerici.</p> <p>euro (cinquantadue/66)</p>	ml	52,66
Nr. 14372 L.02.034.02	<p>Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %, rivestito con forte zincatura o galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm².Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt filo di 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/mq).</p> <p>euro (centouno/86)</p>	mc	101,86
Nr. 14373 L.02.034.04	<p>idem c.s. ...CE. altezza 1 mt filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq).</p> <p>euro (centosei/54)</p>	mc	106,54
Nr. 14374 L.02.034.06	<p>idem c.s. ...CE. altezza 0,5 mt filo di 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/mq).</p> <p>euro (centodieci/84)</p>	mc	110,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14375 L.02.034.08	idem c.s. ...CE. altezza 0,5 mt filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq). euro (centodiciotto/93)	mc	118,93
Nr. 14376 L.02.035.02	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, rivestito con forte zincatura o galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. altezza 1 mt filo di 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/mq). euro (trentaotto/68)	mc	38,68
Nr. 14377 L.02.035.04	idem c.s. ...CE. altezza 1 mt filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq). euro (quarantatre/35)	mc	43,35
Nr. 14378 L.02.035.06	idem c.s. ...CE. altezza 0,5 mt filo di 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio(5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 245 g/mq). euro (cinquantanove/65)	mc	59,65
Nr. 14379 L.02.035.08	idem c.s. ...CE. altezza 1 mt filo di 3,00 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) (ricoprimento minimo 255 g/mq). euro (sessantanove/04)	mc	69,04
Nr. 14380 L.02.036.01	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt. euro (centoundici/38)	mc	111,38
Nr. 14381 L.02.036.02	idem c.s. ...di altezza 0,50 mt. euro (centoventinove/99)	mc	129,99
Nr. 14382 L.02.037	Sovrapprezzo riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista. euro (dodici/32)	mq	12,32
Nr. 14383 L.02.038.01	Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A tab. 2) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmq. Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt. euro (quarantaotto/18)	mc	48,18
Nr. 14384 L.02.038.02	idem c.s. ...di altezza 0,50 mt. euro (sessantacinque/35)	mc	65,35
Nr. 14385 L.02.039	Riempimento di gabbioni di qualsiasi forma e dimensione con pietrame calcareo proveniente dagli scavi, vagliato e ripulito. Compreso gli oneri per lo stoccaggio degli stessi in aree adiacenti all'intervento. euro (ventisei/24)	mc	26,24
Nr. 14386 L.02.040.01	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdirente, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm ,galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un elemento antirivolo costituito da una geostuoia tridimensionale in filamento di polipropilene. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, da tiranti di tenuta opportunamente sagomati. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame intasato con terreno vegetale per uno spessore di almeno 50 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e della idrosemina con la quale sarà necessario intasare completamente la geostuoia tridimensionale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. elementi di 3,00x3,00x(0,70 /0,57).</p> <p>euro (centoquarantauno/28)</p>	mq	141,28
<p>Nr. 14387 L.02.040.02</p>	<p>idem c.s. ...fabbrica CE. sovrapprezzo al punto 01) per ogni metro in più di lunghezza di ancoraggio.</p> <p>euro (undici/41)</p>	mq	11,41
<p>Nr. 14388 L.02.041</p>	<p>Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, di lunghezza 2,00 m e diametro 0,95 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3,00 mm ,galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,7 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm². Compreso il riempimento e la sistemazione del pietrame.</p> <p>euro (settantanove/33)</p>	mc	79,33
<p>Nr. 14389 L.02.042.01</p>	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 0,30 mt) in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 6x8 o 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con filo di diametro 2,2 mm o 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,2 mm o 3,7 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm². Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. altezza 0,23 mt.</p> <p>euro (quarantacinque/54)</p>	mq	45,54
<p>Nr. 14390 L.02.042.02</p>	<p>idem c.s. ...cave. altezza 0,30 mt.</p> <p>euro (cinquantauno/58)</p>	mq	51,58
<p>Nr. 14391 L.02.043.01</p>	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche di 3,00x2,00 mt (spessore 0,23 0,30 mt) in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 6x8 o 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con filo di diametro 2,2 mm o 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,2 mm o 3,7 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mm². Escluso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame. altezza 0,23 mt.</p> <p>euro (ventisette/85)</p>	mq	27,85
<p>Nr. 14392 L.02.043.02</p>	<p>idem c.s. ...pietrame. altezza 0,30 mt.</p> <p>euro (trentauno/36)</p>	mq	31,36
<p>Nr. 14393 L.02.044.01</p>	<p>Rivestimento vegetativo ottenuto con materasso metallico marcato CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, a tasche preconfezionato in rete metallica a doppia torsione La struttura è costituita da elementi di 3,00x2,00 (spessore 0,23 0,30 m) fabbricati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 6x8 o 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con filo di diametro 2,2 mm o 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 e UNI EN 10223 3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio (conforme alle UNI EN 10244 2 Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo è protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,2 mm o 3,7 mm. Il materasso viene riempito con pietrame di idonea pezzatura e successivamente intasato con miscuglio di terreno vegetale locale, additivato con opportuni ammendanti. La copertura del materasso dovrà essere costituita da geostuoia grimpante tridimensionale 100 % polipropilene stabilizzata ai raggi U.V. (EN ISO 9863) rinforzata con rete metallica .Compresi, tiranti interni e legature e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La superficie esterna può essere idroseminata e/o può seguire la messa a dimora di specie</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	arbustivo autoctone da compensarsi a parte. altezza 0,23 mt. euro (cinquantanove/20)	mq	59,20
Nr. 14394 L.02.044.02	idem c.s. ...parte. altezza 0,30 mt. euro (sessantacinque/97)	mq	65,97
Nr. 14395 L.02.045.01	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantano conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m ² . Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro mm 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm ² . Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0.80 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto termosaldato a filo continuo, compreso il riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico ed ogni altro onere per completare a regola d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. P la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. elementi di 3,00x3,00x1,00. euro (centosessantauno/25)	mq	161,25
Nr. 14396 L.02.045.02	idem c.s. ...fabbrica CE. sovrapprezzo alla voce 01) per ogni metro in più di lunghezza di ancoraggio. euro (undici/41)	mq	11,41
Drenaggi (SbCap 109)			
Nr. 14397 L.02.046	Drenaggio eseguito con pietrisco di cava lavato, di pezzatura mista da 15 mm a 40 /50 mm entro cavi. Sono ompresi: la fornitura e posa in opera del pietrisco, l'assstamento con il pestello meccanico. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. euro (trentaotto/30)	mc	38,30
Nr. 14398 L.02.047.01	Fornitura e posa in opera di pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Compresa la guaina occhiellata sintetica installata al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate. Le caratteristiche minime della guaina dovranno essere le seguenti:Geomembrana in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V.Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zinco Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m ² ; in accordo con le Linee Guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m ² (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 micron (EN ISO 12956), permeabilità normale al piano =180 l/m ² sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura =22 Kn/m e trasversale =12 Kn/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319).Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quantaltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro, lo smaltimento del materiale non utilizzato ed eventuali camini drenanti. pannello drenante prefabbricato dimensioni 2x1x0,30 m. euro (centododici/59)	ml	112,59
Nr. 14399 L.02.047.02	idem c.s. ...prefabbricato dimensioni 2x0,50x0,30 m. euro (novantadue/54)	ml	92,54
Nr. 14400 L.02.048	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa granulometria marcato CE. Il geotessile con spessore sotto i 2kN/mq pari a circa 0,50mm e con spessore sorro i 200kN/mq paria a 0,40 mm in modo da ostacolare il fenomeno dell'intasamento superficiale del filtro, deve presentare una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 1800 N (norma EN ISO 12236), un valore della resistenza alla lacerazione (norma ASTM D4533) non inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 14401 L.02.049	Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale per il drenaggio (gradiente idraulico=1) marcato CE composto da una struttura centrale ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici alla quale vengono accoppiati due geotessili sintetici non tessuti filtranti termosaldati. Il geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in verticale a 20 kPa non inferiore a 2,5 l/sm (norma EN ISO 12958 opzione R/F), a 100 kPa non inferiore 2,0 l/sm e dopo 100 anni di esercizio dovrà fornire un valore della trasmissività in verticale a 20 kPa, stabilito secondo la norma UN ISO 12958 opzione R/F long term creep test, non inferiore a 2,10 l/sm.I due non tessuti filtranti di tipo termosaldato dovranno avere un valore del peso unitario non superiore a 110 g/m ² (norma EN 965), una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 7,3 kN/m (norma EN 10319), una resistenza al punzonamento statico non inferiore a 1,1 KN (norma EN 12236), un diametro di filtrazione non superiore a 140 micron (norma EN ISO 12956). La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (dodici/42)	mq	12,42
Nr. 14402 L.02.050	Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque (gradiente idraulico δ 1) marcato CE composto da una struttura centrale ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati alla quale vengono termoaccoppiati due geotessili sintetici non tessuti filtranti. Il geocomposito dovrà avere un valore della trasmissività in verticale a 20 kPa pari a 2,10 l/sm e a 100 kPa pari a 1,40 l/sm (norma EN ISO 12958 opzione R/F) . I due non tessuti filtranti dovranno avere un valore del peso unitario pari a 140 g/mq (norma EN 965), una resistenza a trazione di 9,5 kN/m longitudinale e 10,5 kN/m (norma EN 10319), una resistenza al punzonamento statico di 1,6 KN (norma EN 12236), un valore della porometria di 85 micron (norma EN ISO 12956). La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	euro (diciassette/39)	mq	17,39
Nr. 14403 L.02.051.01	Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque (gradiente idraulico δ 1) marcato CE composto da una struttura centrale ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici alla quale vengono accoppiati due geotessili sintetici non tessuti filtranti termosaldati. I due non tessuti filtranti dovranno avere un valore del peso unitario pari a 140 g/mq (norma EN 965), una resistenza a trazione di 9,5 kN/m longitudinale e 10,5 kN/m (norma EN 10319), una resistenza al punzonamento statico di 1,6 KN (norma EN 12236), un valore della porometria di 85 micron (norma EN ISO 12956). La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE.Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. trasmissività in verticale a 20 kPa pari a 3,00 l/sm e a 100 kPa pari a 0,40 (norma EN ISO 12958 opzione R/F).		
	euro (sedici/05)	mq	16,05
Nr. 14404 L.02.051.02	idem c.s. ...pari a 5,00 l/sm e a 100 kPa pari a 0,72 (norma EN ISO 12958 opzione R/F).		
	euro (sedici/72)	mq	16,72
Nr. 14405 L.02.051.03	idem c.s. ...pari a 6,00 l/sm e a 100 kPa pari a 0,50 (norma EN ISO 12958 opzione R/F).		
	euro (diciassette/37)	mq	17,37
Nr. 14406 L.02.052	GEOCOMPOSITO AD ELEVATO POTERE DRENANTE SOTTO BASSE PRESSIONIFornitura e posa in opera di geocomposito drenante (GCO) costituito da una geostuoia tridimensionale in polipropilene (GMA) accoppiata a due geotessili filtranti in polipropilene (GTX), tipo PAVIDRAIN 2F o equivalente, per la funzione di drenaggio in applicazioni di ingegneria civile e geotecnica in sostituzione dei dreni costituiti da materiale granulare naturale. Il doppio geotessile è necessario per la funzione di filtrazione e separazione per evitare soprattutto di intasare l'anima drenante e perdere nel tempo la sua efficacia. Per svolgere nel tempo la funzione di drenaggio, il geocomposito deve essere selezionato in base alla capacità drenante nelle condizioni di esercizio (carichi e pendenza).L'elevato potere drenante deve essere individuato dalla capacità drenante nel piano MD secondo la EN ISO 12958. L'anima drenante costituita da geostuoia tridimensionale in polipropilene, data l'elevata percentuale di vuoti offre valori elevati di capacità drenante sotto basse pressioni, quindi questo tipo di geocomposito è particolarmente indicato in caso di carichi non maggiori di 100 kPa.Il geotessile (GTX) dovrà avere una apertura di filtrazione non superiore a 120 micron (EN ISO 12956) ed una permeabilità normale al piano non inferiore a 100 mm/s (EN ISO 11058).Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252.La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali; nel caso di opere interrante fissare il geocomposito al di sopra della linea di impermeabilizzazione mediante chiodature o pannelli in legno a perdere. Per impedire l'intasamento del drenante è necessario risvoltare il tessuto non tessuto oppure ripiegare su se stesso il geocomposito. Data la leggerezza il geocomposito si applica senza l'utilizzo di macchinari. Per particolari applicazioni, tale onere deve quindi essere computato a parte. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadro di superficie. Geocomposito con spessore maggiore o uguale a 8 mm sotto 2 kPa, massa areica non minore di 780 gr/mq; resistenza a trazione non minore di 18 kN/m; capacità drenante a 20 kPa non minore di 2,10 l/s*m per i=1; capacità drenante a 50 kPa non minore di 2,00 l/s*m per i=1.		
	euro (undici/44)	mq	11,44
Nr. 14407 L.02.053	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO PER LA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUA SUPERFICIALI Geocomposito tipo TRENCHMAT S o equivalente costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile sul lato inferiore, per la formazione di canalette a basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica o per il rivestimento antierosivo di fossi di guardia o piccoli canali di scolo e per scongiurare il possibile intasamento da parte di arbusti.Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore a 890 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 15.0 mm (EN ISO 9863), una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 9.0/9.0 kN/m (EN ISO 10319), una deformazione a rottura MD/CMD non superiore a 50/550 % (EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico non inferiore a 1.8 kN (EN ISO 12236), una perforazione al cone drop test non superiore a 10 mm (EN ISO 13433), una resistenza al punzone piramidale elettrico non inferiore a 180 N (EN ISO 14574).La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati nominali e delle relative tolleranze indicate in scheda tecnica.L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto e dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050.Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali, evitando di avere sponde con pendenza maggiore di 45°; in particolare dovrà essere fissato con picchetti ad L o a T della lunghezza maggiore di circa 30 cm e lunghezza minore di circa 10 cm. La sovrapposizione dei teli dovrà essere eseguita a "tebola" nel verso della corrente con sovrapposizione di almeno 20 cm..Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso l'eventuale scavo della sezione. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta.		
	euro (venti/06)	mq	20,06
Nr. 14408 L.02.054.01	GEOCOMPOSITO PER IL DRENAGGIO E LA PROTEZIONE DI GALLERIE, DISCARICHE, GIARDINI PENSILI Fornitura e posa in opera di Geocomposito drenante (GCO) tipo RECYTOP o equivalente, costituito da una struttura drenante (GSP) in polietilene a cellula chiusa (materassino), accoppiata su un lato ad un geotessile nontessuto agugliato (GTX) in poliestere, per la separazione, filtrazione, drenaggio e protezione in applicazioni di ingegneria geotecnica.Il materassino svolge una duplice funzione: 1) il drenaggio dell'acqua di infiltrazione, grazie alle apposite scanalature sul lato inferiore e 2) la protezione della membrana impermeabile, grazie alla densità della sua struttura. Il geotessile non tessuto svolge la funzione di filtrazione dell'acqua, grazie alla bassa apertura caratteristica, trattenendo le particelle fini di terreno che altrimenti nel tempo potrebbero intasare il materassino drenante.Il geocomposito è particolarmente indicato in tutte le applicazioni di ingegneria civile e/o geotecnica dove si abbia necessità di drenare liquidi in presenza di un supporto impermeabile liscio, è il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>caso delle volte delle gallerie. Il geotessile (GTX) dovrà avere una massa areica non inferiore a 150 g/mq (EN ISO 9864), uno spessore sotto 2 kPa non inferiore a 1.90 mm (EN ISO 9863) Il geocomposito dovrà essere marcato CE in conformità alla norma EN 13252. La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze espresse sulle schede di marcatura CE. L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI EN ISO 17050. Il geocomposito dovrà essere posato secondo le indicazioni progettuali e in particolare dovrà rispettare le seguenti indicazioni. Il prodotto va steso direttamente sopra la membrana impermeabile (oppure sopra il massetto di protezione se previsto) accostando i pannelli l'un l'altro e sormontando la cimosa di geotessile. In corrispondenza dei tagli a misura è consigliabile tagliare il materassino 10 cm più all'interno del geotessile, creando in tal modo la cimosa per il sormonto. In alternativa è possibile coprire la giunta tra due pannelli adiacenti e privi di cimosa con una striscia di geotessile di adeguata larghezza e di grammatura leggera (max 150 g/mq): in quest'ultimo caso è però necessario che i pannelli siano meccanicamente bloccati per evitare che si separino tra loro. In genere la cimosa non va saldata, ma è possibile scaldarla per una migliore aderenza tra i pannelli vicini. In corrispondenza degli angoli retti tra tavolati orizzontali e muri verticali è possibile risvoltare il solo geotessile oppure tagliare delle strisce di prodotto che consentano di proteggere anche la parte verticale dell'angolo. È fondamentale che le scanalature siano orientate parallelamente alla linea dipendenza del supporto, visto che la trasmissività idraulica del geocomposito non è isotropa; il prodotto deve quindi essere srotolato nella stessa direzione che porta l'acqua agli scarichi. Sopra il geocomposito è possibile stendere direttamente il terreno di copertura, sia con mezzi manuali sia con mezzi meccanici leggeri (bobcat o similari), facendo attenzione, nelle fasi di manovra, a non fare scorrere il prodotto sulla membrana. Nei periodi con forti escursioni di temperatura o a forte insolazione è bene ricoprire il prodotto al più presto, anche in modo sommario, per contenere le dilatazioni o contrazioni termiche. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il computo verrà realizzato per metro quadrato di superficie coperta. Per geocomposito con massa areica non inferiore a 2800 g/mq (EN ISO 9864); spessore sotto 2 kPa non inferiore a 22 mm; capacità drenante non inferiore a 2,76 l/s*m sotto 20 Kpa e gradiente i=1 ANCHE IN ASSENZA DI SCANALATURE (euro/mq ventuno/20).</p> <p>euro (ventidue/54)</p>	mq	22,54
Nr. 14409 L.02.054.02	<p>idem c.s. ...inferiore a 4000 g/mq (EN ISO 9864) ; spessore sotto 2 kPa non inferiore a 32 mm; capacità drenante non inferiore a 4,26 l/s*m sotto 20 Kpa e gradiente i=1 CON SCANALATURE.</p> <p>euro (ventisei/75)</p>	mq	26,75
Nr. 14410 L.02.055.01	<p>Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario.</p> <p>euro (tredici/21)</p>	mq	13,21
Nr. 14411 L.02.055.02	<p>Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario.</p> <p>euro (quindici/51)</p>	mq	15,51
Nr. 14412 L.02.055.03	<p>Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario.</p> <p>euro (sedici/76)</p>	mq	16,76
Nr. 14413 L.02.056.01	<p>Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60a su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360a). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 63 mm.</p> <p>euro (sei/85)</p>	ml	6,85
Nr. 14414 L.02.056.02	<p>idem c.s. ...9969. DN 75 mm.</p> <p>euro (sette/14)</p>	ml	7,14
Nr. 14415 L.02.056.03	<p>idem c.s. ...9969. DN 90 mm.</p> <p>euro (nove/34)</p>	ml	9,34
Nr. 14416 L.02.056.04	<p>idem c.s. ...9969. DN 110 mm.</p> <p>euro (nove/94)</p>	ml	9,94
Nr. 14417 L.02.056.05	<p>idem c.s. ...9969. DN 125 mm.</p> <p>euro (dieci/73)</p>	ml	10,73
Nr. 14418 L.02.056.06	<p>idem c.s. ...9969. DN 140 mm.</p> <p>euro (undici/92)</p>	ml	11,92
Nr. 14419 L.02.056.07	<p>idem c.s. ...9969. DN 160 mm.</p> <p>euro (quattordici/93)</p>	ml	14,93
Nr. 14420 L.02.056.08	<p>idem c.s. ...9969. DN 200 mm.</p> <p>euro (venti/23)</p>	ml	20,23
Nr. 14421	<p>Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio in lamiera ondulata, con profilo dell'onda mm.7x100, di acciaio zincato a caldo , secondo EN</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L.02.057.01	10327, classe Z200, completi di tutti gli organi di giunzione, posti in opera su idoneo strato di sabbia di spessore medio di cm. 20. Esclusa la fornitura di sabbia e degli scavi da compensarsi a parte. tubo drenante DN 150 mm. euro (quattordici/78)	ml	14,78
Nr. 14422	idem c.s. ...drenante DN 200 mm.		
L.02.057.02	euro (venti/72)	ml	20,72
Nr. 14423	idem c.s. ...drenante DN 250 mm.		
L.02.057.03	euro (ventisei/64)	ml	26,64
Nr. 14424	idem c.s. ...drenante DN 300 mm.		
L.02.057.04	euro (ventinove/95)	ml	29,95
Nr. 14425	idem c.s. ...drenante DN 500 mm.		
L.02.057.05	euro (quarantasette/84)	ml	47,84
Nr. 14426	Sistema drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche. Trincea drenante prefabbricata.Fornitura e posa di sistema drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche costituito da una struttura prefabbricata di tipo cilindrico con intelaiatura interna realizzata con una struttura in acciaio armonico zincato con diametro minimo 6 mm.Il rivestimento esterno è costituito da una georete drenante a maglia romboidale 100% HDPE accoppiata ad un geotessile 100% polipropilene.Il sistema deve consentire di effettuare un drenaggio totale sull'intera sezione con una permeabilità elevata, l'interno del sistema deve essere libero e sgombro da impedimenti e materiali per permettere lo scorrimento dell'acqua raccolta dalle pareti.La parte inferiore del sistema drenante è rivestita da una geomembrana in polietilene a bassa densità, rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità stabilizzata agli U.V., saldata al geotessile ad ultrasuoni, tale rivestimento consente il convogliamento dell'acqua e ne impedisce il deflusso nella parte sottostante.La giunzione fra i sistemi avviene in modo meccanico al di fuori dello scavo permettendo l'applicazione in massima sicurezza.Caratteristiche di rigidità della trincea prefabbricata : Le prove di laboratorio dovranno evidenziare una rigidità minima secondo ISO 9969 di RG 3% = 1,40 kN/mq e RG 5% 1,80 kN/mqCaratteristiche intelaiatura interna : Lintelaiatura ha funzione portante sul carico del terreno sovrastante; il filo in acciaio armonico con resistenza N/mm ² 1450 ha un diametro minimo di 6 mm ed è protetto da un trattamento di zincatura secondo le norme vigenti. Per la lunghezza di 1 m il numero delle spire non sarà inferiore a n.12.Caratteristiche del rivestimento protettivo filtrante: Georete drenante a maglia romboidale 100% HDPE accoppiata ad un geotessile filtrante 100% polipropilene. Massa Areica secondo EN 9864 minimo g/mq 610, Spessore (200Kpa) secondo EN 9863 minimo mm. 4,0, secondo EN 964 1 minimo mm. 4,5, Resistenza a trazione longitudinale secondo EN ISO10319 kN/m. 12,0 , Permeabilità normale al piano l/smq 130, Capacità drenante nel piano MD a 20 kPa, i=1 l/sm 1,2Caratteristiche Canalina : Geomembrana impermeabile in polietilene a bassa densità, rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità, stabilizzata ai raggi UV, Resistenza a trazione longitudinale/trasversale minima 14 KN/m secondo DIN 53354, Resistenza a lacerazione longitudinale/trasversale minima 80 N secondo DIN 53356, Massa areica minima 160 gr/mq, Spessore minimo 0,25mm Resistente agli U.V., Resistenza a temperature tra 40° C a +80° C.La posa del sistema avverrà con cura, le singole strutture saranno posate delicatamente sul fondo dello scavo, accuratamente allineate, tenendo conto della pendenza di progetto, coprendo le giunzioni con lapposito manicotto e posizionando la canalina impermeabile sul fondo dello scavo stesso. In caso di terreni fortemente argillosi e scavi molto profondi è da valutare e da compensarsi a parte l'eventuale utilizzo di geocomposito drenante su una o entrambe le pareti di scavo.Nella fase di rinterro sarà prima sistemato del materiale sui fianchi e poi delicatamente posato il resto del materiale a strati seguenti fino al raggiungimento del piano di campagna, eliminando ogni corpo acuminato che possa danneggiare il sistema drenante in fase di compattazione.E' escluso lo scavo a sezione obbligatoria della trincea, mentre è compreso il rinterro e la compattazione con materiale proveniente dagli scavi. a) sistema drenante prefabbricato diametro 25 cm per portata di captazione >= 0,8 l/s*m, o per profondità di scavo fino 3 m. euro (ottantadue/16)	ml	82,16
Nr. 14427	idem c.s. ...prefabbricato diametro 40 cm per portata di captazione >= 1,3 l/s*m, o per profondità di scavo fino 5 m.		
L.02.058.02	euro (novantaotto/60)	ml	98,60
Nr. 14428	idem c.s. ...prefabbricato diametro 60 cm per portata di captazione >= 0,8 l/s*m, o per profondità di scavo fino 5 m.		
L.02.058.03	euro (centotrentadue/76)	ml	132,76

Paramassi (SbCap 110)

Nr. 14429	Fornitura e posa su scarpate ripide di rivestimento mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per un numero minimo di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione.I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mmq. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante rispettivamente da una fune d'acciaio zincato DN 16 mm (norme UNI ISO 10264 2, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm ² , con carico di rottura minimo di 149.5 kN e da una fune d'acciaio ? 12 mm (norme UNI ISO 10264 2, UNI ISO 2408) anima tessile con carico di rottura minimo di 84.1 kN. Il rivestimento completo dovrà quindi essere fissato alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B44K, DN 16 mm, di lunghezza di circa 70 100 cm secondo la consistenza e profondità del substrato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. euro (ventiquattro/61)	mq	24,61
Nr. 14430	Rivestimento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

L.02.060	<p>maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3 con trafilato di ferro , conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento non inferiore al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantano conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per un numero minimo di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.00 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm², con carico di rottura minimo di 40.3 kN (norme UNI ISO 10264 2 CLASSE B ; UNI ISO 2408). Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura con una spaziatura pari a 3,00 m. I teli di geocomposito metallico, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq o con anelli di chiusura metallici di diametro 7,00 mm. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante rispettivamente da una fune d'acciaio zincato 16 mm (norme UNI ISO 10264 2, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm², con carico di rottura minimo di 149.5 kN e da una fune d'acciaio 12 mm (norme UNI ISO 10264 2, UNI ISO 2408) anima tessile con carico di rottura minimo di 84.1 kN. Il rivestimento completo dovrà quindi essere fissato alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B44K, ? 16 mm, di lunghezza di circa 70 100 cm secondo la consistenza e profondità del substrato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.</p> <p>euro (venticinque/94)</p>	mq	25,94
----------	---	----	-------

Nr. 14431 L.02.061	<p>Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento non inferiore al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantano conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m². La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.00 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm², con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264 2 CLASSE B). Le funi d'acciaio sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura e trasversalmente all'interno delle doppie torsioni chiuse attorno le funi di bordatura ad asola mediante manicotto in alluminio realizzando una maglia di funi con spaziatura pari a 300x300 cm. I teli di geocomposito metallico, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m² o con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. Le asole delle funi trasversali saranno collegate direttamente tramite chiodi di ancoraggio. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 16 mm (norme UNI ISO 10264 2 CLASSE B ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm², con carico di rottura minimo di 149.5 kN. Il geocomposito metallico sarà ancorato in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio posti in opera con maglia 3 m x 3 m, in ragione di uno ogni 9 mq (gli ordini di ancoraggi saranno distanziati di 3.00 m in senso orizzontale e 3.00 m in senso verticale) da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.</p> <p>euro (trentasei/75)</p>	mq	36,75
-----------------------	--	----	-------

Nr. 14432 L.02.062	<p>Rafforzamento corticale mediante geostuoia rinforzata, costituita da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia grimpante tridimensionale 100 % polipropilene stabilizzata a i raggi U.V. (EN ISO 9863) La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la redazione di capitolati per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantano conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO₂) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. I teli di geocomposito, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mm². Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 16 mm, (norme UNI EN 10264 2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 180 kg/mm², con carico di rottura minimo di 149.5 kN . Il geocomposito metallico sarà ancorato in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio posti in opera con maglia 3 m x 3 m, in ragione di uno ogni 9 mq (gli ordini di ancoraggi saranno distanziati di 3.00 m in senso orizzontale e 3.00 m in senso verticale) da computarsi a parte. Successivamente, per consentire la perfetta aderenza del geocomposito alla parete verranno impiegati picchetti in acciaio Fe B44K, 16 mm, di lunghezza di circa 70 100 cm secondo la consistenza e profondità del substrato con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato. Infine sarà posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da una orditura romboidale in fune metallica 12 mm di acciaio (norme UNI EN 10264 2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm², con carico di rottura minimo di 84.1 kN; la fune sarà fatta passare in corrispondenza degli incroci e fermata da opportuni accessori degli ancoraggi, sarà tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione zincata (UNI ISO 2081). Il rafforzamento corticale dovrà essere intasato con terreno vegetale. Successivamente sarà necessario eseguire una idrosemina a spessore da compensarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome</p>		
-----------------------	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. euro (sessantatre/02)	mq	63,02
Nr. 14433 L.02.063.01	Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo del 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 0.20 m con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230g/m2 o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mm2. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d'acciaio zincato 16 mm, (norme UNI EN 10264 2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 180 kg/mm2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Infine sarà posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale in fune metallica 12 mm di acciaio (norme UNI EN 10264 2 ; UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 84.1 kN; la fune sarà fatta passare in corrispondenza degli incroci e fermata da opportuni accessori degli ancoraggi, sarà tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione zincata (UNI ISO 2081). Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. con funi di rinforzo in maglia 3x3. euro (ventisette/23)	mq	27,23
Nr. 14434 L.02.063.02	idem c.s. ...in maglia 6x3. euro (ventisei/75)	mq	26,75
Nr. 14435 L.02.064	Fornitura e posa in opera di pannelli di rete in fune realizzati con un'unica fune di tessitura ad anima metallica del diametro 10 mm (6x19 IWR)(norme UNI ISO 10264 2 CLASSE A ; UNI ISO 2408). Tale fune del diametro 10 mm ad anima metallica con resistenza nominale del filo non inferiore a 1770 N/mm2 e carico di rottura della fune minimo 63 kN, è intrecciata in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. I rinforzi sono costituiti da nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm conforme alla norma EN 10218e galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, od altro sistema di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. I pannelli in fune d'acciaio sono abbinati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida per la redazione di capitolati per l'impiego di LL.PP. del 12/05/2006 e con le UNI EN 10223 3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223 3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento superiore al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm. galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) Cerio Lantanio conforme alla EN 10244 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. La galvanizzazione, inoltre, dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1770 N/mm2 I pannelli di rete in fune a trefoli d'acciaio zincato saranno ancorati alla roccia con densità pari a n. I ancoraggi per ogni angolo del pannello e in ogni caso posti ad interasse non superiore a 3,00 m mediante ancoraggi in barra d'acciaio da computarsi a parte. Inoltre, le dimensioni di massima dei pannelli non dovranno essere superiori a 18,00 m2. Il collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, sarà realizzato con funi d'acciaio della stessa tipologia e diametro di quella costituente l'orditura della maglia, in modo da creare una idonea cucitura fra gli stessi. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. euro (novantasei/84)	mq	96,84
Nr. 14436 L.02.065.01	Ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme UNI ISO 10624 2; UNI ISO 2408) anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2; con carico di rottura minimo di 161.3 kN, completi, ad un'estremità, di redancia zincata e manicotto di alluminio chiusi a pressione oleodinamica (per il passaggio della fune) ed all'altra estremità con punta libera, per rete metallica a doppia torsione. In opera mediante perforazioni del diametro minimo 41 (terminale 38 mm) e successiva cementazione mediante malta antiritiro fino a rifiuto. Compreso ogni altro onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. lunghezza ancoraggio 1 mt. euro (centoventinove/50)	cad	129,50
Nr. 14437 L.02.065.02	idem c.s. ...lunghezza ancoraggio 2 mt. euro (cento settantacinque/09)	cad	175,09
Nr. 14438 L.02.065.03	idem c.s. ...lunghezza ancoraggio 3 mt. euro (duecentoventi/97)	cad	220,97
Nr. 14439 L.02.066.01	Ancoraggio, costituito da barra continua in acciaio FeB44k filettata in testa del diametro di 24 mm, munita di piastra, golfare (per il passaggio della fune) e dispositivo di bloccaggio, per rete metallica a doppia torsione. In opera mediante perforazioni del diametro minimo 41 (terminale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE (SpCap 16)			
Prove di laboratorio (terre) Apertura campioni, esame e descrizione (ASTM D 653, D 2488) (Cap 146)			
<nessuna> (SbCap 0)			
Nr. 14453 M.01.001	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, etc.) mediante estrusione, compresa l'esecuzione di prove speditive con Pocket Penetromer e/o Torvane. euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 14454 M.01.002	Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore. euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 14455 M.01.003	Apertura e descrizione di campione indisturbato cubico. euro (trentadue/45)	cad	32,45
Nr. 14456 M.01.004	Fotografia del campione (1 copia a colori). euro (tre/64)	cad	3,64
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GENERALI (ASTM D 2216-80, D 2974-87, ASTM D 854, C 127, ASTM D 4253-83, D 4254-83) (SbCap 111)			
Nr. 14457 M.01.005	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale (ASTM D2216) . euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 14458 M.01.006	Determinazione della massa volumica allo stato naturale mediante fustella tarata (BS1377T15/e). euro (dieci/81)	cad	10,81
Nr. 14459 M.01.007	Determinazione del peso specifico dei granuli (media di almeno due misurazioni) (ASTM D854). euro (trentadue/45)	cad	32,45
Nr. 14460 M.01.008	Determinazione della massa volumica allo stato naturale mediante posata idrostatica (ASTM D1188). euro (quindici/37)	cad	15,37
Nr. 14461 M.01.009	Determinazione del tenore in carbonati (ASTM D4373). euro (ottantacinque/39)	cad	85,39
Nr. 14462 M.01.010	Determinazione del contenuto di sostanze organiche (Procedura DM 11.5.1992). euro (quarantadue/69)	cad	42,69
Nr. 14463 M.01.011	Determinazione della densità minima e massima su terreni incoerenti (ASTM D2049). euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Analisi granulometrica (ASTM D 421-85, D 422-63, D 1140-71, D 2217-85) (SbCap 112)			
Nr. 14464 M.01.012	Analisi granulometrica - Per vagliatura per via secca con un massimo di 8 vagli (ASTM D422). euro (cinquantaquattro/08)	cad	54,08
Nr. 14465 M.01.013	Analisi granulometrica - Per vagliature per via umida con un massimo di 8 vagli (ASTM D422). euro (settanta/02)	cad	70,02
Nr. 14466 M.01.014	Sovrapprezzo alle voci precedenti per quantità di materiale >5 Kg (per ogni Kg di eccedenza). euro (otto/54)	cad	8,54
Nr. 14467 M.01.015	Sovrapprezzo alle voci precedenti per numero di vagli >8 (per ogni vaglio in eccedenza). euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 14468 M.01.016	Analisi granulometrica - Per sedimentazione determinazione del peso specifico (ASTM D422). con areometro, esclusa euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 14469 M.01.017	Analisi granulometrica - Per sedimentazione con pipetta di Andreasen (BS 1377: Part 2 : 1990). euro (sessantacinque/46)	cad	65,46
Nr. 14470 M.01.018	Analisi granulometrica - Determinazione della percentuale di materiale passante allo 0,074 mm.(ASTM D1140). euro (ventiuno/07)	cad	21,07
Determinazione dei limiti di consistenza (ASTM D 427-83, D 4318-84, D 4983-89) (SbCap 113)			
Nr. 14471 M.01.019	Limite di Liquidità e di Plasticità congiuntamente (ASTM D4318). euro (sessantaquattro/33)	cad	64,33
Nr. 14472 M.01.020	Limite di Liquidità con il metodo del Cono di Penetrazione (BS 1377: Part 2 : 1990) e di Plasticità congiuntamente (ASTM D4318). euro (settantasette/99)	cad	77,99
Nr. 14473	Limite di ritiro (ASTM D4943).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
M.01.021	euro (sessantaquattro/33)	cad	64,33
Prova di compressione edometrica (ASTM D 2435-80, D 4186-82, D 4546-85) (SbCap 114)			
Nr. 14474 M.01.022	Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati su provino 20 100 mm,con il mantenimento di ogni gradino per un intervallo di tempo <= 24 ore, con sollecitazione <= 6,4 Mpa,per un numero di 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico (ASTM D2435). euro (duecentoquindici/18)	cad	215,18
Nr. 14475 M.01.023	Sovrapprezzo alla voce precedente per la determinazione dei coefficienti Cv, Eed compresa la preparazione dei diagrammi cedimento Log t e Eed Logsvv (per ogni livello di carico) spazio (ASTM D2435). euro (quarantadue/69)	cad	42,69
Nr. 14476 M.01.024	Sovrapprezzo alla voce M.01.022 per l'esecuzione di cicli di carico e scarico, per ogni ciclo. euro (settantacinque/71)	cad	75,71
Nr. 14477 M.01.025	Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria, nel caso in cui sia necessario il mantenimento del carico oltre le 24 ore. euro (trentadue/45)	cad	32,45
Nr. 14478 M.01.026	Determinazione della pressione di rigonfiamento a volume costante in enometro con variazioni di carico <= 24 Kpa (per ogni determinazione) (ASTM D4546). euro (ventiuno/07)	cad	21,07
Nr. 14479 M.01.027	Determinazione della deformazione di rigonfiamento ad una pressione definita, applicata a secco eseguita da imbibizione del provino (per ogni determinazione) (ASTM D4546). euro (trentadue/45)	cad	32,45
PROVA DI PERMEABILITA' (SbCap 115)			
Nr. 14480 M.01.028	Prova di permeabilità diretta per terreni con $K > 10E-5$ cm/s eseguita a carico costante (ASTM D2434). euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Nr. 14481 M.01.029	Prova di permeabilità diretta per terreni con $K < 10E-5$ cm/s eseguita a carico variabile (ASTM D2434). euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Nr. 14482 M.01.030	Prova di permeabilità diretta, eseguita a carico variabile nel corso di una endometria . euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 14483 M.01.031	Prova di permeabilità diretta per terreni con $K \leq 10E-5$ cm/s, eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di sconfinamento definita. euro (centonovantaquattro/12)	cad	194,12
PROVA DI ROTTURA A DILATAZIONE TRASVERSALE LIBERA, PER CIASCUN PROVINO (ASTM D 2166-85) (SbCap 116)			
Nr. 14484 M.01.032	Prova di compressione non confinata su terreni con resistenza 1Mpa, su provino di diametro fino a 40 mm, compresi il calcolo e la preparazione del grafico s def (ASTM D2166). euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 14485 M.01.033	Prova di compressione non confinata su provino di roccia lapidea tenera compresi il calcolo e la preparazione del grafico s def (ASTM D2166). euro (cinquantaquattro/08)	cad	54,08
Nr. 14486 M.01.034	Sovrapprezzo alle voci precedenti per il rilievo delle deformazioni con comparatori millesimali sulla superficie laterale. euro (quarantadue/69)	cad	42,69
PROVA DI ROTTURA PER COMPRESSIONE TRIASSIALE (ASTM D 2850-87) (SbCap 117)			
Nr. 14487 M.01.035	Prova di compressione triassiale UU (non consolidata, non drenata) su provini aventi diametro <= 40 mm ed altezza <= 80 mm (procedura standard 3 provini) (ASTM D2850). euro (duecentosettanta/96)	cad	270,96
Nr. 14488 M.01.036	idem c.s. ...provini) con saturazione (ASTM D2850). euro (trecentocinquanta/66)	cad	350,66
Nr. 14489 M.01.037	idem c.s. ...provini) con saturazione e misura della pressione dei pori (ASTM D2850). euro (quattrocentonove/86)	cad	409,86
Nr. 14490 M.01.038	Prova di compressione triassiale CIU (consolidata, non drenata) su provini aventi diametro <= 40 mm ed altezza <= 80 mm (procedura standard 3 provini) con saturazione e misura della pressione dei pori (ASTM D4767). euro (quattrocentotrentadue/63)	cad	432,63
Nr. 14491	Prova di compressione triassiale CID (consolidata, drenata) su provini aventi diametro <= 40 mm ed altezza <= 80 mm (procedura standard 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
M.01.039	provini) con saturazione (Racc.A.G.I). euro (cinquecentoquarantasei/48)	cad	546,48
Nr. 14492 M.01.040	Sovrapprezzo per provini di diametro compresa tra 40 e 100 mm. Procedura standard 3 provini. euro (centosettanta/78)	cad	170,78
PROVE DINAMICHE E CICLICHE DI LABORATORIO (SbCap 118)			
Nr. 14493 M.01.041	Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro uguale o maggiore di 50 mm, comprensiva di n. 10 determinazioni del modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso di volume e del contenuto d'acqua del provino (ASTM D 4015/95). Cadauno. euro (cinquecentonovantasette/72)	cad	597,72
Nr. 14494 M.01.042	Taglio torsionale ciclico eseguito su provino saturato e consolidato su uno stato tensionale isotropo. Cadauno. euro (ottocentocinquantatre/88)	cad	853,88
Nr. 14495 M.01.043	Prova triassiale ciclica per la misura delle proprietà dinamiche dei terreni ad alti livelli deformativi. Per ogni provino. euro (settecentonovantasei/95)	cad	796,95
Nr. 14496 M.01.044	Prova triassiale ciclica su singolo provino, spinta sino alla rottura, finalizzata allo studio dei meccanismi di liquefazione dei terreni incoerenti saturi. Per ogni provino. euro (settecentoquaranta/03)	cad	740,03
PROVE DI ROTTURA PER TAGLIO DIRETTO (SbCap 119)			
Nr. 14497 M.01.045	Prova di taglio diretto consolidata drenata con velocità di deformazione stabilita in base ai valori Cd calcolati in fase di consolidazione (procedura standard 3 provini) (ASTM D3080), compreso il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento tempo relativi alla fase di consolidazione (ASTM D3080). euro (quattrocentoquarantanove/08)	cad	449,08
Nr. 14498 M.01.046	Sovrapprezzo alla prova di taglio diretto per la determinazione della resistenza residua, con almeno 6 cicli di taglio dopo il primo (procedura standard 3 provini) (ASTM D3080). euro (duecentoottantaquattro/63)	cad	284,63
Nr. 14499 M.01.047	Determinazione della resistenza residua mediante Taglio torsionale su provino anulare di diam. interno di 70 mm ed esterno di 100 mm, con apparecchiatura multistage, compresa la fase di consolidazione ed il rilievo delle deformazioni verticali in fase di torsione (BS 1377 : Part 7 : 1990). Per ogni determinazione. euro (quattrocentocinquantacinque/40)	cad	455,40
PROVA DI COSTIPAMENTO (PROCTOR) (ASTM D 698-78, D 1157-78, D 1158-84, D 2168-80) (SbCap 120)			
Nr. 14500 M.01.048	Prova di compattazione ad energia "standard" in fustella da 4" con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua (ASTM D698) . euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 14501 M.01.049	Prova di compattazione ad energia "standard" in fustella da 6" con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua (ASTM D698) . euro (centosessantacinque/09)	cad	165,09
Nr. 14502 M.01.050	Prova di compattazione ad energia "modificata" in fustella da 4 con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua (ASTM D1557) . euro (centosessantacinque/09)	cad	165,09
Nr. 14503 M.01.051	Prova di compattazione ad energia "modificata" in fustella da 6" con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua (ASTM D1557). euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 14504 M.01.052	Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato ad umidità e densità predeterminate, escluse la confezione del provino (CNR UNI 10009). euro (sessantaquattro/90)	cad	64,90
Nr. 14505 M.01.053	Sovrapprezzo alla voce precedente per imbizione "standard" del provino (4 giorni) , con misura del rigonfiamento (CNR UNI 10009). euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 14506 M.01.054	Confezione del provino per prova CBR con diametro <= 40 mm ad umidità e densità predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante addensamento e correzione dell'umidità (CNR UNI 10009). euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
Nr. 14507 M.01.055	Confezione del provino per prova CBR con diametro compreso tra 40 e 100 mm ad umidità e densità predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante addensamento e correzione dell'umidità (CNR UNI 10009). euro (settantanove/70)	cad	79,70
Nr. 14508 M.01.056	Confezione del provino per prova CBR con diametro compreso tra 101 e 150 mm ad umidità e densità predeterminate, partendo da materiale rimaneggiato, mediante addensamento e correzione dell'umidità (CNR UNI 10009).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantanove/70)	cad	79,70
PROVE SU ROCCIA (SbCap 121)			
Nr. 14509 M.01.057.01	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE (ISRM 1979). della densità secca, della porosità e del peso specifico con essiccazione a 110° C e pesata idrostatica, per ogni determinazione. euro (ventinove/60)	cad	29,60
Nr. 14510 M.01.057.02	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE (ISRM 1979). del contenuto in acqua, per ogni determinazione. euro (trentauno/31)	cad	31,31
Nr. 14511 M.01.058	PREPARAZIONE DEL PROVINO (CAROTATURA)Preparazione del provino tramite carotatura. euro (settantacinque/14)	cad	75,14
Nr. 14512 M.01.059	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DIIMBIBIZIONE (R.D. n. 2232 - p.7)determinazione del coefficiente di imbibizione, con essiccazione a 110°C, con immersione in acqua distillata e relative pesate. euro (quarantaotto/39)	cad	48,39
Nr. 14513 M.01.060	TRATTAMENTO A CICLI DI GELO E DISGELO (CNR anno XIV n. 80 - 1980; tempo minimo tecnicorichiesto: 6 settimane) (R.D. n. 2232 p.8; tempo minimo tecnico richiesto: 2 settimane)Trattamento a cicli successivi di gelo e disgelo, eseguita in venti cicli, per ogni provino. euro (centocinquanta/85)	cad	150,85
Nr. 14514 M.01.061.01	COMPRESSIONE UNIASSIALE (ISRM 1979). con determinazione del carico di rottura, compreso il taglio e la rettifica della faccia superiore ed inferiore del provino, per ogni provino. euro (centootto/16)	cad	108,16
Nr. 14515 M.01.061.02	COMPRESSIONE UNIASSIALE (ISRM 1979). con determinazione del carico di rottura e del modulo elastico, compreso il taglio e la rettifica della faccia superiore ed inferiore del provino, per ogni provino. euro (duecentocinquanta/47)	cad	250,47
Nr. 14516 M.01.061.03	COMPRESSIONE UNIASSIALE (ISRM 1979). con determinazione del carico di rottura, del modulo elastico e del coefficiente di Poisson, compreso il taglio e la rettifica della faccia superiore ed inferiore del provino, per ogni provino. euro (quattrocentoventiuno/25)	cad	421,25
Nr. 14517 M.01.062	COMPRESSIONE TRIASSIALE (ISRM 1983) compressione triassiale con determinazione del modulo elastico e del coefficiente di Poisson, compreso il taglio e la rettifica della faccia superiore ed inferiore del provino (prova standard eseguita su tre provini). euro (novecentodieci/80)	cad	910,80
Nr. 14518 M.01.063	COMPRESSIONE UNIASSIALE A CARICO COSTANTEcompressione uniassiale a carico costante nel tempo (Creep), costo fisso per ogni prova. euro (trecentodiciotto/78)	cad	318,78
Nr. 14519 M.01.064	COMPRESSIONE UNIASSIALE A CARICO COSTANTE, COSTO PER OGNI GIORNO (sovrapprezzo per ogni giorno di mantenimento del carico costante)compressione uniassiale a carico costante nel tempo (Creep), costo per ogni giorno di prova compresa la lettura. euro (ventisei/75)	cad	26,75
Nr. 14520 M.01.065	PROVA A TRAZIONE INDIRETTA TIPO "BRASILIANA" (ISRM 1978)prova a trazione indiretta tipo "brasiliana", eseguita su almeno dieci provini, compresa la preparazione del provino, per ogni provino. euro (cinquantadue/94)	cad	52,94
Nr. 14521 M.01.066	PREPARAZIONE DEL PROVINO PER PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI LISCIpreparazione provino (tempo tecnico minimo: 28 giorni). euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 14522 M.01.067	PREPARAZIONE DEL PROVINO PER PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI NATURALIpreparazione provino (tempo tecnico minimo: 28 giorni). euro (duecentosedici/32)	cad	216,32
Nr. 14523 M.01.068	PROVA DI TAGLIO CON APPARECCHIO HOEK SU GIUNTI LISCI O NATURALI (ISRM 1974)prova di taglio con apparecchio Hoek su giunti lisci o naturali, (prova standard eseguita su tre provini). euro (quattrocentoventiuno/25)	cad	421,25
Nr. 14524 M.01.069	DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI BARTON (ISRM 1978)rilevo della rugosità dei giunti, con determinazione dei profili di Barton (almeno quattro profili), con calcolo dell'indice JRC, compresa elaborazione e rappresentazione grafica, per ogni profilo. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 14525 M.01.070	TILT TESTtilt test su blocchi di diverse dimensioni (prova eseguita con almeno dieci determinazioni), per ogni determinazione. euro (sette/40)	cad	7,40
Nr. 14526 M.01.071	PROVA LOS ANGELES (CNR VII n. 34-1973)determinazione perdita di peso per abrasione di aggregati lapidei con apparecchio Los Angeles, per classe. euro (centocinquanta/85)	cad	150,85
Nr. 14527 M.01.072	POINT LOAD TEST (ISRM 1985)determinazione resistenza al punzonamento rilevato su una media di più rotture, per ogni rottura. euro (trentanove/28)	cad	39,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14528 M.01.073	PROVA A FLESSIONE (UNI 9724)determinazione resistenza alla flessione, compresa la preparazione del provino (prova eseguita con un minimo di cinque rotture), per ogni rottura. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 14529 M.01.074.01	MISURA DELLA VELOCITÀ ULTRASONICA DELLE ONDE ELASTICHE (ASTM D 2845 90)misura della velocità ultrasonica delle onde elastiche, esclusa la preparazione del provino. onde di compressione o primarie Vp. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 14530 M.01.074.02	idem c.s. ...onde di taglio o secondarie Vs. euro (cinquantanove/77)	cad	59,77
Nr. 14531 M.01.075	PROVA SCLEROMETRICA (ISRM 1978\UNI 9189)per la determinazione dell'indice di rimbalzo eseguita su rocce o calcestruzzi (minimo dieci rimbalzi per ogni determinazione) a determinazione. euro (quindici/37)	cad	15,37
Nr. 14532 M.01.076	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA (UNI EN 13755:2002)determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica espressa come media di 6 prove eseguite su altrettanti provini cubici (70x70x70 mm), esclusa la preparazione dei provini. euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 14533 M.01.077	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE (App. C UNI EN 1341; App. B UNI EN 1342:2003)determinazione della resistenza all'abrasione con abrasivometro espressa come media di 6 prove condotte su altrettanti provini di forma prismatica dimensioni massime (160x160x50 mm) aventi facce lisce, esclusa la preparazione dei provini. euro (duecentosettantatre/24)	cad	273,24
Nr. 14534 M.01.078	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (App. D UNI EN 1341:2003; App. C UNI EN 1342:2003)determinazione della resistenza allo scivolamento espressa come media di 12 prove condotte su 6 provini (2 prove per ciascun provino nei due versi) aventi dimensioni 140 x 140 x 20 mm, esclusa la preparazione dei provini. euro (duecentoventidue/01)	cad	222,01
Nr. 14535 M.01.079	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 1926:1999)determinazione della resistenza a compressione espressa come media di 6 prove eseguite su altrettanti provini cubici (70x70x70 mm) aventi almeno due facce opposte lisce e parallele, esclusa la preparazione dei provini. Per ogni provino. euro (centodiciannove/55)	cad	119,55
Nr. 14536 M.01.080	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372:1999)determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato espressa come media di 10 prove eseguite su altrettanti provini prismatici aventi dimensioni 240x80x40 mm, esclusa al preparazione dei provini. euro (duecentootantaquattro/63)	cad	284,63
Nr. 14537 M.01.081	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO GELO/DISGELO (UNI EN 12371:2001)trattamento a 48 cicli di gelo disgelo come da norma su 6 provini cubici di dimensioni 70x70x70 mm e determinazione della resistenza alla compressione finale. Il risultato viene riferito alla resistenza alla compressione su provini analoghi non trattati al gelo disgelo. Esclusa la determinazione della resistenza a compressione iniziale; esclusa la preparazione dei provini. euro (trecentosettantacinque/71)	cad	375,71
Nr. 14538 M.01.082	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO DOPO GELO/DISGELO (UNI EN 12372:2001)trattamento a 48 cicli di gelo disgelo come da norma su 10 provini prismatici di dimensioni 240x80x40 mm e determinazione della resistenza alla flessione finale. Il risultato viene riferito alla resistenza alla flessione su provini analoghi non trattati al gelo disgelo. Esclusa la determinazione della resistenza a flessione iniziale; esclusa la preparazione dei provini. euro (cinquecentoventitre/71)	cad	523,71
Nr. 14539 M.01.083	PROVA DI RESISTENZA ALL'USURA MEDIANTE TRIBOMETROProva di resistenza all'usura mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2234. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (centosessanta/53)	Cad	160,53
Prove in sito (Cap 147)			
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT) ASTM (D3441-79, D3441-86) (SbCap 122)			
Nr. 14540 M.02.001	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale di cantiere. euro (uno/58)	km	1,58
Nr. 14541 M.02.002.01	Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica, in corrispondenza di ciascun punto di prova compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione" ANISIG. Per ogni installazione, compreso la prima, per prove fino a 25 tonnellate; euro (duecentocinquantauno/71)	cad	251,71
Nr. 14542 M.02.002.02	idem c.s. ...per prove da 25,01 tonnellate e fino a 80 tonnellate; euro (trecentonovantadue/96)	cad	392,96
Nr. 14543 M.02.003	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico tipo modello Olandese " GOUDA" o equivalente, con spinta inferiore a 20 ton., con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta (qc) e dell'attrito laterale (RI) ogni 20 cm. e realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione" ANISIG, compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto esplicativo. Per ogni metro lineare e per profondità comprese fino al limite di potenza dell'apparecchio . euro (treantauno/47)	ml	31,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14544 M.02.004	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico tipo modello Olandese " GOUDA" o equivalente, con spinta superiore a 20 ton. e fino a 80 ton. , con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta (qc) e dell'attrito laterale (RI) ogni 20 cm. e realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione" ANISIG, compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto esplicativo. Per ogni metro lineare e per profondità comprese fino al limite di potenza dell'apparecchio . euro (quarantanove/14)	ml	49,14
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (SCPT) CON PENETRO=METRI TIPO PESANTE E SUPERPESANTE (DPH e DPSH) (ISSMEF-1988) (SbCap 123)			
Nr. 14545 M.02.006	Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica, in corrispondenza di ciascun punto di prova compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità tecnologiche e norme di misurazione ANISIG. Per ogni installazione, compreso la prima. euro (duecentoventiotto/31)	cad	228,31
Nr. 14546 M.02.008	Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente 50 73 kg., corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, con altezza di caduta pari a cm 75, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG", compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto esplicativo. Per ogni metro lineare e per profondità fino al limite di resistenza del terreno. euro (trentasei/77)	ml	36,77
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (SCPT) CON PENETRO=METRI TIPO LEGGERO E MEDIO (DPL e DPM) (ISSMFE-1988) (SbCap 124)			
Nr. 14547 M.02.010	Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica, in corrispondenza di ciascun punto di prova compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguita con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità tecnologiche e norme di misurazione ANISIG. Per ogni installazione, compreso la prima. euro (centocinquanta/20)	cad	152,20
Nr. 14548 M.02.011	Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 10 30 kg., corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, con altezza di caduta pari a cm. 20, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG", compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto esplicativo. Per ogni metro lineare e per profondità fino al limite di resistenza del terreno. euro (ventiquattro/28)	ml	24,28
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE A PUNTA ELETTRICA E/O MUNITA DI PIEZOCONO (CPTE e CPTU) ASTM (D3441-79, D3441-86) - ISSMFE 1988 (SbCap 125)			
Nr. 14549 M.02.013	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica munita di punta elettrica e/o di piezocono , compreso il viaggio del personale di cantiere. euro (uno/58)	km	1,58
Nr. 14550 M.02.013.01	Installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU), in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, in aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG".. Per ogni installazione compresa la prima. per prove fino a 20 tonnellate; euro (trecentoquarantaquattro/47)	cad	344,47
Nr. 14551 M.02.013.02	idem c.s. ...per prove da 20,01 tonnellate e fino a 80 tonnellate; euro (quattrocentoottantacinque/71)	cad	485,71
Nr. 14552 M.02.014.01	Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU), eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 ton., con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta (qc), dell'attrito laterale (RI), della pressione nei pori (U) e della deviazione della punta verticale, fino al limite di potenza dell'apparecchio o alla massima deviazione della punta consentita, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG", compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto finale. Per ogni metro lineare. per prove fino a 20 tonnellate; euro (quarantatre/08)	ml	43,08
Nr. 14553 M.02.014.02	idem c.s. ...per prove da 20,01 tonnellate e fino a 80 tonnellate; euro (quarantaotto/58)	ml	48,58
Nr. 14554 M.02.015.01	Esecuzione durante prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale (AU), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG", compreso l'onere della presentazione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto finale. Per ogni ora di prova. per prove fino a 20 tonnellate; euro (centosettantadue/23)	cad	172,23
Nr. 14555 M.02.015.02	idem c.s. ...per prove da 20,01 tonnellate e fino a 80 tonnellate; euro (duecentoquarantadue/86)	cad	242,86
PROVE PRESSIOMETRICHE (PM) (ASTM D4719-87) (SbCap 126)			
Nr. 14556 M.02.018	Installazione di attrezzatura per prova pressiometrica durante le fasi dei sondaggi a rotazione con idonee attrezzature con esclusione dell'esecuzione del preforo da compensarsi a parte. Per ogni installazione fino a 20 metri.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centotredici/78)	cad	113,78
Nr. 14557 M.02.019	idem c.s. ...ogni installazione superiore a 20,01 metri. euro (duecentoventisette/58)	cad	227,58
Nr. 14558 M.02.020.01	Prova pressiometrica eseguita con pressimetro tipo Menard e sonda (da 44 a 60 mm., con un minimo di 10 gradini di carico e letture delle variazioni volume a 15 30 60 120 secondi per la misura della pressione di scorrimento o di fluage (pf), della pressione limite (pl) e del modulo di deformazione (Em), compreso l'onere della presentazione dei risultati degli elaborati grafici e del rapporto finale. Per ogni prova fino a 30 metri. euro (trecentoventidue/52)	cad	322,52
Nr. 14559 M.02.020.02	idem c.s. ...rapporto finale. Sovrapprezzo per ogni prova superiore a 30 metri. euro (cinquanta/00)	cad	50,00
PROVE DI CARICO SU PIASTRA, DETERMINAZIONE DELLA DENSITA' IN SITO, CBR IN SITO (SbCap 127)			
Nr. 14560 M.02.021	Determinazione del Modulo di Deformazione Md con prova di carico su PIASTRA del diametro di 30 cm, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. Fornitura da parte del Committente del mezzo di contrasto. Norma Svizzera SNV 70317 Norme Svizzera SNV670317 a CNR BBoll.Uff. (Norme Tecniche) anno XXVI n.146. Comprensiva dell'elaborazione dei dati. euro (trecentotrentaquattro/72)	cad	334,72
Nr. 14561 M.02.023	Determinazione della Densità in sito col metodo del volumometro a sabbia, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (ASTM D1556). euro (settantaotto/10)	cad	78,10
Nr. 14562 M.02.024	Determinazione della Densità in sito col metodo del volumometro a membrana, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. euro (sessantacinque/08)	cad	65,08
Nr. 14563 M.02.025	Determinazione della portanza CBR in posto Standard Test Method for CBR of Soil in Place, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. Fornitura da parte del Committente del carico di contrasto (ASTM D4429). euro (trecentotrentaquattro/72)	cad	334,72
PROVE DI CARICO SU PIASTRA ELICOIDALE DI PROFONDITA' (screw-plate-test) (SbCap 128)			
Nr. 14564 M.02.026	Installazione di attrezzatura per prova di carico su piastra elicoidale (screw plate test), comprensivo delle operazioni di infissione della piastra elicoidale nel terreno fino alle quote di prova. Per ogni installazione fino a 10 metri. euro (centosessanta/14)	cad	160,14
Nr. 14565 M.02.027	idem c.s. ...ogni installazione superiore a 10 metri. euro (duecentosessantasei/89)	cad	266,89
Nr. 14566 M.02.028	Prova di carico su piastra elicoidale del diametro di (16.2 cm., comprendente un cilco di carico scarico ricarico, eseguiti con gradini di carico e relative misure dei cedimenti dopo 3 6 9 minuti dell'applicazione del carico e spinti fino al raggiungimento della rottura del terreno o fino ad un carico max di 10 kg., compreso l'onere della presentazione dei risultati con elaborati grafici ed interpretazione della prova, con valutazione del modulo di elasticità (Eu), del carico di snervamento (qs) e del carico di rottura (ql). Per ogni prova. euro (quattrocentoventisette/01)	cad	427,01
ESECUZIONE DI LETTURA INCLINOMETRICA (SbCap 129)			
Nr. 14567 M.02.029	Misura inclinometrica con strumentazione di precisione eseguita in foro di sondaggio opportunamente condizionato con passo di 1 metro. Comprensiva di elaborazione dati. Per verticali fino a 25 metri. euro (centonovantaotto/02)	cad	198,02
Nr. 14568 M.02.030	idem c.s. ...fino a 50 metri. euro (trecentodieci/69)	cad	302,69
Nr. 14569 M.02.031	idem c.s. ...fino a 100 metri. euro (cinquecentoventiotto/14)	cad	528,14
Nr. 14570 M.02.032	Misura inclinometrica con strumentazione di precisione eseguita in foro di sondaggio opportunamente condizionato con passo di 0,50 metro. Comprensiva di elaborazione dati. Per verticali fino a 25 metri. euro (duecentonovantasette/03)	cad	297,03
Nr. 14571 M.02.033	idem c.s. ...fino a 50 metri. euro (cinquecentoquattro/48)	cad	504,48
Nr. 14572 M.02.034	idem c.s. ...fino a 100 metri. euro (settecentotrentanove/40)	cad	739,40
ESECUZIONE DI LETTURA DEL LIVELLO DELL'ACQUA IN PIEZOMETRO (SbCap 130)			
Nr. 14573 M.02.035	Rilievo di falda acquifera in piezometro già predisposto, compresa la restituzione grafica. euro (undici/44)	cad	11,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14574 M.02.036	Prova di permeabilità a diversi valori di pressione (2,4,6,4,2 atm) e a quote variabili, eseguita sia in avanzamento che in risalita, previa introduzione di tubo per l'adduzione dell'acqua, munito di otturatori ad espansione, con l'avvertenza di mantenere il valore della pressione costante per 30 minuti primi dopo il raggiungimento delle condizioni di regime, compresi tutti gli oneri, esclusa la perforazione, compensata a parte, e con l'osservanza delle modalità esecutive stabilite dall'A.G.I. Per l'allestimento di ogni prova. euro (duecentotrenta/24)	cad	230,24
Nr. 14575 M.02.037	idem c.s. ...dall'A.G.I. Per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti primi di immissione dell'acqua. euro (centotrenta/66)	cad	130,66
Nr. 14576 M.02.038	Prova di permeabilità eseguita in appositi fori trivellati di diametro non inferiore a 150 mm e della profondità di 5,00 m. Compresi: la cementazione del primo tratto fino a 5,00 m, la riproforazione dello stesso con diametro 130 mm, l'avanzamento per ulteriori 5,00 m, l'introduzione del tubo per l'adduzione dell'acqua (munito di Paker per l'isolamento del tratto da 5 a 10 m.), l'esecuzione della prova con 5 valori di pressione di iniezione (2,4,6,4,2 atm) mantenendo costante la pressione per 30 minuti dopo il raggiungimento delle condizioni di regime; la ricementazione dell'intero foro, la riproforazione con diametro 101 mm, l'avanzamento per ulteriori 5 m. e la ripetizione della prova, con le stesse modalità precedenti, nel tratto tra 10 e 15 m.; la ripetizione delle operazioni, con diametro 85 mm, si da provare il tratto tra 15 e 20 m. di profondità. Il tutto in conformità delle prescrizioni A.G.I., compreso l'onere relativo all'approntamento dei macchinari e mezzi d'opera, all'approvvigionamento di acqua, energia, pompe, prestazioni di qualsiasi genere ed eventuali sostituzioni compreso altresì l'elaborazione dei dati ed il rapporto conclusivo. Per ogni allestimento. euro (duemiladuecentoventitre/46)	cad	2'223,46
Nr. 14577 M.02.039	idem c.s. ...conclusivo. Per ogni ora di prova o frazione di ora superiore a 30 minuti di immissione d'acqua. euro (duecentonove/84)	cad	209,84
ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST (S.P.T.) (ASTM 1586-67, ISSXIFE 1976) (SbCap 131)			
Nr. 14578 M.02.040.01	Prove eseguita nel corso di sondaggi a rotazione e realizzata con campionatore tipo Raymond e/o a punta conica, con dispositivo automatico dello sganciamento del maglio del peso di 63.5 kg. ed altezza di caduta di 76 cm., escluso l'onere per l'esecuzione del foro e compreso l'onere per l'allestimento dell'attrezzatura fino alla profondità da indagare, l'onere della presentazione e della elaborazione dei dati, del rapporto sulla prova e quant'altro occorre per dare la prova completa: per ogni prova da metri 0 a metri 20. euro (centoventiuno/19)	cad	121,19
Nr. 14579 M.02.040.02	idem c.s. ...da metri 20 a metri 40. euro (centoquarantauno/37)	cad	141,37
Nr. 14580 M.02.040.03	idem c.s. ...da metri 40 a metri 60. euro (centosessantauno/57)	cad	161,57
ESECUZIONE DI PROVE DI RESISTENZA AL TAGLIO (Vane Test) (SbCap 132)			
Nr. 14581 M.02.041.01	Prova di resistenza al taglio eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, escluso l'onere per l'esecuzione del foro e compreso l'onere per l'allestimento dell'attrezzatura fino alla profondità da indagare, l'onere della presentazione e della elaborazione dei dati, del rapporto sulla prova e quant'altro occorre per dare la prova completa: per ogni prova da metri 0 a metri 15. euro (centocinquantaotto/26)	cad	158,26
Nr. 14582 M.02.041.02	idem c.s. ...da metri 15 a metri 30. euro (centonovantasette/84)	cad	197,84
ESECUZIONE DI PROVE DILATOMETRICHE (DMT) (SbCap 133)			
Nr. 14583 M.02.042.01	Prova dilatometrica eseguita nel corso di sondaggi a rotazione o di prove penetrometrica statica, escluso l'onere per l'esecuzione del foro e compreso l'onere della presentazione e della elaborazione dei dati, del rapporto sulla prova e quant'altro occorre per dare la prova completa. per ogni prova da metri 0 a metri 15. euro (centosettantatre/18)	cad	173,18
Nr. 14584 M.02.042.02	idem c.s. ...da metri 15 a metri 30. euro (duecentocinquantanove/77)	cad	259,77
PROVE NON DISTRUTTIVE SU STRUTTURE (SbCap 134)			
Nr. 14585 M.02.043	Analisi microsismica dei materiali costituenti la struttura, con metodi acustici impulsivi, per indagare sulle anomalie, con strumentazione e metodologia in conformità alle normative UNI 9524 abbinata a battute sclerometriche secondo UNI 9189. Per ogni punto. euro (diciotto/98)	cvad	18,98
Nr. 14586 M.02.044	Rilevamento di ferri di armatura mediante metodi elettromagnetici con l'utilizzo di attrezzatura digitale e restituzione a scala opportuna delle maglie risultanti. Per ogni rilievo. euro (trecentosedici/25)	cad	316,25
Nr. 14587 M.02.045	Controllo sulla omogeneità dei calcestruzzi mediante il rilievo, la registrazione della velocità di propagazione di onde longitudinali od ultrasuoni con frequenze comprese tra 27 e 250 KHz, realizzate con apparecchio di misura dotato di visione oscilloscopica ed amplificazione calibrata per il riconoscimento e normalizzazione del segnale di transito tra due coppie di sensori TR disposti a distanze non superiori a ml 0.80 secondo maglie il più possibile regolari compatibilmente con la geometria della struttura che dovrà risultare pulita, priva di incrostazioni di alcun genere. Per ogni controllo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentoquindici/05)	cad	215,05
Prospezioni geofisiche (Cap 148) <nessuna> (SbCap 0)			
Nr. 14588 M.03.001	Installazione di attrezzatura per prospezioni geosismiche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima. euro (settantasette/13)	cad	77,13
Nr. 14589 M.03.002.01	Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, consistente nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde "P" utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 50 metri minimo e rilievo dei tempi di andata e ritorno con almeno tre registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con sezioni sismostratigrafiche a scala adeguata. Per ogni metro lineare di stendimento. con sismografo di almeno 12 canali; euro (undici/77)	ml	11,77
Nr. 14590 M.03.002.02	idem c.s. ...di almeno 24 canali; euro (diciotto/10)	ml	18,10
Nr. 14591 M.03.003.01	Prospezione sismica a rifrazione per la costruzione sismostratigrafica dei terreni, consistente nel rilevamento dei tempi di arrivo delle onde "S" utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 50 metri minimo e rilievo dei tempi di andata e ritorno con almeno tre registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con sezioni sismostratigrafiche a scala adeguata. Per ogni metro lineare di stendimento. con sismografo di almeno 12 canali; euro (ventitre/52)	ml	23,52
Nr. 14592 M.03.003.02	idem c.s. ...di almeno 24 canali; euro (trentasei/19)	ml	36,19
Nr. 14593 M.03.004	Sovrapprezzo per elaborazione tomografica eseguito con adeguato software di inversione dati di velocità, rappresentazione sezione sismostratigrafica con eventuali variazioni di velocità sia laterali che in profondità. In onda "P" o in onda "S". euro (sei/02)	ml	6,02
Nr. 14594 M.03.005	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannel analysis of surface waves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 24 o 48 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30. euro (settecentoventitre/64)	a corpo	723,64
Nr. 14595 M.03.006	Prospezione sismica con tecnica ReMi (Refraction Microtremors) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita da sorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30. euro (settecentoventitre/64)	a corpo	723,64
Nr. 14596 M.03.007	Prospezione sismica con metodologia a riflessione ad alta risoluzione. Acquisizione dati con energizzazione del terreno del tipo a scoppio, stendimento continuo con geofoni ad alta frequenza spazati 5 metri, copertura 600%, apparecchiatura di registrazione digitale con almeno 24 canali con memorizzazione dati su disco; elaborazione dati, correzioni statiche e dinamiche con filtraggio dei segnali al computer e restituzione delle sezioni finali. Per ogni metro lineare di stendimento. euro (quarantadue/22)	ml	42,22
Nr. 14597 M.03.008	Misure di rumore sismico ambientale per la determinazione della curva di dispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) con sismografo di almeno 24 canali dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e basso rumore elettronico, utilizzando geofoni verticali a bassa frequenza (4.5 Hz), con distribuzione dei sensori lungo due assi incrociati ognuno avente lunghezza di almeno 100 ml e con distanze inter geofoniche differenziate per coprire in maniera omogenea l'intervallo di valori delle lunghezze d'onda di interesse. Registrazioni della durata di almeno 20 minuti. Compreso l'elaborazione dei dati mediante software apposito con la restituzione della curva di dispersione. euro (settecentoventitre/64)	cad	723,64
Nr. 14598 M.03.009	Misura di microtremori effettuata utilizzando un sistema di acquisizione sensibilità e frequenza propria non superiore ad 1 Hz. Con apparato di registrazione dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e basso rumore elettronico. Registrazione con frequenza di campionamento compresa fra 128 e 512 Hz e durata di almeno 20 minuti. Compreso l'elaborazione dei dati mediante software apposito con la restituzione della funzione H/V e relativo intervallo di confidenza. Per ogni misura. euro (settantasette/09)	cad	77,09
Nr. 14599 M.03.010	Sondaggio sismico di taratura, eseguito entro foro rivestito con tubo piezometrico, (diametro 80 mm.) con metodologia dokn hole, restituzione su diagramma delle velocità sismiche delle onde P ed S e calcolo dei moduli elastici dinamici dei terreni. euro (quaranta/19)	ml	40,19
Nr. 14600 M.03.011	Rilievi in foro di sondaggio rivestito con tubo piezometrico (diametro 80 mm.) con metodologia cross hole, restituzione su diagramma delle velocità sismiche delle onde P e S e relativa rappresentazione tomografica, calcolo dei moduli elastici dinamici dei terreni investigati. Per ogni metro lineare di rilievo. euro (sessantasei/34)	ml	66,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14601 M.03.012	Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo radar su terreni e manufatti. Acquisizione dati con apparecchiatura GEORADAR munita di microprocessore interno, antenne con elementi ricetrasmittenti separati per effettuate le misure delle velocità di propagazione degli impulsi radar in sito, registratore grafico per la visualizzazione delle sezioni radar in tempo reale, interpretazione dei radargrammi, ricostruzione e restituzione delle sezioni radarstratigrafiche. Per ogni metro lineare. euro (ventiquattro/72)	ml	24,72
GEOELETRICA (SbCap 136)			
Nr. 14602 M.03.014	Installazione di attrezzatura per prospezioni geoelettriche, in corrispondenza di ciascuna area di prova compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un'area alla successiva. Per ogni installazione, compreso la prima. euro (centoventisei/93)	cad	126,93
Nr. 14603 M.03.015	Sondaggi Elettrici Verticali per la ricostruzione dei profili di resistività dei terreni. Acquisizione dati ed interpretazione dei diagrammi con restituzione delle sezioni elettrostratigrafiche. Per ogni S.E.V. (A B = fino a 300 ml.). euro (seicentosestantasei/93)	cad	676,93
Nr. 14604 M.03.016	idem c.s. ...(A B maggiore di 300 ml). euro (ottocentoquarantasei/16)	cad	846,16
Nr. 14605 M.03.017	Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche, eseguita con georesistivimetro multicanale di almeno 48 elettrodi, con acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo Assiale", "Polo Dipolo", "Wenner", con visualizzazione dei risultati su pseudosezioni caratteristiche e relazione illustrativa, rappresentazione di sezioni di resistività reali del sottosuolo tramite programmi di inversione dati 2D. Per ogni stendimento fino a 94 ml. euro (millecentootantaquattro/62)	cad	1'184,62
Nr. 14606 M.03.018	idem c.s. ...ogni stendimento da 94 ml a 235 ml. euro (milletrecentocinquantatre/86)	cad	1'353,86
Nr. 14607 M.03.019	Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche, eseguita con georesistivimetro multicanale 72/96 elettrodi, con acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo Assiale", "Polo Dipolo", "Wenner", con visualizzazione dei risultati su pseudosezioni caratteristiche e relazione illustrativa, rappresentazione di sezioni di resistività reali del sottosuolo tramite programmi di inversione dati 2D. Per ogni stendimento da 235 ml. a 475 ml. euro (milleseicentonovantadue/32)	cad	1'692,32
Nr. 14608 M.03.020	Esecuzione di prospezioni geoelettriche tomografiche 3D, con georesistivimetro multicanale 96 elettrodi, con elettrodi disposti su griglia più o meno regolare, acquisizione del tipo "Dipolo Dipolo", "Polo Dipolo", con interpretazione di resistività reale del volume di sottosuolo indagato tramite programmi di inversione dati 3D. Per ogni rilievo con griglia passo 2 5 m. euro (duemilasettecentosette/71)	cad	2'707,71
Sondaggi a rotazione e a percussione (Cap 149)			
Nr. 14609 M.04.001	Trasporto in andata e ritorno di attrezzatura per sondaggi e prove in sito compreso il viaggio del personale di cantiere conteggiato dalla sede dell'ente appaltante al cantiere. euro (due/43)	km	2,43
Nr. 14610 M.04.002	Approntamento di attrezzature per sondaggi e prove in sito, compreso il carico e scarico, conteggiato una sola volta, sia il carico che lo scarico volta, per sondaggi a rotazione o a percussione. euro (cinquecentocinquantasei/50)	corpo	556,50
Nr. 14611 M.04.003.01	Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, in corrispondenza di ciascun punto di perforazione o prova, compreso il primo, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo; per distanze fino a mt. 300. euro (duecentonovantaotto/36)	cad	298,36
Nr. 14612 M.04.003.02	idem c.s. ...al successivo; Per distanze da mt. 301 a mt. 600. euro (quattrocentoquarantasette/57)	cad	447,57
Nr. 14613 M.04.003.03	idem c.s. ...al successivo; Per distanze da mt. 601 a mt. 1000. euro (cinquecentonovantasei/73)	cad	596,73
Nr. 14614 M.04.004.01	Perforazione ad andamento verticale in terreni a grana fine e media, quali argille, limi, limi sabbiosi, sabbie, rocce tenere tipo tufiti, ecc. di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con caratteri di diametro minimo 85 mm. compreso ogni onere per l'eventuale impiego di tubazioni telescopiche di rivestimento del perforo, uso e consumo dei macchinari e di attrezzi, mano d'opera, combustibili, acqua; compreso altresì l'onere del prelievo dicampioni rimaneggiati, della loro conservazione in apposite cassette catalogatrici, (queste escluse), la rappresentazione della percentuale di carotaggio, la quotatura, la classificazione ed etichettatura, il rilievo del livello dell'acqua effettuato la sera, al mattino, e alla sospensione antimeridiana, annotando su apposito modulo la data, l'ora, la quota del fondo foro, la quota del rivestimento, ed eventuali materiali in colonna; per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20. euro (settantaotto/82)	ml	78,82
Nr. 14615 M.04.004.02	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40. euro (novantaquattro/59)	ml	94,59
Nr. 14616	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
M.04.004.03	euro (centoventisei/08)	ml	126,08
Nr. 14617	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100.		
M.04.004.04	euro (centocinquantesette/61)	ml	157,61
Nr. 14618	Perforazione ad andamento verticale In terreni a grana media, quali sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo 85 mm. compreso ogni onere per l'eventuale impiego di tubazioni telescopiche di rivestimento del perforo, uso e consumo dei macchinari e di attrezzi, mano d'opera, combustibili, acqua; compreso altresì l'onere del prelievo di campioni rimaneggiati, della loro conservazione in apposite cassette catalogatrici, (queste escluse), la rappresentazione della percentuale di carotaggio, la quotatura, la classificazione ed etichettatura, il rilievo del livello dell'acqua effettuato lasera, al mattino, e alla sospensione antimeridiana, annotando su apposito modulo la data, l'ora, la quota del fondo foro, la quota del rivestimento, ed eventuali materiali in colonna, per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20.		
M.04.005.01	euro (centodieci/32)	ml	110,32
Nr. 14619	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40.		
M.04.005.02	euro (centoquarantauno/85)	ml	141,85
Nr. 14620	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60.		
M.04.005.03	euro (centocinquantesette/61)	ml	157,61
Nr. 14621	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100.		
M.04.005.04	euro (duecentoquattro/88)	ml	204,88
Nr. 14622	Perforazione ed andamento verticale in terreni a granulometria grossolana, costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli, nonchè in terreni costituiti da alternanze di strati teneri e lapidei, con prevalenza di questi ultimi, eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro minimo 85 mm., e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, realizzata con tutte le prescrizioni e gli oneri di cui al precedente punto; Per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20.		
M.04.006.01	euro (centocinquantauno/29)	ml	151,29
Nr. 14623	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40.		
M.04.006.02	euro (centoottantanove/13)	ml	189,13
Nr. 14624	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60.		
M.04.006.03	euro (duecentotrentasei/43)	ml	236,43
Nr. 14625	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100.		
M.04.006.04	euro (duecentoottantatre/71)	ml	283,71
Nr. 14626	Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione, realizzati in successioni rocciose. Per ogni corona diamantata consumata nell'esecuzione del sondaggio.		
M.04.007	euro (seicentoquarantacinque/15)	cad	645,15
Nr. 14627	Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi, e rocce tenere tipo tuffi ecc., eseguita a rotazione con diametro mm. 85 145, compreso l'esame del cutting. Per profondità misurate dal piano di campagna comprese tra: m. 0 e m. 30.		
M.04.008.01	euro (sessantasei/03)	ml	66,03
Nr. 14628	idem c.s. ...tra: m. 30 e m. 60.		
M.04.008.02	euro (ottantaquattro/90)	ml	84,90
Nr. 14629	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100.		
M.04.008.03	euro (centotredici/20)	ml	113,20
Nr. 14630	Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria grossolana, costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli, eseguita a rotazione con diametro mm. 85 - 145, compreso l'esame del cutting. Per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 30.		
M.04.009.01	euro (settantaotto/62)	ml	78,62
Nr. 14631	idem c.s. ...tra: m. 30 e m. 60.		
M.04.009.02	euro (centotredici/20)	ml	113,20
Nr. 14632	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100.		
M.04.009.03	euro (centotrentadue/08)	ml	132,08
Nr. 14633	Sovrapprezzo per l'uso di bentonite in aggiunta ai rivestimenti metallici a richiesta della Direzione Lavori.		
M.04.010	euro (sette/22)	ml	7,22
Nr. 14634	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti.		
M.04.011	euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 14635	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pareti grosse, diam. esterno 100 mm., e fustella in PVC; per ogni prelievo e per profondità misurate a partire da piano di campagna comprese tra: m. 0 e m. 20;		
M.04.012.01	euro (novantadue/88)	cad	92,88
Nr. 14636	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40;		
M.04.012.02	euro (centootto/94)	cad	108,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14637 M.04.012.03	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60; euro (centoventotto/18)	cad	128,18
Nr. 14638 M.04.013.01	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionature a pareti sottili spinti a pressione 8 80 mm, compreso la fornitura della fustella a parete sottile da restituire a fine lavoro, compreso il trasporto al laboratorio o nella sede della stazione appaltante; per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: m. 0 e m. 20. euro (centoventi/81)	cad	120,81
Nr. 14639 M.04.013.02	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40. euro (centotrentatre/83)	cad	133,83
Nr. 14640 M.04.013.03	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60. euro (centocinquanta/11)	cad	150,11
Nr. 14641 M.04.013.04	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100; euro (centosessantasei/33)	cad	166,33
Nr. 14642 M.04.014.01	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionature a pistone (tipo Osterberg) o a rotazione (tipo Denison o Mazier), compreso la fornitura della fustella a parete sottile, < minimo 80 mm. da restituire a fine lavoro, compreso il trasporto al laboratorio o nella sede della stazione appaltante; per ogni prelievo e per profondità comprese tra: m. 0 e m. 20. euro (centodiciassette/92)	ml	117,92
Nr. 14643 M.04.014.02	idem c.s. ...tra: m. 20 e m. 40. euro (centoquaranta/81)	cad	140,81
Nr. 14644 M.04.014.03	idem c.s. ...tra: m. 40 e m. 60. euro (centosessanta/47)	cad	160,47
Nr. 14645 M.04.014.04	idem c.s. ...tra: m. 60 e m. 100. euro (centoottanta/08)	cad	180,08
Nr. 14646 M.04.015	Prelievo di campioni informi dalle pareti e/o dal fondo di pozzetti o trincee, poco disturbati, compreso l'onere della confezione in apposito contenitore e l'eventuale paraffinatura ed etichettatura. euro (cinquantaquattro/34)	cad	54,34
Nr. 14647 M.04.016	Sovrapprezzo per uso di doppio carotiere durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo. euro (quarantasei/90)	ml	46,90
Nr. 14648 M.04.017	Fornitura di cassette catalogatrici delle dimensioni di circa ml. 0,50-1,00, con scomparti, atte alla conservazione di carote e campioni. euro (ventiotto/73)	cad	28,73
Nr. 14649 M.04.018	Riempimento di fori di sondaggio con malta cementizia a q.li 4 di cemento opportunamente additivato con malta cementizia, in modo da impedire infiltrazione di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna fino a ml. 60. euro (sette/51)	ml	7,51
Nr. 14650 M.04.019	Fotografia di una cassetta catalogatrice (1 copia colore). euro (tre/12)	cad	3,12
Installazione apparecchiature di misura (Cap 150)			
Nr. 14651 M.05.001.01	Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo la fornitura del pozzetto protettivo; per profondità misure a partire dal piano campagna fino a ml 60. per ogni installazione. euro (duecentootto/99)	cad	208,99
Nr. 14652 M.05.001.02	idem c.s. ...per ogni metro di tubo installato. euro (ventiuno/10)	ml	21,10
Nr. 14653 M.05.002.01	Fornitura e posa in opera di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo la fornitura del pozzetto protettivo; per profondità misure a partire dal piano campagna fino a ml 60. per ogni cella installata. euro (trecentoottantasei/32)	cad	386,32
Nr. 14654 M.05.002.02	idem c.s. ...per ogni ml di doppio tubo installato. euro (diciannove/79)	ml	19,79
Nr. 14655 M.05.003.01	Fornitura e posa in opera di tubi inclinometri, in fori già predisposti, compreso la cementazione con miscela cemento bentonite, nonché la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, manicotti, tappo con chiave, ecc.; per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a ml 60 per ogni installazione. euro (trecentosessantacinque/49)	cad	365,49
Nr. 14656 M.05.003.02	idem c.s. ...per ogni ml di tubo installato. euro (settanta/49)	ml	70,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI ARCHEOLOGICI (SpCap 17)			
Scavi archeologici ed opere di archeologia (Cap 151)			
Nr. 14662 N.01.001	Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel territorio in oggetto, al fine di individuare le testimonianze archeologiche, l'estensione, la tipologia e la cronologia di frequentazione del sito. La ricognizione territoriale è comprensiva della picchettatura numerata sul campo, della documentazione fotografica del contesto archeologico individuato e picchettato, della realizzazione della planimetria generale dell'area indagata con posizionamento georeferenziato dei contesti archeologici. euro (seicentoventiuno/72)	ha	621,72
Nr. 14663 N.01.002	Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani archeologici invasi da terre vegetali, escluso il carico e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte. euro (quarantacinque/31)	mc	45,31
Nr. 14664 N.01.003	Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico non stratigrafico, da eseguirsi in terreni e rocce sciolte di qualsiasi natura, al di sopra della quota di presumibile interesse archeologico, o anche, per opportuno riscontro, a lato di terreni di interesse archeologico. Da condursi manualmente con l'uso di attrezzatura pesante (pala, piccone e simili). Comprensivo della realizzazione di scarpe o di un'accurata rifinitura delle pareti, onde facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico a quote sottostanti, e corredato di documentazione secondo necessità, nonché dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. Comprensivo di raccolta e prima sistemazione dei reperti. euro (duecentoventidue/74)	mc	222,74
Nr. 14665 N.01.004	Scavo a sezione obbligata o aperta non stratigrafico, mirato alla rimozione di terreno archeologico di risulta di precedenti interventi, adoperato per ricoprire strati o strutture di interesse archeologico. Da condursi manualmente con l'uso di attrezzatura pesante (pala, piccone e simili). Comprensivo di un'attenta vagliatura del terreno, e corredato di documentazione secondo necessità, nonché dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta e prima sistemazione dei reperti. euro (duecentoseffantaotto/44)	mc	278,44
Nr. 14666 N.01.005	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico. euro (due/08)	mc	2,08
Nr. 14667 N.01.006	Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture o con strutture sottoposte a trattamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo. euro (sei/47)	mq	6,47
Nr. 14668 N.01.007	Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di materiale drenante, in ghiaia o sabbia o ghiaietto in relazione alla natura del terreno circostante e secondo le indicazioni della D.L, chiuso al di sopra ed al di sotto da una rete di plastica a maglia sottile ed opportunamente sagomato, anche con l'aiuto di picchetti, ad avvolgere le irregolarità del terreno e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. euro (quarantatre/19)	mq	43,19
Nr. 14669 N.01.008	Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di materiale drenante, in argilla espansa, chiuso al di sopra ed al di sotto da una rete di plastica a maglia sottile ed opportunamente sagomato, anche con l'aiuto di picchetti, ad avvolgere le irregolarità del terreno e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. euro (cinquantacinque/12)	mq	55,12
Nr. 14670 N.01.009	Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno. euro (trentanove/07)	mc	39,07
Nr. 14671 N.01.010	Reinterro manuale con sabbia o ghiaietto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia o ghiaietto. euro (sessantacinque/88)	mc	65,88
Nr. 14672 N.01.011	Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della ghiaia. euro (sessantadue/47)	mc	62,47
Nr. 14673 N.01.012	Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, con l'uso di attrezzatura pesante(pala, piccone e simili) o leggera (cazzuola, sessola e simili) corredato da accurata documentazione (schede di US, matrix, schede di saggio Stratigrafico SAS , schede contesto funerari/tomba CF, schede di unità stratigrafiche murarie USM, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche). Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei reperti. euro (trecentoventiuno/60)	mc	321,60
Nr. 14674 N.01.013	Operazioni postscavo quali: lavaggio, siglatura e prima fase di ricomposizione dei materiali archeologici; riordino ed informatizzazione della documetazione prodotta , redazione di piantine in scala 1:20 oppure in scala 1:50, redazione di relazione finale di scavo, redazione di elenchi informatizzati dei materiali archeologici diagnostici, redazione di relazione finale di scavo, sistemazione definitiva dei reperti. euro (trecentoottantaquattro/63)	a corpo	384,63
Nr. 14675 N.01.014	Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola e simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post scavo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Comprendivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprendivo di raccolta dei reperti. euro (cinquecentosei/25)	mc	506,25
Nr. 14676 N.01.015	Operazioni di postscavo, quali controllo, riordino e informatizzazione di giornale di scavo, schede di U.S., matrix, documentazione fotografica; redazione delle piante di fase e generali, in scala 1:20 oppure 1:50; redazione di relazione finale di scavo; sistemazione definitiva dei repert. euro (cinquecentoquarantaquattro/63)	mc	544,63
Nr. 14677 N.01.016	Pronto intervento di conservazione in corso di scavo di apparati parietali e pavimentali o comunque di strutture antiche di pregio, attuato mediante verifica ed eventuale essiccazione controllata del terreno immediatamente adiacente ai manufatti, rimozione del terreno con piccola strumentazione da scavo e con bisturi, pennelli, eventuale velatura o consolidamento in relazione alla conservazione dei manufatti, trattamento biocida. Comprendivo di documentazione archeologica (giornale di scavo, rilievi grafici, riprese fotografiche), nonché di documentazione di restauro (relazione, fotografie, eventuale mappatura). euro (duecentotrentatre/00)	mq	233,00
Nr. 14678 N.01.017	Pronto intervento di conservazione in corso di scavo di protezione ed asportazione controllata di reperti mobili non prelevabili con normali tecniche archeologiche attuato mediante verifica ed eventuale essiccazione controllata del terreno immediatamente contiguo ai manufatti, rimozione del terreno con piccola strumentazione da scavo e con bisturi e pennelli, eseguita da restauratore applicando finché possibile il metodo stratigrafico, velatura o consolidamento in relazione alle condizioni conservative dei manufatti, asportazione dei manufatti previa doppia numerazione, sia di scavo sia di laboratorio di restauro, collocazione in idonei contenitori e trasferimento a laboratorio. Comprendivo di documentazione archeologica (giornale di scavo, rilievi grafici, riprese fotografiche), nonché di documentazione di restauro (relazione, fotografie, eventuale mappatura). euro (quattrocentosessantacinque/99)	mq	465,99
Nr. 14679 N.01.018	Scavo in laboratorio di pani di terra preventivamente prelevati dal terreno, con la tecnica della rimozione progressiva della terra da restauratore con strumenti tipici della pulitura (bisturi, trapani, microscalpelli e simili), comprensiva di tutti i metodi di individuazione di beni e particolari non possibili sul campo, di redazione della mappatura del manufatto, di rilievo grafico e fotografico e di ogni altra documentazione mirata ad individuare i beni e a chiarire la morfologia degli oggetti o dei fossili e di relazione finale, relativa anche alla descrizione dei materiali e delle sostanze utilizzati durante le varie fasi. euro (seicentotrenta/67)	mc	630,67
Nr. 14680 N.01.019	Esecuzione di calchi in situ a scopo documentario di impronte di oggetti, strutture e tracce antropiche nel terreno in negativo, particolarmente significative. Non applicabile a manufatti. Essa consiste nell'applicazione, su superficie precedentemente pulita, di una pellicola separante (tipo Domopack), per evitarne l'inquinamento, e nella messa in opera di uno strato di materiale da impronta, variabile in relazione alle condizioni ambientali, che viene opportunamente pressato e quindi asportato in fogli. Comprendiva di documentazione grafica e fotografica archeologica e di restauro. euro (settecentosette/37)	mq	707,37
Nr. 14681 N.01.020	Flottazione manuale o meccanica del terreno di scavo, ad opera di personale specializzato e di comprovata esperienza, comprensiva di accurata raccolta dei resti, e relazione tecnico scientifica relativa ai dati di rinvenimento e al procedimento di raccolta. euro (cinquecentoventisette/64)	mc	527,64
Nr. 14682 N.01.021	Lucidatura rilievi di scavo e delle planimetrie e sezioni generali e per fasi in scala 1:20, 1: 50, 1:100 su fogli di poliestere, a china. euro (duecentocinquantatre/84)	mq	253,84
Nr. 14683 N.01.022	Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di scavo, planimetrie, sezioni e simili, nonché di mappature di restauro, eseguiti a qualsiasi scala dalla 1:1. alla 1:100, su supporto informatico vettoriale, in file dkg o simili. Comprendivo di una copia a stampa o a plotter. Da computarsi a misura sulla base dei disegni di partenza, indipendentemente dalla scala finale di restituzione vettorializzata. euro (trecentoventi/02)	mq	320,02
Nr. 14684 N.01.023	Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprendivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento del terreno ed accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta. euro (ventiuno/33)	mq	21,33
Nr. 14685 N.01.024	Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in presenza di strutture con partiti decorativo pavimenti antichi. Comprendivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento del terreno ed accantonamento nell'ambito del sito. Sono esclusi gli oneri per il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta. Da attuarsi con particolare cautela e con l'ausilio di sostanze diserbanti, scelte in relazione alla vegetazione presente. euro (ventisei/05)	mq	26,05
Nr. 14686 N.01.025	Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprendivo di successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in prossimità di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento del terreno ed accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta. euro (dieci/15)	mq	10,15
Nr. 14687 N.01.026	Diserbo meccanico di aree archeologiche comprendente un primo taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in terreni liberi da strutture archeologiche o in presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprendivo di rastrellatura, spianamento del terreno accantonamento del terreno dell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta. euro (sette/59)	mq	7,59
Nr. 14688	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (SpCap 18)

Interventi di ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo (Cap 152)

Puntellature, centine, protezioni (SbCap 137)

Nr. 14691 O.01.001	Sovrapprezzo alle puntellature metalliche (atubo-giunto) anche orientabile), dovuto per centinatura di archi e di volte affrescate, modanate o con stucchi. A qualunque altezza, compreso ogni onere e magistero relativo per le eventuali protezioni di affreschi, modanature, cornici, ecc., eseguito a perfetta regola d'arte, secondo la preventiva approvazione della D.L. Da corrispondere per i giunti oltre la quotadi imposta dell'arco		
	euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 14692 O.01.002	Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta fino a ml. 2,000.		
	euro (cinquantasette/26)	mq	57,26
Nr. 14693 O.01.003	idem c.s. ...luce netta da ml. 2,01 a ml. 5,00;		
	euro (centosessantaquattro/16)	mq	164,16
Nr. 14694 O.01.004	idem c.s. ...luce netta da ml. 5,01 a ml.10,00.		
	euro (duecentoottantacinque/24)	mq	285,24
Nr. 14695 O.01.005	idem c.s. ...luce netta da ml. 10,01 a ml. 15,00.		
	euro (trecentocinquantanove/78)	mq	359,78
Nr. 14696 O.01.006	idem c.s. ...luce netta da ml. 15,01 a ml. 20,00.		
	euro (quattrocentosessantasette/35)	mq	467,35
Nr. 14697 O.01.007	Centine di volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza d'imposta, dovuto per formazione di lunette, di unghie ribassate e simili. Da computarsi per la superficie effettiva delle lunette, delle unghie, ecc.		
	euro (diciannove/81)	mq	19,81
Nr. 14698 O.01.008	Sistemi di protezione di altari, opere d'arte, affreschi o manufatti in pietra, mediante l'esecuzione di un adeguato baldacchino in legno o giunti tubo e protezione finale con telo. Eseguito a qualunque altezza e per la durata dei lavori che possono pregiudicare l'integrità e la conservazione dell'opera:compensato per la superficie di protezione realizzata.		
	euro (trenta/79)	mq	30,79

Scavi (SbCap 138)

Nr. 14699 O.01.009.01	Scavo in terreno archeologico a sezione obbligata, eseguito a mano, compreso il taglio delle terre, cernita di materiale, il paleggiamento in alto fino all'orlo del cavo, in presenza di strutture murarie preesistenti e compreso ogni altro onere e magistero. per profondità da ml. 0,00 a ml. 2,00.		
	euro (centosessantacinque/43)	mc	165,43
Nr. 14700 O.01.009.02	idem c.s. ...da ml. 2,01 a ml. 4,00.		
	euro (centonovantasei/68)	mc	196,68
Nr. 14701 O.01.010	Recupero e relativa sistemazione, in appositi contenitori di plastica rinforzata, di resti mortali provenienti da locali interrati; compreso l'eventuale illuminazione dei locali, le sbadacchiature, l'uso di elevatore, di disinfestanti; nonchè l'uso di guanti, di tutte e di mascherine idonee a salvaguardare la salute degli operai addetti. Compreso inoltre quanto altro occorrente per le operazioni di recupero e di accumulo in deposito nell'ambito del cantiere secondo le prescrizioni di legge in materia. Da computarsi a metro cubo di materiale recuperato.		
	euro (trecentoventicinque/68)	mc	325,68
Nr. 14702 O.01.011	Scavo a pozzo per sottomurazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia da mina, eseguito a mano; compreso le occorrenti puntellature e sbatacchiature in legname, l'innalzamento del materiale di risulta ed il relativo trasporto in luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale scarriolatura ed il trasporto a rifiuto. Fino alla profondità di ml. 2,00.		
	euro (centoquarantaotto/61)	mc	148,61
Nr. 14703 O.01.012	Scavo a pozzo per sottomurazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia da mina, eseguito a mano; compreso le occorrenti puntellature e sbatacchiature in legname, l'innalzamento del materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale scarriolatura ed il trasporto a rifiuto. Da contabilizzarsi dalla profondità di ml. 2,01 fino a ml. 4,00.		
	euro (centonovantasette/96)	mc	197,96
Nr. 14704 O.01.013	Sovrapprezzo da applicare agli scavi a mano per le difficoltà dei luoghi che non consentono il carico sugli automezzi entro i primi 50 mt per l'allontanamento con piccolo mezzo "dumper, o piccoli automezzi" sino al sito di carico sugli automezzi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	euro (sedici/01)	mc	16,01
Nr. 14705 O.01.014	Maggior compenso ai trasporti nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla D.L., dei materiali provenienti dagli scavi per il trasporto al sito di carico con percorsi obbligati dalla particolare ubicazione, situazione contingente o altra prescrizione derivante da disposizioni previste in progetto, della D.L. o per ottemperare a dispositivi di sicurezza. Per trasporti con carriola.		
	euro (trenta/80)	mc	30,80
Nr. 14706 O.01.015	Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la cernita (se richiesta dalla D.L.), la raccolta e la relativa sistemazione dei materiali provenienti dallo scavo, nonchè il sollevamento delle materie ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Compreso, altresì, l'onere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dell'eventuale illuminazione dei locali escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla profondità di ml. 6,00. euro (centotrenta/27)	mc	130,27
Tagli, demolizioni, rimozioni (SbCap 139)			
Nr. 14707 O.01.016	Sovrapprezzo al taglio o demolizione di murature e conglomerati, dovuto per esecuzione entroterra. euro (ventisei/06)	mc	26,06
Nr. 14708 O.01.017	Rimozione di materiali inerti depositati sulle volte e sulle cupole o per la formazione di vecchie pendenze, nonche' per rinfianchi di volte in muratura. Compreso la raccolta del materiale ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere; escluso il trasporto a rifiuto. euro (ottantauno/43)	mc	81,43
Nr. 14709 O.01.018	Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.), fino a 3 cm. euro (quattro/62)	mq	4,62
Nr. 14710 O.01.019	Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per ogni centimetro di maggiore spessore oltre i cm. 3 iniziali. euro (uno/54)	mq	1,54
Nr. 14711 O.01.020	Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di spessore fino a cm. 8,00 (oltre i primi 3 cm. d'intonaco); compreso la raccolta del materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto. euro (otto/62)	mq	8,62
Nr. 14712 O.01.021	Scaraciatura profonda di muratura di pietrame a vista, eseguito a qualsiasi altezza e con idonei martelletti demolitori. Compreso eventuali tagli tra le connessioni dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie da trattare, anche con l'uso di atomizzatore per la produzione di acqua nebulizzata. euro (tredici/32)	mq	13,32
Nr. 14713 O.01.022	Scaraciatura profonda di murature di blocchi di tufo a vista, eseguito con i martelletti demolitori ed a qualsiasi altezza. Compreso la eventuale profilatura dei giunti di connessione dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie trattata. euro (cinque/32)	mq	5,32
Nr. 14714 O.01.023	Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico, compreso la pulizia accurata del paramento mediante la spazzolatura della superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico. euro (ventisei/20)	mq	26,20
Nr. 14715 O.01.024	Rimozione, senza recupero, di pavimento di qualsiasi specie; compreso la sottostante malta di allettamento, il trasporto del materiale di risulta nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. euro (quattro/62)	mq	4,62
Nr. 14716 O.01.025	Rimozione, con recupero, di pavimento di qualsiasi specie. Compreso la rimozione della sottostante malta di allettamento, la pulizia, la scelta e l'accatastamento del materiale riutilizzabile (se ordinato dalla D.L.), nonché il trasporto per l'accumulo di quello non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso il trasporto a rifiuto. euro (nove/77)	mq	9,77
Nr. 14717 O.01.026	Rimozione di opere in ferro quali travi ed elementi strutturali in genere ; compreso le smurature, i tagli anche a fiamma e quanto altro occorrente, nonché l'accatastamento nei siti indicati dalla DL nell'ambito del cantiere. euro (uno/91)	kg	1,91
Nr. 14718 O.01.027	Scomposizione di tavolato di copertura o di soffittatura, eseguita a qualsiasi altezza. Compreso la discesa del materiale, la scelta, l'accatastamento di quello riutilizzabile (previa schiodatura) ed il trasporto di quello inutilizzabile fino al sito di cumulo nell'ambito del cantiere. euro (dieci/82)	mq	10,82
Nr. 14719 O.01.028	Sovrapprezzo alla scomposizione della grossaorditura di tetti in legno, principale e secondaria, dovuto per lo smontaggio di parti isolate. Compreso la schiodatura e la rimozione di staffe in ferro, la smuratura di parti murate, al discesa del materiale, nonché eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente. . euro (quarantatre/18)	mc	43,18
Perforazioni e tiranti (SbCap 140)			
Nr. 14720 O.01.029.01	Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Dikidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30 35 mm. lunghezza fino a ml. 1,50. euro (quarantasette/74)	ml	47,74
Nr. 14721 O.01.029.02	idem c.s. ...di risulta, diametro foro 30 35 mm. per lunghezze di fori da 1.51 cm fino a metri 4.00. euro (cinquantasei/14)	ml	56,14
Nr. 14722 O.01.030	idem c.s. ...di risulta, diametri da mm. 45 a mm. 65 e di lunghezza fino a ml.20,00. euro (centodieci/14)	ml	110,14
Nr. 14723	Sovrapprezzo alla perforazioni a rotazione del diametro fino a 65 mm. (foro reso), eseguito in muratura di pietrame, mattoni o di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
O.01.031	conglomerato cementizio anche se armato e senza l'ausilio di acqua (in presenza di affreschi), compreso ogni altro onere e magistero relativo. euro (ventisei/06)	ml	26,06
Nr. 14724 O.01.032.01	Perforazione con attrezzatura a rotoperussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio dikidag, o di trefoli in acciaio armonico, per cuciture, ancoraggi, legamenti murari, cinturazioni, tirantature, iniezioni, compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compreso la pulizia dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità. euro (ventiquattro/51)	ml	24,51
Nr. 14725 O.01.032.02	idem c.s. ...di risulta. fino a diametri di mm. 35 b) da cm. 51 a ml. 2. euro (trentadue/67)	ml	32,67
Nr. 14726 O.01.032.03	idem c.s. ...di risulta. diametri da mm. 35 a mm. 45 c) fino a cm. 50 di profondità'. euro (quarantaquattro/92)	ml	44,92
Nr. 14727 O.01.032.04	idem c.s. ...di risulta. diametri da mm. 35 a mm. 45 d) da cm. 51 a ml. 2. euro (trentasei/75)	ml	36,75
Nr. 14728 O.01.032.05	idem c.s. ...di risulta. diametri da mm. 35 a mm. 45 e) oltre ml. 2. euro (sessantacinque/33)	ml	65,33
Nr. 14729 O.01.033.01	Perforazione a rotazione in muratura di tufo o simil, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Dikidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro mm. 35. lunghezza fino a ml. 1,50. euro (ventisette/84)	ml	27,84
Nr. 14730 O.01.033.02	idem c.s. ...mm. 35. per lunghezze di fori da 1.51 cm fino a metri 4.00. euro (trentauno/82)	ml	31,82
Nr. 14731 O.01.034	Perforazione a rotazione in muratura di tufo o simile, con attrezzatura elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Dikidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametri da mm. 45 a mm. 65 e di lunghezza fino a ml.20,00. euro (sessantaotto/85)	ml	68,85
Nr. 14732 O.01.035	Fornitura e posa in opera di barre di ferro tondo ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'armatura dei fori delle perforazioni, compreso il taglio, lo sfrido e quanto altro relativo. euro (due/46)	kg	2,46
Nr. 14733 O.01.036	Fornitura e posa in opera di tiranti sulle murature, costituiti da tondini di ferro non inferiori a diam 16 mm, completi di filettatura alle estremita' e piastre di ancoraggio alle testate, pezzi speciali, bulloneria secondo dettagli costruttivi forniti dalla DL, escluso l'esecuzione dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. euro (sei/15)	kg	6,15
Nr. 14734 O.01.037	Fornitura e posa in opera di tiranti con barre di acciaio DIWIDAG-AISI od INOX, sulle murature, a vista o nei fori delle perforazioni, completi di filettatura alle estremita' con relativi dadi e controdadi e compreso le piastre di ancoraggio alle testate, il tensionamento e la verniciatura con antiruggine delle parti a vista; escluso l'esecuzione dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. euro (quattordici/09)	kg	14,09
Nr. 14735 O.01.038	Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico, per cavi scorrevoli di precompressione (con ancoraggi di estremità), in fili trecce o trefoli (tolleranza 0, 1 mm.) di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a trazione semplice non inferiore a 165 kgf per mmq. con allungamento alla rottura del 3,5%), dati in opera compresa la guaina metallica in lamierino di 3/10 mm; la fornitura degli ancoraggi, delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati e ogni operazione di messa in tensione a due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l'iniezione nel cavo con lattice di cemento, il noleggio delle attrezzature occorrenti e tutto quant'altro è necessario per un numero di cavi inferiore a 10; compresa la fornitura del ferro, ed escluso il foro passante pagato a parte. per lunghezza del cavo fino a m. 10. euro (diciassette/91)	Kg	17,91
Nr. 14736 O.01.039.01	Formazione di traccia per posa dei tiranti in muratura di qualsiasi tipo, compresi nel prezzo la demolizione, la posa della guaina e riparazione delle parti smosse, e stuccatura in malta di cemento, per passaggio di tiranti. su muratura di mattoni. euro (sei/51)	ml	6,51
Nr. 14737 O.01.039.02	idem c.s. ...su muratura in pietrame. euro (tredici/04)	ml	13,04
Nr. 14738 O.01.040.01	Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque sagomate, di contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o mista a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla pietra, comunque sagomata, la sede di adeguato spessore e forma, la rasatura della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa con malta di cemento, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta. per piastre di dimen. di circa mm 300x300. euro (quarantaotto/86)	cad	48,86
Nr. 14739 O.01.040.02	idem c.s. ...circa mm 600x600. euro (centoventitre/92)	cad	123,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Murature (SbCap 141)			
Nr. 14740 O.01.041	Muratura di mattoni pieni posti in coltello (tramezzi in foglio) con malta cementizia, eseguita a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/87)	mq	37,87
Nr. 14741 O.01.042	Sovraprezzo alla muratura di mattoni pieni di spessore superiore ad una testa, dovuto per l'esecuzione di pilastri isolati, spallette di vani, riprese di piccoli tratti ed esecuzione di archi e simili. euro (cinquantaotto/63)	mq	58,63
Nr. 14742 O.01.043	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo di muro con malta cementizia a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. euro (ventiotto/28)	mq	28,28
Nr. 14743 O.01.044	Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. euro (ventiuno/20)	mq	21,20
Nr. 14744 O.01.045	Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a filo di muro con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti. euro (diciassette/62)	mq	17,62
Nr. 14745 O.01.046	Stilatura ed integrazione di paramento murario regolare di particolare pregio architettonico, mediante l'impiego di malta di calce, polvere di pietra, sabbia, calce idraulica eventualmente addizionata a resine idonee. euro (diciassette/81)	mq	17,81
Nr. 14746 O.01.047	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabboccatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di paramento trattato. euro (novantatre/04)	mq	93,04
Consolidamenti di murature, volte e solai (SbCap 142)			
Nr. 14747 O.01.048	Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchiatura di controllo ed ogni altro accessorio. Eseguite a qualunque altezza, compreso la fornitura del materiale, l'uso di fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite tenute alle estremità nonche' ogni altro onere e magistero relativo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato. euro (quarantasei/98)	ql	46,98
Nr. 14748 O.01.049	Iniezioni di malta pozzolana, composta da calce eminentemente idraulica e pozzolana iperventilata nel rapporto 1:1 ed opportunamente diluita; eseguite a pressione controllata a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo, ogni altro accessorio occorrente ed a qualunque altezza. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite tenute alle estremità nonche' ogni altro onere e magistero relativo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a piu' riprese. Da computarsi a quintale di miscela a secco iniettata. euro (cinquantauno/72)	ql	51,72
Nr. 14749 O.01.050	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa o di acqua, a seconda delle necessità contingenti, l'applicazione dei tubetti di tenuta di entrata e di uscita da realizzarsi anche mediante microperforazioni e con l'eventuale preriscaldamento dei volumi murari da consolidare al fine di consentire la necessaria polimerizzazione delle resine, nonche' quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e con piena saturazione delle strutture trattate. Compreso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonche' le attrezzature adeguate. euro (settanta/52)	kg	70,52
Nr. 14750 O.01.051	Iniezione di resina acrilica traspirante, in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti di prego artistico. Compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa l'applicazione di tubetti di tenuta, l'uso di attrezzature particolari ed ogni altro onere e magistero occorrente per l'applicazione del prodotto secondo le istruzioni della ditta produttrice. Da contabilizzarsi per ogni chilogrammo di resina iniettata. euro (ventinove/91)	kg	29,91
Nr. 14751 O.01.052	Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale a ritiro compensato e modulo elastico secondo le indicazioni della D.L., compatibile con le murature preesistenti, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 998 2, per iniezioni di consolidamento delle murature, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Collocazione degli ugelli e sigillatura2) Iniezioni. euro (centocinque/08)	ql	105,08
Nr. 14752 O.01.053	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998 2, per eseguire operazioni di risarcitura di lesioni profonde a qualsiasi altezza e larghezza 20 cm, previa scarificazione e lavaggio delle stesse, secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici con acqua a pressione3) Rifacimento lesioni con malta e fibre in PVA. euro (trenta/80)	mq	30,80
Nr. 14753 O.01.054	Fornitura e posa in opera di legante idraulico da iniezione e malta tixotropica, o prodotti similari per il consolidamento con il metodo scuci e cucì: euro (seicentoventidue/53)	mc	622,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14754 O.01.055.01	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, per la realizzazione di una lastra armata, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzaffo4) Rifacimento con malta e fibre in PVA. spessore 5 cm. euro (centosettantadue/43)	mq	172,43
Nr. 14755 O.01.055.02	idem c.s. ...in PVA. per ogni cm in più di spessore. euro (trentauno/53)	mq	31,53
Nr. 14756 O.01.056	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polipropilene, per la realizzazione di una lastra armata e rete elettrosaldata zincata, , secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzaffo4) Applicazione rete elettrosaldata zincata 5) Rifacimento con malta e fibre in polipropilene. spessore 4 cm. euro (ottantaquattro/77)	mq	84,77
Nr. 14757 O.01.057	Fornitura e posa di malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità a basso contenuto di sali solubili dichiarati, per la realizzazione di uno strato di aggrappo e regolarizzazione delle murature spessore cm 2,5, secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature,2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzaffo4) Applicazione mano di regolarizzazione. euro (sessantauno/99)	mq	61,99
Nr. 14758 O.01.058	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature,2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione della rete in fibra di carbonio orientata a +45°/ 45°4) Applicazione della malta. Per mq. di fibre di carbonio orientato a + 45° / 45°. euro (centosettanta/62)	mq	170,62
Nr. 14759 O.01.059	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, per il consolidamento statico di volte di qualsiasi tipo, mediante costruzione di cappa debolmente armata autoportante spessore cm 4 secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature escluso il trasporto a discarica2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzaffo4) Rifacimento con malta e fibre in PVA. euro (centosessanta/05)	mq	160,05
Nr. 14760 O.01.060	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle volte in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale secondo le seguenti fasi:1) Applicazione della rete in fibre di carbonio orientato a + 45°/ 45°2) Applicazione della malta. euro (centosettanta/62)	mq	170,62
Nr. 14761 O.01.061	Ancoraggio di controvolta in cls armato a struttura muraria di qualsiasi materiale a mezzo di ancoraggio chimico costituito da fialoidi in vetro contenenti poliestere, opportunamente formulate con catalizzatore, completi di barre di acciaio zincato del diametro mm. 8 10. Compreso l'esecuzione di appositi fori con trapano elettrico a rotazione, la pulizia dei fori e quanto altro occorrente, secondo le indicazioni della D.L. euro (dodici/11)	cad	12,11
Nr. 14762 O.01.062	Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariatura delle connessioni, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiacatura con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa. euro (trentauno/99)	mq	31,99
Nr. 14763 O.01.063.01	Magistero di scuci e cucì in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondità' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le assicurazioni in legname, il taglio delle vecchie murature, la scelta del materiale riutilizzabile e l'allontanamento di quello irrecuperabile con relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, nonche' ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame. euro (trecentocinquante/67)	mc	352,67
Nr. 14764 O.01.063.02	idem c.s. ...muratura di mattoni pieni. euro (quattrocentocinquante/44)	mc	457,44
Nr. 14765 O.01.063.03	idem c.s. ...muratura di tufo. euro (duecentosessantaotto/27)	mc	268,27
Nr. 14766 O.01.064	Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura esistente di qualsiasi natura per solai latero cernentizi esistenti o di nuova costruzione compresi la formazione della traccia, le morsature passanti a coda di rondine disposte ad interesse massimo di 2 2,5 ml, armate con barre (14 e staffe (6 e sezione media con base pari a 20 30 cm di altezza pari a quella del cordolo; quest'ultimo, di altezza pari a circa 1,5 volte quella del solaio, sarà armato con almeno 6 barre (diametro min 14 mm) e staffe (8/15 25 cm). Il tutto in opera compreso i casseri, gli additivi, l'armatura metallica, il collegamento di quest'ultima all'armatura del solaio esistente, il cui eventuale puntellamento verrà compensato a parte, ed ogni altro onere e magistero, quale quello della ripresa di intonaco sulle zone di murature ove verranno realizzate le ammorsature. euro (duecentotrentacinque/79)	ml	235,79
Nr. 14767 O.01.065	Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato, esteso a tutto lo spessore della muratura, di altezza minima di cm. 20, armato con 4 tondi diam. 16 e staffe diam. 8 ad interesse di cm. 25, compresa la fornitura e l'applicazione di lame metalliche del peso di circa kg 0,400 cadauna, annegate nel getto per l'ancoraggio della grossa orditura del tetto, compresi i casseri, la demolizione della muratura esistente, e il ferro d'armatura. euro (cinquecentootantaquattro/99)	mc	584,99
Nr. 14768 O.01.066	Sostituzione di architravi e piattabande di qualsiasi forma, dimensione e materiale (pietrame, mattoni, legno, ferro, c.a., ecc.) compresa demolizione eseguita a mano o con mezzo meccanico, posa di teloni, ed ogni altro provvedimento necessario per non arrecare danni ad opere non interessate al ripristino, pulizia generale delle superfici interessate, formazione della nuova architrave con getto di calcestruzzo, escluso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dal prezzo il prezzo dell'armatura da collocare secondo indicazioni della Direzione Lavori, compreso armo, disarmo e tutti gli oneri e modalità di esecuzione. euro (novecentodiciannove/89)	mc	919,89
Nr. 14769 O.01.067.01	Irrigidimento di solaio in legno mediante connettori in acciaio e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo sarà gettato sul tavolato esistente, dello spessore di cm. 4, armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15 x 15, fissato con connettori in acciaio a vite penetranti nelle travi, completi di piastra in acciaio zincato, è compresa la pulitura del tavolato, l'interposizione di telo impermeabile e traspirante tra la soletta ed il tavolato, la puntellazione in mezzeria delle travi collegate ad un cordolo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n. 6 connettori euro (quarantaotto/51)	mq	48,51
Nr. 14770 O.01.067.02	idem c.s. ...dei Lavori. Sovrapprezzo per connettore aggiuntivo dovuto ad esigenze di calcolo. euro (quattro/32)	cad	4,32
Nr. 14771 O.01.068.01	Irrigidimento di solaio in calcestruzzo mediante connettori in acciaio e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo sarà gettato sul solaio esistente, armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15 x 15, fissato con connettori a piolo di acciaio zincato penetranti, completi di piastra dentata per riprese di getto di calcestruzzo, posizionati in corrispondenza dei travetti, è compresa la pulitura della superficie prima del getto, la puntellazione in mezzeria delle travi, collegate ad un cordolo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n.6 connettori. euro (quarantaotto/33)	mq	48,33
Nr. 14772 O.01.068.02	idem c.s. ...dei Lavori. Sovrapprezzo per connettore aggiuntivo dovuto ad esigenze di calcolo. euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 14773 O.01.069.01	Irrigidimento di solaio in ferro, voltine, volterrane, tavelloni e simile mediante connettori in acciaio e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo di 5 cm sarà gettato sul solaio esistente armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15 x 15, fissato con connettori di acciaio zincato penetranti nelle ali delle travi in acciaio, completi di piastra in acciaio zincato, è compresa la pulitura della superficie prima del getto, la puntellazione in mezzeria delle travi, collegate ad un cordolo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n.6 connettori. euro (quarantanove/64)	mq	49,64
Nr. 14774 O.01.069.02	idem c.s. ...dei Lavori. Sovrapprezzo per connettore aggiuntivo dovuto ad esigenze di calcolo. euro (quattro/84)	cad	4,84
Conglomerati (SbCap 143)			
Nr. 14775 O.01.070	Calcestruzzo cementizio della classe R'bk 250 Kg/cmq (dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325, mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di pietrisco) per strutture armate, anche aggettanti, di qualunque forma, natura o volume, comunque sagomate ed a qualunque altezza o profondità. Compreso la sbruffature di cementodelle superfici, la vibratura meccanica ed ogni altro onere relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compreso, inoltre, la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazioni di qualunque tipo con successiva suggellatura; escluso il ferro di armatura e le casseforme da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. Confezionato in cantiere per piccole quantità. Max 5 mc : euro (centocinquantauno/05)	mc	151,05
Nr. 14776 O.01.071	Compenso per le esecuzioni a faccia vista di opere in calcestruzzo cementizio armato, dovuto per la lavorazione a boccia fine, previa applicazione (al momento dell'esecuzione del getto) di uno strato dello spessore di cm. 3,00 di impasto composto da sabbia, da graniglia e da q.li 6,00 di cemento per mc.) da applicarsi all'interno delle cassaforme; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con graniglia di tipo e di colore a scelta della D.L. Da computarsi per ogni metro quadro di superficie trattata. euro (cinquantasette/28)	mq	57,28
Nr. 14777 O.01.072	Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm 8 10. Per colmatare delle sagome della lamiera gracata, compreso la fornitura e posa in opera del ferro di armatura con n. 5 barre di diametro mm 12 per ogni metro lineare ed ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva. euro (quaranta/61)	mq	40,61
Nr. 14778 O.01.073	Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti di ceramica, di linoleum, di mouquette, di piastrelle, di parquet e simili; ben pistonato e livellato a fratazzo. Compreso l'eventuale formazione diraccordo a sguscio tra pavimento e pareti, l'esecuzione a qualsiasi altezza, il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (venticinque/58)	mq	25,58
Nr. 14779 O.01.074	Camicia di malta cementizia, dosata a q.li 4,00 di cemento, dello spessore (medio reso) di cm. 2,00. Per sottofondo alle impermeabilizzazioni, su superfici orizzontali o comunque inclinate, tirata a fratazzo, compreso il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (dodici/93)	mq	12,93
Nr. 14780 O.01.075	Conglomerato cementizio leggero composto con argilla espansa di granulometria mm 8 12, mc 0,400 di sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Dato in opera a qualsiasi altezza per coibentazione di terrazze e di tetti piani od inclinati, per rinfianchi e per ringrossi di volte in muratura, per colmatare di lamiera gregata e simili. Compreso il tiro in alto del materiale e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantesi/86)	mq	156,86
Nr. 14781 O.01.076	Betoncino di malta cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 325 e sabbia di fiume lavata. Eseguito a mano o spruzzato a pressione, anche a strati successivi, su superfici piane o curve sia verticali che comunque inclinate. Compreso l'uso di antiritiro, la rasatura a rustico delle superfici trattate ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornitura e posa in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opera di pannelli di rete elettrosaldata. Da computarsi per ogni metro quadrato/centimetro di spessore. euro (diciassette/61)	mq/cm	17,61
Opere in legno (SbCap 144)			
Nr. 14782 O.01.077	Solaio in legno, di qualsiasi essenza piano o inclinato con travi squadrate (anche a spigoli vivi) e tavole di spessore non inferiore a cm 3, eseguito a qualunque altezza, compreso il tiro in alto del materiale, l'ammorsatura delle travi nelle murature, nonché chiodi, staffe e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornitura del legname. euro (cinquantacinque/15)	mq	55,15
Nr. 14783 O.01.079	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in legno mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamine pultruse di carbonio, con adesivo epossidico, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Taglio mediante flessibile di travi in legno 2) Applicazione dell'adesivo 3) Applicazione delle lamine4) Sigillatura con adesivo. euro (centotredici/54)	ml	113,54
Nr. 14784 O.01.080	Ricostruzioni di parti ammalorate di travi in legno limitatamente alle parti fatiscenti eseguita come segue: asportazione del legno marcio; collocamento in opera armature in barre di vetroresina in numero e diametri adeguati, prolungate per mezzo di trapanazioni nelle parti sane del legno a garanzia del collegamento delle parti da ricostruire, posizionamento altresì di piolature in vetroresina per la tenuta contro scorrimenti; ricostruzione mediante getto in beton epossidico in apposite casseformi modellate in opera secondo le forme da ricostruire e ancoraggio delle barre nel legno sano con pasta di resina epossidica; pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo a stagionatura avvenuta. Compreso ogni altro onere per are l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluse le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, eventuali sollevamenti e ogni opera muraria da computarsi a parte. euro (trentadue/48)	dmc	32,48
Nr. 14785 O.01.081	Creazione di vani per alloggiamento di travi in legno, eseguita mediante taglio a sezione obbligata e successivo ripristino con muratura. euro (settantanove/55)	mq	79,55
Manti di copertura e cornicioni (SbCap 145)			
Nr. 14786 O.01.082	Sovrapprezzo al manto di copertura di qualsiasi tipo, dovuto per il fissaggio con malta di ogni singolo coppo; compreso la fornitura della malta ed ogni altro onere e magistero occorrente. euro (sedici/75)	mq	16,75
Nr. 14787 O.01.083	Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane di qualsiasi tipo, per la ricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso la rimozione, la pulitura ed il ricollocamento delle tegole smosse, la sostituzione di quelle rotte o mancanti, il fissaggio delle stesse con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento anche nei colmi, nei displuvi e nelle linee di gronda; compreso altresì la pulitura dei canali di gronda, il tiro in altro e la discesa del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornituredei coppi o delle tegole che saranno pagati a parte. euro (undici/19)	mq	11,19
Nr. 14788 O.01.084	Sovrapprezzo al manto di copertura con embrici curvi, alla romana e simili, dovuto per l'esecuzione di falde, triangolari, sferiche o coniche. Compreso il taglio, gli incastri, ecc., nonché ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (diciannove/55)	mq	19,55
Nr. 14789 O.01.085	Sovrapprezzo alla messa in opera di manto dicopertura con tegole o coppi di qualsiasi tipo, dovuto per l'esecuzione di cornicioni sia retti che curvi. Compreso tagli, incastri a muro ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per la sola superficie del cornicione. euro (sedici/29)	mq	16,29
Nr. 14790 O.01.086	Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 2 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 1 filare di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento; compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonchè il tiro in alto del materiale ed ognialtro onere e magistero relativo per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa. euro (cento/22)	ml	100,22
Nr. 14791 O.01.087	idem c.s. ...Con materiale di proprietà dell'amministrazione . euro (ottantanove/05)	ml	89,05
Nr. 14792 O.01.088	Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 3 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 2 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento; compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonchè il tiro in alto del materiale ed ognialtro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa. euro (centoquarantaquattro/71)	ml	144,71
Nr. 14793 O.01.089	idem c.s. ...per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale di proprietà dell'amministrazione. . euro (centoventicinque/50)	ml	125,50
Nr. 14794 O.01.090	Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 4 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 3 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento; compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonchè il tiro in alto del materiale ed ognialtro onere e magistero relativo per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa. euro (duecentotre/89)	ml	203,89
Nr. 14795 O.01.091	Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 4 filari di mattoni pieni (cm3x10x20) e n. 3 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento; compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonchè il tiro in alto del materiale ed ognialtro onere e magistero relativo per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale di proprietà dell'amministrazione. . euro (centosettantasei/66)	ml	176,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14796 O.01.092	Incasto del bordo della guaina al suo attacco con la muratura mediante la realizzazione di traccia che sarà eseguita sulla muratura onde evitarne lo scalzamento ed il distacco dovuto al vento, all'acqua battente ed al velo di acqua che scende lungo il muro. Compreso la formazione della traccia con qualsiasi mezzo, la chiusura della stessa con malta ed ogni altro onere emagistero occorrente. euro (sedici/41)	ml	16,41
Nr. 14797 O.01.093	Fornitura e posa in opera di cassette raccoglitrice acque pluviali in lamiera zincata dello spessore mm 8/10 di qualsiasi forma e dimensione. A qualunque altezza, compreso le staffe di tenuta con relative opere murarie ed ogni altro onere e magistero occorrente. euro (trentasei/83)	kg	36,83
Pavimenti (SbCap 146)			
Nr. 14798 O.01.094	Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, di dimensione 10x10 o 15x15, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. euro (centoottantasette/57)	mq	187,57
Nr. 14799 O.01.095.01	Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locale realizzati a mano, di dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. cm 20x20. euro (centoventisei/98)	mq	126,98
Nr. 14800 O.01.095.02	idem c.s. ...parte. cm 30x30. euro (centoventi/34)	mq	120,34
Nr. 14801 O.01.096.01	idem c.s. ...parte. cm 10x20. euro (centotredici/70)	mq	113,70
Nr. 14802 O.01.096.02	idem c.s. ...parte. cm 15x30. euro (centodiciotto/98)	mq	118,98
Nr. 14803 O.01.096.03	idem c.s. ...parte. cm 18x36. euro (centoventidue/42)	mq	122,42
Nr. 14804 O.01.097	Pavimento costituito da listelli di terracotta di produzione locale realizzati a mano dimensione 5x25x2,5 grezzo, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. Eseguito su disegni semplici (spina di pesce, rigato, ecc.) secondo le indicazioni della D.L. euro (duecentotrentatre/67)	mq	233,67
Intonaci e cornici (SbCap 147)			
Nr. 14805 O.01.098	Restauro di intonaci antichi non decorati consistente in: - rimozione di strati sovrammessi di scialbo e/o tinteggiatura di varia natura, di vecchie stuccature; eventuale pulitura mediante solventi o mezzi meccanici; eventuali rimozioni di vecchie stuccature o riprese d'intonaco e successivo rifacimento secondo le indicazioni della D.L.; stuccatura delle lacune e delle lesioni con malta di calce e sabbia; velatura della superficie mediante tinte a base di calce e terre colorate o equilibratura delle superfici che presentino scompensi cromatici mediante velature ad acquerello o terre. euro (trentasei/04)	mq	36,04
Nr. 14806 O.01.099	Risanamento di murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco premiscelato, deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature (calce, gesso, calce idraulica ecc.), secondo le seguenti fasi: 5d1) rimozione dell'intonaco ammalorato. 2) lavaggio delle superfici messe a nudo 3) applicazione mano di rinzaffo e regolarizzazione 4) applicazione intonaco deumidificante per uno spessore min 2 cm 5) applicazione strato di finitura con tonachino deumidificante. euro (novantadue/68)	mq	92,68
Nr. 14807 O.01.100	Intonaco coccio pesto su superfici piane, curve o comunque inclinate, a qualsiasi altezza e di spessore fino a cm 3. Eseguito su predisposte superfici, ben fratezzato o lisciato, secondo le indicazioni della D.L. e previa opportuna campionatura. euro (quarantasette/95)	mq	47,95
Nr. 14808 O.01.101	Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento, abbozzo con malta bastarda su pred tessuto di filo di ferro zincato e chiodatura in acciaio sagomato a seconda del profilo delle modanature da riprendere. Compreso lo strato di finitura con malta fine e successiva passata di grassello di calce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centotrentaotto/06)	ml	138,06
Tinteggiature (SbCap 148)			
Nr. 14809 O.01.102	Tinteggiatura con una passata di latte di calce e fissativo e due passate di latte di calce, fissativo e colore, eseguite su qualsiasi tipo d'intonaco, a qualsiasi altezza; compreso la pulizia ed ogni altro onere e magistero occorrente, secondo le indicazioni della D.L., previa opportuna campionatura. Escluso la rasatura e stuccatura. euro (sei/83)	mq	6,83
Nr. 14810	Sovraprezzo alle tinteggiature su pareti interne con presenza di fregi, stucchi, lesene, cornici e simili; dovuto per applicazione di tinte diverse		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
O.01.103	tra fondo e parti in rilievo. euro (sedici/48)	mq	16,48
Nr. 14811 O.01.104	Tinteggiatura con mordente, eseguito su opere in legno di qualsiasi genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato a pennello con due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente. euro (undici/54)	mq	11,54
Opere complementari (SbCap 149)			
Nr. 14812 O.01.105	Pulizie di vecchie murature sia in fondazione che in elevazione; compreso la spicconatura dell'intonaco, la pulizia dal terriccio, il lavaggio delle superfici, la spazzolatura delle parti da trattare ed ogni altro onere e magistero occorrente. euro (tredici/04)	mq	13,04
Nr. 14813 O.01.106	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbatura e successiva finitura con l'uso di spazzole, di bisturi, ecc. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi. . euro (ottantatre/33)	mq	83,33
Nr. 14814 O.01.107	Pulitura di materiali lapidei o laterizi consistente in debiotizzazione da specie vegetali infestanti inferiori o superiori, tramite due applicazioni di biocida a pennello e/o a spruzzo, seguite da un leggero lavaggio con acqua a bassa pressione. Eseguito con biocidi. euro (ottantatre/33)	mq	83,33
Nr. 14815 O.01.108	Deumidificazione di umidità ascendente su murature di pietrame o a sacco Eseguita a mezzo caduta di resine siliconiche in veicolo d'acqua che impermeabilizzano la struttura in maniera stabile permettendone la traspirabilità. L'impregnazione sarà eseguita con speciali diffusori a contatto in fori da mm. 27 eseguiti su un'unica fila ad interasse di cm. 15 in senso orizzontale ed a quota +20 cm. dal pavimento più alto tra quello interno e l'esterno fino a completo rifiuto. Il tutto compreso la realizzazione dei fori, il rilascio della certificazione di garanzia decennale sul trattamento ed ogni altro onere e magistero relativo per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato di muratura misurato in pianta. euro (quattrocentosettanta/83)	mq	470,83
Nr. 14816 O.01.109	Deumidificazione di pareti mediante Rifacimento degli intonaci con trattamento antisale con il seguente intervento: scarnificazione dell'intonaco ammalorato e pulizia mediante sabbatura dello strato superficiale fino al vivo della muratura, lavaggio e neutralizzazione dei sali accumulati mediante convertitori chimici; rasatura dei volumi mancanti con malta di sabbia e cemento additivata con resine acriliche previa preparazione del sottofondo con la stessa resina additivante; stesura di due mani incrociate di vernice osmotica antisale additivata con resina acrilica; rinzafo con malta fluida di sabbia e cemento additivata con aggrappante acrilico; finitura superficiale con intonaco civile traspirante. Il tutto eseguito su qualsiasi tipo di muratura sia interna che esterna e secondo le indicazioni delle varie ditte produttrici; compreso la certificazione e la garanzia almeno decennale sul trattamento ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso gli eventuali ponteggi. euro (settantasette/08)	mq	77,08
Nr. 14817 O.01.110	Sovrapprezzo alla deumidificazione per riparazione della muratura interessata da infiltrazioni fognarie o stradali mediante lavaggi con soluzioni chimiche tendenti a stabilizzare i residui organici e successiva impermeabilizzazione della parte interna con formulati a penetrazione osmotica e resine minerali. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero relativo. euro (ventiotto/16)	mq	28,16
Nr. 14818 O.01.111	Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, Non è compreso l'onere del ponteggio, se richiesto, e l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata. euro (novantauno/27)	mq	91,27
Nr. 14819 O.01.112	Eliminazione del fenomeno della comparsa dei sali superficiali su muratura da lasciare a vista, su pareti asciutte, effettuata mediante impregnazione delle pareti con formulati a base di resine silaniche veicolate in alcool isopropilico ed applicati con attrezzature a bassa pressione fino a rifiuto. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza o profondità e su ogni tipo di muratura, secondo le indicazioni tecniche indicate dalla Ditta produttrice. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente, escluso i ponteggi e la protezione finale della muratura con materiali traspiranti che sarà effettuata immediatamente dopo il trattamento antisale. euro (trentanove/82)	mq	39,82
Nr. 14820 O.01.113	Pulizia di facciate con getti di acqua nebulizzata con apposite pompe della portata di circa 45 l/ora, previa applicazione di diluenti specifici debolmente alcalini o paste assorbenti ed eventuale rimozione di parti di sporco con spazzole non ferrose o con contenuti aumenti di pressione dei getti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente e secondo indicazioni della D.L. euro (cinquantacinque/43)	mq	55,43
Nr. 14821 O.01.114	Disinfestazione di strutture lignee con vernici tipo Xilamon o simili, eseguita a qualsiasi altezza, con pennello od a spruzzo, previa preparazione del sottofondo, su vecchie strutture; compreso ogni onere e magistero occorrente. . euro (otto/03)	mq	8,03
Nr. 14822 O.01.115	Protezione superficiale anti sprays ed antimanifesto per supporti lapidei di qualunque specie, in grado di assicurare l'effetto idrorepellente senza ridurre la capacità di diffusione del vapore. Applicato con idonee attrezzature a bassa pressione o con pennello; compreso la garanzia del trattamento ed ogni altro onere e magistero relativo. . euro (cinquantaquattro/14)	mq	54,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERE MARITTIME (SpCap 19) Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e ripascimenti (Cap 153)			
Nr. 14823 P.01.001	Escavo subacqueo, eseguito con draga stazionaria o altro mezzo idoneo, fino alla quota di m (10,00) sotto il l.m.m. di materie sciolte di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ma compresi eventuali trovanti, pietrame, scagliami rocciosi, blocchi di muratura o simili, con cubatura fino a mc 0,30 con l'obbligo del loro salpamento anche con pontone e con l'ausilio del sommozzatore, compreso lo scarico o rifluimento a colmata, oppure il carico su cassoni portafango, su bette o motobette delle materie non ritenute idonee per la colmata, compreso il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia. Sono esclusi il trasporto a discarica e/o ad impianto di trattamento in terraferma, nonche' per il conferimento ai predetti impianti in terraferma. euro (ventiuno/25)	mc	21,25
Nr. 14824 P.01.002	Escavo subacqueo eseguito in formazioni costituite da strati sciolti a litoidi di sabbie cementate e calcareniti anche frammiste a pivvoli strati di sabbie sciolte o debolmente cementate e in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 400 kg/cmq, con mezzi meccanici idonei e senza l'impiego di esplosivi, fino alla quota di m (10,00) sotto il l.m.m., compresi eventuali trovanti, pietrame, scagliami rocciosi, blocchi di muratura o simili, con l'obbligo del loro salpamento anche con pontone e con l'ausilio del sommozzatore, compreso lo scarico o rifluimento a colmata, oppure il carico su cassoni portafango, su bette o motobette delle materie non ritenute idonee per la colmata, compreso il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia. Nel prezzo è altresì compresa l'eventuale disgragazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro di escavo compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo applicato per ogni metro cubo di escavo comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate id il ritorno a vuoto dei mezzi. Sono esclusi il trasporto a discarica e/o ad impianto di trattamento in terraferma, nonche' per il conferimento ai predetti impianti in terraferma. euro (quarantaquattro/70)	mc	44,70
Nr. 14825 P.01.003	Escavo subacqueo in roccia di qualsiasi natura, sia a sezione aperta sia a larga trincea, fino alla quota di m (10,00) sotto il l.m.m., previa minatura della roccia con il metodo O.D. e l'uso di inneschi microritardati completi di tubo e connessioni del tipo NONEL (non elettrico) e con il giusto dosaggio nell'impiego di esplosivo per evitare qualsiasi danno a persone, strutture o cose; eseguito con mezzi effossori perfettamente funzionanti, compreso il carico e lo scarico o rifluimento a colmata, oppure il carico su cassoni portafango, su bette o motobette delle materie non ritenute idonee per la colmata, compreso il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia. Sono esclusi il trasporto a discarica e/o ad impianto di trattamento in terraferma, nonche' per il conferimento ai predetti impianti in terraferma. euro (sessanta/57)	mc	60,57
Nr. 14826 P.01.004	Riempimento con materiale arido e pietrame provenienti da cave, scevri da elementi terrosi, in opera per riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondità' o altezza compreso l'onere della movimentazione fino al luogo di impiego del materiale, della configuraione fino a raggiungere la quota prescritta e l'onere della pistonatura o rullatura del materiale sistemato al di sopra del l.m.m. fino a completo assestamento con materiali provenienti da cave. metri cubi . euro (trentacinque/52)	mc	35,52
Nr. 14827 P.01.005	Taglio subacqueo, a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (5,01) a quota (11,00) esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero. euro (quattrocentosettanta/75)	mc	470,75
Nr. 14828 P.01.006	Demolizione di muratura in pietrame, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m 0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. euro (ventiquattro/27)	mc	24,27
Nr. 14829 P.01.007	Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità' l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorita' competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonche' ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (ottantaotto/84)	mc	88,84
Nr. 14830 P.01.008	Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità' l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorita' competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonche' ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte. euro (centosedici/44)	mc	116,44
Nr. 14831 P.01.009	Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguito su banchina fino ad altezza 0,50 m. l.m. euro (centocinquantadue/53)	mc	152,53
Nr. 14832 P.01.010	Demolizione fuori acqua e subacquea di strutture di muratura e cls costituenti banchine e moli. euro (settantadue/61)	mc	72,61
Nr. 14833 P.01.011	Rimozione di bitte in ghisa o manufatti assimilabili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. euro (uno/77)	kg	1,77
Nr. 14834 P.01.012	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranee compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero: Eseguita senza il recupero del materiale. euro (dieci/66)	mc	10,66
Nr. 14835 P.01.013	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero: Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo del materiale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sette/81)	mq	7,81
Nr. 14836 P.01.014	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da escavi o da demolizioni subacquee effettuata con mezzi terrestri, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.		
	euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 14837 P.01.015	Trasporto a ripascimento costiero di materiale proveniente da escavi subacquei effettuata con mezzi terrestri, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.		
	euro (zero/57)	mc/km	0,57
Nr. 14838 P.01.016	Trasporto a ripascimento costiero di materiale proveniente da escavi subacquei effettuata con mezzi marittimi, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. distanza superiore a 6 miglia.		
	euro (zero/62)	mc/mgl	0,62
Opere in calcestruzzo, palificazione e perforazione (Cap 154)			
Nr. 14839 P.02.001	Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi tipo (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato cementizio classe di resistenza Rck 20, aventi cubatura fino a 6,00 mc., compreso di eventuali additivi, di vibratura, escluso il varo e posa per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, e casseforme e ferro da valutare a parte.		
	euro (novantauno/26)	mc	91,26
Nr. 14840 P.02.002	Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi tipo (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato cementizio classe di resistenza Rck 20, aventi cubatura fino a 9,0 mc., compreso gli eventuali additivi, la vibratura, escluso il varo e posa per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. e casseforme da valutare a parte.		
	euro (novantatre/54)	mc	93,54
Nr. 14841 P.02.003	Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi tipo (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato cementizio classe di resistenza Rck 25, aventi cubatura fino a 6,00 mc., compresi gli eventuali additivi, la vibratura, escluso il varo e posa per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e casseforme da valutare a parte.		
	euro (novantacinque/05)	mc	95,05
Nr. 14842 P.02.004	Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi tipo (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato cementizio classe di resistenza Rck 25, aventi cubatura fino a 9,0 mc., compreso gli eventuali additivi, la vibratura, escluso il varo e posa per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, e casseforme da valutare a parte.		
	euro (novantasette/34)	mc	97,34
Nr. 14843 P.02.005.01	Sollevamento e posa in opera di massi in calcestruzzo per formazione di mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. per volume fino a 6 mc.		
	euro (cinquantasette/61)	mc	57,61
Nr. 14844 P.02.005.02	idem c.s. ...fino a 9 mc.		
	euro (novantacinque/98)	mc	95,98
Nr. 14845 P.02.006	Casseforme paratie realizzate con pannellature metalliche per il contenimento di getti di calcestruzzo per massi artificiali o per getti subacquei; compreso il nolo dei pannelli, la mano d'opera per la posa e i collegamenti, il nolo dei mezzi d'opera e delle attrezzature, il disarmo e il ritiro; da valutare a metro quadrato per l'effettiva superficie dei pannelli a contatto con il getto di calcestruzzo.		
	euro (ventiotto/79)	mq	28,79
Nr. 14846 P.02.007	Costruzione di pannellatura metallica per casseri o paratie, realizzata con lamiera da mm 3, intelaiata perimetralmente e rinforzata nella specchiatura interna con profilati metallici a U, a L o a T; dotata degli accessori per il collegamento in opera delle varie pannellature; compreso: la fornitura dei materiali metallici con i tagli a misura e gli eventuali sfridi, le necessarie lavorazioni, le saldature e la verniciatura. Valutata a metro quadrato.		
	euro (centoquarantadue/76)	mq	142,76
Nr. 14847 P.02.008	Calcestruzzo cementizio di cemento pozzolanico Rck 45 classe di esposizione XS2 per getti subacquei per riempimento di sgrottamenti esistenti o getti simili, con versamento da effettuarsi a ridosso di muratura in sacchetti di juta riempiti di calcestruzzo o tra paratie metalliche, fornito in opera con l'ausilio di sommozzatore o palombaro e con l'uso di betonpompa; esclusa la fornitura e posa in opera dei sacchetti di juta e l'uso delle paratie; misurato a volume su autobetoniera per profondita' fino a m (4,50) dal l.m.m.		
	euro (centoquarantacinque/97)	mc	145,97
Nr. 14848 P.02.009	Calcestruzzo cementizio di cemento pozzolanico Rck 45 classe di esposizione XS2 per getti subacquei per riempimento di sgrottamenti esistenti o getti simili, con versamento da effettuarsi a ridosso di muratura in sacchetti di juta riempiti di calcestruzzo o tra paratie metalliche, fornito in opera con l'ausilio di sommozzatore o palombaro e con l'uso di betonpompa; esclusa la fornitura e posa in opera dei sacchetti di juta e l'uso delle paratie; misurato a volume su autobetoniera per profondita' fino a m (9,50)dal l.m.m.		
	euro (centoottantauno/50)	mc	181,50
Nr. 14849 P.02.010	Sacchetti plastici in tela juta, delle dimensioni di cm 45x75 circa, riempiti con calcestruzzo preconfezionato Rck 40 classe di esposizione XS1, in quantita' non inferiore a mc 0,016 per sacchetto; dati in opera sino alla quota di m (4,50) dal l.m.m. con l'ausilio di sommozzatore, per formazione e chiusura di vuoti di scanni, per piani di appoggio di strutture prefabbricate e per formazione di muri per il contenimento di getti subacquei e con l'impiego di non meno di 60 sacchetti per mc; compreso: la fornitura dei sacchetti di juta, il loro riempimento con il conglomerato cementizio dosato e miscelato a secco, la chiusura dei sacchetti con legature, la movimentazione con l'impiego di mezzi adeguati e la sistemazione in opera; valutati per ciascun sacchetto posto in opera.		
	euro (quattordici/50)	ognuno	14,50
Nr. 14850 P.02.011	Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene da fiocco ecologico coesionato mediante agugliatura meccanica, esente da collanti o leganti chimici e trattamenti di termosaldatura e calandratura , bianco o di colore chiaro dello spessore pari a 3 4 mm e di massa pari a 300		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>400 g/mq imputrescibile, permeabile all'acqua, resistente agli agenti chimici presenti nelle normali concentrazioni nel fondale, fornito in opera compreso trasporto e collocamento in acqua a qualsiasi profondità' per formazione di strato filtro con mezzi terrestri e/o marittimi quale sia la loro reciproca incidenza nella esecuzione dell'opera, con impegno di sommozzatore, con idonea sovrapposizione dei teli, la preventiva regolarizzazione del fondale di posa, nonché' ogni altro onere, fornitura e magistero. Escluso il ferro, da computarsi a parte.</p> <p>euro (undici/44)</p>	mq	11,44
<p>Nr. 14851 P.02.012</p>	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filamenti di polipropilene agugliato meccanicamente impiegato come separatore ed anticontaminante. Il materiale avrà una massa areica (EN965) non inferiore a 500 gr/mq., avrà una resistenza a trazione nelle direzioni longitudinale e trasversale secondo norme EN ISO 10319 non inferiore a 34/39 kN/m con deformazione longitudinale e trasversale relativa non superiore al 60/80%. Il geotessile sarà caratterizzato da una resistenza al punzonamento statico secondo EN ISO 12236 non inferiore a 6.0 kN ed al punzonamento dinamico secondo EN 918 non superiore a 7 mm. Le dimensioni dei pori saranno secondo norma EN ISO 12956 pari a circa 80 micron, con un valore di permeabilità, secondo norma EN ISO 11058, non inferiore a 0.030 m/sec.</p> <p>euro (dodici/18)</p>	mq	12,18
<p>Nr. 14852 P.02.013</p>	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filamenti di poliestere impiegato come separatore ed anticontaminante. Il materiale avrà una resistenza a trazione nelle direzioni longitudinale e trasversale secondo norme EN ISO 10319 non inferiore a 110 kN/m con deformazione longitudinale e trasversale relativa non superiore al 10%. Il geotessile sarà caratterizzato da una resistenza al punzonamento statico secondo EN ISO 12236 non inferiore a 9.0 kN ed al punzonamento dinamico secondo EN 918 non superiore a 10 mm. Le dimensioni dei pori saranno secondo norma EN ISO 12956 pari a circa 0.35 micron, con un valore di permeabilità, secondo norma EN ISO 11058, non inferiore a 0.04 l/mq. sec.</p> <p>euro (dodici/66)</p>	mq	12,66
<p>Nr. 14853 P.02.014</p>	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in filamenti di polipropilene impiegato come separatore ed anticontaminante. Il materiale avrà una resistenza a trazione nelle direzioni longitudinale e trasversale secondo norme EN ISO 10319 non inferiore a 100 kN/m con deformazione longitudinale e trasversale relativa non superiore al 16/13%. Il geotessile sarà caratterizzato da una resistenza al punzonamento statico secondo EN ISO 12236 non inferiore a 6.0 kN ed al punzonamento dinamico secondo EN 918 non superiore a 9 mm. Le dimensioni dei pori saranno secondo norma EN ISO 12956 pari a circa 200 micron, con un valore di permeabilità, secondo norma EN ISO 11058, non inferiore a 9 l/mq. sec.</p> <p>euro (tredici/15)</p>	mq	13,15
<p>Nr. 14854 P.02.015</p>	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in filamenti di poliestere impiegato come separatore ed anticontaminante. Il materiale avrà una resistenza a trazione nelle direzioni longitudinale e trasversale secondo norme EN ISO 10319 non inferiore a 110 kN/m con deformazione longitudinale e trasversale relativa non superiore al 10%. Il geotessile sarà caratterizzato da una resistenza al punzonamento statico secondo EN ISO 12236 non inferiore a 6 N ed al punzonamento dinamico secondo EN 918 non superiore a 10 mm. Le dimensioni dei pori saranno secondo norma EN ISO 12956 pari a circa 0.35 micron, con un valore di permeabilità, secondo norma EN ISO 11058, non inferiore a 0.04 l/mq. sec.</p> <p>euro (tredici/44)</p>	mq	13,44
<p>Nr. 14855 P.02.016</p>	<p>Fornitura e posa in opera di materasso filtrante in elementi di dimensioni fino a 8x2m., posato in opera, zavorrato internamente con pietrisco di spessore nominale pari a 45 mm. costituito da: Geotessile filtrante inferiore da 350g/mq (EN 965), carico a rottura 26 kN/m (EN ISO 10319); Rinforzo in rete metallica doppia torsione da 1490 g/mq (metodologia specifica), carico a rottura 36 kN/m (EN ISO 10319); Geostuoia tridimensionale in polipropilene da 550g/mq. (EN 965), carico a rottura 16 kN/m (EN ISO 10319); Geotessile superiore al contenimento da 150g/mq. (EN 965), carico a rottura 9 kN/m (EN ISO 10319). Il geotessile non tessuto sarà in fiocco di polipropilene ad alta tenacità, colore bianco, coesionato mediante agugliatura, termocalandrato, assolutamente esente da resine e collanti, non attaccabile da batteri e funghi e resistente ai raggi UV. Il rinforzo in rete metallica sarà del tipo a doppia torsione con maglia esagonale 6 x 8, conforme alle norme UNI 10223 3 e tessuta con filo di diametro mm. 2.2 con rivestimento in Zn/Al 5% MM e protezione in materiale polimerico di spessore nominale di mm. 0.5. La geostuoia tridimensionale sarà composta da monofili estrusi aggrovigliati in polipropilene, stabilizzato UV con nerofumo, compenetrati e resa solidale in fase di produzione con l'elemento di rinforzo e con il geotessile filtrante inferiore, con uno spessore nominale di 45 mm. Il materiale di appesantimento è costituito da pietrisco calcareo proveniente da cava, con pezzatura 4 8 mm., esente da polveri, peso specifico minimo $\gamma=24$ kN/mc. Il collegamento del geotessile superiore al materassino zavorrato sarà realizzato mediante l'accoppiamento dei profili in HDPE posti trasversalmente ogni 33 cm. sul lato inferiore del MFZ, con profili dello stesso materiale poste sul lato superiore con la stessa spaziatura, uniti tra loro mediante viti metalliche. La bandinella laterale e di testa, di larghezza 0.60 m. e presente per tutta la lunghezza di due lati del MFZ, sarà realizzata utilizzando lo stesso tipo di geotessile utilizzato per il filtro inferiore, mediante la cucitura ai lembi del materasso di una striscia di geotessile da 350 g/mq. Gli elementi saranno provvisti di asole di sollevamento sui lati lunghi in modo da consentire il sollevamento e la posa mediante apposito telaio.</p> <p>euro (centoventiquattro/67)</p>	mq	124,67
<p>Nr. 14856 P.02.017.01</p>	<p>Materassi bituminosi prefabbricati. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per l'ancoraggio e/o protezione, appoggio di condotte e cavi subacquei, costituiti da un involucro esterno riempito di materiale litico e mastice bituminoso, opportunamente armati e dotati dei necessari dispositivi di sollevamento. L'involucro esterno sarà costituito da geotessile non tessuto, 100% poliestere, agugliato e di peso minimo 600 g/mq., sarà sagomato e saldato in modo tale da avvolgere completamente il materasso e consentire il passaggio delle asole di sollevamento. Il materiale litico sarà di pezzatura proporzionata al fine di ottenere le caratteristiche di peso del manufatto. Il mastice bituminoso dovrà essere del tipo idraulico, sarà costituito da bitume, filler calcareo o cemento, sabbia di frantoio ed eventualmente da speciale additivi. L'armatura del materasso sarà costituita da elementi di rete metallica a doppia torsione, maglia tipo 8x10 filo diametro 2.7 mm. zincata in conformità alle norme UNI EN 10223 3, opportunamente disposti unitamente ad eventuali rinforzi strutturali. I dispositivi di sollevamento dei materassi dovranno essere distribuiti in numero adeguato su tutta la superficie superiore, saranno costituiti da anelli chiusi in poliestere flosci per evitare agganci accidentali durante l'esercizio del materasso e per consentirne l'accatastamento. Le asole saranno rese solidali alla struttura mediante ancoraggi metallici. Il carico di utilizzazione degli organi di sollevamento non dovrà essere superiore a 1/7 del carico di rottura e comunque dovrà essere riferito alla normativa in vigore. I materassi dovranno fornire le prestazioni e la durata richieste dal progetto. Per questo dovranno avere le caratteristiche necessarie di peso, flessibilità, resistenza all'impatto ed all'impronta e dovranno essere inoltre ecologicamente compatibili; dette caratteristiche dovranno essere certificate da un ente legalmente riconosciuto. Il peso in acqua e gli interessi di posa dei materassi sulla condotta dovranno essere quelli stabiliti dal progetto. Il raggiungimento del peso di ciascun materasso sarà ottenuto sia dal rispetto delle misure che ne determinano il volume, che dal reale peso specifico che dovrà essere in aria di 2.2 t/mc. Le tolleranze ammesse sono: a) sulla lunghezza e larghezza 0/+50% dello spessore; b) sullo spessore più o meno 2.5 cm. sulla misura teorica; c) sul peso in aria di ciascun materasso più o meno 10%. materassi bituminosi spessore cm. 30;</p> <p>euro (centoottantacinque/25)</p>	mq	185,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14857 P.02.017.02	idem c.s. ...spessore cm. 25; euro (centosettanta/40)	mq	170,40
Nr. 14858 P.02.017.03	idem c.s. ...spessore cm. 20; euro (centocinquantauno/62)	mq	151,62
Nr. 14859 P.02.017.04	idem c.s. ...spessore cm. 15; euro (centotrentacinque/10)	mq	135,10
Nr. 14860 P.02.018.01	Materassi in calcestruzzo prefabbricati.Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo per la protazione e/o zavorramento di condotte e cavi subacquei. Ogni materasso in calcestruzzo è essenzialmente costituito da una struttura in blocchi di calcestruzzo uniti da funi in polipropilene, questi comprese.I materassi sono provvisti di dispositivi per il sollevamento inseriti sui lati della struttura ed hanno un grado di flessibilità che consente loro di potersi curvare senza compromettere la propria integrità al fine di adattarsi alla forma ed alla dimensione della condotta ed adagiarsi sul fondo per garantire l'ancoraggio e la protezione da erosioni localizzate. I materassi in calcestruzzo garantiscono la protezione delle condotte subacquee anche in caso di urti accidentali, sopportano carichi fissi e permanenti di notevole entità senza subire limitazioni della propria funzionalità e della propria vita utile.I materassi in calcestruzzo svolgono la loro funzione di ancoraggio e protezione per un periodo di tempo non inferiore a 30 anni.Le tolleranze ammesse sono:a) sulla lunghezza e larghezza 0/+ 50% dello spessore; b) sullo spessore più o meno 2.5 cm. sulla misura teorica; Tali valori delle tolleranze sono in considerazione di naturali fenomeni di deformazione del calcestruzzo che è influenzato dalle condizioni di stoccaggio e cioè in relazione alla temperatura, alla sovrapposizione di diversi elementi ed alla durata dello stoccaggio stesso.Il peso specifico in aria di un materasso in calcestruzzo è di 2.4 t/mc.La tolleranza sul peso totale del materasso in calcestruzzo è di più o meno 5% in funzione del calcestruzzo reperibile nella zona di produzione. materasso in calcestruzzo spessore cm. 30; euro (centotrenta/47)	mq	130,47
Nr. 14861 P.02.018.02	idem c.s. ...spessore cm. 20; euro (centoundici/50)	mq	111,50
Scogliere, pietrame, salpamenti, sistemazioni rivieristiche (Cap 155)			
Nr. 14862 P.03.001	Pietrame in scapoli di natura calcarea basaltica o granitica del peso singolo compreso tra 5 e 50 kg, dato in opera per formazione di scanno di imbasamento, per formazione o intasamento di scogliere, compreso: la fornitura del pietrame, il nolo di mezzi terrestri e marittimi nonché l'ausilio di barca di appoggio con guide e sommozzatore, misurato sul mezzo prima del versamento in acqua trasportato e versato in acqua con mezzi terrestri. euro (ventitre/60)	mc	23,60
Nr. 14863 P.03.002	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (trentaquattro/05)	mc	34,05
Nr. 14864 P.03.003	Scogli naturali di prima categoria di natura calcarea, basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 51 kg e 1000 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità', per formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l'ausilio di barca di appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri. euro (trentatre/45)	tn	33,45
Nr. 14865 P.03.004	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (trentanove/37)	tn	39,37
Nr. 14866 P.03.005	Scogli naturali di seconda categoria di natura calcarea, basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1001 e 1500 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità', per formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l'ausilio di barca di appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri. euro (trentasette/47)	tn	37,47
Nr. 14867 P.03.006	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (trentanove/31)	tn	39,31
Nr. 14868 P.03.007	Scogli naturali di terza categoria di natura calcarea, basaltica o granitica, del peso singolo compreso fra 1501 e 3000 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità', per formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l'ausilio di barca di appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri. euro (trentasette/51)	tn	37,51
Nr. 14869 P.03.008	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (trentanove/40)	tn	39,40
Nr. 14870 P.03.009	Scogli naturali di quarta categoria di natura calcarea, basaltica o granitica, del peso singolo compreso compreso fra 3001 e 7000 kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o profondità', per formazione o rifiorimento di scogliera, trasportati, versati e sistemati secondo la sagoma prescritta; compreso: la fornitura degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l'ausilio di barca di appoggio con guida e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri. euro (trentasette/51)	tn	37,51
Nr. 14871 P.03.010	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (trentanove/40)	tn	39,40
Nr. 14872 P.03.011	Sistemazione e spianamento con pietrisco calcareo da 30/100 mm per livellamento di scanno di imbasamento secondo la sagoma prescritta, eseguito con l'ausilio di sommozzatore o palombaro fino alla profondità' di m (5,00) sotto il l.m.m., compreso: la fornitura del materiale, il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	versamento in acqua, la mano d'opera, i mezzi d'opera e le attrezzature necessarie. euro (ventisei/25)	mq	26,25
Nr. 14873 P.03.012	Salpamento di scogliera sia di scogli naturali che di massi o elementi artificiali di qualsiasi forma, del peso singolo fino a 7000 kg, eseguito in acqua fino alla profondità di m (10,00) dal l.m.m. e fuori acqua fino all'altezza di m (+4,50) con l'impiego di mezzi marittimi e/o terrestri; con l'ausilio di barca appoggio con guide e palombaro, da contabilizzarsi a metro/cubo con trasporto a deposito per successivi riutilizzi. euro (venti/23)	mc	20,23
Nr. 14874 P.03.013	idem c.s. ...contabilizzarsi a metro cubo con il metodo delle sezioni ragguagliate con trasporto e versamento a formazione di nuova scogliera. euro (trentaotto/45)	mc	38,45
Nr. 14875 P.03.014	Versamento di scogliera con scogli da deposito a terra, provenienti da precedenti salpamenti, compreso: il carico, il trasporto e il versamento in acqua o fuori acqua secondo la sagoma prescritta, per formazione o rifiorimento di scogliera, il nolo di mezzi terrestri e marittimi, nonché l'ausilio di barca appoggio con guide e sommozzatore trasportati e versati con mezzi terrestri. euro (sedici/52)	tn	16,52
Nr. 14876 P.03.015	idem c.s. ...con mezzi marittimi. euro (ventidue/07)	tn	22,07
Nr. 14877 P.03.016	Spianamento e sistemazione di berma di scogliere, con tolleranza del materiale fuori sagoma di cm 5, eseguito al di sopra del l.m.m. secondo il piano prescritto, compresa la fornitura e sistemazione in opera del pietrisco occorrente, di adeguata pezzatura per la completa saturazione dei vuoti esistenti nel piano di scogliera da valutarsi a metro quadrato di berma sistemata. euro (venti/05)	mq	20,05
Nr. 14878 P.03.017	Collocamento in opera di massi artificiali in calcestruzzo fino alla profondità di m (9,00) dal l.m.m.,con l'impiego di idonei mezzi terrestri e marittimi e con l'ausilio del palombaro, per formazione di banchina o per scogliera; compreso l'avvicinamento al sito di imbarco, il carico e il trasporto al luogo di impiego e il collocamento in opera secondo le prescrizioni e le sagome di progetto, l'impiego di mano d'opera e dei mezzi d'opera e attrezzature necessarie; valutato al metro cubo. euro (trentasei/66)	mc	36,66
Nr. 14879 P.03.018	Sollevamento e posa in opera di massi in cls resistenza 200 per formazione di mantellata con impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero: per volume inferiore a 9,00 mc. euro (quarantasei/31)	mc	46,31
Nr. 14880 P.03.019	idem c.s. ...per volume superiori a 9,00 mc. euro (ottantasei/31)	mc	86,31
Nr. 14881 P.03.020	Sollevamento e posa in opera di massi in cls resistenza 300 per formazione di mantellata con impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero: per volume inferiore a 9,00 mc. euro (quarantasei/31)	mc	46,31
Nr. 14882 P.03.021	idem c.s. ...per volume superiori a 9,00 mc. euro (settantasette/57)	mc	77,57
Nr. 14883 P.03.022	Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da dragaggio dell'area individuata nella planimetria di progetto, con refluimento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale e secondo le indicazioni della D.L. euro (quattordici/18)	mc	14,18
Nr. 14884 P.03.023	Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da escavo di area litoranea emersa o stoccata presso discarica autorizzata, compreso il carico, il trasporto e la posa in opera e secondo le indicazioni della D.L.: fino alla distanza di 20 Km. euro (trentacinque/50)	mc	35,50
Nr. 14885 P.03.024	Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per mc netto reso a ripascimento. euro (due/34)	mc	2,34
Nr. 14886 P.03.025	Formazione di argine a mare, rinfiando a tergo muri di banchina, rilevati di precarico con materiali provenienti da cave di prestito o dagli scavi. euro (ventiotto/05)	mc	28,05
Banchine ed opere portuali (Cap 156)			
Nr. 14887 P.04.001	Parabordo con sezione ad OMEGA del tipo elastico in gomma, tipo PIRELLI PR 2457 o similare; compreso: la fornitura del parabordo, il fissaggio al muro di banchina con caviglia a espansione in acciaio cadmiato, con bullone da mm 12 e rondelle, in ragione di N. 4 per metro lineare di parabordo; l'esecuzione di fori di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Al metro lineare di parabordo in opera da cm 24 di larghezza e cm 15 di altezza. euro (centonovantanove/90)	ml	199,90
Nr. 14888 P.04.002	Parabordo con sezione ad Omega del tipo elastico in gomma, tipo PIRELLI PR 2457 o similare; compreso: la fornitura del parabordo, il fissaggio al muro di banchina con caviglia a espansione in acciaio cadmiato, con bullone da mm 12 e rondelle, in ragione di N. 4 per metro lineare di parabordo; l'esecuzione di fori di alloggiamento in strutture murarie di qualsiasi genere. Al metro lineare di parabordo in opera da cm 31 larghezza e cm 20 di altezza. euro (trecentoventisette/66)	ml	327,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14889 P.04.003	Parabordo cilindrico a manicotto della lunghezza di m 2,00 di gomma speciale tipo PIRELLI o similare da posizionare su strutture marittime; compreso: la fornitura in opera del parabordo, l'onere per l'esecuzione dei vani per l'alloggiamento della ferramenta di ancoraggio e sostegno; esclusa la fornitura e posa in opera delle parti metalliche; per ciascun parabordo da m 2,00 da mm 1000x500 di diametro. euro (novemilatrecentotré/48)	ml	9'303,48
Nr. 14890 P.04.004	idem c.s. ...da mm 1200x600 di diametro. euro (undicimilacentotrentaotto/00)	ml	11'138,00
Nr. 14891 P.04.005	Accessori metallici per parabordi in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino, per ancoraggio e sospensione di parabordi cilindrici in gomma, costituiti da catene UNI 4419, da tubi del diametro di mm 80,3 e spessore mm 10, da attacchi diametro mm 42, piastre mm 1700x390x10, da grilli del tipo 1947/C42 e da golfari SAT 2783/2784; compreso: la fornitura dei materiali e le opere di montaggio e fissaggio secondo le prescrizioni. Da considerare come prezzo medio al chilogrammo per i vari elementi. euro (dieci/87)	kg	10,87
Nr. 14892 P.04.006	Bitte da ormeggio in ghisa grigia di seconda fusione, compreso, ove prescritto, l'onere per le scritte in rilievo di individuazione, data in opera compreso: la fornitura della bitta, la sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine e due di vernice sintetica al clorocaucci; escluso la fornitura e posa in opera di tirafondi filettati e di altri profilati per l'ancoraggio; valutate a chilogrammo. euro (tre/34)	kg	3,34
Nr. 14893 P.04.007	Profilati metallici, di qualsiasi tipo e dimensione, e tirafondi filettati, dati in opera per ancoraggio di bitte, compreso: la fornitura del materiale, i tagli, gli sfridi, la loro posa in opera esclusa la fornitura di malte o conglomerati cementizi, speciali e non, che saranno compensati a parte, valutati per ogni chilogrammo di materiale in opera. euro (tre/99)	kg	3,99
Nr. 14894 P.04.008	Pontile galleggiante (tipo FE/IG-R5H) in elementi modulari a galleggiamento discontinuo, della lunghezza non inferiore a m 8,00 e della larghezza complessiva non inferiore a m 2,35, costituito da: un robusto telaio in profilati d' acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI 5744 e successivamente trattati con due mani di vernici epossido bituminose, sostenuto da una serie di cassoni galleggianti di calcestruzzo solforesistente, incrementato con fibre di polipropilene e armato con reti di nylon e barre in acciaio inox, con nucleo di polistirolo espanso a cellula chiusa, di dimensioni e quantità tali da permettere un sovraccarico di 400 Kg/mq, un dislocamento non inferiore a 680 Kg/m ed un bordo libero, a pontile scarico, non inferiore a cm 75; un piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato tipo Yellok Balau; n. 2 canalette laterali di alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellok Balau; parabordi laterali in legno Yellok Balau della sezione di 95x35 mm; n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio inox con interposte rondelle di gomma speciale; bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304. Il tutto assemblato e dato in opera nella posizione indicata dai disegni di progetto e secondo le disposizioni della direzione dei lavori, compresi i mezzi e la mano d'opera per l'assemblaggio ed il posizionamento ed ogni altro onere e magistero per darlo perfettamente funzionante. euro (millecentoquarantaotto/00)	ml	1'148,00
Nr. 14895 P.04.009	Corpo morto in calcestruzzo Rck 40 classe di esposizione XS1, del peso di circa 7,5 tonn. e delle dimensioni di m 2,50x2,50x0,50, debolmente armato con acciaio FeB 38K, completo di golfare per movimentazione e ancoraggio delle catene, dato in opera sul fondo marino, nel sito indicato dai disegni di progetto, con l'ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi marittimi e compreso ogni altro onere e magistero, escluso il ferro. euro (cinquecentonovantasei/50)	cadauno	596,50
Nr. 14896 P.04.010	Cassone cellulare galleggiante per muro di sottostruttura di banchina, con imbasamento fino a quota di m (10,00) sotto il livello medio del mare, eseguito con pareti esterne, setti interni e soletta inferiore in calcestruzzo Rck 40 classe di esposizione XS1, armato con barre di acciaio FeB 44k , da contabilizzare a parte, e copriferro non inferiore a cm 5, vani interni riempiti, dopo la posa in opera, con sabbia vagliata e opportunamente costipata, compresa la posa su scanno d'imbasamento predisposto, la soletta superiore di chiusura, la mano d'opera ed i mezzi per il confezionamento, l'ausilio del sommozzatore per il varo e posa ed ogni altro onere e magistero. escluso pannellatura. euro (novantadue/48)	mc	92,48
Nr. 14897 P.04.011	Piattaforma galleggiante delle dimensioni di m 24,00x4,60 costituito dall'assemblaggio di n. 6 elementi modulari da m 8,00x2,30, composti da: un robusto telaio in profilati d' acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI 5744, sostenuto da una serie di cassoni galleggianti di calcestruzzo solforesistente, incrementato con fibre di polipropilene e armato con reti di nylon e barre in acciaio inox, con nucleo di polistirolo espanso a cellula chiusa, di dimensioni e quantità tali da permettere un sovraccarico non inferiore a 100 Kg/ mq, un dislocamento di almeno 75 Kg/m ed un bordo libero, a pontile scarico, non inferiore a cm 25; un piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato tipo Yellok Balau; n. 2 canalette laterali di alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellok Balau; parabordi laterali in legno Yellok Balau della sezione di 95x35 mm; n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio inox con interposte rondelle di gomma speciale; bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304. Il tutto assemblato e dato in opera nella posizione indicata dai disegni di progetto e secondo le disposizioni della direzione dei lavori, compresi i mezzi e la mano d'opera per l'assemblaggio ed il posizionamento ed ogni altro onere e magistero per darlo perfettamente funzionante. euro (millequattrocentonovantacinque/04)	ml	1'495,04
Nr. 14898 P.04.012	Passerella di accesso ai pontili galleggianti della lunghezza di m 5,00 e larghezza di m 1,30, dimensionata per permettere un sovraccarico di 400 Kg/mq, costituita da: un telaio in profilati di acciaio saldati e zincati a caldo secondo la norma uni 5744; un piano di calpestio in doghe di legno tipo Yellok Balau con corrimani laterali in tubolare di acciaio zincati a caldo; due ruote di materiale plastico e piastre in lega di alluminio per lo scorrimento sul pontile; una piastra con cerniera in acciaio zincato a caldo per il fissaggio alla banchina; parabordi laterali continui in legno tipo Yellok Balau; bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304; data in opera comprese le opere murarie per il fissaggio, l'allineamento con il pontile ed ogni altro onere e magistero per dare la passerella perfettamente funzionante. euro (duemilasettecentoquarantaotto/49)	cadauno	2'748,49
Nr. 14899 P.04.013	Passerella fissa in elementi modulari della lunghezza non inferiore a m 8,00 e della larghezza complessiva non inferiore a m 2,00, costituito da: un robusto telaio in profilati d' acciaio saldati, zincato a caldo secondo la norma UNI 5744; un piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato tipo Yellok Balau; n. 2 canalette laterali di alloggiamento degli impianti ricoperte con pannelli in doghe di legno Yellok Balau; parabordi laterali in legno Yellok Balau della sezione di 95x35 mm; n. 4 giunti di collegamento fra gli elementi costituiti da uno spinotto in acciaio inox con interposte rondelle di gomma speciale; bulloneria e viteria in acciaio inox AISI 304; data in opera su pali o altre strutture di sostegno, compreso il fissaggio ai pali, il perfetto allineamento ed ogni altro onere e magistero per dare la passerella perfettamente funzionante, escluse le sole opere di sostegno.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
---------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI (SpCap 20)

Opere di bonifica ambientale (Cap 157)

Nr. 14905 Q.01.001	Taglio arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici. euro (uno/23)	mq	1,23
Nr. 14906 Q.01.002	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m. 1,00 con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m. 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. euro (tre/54)	mq	3,54
Nr. 14907 Q.01.003	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m. 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. euro (quindici/70)	mq	15,70
Nr. 14908 Q.01.004	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m. 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. euro (duecentotré/34)	mc	203,34
Nr. 14909 Q.01.005	Mappatura di materiali contenenti amianto. euro (tre/67)	mq	3,67
Nr. 14910 Q.01.006	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99. euro (sedici/97)	mq	16,97
Nr. 14911 Q.01.007	Rimozione di coperture in lastre di cemento amianto compreso lo smontaggio, la bagnatura di entrambe le superfici con prodotti idonei eseguita con pompe a bassa pressione e confezionamento in teli di plastica sigillati, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. 6/9/94. euro (ventidue/30)	mq	22,30
Nr. 14912 Q.01.008	Isolamento di lastre di cemento amianto o di amianto mediante la realizzazione di una barriera d'aria che separi l'amianto dall'ambiente come prescritto ed in conformità alle norme vigenti. euro (diciassette/24)	mq	17,24
Nr. 14913 Q.01.009	Rimozione di pavimento in vinil-amianto compresa la inertizzazione sulle due facce con prodotti conformi alle norme vigenti, lo smontaggio il confezionamento delle lastre in balle avvolte in doppio foglio di polietilene e l'accantonamento. euro (ventitré/06)	mq	23,06
Nr. 14914 Q.01.010	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. euro (zero/10)	ql/km	0,10
Nr. 14915 Q.01.011	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. euro (cinquantaquattro/40)	ql	54,40

Opere di impermeabilizzazione e bonifica dei siti (Cap 158)

Discariche (SbCap 150)

Nr. 14916 Q.02.001.01	Fornitura e posa di geomembrana in HDPE polietilene ad alta densità con caratteristiche di resistenza fisico chimiche e meccaniche rispondenti alle specifiche Assogomma in materia di Discariche Controllate ed alle norme UNI 11309 almente in vigore. I teli di larghezza non inferiore a m 5,00 saranno posati a secco sul fondo e sulle pareti della vasca, su un sottofondo di terreno stabile e ben compatto, privo di asperità, ed ancorati alla sommità delle scarpate in una canaletta realizzata a circa un metro lungo il bordo della vasca con picchetti in ferro successivamente zavorrati con il terreno di scavo o misto di cava. Le saldature saranno eseguite a doppia pista, per termofusione con macchina dotata di cuneo riscaldato elettricamente e termoregolabile. Per i particolari di finitura (raccordi con tubazioni, angoli) le saldature verranno effettuate con estrusore portatile a cordone sovrapposto di materiale vergine fuso. Durante l'esecuzione dei lavori e ad ultimazione degli stessi si effettueranno le operazioni di verifica e di collaudo, delle saldature, insufflando nella cabaletta di prova aria compressa e controllando che non vi siano perdite di pressione superiore al 10% per la durata di 10 minuti (norma UNI 10567). Le saldature dei particolari di finitura verranno collaudate forzando con una punta metallica lungo tutta la lunghezza del cordolo di saldatura. Sarà redatto in loco e firmato dall'impresa appaltatrice dal posatore e dalla direzione lavori, il diagramma di posa dei teli ed il verbale di collaudo delle saldature. Il materiale dovrà essere consegnato in cantiere provvisto dei seguenti documenti rilasciati dal produttore: dichiarazione d'origine del prodotto (stabilimento di produzione) certificato di qualità per ogni rotolo identificato con il numero di matricola contenente le caratteristiche di resistenza fisico meccanico del prodotto, ed i valori delle prove eseguite in laboratorio: dichiarazione di conformità del materiale certificazione ISO larghezza m 6,00, da posare a secco sul terreno con sormonti di circa cm 10 15. 9001 rilasciata da un Ente a credito di uno Stato dell'U.E. garanzia del produttore per la durata di anni 10 coperta da Polizza Assicurativa. Spessore mm. 2.. euro (venti/17)	mq	20,17
Nr. 14917 Q.02.001.02	idem c.s. ...Polizza Assicurativa. Spessore mm 2,5. euro (ventidue/54)	mq	22,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14918 Q.02.001.03	idem c.s. ...Polizza Assicurativa. Sovrapprezzo per materiale ruvido su una faccia. euro (tre/26)	mq	3,26
Nr. 14919 Q.02.001.04	idem c.s. ...Polizza Assicurativa. Sovrapprezzo per materiale ruvido su entrambe le facce. euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 14920 Q.02.002.01	Fornitura e posa in opera di geomembrana sintetica rinforzata, di colore verde, marcata CE (secondo le norme armonizzate UNI EN 13492 e 13493), del peso di 380 gr/mq, spessore mm 0,6, resistenza a trazione long. 28 KN/m, CBR 4,3 KN, costituita da un tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE), accoppiato per spalmatura ad un triplice strato di polietilene a bassa densità (LDPE) su entrambi i lati. I teli, prodotti a misura, dovranno essere posati con sormenti di cm 15 circa e saldati a doppia pista per termofusione, con macchina dotata di cuneo riscaldato elettricamente e termoregolabile, da personale qualificato, in possesso di attestato rilasciato dall'istituto italiano della saldatura. solo geomembrana sintetica. euro (undici/84)	mq	11,84
Nr. 14921 Q.02.002.02	idem c.s. ...della saldatura. sovrapprezzo per il sistema di ancoraggio della geomembrana mediante l'impiego di geotessile di rinforzo antivento, in polietilene ad alta densità a doppia trama. euro (cinque/30)	mq	5,30
Nr. 14922 Q.02.003.01	Fornitura e posa in opera di strato di protezione da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, con funzione antipunzonante e filtrante, per pareti e fondo della vasca, realizzato con geotessile agugliato in fibre di poliestere, in rotoli di Peso 500 gr/mq. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 14923 Q.02.003.02	idem c.s. ...di Peso 800 gr/mq. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 14924 Q.02.003.03	idem c.s. ...di Peso 1000 gr/mq. euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 14925 Q.02.004.01	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotezione in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (dodici/02)	mq	12,02
Nr. 14926 Q.02.004.02	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotezione in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (tredici/63)	mq	13,63
Nr. 14927 Q.02.004.03	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotezione in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (quattordici/83)	mq	14,83
Nr. 14928 Q.02.005.01	Barriera di protezione impermeabile in sostituzione di strati di argilla, da posare a secco su terreni permeabili e poco compattabili, al di sotto del manto impermeabile, con sormonti di circa cm 20, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di geocomposito autosigillante, costituito da due geotessili, con interposto uno strato uniforme di bentonite sodica naturale, con un contenuto di Montmorillonite superiore al 90%, indice di rigonfiamento superiore a 27 ml/2g, perdita di liquido (ASTM 5891) minore di 18 ml. geocomposito bentonitico rinforzato di spessore minimo finito di mm 5 con resistenza a trazione longitudinale 10,5 kN/m, resistenza a trazione trasversale 8,5 kN/m. resistenza a punzonamento statico 1800 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (dodici/20)	mq	12,20
Nr. 14929 Q.02.005.02	idem c.s. ...di mm 6 con resistenza a trazione longitudinale 13 kN/m, resistenza a trazione trasversale 13 kN/m. resistenza a punzonamento statico 2200 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (quattordici/31)	mq	14,31
Nr. 14930 Q.02.005.03	idem c.s. ...di mm 6 con resistenza a trazione longitudinale 23 kN/m, resistenza a trazione trasversale 15 kN/m. resistenza a punzonamento statico 3000 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (sedici/02)	mq	16,02
Rete drenante condotta raccolta percolato pozzetti (SbCap 151)			
Nr. 14931 Q.02.006.01	Rete drenante del percolato realizzate mediante la fornitura e posa di tubi in polietilene ad alta densità PE80 aventi i requisiti dimensionali (diametri, spessori e tolleranze) previsti dalla norma UNI EN 12201 fessurati, con 3 4 fessure drenanti realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo aventi la superficie liscia, di colore nero, e con stampato la marcatura indicante la ditta produttrice, il diametro esterno ed il tipo da posare sul manto impermeabile sul fondo della vasca, in barre da m 6 8 giuntate tra di loro con saldatura testa a testa e collegati al pozzetto di raccolta del percolato. PFA 6. 0 Esterno 160. euro (quaranta/50)	ml	40,50
Nr. 14932	idem c.s. ...0 Esterno 180.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Q.02.006.02	euro (quarantasette/47)	ml	47,47
Nr. 14933	idem c.s. ...0 Esterno 200.		
Q.02.006.03	euro (cinquantacinque/34)	ml	55,34
Nr. 14934	idem c.s. ...0 Esterno 225.		
Q.02.006.04	euro (sessantacinque/64)	ml	65,64
Nr. 14935	idem c.s. ...0 Esterno 250.		
Q.02.006.05	euro (settantacinque/14)	ml	75,14
Nr. 14936	idem c.s. ...0 Esterno 280.		
Q.02.006.06	euro (novanta/42)	ml	90,42
Nr. 14937	idem c.s. ...0 Esterno 315.		
Q.02.006.07	euro (centodieci/47)	ml	110,47
Nr. 14938	idem c.s. ...0 Esterno 355.		
Q.02.006.08	euro (centoquaranta/83)	ml	140,83
Nr. 14939	idem c.s. ...0 Esterno 400.		
Q.02.006.09	euro (centosessantaotto/41)	ml	168,41
Nr. 14940	Condotta di raccolta acqua di percolato, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di tubi in polietilene a alta densità (PEAD) aventi i requisiti dimensionali (diametri, spessori e tolleranze) previsti dalla norma UNI EN 12201 con superficie liscia, di colore nero, e con stampato la marcatura indicante la ditta produttrice, il diametro esterno ed il tipo, da posare sul manto impermeabile sul fondo della vasca, in barre da m. 6 12 giuntate tra di loro con saldatura testa a testa. PFA 6. 0 Esterno 160.		
Q.02.007.01	euro (ventiuno/24)	ml	21,24
Nr. 14941	idem c.s. ...0 Esterno 180.		
Q.02.007.02	euro (ventitre/67)	ml	23,67
Nr. 14942	idem c.s. ...0 Esterno 200.		
Q.02.007.03	euro (ventisei/70)	ml	26,70
Nr. 14943	idem c.s. ...0 Esterno 225.		
Q.02.007.04	euro (trentadue/53)	ml	32,53
Nr. 14944	idem c.s. ...0 Esterno 250.		
Q.02.007.05	euro (trentasei/94)	ml	36,94
Nr. 14945	idem c.s. ...0 Esterno 280.		
Q.02.007.06	euro (quarantadue/76)	ml	42,76
Nr. 14946	idem c.s. ...0 Esterno 315.		
Q.02.007.07	euro (cinquanta/53)	ml	50,53
Nr. 14947	idem c.s. ...0 Esterno 355.		
Q.02.007.08	euro (sessantaquattro/23)	ml	64,23
Nr. 14948	idem c.s. ...0 Esterno 400.		
Q.02.007.09	euro (settantasei/38)	ml	76,38
Nr. 14949	idem c.s. ...0 Esterno 450.		
Q.02.007.10	euro (novantauno/60)	ml	91,60
Nr. 14950	idem c.s. ...0 Esterno 500.		
Q.02.007.11	euro (centootto/54)	ml	108,54
Nr. 14951	idem c.s. ...0 Esterno 560.		
Q.02.007.12	euro (centotrentacinque/32)	ml	135,32
Nr. 14952	idem c.s. ...0 Esterno 630.		
Q.02.007.13	euro (centosessantacinque/07)	ml	165,07
Nr. 14953	idem c.s. ...0 Esterno 710.		
Q.02.007.14	euro (duecentoquattro/79)	ml	204,79

Bonifica e protezione ambientale (SbCap 152)

Nr. 14954	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta del percolato in polietilene PE100 ottenuto da tubo conforme alle caratteristiche dimensionali norma UNI EN ISO 12201 provvisto di fondo saldato con spessore 20 mm. Diametro esterno mm 630, n 3 ingressi fino al DN massimo 200 mm e 1 uscita DN Massimo 200 mm PFA 10 classe SDR 17 altezza m 1,00.		
Q.02.008.01	euro (ottocentodieci/46)	cad	810,46
Nr. 14955	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta del percolato in polietilene PE100 ottenuto da tubo conforme alle caratteristiche dimensionali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Q.02.008.02	norma UNI EN ISO 12201 provvisto di fondo saldato con spessore 20 mm. Sovrapprezzo per ogni metro in più fino ad un massimo di 12 metri. euro (duecentododici/52)	ml	212,52
Nr. 14956 Q.02.008.03	idem c.s. ...20 mm. Diametro esterno mm 800, n 3 ingressi fino al DN massimo 250 mm e 1 uscita DN Massimo 250 mm PFA 10 classe SDR 17 altezza m 1,00. euro (millequarantatre/22)	cad	1'043,22
Nr. 14957 Q.02.008.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta del percolato in polietilene PE100 ottenuto da tubo conforme alle caratteristiche dimensionali norma UNI EN ISO 12201 provvisto di fondo saldato con spessore 20 mm. Sovrapprezzo per ogni metro in più fino ad un massimo di 12 metri. euro (trecentocinquantaquattro/20)	ml	354,20
Nr. 14958 Q.02.008.05	idem c.s. ...20 mm. Diametro esterno mm 1000, n 3 ingressi fino al DN massimo 250 mm e 1 uscita DN Massimo 250 mm PFA 10 classe SDR 17 altezza m 1,00. euro (millecinquecentosessantanove/46)	cad	1'569,46
Nr. 14959 Q.02.008.06	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta del percolato in polietilene PE100 ottenuto da tubo conforme alle caratteristiche dimensionali norma UNI EN ISO 12201 provvisto di fondo saldato con spessore 20 mm. Sovrapprezzo per ogni metro in più fino ad un massimo di 12 metri. euro (cinquecentosei/00)	ml	506,00
Nr. 14960 Q.02.008.07	idem c.s. ...20 mm. Diametro esterno mm 1200, n 3 ingressi fino al DN massimo 315 mm e 1 uscita DN Massimo 315 mm PFA 6,3 classe SDR 26 altezza m 1,00. euro (millecinquecentodiciotto/86)	cad	1'518,86
Nr. 14961 Q.02.008.08	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta del percolato in polietilene PE100 ottenuto da tubo conforme alle caratteristiche dimensionali norma UNI EN ISO 12201 provvisto di fondo saldato con spessore 20 mm. Sovrapprezzo per ogni metro in più fino ad un massimo di 12 metri. euro (cinquecentocinquantasei/60)	ml	556,60
Nr. 14962 Q.02.009.01	Fornitura e posa in opera di strato di geotessile agugliato in fibre poliesteri, in rotoli di larghezza m 6,00 da posare a secco, al di sotto del manto impermeabile con funzione antipunzonante. Peso 500 gr/mq. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 14963 Q.02.009.02	idem c.s. ...manto impermeabile Peso 800 gr/mq. euro (quattro/91)	mq	4,91
Nr. 14964 Q.02.009.03	idem c.s. ...manto impermeabile Peso 1000 gr/mq. euro (sette/26)	mq	7,26
Nr. 14965 Q.02.010.01	Fornitura e posa in opera di strato antipunzonante e drenaggio del Biogas, da posare al di sotto del manto impermeabile, realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) . peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (dodici/03)	mq	12,03
Nr. 14966 Q.02.010.02	Fornitura e posa in opera di strato antipunzonante e drenaggio del Biogas, da posare al di sotto del manto impermeabile, realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) . peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (tredici/64)	mq	13,64
Nr. 14967 Q.02.010.03	Fornitura e posa in opera di strato antipunzonante e drenaggio del Biogas, da posare al di sotto del manto impermeabile, realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) . peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. euro (quattordici/84)	mq	14,84
Nr. 14968 Q.02.011.01	Manto impermeabile realizzato mediante la fornitura e posa in opera geomembrana in HDPE, ottenuta per estrusione di granuli vergini di polietilene ad alta densità, con l'aggiunta del 2% circa di nero fumo per conferire al manto una buona stabilizzazione ai raggi U.V. in rotoli di larghezza non inferiori a m. 5.00. Le saldature saranno eseguite a doppia pista per termofusione, con macchina dotata di una coppia di cunei riscaldati elettricamente e termoregolabili. Nei particolari di finitura (raccordi con tubazioni, angoli etc) le saldature verranno effettuate ad estrusione con cordone sovrapposto di materiale vergine fuso. Spessore mm 1,00. euro (undici/75)	mq	11,75
Nr. 14969 Q.02.011.02	idem c.s. ...vergine fuso. Spessore mm 1,5. euro (quattordici/89)	mq	14,89
Nr. 14970 Q.02.011.03	idem c.s. ...vergine fuso. sovrapprezzo allo spessore mm 1,5 , materiale ruvido su una faccia. euro (tre/26)	mq	3,26
Nr. 14971 Q.02.011.04	idem c.s. ...vergine fuso. sovrapprezzo allo spessore mm 1,5, materiale ruvido su entrambe le facce. euro (sei/50)	mq	6,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14972 Q.02.012.01	Barriera di protezione impermeabile in sostituzione di strati di argilla, da posare a secco su terreni permeabili e poco compattabili, al di sotto del manto impermeabile, con sormonti di circa cm 20, realizzata mediante la fornitura e posa in opera di geocomposito autosigillante, costituito da due geotessili, con interposto uno strato uniforme di bentonite sodica naturale, con un contenuto di Montmorillonite superiore al 90%, indice di rigonfiamento superiore a 27 ml/2g, perdita di liquido(ASTM 5891) minore di 18 ml. geocomposito bentonitico rinforzato di spessore minimo finito di mm 5 con resistenza a trazione longitudinale 10,5 kN/m, resistenza a trazione trasversale 8,5 kN/m. resistenza a punzonamento statico 1800 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (dodici/20)	mq	12,20
Nr. 14973 Q.02.012.02	idem c.s. ...di mm 6 con resistenza a trazione longitudinale 13 kN/m, resistenza a trazione trasversale 13 kN/m. resistenza a punzonamento statico 2200 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (quattordici/31)	mq	14,31
Nr. 14974 Q.02.012.03	idem c.s. ...di mm 6 con resistenza a trazione longitudinale 23 kN/m, resistenza a trazione trasversale 15 kN/m. resistenza a punzonamento statico 3000 N, coefficiente di permeabilità < 1 E 11 m/s. euro (sedici/02)	mq	16,02
Nr. 14975 Q.02.013.01	Fornitura e posa in opera di strato di protezione da posare al di sopra del manto impermeabile, con funzione antipunzonante e filtrante, realizzato con geotessile agugliato in fibre di poliestere, in rotoli di larghezza m. 6,00 da posare a secco sul terreno con sormonti di circa cm 10 15. Peso 500 gr/mq. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 14976 Q.02.013.02	idem c.s. ...15. Peso 800 gr/mq. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 14977 Q.02.013.03	idem c.s. ...15. Peso 1000 gr/mq. euro (sette/26)	mq	7,26
Pozzi e rete drenante, estrazione biogas (SbCap 153)			
Nr. 14978 Q.02.014	Pozzi di captazione del Biogas, fino alla profondità di m. 10,00comprendente: trivellazione eseguita in terreni costituiti da strati di rifiuti misti a terreno, del diametro di mm 1000, fornitura e posa in opera di gabbia metallica circolare, realizzata con rete elettrosaldata a maglia 10 x 10 diametro mm1000, fornitura e posa in opera di tubo di captazione del Biogas in PEAD fessurato PN 6 diametro esterno mm 160, riempimento con ghiaia della gabbia. euro (centoquattro/37)	ml	104,37
Nr. 14979 Q.02.015.01	Rete drenante del Biogas realizzate mediante la fornitura e posa di tubi in polietilene ad alta densità PE80 aventi i requisiti dimensionali (diametri, spessori e tolleranze) previsti dalla norma UNI EN 12201 fessurati, con 3 4 fessure drenanti realizzate perpendicolarmente all'asse del tubo aventi la superficie liscia, di colore nero, e con stampato la marcatura indicante la ditta produttrice, il diametro esterno ed il tipo da posare sul manto impermeabile sul fondo della vasca, in barre da m 6 8 giuntate tra di loro con saldatura testa a testa e collegati al pozzetto di raccolta del percolato. PFA 6. 0 Esterno 160. euro (quaranta/50)	ml	40,50
Nr. 14980 Q.02.015.02	idem c.s. ...0 Esterno 180. euro (quarantasette/47)	ml	47,47
Nr. 14981 Q.02.015.03	idem c.s. ...0 Esterno 200. euro (cinquantacinque/34)	ml	55,34
Nr. 14982 Q.02.015.04	idem c.s. ...0 Esterno 225. euro (sessantacinque/64)	ml	65,64
Nr. 14983 Q.02.015.05	idem c.s. ...0 Esterno 250. euro (settantacinque/14)	ml	75,14
Nr. 14984 Q.02.015.06	idem c.s. ...0 Esterno 280. euro (novanta/42)	ml	90,42
Nr. 14985 Q.02.015.07	idem c.s. ...0 Esterno 315. euro (centodieci/47)	ml	110,47
Nr. 14986 Q.02.015.08	idem c.s. ...0 Esterno 355. euro (centoquaranta/83)	ml	140,83
Nr. 14987 Q.02.015.09	idem c.s. ...0 Esterno 400. euro (centosessantaotto/41)	ml	168,41
Nr. 14988 Q.02.016.01	Fornitura e posa in opera di torcia statica ad accensione manuale, in ferro zincato con rompifiamma, valvola di interteccettazione, paravento, bruciatore di acciaio inox, flangia di testa per installazione torcia e flangia di attacco sul tubo drenante della rete del biogas. Tipo STATICA INOX diametro 2". euro (millecentoquarantaquattro/85)	cad	1 144,85
Nr. 14989 Q.02.016.02	idem c.s. ...INOX diametro 2". euro (milletrecentocinquantanove/90)	cad	1 359,90
Nr. 14990	idem c.s. ...INOX diametro 4".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SISTEMI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI (SpCap 21)			
Fotovoltaico (Cap 159)			
MODULI FOTOVOLTAICI (SbCap 154)			
Nr. 14994 R.01.001.01	Moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in alluminio anodizzato. Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata. Tensione massima di sistema: 1000 V. Scatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67. Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere Bianco/Nero, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio anodizzato colore grigio/nero. Certificazioni: CEI/IEC EN 61215 (2006), CEI/IEC EN 61730 1, CEI/IEC 61730 2(2007), CEI/IEC 61215 TUV INTERCERT, Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/-3%. 36 celle, potenza di picco 60 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 64,5 x 67,5 x 3,5 cm. euro (duecentosedici/38)	cad	216,38
Nr. 14995 R.01.001.02	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 70 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 78,5 x 67,5 x 3,5 cm. euro (duecentoquarantaotto/01)	cad	248,01
Nr. 14996 R.01.001.03	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 80 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=12%. Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (duecentosettantatré/63)	cad	279,63
Nr. 14997 R.01.001.04	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 90 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (trecentoundici/26)	cad	311,26
Nr. 14998 R.01.001.05	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 95 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=14%. Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (trecentoventisette/06)	cad	327,06
Nr. 14999 R.01.001.06	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 130 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentotrentasette/76)	cad	437,76
Nr. 15000 R.01.001.07	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 135 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentocinquante/56)	cad	453,56
Nr. 15001 R.01.001.08	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 140 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=14%. Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentosessantatré/38)	cad	469,38
Nr. 15002 R.01.001.09	idem c.s. .../+3%. 36 celle, potenza di picco 145 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=14%. Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentoottantacinque/19)	cad	485,19
Nr. 15003 R.01.001.10	idem c.s. .../+3%. 54 celle, potenza di picco 200 W, tensione a vuoto 32,33 V, efficienza modulo >=13%. Misure 149 x 98,5 x 3,5 cm. euro (seicentocinquante/13)	cad	659,13
Nr. 15004 R.01.001.11	idem c.s. .../+3%. 54 celle, potenza di picco 210 W, tensione a vuoto 32,33 V, efficienza modulo >=14%. Misure 149 x 98,5 x 3,5 cm. euro (seicentonovanta/76)	cad	690,76
Nr. 15005 R.01.001.12	idem c.s. .../+3%. 60 celle, potenza di picco 230 W, tensione a vuoto 37,37 V, efficienza modulo >=14%. Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentocinquantaquattro/01)	cad	754,01
Nr. 15006 R.01.001.13	idem c.s. .../+3%. 60 celle, potenza di picco 235 W, tensione a vuoto 37,37 V, efficienza modulo >=14%. Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentosessantatré/81)	cad	769,81
Nr. 15007 R.01.001.14	idem c.s. .../+3%. 60 celle, potenza di picco 240 W, tensione a vuoto 37,37 V, efficienza modulo >=14%. Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentoottantacinque/63)	cad	785,63
Nr. 15008 R.01.001.15	idem c.s. .../+3%. 72 celle, potenza di picco 280 W, tensione a vuoto 43,45 V, efficienza modulo >=14%. Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (millecentosettantasette/78)	cad	1 177,78
Nr. 15009 R.01.001.16	idem c.s. .../+3%. 72 celle, potenza di picco 290 W, tensione a vuoto 43,45 V, efficienza modulo >=15%. Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novemcentoquarantatré/76)	cad	943,76
Nr. 15010 R.01.001.17	idem c.s. .../+3%. 72 celle, potenza di picco 295 W, tensione a vuoto 43,45 V, efficienza modulo >=15%. Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novemcentocinquante/56)	cad	959,56
Nr. 15011 R.01.001.18	idem c.s. .../+3%. 72 celle, potenza di picco 300 W, tensione a vuoto 43,45 V, efficienza modulo >=15%. Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novemcentosettantacinque/38)	cad	975,38
Nr. 15012 R.01.002	Moduli Policristallini, struttura rigida senza cornice per totale integrazione architettonica in silicio policristallino ad elevate prestazioni, vetro testurizzato, eva e tedlar, potenza nominale massima (Pmax) 65W +/-5%, efficienza >=14%. Numero di celle per modulo 18, tensione a vuoto (Uoc) 11,21V, corrente di corto circuito (Isc) 5,58A, tensione (MPP) 7,84V, corrente (MPP) 8,58A, Temperatura (NOCT) 49,9°C, massima tensione di esercizio 1000V, cavi di connessione aventi sezione 4mmq, classe di isolamento II°, grado di protezione IP65, dimensioni modulo resistenza meccanica (neve, vento) pressione di 240 kg/mq, sovrariscaldamento 1000h a 85°C e umidità 85%, cicli termici 200 cicli da 40°C a +85°C, diodi di by pass compresi nel cablaggio modulo, certificati IEC 61215. euro (duecentotrentacinque/36)	cad	235,36
Nr. 15013 R.01.003.01	Moduli Policristallini, struttura rigida con cornice per totale integrazione architettonica Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata. Tensione massima di sistema: 1000V. Scatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67. Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere Bianco/Nero, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio per totale integrazione architettonica. Certificazioni: CEI/IEC EN 61215 (2005 2006), CEI/IEC 61730 2(2007), Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/-3%. 36 celle, potenza di picco 130 W, tensione a vuoto 21,22 V, efficienza modulo >=13%. Misure 64,5 x 67,5 x 3,5 cm. euro (duecentosedici/38)	cad	216,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	vuoto 21 22,2 V, efficienza modulo>=12%. Misure 153x70x1,75cm. euro (quattrocentoottantasette/09)	cad	487,09
Nr. 15014 R.01.003.02	idem c.s. ...potenza +/-3%. 36 celle, potenza di picco 135 W, tensione a vuoto 21 22,2 V, efficienza modulo>=12%. Misure 153x70x1,75cm. euro (cinquecentoquattro/80)	cad	504,80
Nr. 15015 R.01.003.03	idem c.s. ...potenza +/-3%. 36 celle, potenza di picco 140 W, tensione a vuoto 21 22,2 V, efficienza modulo>=13%. Misure 153x70x1,75cm. euro (cinquecentoventidue/51)	cad	522,51
Nr. 15016 R.01.003.04	idem c.s. ...potenza +/-3%. 36 celle, potenza di picco 145 W, tensione a vuoto 21 22,2 V, efficienza modulo>=13%. Misure 153x70x1,75cm. euro (cinquecentoquaranta/22)	cad	540,22
Nr. 15017 R.01.003.05	idem c.s. ...potenza +/-3%. 60 celle, potenza di picco 230 W, tensione a vuoto 37 37,5 V, efficienza modulo>=13%. Misure 168,5x100,8x1,75cm. euro (ottocentoquarantauno/29)	cad	841,29
Nr. 15018 R.01.003.06	idem c.s. ...potenza +/-3%. 60 celle, potenza di picco 235 W, tensione a vuoto 37 37,5 V, efficienza modulo>=13%. Misure 168,5x100,8x1,75cm. euro (ottocentocinquantanove/00)	cad	859,00
Nr. 15019 R.01.003.07	idem c.s. ...potenza +/-3%. 60 celle, potenza di picco 240 W, tensione a vuoto 37 37,5 V, efficienza modulo>=14%. Misure 168,5x100,8x1,75cm. euro (ottocentosesttasei/71)	cad	876,71
Nr. 15020 R.01.004.01	Moduli Policristallini, laminati trasparenti per totale integrazione architettonica e serreModulo fotovoltaico laminato con celle al silicio policristallino di forma quadrata colore blu, trasparenza >45%Tensione massima di sistema: 1000VScatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67Involucro in classe II con struttura sandklich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere trasparente, Cella, Vetro temperatoCertificato:CEI/IEC 61215(2005 2006), CEI/IEC 61730 2 (2007), Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/- 3%. 36 celle, potenza di picco 130W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (cinquecentosessantauno/09)	cad	561,09
Nr. 15021 R.01.004.02	idem c.s. ...di picco 135W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (cinquecentoottantauno/65)	cad	581,65
Nr. 15022 R.01.004.03	idem c.s. ...di picco 140W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (seicentodue/21)	cad	602,21
Nr. 15023 R.01.004.04	idem c.s. ...di picco 145W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (seicentoventidue/77)	cad	622,77
Nr. 15024 R.01.005.01	Moduli Monocristallini, struttura rigida con cornice in alluminio anodizzatoModulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata Tensione massima di sistema: 1000VScatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67Involucro in classe II con struttura sandklich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere trasparente, Cella, Vetro temperatoCertificato:CEI/IEC 61215(2005 2006), CEI/IEC 61730 2 (2007), Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/- 3%. 36 celle, potenza di picco 60W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 64,5 x 67,5 x 3,5 cm. euro (duecentosedici/38)	cad	216,38
Nr. 15025 R.01.005.02	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 70W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 78,5 x 67,5 x 3,5 cm. euro (duecentoquarantaotto/01)	cad	248,01
Nr. 15026 R.01.005.03	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 80W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=12%.Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (duecentosettantanove/63)	cad	279,63
Nr. 15027 R.01.005.04	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 90W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (trecentoundici/26)	cad	311,26
Nr. 15028 R.01.005.05	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 95W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=14%.Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (trecentoventisette/06)	cad	327,06
Nr. 15029 R.01.005.06	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 100W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=15%.Misure 119 x 55 x 3,5 cm. euro (trecentoquarantadue/88)	cad	342,88
Nr. 15030 R.01.005.07	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 130W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentotrentasette/76)	cad	437,76
Nr. 15031 R.01.005.08	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 135W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentocinquantatre/56)	cad	453,56
Nr. 15032 R.01.005.09	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 140W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=14%.Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentosessantanove/38)	cad	469,38
Nr. 15033 R.01.005.10	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 145W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=14%.Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm. euro (quattrocentoottantacinque/19)	cad	485,19
Nr. 15034	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 150W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=15%.Misure 149 x 67,5 x 3,5 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
R.01.005.11	euro (cinquecentouno/01)	cad	501,01
Nr. 15035 R.01.005.12	idem c.s. ...+/- 3%. 54 celle, potenza di picco 200W, tensione a vuoto 31 33,5V, efficienza modulo >=13%.Misure 149 x 98,5 x 3,5 cm. euro (seicentocinquantanove/13)	cad	659,13
Nr. 15036 R.01.005.13	idem c.s. ...+/- 3%. 54 celle, potenza di picco 210W, tensione a vuoto 31 33,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 149 x 98,5 x 3,5 cm. euro (seicentonovanta/76)	cad	690,76
Nr. 15037 R.01.005.14	idem c.s. ...+/- 3%. 54 celle, potenza di picco 220W, tensione a vuoto 31 33,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 149 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentoventidue/38)	cad	722,38
Nr. 15038 R.01.005.15	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 230W, tensione a vuoto 36 37,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentocinquantaquattro/01)	cad	754,01
Nr. 15039 R.01.005.16	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 240W, tensione a vuoto 36 37,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (settecentoottantacinque/63)	cad	785,63
Nr. 15040 R.01.005.17	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 250W, tensione a vuoto 36 37,5V, efficienza modulo >=15%.Misure 164,5 x 98,5 x 3,5 cm. euro (ottocentodiciassette/26)	cad	817,26
Nr. 15041 R.01.005.18	idem c.s. ...+/- 3%. 72 celle, potenza di picco 290W, tensione a vuoto 43 45,3V, efficienza modulo >=15%.Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novecentoquarantatre/76)	cad	943,76
Nr. 15042 R.01.005.19	idem c.s. ...+/- 3%. 72 celle, potenza di picco 295W, tensione a vuoto 43 45,3V, efficienza modulo >=15%.Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novementocinquantanove/56)	cad	959,56
Nr. 15043 R.01.005.20	idem c.s. ...+/- 3%. 72 celle, potenza di picco 300W, tensione a vuoto 43 45,3V, efficienza modulo >=15%.Misure 196 x 98,5 x 4,5 cm. euro (novementosettantacinque/38)	cad	975,38
Nr. 15044 R.01.006.01	Moduli Monocristallini, struttura rigida con cornice in alluminio anodizzatoModulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata colore blu o neroTensione massima di sistema: 1000VScatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere trasparente, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio per totale integrazione architettonicaCertificato:CEI/IEC 61215(2005 2006), CEI/IEC 61730 2 (2007),Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/- 3%. 36 celle, potenza di picco 130W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=12%.Misure 153 x 70 x 1,75 cm. euro (quattrocentoottantasette/09)	cad	487,09
Nr. 15045 R.01.006.02	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 135W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=12%.Misure 153 x 70 x 1,75 cm. euro (cinquecentoquattro/80)	cad	504,80
Nr. 15046 R.01.006.03	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 140W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 153 x 70 x 1,75 cm. euro (cinquecentoventidue/51)	cad	522,51
Nr. 15047 R.01.006.04	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 145W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=13%.Misure 153 x 70 x 1,75 cm. euro (cinquecentoquaranta/22)	cad	540,22
Nr. 15048 R.01.006.05	idem c.s. ...+/- 3%. 36 celle, potenza di picco 150W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=14%.Misure 153 x 70 x 1,75 cm. euro (cinquecentocinquantasette/93)	cad	557,93
Nr. 15049 R.01.006.06	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 230W, tensione a vuoto 37 37,5V, efficienza modulo >=13%.Misure 168,5 x 100,8 x 1,75 cm. euro (ottocentoquarantauno/29)	cad	841,29
Nr. 15050 R.01.006.07	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 235W, tensione a vuoto 37 37,5V, efficienza modulo >=13%.Misure 168,5 x 100,8 x 1,75 cm. euro (ottocentocinquantanove/00)	cad	859,00
Nr. 15051 R.01.006.08	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 240W, tensione a vuoto 37 37,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 168,5 x 100,8 x 1,75 cm. euro (ottocentosettantasei/71)	cad	876,71
Nr. 15052 R.01.006.09	idem c.s. ...+/- 3%. 60 celle, potenza di picco 250W, tensione a vuoto 37 37,5V, efficienza modulo >=14%.Misure 168,5 x 100,8 x 1,75 cm. euro (novementododici/13)	cad	912,13
Nr. 15053 R.01.007.01	Moduli Monocristallini, laminati trasparenti per totale integrazione architettonica e serre Modulo fotovoltaico laminato con celle al silicio monocristallino di forma quadrata colore blu/nero, trasparenza >45%, tensione massima di sistema: 1000V, scatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67, involucro in classe II con strutture sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di poliestere trasparente, Cella, Vetro temprato.Certificazioni: CEI/IEC 61215 (2005 2006), CEI/IEC EN 61730 1, CEI/IEC 61730 2 (2007),sCHEDA TECNICA CONFORME ALLA en50380, Tolleranza sulla potenza +/- 3%. 36 celle, potenza di picco 130W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (cinquecentosessantauno/09)	cad	561,09
Nr. 15054 R.01.007.02	idem c.s. ...di picco 135W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (cinquecentoottantauno/33)	cad	581,33
Nr. 15055 R.01.007.03	idem c.s. ...di picco 140W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=8%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (seicentodieci/21)	cad	602,21
Nr. 15056 R.01.007.04	idem c.s. ...di picco 145W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=9%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (seicentoventidue/77)	cad	622,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15057 R.01.007.05	idem c.s. ...di picco 150W, tensione a vuoto 21 22,2V, efficienza modulo >=9%.Misure 163,7 x 97,7 x 0,5 cm. euro (seicentoquarantatre/31)	cad	643,31
Nr. 15058 R.01.008.01	Moduli film sottile CIGS, struttura rigida con cornice in alluminio anodizzatoModulo fotovoltaico a struttura rigida con celle in CIGS film sottile, tensione massima di sistema:>300V, scatola di connessione IP55 65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67, involucro in classe II con struttura sandkich: DNP, Multistrato a base di Poliestere e Alluminio Bianco, Cella, Vetro temperato, cornice in alluminio anodizzato colore grigio/nero.Certificazioni: CEI/IEC EN 61646(2008), CEI/IEC EN 61730 1, CEI/IEC 61730 2(2007),CEI/IEC 61646 TUV INTERCERT, Scheda tecnica conforme alla EN50380Tolleranza sulla potenza +/- 5%. 72 celle, potenza di picco 130W, tensione a vuoto 36 38,8V, efficienza modulo >=7%.Misure 191,5 x 89,5 x 3,5/4,5 cm. euro (trecentoquattordici/41)	cad	314,41
Nr. 15059 R.01.008.02	idem c.s. ...+/- 5%. 72 celle, potenza di picco 135W, tensione a vuoto 36 38,8V, efficienza modulo >=7%.Misure 191,5 x 89,5 x 3,5/4,5 cm. euro (quattrocentoquattordici/73)	cad	414,73
Nr. 15060 R.01.008.03	idem c.s. ...+/- 5%. 72 celle, potenza di picco 140W, tensione a vuoto 36 38,8V, efficienza modulo >=8%.Misure 191,5 x 89,5 x 3,5/4,5 cm. euro (trecentotrentasei/56)	cad	336,56
Nr. 15061 R.01.008.04	idem c.s. ...+/- 5%. 71 celle, potenza di picco 143W, tensione a vuoto 36 38,8V, efficienza modulo >=8%.Misure 191,5 x 89,5 x 3,5/4,5 cm. euro (quattrocentotrentaotto/17)	cad	438,17
Nr. 15062 R.01.009.01	Moduli in CdTe, laminati per totale integrazione architettonicaModulo fotovoltaico laminato in Tellurio di Cadmio, tensione massima di sistema: 1000V, certificazioni: IEC 61730, IEC 61646, tolleranza sulla potenza +/- 5%. Potenza nominale: 72,5 W, tensione a Pmax: 67,9 V, corrente a Pmax: 1,07 A. Tensione a vuoto: 90 V, corrente di cortocircuito: 1,19 A, tensione massima del sistema: 1.000 V, limite di corrente inversa: 2 A, valore massimo del fusibile: 10 A.Misure 120,0 x 60,0 x 0,68 cm. euro (duecentotre/73)	cad	203,73
Nr. 15063 R.01.009.02	Moduli in CdTe, laminati per totale integrazione architettonicaModulo fotovoltaico laminato in Tellurio di Cadmio, tensione massima di sistema: 1000V, certificazioni: IEC 61730, IEC 61646, tolleranza sulla potenza +/- 5%. Potenza nominale: 75 W, tensione a Pmax: 69,4 V, corrente a Pmax: 1,08 A. Tensione a vuoto: 92 V, corrente di cortocircuito: 1,20 A, tensione massima del sistema: 1.000 V, limite di corrente inversa: 2 A, valore massimo del fusibile: 10 A.Misure 120,0 x 60,0 x 0,68 cm. euro (duecentonove/42)	cad	209,42
Nr. 15064 R.01.010.01	Moduli fotovoltaici, flessibili, costituiti da celle fotovoltaiche a film sottile (spessore 1 um) a tripla giunzione in un polimero stabilizzato ai raggi ultravioletti, resistenti alle intemperie, autopulente, pedonabile, certificazioni: IEC 61646: Potenza massima (Pmax): 68 W, tensione a Pmax: 16,5 V, Corrente a Pmax: 4,1 A, tensione a vuoto: 23.1 V, corrente di cortocircuito: 5,1 A, tensione massima del sistema: 600 V. Misure 284,9 (+/- 0,05) x 39,4 (+/- 0,03) x 0,4 cm (1,6 cm inclusa scatola di giunzione). euro (trecentosei/20)	cad	306,20
Nr. 15065 R.01.010.02	Moduli fotovoltaici, flessibili, costituiti da celle fotovoltaiche a film sottile (spessore 1 um) a tripla giunzione in un polimero stabilizzato ai raggi ultravioletti, resistenti alle intemperie, autopulente, pedonabile, certificazioni: IEC 61646: Potenza massima (Pmax): 136 W, tensione a Pmax: 33,0 V, Corrente a Pmax: 4,1 A, tensione a vuoto: 46,2 V, corrente di cortocircuito: 5,1 A, tensione massima del sistema: 600 V. Misure 548,6 (+/- 0,05) x 39,4 (+/- 0,03) x 0,4 cm (1,6 cm inclusa scatola di giunzione). euro (cinquecentoottantacinque/76)	cad	585,76
SISTEMA DI MONTAGGIO (SbCap 155)			
Nr. 15066 R.01.011.01	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata, M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e vite testa a martello M8 x 25. euro (diciannove/13)	cad	19,13
Nr. 15067 R.01.011.02	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Angolare in alluminio completo di rondella di sicurezza zigrinata, M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2, vite testa a martello M8 x 25 e vite di congiunzione ISO 7380, M8 x 20 in acciaio inox A2 con diam. fi 11/13 mm. euro (dieci/66)	cad	10,66
Nr. 15068 R.01.011.03	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinata per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00 mm. euro (trentaotto/45)	cad	38,45
Nr. 15069 R.01.011.04	idem c.s. ...pari a 2400,00 mm. euro (trentasei/47)	cad	36,47
Nr. 15070 R.01.011.05	idem c.s. ...pari a 1800,00 mm. euro (ventiotto/58)	cad	28,58
Nr. 15071 R.01.011.06	idem c.s. ...pari a 1200,00 mm. euro (ventitre/64)	cad	23,64
Nr. 15072 R.01.011.07	idem c.s. ...pari a 600,00 mm. euro (diciassette/97)	cad	17,97
Nr. 15073 R.01.011.08	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui ai punti: 03, 04, 05, 06, 07. euro (sedici/17)	cad	16,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15074 R.01.011.09	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Elemento di alluminio telescopico per profilati 47 x 37 di cui ai punti: 03, 04, 05, 06, 07. da utilizzare eventualmente come parte terminale del profilo, completo di graffa di arresto. euro (ventisette/26)	cad	27,26
Nr. 15075 R.01.011.10	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di congiunzione ISO 7380, M8 x 30 in acciaio inox A2, dado quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato. euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 15076 R.01.011.11	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di congiunzione ISO 7380, M8 x 30 in acciaio inox A2, dado quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato e graffe in alluminio. euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 15077 R.01.011.12	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: graffa di arresto in alluminio, completa di vite di congiunzione ISO 7380, M8 x 30 in acciaio inox A2, dado quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffe in alluminio per profilato. euro (sette/49)	cad	7,49
Nr. 15078 R.01.011.13	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3 dadi esagonali in acciaio inox A2, DIN 934 e n° 3 rondelle piane in acciaio inox A2, DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 180. euro (sei/85)	cad	6,85
Nr. 15079 R.01.011.14	idem c.s. ...con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200. euro (sette/83)	cad	7,83
Nr. 15080 R.01.011.15	idem c.s. ...con filettatura M12, chiave n° 8 e lunghezza totale mm 250. euro (tredici/13)	cad	13,13
Nr. 15081 R.01.011.16	idem c.s. ...con filettatura M12, chiave n° 8 e lunghezza totale mm 300. euro (tredici/82)	cad	13,82
Nr. 15082 R.01.011.17	idem c.s. ...con filettatura M12, chiave n° 8 e lunghezza totale mm 350. euro (quattordici/44)	cad	14,44
Nr. 15083 R.01.011.18	Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da: Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale mm 20 (100 pezzi). euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 15084 R.01.011.19	idem c.s. ...con filettatura M8, lunghezza totale mm 25 (100 pezzi). euro (due/66)	cad	2,66
Nr. 15085 R.01.011.20	idem c.s. ...con filettatura M8, lunghezza totale mm 30 (100 pezzi). euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 15086 R.01.011.21	idem c.s. ...con filettatura M8, lunghezza totale mm 35 (100 pezzi). euro (due/68)	cad	2,68
Nr. 15087 R.01.011.22	idem c.s. ...con filettatura M10, lunghezza totale mm 30 (100 pezzi). euro (tre/45)	cad	3,45

INVERTER (SbCap 156)

Nr. 15088 R.01.012.01	Inverter modulare, monofase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter modulare IP65 con trasformatore, per immissione in rete con certificato di conformità della EA (European Cooperation for Accreditation) e secondo le direttive VDE, VDEW, conforme CE, CEI 11 20, DK 5940, Collegamento DC tramite connettori Multi Contact o TYCO, collegamento AC tramite connettore. L'inverter dispone di display ed eventualmente di interfaccia di comunicazione (RS232 o RS485, radio). Contenuto entro una custodia in acciaio e alluminio, adatto per il montaggio all'esterno, grado di protezione IP65. Il gruppo inverter si compone di un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza, asservito alla logica di controllo, l'immissione in rete avviene con trasformatore toroidale 50 Hz. La logica di controllo del generatore fotovoltaico garantisce la verifica dall'isolamento verso terra, la conversione di potenza e le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) per ottimizzare il prelievo dei pannelli fotovoltaici, il ponte di conversione è fisicamente vincolato al dissipatore di calore fissato sopra la custodia. L'unità è inoltre dotata di diodi per la protezione dall'inversione di polarità, di varistori protetti termicamente, di auto limitazione della corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza e di dispositivo di disconnessione DC ESS. Dati di ingresso, Tensione MPPT: UPV 139 320 V, Tensione massima DC: UDC; max 400V, Corrente massima d'ingresso: IPV, max 10A, Numero massimo di string (paralleli):2. Dati di uscita: Potenza massima AC: PAC, max 1100W, Potenza nominale AC: PAC, nom 1000W, Range di funzionamento della tensione di rete UAC 198V 260V programmabile da 180V 265V, Range di funzionamento della frequenza di rete fAC 49,8Hz 50,2Hz programmabile da 44,5 Hz 54,5Hz. Poker Factor (cos phi): 1, raffreddamento per convezione, massimo rendimento: =93%, Euro Eta=91,6%, Consumo proprio in servizio<4W, autoconsumo notturno<0,1W, Custodia: in acciaio verniciato a polvere, Temperature di lavoro ammissibili: 25%°C a +60°C, Umidità, relativa (ammissibile) 0...95%, KII.3K6, Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 65. euro (settecentonovantacinque/01)	cad	795,01
Nr. 15089 R.01.012.02	Inverter modulare, monofase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter modulare IP65 con trasformatore, per immissione in rete con certificato di conformità della EA (European Cooperation for Accreditation) e secondo le direttive VDE, VDEW, conforme CE, CEI 11 20, DK 5940, Collegamento DC tramite connettori Multi Contact o TYCO, collegamento AC tramite connettore. L'inverter dispone di display ed eventualmente di interfaccia di comunicazione (RS232 o RS485, radio). Contenuto entro una custodia in acciaio e alluminio, adatto per il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>montaggio all'esterno, grado di protezione IP65. Il gruppo inverter si compone di un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza, asservito alla logica di controllo, l'immissione in rete avviene con trasformatore toroidale 50 Hz. La logica di controllo del generatore fotovoltaico garantisce la verifica dall'isolamento verso terra, la conversione di potenza e le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) per ottimizzare il prelievo dei pannelli fotovoltaici, il ponte di conversione è fisicamente vincolato al dissipatore di calore fissato sopra la custodia. L'unità è inoltre dotata di diodi per la protezione dall'inversione di polarità, di varistori protetti termicamente, di auto limitazione della corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza e di dispositivo di disconnessione DC ESS. Dati di ingresso, Tensione MPPT: UPV 139 320 V, Tensione massima DC: UDC; max 400V, Corrente massima d'ingresso: IPV, max 12,6A, Numero massimo di string (paralleli):2. Dati di uscita: Potenza massima AC: PAC, max 1700W, Potenza nominale AC: PAC, nom 1550W, Range di funzionamento della tensione di rete UAC 198V - 260V programmabile da 180V 265V, Range di funzionamento della frequenza di rete fAC 49,8Hz 50,2Hz programmabile da 44,5 Hz 54,5HZ. Poker Factor (cos phi): 1, raffreddamento per convezione, massimo rendimento:=93%, Euro Eta=91,6%, Consumo proprio in servizio<5W, autoconsumo notturno<0,1W, Custodia: in acciaio verniciato a polvere, Temperature di lavoro ammissibili: 25%°C a +60°C, Umidità, relativa (ammissibile) 0..95%, KII.3K6, Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 65.</p> <p>euro (millesedici/20)</p>	cad	1'016,20
<p>Nr. 15090 R.01.012.03</p>	<p>Inverter modulare, monfase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter monofase, con regolatore di onda sinusoidale digitale, senza trasformatore, a due livelli (senza separazione galvanica), con sezionatore DC integrato, tensione massima di ingresso 600Vdc, campo di regolazione 100 550 Vdc, tensione di uscita 230 Vac (range 184 300Vac) con frequenza 50 Hz (range 45 55Hz), fattore di potenza > 0.98., Fattore di distorsione armonica alla potenza nominale:<3%, Conformità CE secondo EN 50178, EN 61000 6 2, EN 61000 6 3, EN 61000 3 3, EN 61000 3 12, EN 61000 3 11, con display grafico a cristalli liquidi, datalogger per la resa energetica, RS485/Ethernet, in contenitore in alluminio con grado di protezione IP54, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940 ED. 2.2, certificati TUV Rheinland; da 2000 Wp nominale Potenza massima generatore 2300Wstc, potenza nominale 1800W, potenza massima 1980Va.</p> <p>euro (millequattrocentosettantadue/55)</p>	cad	1'472,55
<p>Nr. 15091 R.01.012.04</p>	<p>Inverter modulare, monfase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter modulare IP65 con trasformatore, per immissione in rete con certificato di conformità della EA (European Cooperation for Accreditation) e secondo le direttive VDE, VDEW, conforme CE, CEI 11 20, DK 5940. Collegamento DC tramite connettori Multi Contact o TYCO, collegamento AC tramite connettore. L'inverter dispone di display grafico e connessione bluetooth ed eventualmente di interfaccia di comunicazione RS485. Contenuto entro una custodia in acciaio e alluminio, adatto per il montaggio all'esterno, grado di protezione IP65. Il gruppo inverter si compone di un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza di tipologia HS, asservito alla logica di controllo. La logica di controllo del generatore fotovoltaico garantisce la verifica dall'isolamento verso terra, la conversione di potenza e le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza (algoritmo MPPT) per ottimizzare il prelievo dai pannelli fotovoltaici. L'unità è inoltre dotata di diodi per la protezione dall'inversione di polarità, di varistori protetti termicamente, di auto limitazione della corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza e di dispositivo di disconnessioneDC ESS. La rete di connessione può essere impostata agendo su 2 selettori presenti nell'inverter. Dati tecnici Tensione MPPT: UPV 125 440 V, Tensione massima DC: UDC; max 550V, Corrente massima d'ingresso: IPV, max 17A, Numero massimo di string (paralleli):2. Dati di uscita: Potenza massima AC: PAC, max 3000W, Potenza nominale AC: PAC, nom 3000W, Range di funzionamento della tensione di rete UAC 198V 260V programmabile da 180V 265V, Range di funzionamento della frequenza di rete fAC 49,8Hz 50,2Hz programmabile da 44,5 Hz 54,5HZ. Poker Factor (cos phi): 1, raffreddamento per convezione, massimo rendimento:=97%, Euro Eta=96,0%, Consumo proprio in servizio<10W, autoconsumo notturno<0,5W, Custodia: in acciaio verniciato a polvere, Temperature di lavoro ammissibili: 25%°C a +60°C, Umidità, relativa (ammissibile) 0..95%, KII.3K6, Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 65.</p> <p>euro (millequattrocentotrentaotto/02)</p>	cad	1'438,02
<p>Nr. 15092 R.01.012.05</p>	<p>Inverter modulare, monfase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter modulare IP65 con trasformatore, per immissione in rete con certificato di conformità della EA (European Cooperation for Accreditation) e secondo le direttive VDE, VDEW, conforme CE, CEI 11 20, DK 5940. Collegamento DC tramite connettori Multi Contact o TYCO, collegamento AC tramite connettore. L'inverter dispone di display ed eventualmente di interfaccia di comunicazione (RS232 o RS485, radio). Contenuto entro una custodia in acciaio e alluminio, adatto per il montaggio all'esterno, grado di protezione IP65. Il gruppo inverter si compone di un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza, asservito alla logica di controllo. La logica di controllo del generatore fotovoltaico garantisce la verifica dall'isolamento verso terra, la conversione di potenza e le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza (algoritmo MPPT) per ottimizzare il prelievo dai pannelli fotovoltaici. Il ponte di conversione è fisicamente vincolato al dissipatore di calore esterno fissato lateralmente alla custodia L'unità è inoltre dotata di diodi per la protezione dall'inversione di polarità, di varistori protetti termicamente, di auto limitazione della corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza e di dispositivo di disconnessioneDC ESS. Dati tecnici Tensione MPPT: UPV 125 600 V, Tensione massima DC: UDC; max 750V, Corrente massima d'ingresso: IPV, max 16A, Numero massimo di string (paralleli):2. Dati di uscita: Potenza massima AC: PAC, max 3300W, Potenza nominale AC: PAC, nom 3000W, Range di funzionamento della tensione di rete UAC 198V 260V programmabile da 180V 265V, Range di funzionamento della frequenza di rete fAC 49,8Hz 50,2Hz programmabile da 44,5 Hz 54,5HZ. Poker Factor (cos phi): 1, raffreddamento per convezione, massimo rendimento:=96%, Euro Eta=94,6%, Consumo proprio in servizio<10W, autoconsumo notturno<0,25W, Custodia: in acciaio verniciato a polvere, Temperature di lavoro ammissibili: 25%°C a +60°C, Umidità, relativa (ammissibile) 0..95%, KII.3K6, Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 65.</p> <p>euro (milleseicentodiciotto/91)</p>	cad	1'618,91
<p>Nr. 15093 R.01.012.06</p>	<p>Inverter modulare, monfase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter modulare IP65 con trasformatore, per immissione in rete con certificato di conformità della EA (European Cooperation for Accreditation) e secondo le direttive VDE, VDEW, conforme CE, CEI 11 20, DK 5940. Collegamento DC tramite connettori Multi Contact o TYCO, collegamento AC tramite connettore. L'inverter dispone di display ed eventualmente di interfaccia di comunicazione (RS232 o RS485, radio). Contenuto entro una custodia in acciaio e alluminio, adatto per il montaggio all'esterno, grado di protezione IP65. Il gruppo inverter si compone di un convertitore statico di potenza CC/CA con ponte pilotato da MOSFET ad alta frequenza, asservito alla logica di controllo, l'immissione in rete avviene con trasformatore toroidale 50 Hz. La logica di controllo del generatore fotovoltaico garantisce la verifica dall'isolamento verso terra, la conversione di potenza e le funzioni di inseguimento del punto di massima potenza (algoritmo MPPT) per ottimizzare il prelievo dai pannelli fotovoltaici. Il raffreddamento del ponte di conversione è implementato mediante sistema OptiCool, in modo integrato dal dissipatore a convezione e da una ventola a giri variabili. L'unità è inoltre dotata di diodi per la protezione dall'inversione di polarità, di varistori protetti termicamente, di auto limitazione della corrente lato AC in caso di corto circuito lato utenza e di dispositivo di disconnessione DC ESS. Dati tecnici Tensione MPPT: UPV 200 400 V, Tensione massima DC: UDC; max 500V, Corrente massima d'ingresso: IPV, max 20A, Numero massimo di string (paralleli):3. Dati di uscita: Potenza massima AC: PAC, max 3800W, Potenza nominale AC: PAC, nom 3800W, Range di funzionamento della tensione di rete UAC 198V 260V programmabile da 180V 265V, Range di funzionamento della frequenza di rete fAC 49,8Hz 50,2Hz programmabile da 44,5 Hz 54,5HZ. Poker Factor (cos phi): 1, raffreddamento per convezione e ventilazione, massimo rendimento:=95,6%, Euro Eta=94,7%, Consumo proprio in servizio<7W, autoconsumo notturno<0,1W, Custodia: in acciaio verniciato a polvere, Temperature di lavoro ammissibili: 25%°C a +60°C, Umidità, relativa (ammissibile) 0..95%, KI.3K6, Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 65.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (milleseicentosessantatreno/06)	cad	1'669,06
Nr. 15094 R.01.012.07	Inverter modulare, monofase per impianti connessi alla rete (grid connect). Inverter monofase con regolatore di onda sinusoidale digitale, senza trasformatore, a due livelli (senza separazione galvanica), con sezionatore DC integrato, tensione massima di ingresso 600Vdc, campo di regolazione 100 550 Vdc, tensione di uscita 230 Vac (range 184 300 Vac) con frequenza di 50Hz (range 45 55Hz), fattore di potenza >0.98. Fattore di distorsione armonica alla potenza nominale: <3%, Conformità CE secondo EN 50178, EN 61000 6 2, EN 61000 6 3, EN 61000 3 2, EN 61000 3 3, EN 61000 3 12, EN 61000 3 11, con display grafico a cristalli liquidi, datalogger per la resa energetica, RS485/Ethernet, in contenitore in alluminio con grado di protezione IP54, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940 ED. 2.2, certificati TUV Rheinland; da 4200 Wp nominale Potenza massima generatore 5000Wstc, potenza nominale 3800W, potenza massima 4180Va, rendimento 97%.	cad	2'252,04
	euro (duemiladuecentocinquantaquattro/04)	cad	2'252,04
Nr. 15095 R.01.013.01	Inverter modulare, trifase per impianti connessi alla rete (grid connect) Inverter trifase a modulazione di corrente d'impulso per impianti connessi alla rete (grid connected), comando con processore di segnale digitale (DSP), con trasformatore, intervallo di tensione PPM 430 800Vdc con frequenza 50Hz (45 52Hz), intervallo di tensione STC 540 635Vdc, fattore di potenza > 0.98, Fattore di distorsione armonica alla potenza nominale: >3%, rendimento 96 96,8%, massima tensione di ingresso 900Vdc, con display grafico a cristalli liquidi, datalogger per la resa energetica, RS485/RS232, in contenitore metallico con grado di protezione IP20, Indicazione Display grafico LCD 128 x 64 pixel, con retroilluminazione e LED di stato Conformità CE secondo EN 61000 6 2, EN 61000 6 3, EN 50178, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940 ED.2.2, RD 661, certificati TUV Rheinland. Massima potenza DC 24kW, potenza nominale 20kW, prestazione max 22kW.	cad	14'437,79
	euro (quattordicimilaquattrocentotrentasette/79)	cad	14'437,79
Nr. 15096 R.01.013.02	idem c.s. ...potenza DC 33kW, potenza nominale 25kW, prestazione max 27,5kW.	cad	16'832,18
	euro (sedicimilaottocentotrentadue/18)	cad	16'832,18
Nr. 15097 R.01.013.03	idem c.s. ...potenza DC 40kW, potenza nominale 30kW, prestazione max 33kW.	cad	18'335,25
	euro (diciottomilatrecentotrentacinque/25)	cad	18'335,25
Nr. 15098 R.01.013.04	idem c.s. ...potenza DC 45kW, potenza nominale 35kW, prestazione max 38,5kW.	cad	21'051,97
	euro (ventiunomilacinquantauno/97)	cad	21'051,97
Nr. 15099 R.01.013.05	idem c.s. ...potenza DC 66kW, potenza nominale 50kW, prestazione max 55kW.	cad	30'295,71
	euro (trentamiladuecentonovantacinque/71)	cad	30'295,71
Nr. 15100 R.01.013.06	idem c.s. ...potenza DC 105kW, potenza nominale 80kW, prestazione max 88kW.	cad	45'142,25
	euro (quarantacinquemilacentocinquantaquattro/25)	cad	45'142,25
Nr. 15101 R.01.013.07	idem c.s. ...potenza DC 130kW, potenza nominale 100kW, prestazione max 110kW.	cad	50'156,33
	euro (cinquantamilacentocinquantaquattro/33)	cad	50'156,33
Nr. 15102 R.01.013.08	idem c.s. ...potenza DC 400kW, potenza nominale 300kW, prestazione max 330kW.	cad	113'502,47
	euro (centotredicimilacinquecentodue/47)	cad	113'502,47
Nr. 15103 R.01.014.01	Inverter sinusoidale per impianti fotovoltaici ad isola (stand alone) tensione di uscita 230V +/- 10%, frequenza 50Hz, con protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da cortocircuito, con grado di protezione IP30. Tensione di ingresso 12V (10,5 16V, 24V max), potenza nominale 275, potenza continua 200VA.	cad	459,54
	euro (quattrocentocinquantaquattro/54)	cad	459,54
Nr. 15104 R.01.014.02	idem c.s. ...di ingresso 24V (21 32V, 44V max), potenza nominale 350, potenza continua 300VA.	cad	485,02
	euro (quattrocentoottantacinque/02)	cad	485,02
Nr. 15105 R.01.014.03	idem c.s. ...di ingresso 48V (42 64V, 64V max), potenza nominale 400, potenza continua 300VA.	cad	467,76
	euro (quattrocentosessantasette/76)	cad	467,76
Nr. 15106 R.01.014.04	idem c.s. ...di ingresso 12V (10,5 16V, 24V max), potenza nominale 500, potenza continua 400VA.	cad	752,26
	euro (settecentocinquantaquattro/26)	cad	752,26
Nr. 15107 R.01.014.05	idem c.s. ...di ingresso 24V (21 32V, 44V max), potenza nominale 600, potenza continua 500VA.	cad	752,26
	euro (settecentocinquantaquattro/26)	cad	752,26
Nr. 15108 R.01.014.06	idem c.s. ...di ingresso 48V (42 64V, 64V max), potenza nominale 700, potenza continua 500VA, con regolatore.	cad	758,84
	euro (settecentocinquantaquattro/84)	cad	758,84
Nr. 15109 R.01.014.07	idem c.s. ...di ingresso 12V (10,5 16V, 24V max), potenza nominale 1000, potenza continua 800VA,	cad	1'150,23
	euro (millecentocinquantaquattro/23)	cad	1'150,23
Nr. 15110 R.01.014.08	idem c.s. ...di ingresso 24V (21 32V, 44V max), potenza nominale 1300, potenza continua 1000VA,	cad	1'150,23
	euro (millecentocinquantaquattro/23)	cad	1'150,23
Nr. 15111 R.01.014.09	idem c.s. ...di ingresso 12V (10,5 16V, 24V max), potenza nominale 2100, potenza continua 2000VA,	cad	1'837,63
	euro (milleottocentotrentasette/63)	cad	1'837,63
Nr. 15112 R.01.014.10	idem c.s. ...di ingresso 24V (21 32V, 44V max), potenza nominale 2400, potenza continua 2000VA,	cad	1'618,91
	euro (milleseicentodiciotto/91)	cad	1'618,91

REGOLATORE DI CARICA (SbCap 157)

Nr. 15113 Regolatore di carica 10A 12/24V DC per il controllo elettronico a microprocessore PWM e MCU della carica della batteria e sensore di

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
R.01.015	temperatura, da 10A con tensione di lavoro 12/24VDC, disconnessione del carico: 11,1 V, riconnessione del carico: 12,6 V, Equalizzazione (10 minuti): 14,6V, Corrente overload (1 minuto): 25%, Boost voltage (10 minuti): 14,4 V, Float voltage: 13,6V compensazione temperatura: 30mV/°C, funzione crepuscolare integrata e programmazione dello spegnimento della lampada da 1 ora a 15 ore dopo il tramonto oppure spegnimento della lampada all'alba, temperatura operativa: 35°C a 55°C, terminali per cavi fino a 6 mmq, misure: 133x69,9x33,5 mm. euro (sessantadue/02)	cad	62,02
IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO - Sistema per impianti fotovoltaici integrati architettonicamente (Tegole di canale + n° 1 sottovoce dei Moduli fotovoltaici) costituito da: (SbCap 158)			
Nr. 15114 R.01.016	Tegole di canale in tecnopolimero ASA disponibile singolarmente e da fissare su qualunque tipo di copertura, anche listellata, con normali viti e tasselli. euro (duemilaventicinque/30)	kw	2'025,30
Nr. 15115 R.01.017.01	Moduli fotovoltaici, certificati IEC 61215, CEI EN 61370-2, completi di elementi di connessione, ponticelli di connessione, centralina di controllo, quadro elettrico di interfaccia CC, quadro di distribuzione e consegna CA, inverter dimensionato ed adeguato all'impianto da realizzare costituito da: Tegola (coppo) avente colorazione "cotto", "testa di moro" e "sabbia", in tecnopolimero ASA resistente al calpestio ed alla grandine, completo di vetrino di copertura in tecnopolimero PMMA e cella fotovoltaica policristallina avente caratteristiche: Potenza tegola FV 3,4Wp, 3,6Wp, 3,8Wp, 4,0Wp; Potenza di picco Wp 3,4, 3,6, 3,8, 4,0; Tensione MPP V 4,8, 4,8, 4,8, 4,92; Corrente MPP A 0,70, 0,75, 0,79, 0,81; Tensione a vuoto V 6,02, 6,04, 6,07 6,07; Corrente di corto circuito A 0,88; 0,88; 0,89; 0,89; Tensione di sistema max Vdc 700, 700, 700, 700; Tolleranza sulla potenza + o 5%, + o 5%, + o 5%, + o 5%. euro (settemilanovecentosettanta/80)	kw	7'970,80
Nr. 15116 R.01.017.02	Moduli fotovoltaici, certificati IEC 61215, CEI EN 61370-2, completi di elementi di connessione, ponticelli di connessione, centralina di controllo, quadro elettrico di interfaccia CC, quadro di distribuzione e consegna CA, inverter dimensionato ed adeguato all'impianto da realizzare costituito da: Elementi in silicio policristallino di larghezza pari a 80 mm e lunghezza variabile posizionati a vista sugli elementi di canale di al punto 1 e completi di vetrino di copertura in tecnopolimero PMMA, aventi le caratteristiche sotto riportate: Modulo 6, 10, 12; Dimensione mm 80x1.010, 80x1.650, 80x1.970; Potenza nominale Pmpp 10,5 W, 17,5W, 21W; Tensione nominale Umpp 2,94 V, 4,89 V, 5,87 V; Corrente di corto circuito Isc 3,70 A, 3,70 A 3,70 A; Tensione a vuoto Uoc 3,72 V, 6,20 V, 7,44 V; Tensione massima Vdc 1000, 1000, 1000; Tolleranza sulla potenza + o 5%, + o 5%, + o 5%, + o 5%. euro (seimilasettecentocinquantanove/83)	kw	6'759,83
Nr. 15117 R.01.017.03	Moduli fotovoltaici, certificati IEC 61215, CEI EN 61370-2, completi di elementi di connessione, ponticelli di connessione, centralina di controllo, quadro elettrico di interfaccia CC, quadro di distribuzione e consegna CA, inverter dimensionato ed adeguato all'impianto da realizzare costituito da: Elementi in silicio policristallino di larghezza pari a 165 mm e lunghezza variabile posizionati a vista sugli elementi di canale di cui al punto 1 e completi di vetrino di copertura in tecnopolimero PMMA, aventi caratteristiche sotto riportate: Modulo 6, 10, 12; Dimensione mm 165x1.010, 165x1.650, 165x1.970; Potenza nominale Pmpp 22,5 W, 37,5W, 45W; Tensione nominale Umpp 2,88 V, 4,80 V, 5,76 V; Corrente di corto circuito Isc 8,09 A, 8,09 A 8,09 A; Tensione a vuoto Uoc 3,76 V, 6,26 V, 7,51 V; Tensione massima Vdc 1000, 1000, 1000; Tolleranza sulla potenza + o 3%, + o 3%, + o 3%, + o 3%. euro (cinquemilatrecentosessantaotto/33)	kw	5'368,33
LAMPIONI STRDALI - Lampione solare stradale con corpo illuminante a led luce bianca o gialla (SbCap 159)			
Nr. 15118 R.01.018.01	Lampione solare stradale a LED, composto da Armatura stradale con corpo illuminante a Led, regolatore di carica per batterie, batterie in AGM senza manutenzione, Stabilizzatore Led Driver, struttura testa palo per modulo fotovoltaico, con regolazione azimuth e tilt: 15°/30°/45° con attacco per palo, certificazione CE, composta da: Armatura stradale con telaio portante e calotta in pressofusione di alluminio, entrambi in seguito al processo di fisfatizzazione vengono verniciati con polvere poliestere polimerizzata in forno a 200°C, colore standard è il grigio chiaro RAL 7035; Riflettore in alluminio di elevata purezza con spessore di 1 mm, otticamente operato stampato, ossidato e brillantato. Sistema di fissaggio adatto per pali dritti e curvi fino a diametri di 80 mm. Come opzionale è possibile avere l'attacco regolabile, per il tiltaggiopositivo o negativo dell'apparecchio. Chiusura del vano ottico: coppia in metacrilato. Vano lampada IP66, vano accessori IP44, Misure: 580x360x270 mm, esecuzione a norma: CEI/EN 60598 1 CEI/EN 60598 2 03; Corpi illuminante a LED costituito da una base riflettente in alluminio di elevata purezza, ossidato e brillantato, LED ad alta luminosità con angolo da 170°, Vita media 60.000 ore; Elettronica: Regolatore di carica per il controllo elettronico a microprocessore PWM e MCU della carica della batteria e sensore di temperatura, da 10A con tensione di lavoro 12/24VDC, disconnessione del carico: 11,1V, riconnessione del: 12,6V, Equalizzazione (10minuti): 14,6V, Corrente overland (1 minuto): 25%, Boost voltage (10 minuti): 14,4V Float voltage: 13,6V compensazione temperatura: 30mV/°C, funzione crepuscolare integrate e programmazione dello spegnimento della lampada da 1ora a 15 ore dopo il tramonto oppure spegnimento della lampada all'alba, temperatura operativa: 35°C a 55°C, terminali per cavi fino a 6 mmq, misure: 133x69,9x33,5 mm Stabilizzatore LED Driver 10A 12VDC con regolazione Booster per aumento o diminuzione della tensione da 15 a 40 V e della corrente da 0,5 a 5A in uscita, programmazione con microprocessore delle ore di lavoro dall'accensione con potenza piena e metà potenza per ridurre il consumo del sistema, controllo del flusso luminoso, efficienza 90 93%, temperatura di lavoro 30°C a +65°C, terminali per cavi fino 4mmq, misure: 143x62,3x47 mm Batterie VRLA in AGM (C20 @20°C a scarica lenta) ermetiche senza manutenzione, vita di progetto 12 anni, voltaggio nominale 12V, temperatura di lavoro: 20°C a +50°C, struttura in ABS. lampione solare stradale 9W Armatura stradale con corpo illuminante a 3 led con angolo da 170°, intensità e flusso luminoso a 6mt: 7LUX e 630Lm; modulo fotovoltaico 36 celle policristallino potenza di picco 60W tensione a vuoto 21 22,2V efficienza modulo >13,79%. Misure 64,5 x 67,5 x 3,5 cm, n. 1 regolatore di carica 10A; n. 1 stabilizzatore LEd driver; n.1 batteria VRLA AGM da 80Ah (C20) misure: 259x168x208 mm, testa palo da diam. 60mm con struttura porta modulo misure 330x457 mm; braccetto per armatura per palo da diam. 60mm lunghezza 940 mm. euro (millequarantaotto/74)	cad	1'048,74
Nr. 15119 R.01.018.02	idem c.s. ...solare stradale 15W Armatura stradale con corpo illuminante a 5 led con angolo da 170°, intensità e flusso luminoso a 6/7mt: 11LUX e 1.050Lm; modulo fotovoltaico 36 celle policristallino potenza di picco 70W tensione a vuoto 21 22,2V efficienza modulo >13,2%. Misure 78,5 x 67,5 x 3,5 cm, n. 1 regolatore di carica 10A; n. 1 stabilizzatore LEd driver; n.1 batteria VRLA AGM da 120Ah (C20) misure: 408x176x227 mm, testa palo da diam. 60mm con struttura porta modulo misure 330x457 mm; braccetto per armatura per palo da diam. 60mm lunghezza 940 mm. euro (millecentosettanta/43)	cad	1'170,43
Nr. 15120	idem c.s. ...solare stradale 18W Armatura stradale con corpo illuminante a 6 led con angolo da 170°, intensità e flusso luminoso a 6/7mt:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
SICUREZZA (SpCap 22) Opere provvisionali (Cap 160)			
Nr. 15126 S.01.001.01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 consostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. euro (diciassette/90)	mq	17,90
Nr. 15127 S.01.001.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. euro (sedici/71)	mq	16,71
Nr. 15128 S.01.001.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno. euro (diciassette/28)	mq	17,28
Nr. 15129 S.01.001.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno. euro (diciassette/46)	mq	17,46
Nr. 15130 S.01.001.05	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno. euro (sedici/10)	mq	16,10
Nr. 15131 S.01.002.01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno. euro (diciassette/31)	mq	17,31
Nr. 15132 S.01.002.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno. euro (venti/56)	mq	20,56
Nr. 15133 S.01.003	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con magliadi dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati didiametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 15134 S.01.004	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (quattordici/84)	mq	14,84
Nr. 15135 S.01.005.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (sedici/45)	mq	16,45
Nr. 15136 S.01.005.02	idem c.s. ...e terminali. Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (zero/57)	mq/30g	0,57
Nr. 15137 S.01.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad altadensità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,00. euro (undici/29)	mq	11,29
Nr. 15138 S.01.006.02	idem c.s. ...1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,50. euro (dodici/72)	mq	12,72
Nr. 15139 S.01.006.03	idem c.s. ...1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,80. euro (tredici/61)	mq	13,61
Nr. 15140 S.01.006.04	idem c.s. ...1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00. euro (quindici/57)	mq	15,57
Nr. 15141 S.01.006.05	idem c.s. ...1,5. Fornitura con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio. euro (quindici/94)	mq	15,94
Nr. 15142 S.01.007.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (ventitre/30)	mq	23,30
Nr. 15143 S.01.007.02	idem c.s. ...a m 3,00. euro (ventitre/60)	mq	23,60
Nr. 15144 S.01.008.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Senza recupero del materiale. euro (quattrocentosettantacinque/19)	mc	475,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15145 S.01.008.02	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (duecentosettantasei/27)	mc	276,27
Nr. 15146 S.01.008.03	idem c.s. ...materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (quattro/92)	mc/30g	4,92
Nr. 15147 S.01.009.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Senza recupero del materiale. euro (quattrocentosessantauno/27)	mc	461,27
Nr. 15148 S.01.009.02	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (duecentosettantasei/27)	mc	276,27
Nr. 15149 S.01.009.03	idem c.s. ...materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (quattro/92)	mc/30g	4,92
Nr. 15150 S.01.010.01	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m. euro (centotrentanove/18)	mq	139,18
Nr. 15151 S.01.010.02	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per il 1° mese o frazione pe altezze fino a m 4. euro (cinquantauno/59)	mq	51,59
Nr. 15152 S.01.010.03	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4. euro (uno/49)	mq/30g	1,49
Nr. 15153 S.01.010.04	idem c.s. ...superficie asservita. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4. euro (ventisette/83)	mq	27,83
Nr. 15154 S.01.010.05	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4. euro (dodici/03)	mq	12,03
Nr. 15155 S.01.010.06	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4. (Percentuale 0,42 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 15156 S.01.011.01	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita.Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4. euro (centonovantauno/79)	mq	191,79
Nr. 15157 S.01.011.02	idem c.s. ...di superficie Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4. euro (ottantaotto/88)	mq	88,88
Nr. 15158 S.01.011.03	idem c.s. ...di superficie Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4. euro (due/06)	mq/30g	2,06
Nr. 15159 S.01.011.04	idem c.s. ...di superficie Senza recupero del materiale per altezze da m 4 a m 7. euro (quarantauno/48)	mq	41,48
Nr. 15160 S.01.011.05	idem c.s. ...di superficie Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4 a m 7. euro (diciotto/58)	mq	18,58
Nr. 15161 S.01.011.06	idem c.s. ...di superficie Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4 a m 7. euro (zero/41)	mq/30g	0,41
Nr. 15162 S.01.012.01	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato. Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4. euro (novantaotto/53)	m	98,53
Nr. 15163 S.01.012.02	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4. euro (diciannove/66)	m	19,66
Nr. 15164 S.01.012.03	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4. euro (zero/94)	mq/30g	0,94
Nr. 15165 S.01.012.04	idem c.s. ...elemento puntellato. Senza recupero del materiale per altezze da m 4 a m 7. euro (diciannove/73)	m	19,73
Nr. 15166 S.01.012.05	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo il 1° mese o frazione per altezze da m 4 a m 7. euro (nove/01)	m	9,01
Nr. 15167 S.01.012.06	idem c.s. ...elemento puntellato. Nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4 a m 7. euro (zero/19)	m/30g	0,19
Nr. 15168 S.01.013.01	Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni epuntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato. Senza recupero del materiale. euro (cinquecentosessantasei/64)	mc	566,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15169 S.01.013.02	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (centoventotto/11)	mc	128,11
Nr. 15170 S.01.013.03	idem c.s. ...materiale impiegato. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (cinque/14)	mc/30g	5,14
Nr. 15171 S.01.014.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4. euro (trenta/81)	mq	30,81
Nr. 15172 S.01.014.02	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4. euro (venticinque/40)	mq	25,40
Nr. 15173 S.01.014.03	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4. euro (zero/25)	mq/30g	0,25
Nr. 15174 S.01.014.04	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4. euro (sei/85)	mq	6,85
Nr. 15175 S.01.014.05	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4. euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 15176 S.01.014.06	idem c.s. ...superficie asservita. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4. euro (zero/06)	mq/30g	0,06
Nr. 15177 S.01.015.01	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito. Senza recupero del materiale con puntelli in legno. euro (cinquantanove/59)	mq	59,59
Nr. 15178 S.01.015.02	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno. euro (quaranta/28)	mq	40,28
Nr. 15179 S.01.015.03	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno. euro (zero/96)	mq/30g	0,96
Nr. 15180 S.01.015.04	idem c.s. ...vano asservito. Senza recupero del materiale con puntelli in ferro. euro (quarantanove/15)	mq	49,15
Nr. 15181 S.01.015.05	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro. euro (venticinque/45)	mq	25,45
Nr. 15182 S.01.015.06	idem c.s. ...vano asservito. Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro. euro (zero/69)	mq/30g	0,69
Nr. 15183 S.01.016.01	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (duecentoventicinque/01)	mc	225,01
Nr. 15184 S.01.016.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (tre/93)	mc/30g	3,93
Nr. 15185 S.01.017.01	Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (quattro/22)	cad	4,22
Nr. 15186 S.01.017.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/45)	gnt/30g	0,45
Nr. 15187 S.01.018.01	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell' arco. Per archi di corda fino a m 1. euro (quarantasette/74)	mq	47,74
Nr. 15188 S.01.018.02	idem c.s. ...superficie di Per archi di corda da m 1 a 2. euro (quarantasette/42)	mq	47,42
Nr. 15189 S.01.018.03	idem c.s. ...superficie di Per archi di corda da m 2 a 3. euro (quarantasette/03)	mq	47,03
Nr. 15190 S.01.018.04	idem c.s. ...superficie di Per archi di corda da m 3 a 4. euro (quarantasette/00)	mq	47,00
Nr. 15191 S.01.018.05	idem c.s. ...superficie di Per archi di corda da m 4 a 5. euro (quarantasei/55)	mq	46,55
Nr. 15192	idem c.s. ...superficie di Per archi di corda da m 5 a 7.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.01.018.06	euro (quarantasei/13)	mq	46,13
Nr. 15193 S.01.019.01	Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per luce fino a m 3. euro (cinquantadue/31)	mq	52,31
Nr. 15194 S.01.019.02	idem c.s. ...Per luce da m 3 fina a m 5. euro (cinquantauno/28)	mq	51,28
Nr. 15195 S.01.019.03	idem c.s. ...Per luce da m 5 fino a m 7. euro (cinquanta/67)	mq	50,67
Nr. 15196 S.01.020.01	Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per luce fino a m 3. euro (cinquantacinque/06)	mq	55,06
Nr. 15197 S.01.020.02	idem c.s. ...di sviluppo Per luce da m 3 fino a m 5. euro (cinquantaquattro/03)	mq	54,03
Nr. 15198 S.01.020.03	idem c.s. ...di sviluppo Per luce da m 5 fino a m 7. euro (cinquantatre/41)	mq	53,41
Nr. 15199 S.01.021	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavelletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4. euro (uno/99)	mq	1,99
Nr. 15200 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4. euro (quindici/76)	m	15,76
Nr. 15201 S.01.022.02	idem c.s. ...asservita. A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. euro (diciannove/88)	m	19,88
Nr. 15202 S.01.022.03	idem c.s. ...asservita. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0. euro (ventidue/90)	m	22,90
Nr. 15203 S.01.023.01	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per il 1° mese o frazione. euro (tre/12)	mq	3,12
Nr. 15204 S.01.023.02	idem c.s. ...montato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/19)	mq/30g	0,19
Nr. 15205 S.01.024.01	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impegno di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati. Per il 1° mese o frazione. euro (tre/47)	cad	3,47
Nr. 15206 S.01.024.02	idem c.s. ...impiegati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/06)	gnt/30g	0,06
Nr. 15207 S.01.025.01	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6 per una massima altezza di lavoro fino a m 80. Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 Kg. euro (dieci/23)	mq	10,23
Nr. 15208 S.01.025.02	idem c.s. ...o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 Kg. euro (undici/57)	mq	11,57
Nr. 15209 S.01.025.03	idem c.s. ...o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 Kg. euro (undici/47)	mq	11,47
Nr. 15210 S.01.025.04	idem c.s. ...o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 Kg. euro (dodici/54)	mq	12,54
Nr. 15211 S.01.025.05	idem c.s. ...o frazione carrato max capacità di carico 1000 Kg. euro (nove/10)	mq	9,10
Nr. 15212 S.01.025.06	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6 per una massima altezza di lavoro fino a m 80. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 Kg. euro (zero/69)	mq/30g	0,69
Nr. 15213 S.01.025.07	idem c.s. ...mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 Kg. euro (zero/79)	mq/30g	0,79
Nr. 15214 S.01.025.08	idem c.s. ...mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 Kg. euro (zero/75)	mq/30g	0,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15215 S.01.025.09	idem c.s. ...mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 Kg. euro (zero/86)	mq/30g	0,86
Nr. 15216 S.01.025.10	idem c.s. ...mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 Kg. euro (zero/59)	mq/30g	0,59
Nr. 15217 S.01.026	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. euro (quattordici/39)	mq	14,39
Nr. 15218 S.01.027	Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia. euro (due/64)	mq	2,64
Nr. 15219 S.01.028	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura di contenimento. euro (due/92)	mq	2,92
Nr. 15220 S.01.029.01	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. Nolo per il 1 ° mese o frazione. euro (sei/84)	mq	6,84
Nr. 15221 S.01.029.02	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o Nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (zero/28)	mq/30g	0,28
Nr. 15222 S.01.030.01	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per il 1 ° mese o frazione. euro (sette/15)	mq	7,15
Nr. 15223 S.01.030.02	idem c.s. ...per il mese dopo il 1°. euro (zero/14)	mq/30g	0,14
Nr. 15224 S.01.031.01	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (cinque/93)	mq	5,93
Nr. 15225 S.01.031.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (zero/45)	mq/30g	0,45
Nr. 15226 S.01.032.01	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini e parapetti. Con le caratteristiche larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm X 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (sedici/46)	m	16,46
Nr. 15227 S.01.032.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (zero/94)	m/30gg	0,94
Nr. 15228 S.01.033.01	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm X 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione. euro (otto/11)	m	8,11
Nr. 15229 S.01.033.02	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (zero/26)	m/30g	0,26
Nr. 15230 S.01.034.01	Ponteggi completo in opera con basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per il 1° mese o frazione. euro (tredici/22)	mq	13,22
Nr. 15231 S.01.034.02	idem c.s. ...montato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/99)	mq/30g	0,99
Nr. 15232 S.01.035.01	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o frazione. euro (quattordici/05)	mq	14,05
Nr. 15233 S.01.035.02	idem c.s. ...20. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/54)	mq/30g	0,54
Nr. 15234 S.01.036.01	Nolo di ponteggio tubolare metallico in opera completo di basette, supporti, agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Per altezza superiore ai metri 20 completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi. Per il 1° mese o frazione. euro (sedici/58)	mq	16,58
Nr. 15235 S.01.036.02	idem c.s. ...aggiuntivi. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/54)	tn	0,54
Nr. 15236 S.01.037.01	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1.8 giunto/mq e di 1.8 m di tubo per giunto a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. euro (sette/78)	mq/30g	7,78
Nr. 15237 S.01.037.02	idem c.s. ...per giunto b)noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (tre/58)	mq	3,58
Nr. 15238 S.01.037.03	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2.2 giunto/mq e di 1.5 m di tubo per giunto: a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. euro (otto/87)	mq/30g	8,87
Nr. 15239 S.01.037.04	idem c.s. ...per giunto: b)noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (tre/76)	mq	3,76
Nr. 15240 S.01.037.05	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tipologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3.5 giunto/mq e di 1.1 m di tubo per giunto: a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. euro (nove/93)	mq/30g	9,93
Nr. 15241 S.01.037.06	idem c.s. ...primi 30 giorni. euro (tre/95)	mq	3,95
Nr. 15242 S.01.038.01	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese. euro (due/93)	mq	2,93
Nr. 15243 S.01.038.02	idem c.s. ...protetta: per ogni mese successivo o frazione dopo il 1°. euro (zero/95)	mq /30g	0,95
Segnaletica di sicurezza aziendale (Cap 161)			
Nr. 15244 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 15245 S.02.001.02	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m. euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 15246 S.02.001.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m. euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 15247 S.02.001.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m. euro (diciannove/25)	cad	19,25
Nr. 15248 S.02.001.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m. euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 15249 S.02.001.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m. euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 15250	idem c.s. ...Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.001.07	euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 15251 S.02.001.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m. euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 15252 S.02.001.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m. euro (sette/14)	cad	7,14
Nr. 15253 S.02.001.10	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x370mm visibilità 10 m. euro (undici/33)	cad	11,33
Nr. 15254 S.02.001.11	idem c.s. ...Sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m. euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 15255 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m. euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 15256 S.02.002.02	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m. euro (sette/66)	cad	7,66
Nr. 15257 S.02.002.03	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m. euro (quindici/68)	cad	15,68
Nr. 15258 S.02.002.04	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 125x333 mm visibilità 4 m. euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 15259 S.02.002.05	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 333x500 mm visibilità 10 m. euro (tredici/77)	cad	13,77
Nr. 15260 S.02.002.06	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m. euro (ventisette/09)	cad	27,09
Nr. 15261 S.02.002.07	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo ed indicazione in giallo 150x150 mm visibilità 4 m. euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 15262 S.02.002.08	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo ed indicazione in giallo 200x220 mm visibilità 6 m. euro (sette/14)	cad	7,14
Nr. 15263 S.02.002.09	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360x360 mm visibilità 10 m. euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 15264 S.02.002.10	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360x360 mm visibilità 10 m. euro (ventisei/66)	cad	26,66
Nr. 15265 S.02.002.11	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo giallo per indicazione di pericolo 550x330 mm. euro (tredici/77)	cad	13,77
Nr. 15266 S.02.002.12	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330x500 mm. euro (quindici/68)	cad	15,68
Nr. 15267 S.02.002.13	idem c.s. ...grandagolare: Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300x200 mm. euro (sette/14)	cad	7,14
Nr. 15268 S.02.003.01	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 15269 S.02.003.02	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m. euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 15270 S.02.003.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m. euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 15271 S.02.003.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m. euro (diciannove/25)	cad	19,25
Nr. 15272 S.02.003.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m. euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 15273 S.02.003.06	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m. euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 15274 S.02.003.07	idem c.s. ...Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m. euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 15275	idem c.s. ...Sfondo bianco 120x150 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.003.08	euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 15276	idem c.s. ...Sfondo bianco 170x220 mm.		
S.02.003.09	euro (sette/14)	cad	7,14
Nr. 15277	idem c.s. ...Sfondo bianco 270x330 mm.		
S.02.003.10	euro (undici/33)	cad	11,33
Nr. 15278	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.		
S.02.004.01	euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 15279	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m.		
S.02.004.02	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 15280	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m.		
S.02.004.03	euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 15281	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m.		
S.02.004.04	euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 15282	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m.		
S.02.004.05	euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 15283	idem c.s. ...Sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m.		
S.02.004.06	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 15284	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m.		
S.02.004.07	euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 15285	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.		
S.02.004.08	euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 15286	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m.		
S.02.004.09	euro (sedici/52)	cad	16,52
Nr. 15287	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m.		
S.02.004.10	euro (venticinque/18)	cad	25,18
Nr. 15288	idem c.s. ...Sfondo bianco 300x200 mm.		
S.02.004.11	euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 15289	idem c.s. ...Sfondo bianco 200x150 mm.		
S.02.004.12	euro (cinque/31)	cad	5,31
Nr. 15290	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x333 mm.		
S.02.004.13	euro (tredici/77)	cad	13,77
Nr. 15291	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.		
S.02.005.01	euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 15292	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m.		
S.02.005.02	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 15293	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m.		
S.02.005.03	euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 15294	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m.		
S.02.005.04	euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 15295	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m.		
S.02.005.05	euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 15296	idem c.s. ...Sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m.		
S.02.005.06	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 15297	idem c.s. ...Sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m.		
S.02.005.07	euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 15298	idem c.s. ...Sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m.		
S.02.005.08	euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 15299	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m.		
S.02.005.09	euro (sedici/52)	cad	16,52
Nr. 15300	idem c.s. ...Sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.02.005.10	euro (venticinque/18)	cad	25,18
Nr. 15301	idem c.s. ...Sfondo bianco 200x400 mm.		
S.02.005.11	euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 15302	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ed attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere.		
S.02.006.01	euro (due/87)	ml	2,87
Nr. 15303	idem c.s. ...da mm 25 nere.		
S.02.006.02	euro (tre/30)	ml	3,30
Nr. 15304	idem c.s. ...da mm 19 colori diversi.		
S.02.006.03	euro (tre/07)	ml	3,07
Nr. 15305	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ed attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65.		
S.02.007.01	euro (sei/89)	ml	6,89
Nr. 15306	idem c.s. ...adesive per grigliati durezza shore 80.		
S.02.007.02	euro (otto/28)	ml	8,28
Nr. 15307	idem c.s. ...adesive per gli antiolio, nafta e lubrificanti.		
S.02.007.03	euro (sette/34)	ml	7,34
Nr. 15308	idem c.s. ...adesive per grigliati antistatico.		
S.02.007.04	euro (sette/49)	ml	7,49
Nr. 15309	idem c.s. ...adesive per grigliati antincendio classe 1.		
S.02.007.05	euro (otto/53)	ml	8,53
Nr. 15310	idem c.s. ...adesive per grigliati esercizio fino a 35° C.		
S.02.007.06	euro (sette/92)	ml	7,92
Nr. 15311	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65.		
S.02.008.01	euro (otto/57)	ml	8,57
Nr. 15312	idem c.s. ...armonico temperato durezza shore 80.		
S.02.008.02	euro (dieci/20)	ml	10,20
Nr. 15313	idem c.s. ...armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti.		
S.02.008.03	euro (otto/92)	ml	8,92
Nr. 15314	idem c.s. ...armonico temperato antistatico.		
S.02.008.04	euro (nove/08)	ml	9,08
Nr. 15315	idem c.s. ...armonico temperato antincendio classe 1.		
S.02.008.05	euro (dieci/40)	ml	10,40
Nr. 15316	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie. costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese.		
S.02.009.01	euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 15317	idem c.s. ...vani partabatterie. posizionamento in opera e successiva rimozione.		
S.02.009.02	euro (trentadue/57)	cad	32,57
Nr. 15318	Illuminazione di cantiere con faro alogeno per lavori in sotterraneo o in notturna. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile. Faro da 500 W IP65.		
S.02.010.01	euro (diciassette/27)	cad	17,27
Nr. 15319	idem c.s. ...Faro da 1000 W IP65.		
S.02.010.02	euro (ottantasette/10)	cad	87,10
Nr. 15320	idem c.s. ...Faro da 1500 W IP65.		
S.02.010.03	euro (novantaquattro/69)	cad	94,69
Opere provvisoriale per noli, sistemi anticaduta, prevenzione incendi (Cap 162)			
Nr. 15321	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno.		
S.03.001.01	euro (dodici/45)	mq	12,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15322 S.03.001.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. euro (uno/08)	mq/30g	1,08
Nr. 15323 S.03.001.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno. euro (tredici/31)	mq	13,31
Nr. 15324 S.03.001.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno. euro (uno/11)	mq/30g	1,11
Nr. 15325 S.03.001.05	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno. euro (tredici/55)	mq	13,55
Nr. 15326 S.03.001.06	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete plastica stampata su paletti di legno. euro (uno/18)	mq/30g	1,18
Nr. 15327 S.03.001.07	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio. euro (undici/31)	mq	11,31
Nr. 15328 S.03.001.08	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio. euro (uno/11)	mq/30g	1,11
Nr. 15329 S.03.001.09	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio. euro (undici/55)	mq	11,55
Nr. 15330 S.03.001.10	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio. euro (uno/12)	mq/30g	1,12
Nr. 15331 S.03.002.01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno. euro (quattordici/18)	mq	14,18
Nr. 15332 S.03.002.02	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con tavolame e travi in legno. euro (uno/21)	mq/30g	1,21
Nr. 15333 S.03.002.03	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici. euro (quattordici/86)	mq	14,86
Nr. 15334 S.03.002.04	idem c.s. ...tabelle segnaletiche: Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici. euro (uno/27)	mq/30g	1,27
Nr. 15335 S.03.003.01	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 15336 S.03.003.02	idem c.s. ...20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (zero/50)	mq/30g	0,50
Nr. 15337 S.03.004.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (tre/71)	mq	3,71
Nr. 15338 S.03.004.02	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (zero/54)	mq/30g	0,54
Nr. 15339 S.03.005	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (quattro/11)	mq	4,11
Nr. 15340 S.03.006.01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00. euro (due/92)	mq	2,92
Nr. 15341 S.03.006.02	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,00. euro (zero/34)	mq/30g	0,34
Nr. 15342 S.03.006.03	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50. euro (tre/27)	mq	3,27
Nr. 15343 S.03.006.04	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,50. euro (zero/36)	mq/30g	0,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15344 S.03.006.05	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80. euro (tre/47)	mq	3,47
Nr. 15345 S.03.006.06	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,80. euro (zero/40)	mq/30g	0,40
Nr. 15346 S.03.006.07	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00. euro (tre/95)	mq	3,95
Nr. 15347 S.03.006.08	idem c.s. ...m 1,5: Nolo per altezza pari a m 2,00. euro (zero/45)	mq/30g	0,45
Nr. 15348 S.03.006.09	idem c.s. ...m 1,5: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio. euro (undici/70)	mq	11,70
Nr. 15349 S.03.006.10	idem c.s. ...m 1,5: Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio. euro (uno/14)	mq/30g	1,14
Nr. 15350 S.03.007.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 Kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (cinque/72)	mq	5,72
Nr. 15351 S.03.007.02	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (uno/03)	mq/30g	1,03
Nr. 15352 S.03.007.03	idem c.s. ...e terminali: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00. euro (cinque/84)	mq	5,84
Nr. 15353 S.03.007.04	idem c.s. ...e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00. euro (uno/07)	mq/30g	1,07
Nr. 15354 S.03.008.01	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione. euro (nove/16)	m	9,16
Nr. 15355 S.03.008.02	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (uno/42)	m/30g	1,42
Nr. 15356 S.03.008.03	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione. euro (dieci/60)	m	10,60
Nr. 15357 S.03.008.04	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (uno/78)	m/30g	1,78
Nr. 15358 S.03.008.05	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione. euro (dodici/80)	m	12,80
Nr. 15359 S.03.008.06	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (due/35)	m/30g	2,35
Nr. 15360 S.03.009.01	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione. euro (dodici/65)	m	12,65
Nr. 15361 S.03.009.02	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (uno/18)	m/30g	1,18
Nr. 15362 S.03.009.03	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione. euro (quattordici/08)	m	14,08
Nr. 15363 S.03.009.04	idem c.s. ...di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (uno/54)	m/30g	1,54
Nr. 15364 S.03.009.05	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione. euro (sedici/23)	m	16,23
Nr. 15365 S.03.009.06	idem c.s. ...di parapetto: Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°. euro (due/08)	m/30g	2,08
Nr. 15366 S.03.010.01	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso: Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello. euro (venticinque/59)	cad	25,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15367 S.03.010.02	idem c.s. ...secondo l'uso: Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello. euro (ventisette/20)	cad	27,20
Nr. 15368 S.03.010.03	idem c.s. ...secondo l'uso: Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello. euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 15369 S.03.010.04	idem c.s. ...secondo l'uso: Nolo di piastra per strutture verticali ed anello. euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 15370 S.03.011.01	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m. euro (dieci/59)	cad/30g	10,59
Nr. 15371 S.03.011.02	idem c.s. ...pari a 10 m. euro (dieci/82)	cad/30g	10,82
Nr. 15372 S.03.011.03	idem c.s. ...pari a 20 m. euro (tredici/55)	cad/30g	13,55
Nr. 15373 S.03.011.04	idem c.s. ...pari a 30 m. euro (diciotto/33)	cad/30g	18,33
Nr. 15374 S.03.012	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 Kg, dotato di assorbire di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70: Lunghezza nastro fino a 2,5 m. euro (due/81)	cad/30g	2,81
Nr. 15375 S.03.013.01	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances: Lunghezza fune fino a 10 m. euro (tre/93)	cad/30g	3,93
Nr. 15376 S.03.013.02	idem c.s. ...fino a 20 m. euro (quattro/54)	cad/30g	4,54
Nr. 15377 S.03.013.03	idem c.s. ...fino a 30 m. euro (cinque/20)	cad/30g	5,20
Nr. 15378 S.03.014.01	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate: Lunghezza m 1. euro (zero/56)	cad/30g	0,56
Nr. 15379 S.03.014.02	idem c.s. ...Lunghezza m 1,5. euro (zero/59)	cad/30g	0,59
Nr. 15380 S.03.014.03	idem c.s. ...Lunghezza m 1,8. euro (zero/64)	cad/30g	0,64
Nr. 15381 S.03.015	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi: Fune compreso ancoraggio. euro (zero/40)	m/30g	0,40
Nr. 15382 S.03.016.01	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC. euro (ventisette/89)	cad	27,89
Nr. 15383 S.03.016.02	idem c.s. ...ritorno: Da 1 Kg classe 3 A 13 BC. euro (ventiotto/06)	cad	28,06
Nr. 15384 S.03.016.03	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC. euro (trentacinque/19)	cad	35,19
Nr. 15385 S.03.016.04	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 5 A 21BC. euro (trentacinque/60)	cad	35,60
Nr. 15386 S.03.016.05	idem c.s. ...ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC. euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 15387 S.03.016.06	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 113 BC. euro (cinquantaquattro/12)	cad	54,12
Nr. 15388 S.03.016.07	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 89 BC. euro (cinquanta/34)	cad	50,34
Nr. 15389 S.03.016.08	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 21 A 113 BC. euro (cinquantasei/58)	cad	56,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15390 S.03.016.09	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 13 A 89 BC. euro (cinquanta/02)	cad	50,02
Nr. 15391 S.03.016.10	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. euro (cinquantadue/13)	cad	52,13
Nr. 15392 S.03.016.11	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 144 BC. euro (sessantaquattro/85)	cad	64,85
Nr. 15393 S.03.016.12	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 144 BC. euro (sessantasette/78)	cad	67,78
Nr. 15394 S.03.016.13	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC. euro (sessantacinque/67)	cad	65,67
Nr. 15395 S.03.016.14	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 55 A 233 BC. euro (sessantanove/20)	cad	69,20
Nr. 15396 S.03.016.15	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 183 BC. euro (settantauno/98)	cad	71,98
Nr. 15397 S.03.016.16	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 43 A 183 BC. euro (settantaquattro/75)	cad	74,75
Nr. 15398 S.03.017.01	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC. euro (due/24)	cad/30g	2,24
Nr. 15399 S.03.017.02	idem c.s. ...ritorno: Da 1 Kg classe 3 A 13 BC. euro (due/26)	cad/30g	2,26
Nr. 15400 S.03.017.03	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC. euro (due/82)	cad/30g	2,82
Nr. 15401 S.03.017.04	idem c.s. ...ritorno: Da 2 Kg classe 5 A 21 BC. euro (due/86)	cad/30g	2,86
Nr. 15402 S.03.017.05	idem c.s. ...ritorno: Da 4 Kg classe 8 A 55 BC. euro (quattro/05)	cad/30g	4,05
Nr. 15403 S.03.017.06	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 113 BC. euro (quattro/33)	cad/30g	4,33
Nr. 15404 S.03.017.07	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 89 BC. euro (quattro/04)	cad/30g	4,04
Nr. 15405 S.03.017.08	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 21 A 113 BC. euro (quattro/54)	cad/30g	4,54
Nr. 15406 S.03.017.09	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 13 A 89 BC. euro (quattro/02)	cad/30g	4,02
Nr. 15407 S.03.017.10	idem c.s. ...ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. euro (quattro/18)	cad/30g	4,18
Nr. 15408 S.03.017.11	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 144 BC. euro (cinque/20)	cad/30g	5,20
Nr. 15409 S.03.017.12	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 144 BC. euro (cinque/42)	cad/30g	5,42
Nr. 15410 S.03.017.13	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC. euro (cinque/26)	cad/30g	5,26
Nr. 15411 S.03.017.14	idem c.s. ...ritorno: Da 9 Kg classe 34 A 233 BC. euro (cinque/54)	cad/30g	5,54
Nr. 15412 S.03.017.15	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 183 BC. euro (cinque/76)	cad/30g	5,76
Nr. 15413 S.03.017.16	idem c.s. ...ritorno: Da 12 Kg classe 43 A 183 BC. euro (cinque/98)	cad/30g	5,98
Nr. 15414 S.03.018.01	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 21 BC. euro (trentacinque/19)	cad	35,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15415 S.03.018.02	idem c.s. ...sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC. euro (centosedici/70)	cad	116,70
Nr. 15416 S.03.018.03	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC. euro (centonovantasei/68)	cad	196,68
Nr. 15417 S.03.018.04	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC. euro (duecentouno/62)	cad	201,62
Nr. 15418 S.03.019.01	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 2 Kg classe 21 BC. euro (due/82)	cad/30g	2,82
Nr. 15419 S.03.019.02	idem c.s. ...sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC. euro (nove/35)	cad/30g	9,35
Nr. 15420 S.03.019.03	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 55 BC. euro (quindici/75)	cad/30g	15,75
Nr. 15421 S.03.019.04	idem c.s. ...sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC. euro (sedici/14)	cad/30g	16,14
Nr. 15422 S.03.020	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 9 Kg classe 8 A 89 B. euro (ottantadue/93)	cad	82,93
Nr. 15423 S.03.021	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da 9 Kg classe 8 A 89 B. euro (sei/64)	cad	6,64
Nr. 15424 S.03.022.01	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete: In PVC per estintore da Kg 1. euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 15425 S.03.022.02	idem c.s. ...parete: In PVC per estintore da Kg 2. euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 15426 S.03.022.03	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 4. euro (diciassette/80)	cad	17,80
Nr. 15427 S.03.022.04	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 6. euro (diciannove/15)	cad	19,15
Nr. 15428 S.03.022.05	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore da Kg 9 12. euro (diciannove/37)	cad	19,37
Nr. 15429 S.03.022.06	idem c.s. ...parete: In acciaio per estintore Co da Kg 5. euro (diciannove/89)	cad	19,89
Nr. 15430 S.03.023.01	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione: Fornito da 30 Kg classe AB 1 C. euro (duecentonovantaquattro/51)	cad	294,51
Nr. 15431 S.03.023.02	idem c.s. ...di diffusione: Fornito da 50 Kg classe AB 1 C. euro (trecentonovantadue/04)	cad	392,04
Nr. 15432 S.03.023.03	idem c.s. ...di diffusione: Fornito da 100 Kg classe AB 1 C. euro (cinquecentonovantauno/97)	cad	591,97
Nr. 15433 S.03.023.04	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 30 Kg classe AB 1 C. euro (ventitre/56)	cad	23,56
Nr. 15434 S.03.023.05	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 50 Kg classe AB 1 C. euro (trentauno/37)	cad	31,37
Nr. 15435 S.03.023.06	idem c.s. ...di diffusione: Nolo da 100 Kg classe AB 1 C. euro (quarantasette/37)	cad	47,37
Nr. 15436 S.03.024.01	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto: Fornito da 18 Kg classe B 10 C. euro (seicentonovantasei/04)	cad	696,04
Nr. 15437 S.03.024.02	idem c.s. ...e supporto: Fornito da 27 Kg classe B 8 C. euro (ottocentosei/66)	cad	806,66
Nr. 15438 S.03.024.03	idem c.s. ...e supporto: Fornito da 54 Kg classe B 6 C. euro (millequattrocentosettantacinque/31)	cad	1'475,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15439 S.03.024.04	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 18 Kg classe B 10 C. euro (cinquantacinque/69)	cad/30g	55,69
Nr. 15440 S.03.024.05	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 27 Kg classe B 8 C. euro (sessantaquattro/54)	cad/30g	64,54
Nr. 15441 S.03.024.06	idem c.s. ...e supporto: Nolo da 54 Kg classe B 6 C. euro (centodiciotto/04)	cad/30g	118,04
Nr. 15442 S.03.025.01	Cassetta da esterno per idranti, in lameria verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 450 x 200 per UNI 45 e mm 655 x 450 x 200 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 15. euro (centoquarantauno/63)	cad	141,63
Nr. 15443 S.03.025.02	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 20. euro (centocinquantasei/01)	cad	156,01
Nr. 15444 S.03.025.03	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 25. euro (centosettantasei/10)	cad	176,10
Nr. 15445 S.03.025.04	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 30. euro (centonovantatre/31)	cad	193,31
Nr. 15446 S.03.025.05	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitua UNI 70 e manichetta da m 20. euro (duecentoventicinque/20)	cad	225,20
Nr. 15447 S.03.025.06	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 25. euro (duecentosessantasette/27)	cad	267,27
Nr. 15448 S.03.025.07	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 30. euro (duecentoottantasette/18)	cad	287,18
Nr. 15449 S.03.025.08	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 15. euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 15450 S.03.025.09	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 20. euro (cinque/40)	cad	5,40
Nr. 15451 S.03.025.10	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 25. euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 15452 S.03.025.11	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 30. euro (sei/15)	cad	6,15
Nr. 15453 S.03.025.12	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 20. euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 15454 S.03.025.13	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 25. euro (sette/62)	cad	7,62
Nr. 15455 S.03.025.14	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 30. euro (otto/03)	cad	8,03
Nr. 15456 S.03.026.01	Cassetta da incasso per idranti, in lameria trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360 x 150 per UNI 45 mm 660 x 450 x 230 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichette da m 15. euro (centocinquantatre/18)	cad	153,18
Nr. 15457 S.03.026.02	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 20. euro (centosessantasette/09)	cad	167,09
Nr. 15458 S.03.026.03	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e Manichetta da m 25. euro (centoottantasei/47)	cad	186,47
Nr. 15459 S.03.026.04	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 45 e manichetta da m 30. euro (duecentotre/09)	cad	203,09
Nr. 15460 S.03.026.05	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 20. euro (duecentotrentatre/85)	cad	233,85
Nr. 15461 S.03.026.06	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 25. euro (duecentosettantaquattro/44)	cad	274,44
Nr. 15462 S.03.026.07	idem c.s. ...ugello fisso: Fornitura UNI 70 e manichetta da m 30. euro (duecentonovantatre/66)	cad	293,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15463 S.03.026.08	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 15. euro (sei/57)	cad	6,57
Nr. 15464 S.03.026.09	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 20. euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 15465 S.03.026.10	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 25. euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 15466 S.03.026.11	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 45 e manichetta da m 30. euro (sette/57)	cad	7,57
Nr. 15467 S.03.026.12	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 20. euro (otto/17)	cad	8,17
Nr. 15468 S.03.026.13	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 25. euro (nove/00)	cad	9,00
Nr. 15469 S.03.026.14	idem c.s. ...ugello fisso: Nolo UNI 70 e manichetta da m 30. euro (nove/37)	cad	9,37
Nr. 15470 S.03.027	Cassetta da interno per idranti, in lameria verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinatore feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 450 x 230 per UNI 70, completa di:a) manichetta nylon gommato da metri 20, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso: Fornitura UNI 45. euro (centoquaranta/91)	cad	140,91
Nr. 15471 S.03.028	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere. euro (trentasei/47)	ml	36,47
Nr. 15472 S.03.029	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm. temporaneo per la durata del cantiere. euro (trentasette/05)	ml	37,05
Nr. 15473 S.03.030	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere. euro (trentasette/19)	ml	37,19
Nr. 15474 S.03.031	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. euro (quarantasei/94)	ml	46,94
Opere per impianto fisso di cantiere (Cap 163)			
Nr. 15475 S.04.001.01	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese: Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata. euro (trecentoquarantaotto/82)	mq	348,82
Nr. 15476 S.04.001.02	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata. euro (centosessantauno/52)	mq	161,52
Nr. 15477 S.04.001.03	idem c.s. ...Con struttura in legno. euro (centosettantaquattro/06)	mq	174,06
Nr. 15478 S.04.001.04	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata. euro (centoquarantasette/42)	mq	147,42
Nr. 15479 S.04.002.01	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata. euro (quattordici/28)	mq	14,28
Nr. 15480 S.04.002.02	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata. euro (otto/20)	mq	8,20
Nr. 15481 S.04.002.03	idem c.s. ...Con struttura in legno. euro (otto/91)	mq	8,91
Nr. 15482	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.04.002.04	euro (sette/82)	mq	7,82
Nr. 15483 S.04.003.01	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq. euro (ottocentocinquantasette/91)	cad	857,91
Nr. 15484 S.04.003.02	idem c.s. ... 1° mese: Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a Kg 1000 mq. euro (ottocentosestantacinque/70)	cad	875,70
Nr. 15485 S.04.004.01	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornita di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a Kg 250 mq. euro (trentacinque/26)	cad/30g	35,26
Nr. 15486 S.04.004.02	idem c.s. ...in esercizio: Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a Kg 1000 mq. euro (cinquantatre/04)	cad/30g	53,04
Nr. 15487 S.04.005	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkitch non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaiozincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a kasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x 120. euro (sessantasette/72)	cad	67,72
Nr. 15488 S.04.006	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkitch non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a kasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120. euro (venti/78)	cad/30g	20,78
Nr. 15489 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (centodieci/49)	cad	102,49
Nr. 15490 S.04.007.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. euro (novantanove/94)	cad	99,94
Nr. 15491 S.04.008.01	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. euro (sessantatre/10)	cad/30g	63,10
Nr. 15492 S.04.008.02	idem c.s. ...lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. euro (sessanta/54)	cad/30g	60,54
Nr. 15493 S.04.009.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkitch non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con , interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a kasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca. euro (duecentoquarantanove/37)	cad	249,37
Nr. 15494 S.04.009.02	idem c.s. ...Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette. euro (duecentosessantauno/28)	cad	261,28
Nr. 15495 S.04.010.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkitch non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con , interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a kasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca. euro (centoquattordici/87)	cad/30g	114,87
Nr. 15496 S.04.010.02	idem c.s. ...Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette. euro (centoventisei/79)	cad/30g	126,79
Nr. 15497 S.04.011.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkitch non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a kasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca. euro (trecentotrentasette/33)	cad	337,33
Nr. 15498	idem c.s. ...Da cm 710 x 240 x 270 oltre quattro box docce.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.04.011.02	euro (quattrocentonovantacinque/63)	cad	495,63
Nr. 15499 S.04.012.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandklich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a kasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie a scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca.	cad/30g	206,21
Nr. 15500 S.04.012.02	idem c.s. ...Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce.	cad/30g	330,61
Nr. 15501 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandklich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad	424,42
Nr. 15502 S.04.013.02	idem c.s. ...mese: Dimensioni 450 x 270 cm con altezza pari a 270 cm.	cad	436,73
Nr. 15503 S.04.013.03	idem c.s. ...mese: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad	444,51
Nr. 15504 S.04.013.04	idem c.s. ...mese: Dimensioni 540 x 270 cm con altezza pari a 270 cm.	cad	458,76
Nr. 15505 S.04.013.05	idem c.s. ...mese: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad	478,05
Nr. 15506 S.04.013.06	idem c.s. ...mese: Dimensioni 640 x 270 cm con altezza pari a 270 cm.	cad	493,00
Nr. 15507 S.04.013.07	idem c.s. ...mese: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad	517,17
Nr. 15508 S.04.013.08	idem c.s. ...mese: Dimensioni 710 x 270 cm con altezza pari a 270 cm.	cad	536,07
Nr. 15509 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandklich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad/30g	259,40
Nr. 15510 S.04.014.02	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm.	cad/30g	271,71
Nr. 15511 S.04.014.03	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad/30g	279,49
Nr. 15512 S.04.014.04	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 270 cm.	cad/30g	293,73
Nr. 15513 S.04.014.05	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad/30g	313,03
Nr. 15514 S.04.014.06	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 270 cm.	cad/30g	327,98
Nr. 15515 S.04.014.07	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.	cad/30g	352,15
Nr. 15516 S.04.014.08	idem c.s. ...esercizio: Dimensioni 710 x 240 cm con altezza pari a 270 cm.	cad/30g	371,05
Dispositivi di protezione collettiva ed individuale (Cap 164)			
Nr. 15517 S.05.001.01	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Imbracatura con attacco dorsole.	cad/30g	3,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15518 S.05.001.02	idem c.s. ...10 1997. Imbracatura con attacco dorsale e sternale. euro (quattro/59)	cad/30g	4,59
Nr. 15519 S.05.001.03	idem c.s. ...Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale. euro (otto/91)	cad/30g	8,91
Nr. 15520 S.05.001.04	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza. euro (undici/19)	cad/30g	11,19
Nr. 15521 S.05.001.05	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza. euro (quattro/05)	cad/30g	4,05
Nr. 15522 S.05.001.06	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore. euro (cinque/59)	cad/30g	5,59
Nr. 15523 S.05.001.07	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare. euro (ventiuno/87)	cad/30g	21,87
Nr. 15524 S.05.001.08	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon. euro (quattro/86)	cad/30g	4,86
Nr. 15525 S.05.001.09	idem c.s. ...1997. Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsa. euro (sei/78)	cad/30g	6,78
Nr. 15526 S.05.002.01	RETE DI SICUREZZA per caduta dall'alto in maglia fino a 10x10 cm, fune perimetrale fino a 12 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche completa di certificazione secondo le norme europee UNI EN 1263 1 e UNI EN 1263 2. Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m). euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 15527 S.05.002.02	idem c.s. ...smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m). euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 15528 S.05.003.01	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330 g e bardatura in pvc. euro (zero/33)	cad/30g	0,33
Nr. 15529 S.05.003.02	idem c.s. ...In PHED dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile. euro (zero/50)	cad/30g	0,50
Nr. 15530 S.05.003.03	idem c.s. ...In PHED con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g. euro (uno/65)	cad/30g	1,65
Nr. 15531 S.05.004.01	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera per elmetto con attacchi universali. euro (uno/21)	cad/30g	1,21
Nr. 15532 S.05.004.02	idem c.s. ...EN 166. In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto. euro (uno/86)	cad/30g	1,86
Nr. 15533 S.05.004.03	idem c.s. ...EN 166. Visiera in policarbonato attacco ad elastico. euro (zero/39)	cad/30g	0,39
Nr. 15534 S.05.004.04	idem c.s. ...EN 166. Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto. euro (zero/86)	cad/30g	0,86
Nr. 15535 S.05.004.05	idem c.s. ...EN 166. Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga. euro (uno/19)	cad/30g	1,19
Nr. 15536 S.05.005.01	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170 166 classe ottica 1. euro (zero/76)	cad/30g	0,76
Nr. 15537 S.05.005.02	idem c.s. ...e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172 166 classe ottica 1. euro (zero/96)	cad/30g	0,96
Nr. 15538 S.05.005.03	idem c.s. ...e sopraciliari. Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1. euro (zero/96)	cad/30g	0,96
Nr. 15539 S.05.005.04	idem c.s. ...e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 170 166, classe ottica 1. euro (zero/89)	cad/30g	0,89
Nr. 15540	idem c.s. ...e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 169 166, classe ottica 1.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.05.005.05	euro (uno/12)	cad/30g	1,12
Nr. 15541	idem c.s. ...e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 172 166, classe ottica 1.		
S.05.005.06	euro (uno/12)	cad/30g	1,12
Nr. 15542	idem c.s. ...e sopraciliari. Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1.		
S.05.005.07	euro (zero/64)	cad/30g	0,64
Nr. 15543	idem c.s. ...e sopraciliari. Mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti.		
S.05.005.08	euro (zero/45)	cad/30g	0,45
Nr. 15544	idem c.s. ...e sopraciliari. Mascherina morbida a norma EN 166 classe ottica 1.		
S.05.005.09	euro (zero/22)	cad/30g	0,22
Nr. 15545	idem c.s. ...e sopraciliari. Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1.		
S.05.005.10	euro (zero/67)	cad/30g	0,67
Nr. 15546	idem c.s. ...e sopraciliari. Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169.		
S.05.005.11	euro (zero/52)	cad/30g	0,52
Nr. 15547	idem c.s. ...e sopraciliari. Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169.		
S.05.005.12	euro (uno/02)	cad/30g	1,02
Nr. 15548	idem c.s. ...e sopraciliari. Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde.		
S.05.005.13	euro (zero/76)	cad/30g	0,76
Nr. 15549	idem c.s. ...e sopraciliari. Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde.		
S.05.005.14	euro (zero/26)	cad/30g	0,26
Nr. 15550	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia.		
S.05.006.01	euro (zero/06)	cad/30g	0,06
Nr. 15551	idem c.s. ...352. Inserti auricolari poliuretanicici ipoallergici SNR 33 db a coppia.		
S.05.006.02	euro (zero/07)	cad/30g	0,07
Nr. 15552	idem c.s. ...352. Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33 db.		
S.05.006.03	euro (zero/14)	cad/30g	0,14
Nr. 15553	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 db.		
S.05.006.04	euro (tre/14)	cad/30g	3,14
Nr. 15554	idem c.s. ...EN 352. Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 db.		
S.05.006.05	euro (quattro/92)	cad/30g	4,92
Nr. 15555	idem c.s. ...EN 352. Archetto auricolare a tamponi.		
S.05.006.06	euro (uno/65)	cad/30g	1,65
Nr. 15556	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive.		
S.05.007.01	euro (zero/23)	cad/30g	0,23
Nr. 15557	idem c.s. ...Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1.		
S.05.007.02	euro (zero/62)	cad/30g	0,62
Nr. 15558	idem c.s. ...Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S.		
S.05.007.03	euro (zero/89)	cad/30g	0,89
Nr. 15559	idem c.s. ...Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola.		
S.05.007.04	euro (uno/27)	cad/30g	1,27
Nr. 15560	idem c.s. ...Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SL con valvola.		
S.05.007.05	euro (quattro/50)	cad/30g	4,50
Nr. 15561	idem c.s. ...Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SL con valvola.		
S.05.007.06	euro (quattro/81)	cad/30g	4,81
Nr. 15562	idem c.s. ...Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore.		
S.05.007.07	euro (uno/32)	cad/30g	1,32
Nr. 15563	idem c.s. ...Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura.		
S.05.007.08	euro (tre/91)	cad/30g	3,91
Nr. 15564	Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti. Attacco filtri a baionetta peso 110 g.		
S.05.008.01	euro (uno/75)	cad/30g	1,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15565 S.05.008.02	idem c.s. ...a tiranti. Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210 g. euro (tre/58)	cad/30g	3,58
Nr. 15566 S.05.008.03	idem c.s. ...a tiranti. Monofiltro con attacco a baionetta peso a 80 g. euro (zero/92)	cad/30g	0,92
Nr. 15567 S.05.009.01	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70% , con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I. euro (tre/30)	cad/30g	3,30
Nr. 15568 S.05.009.02	idem c.s. ...In gomma siliconica resistente agli urti classe II. euro (sei/82)	cad/30g	6,82
Nr. 15569 S.05.010.01	Filtri per maschere e semimaschere con involucri in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe 2. euro (sei/93)	cad/30g	6,93
Nr. 15570 S.05.010.02	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe 1. euro (cinque/98)	cad/30g	5,98
Nr. 15571 S.05.010.03	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori inorganici tipo B 1 classe 1. euro (otto/11)	cad/30g	8,11
Nr. 15572 S.05.010.04	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe 1. euro (nove/21)	cad/30g	9,21
Nr. 15573 S.05.010.05	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori e acidi tipo A1E1 classe 1. euro (otto/09)	cad/30g	8,09
Nr. 15574 S.05.010.06	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe 2. euro (nove/21)	cad/30g	9,21
Nr. 15575 S.05.010.07	idem c.s. ...DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1 classe 1. euro (nove/88)	cad/30g	9,88
Nr. 15576 S.05.010.08	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche tipo P3. euro (cinque/68)	cad/30g	5,68
Nr. 15577 S.05.010.09	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe 2. euro (quattordici/59)	cad/30g	14,59
Nr. 15578 S.05.010.10	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe 1. euro (quindici/21)	cad/30g	15,21
Nr. 15579 S.05.010.11	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe 1. euro (tredici/06)	cad/30g	13,06
Nr. 15580 S.05.010.12	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe 2. euro (quindici/77)	cad/30g	15,77
Nr. 15581 S.05.010.13	idem c.s. ...DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe 1. euro (quindici/77)	cad/30g	15,77
Nr. 15582 S.05.011.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Monouso in vinile UNI EN 388 e 374. euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 15583 S.05.011.02	idem c.s. ...10 1997. Monouso in lattice UNI EN 420 374 2 455 1 2. euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 15584 S.05.011.03	idem c.s. ...10 1997. Crosta semplice EN 420 388. euro (uno/72)	cad/30g	1,72
Nr. 15585 S.05.011.04	idem c.s. ...10 1997. Crosta rinforzato EN 420 388. euro (due/13)	cad/30g	2,13
Nr. 15586 S.05.011.05	idem c.s. ...10 1997. Crosta e cotone EN 420 388. euro (uno/28)	cad/30g	1,28
Nr. 15587 S.05.011.06	idem c.s. ...10 1997. Crosta da saldatore EN 420 388 407. euro (due/53)	cad/30g	2,53
Nr. 15588 S.05.011.07	idem c.s. ...10 1997. Fiore bovino EN 420 388. euro (tre/81)	cad/30g	3,81
Nr. 15589	idem c.s. ...10 1997. Fiore bovino rinforzato EN 420 388.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.05.011.08	euro (quattro/41)	cad/30g	4,41
Nr. 15590	idem c.s. ...10 1997. Guanti in neoprene EN 420 388 e 374.		
S.05.011.09	euro (due/06)	cad/30g	2,06
Nr. 15591	idem c.s. ...10 1997. Guanti termostabili EN 420 388 e 407.		
S.05.011.10	euro (nove/85)	cad/30g	9,85
Nr. 15592	idem c.s. ...10 1997. Guanti in nitrile EN 420 388 e 374.		
S.05.011.11	euro (uno/94)	cad/30g	1,94
Nr. 15593	idem c.s. ...10 1997. Guanti in PVC EN 420 388 374 2 e 3 da cm 27 35.		
S.05.011.12	euro (uno/79)	cad/30g	1,79
Nr. 15594	idem c.s. ...10 1997. Guanti in PVC EN 420 388 374 2 e 3 da cm 40 42.		
S.05.011.13	euro (due/29)	cad/30g	2,29
Nr. 15595	idem c.s. ...10 1997. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V.		
S.05.011.14	euro (dodici/68)	cad/30g	12,68
Nr. 15596	idem c.s. ...10 1997. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V.		
S.05.011.15	euro (diciassette/79)	cad/30g	17,79
Nr. 15597	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P.		
S.05.012.01	euro (cinque/07)	cad/30g	5,07
Nr. 15598	idem c.s. ...10 1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1.		
S.05.012.02	euro (quattro/40)	cad/30g	4,40
Nr. 15599	idem c.s. ...10 1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3.		
S.05.012.03	euro (cinque/49)	cad/30g	5,49
Nr. 15600	idem c.s. ...10 1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P.		
S.05.012.04	euro (sette/87)	cad/30g	7,87
Nr. 15601	idem c.s. ...10 1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1.		
S.05.012.05	euro (quattro/95)	cad/30g	4,95
Nr. 15602	idem c.s. ...10 1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3.		
S.05.012.06	euro (sette/00)	cad/30g	7,00
Nr. 15603	idem c.s. ...10 1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2.		
S.05.012.07	euro (sei/11)	cad/30g	6,11
Nr. 15604	idem c.s. ...10 1997. Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2.		
S.05.012.08	euro (sei/52)	cad/30g	6,52
Nr. 15605	idem c.s. ...10 1997. Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile.		
S.05.012.09	euro (tre/04)	cad/30g	3,04
Nr. 15606	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Stivale a tronchetto in gomma.		
S.05.012.10	euro (due/33)	cad/30g	2,33
Nr. 15607	idem c.s. ...10 1997. Stivale a tronchetto in PVC.		
S.05.012.11	euro (uno/20)	cad/30g	1,20
Nr. 15608	idem c.s. ...10 1997. Stivale a ginocchio in gomma.		
S.05.012.12	euro (due/67)	cad/30g	2,67
Nr. 15609	idem c.s. ...10 1997. Stivale a ginocchio in PVC.		
S.05.012.13	euro (uno/40)	cad/30g	1,40
Nr. 15610	idem c.s. ...10 1997. Stivale a tutta coscia in PVC.		
S.05.012.14	euro (tre/42)	cad/30g	3,42
Nr. 15611	idem c.s. ...10 1997. Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO.		
S.05.012.15	euro (sei/83)	cad/30g	6,83
Nr. 15612	idem c.s. ...10 1997. Scarpa alta anticalore EN 345 SB E HRO.		
S.05.012.16	euro (cinque/65)	cad/30g	5,65
Nr. 15613	idem c.s. ...10 1997. Ghettoni in cuoio anticalore per salsatori.		
S.05.012.17	euro (uno/29)	cad/30g	1,29
Nr. 15614	Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Grembiule in pelle crostata EN 471.		
S.05.013.01	euro (uno/40)	cad/30g	1,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15615 S.05.013.02	idem c.s. ...1997. Grembiule in PVC/POL/PVC. euro (zero/53)	cad/30g	0,53
Nr. 15616 S.05.013.03	idem c.s. ...1997. Grembiule metallico EN 412. euro (diciannove/14)	cad/30g	19,14
Nr. 15617 S.05.013.04	idem c.s. ...1997. Grembiule in poliuretano EN 467. euro (quattro/30)	cad/30g	4,30
Nr. 15618 S.05.013.05	idem c.s. ...1997. Grembiule monouso in polietilene. euro (zero/13)	cad/30g	0,13
Nr. 15619 S.05.014.01	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340 471 1 2. euro (uno/30)	cad/30g	1,30
Nr. 15620 S.05.014.02	idem c.s. ...10 1997. Gilet in poliestere HI VOS fluorescente EN 340 471 2 2. euro (tre/31)	cad/30g	3,31
Nr. 15621 S.05.014.03	idem c.s. ...10 1997. Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340 471 2 2. euro (due/97)	cad/30g	2,97
Nr. 15622 S.05.014.04	idem c.s. ...10 1997. Pantaloni in cotone poliestere EN 340 471 2 2. euro (cinque/26)	cad/30g	5,26
Nr. 15623 S.05.014.05	idem c.s. ...10 1997. Pantaloni in cotone poliestere invernale EN 340 471 2 2. euro (sette/36)	cad/30g	7,36
Nr. 15624 S.05.014.06	idem c.s. ...10 1997. Giubetto in cotone poliestere EN 340 471 3 2. euro (sei/41)	cad/30g	6,41
Nr. 15625 S.05.014.07	idem c.s. ...10 1997. Giubetto in cotone poliestere invernale EN 340 471 3 2. euro (otto/38)	cad/30g	8,38
Nr. 15626 S.05.014.08	idem c.s. ...10 1997. Tuta intera in cotone poliestere EN 340 471 3 2. euro (dieci/09)	cad/30g	10,09
Nr. 15627 S.05.014.09	idem c.s. ...10 1997. Salopette in cotone poliestere EN 340 471 3 2. euro (sei/91)	cad/30g	6,91
Nr. 15628 S.05.015.01	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. euro (sette/02)	cad/30g	7,02
Nr. 15629 S.05.015.02	idem c.s. ...1997. Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. euro (tre/21)	cad/30g	3,21
Nr. 15630 S.05.015.03	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10 1997. Salopette in cotone con bretelle EN 340. euro (due/17)	cad/30g	2,17
Nr. 15631 S.05.015.04	idem c.s. ...10 1997. Pantaloni da lavoro in cotone EN 340. euro (uno/87)	cad/30g	1,87
Nr. 15632 S.05.015.05	idem c.s. ...10 1997. Giacca da lavoro in cotone EN 340. euro (due/11)	cad/30g	2,11
Nr. 15633 S.05.015.06	idem c.s. ...10 1997. Giubbino da lavoro in cotone EN 340. euro (due/08)	cad/30g	2,08
Nr. 15634 S.05.015.07	idem c.s. ...10 1997. Cappotto impermeabile EN 340 343 3 1. euro (uno/07)	cad/30g	1,07
Nr. 15635 S.05.015.08	idem c.s. ...10 1997. Completo impermeabile EN 340 342. euro (quattordici/17)	cad/30g	14,17
Nr. 15636 S.05.015.09	idem c.s. ...10 1997. Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340 370/1 531. euro (sette/03)	cad/30g	7,03
Nr. 15637 S.05.016.01	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. euro (tre/26)	cad/30g	3,26
Nr. 15638 S.05.016.02	idem c.s. ...fino a 25 addetti. euro (sei/47)	cad/30g	6,47

